



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 870933
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ A 63 H 18/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 03.03.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 03.03.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan DE85/00334
(30) Etuoikeus-Prioritet 05.07.85 DE P 3524104.7

(71) Hakija/Sökande: *Carrera Century Toys GmbH*, Waldstrasse 36, Fuerth, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Hesse, Kurt

(74) Asiamies/Ombud: Forssen & Salomaa

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Ajorata liikkuville leikkikaluille. Körbana för rörliga leksaker.

(57) Tiivistelmä

Yhteensliitettävistä rataelementeistä koostuvassa, liikkuville leikkikaluille tarkoitettussa ajoradassa, jossa on ajokelpoinen keskiosa ja aksiaalisesti molemmin puolin tähän järjestetyt ohjainosat, jossa rataelementtejä pitävät käännettävästi ja siirrettävästi erotettavasti toisissaan kiinni vällyksellä varustetut lovitetut segmentit, ovat liikkuvien leikkikalujen tekemiseksi riippumattomiksi liikkuvista virtalähteistä rataelementtien (2) keskiosat (6) varustetut ajosuuntaan paraksiaalisesti muodostetuilla, välimatkan päässä toisensa vieressä sijaitsevilla syvennyksillä (9), pistorakojen (11) kautta syvennyksiin (9) lankaspiraalit (10) asetettavissa ja kiinnitettävissä ja lankaspiraalien (19) käännökset (10") projisoivat rengasosin pistorakojen (11) reunapinnat ulospäin muodostaen virtakiskot.

(57) Sammandrag

I en körbana för rörliga leksaker som består av banelement som kan fogas samman, vilken körbana har en körbar mittdel och styrdelar anordnade vid denna axiellt på båda sidorna och där banelementen svängbart och förflyttbart lösgörbart hålls fast av urgröpta segment som är försedda med mellanrum, är banelementens (2) mittdelar (6) försedda med i körriktningen axelparallellt utformade på avstånd från varandra belägna fördjupningar (9) bredvid varandra, trådspiralerna (10) kan placeras och fästas vid fördjupningarna (10) via insticknings-springor (11), och vändningarna (10") av trådspiralerna (19) projicerar med ringdelar insticknings-springornas (11) kantytter utåt genom att därvid bilda strömrälsar.

