(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년02월06일
(11) 등록번호 10-2633419
(24) 등록일자 2024년01월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61B 34/10 (2016.01) *A61B 90/00* (2016.01)
A61B 90/50 (2016.01) *A61C 9/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61B 34/10 (2016.02)
A61B 90/36 (2016.02)
(21) 출원번호 10-2023-0032625
(22) 출원일자 2023년03월13일
심사청구일자 2023년03월13일
(56) 선행기술조사문헌
KR101678910 B1*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
경상국립대학교산학협력단
경상남도 진주시 진주대로 501 (가좌동)
조현규
경상남도 진주시 향교로 3, A동 602호 (평안동, 진주롯데인벤스)
(72) 발명자
강필순
경상남도 진주시 사들로 61, 108동 402호 (충무공동, 진주혁신도시 대방노블랜드 더 캐슬 아파트)
조현규
경상남도 진주시 향교로 3, A동 602호 (평안동, 진주롯데인벤스)
(74) 대리인
두호특허법인

전체 청구항 수 : 총 8 항 심사관 : 권보람

(54) 발명의 명칭 **증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법 및 이를 수행하기 위한 장치**


(57) 요 약

증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법 및 이를 수행하기 위한 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법 및 이를 수행하기 위한 장치는 하나 이상의 프로세서들, 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리를 구비한 컴퓨팅 장치

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1

100



로서, 3D 스캐너를 이용하여 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상을 획득하고, 방사선 촬영을 통하여 상기 환자의 구강 내부에 대한 투과 영상을 획득하는 영상 획득 모듈, 상기 획득한 구강 영상 및 상기 획득한 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성하는 영상 병합 모듈, 상기 생성된 병합 영상 및 기 생성된 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성하는 증강현실 콘텐츠 제작 모듈, 및 증강현실 장치로부터 상기 환자의 치아 영역을 촬영한 촬영 영상을 획득하고, 상기 획득된 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영하여 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 증강현실 콘텐츠 제공 모듈을 포함한다.

(52) CPC특허분류
A61B 90/50 (2016.02)
A61C 9/0053 (2013.01)
A61B 2034/102 (2016.02)
A61B 2034/105 (2016.02)
A61B 2034/107 (2016.02)
A61B 2090/365 (2016.02)
A61B 2090/502 (2016.02)

(56) 선행기술조사문헌
KR1020190100264 A*
KR102273438 B1*
US20160220105 A1
US20190046276 A1
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명 세 서

청구범위

청구항 1

하나 이상의 프로세서들, 및

상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리를 구비한 컴퓨팅 장치로서,

3D 스캐너를 이용하여 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상을 획득하고, 방사선 촬영을 통하여 상기 환자의 구강 내부에 대한 투과 영상을 획득하는 영상 획득 모듈;

상기 획득한 구강 영상 및 상기 획득한 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성하는 영상 병합 모듈;

상기 생성된 병합 영상 및 기 생성된 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성하는 증강현실 콘텐츠 제작 모듈; 및

증강현실 장치로부터 상기 환자의 치아 영역을 촬영한 촬영 영상을 획득하고, 상기 획득된 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영하여 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 증강현실 콘텐츠 제공 모듈을 포함하며,

상기 증강현실 콘텐츠 제작 모듈은,

상기 병합 영상을 기반으로 상기 환자의 치아 영역에 투영되는 3차원 객체를 생성하고, 임플란트 수술시 사용하는 실물 드라이버를 가상화하고, 상기 병합 영상에 기 생성된 임플란트 수술 정보를 저장하며,

상기 증강현실 콘텐츠는, 상기 3차원 객체, 상기 가상화 드라이버 및 상기 임플란트 수술 정보를 포함하며,

상기 임플란트 수술 정보는, 임플란트 수술 시 임플란트 식립을 위한 식립 위치 및 식립 방향에 대한 정보를 포함하며,

상기 3차원 객체는, 치관 객체, 치근 객체, 잇몸뼈 객체 및 신경관 객체 중 하나 이상을 포함하며,

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은,

상기 3차원 객체 및 상기 임플란트 수술 정보를 기반으로 상기 임플란트의 식립 위치로 도달하기 위한 상기 가상화 드라이버의 경로를 생성하여 제공하는 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공하며,

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은,

임플란트 수술 순서에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치 정보 및 상기 임플란트 수술 정보를 비교하고, 비교 결과를 제공하는 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공하며,

상기 임플란트 수술 가이드는,

상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 일부분을 제1 색으로 표시하고,

상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하면서 상기 가상화 드라이버의 방향이 상기 임플란트의 식립 방향과 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 전체를 상기 제1 색으로 표시하고,

상기 가상화 드라이버의 이동에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 중첩되는 부분을 추출하고,

상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 기 설정된 기준 이상 중첩되는 것으로 판단되는 경우, 상기 추출한 부분을 제2 색으로 점등시키고,

상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드

라이버의 전체를 상기 제2 색으로 표시하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 영상 병합 모듈은,

상기 구강 영상 및 상기 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 상기 추출된 포인트가 매칭되도록 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상을 병합하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 영상 병합 모듈은,

상기 구강 영상 및 상기 투과 영상이 입력되는 경우, 이미 학습된 영상 병합 모델을 기반으로 머신 러닝(Machine Learning)을 수행하여 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 상기 추출된 포인트를 기반으로 상기 병합 영상을 생성하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 10

청구항 8에 있어서,

상기 투과 영상의 기 설정된 포인트는,

상기 환자가 스탠트(stent)를 착용하고 촬영하여 상기 스탠트를 기반으로 설정되며,

상기 스탠트는,

상기 기 설정된 포인트를 가지는 구강 영상을 기반으로 3D 프린터를 이용하여 제작되어 상기 구강 영상과 동일한 포인트를 가지는, 컴퓨팅 장치.

청구항 11

청구항 10에 있어서,

상기 영상 병합 모듈은,

상기 구강 영상에 설정된 포인트와 상기 투과 영상에 설정된 포인트의 좌표를 각각 추출하고, 상기 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 상기 구강 영상의 좌표 및 상기 투과 영상의 좌표를 동기화하여 상기 구강 영상과 상기 투과 영상을 상호 병합하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 12

청구항 10에 있어서,

상기 촬영 영상은,

상기 환자가 상기 스탠트를 착용하고 촬영되며,

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은,

상기 촬영 영상의 스탠트를 기반으로 상기 촬영 영상에 설정된 포인트와 상기 병합 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 상기 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 상기 구강 영상의 좌표 및 상기 투과 영상의 좌표를 동기화하여 상기 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 13

청구항 1에 있어서,

상기 증강현실 장치는,

상기 사용자에 의해 착용되는 안경 형태의 착용 기기, 및 상기 환자의 치아 영역을 촬영하고, 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공하는 증강현실 기기를 포함하는, 컴퓨팅 장치.

청구항 14

하나 이상의 프로세서들, 및

상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리를 구비한 컴퓨팅 장치에서 수행되는 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법으로서,

영상 획득 모듈에서, 3D 스캐너를 이용하여 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상을 획득하고, 방사선 촬영을 통하여 상기 환자의 구강 내부에 대한 투과 영상을 획득하는 단계;

영상 병합 모듈에서, 상기 획득한 구강 영상 및 상기 획득한 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성하는 단계;

증강현실 콘텐츠 제작 모듈에서, 상기 생성된 병합 영상 및 기 생성된 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성하는 단계; 및

증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 증강현실 장치로부터 상기 환자의 치아 영역을 촬영한 촬영 영상을 획득하고, 상기 획득된 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영하여 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 단계를 포함하며,

상기 증강현실 콘텐츠를 생성하는 단계는,

상기 증강현실 콘텐츠 제작 모듈에서, 상기 병합 영상을 기반으로 상기 환자의 치아 영역에 투영되는 3차원 객체를 생성하는 단계;

상기 증강현실 콘텐츠 제작 모듈에서, 임플란트 수술시 사용하는 실물 드라이버를 가상화하는 단계; 및

상기 증강현실 콘텐츠 제작 모듈에서, 상기 병합 영상에 기 생성된 임플란트 수술 정보를 저장하는 단계를 더 포함하며,

상기 증강현실 콘텐츠는, 상기 3차원 객체, 상기 가상화 드라이버 및 상기 임플란트 수술 정보를 포함하며,

상기 임플란트 수술 정보는, 임플란트 수술 시 임플란트 식립을 위한 식립 위치 및 식립 방향에 대한 정보를 포함하며,

상기 3차원 객체는, 치관 객체, 치근 객체, 잇몸뼈 객체 및 신경관 객체 중 하나 이상을 포함하며,

상기 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 단계는,상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 3차원 객체 및 상기 임플란트 수술 정보를 기반으로 상기 임플란트의 식립 위치로 도달하기 위한 상기 가상화 드라이버의 경로를 생성하여 제공하는 단계를 더 포함하며,

상기 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 단계는,

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 임플란트 수술 순서에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치 정보 및 상기 임플란트 수술 정보를 비교하는 단계; 및

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 비교 결과를 상기 사용자에게 제공하는 단계를 더 포함하며,

상기 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 단계는,

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 일부분을 제1 색으로 표시하는 단계;

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하면서 상기 가상화 드라이버의 방향이 상기 임플란트의 식립 방향과 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 전체를 상기 제1 색으로 표시하는 단계;

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 가상화 드라이버의 이동에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 중첩되는 부분을 추출하는 단계;

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 기 설정된 기준 이상 중첩되는 것으로 판단되는 경우, 상기 추출한 부분을 제2 색으로 점등시키는 단계; 및

상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈에서, 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 전체를 상기 제2 색으로 표시하는 단계를 더 포함하는, 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법.

청구항 15

삭제

청구항 16

삭제

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명의 실시예들은 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 기술과 관련된다.

배 경 기 술

[0003] 임플란트, 치관확장술 및 발치 등의 치과 수술은 CT(Computed Tomography) 영상을 기반으로 뼈의 위치를 가늠하여 수술을 진행하기 때문에 시술자의 실력, 즉 개인의 역량에 따라 수술의 성공과 실패가 결정될 수 있다.

[0004] 최근에는 치과 수술 중 의료사고나 과실 등의 부작용을 방지하기 위해 치과용 3D CT 영상을 통해 진단과 치료계획을 수립하여 가상 수술을 거친 뒤 수술을 진행하기도 한다. 또한, 컴퓨터 시스템을 이용한 내비게이션 수술이 도입되어 환자의 수술 부위를 CT로 촬영, 3D 이미지로 제작하여 내비게이션 시스템으로 불러와, 미리 입력한 환자의 수술 부위와 위험 부위를 모니터로 확인하여 수술을 진행하기도 한다.

[0005] 하지만, 치과용 3D CT 영상을 통해 가상 수술을 거쳤다 할지라도, 또는 내비게이션 시스템을 이용하여 수술을 진행한다 하더라도 결국 수술을 진행하는 것은 시술자의 숙련된 임상 경험을 바탕으로 하기 때문에 수술의 성공확률이 개인의 역량에 따라 달라질 수 있다는 사실에는 변함이 없다.

[0006] 따라서, 시술자 개개인의 역량에 따라 수술의 성패가 결정되는 것이 아니라, 보다 정확한 데이터를 바탕으로 수술을 진행함으로써, 어떠한 전문 의료진을 통하더라도 수술의 성공 확률이 향상될 수 있도록 하는 방안이 필요하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-1687821호(2016.12.20.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명의 실시예들은 임플란트 수술을 증강현실 기반으로 수행할 수 있도록 지원하는 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법을 제공하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 예시적인 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로세서들, 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리를 구비한 컴퓨팅 장치로서, 3D 스캐너를 이용하여 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상을 획득하고, 방사선 촬영을 통하여 상기 환자의 구강 내부에 대한 투과 영상을 획득하는 영상 획득 모듈, 상기 획득한 구강 영상 및 상기 획득한 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성하는 영상 병합 모듈, 상기 생성된 병합 영상 및 기 생성된 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성하는 증강현실 콘텐츠 제작 모듈 및 증강현실 장치로부터 상기 환자의 치아 영역을 촬영한 촬영 영상을 획득하고, 상기 획득된 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영하여 사용자에게 임플란트 수술 가이드를 제공하는 증강현실 콘텐츠 제공 모듈을 포함하는 컴퓨팅 장치가 제공된다.

[0012] 상기 증강현실 콘텐츠 제작 모듈은 상기 병합 영상을 기반으로 상기 환자의 치아 영역에 투영되는 3차원 객체를 생성하고, 임플란트 수술시 사용하는 실물 드라이버를 가상화하고, 상기 병합 영상에 기 생성된 임플란트 수술 정보를 저장하며, 상기 증강현실 콘텐츠는 상기 3차원 객체, 상기 가상화 드라이버 및 상기 임플란트 수술 정보를 포함하며, 상기 임플란트 수술 정보는 임플란트 수술 시 임플란트 식립을 위한 식립 위치 및 식립 방향에 대

한 정보를 포함할 수 있다.

[0013] 상기 3차원 객체는 치관 객체, 치근 객체, 잇몸뼈 객체 및 신경관 객체 중 하나 이상을 포함하며, 상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은 상기 3차원 객체 및 상기 임플란트 수술 정보를 기반으로 상기 임플란트의 식립 위치로 도달하기 위한 상기 가상화 드라이버의 경로를 생성하여 제공하는 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공할 수 있다.

[0014] 상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은 임플란트 수술 순서에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치 정보 및 상기 임플란트 수술 정보를 비교하고, 비교 결과를 제공하는 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공할 수 있다.

[0015] 상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은 상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 환자의 구강 내에서 상기 임플란트 수술이 진행될 위치에 배치되도록 가이드하는 제1 단계 및 상기 임플란트의 식립 위치에 상기 임플란트가 식립되도록 상기 가상화 드라이버의 위치를 가이드하는 제2 단계를 포함하는 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공할 수 있다.

[0016] 상기 제1 단계는 상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 일부분을 제1 색으로 표시하고, 상기 가상화 드라이버의 위치가 상기 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하면서 상기 가상화 드라이버의 방향이 상기 임플란트의 식립 방향과 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 전체를 상기 제1 색으로 표시할 수 있다.

[0017] 상기 제2 단계는 상기 가상화 드라이버의 이동에 따라 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 중첩되는 부분을 추출하여 상기 추출한 부분을 제2 색으로 변환하고, 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 기 설정된 기준 이상 중첩되는 것으로 판단되는 경우, 상기 제2 색으로 변환된 부분을 점등시키고, 상기 가상화 드라이버의 위치와 상기 임플란트의 식립 위치가 일치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 가상화 드라이버의 전체를 상기 제2 색으로 표시할 수 있다.

[0018] 상기 영상 병합 모듈은 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 상기 추출된 포인트가 매칭되도록 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상을 병합할 수 있다.

[0019] 상기 영상 병합 모듈은 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상이 입력되는 경우, 이미 학습된 영상 병합 모델을 기반으로 머신 러닝(Machine Learning)을 수행하여 상기 구강 영상 및 상기 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 상기 추출된 포인트를 기반으로 상기 병합 영상을 생성할 수 있다.

[0020] 상기 투과 영상의 기 설정된 포인트는 상기 환자가 스탠트(stent)를 착용하고 촬영하여 상기 스탠트를 기반으로 설정되며, 상기 스탠트는 상기 기 설정된 포인트를 가지는 구강 영상을 기반으로 3D 프린터를 이용하여 제작되어 상기 구강 영상과 동일한 포인트를 가질 수 있다.

[0021] 상기 영상 병합 모듈은 상기 구강 영상에 설정된 포인트와 상기 투과 영상에 설정된 포인트의 좌표를 각각 추출하고, 상기 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 상기 각 영상의 좌표를 동기화하여 상기 구강 영상과 상기 투과 영상을 상호 병합할 수 있다.

[0022] 상기 촬영 영상은 상기 환자가 상기 스탠트를 착용하고 촬영되며, 상기 증강현실 콘텐츠 제공 모듈은 상기 촬영 영상의 스탠트를 기반으로 상기 촬영 영상에 설정된 포인트와 상기 병합 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 상기 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 상기 각 영상의 좌표를 동기화하여 상기 촬영 영상에 상기 증강현실 콘텐츠를 투영할 수 있다.

[0023] 상기 증강현실 장치는 상기 사용자에 의해 착용되는 안경 형태의 착용 기기, 및 상기 환자의 치아 영역을 촬영하고, 상기 임플란트 수술 가이드를 상기 사용자에게 제공하는 증강현실 기기를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0025] 본 발명의 실시예들에 따르면, 증강현실 콘텐츠를 통하여 제공되는 가이드를 참고하여 수술을 진행함으로써, 수술 성공률을 높일 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 장치를 설명하기 위한 블록도

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드가 제공되는 증강현실 장치를 설명하기 위한 도면

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드가 제공되는 화면을 설명하기 위한 도면

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법을 설명하기 위한 흐름도

도 5는 일 실시예에 따르면 컴퓨팅 장치를 포함하는 컴퓨팅 환경을 예시하여 설명하기 위한 블록도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 이하의 상세한 설명은 본 명세서에서 기술된 방법, 장치 및/또는 시스템에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 그러나 이는 예시에 불과하며 본 발명은 이에 제한되지 않는다.

[0029] 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어서, 본 발명과 관련된 공지기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 그리고, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 상세한 설명에서 사용되는 용어는 단지 본 발명의 실시예들을 기술하기 위한 것이며, 결코 제한적이어서는 안 된다. 명확하게 달리 사용되지 않는 한, 단수 형태의 표현은 복수 형태의 의미를 포함한다. 본 설명에서, "포함" 또는 "구비"와 같은 표현은 어떤 특성들, 숫자들, 단계들, 동작들, 요소들, 이들의 일부 또는 조합을 가리키기 위한 것이며, 기술된 것 이외에 하나 또는 그 이상의 다른 특성, 숫자, 단계, 동작, 요소, 이들의 일부 또는 조합의 존재 또는 가능성을 배제하도록 해석되어서는 안 된다.

[0030] 한편, 본 발명의 실시예는 본 명세서에서 기술한 방법들을 컴퓨터상에서 수행하기 위한 프로그램, 및 상기 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 기록매체를 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 기록매체는 프로그램 명령, 로컬 데이터 파일, 로컬 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나, 또는 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 통상적으로 사용 가능한 것일 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광 기록 매체, 및 롬, 램, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 상기 프로그램의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다.

[0031] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 장치(100)를 설명하기 위한 블록도이다.

[0032] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 장치(100)는 영상 획득 모듈(200), 영상 병합 모듈(300), 증강현실 콘텐츠 제작 모듈(400) 및 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)을 포함할 수 있다.

[0033] 영상 획득 모듈(200)은 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상 및 투과 영상을 획득할 수 있다. 구체적으로, 영상 획득 모듈(200)은 환자의 구강 내부에 구강내 3D 스캐너(Intra-Oral 3D scanner)를 삽입하고 구강 내부를 스캔하여 환자에 대한 구강 영상(스캔 영상)를 획득할 수 있다. 또한, 영상 획득 모듈(200)은 치과용 CT(computed tomography) 장치를 이용하여 환자에 대한 투과 영상(CT 영상)를 획득할 수 있다. 한편, 여기서는 3D 스캐닝 장비로서 구간내 3D 스캐너를 이용하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, CMM(Coordinate Measuring Machine), 레이저 스캔, 광학식 스캔 등 다양한 스캐닝 장비가 이용될 수 있다. 또한, 여기서는 투과 영상이 CT 장치를 이용하여 촬영된 것으로 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 방사선 촬영을 통해 촬영된 영상, 예를 들어, X-ray, MRI 등일 수도 있다.

[0034] 영상 병합 모듈(300)은 구강 영상 및 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성할 수 있다. 구체적으로, 영상 병합 모듈(300)은 구강 영상 및 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 추출된 포인트가 매칭되도록 구강 영상 및 투과 영상을 병합할 수 있다.

[0035] 한편, 기 설정된 포인트는 스탠트(stent)를 이용하여 설정될 수 있다. 여기서, 스탠트는 임플란트 수술 시 드릴을 이용하여 치조골에 천공을 형성하는 과정에서 수술자가 정확한 위치 및 방향을 파악할 수 있도록 하는 보조기구로서, 구강 영상을 기반으로 3D 프린터를 이용하여 제작될 수 있다.

[0036] 본 발명에서는 획득한 구강 영상에 포인트를 설정(예를 들어, 3개의 포인트)하고, 포인트가 설정된 구강 영상을 기반으로 스탠트를 제작할 수 있다. 또한, 투과 영상은 환자의 구강 내에 포인트가 설정된 스탠트를 착용하고 촬영될 수 있다. 이에 따라, 투과 영상에는 구강 영상에 설정된 포인트와 동일한 위치에 포인트가 설정될 수 있다.

[0037] 즉, 영상 병합 모듈(300)은 구강 영상에 설정된 포인트와 투과 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 각 영상의 좌표를 동기화하여 구강 영상과 투과 영상을 상호 병합할 수 있다. 여기서, 기 설정된 포인트는 3개 이상일 수 있다. 예를 들어, 기 설정된 포인트가 3개인 경우, 상하로 이격되어 배치된 제1 포인트 및 제2 포인트와, 제1 포인트 및 제2 포인트 중 어느 하나와 좌우로 이격되어 배치된 제3 포인트로 설정될 수 있다.

[0038] 이와 같이, 병합 영상을 생성시마다 서로 다른 영상 병합 기준점이 제공되는 것이 아니라, 임플란트 수술 시 사용되는 환자의 스탠트를 이용하여 영상 병합 기준점(포인트)를 제공함으로써, 영상 병합 과정이 단순화될 수 있다.

[0039] 한편, 영상 병합 모듈(300)은 구강 영상 및 투과 영상을 기반으로 머신 러닝(machine learning) 기반의 기술을 이용하여 영상을 병합할 수 있다. 예를 들어, 영상 병합 모듈(300)은 구강 영상 및 투과 영상이 입력되는 경우, 이미 학습된 영상 병합 모델을 기반으로 머신 러닝을 수행하여 영상을 병합할 수 있다. 여기서, 영상 병합 모델은 구강 영상 및 투과 영상을 입력받고, 구강 영상 및 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 추출된 포인트를 기반으로 병합 영상을 생성하도록 학습될 수 있다.

[0040] 증강현실 콘텐츠 제작 모듈(400)은 병합 영상을 기반으로 환자의 치아영역에 투영되는 3차원 객체를 생성할 수 있다. 여기서, 3차원 객체는 치관 객체, 치근 객체, 잇몸뼈 객체 및 신경관 객체 등 임플란트 수술에 중요한 해부학적 구조물을 포함한 객체를 포함할 수 있다. 또한, 증강현실 콘텐츠 제작 모듈(400)은 임플란트 수술시 사용하는 실물 드라이버(예를 들어, 임플란트 수술용 핸드피스, 수술용 드릴 등)를 가상화할 수 있다. 또한, 증강현실 콘텐츠 제작 모듈(400)은 병합 영상에 기 생성된 임플란트 수술 정보를 저장할 수 있다. 여기서, 임플란트 수술 정보는 임플란트 수술 시 임플란트 식립을 위한 식립 위치 및 식립 방향에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 이러한 임플란트 수술 정보는 임플란트 수술을 진행하기 전에 수술자가 환자의 CT 영상을 토대로 수술을 계획하면서 생성될 수 있다. 즉, 증강현실 콘텐츠 제작 모듈(400)은 3차원 객체, 가상화 드라이버 및 임플란트 수술 정보를 포함하는 증강현실 콘텐츠를 생성할 수 있다.

[0041] 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 수술자로부터 임플란트 수술 가이드 시작신호가 수신되면, 증강현실 장치(600)로부터 촬영 영상을 획득하고, 획득된 촬영 영상에 증강현실 콘텐츠를 투영하여 수술자에게 임플란트 수술 가이드를 제공할 수 있다. 여기서, 촬영 영상은 임플란트 수술 시 증강현실 장치(600)를 통하여 촬영되는 실제 수술 영상일 수 있다.

[0042] 예를 들어, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 환자의 구강에 착용된 스탠트(또는 머신 러닝)를 기반으로 촬영 영상과 병합 영상을 매칭하여 결합함으로써, 3차원 객체 및 임플란트 수술 정보를 사용자의 구강에 정확하게 투영할 수 있다. 즉, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 촬영 영상의 스탠트(또는 머신 러닝)를 기반으로 촬영 영상에 설정된 포인트와 병합 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 각 영상의 좌표를 동기화하여 촬영 영상에 3차원 객체 및 임플란트 수술 정보를 투영할 수 있다.

[0043] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드가 제공되는 증강현실 장치를 설명하기 위한 도면이다.

[0044] 도 2에 도시된 바와 같이, 증강현실 장치(600)는 수술자에 의해 착용되는 안경 형태의 착용 기기(610) 및 임플란트 수술시 환자의 구강에 대한 임플란트 수술과정을 촬영하고 증강현실 기반의 임플란트 수술 가이드를 제공하는 증강현실 기기(620)를 포함할 수 있다.

[0045] 착용 기기(610)는 증강현실 장치(600)에 전원을 공급하기 위한 배터리부(611), 임플란트 수술 가이드 장치(100)와 통신하기 위한 통신부(612), 및 증강현실 기기(620)와 연결하기 위한 제1 커넥터부(613)를 포함할 수 있다.

[0046] 이 때, 배터리부(611)는 외부의 전원에 의하여 충전되거나 배터리 교환을 위하여 탈부착될 수 있다.

[0047] 통신부(612)는 증강현실 기기(620)로부터 촬영된 촬영 영상을 임플란트 수술 가이드 장치(100)로 전송할 수 있으며, 임플란트 수술 가이드 장치(100)로부터 임플란트 수술 가이드를 수신할 수 있다.

[0048] 증강현실 기기(620)는 착용 기기와 연결하기 위한 제2 커넥터부(621), 임플란트 수술시 환자의 구강에 대한 임플란트 수술과정을 촬영하여 촬영 영상을 생성하는 카메라부(622), 및 임플란트 수술 가이드 장치(100)로부터 수신한 임플란트 수술 가이드를 출력하여 수술자에게 제공하기 위한 디스플레이부(623)를 포함할 수 있다. 한편, 증강현실 기기(620)는 증강현실 화면의 배율을 조정하기 위한 터치부(미도시)가 더 포함될 수 있다. 또한, 증강현실 기기(620)는 디스플레이부(624)를 착용 기기(610)에 근접시키기 위하여 길이, 각도 및 폭 조절 기능을 포함할 수 있다.

[0049] 또한, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 촬영 영상에서 실물 드라이버(예를 들어, 임플란트 수술용 핸드피스, 수술용 드릴 등)에 구비된 증강현실 마크를 인식하여 가상 드라이버와 실물 드라이버를 매칭하여 촬영 영상에 가상 드라이버를 투영할 수 있다.

[0050] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드가 제공되는 화면을 설명하기 위한 도면이다.

[0051] 도 3에 도시된 바와 같이, 수술자에게 제공되는 임플란트 수술 가이드는 촬영 영상에 증강현실 콘텐츠를 투영하여 제공될 수 있다. 여기서, 증강현실 콘텐츠는 3차원 객체, 가상화 드라이버 및 임플란트 수술 정보를 포함할 수 있다.

[0052] 이 때, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 3차원 객체 및 임플란트 수술 정보를 기반으로 임플란트의 식립 위치로 도달하기 위한 가상화 드라이버의 경로를 생성하여 제공하면서 임플란트 수술을 가이드할 수 있다. 예를 들어, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 임플란트의 식립 위치 및 방향을 기반으로 임플란트의 식립 위치로 도달할 수 있는 최적의 경로를 생성하고, 수술자가 해당 경로를 따라 실물 드라이버(예를 들어, 임플란트 수술용 핸드피스, 수술용 드릴 등)를 이동할 수 있도록 경로를 제공할 수 있다.

[0053] 또한, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 임플란트 수술 순서에 따라 가상화 드라이버의 위치 정보와 임플란트 수술 정보를 비교하여 비교 결과를 제공하면서 임플란트 수술을 가이드할 수 있다. 예를 들어, 가상화 드라이버의 방향 및 위치와 임플란트의 식립 위치 및 방향을 각각 비교하여 비교 결과에 따라 가상화 드라이버의 색 변화(또는 알림 소리, 3차원 화살표)를 제공하여 임플란트 수술을 가이드할 수 있다.

[0054] 우선, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버의 위치가 환자의 구강 내에서 임플란트 수술이 진행될 위치에 배치되도록 가이드할 수 있다. 예를 들어, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버(예를 들어, 수술용 드릴)의 위치가 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하는 것으로 판단된 경우, 가상화 드라이버의 일부분을 제1 색(예를 들어, 녹색)으로 표시할 수 있다. 또한, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버의 위치가 임플란트의 식립 위치의 연장선 상에 위치하면서 가상화 드라이버의 방향이 임플란트의 식립 방향과 일치하는 것으로 판단한 경우, 가상화 드라이버의 전체를 제1 색으로 표시할 수 있다.

[0055] 그 다음, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 임플란트의 식립 위치에 임플란트가 식립되도록 가상화 드라이버의 위치를 가이드할 수 있다. 예를 들어, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버의 이동에 따라 가상화 드라이버의 위치와 임플란트의 식립 위치가 중첩되는 부분을 추출하고, 추출한 부분을 제2 색(예를 들어, 빨간색)으로 변환할 수 있다. 또한, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버가 이동하여 가상화 드라이버의 위치와 임플란트의 식립 위치가 기 설정된 기준 이상 중첩되는 것으로 판단된 경우, 제2 색으로 변환된 부분(중첩되는 부분)이 점등될 수 있다. 또한, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 가상화 드라이버의 위치와 임플란트의 식립 위치가 일치하는 것으로 판단된 경우, 가상화 드라이버의 전체를 제2 색으로 표시할 수 있다.

[0056] 즉, 임플란트 수술 순서에 따라 가상화 드라이버의 위치 및 방향에 따라 수술자가 식별할 수 있도록 임플란트 수술 가이드를 제공함으로써, 수술자가 증강현실 콘텐츠를 통하여 제공되는 가이드를 참고하여 수술을 진행하여 수술 성공률을 높일 수 있다.

[0057] 한편, 증강현실 콘텐츠 제공 모듈(500)은 촬영 영상이 기 설정된 영역(예를 들어, 임플란트의 식립 위치)을 포함하는 경우, 해당 영역이 기 설정된 배율로 확대된 영상을 화면의 일부분에 표시할 수 있다. 이 때, 수술자는 설정된 배율을 조절하기 위하여 증강현실 장치(600)에 구성된 터치부를 터치하여 배율을 조절할 수 있다.

[0058] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법은 하나 이상의 프로세서들, 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 메모리를 구비한 컴퓨팅 장치(12)에서 수행될 수 있다. 이를 위하여, 상기 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 방법은 하나

이상의 컴퓨터 실행 가능 명령어를 포함하는 프로그램 내지 소프트웨어의 형태로 구현되어 상기 메모리상에 저장될 수 있다.

[0059] 또한, 도시된 흐름도에서는 상기 방법을 복수 개의 단계로 나누어 기재하였으나, 적어도 일부의 단계들은 순서를 바꾸어 수행되거나, 다른 단계와 결합되어 함께 수행되거나, 생략되거나, 세부 단계들로 나뉘어 수행되거나, 또는 도시되지 않은 하나 이상의 단계가 부가되어 수행될 수 있다.

[0060] 먼저, 컴퓨팅 장치(12)는 환자의 구강 내부에 대한 구강 영상 및 투과 영상을 획득한다(S402). 구체적으로, 컴퓨팅 장치(12)는 환자의 구강 내부에 구강내 3D 스캐너(Intra-Oral 3D scanner)를 삽입하고 구강 내부를 스캔하여 환자에 대한 구강 영상(스캔 영상)를 획득할 수 있다. 또한, 컴퓨팅 장치(12)는 치과용 CT(computed tomography) 장치를 이용하여 환자에 대한 투과 영상(CT 영상)를 획득할 수 있다.

[0061] 그 다음, 컴퓨팅 장치(12)는 구강 영상 및 투과 영상이 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 영상을 생성한다(S404). 구체적으로, 컴퓨팅 장치(12)는 구강 영상 및 투과 영상 각각에 기 설정된 포인트를 추출하고, 추출된 포인트가 매칭되도록 구강 영상 및 투과 영상을 병합할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 장치(12)는 구강 영상에 설정된 포인트와 투과 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 각 영상의 좌표를 동기화하여 구강 영상과 투과 영상을 상호 병합할 수 있다.

[0062] 그 다음, 컴퓨팅 장치(12)는 병합 영상 및 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성한다(S406). 예를 들어, 컴퓨팅 장치(12)는 병합 영상을 기반으로 환자의 치아주변 영역에 투영되는 3차원 객체를 생성할 수 있다. 여기서, 3차원 객체는 치관 객체, 치근 객체, 잇몸뼈 객체 및 신경관 객체 등 임플란트 수술에 중요한 해부학적 구조물을 포함한 객체를 포함할 수 있다. 또한, 컴퓨팅 장치(12)는 임플란트 수술시 사용하는 실물 드라이버(예를 들어, 임플란트 수술용 핸드피스, 수술용 드릴 등)를 가상화할 수 있다. 또한, 컴퓨팅 장치(12)는 병합 영상에 기 생성된 임플란트 수술 정보를 저장할 수 있다. 여기서, 임플란트 수술 정보는 임플란트 수술 시 임플란트 식립을 위한 식립 위치 및 식립 방향에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 즉, 컴퓨팅 장치(12)는 3차원 객체, 가상화 드라이버 및 임플란트 수술 정보를 포함하는 증강현실 콘텐츠를 생성할 수 있다.

[0063] 그 다음, 컴퓨팅 장치(12)는 수술자로부터 임플란트 수술 가이드 시작신호가 수신되면, 증강현실 장치(600)로부터 촬영 영상을 획득하고, 획득된 촬영 영상에 증강현실 콘텐츠를 투영하여 수술자에게 임플란트 수술 가이드를 제공한다(S408). 예를 들어, 컴퓨팅 장치(12)는 환자의 구강에 착용된 스탠트를 기반으로 촬영 영상과 병합 영상을 매칭하여 결합함으로써, 3차원 객체 및 임플란트 수술 정보를 사용자의 구강에 정확하게 투영할 수 있다. 즉, 컴퓨팅 장치(12)는 촬영 영상의 스탠트(또는 머신러닝)를 기반으로 촬영 영상에 설정된 포인트와 병합 영상에 설정된 포인트의 좌표를 추출하고, 추출된 포인트의 좌표가 상호 중첩되도록 각 영상의 좌표를 동기화하여 촬영 영상에 3차원 객체 및 임플란트 수술 정보를 투영할 수 있다. 또한, 컴퓨팅 장치(12)는 촬영 영상에서 실물 드라이버(예를 들어, 임플란트 수술용 핸드피스, 수술용 드릴 등)에 구비된 증강현실 마크를 인식하여 가상 드라이버와 실물 드라이버를 매칭하여 촬영 영상에 가상 드라이버를 투영할 수 있다.

[0064] 도 5는 일 실시예에 따르면 컴퓨팅 장치를 포함하는 컴퓨팅 환경을 예시하여 설명하기 위한 블록도이다. 도시된 실시예에서, 각 컴포넌트들은 이하에 기술된 것 이외에 상이한 기능 및 능력을 가질 수 있고, 이하에 기술되지 않은 것 이외에도 추가적인 컴포넌트를 포함할 수 있다.

[0065] 도시된 컴퓨팅 환경(10)은 컴퓨팅 장치(12)를 포함한다. 일 실시예에서, 컴퓨팅 장치(12)는 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드를 제공하기 위한 장치(100)일 수 있다.

[0066] 컴퓨팅 장치(12)는 적어도 하나의 프로세서(14), 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16) 및 통신 버스(18)를 포함한다. 프로세서(14)는 컴퓨팅 장치(12)로 하여금 앞서 언급된 예시적인 실시예에 따라 동작하도록 할 수 있다. 예컨대, 프로세서(14)는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)에 저장된 하나 이상의 프로그램들을 실행할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 하나 이상의 컴퓨터 실행 가능 명령어를 포함할 수 있으며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 프로세서(14)에 의해 실행되는 경우 컴퓨팅 장치(12)로 하여금 예시적인 실시예에 따른 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다.

[0067] 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)는 컴퓨터 실행 가능 명령어 내지 프로그램 코드, 프로그램 데이터 및/또는 다른 적합한 형태의 정보를 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)에 저장된 프로그램(20)은 프로세서(14)에 의해 실행 가능한 명령어의 집합을 포함한다. 일 실시예에서, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)는 메모리(랜덤 액세스 메모리와 같은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 또는 이들의 적절한 조합), 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스들, 광학 디스크 저장 디바이스들, 플래시 메모리 디바이스들, 그 밖에 컴퓨팅 장치

(12)에 의해 액세스되고 원하는 정보를 저장할 수 있는 다른 형태의 저장 매체, 또는 이들의 적합한 조합일 수 있다.

[0068] 통신 버스(18)는 프로세서(14), 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(16)를 포함하여 컴퓨팅 장치(12)의 다른 다양한 컴포넌트들을 상호 연결한다.

[0069] 컴퓨팅 장치(12)는 또한 하나 이상의 입출력 장치(24)를 위한 인터페이스를 제공하는 하나 이상의 입출력 인터페이스(22) 및 하나 이상의 네트워크 통신 인터페이스(26)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(22) 및 네트워크 통신 인터페이스(26)는 통신 버스(18)에 연결된다. 입출력 장치(24)는 입출력 인터페이스(22)를 통해 컴퓨팅 장치(12)의 다른 컴포넌트들에 연결될 수 있다. 예시적인 입출력 장치(24)는 포인팅 장치(마우스 또는 트랙패드 등), 키보드, 터치 입력 장치(터치패드 또는 터치스크린 등), 음성 또는 소리 입력 장치, 다양한 종류의 센서 장치 및/또는 촬영 장치와 같은 입력 장치, 및/또는 디스플레이 장치, 프린터, 스피커 및/또는 네트워크 카드와 같은 출력 장치를 포함할 수 있다. 예시적인 입출력 장치(24)는 컴퓨팅 장치(12)를 구성하는 일 컴포넌트로서 컴퓨팅 장치(12)의 내부에 포함될 수도 있고, 컴퓨팅 장치(12)와는 구별되는 별개의 장치로 컴퓨팅 장치(12)와 연결될 수도 있다.

[0070] 이상에서 본 발명의 대표적인 실시예들을 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다. 그러므로 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

부호의 설명

[0072] 100 : 증강현실을 이용한 임플란트 수술 가이드 장치

200 : 영상 획득 모듈

300 : 영상 병합 모듈

400 : 증강현실 콘텐츠 제작 모듈


500 : 증강현실 콘텐츠 제공 모듈

600 : 증강현실 장치


도면

도면1


100




도면2




도면3


증강현실 콘텐츠
임플란트 식립위치
임플란트 식립방향 및 깊이
가상화 드라이버

도면4


시 작
환자의 구강 내부에 대한 구강 이미지 및 투과 이미지를 획득
S402
구강 이미지 및 투과 이미지가 대응되어 겹쳐지도록 병합하여 병합 이미지를 생성
S404
병합 이미지 및 임플란트 수술 정보를 기반으로 증강현실 콘텐츠를 생성
S406
증강현실 장치로부터 촬영 영상을 획득하고, 획득된 촬영 영상에 증강현실 콘텐츠를 투영하여 시술자에게 임플란트 수술 가이드를 제공
S408
종 료

도면5


10
12
컴퓨팅 장치
14
프로세서
16
컴퓨터 판독 가능
저장 매체
프로그램
20
18
입출력
인터페이스
22
네트워크
통신 인터페이스
26
입출력 장치
24