

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3485**

(51) Klasyfikacja:
10-01

(21) Numer zgłoszenia: **2719**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2001**

(54)

Obudowa zegara kominkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg
„Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL 3485

Wp 2719

Rp 3485

10-01

Fabryka Mebli - Twaróg
"Ludwik Styl"
Rogoźno Wlkp., Polska

Obudowa zegara kominkowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa zegara kominkowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii elementów obudowy zegara kominkowego.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia obudowę zegara kominkowego w widoku z przodu, fig. 2 - obudowę zegara przedstawionego na fig. 1 w widoku perspektywicznym.

Obudowa zegara kominkowego charakteryzuje się tym, że ma kształt graniastosłupa posadowionego na płycie cokołowej będącej lustrzanym odbiciem płyty wieńczącej, o obrysie większym od obrysu bryły mebla, schodkowo frezowanej do wewnątrz, przy czym zegar ma pionowe i poziome ramiaki, na frontowych ramiakach zegara w miejscach łączenia z ramiakami boków są podłużne owalne czopy, a na bokach

między ramiakami ma wklęsłą płytę, zaś na froncie ma ażurową płytę z okrągłym frezowanym dookoła wycięciem na tarczę i poniżej wertykalnymi, podobnymi do prostokątów, szczelinami których dolne krawędzie są na jednym poziomie, natomiast górne są ułożone półkoliście równoległe do otworu na tarczę zegara.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa zegara kominkowego charakteryzuje się tym, że ma kształt graniastosłupa posadowionego na płycie cokołowej będącej lustrowanym odbiciem płyty wieńczącej, o obrysie większym od obrysu bryły mebla, schodkowo frezowanej do wewnątrz, przy czym zegar ma pionowe i poziome ramiaki, na frontowych ramiakach zegara w miejscach łączenia z ramiakami boków są podłużne owalne czopy, a na bokach między ramiakami ma wklęsłą płytę, zaś na froncie ma ażurową płytę z okrągłym frezowanym dookoła wycięciem na tarczę i poniżej wertykalnymi, podobnymi do prostokątów, szczelinami których dolne krawędzie są na jednym poziomie, natomiast górne są ułożone półkoliście równoległe do otworu na tarczę zegara, jak to pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Fabryka Mebli- Twaróg
Ludwik Styl
Rogoźno Wlkp.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska



Fig. 1

Fabryka Mebli - Twaróg
„Ludwik Styl”



Fig. 2

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska