

URZĄD PATENTOWY



A47b 61/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20983.

Kl. 34 i, 14/02.

Stanisław Wojakowski
(Kraków, Polska)
i Jan Wojakowski
(Katowice, Polska).

34i 61/02

Wysuwany wieszak na garderobę.

Zgłoszono 10 marca 1934 r.

Udzielono 22 stycznia 1935 r.

Dotychczasowe urządzenie do wieszania garderoby w szafie polega na tem, że w górnej części szafy umieszczone są dwa lub więcej rzędów kołków lub haków do zawieszania. Przy większej ilości garderoby w szafie wyszukanie i zdjęcie części ubrania zawieszanej na tylnym rzędzie kołków było z reguły uciążliwe i wymagało usunięcia wpierw ubrań, znajdujących się na przodzie. Połączone to było z ciągiem zdejmowaniem i zawieszaniem garderoby, która w danej chwili była niepotrzebna. Natomiast powyższy wynalazek jest tak zbudowany, iż nie posiada wspomnianej wady.

Na rysunku fig. 1 przedstawia widok wieszaka z boku, fig. 2 rzut wieszaka z przodu, fig. 3 — widok wieszaka z przodu po zdjęciu uchwyty ręcznego, fig. 4 — wieszak w perspektywie po zdjęciu uchwyty ręcznego, fig. 5 — przekrój haka wieszakowego, fig. 6 — widok dwóch haków wieszakowych.

Wieszak wysuwany składa się z trzech rur metalowych *a*, *b*, *c*, wchodzących jedna w drugą i posiadających wspólne wycięcie na całej długości. Rura zewnętrzna *a* jest nieruchoma i ujęta na obydwóch końcach w oprawki *d* z otworami na śruby, zapomocą których wieszak przykręca

się do wierzchu szafy. Rury wewnętrzne *b* i *c* są mniejsze i poruszają się swobodnie jedna w drugiej i w rurze *a*. We wspólnym wycięciu rur umieszczone są podwójne haki *e*, przyczem ostatni przykręcony jest śrubą do tylnego końca rury *b*, a z przodu posiada zatrzym *f*, przykręcony śrubą *g* do tegoż haka, natomiast pierwszy hak *e* przykręcony jest do przedniego końca rury *c* śrubą, przechodzącą również przez uchwyt ręczny *h*. Każdy hak *e* posiada na bocznych ściankach wycięcia prowadne *i*, a wewnątrz wyżłobienie *j* dla zęba *k* następnego przedniego haka. Oprócz powyższych haków *e* oprawka tylna *d* posiada pojedynczy hak. Wieszak wysuwany przymocowywa się zapomocą śrub do górnej części szafy równolegle do jej szerokości.

Chcąc zdjąć odpowiednią garderobę, pociąga się za uchwyt *h* do siebie, wskutek czego wysuwają się rury *b* i *c* aż do oparcia się zatrzymu *f* o przedni pierścień *d*, wtedy rura *b* zatrzymuje się i odtąd wysuwa się tylko rura *c*, do której przymocowany jest uchwyt ręczny *h*. Do chwili, kiedy obie rury *b* i *c* wysuwały się razem, haki wieszakowe *e* pozostawały w takim stanie, w jakim znajdowały się w chwili spoczynku, t. j. nierozsunięte, natomiast od chwili oparcia się zatrzymu *f* uchwyt *h*, połączony śrubą z pierwszym hakiem *e*, a ten zaś połączony z następnym hakiem zapomocą zęba *k* pociąga następny hak *e*, który wycięciami prowadnemi *i* posuwa

się w wycięciu rur i t. d. Rozsuwanie haków trwa do chwili, w której zostaje wstrzymany ząb *k* przedostatniego haka *e* przez ścianę wyżłobienia *j* haka *e*, unieruchomionego zatrzymem *f*. Po wysunięciu wieszaka haki *e* a z niemi zawieszona garderoba znajduje się nazewnątrz szafy, dając możność swobodnego zdjęcia potrzebnej garderoby. Po zdjęciu garderoby wsuwa się zapomocą uchwytu ręcznego *h* obie rury *b* i *c* wraz z hakami *e* do pierwotnego położenia.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wysuwany wieszak na garderobę, zawierający teleskopowo wysuwane jednakowej długości rury ze wspólnym wycięciem na całej długości, w którym przesuwają się prowadnice haków, przyczem pierwszy i ostatni hak przymocowane są do odnośnych rur, znamienny tem, że prowadnica każdego haka posiada u góry wyżłobienie, a w tyle ponad tem wyżłobieniem — przedłużenie, zakończone zębem, który wchodzi w takież wyżłobienie prowadnicy sąsiedniego tylnego haka.

2. Wysuwany wieszak według zastrz. 1, znamienny tem, że prowadnica każdego haka posiada z boków wycięcia, odpowiadające brzegom wycięć rur.

Stanisław Wojakowski.
Jan Wojakowski.

