

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21413**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **22741**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2014**

(54)

Krzyż

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2015 WUP 05/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FLEJSZMAN IWONA FERINI
IWONA FLEJSZMAN, Lubicz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FLEJSZMAN IWONA, Lubicz, (PL)

PL 21413

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzyż przeznaczony głównie do dekoracji nagrobków cmentarnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, gdzie fig. 1 pokazuje widok czołowy krzyża, a fig. 2 – widok perspektywiczny krzyża.

Krzyż wykonany jest z mosiądzu metodą odlewu wtryskowego.

W dolnej części belki pionowej, wzdłuż prawej krawędzi znajduje się wcięcie. Identyczne wcięcia znajdują się na dolnej krawędzi lewego ramienia, na górnej krawędzi prawego ramienia, na lewej krawędzi górnej części belki pionowej. Ramiona i belka pionowa zwężają się do środka. Zakończenia ramion i belki pionowej są ścięte i mają kształt tworzący trójkąt. Trójkąt na zakończeniu lewego ramienia ma podstawę na dole, na zakończeniu prawego ramienia ma podstawę na górze, na dolnej części belki pionowej po prawej stronie, na górnej części belki pionowej po lewej stronie. Ramiona krzyża i belka pionowa rozszerzają się w kierunku zewnętrznym.

W punkcie styku ramion i belki pionowej znajduje się kształt uwypuklonego kwadratu o wklęsłych bokach.

Krzyż stanowi oryginalną modyfikację tzw. prostego krzyża łacińskiego składającego się z pionowej belki i poprzeczki. Cechą oryginalności są wcięcia i ukośne zakończenia ramion i belki pionowej.

Cechy istotne wzoru:

1. Na dolnej części belki pionowej, na prawej krawędzi znajduje się wcięcie. Identyczne wcięcia znajdują się na dolnej krawędzi lewego ramienia, na górnej krawędzi prawego ramienia, na lewej krawędzi górnej części belki pionowej.
2. Zakończenia ramion i belki pionowej są ścięte i mają kształt tworzący trójkąt.
3. W punkcie styku ramion i belki pionowej znajduje się kształt uwypuklonego kwadratu o wklęsłych bokach.

Ilustracja wzoru



FIG. 1



FIG. 2