

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012111079/28, 22.03.2012

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:  
08.04.2011 JP 2011-086513

(43) Дата публикации заявки: 27.09.2013 Бюл. № 27

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,  
ООО "Юридическая фирма Городисский и  
Партнеры"

(71) Заявитель(и):

**КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ (JP)**

(72) Автор(ы):

**СЕЙТА Масато (JP)**(54) **КАМЕРА**

## (57) Формула изобретения

1. Камера, содержащая:

зеркало;

контактный элемент зеркала, с которым зеркало способно контактировать; и  
элемент регулирования отскока, включающий участок регулирования отскока, с  
которым зеркало контактирует, когда зеркало отскакивает от контактного элемента  
зеркала;причем контактный элемент зеркала обеспечен с возможностью вращения так, чтобы  
вращаться вокруг центра вращения,причем контактный элемент зеркала включает первый эксцентриковый участок,  
который является эксцентриковым в отношении центра вращения контактного элемента  
зеркала, и второй эксцентриковый участок, который является эксцентриковым в  
отношении центра вращения контактного элемента зеркала, имеющий по существу  
такой же эксцентриситет, что и эксцентриситет первого эксцентрикового участка,причем, когда зеркало смещается в состояние опущенного зеркала, зеркало  
контактирует с первым эксцентриковым участком, ипричем элемент регулирования отскока выполнен вращаемым вокруг второго  
эксцентрикового участка.

2. Камера по п.1, дополнительно содержащая:

вращательный элемент, выполненный с возможностью вращения, когда зеркало и  
контактный элемент зеркала контактируют друг с другом,причем контактный элемент зеркала и элемент регулирования отскока обеспечены  
с возможностью вращения на вращательном элементе.3. Камера по п.2, в которой элемент регулирования отскока удерживается между  
контактным элементом зеркала и вращательным элементом.

4. Камера по п.2 или 3, дополнительно содержащая:

сдвигающий элемент, выполненный с возможностью сдвигать вращательный элемент, причем сдвигающий элемент сдвигает вращательный элемент в направлении, противоположном направлению, в котором вращательный элемент вращается, когда зеркало и контактный элемент зеркала контактируют друг с другом, и причем сдвигающий элемент сдвигает элемент регулирования отскока.

RU 2012111079 A

RU 2012111079 A