

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18874**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19581**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18874

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą ścianki połączone w zamknięty obwód o zarysie prostokąta, z dolegającymi do niego wypukłymi formami. Górną formę 1, dolegającą do poprzecznej ścianki 2 stanowi wklęsła ścianka 3 o zarysie półkola, łącząca się po bokach z poziomymi ściankami 4 i 4' zagiętymi kątowno i przechodzącymi po bokach w ścianki 5 i 5'. Identyczna, stanowiąca lustrzane odbicie formy 1 forma przylega do poprzecznej ścianki 6. Ma ona pośrodku wklęsłą ściankę 6', przechodzącą po bokach w zagięte kątowno ścianki 7 i 7'. Przy czym pomiędzy ściankami 5' i 7', znajdującymi się w pewnym oddaleniu jedna od drugiej jest utworzona wnęka 8 na wsuwaną odbojową szczotkę. Po przeciwnej stronie, pomiędzy ramionami 9 i 9' jest utworzone gniazdo 10 na płytę. Ścianki gniazda mają ząbkowania, tworzące rowki 11 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. pomiędzy krawędziami gniazda 10 a ściankami 5 i 7 są wykonane uskoki 12 i 12'. W ściance 3 i 6', w pobliżu krawędzi ścianek 4 i 4' są wykonane nacięcia, tworzące rowki 13 umożliwiające przycięcie dekoracyjnej taśmy. Profilowa listwa jest od wewnątrz pogrubiona o występy 14 umożliwiające montowanie wózka do przesuwania płytów drzwiowych.

Ilustracja wzoru



