

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2023-135518
(P2023-135518A)

(43)公開日 令和5年9月28日(2023.9.28)

(51)国際特許分類
A 6 3 F 5/04 (2006.01)

F I
A 6 3 F 5/04 6 1 1 A
A 6 3 F 5/04 6 0 2 D

テーマコード (参考)
2 C 1 8 2

審査請求		未請求	請求項の数	1	O L	(全548頁)
(21)出願番号	特願2022-40775(P2022-40775)		(71)出願人	390031783		
(22)出願日	令和4年3月15日(2022.3.15)			サミー株式会社		
				東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー		
			(74)代理人	100105315		
				弁理士 伊藤 温		
			(72)発明者	伊達 彬雄		
				東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内		
			(72)発明者	酒井 拓也		
				東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内		
			(72)発明者	山元 裕介		
				最終頁に続く		


(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【要約】

【課題】 円滑に遊技を進行できる遊技機の提供が望まれている。

【解決手段】 ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したタイミングでは所定のエラー画像が表示されず、その後、前記ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で遊技機への電源供給が遮断され、その後、電源復帰して、設定変更モードに移行し、その後、エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応するエラー履歴が表示されないよう構成されている。

【選択図】 図220



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と

を備え、

設定値を変更可能な設定変更モードに移行し得るよう構成されており、

設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、

所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーに対応する画像である所定のエラー画像が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で前記所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したタイミングでは前記所定のエラー画像が表示されず、その後、前記ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で遊技機への電源供給が遮断され、その後、電源復帰して、前記設定変更モードに移行し、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴が表示されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

回胴式遊技機（スロットマシン）は、所定数の遊技メダルを投入後に遊技開始指示装置（スタートレバー）が操作されたことを契機として1ゲームが開始されて、複数の図柄が外周上に配置された複数列の回胴（リール）が回転動作し、当該回転動作を停止させるための回胴停止装置（ストップボタン）を駆使して回胴を停止させた結果、有効ライン上に所定の図柄の組合せ（例えば「777」等の入賞役）が並んだ場合には、通常遊技状態よりも遊技者にとって利益状態の高い特別遊技状態（通常時よりも小役等の抽選確率が上昇する遊技状態）に移行するタイプのものが一般的である。ここで、回胴式遊技機においては、遊技の興趣性を高めるための演出用の画像等が、リールの回転動作及び停止動作とシンクロした形で、液晶等のディスプレイ上にて表示される場合があり、回胴停止装置等を操作した際に、回胴上に表示された図柄とディスプレイ上に表示された演出用の画像等とを見比べながら、遊技の結果を予測して楽しむよう構成されているものが多い。また、遊技機に何らかの異常が発生した場合には遊技の進行が停止するエラーとなり得るよう構成されているものも多い。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特許第6733977号

【特許文献2】特開2019-92787号公報

【特許文献3】特開2018-187271号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

円滑に遊技を進行できる遊技機の提供が望まれている。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本態様に係る遊技機は、
複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と
を備え、

設定値を変更可能な設定変更モードに移行し得るよう構成されており、
設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、
所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーに対応する画像である所定のエラー画像が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で前記所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したタイミングでは前記所定のエラー画像が表示されず、その後、前記ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で遊技機への電源供給が遮断され、その後、電源復帰して、前記設定変更モードに移行し、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴が表示されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【発明の効果】

【0006】

本態様に係る遊技機によれば、円滑に遊技を進行できる遊技機を提供することができる、という効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】図1は、第1実施形態に係る回胴式遊技機の斜視図である。

【図2】図2は、第1実施形態に係る回胴式遊技機の扉を開いた状態の斜視図である。

【図3】図3は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、メダル投入口内部の斜視図である。

【図4】図4は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、メダル払出装置の正面図および上面図である。

【図5】図5は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、基本仕様一覧である。

【図6】図6は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、リール配列一覧である。

【図7】図7は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、図柄組み合わせ一覧1である。

【図8】図8は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、図柄組み合わせ一覧2である。

【図9】図9は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、図柄組み合わせ一覧3である。

【図10】図10は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、条件装置一覧である。

【図11】図11は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、小役、再遊技役およびボーナス出現率一覧である。

【図12】図12は、第1実施形態に係る回胴式遊技機の電氣的全体構成図である。

【図13】図13は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側でのメインフローチャートである。

【図14】図14は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での設定変更装置制御処理のフローチャートである。

【図15】図15は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での復帰不可能エラー処理のフローチャートである。

【図16】図16は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での遊技進行制御処理（1枚目）のフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 17】図 17 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での遊技進行制御処理（2 枚目）のフローチャートである。

【図 18】図 18 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での遊技進行制御処理（3 枚目）のフローチャートである。

【図 19】図 19 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での内部抽選実行処理のフローチャートである。

【図 20】図 20 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側でのゲーム数上乘せ実行処理のフローチャートである。

【図 21】図 21 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での A T 状態移行制御処理（1 枚目）のフローチャートである。

10

【図 22】図 22 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での A T 状態移行制御処理（2 枚目）のフローチャートである。

【図 23】図 23 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での A T 状態移行制御処理（3 枚目）のフローチャートである。

【図 24】図 24 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での条件装置番号管理処理のフローチャートである。

【図 25】図 25 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側でのリール回転開始準備処理のフローチャートである。

【図 26】図 26 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での残りゲーム数管理処理のフローチャートである。

20

【図 27】図 27 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での R T 状態移行制御処理のフローチャートである。

【図 28】図 28 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、R T 状態遷移図である。

【図 29】図 29 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での A T 状態開始制御処理のフローチャートである。

【図 30】図 30 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、A T 状態遷移図である。

【図 31】図 31 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での遊技区間移行制御処理のフローチャートである。

30

【図 32】図 32 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側でのタイマ割り込み時処理のフローチャートである。

【図 33】図 33 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での回胴駆動制御処理のフローチャートである。

【図 34】図 34 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での回胴駆動制御処理のフローチャートである。

【図 35】図 35 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、リールの回転動作に関するイメージ図である。

【図 36】図 36 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、主制御基板側での電源断時処理のフローチャートである。

40

【図 37】図 37 は、本例に係る回胴式遊技機における、押し順表示イメージ図である。

【図 38】図 38 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのサブ側プログラム開始処理のフローチャートである。

【図 39】図 39 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのサブメインループ処理のフローチャートである。

【図 40】図 40 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのサブ側電源断時処理のフローチャートである。

【図 41】図 41 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での 1 コマンド処理のフローチャートである。

【図 42】図 42 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタ

50

ートレバー操作時演出関連決定処理のフローチャートである。

【図 4 3】図 4 3 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのバトル演出実行可否決定処理のフローチャートである。

【図 4 4】図 4 4 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での滞在ステージ決定テーブルの一例である。

【図 4 5】図 4 5 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での A T 中演出決定処理のフローチャートである。

【図 4 6】図 4 6 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での復活可否演出決定処理のフローチャートである。

【図 4 7】図 4 7 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタートレバー操作時処理のフローチャートである。 10

【図 4 8】図 4 8 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタートレバー操作時 A T 中処理のフローチャートである。

【図 4 9】図 4 9 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタートレバー操作時特化前兆処理のフローチャートである。

【図 5 0】図 5 0 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタートレバー操作時上乗せ特化処理のフローチャートである。

【図 5 1】図 5 1 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側でのスタートレバー操作時有利 B B 内部中処理のフローチャートである。

【図 5 2】図 5 2 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での第 1 回胴停止受付時処理のフローチャートである。 20

【図 5 3】図 5 3 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での第 2 回胴停止受付時処理のフローチャートである。

【図 5 4】図 5 4 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での第 3 回胴停止時演出関連決定処理のフローチャートである。

【図 5 5】図 5 5 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、副制御基板側での第 3 回胴停止受付時処理のフローチャートである。

【図 5 6】図 5 6 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様を示すイメージ図である。

【図 5 7】図 5 7 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 1 を示すイメージ図である。 30

【図 5 8】図 5 8 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 2 を示すイメージ図である。

【図 5 9】図 5 9 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 3 を示すイメージ図である。

【図 6 0】図 6 0 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 4 を示すイメージ図である。

【図 6 1】図 6 1 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 5 を示すイメージ図である。

【図 6 2】図 6 2 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 6 を示すイメージ図である。 40

【図 6 3】図 6 3 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、ボタン画像の発光態様とサブ入力ボタン S B の発光態様を示すイメージ図である。

【図 6 4】図 6 4 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、ボタン画像の表示態様とサブ入力ボタン S B の発光態様を示すイメージ図である。

【図 6 5】図 6 5 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、ボタン操作促進演出が行われるときの演出表示装置 S 4 0 に表示される画像の視認性を示すイメージ図である。

【図 6 6】図 6 6 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、ゲーム進行状況表示が行われるとともにボタン操作促進演出が行われるときの演出表示装置 S 4 0 を示すイメージ図である。 50

【図 67】図 67 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、サブ入力ボタン S B が操作された場合の画像の消去時間を示すイメージ図であり、図 67 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、スタートレバー D 50 が操作された場合の画像の消去時間を示すイメージ図であり、図 67 (C) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、押し順ナビの消去時間を示すイメージ図である。

【図 68】図 68 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B を操作した場合を示すイメージ図であり、図 68 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中ではない場合にサブ入力ボタン S B を操作した場合を示すイメージ図である。

【図 69】図 69 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にベットボタン D 220 を操作した場合を示すイメージ図であり、図 69 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中ではない場合にベットボタン D 220 を操作した場合を示すイメージ図である。

【図 70】図 70 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B を操作可能となった場合のサブ入力ボタン S B の L E D の発光態様を示すイメージ図であり、図 70 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中ではない場合にサブ入力ボタン S B を操作可能となった場合のサブ入力ボタン S B の L E D の発光態様を示すイメージ図である。

【図 71】図 71 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B の操作が可能となる場合を示すイメージ図であり、図 71 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B 3 の操作が可能となる場合を示すイメージ図である。

【図 72】図 72 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B の操作が可能となる場合を示すイメージ図であり、図 72 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、1 のゲーム中にサブ入力ボタン S B 3 の操作が可能となる場合を示すイメージ図である。

【図 73】図 73 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、第 1 連続演出の演出態様および継続画像の表示態様を示すイメージ図である。

【図 74】図 74 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、連続演出 B G M の終了タイミングを示すイメージ図である。

【図 75】図 75 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、連続演出 B G M の別の終了タイミングを示すイメージ図である。

【図 76】図 76 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、第 2 連続演出の演出態様を示すイメージ図である。

【図 77】図 77 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、継続画像とゲーム進行状況表示の表示優先度を示すイメージ図である。

【図 78】図 78 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、継続画像とゲーム進行状況表示の表示優先度を示すイメージ図である。

【図 79】図 79 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、第 3 停止操作後の継続画像の表示態様を示すイメージ図である。

【図 80】図 80 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、第 3 停止操作時に表示されるテロップ表示と継続画像の表示タイミングを示すイメージ図である。

【図 81】図 81 (A) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、移動時画像を表示した後に継続画像が表示される場合のイメージ図であり、図 81 (B) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、変化前画像を表示した後に継続画像が表示される場合のイメージ図であり、図 81 (C) は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における、押し順ナビの表示領域と変化前画像の表示領域を示すイメージ図である。

【図 82】図 82 は、第 1 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機におけるメイン遊技状態の遷移図である。

【図 83】図 83 は、第 1 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における演出表示

10

20

30

40

50

装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【図 8 4】図 8 4 は、第 1 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【図 8 5】図 8 5 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における主制御基板によって制御されるメイン遊技状態を示す図である。

【図 8 6】図 8 6 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧である。

【図 8 7】図 8 7 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における条件装置の一部を抜粋して示す図である。

【図 8 8】図 8 8 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【図 8 9】図 8 9 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【図 9 0】図 9 0 は、第 1 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【図 9 1】図 9 1 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧である。

【図 9 2】図 9 2 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 3】図 9 3 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 4】図 9 4 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 5】図 9 5 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 6】図 9 6 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 7】図 9 7 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 8】図 9 8 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 9 9】図 9 9 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 0 0】図 1 0 0 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 0 1】図 1 0 1 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 0 2】図 1 0 2 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 0 3】図 1 0 3 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

【図 1 0 4】図 1 0 4 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

【図 1 0 5】図 1 0 5 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナスの仕様一覧である。

【図 1 0 6】図 1 0 6 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板 M によって制御されるメイン遊技状態の一覧である。

【図 1 0 7】図 1 0 7 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 0 8】図 1 0 8 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

10

20

30

40

50

【図 1 0 9】図 1 0 9 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 1 0】図 1 1 0 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における目押しスラッシュ役 1 を説明するための図である。

【図 1 1 1】図 1 1 1 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における押し順表示装置の指示態様を説明するイメージ図である。

【図 1 1 2】図 1 1 2 は、第 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置の演出態様を説明するためのイメージ図である。

【図 1 1 3】図 1 1 3 は、第 2 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧および目押しスラッシュ役 2 を説明する図である。

【図 1 1 4】図 1 1 4 は、第 2 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における演出表示装置 S 4 0 の演出態様を説明するためのイメージ図である。

【図 1 1 5】図 1 1 5 は、第 2 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における目押しスラッシュ役 3 を説明するための図である。

【図 1 1 6】図 1 1 6 は、第 2 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機におけるレア役としての目押しスラッシュ役を説明するための図である。

【図 1 1 7】図 1 1 7 は、第 2 実施形態からの変更例 3 に係る回胴式遊技機における演出表示装置の演出態様を説明するイメージ図である。

【図 1 1 8】図 1 1 8 は、第 2 実施形態からの変更例 3 に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役の設定値毎の置数を示す図である。

【図 1 1 9】図 1 1 9 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧である。

【図 1 2 0】図 1 2 0 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 1】図 1 2 1 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 2】図 1 2 2 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 3】図 1 2 3 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 4】図 1 2 4 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 5】図 1 2 5 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 6】図 1 2 6 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 7】図 1 2 7 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 8】図 1 2 8 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 2 9】図 1 2 9 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧である。

【図 1 3 0】図 1 3 0 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

【図 1 3 1】図 1 3 1 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

【図 1 3 2】図 1 3 2 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

【図 1 3 3】図 1 3 3 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧である。

10

20

30

40

50

【図 1 3 4】図 1 3 4 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナスの仕様一覧である。

【図 1 3 5】図 1 3 5 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板 M によって制御されるメイン遊技状態の一覧である。

【図 1 3 6】図 1 3 6 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 3 7】図 1 3 7 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 3 8】図 1 3 8 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 3 9】図 1 3 9 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板 M によって制御されるメイン遊技状態の一覧である。

【図 1 4 0】図 1 4 0 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 4 1】図 1 4 1 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 4 2】図 1 4 2 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。

【図 1 4 3】図 1 4 3 は、第 3 実施形態に係る回胴式遊技機における押し順スラッシュ役を説明するための図である。

【図 1 4 4】図 1 4 4 は、第 3 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における押し順スラッシュ役当選時の状態別のリール停止制御を説明する図である。

【図 1 4 5】図 1 4 5 は、第 3 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役当選時の状態別のリール停止制御を説明する図である。

【図 1 4 6】図 1 4 6 は、第 3 実施形態からの変更例 2 に係る回胴式遊技機における主制御基板側での遊技進行制御処理のフローチャートである。

【図 1 4 7】図 1 4 7 は、図 1 4 6 のステップ S 4 0 0 0 の処理で呼び出されて実行されるリール停止制御処理を示すサブルーチンである。

【図 1 4 8】図 1 4 8 は、図 1 4 6 のステップ S 4 2 0 0 で呼び出されて実行される A T 抽選実行処理を示すサブルーチンである。

【図 1 4 9】図 1 4 9 は、第 3 実施形態からの変更例 3 に係る回胴式遊技機における演出表示装置による押し順報知の態様を示すイメージ図である。

【図 1 5 0】図 1 5 0 は、第 3 実施形態からの変更例 3 に係る回胴式遊技機における状態別の A T に関する抽選を示す図である。

【図 1 5 1】図 1 5 1 は、第 3 実施形態からの変更例 6 に係る回胴式遊技機における、1 種 B B - C 内部中且つ通常区間における抽選に関する表である。

【図 1 5 2】図 1 5 2 は、第 3 実施形態からの変更例 7 に係る回胴式遊技機における、抽選置数に関する表である。

【図 1 5 3】図 1 5 3 は、第 3 実施形態からの変更例 8 に係る回胴式遊技機における、サブ入力ボタン S B の操作に係る演出のイメージ図である。

【図 1 5 4】図 1 5 4 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における R T 遷移を示す図である。

【図 1 5 5】図 1 5 5 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における作動している条件装置に応じた A T 初当たり抽選を示す図である。

【図 1 5 6】図 1 5 6 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における作動している条件装置に応じた有利区間移行時の天井ゲーム数決定抽選を示す図である。

【図 1 5 7】図 1 5 7 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における作動している条件装置に応じた A T ゲーム数上乘せ抽選を示す図である。

【図 1 5 8】図 1 5 8 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における 1 種 B B 1 内部中～1 種 B B 6 内部中の出玉率を示す図である。

10

20

30

40

50

【図 1 5 9】図 1 5 9 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機における設定 1 ～設定 6 の出玉率を示す図である。

【図 1 6 0】図 1 6 0 は、第 4 実施形態に係る回胴式遊技機の役抽選における設定値に応じた 1 種 B B 1 ～1 種 B B 6 の当選置数を示す図である。

【図 1 6 1】図 1 6 1 は、第 4 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役当選時の制御に関する図である。

【図 1 6 2】図 1 6 2 は、第 4 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における状態毎のスラッシュ役当選時の制御に関する図である。

【図 1 6 3】図 1 6 3 は、第 5 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役の構成に関する表である。

【図 1 6 4】図 1 6 4 は、第 5 実施形態に係る回胴式遊技機における A T に関する状態の遷移図である。

【図 1 6 5】図 1 6 5 は、第 5 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役当選時のナビ態様を示すイメージ図である。

【図 1 6 6】図 1 6 6 は、第 5 実施形態に係る回胴式遊技機における J A C 役および入賞ー H 1 当選時の右リールに関する表である。

【図 1 6 7】図 1 6 7 は、第 6 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役の構成に関する表である。

【図 1 6 8】図 1 6 8 は、第 6 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役に当選した遊技で実行される演出に関するイメージ図である。

【図 1 6 9】図 1 6 9 は、第 7 実施形態に係る回胴式遊技機におけるステージチェンジ演出に関するイメージ図である。

【図 1 7 0】図 1 7 0 は、第 7 実施形態に係る回胴式遊技機における U I 画像の表示期間に関するタイミングチャートである。

【図 1 7 1】図 1 7 1 は、第 7 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスピーカ S 2 0 から出力される音量に関する表である。

【図 1 7 2】図 1 7 2 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるスピーカ S 2 0 から出力される音量に関する表である。

【図 1 7 3】図 1 7 3 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 1 である。

【図 1 7 4】図 1 7 4 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 2 である。

【図 1 7 5】図 1 7 5 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 3 である。

【図 1 7 6】図 1 7 6 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 4 である。

【図 1 7 7】図 1 7 7 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 5 である。

【図 1 7 8】図 1 7 8 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 6 である。

【図 1 7 9】図 1 7 9 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 7 である。

【図 1 8 0】図 1 8 0 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 8 である。

【図 1 8 1】図 1 8 1 は、第 8 実施形態に係る回胴式遊技機におけるナビ画像表示イメージ図 9 である。

【図 1 8 2】図 1 8 2 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、第 1 投入センサと第 2 投入センサとの遊技メダルの検知態様を示すタイミングチャートである。

【図 1 8 3】図 1 8 3 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、主制御基板側での遊技進行制御処理のフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 184】図 184 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、主制御基板側でのメダル投入エラー処理のフローチャートである。

【図 185】図 185 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、主制御基板側での第 1 投入センサ及び第 2 投入センサの遊技メダルの検知とクレジット加算処理の関係を示す図である。

【図 186】図 186 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、主制御基板側でのシュートセンサによるエラー検出のイメージ図である。

【図 187】図 187 は、第 9 実施形態に係る回胴式遊技機に適用可能な、第 1 投入センサ及び第 2 投入センサとシュートセンサとの遊技メダルの検知態様を示すタイミングチャートである。

【図 188】図 188 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、精算処理実行時に関する作用図である。

【図 189】図 189 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、遊技メダルの投入に関するイメージ図である。

【図 190】図 190 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、操作部材の構成に関するイメージ図である。

【図 191】図 191 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、3 ベットランプに関する作用図 1 である。

【図 192】図 192 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、3 ベットランプに関する作用図 2 である。

【図 193】図 193 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、3 ベットランプに関する作用図 3 である。

【図 194】図 194 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、払出数表示装置や 3 ベットランプに関する構成の一覧表である。

【図 195】図 195 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、設定／リセットボタンに関する作用図である。

【図 196】図 196 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、精算処理に関する作用図である。

【図 197】図 197 は、第 10 実施形態に係る遊技機に適用可能な、精算、設定確認、リセットボタンに関する構成の一覧表である。

【図 198】図 198 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板側での遊技進行制御処理のフローチャートである。

【図 199】図 199 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板側での打ち止め監視処理のフローチャートである。

【図 200】図 200 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板側での MY カウンタ監視処理のフローチャートである。

【図 201】図 201 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における MY カウンタと差数カウンタに関する図である。

【図 202】図 202 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における打ち止め事前報知状態に関する図である。

【図 203】図 203 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナス中に差数上限を超過した場合に関する図 1 である。

【図 204】図 204 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナス中に差数上限を超過した場合に関する図 2 である。

【図 205】図 205 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナス中に差数上限を超過した場合に関する図 3 である。

【図 206】図 206 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における小役に当選した遊技に関する作用図 1 である。

【図 207】図 207 は、第 11 実施形態に係る回胴式遊技機における小役に当選した遊技に関する作用図 2 である。

10

20

30

40

50

【図 2 0 8】図 2 0 8 は、第 1 1 実施形態に係る回胴式遊技機における A T 中状態の遊技中に電源断が発生した場合のイメージ図である。

【図 2 0 9】図 2 0 9 は、第 1 1 実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダル空エラーに関するイメージ図 1 である。

【図 2 1 0】図 2 1 0 は、第 1 1 実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダル空エラーに関するイメージ図 2 である。

【図 2 1 1】図 2 1 1 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるエラー履歴画面及び時刻設定画面の表示に関するイメージ図である。

【図 2 1 2】図 2 1 2 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるエラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合に関するイメージ図である。

10

【図 2 1 3】図 2 1 3 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるエラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合に関するイメージ図である。

【図 2 1 4】図 2 1 4 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるエラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合に関するイメージ図である。

【図 2 1 5】図 2 1 5 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合に関するイメージ図である。

【図 2 1 6】図 2 1 6 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合に関するイメージ図である。

【図 2 1 7】図 2 1 7 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における時刻設定画面を複数回表示させた場合に関するイメージ図である。

20

【図 2 1 8】図 2 1 8 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における時刻設定画面に関するイメージ図である。

【図 2 1 9】図 2 1 9 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール回転中にエラーが発生した場合に関するイメージ図である。

【図 2 2 0】図 2 2 0 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール回転中にエラーが発生した場合に関するイメージ図である。

【図 2 2 1】図 2 2 1 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における設定確認中画面の表示中にエラーが 2 回発生した場合に関するイメージ図である。

【図 2 2 2】図 2 2 2 は、第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における所定の遊技状態でエラーが 2 回発生した場合に関するイメージ図である。

30

【図 2 2 3】図 2 2 3 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 1 を示す図であって、通常状態における 1 ゲームで完結する指令演出を示すイメージ図である。

【図 2 2 4】図 2 2 4 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 2 を示す図であって、通常状態における 1 ゲームで完結するプレミア表示を実行する指令演出を示すイメージ図である。

【図 2 2 5】図 2 2 5 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 3 を示す図であって、通常状態における複数ゲームで完結する指令演出を示すイメージ図である。

【図 2 2 6】図 2 2 6 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 3 を示す図であって、通常状態における複数ゲームで完結するチャンスアップパターン備える指令演出を示すイメージ図である。

40

【図 2 2 7】図 2 2 7 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 4 を示す図であって、A T 中状態における所定の演出の開始演出表示と終了演出表示を示すイメージ図である。

【図 2 2 8】図 2 2 8 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機における演出の例 5 を示す図であって、連続演出における結果演出表示を示すイメージ図である。

【図 2 2 9】図 2 2 9 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセレクト、タイプ 1 のコインシュータ、シュート本体およびホッパを示した正面図である。

【図 2 3 0】図 2 3 0 は、第 1 ～第 1 2 実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセ

50

クタ、タイプ１のコインシュータ、シュート本体を示した正面図である。

【図２３１】図２３１は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセレクトクタ、タイプ１のコインシュータ、シュート本体を示した平面図である。

【図２３２】図２３２は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機における変形例１のシュート本体を示す図である。

【図２３３】図２３３は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機における変形例２のシュート本体を示す図である。

【図２３４】図２３４は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセレクトクタ、タイプ２のコインシュータ、シュート本体およびホッパを示した正面図である。

【図２３５】図２３５は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセレクトクタ、タイプ２のコインシュータ、シュート本体を示した正面図である。

【図２３６】図２３６は、第１～第１２実施形態に係る回胴式遊技機におけるメダルセレクトクタ、タイプ２のコインシュータ、シュート本体を示した平面図である。

【発明を実施するための形態】

【０００８】

はじめに、本明細書における各用語の意義について説明する。「乱数」とは、回胴式遊技機において何らかの遊技内容を決定するための抽選（電子計算機によるくじであり、抽せんとも称することがある）に使用される乱数であり、狭義の乱数の他に擬似乱数も含む（例えば、乱数としてはハード乱数、ＣＰＵを含む主制御チップによって生成された内蔵乱数、擬似乱数としてはソフト乱数）。例えば、遊技の結果に影響を与えるいわゆる「基本乱数」、具体的には、特別遊技に移行するための特別役や入賞役（小役、再遊技役）と関連した「当選乱数」、等を挙げることができる。「ＣＰＵ」とは、当業界において周知であるものと同義であり、使用されているアーキテクチャ（ＣＩＳＣ、ＲＩＳＣ、ビット数等）や処理性能等には何ら限定されない。「電断（電源断）」とは、遊技機に設けられた電源スイッチの操作実行有無に係らず、遊技機に供給される電源電圧が一定レベル以下となったことを指し、例えば、電源供給ユニットの破損や停電等による不測の事態による電源供給の遮断をも包含する。「ＲＯＭ」とは、当業界において周知であるものと同義であり、情報を物理的に保持する（例えば、データ読み出し用の電流を与えた場合、導通する素子構成であれば「１」、導通しない素子構成であれば「０」となる）。ＲＡＭとは、当業界において周知であるものと同義であり、情報を電氣的に保持する（例えば、データ読み出し用の電流を与えた場合、蓄電されていれば「１」、蓄電されていなければ「０」となる。尚、ＲＡＭ内で保持されているデータの一部またはすべてに対して、電断時にはバックアップ電源が供給されるよう構成されていることが一般的である）。「遊技状態」とは、例えば、遊技メダルが獲得容易であり遊技者にとって有利な特別遊技状態（いわゆる大当り遊技であり、ボーナス作動中、１種ＢＢ作動中、１種ＢＢ作動時、２種ＢＢ作動中、２種ＢＢ作動時などと称することがある）、ボーナスの当選を持ち越している内部中状態（１種ＢＢ内部中、２種ＢＢ内部中などと称することがある）、再遊技役の当選率があらかじめ定められた値である通常遊技状態よりも再遊技役の当選率が高い（または低い）状態である再遊技確率変動遊技状態（ＲＴ状態）、当選した役を入賞させるためのリールの停止順、停止位置（停止操作態様と称することがある）を報知し得るＡＴ（アシストタイム）中状態、前記ＲＴ状態とＡＴ中状態とが複合したＡＲＴ（アシストリプレイタイム）状態、ＡＴに関する処理を実行し得る有利区間とＡＴに関する処理を実行しない通常区間、等が挙げられる。また、通常遊技状態においても、ＲＴ状態、ＡＴ中状態（「ＡＴ遊技状態」、「ＡＴ状態」、「報知状態」と称することもあり、単に「ＡＴ」と称することもある。また、ＡＴ中状態でない状態を、「非ＡＴ遊技状態」、「非ＡＴ状態」、「非報知状態」と称することもあり、単に「非ＡＴ」と称することもある。）また、ＡＴ状態にて停止操作態様を報知することを、「ＡＴを実行する」、「ナビを実行する」、「指示を実行する」、「押し順ナビを実行する」、「報知遊技を実行する」などと称することがある。ＡＲＴ中状態への移行抽選確率が異なる、高確率通常遊技状態、低確率通常遊技状態、等（本例では、抽選状態と称している）が挙げられる。また、遊技状態は複合して

10

20

30

40

50

も問題ない{更に、これらの遊技状態や機能(例えば、A T中状態への移行抽選や、リールの停止順に係る報知指示の出力等)は、遊技進行を制御する主制御基板側ですべて実装してしまっても問題ない}。また、本例においては、A Tに関する状態とR T状態とを個別に記載し、R T状態が「R T 1」且つA Tに関する状態が「通常遊技状態」等と称しているが、R T状態とA Tに関する状態とを纏めてA R Tに関する状態としてA R Tに関する状態が「通常遊技状態」等と称してもよい。「当選役」とは、内部抽選(内部注抽せんと称することがある)により当選した条件装置の種類(または、条件装置番号)である。

「報知状態」とは、後述する押し順ナビを実行可能なA Tに関する状態であり、リール停止順によって入賞する役が相違しないために押し順ナビが実行されない条件装置が当選したゲームであっても、A Tに関する状態が押し順ナビを実行可能な状態であれば「報知状態」とするよう構成している。「カウンタ値」とは「報知遊技実行可能数」とも称し、後述する、A T残りゲーム数もしくはA TカウンタM 6 0のカウンタ値である。例えば、「報知遊技実行可能数」が1以上(「0」となった当該遊技も含めても良い)である場合には後述する押し順ナビが実行され得る。また、「報知遊技実行可能数」として、小役(主に、押し順ベル役)が当選したことに基づいて得られる遊技媒体の差枚数(払出し枚数から投入枚数を引いた枚数)や、押し順ベル役の当選回数、を採用しても良い。また、「特殊報知状態」とは、A Tに関する状態のうち遊技者に最も有利となる状態であり、本例では、「上乗せ特化状態」と称している。なお、「所定の遊技状態」とは、本例に記載する遊技状態や報知状態などの全ての状態の1または複数の組み合わせのいずれとしてもよい。また、「特定条件」とは、A Tカウンタ値を減算し得る条件であり、例えば、1ゲームが終了した、所定役(例えば、押し順ベル役)が当選した、等が特定条件となる。「第1種特別役物」とは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、または規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し12回を超えない回数の遊技の結果が得られるまで作動を継続することができるものであり、R B(レギュラーボーナス)と称することがある。「第1種特別役物連続作動装置」とは、第1種特別役物を連続して作動させることができる装置で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動しあらかじめ定められた場合に作動を終了するものであり、B B(ビッグボーナス)や第1種B Bと称することがある。「第2種特別役物」とは、役抽選の結果に拘らず入賞に係る条件装置を作動させることとなる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了するものであり、C B(チャレンジボーナス)と称することがある。「第2種特別役物連続作動装置」とは、第2種特別役物を連続して作動させることができる装置で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動しあらかじめ定められた場合に作動を終了するものであり、M B(ミドルボーナス)や第2種B Bと称することがある。「普通役物」とは、規定数毎の入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、または、規定数毎の入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものであり、S B(シングルボーナス)と称することがある。「オールJ A C I Nタイプ」とは、第1種B B役が入賞した場合にJ A C I Nしたものとみなし、第1種B Bの実行中においては常にR B中とする構成である。また、「J A C I N抽選タイプ」とは、第1種B Bの実行時にて非R B中とR B中とを繰り返し実行する構成である。また、「無制御リール」とは、停止操作を行った後に実行され得る引込み制御が実行されない状態のリールであり、停止操作を受け付けたリール位置から停止し得る最も近いリール位置にて停止する状態のリールである。「オールC Bタイプ」とは、第2種B Bの実行時にて常にC B中となる構成である。「C B移行抽選タイプ」とは、第2種B Bの実行時にて非C B中とC B中とを繰り返し実行する構成である。

【0009】

尚、以下の実施形態は、あくまで一例であり、各手段が存在する場所や機能等、各種処理に関しての各ステップの順序、フラグのオン・オフのタイミング、各ステップの処理を担う手段名等に関し、以下の態様に限定されるものではない。また、上記した実施形態や

10

20

30

40

50

変更例は、特定のものに対して適用されると限定的に解すべきでなく、どのような組み合わせであってもよい。例えば、ある実施形態についての変更例は、別の実施形態からの変更例であると理解すべきであり、また、ある変更例と別の変更例が独立して記載されていたとしても、当該ある変更例と当該別の変更例を組み合わせたものも記載されていると理解すべきである。

【0010】

<<<第1実施形態>>>

ここで、各構成要素について説明する前に、第1実施形態に係る回胴式遊技機Pの特徴(概略)を説明する。以下、図面を参照しながら、各要素について詳述する。

【0011】

まず、図1(一部の構成については図2)を参照しながら、第1実施形態に係る回胴式遊技機Pの前面側の基本構造を説明する。回胴式遊技機Pは、主に前扉(フロントドアとも称す)と、裏箱(キャビネット、基体とも称す)と裏箱内に設置されたリールユニット、ホップ装置、電源供給ユニットE、主制御基板M(CPUMCを含む主制御チップCが搭載されている基板)、副制御基板S(CPUSCを含む副制御チップSCが搭載されている基板)で構成される。以下、これらを順に説明する。

【0012】

<前扉DU>

前扉DUは、遊技状態を視認可能にするための機構、遊技媒体の入力を可能にするための機構、リールユニットを操作するための機構、その他の機構等を含む。具体的には、遊技状態を視認可能にするための機構として、リール窓D160、投入数表示灯D210、スタートランプD180、再遊技ランプD290、投入可能ランプD300、特別遊技状態表示装置D250、クレジット数表示装置D200、払出数表示装置(押し順表示装置)D270(押し順表示装置D270と称することもある)、ATカウンタ値表示装置D280、有利区間表示器YH等が取り付けられている。また、遊技媒体の投入や賭け数(ベット数)の入力を可能にするための機構として、メダル投入口D170、ベットボタンD220、投入された遊技媒体の払い出しを可能にするための機構として、精算ボタンD60が取り付けられている。そして、リールを操作するための機構として、スタートレバーD50、停止ボタンD40が取り付けられている。なお、第1実施形態における回胴式遊技機は、スタートレバーD50、停止ボタンD40、メダル投入口D170、ベットボタンD220、精算ボタンD60、サブ入力ボタンSB、十字キーSB2等が取り付けられている遊技者側にせり出した形状の操作卓を備えている。以下、各要素について詳述する。

【0013】

<遊技状態を視認可能にするための機構>

次に、遊技状態を視認可能にするための機構の要部について説明する。リール窓D160は、前扉DUの一部を構成する合成樹脂等によって形成された透明な部材であり、リール窓D160を通して遊技機枠内に設置されたリールユニットを視認可能に構成されている。また、投入数表示灯D210は、3つのLEDによって構成されており、現在ベット(一の遊技を開始するために必要な遊技メダルを投入すること)されているメダル数と同数のLEDが点灯するよう構成されている。具体的には、投入数表示灯D210は、1ベットランプD211、2ベットランプD212、3ベットランプD213の3つのLED(ランプ)によって構成されており、ベットされている遊技メダルが1枚である場合には1ベットランプD211:点灯、2ベットランプD212:消灯、3ベットランプD213:消灯となり、ベットされている遊技メダルが2枚である場合には1ベットランプD211:点灯、2ベットランプD212:点灯、3ベットランプD213:消灯となり、ベットされている遊技メダルが3枚である場合には1ベットランプD211:点灯、2ベットランプD212:点灯、3ベットランプD213:点灯となる(再遊技が停止表示した次ゲームにおいてはその限りではなく、詳細は後述する)。また、スタートランプD180は、LEDによって構成されており、スタートレバーD50の操作が有効(操作を受け

10

20

30

40

50

付けている)である場合に点灯し、スタートレバーD50の操作が無効(操作を受け付けていない)である場合に消灯するよう構成されている。また、再遊技ランプD290は、LEDによって構成されており、再遊技が停止表示したことを契機として点灯し、再遊技が停止表示した次の遊技が終了したことによって消灯するよう構成されている。また、投入可能ランプD300は、メダル投入口D170への遊技メダルの投入が有効である、または、ベットボタンD220の操作が有効である場合に点灯(点滅としてもよい)し、遊技メダルの投入が無効である、または、ベットボタンD220の操作が無効である場合に消灯するよう構成されている。また、特別遊技状態表示装置D250は、7セグメントディスプレイによって構成されており、特別遊技中に払い出された払出数の総数が表示されるよう構成されている。尚、特別遊技状態表示装置D250を設けない構成としてもよく、そのように構成した場合には、後述する演出表示装置S40(第二情報表示部とも称することがある)にて当該払出数の総数を表示するよう構成することで遊技者は特別遊技中に払い出された払出数の総数を認識することができユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。また、クレジット数表示装置D200は、7セグメントディスプレイによって構成されており、遊技者の持ちメダルとして遊技機内に貯留されているメダル数の総数(クレジット数)が表示されるよう構成されている。また、払出数表示装置(押し順表示装置)D270は、7セグメントディスプレイによって構成されており、現在払出されている遊技メダル数およびリール停止順(左停止ボタンD41、中停止ボタンD42、右停止ボタンD43の停止順)によって入賞する役が相違し得る条件装置{いわゆる押し順役(押し順あり役とも称することがある)}であるが、入賞する役や停止表示される図柄組合せが相違した場合には、遊技者に付される利益率(払出枚数、その後のRT状態等)が異なり得るよう構成されているものが一般的である}が成立したゲームにて、遊技者に最も有利となるリール停止順を報知し得るよう構成されている(当該報知を押し順ナビとも称することがある)。このように、払出数表示装置(押し順表示装置)D270は、現在払出されている遊技メダル数と遊技者に最も高利益となるリール停止順との2つの表示を実行し得るよう構成されており、実行されている表示が2つの表示のうちいずれであるかを遊技者が誤認しないような表示態様となっており、当該表示態様の詳細は後述することとする。また、ATカウンタ値表示装置D280は、ATに関する状態(詳細は後述する)のうち、押し順表示装置D270(第一情報表示部とも称することがある)に表示された押し順ナビ表示(このように、押し順表示装置D270にて、遊技者に停止ボタンの有利な操作態様(停止操作態様)を報知することを、「押し順ナビを実行する」、「ATを実行する」、「ナビを実行する」、「指示を実行する」、「報知遊技を実行する」と称することがある)に従って遊技を進行した場合に保障されることとなる遊技者にとって有利なATに関する状態(本例では、押し順ナビ状態、報知遊技とも称することがあり詳細は後述する)に滞在し得るゲーム数を表示し得るよう構成されている。尚、ATカウンタ値表示装置D280を設けない構成としてもよく、そのように構成した場合には、AT中状態に滞在し得るゲーム数を演出表示装置S40にて表示するよう構成することで遊技者は当該有利なATに関する状態が保障されているゲーム数を認識することができユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。尚、払出数表示装置(押し順表示装置)D270は、払出数表示装置と押し順表示装置との2つの装置に分けるよう構成してもよい。

10

20

30

40

【0014】

また、有利区間表示器YHは、LEDによって構成されており、「有利区間」である場合には点灯し、「有利区間」でない場合には消灯するよう構成されている(点灯および消灯タイミングについては後述する)。ここで、本例に係る回胴式遊技機においては、従来の回胴式遊技機と同様に、遊技メダルが獲得容易であり遊技者にとって有利な特別遊技状態(いわゆる大当り遊技であり、ボーナス遊技や第1種BB・第2種BB等と呼ばれるものが該当する)、再遊技役の当選率があらかじめ定められた値である通常遊技状態よりも再遊技役の当選率が高い(または低い)状態である再遊技確率変動遊技状態(RT状態)、当選した役を入賞させるためのリールの停止順、停止位置を報知し得るAT(アシストタイム)中状態、前記RT状態とAT中状態とが複合したART(アシストリプレイタイ

50

ム) 状態、等を採用得るが、これらの「遊技状態」とは別に、「通常区間」、「待機区間」および「有利区間」という3つの「遊技区間」のいずれかを設定可能となっている。尚、本例においては「待機区間」は設定しておらず、「通常区間」と「有利区間」とのいずれかの遊技区間を設定している。このうち、「有利区間」が他の「遊技区間」よりも、遊技者にとって相対的に有利となるものとして位置付けられており、例えば、「遊技状態」がAT中状態やART状態であることと「有利区間」とが対応付けされている。即ち、「遊技状態」がAT中状態やART状態であると、有利区間表示器YHが点灯するのであるが、後述するように、「遊技区間」の設定制御も「遊技状態」の設定制御と同様に、遊技進行を制御する主制御基板側で行われるため、有利区間表示器YHの点灯／消灯状況によって、遊技進行状況が遊技者にとって相対的に有利なものとなっているか否かが、嘘偽りなく遊技者に対して伝達可能となっている。尚、後述するように、「有利区間」が所定の上限ゲーム数（例えば、1500ゲーム）に達するまで継続すると「通常区間」が強制的に設定されるのであるが、その際には、残存するATに関する状態も強制的に終了させられる(AT中状態を維持するための情報がクリア・初期化される)ため、設定される「遊技区間」の変更が「遊技状態」の移行にも影響を与え得るものとなっており、それにより比較的設計自由度の高いAT中状態やART状態等の「遊技状態」によって、著しく射幸性が高まってしまうことを自動的に抑制できるものとなっているのである。尚、上述したように、「有利区間」が所定の上限ゲーム数（例えば、1500ゲーム）に達するまで継続すると「通常区間」が強制的に設定される、即ち、「有利区間」が終了することとなるが、「有利区間」の終了条件はこれには限定されない。本例に係る回胴式遊技機における「有利区間」の終了条件は、「押し順役（押し順あり役）を構成する小役の中で、払出し枚数が最も多い小役を獲得可能な押し順ナビ1回の実行（例えば、押し順役を構成する小役として、7枚、3枚、1枚の小役がある場合、払出し枚数が最も多い7枚が獲得可能な押し順ナビであって、押し順により7枚、または1枚が獲得可能な押し順役と、押し順により3枚が獲得可能な押し順役があれば、3枚が獲得可能な押し順ナビは、ここでいう押し順ナビには該当しない）」、または、「BB、RB、MB、のいずれかに当選」を満たし、且つ、「任意の終了条件（40G1セットのループ抽選に非当選(AT)、固定32G経過(ガセ前兆)等）」、または、「有利区間1500G」を満たすことが終了条件となっている。尚、押し順ベル役が存在しないような仕様(例: RT状態を移行するためのリプレイの押し順は存在するが、押し順によって払出し枚数が異なる小役が存在しない仕様)の場合には、「払出し枚数が最も多い小役を獲得可能な押し順ナビ1回」という有利区間を終了するための条件は除外される。また、第1実施形態では、押し順役を構成する小役として11枚役に対応する小役と1枚役に対応する小役を含む小役により構成されているため、「払出し枚数が最も多い小役を獲得可能な押し順ナビ1回の実行」とは、11枚のメダルが獲得可能(11枚役が入賞可能)な押し順を報知することを指す。

【0015】

<遊技媒体の入力を可能にするための機構>

次に、遊技媒体の入力を可能にするための機構の要部について説明する。メダル投入口D170は、遊技メダルの投入口であり、メダル受付可能状態である状況下において当該投入口に投入された遊技メダルは遊技機内部へと誘導される。また、遊技機内部にはメダルの投入を検出するセンサとして、投入受付センサD10sと、第1投入センサD20sと、第2投入センサD30sと、が設けられており、遊技機内部へと誘導された遊技メダルが正常に投入されたと判断した場合に、投入されたメダルをベットされたメダルとして検出し得るよう構成されている。また、ベットボタンD220は、遊技者によって操作可能に構成されており、操作によって、貯留されているメダル(クレジットのメダル)をベットすることができるよう構成されている。また、精算ボタンD60は、遊技者によって操作可能に構成されており、操作によって、貯留されているメダル(クレジットのメダル)および／またはベットされているメダルを遊技者に払い戻すことが可能となっている。尚、精算ボタンD60の操作によって払い戻された遊技メダルは、放出口D240に払い出されるよう構成されている。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 6 】

＜リールユニットを操作するための機構＞

次に、スタートレバー D 5 0 は、遊技者によって操作可能に構成されており、操作によってリールの動作を開始可能に構成されている。また、停止ボタン D 4 0 は、遊技者によって操作可能な左停止ボタン D 4 1、中停止ボタン D 4 2、右停止ボタン D 4 3 を備えており、夫々の停止ボタンを操作することによってリールの動作を順次停止可能に構成されている。

【 0 0 1 7 】

＜前扉 D U に設けられたその他の機構＞

次に前扉 D U に設けられたその他の機構の要部について図 2 の前扉 D U を開いて回胴式遊技機 P の内部の構成を示した斜視図も参照しつつ説明する。前扉 D U には、遊技の興趣性を高めるための機構として、予告演出や背景演出等の演出を表示するための演出表示装置 S 4 0、様々な点灯態様にて点灯し得る遊技効果ランプ D 2 6（不図示）、信号中継用の扉基板 D、投入されたメダルの検出等を行なうメダルセレクト D S、サウンドを出力し得るスピーカ S 2 0、合成樹脂等によって形成された部材である、中パネル（中装飾パネル）、上パネル D 1 3 0 および下パネル D 1 4 0、等が設けられている。演出表示装置 S 4 0 は、上パネルに形成された透視領域を介して演出等を表示する表示部が視認可能となるように前扉 D U の裏面側上部に取り付けられている。また、装飾ランプユニット D 1 5 0 および L E D ランプユニット S 1 0 は、回胴式遊技機 P の遊技の進行に応じて発光する発光源を有しており、下パネル D 1 4 0 を挟んで右側および左側の各々に装飾ランプユニット D 1 5 0 が設けられ、上パネル D 1 3 0 を挟んで右側および左側の各々に L E D ランプユニット S 1 0 が設けられている（装飾ランプユニット D 1 5 0 と L E D ランプユニット S 1 0 とを総称して、ランプユニットと称することがある）。また、前扉 D U の背面におけるリール窓 D 1 6 0 の下方には、扉基板 D が取り付けられており、この扉基板 D には、前述した停止ボタン D 4 0 や、スタートレバー D 5 0、精算ボタン D 6 0 等の入力信号が入力され、入力された信号を直接或いは加工して後述する主制御基板 M に出力する中継基板の機能を有している。また、メダル投入口 D 1 7 0 に対応し、前扉 D U の背面における扉基板 D の付近には、詳細後述するメダルセレクト D S が設けられており、メダル投入口 D 1 7 0 から投入されたメダルの検出並びに簡易的な真贋を行ない、適正なメダルを後述するホッパー H 4 0 に案内し、不適正なメダルを後述するメダル受け皿 D 2 3 0 に返却する機能を有している。更に、扉基板 D の下方の左右にスピーカ S 2 0 が夫々 1 つずつ設けられている。中パネルは、操作卓の上側、上パネル D 1 3 0 の下側の部分であり、前述したリール窓を含むパネル部分である。また、前述した操作卓 D 1 9 0 に取り付けられているサブ入力ボタン S B および十字キー S B 2 とは、後述するメニュー画面における操作や副制御基板 S 側でのボタン連打演出（サブ入力ボタン S B を連打操作することによって、ボーナスに当選しているか否かに関する演出を実行する）やミニゲーム（例えば、「A T 中状態」への突入の成否の演出）等の進行等に用いる部材である。なお、回胴式遊技機 P の前扉 D U には、放出口 D 2 4 0 から放出された遊技メダル（或いは単にメダルと呼ぶことがある）を受けるメダル受け皿 D 2 3 0、前扉 D U の開閉状態を検出可能な扉スイッチ D 8 0 が設けられている。また、前扉 D U には鍵穴 D 2 6 0 が設けられており、鍵穴 D 2 6 0 の形状と整合するキー（ドアキー）を鍵穴 D 2 6 0 に差し込む（加えて、所定の方向（例えば、時計回り）に捻る）ことで、前扉 D U を開放し得るよう構成されている。更に、第 1 実施形態においては、ドアキーを鍵穴 D 2 6 0 に差し込む（加えて、所定の方向（例えば、反時計回り）に捻る）ことで、エラー状態（ドア開放エラー等）を解除し得るよう構成されている。また、ベットボタン D 2 2 0 の内部にはベットボタンランプ S 5 0 が設けられており、ベットボタンランプ S 5 0 は、副制御基板 S にて制御される L E D で構成されており、ベットボタンランプ S 5 0 が点灯（または点滅）することにより、ベットボタン D 2 2 0 の操作が有効であることを遊技者に知覚させることができる。また、停止ボタン D 4 0 の内部には停止ボタンランプ S 6 0 が設けられており（左停止ボタン D 4 1、中停止ボタン D 4 2、右停止ボタン D 4 3 の 3 つの停止ボタンに夫々設けられている）

10

20

30

40

50

、停止ボタンランプ S 6 0 は、副制御基板 S にて制御される L E D で構成されており、停止ボタンランプ S 6 0 の点灯（または点滅）の有無および／または点灯色により、停止ボタン D 4 0 の操作が有効であることを遊技者に知覚させることができる。尚、有効である停止ボタン D 4 0 に対応した点灯色にて点灯するのは有効である停止ボタン D 4 0 に対応した停止ボタンランプ S 6 0 のみとなるよう構成されているため、例えば、左停止ボタン D 4 1 が無効、中停止ボタン D 4 2 が有効、右停止ボタン D 4 3 が有効である場合には、左停止ボタン D 4 1 に対応した停止ボタンランプ S 6 0 が消灯、中停止ボタン D 4 2 に対応した停止ボタンランプ S 6 0 が点灯、右停止ボタン D 4 3 に対応した停止ボタンランプ S 6 0 が点灯のように、3 つの停止ボタンランプ S 6 0 の点灯態様が夫々相違し得るよう構成されている。また、停止ボタンランプ S 6 0 の点灯色や点灯態様を相違させることにより（点灯・点滅のように相違させたり、低速点滅・高速点滅のように相違させてもよい）、押し順ナビが実行されるゲームにて、現在停止操作すべき停止ボタンを遊技者が判別し易くなるよう構成してもよく、例えば、すべてのリールが回転中であり、「左→中→右」の押し順が正解（最大の払出枚数）となる押し順ベルに当選している場合に、左停止ボタンに対応する停止ボタンランプを白色で点滅させ、中停止ボタンに対応する停止ボタンランプと右停止ボタンに対応する停止ボタンランプとを青色に点灯させ、その後、遊技者が左停止ボタンを操作して左リールを停止させた場合には、左停止ボタンに対応する停止ボタンランプを消灯させ、中停止ボタンに対応する停止ボタンランプを白色で点滅させ、右停止ボタンに対応する停止ボタンランプとを青色に点灯させるよう構成してもよい。

【 0 0 1 8 】

10

20

次に裏箱（キャビネット、基体とも称す）並びに、裏箱内に設置される各装置について説明する。裏箱の略中央には、リール窓 D 1 6 0 を介してその一部が視認可能となるようにリールユニットが取付られている。リールユニットは、リール M 5 0 とリール M 5 0 の駆動源（ステッピングモータ等）とを備えている。また、リール M 5 0 は、左リール M 5 1、中リール M 5 2、右リール M 5 3 を備えている。ここで、夫々のリール部は合成樹脂等により形成され、リール部の外周上（リール帯 M O 上）には複数の図柄が描かれている。そして、スタートレバー D 5 0 および停止ボタン D 4 0 における各停止ボタンの操作に基づき、夫々のリール部の回転動作および停止動作を可能とするよう構成されている。また、図示しないが、左リール M 5 1、中リール M 5 2 および右リール M 5 3 の内部には L E D（以下、リールバックライトと呼ぶことがある）が設けられており、L E D が点灯した際にはリール部外周を透過した光によって、リール部外周が点灯したように視認できるよう構成されている。また、リール M 5 0 の上方には、各リール（左リール M 5 1、中リール M 5 2、右リール M 5 3）を駆動するための後述する回胴基板 K が格納されている。

【 0 0 1 9 】

30

また、リール M 5 0 の上方には、遊技全体の制御を司る後述する主制御基板 M が格納され、リール M 5 0 の左方には、図 1 に示した演出表示装置 S 4 0、L E D ランプユニット S 1 0、スピーカ S 2 0 等を用いて行われる各種演出の制御を司る後述する副制御基板 S が格納されている。なお、主制御基板 M には、後述する設定変更装置制御処理を実行するため（設定変更を行うため）に使用する設定キースイッチ M 2 0、設定値の変更やエラー解除等を実行し得る設定／リセットボタン M 3 0 が接続されている。図 2 において、設定

キースイッチ M 2 0、設定／リセットボタン M 3 0 については何れも不図示としているが、主制御基板 M の基板上等の適宜位置に設けられていればよい（即ち、前扉 D U を開かなければ人為的なアクセスが困難な位置に設けられていればよい）。

40

【 0 0 2 0 】

リール M 5 0 の下方には、投入された遊技メダルが集められるホッパ H 4 0 や、遊技メダルを払い出すメダル払出装置 H が設けられており、回胴式遊技機 P 全体に電源を供給するための電源基板 E が格納されている。メダル払出装置 H から払い出された遊技メダルは、コインシュータ D 9 0 を通って、放出口 D 2 4 0 から払い出されるようになっている。また、電源基板 E（電源供給ユニット E とも称することがある）の前面には、回胴式遊技機 P の電源を投入するための電源スイッチ E 1 0 も設けられている。なお、メダル払出装

50

置 H の詳細については後述する。

【 0 0 2 1 】

<メダルセレクト D S>

次に、メダルセレクト D S について、図 3 を交えつつ詳細に説明する。図 3 は、回胴式遊技機 P 内部における、メダル投入口 D 1 7 0 に投入された遊技メダルの経路（セレクト A）を示した斜視図である。メダルセレクト D S は、扉基板 D の付近にメダル投入口 D 1 7 0 から投入された遊技メダルの通路となる投入受付センサ D 1 0 s が設けられており、投入受付センサ D 1 0 s の下方には、遊技メダルを放出口 D 2 4 0 に導くためのコインシュータ D 9 0 などが設けられている。投入受付センサ D 1 0 s は、メダル投入口 D 1 7 0 から投入された遊技メダルを主に寸法に基づいて選別し、規格寸法に適合した遊技メダルだけを受け入れる機能を有しており、この機能により適合しないと判断されたメダル（または、その他の異物）は、ブロッカ D 1 0 0 により放出口 D 2 4 0 に払い戻されるよう構成されている。遊技者がスタートレバー D 5 0 を操作する前に（遊技メダルの投入が有効である状態にて）遊技メダルを投入すると、遊技メダルは投入受付センサ D 1 0 s によって選別され、規格を満足しているものだけがホッパ H 4 0 内に投入され、規格を満たしていないメダルは、コインシュータ D 9 0 を通って、放出口 D 2 4 0 に返却されるようになっている。これに対して、スタートレバー D 5 0 が操作された後に（遊技メダルの投入が有効でない状態にて）遊技メダルが投入された場合は、規格を満たしているか否かに拘らず、投入された遊技メダルはコインシュータ D 9 0 を通って、放出口 D 2 4 0 に返却される。また、投入受付センサ D 1 0 s の内部（流路の奥）には、詳細後述するメダル投入に係るセンサが設けられており、寸法規格を満たして受け入れられた遊技メダルが通過すると、第 1 投入センサ D 2 0 s および第 2 投入センサ D 3 0 s によって検出されて、その信号が後述する主制御基板 M に供給されるようになっている。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 2 】

次に、メダル投入に係るセンサについて詳述する。メダル投入口 D 1 7 0 に投入された遊技メダルは、まず投入受付センサ D 1 0 s を通過する。投入受付センサ D 1 0 s は機械式のダブルセンサになっており、遊技メダルが通過することによって、2 つの突起した機構が押下されることによりオンとなり遊技メダルが正常に通路を通過することができることとなる。また、このような構成により、遊技メダルではない異物（規格を満足していない異物であり、例えば、遊技メダルよりも径が小さいもの）が投入された場合には、2 つの突起した機構が押下されない。このようなメダルは、起立した状態をメダルが維持できないため、通路を通過できず（メダルが倒れこむ）、前述したようにコインシュータ D 9 0 を通って放出口 D 2 4 0 に払い戻されることとなる。そのほかにも、投入受付センサ D 1 0 s は、オンとなっている時間が所定時間以上連続した場合等にも、エラーであると判定し得る（その結果、ブロッカ D 1 0 0 がオフとなり得る）よう構成されている。

【 0 0 2 3 】

遊技メダルがブロッカ D 1 0 0 を正常に通過した場合に、通過直後に第 1 投入センサ D 2 0 s および第 2 投入センサ D 3 0 s を通過することとなる。この投入センサ（第 1 投入センサ D 2 0 s および第 2 投入センサ D 3 0 s）は 2 つのセンサで構成されており（遊技メダルの規格上の直径よりも小さい間隔で隣接配置されており）、夫々のセンサのオン・オフ状況（第 1 投入センサ D 2 0 s および第 2 投入センサ D 3 0 s のオン・オフの組み合わせの遷移していく順序、等）およびオン・オフとなっている時間を監視することにより様々なエラーを検出可能に構成されている。

【 0 0 2 4 】

<メダル払出装置 H>

次に、図 4 のメダル払出装置 H の正面図および上面図を用いてメダル払出装置 H を詳細に説明する。メダル払出装置 H は、クレジット（遊技機内部に電子的に貯留されている遊技メダル）またはベットされているメダル（遊技を開始するために投入されたメダル）が存在する状態で、精算ボタンが操作された、または、入賞により遊技メダルが払い出される場合に作動することとなる。作動する場合には、まず、ホッパモータ H 8 0 が駆動する

ことにより、ディスク回転軸H50aを中心にディスクH50が回転する。回転によりメダル払出装装置H内の遊技メダルは放出付勢手段H70を変位させて遊技メダル出口H60から放出口D240に向かって流下していくこととなる。尚、払出センサ（第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20s）は2つのセンサで構成されており、夫々のセンサのオン・オフ状況（第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20sのオン・オフの組み合わせの遷移していく順序、等）およびオン・オフとなっている時間を監視することにより様々なエラーを検出可能に構成されている。より具体的には、例えば、遊技メダル出口H60を正常に通過する際には、放出付勢手段H70の変位により、第1払出センサH10s＝オフ・第2払出センサH20s＝オフの状態から、第1払出センサH10s＝オフ・第2払出センサH20s＝オフ→第1払出センサH10s＝オン・第2払出センサH20s＝オフ→第1払出センサH10s＝オン・第2払出センサH20s＝オン→第1払出センサH10s＝オフ・第2払出センサH20s＝オン→第1払出センサH10s＝オフ・第2払出センサH20s＝オフ、というセンサ状態遷移となるため、このセンサ状態遷移と反する動きを検出した場合には、エラーとするよう構成することを例示することができる。

10

20

30

【0025】

次に、図5は、第1実施形態における、回胴式遊技機の基本仕様一覧である。第1実施形態に係る回胴式遊技機は、規定数（1ゲームにてベットできる遊技メダルの最大枚数）が3枚、左リールM51、中リールM52および右リールM53のコマ数はいずれも20コマ、入賞判定される有効ラインは「左リールM51上段、中リールM52中段、右リールM53下段」の1ラインとなっている。尚、最大払出枚数は11枚、最小払出枚数は1枚（入賞役と払出枚数との対応付けは後述）である。また、優先入賞順（引き込み優先順）は、「再遊技役→小役（ベル、スイカ、等）→ボーナス」となっており、例えば、再遊技役とボーナスが同時に成立している場合には、再遊技役となる図柄組み合わせが停止表示し且つボーナスは入賞不能である。また、ベルとスイカが成立している場合には、どちらも引き込める位置（入賞する停止位置まで4コマ以内の位置）で停止ボタンを押した場合には払出枚数が多い小役を優先して引きこむよう構成されている。尚、同図に示した構成はあくまで一例であり、各リールのコマ数を変更（例えば、21コマに変更）したり、有効ラインの構成を変更（例えば、横3ライン、斜め2ラインの5ラインに変更、左リールM51下段、中リールM52中段、右リールM53上段の1ラインに変更）しても何ら問題ない。また、特に押し順によって遊技者にとって異なる利益が付与される押し順小役が当選したときの引き込み制御としては、予め定められた正解の押し順で操作された場合には払出し枚数の多い小役を優先して引き込むように制御（枚数優先制御）しており、正解の押し順とは異なる不正解の押し順で操作された場合には停止表示可能な（停止操作から4コマ以内の位置に配置されている）図柄のうち入賞可能性を高める（入賞可能な複数図柄組合せのうち入賞する可能性が最も多くなる）図柄を引き込む制御（個数優先制御）を行っている。

【0026】

次に、図6は、第1実施形態における、回胴式遊技機のリール配列一覧である。同図に示されるように、左リールM51、中リールM52および右リールM53のコマ数はいずれも20コマ（0番～19番）であり、図柄は「黒セブン」、「白セブン」、「羊」、「ブランク」、「ベル」、「リプレイA」、「リプレイB」、「スイカA」、「スイカB」、「チェリー」の10種類となっている。ここで、「ブランク」は、その他の図柄と同様に当選役を構成する図柄組み合わせに含まれる図柄であり、当選役を構成しない図柄という意味ではなく、「ブランク」を含む当選役を構成する図柄組み合わせとしては、例えば、「スイカB・リプレイA・ブランク」で再遊技02となっている。尚、同図に示した構成はあくまで一例であり、図柄の種類を増減・変更しても何ら問題ない。

40

【0027】

次に、図7～図9は、第1実施形態における図柄組み合わせ一覧1～3である。第1実施形態においては、夫々の条件装置に対して複数の図柄組み合わせが存在しており、後述

50

するように、左リールM51、中リールM52および右リールM53の停止順番や停止位置に応じて、いずれかの図柄組み合わせが有効ライン（前述した1ライン）上に停止表示されるよう構成されている。尚、有効ライン上に同一種類の図柄が揃っていない場合にも遊技者から見ると有効ライン以外のライン上にて一列に同一の図柄が揃いやすく構成されている（スイカの場合には中段に横一直線に揃う等、リール上のいずれかに一直線にスイカ図柄が3つ揃うよう構成されている）。また、第1実施形態においては、第1種BB役（いわゆる第1種特別役物に係る役物連続作動装置であるが、以下、単にBB役と呼ぶことがある）となる図柄組み合わせして、1種BB-A（RB-Aを連続作動させ、264枚を超える払出で終了）となる「羊・羊・羊」と、1種BB-B（RB-Bを連続作動させ、132枚を超える払出で終了）となる「黒セブン・黒セブン・黒セブン」と、1種BB-C（RB-Bを連続作動させ、132枚を超える払出で終了）となる「白セブン・白セブン・白セブン」との3つの図柄組み合わせを有している。尚、第1実施形態においては、第1種BB役が入賞し、BBが実行された（役物が作動した）場合には、当該BB実行中においては、BB中のすべてのゲームにおいて、1つの抽選テーブルを参照して、役物以外の当選役（小役、再遊技役）を抽選するよう構成されている（1回のBBの実行中において役抽選の際に参照するテーブルを切り替えない方式であり、以下、オールJACINタイプと呼ぶことがある）。尚、第1種BB役の形式に関しては、これには限定されず、1回のBBの実行中において役抽選の際に参照するテーブルを切り替え得るよう構成してもよい。また、RT状態が「RT1」である場合に14番～16番に対応する再遊技04となる図柄組み合わせが停止表示されると、RT0に移行するよう構成されている（RT状態の詳細については後述する）。尚、「RT1」よりも「RT0」の方が遊技者に不利なRT状態であるため、「RT1」から「RT0」に移行することを転落すると称することがある。また、17番に対応する再遊技05となる図柄組み合わせが停止表示されると、左リールM51、中リールM52および右リールM53の下段に「黒セブン」が停止表示され得ることとなり、18番に対応する再遊技05となる図柄組み合わせが停止表示されると、左リールM51、中リールM52および右リールM53の下段に「白セブン」が停止表示され得ることとなる（詳細は後述することとする）。また、後述する「入賞-A1」～「入賞-A6」の条件装置である押し順ベルが当選した場合には、遊技者にとって最も有利な押し順にてリールを停止させると、21番～27番に対応する「入賞01」～「入賞03」となる図柄組み合わせが停止表示され、11枚の遊技メダルが払い出される一方、遊技者にとって最も有利な押し順とは異なる押し順にてリールを停止させると、39番～56番に対応する「入賞08」～「入賞11」となる図柄組み合わせが停止表示され、1枚の遊技メダルが払い出されることとなる。尚、同図における「-」はいずれの図柄が停止表示されてもよい旨を示しており、例えば、23番に対応する「ベル・-・ベル」は左リールM51および右リールM53の有効ライン上にベルが停止表示されれば中リールM52の有効ライン上にはどの図柄が停止表示されても11枚の遊技メダルが獲得できる。

10

20

30

40

50

【0028】

次に、図10は、第1実施形態における条件装置一覧である。尚、同図においては、条件装置番号を当選番号と称しており、以降においても条件装置番号を当選番号と称することがある。第1実施形態においては、再遊技役は再遊技-A～再遊技-D3（当選番号1～6）まで設けられており、左リールM51、中リールM52および右リールM53の停止順番や停止位置に応じて、停止表示する再遊技役が相違し得るよう構成されている。ここで、第1実施形態においては、最も右の列である「条件装置」の項目に図示されているように、左リールM51、中リールM52および右リールM53の停止順番や停止位置に応じて複数種類の条件装置が停止表示され得るよう構成されており、当該複数種類の条件装置のうち同一の当選番号となる条件装置を纏めて、右から3番目の列である「条件装置（名称）」の項目にて図示している。具体的には、例えば、当選番号1に対応する条件装置である「再遊技-A」においては、左リールM51、中リールM52および右リールM53の停止順番や停止位置に応じて、「再遊技01」、「再遊技02」、「再遊技03」

の３種類の条件装置が停止表示され得るよう構成されている。尚、「条件装置（名称）」を単に条件装置と称することがある。また、「再遊技０１」等の再遊技に関する条件装置を再遊技役と称することがあり、「入賞０１」等の入賞することで遊技メダルが払い出される条件装置を小役と称することがあり、「１種ＢＢ－Ａ」等の停止表示されることによりＢＢが開始することとなる条件装置をＢＢ役と称することがある。また、当選番号２１～２３および２５～２７に当選した場合には、ＢＢ役と小役とが重複して当選することとなり、そのような場合には、当選した小役に対応する図柄が停止表示し得る位置にて左停止ボタンＤ４１、中停止ボタンＤ４２および右停止ボタンＤ４３を操作するとＢＢ役に対応する図柄が停止表示せずに小役に対応する図柄が停止表示する一方、小役に対応する図柄が停止表示しない（引き込めない）位置にて左停止ボタンＤ４１、中停止ボタンＤ４２および右停止ボタンＤ４３を操作すると小役に対応する図柄が停止表示せずにＢＢ役に対応する図柄が停止表示するよう構成されている。具体的には、例えば、当選番号２１の条件装置である「１種ＢＢ－Ｂ＋入賞－Ｃ」に当選した場合には、「入賞１２」または「入賞１３」であるチェリーと、「１種ＢＢ－Ｂ」である黒セブンとのいずれかが停止表示し得ることとなる。より具体的には、左リールＭ５１→中リールＭ５２→右リールＭ５３の順番にリールを停止させる場合において、（１）第１停止にて左リールＭ５１の上段に図柄番号０～４番（図６のリール配列を参照）が位置している操作タイミングにて左停止ボタンＤ４１を操作した場合には、左リールＭ５１の上段に「入賞１２」に対応する図柄番号４番が停止し、中リールＭ５２および右リールＭ５３の停止位置に拘らず、「入賞１２」が停止表示される。（２）第１停止にて左リールＭ５１の上段に図柄番号５～１２番が位置している操作タイミングにて左停止ボタンＤ４１を操作した場合には、左リールＭ５１の上段に「入賞１３」に対応する図柄番号６番、１１番、または１６番が停止し、中リールＭ５２および右リールＭ５３の停止位置に拘らず、「入賞１３」が停止表示される。（３－１）第１停止にて左リールＭ５１の上段に図柄番号１３～１９番が位置している操作タイミングにて左停止ボタンＤ４１を操作した場合には、左リールＭ５１の上段に「１種ＢＢ－Ｂ」に対応する図柄番号１７番または１９番が停止する。（３－２）第２停止にて中リールＭ５２の中段に図柄番号１４～１８番が位置している操作タイミングにて中停止ボタンＤ４２を操作した場合には、中リールＭ５２の中段に「１種ＢＢ－Ｂ」に対応する図柄番号１８番が停止し、その後、第３停止にて右リールＭ５３の下段に図柄番号１３～１７番が位置している操作タイミングにて右停止ボタンＤ４３を操作した場合には、右リールＭ５３の下段に「１種ＢＢ－Ｂ」に対応する図柄番号１７番が停止し、ＢＢ役が停止表示されることとなる。（３－３）第２停止にて中リールＭ５２の中段に図柄番号１９～１３番が位置している操作タイミングにて中停止ボタンＤ４２を操作した場合には、中リールＭ５２の中段に「１種ＢＢ－Ｂ」に対応する図柄番号１８番が停止できず、いずれの条件装置も停止表示されないこととなる。

10

20

30

40

50

【００２９】

次に、「役割」の項目には、「条件装置（名称）」がどのような役割となっているかを図示しており、当選番号１に対応する「通常リプレイ」は、停止ボタンの押し順に拘らず、ＲＴ状態が移行しない再遊技役が停止表示される再遊技に係る条件装置であり、当選番号２に対応する「逆押し白７揃いリプレイ」は、停止ボタンの押し順に拘らず、ＲＴ状態が移行しない再遊技役が停止表示される再遊技に係る条件装置であるが、逆押し（右リールＭ５３→中リールＭ５２→左リールＭ５１の順にリールを停止させること）にて、右リールＭ５３の図柄番号１８～２番の範囲、中リールＭ５２の図柄番号９～１３番の範囲、左リールＭ５１の図柄番号５～１０番の範囲が各リールの下段に位置している操作タイミングにて停止ボタンを操作することにより、右リールＭ５３、中リールＭ５２および左リールＭ５１の下段に「白セブン」が停止表示され、遊技者から見ると白セブンが下段に揃っているように見えるよう構成されている。尚、再遊技－Ｂに当選し、ＡＴ上乗せ抽選に当選したゲームにおいて、逆押しで「白セブン」を狙うよう指示する演出（詳細は後述する）を実行することにより、ＡＴ上乗せ抽選に当選した旨を遊技者に報知し得るよう構成されている。当選番号３に対応する「順押し黒７揃いリプレイ」は、停止ボタンの押し順

に拘らず、R T 状態が移行しない再遊技役が停止表示される再遊技に係る条件装置であるが、順押し（左リール M 5 1 → 中リール M 5 2 → 右リール M 5 3 の順にリールを停止させること）にて、左リール M 5 1 の図柄番号 1 3 ～ 1 9 番の範囲、中リール M 5 2 の図柄番号 1 4 ～ 1 8 番の範囲、右リール M 5 3 の図柄番号 1 3 ～ 1 7 番の範囲が各リールの下段に位置している操作タイミングにて停止ボタンを操作することにより、左リール M 5 1、中リール M 5 2 および右リール M 5 3 の下段に「黒セブン」が停止表示され、遊技者から見ると黒セブンが下段に揃っているように見えるよう構成されている。尚、再遊技 - C に当選し、A T 上乘せ抽選に当選したゲームにおいて、順押しで「黒セブン」を狙うよう指示する演出（詳細は後述する）を実行することにより、A T 上乘せ抽選に当選した旨を遊技者に報知し得るよう構成されている。

10

【0030】

また、当選番号 4 に対応する「R T 維持 R P 1 * * (3 択)」は第 1 停止リールを左リール M 5 1 と中リール M 5 2 と右リール M 5 3 とのいずれにするか（いずれの停止ボタンを操作するか）によって、停止表示される再遊技役が相違し得る条件装置であり、第 1 停止リールを左リール M 5 1 とした場合には、R T 状態が移行しない再遊技 0 1、再遊技 0 2 または再遊技 0 3 が停止表示され、第 1 停止リールを中リール M 5 2 または右リール M 5 3 とした場合には、R T 状態が「R T 1」から「R T 0」に移行し得る再遊技 0 4 が停止表示される。また、当選番号 5 に対応する「R T 維持 R P * 1 * (3 択)」は第 1 停止リールを左リール M 5 1 と中リール M 5 2 と右リール M 5 3 とのいずれにするか（いずれの停止ボタンを操作するか）によって、停止表示される再遊技役が相違し得る条件装置であり、第 1 停止リールを中リール M 5 2 とした場合には、R T 状態が移行しない再遊技 0 3 が停止表示され、第 1 停止リールを左リール M 5 1 または右リール M 5 3 とした場合には、R T 状態が「R T 1」から「R T 0」に移行し得る再遊技 0 4 が停止表示される。また、当選番号 6 に対応する「R T 維持 R P * * 1 (3 択)」は第 1 停止リールを左リール M 5 1 と中リール M 5 2 と右リール M 5 3 とのいずれにするか（いずれの停止ボタンを操作するか）によって、停止表示される再遊技役が相違し得る条件装置であり、第 1 停止リールを右リール M 5 3 とした場合には、R T 状態が移行しない再遊技 0 1 または再遊技 0 3 が停止表示され、第 1 停止リールを左リール M 5 1 または中リール M 5 2 とした場合には、R T 状態が「R T 1」から「R T 0」に移行し得る再遊技 0 4 が停止表示される。

20

【0031】

また、当選番号 7 ～ 1 2 に対応する、「押し順ベル 1 2 3」～「押し順ベル 3 2 1」は、リール停止順を 6 択のいずれとするかによって入賞する小役が相違し得る条件装置であり、例えば、「左リール M 5 1 : 1、中リール M 5 2 : 2、右リール M 5 3 : 3」となっており「1 2 3」の場合「左リール M 5 1 → 中リール M 5 2 → 右リール M 5 3」の押し順で停止させるという意味であり、例えば、「入賞 - A 1」（当選番号 7）の場合には、「1 2 3」＝「左 → 中 → 右」の順に停止させる（押し順に正解する）と最大獲得枚数である 1 1 枚の遊技メダルが獲得できる「入賞 0 1」となる図柄組み合わせが停止表示することとなる。尚、「押し順ベル 1 2 3」の「1 2 3」等はその当選番号における最大獲得枚数を獲得可能な押し順（リール停止順）を示している。尚、最大獲得枚数を獲得可能な押し順以外の押し順にてリールを停止させた場合には、即ち、押し順に正解できないと 1 枚の払出となるよう構成されており、このように構成することで、「A T 中状態」等の A T に関する状態にて再遊技役の押し順やベルの押し順をナビ（押し順表示装置 D 2 7 0 にて最高利益となる押し順を表示）し、「通常遊技状態」等の A T に関する状態には押し順をナビしないという遊技者の利益率が異なる複数の遊技状態を創出することができる。尚、A T に関する状態については後述する。

30

40

【0032】

また、当選番号 1 3 に対応する、「共通ベル」は、入賞 0 4 ～ 入賞 0 7 のいずれが停止しても最大獲得枚数である 1 1 枚の遊技メダルが獲得できる、即ち、押し順に拘らず最大利益が獲得できる条件装置であり、押し順不問ベルと称することがある。また、当選番号 1 5 に対応する、「スイカ A」は、平行ラインにスイカ（スイカ A とスイカ B のいずれか

50

）が3つ揃いし易いよう構成されており、例えば、図9における60番の入賞14は各リール中段にスイカAが3つ揃いすることとなる。また、当選番号16に対応する、「スイカB」は、斜めラインにスイカ（スイカAとスイカBのいずれか）が3つ揃いし易いよう構成されており、例えば、図9における66番の入賞16は左リールM51上段にスイカB、中リールM52中段にスイカB、右リールM53下段にスイカAのように、斜め右下がりにスイカが3つ揃いすることとなる。また、当選番号17に対応する、「BB中弱レア小役（斜めベル揃い）」は、有効ライン上にベルが3つ揃いし得る条件装置であり、詳細は後述するが、BB中に当選することによってAT上乘せ抽選が実行される条件装置である。また、当選番号18に対応する、「BB中強レア小役（V字ベル揃い）」は、左リールM51上段、中リールM52中段、右リールM53上段にベルが停止表示され得る条件装置であり、詳細は後述するが、BB中に当選することによってAT上乘せ抽選が実行される条件装置である。

10

【0033】

次に、「ボーナス当選情報」の項目には、0～3までの数値が当選番号毎に振り分けられている。第1実施形態においては、ボーナス（BB役）が含まれない当選番号はボーナス当選情報を0とし、ボーナス（BB役）が含まれる当選番号として、1種BB-Aが含まれる当選番号（19）のボーナス当選情報を1、1種BB-Bが含まれる当選番号（20～23）のボーナス当選情報を2、1種BB-Cが含まれる当選番号（24～27）のボーナス当選情報を3としている。ボーナス当選情報を主制御基板Mが記憶することによっていずれのBB成立の有無やいずれのBB役に当選したかに係る情報を記憶することができる。尚、ボーナス当選情報の詳細については後述する。

20

【0034】

次に、「入賞・再遊技当選情報」の項目には、0～18までの数値が当選番号毎に振り分けられている。第1実施形態においては、再遊技役と小役とが含まれない当選番号（ハズレに対応する当選番号0とボーナスに対応する当選番号19・20・24）は入賞・再遊技当選情報を0とし、再遊技役または小役が含まれる当選番号に対して1～18入賞・再遊技当選情報を条件装置毎に振り分けている。入賞・再遊技当選情報を主制御基板Mが記憶することによっていずれの再遊技役または小役に当選したかに係る情報を記憶することができる。尚、入賞・再遊技当選情報の詳細については後述する。

【0035】

次に、「演出グループ番号」の項目には、0～11までの数値が当選番号毎に振り分けられている。演出グループ番号を主制御基板M側から副制御基板S側に送信することによって、副制御基板S側が実行する演出を決定することができるよう構成されている。尚、演出グループ番号の詳細については後述する。

30

【0036】

次に、「出玉グループ番号」の項目には、0～13までの数値が当選番号毎に振り分けられている。出玉グループ番号を主制御基板Mが記憶し、当該記憶した出玉グループ番号をATに関する抽選（例えば、AT抽選、AT上乘せ抽選）を実行する際に使用することにより、ATに関する抽選処理を実行するためのプログラム、データ容量を削減することができる。尚、出玉グループ番号が0となる条件装置が当選してもAT抽選およびAT上乘せ抽選は実行されない。一方、出玉グループ番号が0でない条件装置が当選した場合には、AT抽選またはAT上乘せ抽選が実行され得ることとなる。尚、出玉グループ番号の詳細については後述する。また、出玉グループ番号が0となる条件装置が当選した場合にも、AT抽選またはAT上乘せ抽選が実行され得るよう構成してもよく、そのように構成した場合には、出玉グループ番号が0となる条件装置が当選してAT抽選またはAT上乘せ抽選が実行された場合には、当該抽選結果がかならずハズレ（非当選）となるよう構成することが好適である。

40

【0037】

次に、図11は、第1実施形態における小役、再遊技役に関する当選番号（条件装置番号、当選役とも称す）およびボーナス（BB、BB役とも称す）が役抽選手段により決定

50

される抽選確率（当選率とも称する）を示す一覧である。同図においては、当選番号の当選率を図示している。

【0038】

まず、BB未作動時である「RT0」、「RT1」および「RT2」における抽選確率について詳述する。第1実施形態においては、RT状態によって当選役（特に、再遊技役）の出現率（抽選確率）が相違し得るよう構成されており、「再遊技役」（すべての再遊技役を合計した出現率）は「RT1」の場合においてその他のRT状態よりも出現率が高くなっている。また、当選番号4～6にて停止表示し得る「再遊技04」（いわゆる転落再遊技役であり、「RT1」であり且つボーナスが当選していない状況下において当該再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示されると、以降「RT0」に移行することとなる）は「RT1」にて主に当選し、「RT0」においてはほぼ出現しないようになっている。尚、「RT2」においては、当選番号4～6にて停止表示し得る「再遊技04」が出現し得ることとなるが、「再遊技04」が停止表示されてもRT状態は移行しない。尚、「RT1」において「再遊技04」が停止表示された場合には、「RT0」に移行した、即ち、RT状態が転落した旨を報知する演出である転落演出（例えば、演出表示装置S40に「残念」と表示）を実行し、「RT0」において「再遊技04」が停止表示された場合には、転落演出を実行しないよう構成してもよい。そのように構成することにより、「再遊技04」が停止表示されたにも拘らず、転落演出が実行されなかったことにより、BBに当選していることを認識することができ、遊技の興趣性を高めることができる。尚、そのように構成した場合には、「再遊技04」が停止表示されたことにより出力される効果音と「再遊技04」以外の再遊技役（例えば、RT状態が移行しない「再遊技01」）が停止表示されたことにより出力される効果音とが相違するよう構成してもよく、そのように構成することにより、「再遊技04」が停止表示されたことを遊技者が認識し易く構成することができる。また、押し順ナビが発生しないATに関する状態（例えば、「通常遊技状態」であり、非AT遊技状態と称することがある）である場合と押し順ナビが発生し得るATに関する状態（例えば、「AT中状態」であり、AT遊技状態と称することがある）である場合との両方の場合において「RT1」に滞在することがある。このとき、「RT1」から「RT0」へ移行（転落）する可能性がある当選番号が当選したとき、非AT遊技状態のときにはRT状態が転落する可能性があることを示す特殊な効果音をスタートレバーD50の操作に基づいて出力しないように構成されていても良い。これにより、非AT遊技状態においては「RT0」に転落する可能性があることを遊技者に悟らせることなく、遊技状態を移行させることが可能となる。一方、AT遊技状態のときにはRT状態が転落する可能性があることを示す特殊な効果音をスタートレバーの操作に基づいて出力する（且つ、RT状態が転落しない再遊技役が停止表示される押し順ナビを報知する）ように構成されていても良い。これにより、RT状態が転落しないよう遊技者は気を付けて、特殊な効果音が報知された以降の停止ボタンD40の操作を行なうことが可能となる。また、当選番号2または3にて停止表示し得る「再遊技05」（AT状態にて停止表示された場合にAT上乘せ抽選に当選した旨を報知し得る再遊技役）は主に「RT1」で出現し、その他のRT状態ではほぼ出現しないようになっている。尚、これら再遊技役となる図柄組み合わせの停止表示に伴うRT状態に関する状態の遷移については後述する。また、後述するように、第1実施形態においては、遊技者に最も有利となるリール停止順を報知する押し順ナビを押し順表示装置D270および演出表示装置S40にて実行し得るよう構成されている。尚、当該抽選確率を適宜変更しても何ら問題ない。また、第1実施形態においては、ボーナスは小役と重複し得るよう構成されており、スイカA、スイカB、チェリーの一部と重複している。具体的には、当選番号21～23および当選番号25～27がボーナスと小役とが重複している条件装置となっている。

【0039】

また、「RT2」である状況においては、BBに当選しており、且つ、BBが未作動である状況であるため、当選番号20および24のBB役（小役とは重複していない単独のBB役であり、単独BB役、単独BBと称することがある）に当選した場合には、BB役

10

20

30

40

50

の新たな当選は無効となり、小役の当選のみが有効となる。具体的には、例えば、「RT2」であり、且つ、1種BB-Aに当選している（持ち越している）状況下、当選番号24の「1種BB-C」に当選した場合には、当該当選番号24に係る1種BB-Cは無効となる。即ち、当選番号0の「ハズレ」に当選した場合と同様の状況となる。尚、持ち越している1種BB-Aは当選している状態が継続される。また、「RT2」である状況においては、BBに当選しており、且つ、BBが未作動である状況であるため、当選番号21～23および当選番号25～27の小役とBB役とが重複している条件装置に当選した場合には、BB役の新たな当選は無効となり、小役の当選のみが有効となる。具体的には、例えば、「RT2」であり、且つ、1種BB-Aに当選している（持ち越している）状況下、当選番号21の「1種BB-B+入賞-C」に当選した場合には、当該当選番号21に係る1種BB-Bは無効となり、入賞-Cのみが有効となる。即ち、当選番号14の「入賞-C」に当選した場合と同様の状況となる。尚、持ち越している1種BB-Aは当選している状態が継続される。尚、ボーナスとの重複は小役に限られるものでなく、再遊技役の一部とで重複していても良い。例えば、当選番号4～6の再遊技役の一部でボーナス役と重複しても良い。このように、ボーナスがRT移行リプレイ（RT状態が移行し得る再遊技役）を含む条件装置とも重複するようにすることで、RT移行リプレイを含む条件装置が当選したときにもボーナスが当選する可能性があり、RT移行リプレイが停止表示されても、ボーナスの否定をしないこととなるため、遊技者に期待を持たせることが可能となる。なお、このように構成した場合には、RT移行リプレイが停止表示されてもRT状態は移行しないように制御する。これにより、遊技者はRT状態が移行（リプレイ確率が相対的に低いRT状態に移行）しているはずであるのにリプレイ確率が低確率になっていない（頻繁にリプレイに当選する）こと等から、ボーナスに当選している可能性が高いかもしれないといった遊技に関する興味を高めることが可能となる。

10

20

30

40

50

【0040】

次に、BB作動時である「1種BB-A, B, C」における抽選確率について詳述する。第1実施形態においては、BB作動中においては、当選番号13の「共通ベル」と当選番号17の「BB中弱レア小役（斜めベル揃い）」と当選番号18の「BB中強レア小役（V字ベル揃い）」との3つの小役が当選し得るよう構成されており、「AT中状態」にて当選したBBの作動中において「BB中弱レア小役（斜めベル揃い）」または「BB中強レア小役（V字ベル揃い）」に当選した場合にはAT上乘せ抽選が実行されるよう構成されている（詳細は後述することとする）。

【0041】

また、同図上段においては、設定値が1である場合の小役出現率を例示しており、共通ベル（当選番号13）においては、RT状態に拘らず出現率が一律となっているが、同図下段に示すように、共通ベルの出現率は設定値（本例では、6段階）によって相違するよう構成されている。具体的には、設定1における置数が3204、設定2における置数が3404、設定3における置数が3604、設定4における置数が3904、設定5における置数が4204、設定6における置数が4504、となっており、設定値が高くなる程出現率が高くなるよう構成されている。このように構成することにより、例えば、遊技者が共通ベルの出現回数（当選回数）を計測しながら遊技を進行した場合、共通ベルに頻繁に当選することにより、遊技している遊技機に係る設定値が相対的に高い設定値であることに期待を抱きながら遊技を進行することができる。また、設定値が高くなるほど1遊技当たりにおける期待値が高くなり、設定値が高くなるほど出玉率が高くなるように構成されている。なお、共通ベルの出現率は設定値によって相違するよう構成されているが、当該共通ベルの当選によっては、後述するAT抽選、AT上乘せ抽選、および、高確率状態移行抽選は実行されないため、ATに関する状態の移行抽選（ATに関する抽選とも称する。）には影響を及ぼさないよう構成されている。

【0042】

また、同図中段は、押し順ナビあり時における期待値一覧である。同図においては、「AT中状態」等の押し順表示装置D270および演出表示装置S40にて押し順ナビが実

行され得る状態において押し順ナビが実行された場合に、当該ナビに従ってリールを停止させた場合の1遊技あたりの平均払出数（入賞した小役によって払い出される平均のメダルの枚数であり、1ゲームで得られる遊技媒体の期待数とも称する）と、1遊技あたりのメダル増減期待値（3枚ベットにて遊技した場合のメダル投入枚数に対するメダル払出枚数の比率であり、1より大きい場合には期待値がプラスとなりメダルが増加していくこととなる一方、1より小さい場合には期待値がマイナスとなりメダルが減少していくこととなる）とを図示している。尚、1遊技あたりの平均払出数は、「再遊技役の置数の総和（当選番号1～6についての置数の総和）×再遊技役における払出枚数（3枚）+小役（11枚役）の置数（小役出現率）の総和（当選番号7～16についての置数の総和）×小役（11枚役）における払出枚数（11枚）／すべての置数の総和（65536）」のよう

にして算出することができる。また、1遊技あたりのメダル増減期待値は、「1遊技あたりの平均払出数／1遊技あたりのメダル投入枚数（3枚）」のよう

にして算出することができる。尚、1ゲームあたりのメダル投入数（1ゲームを行う際の遊技媒体の投入数）は3枚となっており、1遊技あたりの平均払出数が3より大きい場合に1遊技あたりのメダル増減期待値が1より大きくなるよう構成されている。同図に示されるように、第1実施形態においては、「RT1」が1遊技あたりのメダル増減期待値が相対的に最も大きくなっている。尚、同図における数値はボーナスによるメダルの増減は考慮していない。即ち、押し順ナビが発生する状況において遊技を進行した場合（最適操作態様で操作された場合、有利操作態様で操作された場合とも称す）、「RT1」ではメダルが増えていくこととなる。尚、「RT0」および「RT2」においては、不図示であるが、押し順ナビが発生していない状況下においては、1遊技あたりのメダル増減期待値は1より小さい値となっており、メダルが減少していくこととなる。尚、第1実施形態においては、「RT0」または「RT2」においても押し順ナビあり時においては1遊技あたりのメダル増減期待値が1より大きくなっているが、これには限定されず、「RT0」または「RT2」における押し順ナビあり時の1遊技あたりのメダル増減期待値が1より小さくなるよう構成してもよい。尚、再遊技役となる図柄組み合わせが停止表示した場合には実際には前回遊技における賭け枚数（3枚）が自動ベットされるが、第1実施形態におけるメダル増減期待値を算出するにあたっては、メダル3枚の払出しと仮定して算出している。尚、1遊技を1ゲームと称することがある。

10

20

30

40

50

【0043】

また、各RT状態における、1遊技あたりの平均払出数は、RT状態が「RT0」の場合には3.511291504であり、RT状態が「RT1」の場合には4.737915039であり、RT状態が「RT2」の場合には3.67137146となっている。また、各RT状態における、1遊技あたりのメダル増減期待値は、RT状態が「RT0」の場合には1.170430501であり、RT状態が「RT1」の場合には1.579305013でありRT状態が「RT2」の場合には1.223790487となっており、押し順ナビあり時においては、RT状態が「RT1」の場合が遊技者にとって最も有利なRT状態となっている。尚、当該数値は設定1である場合の値となっている。尚、上記小役、再遊技役に関する当選番号およびボーナスの抽選確率はあくまで一例であり、例えば、BBが内部成立中となる「RT2」における1遊技あたりのメダル増減期待値（押し順ナビあり時のメダル増減期待値）が1未満となるよう構成してもよい。そのように構成することにより、押し順ナビが発生する状況且つ「RT2」である場合（BBが内部成立中である場合）に、ボーナスを揃えることができるゲームにてボーナスを揃えなかった場合にも、徐々に持ちメダルが減少していくこととなり、押し順ナビが発生する状況且つ「RT2」である場合（BBが内部成立中である場合）に、ボーナスを揃えることができるゲームにて故意にボーナスを揃えないことにより持ちメダルを増加させていくような攻略を防止することができる。具体的には、「RT2」においてハズレとなる確率を、「RT2」において当選する全ての小役（入賞-A1～入賞-I）の当選確率よりも高くなるように設計することが好ましく、そのように設計されるように再遊技役の当選確率を定めることが好ましい（再遊技役の当選確率を高く設計するとその分ハズレとなる確率が低く

なってしまうため、再遊技役の当選確率が高くなり過ぎないように設計することが好ましい）。尚、本例の「RT2」においては、すべての小役を合算した当選確率は $18784 / 65536$ であり、すべての再遊技の合算した当選確率は、 $12501 / 65536$ であり、ハズレとなる確率は、 $34251 / 65536$ となっており（図11参照）、ハズレとなる確率の方がすべての小役を合算した当選確率よりも高くなるように設計されている。

【0044】

また、図11に示すように、第1実施形態においては、1種BB-Aの出現率は、設定1～設定6の全てについて同一の置数である40が割り当てられている。また、1種BB-Cの出現率は、設定1～設定6の全てについて同一の置数である160が割り当てられている。これに対して、1種BB-Bの出現率は、設定1に対して160が割り当てられ、設定2に対して180が割り当てられ、設定3に対して200が割り当てられ、設定4に対して220が割り当てられ、設定5に対して240が割り当てられ、設定6に対して270が割り当てられている。即ち、1種BB-Bの出現率は、設定値によって割り当てられている置数が異なっている。このように、1種BB-Aおよび1種BB-Cは、設定差のないBB（1種BB-A、1種BB-Cを設定差なしBB、設定差なしボーナスと称することがある）として機能し、1種BB-Bは、設定差のあるBB（1種BB-Bを設定差ありBB、設定差ありボーナスと称することがある）として機能する。また、1種BB-A、1種BB-Bと1種BB-CのいずれもRT状態に拘らず（「RT0」と「RT1」とで）出現率は一律である。尚、1種BB-Aおよび1種BB-C（合算）の出現率は設定値に拘らず同一であるが、1種BB-B（合算）の出現率は設定値によって相違する。尚、1種BB-Bの出現率として合算した出現率は設定値が相違しても同一であるが、当選番号毎の出現率が設定値によって相違するよう構成してもよく、そのように構成した場合にも1種BB-Bを設定差ありBBと称してもよい。

【0045】

次に、図12のブロック図を参照しながら、第1実施形態に係る回胴式遊技機Pの電氣的な概略構成を説明する。はじめに、第1実施形態に係る回胴式遊技機は、遊技の進行を制御する主制御基板Mを中心として、副制御基板S、扉基板D、回胴基板K、電源基板E、中継基板IN、設定キースイッチM20、設定／リセットボタンM30等がデータをやり取り可能に接続されて構成されている。尚、図中の実線部がデータのやり取りに関する動きを示したものであり、図中の破線部が電源供給ルートを示したものである。尚、電源供給ルートはこれに限られたものではなく、例えば電源基板Eから主制御基板を介さずに中継基板INや扉基板Dに電源を供給しても良い。

【0046】

主制御基板（主制御手段、主基板、メイン制御手段、メイン基板、主遊技部と称することがある）Mは、回胴式遊技機Pで行われる遊技全体の進行を司る基板である。主制御基板Mには、主制御チップCが搭載されており、主制御チップCには、CPU C100（CPUMCとも称することがある）、内蔵ROM C110、内蔵RAM C120等がバスによって互いにデータをやり取り可能に接続されて搭載されている。そして、主制御基板Mは、前扉DUに搭載された扉基板Dから、スタートレバーD50等が操作されたことを示す信号等を受け取って、副制御基板Sや、扉基板D、回胴基板K等に向かって制御コマンド（あるいは制御信号）を出力することにより、これら各種基板の動作を制御している（例えば、副制御基板Sに向かって指示番号（押し順番号、指示情報、操作情報とも称する）を出力することにより、副制御基板Sは演出表示装置S40上で押し順ナビを実行することが可能となっている）。

【0047】

また、副制御基板（副制御手段、副基板、サブ制御手段、サブ基板、副遊技部と称することがある）Sにも、前述した主制御基板Mと同様に、副制御チップSCが搭載されており、副制御チップSCには、CPU SC100や、ROM、RAM等が設けられていて、バスによって互いにデータをやり取り可能に接続されて構成されている。また、副制御基

板 S には、各種 LED ランプ S 1 0（ベットボタンランプ S 5 0 や停止ボタンランプ S 6 0 が含まれている）、スピーカ S 2 0、演出表示装置 S 4 0、回胴バックライト（バックランプとも称する）S 3 0 等が接続されている。ここで回胴バックライト S 3 0 とは、左リール M 5 1、中リール M 5 2、右リール M 5 3 夫々の内部に設けられ、リールの表面に描かれた図柄を裏側から照らすライトである。副制御基板 S は、主制御基板 M から受け取った制御コマンドを解析して、各種 LED ランプ S 1 0、スピーカ S 2 0、演出表示装置 S 4 0、回胴バックライト S 3 0 等にそれぞれ駆動信号を出力することにより、各種の演出を行っている。尚、本例に係る回胴式遊技機においては、左リールの上段、中段、下段、中リールの上段、中段、下段、右リールの上段、中段、下段、の 9 個の範囲を遊技者が個別に識別できるよう、回胴バックライト S 3 0 として複数の LED が設けられている。一例としては、左リールの上段に対応する LED が点灯し、その他の LED がすべて消灯することによって、遊技者は左リール上段が点灯していると識別することができる。また、本例に係る回胴式遊技機は、所定の図柄組み合わせが停止表示した際に、回胴バックライト S 3 0 の点灯態様を変化させることによって当該所定の図柄組み合わせが停止表示した旨を遊技者に示唆するバックランプ演出（バックライト演出と称することがある）を実行可能に構成されている。

10

【0048】

扉基板 D には、前述した投入受付センサ D 1 0 s、第 1 投入センサ D 2 0 s、第 2 投入センサ D 3 0 s、回転しているリール M 5 0 を停止するための停止ボタン D 4 0、リール M 5 0 の回転を開始するためのスタートレバー D 5 0、貯留されている遊技メダル（クレジット）や投入された遊技メダルを払い出して遊技を終了するための精算ボタン D 6 0、遊技の状態を表示する各種の表示パネル D 7 0 {不図示であるが、前述した、投入数表示灯 D 2 1 0、スタートランプ D 1 8 0、再遊技ランプ D 2 9 0、投入可能ランプ D 3 0 0、特別遊技状態表示装置 D 2 5 0、払出数表示装置（押し順表示装置）D 2 7 0 は、クレジット数表示装置 D 2 0 0、有利区間表示器 Y H、等の表示装置の集合体}、前扉の開閉判定やエラーの解除や設定値の変更を実行するための扉スイッチ D 8 0、投入された後に適合しないと判断された遊技メダル（または、その他の異物）を放出口 D 2 4 0 に払い戻すためのブロック D 1 0 0 等が接続されている。また、この扉基板 D は、前述した主制御基板 M とデータをやり取り可能に接続されている。このため、前扉 D U に設けられたスタートレバー D 5 0 や、停止ボタン D 4 0、精算ボタン D 6 0 等を操作すると、扉基板 D を介して、操作に係る信号が主制御基板 M に供給されるようになっていく。また、投入受付センサ D 1 0 s が遊技メダルの通過を検出した信号も、扉基板 D を介して主制御基板 M に供給される。

20

30

【0049】

また、回胴基板 K には、リール M 5 0 を回転させるための回胴モータ K 1 0 と、リール M 5 0 の回転位置を検出するための回胴センサ K 2 0 等が接続されている。回胴基板 K は、当該回胴センサ K 2 0 によって、リール M 5 0 の回転位置を検出しながら回胴モータ K 1 0 を駆動することにより、リール M 5 0 を、決定された停止位置で停止させることが可能となっている。また、第 1 実施形態の回胴式遊技機においては、回胴モータ K 1 0 には、所謂ステップモータ（ステッピングモータと称することがある）が使用されている。尚、ステップモータは、リール M 5 0 が 1 回転するステップ数として、480 ステップが設定されている。また、各リール（左リール M 5 1、中リール M 5 2、右リール M 5 3）には略均一の大きさで所定数（例えば、20 個）の図柄が設定されており、1 図柄分に相当するステップ数としては、24 ステップ（ $= 480 / 20$ ）が設定されている。尚、ステップ数、リール 1 周あたりの図柄の数は変更しても何ら問題ない。

40

【0050】

また、メダル払出装置 H は、中継基板 I N を介して、主制御基板 M に接続されており、主制御基板 M からの制御信号に基づいて、所定枚数（例えば、10 枚）の遊技メダルを払い出す動作を行う。尚、メダル払出装置 H にはメダルが正常に払い出されたか否かの判定や払い出された遊技メダルの数の計測を実行する第 1 払出センサ H 1 0 s および第 2 払出

50

センサH20sと、ディスクH50を回転させるためのホッパモータH80と、が接続されている。

【0051】

これら各種制御基板、および基板で消費される電力は、電源基板E（電源スイッチE10により電源供給の有無を制御する基板）から供給されている。図12では、電源基板Eから電力が供給される様子を破線の矢印で表している。図示されているように、主制御基板Mおよび副制御基板Sには、電源基板Eから電力が直接供給されており、各種基板（扉基板D、回胴基板K、中継基板IN）には、主制御基板Mを介して電力が供給されている。電源基板Eには所定量（例えば、100V）の交流電圧が供給されており、この電力を規定電圧の直流電圧に変換した後、夫々の制御基板および基板に供給している。

10

【0052】

また、主制御基板Mには、後述する設定変更装置制御処理を実行するため（設定変更を行うため）に使用する設定キースイッチM20、設定値の変更やエラー解除等を実行し得る設定／リセットボタンM30、が接続されている。また、主制御基板Mは、リールM50（左リールM51、中リールM52、右リールM53）の回転や停止を制御するリール制御手段と、遊技者にとって有利なATに関する状態である「AT中状態」に移行するためのAT移行抽選を実行するAT抽選手段と、「AT中状態」に滞在可能なゲーム数であるAT残りゲーム数（または、ATカウンタM60のカウンタ値）を増加させるAT上乘せ抽選を実行するAT上乘せ抽選手段と、を有している。

【0053】

次に、図13～36は、第1実施形態における、主制御基板Mが行う一般的な処理の流れを示したフローチャートである。

20

【0054】

尚、フローチャートは主に、処理ステップ（長方形にて図示）、判断（ひし形にて図示）、流れ線（矢印）、開始・終了・復帰等を示す端子（角丸長方形にて図示）によって構成されている。また、処理ステップの内、別のフローチャートにて詳細を図示している場合、当該別のフローチャートを参照するものをサブルーチン（左右の線が二重線である長方形にて図示）として図示している。ここで、遊技機の開発段階においては、スペック違いの遊技機を同時に開発することも行われているが、本例においては、メイン側の処理内に、スペック違いの遊技機で実行するサブルーチン（通常は使用しないサブルーチン）を残さないよう構成しており、ノイズや不正行為によって、通常時には実行されない未使用サブルーチンに係る処理が実行されることを防止している。

30

【0055】

まず、図13は、回胴式遊技機Pの電源を投入した後（或いはシステムリセットやユーザリセット時において）、主制御基板MのCPUC100にて初めて実行される処理の流れを示したフローチャートである。まず、ステップ1000で、回胴式遊技機Pの電源を投入した後、ステップ1002で、主制御基板MのCPUC100は、タイマ割り込みの初期設定を実行する（ここでは、タイマ割り込みが開始されるのではなくタイマ割り込みの種類をセットするのみであり、以降の処理において、タイマ割り込みが開始されると定期的に後述するタイマ割り込み時処理に係るフローチャートが実行される）。次に、ステップ1004で、主制御基板MのCPUC100は、主制御チップCの機能設定としてシリアル通信の設定（速度、データの長さ、データ送信方法の設定）等を実行する。次に、ステップ1006で、主制御基板MのCPUC100は、RAM領域の先頭アドレスからチェックサム領域直前のアドレスまでのチェックサムを算出する。次に、ステップ1008で、主制御基板MのCPUC100は、RAM領域をチェックし（例えば、当該算出したチェックサムとチェックサム領域に保持されているチェックサムデータとに基づき、電源断・電源断復帰により内蔵RAMC120に格納されているデータが正しく保持されているか否かをチェックし）、電源断復帰データを生成する。次に、ステップ1010で、主制御基板MのCPUC100は、設定キースイッチM20のスイッチ状態を確認する。次に、ステップ1014で、主制御基板MのCPUC100は、設定キースイッチM20

40

50

がオフであるか否かを判定する。

【0056】

ステップ1014でYesの場合、ステップ1016で、主制御基板MのCPU100は、RAM内の電源断処理済みフラグのオン・オフ（ステップ1904でオンとなる）および全RAMのチェックサム状態（ステップ1006でのチェック結果）を参照し、RAM内の電源断復帰データは正常であるか否かを判定する。ステップ1016でYesの場合、ステップ1020で、主制御基板MのCPU100は、決定された初期化範囲で、RAM領域の初期化を実行する。次に、ステップ1022で、主制御基板MのCPU100は、電源断時の処理（ステップ1902）にて保存したスタックポインタに係るデータに基づき、スタックポインタを復帰する。次に、ステップ1036で、主制御基板MのCPU100は、RAM領域内を参照し、RAM領域内の設定値に係るデータは正常範囲内（本例では、0～5）であるか否かを判定する。ステップ1036でYesの場合、ステップ1038で、主制御基板MのCPU100は、入力ポートの読み込みを実行する。次に、ステップ1040で、主制御基板MのCPU100は、ステップ1002にてセットしたタイマ割り込みを開始する。次に、ステップ1042で、主制御基板MのCPU100は、電源断処理済みフラグをオフにし、復帰したスタックポインタに従い電源断時の処理に復帰する。

10

【0057】

また、ステップ1016でNoの場合、ステップ1024で、主制御基板MのCPU100は、バックアップエラー表示をセットする（例えば、レジスタ領域内にエラー番号をセットする）。次に、ステップ1300で、主制御基板MのCPU100は、後述する、復帰不可能エラー処理を実行する。

20

【0058】

また、ステップ1036でNoの場合、ステップ1046で、主制御基板MのCPU100は、設定値エラー表示（例えば、払出数表示装置D270に表示されることとなる）をセットする（例えば、レジスタ領域内にセットする）。次に、ステップ1300で、主制御基板MのCPU100は、後述する復帰不可能エラー処理を実行する。

【0059】

また、ステップ1014でNoの場合、ステップ1028で、主制御基板MのCPU100は、RAM内の電源断処理済みフラグのオン・オフ（ステップ1904でオンとなる）および全RAMのチェックサム状態（ステップ1006でのチェック結果）を参照し、RAM内の電源断復帰データは正常であるか否かを判定する。ステップ1028でYesの場合、ステップ1030で、主制御基板MのCPU100は、RAMの初期化範囲をRAM内の設定値（設定値データ）を記憶する記憶領域を除く所定範囲に決定してセット（例えば、レジスタ領域内にセット）し、ステップ1034に移行する。RAMの初期化範囲に含まれない範囲は、設定値（設定値データ）を記憶する記憶領域のみには限定されず、「有利区間」の総累計ゲーム数、遊技区間の総累計（有利区間＋通常区間）ゲーム数、「有利区間」の滞在割合を算出した結果、等もRAMの初期化範囲に含まれない範囲となっている。このように構成することにより、遊技における「有利区間」に滞在している比率（有利区間比率）を算出および表示することができることとなる。また、有利区間比率の算出処理は、単位遊技が終了するタイミングで算出するよう構成されている。また、有利区間比率は、遊技機の電源が投入されると表示される（例えば、4桁の7セグメントディスプレイに表示される）。具体的な表示態様としては、「有利区間比率→6000ゲームあたりの連続役物比率→6000ゲームあたりの役物比率→累積の連続役物比率→累積の役物比率」の順に5秒間隔で繰り返し表示される。尚、連続役物比率とは「RBが作動している状態での払出し数／総払出し数」であり、役物比率とは「RB、CB、またはSBが作動している状態での払出し数／総払出し数」である。他方、ステップ1028でNoの場合、ステップ1032で、主制御基板MのCPU100は、RAMの初期化範囲をRAM内の設定値（設定値データ）を記憶する記憶領域を含む特定範囲に決定してセット（例えば、レジスタ領域内にセット）し、ステップ1034に移行する。次に、ス

30

40

50

テップ1034で、主制御基板MのCPU100は、ステップ1030またはステップ1032にて決定された初期化範囲で、RAM領域の初期化を実行する。次に、ステップ1100で、主制御基板MのCPU100は、後述する、設定変更装置制御処理を実行する。

【0060】

尚、不図示ではあるが、主制御基板Mが搭載する一時記憶領域（RAM領域等）の初期値（処理開始時の値）は、特別遊技が実行される値とならないよう構成することが好適である（プログラムの処理開始直後に、ノイズや不正行為により、特別遊技の実行判定を行う処理を実行してしまった場合に特別遊技が誤って実行されることを防止するため）。また、不図示ではあるが、主制御基板MのRAM領域内に当選乱数等の乱数を記憶する場合

10

【0061】

次に、図14は、図13におけるステップ1100のサブルーチンに係る、設定変更装置制御処理のフローチャートであり、設定変更モードとも称する。まず、ステップ1102で、主制御基板MのCPU100は、スタックポインタをセットする（当該処理の先頭アドレスで初期化する）。次に、ステップ1104で、主制御基板MのCPU100は、タイマ割り込みを起動する。次に、ステップ1106で、主制御基板MのCPU100は、RAM領域内の設定値（設定値データ）は正常範囲内（本例では、0～5）ではないか否かを判定する。尚、設定値（設定値データ）を1～6で管理していた場合、RAMの初期化を実行し設定値が「0」となったときに「1」に戻す処理が必要となる。そこで、本例においては、設定値（設定値データ）の正常範囲を0～5として管理することにより、RAMの初期化を実行した後の設定値（設定値データ）の補正処理（ステップ1106およびステップ1108の処理）を不要とすることができ、処理時間を短縮することや処理の容量を削減することが可能となる。ステップ1106でYesの場合、ステップ1108で、主制御基板MのCPU100は、設定値（設定値データ）に所定値（例えば、0＝遊技者にとって最も不利となる値）をセットし、ステップ1110に移行する。他方、ステップ1106でNoの場合にもステップ1110に移行する。次に、ステップ1110で、主制御基板MのCPU100は、エラー表示LED（例えば、払出数表示装置D270）に設定変更装置作動中である旨（例えば、全セグメントを点灯させる「88」）を表示し、設定表示LED（不図示）に設定値を表示（設定値に係る表示はRAM内で保持している設定値（設定値データ）に1を加算した数値となっている）し、ステップ1112に移行する。尚、前述したように、払出数表示装置D270は押し順を報知する際にも使用される。そのように構成されているため、例えば、7セグLEDの一部に故障が発生している（点灯できないセグがある）ような場合において押し順を報知する際、誤った情報を報知することがあり得る。このような事態を防止するため、設定変更装置作動中において払出数表示装置D270に7セグメントを全点灯「88」させることにより、7セグメントが故障しているか否かが確認でき、遊技者に不利益等を与えることを防止

20

30

40

【0062】

次に、ステップ1112で、主制御基板MのCPU100は、設定／リセットボタンM30がオフからオンに切り替わったか否かを判定する。ステップ1112でYesの場合、ステップ1114で、主制御基板MのCPU100は、現在の設定値（設定値データ）に1を加算し（加算した結果設定値（設定値データ）が5を超過した場合には、設定

50

値（設定値データ）は0となる）、ステップ1116に移行する。尚、ステップ1112でNoの場合にも、ステップ1116に移行する。次に、ステップ1116で、主制御基板MのCPU100は、スタートレバード50がオフからオンに切り替わったか否かを判定する。ステップ1116でNoの場合には、ステップ1112に移行し、ステップ1112～ステップ1116の処理をループする。ステップ1116でYesの場合、ステップ1118で、主制御基板MのCPU100は、設定キースイッチM20がオンからオフに切り替わったか否かを判定する。ステップ1118でNoの場合には、ステップ1118の処理をループする。他方、ステップ1118でYesの場合、ステップ1120で、主制御基板MのCPU100は、エラー表示LED（不図示）に設定変更装置の作動が終了した旨を表示し、設定表示LED（不図示）の設定値（設定値データ）の表示を消去し、ステップ1200の遊技進行制御処理に移行する。尚、不図示であるが、ステップ1120の処理を実行した後、副制御基板S側に設定変更モードを終了することを示すコマンドを送信するための処理を実行している。

10

【0063】

次に、図15は、図13におけるステップ1300の（および他のフローチャートにおいて呼び出された）サブルーチンに係る、復帰不可能エラー処理のフローチャートである。まず、ステップ1302で、主制御基板MのCPU100は、割り込みを禁止する（以降は、後述するタイマ割り込み時処理に係るフローチャートが実行されない）。次に、ステップ1304で、主制御基板MのCPU100は、出力ポートアドレスおよび出力ポート数をセットする。次に、ステップ1306で、主制御基板MのCPU100は、出力ポート（本例では、0～6であり、各種LEDへの表示出力や各種モータへの駆動出力）をオフにする。次に、ステップ1308で、主制御基板MのCPU100は、次のポート出力アドレスをセットする（この繰り返しにより、各種LEDへの表示出力や各種モータへの駆動出力が順次停止される）。次に、ステップ1310で、主制御基板MのCPU100は、各出力ポートへの出力が終了したか否かを判定する。ステップ1310でYesの場合には、ステップ1312で、主制御基板MのCPU100は、セットされているエラー表示を実行し（本処理を実行する際には何らかのエラーが発生している）、当該処理の実行を繰り返し、電源電圧が低下することでリセット信号が入力されて終了する。（即ち、無限ループに突入するので、復帰を促す一切の操作を受け付けない）。尚、ステップ1310でNoの場合には、ステップ1306に移行する。尚、ステップ1306～ステップ1310の処理は、LED・モータへの出力をクリアする処理である（但し、外部出力信号はクリアしないので、エラーに関する情報やエラー発生時における遊技進行状況等をホールコンピュータ側へ出力することは可能である）。

20

30

【0064】

次に、図16は、図14におけるステップ1200のサブルーチンに係る、遊技進行制御処理（1枚目）のフローチャートである。まず、ステップ1202で、主制御基板MのCPU100は、スタックポインタをセットする（当該処理の先頭アドレスで初期化する）。次に、ステップ1203で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに必要なRAM領域内のデータ（例えば、ベット上限数、入賞の有効ライン、等）をセットする。尚、ステップ1203は、前回の遊技で使用したデータ（例えば、条件装置番号（当選番号）、演出グループ番号、指示情報）をクリアするためのデータ（RAMのアドレスをクリアするための「0」のデータ）をRAMにセットする処理も含まれる。尚、条件装置番号、演出グループ番号、指示情報等はクリアせずに、次遊技が実行された際に選択された番号を上書きするように構成するようにしても良い。次に、ステップ1204で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームにおけるRT状態（例えば、「RT0」等）をセットする（図27のステップ1704で決定したRT状態をセットする）。次に、ステップ1205で、主制御基板MのCPU100は、ステップ1204でセットしたRT状態に関するコマンド（サブ側へのコマンド）をセットする。尚、RT状態をセットする処理は、図27のステップ1704にて実行してもよい。また、ステップ1704にてRT状態に関するコマンド（サブ側へのコマンド）をセットしても良い。また、RT状態を

40

50

サブ側に送信する場合には常時送信する必要はなく、遊技区間が「有利区間」である場合にのみRT状態をサブ側に送信するよう構成してもよい。次に、ステップ1206で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームにおけるATに関する状態（例えば、「AT中状態」等）をセットする（図21のステップ1420、ステップ1429、図22のステップ1435、ステップ1439、ステップ1443、図23のステップ1444-3、ステップ1444-4で決定したATに関する状態をセットする）。次に、ステップ1207で、主制御基板MのCPU100は、ステップ1206でセットしたATに関する状態に関するコマンド（サブ側へのコマンド）をセットする。また、ATに関する状態をセットする処理は、図21のステップ1416、ステップ1428、図22のステップ1438、図23のステップ1444-1にて実行してもよい。また、ATに関する状態をサブ側に送信する場合には常時送信する必要はなく、遊技区間が「有利区間」である場合にのみATに関する状態をサブ側に送信するよう構成してもよい。次に、ステップ1208で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームにおける遊技区間（例えば、「有利区間」等）をセットする（図31のステップ3510、ステップ3516、ステップ3520で決定した遊技区間をセットする）。次に、ステップ1208-1で、主制御基板MのCPU100は、ステップ1208でセットした遊技区間に関するコマンド（サブ側へのコマンド）をセットする。次に、ステップ1209で、主制御基板MのCPU100は、メダル払出装置Hが遊技メダルで満杯ではないか否かを判定する。具体的には、メダル払出装置Hから溢れ出たメダルを格納するメダル補助タンクHS（詳細は後述する）を備え、メダル補助タンクHSの内部に侵入可能な2つの満杯検知電極DE（詳細は後述する）による電流の導通／非導通にて判定する（メダルを介して電流が導通した場合には、満杯と判定する）。ステップ1209でYesの場合、ステップ1218に移行する。

10

20

【0065】

他方、ステップ1209でNoの場合、ステップ1210で、主制御基板MのCPU100は、メダル満杯エラーフラグをオンにする（例えば、RAM領域のメダル満杯エラーフラグ領域内をオンに相当する値で更新する）。次に、ステップ1212で、主制御基板MのCPU100は、メダル満杯エラーに対応したエラー番号の表示を7セグLED（例えば、貯留表示LEDまたは獲得枚数LED）で実行する。次に、ステップ1214で、主制御基板MのCPU100は、メダル満杯エラーが解除されたか否か（例えば、メダル補助タンクHSに設けられた2つの満杯検知電極による電流が非導通、且つ、設定／リセットボタンM30が押下されたか否か）を判定する。ステップ1214でYesの場合、ステップ1216で、主制御基板MのCPU100は、メダル満杯エラーフラグをオフにし（例えば、RAM領域のメダル満杯エラーフラグ領域内をオフに相当する値で更新し）、ステップ1218に移行する。他方、ステップ1214でNoの場合には、ステップ1212に移行する。次に、ステップ1218で、主制御基板MのCPU100は、メダル投入受付を許可し（再遊技役の次ゲームにおいては自動にて投入動作が実行されることとなる）、次の処理（ステップ1220の処理）に移行する。ここで、ステップ1218では、ブロックD100のオン処理（メダル流路が形成する処理）を行う。具体的には、前回遊技で再遊技役が成立した場合には、現在の貯留数（クレジット）が所定値（本例では、50枚）未満であることを条件として、ブロックD100のオン処理を実行する。換言すると、現在の貯留数（クレジット）が所定値である場合には、ブロックD100のオン処理を実行しない。一方、前回遊技で再遊技役が成立しなかった場合には、一律にブロックD100のオン処理を実行するようにしている。このように構成することにより、再遊技役が成立した場合であっても貯留数（クレジット）が所定値に達していない場合には、遊技メダルが投入できるように構成され、「RT1」等のRT状態よりも再遊技役の当選確率の高いRT状態（例えば、「RT1」）に滞在しているときや、見た目では再遊技役とは分かり辛い再遊技役（小役に見せかけた再遊技：無効ライン上にブルーベルや、左リールにチェリーが停止した図柄組合せ）が停止した場合であっても、遊技者はリズム良く（違和感なく）遊技を行うことができる。

30

40

50

【0066】

次に、図17は、図16におけるステップ1200のサブルーチンに係る、遊技進行制御処理（2枚目）のフローチャートである。まず、ステップ1220で、主制御基板MのCPU100は、遊技メダルがベットされていない、または貯蓄されていない（クレジットが存在していない）か否かを判定する。ステップ1220でYesの場合、ステップ1221で、主制御基板MのCPU100は、設定値表示条件を充足している（例えば、扉スイッチD80、設定キースイッチM20がすべてオンとなると当該条件を充足する）か否かを判定する。ステップ1221でYesの場合、ステップ1222で、主制御基板MのCPU100は、設定表示LED（不図示だが、払出数表示装置D270、クレジット数表示装置D200、投入数表示灯D210としてもよい）に設定値を表示し（設定確認モードに移行し）、設定キースイッチM20がオフとなったことを条件にステップ1221に移行する。尚、設定変更モードの移行条件を満たしたときには、副制御基板S側に設定変更モードを開始することを示すコマンドを送信するための処理、設定変更モードの終了条件を満たしたときに設定変更モードを終了することを示すコマンドを送信するための処理を実行している。ステップ1220またはステップ1221でNoの場合、ステップ1224で、主制御基板MのCPU100は、遊技メダルの投入および精算に係る管理を実行する。次に、ステップ1225で、主制御基板MのCPU100は、遊技メダルの受付可能枚数を確認する。次に、ステップ1226で、主制御基板MのCPU100は、ブロックD100がオンか否かを判定する。ステップ1226でYesの場合、ステップ1227で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sまたは第2投入センサD30sがオンであるか否かを判定する（第1実施形態においてはメダルの投入を検出するための投入センサを2つ有しており、第1投入センサD20sまたは第2投入センサD30sがオンとなると、遊技メダルを1枚受け付けたと判定する）。ステップ1227でYesの場合、ステップ1230で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sおよび第2投入センサD30sがオフであるか否かを判定する（第1投入センサD20sまたは第2投入センサD30sがオンとなった後、第1投入センサD20sおよび第2投入センサD30sがオフとなると、受け付けた1枚の遊技メダルが第1投入センサD20sおよび第2投入センサD30sを通過したと判定する）。ステップ1230でYesの場合、ステップ1231で、主制御基板MのCPU100は、1枚の正常な遊技メダルの投入を受け付けたと判定する。不図示であるが、ステップ1231の後、主制御基板MのCPU100は、クレジットが上限数（本例では、50）、且つ、ベット数が最大数（本例では、3）であるか否かを判定し、Yesと判定した場合にはブロックD100をオフ（メダル流路を形成しない状態）に制御する。尚、ステップ1230でNoの場合には、ステップ1230の処理を繰り返し、ステップ1226またはステップ1227でNoの場合には、ステップ1232に移行する。

【0067】

次に、ステップ1232で、主制御基板MのCPU100は、精算ボタンD60の操作があったか否かを判定する。ステップ1232でYesの場合、ステップ1233で、主制御基板MのCPU100は、クレジットの残り枚数またはベットされている遊技メダルが存在するか否かを判定する。ステップ1233でYesの場合、ステップ1234で、主制御基板MのCPU100は、ホッパ駆動フラグ（RAM領域内のフラグであり、ホッパモータH80を駆動している際にオンとするフラグ）をオンにし、遊技メダル1枚の払出を実行する。次に、ステップ1236で、主制御基板MのCPU100は、第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンであるか否かを判定する（第1実施形態においてはメダルの払出を検出するための払出センサを2つ有しており、第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンとなると、遊技メダル1枚の払出動作が行われていると判定する）。ステップ1236でYesの場合、ステップ1247に移行する。ここで、フローチャート上には明記してはいないが、前回遊技が再遊技役であった場合にはクレジットの残り枚数のみが精算の対象となる。

【0068】

他方、ステップ1236でNoの場合、ステップ1241で、主制御基板MのCPUC100は、ホッパ駆動後（ステップ1234の処理のタイミング後）から所定時間（例えば、5秒）経過したか否かを判定する。具体的には、ホッパ駆動信号をホッパモータH80に送信している（ホッパモータH80が回転している）のにもかかわらず、メダルが払い出されていないと判定している状況が所定時間継続したか否かを判定する。ステップ1241でYesの場合、ステップ1242で、主制御基板MのCPUC100は、メダル空エラーフラグをオンにする（例えば、メダル空エラーフラグ領域内をオンに相当する値で更新する）。次に、ステップ1244で、主制御基板MのCPUC100は、メダル空エラー表示を実行する。次に、ステップ1245で、主制御基板MのCPUC100は、メダル空エラーが解除されたか否か（例えば、設定／リセットボタンM30が押下されたか否か）を判定する。ステップ1245でYesの場合、ステップ1246で、主制御基板MのCPUC100は、メダル空エラーフラグをオフにし（例えば、RAM領域のメダル空エラーフラグ領域内をオフに相当する値で更新し）、ステップ1247に移行する。他方、ステップ1245でNoの場合、ステップ1244に移行する。

10

20

30

40

50

【0069】

次に、ステップ1247で、主制御基板MのCPUC100は、第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20sがオフであるか否かを判定する（第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンとなった後、第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20sがオフとなると、払出動作が行われていた1枚の遊技メダルの払出動作が完了したと判定する）。ステップ1247でYesの場合、ステップ1248で、主制御基板MのCPUC100は、ホッパ駆動フラグをオフにし、ステップ1233に移行する。尚、ステップ1241またはステップ1247でNoの場合には、ステップ1236に移行する。

【0070】

他方、ステップ1232またはステップ1233でNoの場合、ステップ1251で、主制御基板MのCPUC100は、スタートレバーD50が有効であり（例えば、ゲームを開始するための規定枚数の遊技メダルが投入された等）、且つ、当該スタートレバーD50の操作があったか否かを判定する。ステップ1251でYesの場合、ステップ1253で、主制御基板MのCPUC100は、RAM領域内の設定値は正常範囲内（本例では、0～5）であるか否かを判定する。ステップ1253でYesの場合、ステップ1254で、主制御基板MのCPUC100は、乱数の取得、ブロックD100をオフにする処理を実行した後に、次の処理（ステップ3600の処理）に移行する。他方、ステップ1253でNoの場合、ステップ1256で、主制御基板MのCPUC100は、設定値エラー表示をセットする（例えば、レジスタ領域内にエラー番号をセットする）。次に、ステップ1300で、主制御基板MのCPUC100は、復帰不可能エラー処理を実行する。尚、ステップ1251でNoの場合には、ステップ1220に移行する。

【0071】

次に、図18は、図16におけるステップ1200のサブルーチンに係る、遊技進行制御処理（3枚目）のフローチャートである。まず、ステップ3600で、主制御基板MのCPUC100は、後述する、内部抽選実行処理を実行する。次に、ステップ1259で、主制御基板MのCPUC100は、現在のATに関する状態はAT上乗せ抽選可能な状態であるか否かを判定する。ここで、本例においては、AT上乗せ抽選を実行可能なATに関する状態は、「AT中状態」、「上乗せ特化状態」、「特化前兆状態」、「有利BB状態」となっており、「有利BB内部中遊技」においては、ATカウンタ値が0より大きい状態となり得るがAT上乗せ抽選は実行しないよう構成されている。これは、「有利BB内部中遊技」において、遊技者が敢えてBBの図柄組合せを揃えさせないことの方が、遊技者にとって有利になってしまうことを防止するためである。尚、「有利BB内部中遊技」にてAT上乗せ抽選を実行し得るよう構成してもよく、そのように構成した場合には、「有利BB内部中遊技」にてAT上乗せ抽選に当選してもすぐには報知せずに、その後BBが終了したタイミングでAT上乗せ抽選に当選した旨、または、ATゲーム数が上乗

せされた後の A T 残りゲーム数を報知するよう構成してもよい。

【0072】

ステップ1259で Yes の場合、ステップ1500で、主制御基板 M の CPU C100 は、後述する、ゲーム数上乘せ実行処理を実行し、ステップ1400に移行する。他方、ステップ1259で No の場合にもステップ1400に移行する。このゲーム数上乘せ実行処理は、A T に関する状態に応じて異なる抽選テーブルを用いて抽選を実行することも可能であるが、設定値に応じては抽選確率が異なる（同一の抽選テーブルを用いて抽選を実行する）ことが好適である。次に、ステップ1400で、主制御基板 M の CPU C100 は、後述する、A T 状態移行制御処理を実行する。次に、ステップ1450で、主制御基板 M の CPU C100 は、後述する、条件装置番号管理処理を実行する。

10

【0073】

ここで、本例における A T に関する状態を列挙し詳述する（図30の A T 状態遷移図でも示されている）。（1）「低確率状態」とは、A T に当選していない（「A T 中状態」に移行する権利を獲得していない）状態であり、且つ、ボーナス役に当選していない状態である。尚、「低確率状態」とは、所謂「通常状態」であるため、「通常状態」と称することもある。（2）「通常 B B 内部中遊技」とは、「低確率状態」において B B 役に当選した、且つ、B B 役が入賞していない、且つ、A T 抽選に当選していない状態である。（3）「通常 B B 状態」とは、「低確率状態」において B B 役に当選し、且つ、A T 抽選に当選していない状況にて、B B 役に対応する図柄組合せが停止表示されたとき、または、「通常 B B 内部中遊技」において B B 役に対応する図柄組合せが停止表示されたときに実行される状態である。（4）「高確率状態」とは、A T 抽選に当選していない（「A T 中状態」に移行する権利を獲得していない）状態であり、且つ、ボーナス役に当選していない状態であり、前述した「低確率状態」よりも A T に当選し易い状態である。尚、後述するように、新たに「高確率状態」に移行した場合には高確保障ゲーム数が経過するまでは「低確率状態」に移行しないよう構成されている（5）「A T 中状態」とは、A T（押し順ナビ）を行い、且つ、A T 残りゲーム数（A T カウンタ値）の減算を行う状態である。尚、A T カウンタ値が0となっても、後述する継続抽選に当選した場合には、A T カウンタに所定値がセットされ、「A T 中状態」が継続する（6）「特化前兆状態」とは、「A T 中状態」よりも A T ゲーム数が相対的に上乘せされ易い状態である「上乘せ特化状態」に移行する権利を獲得している状態である。（7）「上乘せ特化状態」とは、「A T 中状態」よりも A T ゲーム数が相対的に上乘せされ易い状態である。（8）「有利 B B 内部中遊技」とは、「高確率状態」、「A T 中状態」、「特化前兆状態」または「上乘せ特化状態」において B B 役に当選し、且つ、B B 役が入賞していない状態である。（9）「待機 B B 内部中遊技」とは、「低確率状態」において B B 役に当選し、且つ、B B 役によって A T 抽選に当選しており、且つ、B B 役が入賞していない状態である。（10）「有利 B B 状態」とは、「高確率状態」、「A T 中状態」、「特化前兆状態」または「上乘せ特化状態」において B B 役に当選し B B 役に対応する図柄組合せが停止表示されたとき、または、「有利 B B 内部中遊技」において B B 役に対応する図柄組合せが停止表示されたときに実行される状態、または、「低確率状態」において B B 役に当選し、且つ、B B 役によって A T 抽選に当選しており、且つ、B B 役に対応する図柄組合せが停止表示されたとき、または、「待機 B B 内部中遊技」において B B 役に対応する図柄組み合わせが停止表示された時に実行される状態である。（12）「復活可否演出用状態」とは、A T カウンタ値が0となり、かつ、後述する継続抽選に非当選となった場合に移行する A T に関する状態であり、「復活可否演出用状態」においては、後述する復活抽選が実行され、復活抽選に当選した場合には「A T 中状態」に移行（A T カウンタに所定値がセットされる）し、復活抽選に非当選となった場合には「低確率状態」に移行することとなる。

20

30

40

【0074】

次に、ステップ1550で、主制御基板 M の CPU C100 は、後述する、全リールの回転を開始し、ステップ1261-1に移行する。次に、ステップ1261-1で、主制御基板 M の CPU C100 は、引き込みポイント作成要求（回転している左リール M51

50

、中リールM52、右リールM53の停止位置を決定するために要求され、停止順番や他のリールの停止位置に応じて適宜要求される)があったか否かを判定する。ステップ1261-1でYesの場合、ステップ1262で、主制御基板MのCPU100は、引き込みポイントを作成し、ステップ1263に移行する。他方、ステップ1261-1でNoの場合にも、ステップ1263に移行する。このように、「BB内部中遊技」においては、押し順ベルに当選したゲームにおいて、停止ボタンを11枚の払出となる正解の押し順にて停止させなかった(例えば、入賞-A1の場合には停止ボタンを「左→中→右」の順で停止させなかった)場合(不正解の押し順にてリールを停止させた場合)にも、リールの停止制御(以後、「リール停止制御」と称したり、単に「停止制御」と称したりすることもある。)によって11枚の払出となる図柄組み合わせが入賞するよう構成されている。次に、ステップ1263で、主制御基板MのCPU100は、リール停止受付可否チェックを実行する。次に、ステップ1264で、主制御基板MのCPU100は、いずれかの停止ボタン(左停止ボタンD41、中停止ボタンD42、右停止ボタンD43)の操作があったか否かを判定する。ステップ1264でYesの場合、ステップ1265で、主制御基板MのCPU100は、操作があった停止ボタンに対応したリール(例えば、左停止ボタンD41には左リールM51が対応)の停止位置を決定する。他方、ステップ1264でNoの場合にも、ステップ1266に移行する。次に、ステップ1266で、主制御基板MのCPU100は、全リール停止チェック処理を実行する。次に、ステップ1267で、主制御基板MのCPU100は、すべてのリール(左リールM51、中リールM52、右リールM53)が停止したか否かを判定する。ステップ1267でYesの場合、ステップ1268で、主制御基板MのCPU100は、RAM内の図柄停止位置データと、内部当選役停止可能位置データとを比較する。次に、ステップ1269で、主制御基板MのCPU100は、表示された図柄の組み合わせが正常であるか否かを判定する(内部抽選によって決定された入賞可能となる役と一致していなければ異常であると判定される)。尚、ステップ1269における表示された図柄の組み合わせが正常であるか否かの判定は、停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したか否かを判定しており、入賞役に当選しているゲームにて、当該入賞役が入賞可能な操作態様で停止ボタンの操作が実行された場合において、実際に停止したリール位置が正常でなかった(内部抽選によって決定された入賞可能となる役が遊技者からの見た目上では停止表示なかった)場合であっても、遊技機内部の処理によってリールの停止制御が正常に実行完了した場合には、当該入賞役の入賞に基づく遊技メダルの払い出しが実行されるよう構成されている。ステップ1269でYesの場合にはステップ1274に移行する。他方、ステップ1269でNoの場合、ステップ1270で、主制御基板MのCPU100は、表示判定エラー表示をセットする(例えば、レジスタ領域内にセットする)。次に、ステップ1300で、主制御基板MのCPU100は、復帰不可能エラー処理を実行する。他方、ステップ1267でNoの場合、ステップ1261-1に移行する。

【0075】

次に、ステップ1274で、主制御基板MのCPU100は、入賞による遊技メダルの払出処理を実行する。次に、ステップ1275で、主制御基板MのCPU100は、遊技メダルを払い出す入賞があったか否かを判定する{入賞によって獲得した遊技メダルが、クレジットの最大数(本例では、50)を超過した場合に、遊技メダルの払出が実行される}。ステップ1275でYesの場合、ステップ1276で、主制御基板MのCPU100は、ホッパ駆動フラグ(ホッパモータH80を駆動している際にオンとするフラグ)をオンにし、遊技メダル1枚の払出を実行する。次に、ステップ1277で、主制御基板MのCPU100は、第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンであるか否かを判定する(第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンとなると、遊技メダル1枚の払出動作が行われていると判定する)。ステップ1277でYesの場合にはステップ1286に移行する。

【0076】

他方、ステップ1277でNoの場合、ステップ1279で、主制御基板MのCPU

100は、ホッパ駆動後（ステップ1276の処理のタイミング後）から所定時間（例えば、5秒）経過したか否かを判定する。ステップ1279でYesの場合、ステップ1280で、主制御基板MのCPU100は、メダル空エラーフラグをオンにする（例えば、RAM領域のメダル空エラーフラグ領域内をオンに相当する値で更新する）。次に、ステップ1281で、主制御基板MのCPU100は、メダル空エラー表示を7セグLEDで実行する。次に、ステップ1282で、主制御基板MのCPU100は、メダル空エラーが解除されたか否か（例えば、設定／リセットボタンM30が押下されたか否か）を判定する。ステップ1282でYesの場合、ステップ1283で、主制御基板MのCPU100は、メダル空エラーフラグをオフにし（例えば、RAM領域のメダル空エラーフラグ領域内をオフに相当する値で更新し）、ステップ1286に移行する。他方、ステップ1282でNoの場合、ステップ1281に移行する。

10

【0077】

次に、ステップ1286で、主制御基板MのCPU100は、第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20sがオフであるか否かを判定する（第1払出センサH10sまたは第2払出センサH20sがオンとなった後、第1払出センサH10sおよび第2払出センサH20sがオフとなると、払出動作が行われていた1枚の遊技メダルの払出動作が完了したと判定する）。ステップ1286でYesの場合、ステップ1288で、主制御基板MのCPU100は、ホッパ駆動フラグをオフにし、ステップ1290に移行する。尚、ステップ1279またはステップ1286でNoの場合には、ステップ1277に移行する。次に、ステップ1290で、主制御基板MのCPU100は、当該入賞（ステップ1275でYesとなった入賞）に対応した払出が完了したか否かを判定する。ステップ1290でYesの場合にはステップ3400に移行する。尚、ステップ1286でNoの場合には、ステップ1277に移行し、ステップ1275でNoの場合には、ステップ3400に移行し、ステップ1290でNoの場合には、ステップ1276に移行する。

20

【0078】

次に、ステップ3400で、主制御基板MのCPU100は、後述する、残りゲーム数管理処理を実行する。次に、ステップ1700で、主制御基板MのCPU100は、後述する、RT状態移行制御処理を実行する。次に、ステップ1750で、主制御基板MのCPU100は、後述する、AT状態開始制御処理を実行する。次に、ステップ3500で、主制御基板MのCPU100は、後述する、遊技区間移行制御処理を実行する。次に、ステップ1293で、主制御基板MのCPU100は、遊技終了処理（例えば、ベット数のクリア、遊技状態の移行処理等）を実行し、次の処理（ステップ1202の処理）に移行する。

30

【0079】

次に、図19は、第1実施形態における、図18のステップ3600のサブルーチンに係る、内部抽選実行処理のフローチャートである。まず、ステップ3602で、主制御基板MのCPU100は、内部抽選テーブル（当選番号や取得した乱数と比較するための置数等が記憶されている、内部抽選を実行する際に用いるテーブル）をセットし、ステップ3604に移行する。次に、ステップ3604で、主制御基板MのCPU100は、セットされている内部抽選テーブルアドレスに係る当選番号を取得する。尚、当選番号から入賞・再遊技当選情報を生成することができる。また、ボーナスと小役とが重複して当選したり、ボーナスと再遊技役とが重複して当選したりした場合には、当選番号から入賞・再遊技当選情報とボーナス当選情報との双方の当選情報を生成することができる。具体的な生成の処理については、後述する。次に、ステップ3606で、主制御基板MのCPU100は、セットされている内部抽選テーブルアドレスに係る繰り返し回数を取得する。ここで、繰り返し回数とは、出玉グループ番号が同一であり、且つ、取得した乱数と比較するための置数が同一である連続した当選番号の数であり、主制御基板MのROMに予め記憶されている。例えば、出玉グループ番号2は、当選番号4～12の9個の当選番号が含まれており、押し順再遊技役である当選番号4～6の連続する3個については前記

40

50

置数が同一となっており、押し順ベル役である当選番号7～12の連続する6個については前記置数が同一となっているため、押し順再遊技役に係る繰り返し回数は3となり、押し順ベル役に係る繰り返し回数は6となる。尚、押し順再遊技役である当選番号4～6を取得した際に用いる抽選テーブルと押し順ベル役である当選番号7～12を取得した際に用いる抽選テーブルとは単一の抽選テーブルとして構成されている。次に、ステップ3608で、主制御基板MのCPU100は、セットされている内部抽選テーブルアドレスに係る出玉グループ番号を取得し、ステップ3610に移行する。

【0080】

次に、ステップ3610で、主制御基板MのCPU100は、設定値データを取得する。次に、ステップ3612で、主制御基板MのCPU100は、指定アドレスデータを取得する。次に、ステップ3614で、主制御基板MのCPU100は、内部抽選に当選したか否か（取得した乱数が今回検索した内部抽選テーブル内に存在したか否か）を判定する。ステップ3614でYesの場合には、内部抽選に当選したと判定したため、その後の内部抽選テーブルアドレスに関しては判定（抽選）を実行せずに、次の処理（ステップ1259の処理）に移行する。他方、ステップ3614でNoの場合、ステップ3616で、主制御基板MのCPU100は、繰り返し回数を更新する。次に、ステップ3618で、主制御基板MのCPU100は、残っている繰り返し回数があるか否かを判定する。ステップ3618でYesの場合、ステップ3610に移行し、残っている繰り返し回数がなくなるまたは内部抽選に当選するまで、ステップ3610～ステップ3618の処理を繰り返し実行する。尚、ステップ3618でNoの場合、ステップ3620で、主制御基板MのCPU100は、内部抽選テーブルアドレスを更新（次の出玉グループ番号に係るアドレスに更新）し、ステップ3604に移行してステップ3604以降の処理を実行する。尚、内部抽選の具体的な処理については後述することとなる。

【0081】

次に、図20は、第1実施形態における、図18のステップ1500のサブルーチンに係る、ゲーム数上乗せ実行処理のフローチャートである。まず、ステップ1502で、主制御基板MのCPU100は、ATに関する状態は「AT中状態」、「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」であるか否かを判定する。ステップ1502でYesの場合、ステップ1504で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係る出玉グループ番号はAT中上乗せ役（「AT中状態」において、残りATゲーム数を上乗せし得る当選番号であり、本例では、再遊技-B、再遊技-C、入賞-Dとなっている）に関する出玉グループ番号（本例では、1、3）であるか否かを判定する。ステップ1504でYesの場合にはステップ1514に移行する。また、ステップ1502でNoの場合、換言すると、ATに関する状態が有利BB状態であった場合、ステップ1512で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに関する出玉グループ番号はBB中上乗せ役（「有利BB状態」において、残りATゲーム数を上乗せし得る当選番号であり、本例では、入賞-H、入賞-I）に関する出玉グループ番号（本例では、5、6）であるか否かを判定する。ステップ1512でYesの場合には、ステップ1514に移行し、ステップ1512でNoの場合には、ステップ1518に移行する。また、ステップ1504でNoの場合、ステップ1506で、主制御基板MのCPU100は、ATに関する状態は「上乗せ特化状態」であるか否かを判定する。ステップ1506でYesの場合、ステップ1508で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに関する出玉グループ番号は特化中上乗せ役（「上乗せ特化状態」において、残りATゲーム数を上乗せし得る且つ「AT中状態」においては残りATゲーム数を上乗せしない当選番号であり、本例では、再遊技-A、再遊技-D1～D3、入賞-A1～A6となっている）に関する出玉グループ番号（本例では、2、13）であるか否かを判定する。ステップ1508でYesの場合、ステップ1514に移行する。尚、ステップ1506またはステップ1508でNoの場合にはステップ1518に移行する。

【0082】

次に、ステップ1514で、主制御基板MのCPU100は、当選時上乗せゲーム数

抽選テーブルを参照し、当該ゲームに係る出玉グループ番号に基づいてAT上乗せゲーム数を決定する（例えば、欄外にて示す抽選テーブルにおいて、ラッチした乱数値がいずれの範囲内に収まっているか否かで判定する）。尚、AT上乗せゲーム数を決定すること、AT上乗せ抽選を実行するとも称する。次に、ステップ1516で、主制御基板MのCPUC100は、当該決定したAT上乗せゲーム数をATカウンタM60のカウンタ値に加算し、当該加算後のATカウンタ値をATカウンタM60にセットする。次に、ステップ1517で、主制御基板MのCPUC100は、当該決定したAT上乗せゲーム数に係るコマンド（副制御基板S側へのコマンドであり、副制御基板Sは当該コマンドを受信することにより、ATゲーム数上乗せが実行されたか否かと上乗せゲーム数何ゲームであるかを認識することができる）をセットし、ステップ1518に移行する。尚、ボーナスが含まれる当選番号（当選番号19～27）に係る出玉グループ番号である、出玉グループ番号7～11の場合にもATに関する抽選（AT抽選、AT上乗せ抽選）が実行され得る。

10

20

30

40

50

【0083】

ここで、同図欄外にて示す抽選テーブルは、当選時上乗せゲーム数抽選テーブルの一例であり、第1実施形態においては、押し順ナビが実行されるATに関する状態の一部（本例では、「AT中状態」、「特化前兆状態」、「上乗せ特化状態」、「有利BB状態」）にて当選時上乗せ役が当選した場合には、当該ゲームに係る出玉グループ番号に基づいて、AT上乗せゲーム数は「0」～「300」が抽選によって決定され、当該決定された値がATカウンタM60のカウンタ値に加算されることとなる。尚、「0」が決定された場合にはAT残りゲーム数は増加しないこととなる（「0」が決定された場合には、AT上乗せ抽選に非当選と称することがある）。

【0084】

また、当選時上乗せ役が当選した場合のAT上乗せゲーム数の平均値（期待値）は、図示されるような値となっており、具体的な算出方法としては、当選役がスイカAである場合には、 $\{ \text{置数}(600) \times \text{AT上乗せゲーム数}(0) + \text{置数}(100) \times \text{AT上乗せゲーム数}(10) + \text{置数}(300) \times \text{AT上乗せゲーム数}(30) + \text{置数}(24) \times \text{AT上乗せゲーム数}(100) \} / \text{置数の総数}(1024) = 12.1$ （ゲーム）、のようにして算出することができる。

【0085】

次に、当選役が再遊技-Bまたは再遊技-Cである場合には、 $\{ \text{置数}(500) \times \text{AT上乗せゲーム数}(0) + \text{置数}(200) \times \text{AT上乗せゲーム数}(50) + \text{置数}(300) \times \text{AT上乗せゲーム数}(100) + \text{置数}(24) \times \text{AT上乗せゲーム数}(300) \} / \text{置数の総数}(1024) = 46.1$ （ゲーム）、のようにして算出することができる。

【0086】

次に、当選役が再遊技-Aまたは再遊技-D1～D3、入賞-A1～A6である場合には、 $\{ \text{置数}(300) \times \text{AT上乗せゲーム数}(10) + \text{置数}(600) \times \text{AT上乗せゲーム数}(30) + \text{置数}(124) \times \text{AT上乗せゲーム数}(50) \} / \text{置数の総数}(1024) = 26.61$ （ゲーム）、のようにして算出することができる。尚、当選役が再遊技-Aまたは再遊技-D1～D3、入賞-A1～A6である場合にATゲーム数が上乗せされるのはATに関する状態が「上乗せ特化状態」である場合のみとなっている。

【0087】

次に、当選役がBB中弱レア役である場合には、 $\{ \text{置数}(800) \times \text{AT上乗せゲーム数}(0) + \text{置数}(100) \times \text{AT上乗せゲーム数}(10) + \text{置数}(100) \times \text{AT上乗せゲーム数}(30) + \text{置数}(24) \times \text{AT上乗せゲーム数}(100) \} / \text{置数の総数}(1024) = 6.3$ （ゲーム）、のようにして算出することができる。

【0088】

次に、当選役がBB中強レア役である場合には、 $\{ \text{置数}(300) \times \text{AT上乗せゲーム数}(0) + \text{置数}(300) \times \text{AT上乗せゲーム数}(30) + \text{置数}(400) \times \text{AT上乗せゲーム数}(50) + \text{置数}(24) \times \text{AT上乗せゲーム数}(300) \} / \text{置数の総数}(1024) = 12.1$ （ゲーム）、のようにして算出することができる。

24) = 35.4 (ゲーム)、のようにして算出することができる。

【0089】

尚、第1実施形態においては、AT上乗せ抽選を実行した場合には、当選役の種類によってAT上乗せゲーム数の平均値が相違し得るよう構成されているが、設定値によってはAT上乗せゲーム数の平均値は相違しないよう構成されている。ここで、当選番号に基づいてAT上乗せ抽選を実行するよう構成する場合には、例えば、当選番号7と当選番号8とでAT上乗せ抽選として同一の処理を実行する場合、当選番号が7であるか8であるかを判断する処理を実行しなければならないが、第1実施形態のように、出玉グループ番号に基づいてAT上乗せ抽選を実行するよう構成することにより、当選番号7と当選番号8とでAT上乗せ抽選として同一の処理を実行する場合には、出玉グループ番号が2であるかを判断するのみで当選番号7と当選番号8とのいずれのAT上乗せ抽選に関する処理も実行することができることとなる。

10

【0090】

フローチャートの説明に戻ると、次に、ステップ1518で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係る当選番号（または入賞・再遊技当選情報、または出玉グループ番号、等で判断してもよい）は再遊技-B（逆押しで停止させることによって無効ラインに白セブンが一直線になり得る再遊技である逆押し白7リプレイ）に関する当選番号であるか否かを判定する。ステップ1518でYesの場合、ステップ1520で、主制御基板MのCPU100は、再遊技-BによるATゲーム数上乗せがあったか否か、換言すると、再遊技-Bに当選したことによるAT上乗せゲーム数は0ではなかったか否かを判定する。ステップ1520でYesの場合、ステップ1522で、主制御基板MのCPU100は、逆押し指示コマンド（副制御基板S側へのコマンドであり、逆押し（「右→中→左」）にて無効ラインに白セブンを揃えるよう指示する演出を実行することとなる）をセットし、ステップ1526に移行する。他方、ステップ1520でNoの場合、ステップ1524で、主制御基板MのCPU100は、逆押し回避コマンド（副制御基板S側へのコマンドであり、逆押し（「右→中→左」）以外の押し順を指示し、無効ラインに白セブンを揃えないようにする演出を実行することとなる）をセットし、ステップ1526に移行する。尚、ステップ1518でNoの場合にも、ステップ1526に移行する。次に、ステップ1526で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係る当選番号（または入賞・再遊技当選情報、または出玉グループ番号、等で判断してもよい）は再遊技-C（順押しで停止させることによって無効ラインに黒セブンが一直線になり得る再遊技である順押し黒7リプレイ）であるか否かを判定する。ステップ1526でYesの場合、ステップ1528で、主制御基板MのCPU100は、再遊技-CによるATゲーム数上乗せがあったか否か、換言すると、再遊技-Cに当選したことによるAT上乗せゲーム数は0ではなかったか否かを判定する。ステップ1528でYesの場合、ステップ1530で、主制御基板MのCPU100は、順押し指示コマンド（副制御基板S側へのコマンドであり、順押し（「左→中→右」）にて無効ラインに黒セブンを揃えるよう指示する演出を実行することとなる）をセットし、次の処理（ステップ1400の処理）に移行する。他方、ステップ1528でNoの場合、ステップ1532で、主制御基板MのCPU100は、順押し回避コマンド（副制御基板S側へのコマンドであり、順押し（「左→中→右」）以外の押し順を指示し、無効ラインに黒セブンを揃えないようにする演出を実行することとなる）をセットし、次の処理（ステップ1400の処理）に移行する。尚、ステップ1526でNoの場合にも、次の処理（ステップ1400の処理）に移行する。尚、第1実施形態においては、逆押し指示コマンド、逆押し回避コマンド、順押し指示コマンド、順押し回避コマンドを副制御基板Sに送信し、副制御基板Sがこれらコマンドを受信することによって、副制御基板S側にて押し順ナビに関する演出を実行し得るよう構成したが、これには限定されず、AT上乗せ抽選に当選した場合に、AT上乗せ抽選に当選した旨およびAT上乗せゲーム数に係るコマンド（例えば、ステップ1517の処理に係るAT上乗せゲーム数に係るコマンド）を副制御基板S側に送信し、副制御基板S側が当該コマンドを受信した場合に、副制御基板S側で押し順ナビに関する演出の

20

30

40

50

実行タイミングや演出態様を決定するよう構成してもよい。一例としては、再遊技 - B が当選した遊技であって、副制御基板 S 側で前記コマンドを受信したゲーム (A T ゲーム数上乘せがあるゲーム) にて逆押しを指示する演出態様を選択して実行するよう構成してもよいし、副制御基板 S 側で前記コマンドを受信したゲームでは逆押しを指示する演出を実行せず、その後の所定条件 (例えば、特定の再遊技役 (例えば、再遊技 - B または C) に当選した) を充足したゲームにて無効ラインにて 7 揃いが可能な押し順を指示する演出を実行するよう構成してもよい。または、再遊技 - B が当選した遊技であって、副制御基板 S 側で前記コマンドを受信したゲーム (A T ゲーム数の上乗せがあるゲーム) では、逆押しを指示する演出を実行せず、その後の所定条件 (例えば、所定ゲーム数後 (同時に連続演出を実行しても良く、その場合には連続演出の最終ゲーム) を充足したゲームにて A T

10

ゲーム数上乘せ演出 (演出表示装置 S 4 0 にて表示される A T 残りゲーム数に係る表示が増加する演出であり、例えば、「+ 3 0 G」と表示) を実行しても良い。尚、本例においては、演出表示装置 S 4 0 においても、A T 残りゲーム数に係る表示を表示し得るよう構成されており、当該表示と主制御基板側で記憶している A T 残りゲーム数とは同一であってもよいし、相違していてもよい。尚、再遊技 - B が当選した遊技であって、副制御基板 S 側で前記コマンドを受信したゲーム (A T ゲーム数の上乗せがあるゲーム) で、逆押しを指示する演出を実行せず、その後の所定条件を充足したゲームにて A T ゲーム数上乘せ演出を実行する場合の例としては、副制御基板 S 側でボーナスの当選を煽る特別な演出 (例えば、所定の連続演出) を実行しているとき (ボーナス内部中では再遊技 - B の当選確率が低い (0 % も含む) ため、7 揃いが可能な押し順を報知してしまうとボーナス当選して

20

いないことが遊技者に認識されてしまう) 等、副制御基板 S 側が特別な演出を実行しているときに挙げられる。尚、主制御基板 M 側にて A T 上乘せ抽選に当選し、A T 残りゲーム数の上乗せがあったことを副制御基板 S 側が判断する情報としては、(1) A T 残りゲーム数に関する情報を A T 上乘せ抽選後に主制御基板 M 側から副制御基板 S 側に送信する。その後、副制御基板 S 側で、前回送信された A T 残りゲーム数に関する情報と今回送信された A T 残りゲーム数に関する情報との差分を算出し、A T 上乘せ抽選で当選した A T 上乘せゲーム数を把握する、(2) 主制御基板 M 側の A T 上乘せ抽選の結果として得られた A T 上乘せゲーム数に関するコマンドを副制御基板 S 側に送信する。また、A T 上乘せ抽選に当選しなかった場合には、A T 上乘せ抽選に当選しなかった旨に係るコマンドを副制御基板 S 側に送信し、副制御基板 S 側が当該コマンドを受信した場合に、副制御基板 S

30

側で押し順ナビに関する演出の演出態様を決定するよう構成してもよい。一例としては、再遊技 - B が当選した遊技であって、副制御基板 S 側で前記コマンドを受信したゲーム (A T ゲーム数上乘せがなかったゲーム) にて中押し (第 1 停止として中停止ボタンを操作することであり、7 揃いを回避する押し順) を指示する演出態様を選択して実行するよう構成してもよい。尚、主制御基板 M 側にて A T 上乘せ抽選が実行されたが、A T 残りゲーム数の上乗せがなかったことを副制御基板 S 側が判断する情報としては、(1) A T 残りゲーム数に関する情報を A T 上乘せ抽選後に主制御基板 M 側から副制御基板 S 側に送信する。その後、副制御基板 S 側で、前回送信された A T 残りゲーム数に関する情報と今回送信された A T 残りゲーム数に関する情報との差分を算出し、A T 上乘せ抽選で当選した A T 上乘せゲーム数を把握する (前回送信された A T 残りゲーム数に関する情報から今回送

40

信された A T 残りゲーム数に関する情報を減算した値が 1 である場合に A T 上乘せ抽選に当選しなかったと判断する)、(2) 主制御基板 M 側の A T 上乘せ抽選の結果として A T 上乘せゲーム数が 0 ゲームである旨に関するコマンドを副制御基板 S 側に送信する。

【 0 0 9 1 】

次に、図 2 1 は、第 1 実施形態における、図 1 8 のステップ 1 4 0 0 のサブルーチンに係る、A T 状態移行制御処理のフローチャート (1 枚目) である。まず、ステップ 1 4 0 2 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、現在の A T に関する状態は、A T 抽選を実行可能な A T に関する状態であるか否かを判定する。尚、第 1 実施形態においては、A T 抽選を実行可能な A T に関する状態は、「高確率状態」のみとなっており、「高確率状態」にて B B に当選することにより「有利 B B 内部中遊技」に移行し、その後 B B 役が入賞する

10

20

30

40

50

ことにより、「有利ＢＢ状態」に移行し、実行されたＢＢが終了することにより、「ＡＴ中状態」に移行すると共に、ＡＴカウンタにＡＴゲーム数の初期値である５０回がセットされることとなる。尚、「低確率状態」にてＢＢに当選しても、「通常ＢＢ内部中遊技」に移行して、その後「ＡＴ中状態」には移行しない。尚、これには限定されず、「通常遊技状態」にてＢＢに当選した場合にＢＢ役を契機としてＡＴ抽選に当選し得るよう構成してもよい。そのように構成した場合には、「通常遊技状態」にてＢＢに当選した場合にＢＢ役を契機としてＡＴ抽選に当選した場合には、「有利ＢＢ内部中遊技」に移行し、その後ＢＢを揃えることで「有利ＢＢ状態」に移行することとなる。尚、「通常遊技状態」にてＢＢに当選し、且つ、ＢＢを揃えていない内部中の状態においては、遊技区間を「有利区間」としてもよいし、「待機区間」としてもよい。ステップ１４０２でＹｅｓの場合、

ステップ１４０４で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、当該ゲームに係る条件装置はＡＴ抽選役（本例では、設定差なしＢＢ役である第１種ＢＢ－Ａまたは第１種ＢＢ－Ｃ）であるか否かを判定する。尚、第１実施形態においては、設定差なしＢＢ単独の当選番号（当選番号１９、２４）と設定差なしＢＢと小役が重複している当選番号（当選番号、２５、２６、２７）とのいずれもがＡＴ抽選役となっている。ステップ１４０４でＹｅｓの場合、ステップ１４０６で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、次ゲーム以降のＡＴに関する状態を「有利ＢＢ内部中遊技」に決定し、ステップ１４１０に移行する。また、ステップ１４０２またはステップ１４０４でＮｏの場合にも、ステップ１４１０に移行する。尚、第１実施形態においてはＡＴに関する状態が相違した場合にＡＴ抽選に係るＡＴ当選率（当選し得るか当選しないか）が相違するよう構成されているが、ＡＴに関する状態が同一である場合には、設定値が相違してもＡＴ抽選に係るＡＴ当選率は同一となっている（「高確率状態」にてＢＢに当選した場合には設定値に拘らず必ずＡＴに当選する＝その後「ＡＴ中状態」に移行する）。

10

20

【００９２】

次に、ステップ１４１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、次ゲーム以降のＡＴに関する状態が決定されていないか否かを判定する。ステップ１４１０でＹｅｓの場合、ステップ１４１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、現在のＡＴに関する状態は「低確率状態」であるか否かを判定する。ステップ１４１２でＹｅｓの場合、ステップ１４１４で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、当該ゲームに係る条件装置は状態昇格役（当選することによって「低確率状態」から「高確率状態」に移行し得る小役であり、本例では、チェリー）であるか否かを判定する。ステップ１４１４でＹｅｓの場合、ステップ１４１６で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、所定確率（本例では、１／２であり、設定値によって相違していなければ変更しても問題ない）にて当選する高確率状態移行抽選を実行する。次に、ステップ１４１８で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、当該実行した高確率状態移行抽選に当選したか否かを判定する。ステップ１４１８でＹｅｓの場合、ステップ１４２０で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、次ゲーム以降のＡＴに関する状態を「高確率状態」に決定し、ステップ１４３０に移行する。

30

【００９３】

また、ステップ１４１２でＮｏの場合、ステップ１４２４で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、現在のＡＴに関する状態は「高確率状態」であるか否かを判定する。ステップ１４２４でＹｅｓの場合、ステップ１４２６で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、高確保障カウンタＫＨｃのカウンタ値が１（高確保障最終ゲームであり、「高確率状態」となってから１０ゲーム目）であるか否かを判定する。ステップ１４２６でＹｅｓの場合、ステップ１４２８で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、低確率移行条件を充足しているか否かを判定する。ここで、第１実施形態においては、ＡＴに関する状態が「高確率状態」である場合には遊技区間が「有利区間」となっており、遊技区間が「有利区間」である場合には、押し順ナビが１回以上実行される、または、所定ゲーム数（本例では、１５００ゲーム）「有利区間」が継続することを充足しなければ「有利区間」が終了しないよう構成されている（即ち、低確率状態移行抽選に当選したとしても、押し順ナビが１回以上実行されていない等により低確率移行条件を充足していない場合には、「高確率状態」が終

40

50

了しないよう構成されている)。尚、「有利区間」中にＢＢ役が当選し、ＢＢを実行した場合には、「有利区間」にて押し順ナビを１回も実行していなくても「有利区間」を任意のタイミングで終了し得るように構成されていてもよい。ステップ１４２８でＹｅｓの場合、ステップ１４２９で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、次ゲーム以降のＡＴに関する状態を「低確率状態」に決定し、ステップ１４３０に移行する。ここで、低確率移行条件は、押し順ナビが１回実行されたことで充足する。尚、押し順役（リール停止順によって入賞する役が相違し、遊技者の利益率が相違する当選番号）として、最大払出枚数が８枚の役と最大払出枚数が１１枚の役とを設けた場合には、最大払出枚数が多い最大払出枚数が１１枚の役の押し順ナビが１回実行されたことを低確率移行条件としてもよい。尚、ステップ１４１０、ステップ１４１４、ステップ１４１８、ステップ１４２４、ステップ１４２６またはステップ１４２８でＮｏの場合にもステップ１４３０に移行する。このように、第１実施形態においては、新たに「高確率状態」に移行した場合には、高確保障カウンタＫＨｃに高確保障ゲームである１０ゲームをセットし、当該カウンタ値が０となるまでは「低確率状態」に移行しないよう構成されている。尚、このような抽選方式はあくまで一例であり、例えば、「高確率状態」に移行してから１０ゲーム間は低確率状態移行抽選を実行せず（「高確率状態」の滞在が保障される）、当該１０ゲーム経過後から毎ゲームで所定の確率（例えば、 $1/20$ ）で「高確率状態」から「低確率状態」に移行する抽選を実行するよう構成してもよい。尚、ＡＴ抽選役（低確ＡＴ抽選役、高確ＡＴ抽選役）、状態昇格役は、全設定値において同一の当選確率となっている。

10

20

【００９４】

次に、図２２は、第１実施形態における、図１８のステップ１４００のサブルーチンに係る、ＡＴ状態移行制御処理のフローチャート（２枚目）である。まず、ステップ１４３０で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、現在のＡＴに関する状態は「ＡＴ中状態」であるか否かを判定する。ステップ１４３０でＹｅｓの場合、ステップ１４３１で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、ＡＴカウンタＭ６０のカウンタ値は所定値（本例では、４）以上であるか否かを判定する。ここで、第１実施形態においては、ＡＴに関する状態が「ＡＴ中状態」である場合において、ＡＴカウンタ値が４以上である、換言するとＡＴ残りゲーム数が４ゲーム以上である場合においては、スイカＢに当選した際の $1/2$ の確率で「上乗せ特化状態」への移行権利を獲得し、「特化前兆状態」に移行し得る一方、ＡＴに関する状態が「ＡＴ中状態」である場合において、ＡＴカウンタ値が３以下である、換言するとＡＴ残りゲーム数が３ゲーム以下である場合においては、スイカＢに当選しても「上乗せ特化状態」への移行権利を獲得する抽選（特化状態移行抽選とも称することがある）を実行せず、「特化前兆状態」および「上乗せ特化状態」に移行しないよう構成されている。尚、これには限定されず、ＡＴカウンタ値が３以下である場合であっても、スイカＢに当選して「上乗せ特化状態」への移行権利を獲得する抽選（特化状態移行抽選とも称することがある）を実行し得るよう構成してもよく、そのように構成し、ＡＴカウンタ値が３以下である状況にてスイカＢに当選して「上乗せ特化状態」への移行権利を獲得する抽選に当選した場合には、当該抽選に当選した次ゲームから「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」となり得る（に移行し得る）よう構成してもよいし、ＡＴカウンタ値が所定値（例えば、１または０）となったときに「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」となり得る（に移行し得る）よう構成してもよいし、当該抽選に当選した遊技から所定数の遊技の実行後に「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」となり得る（に移行し得る）よう構成してもよい。また、「上乗せ特化状態」に移行する場合には、必ずしも「特化前兆状態」を経由する必要はなく、例えば、「ＡＴ中状態」から「上乗せ特化状態」に直接移行し得るよう構成してもよい。ステップ１４３１でＹｅｓの場合、ステップ１４３２で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、当該ゲームに係る条件装置は特化移行役（「上乗せ特化状態」への移行権利を獲得する抽選を実行し得る小役であり、本例では、スイカＢ）であるか否かを判定する。ステップ１４３２でＹｅｓの場合、ステップ１４３３で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、所定確率（本例では、 $1/2$ ）で当選する特化状態移行抽選を実行する。次に、ステップ１４３４で、主制御基板ＭのＣＰＵＣ１００は、当該実行し

30

40

50

た特化状態移行抽選に当選したか否かを判定する。ステップ1434でYesの場合、ステップ1435で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のATに関する状態を「特化前兆状態」に決定し、ステップ1444-1に移行する。他方、ステップ1431でNoの場合、ステップ1436で、主制御基板MのCPU100は、ATカウンタM60のカウント値が1（ATカウンタ値が1の場合はAT最終ゲームとなる）であるか否かを判定する。ステップ1436でYesの場合、ステップ1437で、主制御基板MのCPU100は、所定確率（本例では、 $2/3$ ）で当選する継続抽選を実行する。次に、ステップ1438で、主制御基板MのCPU100は、当該実行した継続抽選に当選したか否かを判定する。ステップ1438でYesの場合、ステップ1439で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のATに関する状態を「AT中状態」に決定し、ステップ1444-1に移行する（AT状態移行可能条件を充足するためATカウンタにAT初期ゲーム数（本例では、50）がセットされることになる）。他方、ステップ1438でNoの場合、ステップ1443で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のATに関する状態を「復活可否演出用状態」に決定し、ステップ1444-1に移行する。尚、ステップ1430、ステップ1432、ステップ1434またはステップ1436でNoの場合にも、ステップ1444-1に移行する。このように、第1実施形態においては、AT最終ゲームにて継続抽選を実行し、継続抽選に当選した場合には、再度ATカウンタM60に初期値である50ゲームがセットされる。即ち、ATゲーム数上乘せを考慮しない場合、1セットあたり50ゲームのATが $2/3$ でループし続ける遊技性となっている。尚、継続抽選の実行タイミングはAT最終ゲームには限定されず、例えば、ATの最初のゲーム（新たに「AT中状態」となった最初のゲームやATカウンタM60に初期値がセットされてから最初のゲーム）に継続抽選を実行するよう構成してもよい。そのように構成することにより、「AT中状態」にてすでに次のセット（継続抽選の当選に係るAT）が実行されるか否か（ATが継続するか否か）が決定されているため、継続抽選に当選している場合と継続抽選に当選しなかった場合とでAT中の演出を相違させることができ、例えば、継続抽選に当選している場合には、ATカウンタM60のカウント値が1以上の状況（ATの実行途中）にてBGMを変更（歌が流れる、等）したり、継続抽選に当選していることが確定的となる演出を実行することができる。

10

20

30

40

50

【0095】

次に、図23は、第1実施形態における、図18のステップ1400のサブルーチンに係る、AT状態移行制御処理のフローチャート（3枚目）である。まず、ステップ1444-1で、主制御基板MのCPU100は、現在のATに関する状態は復活可否演出状態であるか否かを判定する。ステップ1444-1でYesの場合、ステップ1444-2で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに関する条件装置は復活役（「復活可否演出用状態」にて当選することにより次のゲームにて「AT中状態」に移行可能となる役、換言すると、ATを引き戻せる役）であるか否かを判定する。ここで、第1実施形態においては復活役は、スイカA、スイカB、チェリー、ボーナス役（設定差なしBB役のみであり、設定差ありBB役は含まない）のいずれかが含まれている役となっており、当該ゲームに関する条件装置が復活役となった場合を、復活抽選に当選すると称している。ステップ1444-2でYesの場合、ステップ1444-3で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のATに関する状態を「AT中状態」に決定し、ステップ1445に移行する。ここで、AT状態移行可能条件を充足するためATカウンタにAT初期ゲーム数（本例では、50）がセットされることとなる。他方、ステップ1444-2でNoの場合、ステップ1444-4で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のATに関する状態を「低確率状態」に決定し、ステップ1445に移行する。尚、ステップ1441-1でNoの場合にも、ステップ1445に移行する。このように、第1実施形態においては、AT最終ゲームとなり、かつ、継続抽選に非当選となった場合においても「復活可否演出用状態」に移行し、当該「復活可否演出用状態」にて復活抽選に当選することができれば、次のゲームから「AT中状態」に移行するよう構成されている。尚、「復活可否演出用状態」は「有利区間」となっているが、「AT中状態」にお

けるA Tに関する抽選（A T上乘せ抽選、継続抽選、等）は実行されず、復活抽選を実行可能に構成されており、「A T中状態」と「復活可否演出用状態」とではA Tに関する抽選の実行態様が相違している。

【0096】

次に、ステップ1445で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のA Tに関する状態が決定されていないか否かを判定する。ステップ1445でYesの場合、ステップ1446で、主制御基板MのCPU100は、A Tに関する状態の移行条件を充足したか否かを判定する（例えば、図30にて示されるように、「特化前兆状態」にて前兆ゲーム数である10ゲームを消化した場合に充足する）。ステップ1446でYesの場合、ステップ1447で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のA Tに関する状態を決定し、ステップ1448に移行する（例えば、図30にて示されるように、「特化前兆状態」にて前兆ゲーム数を消化した場合には「上乘せ特化状態」に決定）。尚、ステップ1445またはステップ1446でNoの場合にも、ステップ1448に移行する。次に、ステップ1448で、主制御基板MのCPU100は、高確保障カウンタ値コマンド（本例では、サブ側へのコマンドであり、現在の高確保障カウンタ値、換言すると、高確率状態が保障されている残りのゲーム数に係るコマンド）をセットし、ステップ1449-1に移行する。次に、ステップ1449-1で、主制御基板MのCPU100は、次ゲーム以降のA Tに関する状態は「有利BB内部中遊技」に決定するか否かを判定する。ステップ1449-1でYesの場合、ステップ1449-2で、主制御基板MのCPU100は、高確保障カウンタKHcのカウンタ値をゼロクリアし、次の処理（ステップ1450の処理）に移行する。尚、ステップ1449-1でNoの場合にも、次の処理（ステップ1450の処理）に移行する。

10

20

【0097】

尚、第1実施形態においては、抽選状態によってA T当選率が相違するよう構成されており、「低確率状態」にてBB役（設定差なしBB役）に当選した場合にはA T移行抽選に当選しない（その後「A T中状態」に移行しない）一方、「高確率状態」にてBB役（設定差なしBB役）に当選した場合にはA T移行抽選に当選する（その後「A T中状態」に移行する）よう構成したが、これには限定されず、所定の条件装置である条件装置AをA T抽選役とし、「有利区間」であるA Tに関する状態として「高確率状態A」と「高確率状態B」とを有するよう構成した場合に、「高確率状態A」にて条件装置Aに当選した場合には1/10でA T移行抽選に当選し、「高確率状態B」にて条件装置Aに当選した場合には1/2でA T移行抽選に当選するよう構成してもよい。尚、A T移行抽選に当選した場合には、A Tに関する状態として「A T中状態」へ移行するまでの準備状態である「A T準備状態」に移行し、その後所定の終了条件（例えば、「A T準備状態」に移行してから10ゲーム経過）を充足した場合に「A T中状態」に移行するよう構成してもよい。

30

【0098】

次に、図24は、第1実施形態における、図18のステップ1450のサブルーチンに係る、条件装置番号管理処理のフローチャートである。まず、ステップ1451で、主制御基板MのCPU100は、現在の遊技区間は「有利区間」であるか否かを判定する。ステップ1451でYesの場合、ステップ1452で、主制御基板MのCPU100は、入賞・再遊技当選情報に係るコマンド（副制御基板S側のコマンドであり、例えば、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報に係るコマンド）をセットする。次に、ステップ1454で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係る条件装置は押し順あり役（押し順によって入賞する役が相違する条件装置であり、例えば、入賞-A1等）であるか否かを判定する。ステップ1454でYesの場合、ステップ1458で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報に基づき、当該ゲーム中における指示番号（押し順番号とも称す）を決定し、指示番号を記憶するためのRAMアドレス（押し順ナビを表示するためRAMアドレスとは異なるアドレス）に記憶する。尚、指示番号とは押し順に係る情報であり、本例においては、主制御基板Mが決定し、副

40

50

制御基板 S に送信されることとなる（詳細は後述する）。また、副制御基板 S は当該指示番号を受信することにより演出表示装置 S 4 0 上で押し順ナビを表示することができることとなる。尚、押し順ナビを実行しない場合にも指示番号が決定（不図示であるが指示番号をクリアすることに基づいて指示番号が初期値となる）されるよう構成されている。尚、押し順当てゲームを実行する場合には、押し順当てゲーム専用の所定の指示番号（例えば、A X）を決定するよう構成してもよい。次に、ステップ 1 4 6 0 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該ゲームに係る指示番号に基づいて押し順表示装置 D 2 7 0 にて押し順ナビ表示を実行する（主制御基板側の押し順ナビ表示の表示イメージは図 3 4 を参照）。次に、ステップ 1 4 6 6 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、ステップ 1 4 5 8 で決定した指示番号に係るコマンド（サブ側へのコマンド）をセット（例えば、レジスタ領域内にセット）し、ステップ 1 4 7 2 に移行する（副制御基板側の押し順ナビ表示の表示イメージは図 3 4 を参照）。尚、本例では、押し順表示装置 D 2 7 0 および演出表示装置 S 4 0 にて遊技者に最も高利益となるリールの停止順を表示することを押し順ナビ、押し順ナビ表示を表示する、等と称している。尚、第 1 実施形態においては指示番号に基づいて押し順ナビを表示しており、例えば、「左→中→右」の押し順は押し順表示装置 D 2 7 0 にて「= 1」で表示するよう構成されており、押し順ベルの場合も押し順再遊技の場合もいずれも「= 1」で表示するよう構成している。尚、これには限定されず、押し順ベルに係るゲームにて「左→中→右」の押し順ナビを押し順表示装置 D 2 7 0 に表示する場合と、押し順再遊技に係るゲームにて「左→中→右」の押し順ナビを押し順表示装置 D 2 7 0 に表示する場合とで異なる表示態様となるよう構成してもよい。即ち、押し順表示装置 D 2 7 0 に表示される押し順ナビの表示態様の種類数は入賞・再遊技当選情報の種類数と同数となるよう構成してもよい。

10

20

【 0 0 9 9 】

また、ステップ 1 4 5 1 またはステップ 1 4 5 4 で N o の場合、ステップ 1 4 6 8 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該ゲームの入賞・再遊技当選情報にマスク処理を実行し、マスク処理をした情報を R A M の所定アドレスに記憶する。ここで、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報を副制御基板 S 側に送信した場合に、不正な行為により当該入賞・再遊技当選情報が認識されてしまうと、当該ゲームに係る高利益となる押し順（リール停止順）が認識されてしまうこととなる。そこで、本例においては、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報にマスク処理 { 入賞・再遊技当選情報（特に押し順に係る情報）を秘匿的にする処理 } を実行してから副制御基板 S に送信するよう構成することにより、高利益な押し順が認識できないよう構成している。尚、第 1 実施形態における、マスク処理の方法としては、複数の入賞・再遊技当選情報（同様の役割を持った入賞・再遊技当選情報が好適であり、例えば、押し順によって R T 状態が移行する再遊技役となる図柄組み合わせが停止表示し得る複数の入賞・再遊技当選情報）を 1 つの演出グループ番号（例えば、入賞・再遊技当選情報 4 ~ 6 を演出グループ 4 とする等）として、演出グループ番号を副制御基板 S 側に送信するよう構成している。尚、マスク処理の方法としては、これには限定されず、例えば、設けられている入賞・再遊技当選情報（本例では、0 ~ 1 8）の後に、新たにマスク処理後の入賞・再遊技当選情報を設けるよう構成してもよい。また、そのような場合にも、演出グループ番号のように既存の入賞・再遊技当選情報のうち複数の入賞・再遊技当選情報を 1 つの入賞・再遊技当選情報としてマスク処理後の入賞・再遊技当選情報を設けるよう構成することが望ましい（例えば、入賞・再遊技当選情報 4 ~ 6 を、マスク処理後の入賞・再遊技当選情報である入賞・再遊技当選情報 1 9（新たに設けた入賞・再遊技当選情報）とする等）。尚、主制御基板 M における A T に関する状態等に基づき、操作情報（押し順ナビ）を報知する遊技であると判断した場合には、副制御基板 S 側に入賞・再遊技当選情報を送信し、操作情報を報知しない遊技では副制御基板 S 側に演出グループ番号を送信するようにしても良い。このように構成した場合、指示番号に係るコマンドを副制御基板 S 側に送信しても良いし、送信しないように構成しても良い。

30

40

【 0 1 0 0 】

次に、ステップ 1 4 7 0 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該マスク処理を実行

50

した後の演出グループ番号に係るコマンド（サブ側へのコマンド）をセット（例えば、レジスタ領域内にセット）し、ステップ1472に移行する。次に、ステップ1472で、主制御基板MのCPU100は、ボーナス当選情報（ボーナスに当選したか否かがサブ側で認識できることとなる）に係るコマンド（サブ側へのコマンド）をセット（例えば、レジスタ領域内にセット）し、次の処理（ステップ1550の処理）に移行する。尚、第1実施形態においては、当選番号から入賞・再遊技当選情報とボーナス当選情報とを導出するよう構成されているが、当該導出方法については後述することとする。また、同図下段に示すように、押し順ナビの表示例としては、「AT中状態」の場合には、（1）転落再遊技役が含まれる場合→転落再遊技役が停止表示されない押し順をナビ、（2）ベル（1枚役・11枚役）の場合→最も払出枚数が多くなる押し順をナビ、等のように構成されている。このように、第1実施形態においては、遊技区間が「有利区間」である場合には、副制御基板S側に入賞・再遊技当選情報（当選役の種類と遊技者にとって最も有利な押し順とを特定できる番号）や指示番号（遊技者にとって最も有利な押し順を特定できる番号）を送信し得るよう構成されている一方、遊技区間が「通常区間」である場合には、副制御基板S側に演出グループ番号（当選役の概要のみ特定できる番号）を送信し得るよう構成されている。即ち、「有利区間」においては、押し順によって遊技の結果および遊技者の利益が相違する入賞・再遊技当選情報を含めた、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報をそのまま副制御基板S側に送信し得る一方、「有利区間」でない遊技区間においては、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報は送信せずに、押し順によって遊技の結果および遊技者の利益が相違する入賞・再遊技当選情報の場合には押し順に係る情報を秘匿した演出グループ番号を副制御基板S側に送信するよう構成されている。

10

20

【0101】

尚、遊技区間が「有利区間」でない場合等においては、主制御基板Mで決定された入賞・再遊技当選情報を副制御基板Sに送信する際にマスク処理を実行して演出グループ番号を決定し、当該演出グループ番号を副制御基板Sに送信するよう構成している。尚、演出グループ番号とは入賞・再遊技当選情報を、同様の役割となる当選役（例えば、転落再遊技役が含まれる再遊技役、押し順ベル、等）に係る入賞・再遊技当選情報をグループ化して、番号を振り分けたものである。当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報にマスク処理{入賞・再遊技当選情報（特に押し順に係る情報）を秘匿的にする処理}を実行してから副制御基板Sに送信するよう構成することにより、不正な行為により当該入賞・再遊技当選情報に係る情報が認識され、当該ゲームに係る高利益となる押し順（リール停止順）が認識されてしまう事態を防止している。

30

【0102】

次に、図25は、第1実施形態における、図18のステップ1550のサブルーチンに係る、リール回転開始準備処理のフローチャートである。まず、ステップ1552で、主制御基板MのCPU100は、遊技間隔最小時間タイマM70（減算タイマ）のタイマ値が0であるか否かを判定する。ここで、遊技間隔最小時間タイマM70は、あるゲーム開始タイミング（リール回転開始タイミング）から次のゲーム開始タイミング（リール回転開始タイミング）までに担保されるべき時間（本例では、4.1秒）を計測するタイマである。ステップ1552でYesの場合、ステップ1554で、主制御基板MのCPU100は、遊技間隔最小時間タイマM70のタイマ値に新たに最小時間（最小遊技時間と称することがあり、本例では、4.1秒）をセットしてスタートする。他方、ステップ1552でNoの場合、主制御基板MのCPU100は、無限ループ処理を実行する。次に、ステップ1556で、主制御基板MのCPU100は、終了したゲームに係るリール停止順に係る情報および押し順に係る情報をクリアする。次に、ステップ1558で、主制御基板MのCPU100は、終了したゲームに係るリール停止中に係る情報および引き込みポイント作成要求をクリアする。次に、ステップ1560で、主制御基板MのCPU100は、終了したゲームに係る図柄停止位置データを初期化する。次に、ステップ1562で、主制御基板MのCPU100は、当該ゲームに係るリール回転開始待機時の出力要求をセットする。次に、ステップ1564で、主制御基板MのCPU100

40

50

0は、当該ゲームに係るリール制御コマンドをセットし、次の処理（ステップ1260の処理）に移行する。換言すると、ステップ1562およびステップ1564の処理によって、副制御基板Sにリールが回転開始することを示すためのコマンドが送信可能となる。

【0103】

次に、図26は、第1実施形態における、図18のステップ3400のサブルーチンに係る、残りゲーム数管理処理のフローチャートである。まず、ステップ3402で、主制御基板MのCPU100は、現在の遊技区間は「有利区間」であるか否かを判定する。尚、詳細は後述することとなるが、「有利区間」とは遊技区間のうちの1つであり、ATに関する状態が「AT中状態」である場合などの遊技者にとって有利である遊技の状況にてセットされ易い遊技区間となっている。ステップ3402でYesの場合、ステップ3404で、主制御基板MのCPU100は、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1（デクリメントカウンタであり、「有利区間」に滞在し得る最大ゲーム数である1500が初期値としてセットされ、「有利区間」である期間にて毎ゲーム減算され得るカウンタ）のカウンタ値を1減算する。

【0104】

次に、ステップ3408で、主制御基板MのCPU100は、現在のATに関する状態は「AT中状態」であるか否かを判定する。ステップ3408でYesの場合、ステップ3410で、主制御基板MのCPU100は、ATカウンタ値を1減算する。次に、ステップ3412で、主制御基板MのCPU100は、ATに関する状態が高確率状態であるか否かを判定する。ステップ3412でYesの場合、ステップ3414で、主制御基板MのCPU100は、高確保障カウンタKHcのカウンタ値を1減算し、次の処理（ステップ1700の処理）に移行する。尚、ステップ3402、ステップ3408またはステップ3412でNoの場合にも、次の処理（ステップ1700の処理）に移行する。このように、第1実施形態においては、押し順ナビが表示し得るATに関する状態として「AT中状態」である場合には、毎ゲームATカウンタ値が減算されるが、「有利BB状態」、「有利BB内部中遊技」、「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」である場合には、ゲームが実行されてもATカウンタ値は減算されないよう構成されている。即ち、ATカウンタ値が残存している（1以上残っている）状況にて「AT中状態」から「特化前兆状態」に移行した場合には、ATカウンタ値を維持したまま、「AT中状態」→「特化前兆状態」→「上乗せ特化状態」と遷移（移行）することができるよう構成されている。尚、ATに関する状態が「AT中状態」であっても、その遊技でボーナス役を含む当選番号が決定された場合に、ATカウンタ値を1減算しないようにすることができる。このとき、例えば、主制御基板MのRAMに記憶されるATカウンタ値は減算しないが、副制御基板Sによって制御される演出表示装置S40に表示される残りATゲーム数は減算するように表示を制御しても良い。例えば、ATカウンタ値が「30」で、演出表示装置S40に表示されている残りAT残りゲーム数が「30」のときに遊技が実行され且つボーナスが当選した場合、ATカウンタ値は「30」を維持、または当該遊技に係るAT上乗せ抽選により得られた値「α」を加算した値である「30+α」を記憶するが、スタートレバーD50の操作を契機に、演出表示装置S40に表示されているAT残りゲーム数として「29」、またはAT上乗せ抽選により得られた値「α」を加算した値である「29+α」を表示しても良い（尚、上乗せ抽選により得られた「α」は、当該遊技で報知せずに、当該遊技以降の特定の遊技（ボーナス遊技開始時、ボーナス遊技中、ボーナス遊技終了時、またはボーナス遊技終了後から所定の条件を満たした遊技）において「α」を報知しても良い）。そして、演出表示装置S40に表示されているAT残りゲーム数は、「有利BB内部中遊技」においても遊技毎に1ずつ減算し、ボーナス確定を示唆する演出（例えば、ボーナス確定画面）を出力するまでAT残りゲーム数が遊技毎に減算されるように構成することができる。このように構成することによって、「AT中状態」等の押し順ナビが実行され得る状態にてボーナスに当選した場合において、ボーナス当選を遊技者に直ぐに把握されないようにすることができる。つまり、ボーナス役を含む当選番号が決定された後に、ボーナスに当選したか否かを煽る複数遊技に亘る連続演出を演出表示装置

10

20

30

40

50

S 4 0 等を用いて実行し、遊技の興趣を高めることができる。尚、ボーナス遊技が終了した後に演出表示装置 S 4 0 に表示される A T の残りゲーム数は「3 0」または A T 上乗せ抽選の結果上乗せに当選し上乗せした結果を報知する場合は、「3 0」以上の値を表示するように制御するようにすることができる。尚、A T カウンタ値が「1」で、且つ演出表示装置 S 4 0 に表示されている残り A T ゲーム数が「1」のときに遊技が実行されボーナスが当選した場合、演出表示装置 S 4 0 に表示されている A T 残りゲーム数に係る表示は「0」となるが、この状態を維持したまま、ボーナスに当選したか否かを煽る複数遊技に亘る連続演出を実行し、A T カウンタ値が「1」で、演出表示装置 S 4 0 に表示されている A T 残りゲーム数が「1」のときに遊技が実行され且つ A T 上乗せ抽選が実行され得る当選番号（または入賞・再遊技当選情報、または出玉グループ番号）が当選し、且つ、A T 上乗せ抽選に当選しなかった場合には、A T ゲーム数が「0」となるとともに演出表示装置 S 4 0 に表示されている A T ゲーム数は「0」となる。また、A T 残りゲーム数が少ない場合には、A T 残りゲーム数が多い場合よりも連続演出を実行する確率を低く（0 % も含む）設定するように構成しても良い。

10

【0105】

次に、図 2 7 は、第 1 実施形態における、図 1 8 のステップ 1 7 0 0 のサブルーチンに係る、R T 状態移行制御処理のフローチャートである。まず、ステップ 1 7 0 2 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該ゲームにて R T 状態移行可能条件が充足したか否かを判定する。ここで、第 1 実施形態においては、R T 状態移行可能条件は、R A M クリアの実行（R A M の初期化）、再遊技の停止表示（本例では、再遊技 0 4 の停止表示）、B B の当選・開始・終了にて充足し得るよう構成されている。ステップ 1 7 0 2 で Y e s の場合、ステップ 1 7 0 4 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該充足した R T 状態移行可能条件に基づき R T 状態移行可否および次ゲーム以降の R T 状態を決定し（図 2 8 の R T 状態遷移図を参照）、次の処理（ステップ 1 7 5 0 の処理）に移行する。尚、ステップ 1 7 0 2 で N o の場合にも次の処理（ステップ 1 7 5 0 の処理）に移行する。尚、第 1 実施形態においては、全リールの停止後に R T 状態移行制御処理を実行しているが、「R T 1」に移行する場合には当該移行タイミングはレバーオン時に移行しても良い。R T 状態を移行する（R T 番号を R A M に記憶する）タイミングは、適宜定めることができる。

20

【0106】

次に、図 2 8 は、第 1 実施形態における、R T 状態遷移図である。第 1 実施形態においては、「R T 0」～「R T 2」および「1 種 B B - A , B , C」の 4 つの R T 状態が存在しており、図中の矢印に示される条件を満たすことによって R T 状態が移行することとなる。R T 状態の具体的な移行例としては、R T 状態が「R T 1」である場合に、R A M 初期化が実行される、または、再遊技 0 4 が停止表示された場合に「R T 0」に移行する。再遊技 0 4 が停止表示とは、具体的には、R T 状態が「R T 1」である状況にて「再遊技 - D 1」に当選した場合に、第一停止として左停止ボタンを操作した場合には、再遊技 0 1 ~ 0 3 が停止表示し、R T 状態として「R T 1」が維持される。一方、R T 状態が「R T 1」である状況にて「再遊技 - D 1」に当選した場合に、第一停止として中停止ボタンまたは右停止ボタンを操作した場合には、再遊技 0 4 が停止表示し、R T 状態は「R T 1」から「R T 0」に移行する。

30

40

【0107】

また、R T 状態が「R T 0」または「R T 1」の場合に、B B 役に当選し、当該当選したゲームにて B B 役を入賞させない（1 種 B B - A , B , C に係る条件装置が作動する）と R T 状態が「R T 2」に移行する。また、「R T 2」にて B B 役を入賞させる（1 種 B B - A , B , C が作動する）と「1 種 B B - A , B , C」に移行する。また、「1 種 B B - A , B , C」にて B B が終了（1 種 B B - A , B , C の作動が終了）すると「R T 1」に移行する。尚、A T に関する状態が「低確率状態」である場合に B B に当選し、B B が終了した場合には、R T 状態は遊技者にとって高利益な「R T 1」に移行することとなるが、A T に関する状態は押し順ナビが発生しない状態であるため、「再遊技 - D 1 ~ D 3」に当選した際に不正解の押し順（第 1 停止が左ボタン、中ボタン、右ボタンの 3 択であ

50

り、3 択のうち 1 つが正解の押し順であり再遊技 0 4 以外の再遊技が停止表示され、3 択のうち 2 つが不正解の押し順であり再遊技 0 4 が停止表示される) にてリールを停止させることにより再遊技 0 4 が停止表示してしまい、「R T 1」から「R T 0」に移行することとなる。また、A T に関する状態が「高確率状態」、「A T 中状態」、「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」である場合に B B に当選し、B B が終了した場合には、R T 状態は遊技者にとって高利益な「R T 1」に移行することとなると共に、A T に関する状態は押し順ナビが発生する状態であり、「再遊技 - D 1 ~ D 3」に当選した際にも、再遊技 0 4 が停止表示しない正解の押し順をナビしてくれるため、「R T 1」を維持することができることとなる。

【0 1 0 8】

次に、図 2 9 は、第 1 実施形態における、図 1 8 のステップ 1 7 5 0 のサブルーチンに係る、A T 状態開始制御処理のフローチャートである。まず、ステップ 1 7 5 2 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、当該ゲームにて A T 状態移行可能条件が充足したか否かを判定する。尚、A T 状態移行可能条件とは、例えば、(1) 「高確率状態」にて当選した設定差なし B B が終了した場合、(2) 継続抽選に当選した場合、(3) 復活抽選に当選した場合に充足する。ステップ 1 7 5 2 で Y e s の場合、ステップ 1 7 5 4 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、新たに「A T 前兆状態」に移行したことを契機として、A T 初期ゲーム数(本例では、5 0 であり、「A T 中状態」に移行した後から減算が開始されるゲーム数)を A T カウンタ M 6 0 にセットし、ステップ 1 7 5 6 に移行する。尚、ステップ 1 7 5 2 で N o の場合にも、ステップ 1 7 5 6 に移行する。次にステップ 1 7 5 6 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、現在の A T に関する状態は高確率状態ではないか否かを判定する。ステップ 1 7 5 6 で Y e s の場合、ステップ 1 7 5 8 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、次のゲームの A T に関する状態は高確率状態であるか否かを判定する。ステップ 1 7 5 8 で Y e s の場合、ステップ 1 7 6 0 で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、高確保障ゲーム数(本例では、1 0)を高確保障カウンタにセットし、次の処理(ステップ 3 5 0 0 の処理)に移行する。尚、ステップ 1 7 5 6 またはステップ 1 7 5 8 で N o の場合にも、次の処理(ステップ 3 5 0 0 の処理)に移行する。尚、「高確率状態」にて B B に当選し「有利 B B 内部中遊技」に移行した後、B B を入賞させることにより「有利 B B 状態」に移行し、当該「有利 B B 状態」にて A T ゲーム数が上乗せされた場合には、B B が終了し「有利 B B 状態」から「A T 中状態」に移行した時点で、A T カウンタにセットされる初期値は 5 0 を超過していることとなる。具体的には、「有利 B B 状態」で A T ゲーム数が 3 0 ゲーム上乗せされた後、「A T 中状態」に移行した場合には、A T カウンタに 8 0 (初期値 5 0 + 上乗せ 3 0) がセットされることになる。このとき、「有利 B B 状態」において 3 0 ゲーム上乗せされたことを遊技者に報知する演出を行った場合、「A T 中状態」の開始時に、A T 初期ゲーム数として 8 0 ゲームである旨を遊技者に報知するのが望ましいが、別の報知方法として、あえて、「有利 B B 状態」において 3 0 ゲーム上乗せされたことを遊技者に報知する演出を行わずに、「A T 中状態」の開始時に初期値である 5 0 ゲームを遊技者に提示した後、A T 中(例えば、「A T 中状態」の開始直後や、演出表示装置 S 4 0 における A T 残りゲーム数が少ない状態)に 3 0 ゲーム上乗せされたことを遊技者に報知する演出を行う報知方法も考えられる。このようにすることで、遊技者は「有利 B B 状態」で A T ゲーム数上乗せが行われたのか、または、何ゲームのゲーム数上乗せが行われたのか、を明確に把握することができないため、A T 中(押し順ナビが発生し得る状態)にて原因不明で突如発生する上乗せ演出に対する興味を高めることができる。尚、本例においては、ステップ 1 7 5 4 にて A T 初期ゲーム数を A T カウンタ M 6 0 にセットするよう構成しているが、A T 初期ゲーム数をセットする処理の実行タイミングは本例のものには限定されず、前述したステップ 1 4 0 0 の A T 状態移行制御処理を実行するタイミングに A T 初期ゲーム数を A T カウンタ M 6 0 にセットするよう構成してもよい。また、A T カウンタ M 6 0 にセットされたゲーム数(A T 初期ゲーム数)は、B B が終了した後の遊技(A T に関する状態が「A T 中状態」)になったときから減算されるよう構成されている(B B 中には減算開始しない)。また、A T カウンタ M 6 0 の力

10

20

30

40

50

ウンタ値は主制御基板 M の R A M の記憶領域に記憶されるよう構成されている。

【0109】

次に、図30は、第1実施形態における、A T 状態遷移図である。第1実施形態においては、「低確率状態」、「通常 B B 内部中遊技」、「通常 B B 状態」、「高確率状態」、「A T 中状態」、「特化前兆状態」、「上乗せ特化状態」、「有利 B B 内部中遊技」、「有利 B B 状態」、「復活可否演出用状態」の10個の A T に関する状態が存在しており、図中の矢印に示される条件を満たすことによって A T に関する状態が移行することとなる。例えば、「A T 中状態」にてスイカ B に当選し、1 / 2 で当選する特化状態移行抽選に当選した場合には「特化前兆状態」に移行する。また、「特化前兆状態」に移行してから10ゲームが経過（消化）した場合には「上乗せ特化状態」に移行するよう構成されている。尚、遊技区間としては、「低確率状態」、「通常 B B 内部中遊技」、「通常 B B 状態」の3つの A T に関する状態が「通常区間」に設定され、「高確率状態」、「A T 中状態」、「特化前兆状態」、「上乗せ特化状態」、「有利 B B 内部中遊技」、「有利 B B 状態」、「復活可否演出用状態」の7つの A T に関する状態が「有利区間」に設定される。即ち、「有利区間」となる7つの A T に関する状態を遷移（移行）していても、「通常区間」に設定せずに1500ゲーム経過した場合には「有利区間」は強制的に終了して「通常区間」に設定される。また、押し順ナビが表示される報知遊技状態である「A T 中状態」、「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」である場合に、再遊技04が停止表示された場合であっても、遊技状態は維持される。

【0110】

尚、前述したように、「A T 中状態」である場合に、A T カウンタ M 6 0 のカウンタ値が0であり且つ継続抽選非当選の場合には、「復活可否演出用状態」となる。「復活可否演出用状態」で復活抽選に当選した場合には、再び「A T 中状態」に戻ることができる。一方、「復活可否演出用状態」で復活抽選に当選しなかった場合には、「低確率状態」に移行し、「有利区間」から「通常区間」になる。

【0111】

「高確率状態」にて設定差なし B B （1種 B B - A または1種 B B - C）に当選し、設定差なし B B が作動し、「有利 B B 状態」が終了したときには、「A T 中状態」に移行する。また、「A T 中状態」に設定差なし B B （1種 B B - A または1種 B B - C）に当選し、設定差なし B B が作動し、「有利 B B 状態」が終了したときにも、「A T 中状態」に移行する。尚、「復活可否演出用状態」にて設定差なし B B （1種 B B - A または1種 B B - C）に当選し、設定差なし B B が作動し、「有利 B B 状態」が終了したときにも「A T 中状態」に移行する（復活抽選に当選するため）。尚、「復活可否演出用状態」にて設定差あり B B （1種 B B - B）に当選し、設定差あり B B が作動し、「有利 B B 状態」が終了したときには、設定差あり B B が単独の B B 役に係る当選番号（当選番号20）であった場合には B B 終了後に「低確率状態」となり（設定差あり B B 役を契機として復活抽選に当選しないため）、設定差あり B B がレア役と重複している当選番号（当選番号21～23）であった場合には B B 終了後に「A T 中状態」となる（レア役を契機として復活抽選に当選するため）。

【0112】

また、「有利区間」で且つ「高確率状態」である場合に設定差あり B B （1種 B B - B）に当選し、設定差あり B B が作動し、「有利 B B 状態」が終了したときには、「高確率状態」に移行する。

【0113】

また、「有利 B B 状態」の終了後に移行する A T に関する状態は、A T 中（「A T 中状態」、「特化前兆状態」、「上乗せ特化状態」）にて当選した B B 終了後（設定差あり B B と設定差なし B B とのいずれも）には「A T 中状態」、「特化前兆状態」または「上乗せ特化状態」のうち B B 当選時の A T に関する状態に移行し、非 A T 中（「高確率状態」）にて当選した設定差なし B B 終了後には、「A T 中状態」に移行する。また、非 A T 中（「高確率状態」）にて当選した設定差あり B B 終了後には、「高確率状態」に移行する

。

【0114】

尚、ATに関する状態は第1実施形態のものには限定されず、例えば、「低確率状態」または「高確率状態」にて所定の当選番号に当選することによってAT抽選が実行され、当該AT抽選に当選することにより「前兆状態」に移行し、16～32ゲーム経過後に「AT中状態」に移行するよう構成してもよいし、そのように構成した場合には、前記所定の条件装置に当選することによってAT抽選が実行され、当該AT抽選に当選しなかった場合には、「ガセ前兆状態」に移行し、16～32ゲーム経過後に「低確率状態」または「高確率状態」に移行するよう構成してもよい。また、遊技区間として「有利区間」とも「通常区間」とも異なる「待機区間」を設けてもよく、例えば、「チェリー」に当選することによってAT抽選が実行される遊技性とした場合に、BBとチェリーが重複した「BB+チェリー」に当選し、AT抽選に当選した場合には、「BB+チェリー」の「BB」が入賞するまでのBB内部中の状態を「待機区間」とするよう構成してもよい。このように、「待機区間」を設けることにより、「低確率状態」にてBBに当選、且つ、AT抽選に非当選である場合と、「低確率状態」にてBBに当選、且つ、AT抽選に当選している場合とで、BBの図柄組合せが揃うまで（有利区間表示器が点灯するまで）の期間においては、有利区間表示器YHが消灯しているため、AT抽選に当選しているか否かを遊技者に対して煽ることができる。また、「上乗せ特化状態」においてBBが当選した場合には、当該BB終了後に「上乗せ特化状態」が再開するよう構成してもよく、そのように構成した場合には、当該BB中は「上乗せ特化状態」において当選したBBとして「AT中状態」にて当選したBBとは異なるAT上乗せ抽選を実行する（例えば、「AT中状態」にて当選したBBよりもAT上乗せ抽選に当選し易い、ATゲーム数上乗せ1回あたりのゲーム数が相対的に多い）よう構成してもよい。また、「特化前兆状態」においてBBが当選した場合には、当該BB終了後に「上乗せ特化状態」に移行するよう構成してもよく、そのように構成した場合には、当該BB中は「上乗せ特化状態」において当選したBBと同様にAT上乗せ抽選が実行されるよう構成してもよい。

10

20

【0115】

次に、図31は、第1実施形態における、図18のステップ3500のサブルーチンに係る、遊技区間移行制御処理のフローチャートである。はじめに、第1実施形態においては、遊技の状態に係る区間として遊技区間を有しており、遊技区間としては、相対的に遊技者にとって低利益な「通常区間」と、相対的に遊技者にとって高利益な区間である「有利区間」と、の2つの遊技区間を有している。フローチャートの説明としては、まず、ステップ3508で、主制御基板MのCPUC100は、当該ゲームに係る遊技区間は「通常区間」であるか否かを判定する。ステップ3508でYesの場合、ステップ3510で、主制御基板MのCPUC100は、次ゲーム以降の遊技区間を現在のATに関する状態および現在の遊技の状況に対応する遊技区間に決定し、ステップ3528に移行する。他方、ステップ3508でNoの場合、換言すると遊技区間が「有利区間」である場合、ステップ3514で、主制御基板MのCPUC100は、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1のカウント値が0であるか否か、換言すると、「有利区間」が継続可能な最大ゲーム数に到達したか否かを判定する。ステップ3514でYesの場合、ステップ3515で、主制御基板MのCPUC100は、ATに関連する情報をすべてクリアする（それにより、ATカウンタ値が0となり、「特化前兆状態」の滞在ゲーム数といったものも0となる）。他方、ステップ3514でNoの場合、ステップ3518で、主制御基板MのCPUC100は、任意の有利区間終了条件を充足していないか否かを判定する。ここで、任意の有利区間終了条件とは、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1のカウント値が0となった場合以外の「有利区間」の終了条件であり、例えば、ATカウンタ値が0となった場合や、押し順ナビが所定回数実行された場合等となっている。ステップ3518でNoの場合、即ち、任意の有利区間終了条件を充足した場合にはステップ3515に移行する。このように、第1実施形態においては、「有利区間」が終了して次ゲーム以降に「通常区間」に設定する場合には、ATに関連する情報（AT継続ゲーム数、AT残り

30

40

50

ゲーム数、等に係る情報)をすべてクリアするので、以降の「通常区間」において再度「有利区間」となる際の条件が緩和されることがなくなる。尚、ステップ3515の処理(有利区間終了時の処理)によりクリアするATに関連する情報としては、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1のカウント値、遊技状態を示すフラグ等がある。また、これらの情報は設定変更時のRAMクリアによってもクリアされることとなるが、設定変更時のRAMクリアによっては、「役物連続作動装置(BB)に係る条件装置」や「RT状態」、「貯留枚数」等に係る情報もクリアするのに対し、ステップ3515の処理(有利区間終了時の処理)によっては、「役物連続作動装置(BB)に係る条件装置」や「RT状態」、「貯留枚数」等に係る情報はクリアされない。このように、設定変更時のRAMクリア範囲と「有利区間」終了時(例えば、ステップ3515の処理実行時)のクリア範囲は相違している。尚、設定変更時のRAMクリアによって、「役物連続作動装置(BB)に係る条件装置」や「RT状態」を保持するように構成していても良い。また、「有利区間」終了時にクリアする範囲のアドレスは連続している。このように「有利区間」終了時にクリアする範囲のアドレスを連続させることにより、クリア処理時にクリアする先頭アドレスと、クリアするアドレスの範囲を指定するという簡易的な処理でクリアすることができる。また、「有利区間」が終了した場合には、「有利区間」が終了した旨に係るコマンドを主制御基板Mから副制御基板Sに送信する。但し、副制御基板S側は当該コマンドを受信しても、「有利区間」であった旨や、「AT中状態」を何ゲーム実行したかに係る情報等の遊技履歴は消去しないよう構成されている。但し、設定変更時のRAMクリアを実行した場合には、副制御基板S側における、「有利区間」であった旨や、「AT中状態」を何ゲーム実行したかに係る情報等の遊技履歴も消去されることとなる。

10

20

30

40

50

【0116】

尚、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1のカウント値が0となったために「有利区間」が終了した場合には、(1)現在のATに関する状態が「高確率状態」であった場合には、次ゲームにてATに関する状態が「低確率状態」となる、(2)現在のATに関する状態が「有利BB内部中遊技」であった場合には、次ゲームにてATに関する状態が「通常BB内部中遊技」となる、(3)現在のATに関する状態が「有利BB状態」であった場合には、次ゲームにてATに関する状態が「通常BB状態」となる、(4)現在のATに関する状態が「AT中状態」、「特化前兆状態」、「上乗せ特化状態」または「復活可否演出用状態」であった場合には、次ゲームにてATに関する状態が「低確率状態」となるよう構成されている(ATに関連する情報がクリアされるため)。

【0117】

次に、ステップ3516で、主制御基板MのCPUC100は、次ゲーム以降の遊技区間を「通常区間」に設定する。次に、ステップ3517で、主制御基板MのCPUC100は、「有利区間」が終了したため有利区間表示器YHを消灯し、ステップ3528に移行する。尚、「有利区間」が終了して「通常区間」に設定する際に有利区間表示器YHを消灯するよう構成されているが、詳細な消灯のタイミングは第1実施形態のタイミングには限定されず、例えば、「有利区間」が終了して「通常区間」となるゲームに係る遊技メダル投入時に有利区間表示器YHを消灯するよう構成してもよい。換言すると、次遊技が開始可能となるスタートレバーD50が操作される前に有利区間表示器YHを消灯するよう構成していれば良い。他方、ステップ3518でYesの場合、ステップ3520で、主制御基板MのCPUC100は、次ゲーム以降の遊技区間を「有利区間」に決定し、ステップ3528に移行する。

【0118】

次に、ステップ3528で、主制御基板MのCPUC100は、次ゲームにて新たに「有利区間」に設定することが決定した(「通常区間」から「有利区間」に設定することが決定した)か否かを判定する。ステップ3528でYesの場合、ステップ3530で、主制御基板MのCPUC100は、有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1に所定値をセットする。尚、当該有利区間残りゲーム数カウンタYKc-1にセットする所定値は、すべての設定値において共通する固定の数値(本例では、1500)となっている。次に

、ステップ3534で、主制御基板MのCPU100は、有利区間表示器YHを点灯し、次の処理（ステップ1293の処理）に移行する。尚、ステップ3528でNoの場合にも、次の処理（ステップ1293の処理）に移行する。尚、第1実施形態においては、ステップ3534のタイミングにて有利区間表示器YHの点灯処理を実行したが、有利区間表示器YHの点灯タイミングはこれには限定されず、有利区間表示器YHの点灯タイミングは新たに「有利区間」となる前のゲーム（「通常区間」のゲーム）におけるスタートレバーの操作タイミングから新たに「有利区間」となるゲームにおける遊技メダル投入可能となるタイミングまで（新たに「有利区間」となる前のゲームが再遊技に係るゲームであった場合には、新たに「有利区間」となるゲームにおけるスタートレバーの操作が有効となるタイミングまで）の期間にて適宜設定してもよい。

10

【0119】

次に、図32は、第1実施形態におけるステップ1600のサブルーチンに係る、タイマ割り込み時処理のフローチャートである。当該サブルーチンの処理は、ステップ1040またはステップ1104の処理にて、タイマ割り込みが開始された場合に実行開始され、以降、所定時間（本例では、Tとしているが、例えば、2ms程度の時間が設定される）を周期として定期的に行われるよう構成されている。

【0120】

まず、ステップ1602で、主制御基板MのCPU100は、割り込み開始時の処理（例えば、CPU100内のレジスタで保持されているデータの退避、電源断検知信号の入力ポートチェック等）を実行する。次に、ステップ1604で、主制御基板MのCPU100は、現在（今回の割り込み処理にて）電源断を検知していないか否かを判定する。ステップ1604でNoの場合、ステップ1900で、主制御基板MのCPU100は、後述する、電源断時処理を実行する。他方、ステップ1604でYesの場合、ステップ1606で、主制御基板MのCPU100は、タイマ計測（ソフトウェアで管理する各種タイマの更新処理）を開始する。次に、ステップ1608で、主制御基板MのCPU100は、入力ポートデータを生成して、当該データを記憶する（RAM領域内の各入力ポートデータの格納領域を更新する）。ここで、入力ポートデータとは、精算ボタンD60、スタートレバーD50、停止ボタンD40、扉スイッチD80、設定キースイッチM20、設定／リセットボタンM30、電源断検知信号、投入受付センサD10s、第1投入センサD20s、第2投入センサD30s、第1払出センサH10s、第2払出センサH20s、等の検出に係る情報である（即ち、これらの操作部材での操作有無やセンサ検知状態が、割り込み間隔Tでサンプリングされる）。

20

30

【0121】

次に、ステップ1610で、主制御基板MのCPU100は、RAM領域内の入力ポートデータを参照し、各入力ポートデータのサンプリング結果に応じて、扉スイッチフラグ、設定キースイッチフラグのオン・オフを切り替える（例えば、扉スイッチD80のスイッチ状態が複数回のサンプリングに亘って連続してオンである場合に、扉スイッチフラグをオンとすることで、ノイズの影響を受けることなく前扉DUが開状態であることを検出することもできる）。次に、ステップ6100で、主制御基板MのCPU100は、全リール（左リールM51、中リールM52、右リールM53）の回胴駆動制御処理（リールM50の駆動の制御に係る処理であり、詳細は後述する）を実行する。次に、ステップ1612で、主制御基板MのCPU100は、ATカウンタM60を参照し、当該カウンタ値が0より大きいかなんかを判定する。ステップ1612でYesの場合、ステップ1613で、主制御基板MのCPU100は、ATカウンタ値表示装置D280にてAT残りゲーム数（ATゲーム数）を表示し、ステップ1614に移行する。尚、ステップ1612でNoの場合にもステップ1614に移行する。尚、主制御基板Mで制御されるATカウンタ値表示装置D280を備えていない場合には、ステップ1612およびステップ1613の処理は不要である。次に、ステップ1614で、主制御基板MのCPU100は、出力データを出力ポートに出力する。ここで、出力データとは、リールM50、ブロッカD100、等を駆動するためのデータである。次に、ステップ1616で、主

40

50

制御基板MのCPUC100は、すべてのエラーフラグがオフ（不図示であるが、投入メダル逆流エラーフラグ、投入枚数エラーフラグ、投入メダル滞留エラーフラグ、投入異常エラーフラグ、払出異常エラーフラグ、払出メダル滞留エラーフラグ、扉スイッチフラグ、等のエラーに係るフラグが全てオフ）であるか否かを判定する。ステップ1616でYesの場合、ステップ1618で、主制御基板MのCPUC100は、エラー未検出コマンド（サブ側へのコマンドであり、エラーが検出されていない旨に係るコマンド）をセットし（例えば、レジスタ領域内にセットし）、ステップ1622に移行する。他方、ステップ1616でNoの場合、ステップ1620で、主制御基板MのCPUC100は、エラー検出コマンド（サブ側へのコマンドであり、エラーが検出されている旨に係るコマンド）をセットし（例えば、レジスタ領域内にセットし）、ステップ1622に移行する。尚、ステップ1620においては、オンとなっているエラーフラグに対応したエラー（現在発生しているエラー）に係る情報がサブ側に送信されるよう構成されている。また、エラー未検出コマンドはエラーが発生していた状態からエラーが解除された場合にのみ（フラグがオフになったと判定された場合にのみ）セットしても良いし、エラー未検出のときには当該情報のセット処理を実行しなくても良い（ステップ1618が無くても良い）。更に、エラー検出コマンドはエラーが発生していない状態からエラーが発生した場合にのみセット処理を実行しても良いし、第1のエラー（例えば、投入メダル滞留エラー）が発生している状態から第2のエラー（例えば、払出メダル滞留エラー）のようにエラーの種類が変わった場合にセット処理を実行してもよい。

10

20

30

40

50

【0122】

次に、ステップ1622で、主制御基板MのCPUC100は、制御コマンド（サブ側のコマンド）を送信する（例えば、ステップ1618やステップ1620でレジスタ領域内にセットされている場合には、そのセットされた制御コマンドを送信することとなる）。ここで、副制御基板Sに送信するコマンドとして、スタートレバー操作タイミングに係るコマンド（スタートレバー操作直後に送信される）、第1リール停止受付タイミングに係るコマンド（第1停止として停止ボタンを操作した直後に送信される）、第2リール停止受付タイミングに係るコマンド（第2停止として停止ボタンを操作した直後に送信される）、第3リール停止受付タイミングに係るコマンド（第3停止として停止ボタンを操作した直後に送信される）、全リールが停止した直後に送信される）、停止表示図柄の停止タイミングに係るコマンド（表示図柄停止として停止ボタンを操作した直後に送信される）、入賞・再遊技当選情報に係るコマンド（スタートレバー操作直後に送信される（有利区間中に限る））、ボーナス当選情報に係るコマンド（スタートレバー操作直後に送信される）、RT状態に係るコマンド（全リールが停止してから次のゲームが開始されるまでの間に送信される）、ATに関する状態に係るコマンド（全リールが停止してから次のゲームが開始されるまでの間に送信される）、高確保障カウスタ値コマンド（スタートレバー操作直後に送信される）、AT残りゲーム数に係るコマンド（全リールが停止してから次のゲームが開始されるまでの間に送信される）、または、スタートレバー操作直後に送信される）、遊技区間に関するコマンド（全リールが停止してから次のゲームが開始されるまでの間に送信される）、等がある。次に、ステップ1624で、主制御基板MのCPUC100は、外部端子信号（胴式遊技機Pから外部のホールコンピュータ等へ情報伝達するための信号）を出力する。尚、当該外部信号にて出力されるエラーに係る情報としては、不図示であるが、ドア開放エラー、投入異常エラー、払出異常エラー、投入受付センサ滞留エラー、等が出力される。尚、ドア開放エラーは、前扉DUが開放されドアスイッチフラグがオンとなった場合にエラーとなるよう構成されており、投入受付センサ滞留エラーは投入受付センサが遊技メダルの滞留を検出した場合にエラーとなるよう構成されている。次に、ステップ1626で、主制御基板MのCPUC100は、LED（7セグLEDランプ、等）の出力データ（例えば、複数の7セグLEDユニットのうち、所定の7セグLEDユニットを点灯させ、7セグの所定のセグメントを点灯させる）を出力する（所謂、ダイナミック点灯）。次に、ステップ1628で、主制御基板MのCPUC100は、LEDの点灯態様（例えば、LEDの点灯色を変更）を実行する。尚、ステップ1628は実行さ

れなくてもよい。次に、ステップ1630で、主制御基板MのCPU100は、ソフト乱数管理処理（ソフトウェアで管理する乱数値の更新処理等）を実行する。次に、ステップ1632で、主制御基板MのCPU100は、内部情報レジスタデータを取得する（内部情報レジスタには、乱数発生回路に異常が出ると異常フラグ用ビットが立つ領域が存在している）。次に、ステップ1634で、主制御基板MのCPU100は、乱数更新用クロックの周波数は正常であるか否か（当該周波数異常を示す異常フラグ用ビットが立っていないか否か）を判定する。具体的には、乱数更新用クロックの周波数が所定値を下回った場合に異常用フラグビットが立つ。ステップ1634でYesの場合、ステップ1636で、主制御基板MのCPU100は、内蔵乱数の更新状態は正常であるか否か（当該更新状態異常を示す異常フラグ用ビットが立っていないか否か）を判定する。ステップ1636でYesの場合、ステップ1638で、主制御基板MのCPU100は、割り込み終了処理を実行し、次の処理（ステップ1602の処理）に移行する。他方、ステップ1634またはステップ1636でNoの場合には、ステップ1640で、主制御基板MのCPU100は、内蔵乱数エラー表示をセットする（例えば、レジスタ領域内にエラー番号をセットする）。次に、ステップ1300で、主制御基板MのCPU100は、前述した、復帰不可能エラー処理を実行する。

10

【0123】

次に、図33は、第1実施形態における、図32のステップ6100のサブルーチンに係る、回胴駆動制御処理のフローチャートである。尚、本処理においては、1つのリールについての処理を例示しているが、左リールM51、中リールM52、右リールM53のそれぞれに対応する処理を実行することを補足しておく。まず、ステップ6102で、主制御基板MのCPUMCは、リール回転開始待機状態開始タイミング（例えば、図25のステップ1564の処理の実行後のタイミング）に到達したか否かを判定する。ステップ6102でYesの場合、ステップ6104で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール回転開始待機状態に更新し、ステップ6106に移行する。他方、ステップ6102でNoの場合にもステップ6106に移行する。

20

【0124】

次に、ステップ6106で、主制御基板MのCPUMCは、リール加速状態開始タイミング（リール回転開始待機状態が終了し、リールの加速処理を実行開始するタイミングであり、例えば、図18のステップ1260の処理の実行タイミング）に到達したか否かを判定する。ステップ6106でYesの場合、ステップ6108で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール加速状態に更新する。次に、ステップ6110で、主制御基板MのCPUMCは、リール加速処理を実行し、ステップ6112に移行する。尚、リールが停止している場合には、本処理によってリールの回転が開始することとなる。他方、ステップ6106でNoの場合にも、ステップ6112に移行する。

30

【0125】

次に、ステップ6112で、主制御基板MのCPUMCは、現在のリール駆動状態はリール加速状態であるか否かを判定する。ステップ6112でYesの場合、ステップ6114で、主制御基板MのCPUMCは、リール加速状態の終了タイミング（例えば、後述する図35におけるリール加速状態における「割り込み実行回数」分の割り込み処理をすべて実行したタイミング）に到達したか否かを判定する。ステップ6114でYesの場合、ステップ6116で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール定速状態に更新する。次に、ステップ6118で、主制御基板MのCPUMCは、リール定速維持処理を実行し、ステップ6120に移行する。尚、ステップ6112またはステップ6114でNoの場合にも、ステップ6120に移行する。

40

【0126】

次に、ステップ6120で、主制御基板MのCPUMCは、現在のリール駆動状態はリール定速状態であるか否かを判定する。ステップ6120でYesの場合、ステップ6122で、主制御基板MのCPUMCは、リール定速状態となってから（ステップ6116の処理を実行してから）、リールセンサがリール（本サブルーチンの処理に対応するリール）

50

ル)に設けられたインデックスを検出したか否かを判定する。ここで、不図示であるが、各リールには、1個(2個以上であってもよい)のインデックスが設けられている。インデックスは、リールの例えば周側面に凸状に設けられており、リールが所定位置を通過したか否かや、1回転したか否か等を検出するときに用いられる。そして、各インデックスは、リールセンサにより検知される。リールセンサの信号は、主制御基板Mに電氣的に接続されている。そして、リールセンサがインデックスを検出する(切る)と、その入力信号が主制御基板Mに入力され、そのリールが所定位置を通過したことが検知されるよう構成されている。ステップ6122でYesの場合、リールの回転速度が定速になったと判定し、ステップ6130の処理に移行する。他方、ステップ6122でNoの場合、ステップ6124で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態がリール定速状態となつてから所定時間(例えば、割り込み処理を400回実行する時間値)が経過したか否かを判定する。ステップ6124でNoの場合には、リールの回転速度が定速になったと判定し、ステップ6130の処理に移行する。このように、本例においては、リール駆動状態がリール定速状態になってから所定時間以内にリールセンサがインデックスを検出することでリール回転速度が正常に定速になっているかを判定可能に構成されている。尚、前記所定時間は、本例では割り込み処理400回を実行する時間値となっており(割り込み処理400回で400ステップ回転できるよう構成されている)、リール回転速度が定速である場合にリールが1回転(1周)する時間(例えば、リール1回転分は336ステップであり、割り込み処理を336回実行する時間値)よりも長時間となっている。このように構成することにより、リール駆動状態が定速状態となったタイミングにおけるインデックスとリールセンサとの距離(リールが回転してインデックスがリールセンサに検出されるまでの距離)がどれだけ離れていても、リール回転速度が定速であった場合には、リール駆動状態がリール定速状態となつてから前記所定時間以内(割り込み処理を400回実行する時間値)にインデックスをリールセンサが検出することができるよう構成されている。

10

20

【0127】

フローチャートの説明に戻ると、ステップ6124でYesの場合、ステップ6126で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール加速状態に更新する。次に、ステップ6128で、主制御基板MのCPUMCは、リール再加速処理を実行し、ステップ6130の処理に移行する。このように、本例においては、リール駆動状態がリール定速状態になってから所定時間(例えば、割り込み処理を400回実行する時間値)以内にリールセンサがインデックスを検出しなかった場合には、リール駆動状態をリール加速状態に再度更新し、リール再加速処理(ステッピングモータの励磁態様はリール加速処理と同様となっている)を実行するよう構成されている。尚、ステップ6120でNoの場合にも、ステップ6130の処理に移行することとなる。尚、リール再加速処理は前述したリール加速処理と同一の処理としなくともよく、リール再加速処理とリール加速処理とで、ステッピングモータの励磁する相の組み合わせや励磁する相の組み合わせ毎の割り込み処理の実行回数を相違させてもよい。

30

【0128】

次に、図34は、第1実施形態における、図32のステップ6200のサブルーチンに係る、リール回転停止処理のフローチャートである。まず、ステップ6106で、主制御基板MのCPUMCは、リール減速待機状態開始タイミング(リール定速状態が終了するタイミングであり、例えば、停止ボタンが操作されることによってリール減速待機状態開始タイミングとなったと判定する)に到達したか否かを判定する。ステップ6130でYesの場合、ステップ6132で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール減速待機状態に更新し、ステップ6134に移行する。他方、ステップ6130でNoの場合にも、ステップ6134に移行する。

40

【0129】

次に、ステップ6134で、主制御基板MのCPUMCは、現在のリール駆動状態は、リール減速待機状態であるか否かを判定する。ステップ6136でYesの場合、主制御

50

基板MのCPUMCは、リール減速待機状態終了タイミング（リール減速処理を実行開始するタイミング）に到達したか否かを判定する。ステップ6136でYesの場合、ステップ6138で、主制御基板MのCPUMCは、リールの減速（リール減速処理）を開始する。次に、ステップ6140で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール減速状態に更新し、ステップ6142の処理に移行する。尚、ステップ6134またはステップ6136でNoの場合にも、ステップ6142の処理に移行する。

【0130】

次に、ステップ6142で、主制御基板MのCPUMCは、現在のリール駆動状態はリール減速状態であるか否かを判定する。ステップ6142でYesの場合、ステップ6144で、主制御基板MのCPUMCは、リール減速状態終了タイミング（リール減速処理を実行終了するタイミング）に到達したか否かを判定する。ステップ6144でYesの場合、ステップ6146で、主制御基板MのCPUMCは、リール駆動状態を、リール停止状態に更新し、次の処理（ステップ1612の処理）に移行する。尚、ステップ6142またはステップ6144でNoの場合にも、次の処理（ステップ1612の処理）に移行する。

【0131】

次に、図35を用いて、本例に係る回胴式遊技機のリールM50の回転動作について詳述する。本例に係る回胴式遊技機は、スタートレバーD50が操作されたことに基づいてステッピングモータの回転を開始し、リールの回転速度が定速に達すると、以下、定速を維持する（リール駆動状態がリール定速状態となるとリール定速維持処理を実行するが、実際に回転速度が定速に達していない場合もある）。そして、いずれかの停止ボタンが操作されると、操作された停止ボタンに対応するリール（ステッピングモータ）について停止制御を行う。ここで、ステッピングモータは、 $\Phi 0$ 、 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ 、 $\Phi 3$ という4つの相を有する4相ステッピングモータ（4相ステッピングモータでなくとも問題ない）であり、励磁する相を切り替え、ステッピングモータを1-2相励磁することで回転制御を行う。すなわち、駆動パルスデータ（励磁する相の組み合わせ）を循環的に変化させていくことで、ステッピングモータを正方向に回転させることができる。同図においては、 $\Phi 0 \sim \Phi 3$ のうち、どの相を励磁するのかを指定している様を表すものを「励磁する相」の列に示している（詳細は後述する）。

【0132】

また、同図上段の「リール回転速度イメージ」に示すように、ステッピングモータが回転開始してから停止するまでの駆動状態を6つに分け、各駆動状態に応じた駆動パターンに従って、ステッピングモータを駆動制御している。ここで駆動状態には、「リール停止状態」、「リール回転開始待機状態」、「リール加速状態」、「リール定速状態」、「リール減速待機状態」、「リール減速状態」がある。尚、「リール回転速度イメージ」においては、縦軸はリール回転速度であり上方向に速度が速くなってゆき、横軸は時間であり時間が右方向に時間が経過してゆくよう図示している。また、同図に示す一例は、リールの回転不良が発生しなかった場合を例示しており、リールを手で押さえる、脱調が発生する等の要因でリール回転不良が発生した場合はこの限りではない（リール回転不良が発生した場合については後述することとする）。

【0133】

「リール停止状態」は、リールが停止している状態を示すものであり、「リール停止状態」になっているときは、リールは静止した状態になっており、ステッピングモータの4相すべての相が励磁されていない状態になっている。

【0134】

次に、「リール停止状態」である状況にて、図中（1）のタイミングで、スタートレバーD50が操作されたことに基づいて、リール駆動状態が「リール回転開始待機状態」に更新される。ここで、「リール回転開始待機状態」は、スタートレバーD50が操作されてからステッピングモータの加速処理（リール加速処理）を開始するまで待機している状態を示すものである。この待機期間は、リール駆動状態が「リール停止状態」から「リ

ル加速状態」へ移行するまでの期間になっている。例えば、前回の遊技でリールの駆動状態が「リール加速状態」になった時点からの時間を計時し、最小遊技時間（約 4.1 秒）経過前に今回の遊技に係るスタートレバー D 5 0 が操作された場合は、「リール回転開始待機状態」となる。

【0135】

次に、図中（2）のタイミングで、リール駆動状態が「リール回転開始待機状態」から「リール加速状態」に更新される。ここで、「リール加速状態」は、リールが静止している状態から定速に到達するためにリールを加速している状態である。本例では、タイマ割り込み処理を 220 回（「100 + 60 + 30 + 15 + 8 + 4 + 2 + 1 = 220」であり、同図左下段のリール加速状態における割り込み実行回数を参照）実行すると加速状態が終了する（リール駆動状態を「リール定速状態」に更新する）よう構成されている。次に、図中（3）のタイミング、換言すると、「リール加速状態」があと 1 回のタイマ割り込み処理の実行により終了するタイミングで、リール回転速度が定速に到達する。尚、本タイミングでは、リール駆動状態は「リール加速状態」のままとなっている。次に、図中（4）のタイミングにて、リール駆動状態が「リール回転開始待機状態」から「リール加速状態」に更新されてから、タイマ割り込み処理が 220 回実行されたことにより、リール駆動状態が「リール定速状態」に更新される。このように、本例においては、リール回転速度が定速に到達した後に、タイマ割り込み処理 1 回分はリール駆動状態が「リール加速状態」のままになる、換言すると、「リール加速状態」における最終の励磁する相の組み合わせである「φ3、φ0」では割り込み処理を 1 回のみ実行するよう構成されており、励磁する相の組み合わせ毎に割り込み処理を 1 回実行する「リール定速状態」と同様の励磁状態となっている（リールの回転異常が発生しなかった場合）。このように構成することによって、リール回転速度が定速に到達するまでの加速処理を安定して実行することができる。

【0136】

ここで、同図下段は「ステップモータ励磁イメージ」である。同図においては、リール駆動状態が「リール加速状態」である場合におけるステップモータ励磁イメージと、リール駆動状態が「リール定速状態」である場合におけるステップモータ励磁イメージとを例示する。まず、リール駆動状態が「リール加速状態」である場合におけるステップモータ励磁イメージを、同図左下段を参照して詳述する。尚、「励磁する相」は励磁する相の組み合わせであり、「割り込み実行回数」は、その励磁する相の組み合わせで励磁することとなる割り込み処理を実行する回数を示している。本例においては、リール加速処理を実行する際には、ステップモータ（ステッピングモータ）をタイマ割り込み処理 220 回分励磁するよう構成されており、（KA）「φ0」にて割り込み処理を 100 回→（KB）「φ0、φ1」にて割り込み処理を 60 回→（KC）「φ1」にて割り込み処理を 30 回→（KD）「φ1、φ2」にて割り込み処理を 15 回→（KE）「φ2」にて割り込み処理を 8 回→（KF）「φ2、φ3」にて割り込み処理を 4 回→（KG）「φ3」にて割り込み処理を 2 回→（KH）「φ3、φ0」にて割り込み処理を 1 回、のように割り込み処理を実行してステップモータ（ステッピングモータ）を励磁するよう構成されている（割り込み処理の実行回数はあくまで一例であり変更しても問題ない）。このように、本例においては、リール加速処理の実行時においては、1 の励磁する相の組み合わせにて割り込み処理を実行する回数を徐々に減少させていくよう構成されている。

【0137】

次に、リール駆動状態が「リール定速状態」である場合におけるステップモータ励磁イメージを、同図右下段を参照して詳述する。本例においては、リール定速状態である場合（リール定速維持処理を実行する際）には、（TA）「φ0」にて割り込み処理を 1 回→（TB）「φ0、φ1」にて割り込み処理を 1 回→（TC）「φ1」にて割り込み処理を 1 回→（TD）「φ1、φ2」にて割り込み処理を 1 回→（TE）「φ2」にて割り込み処理を 1 回→（TF）「φ2、φ3」にて割り込み処理を 1 回→（TG）「φ3」にて割り込み処理を 1 回→（TH）「φ3、φ0」にて割り込み処理を 1 回→（TA）「φ0」

にて割り込み処理を1回→(TB)「φ0、φ1」にて割り込み処理を1回→・・・、のように(TA)～(TG)を割り込み処理1回ずつ繰り返して実行してステップモータ(ステッピングモータ)を励磁するよう構成されている。このように、本例においては、リール定速維持処理の実行時においては、1の励磁する相の組み合わせにて割り込み処理を実行する回数がすべて1回となるよう構成されている。

【0138】

次に、リール駆動状態が「リール定速状態」である状況にて、図中(5)のタイミングで、いずれかのリールに対応した停止ボタンが操作され、リール駆動状態が「リール減速待機状態」に更新される。ここで、「リール定速状態」は、リールの回転速度が定速になっている状態(励磁する相の組み合わせを1回の割り込み処理毎に切り替えている状態)であり、「リール減速待機状態」は、遊技者によって停止ボタンが操作されてから、停止制御を開始するまでの状態(リール減速待機状態においては、すべりコマ数に対応したリールのすべりが発生している)を示すものである。この駆動状態の期間は、停止ボタンの操作タイミングに基づいて定まる。

10

【0139】

次に、図中(6)のタイミングで、リール駆動状態が「リール減速待機状態」から「リール減速状態」に更新され、リールの減速が開始される。リール駆動状態が「リール減速待機状態」から「リール減速状態」に更新されると、リールの回転を停止すべくステッピングモータの特定の相を所定時間励磁し続けることとなり、一例としては、4相全てを励磁する4相励磁を行う。そして、所定時間励磁を行うと、図中(7)のタイミングにて、リール駆動状態が「リール減速状態」から「リール停止状態」に更新され、リールが停止することとなる。

20

【0140】

上述したように、本例に係る回胴式遊技機は、リール駆動状態がリール定速状態になってから所定時間(例えば、割り込み処理を400回実行する時間値)以内にリールセンサがインデックスを検出しなかった場合には、リール駆動状態をリール加速状態に再度更新し、リール再加速処理(ステッピングモータの励磁態様はリール加速処理と同様となっている)を実行するよう構成されているため、リール駆動状態がリール加速状態である場合、換言すると、リール加速処理の実行中にはリールの加速が正常に実行されたか否かを判定していない。また、リールの加速が正常に行われたか、換言すると、リールが定速になっているか(リール回転不良が発生していないか)は、ステップ6124の処理(リール駆動状態がリール定速状態に更新されてから所定時間経過後に判定される)で判定することとなるが、ステップ6124の処理で、リールセンサがインデックスを検出しなかったことからリールが定速になっていない(リール回転不良が発生している)と判定した場合には、リール再加速処理を実行する、即ち、再度リール加速処理を初めから実行するよう構成されている。このように、リール加速処理の実行中にはリールの加速が正常に実行されたか否かを判定しないよう構成することにより、リール加速処理の実行中にリール回転不良が発生した場合においても、その後、リール回転不良が解消し、リール加速処理を実行終了するまでの残りのリール加速処理によって、リールの回転速度を定速に到達させることができた場合には、リール駆動状態がリール定速状態に更新されてから所定時間経過するまでにリールセンサがインデックスを検出することにより、再加速処理を実行せずにリール定速維持処理を実行することとなり、リール再加速処理の実行によって、遊技者が遊技を進行できない(停止ボタンを操作できない)事態が発生し難くすることができる。また、リール加速処理の実行中において、リールの加速が正常に実行されたか否かを判定する処理を実行しないよう構成することにより、リールの回転に関する処理に要するデータ量を少なくすることができる。尚、このように構成されていることから、本例に係る回胴式遊技機がリール加速処理を実行している途中にてリール回転不良が発生した場合には、以下のように作用することとなる。

30

40

【0141】

<作用1>

50

リールの回転が開始→リール駆動状態をリール加速状態に更新→リール加速処理を実行→リール加速処理の実行終了→リール駆動状態をリール定速状態に更新→リール定速維持処理を実行→リール定速維持処理の実行中にリール回転不良が発生→リール回転不良を検知→リール再加速処理を実行

上記のように作用し得るよう構成されている。

尚、リール回転不良とは、リール窓 D 1 6 0 等のリール近傍に設けられた部材によってリールの回転が阻害される（リール窓 D 1 6 0 にリールが擦れる等）、脱調が発生する等によって、リールの加速が正常に実行されなかった場合を称している。このように、リール定速維持処理の実行中にリール回転不良が発生した場合にもリール再加速処理を実行するよう構成することにより、円滑に遊技を進行することができることとなる。

10

【 0 1 4 2 】

<作用 2>

リールの回転が開始→リール駆動状態をリール加速状態に更新→リール加速処理を実行→リール加速処理の実行途中にリール回転不良が発生→リール加速処理を継続して実行→リール加速処理の実行終了→リール駆動状態をリール定速状態に更新→リール定速維持処理を実行→リール回転不良を検知→リール再加速処理を実行

上記のように作用し得るよう構成されている。このように、リール加速処理の実行中にリール回転不良が発生した場合にも、その後リール回転不良を検知した場合にリール再加速処理を実行するよう構成することにより、円滑に遊技を進行することができることとなる。また、上記のように、リール加速処理の実行途中にて回胴回転不良が発生した場合にも、リール加速処理を継続して実行し、回胴回転不良が発生していない場合と同様の割り込み回数分リール加速処理を実行した場合にリール加速処理の実行を終了することとなる。このように構成することにより、リール加速処理の実行開始直後にリール回転不良が発生した場合等にもリール再加速処理を実行せずにリールの回転速度が定速に到達し易いよう構成することができる。

20

【 0 1 4 3 】

<作用 3>

リールの回転が開始→リール駆動状態をリール加速状態に更新→リール加速処理を実行→リール加速処理の実行途中に電源断処理を実行→電源断から復帰→リール加速処理を継続して実行（未処理のリール加速処理を実行）→リール加速処理の実行途中にリール回転不良が発生→リール加速処理を継続して実行（未処理のリール加速処理を実行）→リール加速処理の実行終了→リール駆動状態をリール定速状態に更新→リール定速維持処理を実行→リール回転不良を検知→リール再加速処理を実行

30

上記のように作用し得るよう構成されている。このように、リール加速処理の実行中に電源断処理を実行した場合にも、電源復帰後に継続してリール加速処理を実行し、その後リール駆動状態をリール定速状態に更新した後から所定時間以内にリールセンサがインデックスを検出しなかった場合にリール再加速処理を実行することにより、円滑に遊技を進行することができることとなる。また、リール加速処理の実行中に電源断処理を実行した場合に、電源復帰後に継続してリール加速処理を実行し、その後リール駆動状態をリール定速状態に更新した後から所定時間以内にリールセンサがインデックスを検出した場合にはリール再加速処理を実行しないよう構成されており、そのように構成することにより、リール再加速処理によって遊技者が遊技を進行できない（停止ボタンを操作できない）事態が発生し難くすることができる。なお、電源断処理を電源断時処理と称することがある。

40

【 0 1 4 4 】

<<最終停止ボタン操作後の作用>>

本例に係る回胴式遊技機は、最終停止ボタン（第 3 停止ボタン）の操作後に最終のリール（最後まで回転しているリールであり、第 3 リールとも称する）が停止し、入賞役となる図柄組み合わせが停止表示した場合には遊技メダルの払出が実行され得るよう構成されているが、遊技メダルの払出に関する作用として、以下のように構成してもよい。

【 0 1 4 5 】

50

<作用 1>

入賞役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断が発生→第3リールが停止表示位置まで移動（回転）→電源断を検出→電源断時処理を実行→電源復帰→リールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示→遊技メダルの払出に関する処理を実行

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、前述した共通ベル等の、当選した場合には停止ボタンの操作タイミングに拘わらず入賞させることができる小役に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に遊技場の停電などにより電源断が発生した場合にも、第3リールの停止予定位置に拘らず（すべりコマ数が最大であった場合にも）、電源断を検出する前に当該停止予定位置までの移動（回転）が完了するよう構成することができる。また、電源復帰後に入賞役を構成する図柄組み合わせ（例えば、共通ベル）が停止表示されている場合には、正常に遊技メダルの払出を実行することができ、遊技者に不利益が生じ難いよう構成することができる。

【0146】

<作用 2>

入賞役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ベル役が当選しているゲームにおいて、遊技者から見てリールに入賞役であるベル役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかったが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってベル役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→遊技メダルの払出に関する処理を実行

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、遊技機の内部処理にて入賞役に当選し、且つ当該入賞役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、当該入賞役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、遊技メダルの払出を実行することができ、遊技者に不利益が生じ難いよう構成することができる。尚、リール回転不良が発生するタイミングは上記の例には限定されず、第2リールが停止表示してから遊技メダルの払出に関する処理を実行までの期間にリール回転不良が発生し、結果として第3停止に対応するリールが停止予定位置に停止できなかった場合にはすべて適用可能である（以下に例示するリール回転不良に関する作用にも適用可能である）。尚、上記作用2においては、入賞役に当選したゲームにおける作用を例示している。即ち、リール回転不良が発生しなかった場合には、以下のような作用となる（他の作用においても回転不良および電源断が発生しなかった場合には、同様の作用となるよう構成してもよい）。

入賞役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボ

10

20

30

40

50

タンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しており、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→遊技メダルの払出に関する処理を実行

尚、前述または後述する作用における入賞役としては、当選したゲームにて停止ボタンの操作タイミングに拘わらず入賞可能な入賞役（例えば、共通ベル）としてもよいし、当選したゲームにて停止ボタンの操作タイミングによって入賞する場合と入賞しない場合とがある入賞役（例えば、スイカA、スイカB、チェリー）としてもよい。また、所定の遊技状態にて所定の入賞役に当選したゲームにおいて、リール回転不良や電源断が発生せず、当該所定の入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合に、リールバックライト（バックランプと称することがある）が点滅する演出（バックランプ演出と称することがある）として当該所定の入賞役に対応するバックランプ演出を実行するよう構成した場合には、前記所定の遊技状態にて前記所定の入賞役に当選したゲームにて、リール回転不良が発生して、前記所定の入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、前記所定の入賞役に対応するバックランプ演出を実行するよう構成してもよい。また、本作用においては、第3停止に対応するリールが停止予定位置に停止できなかった場合について例示したが、これには限定されず、第1停止に対応するリールがリール回転不良によって停止予定位置に停止できなかった場合に適用してもよいし、第2停止に対応するリールがリール回転不良によって停止予定位置に停止できなかった場合に適用してもよい（他の作用についても同様に適用可能である）。

10

20

【0147】

<作用3>

入賞役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の安定供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ベル役が当選しているゲームにおいて、遊技者から見てリールに入賞役であるベル役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかったが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってベル役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→遊技メダルの払出に関する処理を実行

30

上記のように作用するよう構成してもよい。尚、電源断を検出するタイミング、電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止するタイミング、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定するタイミング、および電源復帰するタイミングは、上記のタイミングには限定されず、第2リールが停止表示してから遊技メダルの払出に関する処理を実行までの期間に、電源断を検出するタイミング、電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止するタイミング、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定するタイミング、および電源復帰するタイミングが存在していればよく、電源断の発生によって第3停止ボタンに対応するリールが停止予定位置に停止できなかった場合にはすべて適用可能である（以下に例示する電源断を含む作用についても同様である）。このように構成することで、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直前（または直後）に電源断が発生し、遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示できなかった場合にも、遊技機の内部処理にて入賞役に当選し、且つ当該入賞役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右

40

50

リール)に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、当該入賞役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、電源復帰後に遊技メダルの払出(遊技メダルの払出には、ホッパの駆動による放出口からの払出のみではなく、クレジット数表示装置の表示(クレジット数)が増加することとも含まれることとする)を実行することができ、遊技者に不利益が生じ難いよう構成することができる。尚、電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止するタイミングを電源断が発生するタイミングと称することがある。また、所定の遊技状態にて所定の入賞役に当選したゲームにおいて、リール回転不良や電源断が発生せず、当該所定の入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合に、リールバックライト(バックランプと称することがある)が点滅する演出(バックランプ演出と称することがある)として当該所定の入賞役に対応するバックランプ演出を実行するよう構成した場合には、前記所定の遊技状態にて前記所定の入賞役に当選したゲームにて、電源断が発生して、前記所定の入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、前記所定の入賞役に対応するバックランプ演出を実行するよう構成してもよい。また、本作用においては、第3停止に対応するリールが停止予定位置に停止できなかった場合について例示したが、これには限定されず、第1停止に対応するリールが電源断によって停止予定位置に停止できなかった場合に適用してもよいし、第2停止に対応するリールが電源断によって停止予定位置に停止できなかった場合に適用してもよい(他の作用についても同様に適用可能である)。なお、本例における、「遊技機への電力の供給が停止」、「遊技機への電力の安定供給が停止」とは、遊技機に供給される電力が0であるということではなく、電源断の発生などにより、遊技機へ供給される電力が、遊技機稼働時に供給される電力未満となった場合、遊技機への電力の供給が遮断された場合などであってもよい。

10

20

30

40

50

【0148】

<作用4>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作(第3停止ボタンの操作を受け付ける)→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動(回転)できない→遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定(停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールにハズレに対応する図柄組み合わせが停止表示しなかったが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合)→遊技メダルの払出が実行されない

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール(左リール、中リール、右リール)に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていても遊技メダルの払出を実行しないよう構成することができ、公正な遊技機とすることができると共に、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用4はハズレのみには限定されず、例えば、ベルに当選していないゲーム(再遊技役に当選しているゲーム、スイカに当選しているゲーム、等)において、リール回転不良が発生してベルに対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも適用することができることを補足しておく。また、このような場合においては、遊技者から見た

停止表示されている図柄組み合わせは、回転不良により内部抽選結果と整合性のとれていない図柄組み合わせとなっているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定しているため、表示判定エラー（復帰不可能エラー）は発生しない（表示判定エラーが発生したと判定しない）よう構成されている。

【0149】

<作用5>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールにハズレに対応する図柄組み合わせが停止表示しなかったが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→電源復帰→遊技メダルの払出が実行されない

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果ハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールに入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていても遊技メダルの払出を実行しないよう構成することができ、公正な遊技機とすることができると共に、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用5はハズレのみには限定されず、例えば、ベルに当選していないゲーム（再遊技役に当選しているゲーム、スイカに当選しているゲーム、等）において、リール回転不良が発生してベルに対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも適用することができることを補足しておく。また、このような場合においては、遊技者から見た停止表示されている図柄組み合わせは、回転不良により内部抽選結果と整合性のとれていない図柄組み合わせとなっているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定しているため、表示判定エラー（復帰不可能エラー）は発生しない（表示判定エラーが発生したと判定しない）よう構成されている。

【0150】

<作用6>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールにボーナス役（例えば、BB役）に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ボーナス役に当選しておらず、且つ、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示したが、遊技者の停止ボ

タンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合)→ボーナスが開始せず、且つ、ボーナス開始時のフリーズが実行されない

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール(左リール、中リール、右リール)に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていてもボーナスが開始しないよう構成することができ、公正な遊技機とすることができると共に、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用6はハズレのみには限定されず、例えば、ボーナス役に当選しておらず(ボーナス内部中でなく)、且つボーナス役に当選しなかったゲーム(再遊技役に当選しているゲーム、スイカに当選しているゲーム、等)において、リール回転不良が発生してボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも適用することができることを補足しておく。尚、上記作用6においては、ボーナス役に当選しなかったゲームにおける作用を例示している。即ち、リール回転不良が発生しなかった場合には、以下のような作用となる(他の作用においても回転不良および電源断が発生しなかった場合には、適用可能である)。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作(第3停止ボタンの操作を受け付ける)→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しておらず、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→ボーナスが実行開始されない、且つボーナス開始時のフリーズが実行されない

のような作用となる。一方、ボーナス役に当選したゲームまたはボーナス内部中にて、リール回転不良が発生していなかった場合としては以下の作用となる。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作(第3停止ボタンの操作を受け付ける)→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→ボーナスが実行開始される、且つボーナス開始時のフリーズが実行される

のような作用を例示することができる。尚、上記では、ボーナスの開始時にフリーズを実行する場合を例示したが、ボーナスの種類(ボーナス役の種類)によって、フリーズが実行されるボーナスとフリーズが実行されないボーナスを有していてもよいし、ボーナス役に当選する遊技状態によってもフリーズの実行有無を相違させてもよい。

【0151】

<作用7>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作(第3停止ボタンの操作を受け付ける)→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リ

ールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールにボーナス役（例えば、BB役）に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ボーナス役に当選しておらず、且つ、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示したが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→電源復帰→ボーナスが開始せず、且つ、ボーナス開始時のフリーズが実行されない

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていても遊技メダルのボーナスを開始しないよう構成することができ、公正な遊技機とすることができると共に、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用6はハズレのみには限定されず、例えば、ボーナス役に当選しておらず（ボーナス内部中でなく）、且つボーナス役に当選しなかったゲーム（再遊技役に当選しているゲーム、スイカに当選しているゲーム、等）において、リール回転不良が発生してボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも適用することができることを補足しておく。尚、上記作用6においては、ボーナス役に当選しなかったゲームにおける作用を例示している。即ち、電源断が発生しなかった場合には、以下のような作用となる（他の作用においても回転不良および電源断が発生しなかった場合には、適用可能である）。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しておらず、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→ボーナスが実行開始されない、且つボーナス開始時のフリーズが実行されない

のような作用となる。一方、ボーナス役に当選したゲームまたはボーナス内部中にて、リール電源断が発生していなかった場合としては以下の作用となる。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→ボーナスが実行開始される、且つボーナス開始時のフリーズが実行される

のような作用を例示することができる。尚、上記では、ボーナスの開始時にフリーズを実行する場合を例示したが、ボーナスの種類（ボーナス役の種類）によって、フリーズが実行されるボーナスとフリーズが実行されないボーナスを有していてもよいし、ボーナス役に当選する遊技状態によってもフリーズの実行有無を相違させてもよい。

【0152】

<作用8>

10

20

30

40

50

ボーナス内部中に実行されたゲームとして、またはボーナス役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールにボーナス役（例えば、BB役）に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→ボーナスが開始し、且つ、ボーナス開始時のフリーズが実行される

10

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、ボーナスに当選している状況にて実行されたゲーム、またはボーナス役に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、ボーナス役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ボーナス役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくても、ボーナスを開始し且つボーナス開始時に実行されるフリーズを実行するよう構成することができ、ボーナスが開始されるべき状況でリール回転不良によってボーナスが開始されなくなってしまうような遊技者にとっての著しい不利益を生じさせないよう構成することができると共に、リール回転不良が発生しなかった場合と同様に、ボーナス開始時のフリーズを実行することによって、遊技者は違和感なく遊技を進行することができることとなる。

20

【0153】

<作用9>

ボーナス内部中に実行されたゲームとして、またはボーナス役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールにボーナス役（例えば、BB役）に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→電源復帰→ボーナスが開始し、且つ、ボーナス開始時のフリーズが実行される

30

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、ボーナスに当選している状況にて実行されたゲーム、またはボーナス役に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールにボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、ボーナス役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ボーナス役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくても、ボーナスを開始し且つボーナス開始時に実行されるフリーズを実行するよう構成することができ、ボーナスが開始されるべき状況で電源断によってボーナスが開始されなくなってしまうような遊技者にとっての著しい不利益を生じさせないよう構成することができると共に、リール回転不良が発生しなかった場合と同様に、ボーナス開始時のフリーズを実行することによって、遊技者は違和感なく遊技を進行することができることとなる。

40

【0154】

50

<作用 10>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示したが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→再遊技役の停止表示に対応する自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しない

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていても自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しないこととなる。また、作用10において、現在のRT状態にて停止表示した場合にRT状態が移行することとなる再遊技役に対応する図柄組み合わせが遊技者から見て停止表示していたとしても、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、RT状態は移行しないこととなる（再遊技役以外のRT状態が移行することとなる役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも同様に適用可能である）。このように構成することにより、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用10はハズレのみには限定されず、例えば、再遊技役に当選していないゲームにおいて、リール回転不良が発生して再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合に適用することができることを補足しておく。即ち、リール回転不良が発生しなかった場合には、以下のような作用となる（他の作用においても回転不良および電源断が発生しなかった場合には、適用可能である）。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにハズレに対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しない

のような作用となる。

尚、自動ベットとは、再遊技役に当選したゲームにてベットしていた規定数（例えば、3枚）の遊技メダルが、再遊技役が停止表示したことにより、ベットボタン（マックスベットボタン）の操作やメダル投入口からの遊技メダルの投入がなくとも自動でベットされることとなっている。

一方、再遊技役に当選したゲームにてリール回転不良が発生しなかった場合としては以下の作用となる。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→自動ベットが実行される、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯する（前回のゲームにて再遊技役に当選していた場合には再遊技ランプD290は点灯を継続する）

10

のような作用を例示することができる。

【0155】

<作用11>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定（停止ボタンの操作に基づくリールの停止制御が正常に完了したと判定した場合であり、例えば、ハズレとなったゲームにおいて、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示したが、遊技者の停止ボタンの操作に対応した遊技機内部の処理によってハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御を正常に実行した場合）→電源復帰→再遊技役の停止表示に対応する自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しない

20

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示している場合にも、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていても自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しないこととなる。また、作用10において、現在のRT状態にて停止表示した場合にRT状態が移行することとなる再遊技役に対応する図柄組み合わせが遊技者から見て停止表示していたとしても、遊技機の内部処理にてハズレとなり、且つハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、ハズレに対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、RT状態は移行しないこととなる（再遊技役以外のRT状態が移行することとなる役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合にも同様に適用可能である）。このように構成することにより、遊技場に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができる。尚、上記作用11はハズレのみには限定されず、例えば、再遊技役に当選していないゲームにおいて、電源断が発生して再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合に適用することができることを補足しておく。即ち、電源断が発生しなかった場合には、以下のような作用となる（他の作用においても回転不良および電源断が発生しなかった場合には、適用可能である）。

30

40

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止

50

ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールにハズレに対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→自動ベットが行われず、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯しない

のような作用となる。一方、再遊技役に当選したゲームにて電源断が発生しなかった場合としては以下の作用となる。

リールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動する→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示し、ステップ1269の判定処理で図柄組み合わせは正常であると判定→自動ベットが実行される、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯する（前回のゲームにて再遊技役に当選していた場合には再遊技ランプD290は点灯を継続する）

のような作用を例示することができる。

【0156】

<作用12>

再遊技に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→再遊技役の停止表示に対応する自動ベットが行われ、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果が再遊技となったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、遊技機の内部処理にて再遊技に当選しており、且つ再遊技役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、再遊技役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくても自動ベットが行われ、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯することとなる。このように構成することにより、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しないことにより、リールを視認しても再遊技役に当選したのか否かが判断できなくても、自動ベットの実行有無や再遊技ランプD290の点灯を視認することにより、遊技の状況を誤認し難くすることができる。また、作用12において、現在のRT状態にて停止表示した場合にRT状態が移行することとなる再遊技役に当選していた場合には、当該再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していなくとも、RT状態は移行することとなる。このように構成することにより、遊技の進行に不具合が生じ難い遊技機とすることができ、ユーザーフレンドリーな遊技機を構成することができる。

【0157】

<作用13>

再遊技に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新

→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→電源復帰→再遊技役の停止表示に対応する自動ベットが行われ、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、役抽選の結果が再遊技となったゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールに再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、遊技機の内部処理にて再遊技に当選しており、且つ再遊技役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、再遊技役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくても自動ベットが行われ、且つ再遊技ランプD290が新たに点灯することとなる。このように構成することにより、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しないことにより、リールを視認しても再遊技役に当選したのか否かが判断できなくても、自動ベットの実行有無や再遊技ランプD290の点灯を視認することにより、遊技の状況を誤認し難くすることができる。また、作用13において、現在のRT状態にて停止表示した場合にRT状態が移行することとなる再遊技役に当選していた場合には、当該再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示していなくとも、RT状態は移行することとなる。このように構成することにより、遊技の進行に不具合が生じ難い遊技機とすることができ、ユーザーフレンドリーな遊技機を構成することができる。

【0158】

<作用14>

RT状態が移行する役（RT移行役と称することがある）に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見てRT移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ1269の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→RT状態が移行する

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、RT移行役に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールにRT移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、遊技機の内部処理にてRT移行役に当選しており、且つRT移行役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、RT移行役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、RT移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくともRT状態が移行することとなる。このように構成することにより、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、遊技機が本来有する遊技状態の遷移に沿って遊技を進行させることができ、遊技場の管理者も安心して遊技機を稼働させることができる。尚、RT移行役とは、所定のRT状態にて図柄組み合わせが停止表示することにより、当該所定のRT状態とは異なるRT状態に移行する役であり、滞在しているRT状態によってRT移行役となるか否か

10

20

30

40

50

が相違し得ることとなる。即ち、R T 状態 A では所定役 A は R T 移行役であるが、R T 状態 B では所定役 A は R T 移行役とならない場合があってもよいし、R T 状態 A では所定役 A は R T 移行役であるが、R T 状態 B では所定役 A に当選しない場合があってもよい。

【 0 1 5 9 】

< 作用 1 5 >

R T 状態が移行する役（R T 移行役と称することがある）に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→第 2 リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第 3 リールの停止操作として第 3 停止ボタンを操作（第 3 停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第 3 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示していないが、ステップ 1 2 6 9 の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→R T 状態が移行する（電源復帰後に R T 状態が移行してもよいし、電源復帰前に R T 状態が移行してもよい）

10

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、R T 移行役に当選したゲームにおいて、第 3 停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールに R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合にも、遊技機の内部処理にて R T 移行役に当選しており、且つ R T 移行役に対応する図柄組み合わせを停止表示できるタイミングで各リール（左リール、中リール、右リール）に対応する停止ボタンの操作を受け付けており、R T 移行役に対応する図柄組み合わせを停止表示させるための停止制御が正常に実行された場合には、R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示されていなくても R T 状態が移行することとなる。このように構成することにより、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、遊技機が本来有する遊技状態の遷移に沿って遊技を進行させることができ、遊技場の管理者も安心して遊技機を稼働させることができる。

20

【 0 1 6 0 】

< 作用 1 6 >

R T 状態が移行する役（R T 移行役と称することがある）に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→第 2 リールが停止表示→第 3 リールの停止操作として第 3 停止ボタンを操作（第 3 停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第 3 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ 1 2 6 9 の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→R T 状態が移行しない

30

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、R T 移行役に当選していないゲームにおいて、第 3 停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、遊技者から見てリールに R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示してしまった場合にも、R T 状態が移行しないこととなる。このように構成することにより、例えば、A T 中状態にて遊技者にとって不利な R T 状態に移行させないための押し順ナビが実行された場合に、遊技者が押し順ナビに従って停止ボタンを操作下にも拘わらず、リール回転不良により R T 状態が移行してしまう（転落してしまう）図柄組み合わせが見た目上停止表示してしまった場合にも、R T 状態が移行しないこととなり、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、遊技機が本来有する遊技状態の遷移に沿って遊技を進行させることができ、遊技場の管理者も安心して遊技機を稼働させることができる。

40

【 0 1 6 1 】

50

<作用 1 7>

R T 状態が移行する役（R T 移行役と称することがある）に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→第 2 リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第 3 リールの停止操作として第 3 停止ボタンを操作（第 3 停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第 3 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示しているが、ステップ 1 2 6 9 の判定処理では図柄組み合わせは正常であると判定→R T 状態が移行しない

10

上記のように作用するよう構成してもよい。このように構成することで、R T 移行役に当選していないゲームにおいて、第 3 停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、遊技者から見てリールに R T 移行役に対応する図柄組み合わせが停止表示してしまった場合にも、R T 状態が移行しないこととなる。このように構成することにより、例えば、A T 中状態にて遊技者にとって不利な R T 状態に移行させないための押し順ナビが実行された場合に、遊技者が押し順ナビに従って停止ボタンを操作下にも拘わらず、リール回転不良により R T 状態が移行してしまう（転落してしまう）図柄組み合わせが見た目上停止表示してしまった場合にも、R T 状態が移行しないこととなり、遊技者に意図しない不利益を生じさせない遊技機とすることができると共に、遊技機が本来有する遊技状態の遷移に沿って遊技を進行させることができ、遊技場の管理者も安心して遊技機を稼働させることができる。

20

【0 1 6 2】

<作用 1 8>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→リール回転不良が発生→第 2 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第 1 リールおよび第 2 リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからテンパイ音出力されない

30

また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→リール回転不良が発生→第 2 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第 1 リールおよび第 2 リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない（第 2 リールが停止予定位置まで移動した場合には、第 1 リールおよび第 2 リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示する）→スピーカからテンパイ音出力される

40

上記のように作用するよう構成してもよい。また、リール回転不良が発生しなかった場合の作用としては、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第 1 リールの停止操作として第 1 停止ボタンを操作→第 1 リールが停止表示→第 2 リールの停止操作として第 2 停止ボタンを操作→第 2 リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第 1 リールおよび第 2 リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからテンパイ音出力される

また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→

50

定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→スピーカからテンパイ音が出力されない

上記のように作用するよう構成してもよい。

このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止に停止した、換言すると、ボーナス図柄がテンパイした場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイしない予定であった場合にはテンパイ音を出力しないこととなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。また、同様に、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止に停止しなかった、換言すると、ボーナス図柄がテンパイしなかった場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイする予定であった場合にはテンパイ音を出力することとなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。

【0163】

<作用19>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→電源復帰→スピーカからテンパイ音が出力されない

また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない（第2リールが停止予定位置まで移動した場合には、第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示する）→電源復帰→スピーカからテンパイ音が出力される

上記のように作用するよう構成してもよい。また、電源断が発生しなかった場合の作用としては、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからテンパイ音が出力される

また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として

第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→スピーカからテンパイ音が出力されない

上記のように作用するよう構成してもよい。尚、スピーカからテンパイ音を出力するタイミングは、電源断時処理の実行終了前であってもよいし、電源断発生後の電源復帰後としてもよい。

このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止した、換言すると、ボーナス図柄がテンパイした場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイしない予定であった場合にはテンパイ音を出力しないこととなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。また、同様に、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止しなかった、換言すると、ボーナス図柄がテンパイしなかった場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイする予定であった場合にはテンパイ音を出力することとなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。尚、本作用では第2停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった場合を例示したが、第1停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった（第1停止操作を実行した直後にリール回転不良が発生した）場合としてもよい。

【0164】

<作用20>

ボーナス内部中でなく、且つハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→リール回転不良が発生→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからボーナス確定テンパイ音が出力されない

また、

ボーナス内部中である、またはボーナスに当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→リール回転不良が発生→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない（第2リールが停止予定位置まで移動した場合には、第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示する）→スピーカからボーナス確定テンパイ音が出力される

上記のように作用するよう構成してもよい。また、リール回転不良が発生しなかった場合の作用としては、

ボーナス内部中である、またはボーナスに当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上

にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力される

また、

ボーナス内部中でなく、且つハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力されない

10

上記のように作用するよう構成してもよい。尚、ボーナス確定テンパイ音とは、所定のボーナス図柄を構成する図柄が有効ラインに停止表示（テンパイ）し、且つ当該所定のボーナス図柄が停止表示可能な状況である場合にスピーカから出力され得るテンパイ音である。

このように構成することで、役抽選の結果がハズレであり、且つボーナス内部中でないゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止した、換言すると、ボーナス図柄がテンパイした場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイしない予定であった場合にはボーナス確定テンパイ音を出力しないこととなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。

20

また、同様に、役抽選の結果がボーナス役となったゲームまたはボーナス内部中に実行されたゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止しなかった、換言すると、ボーナス図柄がテンパイしなかった場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイする予定であった場合にはボーナス確定テンパイ音を出力することとなり、リール回転不良の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者はリール回転不良が発生していることをいち早く察知することができる。尚、本作用では第2停止に対応する

30

【0165】

<作用21>

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→電源復帰→スピーカからテンパイ音出力されない

40

また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない（第2リールが停止予定位置まで移動した場合には、第1リ

50

ールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示する)→電源復帰→スピーカからテンパイ音出力される
上記のように作用するよう構成してもよい。また、電源断が発生しなかった場合の作用としては、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動(回転)→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからテンパイ音出力される
また、

ハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動(回転)→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→スピーカからテンパイ音出力されない

上記のように作用するよう構成してもよい。尚、スピーカからテンパイ音出力するタイミングは、電源断時処理の実行終了前であってもよいし、電源断発生後の電源復帰後としてもよい。

このように構成することで、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止した、換言すると、ボーナス図柄がテンパイした場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイしない予定であった場合にはテンパイ音出力しないこととなり、電源断の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者は電源断の発生によってリールに異常が発生していることをいち早く察知することができる。また、同様に、役抽選の結果がハズレとなったゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止しなかった、換言すると、ボーナス図柄がテンパイしなかった場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイする予定であった場合にはテンパイ音出力することとなり、電源断の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者は電源断の発生によってリールに異常が発生していることをいち早く察知することができる。尚、本作用では第2停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった場合を例示したが、第1停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった(第1停止操作を実行した直後に電源断時処理を実行した)場合としてもよい。

【0166】

<作用22>

ボーナス内部中でなく、且つハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動(回転)できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力されない
また、

ボーナス内部中である、またはボーナスに当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効に

10

20

30

40

50

なる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→電源断を検出→電源断時処理を実行→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない（第2リールが停止予定位置まで移動した場合には、第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示する）→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力される

上記のように作用するよう構成してもよい。また、電源断が発生しなかった場合の作用としては、

ボーナス内部中である、またはボーナスに当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力される

また、

ボーナス内部中でなく、且つハズレとなったゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→遊技者から見て第1リールおよび第2リールにおける有効ライン上にボーナス役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→スピーカからボーナス確定テンパイ音出力されない

上記のように作用するよう構成してもよい。尚、ボーナス確定テンパイ音とは、所定のボーナス図柄を構成する図柄が有効ラインに停止表示（テンパイ）し、且つ当該所定のボーナス図柄が停止表示可能な状況である場合にスピーカから出力され得るテンパイ音である。

このように構成することで、役抽選の結果がハズレであり、且つボーナス内部中でないゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止した、換言すると、ボーナス図柄がテンパイした場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイしない予定であった場合にはボーナス確定テンパイ音を出力しないこととなり、電源断の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者は電源断によってリールに異常が発生していることをいち早く察知することができる。

また、同様に、役抽選の結果がボーナス役となったゲームまたはボーナス内部中に実行されたゲームにおいて、第2停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理が発生し、ボーナス図柄を構成する図柄組み合わせが第1停止および第2停止として停止しなかった、換言すると、ボーナス図柄がテンパイしなかった場合にも、本例の停止予定位置にて停止した場合にはボーナス図柄がテンパイする予定であった場合にはボーナス確定テンパイ音を出力することとなり、電源断の発生によりリールにおける見た目上の停止位置が正常でない場合にも、スピーカからの出力によって遊技者は電源断によってリールに異常が発生していることをいち早く察知することができる。尚、本作用では第2停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった場合を例示したが、第1停止に対応するリールが停止予定位置に停止しなかった（第1停止操作を実行した直後に電源断時処理を実行した）場合としてもよい。

【0167】

<作用23>

10

20

30

40

50

クレジット数が1以上であり、所定の再遊技役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→マックスベットランプが点灯しない

また、

クレジット数が1以上であり、再遊技役に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示→マックスベットランプが点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。また、リール回転不良が発生しなかった場合の作用としては、

クレジット数が1以上であり、所定の再遊技役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示→マックスベットランプが点灯しない

また、

クレジット数が1以上であり、再遊技役に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→マックスベットランプが点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。

このように構成することで、再遊技に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合と同様に、マックスベットランプが点灯しないことにより、遊技者はマックスベットボタンの操作が有効でないことをいち早く察知することができる。また、再遊技に当選していないゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示してしまった場合にも、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合と同様に、マックスベットランプが点灯することにより、遊技者はマックスベットボタンの操作が有効であることをいち早く察知することができる。

【0168】

<作用24>

クレジット数が1以上であり、所定の再遊技役に当選したゲームとしてリールの回転が

開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→マックスベットランプが点灯しない

また、

クレジット数が1以上であり、再遊技役に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示→マックスベットランプが点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。また、電源断が発生しなかった場合の作用としては、

クレジット数が1以上であり、所定の再遊技役に当選したゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示→マックスベットランプが点灯しない

また、

クレジット数が1以上であり、再遊技役に当選していないゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記所定の再遊技役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→マックスベットランプが点灯する

上記のように作用するよう構成してもよい。

このように構成することで、再遊技に当選したゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合と同様に、マックスベットランプが点灯しないことにより、遊技者はマックスベットボタンの操作が有効でないことをいち早く察知することができる。また、再遊技に当選していないゲームにおいて、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示してしまった場合にも、再遊技に対応する図柄組み合わせが停止表示していない場合と同様に、マックスベットランプが点灯することにより、遊技者はマックスベットボタンの操作が有効であることをいち早く察知することができる。

【0169】

<作用25>

ボーナス実行中におけるゲームであり、且つ入賞役に当選しており、当該入賞役の入賞に対応する遊技メダルが遊技者に付与されることでボーナスの終了条件を充足することとなるゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→リール回転不良が発生→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→ボーナスが終了し、ボーナス終了時フリーズが実行される

10

上記のように作用するよう構成してもよい。また、リール回転不良が発生しなかった場合の作用としては、

ボーナス実行中におけるゲームであり、且つ入賞役に当選しており、当該入賞役の入賞に対応する遊技メダルが遊技者に付与されることでボーナスの終了条件を充足することとなるゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示→ボーナスが終了し、ボーナス終了時フリーズが実行される

20

上記のように作用するよう構成してもよい。

このように構成することで、ボーナス最終ゲームにて入賞役に当選し、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後にリール回転不良が発生し、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合と同様に、ボーナスが終了すると共に、ボーナス終了時フリーズが実行されることにより、遊技者はボーナスが正常に終了したことをいち早く察知することができ、遊技の進行に対する違和感を抱かせることのない遊技機を提供することができる。

【0170】

<作用26>

30

ボーナス実行中におけるゲームであり、且つ入賞役に当選しており、当該入賞役の入賞に対応する遊技メダルが遊技者に付与されることでボーナスの終了条件を充足することとなるゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→電源断が発生して遊技機への電力の供給が停止→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→電源断を検出→電源断時処理を実行→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）できない→前記入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しない→ボーナスが終了し、ボーナス終了時フリーズが実行される

40

上記のように作用するよう構成してもよい。また、電源断が発生しなかった場合の作用としては、

ボーナス実行中におけるゲームであり、且つ入賞役に当選しており、当該入賞役の入賞に対応する遊技メダルが遊技者に付与されることでボーナスの終了条件を充足することとなるゲームとしてリールの回転が開始→リール駆動状態を定速状態に更新→定速状態維持処理を実行→停止ボタンの受付が有効になる→第1リールの停止操作として第1停止ボタンを操作→第1リールが停止表示→第2リールの停止操作として第2停止ボタンを操作→第2リールが停止表示→第3リールの停止操作として第3停止ボタンを操作（第3停止ボタンの操作を受け付ける）→リール駆動状態をリール減速状態に更新→第3リールが遊技者から見て停止予定位置まで移動（回転）→前記入賞役に対応する図柄組み合わせが停止

50

表示→ボーナスが終了し、ボーナス終了時フリーズが実行される

上記のように作用するよう構成してもよい。

このように構成することで、ボーナス最終ゲームにて入賞役に当選し、第3停止ボタンの停止操作を受け付けた直後に電源断時処理を実行し、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、入賞役に対応する図柄組み合わせが停止表示した場合と同様に、ボーナスが終了すると共に、ボーナス終了時フリーズが実行されることにより、遊技者はボーナスが正常に終了したことをいち早く察知することができ、遊技の進行に対する違和感を抱かせることのない遊技機を提供することができる。

【0171】

尚、上述した本例に係る回胴式遊技機におけるリール加速処理に関する構成から、
リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生しなかった場合のリール加速処理の実行期間 = A

リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生した場合の、回胴回転不良が発生するまでのリール加速処理の実行期間 = B

リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生した場合の、回胴回転不良が発生した後のリール加速処理の実行期間 = C

とした場合、

$$A = B + C$$

となるよう構成されている。

また、

リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生しなかった場合のリール加速処理の割り込み処理実行回数 = D

リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生した場合の、回胴回転不良が発生するまでのリール加速処理の割り込み処理実行回数 = E

リール加速処理の実行中に回胴回転不良が発生した場合の、回胴回転不良が発生した後のリール加速処理の割り込み処理実行回数 = F

とした場合、

$$D = E + F$$

となるよう構成されている。

【0172】

次に、図36は、図35におけるステップ1900のサブルーチンに係る、電源断時処理のフローチャートである。まず、ステップ1901で、主制御基板MのCPU100は、出力ポートのクリア処理を実行する。ステップ1901の処理を実行することにより、ホッパH40の駆動中（遊技メダルの払出中）に電源断時処理が実行された場合には、ホッパH40が駆動しなくなり、ブロックD100がオンである状態で電源断時処理が実行された場合には、ブロックD100がオフになる。次に、ステップ1902で、主制御基板MのCPU100は、スタックポインタを保存する。次に、ステップ1904で、主制御基板MのCPU100は、電源断処理済みフラグをオンにする（例えば、RAM領域の電源断処理済みフラグ領域内をオンに相当する値で更新する）。次に、ステップ1906で、主制御基板MのCPU100は、RAM領域の先頭アドレスからチェックサム領域直前アドレスまでのチェックサムを算出し、当該算出したチェックサムに基づく誤り検出用情報（例えば、当該算出したチェックサムにおける下位1バイト、或いは、その補数となるもの）をチェックサム領域にてセットする。次に、ステップ1912で、主制御基板MのCPU100は、RAMの書き込みを禁止し、ステップ1914に移行する。次に、ステップ1914で、主制御基板MのCPU100は、リセットを待機するための無限ループ処理を実行する。

【0173】

次に、図37は、本例に係る回胴式遊技機の押し順表示のイメージ図の一例を示したものである。図上の表は、実行される押し順ナビが示すリール停止順と指示番号（押し順に係る情報であり、本例においては、主制御基板Mが決定し、副制御基板Sに送信される）

との対応を示す表である。例えば、押し順として、「中→右→左」を報知する場合の指示番号は、「A 5」であることを示している。次に、図中左側は、押し順が「左→中→右」である場合（対応する指示番号は、「A 1」）の押し順表示装置 D 2 7 0、有利区間表示器 Y H、および演出表示装置 S 4 0 に表示されるイメージを図示している。ここで、本例の押し順表示装置 D 2 7 0 は、7 セグメントの表示方式であり、払出数表示装置を兼ねている。また、メダルの払出が実行された場合に、当該払い出されたメダルの枚数は押し順表示装置 D 2 7 0 にて 2 桁の数字で表示される。ここで、押し順ナビを実行する際にも、押し順表示装置 D 2 7 0 の表示を 2 桁の数値で表示してしまうと、押し順表示装置 D 2 7 0 における表示が、メダルの払出枚数であるか押し順ナビ表示であるかが判別困難になってしまう。そのため、メダルの払出枚数であるか押し順ナビ表示であるかの区別がつくように、押し順表示装置 D 2 7 0 には、「= 1」のように左側の桁には「=」を表示するよう構成することにより、押し順表示装置 D 2 7 0 の表示が 2 桁の数値であった場合にはメダルの払出枚数の表示であり、押し順表示装置 D 2 7 0 の表示として左側が「=」、右側が数字であった場合には押し順ナビの表示であると判別可能に構成し、遊技者の誤認を防ぐことができるように構成している。更に、押し順表示装置 D 2 7 0 の右下部に備えられた、有利区間表示器 Y H において、現在の遊技区間が、「有利区間」であることを示すランプが点灯している。同時に当該「有利区間」（または、「A T 中状態」）の残りゲーム数を示す「残り 4 0 ゲーム」の表示が演出表示装置 S 4 0 上にて表示されている。また、図中右側が、押し順が「中→左→右」である場合（対応する指示番号は「A 3」）の押し順表示装置 D 2 7 0 および演出表示装置 S 4 0 に表示されるイメージを図示している。加えて、現在の遊技区間が「有利区間」であるため、有利区間表示器 Y H が点灯し、当該「有利区間」の残りゲーム数を示す「残り 2 5 ゲーム」の表示が演出表示装置 S 4 0 上にて表示されている。尚、押し順あり役（リール停止順によって停止表示される役が相違する条件装置のうち、メダルの払出を伴う条件装置であり、例えば、ベル）と押し順あり再遊技役（リール停止順によって停止表示される役が相違する条件装置のうち、再遊技役に係る条件装置）の指示番号のセグメント表示を異なるものとしてもよいし、押し順表示装置 D 2 7 0 の表示方式は 7 セグメントに限定されるものではなく、例えば、LED 表示器を用いて、指示番号に対応する点灯パターンに従い、複数の LED を点灯させることで、指示を行うように構成してもよい。尚、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の右下部に、有利区間表示器 Y H を備える構成としてもよい。この場合の有利区間表示器 Y H を点灯させるタイミングは、精算ボタン D 6 0 の操作が有効となるまで、であることが好ましい。遊技者が遊技をやめる際は、クレジット数表示装置 D 2 0 0 を視認してメダルが残っていないかを確認することになる。そして、メダルが残っていれば、精算ボタン D 6 0 が操作される。即ち、精算ボタン D 6 0 が有効となるまでに点灯させることで、次遊技から「有利区間」であるのに、誤って遊技をやめてしまうことを防止することができる、というユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。

10

20

30

40

50

【0174】

また、有利区間表示器 Y H における遊技区間の報知態様は、本例には限定されず、2 つの 7 セグメント両方の右下に有利区間表示器 Y H と同様の区間表示器を備える（区間表示器を 2 つ備える）構成としてもよく、そのように構成した場合には、左側の区間表示器が点灯した場合には、現在の遊技区間が「通常区間」である旨を報知し、他方、右側の区間表示器が点灯した場合には、現在の遊技区間が「有利区間」である旨を報知するよう構成してもよい。更に、区間表示器の点灯時における色彩や点灯態様によって、「通常区間」と「有利区間」を区別する（例えば、「通常区間」においては「緑」、「有利区間」においては「赤」としたり、「通常区間」においては点灯、「有利区間」においては「点滅」とする）よう構成してもよい。更には、「有利区間」における「A T 中 B B 内部中遊技」、「A T 中 B B 状態」、「A T 前兆状態」、「A T 中状態」等によって、区間表示器の表示態様を変更するよう構成してもよい。更に、現在の遊技区間が「待機区間」であることを、「通常区間」および、「有利区間」と区別して認識できるよう構成してもよい。但し、「通常区間」と「有利区間」の区別については使用する区間表示器を異ならせる等、区

別し易い態様とし、遊技者が現在の遊技区間が「有利区間」であるか否かを認識し易くすることが好ましい。

【0175】

また、「有利区間」の残りゲーム数を示す演出表示装置S40上の表示については、例えば、「AT前兆状態」や「AT準備中」においては、当該「有利区間」の残りゲーム数を表示しない構成（遊技者にとって相対的に低利益な状態において、「有利区間」の残りゲーム数が減算されていくという、遊技者にとっての不利益を報知しない）としてもよい。但し、このように構成した場合であっても、区間表示器は点灯させ、遊技者に「有利区間」中である旨を報知することが好適である。同時に、区間表示器は、主制御基板M側が制御するよう構成すると共に、当該表示が、遊技者にとって視認容易な位置に区間表示器を設置するよう構成することが好ましい。

10

【0176】

次に、図38～図57を参照して、副制御基板S側で実行される制御処理を説明する。

【0177】

＜サブ側プログラム開始処理＞

はじめに、図38は、サブ側プログラム開始処理を示すサブルーチンである。このサブ側プログラム開始処理は、電源が投入されたことにより呼び出されて実行される。

【0178】

まず、ステップ2002で、副制御基板SのCPUSCは、割り込みを禁止する。次に、ステップ2004で、副制御基板SのCPUSCは、CPUやRAMの初期化、チェックサムの算出等の各種の初期化処理を実行する。

20

【0179】

次に、ステップ2008で、副制御基板SのCPUSCは、電源投入時に算出したチェックサム値と、電源断時に算出して記憶しているチェックサム値とが一致するか否かを判断する。ステップ2008でYesの場合、換言すると、ステップ2008の判断処理で、双方のチェックサム値が一致すると判断した場合には、ステップ2010で、副制御基板SのCPUSCは、後述する1コマンド処理の実行中に電源断が発生した状態から復帰した状態であるか否か、すなわち、完全復帰した状態であるか否かを判断する。

【0180】

ステップ2010でYesの場合、換言すると、完全復帰であると判断した場合には、ステップ2012で、副制御基板SのCPUSCは、割り込みを許可し、電源断が発生したときに実行をしていた1コマンド処理に処理を戻す。

30

【0181】

一方、ステップ2008でNoの場合、換言すると、前述したステップ2008の判断処理で、双方のチェックサム値が一致しないと判断した場合には、ステップ2014で、副制御基板SのCPUSCは、RAMクリアを実行する。尚、ステップ2014の処理を実行した後、または、ステップ2010でNoの場合には、処理をサブメインループ処理に移行させる。

【0182】

＜サブメインループ処理＞

次に、図39は、サブメインループ処理を示すサブルーチンである。サブメインループ処理は、図38に示すサブ側プログラム開始処理が実行された後に、呼び出されて実行される。

40

【0183】

まず、ステップ2102で、副制御基板SのCPUSCは、ウォッチドッグタイマをクリアする。次に、ステップ2104で、副制御基板SのCPUSCは、ウォッチドッグタイマの作動を開始する。次に、ステップ2106で、副制御基板SのCPUSCは、割り込みを許可する。次に、ステップ2108で、副制御基板SのCPUSCは、コマンド受信処理を実行する。このコマンド受信処理は、主制御基板Mから送信された各種のコマンドを受信する処理である。

50

【0184】

次に、ステップ2250で、副制御基板SのCPUSCは、後述する、1コマンド処理を実行する。この1コマンド処理は、主制御基板Mからの制御コマンドに基づいて実行される処理である。具体的な処理は後述する。ステップ2110で、副制御基板SのCPUSCは、所定時間、例えば16msが経過したか否かを判断し、経過していないと判別したときには、ステップ2108に処理を戻す。一方、所定時間が経過していると判別したときには、ステップ2102に処理を戻す。なお、所定時間は、16msに限られず、処理に応じて適宜に変更することができる。

【0185】

<サブ側電源断処理>

次に、図40は、副制御基板S側で実行されるサブ側電源断処理を示すサブルーチンである。サブ側電源断処理は、副制御基板Sが電源断を検知したことにより開始される処理である。

【0186】

まず、ステップ2202で、副制御基板SのCPUSCは、ウォッチドッグタイマを停止する。ステップ2204で、副制御基板SのCPUSCは、サブ側プログラム開始処理の実行中であるか否かを判定する。ステップ2204でYesの場合にはステップ2210に移行する。他方、ステップ2204でNoの場合、ステップ2206で、副制御基板SのCPUSCは、チェックサムを算出する。次に、ステップ2208で、副制御基板SのCPUSCは、各種データ（チェックサムの算出結果や、実行していたプログラムの番地等）を退避させ、ステップ2210に移行する。

【0187】

次に、ステップ2210で、副制御基板SのCPUSCは、500msが経過したか否かを判定する。ここで、500msが経過していると判別したときには、電源断処理を終了する。他方、ステップ2210でNoの場合、ステップ2212で、副制御基板SのCPUSCは、電源が復帰したか否かを判定する。ステップ2212でYesの場合、ステップ2214で、副制御基板SのCPUSCは、瞬断発生回数を更新する。次に、ステップ2216で、副制御基板SのCPUSCは、ウォッチドッグタイマの作動を開始し、電源断時に実行していた処理に戻す。尚、ステップ2212の判断処理で、電源が復帰していないと判別した場合には、前述したステップ2210に処理を戻す。

【0188】

<1コマンド処理>

次に、図41は、図39のステップ2250の処理で呼び出されて実行される1コマンド処理を示すサブルーチンである。

【0189】

次に、ステップ2252で、副制御基板SのCPUSCは、スタートレバーの操作タイミングではないか否かを判定する。ステップ2252でNoの場合、換言すると、スタートレバーの操作タイミングであると判別したときには、ステップ3000で、副制御基板SのCPUSCは、後述するスタートレバー操作時演出関連決定処理のサブルーチンを呼び出して実行する。次に、ステップ2300で、副制御基板SのCPUSCは、後述するスタートレバー操作時処理を実行し、ステップ7100に移行する。

【0190】

次に、ステップ2252でYesの場合、換言すると、スタートレバーの操作タイミングでない場合には、副制御基板SのCPUSCは、ステップ2254で、第1リール停止受付タイミングではないか否かを判定する。ステップ2254でNoの場合、換言すると、第1リール停止受付タイミングである場合には、ステップ2500で、副制御基板SのCPUSCは、後述する第1回胴停止受付時処理のサブルーチンを呼び出して実行し、ステップ7100に移行する。

【0191】

次に、ステップ2254でYesの場合、換言すると、第1リール停止受付タイミング

10

20

30

40

50

でない場合には、ステップ 2258 で、副制御基板 S の CPU SC は、第 2 リール停止受付タイミングではないか否かを判定する。ステップ 2258 で No の場合、換言すると、第 2 リール停止受付タイミングである場合には、ステップ 2550 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述する第 2 回胴停止受付時処理のサブルーチン呼び出して実行し、ステップ 7100 に移行する。

【0192】

次に、ステップ 2258 で Yes の場合、換言すると、第 2 リール停止受付タイミングでない場合には、ステップ 2262 で、副制御基板 S の CPU SC は、第 3 リール停止受付タイミングではないか否かを判定する。ステップ 2262 で No の場合、換言すると、第 3 リール停止受付タイミングである場合には、ステップ 3200 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述する第 3 回胴停止時演出関連決定処理のサブルーチン呼び出して実行する。次に、ステップ 2600 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述する第 3 回胴停止受付時処理を実行し、ステップ 7100 に移行する。

10

【0193】

次に、ステップ 2262 で Yes の場合、換言すると、第 3 リール停止受付タイミングでない場合には、ステップ 2266 で、副制御基板 S の CPU SC は、停止表示図柄の停止タイミングであるか否かを判定する。ステップ 2266 で Yes の場合、換言すると、停止表示図柄の停止タイミングである場合には、ステップ 2268 で、副制御基板 S の CPU SC は、停止表示図柄時処理（図示せず）を実行し、ステップ 7100 に移行する。他方、ステップ 2266 で No の場合、換言すると、停止表示図柄の停止タイミングでない場合には、副制御基板 S の CPU SC は、直ちに、ステップ 7100 に移行する。

20

【0194】

次に、ステップ 7100 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述するメニュー画面表示制御処理を実行する。次にステップ 7200 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述する待機画面表示制御処理を実行し、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行する。

【0195】

次に、図 42 は、図 41 のステップ 3000 の処理で呼び出されて実行されるスタートレバー操作時演出関連決定処理を示すサブルーチンである。まず、ステップ 3002 で、副制御基板 S の CPU SC は、当該ゲームの AT に関する状態は「高確率状態」であるか否かを判定する。ステップ 3002 で Yes の場合、ステップ 3004 で、副制御基板 S の CPU SC は、主制御基板 M 側から受信した高確保障カウンタ値コマンドに基づき、現時点で残っている高確保障ゲーム数（高確率状態があと何ゲーム保障されているか）を確認する。次に、ステップ 3050 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述するバトル演出実行可否決定処理のサブルーチン呼び出して実行し、ステップ 3006 に移行する。次に、ステップ 3006 で、副制御基板 S の CPU SC は、当該ゲームにおいてはバトル演出が実行されることが決定されているか否かを判定する。ステップ 3006 で Yes の場合、ステップ 3008 で、副制御基板 S の CPU SC は、現在の滞在ステージと、当該ゲームの AT に関する状態と、次ゲームの AT に関する状態と、現在の高確保障ゲーム数とに基づき、滞在ステージ決定テーブル（図 44 参照）を参照して、滞在ステージ移行抽選（滞在ステージを変更するか否かの抽選）を実行し、次の処理（ステップ 2300 の処理）に移行する。尚、ステップ 3006 で No の場合にも、次の処理（ステップ 2300 の処理）に移行する。他方、ステップ 3002 で No の場合、ステップ 3010 で、副制御基板 S の CPU SC は、当該ゲームの AT に関する状態は「低確率状態」であるか否かを判定する。ステップ 3010 で Yes の場合、ステップ 3012 で、副制御基板 S の CPU SC は、現在の滞在ステージと、当該ゲームの AT に関する状態と、次ゲームの AT に関する状態とに基づき、滞在ステージ決定テーブル（図 44 参照）を参照して、滞在ステージ移行抽選を実行し、次の処理（ステップ 2300 の処理）に移行する。他方、ステップ 3010 で No の場合、ステップ 3014 で、副制御基板 S の CPU SC は、当該ゲームの AT に関する状態は「AT 中状態」であるか否かを判定する。ステップ 3014 で Yes の場合、ステップ 3100 で、副制御基板 S の CPU SC は、後述する AT 中演出決定

30

40

50

処理のサブルーチンを呼び出して実行し、次の処理（ステップ2300の処理）に移行する。他方、ステップ3014でNoの場合、ステップ3016で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームのATに関する状態は「復活可否演出用状態」であるか否かを判定する。ステップ3016でYesの場合、ステップ3150で、副制御基板SのCPUSCは、後述する復活可否演出決定処理のサブルーチンを呼び出して実行し、次の処理（ステップ2300の処理）に移行する。他方、ステップ3016でNoの場合、ステップ3018で、副制御基板SのCPUSCは、現在の滞在ステージと当該ゲームのATに関する状態と、次ゲームのATに関する状態とに基づき、予告演出および滞在ステージを決定し、次の処理（ステップ2300の処理）に移行する。尚、滞在ステージとは演出表示装置S40にて表示される背景演出を主とした演出のことであり、常にいずれかの滞在ステージが設定されるよう構成されている。尚、滞在ステージが異なると、背景演出、予告演出、等の各種演出の傾向が相違することとなる。

10

【0196】

次に、図43は、図42のステップ3050の処理で呼び出されて実行されるバトル演出実行可否決定処理を示すサブルーチンである。まず、ステップ3052で、副制御基板SのCPUSCは、高確保障ゲーム数は4以上であるか否かを判定する。ステップ3052でYesの場合、ステップ3054で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る条件装置はBB役であるか否かを判定する。ステップ3054でYesの場合、ステップ3056で、副制御基板SのCPUSCは、所定確率（本例では、 $1/2$ ）で当選するバトル演出実行可否抽選（バトル演出（勝利）を実行するか否かの抽選）を実行する。次に、ステップ3058で、副制御基板SのCPUSCは、ステップ3056で実行したバトル演出実行可否抽選に当選したか否かを判定する。ステップ3058でYesの場合、ステップ3060で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出をバトル演出（勝利）に決定し、次の処理（ステップ3006の処理）に移行する。他方、ステップ3058でNoの場合、ステップ3062で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出をバトル演出以外の演出に決定し、次の処理（ステップ3006の処理）に移行する。ここで、バトル演出とは、複数ゲームに亘って実行される連続演出であり、バトル演出に勝利する、即ち、バトル演出（勝利）が実行されることにより、BB役に当選した且つAT抽選に当選したことが確定的となるよう構成されている。尚、バトル演出に関する構成はこれには限定されず、AT抽選には当選していなくともBB役に当選している場合（BB終了後には「低確率状態」または「高確率状態」に移行する）にバトル演出（勝利）を実行し得るよう構成してもよい。

20

30

【0197】

また、ステップ3054でNoの場合、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る条件装置はレア役であるか否かを判定する。ここで、本例においては、レア役は、入賞-C（チェリー）、入賞-D（スイカA）および入賞-E（スイカB）となっており、BB役と重複して当選し得る役となっている。即ち、遊技者はレア役が停止表示されることにより、BB役と同時当選していることに期待感を抱くこととなるステップ3064でYesの場合、ステップ3066で、副制御基板SのCPUSCは、所定確率（本例では、 $1/3$ であり、ステップ3056における所定確率よりも低い確率となっている）で当選するガセバトル演出実行可否抽選（バトル演出（敗北）を実行するか否かの抽選）を実行する。次に、ステップ3068で、副制御基板SのCPUSCは、ステップ3066で実行したガセバトル演出実行可否抽選に当選したか否かを判定する。ステップ3068でYesの場合、ステップ3070で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出をバトル演出（敗北）に決定し、次の処理（ステップ3006の処理）に移行する。また、ステップ3052、ステップ3064またはステップ3068でNoの場合、ステップ3072で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出をバトル演出以外の演出に決定し、次の処理（ステップ3006の処理）に移行する。ここで、バトル演出（敗北）は「通常区間」であっても実行し得るよう構成してもよい。

40

【0198】

50

このように、高確保障ゲーム数が所定数以上である場合、例えば4以上である場合に、複数ゲームに亘ってバトル演出のような連続演出を実行し得る一方、高確保障ゲーム数が所定数未満である場合、例えば、4未満である場合に、バトル演出のような連続演出を実行しないよう構成されているため、連続演出の実行途中であるにもかかわらず、「低確率状態」への移行（「通常区間」が設定されること）によって有利区間表示器YHが消灯することを防止でき、バトル演出が終了するまでの有利区間表示器YHの点灯を確保できる場合にのみバトル演出を実行することにより、遊技者のBB当選への期待感を損なうことがなく、ユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。

【0199】

また、レア役に当選しているときには、バトル演出（敗北）などの連続演出を実行し得るよう構成されているので、バトル演出の実行頻度を担保でき常に期待感を持って遊技を進行することができる。

【0200】

次に、図44は、滞在ステージ決定テーブルの一例である。尚、図44に示す滞在ステージ決定テーブルは、一部のみを抜粋したものである。図44に示す滞在ステージ決定テーブルは、当該ゲームが「低確率状態」であるときに使用するテーブルと、当該ゲームが「高確率状態」且つ高確保障ゲーム数が4以上であるときに使用するテーブルと、当該ゲームが「高確率状態」且つ高確保障ゲーム数が3以下であるときに使用するテーブルとの3種類からなる。

【0201】

当該ゲームが「低確率状態」であるときに使用する滞在ステージ決定テーブルでは、現在の滞在ステージと、次ゲームのATに関する状態と、当該ゲームの滞在ステージと、対応する置数との関係が規定されている。「低確率状態」である場合には、現在の滞在ステージとして、砂漠ステージと街ステージとの2種類の演出ステージからなり、移行するステージとしては、砂漠ステージと街ステージと会議室ステージと洞窟ステージとの4種類の演出ステージからなる。次ゲームのATに関する状態として、「低確率状態」、「通常BB内部中遊技」と、「高確率状態」との3つの状態がある。

【0202】

現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「低確率状態」または「通常BB内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージが維持される場合の置数として0～979が割り当てられている。また、現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「低確率状態」または「通常BB内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから街ステージに移行する場合の置数として980～999が割り当てられている。

【0203】

さらに、現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「低確率状態」または「通常BB内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～19が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「低確率状態」または「通常BB内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで街ステージが維持される場合の置数として20～999が割り当てられている。

【0204】

また、現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージが維持される場合の置数として0～249が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから街ステージに移行する場合の置数として250～499が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として500～749が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから洞窟ステージに移行する場合の置数として750～999が割り当てられている。

【0205】

現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～249が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージが維持される場合の置数として250～499が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として500～749が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから洞窟ステージに移行する場合の置数として750～999が割り当てられている。

10

【0206】

当該ゲームが「高確率状態」且つ高確保障ゲーム数が4以上であるときに使用する滞在ステージ決定テーブルでは、現在の滞在ステージと、当該ゲームの滞在ステージと、置数との関係が規定されている。現在の滞在ステージおよび移行するステージとして、砂漠ステージと街ステージと会議室ステージと洞窟ステージとの4種類の演出ステージからなる。

【0207】

現在の滞在ステージが砂漠ステージであり当該ゲームで砂漠ステージが維持される場合の置数として0～879が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり当該ゲームで砂漠ステージから街ステージに移行する場合の置数として880～929が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり当該ゲームで砂漠ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として930～959が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり当該ゲームで砂漠ステージから洞窟ステージに移行する場合の置数として960～999が割り当てられている。

20

【0208】

現在の滞在ステージが街ステージであり当該ゲームで街ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～879が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり当該ゲームで街ステージが維持される場合の置数として880～929が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり当該ゲームで街ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として930～959が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり当該ゲームで街ステージから洞窟ステージに移行する場合の置数として960～999が割り当てられている。

30

【0209】

現在の滞在ステージが会議室ステージであり当該ゲームで会議室ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～49が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり当該ゲームで会議室ステージから街ステージに移行する場合の置数として50～99が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり当該ゲームで会議室ステージが維持される場合の置数として100～949が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり当該ゲームで会議室ステージから洞窟ステージに移行する場合の置数として950～999が割り当てられている。

40

【0210】

現在の滞在ステージが洞窟ステージであり当該ゲームで洞窟ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～49が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり当該ゲームで洞窟ステージから街ステージに移行する場合の置数として50～99が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり当該ゲームで洞窟ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として100～199が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり当該ゲームで洞窟ステージが維持される場合の置数として200～999が割り当てられている。

【0211】

当該ゲームが「高確率状態」且つ高確保障ゲーム数が3以下であるときに使用する滞在

50

ステージ決定テーブルでは、現在の滞在ステージと、次ゲームのＡＴに関する状態と、当該ゲームの滞在ステージと、置数との関係が規定されている。現在の滞在ステージおよび移行するステージとして、砂漠ステージと街ステージと会議室ステージと洞窟ステージとの４種類の演出ステージからなる。次ゲームのＡＴに関する状態として、「高確率状態」、「有利ＢＢ内部中遊技」と、「低確率状態」との３つの状態がある。

【０２１２】

現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージが維持される場合の置数として０～９７９が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから街ステージに移行する場合の置数として９８０～９９９が割り当てられている。

10

【０２１３】

現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として０～１９が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで街ステージが維持される場合の置数として２０～９９９が割り当てられている。

【０２１４】

現在の滞在ステージが会議室ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで会議室ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として０～２９が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで会議室ステージから街ステージに移行する場合の置数として３０～５９が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで会議室ステージが維持される場合の置数として６０～９９９が割り当てられている。

20

【０２１５】

現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として０～２９が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージから街ステージに移行する場合の置数として３０～５９が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージから会議室ステージに移行する場合の置数として６０～９９が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで「高確率状態」または「有利ＢＢ内部中遊技」に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージが維持される場合の置数として１００～９９９が割り当てられている。

30

【０２１６】

現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージが維持される場合の置数として０～４９９が割り当てられている。現在の滞在ステージが砂漠ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで砂漠ステージから街ステージに移行する場合の置数として５００～９９９が割り当てられている。

40

【０２１７】

現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として０～４９９が割り当てられている。現在の滞在ステージが街ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで街ステージが維持される場合の置数として５００～９９９が割り当てられている。

50

【0218】

現在の滞在ステージが会議室ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで会議室ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～499が割り当てられている。現在の滞在ステージが会議室ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで会議室ステージから街ステージに移行する場合の置数として500～999が割り当てられている。

【0219】

現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで「低確率状態」に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージから砂漠ステージに移行する場合の置数として0～499が割り当てられている。現在の滞在ステージが洞窟ステージであり次ゲームで低確率状態に移行する場合に当該ゲームで洞窟ステージから街ステージに移行する場合の置数として500～999が割り当てられている。

10

【0220】

このように、「低確率状態」であるときには、砂漠ステージまたは街ステージの2つのステージが選択され得る（図42のステップ3012）。一方、「高確率状態」であるときには、砂漠ステージ、街ステージ、会議室ステージ、洞窟ステージの4つのステージが選択され得る（図42のステップ3008）。換言すると、「有利区間」である場合には4つの滞在ステージが選択され得る一方、「通常区間」においては2つの滞在ステージが選択され得るよう構成されており、「通常区間」において選択され得る2の滞在ステージは、「有利区間」においても選択され得る。このように構成することで、AT抽選の当選に期待が持てない「通常区間」においても、「有利区間」における滞在ステージとなり得る滞在ステージを選択することにより、「通常区間」においても飽きることなく遊技機を進行することができる。また、「高確率状態」から「低確率状態」に移行する場合、即ち、「有利区間」から「通常区間」となる場合に、「有利区間」の段階で、「通常区間」で選択される演出ステージを選択しておくことで、「有利区間」から「通常区間」に移行することを遊技者に判別しにくくし、期待感を保って遊技を継続させることができる。

20

【0221】

尚、「通常区間」で選択される演出ステージの一部が、「有利区間」で選択される演出ステージと重複する（「通常区間」において選択され得るが「有利区間」では選択されない演出ステージを有する）ようにしてもよい。

30

【0222】

また、高確保障ゲーム数が4以上であるときに使用する滞在ステージ決定テーブルと、高確保障ゲーム数が3以下であるときに使用する滞在ステージ決定テーブルとを相違させ、高確保障ゲーム数が少なくなった（3ゲーム以下になった）場合には、現在の滞在ステージよりも「有利区間」である期待度の高い滞在ステージへの移行（例えば、砂漠ステージ→会議室ステージ）をしないよう構成することにより、より期待度の高い滞在ステージに移行したにもかかわらず、少ないゲーム数にて「通常区間」になってしまい遊技者を落胆させることを防止することができる。尚、滞在ステージは「有利区間」である期待度が低い（「有利区間」にて選択され難い）ものから「砂漠ステージ、街ステージ、洞窟ステージ、会議室ステージ」の順になっている。

40

【0223】

尚、滞在ステージの構成は本例のものには限定されず、滞在ステージによって示唆され得るものを、「有利区間」である期待度とAT抽選に当選している期待度とBBに当選している期待度を示唆し得るよう構成してもよい。一例としては、BB役やレア役に当選したゲームにて滞在ステージが移行し得るよう構成し（BB役によってAT抽選に当選した場合と単独レア役に当選してAT抽選が実行されていない場合とを含む）、移行した滞在ステージによってAT抽選に当選している期待度が相違するよう構成し、期待度が低い順に「砂漠ステージ、街ステージ、洞窟ステージ、会議室ステージ」の順に構成してもよいし、移行した滞在ステージによってBB役に当選している期待度が相違するよう構成し、期待度が低い順に「砂漠ステージ、街ステージ、洞窟ステージ、会議室ステージ」の順に

50

構成してもよい（例えば、会議室ステージに移行した場合には、ＢＢ内部当選中またはＡＴ抽選に当選していることが確定的となる、等）。

【０２２４】

次に、図４５は、図４２のステップ３１００の処理で呼び出されて実行されるＡＴ中演出決定処理を示すサブルーチンである。まず、ステップ３１０２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、ＡＴ残りゲーム数は３ゲーム以下であるか否かを判定する。ステップ３１０２でＹｅｓの場合、ステップ３１０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、ＡＴ最終ゲームであるか否かを判定する。ステップ３１０４でＹｅｓの場合、ステップ３１０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、継続抽選に当選しているか否かを判定する。ステップ３１０６でＹｅｓの場合、ステップ３１０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出をＡＴ継続煽り演出（成功）（ＡＴが継続してＡＴカウンタＭ６０に初期値がセットされる、換言すると、次ゲームのＡＴに関する状態が「ＡＴ中状態」となることを報知する演出）またはＡＴ継続煽り演出（失敗）（ＡＴが継続してＡＴカウンタＭ６０に初期値がセットされることが確定的とならず、次ゲームのＡＴに関する状態が「ＡＴ中状態」または「復活可否演出用状態」となることを報知する演出）に決定し、ステップ３１２６に移行する。ここで、継続抽選に当選している場合には、ＡＴ継続煽り演出（成功）対ＡＴ継続煽り演出（失敗）は、４対１の割合で決定する。即ち、第１実施形態においては、継続抽選に当選している場合においても、ＡＴ継続煽り演出（失敗）が実行される場合があり、そのような場合には、次のセットの最初のゲームに該当する次ゲームにおいて、復活演出（成功）が実行されることとなり、遊技者は恰も復活抽選に当選したかのように感じるよう構成されている（実際は継続抽選に当選しており、主制御基板Ｍ側の制御としてはＡＴ継続煽り演出（成功）が実行された場合と同様）。このように構成することにより、「復活可否演出用状態」において復活抽選に当選することは稀であるが〔１ゲームで２３２０／６５５３６（設定１の場合）の抽選に当選〕、継続演出に当選した場合にも復活演出（成功）を実行し得るよう構成することにより、復活演出が実行された場合に復活演出（成功）が実行される割合を高めることができ、遊技者は復活演出に期待感を高めることができる。

【０２２５】

また、ステップ３１０６でＮｏの場合、ステップ３１１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出をＡＴ継続煽り演出（失敗）に決定し、ステップ３１２６に移行する。また、ステップ３１０４でＮｏの場合、ステップ３１１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出をＡＴ終盤演出に決定し、ステップ３１２６に移行する。また、ステップ３１０２でＮｏの場合、ステップ３１１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、ＡＴ継続煽り演出（失敗）が実行された次ゲームであるか否かを判定する。ステップ３１１４でＹｅｓの場合、ステップ３１１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出を復活演出（成功）（「復活可否演出用状態」にて実行される復活演出（成功）と同様の演出態様であり、本処理では「ＡＴ中状態」が継続していた旨に係る演出）に決定し、ステップ３１２６に移行する。他方、ステップ３１１４でＮｏの場合にも、ステップ３１２６に移行する。

【０２２６】

次に、ステップ３１２６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームにてＡＴゲーム数上乘せがあったか否かを判定する。ステップ３１２６でＹｅｓの場合、ステップ３０２８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出を上乗せ演出（ＡＴ残りゲーム数が上乗せされた旨を報知する演出であり、例えば、「＋５０ＧＥＴ」等）に決定し、次の処理（ステップ２３００の処理）に移行する。他方、ステップ３１２６でＮｏの場合、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該ゲームに係る演出をＡＴ中演出（「ＡＴ中状態」等のＡＴ中に実行される演出）に決定し、次の処理（ステップ２３００の処理）に移行する。

【０２２７】

次に、図４６は、図４２のステップ３１５０の処理で呼び出されて実行される復活可否

演出決定処理を示すサブルーチンである。まず、ステップ3152で、副制御基板SのCPUSCは、復活抽選に当選したか否かを判定する。ステップ3152でYesの場合、ステップ3154で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出を復活演出（成功）（前述した、ステップ3116にて実行される演出と同様の演出態様であり、「復活可否演出用状態」にて復活抽選に当選した旨を報知する演出であり、次ゲームにて「AT中状態」に移行し、ATカウンタM60に初期値がセットされることとなる）に決定し、次の処理（ステップ2300の処理）に移行する。他方、ステップ3152でNoの場合、ステップ3156で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る演出を復活演出（失敗）（「復活可否演出用状態」にて復活抽選に非当選であった旨を報知する演出であり、次ゲームにて「低確率状態」に移行することとなる）に決定し、次の処理（ステップ2300の処理）に移行する。

10

【0228】

尚、前述したように、「復活可否演出用状態」も有利区間となっている、即ち、「有利区間」であるAT最終ゲーム（「AT中状態」の最終ゲーム）にて継続抽選に当選しなかった場合にも、次ゲームである「復活可否演出用状態」においても「有利区間」を延長するよう構成されているため、遊技者は有利区間表示器YHが点灯しているか否かを確認しただけでは、復活演出が成功するか否かを判別することが困難となり、復活演出の結果に注目することとなる。また、前述したように「AT中状態」と「復活可否演出用状態」とではATに関する抽選の実行態様が相違している。即ち、復活演出（成功）が実行される継続抽選に当選した次ゲームと、復活演出（成功）が実行される復活抽選に当選したゲームと、ではATに関する抽選の実行態様が相違することとなる。

20

【0229】

尚、第1実施形態においては、AT中状態が終了した次のゲームにて1ゲームの「復活可否演出用状態」に移行し、当該「復活可否演出用状態」にて復活抽選を実行するよう構成することで、復活演出（成功）の実行ゲームと復活演出（失敗）の実行ゲームとのいずれも「有利区間」とする、即ち、有利区間表示器YHを点灯するよう構成することで、演出の結果を確認せずともATが終了するか否かを判別できてしまうことを防止したが、このような構成としては、以下のように構成してもよい。

（1）復活抽選を実行する1ゲームにおいてもATに関する状態を「AT中状態」とし、復活抽選を実行する1ゲームにおいては復活フラグをオンにし、復活抽選を実行するゲーム以前のゲームにおいては復活フラグをオフにすることにより、ATに関する異なる抽選態様とする。

30

（2）復活抽選を実行しないよう構成し、主制御基板M側の制御ではあくまで継続抽選に当選するか否かで「AT中状態」が終了するか否かが決定するよう構成し、かつ、継続抽選の実行タイミングをAT最終ゲームよりも前のゲーム（AT最終ゲームの1ゲーム前、実行中のセットの最初のゲーム、等）とする。そのように構成し、AT最終ゲームにて副制御基板S側の演出として復活演出（成功）と復活演出（失敗）とが実行され得る。演出の一例としては、「AT最終ゲームの前ゲーム：AT継続煽り演出（成功）→AT最終ゲーム：次セットのATが開始される旨の演出」、「AT最終ゲームの前ゲーム：AT継続煽り演出（次ゲームに継続）→AT最終ゲーム：AT継続煽り演出（成功）」、「AT最終ゲームの前ゲーム：AT継続煽り演出（失敗）→AT最終ゲーム：復活演出（成功）」、「AT最終ゲームの前ゲーム：AT継続煽り演出（失敗）→AT最終ゲーム：復活演出（失敗）」、等が実行するよう構成してもよい。即ち、主制御基板M側では継続抽選に当選するか否かによって「AT中状態」が継続する（次セットが実行される）か否かを決定しており、副制御基板S側の演出にてAT継続煽り演出や復活演出を実行するよう構成してもよい。

40

（3）復活演出（成功）が実行されるゲームにて、所定のタイミングまで復活演出（失敗）と同様の演出態様にて演出を実行し、当該所定のタイミングから復活演出（成功）である旨を報知する、即ち、当該所定のタイミングにて遊技者にATが継続する旨を報知するよう構成してもよい。そのように構成した場合における、前記所定のタイミングとしては

50

、

(1) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係るベットボタン操作タイミング(遊技メダル投入タイミング)であり、継続抽選に当選している場合に実行可能となる、

(2) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係るスタートレバー操作タイミングであり、スタートレバー操作タイミングとなった場合には復活演出(敗北)と同様の演出態様となる演出は実行されない、

(3) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第1停止となる停止ボタンを押下したタイミング(第1停止オンとなったタイミング)、

(4) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第1停止となる停止ボタンを押下した後停止ボタンを離したタイミング(第1停止オン→オフとなったタイミング)、

(5) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第2停止となる停止ボタンを押下したタイミング(第2停止オンとなったタイミング)、

(6) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第2停止となる停止ボタンを押下した後停止ボタンを離したタイミング(第2停止オン→オフとなったタイミング)、

(7) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第3停止となる停止ボタンを押下したタイミング(第3停止オンとなったタイミング)、

(8) 復活演出(成功)が実行されるゲームに係る第3停止となる停止ボタンを押下した後停止ボタンを離したタイミング(第3停止オン→オフとなったタイミング)、

等としてもよい、

(9) 復活演出(成功)が実行されるゲームの次ゲームに係るベットボタン操作タイミング(遊技メダル投入タイミング)、

(10) 復活演出(成功)が実行されるゲームの次ゲームに係るスタートレバー操作タイミング、

等としてもよい。また、上記の(1)～(10)のような様々なタイミングのうちいずれのタイミングとするかを抽選によって決定する場合には、第1停止となる停止ボタンを押下したタイミング以降において、継続抽選と復活抽選とのいずれにも当選していない場合にも有利区間表示器YHが継続して点灯しているため、遊技者は、第3停止となる停止ボタンを押下した後停止ボタンを離したタイミング、または、復活演出が実行されるゲームの次ゲームに係るスタートレバー操作タイミングまで、ATが継続することに期待感を抱きながら遊技をすることができる。

【0230】

<スタートレバー操作時処理>

次に、図47は、図41のステップ2300の処理で呼び出されて実行されるスタートレバー操作時処理を示すサブルーチンである。

【0231】

次に、ステップ2302で、副制御基板SのCPUSCは、ATに関する状態がAT中状態であるか否かを判定する。ステップ2302でYesの場合、換言すれば、ATに関する状態がAT中状態である場合には、ステップ2350で、副制御基板SのCPUSCは、後述するスタートレバー操作時AT中処理を読み出して実行し、次の処理(ステップ2110の処理)に移行させる。

【0232】

次に、ステップ2302でNoの場合、換言すれば、ATに関する状態がAT中状態でない場合には、ステップ2304で、副制御基板SのCPUSCは、ATに関する状態が特化前兆状態であるか否かを判定する。ステップ2304でYesの場合、換言すれば、ATに関する状態が特化前兆状態である場合には、ステップ2400で、副制御基板SのCPUSCは、後述するスタートレバー操作時特化前兆処理を読み出して実行し、次の処理(ステップ2110の処理)に移行させる。

【0233】

次に、ステップ2304でNoの場合、換言すれば、ATに関する状態が「特化前兆状態」でない場合には、ステップ2306で、副制御基板SのCPUSCは、ATに関する

10

20

30

40

50

状態が「上乗せ特化状態」であるか否かを判定する。ステップ2306でYesの場合、換言すれば、ATに関する状態が「上乗せ特化状態」である場合には、ステップ2450で、副制御基板SのCPUSCは、後述するスタートレバー操作時上乗せ特化処理を読み出して実行し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

【0234】

次に、ステップ2306でNoの場合、換言すれば、ATに関する状態が「上乗せ特化状態」でない場合には、ステップ2307で、副制御基板SのCPUSCは、ATに関する状態は「有利BB内部中遊技」であるか否かを判定する。ステップ2307でYesの場合、換言すると、ATに関する状態は「有利BB内部中遊技」である場合には、ステップ2700で、副制御基板SのCPUSCは、スタートレバー操作時有利BB内部中処理のサブルーチンを呼び出して実行し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

10

【0235】

ステップ2307でNoの場合、換言すると、ATに関する状態は「有利BB内部中遊技」でない場合には、ステップ2308で、副制御基板SのCPUSCは、RT状態は、「RT1」であるか否かを判定する。ステップ2308でYesの場合、換言すれば、RT状態は、「RT1」である場合には、ステップ2310で、副制御基板SのCPUSCは、ATに関する状態は、押し順ナビなし（押し順ナビが発生しないATに関する状態であり、「低確率状態」、「通常BB内部中遊技」、「通常BB状態」等となっている）であるか否かを判定する。ステップ2310でYesの場合、換言すれば、ATに関する状態が押し順ナビなしである場合には、ステップ2312で、副制御基板SのCPUSCは、回避コマンドを受信したか否かを判定する。尚、前述したように、逆押し指示コマンド、逆押し回避コマンド、順押し指示コマンド、順押し回避コマンドを副制御基板S側が受信したことにより、押し順ナビに関する演出を実行し得る構成ではなく、AT上乗せ抽選に当選した場合に、主制御基板M側がAT上乗せ抽選に当選した旨およびAT上乗せゲーム数に係るコマンドを副制御基板S側に送信し、副制御基板S側が当該コマンドを受信した場合に、副制御基板S側で押し順ナビに関する演出の実行タイミングや演出態様を決定するよう構成してもよい。

20

【0236】

ステップ2312でYesの場合、換言すれば、回避コマンドを受信した場合には、ステップ2314で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として成立を回避する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S40に表示し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。このように、第1実施形態においては、「RT1」且つ「AT中状態」である状況からゲーム数が経過してATカウンタ値が0となることにより「RT1」且つ「低確率状態」に移行した場合に（再遊技04が停止表示される前に）、逆押し白7揃いリプレイまたは順押し黒7揃いリプレイに当選した場合には、ATゲーム数上乗せが発生しないため、白セブンまたは黒セブンが一直線とならない押し順がナビされるよう構成されている。また、「RT1」且つ「AT中状態」である状況からゲーム数が経過してATカウンタ値が0となることにより「RT1」且つ「低確率状態」に移行した場合には、まだ「有利区間」とし、押し順ベルに当選したゲームにおいては押し順ナビが発生可能であるが、押し順再遊技に当選したゲームにおいては押し順ナビが発生しないよう構成してもよい。

30

40

【0237】

副制御基板SのCPUSCは、ステップ2308でNoの場合、ステップ2310でNoの場合、ステップ2312でNoの場合には、ステップ2316で、ATに関する状態に基づき演出画像および背景画像を表示し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

【0238】

<スタートレバー操作時AT中処理>

次に、図48は、図47のステップ2350の処理で呼び出されて実行されるスタート

50

レバー操作時 A T 中処理を示すサブルーチンである。

【0239】

次に、副制御基板 S の C P U S C は、ステップ 2352 で、当該ゲームに係る条件装置に関する情報を読み出し、ステップ 2354 で、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報を確認し、ステップ 2356 で、指示番号に係るコマンドを確認する。このように、「A T 中状態」等の押し順ナビが実行され得る A T に関する状態においては、主制御基板 M が入賞・再遊技当選情報に係るコマンドを副制御基板 S 側に送信し、「低確率状態」等の押し順ナビが実行されない A T に関する状態（遊技区間が「通常区間」の場合も該当する）において演出グループ番号を送信する場合には、指示番号に係るコマンドを送信しなくても良い。さらにまた、主制御基板 M は、押し順ナビが実行され得る A T に関する状態であつても押し順ナビが実行されない A T に関する状態と同様に演出グループ番号を送信し、演出グループ番号と、指示番号に係るコマンドとに基づいて、押し順ベル（または、押し順再遊技）が当選したこと、および正解の押し順が把握できるように構成されていても良い。例えば、押し順ベル実行時の押し順ナビ表示と押し順再遊技の押し順ナビ表示とを同一の表示態様グループ（例えば、数字にて押し順を報知し、且つ、数字に係る表示色が同一）にて表示するように構成した場合に適用することができる。また、そのように構成した場合には、演出表示装置 S 40 にて押し順ナビ実行時に、押し順ナビ表示とは異なる演出用画像（例えば、キャラクタ画像）を表示するよう構成し、押し順ベルに係る押し順ナビ実行時と押し順再遊技に係る押し順ナビ実行時とで異なる演出用画像を表示するよう構成してもよい。

10

20

【0240】

次に、ステップ 2358 で、副制御基板 S の C P U S C は、当該ゲームの条件装置は押し順ベルであるか否かを判定する。ここで、押し順ベルは、前述した入賞 - A 1 ~ 入賞 - A 6 のいずれかとなっている。

【0241】

ステップ 2358 で Y e s の場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルである場合には、ステップ 2360 で、副制御基板 S の C P U S C は、押し順ナビ表示として、押し順ベルの 6 択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第 1 の数字表示態様グループで演出表示装置 S 40 に表示する。押し順は、第一停止ボタン、第二停止ボタンおよび第三停止ボタンの各々を、左停止ボタン D 41、中停止ボタン D 42 および右停止ボタン D 43 に対応させた情報である。例えば、押し順ベルである入賞 - A 1 に当選した場合には、最大払出枚数を獲得可能な押し順である「左→中→右」に対応する押し順を示唆する数字を、円で囲った表示態様で表示する。

30

【0242】

次に、ステップ 2358 で N o の場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルでない場合には、ステップ 2362 で、副制御基板 S の C P U S C は、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技であるか否かを判定する。ここで、押し順再遊技は、再遊技 - D 1 ~ D 3 のいずれかとなっている。

【0243】

ステップ 2362 で Y e s の場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技である場合には、ステップ 2364 で、副制御基板 S の C P U S C は、押し順ナビ表示として、押し順再遊技の 3 択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を演出表示装置 S 40 に表示する。ここで、押し順は、3 択であるので、第一停止ボタンを、左停止ボタン D 41、中停止ボタン D 42 または右停止ボタン D 43 のいずれかに対応させる情報である。例えば、第一停止ボタンが左停止ボタン D 41 である場合には、数字の 1 のみが、押し順ナビ表示として表示される。

40

【0244】

ステップ 2362 で N o の場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技である場合には、ステップ 2366 で、副制御基板 S の C P U S C は、回避コマンドを受信したか否かを判定する。ここで、順押し回避コマンドと逆押し回避コマンドとを総称して

50

回避コマンドと称している。ステップ 2366 で Yes の場合、換言すれば、回避コマンドを受信した場合には、ステップ 2368 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第 1 の数字表示態様グループで演出表示装置 S40 に表示する。

【0245】

次に、副制御基板 S の CPU SC は、ステップ 2366 で No の場合、前述したステップ 2360、2364 または 2368 の処理を実行した後、ステップ 2370 で、AT 中背景画像を演出表示装置 S40 に表示する。

【0246】

次に、ステップ 2372 で、副制御基板 S の CPU SC は、AT 残りゲーム数が 3 ゲーム以下であるか否かを判定する。ステップ 2372 で Yes の場合、換言すれば、AT 残りゲーム数が 3 ゲーム以下である場合には、ステップ S2374 で、副制御基板 S の CPU SC は、AT 残りゲーム数を表示態様 B（後述する表示態様 A よりも目立たない表示態様）で演出表示装置 S40 に表示する。

【0247】

次に、ステップ 2376 で、副制御基板 S の CPU SC は、順押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ 2376 で、Yes の場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ 2378 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第 1 の数字表示態様グループで演出表示装置 S40 に表示する。

【0248】

ステップ 2376 で、No の場合、またはステップ 2378 の処理を実行した場合には、ステップ 2380 で、副制御基板 S の CPU SC は、逆押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ 2380 で、Yes の場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ 2382 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第 1 の数字表示態様グループで演出表示装置 S40 に表示する。

【0249】

副制御基板 S の CPU SC は、ステップ 2380 で、No の場合、またはステップ 2382 の処理実行した場合には、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

【0250】

ステップ 2372 で No の場合、換言すれば、AT 残りゲーム数が 4 ゲーム以上である場合には、ステップ S2384 で、副制御基板 S の CPU SC は、AT 残りゲーム数を表示態様 A（前述した表示態様 B よりも目立つ表示態様）で演出表示装置 S40 に表示する。ここで、4 ゲーム以上である場合には、表示態様 A で表示し、3 ゲーム以下である場合には、表示態様 B で表示する。

【0251】

次に、ステップ 2386 で、副制御基板 S の CPU SC は、順押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ 2386 で、Yes の場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ 2388 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、「左→中→右」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置 S40 に表示する。

【0252】

ステップ 2386 で、No の場合、またはステップ 2388 の処理実行した場合には、ステップ 2390 で、副制御基板 S の CPU SC は、逆押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ 2390 で、Yes の場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ 2392 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、「右→中→左」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置 S40 に表示する。

【0253】

10

20

30

40

50

副制御基板 S の C P U S C は、ステップ 2 3 9 0 で、N o の場合、またはステップ 2 3 9 2 の処理実行した場合には、次の処理（ステップ 2 1 1 0 の処理）に移行させる。このように、A T 残りゲーム数が少ない場合、換言すると A T 残りゲーム数の表示を表示態様 A よりも目立つ表示態様である表示態様 B にて表示している場合には、順押し指示コマンドまたは逆押し指示コマンドを受信しても矢印の画像と共に「7 を狙え！」と表示する演出を実行せず、白セブンおよび黒セブンが無効ラインに停止表示しない押し順である中リールを第 1 停止リールとする押し順ナビを実行するよう構成した。このように構成することにより、A T 残りゲーム数が少ない状況において、A T 残りゲーム数が少ないことを遊技者に対して煽る表示態様である表示態様 B にて A T 残りゲーム数を表示している場合には、矢印の画像や「7 を狙え！」の表示によって当該表示態様 B の A T 残りゲーム数の表示の視認性を妨げないよう構成することができる。同様に、演出表示装置 S 4 0 に表示されている A T 残りゲーム数が少ない状況にて「A T 中状態」（押し順ナビが実行され得る A T に関する状態）が継続するか否かを煽る連続演出（例えば、バトル演出）を実行するよう構成した場合にも、バトル演出の実行中は矢印の画像や「7 を狙え！」が表示されないよう構成することで、バトル演出の視認性を妨げないよう構成することができる。また、このように構成することにより、演出表示装置 S 4 0 における A T 残りゲーム数が 0 となり且つバトル演出に敗北して「A T 中状態」が終了する旨が表示された場合にも、当該バトル演出中に順押し指示コマンドまたは逆押し指示コマンドを受信していた場合には、「A T 中状態」が終了する旨が表示された以降のベットボタン D 2 2 0 の操作タイミング等にて順押し指示コマンドまたは逆押し指示コマンドに基づく（順押し黒 7 リプレイまたは逆押し白 7 リプレイの当選に基づく）A T 上乗せゲーム数を報知する、即ち、A T 上乗せ抽選に当選したゲームでは A T ゲーム数が上乗せされたことを報知せず、以降のタイミングにて当該 A T ゲーム数が上乗せされたことを報知するよう構成することができ、遊技の興趣性が高まることとなる。

10

20

30

40

50

【0 2 5 4】

<スタートレバー操作時特化前兆処理>

次に、図 4 9 は、図 4 7 のステップ 2 4 0 0 の処理で呼び出されて実行されるスタートレバー操作時特化前兆処理を示すサブルーチンである。

【0 2 5 5】

次に、副制御基板 S の C P U S C は、ステップ 2 4 0 2 で、当該ゲームに係る条件装置に関する情報を読み出し、ステップ 2 4 0 4 で、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報を確認し、ステップ 2 4 0 6 で、指示番号に係るコマンドを確認する。このように、「A T 中状態」等の押し順ナビが実行され得る A T に関する状態においては、主制御基板 M が入賞・再遊技当選情報に係るコマンドを副制御基板 S 側に送信し、「低確率状態」等の押し順ナビが実行されない A T に関する状態（遊技区間が「通常区間」の場合も該当する）において演出グループ番号を送信する場合には、指示番号に係るコマンドを送信しなくても良い。さらにまた、主制御基板 M は、押し順ナビが実行され得る A T に関する状態であっても押し順ナビが実行されない A T に関する状態と同様に演出グループ番号を送信し、演出グループ番号と、指示番号に係るコマンドとに基づいて、押し順ベル（または、押し順再遊技）が当選したこと、および正解の押し順が把握できるように構成されていても良い。

【0 2 5 6】

次に、ステップ 2 4 0 8 で、副制御基板 S の C P U S C は、当該ゲームの条件装置は押し順ベルであるか否かを判定する。ここで、押し順ベルは、前述した入賞 - A 1 ~ 入賞 - A 6 のいずれかとなっている。

【0 2 5 7】

ステップ 2 4 0 8 で Y e s の場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルである場合には、ステップ 2 4 1 0 で、副制御基板 S の C P U S C は、押し順ナビ表示として、押し順ベルの 6 択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第 2 の数字表示態様グループで演出表示装置 S 4 0 に表示する。押し順は、第一停止ボタン、第二停止ボタ

ンおよび第三停止ボタンの各々を、左停止ボタンD 4 1、中停止ボタンD 4 2および右停止ボタンD 4 3に対応させた情報である。例えば、押し順ベルである入賞 - A 2に当選した場合には、最大払出枚数を獲得可能な押し順である「左→右→中」に対応する押し順を示唆する数字を星印で囲った表示態様で表示する。前述した第1の数字表示態様グループおよび第2の数字表示態様グループは、押し順を示唆する数値を、互いに異なる表示態様グループで表示すればよく、例えば、第1の数字表示態様グループは、数字を青色で表示し、第2の数字表示態様グループは、数字を赤色で表示するなどにすることができる。

【0258】

次に、ステップ2408でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルでない場合には、副制御基板SのCPUSCは、ステップ2412で、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技であるか否かを判定する。ここで、押し順再遊技は、再遊技 - D 1～D 3のいずれかとなっている。

10

【0259】

ステップ2412でYesの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技である場合には、ステップ2414で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、押し順再遊技の3択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第2の数字表示態様グループで演出表示装置S 40に表示する。ここで、押し順は、3択であるので、第一停止ボタンを、左停止ボタンD 4 1、中停止ボタンD 4 2または右停止ボタンD 4 3のいずれかに対応させる情報である。例えば、正解の押し順として第一停止ボタンが左停止ボタンD 4 1である場合には、演出表示装置S 40の中央より左下側に数字の「1」が表示され、第一停止ボタンが中停止ボタンD 4 2である場合には、演出表示装置S 40の中央下側に数字の「1」が表示され、第一停止ボタンが右停止ボタンD 4 3である場合には、演出表示装置S 40の中央より右下側に数字の「1」が、押し順ナビ表示として表示される。換言すると、演出表示装置S 40における停止すべきリールに対応する停止ボタンD 4 0に近い位置に押し順の情報が表示される。

20

【0260】

次に、ステップ2412でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技でない場合には、ステップ2416で、副制御基板SのCPUSCは、順押し指示コマンドを受信したか否かを判断する。ステップ2416でYesの場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ2418で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、「左→中→右」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置S 40に表示する。

30

【0261】

次に、ステップ2416でNoの場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信していない場合には、ステップ2420で、副制御基板SのCPUSCは、逆押し指示コマンドを受信したか否かを判断する。ステップ2420でYesの場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ2422で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、「右→中→左」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置S 40に表示する。

【0262】

次に、ステップ2420でNoの場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信していない場合には、ステップ2424で、副制御基板SのCPUSCは、回避コマンドを受信したか否かを判断する。ここで、順押し回避コマンドと、逆押し回避コマンドとを総称して回避コマンドを称している。ステップ2424でYesの場合、換言すれば、回避コマンドを受信した場合には、ステップ2426で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第2の数字表示態様グループで演出表示装置S 40に表示する。

40

【0263】

次に、副制御基板SのCPUSCは、ステップ2410、2414、2418、2422、2426の処理を実行した場合、または、ステップ2424でNoの場合には、ステ

50

ップ2428で、AT中背景画像を演出表示装置S40に表示し、ステップS2430で、AT残りゲーム数を表示態様Aで演出表示装置S40に表示し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

【0264】

＜スタートレバー操作時上乘せ特化処理＞

次に、図50は、図47のステップ2450の処理で呼び出されて実行されるスタートレバー操作時上乘せ特化処理を示すサブルーチンである。

【0265】

次に、副制御基板SのCPUSCは、ステップ2452で、当該ゲームに係る条件装置に関する情報を読み出し、ステップ2454で、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報を確認し、ステップ2456で、指示番号に係るコマンドを確認する。このように、「AT中状態」等の押し順ナビが実行され得るATに関する状態においては、主制御基板Mが入賞・再遊技当選情報に係るコマンドを副制御基板S側に送信し、「低確率状態」等の押し順ナビが実行されないATに関する状態（遊技区間が「通常区間」の場合も該当する）において演出グループ番号を送信する場合には、指示番号に係るコマンドを送信しなくても良い。さらにまた、主制御基板Mは、押し順ナビが実行され得るATに関する状態であっても押し順ナビが実行されないATに関する状態と同様に演出グループ番号を送信し、演出グループ番号と、指示番号に係るコマンドとに基づいて、押し順ベル（または、押し順再遊技）が当選したこと、および正解の押し順が把握できるように構成されていても良い。

【0266】

次に、ステップ2458で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームの条件装置は押し順ベルまたは共通ベルであるか否かを判定する。ここで、押し順ベルは、前述した入賞-A1～入賞-A6、入賞-Bのいずれかとなっている。

【0267】

ステップ2458でYesの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルまたは共通ベルである場合には、ステップ2460で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、押し順ベルの6択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S40に表示する。押し順は、第一停止ボタン、第二停止ボタンおよび第三停止ボタンの各々を、左停止ボタンD41、中停止ボタンD42および右停止ボタンD43に対応させた情報である。例えば、押し順ベルである入賞-A4に当選した場合には、最大払出枚数を獲得可能な押し順である「右→左→中」に対応する押し順を示唆する数字を、星印で囲った表示態様で表示する。前述した第1の数字表示態様グループおよび第2の数字表示態様グループは、押し順を示唆する数値を、互いに異なる表示態様グループで表示すればよく、例えば、第1の数字表示態様グループは、数字を青色で表示し、第2の数字表示態様グループは、数字を赤色で表示するなどにすることができる。

【0268】

次に、前述したステップ2458でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルでも共通ベルでもない場合には、ステップ2462で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技であるか否かを判定する。ここで、押し順再遊技は、再遊技-D1～D3のいずれかとなっている。

【0269】

ステップ2462でYesの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技である場合には、ステップ2464で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、押し順再遊技の3択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S40に表示する。ここで、押し順は、3択であるので、第一停止ボタンを、左停止ボタンD41、中停止ボタンD42または右停止ボタンD43のいずれかに対応させた情報である。例えば、正解の押し順として第一停止ボタンが左停止ボタンD41である場合には、演出表示装置S40の中央より左下側に数字の「1」が

表示され、第一停止ボタンが中停止ボタンD 4 2である場合には、演出表示装置S 4 0の中央下側に数字の「1」が表示され、第一停止ボタンが右停止ボタンD 4 3である場合には、演出表示装置S 4 0の中央より右下側に数字の「1」が、押し順ナビ表示として表示される。換言すると、停止すべきリールに対応するストップスイッチに近い位置に押し順の情報が表示される。

【0270】

次に、前述したステップ2462でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技でない場合には、ステップ2466で、副制御基板SのCPUSCは、順押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ2466でYesの場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ2468で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、「左→中→右」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置S 4 0に表示する。すなわち、押し順は、順押しであるので、第一停止ボタン、第二停止ボタンおよび第三停止ボタンは、順に、左停止ボタンD 4 1、中停止ボタンD 4 2および右停止ボタンD 4 3であり、左から右に向く矢印の画像によって押し順を示唆することができる。

【0271】

次に、前述したステップ2466でNoの場合、換言すれば、順押し指示コマンドを受信していない場合には、ステップ2470で、副制御基板SのCPUSCは、逆押し指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ2470でYesの場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信した場合には、ステップ2472で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、「右→中→左」に対応する押し順を示唆する画像を矢印の画像で演出表示装置S 4 0に表示する。すなわち、押し順は、逆押しであるので、第一停止ボタン、第二停止ボタンおよび第三停止ボタンは、順に、右停止ボタンD 4 3、中停止ボタンD 4 2および左停止ボタンD 4 1であり、右から左に向く矢印の画像によって押し順を示唆することができる。

【0272】

次に、前述したステップ2470でNoの場合、換言すれば、逆押し指示コマンドを受信していない場合には、ステップ2474で、副制御基板SのCPUSCは、回避コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ2474でYesの場合、換言すれば、回避コマンドを受信した場合には、ステップ2476で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S 4 0に表示する。ここで、回避コマンドは、順押し回避コマンドと逆押し回避コマンドとの双方のコマンドを総称する。したがって、順押し回避コマンドを受信した場合でも、逆押し回避コマンドを受信した場合でも、ステップ2476の処理が実行される。例えば、順押し回避コマンドを受信した場合には、順押し「左→中→右」を回避するために、演出表示装置S 4 0の中央より右下側に数字の「1」を表示して、第一停止ボタンが右停止ボタンD 4 3であるかのような情報を、押し順ナビ表示として表示する。

【0273】

次に、副制御基板SのCPUSCは、前述したステップ2460、2464、2468、2472、2476の処理を実行した場合、または2474でNoの場合には、ステップ2480で、AT中背景画像を演出表示装置S 4 0に表示し、ステップ2482で、AT残りゲーム数を表示態様Aで演出表示装置S 4 0に表示し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

【0274】

<スタートレバー操作時有利BB内部中処理>

次に、図51は、図47のステップ2700の処理で呼び出されて実行されるスタートレバー操作時有利BB内部中処理を示すサブルーチンである。

【0275】

次に、副制御基板SのCPUSCは、ステップ2702で、当該ゲームに係る条件装置に関する情報を読み出し、ステップ2704で、当該ゲームに係る入賞・再遊技当選情報を

10

20

30

40

50

確認し、ステップ2706で、指示番号に係るコマンドを確認する。このように、「AT中状態」等の押し順ナビが実行され得るATに関する状態においては、主制御基板Mが入賞・再遊技当選情報に係るコマンドを副制御基板S側に送信し、「低確率状態」等の押し順ナビが実行されないATに関する状態（遊技区間が「通常区間」の場合も該当する）において演出グループ番号を送信する場合には、指示番号に係るコマンドを送信しなくても良い。さらにまた、主制御基板Mは、押し順ナビが実行され得るATに関する状態であっても押し順ナビが実行されないATに関する状態と同様に演出グループ番号を送信し、演出グループ番号と、指示番号に係るコマンドとに基づいて、押し順ベル（または、押し順再遊技）が当選したこと、および正解の押し順が把握できるように構成されていても良い。

10

【0276】

次に、ステップ2708で、副制御基板SのCPUSCは、有利BB内部中遊技に移行してから所定ゲーム（5ゲーム）が経過していないか否かを判定する。ステップ2708でYesの場合、換言すれば、有利BB内部中遊技に移行してから所定ゲーム（5ゲーム）が経過していない場合には、ステップ2710で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームの条件装置は押し順ベルまたは共通ベルであるか否かを判定する。ここで、押し順ベルは、前述した入賞-A1～入賞-A6、入賞-Bのいずれかとなっている。

【0277】

ステップ2710でYesの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルまたは共通ベルである場合には、ステップ2712で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、押し順ベルの6択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S40に表示する。押し順は、第一停止ボタン、第二停止ボタンおよび第三停止ボタンの各々を、左停止ボタンD41、中停止ボタンD42および右停止ボタンD43に対応させた情報である。例えば、押し順ベルである入賞-A4に当選した場合には、最大払出枚数を獲得可能な押し順である「右→左→中」に対応する押し順を示唆する数字を、星印で囲った表示態様で表示する。前述した第1の数字表示態様グループおよび第2の数字表示態様グループは、押し順を示唆する数値を、互いに異なる表示態様グループで表示すればよく、例えば、第1の数字表示態様グループは、数字を青色で表示し、第2の数字表示態様グループは、数字を赤色で表示するなどにすることができる。

20

30

【0278】

次に、前述したステップ2710でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順ベルでも共通ベルでもない場合には、ステップ2714で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技であるか否かを判定する。ここで、押し順再遊技は、再遊技-D1～D3のいずれかとなっている。

【0279】

ステップ2714でYesの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は押し順再遊技である場合には、ステップ2716で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示として、押し順再遊技の3択の押し順のうちの正解の押し順を示唆する画像を第1の数字表示態様グループで演出表示装置S40に表示する。ここで、押し順は、3択であるので、第一停止ボタンを、左停止ボタンD41、中停止ボタンD42または右停止ボタンD43のいずれかに対応させた情報である。例えば、正解の押し順として第一停止ボタンが左停止ボタンD41である場合には、演出表示装置S40の中央より左下側に数字の「1」が表示され、第一停止ボタンが中停止ボタンD42である場合には、演出表示装置S40の中央下側に数字の「1」が表示され、第一停止ボタンが右停止ボタンD43である場合には、演出表示装置S40の中央より右下側に数字の「1」が、押し順ナビ表示として表示される。換言すると、停止すべきリールに対応するストップスイッチに近い位置に押し順の情報が表示される。

40

【0280】

次に、前述したステップ2714でNoの場合、換言すれば、当該ゲームの条件装置は

50

押し順再遊技でない場合には、ステップ 2718 で、副制御基板 S の CPU SC は、7 リプレイに関するコマンドを受信したか否かを判定する。ここで、順押し指示コマンドと逆押し指示コマンドと順押し回避コマンドと逆押し回避コマンドとを総称して 7 リプレイコマンドと称する。ステップ 2718 で Yes の場合、換言すれば、7 リプレイに関するコマンドを受信した場合には、ステップ 2720 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示として、成立を回避する画像を第 1 の数字表示態様グループで演出表示装置 S 40 に表示する。

【0281】

次に、副制御基板 S の CPU SC は、前述したステップ 2712、2716、2720 の処理を実行した場合、またはステップ 2718 で No の場合には、ステップ 2722 で、AT 中背景画像を演出表示装置 S 40 に表示し、ステップ S 2724 で、AT 残りゲーム数を表示態様 A で演出表示装置 S 40 に表示し、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

10

【0282】

ステップ 2708 で No の場合、換言すれば、有利 BB 内部中遊技に移行してから所定ゲーム（5 ゲーム）が経過した場合には、ステップ 2726 で、副制御基板 S の CPU SC は、演出表示装置 S 40 にて、BB に当選していることを報知し（この処理では、押し順ナビは表示しない）、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

【0283】

< 第 1 回胴停止受付時処理 >

20

次に、図 52 は、図 41 のステップ 2500 の処理で呼び出されて実行される第 1 回胴停止受付時処理を示すサブルーチンである。

【0284】

次に、ステップ 2502 で、副制御基板 S の CPU SC は、当該ゲームにおいて押し順ナビが表示中であるか否かを判定する。ステップ 2502 で Yes の場合、換言すれば、押し順ナビが表示中である場合には、ステップ 2504 で、副制御基板 S の CPU SC は、第 1 停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作があるか否かを判定する。

【0285】

次に、ステップ 2504 で Yes の場合、換言すれば、第 1 停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がある場合には、ステップ 2506 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示における第 1 停止に係る表示を消去し、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

30

【0286】

次に、ステップ 2504 で No の場合、換言すれば、第 1 停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がない場合には、ステップ 2508 で、副制御基板 S の CPU SC は、順押しナビまたは逆押しナビに係る押し順ナビの表示中であるか否かを判定する。ここで、7 リプレイとは、順押し黒 7 揃いリプレイと逆押し白 7 揃いリプレイとの総称である。ステップ 2508 で、Yes の場合には、ステップ 2510 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビを暗転表示し（当該ゲーム中では暗転表示され続ける）、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

40

【0287】

ステップ 2508 で No の場合、換言すれば、7 リプレイに係る押し順ナビの表示中でない場合には、ステップ 2512 で、副制御基板 S の CPU SC は、押し順ナビ表示を全て消去し、押し順失敗演出を実行し、次の処理（ステップ 2110 の処理）に移行させる。

【0288】

< 第 2 回胴停止受付時処理 >

次に、図 53 は、図 41 のステップ 2550 の処理で呼び出されて実行される第 2 回胴停止受付時処理を示すサブルーチンである。

【0289】

50

次に、ステップ2552で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームにおいて押し順ナビが表示中であるか否かを判定する。ステップ2552でYesの場合、換言すると、押し順ナビが表示中である場合には、ステップ2554で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルであるか否かを判定する。ステップ2554でYesの場合、換言すると、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルである場合には、ステップ2556で、副制御基板SのCPUSCは、第2停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作があるか否かを判定する。

【0290】

次に、ステップ2556でYesの場合、換言すると、第2停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がある場合には、ステップ2558で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示における第2停止に係る表示を消去し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

10

【0291】

次に、ステップ2556でNoの場合、換言すると、第2停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がない場合には、ステップ2560で、副制御基板SのCPUSCは、押し順ナビ表示をすべて消去し、押し順失敗演出を実行し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

【0292】

次に、ステップ2552でNoの場合、換言すると、押し順ナビが表示中でない場合、または、ステップ2554でNoの場合、換言すると、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルでない場合には、直ちに、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。

20

【0293】

<第3回胴停止時演出関連決定処理>

次に、図54は、図41のステップ3200の処理で呼び出されて実行される第3回胴停止時演出関連決定処理を示すサブルーチンである。

【0294】

次に、ステップ3202で、副制御基板SのCPUSCは、BB役が入賞したか否かを判定する。ステップ3202でYesの場合、換言すると、BB役が入賞した場合には、ステップ3204で、副制御基板SのCPUSCは、非AT中（「低確率状態」または「高確率状態」）に当選したBB役であるか否かを判定する。ステップ3204でYesの場合、換言すると、非AT中に当選したBB役である場合、ステップ3206で、副制御基板SのCPUSCは、非AT中BB開始演出決定テーブルを参照し、当該ゲームのATに関する状態およびBB役に基づき、BB開始演出（BB役を入賞させると実行される演出）を決定して実行し、次の処理（ステップ2600の処理）に移行する。

30

【0295】

次に、ステップ3204でNoの場合、換言すると、AT中（「AT中状態」、「上乗せ特化状態」、「特化準備状態」または「復活可否演出用状態」）に当選したBB役である場合、ステップ3208で、副制御基板SのCPUSCは、AT中BB開始演出決定テーブルを参照し、当該ゲームのATに関する状態およびBB役に基づき、BB開始演出を決定して実行し、次の処理（ステップ2600の処理）に移行させる。

40

【0296】

次に、ステップ3202でNoの場合、換言すると、BB役が入賞しない場合、ステップ3210で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームにて実行された演出に基づき演出を決定して実行し、次の処理（ステップ2600の処理）に移行させる。

【0297】

図54の下左に示す非AT中BB開始演出決定テーブルは、非AT状態におけるBBの開始時点の演出を決定するためのテーブルである。非AT中BB開始演出決定テーブルは、BB役の種類とATに関する状態とBB開始演出の種類と確率（振分）との関係を規定するためのテーブルである。BB役の種類は、設定差ありBB（1種BB-B）と、設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）との2種類である。ATに関する状態は

50

、「通常BB内部中遊技」と、「有利BB内部中遊技」との2種類である。BB開始演出は、通常演出と高期待度演出とプレミア演出との3種類である。尚、非AT中にて当選したBBにおける、BB開始演出の種類によって、BB終了後に「AT中状態」に移行する期待度が相違するよう構成されており、期待度の低いものから「通常演出→高期待度演出→プレミア演出」の順になっている。

【0298】

BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が通常BB内部中遊技である場合に、BB開始演出が通常演出となる確率は、 $179/256$ である。BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「通常BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が高期待度演出となる確率は、 $77/256$ である。BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「通常BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出がプレミア演出となる確率は、 $0/256$ である。

10

【0299】

BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が通常演出となる確率は、 $179/256$ である。BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が高期待度演出となる確率は、 $77/256$ である。BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出がプレミア演出となる確率は、 $0/256$ である。

20

【0300】

BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「通常BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が通常演出となる確率は、 $179/256$ である。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「通常BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が高期待度演出となる確率は、 $77/256$ である。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「通常BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出がプレミア演出となる確率は、 $0/256$ である。

30

【0301】

BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が通常演出となる確率は、 $67/256$ である。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が高期待度演出となる確率は、 $157/256$ である。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出がプレミア演出となる確率は、 $32/256$ である。

【0302】

「通常区間」であるときには、設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）に当選した場合でも、設定差ありBB（1種BB-B）に当選した場合でも、プレミア演出が選択されることはなく、高期待度演出よりも通常演出が選択される可能性が高くなるように定められている。

40

【0303】

有利区間であっても、設定差ありBB（1種BB-B）に当選した場合には、プレミア演出が選択されることはなく、高期待度演出よりも通常演出が選択される可能性が高くなるように定められている。

【0304】

「有利区間」であり、設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）に当選した

50

場合には、プレミア演出が選択される可能性がある。このように構成したことにより、プレミア演出が選択されることで、設定差なしBBに当選したことで、設定差なしBBが終了した後に「AT中状態」に移行することが確定していることを遊技者に示すことができる。また、「有利区間」であり、設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）に当選した場合には、通常演出よりも高期待度演出が選択される可能性が高くなる（通常演出が選択される可能性が低くなる）ように定められている。このようにすることで、遊技者は、BB開始演出を確認することによって、BB終了後にATが開始されるのか否かを推測することができ、ATの当選に期待感を抱くことができる。尚、「通常BB内部中遊技」にて入賞した設定差ありBB（1種BB-B）に係るBB開始演出の振分と、「通常BB内部中遊技」にて入賞した設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）に係るBB開始演出の振分とは同一の振分となっている。尚、これには限定されず、「通常BB内部中遊技」にて入賞した設定差ありBB（1種BB-B）に係るBB開始演出の振分と、「通常BB内部中遊技」にて入賞した設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）に係るBB開始演出の振分とを相違させてもよく、そのように構成することにより、設定差ありBBに関するBB開始演出であるか設定差なしBBに関するBB開始演出であるかによって振分が相違するよう構成することができる。

10

20

30

40

50

【0305】

図54の下右に示すAT中BB開始演出決定テーブルは、AT中におけるBBの開始時点の演出を決定するためのテーブルである。AT中BB開始演出決定テーブルも、BB役の種類とATに関する状態とBB開始演出の種類と確率（振分）との関係を規定するためのテーブルである。BB役の種類は、設定差ありBB（1種BB-B）と、設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）との2種類である。ATに関する状態は、「有利BB内部中遊技」との1種類である。BB開始演出は、上乗せ可能演出と上乗せ不可演出との2種類である。上乗せ可能演出はBBの実行中にAT上乗せ抽選が実行され得ることを示唆する演出であり、上乗せ不可演出はBBの実行中にAT上乗せ抽選が実行されないことを示唆する演出である。AT中に当選したBBについては、AT抽選に当選するか否かという要素がなく、BBの種類によってはAT上乗せ抽選が実行されるか否かが相違し得ることとなる。また、AT中においては、AT上乗せ抽選が実行されない設定差ありBBにおいても、遊技メダルが獲得できることとBB終了後には遊技者に有利なAT中となることにより、実行されるBBがAT上乗せ抽選が実行されるか否かを明確に報知するよう構成されている。以下、具体例を詳述する。

【0306】

BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が上乗せ可能演出となる確率は、 $0/256$ であり、上乗せ可能演出が実行されることはない。BB役が設定差ありBB（1種BB-B）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が上乗せ不可演出となる確率は、 $256/256$ であり、必ず上乗せ不可演出が実行される。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が上乗せ可能演出となる確率は、 $256/256$ であり、必ず上乗せ可能演出が実行される。BB役が設定差なしBB（1種BB-Aおよび1種BB-C）であり、当該ゲームのATに関する状態が「有利BB内部中遊技」である場合に、BB開始演出が上乗せ不可演出となる確率は、 $0/256$ であり、上乗せ不可演出が実行されることはない。

【0307】

<第3回胴停止受付時処理>

次に、図55は、図41のステップ2600の処理で呼び出されて実行される第3回胴停止受付時処理を示すサブルーチンである。

【0308】

次に、ステップ2602で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームにおいて押し順ナビが表示中であるか否かを判定する。ステップ2602でYesの場合、換言すると、

押し順ナビが表示中である場合には、ステップ2604で、副制御基板SのCPUSCは、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルであるか否かを判定する。ステップ2604でYesの場合、換言すると、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルである場合には、ステップ2606で、副制御基板SのCPUSCは、第3停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作があるか否かを判定する。

【0309】

次に、ステップ2606でYesの場合、換言すると、第3停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がある場合には、ステップ2608で、副制御基板SのCPUSCは、押し順成功演出として演出表示装置S40にて「GET!」を表示する。他方、ステップ2606でNoの場合、換言すると、第3停止として正解の押し順に基づく停止ボタンの操作がない場合には、ステップ2610で、副制御基板SのCPUSCは、押し順成功演出の「GET!」を表示しない。

【0310】

前述したステップ2602でNoの場合、換言すると、押し順ナビが表示中でない場合、ステップ2604でNoの場合、換言すると、当該ゲームに係る条件装置は押し順ベルでない場合、または、ステップ2608若しくは2610の処理を実行した場合には、ステップ2612で、副制御基板SのCPUSCは、メイン側からAT上乗せゲーム数に係るコマンド（ステップ1517にてセットしたコマンド）を受信したか否かを判定する。尚、前述したように、主制御基板MがAT残りゲーム数を示すコマンドを副制御基板Sに送信し、副制御基板Sは前回受信したAT残りゲーム数を示すコマンドとの差分を算出することによりATゲーム数の上乗せが実行されたか否かおよびAT上乗せゲーム数を判断し、AT上乗せゲーム数を表示可能に構成してもよい。

【0311】

次に、ステップ2612でYesの場合、換言すると、メイン側からATゲーム数に係るコマンドを受信した場合には、ステップ2614で、副制御基板SのCPUSCは、演出表示装置S40にてAT上乗せゲーム数を表示し、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。他方、ステップ2612でNoの場合、換言すると、メイン側からATゲーム数に係るコマンドを受信していない場合には、ステップ2616で、副制御基板SのCPUSCは、演出表示装置S40にてAT上乗せゲーム数を表示せずに、次の処理（ステップ2110の処理）に移行させる。また、AT上乗せゲーム数の報知方法として、（1）上乗せゲーム数の全てを当該遊技で報知する、（2）上乗せゲーム数の一部を当該遊技で報知し、残りの遊技数を当該遊技以降の遊技で報知する、（3）当該遊技では上乗せゲーム数を報知せず、当該遊技以降の遊技（例えば、7リプレイ当選時や、共通ベル当選時（本来上乗せされない役の当選時）や、複数遊技（連続演出）を実行した後や、演出表示装置S40の残り遊技数が「0」となった遊技、または「0」となった遊技の次遊技のベットボタンD220操作、スタートレバーD50の操作）で報知したりすることができる。

【0312】

なお、「上乗せ特化状態」にて共通ベルに当選した場合には、押し順ナビに従って停止させた場合であっても、AT上乗せゲーム数に関する表示をしない（共通ベルではAT上乗せ抽選をしていない）。

【0313】

以上のように構成することにより、第1実施形態に係る回胴式遊技機によれば、「有利区間」において有利区間表示器YHが点灯するよう構成した遊技機において、遊技者にとって有利である期間を適切に報知可能に構成することができる。また、「復活可否演出用状態」を設けることにより、継続演出に当選し、その後復活演出（成功）が実行される場合においては、当該復活演出（成功）が実行されるゲームのATに関する状態は「AT中状態」であるため有利区間表示器YHが点灯しており、一方、継続演出に非当選となり、その後復活演出（失敗）が実行される場合においても、当該復活演出（失敗）が実行されるゲームのATに関する状態を「復活可否演出用状態」とし、当該ATに関する状態を「

10

20

30

40

50

有利区間」とすることにより、有利区間表示器 Y H は点灯することとなる。このように構成することにより、復活演出を実行するゲームにて有利区間表示器 Y H を視認することにより、復活演出が成功するのか失敗するのかを認識し難いよう構成することができることとなり、遊技者にとって有利である期間を適切に報知可能に構成された遊技機において、興趣性の高い遊技機を担保することができる。

【0314】

尚、本例においては「高確率状態」にて B B 役に当選した場合に A T 抽選に当選し得るよう構成し、当該 B B 終了後には「A T 中状態」に移行し得るよう構成したが、A T に関する構成は本例のものには限定されず、例えば、チェリー等のレア役に A T 抽選に当選し得る（B B 役でなくとも当選し得る）よう構成し、A T 抽選に当選した場合には A T に関する状態として「A T 前兆状態」に移行し、「A T 前兆状態」にて所定ゲーム数（例えば、10 ゲーム）遊技をすることで「A T 中状態」に移行するよう構成してもよい。

10

【0315】

<<演出表示装置 S 40 による各種演出態様>>

次に、演出表示装置 S 40 による各種演出態様を説明する。

【0316】

<演出態様 1>

まず、演出態様 1 について説明する。図 56 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 1 を示すイメージ図である。この演出態様 1 は、他の状態よりも A T 等の有利な状態に移行し易いいわゆるチャンスゾーン（C Z）時における演出表示装置 S 40 の演出態様である。この図 56 に示すように、演出表示装置 S 40 の表示部の略中央には、チャンスゾーン中の演出画像 E G が表示されており、演出表示装置 S 40 の表示部における右下の第 2 所定領域 S R 2 には、非 A T 中状態において貯めたポイント数（図では、「777 / 1000」と表記）が表示されており、左下の第 3 所定領域 S R 3 には、通常状態における滞在ゲーム数（図では、「250 G」と表記）が表示されている。また、演出表示装置 S 40 において、その左右方向の中央を通る仮想線 C S 1 の左側において、演出表示装置 S 40 の表示部の左辺 S 40 L の近傍には、上下に延びる帯状の左特定表示 T H 1 が表示され、仮想線 C S 1 の右側において、演出表示装置 S 40 の表示部の右辺 S 40 R の近傍にも、上下に延びる帯状の右特定表示 T H 2 が表示されている。換言すれば、演出表示装置 S 40 の表示部は、仮想線 C S 1 を中心に左右に 2 分割（区画）された分割領域を有しており、これらの分割領域のうち、仮想線 C S 1 の左側の左分割領域に左特定表示 T H 1 が、右側の右分割領域に右特定表示 T H 2 が表示されている。

20

30

【0317】

左特定表示 T H 1 には、チャンスゾーンであることを示す「チャンスゾーン」の文字が表示されており、この「チャンスゾーン」の文字は、下方から上方に向けて移動する（上スクロール）表示態様となっている。また、右特定表示 T H 2 にも、左特定表示 T H 2 と同様な「チャンスゾーン」の文字が表示されており、この「チャンスゾーン」の文字は、左特定表示 T H 2 の「チャンスゾーン」の文字とは反対方向である上方から下方に向けて移動する（下スクロール）表示態様となっている。なお、これらの左右の特定表示 T H 1、T H 2 の「チャンスゾーン」の文字については、上述のようにスクロールする表示態様ではなく、左右上下方向のどの方向にも移動しない固定された表示態様であっても良い。これについては、後述する他の演出態様についても同様である。

40

【0318】

左特定表示 T H 1 の上端は、演出表示装置 S 40 の表示部の上辺 S 40 U に対して間隔を空けて位置し、左特定表示 T H 1 の左端は、左辺 S 40 L に対して間隔を空けて位置している。また、左特定表示 T H 1 の下端は、滞在ゲーム数を表示している第 3 所定領域 S R 3 に重ならないように、この第 3 所定領域 S R 3 に対して間隔を空けて位置している。このように、左特定表示 T H 1 については、滞在ゲーム数等の遊技情報を表示している第 3 所定領域 S R 3 から退避した位置（第 3 所定領域 S R 3 に重ならない位置）に表示する

50

ようにしているので、第3所定領域SR3の滞在ゲーム数といった遊技情報の視認性の妨げになることを防止することができる。

【0319】

一方、右特定表示TH2の上端は、上辺S40Uに隣接するように位置し、右特定表示TH2の右端は、演出表示装置S40の表示部の右辺S40Rに対して間隔を空けて位置している。また、右特定表示TH2の下端は、ポイント数を表示している第2所定領域SR2に重ならないように、この第2所定領域SR2に対して間隔を空けて位置している。このように、右特定表示TH2についても、ポイント数等の遊技情報を表示している第2所定領域SR2から退避した位置（第2所定領域SR2に重ならない位置）に表示するようにしているので、第2所定領域SR2のポイント数といった遊技情報の視認性の妨げになることを防止することができる。

10

【0320】

このチャンスゾーン中に、例えば、レア役等が当選した場合には、演出表示装置S40においては、図57に示すように、「チャンス!!」のセリフ表示（コメント表示）SFを伴うキャラクタ表示CTが表示される。第1実施形態では、キャラクタ表示CTは、左分割領域内における左辺S40L側に（左側に）表示されて、左特定表示TH1に重なっていると同時に、左特定表示TH1よりも優先して表示されている。すなわち、キャラクタ表示CTは、左特定表示TH1の画面よりも前面となるように表示される。例えば、複数のグラフィックレイヤを重ね合わせて各種の画像を演出表示装置S40に表示する場合には、前面側のグラフィックレイヤにキャラクタ表示CTを表示するようにし、左特定表示TH1をキャラクタ表示CTのグラフィックレイヤよりも背面側のグラフィックレイヤに表示するように構成することができる。

20

【0321】

一方、セリフ表示SFは、仮想線CS1を跨ぐ位置においてチャンスゾーン中の演出画像EGに重なっていると同時に、この演出画像EGよりも優先して表示されている。このセリフ表示SFについても、キャラクタ表示CTと同様に、演出画像EGよりも前面側のグラフィックレイヤに表示することで、優先して表示されるようになっている。このようにすることで、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFは、遊技者に向かった最前面側に表示されることになって、左特定表示TH1の画面に妨げられることなく表示され、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFを遊技者に視認させることができる。

30

【0322】

第1実施形態では、図57でも示すように、キャラクタ表示CTは、左特定表示TH1に優先するように重なっているものの、右特定表示TH2には重ならない位置に表示されるようにしている。このため、左特定表示TH1の「チャンスゾーン」の文字の一部は、キャラクタ表示CTに遮蔽されて読みにくくなっているものの、右側表示TH2においては、キャラクタ表示CTによって一切遮蔽されていない状態となる。このようにすることで、遊技者は、右特定表示TH2の「チャンスゾーン」の文字で、現在の遊技状況を容易に確認することができる。また、第1実施形態では、左特定表示TH1および右特定表示TH2を表示するとともに、これらの左右の特定表示TH1、TH2に同じ「チャンスゾーン」といった遊技状態等の情報を表示するようにしているため、キャラクタ表示CTやセリフ表示SFによって左右の特定表示TH1、TH2の一方を遮蔽したとしても、他方の視認性を損なわれないようになっている。このため、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFの表示領域としては、演出表示装置S40の表示部における全表示領域のうち、左右の特定表示TH1、TH2の一方の表示領域以外の表示領域を用いることができるので、この範囲内であれば、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFのサイズを自由に設定することができる。この結果、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFのサイズの自由度の向上を図ることができつつも、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフSFによって、「チャンスゾーン」といった遊技情報の視認性を損なうことを防止することができる。

40

【0323】

50

また、第1実施形態では、レア役等が当選した当該ゲームにおいては、スタートレバーを押下した後等のタイミングで、図57に示すようなキャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFがなされるが、これらのキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFは、スタートレバーを押下した後、最初の停止ボタンが押下されない状態で、これらの表示が表示されてから所定時間が経過すると消去されて、図56に示す状態になるようになっていく。このように、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFについては、所定時間が経過すると消去されることにより、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFによって遮蔽されていた左特定表示TH1や演出画像EGの視認性が阻害されなくなるため、レア役等が当選した当該ゲームにおいて、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFによる情報と、左右の特定表示TH1、TH2の情報との両方を容易に確認することができる。また、時間経過で、キャラクタ表示CTやセリフ表示SFを消去するようにすることで、これらが左右の特定表示TH1、TH2の両方を遮蔽していたとしても、所定時間の経過を待つだけで、容易に左右の特定表示TH1、TH2の「チャンスゾーン」といった情報を容易に確認することができる。

10

20

30

【0324】

なお、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFの消去タイミングとしては、上述したものに限定されず、例えば、スタートレバーを押下した後、最初から最後の停止ボタンのいずれかを押下したタイミング、メダル投入した後、ベットボタンを押下した後に消去するようにしても良いし、また、最初から最後の停止ボタンのいずれかが押下された後から所定時間が経過したら消去するようにしても良く、要は、レア役等が当選した当該ゲームにおいて、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFと、左右の特定表示TH1、TH2との両方を容易に遊技者に認識させるようになっていれば、その消去タイミングについては適宜設定可能である。また、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFの消去タイミングとしては、例えば、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFの表示が開始されたゲームではなく、その後に実行された遊技の任意のタイミングで消去することも可能である。換言すれば、複数遊技に亘って、キャラクタ表示および／またはセリフ表示SFが表示されていても良い。さらに、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFの表示開始タイミングとしては、上述のスタートレバーを押下した後に限定されず、例えば、最初から最後の停止ボタンのいずれかを押下したタイミング、メダルを投入した後、ベットボタンを押下した後、或いは、上述のフリーズ演出が開始されたタイミングや終了したタイミングであっても良く、要は、レア役等が当選した当該ゲームの開始時や進行中のいずれかのタイミング、当該ゲームの次遊技の開始時や進行中のいずれかのタイミング、フリーズ演出等の特定の演出の開始時または終了時等の適宜のタイミングを採用することが可能である。これについては、後述の他の演出態様においても同様である。

【0325】

<演出態様2>

次に、演出態様2を説明する。図58は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置S40による演出態様2を示すイメージ図である。図58に示すように、演出態様2に係る左特定表示TH1Aの上端、左端、下端はそれぞれ、演出表示装置S40の表示部における上辺S40U、左辺S40L、下辺S40Dに隣接し、演出態様2に係る右特定表示TH2Aの上端、右端、下端はそれぞれ、演出表示装置S40の表示部における上辺S40U、右辺S40R、下辺S40Dに隣接している。換言すれば、左特定表示TH1Aの上端、左端、下端がそれぞれ、上辺S40U、左辺S40L、下辺S40Dに見た目上、一致するようになっており、右特定表示TH2Aの上端、右端、下端がそれぞれ、上辺S40U、右辺S40R、下辺S40Dに見た目上、一致するようになっている。したがって、左特定表示TH1Aは、その上端、左端、下端がそれぞれ、上辺S40U、左辺S40L、下辺S40Dに一致するような位置に表示されているといえ、右特定表示TH2Aは、その上端、右端、下端がそれぞれ、上辺S40U、右辺S40R、下辺S40Dに一致するような位置に表示されているといえる。

40

50

【0326】

また、左特定表示TH1Aは、左辺S40Lと、第3所定領域SR3との間に表示されているとともに、左特定表示TH1Aの下部の右端は、第3所定領域SR3に対して間隔を空けて位置しており、これによって、左特定表示TH1Aの下部が、第3所定領域SR3に重ならないようにしている。一方、右特定表示TH2Bの下端部は、第2所定領域SR2に重なっているが、この右特定表示TH2Bよりも第2所定領域SR3のポイント数表示の方が優先的に表示されるようになっていく（例えば、右特定表示TH2を、ポイント数表示のグラフィックレイヤよりも背面側のグラフィックレイヤに表示するようにする）。

【0327】

さらに、演出態様2では、キャラクタ表示CTは、右辺S40R側に（右側に）表示されて、右特定表示TH2Aに重なっていると同時に、右特定表示TH2Aよりも優先して表示される態様となっている。このような演出態様2においても、上述の演出態様1と同様な作用効果を奏する。

【0328】

<演出態様3>

図59は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様3を示すイメージ図である。図59に示すように、演出態様3では、左右に延びる帯状の上特定表示TH1B、下特定表示TH2Bを表示している点が、第1実施形態と異なる。すなわち、演出態様3では、演出表示装置S40の表示部において、その上下方向の中央を通る仮想線CS2の上側の分割領域に上特定表示TH1Bが、下側の分割領域に下特定表示TH2Bが表示されている。上特定表示TH1Bの上端および左右端はそれぞれ、上辺S40Uおよび左右辺S40L、S40Rに隣接している。また、下特定表示TH2Bの左右端はそれぞれ、第2および第3所定領域SR2、SR3に対し間隔を空けて位置し、下特定表示TH2Bの下端は、下辺S40Uに対して間隔を空けて位置しており、これによって、下特定表示TH2Bが、第2および第3所定領域SR2、SR3に重ならないようにしている。

【0329】

演出態様3では、上特定表示TH1Bの「チャンスゾーン」の文字は、左方から右方に向けて移動する（右スクロール）表示態様となっている。この場合、演出表示装置S40の表示部は、図59にも示すように、横長の矩形をなしているため、上述の第1実施形態の上下に延びる帯状の特定表示TH1よりも、この左右に延びる帯状の上特定表示TH1Bの方が、表示領域が大きくなる。このため、演出態様3では、2つの「チャンスゾーン」の文字を右スクロールするようにしており、この場合、スクロール位置にもよるが、図59に示すように、上特定表示TH1Bの左側の部分と、右側の部分とにそれぞれ「チャンスゾーン」の文字が表示される状況が生じる。

【0330】

また、キャラクタ表示CTは、左辺S40L側に表示されている。このキャラクタ表示CTは、上下の特定表示TH1B、TH2Bの間でかつ、これらの特定表示TH1B、TH2Bとは重ならない位置に表示されている。また、セリフ表示SFは、演出態様1のように、演出画像EGには重ならないものの、上特定表示TH1Bに重なっていると同時に、セリフ表示SFが優先して表示されるようになっていく。また、セリフ表示SFは、上特定表示TH1Bに重なっているものの、上特定表示TH1Bの左側の部分に重なって、この部分を遮蔽しているが、上特定表示TH1Bの右側の部分には重なっていない。このため、上特定表示TH1Bにセリフ表示SFが重なっていたとしても、上特定表示TH1Bの右側において、「チャンスゾーン」の文字の視認性を妨げるのを防止することができる。

【0331】

<演出態様4>

図60は、第1実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様4を

10

20

30

40

50

示すイメージ図である。図 60 に示すように、演出態様 4 では、仮想線 CS 2 の上側の分割領域に右斜め下に延びる帯状の上特定表示 TH 1 C を、仮想線 CS 2 の下側の分割領域に下特定表示 TH 2 C を表示している。すなわち、演出態様 4 では、上特定表示 TH 1 C の左端は、演出表示装置 S 40 の表示部における左上隅部に隣接し、上特定表示 TH 1 C の右端は、右辺 S 40 R において、上辺 S 40 U と仮想線 CS 2 との間に隣接している。

【0332】

また、下特定表示 TH 2 C の左端は、左辺 S 40 L において、第 3 所定領域 SR 3 と仮想線 CS 2 との間に接しているとともに、第 3 所定領域 SR 3 に重ならないように位置し、下特定表示 TH 2 C の右端は、演出表示装置 S 40 における右下隅部に接している。この下特定表示 TH 2 C の右端部は、第 2 所定領域 SR 2 に重なっているとともに、第 2 所定領域 SR 2 のポイント表示が優先して表示されるようになっている。

【0333】

<演出態様 5>

図 61 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 5 を示すイメージ図である。図 61 に示すように、演出態様 5 では、演出表示装置 S 40 の表示部において、仮想線 CS 2 の上側の分割領域に、上方に膨らむ弓形板状の上特定表示 TH 1 D を表示し、仮想線 CS 2 の下側の分割領域に、下方に膨らむ弓形板状の下特定表示 TH 2 D を表示している。

【0334】

上特定表示 TH 1 D の上端は、上辺 S 40 U に対して間隔を空けて位置し、上特定表示 TH 1 D の左右端はそれぞれ、左辺 S 40 L および右辺 S 40 R から離れて位置している。上特定表示 TH 1 D の「チャンスゾーン」の文字は、時計回りに移動する（時計回りスクロール）表示態様となっている。また、下特定表示 TH 2 D の下端は、下辺 S 40 D に対して間隔を空けて位置し、下特定表示 TH 2 D の左右端はそれぞれ、左辺 S 40 L および右辺 S 40 R から離れて位置している。下特定表示 TH 2 D の左部分は、第 3 所定領域 SR 3 から離れており、下特定表示 TH 2 D が第 3 所定領域 SR 3 に重ならないようになっている。下特定表示 TH 2 D の右部分の一部は、第 2 所定領域 SR 2 に重なっているものの、第 2 所定領域 SR 2 の方が優先的に表示されて、第 2 所定領域 SR 2 の視認性を担保している。この下特定表示 TH 2 D の「チャンスゾーン」の文字は、反時計回りに移動する（反時計回りスクロール）表示態様となっている。

【0335】

演出態様 5 では、キャラクタ表示 CT およびセリフ表示 SF は、左辺 S 40 L 側に表示されている。キャラクタ表示 CT は、演出画像 ED および下特定表示 TH 2 D には重なっていないが、上特定表示 TH 1 D と重なっているとともに、上特定表示 TH 1 D よりも優先的に表示されている。セリフ表示 SF も同様に、演出画像 ED および下特定表示 TH 2 D には重なっていないが、上特定表示 TH 1 D と重なっているとともに、上特定表示 TH 1 D よりも優先的に表示されている。

【0336】

<演出態様 6>

図 62 は、第 1 実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置による演出態様 6 を示すイメージ図である。図 62 に示すように、演出態様 6 では、演出表示装置 S 40 の表示部において、仮想線 CS 1 の左側に、左方に膨らむ弓形板状の左特定表示 TH 1 E を表示し、仮想線 CS 1 の右側に、右方に膨らむ弓形板状の右特定表示 TH 2 E を表示している。

【0337】

左特定表示 TH 1 E の上端および下端は、上辺 S 40 U および下辺 S 40 D から離れて位置し、左特定表示 TH 1 E の左端も、左辺 S 40 L から離れて位置している。左特定表示 TH 1 E の「チャンスゾーン」の文字は、時計回りに移動する（時計回りスクロール）表示態様となっている。また、右特定表示 TH 2 E の上端および下端はそれぞれ、上辺 S

40U下辺S40UDから離れて位置し、右特定表示TH2Dの右端も、右辺S40Rから離れて位置している。この右特定表示TH2Eの「チャンスゾーン」の文字は、反時計回りに移動する（反時計回りスクロール）表示態様となっている。

【0338】

演出態様6では、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFは、右辺S40R側に表示されている。キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFは、右特定表示TH2Eに重なっていると同時に、右特定表示TH2Eよりも優先的に表示されている。

【0339】

＜その他の演出態様＞

次に、その他の演出態様について説明する。なお、以下の他の演出態様において、演出態様1乃至6を総括して「本例」ということもあり、この本例のそれぞれの特定表示TH1、TH2、TH1A、TH2A、TH1B、TH2B、TH1C、TH2C、TH1D、TH2D、TH1E、TH2Eを総括して「特定表示」ということもある。

【0340】

本例では、演出表示装置S40において、仮想線CS1の左分割領域、右分割領域の2つの領域を設けていたが、この種の左右の分割領域としては、2つに限定されず、3つ、4つ等の分割領域としても良い。具体的には、例えば、仮想線CS1と左辺S40Lとの間において左右方向の中央を通る仮想線（図示せず）の左側および右側の領域（上下方向に帯状に延びる形状の領域）をそれぞれ、左側から順に第1左分割領域、第2左分割領域とし、仮想線CS1と右辺S40Rとの間において左右方向の中央を通る仮想線（図示せず）の左側および右側の領域（上下方向に帯状に延びる形状の領域）をそれぞれ、左側から順に第1右分割領域、第2右分割領域とした互いに等間隔の4つの分割領域としても良い。この場合において、一番左側の第1左分割領域と、一番右側の第2右分割領域とのそれぞれに特定表示を表示するようにする等、4つの分割領域のうち、一の分割領域と他の分割領域とのそれぞれに特定表示を表示するようにすれば良い。また、これらの4つの分割領域については、互いに等間隔にすることに限定されず、一の分割領域の左右方向の幅よりも、他の分割領域の左右方向の幅の方を広くする等というように、等間隔でなくとも良い。例えば、一番左側の第1左分割領域および一番右側の第2右分割領域の左右方向の幅を、これらの間に介在する第2左分割領域および第1右分割領域の左右方向の幅より狭くすることが挙げられ、この場合、第2左分割領域および第1右分割領域（換言すれば、演出表示装置S40の表示部の左右方向における中央部の領域）の表示範囲を広くすることができるので、演出表示装置S40による演出表示の範囲を広くすることができ、演出表現の自由度を向上させることができる。

【0341】

また、演出表示装置S40において、仮想線CS2を堺とした上分割領域、下分割領域についても同様に、上分割領域をさらに2つに等間隔に分割して、上から順に第1上分割領域と第2上分割領域とし、下分割領域をさらに2つに等間隔に分割して、上から順に第1下分割領域と第2下分割領域とした4つの分割領域とし、一番上の第1分割領域と、一番下の第2下分割領域とのそれぞれに特定表示をするようにしても良い。この場合も、これらの複数の分割領域については、等間隔であっても等間隔でもなくとも良く、一番上の第1分割領域および一番下の第2下分割領域の上下方向の幅を、これらの間に介在する第2上分割領域および第1下分割領域の上下方向の幅よりも狭くするようにしても良い。この場合においても、演出表示装置S40の表示部の上下方向における中央部の領域の表示範囲を広くすることができるので、演出表示装置S40による演出表示の範囲を演出の範囲を広くすることができ、演出表示の自由度を向上させることができる。

【0342】

さらに、演出表示装置S40の表示部を仮想線CS1および仮想線CS2とによって左上の左上分割領域、左下の左下分割領域、右上の右上分割領域、右下の右下分割領域の4つの分割領域とし、これらのうち、一の分割領域と他の分割領域とにそれぞれ特定表示を表示するようにしても良い。要は、演出表示装置S40の表示部を、複数に分割した分割

領域とし、これらの複数の分割領域のうち、一の分割領域と他の分割領域とのそれぞれに特定表示を表示するようにすれば良く、それぞれの分割領域の幅や大きさについては特に限定されないし、また、それぞれの分割領域のうち、特定表示が表示される分割領域をどの分割領域とするのかも適宜設定可能である。

【0343】

上記演出態様1では、左特定表示TH1のチャンスゾーンの文字と、右特定表示TH1の「チャンスゾーン」の文字とは、互いに反対方向にスクロールしているが、これに代えて、左特定表示TH1のチャンスゾーンの文字と、右特定表示TH1の「チャンスゾーン」の文字とが、同一方向にスクロール（左右の特定表示TH1、TH2の「チャンスゾーン」の文字のいずれも上スクロール、或いは、下スクロール）するようにしても良く、そのスクロール方向については特に限定しない。これについては、演出態様2乃至6の「チャンスゾーン」の文字のスクロール方向についても、同様である。

10

【0344】

本例では、特定表示の「チャンスゾーン」の文字については、スクロール移動するパターンを例に取って説明したが、これに限定されず、例えば、「チャンスゾーン」の文字がその場で回転したり、上下左右のいずれかの方向に揺動したり、特定表示内を往復動したり等しても良く、「チャンスゾーン」の文字の動的な態様については特に限定しない。

【0345】

本例では、特定表示において「チャンスゾーン」というように単一の遊技状態について表示していたが、これに代えて、特定表示において「チャンスゾーン」の他、例えば、「高確中」といった複数の遊技状態について表示するようにしても良い。要は、特定表示に示される文字や記号や画像等によって、1または複数の情報を表示して、遊技者にその情報を認識させるようにすることができれば良い。

20

【0346】

また、特定表示において、例えば、「チャンスゾーン」の場合には、本例でも説明したように、一の特定表示には、チャンス表示CT、セリフ表示SF、演出画像EGの少なくとも1つが被っているが、他の特定表示にはこれらが被らないようにする等を行うことで、「チャンスゾーン」の視認性を担保する一方で、「高確中」の場合には、一の特定表示にも他の特定表示にも、チャンス表示CT、セリフ表示SF、演出画像EGの少なくとも1つが被った状態を許容するようにしても良い。要は、特定表示に表示される情報が、遊技者に認識させたい重要な情報であった場合には、上述のように視認性を担保し、これよりも重要でない情報であった場合には、視認性の担保を行わないというように、特定表示に表示される「チャンスゾーン」や「高確中」等の情報の重要度に応じて、視認性の担保を図る対象となる情報と、そうでない情報とに区分けし、前者の場合には視認性を担保し、後者の場合には視認性の担保を行わないというようにしても良い。もちろん、いずれの場合にも、視認性の担保を図るようにしても良い。

30

【0347】

本例では、特定表示においては「チャンスゾーン」の表示を不変のまま継続していたが、これに代えて、遊技状態の変化等に応じて、「チャンスゾーン」の文字を他の文字や記号や画像等に変更するようにしても良い。具体的には、図56を例にとると、左右の特定表示TH1、TH2には「チャンスゾーン」の文字が表示されているが、この状況で、例えば、スタートレバーを押下して、上述の「逆押し白7揃いリプレイ」等の所定役が当選した状況では、「チャンスゾーン」の表示を、遊技者に逆押しすることを促す「←」といった、左向きの矢印の画像等の表示に差し替え、その後、最後の停止ボタンを押下して「白7」が揃った場合には、左向きの矢印の画像等を「AT確定」、「ボーナス確定」といったその遊技結果を報知する表示に切り替え、その後、CZが継続する場合には、この所定役が当選した当該ゲームの次遊技のベットボタン押下等にタイミングで、再び「チャンスゾーン」の表示に戻すといったように、特定表示による情報の表示については、遊技状態の変化等に応じて、随時変更することも可能であり、その変化の態様については特に限定されない。

40

50

【0348】

特定表示の形状としては、上述した本例に限定されず、種々の形状を適用可能であることは言うまでもない。例えば、演出態様5や6においては、弓形板状の特定表示を適用したが、これに代えて、仮想線CS1やCS2を跨いだ形で表示される円環の帯状をなす特定表示としても良い。この場合、特定表示の「チャンスゾーン」の文字の表示態様としては、仮想線CS1の左側の左分割領域および右側の右分割領域の両方にそれぞれ同時に表示される表示態様1、仮想線CS2の上側の上分割領域および下側の下分割領域の両方にそれぞれ同時に表示される表示態様2、或いは、演出表示装置S40の表示部を、仮想線CS1およびCS2によって左上分割領域、右上分割領域、右下分割領域、左下分割領域の4つの分割領域にした場合、それぞれの分割領域に同時に表示される表示態様3、この態様3のそれぞれの分割領域のうち、少なくとも2つの分割領域に同時に表示される表示態様4等が挙げられる。

10

【0349】

演出態様3においては、下特定表示TH2Bの左右端はそれぞれ、第2および第3所定領域SR2、SR3に対し間隔を空けて位置し、下特定表示TH2Bの下端は、下辺S40Uに対して間隔を空けて位置していたが、これに代えて、下特定表示TH2Bの一部が、第2および第3所定領域SR2、SR3に重なるようにしても良い。この場合、図58に示す右特定表示TH2Aと第2所定領域SR2との位置関係のように、第2および第3所定領域SR2、SR3の方が、下特定表示TH2Bよりも優先して表示されていれば良い。また、第2および第3所定領域SR2、SR3の少なくとも一方の端と、下特定表示TH2Bの端と（図58に示す例では、第2所定領域SR2の右端と下特定表示TH2Bの左端、第3所定領域SR3の左端と下特定表示TH2Bの右端）が互いに隣接するようにしても良い。要は、特定表示が、第2および第3所定領域SR2、SR3と重ならないようにしても良いし（第2および第3所定領域SR2、SR3の端の少なくとも一方の端と特定表示の端とが隣接する場合も含む）、特定表示が第2および第3所定領域SR2、SR3の少なくとも一方に重なるように表示されていても良く、特定表示と第2および第3所定領域SR2、SR3の少なくとも一方に重なる場合には、特定表示よりも第2および第3所定領域SR2、SR3の方を優先して表示するようにすれば良い。

20

【0350】

本例では、演出表示装置S40が行う演出として、演出画像EGを例示したが、これに限定されず、上述の各実施形態にて例示した演出であっても良いことは言うまでもない。例えば、後述する図67に示すように、「1、2、3」といった押し順ナビの演出画像を表示している例が挙げられ、この押し順ナビの演出画像と、特定表示とが同時に表示されている場合においては、押し順ナビの演出画像と特定表示とが重ならないようにしたり、特定表示が押し順ナビの演出画像の一部に重なるように表示されていたりしても良い。この特定表示が押し順ナビの演出画像に重なるように表示されている場合においては、複数の特定表示のうち、一の特定表示に押し順ナビの演出画像が重なり、他の特定表示に押し順ナビの演出画像が重ならないようにしつつ、特定表示よりも押し順ナビの演出画像を優先して表示するようにすれば良い。

30

【0351】

また、後述する図67で示す例では、「1、2、3」の押し順ナビの演出画像においては、最初に押下する停止ボタンに対応する「1」の表示領域が、他の「2」や「3」に比べて大きくなるように拡大して表示されることがある。この場合、拡大して表示された「1」の表示領域については、特定表示と重ならない範囲にしても良いし、重なる範囲にしても良い。ここで、この押し順ナビの演出画像が特定表示に重なっていない状況で、上記「1」が拡大表示された場合には、この拡大表示された「1」が特定表示に重なるようにしても良いし（特定表示よりも、拡大表示された「1」を優先して表示）、重ならないようにしても良い（換言すれば、「1」の拡大範囲を特定表示に重ならない程度に設定するようにしても良い）。なお、この場合、拡大表示されていない他の「2」、「3」については、当然にして特定表示には重なっていないことは言うまでもない。

40

50

【0352】

本例では、演出画像EGは、特定表示に重ならない位置に表示されていたが、この演出画像EGについては、特定表示に重なるようにしても良い。この場合、特定表示の方が、演出画像EGよりも優先して表示されるようにしても良いし、演出画像EGの方が、特定表示よりも優先して表示されるようにしても良い。また、演出画像EGを特定表示よりも優先して表示する場合には、例えば、演出画像EGが、第1実施形態の左特定表示TH1よりも優先して、左特定表示TH1に重なる一方で、演出画像EGが右特定表示TH2には重ならないというように、演出画像EGが、左右の特定表示TH1、TH2のいずれか一方に重なり、他方には重ならないようにすることで、左右の特定表示TH1、TH2の他方においては、その視認性の妨げにならないようにすれば良い。

10

【0353】

本例では、演出表示装置S40に演出画像EG等の画像のみが表示される例で説明したが、これに加え、演出表示装置S40において、その表示部の前面側から退避した退避位置と、この退避位置から表示部の前面側に被るように進出する進出位置とに進退可能な可動役物を有する演出表示装置S40を用いても良い。この場合、可動役物の可動範囲として、特定表示に被らない範囲としたり、複数の特定表示の1つに被り、他の特定表示には被らないような範囲としたりすることで、本例と同様な作用効果を奏する。また、可動役物において、退避位置から進出位置に向けて、上下左右等に揺れたり、退避位置と進出位置との間を往復するように振動しながら移動したりというように、可動役物が所定の動作を伴いながら移動している場合、或いは、可動役物においてホームポジション（初期位置）である退避位置から、最大位置である進出位置までの動作を行う場合において、演出表示装置S40の表示部においては、可動役物の周囲に炎の画像や動画を表示する等、可動役物の動作を強調したり、目立たせたりするエフェクト画像を表示することがある。この場合においては、このエフェクト画像を、特定表示よりも優先して表示するようにしたり、或いは、特定表示に重ならない領域に表示するようにしたりしても良い。また、可動役物が演出表示装置S40の表示部の前面側に状態的に位置しており、この位置にて回転したり或いは、この位置から上下左右等の所定の方向に往復動したりするような仕様の場合においても、上述と同様である。

20

【0354】

本例では、レア役のときに、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFを表示したが、これに限定されず、例えば、キャラクタ表示CTについては、通常時から常態的に表示されるようにしたり、特定の遊技状態においては常態的に表示されるようにしたりしても良い。なお、このキャラクタ表示CTを複数種類設け、これらのうちから、遊技者がサブ入力ボタンSB等の操作によって好きなキャラクタ表示を選択可能としても良い。また、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFを複数種類設け、例えば、ベルやリプレイが成立している場合には、ベルやリプレイに対応したキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFを行い、レア役が成立している場合には、レア役に対応したキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFを行うようにしても良い。さらに、レア役として、その当選によるAT等の有利状態への移行抽選の確率が低い弱レア役と、この弱レア役よりも上記移行抽選の確率が高い強レア役とが存在する場合には、これらの弱レア役や強レア役にそれぞれ対応したキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFを行うようにしても良い。要は、成立役に対応したキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFを行うようにしていれば良く、その態様については特に限定しない。具体的には、ベルが成立した場合とレア役が成立した場合とでは、セリフ表示SFの内容が異なっていたり、セリフのテロップの色が異なっていたり、或いは、セリフ表示SFの表示領域を構成する枠の色および／またはテロップの色が異なったり等が挙げられる。これについては、弱レア役と強レア役との関係においても同様である。また、上記弱レア役や強レア役については、回胴式遊技機の場合の例示であるが、これをぱちんこ遊技機に置き換えると、弱レア役については、例えば、大当たり期待度が相対的に低い演出や変動表示態様等が相当し、強レア役については、大当たり期待度が相対的に高い演出や変動表示態様等が相当する。

30

40

50

【0355】

また、特定表示と、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SF（以下、演出表示等という）との位置関係、例えば、特定表示と演出表示等が第1の位置関係にある場合には、第1の内部状況を示唆（報知）し、第2の位置関係にある場合には、第2の内部状況を示唆（報知）するというように、これらの位置関係にて、内部状態を示唆（報知）するようにしても良い。例えば、演出態様5を例にとると、図61においては、上下の特定表示TH1D、TH2Dと、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFとの位置関係は、上下の特定表示TH1D、TH2Dの間に、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFが介在しているとともに、キャラクタ表示CTおよびセリフ表示SFの一部が、上特定表示TH1Dに被るという位置関係1となっているが、この他、キャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFが、上下の特定表示TH1D、TH2Dに被らない状態であつ上下の特定表示TH1D、TH2Dの間に介在している位置関係2を設け、弱レア役の場合には位置関係2、強レア役の場合は位置関係1とすることによって、弱レア役なのか強レア役なのかといった内部状態を示唆するようにすることもできる。

10

【0356】

上記演出態様1では、レア役の際に左特定表示TH1にキャラクタ表示CTを重ねて表示していたが、これに代えて、例えば、ATやボーナス等の有利状態の移行が決まっている状態1（具体的には、ATやボーナス等が当選した当該ゲーム、ATが当選した後ATが発動するまでの発動期間中の状態、上述のATやボーナスの潜伏期間中の状態、ボーナスが持ち越されている等が挙げられる）と、ATやボーナス等の有利状態への移行が決まっていない状態2とがある場合に、状態1の方が状態2よりも、キャラクタ表示CTが、左特定表示TH1に重なる頻度が高くなるようにして、左特定表示TH1にキャラクタ表示CTが重なっているか否かで、有利状態への移行可能性を遊技者に示唆するようにしても良い。要は、キャラクタ表示CTが特定表示TH1に重なっているか否かによって、内部状態等を示唆するようにすれば良い。これについては、セリフ表示SFについても、演出態様2乃至6についても同様である。なお、上記状態1としては、有利状態への移行が決まっている状態の他、例えば、AT等の移行の前にATへの移行を煽る前兆状態として、ATへの移行が決まっている本前兆状態とし、上記状態2としては、ATへの移行がなされないガゼ前兆状態としたりしても良い。要は、遊技者に有利な状態となるのが状態1とし、この状態1よりも遊技者に不利な状態となるが状態2となっていれば良く、例えば、上述のCZに当選した当該ゲームや、CZに当選した後CZが発動するまでの発動期間中の状態を状態1とし、CZに当選していない状態を状態2とするようにしても良い。

20

30

【0357】

本例では、特定表示よりもキャラクタ表示CTおよび／またはセリフ表示SFの方が優先して表示され、特定表示よりも第2および第3所定領域SR2、SR3方が優先して表示されている例を示したが、例えば、第2および第3所定領域SR2、SR3>キャラクタ表示CT>特定表示>セリフ表示SF>演出画像EG（不等号については、表示の優先を示し、優先される方を「>」とする）として、特定表示の方がセリフ表示SFよりも優先して表示するようにしたり、第2および第3所定領域SR2、SR3>セリフ表示SF>特定表示>キャラクタ表示CT>演出画像EGとして、特定表示の方がキャラクタ表示CTよりも優先して表示するようにしたり、或いは、第2および第3所定領域SR2、SR3>キャラクタ表示CT>特定表示>演出画像>キャラクタ表示CTとして、演出画像をキャラクタ表示CTよりも優先したり等しても良い。要は、特定表示の視認性が担保可能な範囲内において、これらの表示の優先度については適宜設定可能である。また、内部状況に応じて、これらの表示の優先度を変更することによって、内部状況の示唆や報知を行うことももちろん可能である。

40

【0358】

また、各特定表示の態様については、図56に示す演出態様1をはじめ、図58乃至図62で示す各演出態様2乃至6があるが、例えば、図56に示す右特定表示TH2と、図59に示す下特定表示TH2Bとの組み合わせとしたり、或いは、図58で示す左右の特

50

定表示 T H 1 A、T H 2 B と、図 6 1 の上下の特定表示 T H 1 D、T H 2 D との組み合わせとしたり等、本例の特定表示の組み合わせについては、適宜設定可能である。また、遊技状態に応じて図 5 6 乃至図 6 2 のうち何れか 1 つが実行されるようにしても良い。例えば、遊技状態 A のときには図 5 8 の態様で遊技状態を遊技者に報知し、遊技状態 B のときには図 6 0 の態様で遊技状態を遊技者に報知しても良い。すなわち、図 5 6 乃至図 6 2 で示す特定表示のうち、一の特定表示と一の遊技状態とを対応付け、他の特定表示と他の遊技状態とを対応付けるというように、複数の遊技状態にそれぞれ、いずれかの特定表示を対応付けることによって、その特定表示が表示されることで、遊技者に遊技状態を報知するようにしても良い。この場合、一の遊技状態に対して、一の特定表示といった一対一の関係で対応付けられていても良いし、一の遊技状態に対して複数の特定表示といった一対複数の関係で対応付けられていても良い。

10

【0359】

本例では、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F は、時間経過や遊技の終了時（ストップスイッチの最終停止（第 3）操作後）等で消去されるようにしていたが、時間経過のパターンについては、例えば、A T やボーナス等の有利状態が確定していない場合 1 には、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F は、時間経過で消去される一方、確定している場合 2 には、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F は、時間経過で消去されないようにしたり、或いは、上記場合 1 と場合 2 とで、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F が消去されるまでの時間が異なる（例えば、場合 2 の方が場合 1 よりも時間が長い等）ようにしたりしても良い。同様に、遊技の終了時のパターンについては、例えば、上記場合 1 には、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F は、遊技の終了時に消去される一方、上記場合 2 には、キャラクタ表示および／またはセリフ表示 S F は、遊技の終了時では消去されないようにしても良い。要は、キャラクタ表示 C T および／またはセリフ表示 S F の時間経過或いは遊技終了時における消去の有無や、表示時間の長短等によって、内部状況を示唆するようにすればよく、内部状態に応じたキャラクタ表示 C T および／またはセリフ表示 S F の消去の有無や、表示時間については適宜設定可能である。なお、キャラクタ表示 C T および／またはセリフ表示 S F の消去のタイミングは、表示時間や遊技の終了時に限定されるものではなく、複数回の遊技が終了したとき、遊技状態が変化したとき等、任意のタイミングに設定することができる。

20

【0360】

本例では、特定表示に、チャンスゾーンである旨を示す「チャンスゾーン」の文字を表示していたが、これに代えて、例えば、A T や C Z の当選確率が高くなっていることを示す上述の「高確中」という文字を表示したり、或いは、文字に代えて記号の表示やキャラクタ等の画像を表示したり等しても良く、特定表示で使用される情報としては、文字や記号や画像の種別については特に限定しない。特定表示に表示されるものとしては、例えば、上述のものの他、デモ中であることを示す「デモ中」といった文字や画像、A T の上乗せが高確率であることを示す「上乗せ高確中」といった文字や画像、A T の上乗せ特化状態であることを示す「特化ゾーン」といった文字や画像、ボーナス中であることを示す「ボーナス中」といった文字や画像、通常状態において複数の演出用のステージがある場合には、その滞在ステージを報知する「〇〇ステージ」といった文字や画像、前兆状態にあることを報知する「前兆中」といった文字や画像等というように、メイン状態やサブ状態等の内部状態等を報知するための表示に対応した文字や画像が挙げられ、その他、遊技機の機種名やスペックといった遊技機に関する情報を報知するための表示に対応した文字や画像、本日のボーナスや A T の当選回数等の遊技履歴に関する情報を報知するための表示に対応した文字や画像、有利な遊技状態（A T、B B）の遊技中や遊技終了後に「本日は御来店ありがとうございます」といった遊技者に向けたメッセージの表示や、「パチスロは適度に楽しむ遊びです」といった上述ののめりこみを防止するための、のめりこみ防止表示に対応した文字や画像や記号の表示等も挙げられる。

30

40

【0361】

本例では、第 2 所定領域 S R 2 にはゲーム数を表示し、第 3 所定領域 S R 3 にはポイン

50

ト数を表示していたが、第2所定領域SR2および第3所定領域SR3に表示されるものは、これらに限定されるものではない。この表示されるものの具体例としては、図形や図形と文字の組み合わせ等のアイコン、ATやボーナス等の有利状態にて獲得した遊技メダル枚数、ATやボーナスの滞在ゲーム数、ATの上乗せ数（上乗せセット数、上乗せゲーム数、上乗せ枚数）、ATやボーナスの有利状態の連荘数等といった遊技関連情報であっても良いし、演出モードの名称や上述のキャラクタカスタマイズの内容情報や音量調節或いは香料調節に関する情報等といった非遊技関連情報（演出関連情報）であっても良いし、クレジット数の表示、ベット数の表示、小役等による払出枚数の表示等といった遊技操作情報（遊技動作情報）であっても良く、遊技に関する情報、その他の情報を表示可能である。また、これらの情報は、第2所定領域および第3所定領域に表示していたが、これに限定されず、例えば、演出表示装置S40における右上の第1領域等としたりしても良い。要は、演出表示装置S40の全表示領域の一部の領域に表示されていれば良く、その配置個所については特に限定しない。

10

【0362】

本例においては、回胴式遊技機の演出表示装置S40を例に取って説明したが、上述のように、ぱちんこ遊技機の演出表示装置に適用しても良く、この場合であっても、上述の演出態様1乃至6と同様な作用効果を奏する。

【0363】

具体的には、ぱちんこ遊技機の演出表示装置に適用した場合において、上記演出態様1の左右の特定表示TH1、TH2には、例えば、時短中や確変中であることを示唆する「チャンスゾーン」、「チャンスタイム」といった文字や画像、時短中であることを表示する「時短中」、確変中であることを表示する「確変中」、「高確中」の文字や画像、リーチ中であることを示す「リーチ」の文字や画像、大当たり中であることを示す「大当たり中」の文字や画像、保留先読みにより大当たりの期待度の高い先読み演出が選択された場合等においてこの状態を示唆する「〇〇ゾーン」といった文字や画像、上述の回胴式遊技機と同様な「デモ中」、「〇〇ステージ」といった文字やこれに対応した画像等のように内部状態等を報知するための表示が挙げられ、その他、エラー状態の表示に対応した文字や画像、打ち分けの表示（例えば、右打ちするべき状況、左打ちをするべき状況である旨を表示する。この場合、上述のように、左向きの矢印や右向きの矢印などを表示する等の表示態様が挙げられる。）に対応した文字や画像、或いは、「甘デジ」、「ミドル」、「1／99」等の遊技機のスペック等を示す文字や画像、ぱちんこ遊技機の機種名に対応した文字や画像、「本日は御来店ありがとうございます」といった遊技者に向けたメッセージの表示や、「ぱちんこは適度に楽しむ遊びです」といった上述ののめりこみを防止するための、のめりこみ防止を行うための文字や画像等も挙げられる。これについては、演出態様2乃至6に係る各特定表示についても同様である。

20

30

【0364】

また、ぱちんこ遊技機の演出表示装置S40における第2所定領域SR2、第3所定領域SR3に係る表示内容としては、例えば、特別電動役物が連続して作動する回数（大当たりにおける実行ラウンド数）、エラー状態、普通図柄表示装置の作動保留球数（補助遊技図柄表示装置H20に表示される現在の補助遊技保留球数）および特別図柄表示装置の作動保留球数（第1主遊技図柄表示装置A20または第2主遊技図柄表示装置B20に表示される現在の主遊技保留球数）等に対応した文字や画像等が挙げられ、他にも、本日の大当たりや確変の継続回数等の遊技履歴に関する情報に対応した文字や画像、大当たりの連荘数を表示する「3連荘中」といった文字や画像、大当たり終了後の獲得遊技球数に対応した文字や画像等も挙げられる。

40

【0365】

<<サブ入力ボタンSBへのボタン操作促進演出>>

次に、サブ入力ボタンSBの操作を促すためのボタン操作促進演出について説明する。なお、このボタン操作促進演出は、後述する他の実施形態に適宜適用することが可能である。また、回胴式遊技機にて例示するが、ぱちんこ遊技機においても適宜実施可能である

50

ことを補足しておく。

【0366】

図63は、1のゲーム内でリールを停止させるごとにストーリーが進行する演出（1ゲームストーリー演出）における例を示すイメージ図である。

【0367】

まず、スタートレバーD50が操作されることにより1ゲームストーリー演出が開始され、「じゃんけんに勝て！！」の文字が演出表示装置S40のほぼ中央に表示される。

【0368】

次に、第1停止操作として、左リールM51を停止させるための左停止ボタンD41が操作される（遊技機が左停止ボタンD41の押下を受け付けた）ことにより、1ゲームストーリー演出が1段階進行し、「じゃーん！」の文字が演出表示装置S40のほぼ中央に表示される。

10

【0369】

次に、第2停止操作として、中リールM52を停止させるための中停止ボタンD42が操作される（遊技機が中停止ボタンD42の押下を受け付けた）ことにより、1ゲームストーリー演出が1段階進行し、「けーん！」の文字が演出表示装置S40のほぼ中央に表示される。

【0370】

次に、第3停止操作として、右リールM53を停止させるための右停止ボタンD43が操作される（遊技機が右停止ボタンD43の押下を受け付けた）ことにより、1ゲームストーリー演出が1段階進行し、「ぽん！」の文字が演出表示装置S40のほぼ中央に表示される。

20

【0371】

演出表示装置S40に「ぽん！」の文字が表示された後、1ゲームストーリー演出の結果を報知するために、遊技者にサブ入力ボタンSBの操作を促すためのボタン操作促進演出が行われる。なお、当該ボタン操作促進演出を表示しているときにベット処理（ベットボタンD220の操作によるベット処理、1ベットボタンの操作によるベット処理、および自動ベットによるベット処理）がなされたとしても当該ボタン操作促進演出の表示を維持するようにしている。また、当該ボタン操作促進演出を表示しているときにスタートレバーD50が操作されて、次遊技が開始した場合は当該ボタン操作促進演出の表示を中止し当該スタートレバーD50の操作に基づいた新たな演出を実行可能としている。

30

【0372】

ボタン操作促進演出は、サブ入力ボタンSBに設けられたLEDが発光する「サブ入力ボタン発光」と、演出表示装置S40にサブ入力ボタンSBを模したボタン画像を表示する「ボタン画像表示（ボタン画像表示の発光態様を点灯態様・点滅態様としてもよい。またボタン画像表示の周辺にエフェクトを表示して点灯態様・点滅態様としてもよい。）」と、演出表示装置S40にサブ入力ボタンSBを操作すべきことを文字等（図63では、「ボタンを押せ！」と表記）により直接示唆する「ボタン操作文字表示」とを備える。

【0373】

ボタン画像表示の発光態様とは、サブ入力ボタンSBを模したボタン画像が光っているように見せるための態様であり、点灯態様は、例えば、ボタン画像が光るように表示（ボタン画像を相対的に明るく表示したり、白色を基調として表示したりする等）されることを示し、点滅態様とは、例えば、ボタン画像が光るように表示（ボタン画像を相対的に明るく表示したり、白色を基調として表示したりする等）されることと、ボタン画像が光っていないように表示（ボタン画像を相対的に暗く表示したり、灰色を基調として表示したりする等）されることと、を交互に繰り返すことを示す。

40

【0374】

ここでは、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタン発光とボタン画像表示およびボタン操作文字表示のいずれも行われている。ボタン画像表示は点灯態様となっている。

【0375】

50

ボタン画像の大きさ（表示面積）は、図 6 3 にも示すように、サブ入力ボタン S B の大きさ（遊技者操作面の面積）よりも大きくなるよう構成されている。ここで、サブ入力ボタン S B の遊技者操作面とは、遊技者がサブ入力ボタン S B を操作する（押下する）際に触れる面である。なお、遊技者操作面をサブ入力ボタン S B の上面としてもよいし、サブ入力ボタン S B の最も面積の大きい面としてもよい。

【 0 3 7 6 】

次に、遊技者がサブ入力ボタン S B を操作しなかった場合、ボタン画像表示の点灯態様は継続する（変化しない）が、サブ入力ボタン発光は点滅態様となる。つまり、遊技者によりサブ入力ボタン S B が操作されるまでにおけるボタン画像表示の発光態様（点灯態様・点滅態様等）とサブ入力ボタン発光の発光態様（点灯態様・点滅態様等）は異なる。なお、ボタン操作促進演出が表示される場合は、サブ入力ボタン S B が有効化される前に導入音を出力し、導入音終了後（導入音の出力時間として、サブ入力ボタン S B が無効の状態から開始され終了時にはサブ入力ボタン S B が有効になっている程度の時間）からサブ入力ボタン S B が操作されるまでの間は無音とすることで、遊技者にサブ入力ボタン S B の操作を意識させるように構成している。

【 0 3 7 7 】

次に、遊技者によりサブ入力ボタン S B が操作されると、1 ゲームストーリー演出の結果が表示される。ここでは、抽選（役抽選、A T 抽選等）結果が当たりであったために、サブ入力ボタン S B の操作を受け付けた直後に演出表示装置 S 4 0 に表示されているボタン画像表示を、エフェクトを伴わずに消去し、演出表示装置 S 4 0 に「勝利！」の文字と、ピースサインの画像が表示されている。なお、図 6 3 では、演出表示装置 S 4 0 に「勝利！」の文字と、ピースサインの画像が表示されているときのサブ入力ボタン S B の発光態様は消灯となっているが、これに限られず、演出表示装置 S 4 0 に「勝利！」の文字と、ピースサインの画像が表示されているときはサブ入力ボタン S B の発光態様として、レインボーでの点灯態様とすることが考えられる。また、抽選結果がはずれであった場合はサブ入力ボタン S B の操作を受け付けた直後に演出表示装置 S 4 0 に表示されているボタン画像表示を消去するためのエフェクトを表示し、演出表示装置 S 4 0 に「敗北？」の文字を表示し、サブ入力ボタン S B の発光態様として、消灯態様とすることが考えられる。このように構成することで、成功時はボタン画像表示を直ちに消去することで成功演出を際立たせることが可能となり、失敗時にはボタン画像表示を、失敗エフェクトを伴って消去することでサブ入力ボタン S B を操作した結果はずれを見せていることを遊技者に理解させることが可能となる。また、サブ入力ボタン S B を連打させる場合において、サブ入力ボタン S B の押下を継続しているときに自動的に連打している状態（所謂オート連打）と同じ演出態様とすることが考えられる。この場合は、サブ入力ボタン S B の押下を継続しているときのサブ入力ボタン発光は消灯態様としてもよいし、連打演出に合わせて点滅態様としてもよい。

【 0 3 7 8 】

次に、上述した構成により発生する効果について説明する。

1. ボタン画像の大きさ（表示面積）は、サブ入力ボタン S B の大きさ（遊技者操作面の面積）よりも大きい

この構成により、演出表示装置 S 4 0 において、遊技者に対してサブ入力ボタン S B を操作すべきことを明確に報知することができる。なお、演出表示装置 S 4 0 におけるボタン画像の大きさとは、エフェクト画像なども含むサブ入力ボタン S B の画像全体の大きさとしてもよいし、遊技者操作面に関するボタン画像の表示領域の大きさとしてもよい。

2. 遊技者によりサブ入力ボタン S B が操作されるまでにおけるボタン画像表示の発光態様とサブ入力ボタン発光の発光態様は異なる

この構成により、遊技者が演出表示装置 S 4 0 とサブ入力ボタン S B のいずれを見ていた場合であってもサブ入力ボタン S B を操作すべきことを認識可能である。さらに、遊技者が主に視認する演出表示装置 S 4 0 に表示されるボタン画像表示をより明確にすることで、操作を示唆する表示を見落としてサブ入力ボタン S B の操作をし忘れることを防止す

ることができる。また、一般的に、サブ入力ボタンＳＢは、その内部のＬＥＤで発光しており、サブ入力ボタンＳＢの周囲は発光していない環境にある一方、ボタン画像表示は、常時発光している演出表示装置Ｓ４０の表示部の一部に表示されており、ボタン画像表示自体が発光しているとともに、ボタン画像表示の周囲の画面においても発光している環境にある。この環境の相違により、ボタン画像表示の方が、サブ入力ボタンＳＢよりも明るくなっている（サブ入力ボタンＳＢは、ボタン画像表示よりも相対的に暗い）。ここで、相対的に暗いサブ入力ボタンＳＢを点滅させることで、サブ入力ボタンＳＢを目立たせて遊技者の目を引き、相対的に明るいボタン画像表示を点灯したままとしてボタン画像表示にも遊技者の目を引くようにするというように、サブ入力ボタンＳＢとボタン画像表示とのそれぞれの上記環境に適した点滅・点灯態様を行うようにすることで、それぞれの環境に適した演出効果を創出することができるとともに、サブ入力ボタンＳＢとボタン画像表示との区別を明確にすることができる。また、サブ入力ボタンＳＢの周囲が発光している環境にある場合には、サブ入力ボタンＳＢのＬＥＤとサブ入力ボタンＳＢの周囲のＬＥＤの発光態様が異なる（例えば、発光色が異なる等）ことにより、遊技者がサブ入力ボタンＳＢを操作すべきことを視覚的に認識できるように差別化され、サブ入力ボタンＳＢが有効であることを示すことができる。このように、サブ入力ボタンＳＢの周囲が比較的明るい場合であっても、適宜サブ入力ボタンＳＢのＬＥＤの発光態様を変更することで、サブ入力ボタンＳＢが有効であることを示すことができる。

10

【０３７９】

<補足・変更例>

20

演出表示装置Ｓ４０におけるボタン画像表示の表示位置は、サブ入力ボタンＳＢの設置位置と同様の関係性を有することが好ましい。例えば、サブ入力ボタンＳＢが遊技機本体のほぼ中央（左右方向における中央）に設けられているのであれば、ボタン画像表示も演出表示装置Ｓ４０の表示領域のほぼ中央（左右方向における中央）に表示され、サブ入力ボタンＳＢが遊技機本体の中央より右寄りに設けられているのであれば、ボタン画像表示も演出表示装置Ｓ４０の表示領域の中央より右寄りに表示される。このように構成することにより、サブ入力ボタンＳＢが設けられている位置を直感的に認識し易くすることができ、複数の操作部材が設けられている遊技機においても、遊技者は間違えずにサブ入力ボタンＳＢを操作することができる。なお、上記においてはサブ入力ボタンＳＢを設ける位置とボタン画像表示の表示位置との左右方向の関係性について詳述したが、これには限定されず、上下方向においても同様に、演出表示装置Ｓ４０におけるボタン画像表示の表示位置と、サブ入力ボタンＳＢの設置位置とが同様の関係性を有するよう構成してもよい。

30

【０３８０】

ボタン画像表示の点灯態様（点滅態様）とサブ入力ボタン発光の点灯態様（点滅態様）の違いは、点滅速度（点滅の周期）、点灯・点滅の明暗度等の違いであってもよい。例えば、ボタン画像表示の点滅速度はサブ入力ボタンＳＢのＬＥＤの点滅速度よりも速いまたは遅い（ボタン画像表示の点滅の周期は、サブ入力ボタンＳＢのＬＥＤの点滅の周期よりも短いまたは長い）、ボタン画像表示は比較的明るいサブ入力ボタンＳＢのＬＥＤは比較的暗い等である。このように構成することでも演出表示装置Ｓ４０に表示されているボタン画像表示を際立たせることが可能となる。

40

【０３８１】

第１停止操作、第２停止操作、第３停止操作は、例示した順序に限定されず、異なる順序で停止操作が行われたとしても、リールの停止操作が行われるたびに１ゲームストーリー演出は進行される。

【０３８２】

サブ入力ボタンＳＢは、他のボタンと独立し、別途設けられている必要はなく、主制御基板Ｍが制御するボタンをサブ入力ボタンとして用いる（主制御基板Ｍが制御するボタンにサブ入力ボタンと同様の役割を持たせる）ことも可能である。例えば、ベットボタンＤ２２０は、遊技開始前のベット操作時にはベットボタンとして機能するが、遊技開始後のボタン操作時（上述の例ではボタン操作促進演出が行われているとき）ではサブ入力ボタ

50

ンとして機能する。現在いずれの機能となっているのか遊技者が認識し易いように、ベットボタンとして機能しているときとサブ入力ボタンとして機能しているときで、ベットボタンD220に設けられたLEDの発光態様を異なせたり、発光色を異なせたりしても良い。例えば、ベットボタンとして機能するときには常に点灯させ、サブ入力ボタンとして機能するときには点滅させたり、ベットボタンとして機能するときには赤色で点灯させ、サブ入力ボタンとして機能するときには緑色で点灯させたりしてもよい。なお、ベットボタンとサブ入力ボタンを兼用することに限られず、停止ボタン（左停止ボタンD41、中停止ボタンD42、右停止ボタンD43）がサブ入力ボタンの機能も兼用する構成等としてもよい。

【0383】

ボタン画像の大きさについては、例えば、サブ入力ボタンSBと同じ大きさとしても良いし、サブ入力ボタンSBよりも小さいものであってもよい。また、ボタン操作文字表示は、ボタン画像表示とあわせてサブ入力ボタンSBを操作すべきことを認識可能であればよく、図63で示す「ボタンを押せ!」のうち、「ボタンを」の文字がなく、「押せ!」の文字および記号のみであってもよい。また、ボタン画像の表示と合わせて手指を模した画像を表示して、ボタンを操作することを遊技者に認識させるようにしてもよい。

【0384】

＜ボタン操作促進演出の終了タイミング＞

図63において、遊技者がサブ入力ボタンSBを操作するとすぐにボタン操作促進演出（サブ入力ボタン発光、ボタン画像表示、ボタン操作文字表示）は終了され、1ゲームストーリー演出の結果表示が行われている。

【0385】

ボタン操作促進演出（例えば、サブ入力ボタンSBを模したボタン画像表示）は、サブ入力ボタンSBの操作を促す表示であり、遊技者はその後の演出に興味を抱いているため、サブ入力ボタンSBを操作した後はできるだけ早くボタン操作促進演出を終了させることにより、その後の演出を目立たせることができる。

【0386】

後述する押し順正解時のナビ画像の消去時（図67参照）等のように、遊技者によりボタン操作（停止ボタンD40）が行われた場合にエフェクト等が発生し、すぐにナビ画像が消去されない場合がある。このような場合と比較すると、サブ入力ボタンSBの操作を促すボタン画像表示の消去時間は押し順正解時のナビ画像の消去時間よりも短いといえる。

【0387】

また、押し順不正解時には、エフェクト等が発生せず、すぐにナビ画像が消去される構成としてもよいし、押し順正解時と同様に、エフェクト等が発生してすぐにナビ画像が消去されない構成としてもよい。言い換えると、ボタン画像表示の消去時間と押し順不正解時のナビ画像の消去時間とが同じ（略同じ）である構成とすることも可能であるし、ボタン画像表示の消去時間を押し順不正解時のナビ画像の消去時間よりも短い構成とすることもできる。

【0388】

演出表示装置S40に表示されている画像は、ベットボタンD220やスタートレバーD50等の操作部材が操作されて次ゲームが開始されることにより消去されるよう構成されているため、これらの操作部材が操作されるとすぐに消去される。つまり、サブ入力ボタンSBが操作されてボタン画像表示が消去される際の消去時間と操作部材が操作されて表示されている画像が消去される消去時間とは同じ（略同じ）であるといえる。

【0389】

なお、サブ入力ボタンSBが操作されてボタン画像表示が消去される際の消去時間と操作部材が操作されて表示されている画像が消去される消去時間とが略同じとは、例えば、主制御基板Mのタイマ割込み時処理の1または数周期分（例えば1周期分）のずれを含む。具体的には、サブ入力ボタンSBが操作された場合には、副制御基板Sがサブ入力ボタ

10

20

30

40

50

ン S B の操作があったことを判断してボタン画像を消去するため短時間で処理が可能である一方、ベットボタン D 2 2 0 やスタートレバー D 5 0 が操作された場合には、主制御基板 M がベットボタン D 2 2 0 やスタートレバー D 5 0 の操作があったことを判断し、その旨を示すコマンドを副制御基板 S に送信し、副制御基板 S は、コマンドを受信した後にボタン画像を消去するため、ボタン画像を消去するまでに若干時間が必要である。サブ入力ボタン S B が操作されてボタン画像表示が消去される際の消去時間と操作部材が操作されて表示されている画像が消去される消去時間とが略同じには、これらの処理の違いによる差分を含む。

【0390】

ここで、抽選（役抽選、A T 抽選等）結果が当たりであった場合には、サブ入力ボタン S B が操作されると、すぐにボタン演出画像を消去する一方、抽選（役抽選、A T 抽選等）結果がハズレ等の場合には、サブ入力ボタン S B が操作されると、例えば、「敗北！？」等の文字が演出表示装置 S 4 0 に表示されるとともに、ボタン画像がエフェクトを伴って消去されることがある。後者の場合、ボタン画像がエフェクトとともに消去するため、前者の場合よりもボタン画像表示の表示時間が長くなることもある。後者の場合におけるボタン画像表示の消去時間は、押し順正解時のナビ画像の消去時間よりも短く、押し順不正解時のナビ画像の消去時間と同じ（略同じ）になるように構成することもできる。また、後者の場合におけるボタン画像表示の消去時間を、押し順不正解時のナビ画像の消去時間よりも長くなるように構成することもできる。このように構成することで、サブ入力ボタン S B を操作したことにより示される結果としてハズレを示す表示がされていることを遊技者に理解させることが可能となる。

【0391】

＜ボタン操作を促進させるためのボタン操作促進演出の態様＞

次に、図 6 4 は、図 6 3 を用いて説明したボタン操作促進演出によるサブ入力ボタン S B の操作を促進させるための別の態様を示す図である。

【0392】

第 3 停止操作が行われるまでは図 6 3 と同様であるため省略する。

【0393】

第 3 停止操作（ここでは、右停止ボタン D 4 3 の操作）が行われると、ボタン操作促進演出が行われる。ここでは、サブ入力ボタン発光として、サブ入力ボタン S B に設けられた L E D の発光態様が点灯態様となっている、ボタン画像表示として、サブ入力ボタン S B を模した画像が上方へ上がっている画像（非押下時ボタン画像）が表示されている、ボタン操作文字表示として、「ボタンを押せ！」の文字表示が行われている。

【0394】

次に、遊技者がサブ入力ボタン S B を操作しなかった場合、ボタン画像表示は、サブ入力ボタン S B を模した画像が下方へ下がっている画像（押下時ボタン画像）が表示される。このように、ボタン画像表示は、遊技者によりサブ入力ボタン S B の操作が行われるまで、サブ入力ボタン S B を模した画像が上方へ上がっている画像（非押下時ボタン画像）の表示とサブ入力ボタン S B を模した画像が下方へ下がっている画像（非押下時ボタン画像）の表示とが交互に表示される。つまり、サブ入力ボタン S B の押下動作（押下態様）を模した表示が繰り返し表示される。

【0395】

なお、サブ入力ボタン S B が操作されるまで、サブ入力ボタン発光は点灯態様が継続され、ボタン操作文字表示は「ボタンを押せ！」の文字表示が継続して表示されている。

【0396】

なお、サブ入力ボタン S B では、ボタン画像表示と同様の上下する操作を示唆する態様が実行されることはない。言い換えると、サブ入力ボタン S B は、上下に繰り返し可動することによって操作を示唆することはない。ただし、サブ入力ボタン S B の振動演出により、ソレノイドの駆動による振動は実行可能に構成されていてもよい。この場合、ボタン画像表示による押下動作を繰り返し表示しているときであって、まだサブ入力ボタン S B

が操作されていない場合は、サブ入力ボタン S B は振動していないが、ボタン画像表示による押下動作を繰り返し表示しているときであって、サブ入力ボタン S B が操作された場合は、サブ入力ボタン S B が一定時間に亘って上下に振動するように動作する態様となる。

【0397】

ボタン画像表示による押下動作を繰り返し表示することで、演出表示装置 S 4 0 の表示領域を大きく使用しなくとも、遊技者に対してサブ入力ボタン S B の操作を明確に促すことができる。また、演出表示装置 S 4 0 の表示領域を大きく使用しなくても済むので、「ボタンを押せ！」の文字表示といったボタン画像表示とは別の他の演出表示に、サブ入力ボタン S B の押下動作を模した表示が被ることを防止することができ、サブ入力ボタン S B の押下動作を模した表示が、他の演出表示の妨げとなるのを防止することができる。

10

【0398】

<背景画像の視認性>

次に、図 6 5 は、図 6 3 を用いて説明したボタン操作促進演出が行われるときの演出表示装置 S 4 0 に表示される画像の視認性を示す別の図である。

【0399】

図 6 3 では、ボタン操作促進演出が行われるとき、演出表示装置 S 4 0 に表示されるボタン画像表示およびボタン操作文字表示は、背景画像の「ぼん！」の画像よりも前面側に表示されるため、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示の視認性は、背景画像の「ぼん！」の画像の視認性よりも高くなっているが、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示の明るさと背景画像の明るさはほぼ同じであるか、それぞれが単に予め設定された明るさで表示されているに過ぎない。

20

【0400】

ボタン画像表示およびボタン操作文字表示の視認性をより高くするために、演出表示装置 S 4 0 にボタン画像表示およびボタン操作文字表示を行うときには、背景画像を暗くして背景画像の視認性を低下させ、ボタン画像表示とボタン操作文字表示の視認性が高くなるよう構成してもよい。

【0401】

例えば、背景画像を暗くする手法としては、半透明のテクスチャを背景画像の「ぼん！」の画像より手前側且つボタン画像表示およびボタン操作文字表示より後ろ側に表示する手法が挙げられる。なお、不透明な黒色のテクスチャにより背景画像を認識不可能としてもよい（背景のブラックアウト）。

30

【0402】

また、背景を白くする（背景のホワイトアウト）ことにより、背景画像を認識不可能としてボタン画像表示とボタン操作文字表示の視認性が高くなるよう構成してもよい。

【0403】

この構成により、演出表示装置 S 4 0 において遊技者に対してサブ入力ボタン S B を操作すべきことを明確に報知することができる。

【0404】

なお、サブ入力ボタン発光は、図 6 3 と同様に点滅態様としてもよいし、点灯態様としてもよい。

40

【0405】

（背景画像の視認性とゲーム進行状況表示）

図 6 6 は、ゲーム進行状況表示が行われる場合を示す図である。

【0406】

ゲーム進行状況表示とは、UI（ユーザインタフェース）表示と称することもあり、ボーナスや A T における払出数を表示する獲得枚数表示、ボーナスゲーム数、A T ゲーム数、遊技に用いるポイント数、通常遊技状態ゲーム数、ミニキャラ表示等が含まれる。

【0407】

第 1 停止操作乃至第 3 停止操作を示す図からわかる通り、ゲーム進行状況表示（ここで

50

は、獲得枚数表示とA Tのゲーム数が表示されている)は、演出表示装置S 4 0において背景画像よりも前面側のレイヤーに表示されているため、ゲーム進行状況表示は背景画像より視認性が高くなるよう構成されている。つまり、ゲーム進行状況表示と背景画像とが重複して表示される場合、遊技者がゲーム進行状況表示を視認可能なように表示される。

【0408】

さらに、第3停止操作後であって、ボタン操作促進演出(ボタン画像表示およびボタン操作文字表示)が行われ且つ背景画像の視認性を低下させている(半透明のテクスチャを表示している)場合であっても、ゲーム進行状況表示の視認性は低下することなく表示される。つまり、ゲーム進行状況表示は最前面のレイヤーに表示される。なお、ゲーム進行状況表示については、少なくとも、ボタン画像表示およびボタン操作表示よりも前面側のレイヤーに表示されていれば良く、どのレイヤーに表示されるのかについては特に限定されないことは言うまでもない。

【0409】

これは、言い換えると、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示は、演出表示装置S 4 0に表示される画像の一部の画像(例えば、背景画像)よりも視認性が高い一方、演出表示装置S 4 0に表示される他の一部の画像(例えば、ゲーム進行状況表示)よりも視認性が低くなるよう構成されている。

【0410】

このように、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示は、遊技者に対してなるべく視認可能となるよう表示され、遊技者にサブ入力ボタンS Bの操作を促すために優先して表示されるべきである。しかし、ゲームの進行状況を示す表示(ゲーム進行状況表示)は、遊技者の利益に関するものであるため、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示よりもさらに優先して表示される。

【0411】

<表示画像の消去タイミング>

図67は、演出表示装置S 4 0に表示される画像の消去時間を示す図である。なお、図67の一部については既に説明しているため適宜説明を省略する。

【0412】

図67(A)は、ボタン操作促進演出が行われた後、遊技者がサブ入力ボタンS Bを操作した場合を示す図である。遊技者がサブ入力ボタンS Bを操作すると、サブ入力ボタンS Bの操作前に演出表示装置S 4 0に表示されていた画像である、ボタン画像表示、ボタン操作文字表示、獲得枚数表示、A Tゲーム数、背景画像、不透明のテクスチャ等がすぐに消去される。なお、これには限定されず、ボタン操作促進演出が実行された後にサブ入力ボタンS Bを操作すると、UI(ユーザインタフェース)表示は消去されないよう構成してもよい。

【0413】

サブ入力ボタンS Bの操作前に演出表示装置S 4 0に表示されていた画像が消去されると、すぐに抽選結果(当否抽選結果、A T抽選結果等)を示す画像が表示される。

【0414】

図67(B)は、ボタン操作促進演出が行われた後、遊技者がスタートレバーD 5 0を操作した場合を示す図である。遊技者がスタートレバーD 5 0を操作し次ゲームが開始されると、スタートレバーD 5 0の操作前に演出表示装置S 4 0に表示されていた画像である、ボタン画像表示、ボタン操作文字表示、獲得枚数表示、A Tゲーム数、背景画像、不透明のテクスチャ等がすぐに消去される。

【0415】

スタートレバーD 5 0の操作前に演出表示装置S 4 0に表示されていた画像が消去されると、すぐに抽選結果(当否抽選結果、A T抽選結果等)を示す画像が表示される。

【0416】

図67(C)は、押し順ナビが表示され、対応する停止ボタンが操作された場合を示す図である。ここでは、まず、スタートレバーD 5 0が操作されたことによりゲームが開始

10

20

30

40

50

され、演出表示装置 S 4 0 に押し順ナビが表示されている。

【0417】

演出表示装置 S 4 0 に押し順ナビが左から順に「1」、「2」、「3」と表示されており、左リール M 5 1 → 中リール M 5 2 → 右リール M 5 3 の順に停止ボタン 4 0（左停止ボタン D 4 1、中停止ボタン D 4 2、右停止ボタン D 4 3）を操作すべきこと示している。なお、「1」、「2」、「3」の表示をナビ画像と称することがあり、「1」、「2」、「3」の数字が表示されている領域のみをナビ画像と称してもよいし、「1」の数字と周囲のアイコン画像（同図においては円形の画像）とを総称してナビ画像と称してもよい。なお、次に停止させるべきリールである左リール M 5 1 に対応した「1」のナビ画像は、「2」や「3」のナビ画像よりも表示領域が大きくなっている。

10

【0418】

次に、遊技者が左停止ボタン D 4 1 を操作した場合、押し順ナビの「1」の周囲に押し順正解時のエフェクトが発生している。

【0419】

次に、押し順ナビの「1」と押し順正解時のエフェクトは、時間経過とともに小さくなり、さらに色が薄くなっている。しばらくすると、「1」とエフェクトの表示は完全に消去され（フェードアウトして）、押し順ナビの「2」と「3」の表示が残った状態となっている。

【0420】

「1」とエフェクトの表示が完全に消去されると、次に中停止ボタン D 4 2 を操作すべきであることを示唆するために、「2」の表示が大きく表示されている。

20

【0421】

このように、押し順正解時には、ナビ画像がすぐに消去されずフェードアウトする。押し順不正解時には、ナビ画像がすぐに消去される構成としてもよいし、押し順正解時よりも短い時間でフェードアウトして消去される構成としてもよい。なお、ナビ画像がすぐに消去される場合の停止操作後からナビ画像がすべて消去されるまでの時間よりも、ナビ画像がフェードアウトする場合の停止操作後からナビ画像がすべて消去されるまでの時間の方が長時間となっている。

【0422】

＜サブ入力ボタン S B の操作タイミングによって表示される内容の違い＞

30

図 6 8 は、サブ入力ボタン S B の操作タイミングによって演出表示装置 S 4 0 に表示される内容が異なることを示す図である。なお、サブ入力ボタン S B の操作タイミングが異なるとは、例えば、遊技状況が異なる（1 のゲーム中と 1 のゲーム中ではない場合）、所定の契機からの経過時間（第 3 停止ボタンの操作からの経過時間）が異なる等である。

【0423】

図 6 8（A）は、スタートレバー D 5 0 を操作した後、1 のゲーム内においてサブ入力ボタン S B の操作タイミング（「ボタンを押せ！」と演出表示装置 S 4 0 に表示されている状況）でサブ入力ボタン S B が操作された場合の演出表示装置 S 4 0 の表示内容を示す図である。なお、図 6 8（A）では、全ての停止ボタンが操作された後にボタン画像が表示されているが、これに限られず、全ての停止ボタンが操作される前（スタートレバー D 5 0 が操作された後、第 1 停止操作の後、第 2 停止操作の後等）にボタン画像を表示してもよい。

40

【0424】

スタートレバー D 5 0 の操作により 1 のゲームが開始され、演出表示装置 S 4 0 に「じゃんけんに勝て！！」の画像が表示されている。

【0425】

次に、第 1 停止操作乃至第 3 停止操作が行われ、ボタン操作促進演出として、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示が行われている。ここで、第 3 停止操作が行われた後にボタン操作促進演出が実行されている間は、1 のゲーム中（1 のゲーム内）として記載している。

50

【0426】

次に、サブ入力ボタンS Bが操作され、抽選結果（例えば、当否抽選結果、A T抽選結果等）を示す表示が行われている。

【0427】

図68（B）は、第3停止操作が行われ、1のゲームが終了した場合においてサブ入力ボタンS Bが操作された場合の演出表示装置S 40の表示内容を示す図である。ここで、1のゲームが終了した場合とは、全ての停止ボタンが操作され、払出処理等の遊技終了処理を実行した後として記載している。1のゲームが終了した時点では当該1のゲームで実行された演出（ボタン操作促進演出を除く）が表示されていても差し支えない。

【0428】

1のゲームが終了しており、演出表示装置S 40には通常遊技状態の背景が表示されている。このとき、演出表示装置S 40の左下に「ボタン操作でメニュー画面が表示されます。」の文字が表示されているが、ボタン画像は表示されていない。次に、サブ入力ボタンS Bが操作されたことにより、メニュー画面が表示されている。

【0429】

なお、ボタン操作でメニュー画面が表示されることを示す際にボタン画像を用いても良いが、この場合、図68（A）のように1のゲーム中にサブ入力ボタンS Bの操作が有効であることを示すボタン画像表示と比較して同程度か小さいボタン画像を表示するのが好ましい。また、上述したように、演出表示装置S 40の画面中央に表示しない（当り報知などの重要な情報ではない、あるいは遊技の進行に係る情報ではないため）方が好ましい。

【0430】

このように、サブ入力ボタンS Bは、操作タイミングに応じて異なる内容（意味合いが異なる画像）を表示可能である機能を有している。つまりここでは、1のゲームの実行中にサブ入力ボタンS Bが操作されると、抽選結果（例えば、当否抽選結果、A T抽選結果等）を示す画像が表示され、1のゲームが実行されていないときにサブ入力ボタンS Bが操作されると、遊技機の演出のカスタマイズ等をするためのメニュー画面が表示されている。

【0431】

このように構成することで、操作タイミングや機能ごとに異なるサブ入力ボタンを設ける必要がないため、コストを低下させることができる。

【0432】

次に、図69は、サブ入力ボタンS Bの代わりにベットボタンD 2 2 0を用いる場合を示す図である。

【0433】

図69（A）では、図69（A）のサブ入力ボタンS Bに代わり、ベットボタンD 2 2 0を用いている。

【0434】

具体的には、ボタン操作促進演出として、演出表示装置S 40にボタン画像表示およびボタン操作文字表示が行われているが、このとき、ボタン画像表示は、ベットボタンD 2 2 0を模したボタン画像が表示されている。

【0435】

次に、ベットボタンD 2 2 0が操作されたことにより、抽選結果（例えば、当否抽選結果、A T抽選結果等）を示す表示が行われている。

【0436】

図69（B）では、図68（B）のサブ入力ボタンS Bに代わり、ベットボタンD 2 2 0を用いている。

【0437】

ここでは、1のゲームが終了しており、演出表示装置S 40には通常遊技状態の背景が表示されている。このとき、演出表示装置S 40の左下に「ボタン操作でメニュー画面が

10

20

30

40

50

表示されます。」の文字が表示されているが、ボタン画像は表示されていない。次に、ベットボタンD 2 2 0が操作されたことにより、メニュー画面が表示されている。

【0 4 3 8】

このように、ベットボタンD 2 2 0が、操作されるタイミングに応じて異なる内容を表示可能である機能を有していてもよい。

【0 4 3 9】

なお、サブ入力ボタンS BおよびベットボタンD 2 2 0は、図6 8および図6 9で説明したタイミング以外において使用可能であってもよい。例えば、所謂「隠しコマンド」として、ボタン操作促進演出が行われていないときにサブ入力ボタンS BやベットボタンD 2 2 0を操作することにより、抽選結果を示唆するランプパターンが実行されてもよい。なお、サブ入力ボタンS Bを操作することによってメニュー画面を表示可能に構成した場合において、隠しコマンドとしてサブ入力ボタンS Bの操作を有効にする場合には、サブ入力ボタンS Bを操作してもメニュー画面が表示されない期間（サブ入力ボタンの操作によってメニュー画面への遷移が無効な期間）にて、隠しコマンドとしてサブ入力ボタンS Bの操作を有効にするよう構成してもよい。

【0 4 4 0】

上述したように、1のゲームが終了しており、演出表示装置S 4 0には通常遊技状態の背景が表示されているときにベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示される構成であるが、ベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示されるのは、クレジット数が0である場合が好ましい。理由としては、クレジット数が1以上であり、1のゲーム中ではないときにベットボタンD 2 2 0が操作された場合には、ベットボタンとして機能させるべきであるため、メニュー画面を表示するのは適切ではないためである。また、ベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示されるのは、クレジット数が遊技状態毎に設定される規定数未満である場合であってもよい。この場合は、3枚ベットでのみ遊技が可能な遊技状態ではクレジット数が3未満の場合にベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示され、2枚ベットでのみ遊技が可能な遊技状態ではクレジット数が2未満の場合にベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示されるようになる。また、自動ベットされている状態や、すでに規定数のベットがされている状態でベットボタンD 2 2 0が操作されるとメニュー画面が表示されるように構成していてもよい。この場合は、ベットされている状態であるため、ベットボタンD 2 2 0が操作されない時間が所定時間経過してもデモ画面に移行せず、ベットボタンD 2 2 0が操作されてからメニュー画面を表示した後所定時間経過してもデモ画面に移行しないことが考えられる。

【0 4 4 1】

なお、メニュー画面を表示する際にサブ入力ボタンS BまたはベットボタンD 2 2 0が操作された場合、操作されたことを示す操作音を出力するようにしてもよいし、メニュー画面を表示する際には操作音を出力しないようにしてもよい。

【0 4 4 2】

<サブ入力ボタンS BのLEDの発光態様の違い>

図7 0は、サブ入力ボタンS Bを操作可能なタイミング（サブ入力ボタンS Bの操作が有効な状況）によってサブ入力ボタンS BのLEDの発光態様が異なることを示す図である。

【0 4 4 3】

図7 0（A）は、スタートレバーD 5 0を操作した後、1のゲーム内においてサブ入力ボタンS Bを操作可能である場合のボタン操作促進演出を示す図である。

【0 4 4 4】

まず、スタートレバーD 5 0の操作により1のゲームが開始され、演出表示装置S 4 0に「じゃんけんに勝て！！」の画像が表示されている。

【0 4 4 5】

次に、第1停止操作乃至第3停止操作が行われ、ボタン操作促進演出として、ボタン画

10

20

30

40

50

像表示、ボタン操作文字表示およびサブ入力ボタン発光が行われている。

【0446】

ボタン操作促進演出は、遊技者がサブ入力ボタンSBの操作を行うまで実行され続ける。詳細には、ボタン画像表示およびボタン操作文字表示は表示され続け、サブ入力ボタン発光は、全点灯で継続する。

【0447】

このように、1のゲーム内においてサブ入力ボタンSBを操作可能である場合には、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタンSBのLEDが、全点灯で発光される。

【0448】

図70(B)は、第3停止操作が行われ、1のゲームが終了した場合においてサブ入力ボタンSBを操作可能である場合のボタン操作促進演出を示す図である。

10

【0449】

1のゲームが終了しており、演出表示装置S40には通常遊技状態の背景が表示されている。サブ入力ボタンSBが操作可能である場合、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタンSBのLEDが1のゲーム内においてサブ入力ボタンSBを操作可能である場合とは異なる発光態様(所定の発光パターン)で発光される。ここではまず、サブ入力ボタンSBのLEDの左半分が点灯している。なお、図68(B)と同様に、演出表示装置S40の左下に「ボタン操作でメニュー画面が表示されます。」の文字が表示されているが、ボタン画像は表示されていない。

【0450】

次に、遊技者によりサブ入力ボタンSBが未だ操作されていないため、ボタン操作促進演出は継続され、サブ入力ボタンSBのLEDの右半分が点灯している。

20

【0451】

このように、1のゲームの終了後にサブ入力ボタンSBを操作可能である場合には、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタンSBのLEDが、左半分と右半分とが交互に点灯される点滅態様で発光される。

【0452】

なお、他の発光態様の違いとしては、発光色が異なる、点滅(明滅)の速度が異なる、輝度が異なる等が挙げられる。

【0453】

このように、サブ入力ボタンSBのLEDは、操作可能な状況に応じて異なる発光パターンで発光されることがあり得る。これにより、サブ入力ボタンSBを操作することによりどのような機能を実行することが可能であるのかを遊技者が認識し易くすることができる。また、全点灯は点滅態様よりもサブ入力ボタンSBのLEDが発光していることを認識し易いため、遊技者は、全点灯はサブ入力ボタンSBを操作すべき状況であると、点滅態様はサブ入力ボタンSBを操作してもよい状況であると、直感的に区別することができる。

30

【0454】

なお、全点灯と点滅態様が示す機能が上記の説明とは反対であってもよい。つまり、全点灯は、サブ入力ボタンSBを操作してもよい状況であることを示し、点滅態様は、サブ入力ボタンSBを操作すべき状況であることを示してもよい。

40

【0455】

＜サブ入力ボタンが2個ある場合のボタン操作促進演出の違い＞

図71は、サブ入力ボタンSBとサブ入力ボタンSB3とを備える場合における、ボタン操作促進演出の実行態様と実行タイミングの違いを示す図である。なお、図71では、図の簡略化のため、サブ入力ボタンSB3がスタートレバーD50および停止ボタンD40と同じ部材に取り付けられているように模式的に示しているが、実際には、サブ入力ボタンSB3は、下パネルD140等に取り付けられているのが好ましい。また、下パネルD140および下パネルD140を支持する支持体等の構造体を含む下パネルユニットを押下可能に構成することで、下パネルユニットをサブ入力ボタンSB3とするようにして

50

も良い。

【0456】

図71(A)は、スタートレバーD50を操作した後に、1のゲーム内においてサブ入力ボタンSBが操作可能となった場合に演出表示装置S40に表示される表示内容を示す図である。

【0457】

遊技者により第3停止操作（ここでは、右停止ボタンD43）が行われると、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタンSBを模したボタン画像を表示するボタン画像表示と「ボタンを押せ！」の文字を表示するボタン操作文字表示が行われている。

【0458】

次に、遊技者によりサブ入力ボタンSBが操作されたことにより、抽選結果を示す結果表示が行われている。

【0459】

図71(B)は、スタートレバーD50を操作した後に、1のゲーム内においてサブ入力ボタンSB3が操作可能となった場合に演出表示装置S40に表示される表示内容を示す図である。

【0460】

遊技者により第3停止操作（ここでは、右停止ボタンD43）が行われると、ボタン操作促進演出として、サブ入力ボタンSB3を模したボタン画像が行われている。このとき、第3停止操作が行われてからボタン操作促進演出であるサブ入力ボタンSB3を模したボタン画像が表示されるタイミングは、図71(A)にて示した第3停止操作が行われてからサブ入力ボタンSBを模したボタン画像が表示されるタイミングよりも遅いタイミングで表示される。なお、図71において、図71(A)および(B)の各図は、左から順に時系列順に記載されているとともに、各図の左右方向の間隔は時間間隔を示している。したがって、図71(A)の左から3番目の図と、図71(B)の左から3番目の図とでは、後者の方が右にずれて位置するように記載することで、上記表示タイミングが遅延していることを示している。また、図71(A)の一番左の図と、図71(B)の一番左の図とでは、左右方向でみて同じ位置に位置しており、上記表示タイミングが同時であることを示している。これについては、他の図も同様である。他の表示タイミングとして、例えば、図71(A)の左から3番目の図と図71(B)の左から3番目の図では、演出表示装置S40にボタン画像が表示されるタイミングが異なっている。前者は、第3停止ボタンの操作から第1時間が経過したときにボタン画像（サブ入力ボタンSBを模した画像）およびボタン操作文字表示が表示されているが、後者は、第3停止ボタンの操作から第2時間が経過したときにボタン画像（サブ入力ボタンSB3を模した画像）が表示されている。言い換えると、前者では、第3停止ボタンの操作から第1時間が経過したときに演出ボタン（サブ入力ボタンSB）の操作の有効期間が開始するが、後者では、第3停止ボタンの操作から第2時間が経過したときに演出ボタン（サブ入力ボタンSB3）の操作の有効期間が開始する。なお、第1時間は第2時間よりも短い時間である。

【0461】

サブ入力ボタンSB3の操作が有効となる場合には、第1時間と第2時間との差の時間を利用して、筐体の引き画像（全面表示）からボタン配置箇所を拡大するような表示を行ったり、筐体のランプを用いて、演出表示装置S40からサブ入力ボタンSB3の位置までに配置されるランプを順番に光らせて遊技者の視線を誘導するようにすることで、サブ入力ボタンSB3の操作が有効になるため、サブ入力ボタンSB3を操作すべきことを認識し易くする構成としてもよい。

【0462】

サブ入力ボタンSB3が操作可能となる場合には、ボタン操作文字表示が行われず、ボタン画像が演出表示装置S40の略中央に表示されるよう構成してもよい。ここでは、サブ入力ボタンSB3を模したボタン画像が、サブ入力ボタンSBを模したボタン画像が表示されるときよりも大きく演出表示装置S40の略中央に表示されている。また、サブ入

10

20

30

40

50

カボタン S B 3 の操作が有効となるとき（図 7 1（B）のとき）は、サブ入力ボタン S B の操作が有効となるとき（図 7 1（A）のとき）には発生しない音声出力される構成としてもよい。例えば、サブ入力ボタン S B の操作が有効となるときには、演出表示装置 S 4 0 に表示される文字が音声により出力される（ここでは「ボタンを押せ」）が、サブ入力ボタン S B 3 の操作が有効となるときには、サブ入力ボタン S B の操作が有効となるときとは異なる「押すんだ」との音声出力される構成としてもよい。

【0463】

次に、遊技者によりサブ入力ボタン S B 3 が操作されたことにより、抽選結果を示す結果表示が行われている。

【0464】

なお、図 7 1（A）のように、1 のゲーム内においてサブ入力ボタン S B が操作可能となる場合は、図 7 1（B）のように、1 のゲーム内においてサブ入力ボタン S B 3 が操作可能となる場合よりも当選期待度（当り期待度、A T 当選期待度）が比較的低くなっている（相対的に低くなっている、当選期待度の平均値が低くなっている）。

【0465】

このように、比較的当り期待度が高いサブ入力ボタン S B 3 の操作が可能となる場合にサブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像が表示されるタイミングと、比較的当選期待度が低いサブ入力ボタン S B の操作が可能となる場合にサブ入力ボタン S B を模したボタン画像が表示されるタイミングとが、異なるタイミングで表示されるよう構成すること、換言すれば、第 3 停止操作が行われてからサブ入力ボタン S B を模したボタン画像が表示されるまでの時間 A と第 3 停止操作が行われてからサブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像が表示されるまでの時間 B とを異ならせるよう（時間 A < 時間 B としたり、時間 A > 時間 B としたりする）構成することで、遊技者がボタン画像の表示タイミングに期待感を持つようになる。

【0466】

なお、サブ入力ボタン S B が操作されて結果表示が行われるまでの時間とサブ入力ボタン S B 3 が操作されて結果表示が行われるまでの時間は同じであってもよいし、異なってもよい。

【0467】

<サブ入力ボタン S B とボタン画像の表示位置／サブ入力ボタン S B 3 とボタン画像の表示位置>

なお、図 7 1（B）に示したように、サブ入力ボタン S B 3 が操作可能となる場合に、演出表示装置 S 4 0 にサブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像が大きく表示される構成であってもよいが、この態様には限定されない。

【0468】

図 7 2 は、サブ入力ボタン S B とサブ入力ボタン S B 3 とを備える構成において、それぞれのボタンが操作可能である場合に表示されるボタン画像表示の表示態様の別の例を示す図である。

【0469】

図 7 2（A）は、サブ入力ボタン S B が操作可能である場合であり、図 7 1（A）と同様であるため、説明は省略する。

【0470】

図 7 2（B）は、サブ入力ボタン S B 3 が操作可能となる場合であるが、図 7 1（B）とは、ボタン画像表示であるサブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像の表示態様および表示位置が異なっている。

【0471】

具体的には、図 7 2（B）では、サブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像が、図 7 1（B）にて説明したサブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像よりも小さくなっている。また、図 7 1（B）では、サブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像が演出表示装置 S 4 0 の略中央に表示されていたが、図 7 2（B）では、サブ入力ボタン S B 3 を模したボタ

ン画像が演出表示装置 S 4 0 の右下に表示されている。

【0472】

このように、サブ入力ボタン S B 3 が遊技機本体の中央から右寄りに設けられている場合には、演出表示装置 S 4 0 に表示するボタン画像表示（サブ入力ボタン S B 3 を模したボタン画像）も中央よりも右寄りに表示されるよう構成してもよい。

【0473】

なお、サブ入力ボタン S B が中央に設けられていない場合も想定される。サブ入力ボタン S B が中央より右側に設けられている場合には、演出表示装置 S 4 0 に表示するボタン画像表示（サブ入力ボタン S B を模したボタン画像）も中央よりも右寄りに表示される構成としてもよく、サブ入力ボタン S B が中央より左側に設けられている場合には、演出表示装置 S 4 0 に表示するボタン画像表示（サブ入力ボタン S B を模したボタン画像）も中央よりも左寄りに表示される構成としてもよい。

【0474】

このように、ボタン画像の表示位置と操作すべきサブ入力ボタンの位置を対応させることで、遊技者は、サブ入力ボタン S B を操作すべき状況であるのか、それともサブ入力ボタン S B 3 を操作すべき状況であるのかを直感的に把握することができる。

【0475】

<<継続画像の表示態様>>

次に、継続画面の表示態様について説明する。なお、ここで説明する継続画面の表示態様は、後述する他の実施形態に適宜適用することが可能である。

【0476】

ここでは、複数ゲームに亘って継続される連続演出において、連続演出が次ゲームに継続されることを示すまたは継続する可能性を示す表示（以下、「継続画像」と称する）の表示態様について説明する。

【0477】

<継続画像の表示方法>

図 7 3 は、継続画像の方法の一例を示す図である。まず、遊技者がスタートレバー D 5 0 を操作すると、抽選結果を報知するための連続演出が開始される。ここでは、「サメを撃退せよ！」の文字が演出表示装置 S 4 0 に表示され、連続演出が開始されている。

【0478】

次に、第 1 停止操作が行われると、第 1 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 1 停止操作として、左停止ボタン D 4 1 が操作され、サメが右から左へ泳いでいる演出表示が行われている。

【0479】

次に、第 2 停止操作が行われると、第 2 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 2 停止操作として、中停止ボタン D 4 2 が操作され、サメが左から右へ泳いでいる演出表示が行われている。

【0480】

次に、第 3 停止操作が行われると、第 3 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 3 停止操作として、右停止ボタン D 4 3 が操作され、サメが泳ぎ続けている演出表示が行われている。

【0481】

ここで、連続演出は次ゲームにおいても継続するため、連続演出が次ゲームへ継続することを示す「NEXT」の文字が演出表示装置 S 4 0 の右下に表示されている。なお、ここでは、演出表示装置 S 4 0 の左下から右下へ薄く表示された「NEXT」の文字が移動するように表示され、右下で視認し易い状態（実体化した状態ともいう）で表示されている。演出表示装置 S 4 0 の左下から右下へ移動するときは、右下に表示されるときよりも文字が薄い、半透明、エフェクトが発生する等により遊技者が継続画像の文字を視認し難い態様となっており、仮表示画像と称することもある。なお、継続画像は演出表示装置 S 4 0 の下部ではなく上部に表示される構成であってもよく、演出表示装置 S 4 0 の一部（

10

20

30

40

50

一部の領域)に表示されていればよい。

【0482】

次に、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、次ゲームが開始され、連続演出の2ゲーム目が開始される。ここでは、ヒトが舟に乗ってサメを追っている演出表示が行われている。

【0483】

次に、第1停止操作が行われると、2ゲーム目の第1停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD41が操作され、ヒトとサメとが遭遇したため、サメが驚いている様子を示す演出表示が行われている。

【0484】

次に、第2停止操作が行われると、2ゲーム目の第2停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第2停止操作として、中停止ボタンD42が操作され、ヒトがヤリを投げてサメを倒そうとしている演出表示が行われている。

【0485】

次に、第3停止操作が行われると、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第3停止操作として、右停止ボタンD43が操作され、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示が行われている。このとき、さらに次ゲーム(3ゲーム目)へと継続する場合には、1ゲーム目と同様に、演出表示装置S40の左下から右下へ薄く表示された「NEXT」の文字(仮表示画像)が移動するように表示され、右下で実体化した状態で表示されている。

【0486】

次に、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、次ゲームが開始され、連続演出の3ゲーム目が開始される。

【0487】

3ゲーム目は、スタートレバーD50操作時、第1停止操作時、第2停止操作時において、2ゲーム目と同様の進行による演出表示を行い、第3停止操作時に抽選結果を示す表示(以下、連続演出結果表示とも称する)が行われる。

【0488】

ここでは、第3停止操作時に、サメを撃退したことを示す「撃退!」の文字が表示され、当選であったことを示している。一方、非当選であった場合には、「失敗!」の文字等が表示され、非当選であったことを示すこととなる。「撃退!」の文字の表示位置と「失敗!」の文字等の表示位置とは異なる位置に表示されるのが好ましい。これにより、当選であることを示す表示(「撃退!」)と非当選であることを示す表示(「失敗!」)とを遊技者が認識し易くすることができる。

【0489】

なお、ここでは、3ゲーム目まで継続する例を説明したが、必ず3ゲーム目まで継続する必要はなく、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、サメを撃退して抽選結果(当選/非当選)を表示しても良いし、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示が行われ、次ゲームを開始するスタートレバーD50の操作により通常遊技状態の背景画面に戻ることで抽選結果が非当選であったことを示してもよい。

【0490】

また、次ゲームへ連続演出が継続する可能性を示すために、継続画像を複数パターン備えていても良い。例えば3ゲーム目まで継続するか否かを2ゲーム目で煽るために、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、継続画像を「NEXT」ではなく、「NEXT?」「NEXT!」などのように表示してもよい。このような構成において3ゲーム目へ継続する期待度は、NEXT<NEXT!<NEXT、としてもよい。

【0491】

なお、3ゲーム目が2ゲーム目と同様の進行による演出表示である場合を示したが、これに限られず、2ゲーム目と3ゲーム目が異なる演出表示であってもよい。例えば、2ゲ

10

20

30

40

50

ーム目でサメを撃退するよりも3ゲーム目でサメを撃退する期待度が高い場合には、3ゲーム目の演出表示を期待度の高い演出表示とすることができ、スタートレバーD50操作時にサメとの距離が近い、第1停止操作時に表示されるサメが小さい、第2停止操作時に表示されるヤリが大きい、等としてもよい。

【0492】

このように、継続画像を演出表示装置S40にて表示させる際に、遊技者が主に遊技を進行させる動作（スタートレバーD50→左停止ボタンD41→中停止ボタンD42→右停止ボタンD43）の方向（左→右）と同様の方向に表示させることにより、遊技者は違和感なく継続画像を認識することができる。

【0493】

10

<補足>

1ゲーム目、2ゲーム目において第3停止操作がされた後、第3停止操作によって表示された演出表示は、次ゲーム目を開始するためのスタートレバーD50が操作されるまで継続して表示される。つまり、ベットボタンD220の操作があった場合でも第3停止操作によって表示された演出表示は消去されず、適切なスタートレバーD50の操作（ベット操作→スタートレバー操作）があった場合に、第3停止操作によって表示された演出表示は消去される。したがって、継続画像も適切なスタートレバーD50の操作があった場合に消去される。

【0494】

一方、抽選結果を示す「撃退！」等の表示は、第3停止操作がされた後、ベットボタンD220が操作された場合に消去する構成してもよいし、継続画像と同様に、適切なスタートレバーD50の操作があった場合に消去する構成としてもよい。

20

【0495】

また、継続画像の表示タイミングとしては、第3停止となる停止ボタンをオンからオフとしたタイミングから所定時間経過で、演出表示装置S40の左下から右下へ視認し難い態様で「NEXT」の文字が移動する表示が開始されるよう構成してもよいし、第3停止となる停止ボタンをオフからオンとしたタイミングから所定時間経過で、演出表示装置S40の左下から右下へ視認し難い態様で「NEXT」の文字が移動する表示が開始されるよう構成してもよい。また、継続画像の表示タイミング（表示契機）を連続演出の種類によって相違させてもよい。

30

【0496】

<変更例>

継続画像（「NEXT」）を左下から右下へ移動するように表示する例を説明したが、これに限定されず、演出表示装置S40の右側の画面外から右下に表示されるようにフェードインするように表示してもよい。つまり、左方向へ移動するように表示されてもよい。さらに、演出表示装置S40の下方の画面外から下部中央に表示されるようにフェードインした後、他の場所へ移動するように表示してもよい。この場合、遊技者が主に遊技を進行させる動作の方向とは異なる方向に継続画像が移動されるため、遊技者は継続画像の動きにより継続画像に注目し易くなる。

【0497】

40

<連続演出中のBGMの第1の終了タイミング>

次に、図74は、連続演出中にデモ画面（デモ演出、デモ表示）／メニュー画面が表示される場合における、連続演出BGMの終了タイミングを示す図である。

【0498】

1ゲーム目の演出表示の進行は、図73と同様であるため省略するが、まず、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、連続演出が開始され、連続演出が開始されると連続演出BGMの出力が開始される。

【0499】

その後、第1停止操作（ここでは、左停止ボタンD41）、第2停止操作（ここでは、中停止ボタンD42）、第3停止操作（ここでは、右停止ボタンD43）が行われるが、

50

連続演出 B G M は継続して出力される。

【 0 5 0 0 】

第 3 停止操作が行われた後、次ゲームの開始契機となるスタートレバー D 5 0 の操作がされない場合、第 3 停止操作により表示された演出表示の表示が継続され、連続演出 B G M の出力も継続される。

【 0 5 0 1 】

第 3 停止操作が行われてから所定時間（例えば、6 0 秒）が経過すると、デモ画面が表示される。デモ画面が表示されると、連続演出 B G M の出力は停止され、デモ中 B G M の出力が開始されるまたは B G M の出力が行われず無音となる。

【 0 5 0 2 】

一方、第 3 停止操作が行われてから所定時間が経過する前にサブ入力ボタン S B 等が操作されると、メニュー画面が表示される。メニュー画面が表示された場合もデモ画面が表示された場合と同様に、連続演出 B G M の出力は停止され、メニュー中 B G M の出力が開始されるまたは B G M の出力が行われず無音となる。

【 0 5 0 3 】

デモ画面またはメニュー画面は、連続演出の演出表示よりも前面側のレイヤーに表示される。つまり、遊技者からはデモ画面またはメニュー画面のみ視認可能であり、連続演出の演出画面は視認不可能であるが、実際には連続演出の演出表示も行われている。

【 0 5 0 4 】

なお、デモ画面またはメニュー画面が表示される際に、連続演出の演出表示を消去してもよい。

【 0 5 0 5 】

デモ画面またはメニュー画面の表示が終了すると、デモ画面またはメニュー画面を表示する前に表示されていた連続演出の演出表示が行われる。ただし、連続演出 B G M はこのタイミングでは出力が再開されず、次ゲームの開始となるスタートレバー D 5 0 の操作が行われたときに再開される。

【 0 5 0 6 】

このように、連続演出中はすぐに B G M を停止させることなく、別の表示画面に切り替わるまで B G M を継続して出力することで、遊技者に、有利な状態が生じる可能性のある連続演出の途中で退席せず、遊技を続けた方がよいことを示唆することができる。

【 0 5 0 7 】

< 連続演出中の B G M の第 2 の終了タイミング >

次に、図 7 5 は、連続演出の結果表示が行われる場合における、連続演出 B G M の終了タイミングを示す図である。

【 0 5 0 8 】

演出表示の進行については、図 7 3 と同様であるため省略する。図 7 4 で説明した通り、遊技者がスタートレバー D 5 0 を操作すると、連続演出が開始され、連続演出が開始されると連続演出 B G M の出力が開始される。

【 0 5 0 9 】

その後、連続演出が継続しているため連続演出 B G M の出力も継続される。第 3 ゲーム目の第 3 停止操作（ここでは、右停止ボタン D 4 3 の操作）が行われると、連続演出結果表示（ここでは、「撃退！」の文字表示、キャラクタの勝利ポーズ）が行われる。

【 0 5 1 0 】

第 3 停止操作が行われると、連続演出結果表示が行われるとともに連続演出 B G M の出力は停止される。つまり、連続演出結果表示が行われる際には、B G M は出力されておらず、S E (s o u n d e f f e c t) の出力のみが行われる。

【 0 5 1 1 】

補足しておく、B G M (b a c k g r o u n d m u s i c) とは、主体となるものの背景として流れる音楽のことである。例えば、1 のゲームの開始から再生される通常ゲーム B G M 、ビッグボーナス中に再生されるビッグボーナス中 B G M 、A T 中に再生され

10

20

30

40

50

る A T 中 B G M 等が含まれる。これら B G M はループ再生される場合が多く、音楽の最後まで再生した後は、再度、最初から再生するものも含まれる。S E とは、効果音ともいい、演出の一環として付け加えられる音、状態を説明するために用いられる音のことである。S E は、短い音のみではなく、ある程度長めの音も含まれる。例えば、大当たり終了を示す S E、連荘終了を示す S E、A T 終了を示す S E 等がある程度長めの音で構成されている場合であってもこれらを含むことがある。また、S E にはメロディを含んでもよいが、ループ再生はしないものとなっている。

【0512】

なお、連続演出結果表示が行われるとともに抽選結果を示す S E の出力が行われるが、抽選結果が当選のときには、当選であることを示す S E（例えば、賑やか、明るい、派手といった印象の S E）が出力され、抽選結果が非当選のときには、非当選であることを示す S E（例えば、寂しい、暗い、地味といった印象の S E）が出力される。賑やか、明るい、派手といった印象の S E は一般的に、長調のメロディ、はっきりした音、高音が多い、使われている音の数が多い、テンポが速い等といった特徴がある。一方、寂しい、暗い、地味といった印象の S E は一般的に、短調のメロディ、はっきりしていない音、低音が多い、使われている音の数が少ない、テンポが遅い等といった特徴がある。

【0513】

このように、連続演出結果表示が行われるとき（第 3 ゲーム目の第 3 停止操作時）に連続演出 B G M の出力を停止させることで、ここまでの演出表示（連続演出の途中）とは異なり、連続演出結果表示が表示されることを遊技者は認識し易くなる。

【0514】

なお、連続演出結果表示が行われるときにはさらに、遊技機のランプ（例えば L E D）によっても抽選結果が認識可能である。例えば、抽選結果が当選のときには、遊技機のランプが虹色発光態様となり、抽選結果が非当選のときには、遊技機のランプが全体的に消灯する等である。つまり、抽選結果が当選のときと抽選結果が非当選のときとを比較すると、抽選結果が当選のときは比較的明るく構成され、抽選結果が非当選のときは比較的暗く構成される。

【0515】

<継続画像の表示位置と連続演出結果表示の表示位置>

同様に図 75 を用いて、継続画像の表示位置と連続演出結果表示の表示位置について説明する。なお、上述した通り、演出表示の進行については、図 73 と同様であるため省略する。

【0516】

1 ゲーム目の第 3 停止操作時および 2 ゲーム目の第 3 停止操作時には、継続画像である「N E X T」が演出表示装置 S 40 の右下に表示されている。

【0517】

一方、3 ゲーム目の第 3 停止操作時には、連続演出結果表示である「撃退！」の文字が演出表示装置 S 40 の左下に表示されている。

【0518】

このように、継続画像の表示位置と連続演出結果表示の表示位置とは異なるよう構成されていてもよい。1 ゲーム目と 2 ゲーム目の「N E X T」のように、異なるゲームであっても同じ意味合いを遊技者に示す表示は同じ位置に表示する方が遊技者は認識易く、3 ゲーム目は連続演出の最終ゲームであるため、「N E X T」とは異なる表示位置に「撃退！」を表示することで、遊技者は「N E X T」と「撃退！」の意味合いが異なるものであると認識し易くなる。

【0519】

<継続画像と連続演出結果表示の表示態様>

次に、図 75 および図 76 を用いて、各連続演出における継続画像と連続演出結果表示の表示態様について説明する。

【0520】

図 7 6 は、図 7 3 乃至図 7 5 を用いて説明した連続演出（第 1 連続演出：サメ連続演出）とは異なる連続演出（第 2 連続演出：花連続演出）を示す図である。まず、遊技者がスタートレバー D 5 0 を操作すると、抽選結果を報知するための連続演出が開始される。ここでは、「花を咲かせろ！」の文字が演出表示装置 S 4 0 に表示され、連続演出が開始されている。

【0521】

次に、第 1 停止操作が行われると、第 1 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 1 停止操作として、左停止ボタン D 4 1 が操作され、地面の下に種がある演出表示が行われている。

【0522】

次に、第 2 停止操作が行われると、第 2 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 2 停止操作として、中停止ボタン D 4 2 が操作され、発芽している演出表示が行われている。

【0523】

次に、第 3 停止操作が行われると、第 3 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 3 停止操作として、右停止ボタン D 4 3 が操作され、花が咲かず芽の状態のままである演出表示が行われている。

【0524】

ここで、連続演出は次ゲームにおいても継続するため、連続演出が次ゲームへ継続することを示す「NEXT」の文字が演出表示装置 S 4 0 の右下に表示されている。

【0525】

次に、遊技者がスタートレバー D 5 0 を操作すると、次ゲームが開始され、連続演出の 2 ゲーム目が開始される。ここでは、雨雲が発生している演出表示が行われている。

【0526】

次に、第 1 停止操作が行われると、2 ゲーム目の第 1 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 1 停止操作として、左停止ボタン D 4 1 が操作され、雨が降る演出表示が行われている。

【0527】

次に、第 2 停止操作が行われると、2 ゲーム目の第 2 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 2 停止操作として、中停止ボタン D 4 2 が操作され、雨が降り且つ雷が鳴っている演出表示が行われている。

【0528】

次に、第 3 停止操作が行われると、2 ゲーム目の第 3 停止操作に対応する演出表示が行われる。ここでは、第 3 停止操作として、右停止ボタン D 4 3 が操作され、連続演出結果表示として、花が咲いた演出表示と「開花！」の表示が行われている。

【0529】

図示していないが、次に適切なスタートレバー D 5 0 の操作が行われ、次ゲームへと遊技が進行すると、前ゲームの連続演出結果表示で当選であることが報知された後であれば、当選であることを明確に示す演出表示（例えば、「BONUS 確定」や「Congratulations」の表示、遊技機のランプが虹色発光態様となる等）が行われ、前ゲームの連続演出結果表示で非当選であることが報知された後であれば、連続演出が終了したことを示す移行表示（例えば、ブラックアウトの表示、モチーフキャラクターの表示、遊技機のランプが消灯）が行われて通常遊技状態の背景画像が表示される。

【0530】

第 1 連続演出と第 2 連続演出の継続画像の表示態様を比較してみると、第 1 連続演出において表示される継続画像（「NEXT」）と第 2 連続演出において表示される継続画像（「NEXT」）とは同じ表示となっている。

【0531】

一方、第 1 連続演出と第 2 連続演出の連続演出結果表示の表示態様を比較してみると、第 1 連続演出において表示される連続演出結果表示（「撃退！」）と第 2 連続演出におい

10

20

30

40

50

て表示される連続演出結果表示（「開花！」）とは異なる表示となっている。

【0532】

このように、連続演出は他の演出と比較して比較的当選である期待度が高いため、異なる連続演出であっても共通の態様を用いることで、当該遊技機のルールを遊技者が把握し易くなり、表示される演出に注目し易くなる。演出結果表示では、連続演出における最終的な結果表示であるため、その連続演出に合わせた表示を行うことで、遊技者は当選か非当選かを把握し易くなる。

【0533】

＜連続演出の継続回数と当選期待度＞

図75等を用いて説明した第1連続演出（サメ連続演出）では、最大2回の継続画像が表示され得る。一方、図76を用いて説明した第2連続演出（花連続演出）では、最大1回の継続画像が表示され得る。

【0534】

当選期待度は、第1連続演出の方が第2連続演出よりも高くなるよう構成されている。

【0535】

また、第1連続演出において、継続画像が2回表示されるときに当選期待度は、継続画像が1回表示されるときに当選期待度よりも高くなるように構成されている。

【0536】

このように、継続画像の回数が多いほど当選期待度が高くなるよう構成されている。

【0537】

継続画像の最大回数が異なる連続演出を備えることで、遊技者はいずれの連続演出が表示されるかについてのみだけでなく、継続画像が何回表示されるのかについても期待するようになる。

【0538】

＜継続画像とゲーム進行状況表示の表示優先度＞

次に、図77を用いて、継続画像とゲーム進行状況表示の表示優先度について説明する。演出表示の進行については、図73と同様であるため省略する。

【0539】

図77では、図73で表示されていなかったゲーム進行状況表示が行われており、ここでは、演出表示装置S40の左下に獲得枚数表示、演出表示装置S40の右下にATゲーム数が行われている。

【0540】

ゲーム進行状況表示は、他の表示（例えば、演出表示、継続画像、連続演出結果表示等）よりも表示優先度が高く設定されている。具体的には、継続画像である「NEXT」の表示位置とゲーム進行状況表示のATゲーム数の表示の表示位置が重複しているが、ゲーム進行状況表示は継続画像よりも優先して表示される（前面側のレイヤーに表示される）ため、ATゲーム数の表示は遊技者が全て視認可能となっているが、「NEXT」の一部は遊技者が視認不可能となっている。

【0541】

このように、遊技者が獲得した利益（例えば、獲得枚数表示）や利益に関する情報（例えば、ATゲーム数）を表示する場合には、他の表示よりも優先して表示することで、他の表示に隠れて利益を認識することができないといった状況を防止することが可能となる。

【0542】

なお、ゲーム進行状況表示と継続画像が重複して表示される場合において、継続画像の表示優先度を高く設定し、優先して表示する構成としてもよい。これにより、次ゲームへと続くことを示す継続画像を明確に認識させることができる。

【0543】

ここでは、ゲーム進行状況表示と継続画像が重複する構成を説明したが、いずれの表示の視認性も下げないように、ゲーム進行状況表示と継続画像とが重複しない位置に表示し

10

20

30

40

50

てもよい。例えば、ゲーム進行状況表示より上部に継続画像が表示されてもよい。この場合、継続画像は、ゲーム進行状況表示との距離は問わず、ゲーム進行状況表示から離隔した任意の位置に表示することができる。

【0544】

＜テロップ表示と継続画像の表示領域＞

次に、図78を用いて、テロップ表示と継続画像の表示領域について説明する。演出表示の進行については、図73と同様であるため省略する。

【0545】

図78では、図73等で表示されていなかった連続演出に関するテロップ表示が行われている。テロップ表示は、連続演出の何ゲーム目のいずれの停止操作（第1停止操作乃至第3停止操作）であるかに対応して表示が行われる。

【0546】

テロップ表示は、演出表示装置S40の下部に表示され、表示される文字数により表示領域の大きさが異なる。

【0547】

テロップ表示と継続画像は重複しないよう構成するのが好ましい。具体的には、第1停止操作時および第2停止操作時には、継続画像は表示されないため、第3停止操作時よりも長い文字数を表示することが可能である。一方、第3停止操作時には、継続画像が表示されるため、第1停止操作時および第2停止操作時よりも比較的短い文字数で表示され、継続画像と重複しないよう構成される。

【0548】

第3停止操作時に表示されるテロップ表示の文字数が多い遊技機では、第3停止操作後、まずテロップ表示を行い、テロップ表示を消去した後、継続画像を表示する構成とするのが好ましい。すなわち、テロップ表示の開始から終了までの期間と、継続画像の表示の開始から終了までの期間を互いに異なるようにする（テロップ表示のタイミングと継続画像の表示のタイミングとが互いに異なるようにする）ことが好ましい。このように構成することで、テロップ表示と継続画像の双方とも視認性が低下することなく、遊技者はそれぞれの表示を明確に視認することができる。

【0549】

なお、テロップ表示と継続画像とが重複し、継続画像を優先的に表示する構成としてもよい。上述した通り、一般的に連続演出は継続するほど当選期待度が高くなっているため、次ゲームへと続くことを示す継続画像は、演出表示としての重要度が高い。したがって、遊技者が明確に認識可能なように表示優先度を高くしておくのが好適である。

【0550】

＜継続画像の表示態様＞

次に、図79を用いて、第3停止操作後の継続画像の表示態様について説明する。演出表示の進行については、図78と同様であるため省略する。

【0551】

図79では、1ゲーム目の第3停止操作（ここでは、右停止ボタンD43）が行われた後（図79において、上段の一番右の図参照）、2ゲーム目を開始するためのスタートレバーD50の操作が行われていない（図79において、中段の各図参照）。

【0552】

演出表示装置S40では、1ゲーム目の第3停止操作である右停止ボタンD43が行われると第3停止操作に対応するテロップ表示と継続画像が表示される。背景には、サメが泳いでいる演出表示がされている。

【0553】

その後、2ゲーム目を開始するためのスタートレバーD50の操作がされていないため、時間経過に伴い、サメが左右に泳いでいる表示と継続画像である「NEXT」を強調するエフェクト表示が変化している。

【0554】

10

20

30

40

50

「NEXT」を強調するエフェクト表示は、「NEXT」の文字の周囲を光が右回転するような表示である。

【0555】

なお、テロップ表示は、第3停止操作時からの時間経過に伴って変化しないため、第3停止操作時に表示された「できるか!？」が表示され続けている。

【0556】

演出表示（サメが左右に泳いでいる表示、継続画像（「NEXT」）および継続画像を強調するエフェクト表示、テロップ表示等）は、次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作がされるまで、デモ画面になるまでまたはメニュー画面になるまで継続して表示される。なお、第3停止後（第3停止となる停止ボタンのオン→オフとなったタイミング、遊技メダルの払出終了後、リプレイに関する自動ベット終了後）から所定時間の経過によってデモ画面が表示される場合を例示したが、遊技状態によって第3停止後からの時間経過によってデモ画面が表示される場合と表示されない場合とを有するよう構成してもよい。

10

【0557】

このように、次ゲームへの開始操作が行われていないときには、次ゲームへ継続することまたは継続する可能性があることを示す継続画像をエフェクト等により強調することで、遊技者が当選期待度の高い連続演出中に遊技を辞めてしまうことを防止することができる。

【0558】

20

なお、継続画像を強調する表示はこれに限られず、エフェクトにより継続画像が点灯・点滅する、エフェクトにより継続画像の周囲が点灯・点滅する、継続画像が動く（例えば、左右に動く）、継続画像が変化する（例えば、大小に変化する）等であってもよい。

【0559】

<連続演出中のテロップ表示と継続画像の表示タイミング>

次に、図80を用いて、第3停止操作時に表示されるテロップ表示と継続画像の表示タイミングについて具体的に説明する。連続演出の開始から1ゲーム目の第2停止操作までは図78と同様であるため説明は省略する。

【0560】

1ゲーム目の第3停止操作が行われると、まずテロップ表示が行われる。ここでは、第3停止操作である右停止ボタンD43の操作が行われると、「できるか!？」のテロップ表示が継続画像の表示に先立ち行われており、図78等で示した「NEXT」はまだ表示されていない。

30

【0561】

次に、時間経過に伴い、継続画像が表示されている。ここでは、テロップ表示が行われた後、時間経過に伴い次ゲームへと継続することを示す「NEXT」が表示されている。このとき、テロップ表示は継続して表示されている。

【0562】

2ゲーム目も同様に、第3停止操作が行われると、まずテロップ表示が行われる。ここでは、第3停止操作である右停止ボタンD43の操作が行われると、「ダメか・・・」のテロップ表示が継続画像に先立ち行われており、「NEXT」はまだ表示されていない。

40

【0563】

次に、時間経過に伴い、継続画像が表示されている。ここでは、テロップ表示が行われた後、時間経過に伴い次ゲームへと継続することを示す「NEXT」が表示されている。このとき、テロップ表示は継続して表示されている。

【0564】

このように、第3停止操作時に、まずテロップ表示を行った後、継続画像を行う構成とすることで、遊技者が次ゲームへと継続する可能性が示される継続画像に注目するようになる。

【0565】

50

なお、演出表示装置 S 4 0 に表示される演出表示（背景画像、テロップ表示、継続画像）は、次のゲームを開始するためのスタートレバー D 5 0 の操作がされるまで、デモ画面になるまでまたはメニュー画面になるまで継続して表示される。例えば、第 3 停止操作後、特定期間（例えば、20 秒）が経過した場合であっても、所定期間（例えば、60 秒）を経過していない場合にはデモ画面が表示されないため、演出表示は継続して表示され、演出表示が視認不可能とはならない。

【0566】

＜継続画像が表示されるまでの表示態様＞

図 8 1（A）は、演出表示装置 S 4 0 の左下から右下へ移動するように文字等を視認可能に表示することなく、何かが移動していることのみが視認可能な移動時画像を演出表示装置 S 4 0 の左下から右下へ移動させるように表示し、右下に到達すると継続画像が表示される様子を示す図である。

10

【0567】

第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_1 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の左下に移動時画像（ここでは、「NEXT」の文字であると認識不可能であり、何かが移動している様子のみを遊技者が認識可能である画像）が表示される。

【0568】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_2 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の中央付近に移動時画像が表示される。

20

【0569】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_3 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の右下に移動時画像が表示される。

【0570】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_4 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の右下に、移動時画像が消去されて継続画像が表示される。

【0571】

次に、図 8 1（B）は、継続画像とは異なる画像（何かが移動しているのかを遊技者が認識可能である「変化前画像」）を演出表示装置 S 4 0 の左下から右下へ移動させるように表示し、右下に到達すると継続画像が表示される様子を示す図である。

30

【0572】

第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_1 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の左下に変化前画像（ここでは、野球ボール画像）が表示される。

【0573】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_2 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の中央付近に変化前画像が表示される。

【0574】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_3 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の右下に変化前画像が表示される。

【0575】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから時間 t_4 が経過すると、演出表示装置 S 4 0 の右下に、変化前画像が消去されて継続画像が表示される。

40

【0576】

このように構成することで、移動する移動時画像や変化前画像に遊技者の注意が向けられるため、その後表示される継続画像を遊技者が認識しやすくなる。

【0577】

なお、図 8 1（A）および図 8 1（B）で説明した移動時画像または変化前画像の表示開始位置は上述した位置に限られず、演出表示装置 S 4 0 の表示領域外から左下へフェードインするように移動時画像や変化前画像の表示が開始されてもよい。また、演出表示装置 S 4 0 の中央の下部から右下に向けてフェードインするよう移動時画像や変化前画像の

50

表示が開始されてもよい。つまり、移動時画像や変化前画像の開始位置は、演出表示装置 S 4 0 の領域内または領域外のいずれの箇所であっても良い。

【0578】

図 8 1 (A) および図 8 1 (B) で説明した移動時画像または変化前画像の表示態様は、本明細書内において、矛盾が生じない範囲で適宜用いることができる。例えば、図 7 3 乃至図 8 0 において「NEXT」が表示される際に移動時画像や変化前画像を用いることができる。

【0579】

次に、図 8 1 (C) を用いて、変化前画像（または移動時画像）と押し順ナビの表示位置について説明する。

【0580】

まず、変化前画像の表示開始位置における変化前画像の表示領域は、左停止ボタン D 4 1 に対応する押し順ナビである左停止ナビの表示領域と少なくとも一部が重複する。

【0581】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから第 1 所定時間（例えば、時間 t 2）が経過したときの変化前画像の表示領域は、中停止ボタン D 4 2 に対応する押し順ナビである中停止ナビの表示領域と少なくとも一部が重複する。

【0582】

次に、第 3 停止操作またはスタートレバー D 5 0 の操作が行われてから第 2 所定時間（例えば、時間 t 3）が経過したときの変化前画像の表示領域は、右停止ボタン D 4 3 に対応する押し順ナビである右停止ナビの表示領域と少なくとも一部が重複する。

【0583】

なお、継続表示の表示領域と右停止ボタン D 4 3 に対応する押し順ナビである右停止ナビの表示領域は、少なくとも一部が重複するよう構成してもよい。

【0584】

ただし、第 3 停止操作後に押し順ナビが消去された後に、移動時画像または変化前画像の表示が開始されるため、第 3 停止操作後からゲームのスタートレバー D 5 0 の操作前までの間において、押し順ナビ（左停止ナビ、中停止ナビ、右停止ナビ）と移動時画像、変化前画像または継続表示が重複して表示されることはない。

【0585】

このように、移動時画像または変化前画像の表示領域と押し順ナビの表示領域は重複し得るが、第 3 停止操作後に移動時画像または変化前画像の表示開始とすることで、押し順ナビの視認性と移動時画像または変化前画像の視認性のいずれも低下させることがない構成とすることができる。

【0586】

なお、図 7 8 を用いて説明したテロップ表示が行われる場合、テロップ表示は、第 3 停止操作後も継続して表示され続けるため、移動時画像または変化前画像と重複して表示され得る。テロップ表示と移動時画像または変化前画像とが重複して表示される場合には、テロップ表示が優先して表示されても、移動時画像または変化前画像が優先して表示されてもよい。

【0587】

<<第 1 実施形態からの変更例 1>>

次に、第 1 実施形態に係る変更例 1 を説明する。図 8 2 は、第 1 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機におけるメイン遊技状態の遷移図であり、図 8 3 および図 8 4 は、第 1 実施形態からの変更例 1 に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。なお、図 8 2 においては、メイン遊技状態とともに簡易的なサブ遷移状態も示している。

【0588】

図 8 2 に示すように、変更例 1 では、メイン遊技状態として、概して<通常区間>および<有利区間>とを有しており、<有利区間>においては、非 A T 中状態である通常状態

10

20

30

40

50

（サブ状態においても通常状態。）と、ＡＴ中状態（換言すれば、ＡＴを実行可能な遊技状態の総称であり、これについては、以後、単に「ＡＴ」または「ＡＴ状態」と言うこともある。）である第１ＡＴと、この第１ＡＴよりも遊技者に有利なＡＴ中状態である第２ＡＴと、初回の第１ＡＴの終了後に移行し、第１ＡＴに復帰するか或いは第２ＡＴに移行するか否かの抽選を行う第１ＣＺと、２回目以降の第１ＡＴ終了後または第２ＡＴの終了後に移行し、第１ＡＴに復帰するか或いは第２ＡＴに移行するか否かの抽選を行う第２ＣＺとを有している。

【０５８９】

＜有利区間の通常状態＞

＜通常区間＞において、有利区間への移行抽選に当選することで、＜有利区間＞の通常状態（本変更例１では、この＜有利区間＞の通常状態とは、有利区間において、ＡＴを実行していない状態であり、後述の減少区間よりも第１ＡＴおよび第２ＡＴへの移行確率が低い状態であり、ＡＴに関する状態が通常状態であることをいう。）に移行する。この＜有利区間＞の通常状態に移行すると、有利区間クリアカウンタのカウント（ゲーム数のカウント）が開始される。この通常状態においては、所定周期ゲーム数（例えば、５０Ｇ等）毎に第１ＡＴに移行するか否かのいわゆる周期抽選を行う仕様となっている。具体的には、所定周期ゲーム数間において、毎ゲーム、第１ＡＴに移行するか否かの移行抽選を行い、当選した場合には、所定周期ゲーム数の最後のゲーム等にて第１ＡＴに移行するか否かを報知するようになっている。また、毎ゲームの第１ＡＴの移行抽選に当選すると、フリーズを発生させるか否かのフリーズ抽選を行い、このフリーズ抽選に当選しなかった場合には、第１ＡＴに移行する一方、フリーズ抽選に当選した場合には、その当選した当該ゲームにてフリーズが発生するとともに演出表示装置Ｓ４０等にてフリーズに対応した演出を実行して第２ＡＴに移行する旨を報知するとともに、第１ＡＴよりも有利な第２ＡＴに移行して、その当該ゲームの次ゲームから第２ＡＴが開始されるようになっている。また、通常区間から新たに有利区間に移行する場合には、第１ＣＺや第２ＣＺに移行するよう構成してもよい。なお、通常状態を、非ＡＴ状態、通常遊技状態と称してもよい。

【０５９０】

なお、周期抽選については、上述のように、毎ゲームにおいて移行抽選を行っていたが、これに代えて、例えば、最初のゲームにてＡＴに移行するか否かの抽選を行い、ＡＴに当選している場合には最後のゲームにてその旨を報知するようしたり（仕様１）、所定周期ゲーム数の前半部分において、ＡＴに移行するか否かの移行抽選を行い、その後半部分で、第１ＡＴに移行するか否かを煽る演出を行った後に、第１ＡＴに移行するか否かを報知するようしたり（仕様２）、或いは、所定周期ゲーム数間において毎ゲーム、所定のポイントを抽選し、その所定のポイントが所定ポイント数に到達したら、適宜のタイミングで第１ＡＴに移行する旨を報知して、第１ＡＴに移行するようしたり（仕様３）等、適宜の抽選方式が可能である。また、上述の仕様１および２の場合には、最初のゲームや前半部分においてＡＴに当選した際に、上述の仕様３の場合には所定ポイント数に到達した際に、上述と同様なフリーズ抽選を行い、このフリーズ抽選に当選している場合には、フリーズの発生を保留し、最後のゲームまたは後半部分のいずれかのタイミングといったＡＴが当選している旨を報知する際に、フリーズを発生させるようにするというようにすれば良い。要は、ＡＴに移行する前にフリーズによる報知が行えれば良く、フリーズ抽選に当選したら直ちに報知しても良いし、一旦保留してから後のゲームでフリーズ演出を実行しても良い。

【０５９１】

本変更例１では、所定周期ゲーム数を１周期とし、この周期が１０周期目（有利区間に移行してから４５０ゲーム～５００ゲーム目までの周期）となった場合、この１０周期目は天井周期として、必ず、第１ＡＴが当選するようになっている。換言すれば、１周期目から９周期目までは通常周期状態とされ、１０周期目が天井周期状態とされており、１０周期目の所定周期ゲーム数が経過すると第１または第２ＡＴのいずれかに移行するようになっている。また、本変更例１では、天井周期状態においては、通常周期状態よりも、上

述のフリーズが発生し易い仕様としている。具体的には、通常周期状態にて所定役（例えば、レア役）に当選したゲームでフリーズ抽選が実行される場合において、その当選確率が例えば、 $1/10$ の確率であった場合、天井周期状態にて所定役（例えば、レア役）に当選したゲームでフリーズ抽選が実行される場合においては、その当選確率を $1/3$ とするというように、通常周期状態よりも天井周期状態の方が、フリーズ抽選における当選確率を高めることによって実現可能である。

【0592】

なお、1周期のゲーム数は固定としなくてもよく、例えば、10～50ゲームの何れかのゲーム数を1周期とするよう、1周期のゲーム数を抽選にて決定するよう構成してもよい。また、周期中の当選役によって、周期終了までの残りゲーム数を減算するよう構成してもよい。

10

【0593】

なお、上述のように通常周期状態よりも天井周期状態の方が、フリーズ抽選の当選確率を高めるようにしたが、これに代えて、例えば、AT抽選において、当選役に応じた抽選確率でATの当否を抽選する仕様であり、小役やリプレイ役よりも入賞-C（チェリー）、入賞-D（スイカA）および入賞-E（スイカB）といったレア役の方が、AT抽選に当選する確率が高い仕様としている場合、通常周期状態では、小役やリプレイ役でATに当選した場合にのみ（換言すれば、レア役時の当選確率より低い確率でATに当選した場合にのみ）フリーズを発生させる一方で、天井周期状態ではレア役でATに当選した場合にのみ（換言すれば、小役やリプレイ役時の当選確率よりも高い確率でATに当選した場合にのみ）フリーズを発生させることで、フリーズの発生確率を高めることも可能である。なお、レア役は、遊技メダルを払い出す入賞役ではなくリプレイ役としてもよい。具体例としては、レア役として、チェリーリプレイ役、スイカAリプレイ役、スイカBリプレイ役を有するよう構成してもよい。また、通常周期状態では、レア役のうち、入賞-E（スイカB）にてATに当選した場合にのみ、フリーズを発生させる一方、天井周期状態では、入賞-C（チェリー）および入賞-E（スイカB）に当選した場合にフリーズを発生させるようにすることで（フリーズの発生の対象となるレア役の数を増やすことで）、フリーズを発生し易くすることも可能である。さらに、通常周期状態では、フリーズ抽選を実行することで、フリーズが発生したりしなかったりする一方で、天井周期状態では、必ずフリーズを発生させる（100%フリーズ発生）ような仕様としても良い。要は、通常周期状態よりも、天井周期状態の方が、フリーズが発生し易くなっていれば良く、そのための仕様などについては、特に限定しない。また、フリーズを発生させる場合には、フリーズ抽選に当選した遊技のリール回転開始前の所定タイミングでフリーズを発生させる場合と、フリーズ抽選に当選した遊技の次遊技のリール回転開始前の所定タイミングでフリーズを発生させる場合とを有するよう構成してもよい。そのように構成することにより、遊技者は、フリーズが発生しなかった遊技にてレア役が停止された場合にも、当該レア役に当選した遊技でフリーズ抽選に当選していることに期待感を抱くことができる。また、フリーズの発生タイミングとしては、スタートレバー操作時、第1停止操作時、第2停止操作時、第3停止操作時、などで発生させてもよい。

20

30

【0594】

このように、通常周期状態よりも天井周期状態の方が、フリーズが発生して第1ATよりも有利な第2ATに移行するようにして、天井周期状態に到達したとしても、通常周期状態よりも大量出玉につながる第2ATに移行する可能性が高まるようにしているので、天井周期状態が単なる消化ゲームとはならず、むしろ、遊技意欲を増進させるゲームとすることができ、天井周期状態における遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【0595】

なお、本変更例1では、所定の周期数（上述の例では10周期目）にてATに必ず当選する天井状態とする仕様であるが、これに代えて、例えば、有利区間に移行してから、所定ゲーム数（例えば、500ゲーム）到達したら、天井状態とするようにしても良く、天井状態とする条件については、特に限定しない。

50

【0596】

この天井状態とする条件においては、有利区間の終了条件の1つである出玉の差枚数上限（最大の差枚数ともいう。具体的には、2400枚（MY2400）等が挙げられる。）だけ、有利区間内に出し切れるように設定するのが好ましい。具体的には、天井ゲーム数の設定にあたり、第1ATにおける1ゲームあたりの平均純増枚数が、例えば、10枚であった場合、上記2400枚出すためには、最低限240ゲーム必要であり、これを確保するために、有利区間の上限ゲーム数である1500ゲームから、240ゲームを差し引いた1260ゲーム未満のいずれかのゲーム数を天井ゲーム数とするようにすることが好ましい。また、本変更例1のように周期抽選を行う仕様においては、その天井周期が終了するのが、上記1260ゲーム未満となるように設定することが好ましい。要は、有利区間のゲーム数上限（1500ゲーム）を満たす前に、有利区間の差枚数上限（2400枚）を満たすようにすれば良く、この条件を満たす範囲内において、天井状態の条件を設定するようにすれば良い。なお、このように天井状態の条件を設定した場合であっても、例えば、3枚賭けでの遊技を前提とし、3枚賭けでは天井までのゲーム数のカウント（ゲーム数の減算）をするが、2枚賭けではこれを行わない仕様であった場合において、遊技者が誤って2枚賭けの遊技を所定ゲーム数行ったというイレギュラーな状況が発生すると、この所定ゲーム数間においても、上述のように有利区間のカウントは行われているため、天井状態に到達した際において、有利区間の残りゲーム数が、上記差枚数上限を獲得するために必要なゲーム数に満たなくなることが想定される。このような場合は、上記2400枚の遊技メダルを獲得することができなくなってしまうが、天井までのゲーム数が残り少なくなった場合に、遊技者が故意に2枚賭けで遊技をして天井に到達させるといった攻略を防止することができる。

10

20

【0597】

このようにすることで、天井状態に到達しても、有利区間の残りゲーム数が少なくても、有利区間の差枚数上限だけの出玉が得られないという状況を回避することができ、本変更例1のように、フリーズが発生して、第1ATよりも多くの出玉を見込める第2ATに移行した場合においては、折角移行した第2ATが途中で終了する事態を回避することができる。また、特に、多くの出玉を獲得できるエンディング状態（有利区間が終了するまで継続するAT。）を搭載している回胴式遊技機においては、確実に、有利区間の差枚数上限の出玉を確保することができ、多くの出玉を獲得できるという遊技者の期待に応えることができる。

30

【0598】

<第1AT>

第1ATは、<有利区間>の通常状態において、AT抽選に当選する等によって移行し、ナビ演出を実行することで遊技メダルが増加する増加区間とされている。この第1ATは、所定ゲーム数（例えば、40ゲーム）継続し、この所定ゲーム数到達すると終了するようになっている。この第1ATにおいては、初回の第1ATが終了したら第1CZに移行し、2回目以降の第1ATが終了したら、第2CZに移行するようになっている。なお、第1ATの終了条件としては、上述のようにゲーム数が所定ゲーム数に到達することとしているが、これに代えて、例えばナビ回数が所定数に達したことを終了条件としても良いし、或いは、所定の確率で第1ATを終了させる転落抽選を行い、転落抽選に当選したことを終了条件としても良く、その終了条件については特に限定されないことは言うまでもない。

40

【0599】

<第2AT>

第2ATは、主に第1CZから移行可能であり、第1ATよりも長い特定ゲーム数（例えば、100ゲーム等）継続することによって、第1ATに比べて、遊技メダルを多く獲得可能となっている。この第2ATにおいては、その終了後には、第2CZに移行するようになっている。なお、第2ATにおいては、第1ATよりも長い特定ゲーム数とすることで、第1ATよりも遊技者に有利としたが、例えば、継続ゲーム数については、第1A

50

Tと同様な所定ゲーム数であるが、これに加えて、BB状態（実際はAT中状態であるが演出上はビッグボーナス中のように見せているいわゆる疑似ボーナス）に当選可能とすることでより遊技者に有利としたり、或いは、所定ゲーム数到達の度に、再度第2ATを最初から実行するか否かのループ抽選を行うことでより遊技者に有利とする等してもよく、要は、第2ATにおいて、第1ATよりも遊技者に有利となっていれば良い。

【0600】

<第1CZ>

第1CZは、上述のように、初回の第1ATが終了した後に移行する状態であり、所定ゲーム数（例えば、40ゲーム）だけ滞在し、この所定ゲーム数間において、第1ATに復帰するか或いは第2ATに移行するか否かの抽選を行うチャンスゾーンとなっている。また、この第1CZは、ナビ演出（押し順ナビ）が実行されず、出玉が減少する減少区間とされている。ここで、減少区間とは、3枚賭けの場合、1ゲーム辺りのIN枚数が3枚となる一方、1ゲーム辺りのOUT枚数の期待値が、この3枚未満である状態であり、1ゲーム辺りのOUT枚数の期待値がIN枚数未満の状態である。なお、このOUT枚数の期待値については、押し順ナビが発生した場合にはそれに従って押し順小役を入賞させるとともに、スイカ等の取りこぼしが発生し得る役については、取りこぼし無く入賞させた場合における期待値であることは言うまでもない。すなわち、減少区間で遊技を継続すると、持ちメダルが減少していくこととなる。

10

【0601】

第1CZでは、毎ゲーム、当選役に応じた第1ポイント獲得抽選（ポイント加算抽選）を行っており、第1ポイントを獲得（付与）すると、その第1ポイントが図示しない第1ポイントカウンタ（副制御基板S側のカウンタとしてもよいし、主制御基板M側のカウンタとして当該カウンタ値の情報を副制御基板S側に送信するよう構成してもよい）に加算されつつ、図83に示すように、演出表示装置S40の左上部に位置する第1ポイント表示領域PR1にて獲得した第1ポイントを表示するようになっている（図では、「5」ポイント獲得した状態を示している）。

20

【0602】

この第1ポイント獲得抽選（第1ポイント付与抽選）においては、例えば、小役やリプレイ役等といった当選役の場合には、0～2ポイントのいずれかから選択されるとともに、0～1ポイントに対する選択確率が高い低確率抽選テーブルを用いている一方、レア役等の場合には、1～3ポイントのいずれかから選択されるとともに、1～2ポイントに対する選択確率が高い高確率抽選テーブルを用いており、小役やリプレイ役よりもレア役の方が第1ポイントが付与され易いようにしている。なお、第1ポイント獲得抽選については、例えば、当選役に関わらず、所定の確率で抽選を行って、いずれかのポイントが付与するようにしても良く、その抽選方式については特に限定しない。

30

【0603】

また、第1ポイント獲得抽選が行われた後においては、獲得した第1ポイントに応じて、後述する現表示部SA1や各保留表示部Sa1～Sa5に表示するアイコンを決定するアイコン獲得抽選を行うようになっている。具体的には、例えば、0ポイントであった場合（ポイントを獲得できなかった場合）には、アイコン無しか或いは第1ポイント獲得の期待度が低いアイコン（例えば、後述の「泣いているライオン」等）が相対的に選択され易いアイコン獲得低抽選テーブルを用い、1ポイント以上獲得できた場合には（ポイントを獲得できた場合には）、第1ポイント獲得の期待度の高いアイコン（例えば、後述の「笑っているライオン」）が相対的に選択され易いアイコン獲得高テーブルを用いるようにしている。なお、獲得したポイント数（0を含む）と、選択されるアイコン（アイコン無しも含む）との関連性については、回胴式遊技機の仕様等に応じて適宜設定可能であることは言うまでもない。

40

【0604】

第1CZの演出状態としては、図82に示すように、所定ゲーム数（例えば、5ゲーム）継続して行われる導入ムービー等の演出が行われて、第1CZが開始されること等を遊

50

技者に報知する導入パートと、導入パートの終了後に実行され、第1ポイントを蓄積していくポイント蓄積パートと、このポイント蓄積パートで所定ポイント数（例えば、10ポイント）ポイントが蓄積されたことに基づいて移行し、第1ATまたは第2ATに移行するか否かの報知を1ゲームにて行うジャッジパートとを有している。

【0605】

すなわち、第1CZでは、導入パートの後、ポイント蓄積パートにて第1ポイントが所定ポイント数貯まったら、第1ATまたは第2ATへの移行抽選を行い、この移行抽選に当選した場合には、ジャッジパートにて第1ATまたは第2ATに移行する旨の演出を行い、移行抽選に外れた場合には、ジャッジパートにて第1ATにも第2ATにも移行しない旨の演出を行うようになっている。本変更例1では、移行抽選に当選して第1ATまたは第2ATへの移行が決定している場合、ジャッジパートにおいて、例えば、味方キャラと相手キャラとがバトルするバトル演出を行い、第1ATに移行する場合には、これに対応して、例えば、相手キャラに普通に勝つといった勝利1等の演出を行う。また、第2ATに移行する場合には、これに対応して、例えば、相手キャラに圧勝するといった勝利2の演出を行う。さらに、第1ATにも第2ATにも移行しない場合には、味方キャラが相手キャラに負けるといった敗北の演出を行うようになっている。なお、ジャッジパートは複数ゲーム間継続可能に構成してもよいし、そのように構成した場合、ポイント蓄積パートの遊技結果および／またはジャッジパートで実行されたゲームの抽選結果に基づいて、毎ゲームにて、第1ATまたは第2ATに移行するか否かの抽選を実行するよう構成してもよい。

【0606】

このジャッジパートにて、敗北の演出を行った後、第1CZの所定ゲーム数が残っている場合（例えば、第1CZ開始から20ゲーム目にジャッジパートが行われて、残り20ゲーム残っている場合等）には、ポイント蓄積パートに戻って、再度第1ポイントの蓄積を行い、これが所定ポイント数蓄積されるとジャッジパートに移行するということを、所定のゲーム数に到達するまで繰り返し行われる。また、ポイント蓄積パートにて、所定ポイント数未満であっても、所定のゲーム数に到達すると、その第1ポイントに応じた第1ATまたは第2ATへの移行抽選を行って、ジャッジパートに移行し、上述の勝利1または2であれば、第1ATまたは第2ATに移行し、敗北であれば、＜有利区間＞の通常状態に移行するようになっている。なお、図82にて図示するように、有利区間において通常区間への移行条件を充足した場合には、当該ゲーム終了後に通常区間に移行することとなる。例えば、ジャッジパートで敗北することにより、通常区間の移行条件を充足するよう構成した場合には、当該ゲーム終了後は＜通常区間＞の通常状態に移行することとなる。

【0607】

このように、ポイント蓄積パートとジャッジパートとを繰り返すのであるが、ジャッジパートからポイント蓄積パートに戻って再度第1ポイントの蓄積を最初から行うため、1回目（N回目）のジャッジパートと2回目（N+1回目）のジャッジパートとでは、その勝利期待度（換言すれば、上記移行抽選の当選期待度）は同じとなる。なお、これに代えて、N回目のジャッジパートよりもN+1回目のジャッジパートの方が勝利期待度が高く、N+1回目のジャッジパートよりもN+2回目のジャッジパートの方が勝利期待度が高くなるというように、ジャッジパートの繰り返し回数が多いほど勝利期待度が高くなるようにしても良い。具体的には、N回目に対応するポイント蓄積パートでは、第1ポイントが0ポイントから開始されるのに対し、N+1回目に対応するポイント蓄積パートでは第1ポイントが10ポイントある状態から開始し、N+2回目に対応するポイント蓄積パートでは第1ポイントが20ポイントある状態から開始するというように、繰り返しがある度に初期ポイントを加算することで実現可能である。また、N回目のジャッジパートに対応するポイント蓄積パートよりも、N+1回目のジャッジパートに対応するポイント蓄積パートの方が、第1ポイントの獲得確率の高い抽選テーブルを用いるというように、繰り返しがある度に、より第1ポイントの獲得確率の高い抽選テーブルを用いることでも実

現可能である。さらに、ポイント蓄積パートにて第1ポイントを蓄積して所定値以上になると、複数ゲーム間継続するジャッジパート（ジャッジパートに複数ゲーム間滞在可能となっている）に移行するよう構成し、このジャッジパートにおいては、毎ゲーム、上述のようにジャッジパートの繰り返し回数等を含む様々なパラメータ（ジャッジパートが何回目であるのかが1つのパラメータとなっている）に基づいて、移行抽選を行うようにしても良い。この場合、ジャッジパートの繰り返し回数を移行抽選に影響するパラメータの1つとしていることにより、ジャッジパートを繰り返すほど、総合的なジャッジパートの勝率を高くすることができる（N回目のジャッジパートよりもN+1回目のジャッジパートの方がその勝率が高い）。また、この仕様の場合、複数ゲーム間継続するジャッジパートにおいて、移行抽選に当選したらジャッジパートを終了させて第1ATまたは第2ATに移行（移行抽選結果に応じた遊技状態に移行）させても良いし、移行抽選に当選してもその当選結果をストック（例えば、第1ATが当選したらこれをストック）してジャッジパートを終了させないようにすることで、複数の第1ATまたは第2ATが当選し得るように構成しても良い。要は、ジャッジパートの繰り返し（ポイント蓄積パートの繰り返し）がある度に、上記移行抽選の当選期待度（ジャッジパートでの勝利期待度）が高くなるようになっていれば良く、その具体的手法については特に限定しない。

10

【0608】

なお、上述では、所定ポイント数未満であっても、所定のゲーム数に到達すると強制的にジャッジパートに移行したが、例えば、ジャッジパートの演出が上述のように1ゲームではなく複数ゲーム（Nゲームとする。）に亘って行われる場合には、所定のゲーム数のNゲーム前の段階で、獲得した第1ポイントが所定ポイント数未満であっても強制的にジャッジパートに移行するようにしても良く、要は、第1CZが所定ゲーム数で終わるようにしていれば、第1CZが終了する間際において（所定ゲーム数近くになったゲーム数において）、どのタイミングでジャッジパートに移行するのかは適宜設定可能である。

20

【0609】

導入パートでは、上述のように所定ゲーム数（例えば、5ゲーム）継続して導入ムービー等による演出が行われる（換言すれば、図83に示す後述の現表示部SA1や各保留表示部Sa1～Sa5のアイコン等の表示やポイント獲得領域PR1でのポイント表示等はなされない。）一方で、この所定ゲーム数の間においても、毎ゲーム、当選役に応じた第1ポイント獲得抽選が行われるようになっていいる。ここで獲得した第1ポイントについては、導入パートでは報知されず、この導入パート終了後のポイント蓄積パートにて報知されるようになっていいる。

30

【0610】

ポイント獲得パートでは、図83に示すように、演出表示装置S40の右側部の領域において、上下に並ぶように配置された保留表示部Sa1～Sa5と、保留表示部Sa1の上方に配置された現表示部SA1とが表示される演出を実行する。現表示部SA1には、現在のゲームにおける獲得可能な第1ポイントの期待値を示すアイコン等が表示可能であり、それぞれの保留表示部Sa1～Sa5には、現在のゲームの次ゲームから所定ゲーム数（5ゲーム後、以後、所定ゲーム数を5ゲームとして説明することもある。）までのゲームにおいて獲得可能なポイントの期待値を示すアイコン等を表示可能となっている。具体的には、導入パートでは、上述のようにその1ゲーム目から5ゲーム目にてそれぞれ、第1ポイント獲得抽選を行っており、導入パートの1ゲーム目～5ゲーム目の第1ポイント獲得抽選結果がそれぞれ、現表示部SA1、および保留表示部Sa1～Sa4に表示されるようになっていいる。

40

【0611】

すなわち、本変更例1では、概して、過去のゲームにおいて行われた第1ポイント獲得抽選結果に対応した保留表示が、現表示部SA1、保留表示部Sa1～5に表示され、これらの現表示部SA1、保留表示部Sa1～5の表示は、毎ゲーム、図83で見て下から上につづつシフトするように移動するとともに、当該ゲームの演出においても、過去の抽選結果（または、現表示部SA1の表示）に対応した演出態様（過去の第1ポイント獲

50

得抽選で所定のポイントを得ていた場合、当該ゲームにて、所定のポイントを得た旨の演出を実行する等）となる。具体的には、次の通りである。

【0612】

現在のゲームにおいては、現在のゲームから5ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果が反映されて、現表示部SA1には、その5ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果に対応したアイコン等の表示がなされることがある（換言すれば、アイコン等の表示がなされないこともある）。また、現在のゲームの1ゲーム後のゲーム（次ゲーム）については、現在のゲームから4ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果が反映されて、保留表示部Sa1にはその4ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果に対応したアイコン等の表示がなされることがあり、現在のゲームの2ゲーム後のゲームについては、現在のゲームから3ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果が反映されて、保留表示部Sa2にはその3ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選に対応したアイコン等の表示がなされることがあり、現在のゲームの3ゲーム後のゲームについては、現在のゲームから2ゲーム前の第1ポイント獲得抽選結果が反映されて、保留表示部Sa3には、その2ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選に対応したアイコン等の表示がなされることがあり、現在のゲームの4ゲーム後については、現在のゲームから1ゲーム前（前ゲーム）の第1ポイント獲得抽選が反映され、保留表示部Sa4にはその1ゲーム前に行った第1ポイント獲得抽選結果に対応したアイコン等の表示がなされることがあるようになっている。

10

【0613】

また、現在のゲームで行った第1ポイント獲得抽選結果については、現在のゲームから5ゲーム後のゲームに反映され、保留表示部Sa5に、現在のゲームにて行った第1ポイント獲得抽選結果に対応したアイコン等の表示がなされることがあるようになっている。換言すれば、現在のゲームにて行った第1ポイント獲得抽選の結果は、原則として、現在のゲームから所定ゲーム後（Nゲーム後）のゲームにおいて獲得するポイントとなるようになっている。

20

【0614】

そして、現表示部SA1にて表示されているアイコン等（表示なしも含む）の表示は、そのゲームが終了して次ゲームが開始されると消去されて、保留表示部Sa1にて表示されているアイコン等の表示が、SA1に移動し、保留表示部Sa2にて表示されているアイコン等の表示がSa1に移動するといったように、アイコン等の表示が順次繰り上がって表示されるようになっている。この場合、保留表示部Sa5のアイコン等の表示は、保留表示部Sa4に移動するが、この保留表示部Sa5には、前ゲームにて行った第1ポイント獲得抽選に対応したアイコン等が新たに表示されることとなる。

30

【0615】

なお、現表示部SA1や各保留表示部Sa1～Sa5のアイコン等の表示については、そのゲームが終了して次ゲームが開始されたタイミングで、上述のように順次繰り上がるように表示されたが（現表示部SA1や各保留表示部Sa1～Sa5の表示が更新されたが）、これに代えて、そのゲームが終了したタイミング（例えば、最後の停止ボタンD40を離したタイミング、或いは、遊技メダルの払い出しがある場合においてその払出が完了した後の所定のタイミング等）、或いは、そのゲームの次ゲームのベットボタンD220を押下したタイミング、このベットボタンD220を離したタイミング、スタートレバーD50を押下したタイミング等の適宜のタイミングであっても良く、要は、そのゲームの次ゲームのリールが回転する前まで（停止操作が可能となる前）に、遊技者に向けてアイコン等の表示を行えるようにしていれば（第1ポイント獲得の期待度を報知するようしていれば）、そのタイミングについては特に限定しない。

40

【0616】

ここで、図83において、導入パートが終了したゲームの次ゲーム目（ポイント蓄積パートの1ゲーム目）における演出表示装置S40の状態を示すとした場合、導入パートの1ゲーム目（現在のゲームから5ゲーム前のゲーム）に対応する現表示部SA1には、第1ポイント獲得の期待が高いことを示す「笑っているライオン」のアイコンが表示されて

50

おり、遊技者に対して、このゲームではポイントを獲得できる可能性が高いことを報知している。

【0617】

また、保留表示部 S a 1、S a 4 には、S A 1 と同様な「笑っているライオン」のアイコンが表示されており、現在のゲームの次ゲームと、現在のゲームの 4 ゲーム後において、ポイントを獲得できる可能性が高いことを報知している。さらに、保留表示部 S a 2 および S a 3 には何の表示もなされておらず、ポイント獲得の期待度については不明な状態を示している。また、保留表示部 S a 5 には、「泣いているライオン」のアイコンが表示されており、「笑っているライオン」のアイコンに比べて、第 1 ポイント獲得の期待度が低いことを遊技者に報知している。

10

【0618】

なお、現表示部 S A 1 や各保留表示部 S a 1 ～ S a 5 に表示するアイコン等については、図 8 3 に示すものに限定されず、例えば、「期待度大」、「期待度小」といった直接的な表示等であっても良く、種々の表示形態が適用可能である。要は、遊技者に第 1 ポイント獲得の期待度が把握できるような態様で表示していれば、その態様については特に限定されないことは言うまでもない。また、この第 1 ポイント獲得の期待度を報知するにあたり、図 8 3 で示す視覚的な報知の他、例えば、スピーカ S 2 0 からの演出音といった音による聴覚的な報知や、サブ入力ボタン S B を振動させること等による触覚的な報知であっても良い。

【0619】

ポイント蓄積パートにおいて、所定ポイント数獲得すると、上述のようにジャッジパートに移行する。換言すれば、ポイント蓄積パートにおいて、所定ポイント数貯まったゲーム（以後、「到達ゲーム」という。）の次ゲーム（1 ゲーム後）は、ジャッジパートとなり、このジャッジパートで敗北の場合には（A T への移行抽選で当選しなかった場合には）、到達ゲームの次々ゲーム（2 ゲーム後）は、ポイント蓄積パートに戻るようになるのであるが、本変更例 1 では、このジャッジパートにおいても、第 1 ポイント獲得抽選を行う仕様としている。また、このジャッジパートにおいては、図 8 3 とは異なる画像等による演出（図示せず）を実行しており、図 8 3 に示すポイント数表示部 R P R 1 や、現表示部 S A 1 や各保留表示部 S a 1 ～ S a 5 等が表示されないようになっている。

20

【0620】

この場合、上記到達ゲームのときの状態が図 8 3 であったとすると、その次ゲームであるジャッジパートにおいては、図 8 3 とは異なる演出を実行する一方で、内部的に第 1 ポイント獲得抽選やアイコン獲得抽選を行うとともに、このジャッジパートの 5 ゲーム前に行ったポイント獲得抽選結果が反映されないようになっている。このジャッジパートで敗北の場合には、第 1 ポイント獲得パートに戻って、図 8 3 に示すように演出が実行される。また、上述のジャッジパートの 5 ゲーム前に行った第 1 ポイント獲得抽選結果は、ジャッジパートから復帰したポイント獲得パート、すなわち、ジャッジパートの次ゲーム（到達ゲームの次々ゲーム）にて反映されるようになっている。

30

【0621】

したがって、ジャッジパートの次ゲームにおいては、そのゲームから 6 ゲーム（所定ゲーム数である 5 ゲームに、ジャッジパートの滞在ゲーム数の 1 ゲームを加算した値）前の第 1 ポイント獲得抽選結果が反映されることとなる。このため、ここでは、S a 5 には、ジャッジパートでの第 1 ポイント獲得抽選結果を反映したアイコン等が表示され、S a 4 には、到達ゲームでの第 1 ポイント獲得抽選結果を反映したアイコン等が表示され、現表示部 S A 1 には、6 ゲーム前の抽選結果が反映されることとなる。換言すれば、ジャッジパートを経由した場合、現表示部 S A 1 には、所定ゲーム数に、ジャッジパートでの滞在ゲーム数を加算したゲーム数前での第 1 ポイント獲得抽選結果が反映され、保留表示部 S a 5 には、ジャッジパートの最終ゲームでの第 1 ポイント獲得抽選結果が反映されるようになっている。

40

【0622】

50

なお、本変更例 1 では、ジャッジパートで敗北の場合にはポイント蓄積パートに移行したが、これに代えて、ジャッジパートで敗北の場合には、導入パートに戻るようにしても良い。この場合、それまでの現表示部 S A 1、保留表示部 S a 1 ~ 5 に表示されていたアイコンが消去され（過去の第 1 ポイント獲得抽選結果が消去され）、導入パートの所定ゲーム数にて最初から第 1 ポイント獲得抽選を行うようにしても良い。すなわち、ジャッジパートの終了後には、それまでの第 1 ポイント獲得抽選結果がリセットされて、導入パートからやり直しとなるようにしても良い。換言すれば、ジャッジパートが終了する度に、現表示部 S A 1、保留表示部 S a 1 ~ 5 が全て非表示となり、導入パートという保留を貯めるための期間を設けているようにしても良い。また、本変更例 1 では、ジャッジパートにおいては、第 1 A T や第 2 A T への移行抽選の結果を報知するパートであるとともに、第 1 ポイント獲得抽選も行っていたが、このジャッジパートにおいて、第 1 ポイント獲得抽選を行わずに、ポイント蓄積パートで蓄積した第 1 ポイントに応じた第 1 A T や第 2 A T への移行抽選を行い、この抽選結果を報知するような仕様としても良い。

10

【0623】

このように、本変更例 1 では、第 1 C Z のポイント蓄積パートでは、現在遊技中の現ゲームにおいて、その現ゲーム以前に予め第 1 ポイント獲得抽選をしておき、その結果を、その現ゲームに反映するようにしていると同時に、予め行った第 1 ポイント獲得抽選結果を、現表示部 S A 1 および保留表示部 S a 1 ~ S a 5 にて表示して、現ゲームおよびその後の 5 ゲーム間に亘った第 1 ポイント獲得の期待度を遊技者に報知するようにしている。このため、今後実行される遊技の結果に期待感を抱きながら遊技を進行することができる。

20

【0624】

また、第 1 C Z においては、ポイント蓄積パート以外の導入パートやジャッジパートにおいても、第 1 ポイント獲得抽選を行い、その後のゲームに反映するようにしているため、第 1 C Z 中において、第 1 ポイント獲得抽選を常時行うことができる。この結果、導入パートやジャッジパートにおけるゲームが、第 1 ポイント獲得において無駄な消化ゲームとなることを防止することができ、遊技の興趣性の向上を図ることができる。しかも、導入パートやジャッジパートが無駄な消化ゲームとはならないため（第 1 ポイント獲得抽選を行っているため）、ゲーム数上限のある第 1 C Z の限られたゲーム数内において、なるべく無駄な消化ゲームを減らすために、導入パートやジャッジパートの実行ゲーム数を削る必要が無く、導入パートやジャッジパートを実行するゲーム数を自由に設定することができ、演出構成等の自由度の向上を図ることができる。

30

【0625】

<第 2 C Z>

第 2 C Z は、2 回目以降の第 1 A T が終了した後または第 2 A T が終了した後に移行する状態であり、所定ゲーム数（例えば、40 ゲーム）だけ滞在し、この所定ゲーム数間において、第 1 A T に復帰するか或いは第 2 A T に移行するか否かの抽選を行うチャンスゾーンとなっている。また、この第 2 C Z は、ナビ演出が実行されずに、出玉が減少する減少区間とされている。なお、本変更例 1 では、第 1 C Z の所定ゲーム数も、第 2 C Z の所定ゲーム数もいずれも同じゲーム数（40 ゲーム）としたが、これに限定されず、第 1 C Z の所定ゲーム数と第 2 C Z の所定ゲーム数とが互いに異なるゲーム数とするようにしても良いことは言うまでもない。また、第 2 C Z の所定ゲーム数は、固定ではなく変動するようにしても良い。具体的には、第 2 C Z に突入した当該ゲームにて、所定ゲーム数を抽選によって決定するようにしても良いし、所定ゲーム数に代えて、所定の確率で抽選される転落抽選に当選した場合に第 2 C Z が終了することで所定ゲーム数を変動するようにしても良い。

40

【0626】

第 2 C Z においては、毎ゲーム、第 2 ポイント獲得抽選（ポイント加算抽選）を行っており、第 2 ポイントを獲得（付与）すると、その第 2 ポイントが図示しない第 2 ポイントカウンタに加算されつつ、図 8 4 に示すように、演出表示装置 S 4 0 の右下部に位置する

50

第2ポイント表示領域PR2等にて獲得した第2ポイントを表示するようになっている。

【0627】

この第2CZにおいては、図84に示すように、第2CZの開始からその終了までの間、味方キャラと敵キャラとがバトルする演出が実行される。また、演出表示装置S40の下部には、左右に並んだ巡回保留表示部Sb1～Sb5が設けられ、巡回保留表示部Sb5の右側には、蓄積した第2ポイントを表示する第2ポイント表示領域PR2が設けられている（図84では、累積した第2ポイントが30ポイントある旨を表示している）。

【0628】

巡回保留表示部Sb1～Sb5は、上述した図83の保留表示部Sa1～Sa5と同様に、第2ポイントの獲得期待度を示すアイコン等が表示されるようになっている。2CZでは、この第2CZに突入した当該ゲームにおいて、この当該ゲームでの当選役に応じて、巡回保留表示部Sb1～Sb5のそれぞれに表示するアイコン等を決定するようになっている。図84に示す例では、巡回表示部Sb1ではアイコン等としてキャラクタ1が、巡回表示部Sb3ではアイコン等としてキャラクタ2が、巡回表示部Sb4ではアイコン等としてキャラクタ3のそれぞれのアイコンが表示されているとともに、巡回表示部Sb2およびSb5ではアイコン等としてキャラクタ無しの状態となっている。本変更例1では、キャラクタ2、キャラクタ1、キャラクタ3の順に、第2ポイントが獲得できる期待度が高いように設定されている。

【0629】

なお、巡回各保留表示部Sb1～Sb5に表示するアイコン等についても、図84に示すものに限定されず、例えば、上述のように「期待度大」、「期待度小」といった直接的な表示等であっても良く、種々の表示形態が適用可能である。要は、遊技者に第2ポイント獲得の期待度が把握できるような態様で表示していれば、その態様については特に限定されないことは言うまでもない。また、この第2ポイント獲得の期待度を報知するにあたり、図84で示す視覚的な報知の他、聴覚的、触覚的に報知するようにしても良い。

【0630】

この巡回表示部Sb1～Sb5は、第2CZに突入した当該ゲームにおいては、一番左の巡回表示部Sb1の表示（キャラクタ1）が反映され、その次ゲームでは、巡回表示部Sb1の右隣の巡回表示部Sb2の表示（キャラクタなし）が反映され、その次々ゲームでは、巡回表示部Sb3の表示（キャラクタ2）が反映されるというように、1ゲーム毎に左側の巡回表示部から一つずつ右の巡回表示部の表示を反映させるようになっている。そして、一番右側の巡回表示部Sb5の表示を反映させた次ゲームでは、再び、一番左側の巡回表示部Sb1の表示を反映するというように、巡回表示部Sb1～Sb5では、1ゲーム毎に順次隣の巡回表示部に移行しつつ各巡回表示部を巡回するようになっている。また、図84に示す例では、今現在反映されている巡回表示部Sb3を他の巡回表示部よりも大きくすることで、今現在反映されている巡回表示部がどれなのかを遊技者に示している。

【0631】

各巡回表示部Sb1～Sb5に表示されるアイコン等については、第2CZに突入した突入ゲームにおいて、各巡回表示部Sb1～Sb5に表示するアイコンを決定する抽選を行い、この抽選結果に基づいたアイコン等が表示されるようになっている。なお、このアイコンを決定する抽選においては、一定の確率で抽選しても良いし、上記突入ゲームの当選役に応じた確率で抽選するようにしても良い。

【0632】

また、各巡回表示部Sb1～Sb5に表示されるアイコン等については、第2CZにおいては毎ゲーム、そのアイコン等を表示する抽選を行っている。具体的には、キャラクタの無しの巡回表示部に新たなキャラクタを表示するキャラクタ獲得抽選と、既にキャラクタが表示されている巡回表示部に、更に良いキャラクタに変更するためのキャラクタ変更抽選を行っている。これらの抽選に当選することで、アイコン等のない巡回表示部に新たなキャラクタが追加されたり、或いは、既にキャラクタのいる巡回表示部に、より良いキ

10

20

30

40

50

キャラクタが表示されるようになっている。なお、上記例では、アイコン等としてのキャラクタの追加を行う抽選をしているが、これとは逆に、キャラクタ無しとする抽選を行うようにしても良く、各巡回表示部に対するアイコン等の追加や削除については、適宜設定可能である。これに対し、突入ゲームにおいて決めたアイコン等の変更を行わずに、その第2CZが終了するまで、突入ゲーム時の状態と同じ状態を維持するようにしても良い。

【0633】

この第2CZにおいては、毎ゲーム第2ポイント獲得抽選（第2ポイント付与抽選）を行っており、この第2ポイント獲得抽選においては、今現在反映されている巡回表示部の表示と、その時の当選役に依拠して行われるようになっている。すなわち、今現在反映されている巡回表示部のキャラクタ1～3やキャラクタ無しといったアイコン等と、その時の当選役との組み合わせに応じた抽選テーブル（図示せず）に基づいて、第2ポイント獲得抽選を行うようにしている。例えば、一番期待度の高いキャラクタ2であれば、当選役が小役やリプレイ役等であっても、必ず、所定数の第2ポイント（例えば、5ポイント）を獲得でき、キャラクタ2とレア役との組み合わせであれば、必ず、第2ポイントを獲得できるとともに、上記所定数の第2ポイントよりも多くのポイント（例えば、20ポイント等）ようにすることができる。また、キャラクタ無しと小役やリプレイ役との組み合わせの場合には、第2ポイントが0となる割合が高く、キャラクタ無しとレア役との組み合わせの場合には、第2ポイントは獲得できる割合が、小役やリプレイ役の場合に比べて高いが、獲得できるポイント数が少ないようにすることもできる。要は、アイコン等の信頼度と当選役の強弱に対応して段階的に適切な第2ポイント付与を行えるよう適宜設定すれば良い。

【0634】

第2CZにおいては、上述の第2ポイント獲得抽選を行った結果、例えば、第2ポイントとして10ポイントを得た場合には、例えば、図84に示す味方キャラが、敵キャラを攻撃して、敵キャラが10ポイントのダメージを負う演出を行い、この10ポイントが、第2ポイント表示領域PR2に累積的に加算されて、遊技者に第2ポイントを獲得した旨および今現在の累積ポイント数を報知するようになっている。

【0635】

ここで、第2CZにおいては、累積した第2ポイントの閾値として、突破値と最大値とを有しており、上述のようにして獲得した第2ポイントが突破値に到達すると、第1ATへの復帰が確定する一方で、最大値に到達すると、第2ATへの移行が確定するような仕様としている。なお、第1ATへの復帰が確定した場合には、図84に示す敵キャラを倒した演出を実行し、その後は、新たな敵キャラを登場させ、第2ATへの復帰が確定したらその新たな敵を倒す演出を実行する等、演出表示装置S40において、第1ATや第2ATに移行する旨を遊技者に報知するようになっている。この第1ATや第2ATに移行する旨の演出としては、要は、その旨を報知することが可能であれば、その態様等については特に限定されないことは言うまでもない。

【0636】

また、第2CZにおいては、この第2CZに移行した突入ゲームにおいて、上述の突破値を、この突入ゲームにおける当選役等に応じた決定するようになっており、第2CZの突破値については第2CZに移行する度に抽選にて決定する変動値（換言すれば、第2CZの突入時に決定される初期判定値ともいえる。）とされている。なお、この突入ゲームにて、突破値とともに、上述のように所定ゲーム数を決定するような仕様としても良い。また、第2CZの最大値は、所定の固定値（例えば、100ポイント等）とされている。この第2CZにおいては、突破値が変動値であるため、最大値と突破値との差が大きい場合（例えば、突破値が30で、その差が70である場合等）と、小さい場合（例えば、突破値が70で、その差が30である場合等）とが生じることとなる。

【0637】

このような場合、最大値と突破値との差が大きい状況Aでは、突破値までのポイント数が少なく（例えば、第2ポイント数が30で到達）、突破値から最大値までのポイント数

が大きくなるため（例えば、突破値が30であれば、その後は、第2ポイント数として70必要）、第1ATには移行し易いが、第2ATには移行し難くなる。これに対し、最大値と突破値との差が小さい状況Bでは、突破値までのポイント数が大きく（例えば、第2ポイントが70で到達）、突破値から最大値までのポイント数が小さくなるため（例えば、突破値が70であれば、その後は、第2ポイント数として30で済む）、第1ATに移行し難いが、第1ATへの移行が確定した後は、第2ATに移行し易くなる。

【0638】

このように、突破値を変動値とすることで、上述のような状況Aや状況Bが生じることとなるが、このような場合、例えば、状況Aでは、第1ATに移行し易いことを示す演出態様（例えば、敵キャラに強弱をつけ、比較的弱い敵キャラ（換言すれば、第1ATへの移行に対して高信頼度の演出）を出す等）での演出を行ったり、状況Bでは、第1ATが確定するまでは、通常の演出を行い、第1が確定した後は、第2ATに移行し易いことを示す演出態様での演出（上述のように比較的弱い敵キャラを出す等）を行うことが可能である。なお、上述の例では、弱い敵キャラを出すことで、高信頼度であることを示したが、これに代えて、例えば、いわゆるカットイン演出等の頻度が、高信頼度ほど多くしたりというように、演出頻度の切り替わりによって遊技者に報知する等の適宜の演出態様を設定可能である。要は、初期判定値ともいえる突破値に応じた第1ATや第2ATの移行の信頼度に応じた演出態様であれば良く、その演出態様については特に限定しない。

【0639】

なお、本変更例1では、突破値が変動値で、最大値を固定値としたが、これに限られず、突破値を固定値とし、最大値を変動値としたり、或いは、突破値および最大値ともに、固定値または抽選等によって決定される変動値としても良い。また、変動値を決めるにあたり、上述のように第2CZに移行した当該ゲームではなく、第2CZに移行した後の数ゲーム間で決める等、第2CZに移行した後のいずれかのタイミングであっても良い。さらに、変動値を決めるにあたり、上述のようにその決定を行う当該遊技の当選役に応じた抽選ではなく、当選役の有無にかかわらず、別途の抽選（例えば、一定の確率での抽選にて決定等）にて決定するようにしても良い。

【0640】

すなわち、この第2CZにおいては、この第2CZの最大滞在ゲーム数である所定ゲーム数の間に、蓄積した第2ポイントが突破値に到達すると（突破値を超えると）、第1ATへの復帰が確定するが、この状態であっても、第2CZが終了せず、その後も、第2ポイントを蓄積していくようになっている。本変更例1では、突破値に到達した後の第2ポイントを蓄積している状況下においては、遊技者には突破値に到達した旨の演出（第1ATへの移行が確定した旨の演出）を行わないようにして、第2CZが終了するまで遊技者に緊張感のある遊技を提供するようにしている。この蓄積した第2ポイントが最大値に到達すると（最大値を超えると）、上記所定ゲーム数前であっても、直ちに最大値に達した旨（第2ATへの移行が確定した旨）の演出を行うとともに、第2CZを終了させて、第2ATに移行するようになっている一方、上記所定ゲーム数に到達しても、蓄積した第2ポイントが最大値に満たない場合には、第2CZが終了して、第1ATに移行するようになっている。

【0641】

なお、本変更例1では、突破値に到達した後の第2ポイントを蓄積している状況下においては、突破値に到達した旨の演出を行わないようにしている一方、最大値に到達したら即報知するようにしているが、これに代えて、上記状況下のいずれかのタイミングで突破値に到達した旨の演出を実行するようにしても良いし、また、最大値に到達した後の次ゲーム等の所定のタイミングで最大値に到達した旨の報知を行うようにしても良く、突破値や最大値に到達した旨の報知の有無やタイミングについては適宜設定可能であることは言うまでもない。また、本変更例1では、最大値に到達したら第2CZを終了させていたが、これに代えて、最大値に到達した時点で、第2CZの所定ゲーム数が残っていた場合、そのまま第2CZを継続するようにしても良い。この場合、その後に行われるATのゲー

ム数の上乗せ抽選といった、その後のＡＴに関する抽選を行うようにして、最大値に到達した後の残りゲームにおいて当選したレア役等がいわゆる引き損とならないようにすることが望ましい。

【０６４２】

また、上記所定ゲーム数に到達しても、蓄積した第２ポイントが最大値に満たない場合には、その時の第２ポイントから突破値を減算した超過分の第２ポイント数に応じて、第２ＡＴへの移行抽選を行い、当選した場合には第２ＡＴに移行し、当選しなかった場合には、第１ＡＴに移行するようになっている。なお、超過分の第２ポイント数に応じた第２ＡＴへの移行抽選については、本変更例１では、第２ポイントが大きければ大きいほど（突破値に超過分の第２ポイントを加算した値が、最大値に近ければ近いほど）、第２ＡＴの当選確率が高いように設定されているが、これに限定されず、超過分の第２ポイント数に関わらず一定の確率で抽選したり、或いは、第２ＣＺにおける所定ゲーム数に到達したゲーム（第２ＣＺの最終ゲーム）での当選役に応じた抽選（例えば、小役やリプレイ役よりもレア役の方が第２ＡＴに当選する確率が高い等）を行うようにしても良い。

10

【０６４３】

また、第２ＣＺにおいて、蓄積した第２ポイントが突破値に満たない状態で、所定ゲーム数に到達した場合には、その第２ポイント数に応じて第１ＡＴへの移行抽選を行い、当選した場合には第１ＡＴに移行する一方で、第１ＡＴの移行抽選に当選しなかった場合には、第１ＣＺが終了して、＜有利区間＞の通常状態に移行するようになっている。なお、上述の第２ポイントに応じた第１ＡＴへの移行抽選については、本変更例１では、第２ポイントが突破値に近ければ近いほど、第１ＡＴの当選確率が高いように設定されているが、これに限定されず、第２ポイント数に関わらず一定の確率で抽選したり、或いは、第２ＣＺにおける所定ゲーム数に到達したゲーム（第２ＣＺの最終ゲーム）での当選役に応じた抽選（例えば、小役やリプレイ役よりもレア役の方が第１ＡＴに当選する確率が高い等）を行うようにしても良い。

20

【０６４４】

このように、減少区間である第２ＣＺにおいては、第２ポイントの累積値が突破値に到達して第１ＡＴが確定しても、引き続き第２ＣＺを行うことで第１ＡＴでの出玉を減少するようにしているため、射幸性の高い過度の出玉とならないように、その出玉を適切に抑制することができる。また、第１ＡＴが確定した後の第２ＣＺにおいては、第１ＡＴよりも有利な第２ＡＴに移行するために第２ポイントを最大値まで溜めるというゲーム性を有しているので、突破値に到達した後も、目的をもって遊技を行うことができ、遊技者の遊技意欲を維持することができる。この結果、第１ＡＴが確定した後の第２ＣＺが単なる消化ゲームとなることを防止することができ、遊技の興趣性の向上を図ることができる。しかも、蓄積した第２ポイントが最大値に到達すると、上記所定ゲーム数前であっても、減少区間である第２ＣＺが終了して、第２ＡＴに移行するようになっているため、早く最大値に到達すればするほど、出玉の減少を抑制するという実質的な特典を遊技者に付与することができ、遊技の興趣性のさらなる向上を図ることができる。

30

【０６４５】

なお、本変更例１の第２ＣＺでは、その突入ゲームにおいて、突破値を当該ゲームにおける当選役等に応じて決定する変動値となっているが、ここで決定される突破値については、最大値未満までしか選択できないようにしたり、或いは、最大値も含む値を選択できるようにしたりすることも可能である。後者の場合、決定した突破値が最大値と同じ値となることもあるが（突破値＝最大値）、この場合には、第２ポイントが突破値（＝最大値）に到達したことをもって第２ＣＺ終了させて第１ＡＴに移行する（換言すれば、第２ＡＴには移行しない）ようにしても良い。このように、突破値について、最大値をも含む値を選択できる場合には、突破値として最大値未満の値が選択された場合には、第２ＡＴの移行が可能である一方、突破値として最大値が選択されたら第２ＡＴへの移行が不可能というように、突破値の値に応じて、最大値での恩恵が異なるという仕様の回胴式遊技機を提供することが可能となる。

40

50

【0646】

また、この最大値での恩恵については、本変更例1では、第2ATへの移行であったが、これに限定されず、例えば、突破値と最大値との差に応じて恩恵を変更するようにしても良い。具体的には、突破値と最大値との差が第1値（例えば、30）であれば、第2ATへの移行であるが、その差が第2値（例えば、50）であれば、第2ATへの移行に加え、例えば、疑似ボーナスを付与し、その差が第3値（例えば、30）であれば、例えば、エンディング状態に移行するというように、種々の恩恵を付与可能である。この場合、突破値の値によって、最大値における恩恵が変化するので、遊技の興趣の向上を図ることができる。

【0647】

また、本変更例1においては、第2ポイントが突破値未満の状態です定ゲーム数に到達したことに基づいて第2CZを終了させたが、これに代えて、突破値未満の状態です定ゲーム数に到達した後は、一定の確率或いは当選役に依じた確率で第2CZを終了させる転落抽選を行い、この転落抽選に当選するまでの間は、引き続き、第2CZを継続させるようにしても良い。この場合、所定ゲーム数に到達した段階で、第2ポイントが突破値未満であっても、転落抽選に当選する前に、第2ポイントと突破値まで到達させるという遊技性を創出することができ、遊技の興趣性の向上を図ることができる。

【0648】

<<第1実施形態からの変更例2>>

次に、第1実施形態からの変更例2について説明するが、その説明にあたり、上述の各実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。図85は、第1実施形態からの変更例2に係る回胴式遊技機における主制御基板Mによって制御されるメイン遊技状態を示す図であり、図86は、第1実施形態からの変更例2に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧であり、図87は、第1実施形態からの変更例2に係る回胴式遊技機における条件装置の一部を抜粋して示す図であり、図88乃至図90は、第1実施形態からの変更例2に係る回胴式遊技機における演出表示装置にて行われる演出を説明するためのイメージ図である。

【0649】

この変更例2では、主に、上述の第1実施形態からの変更例1とはボーナス関連の仕様が異なる。図85に示すように、本変更例2では、1つの1種BBを有しており、主制御基板Mにて制御されるRTの遷移としては、次の通りである。すなわち、通常遊技状態（非RT）において、1種BBが当選すると（1種BB条件装置作動すると）、非RTとは少なくとも1つのリプレイの確率が異なるRT1（換言すれば、第1種BBの内部中のRT状態）に移行し、このRT1において、1種BBに対応した図柄組み合わせが表示されると（1種BBが入賞すると）、1種BB作動状態（1種BB中）となり、この1種BB作動が終了すると、非RTに移行するようになっている。また、本変更例2では、上述のどの状態（非RT、RT1、1種BB作動中（RB作動時））においても、所定の規定数（例えば、3枚）で遊技を行うようになっている。

【0650】

本変更例2における回胴式遊技機のリール配列は、図86に示す通り、1番から20番までの20コマにて構成されている仕様となっている。なお、図86において、第1回胴とは左リールM51を意味し、第2回胴とは中リールM52を意味し、第3回胴とは右リールM53を意味する（図86では、上述の符号M51～53は省略する）。本変更例2では、1種BBを構成する図柄組み合わせとしては、第1回胴、第2回胴、第3回胴の順に、「青セブン・赤セブン・赤セブン」からなる第1組み合わせ、「青セブン・赤セブン・青セブン」からなる第2組み合わせ、「青セブン・青セブン・赤セブン」からなる第3組み合わせ、「青セブン・青セブン・青セブン」からなる第4組み合わせ、「金バー・赤セブン・赤セブン」からなる第5組み合わせ、「金バー・赤セブン・青セブン」からなる第6組み合わせ、「金バー・青セブン・赤セブン」からなる第7組み合わせ、「金バー・青セブン・青セブン」からなる第8組み合わせを有している（合計で8種類）。

10

20

30

40

50

【0651】

すなわち、1種BBに係る図柄組み合わせは、第1回胴に1つだけ存在する青セブン在先頭として（第1回胴を先頭として）、第2回胴にそれぞれ1つずつ存在する赤セブンおよび青セブンと、第3回胴にそれぞれ1つずつ存在する赤セブンおよび青セブンとの組み合わせからなる第1～第4組み合わせと、第1回胴に1つだけ存在する金バーを先頭として、第2回胴の赤セブンおよび青セブンと、第3回胴の赤セブンおよび青セブンとの組み合わせからなる第5～第8組み合わせとなっている。また、この1種BBは、所定枚数の払い出し（例えば、125枚）を超えたことを条件に終了するとともに、2回の入賞または2回の遊技が行われると終了するRBが連続して作動する仕様となっている。なお、ボーナスについては、この1種BBに限定されず、上述の各実施形態に記載した種々の仕様のボーナス（BB）を適宜適用することが可能であることは言うまでもない。

10

【0652】

また、本変更例2では、1種BB内部中のRT1の状態でのみATが発動可能となっており、あえて1種BBの内部中を維持してATを行う第1遊技と、1種BBの当選および入賞を繰り返す第2遊技との両方を実現可能としている。すなわち、前者のATによる第1遊技を行いたい遊技者はあえて1種BBの内部中の状態で1種BBの図柄組み合わせを外しつつ遊技を行い、後者の1種BBによる第2遊技を行いたい遊技者は1種BBの当選をリーチ目等によって察知したら即座に1種BBを入賞させて1種BBを作動させるようになっている。

20

【0653】

また、本変更例2に係る回胴式遊技機の当選役としては、図87に示すように、押し順役である押し順ベル群123、押し順ベル群132、押し順ベル群213、押し順ベル群231、押し順ベル群312、押し順ベル群321を有している（以後、これらを総括して単に「押し順ベル群」と言うこともある）。ここで、この図87においては、1種BBが当選して持ち越されている状態（1種BBの内部中の状態）での押し順ベル群を示している。なお、上記押し順ベル群123は、図10における「役割」に該当し、図10における押し順ベル123の役割となる入賞-A1といった条件装置（名称）の複数の集合体であり、押し順ベル123と分けするために押し順ベル群123としている。したがって、この押し順ベル群123を構成する条件装置（名称）の一例として、上記入賞-A1が挙げられるが、本変更例2では、押し順ベル群123の詳細な条件装置等については省略する。また、他の押し順ベル群132等も同様である。

30

【0654】

また、本変更例2の回胴式遊技機において、入賞判定される有効ラインは「左リールM51下段、中リールM52中段、右リールM53下段」の1ラインとなっている。なお、本変更例2に係る回胴式遊技機の当選役としては、図87で示す押し順ベル群以外にも、例えば、図10および図11で示した再遊技役（再遊技-A、再遊技-Bなど）や、チェリーやスイカA等といったレア役等を有しているが、これらの図示および図柄組み合わせについては省略する。また、有効ラインの数や位置についても、リール配列や役構成或いは遊技機の仕様に応じて適宜設定可能であることは言うまでもない。

【0655】

40

これらの押し順ベル群は、停止ボタンD40の押下タイミングに関わらず必ず揃うPB=1の1枚役（引き込み確率が100%（「PB=1」とも称する）の1枚役）と、停止ボタンD40を適切なタイミング（対応する図柄の引き込み範囲内のタイミング）にて押下した場合には揃い、これ以外のタイミングでは揃わないPB≠1の1枚役（引き込み確率が100%未満（「PB≠1」とも称する）の1枚役）とが重複して当選した状態となっている。なお、押し順ベル群については、上述のPB=1の1枚役やPB≠1の1枚役と同様な他の複数種類の1枚役が重複して当選しており、各押し順ベル群においては、互いに重複している1枚役の種類が異なるように設定されているが、これらの他の1枚役の説明については省略する。また、本変更例2では、押し順ベル群については、規定数（例えば、3枚）よりも少ない1枚の払い出しのある1枚役としているが、2枚役であっても

50

良く、要は、規定数よりも少ない枚数の払い出しのある役であれば良い。

【0656】

ここで、押し順ベル群のうち、押し順ベル群123について説明する。この押し順ベル群123は、「リプレイ・blank・スイカ」のバトル目1図柄組み合わせに係るバトル目1役、および「リプレイ・チェリー／スイカ・スイカ」の非バトル目1図柄組み合わせに対応した非バトル目1役の2種類のPB=1の1枚役と、「チェリー・赤セブン／青セブン・赤セブン／青セブン／バー／金バー」の第1こぼし有図柄組み合わせに対応した第1こぼし有役、および「青セブン・赤セブン／青セブン・金バー／バー」の第2こぼし有図柄組み合わせに対応した第2こぼし有役を含む複数種類のPB≠1の1枚役とを構成要素とするものであり、これらが重複当選して当選する当選領域（当選エリア）となっている。なお、押し順ベル群123のPB≠1の1枚役においては、第1および第2こぼし有図柄組み合わせ以外にも、複数種類有しているが、ここではその説明を省略する。

10

【0657】

押し順ベル群123において、バトル目1図柄組み合わせに係る「リプレイ・blank・スイカ」については、左リールM51（第1回胴）に対応した図柄である「リプレイ」は、図86に示すように、互いに5コマ（最大引き込み範囲は4コマ）おきに等間隔（それぞれの「リプレイ」の間に4つの図柄が介在している状態）で4つ配置されることにより（図86では、4番、9番、14番、19番に配置されている）、引き込み確率を100%としている。また、中リールM52（第2回胴）に対応した図柄である「blank」、および右リールM53（第3回胴）に対応した図柄である「スイカ」も、「リプレイ」と同様に、互いに5コマおきに等間隔で、それぞれ4つずつ配置されていることにより（図86では、中リールM52の「blank」は、1番、6番、11番、16番に、右リールM53の「スイカ」は、4番、9番、14番、19番に配置されている）、引き込み確率を100%としている。

20

【0658】

このバトル目1図柄組み合わせが有効ラインに揃った場合、すなわち、左リールM51のいずれかの「リプレイ」が左リールM51下段に、中リールM52のいずれかの「blank」が中リールM52中段に、右リールM53のいずれかの「スイカ」が右リールM53下段にそれぞれ停止すると、左リールM51中段には、左リールM51の各「リプレイ」の真上に配置されている「blank」または「バー」のいずれかが停止し（図86において、第1回胴の5番、10番、15番、20番の図柄をそれぞれ参照）、中リールM52中段には「blank」のいずれかが停止し、右リールM53中段には、右リールの各「スイカ」の真上に配置されている「blank」のいずれかが停止する（図86において、第3回胴の5番、10番、15番、20番の図柄をそれぞれ参照）。この結果、見た目上は、「blank／バー・blank・blank」の図柄組み合わせが、左リールM51中段、中リールM52中段、右リールM53中段といった、中段の一直線のラインに揃う（見た目上、中段揃いblank）。

30

【0659】

押し順ベル群123において、非バトル目1図柄組み合わせに係る「リプレイ・チェリー／スイカ・スイカ」については、左リールM51の「リプレイ」と、右リールM53の「スイカ」においては、上述の非バトル目1図柄組み合わせと同様であるが、中リールM52の「チェリー／スイカ」については、中リールM52において、「チェリー」と「スイカ」とが交互に5コマおきに等間隔で配置されており、「チェリー」か「スイカ」のいずれかを必ず引き込めるようになっているが、中リールM52中段には「チェリー」か「スイカ」のいずれかが停止するため、見た目上、「blank」の左右テンパイ崩れの状態となって中段揃いblankとはならない。

40

【0660】

押し順ベル群123において、第1こぼし有図柄組み合わせに係る「チェリー・赤セブン／青セブン・赤セブン／青セブン／バー／金バー」については、右リールM53の「赤セブン／青セブン／バー／金バー」は、それぞれの図柄が互いに5コマずつの等間隔に配

50

置されているため、「赤セブン／青セブン／バー／金バー」のいずれかを有効ライン上に必ず引き込むことが可能な一方、左リールM51の「チェリー」は左リールM51に1つしかなく、また、中リールM52の「赤セブン／青セブン」については、中リールM52にそれぞれ1つずつしかないため、これらを引き込めるタイミングで停止ボタンD40を押下しないと、これらの図柄を有効ライン上に停止できずに取りこぼすこととなる。なお、第2こぼし有図柄組み合わせについても、同様であるので、ここではその説明を省略する。

【0661】

ここで、押し順ベル群の後に付されている「123」等の数字については、「1」は第1回胴、「2」は第2回胴、「3」は第3回胴を示しており、例えば、押し順ベル群123とは、「第1回胴（左リールM51）」、「第2回胴（中リールM52）」、「第3回胴（右リールM53）」の順（いわゆる左中右の順に停止ボタンD40を押下する順押しの押し順）で、リールを停止させた場合に、PB=1の1枚役のうち、バトル目1図柄組み合わせが、上述の個数優先制御によって優先して引き込まれて、有効ラインにバトル目1の図柄組み合わせに係る1枚役が揃う押し順（以後、「第1正解打順」という）を示している。これは、他の押し順ベル群も同様であり、「132」は、左中右の順（いわゆる挟み打ちの順）に、「213」は中左右の順（中順押しの順）に、「231」は中右左の順（中逆挟み順）、「312」は右中左（逆押しの順）、「321」は（逆挟み順）を示している。なお、「123」および「132」の打順の組み合わせを、左リールM51に対応した停止ボタンD40を最初に押下する打順組み合わせとして「左1st」と、「213」および「231」の打順の組み合わせを、中リールM52に対応した停止ボタンD40を最初に押下する打順組み合わせとして「中1st」、「321」および「312」の打順の組み合わせを、右リールM53に対応した停止ボタンD40を最初に押下する打順組み合わせとして「右1st」と称することもある。

【0662】

また、押し順ベル群123は、「132」の打順を行った場合、上述の個数優先制御によって非バトル目1図柄組み合わせが揃うようになっている（以後、この非バトル目1図柄組み合わせが揃う打順を「第2正解打順」という。）。換言すれば、押し順ベル群123は、左1stの打順（第1および第2正解打順）の場合は、いずれの打順でも1枚役を引き込むが、第1正解打順である「123」では、バトル目1図柄組み合わせの方を引き込み、第2正解打順である「132」では、非バトル目1図柄組み合わせの方を引き込むようになっている。

【0663】

また、押し順ベル群123においては、中1stや右1stの打順（以後、これらのように正解打順でない打順を「不正解打順」と言うこともある。）の場合には、個数優先制御によって、第1または第2こぼし有役に対応した第1および第2こぼし有図柄組み合わせを優先して引き込むため、これらの図柄組み合わせを停止可能な適切なタイミングで停止ボタンD40を押下した場合には、第1または第2こぼし有役（1枚役）が入賞するが、これらの図柄組み合わせを停止することができない不適切なタイミングの場合には、第1または第2こぼし有役を取りこぼす。ここで、上述のように、図87では、1種BBが内部中であり、この不適切なタイミングで押下した際においては、第1および第2こぼし有図柄組み合わせが揃わないため、1種BBを引き込み可能なタイミングであれば、1種BBに係る図柄組み合わせの方を引き込むようになっている。すなわち、中1stや右1stの打順の場合には、取りこぼし（入賞無し）か、1枚役か、1種BB入賞かのいずれかとなる。

【0664】

以上、押し順ベル群123について説明したが、他の押し順ベル群132等については、第1および第2正解打順が異なること、見た目上のバトル目1の表示ラインが異なること（図87のバトル目2においては、見た目上右上がりラインに揃う等。以後、バトル目1やバトル目2を総括して単に「バトル目」と言うこともある。）、重複している1枚役

が異なること等以外は、押し順ベル群 1 2 3 と同様であって、図 8 7 に示した通りであるため、その説明を省略する。なお、ここでは、1 種 B B が入賞可能な押し順ベル群について説明したが、このような押し順ベル群に加え、不正解打順だと 1 枚役または取りこぼしのみで、1 種 B B が入賞不可能な押し順ベル群や、1 種 B B の非内部中の状態では、上述の 1 種 B B が入賞不可能な押し順ベル群と同様とし、1 種 B B の内部中になるとどの打順においても 1 枚役が入賞する（打順不問で 1 枚役が入賞する）ような押し順ベル群等設けるようにしても良い。

【0 6 6 5】

ここで、上述のように A T による第 1 遊技を行う場合には、あえて 1 種 B B 内部中の状態を維持するようにするため、1 種 B B が入賞しないようにする必要がある。また、本変更例 2 では、1 種 B B 内部中において、1 種 B B の入賞可能性があるのは、図 8 7 に示す押し順ベル群に当選したときのみとなっている（換言すれば、これらの押し順ベル群が 1 種 B B が入賞可能な当選エリア（全当選領域のうちの一部の当選領域）となっているともいえる）。このような仕様において、押し順ベル群のいずれかが当選した場合、例えば、上述の押し順ベル群 1 2 3 が当選した場合、演出表示装置 S 4 0 に、左 1 s t の押し順を表示する押し順ナビを行う。このとき、第 1 遊技を行いたい遊技者は、その押し順ナビに従うことで、1 種 B B を入賞させずに、1 枚役を入賞させることができ、1 種 B B 内部中状態を維持することができるようになっている。

【0 6 6 6】

本変更例 2 では、例えば、押し順ベル群 1 2 3 が当選した場合において、所定の確率でバトル目 1 を表示する第 1 正解打順をナビするか否かのバトル目表示抽選を行い、これに当選した場合には、第 1 正解打順の押し順ナビを行い、当選しなかった場合には、第 2 正解打順の押し順ナビを行う（換言すれば、第 1 正解打順の押し順ナビを行わずに、バトル目 1 を表示しないようにする）。具体的には、バトル目表示抽選に当選した場合には、例えば、図 3 7 の左側に図示しているように、押し順表示装置においては、左、中、右の押し順である旨の表示がなされ、演出表示装置 S 4 0 においても、左、中、右の押し順である旨の表示がなされることとなる。一方、バトル目表示抽選に当選しなかった場合には、押し順表示装置においては、左、右、中の押し順である旨の表示がなされ、演出表示装置 S 4 0 においても、左、右、中の押し順である旨が表示される。すなわち、本変更例 2 では、バトル目表示抽選の当否によって、主制御基板 M にて制御される押し順表示装置および副制御基板 S にて制御される演出表示装置 S 4 0 による押し順ナビが報知または示唆する押し順が相違することとなる。ここで、本変更例 2 において、「押し順ナビ」言った場合には、断り書きがあった場合を除き、上述の押し順表示装置および演出表示装置 S 4 0 の少なくとも一方による押し順の表示がなされていることを言う。

【0 6 6 7】

なお、バトル目表示抽選に当選した場合には、演出表示装置 S 4 0 にて左、中、右の押し順である旨を表示する一方、押し順表示装置においては、左 1 s t（第 1 停止が左リールであり、その後の操作態様については指示しない）である旨を表示し（中、右の押し順については表示されないの、実質的に 2 択ナビとなっている）、バトル目表示抽選に当選しなかった場合には、演出表示装置 S 4 0 では左、右、中の押し順である旨を表示する一方、押し順表示装置においては、バトル目表示抽選に当選した場合と同様に、左 1 s t である旨を表示するというように、演出表示装置 S 4 0 ではバトル目表示抽選の当否によって、押し順指示が相違する一方、押し順表示装置においては、バトル目表示抽選の当否に関わらず、1 枚役を入賞可能な最低限の押し順指示である左 1 s t という旨のみを表示するようにしても良い。また、これとは逆に、演出表示装置 S 4 0 においては、バトル目表示抽選の当否に関わらず、左 1 s t である旨の表示を行う一方、押し順表示装置においては、バトル目表示抽選に当選した場合には、左、中、右の押し順である旨を表示し、バトル目表示抽選に当選しなかった場合には、左、右、中の押し順である旨を表示するようにしても良く、要は、押し順表示装置および演出表示装置 S 4 0 の少なくとも一方にて、バトル目表示抽選の当否に応じた正確な押し順を表示するようにしていれば良い。

【0668】

ここで、第2正解打順の押し順は、左右中の順であり、この場合に表示される出目としては、「blank・リプレイ・blank」である。すなわち、左右中の順で停止操作を行う過程で、左中と停止操作を行った時点では、「blank・回転中・blank」というように、バトル目を構成するblankが左右にテンパイしている状態となっている。したがって、遊技者は、最後の中リールM52に対応する停止ボタンD40を押下するまで、バトル目が表示されるという期待感を持続させることができる。

【0669】

また、バトル目表示抽選に当選した場合、この当選に基づいて、AT抽選を行う。なお、バトル目表示抽選に当選した際に行われる抽選は、このAT抽選の他、例えば、通常よりもATに移行し易いいわゆるチャンスゾーンを搭載している場合には、このチャンスゾーンへの移行抽選を行ったり、レア役等の当選時に行われるAT抽選において、その当選確率を相対的に高くしたいいわゆる高確状態への移行抽選を行ったりする等しても良く、要は、遊技者に有利な抽選等の得点を付与するようにすれば、その態様については特に限定しない。

【0670】

また、本変更例2では、第1正解打順では、バトル目を表示し、第2正解打順では非バトル目（具体的には、バトル目を構成するblankが、左および右リールに聴牌した状態で中リールにblank以外の図柄が停止する態様の出目）を表示するようにしているが、これに代えて、非バトル目として、バトル目を構成するblankが、その図柄組み合わせにおいて、1つまたは0のバラバラな出目（例えば、1つの場合は「任意の図柄／blank／任意の図柄」、0の場合は図柄組み合わせ中にblankが存在しないもの）となる1枚役を用意して、この1枚役の押し順ナビを行うことで、バラバラな出目を表示するようにしても良い。要は、バトル目を構成する図柄組み合わせでなければ、非バトル目としては、どのような図柄組み合わせでも良く、これを第2正解打順の出目となるようにしても良い。

【0671】

ここで、非AT中状態における押し順ベル群の合算の当選確率（押し順ベル群全体の当選確率）をA（例えば、 $1/8$ ）とし、非AT状態におけるバトル目表示抽選による当選確率をB（例えば、 $1/20$ ）とし（換言すれば、バトル目が表示される確率Cは $A \times B$ であり、例えば、 $1/8 \times 1/20$ で $1/160$ となる）、非AT状態におけるレア役であるチェリーの当選確率をD（例えば、 $1/60$ ）とし、レア役であるスイカの当選確率をE（例えば、 $1/100$ ）とした場合、上記カッコ内の例示をまとめると、以下の（1）および（2）の関係が成立するようになっている。

（1）バトル目が表示される確率（出現率） $C <$ チェリーの当選確率（出現率）D

（2）バトル目が表示される確率 $C <$ スイカの当選確率（出現率）E

すなわち、バトル目が表示される確率Cよりも、各種レア役（チェリー、スイカ）が表示される確率D、Eの方を高くするようにしている。なお、上記カッコ内の数値は、いずれも例示であり、適宜の数値を設定可能であることは言うまでもない。

【0672】

このように、遊技が開始可能となる規定数（3枚）よりも遊技メダルの払出の少ない（1枚）第1正解打順の押し順ナビをする場合であっても、AT抽選といった遊技者に有利な特典を付与するようにしているので、遊技者に対して、1種BBを入賞させて1種BBによる第2遊技を行うのか、あえて規定数よりも遊技メダルの払い出しの少ない第1正解打順の押し順ナビに従ってAT抽選を受けるのかを選択させることができる（仮に、AT抽選を行わない場合には、規定数よりも少ない払出ししかないので、遊技1を選択するメリットが減少する）。また、メダル払出の少ない第1正解打順を選択した場合であっても、AT抽選を受けることができるというメリットが生じるので、遊技者の遊技意欲の減退を防止することができる。さらに、バトル目の出現率を各種レア役よりも低く設定することで、遊技者から見てレア役によるAT抽選を主軸としながらも、その合間に、バトル目に

10

20

30

40

50

よる A T 抽選を受けるというお得感を得ることができ、遊技意欲の向上を図ることができる。

【0673】

また、押し順ベル群が当選したときの押し順ナビにおいては、このナビ通りに停止操作をしながらバトル目が表示されるか否かに注目させることができるので（ナビ通りに停止操作を行う動作が単なる遊技の消化ではなくなるので）、遊技の興趣性の向上を図ることができる。しかも、上記バトル目表示抽選による当選確率 B を調整するだけで、バトル目が表示される確率の方が、各種レア役が表示される確率よりも高くなる仕様としたり、バトル目が表示される確率を各種レア役のいずれかと同一としたりする仕様としたりすることができる。この結果、例えば、バトル目が表示される確率の方が、各種レア役が表示される確率よりも高くなる仕様とした場合には、バトル目による A T 抽選を主軸としながらも、その合間に、レア役による A T 抽選を受けるといえる遊技性を提供することができる等、バトル目表示抽選による当選確率 B を調整するだけで、様々な遊技性を提供することが可能となる。

10

【0674】

< A T 中の仕様 >

次に、本変更例 2 における A T 中の演出について説明する。本変更例 2 では、上述のようにレア役が当選したことや、バトル目が表示されたことに基づいて A T 抽選を行っており、この A T 抽選に当選すると A T に移行する。この A T 中においては、入賞することで規定数よりも多い押し順小役（例えば、10 枚）の押し順ナビを実行することで、出玉を増やすようにしている。また、上述の押し順ベル群が当選した場合には、それぞれの押し順ベル群の正解打順（例えば、押し順ベル群 1 2 3 であれば、左 1 s t のいずれかの押し順）の押し順ナビを行う。

20

【0675】

この A T においては、A T 中の通常状態と、A T 中のレア役に当選したことや、バトル目が表示されたことに基づいたバトル演出実行抽選に当選することによって移行してバトル演出を行うバトル演出状態とを有しており、A T 中の通常状態のゲーム数のカウントが所定ゲーム数（例えば、40 ゲーム）に到達したことを終了条件として終了する。また、本変更例 2 の A T においては、A T 中の通常状態の間（所定ゲームの間）に行われるバトル演出状態の後述するラストジャッジ抽選に当選する（バトル演出に勝利する）ことで、上記所定ゲーム数が再セットされて A T を繰り返すというように、所定ゲーム数の間において、その所定ゲーム数を再セットするか否かによって A T が繰り返し行われるか否か（A T が継続するか否か）が決まるいわゆる S T 仕様となっている。また、このバトル演出状態においては、A T 中の通常状態のカウントが行われなくなっている。

30

【0676】

具体的には、A T 開始後、A T 中の通常状態を、例えば 10 ゲーム消化した後にバトル演出状態に移行し、このバトル演出状態を、例えば 10 ゲーム実行した後に敗北によって A T 中の通常状態に戻った場合には、A T 中の通常状態のカウントは 10 ゲームの次の 11 ゲームとなるようになっている。なお、バトル演出状態においても、所定ゲーム数のカウントを行うような仕様としても良く、バトル演出状態において所定ゲーム数のカウントの有無については遊技機の仕様等に応じて適宜設定可能である。

40

【0677】

また、本変更例 2 では、バトル演出状態のラストジャッジ抽選に当選したことに基づいて、いわゆる疑似ボーナス（A T の 1 形態であり、押し順ナビによって出玉を増やすものではあるが、演出表示装置 S 40 においては、A T ではなく、あたかもボーナス中であるような演出を行うもの）が確定し、この疑似ボーナスを消化した後に、所定ゲーム数が再セットされた A T 中の通常状態に移行するようになっている。また、ラストジャッジ抽選結果の一部で（バトル演出の勝利の一部の大勝利で）、所定ゲーム数に到達したことに基づいて高確率（例えば、98 % 等）で A T を継続させるループ抽選が行われ、ループ抽選に当選することで所定ゲーム数が再セットされて A T を継続させる特別 A T （なお、高確

50

率でループすることによって、有利区間が終了するまで（有利区間を完走するまで）ＡＴが継続し易いが、有利区間の完走が確定しているわけではないことは言うまでもない。）に移行することもあるようになっている（これらについては後述する）。なお、特別ＡＴの仕様については、上述したものの他、有利区間の完走は確定しないが、他のＡＴに比して上乗せ確率を高くした仕様であっても良く、要は、他のＡＴよりも遊技者に有利なＡＴであれば良い。また、他のＡＴについては、所定ゲーム数に到達したことをＡＴの終了条件（ゲーム数管理のＡＴ）としている場合において、特別ＡＴでは、純増枚数等が所定枚数に到達したことをＡＴの終了条件（枚数管理のＡＴ）とする仕様に切り替え、演出表示装置Ｓ４０においても、残りゲーム数表示から、残り枚数表示に切り替える仕様としても良い。また、本変更例２においては、ＡＴが１０００ゲーム継続した場合や、ＡＴ中の純増枚数（ＭＹ）が２０００枚を超えたら、上述のエンディング状態となって、有利区間が終了するまでＡＴが継続するようになっている。

10

【０６７８】

一方、ＡＴ中の通常状態においては、レア役やバトル目（以後、これらを総括して「レア役等」と言うこともある）に基づいたＡＴ抽選の他、バトル演出実行抽選の当選確率を変動させる状態決定抽選を行うようになっており、この状態決定抽選の抽選結果に応じて、バトル演出実行抽選の当選確率が低い低確状態か、この低確状態よりもバトル演出実行抽選の当選確率の高い高確状態のいずれかに移行可能となっている。また、演出表示装置Ｓ４０では、ＡＴ中の通常状態において、上記低確状態であれば、例えば、昼間の状態を示す演出を行いやすい状態とし、上記高確状態であれば、例えば、夕方や夜の状態を示す演出（夜であれば、高確状態が確定）を行いやすい状態とし、ＡＴ中の通常状態において、バトル演出への移行し易さを示唆するようにしている。

20

【０６７９】

次に、バトル演出状態について説明する。このバトル演出状態は、このバトル演出状態を終了させる終了抽選を毎ゲーム行っており、この終了抽選に当選したことに基づいて終了するようになっている。このバトル演出状態においては、毎ゲームにおいて、終了抽選の他に、特定のポイントを獲得するバトルポイント抽選を行っており、この特定のポイント等に基づいて行われるラストジャッジ抽選により、ＡＴ継続となる所定ゲーム数の再セットとなるか否かを決定するようになっている（これについては後述する）。バトルポイント抽選は、上述のポイント獲得抽選と同様に、バトル演出状態中の当選役に応じて行われ、小役やリプレイ役よりもレア役等の方が特定のポイントを獲得し易かったり、相対的に多くの特定ポイントを獲得し易いようになっている。なお、この特定のポイントについては、バトル演出結果を決めるために用いられる内部的なパラメータであり、その数値については演出表示装置Ｓ４０等には表示されない一方、バトル演出において、味方キャラや敵キャラのダメージ具合等を表示することによって、特定のポイントがどのくらいあるのかを示唆するようにしている。

30

【０６８０】

また、バトルポイント抽選は、上述のポイント獲得抽選の他、バトル目を利用した抽選も行うようになっており、次に、これについて図８８乃至図９０に基づいて説明する。バトル演出状態においては、Ｎゲーム目（バトル演出状態に移行した最初の遊技も含む）の遊技において、その遊技での当選役に応じて、図８８に示すように、演出表示装置Ｓ４０のうち、各リールＭ５１～５３のそれぞれの真上に設けられた第１～第３領域ＰＲ５～７のそれぞれに表示される表示対象を決定する表示選択抽選を行う。

40

【０６８１】

この表示対象としては、特定のポイント獲得の期待度が低いことを示唆する「敵先制」、特定のポイント獲得の期待度が「敵先制」よりも高いことを示唆する「味方先制」、ポイント獲得の期待度が、「敵先制」と「味方先制」との間の「拮抗」がある。以後、第１～第３領域ＰＲ５～７にそれぞれ配置される「敵先制」、「味方先制」および「拮抗」といった表示対象の組み合わせを、「表示配列」ということとする。なお、表示対象としては、「敵先制」、「味方先制」および「拮抗」といった文字ではなく、図８３や図８４に

50

て示した図形によるアイコン、或いは、文字とアイコンとの組み合わせであっても良く、その表示態様や種類については特に限定しない。

【0682】

本変更例2では、Nゲーム目において、最後の停止操作を行ったことに基づいて、Nゲーム目の当選役に対応した表示配列を決定する表示配列抽選を行う。具体的には、小役やリプレイ役の場合には、「敵先制」、「味方先制」および「拮抗」がそれぞれ第1～第3領域PR5～7に1つずつランダムに配置される表示配列となり易い通常表示配列抽選を行い、レア役等の場合には、例えば、全部「味方先制」である表示配列や、2つが「味方先制」で残り1つが「敵先制」或いは「拮抗」の組み合わせが第1～第3領域PR5～7にランダムに配置される表示配列となり易い有利表示配列抽選を行うというように、小役やリプレイ役よりもレア役等の方が遊技者に有利な表示配列となり易い表示配列抽選を行うようになっている。また、本変更例2では、表示配列抽選として、上述の通常表示配列抽選、有利配列抽選の他、例えば、全部「敵先制」または「拮抗」である表示配列や、2つが「敵先制」で残り1つが「味方先制」或いは「拮抗」の組み合わせが選択され易い不利配列抽選を有している。

10

【0683】

この表示配列抽選によって、表示配列が決定されると、図示しない記憶手段にその表示配列を記憶し、Nゲーム目の次ゲームであるN+1ゲーム目においてスタートレバーD50を押下した後から最初の停止操作を行う前までの間の所定のタイミングで、記憶手段に記憶していた表示配列、例えば、図88に示すように、左リールM51に対応した第1表示領域PR5には「敵先制」、中リールM52に対応した第2表示領域PR6には「味方先制」、右リールM53に対応した第3表示領域PR7には「拮抗」といった表示配列が表示される。本変更例2では、この表示対象のうち、押し順小役の押し順ナビにおける最初に停止操作されるリールに対応した表示対象が、バトルポイント抽選に反映されるようになっている。なお、上記所定のタイミングとしては、Nゲーム目において全てのリールが停止した後からスタートレバーD50の押下前のいずれかのタイミングであっても良いし、また、Nゲーム目において全てのリールが停止した後から、N+1ゲーム目において最初の停止操作を行う前までのいずれかのタイミングであっても良い。

20

【0684】

すなわち、N+1ゲーム目のスタートレバーD50の押下による当選役が、上述の押し順小役であった場合、この押し順小役の正解打順（10枚の払い出しが行われる図柄組み合わせが表示される押し順）の押し順ナビが行われるが、この押し順のうち、最初に停止するリールに対応した表示対象がバトルポイント抽選に反映される。換言すれば、Nゲーム目において表示配列（バトルポイント獲得抽選に反映される対象の候補であり、AT継続（ATへの移行）に関する内容の候補（仮の内容）ともいえる）を決定し、N+1ゲーム目の押し順ナビに従った停止操作を行うことで、Nゲーム目で決定した表示配列のうち、どの表示対象を反映するのかを決定する（上記内容の候補からどれを選択するのかを決定、或いは、上記内容の候補のうち、N+1ゲーム目の押し順ナビに従った停止操作に応じた仮の内容を、AT継続に係る内容として決定するともいえる）ようになっている。換言すれば、Nゲーム目において全てのリールが停止した後に、主制御基板Mにて、内容の候補を決定して表示し、N+1ゲーム目のスタートレバーD50押下時の当選役に基づいて、内容の候補からどの内容を選択するのかを決定し、その内容に基づいてバトルポイント獲得抽選を行うようになっている。

30

40

【0685】

具体的には、主制御基板Mにおいては、N+1ゲーム目のスタートレバーD50が押下されて、押し順小役が当選した場合、Nゲーム目で決定した内容の候補である左リールの「敵先制」、中リールの「味方先制」、右リールの「拮抗」のうち、当選した押し順小役において最初に停止するリール（正解押し順に対応したリール）に対応したバトルポイント抽選を行う。また、主制御基板Mは、N+1ゲーム目において前記押し順小役が当選した場合には、副制御基板Sに「敵先制」等の演出を演出表示装置S40に表示させるため

50

のコマンドを送信し、バトルポイント抽選結果に関するコマンドを副制御基板 S に送信し、副制御基板 S においてはこれらの各種コマンドに応じた演出を演出表示装置 S 4 0 等に実行させる。

【0686】

例えば、N + 1 ゲーム目のスタートレバー D 5 0 を押下した後において、副制御基板 S によって、演出表示装置 S 4 0 の第 1 ~ 第 3 領域 P R 5 ~ 7 にそれぞれ配置された表示配列が、図 8 8 で示すように、「敵先制」、「味方先制」、「拮抗」であり、押し順小役の正解打順が中左右 (2 1 3) の順であった場合 (換言すると、上記内容の候補として、「敵先制」、「味方先制」、「拮抗」が選択された場合) 、最初に停止操作される中リール M 5 2 に対応した「味方先制」がバトルポイント抽選に用いられることとなる (換言すると、上記内容の候補から「味方先制」を決定、或いは、上記仮の内容のうち、「味方先制」という仮の内容を、A T 継続に係る内容として決定するともいえる) 。この場合においては、図 8 9 に示すように、中リール M 5 2 を停止操作すると、演出表示装置 S 4 0 において、左右 (第 1 および第 3 表示領域 P R 5 、 7) の「敵先制」、「拮抗」という表示が消えて中リール M 5 2 に対応した中 (第 2 表示領域 P R 6) の「味方先制」のみが残るとともに、味方キャラが敵キャラを攻撃する演出を行って、バトルポイント抽選に「味方先制」が反映されることを遊技者に報知する。

10

【0687】

また、図 8 8 の状態において、押し順小役の正解打順が左中右 (1 2 3) の順であった場合、最初に停止操作される左リール M 5 1 に対応した「敵先制」がバトルポイント抽選に用いられることとなり、図 9 0 に示すように、左リールに対応した左 (第 1 表示領域 P R 5) の「敵先制」のみが残るとともに、味方キャラが敵キャラに攻撃される演出を行って、バトルポイント抽選に「敵先制」が反映されることを遊技者に報知する。

20

【0688】

このように、N ゲーム目で表示配列抽選を行って内容の候補を決定して表示し、N + 1 ゲーム目の押し順小役の正解打順に応じて内容の候補から、最終的な内容を決定するのであるが、バトル演出状態が継続している間は、この最終的な内容を決定する N + 1 ゲーム目においては、同時に次ゲームの表示配列抽選も行うこととなる (換言すれば、N + 1 ゲーム目は、その次ゲームから見て N ゲーム目に相当するということである) 。すなわち、バトル演出状態の突入時のゲーム (バトル演出状態の 1 ゲーム目であり N ゲーム目) においては、バトル演出状態に突入する旨を報知する導入演出等を行う一方で、次の 2 ゲーム目 (N + 1 ゲーム目) のための表示配列抽選を行う。次の 2 ゲーム目では、上述の 1 ゲーム目に行った表示配列抽選で決定した表示配列から、反映する表示対象を決定するのであるが、これと同時に、その次の 3 ゲーム目のための表示配列抽選を行う (1 ゲーム目から見て N + 1 ゲーム、3 ゲーム目から見て N ゲーム) 。そして、この 3 ゲーム目においては、2 ゲーム目に行った表示配列抽選での表示配列から、反映する表示対象を決定するとともに、その次の 4 ゲーム目のための表示配列抽選を行うという制御をバトル演出状態の最終ゲームまで繰り返して行うようになっている。

30

【0689】

本変更例 2 では、上述のようにして「味方先制」が反映されたゲームにおいては、味方キャラの攻撃が確定し、所定数の特定のポイントが獲得できるようになっている。このとき、上述のように、次のゲーム用の表示配列抽選を行うが、このときの表示配列抽選においては、上述の有利表示配列抽選が行われるようになっている。換言すれば、「味方先制」が反映された場合には、その次ゲームにおいては、有利な配列表示となり易いようにしている。このように、「味方先制」が反映されると、その次ゲームにおいては有利な配列表示となり易いようにしているので、「味方先制」が反映された後は、連続して「味方先制」が反映され易くなり、遊技の興趣性の向上を図ることができる。

40

【0690】

また、「敵先制」が反映されたゲームにおいては、特定のポイントが獲得できないとともに、敵キャラの攻撃が確定する。また、このゲームにおいては、この敵キャラの攻撃が

50

味方に当たるか否かの抽選を行い、この抽選に当選した場合には、上述の不利配列抽選が行われるようになっている。換言すれば、「敵先制」が反映された場合には、その次ゲームにおいては、不利な配列表示となり易いようにしており、この抽選は次ゲームの配列を決定するための抽選といえる。このとき、図90に示すように、敵キャラが味方キャラを攻撃する演出を行うことで、次ゲームにおいて、不利な配列表示となり易いことを報知する。一方、この敵キャラの攻撃が味方に当たるか否かの抽選に当選しなかった場合には、上述の通常配列抽選が行われる。この場合、演出表示装置S40においては、味方キャラが敵キャラの攻撃を回避する演出を行うことで、次ゲームにおいて不利な配列表示が出難くなることを報知する。このように、「敵先制」が反映されると、その次ゲームにおいては不利な配列表示となり易いようにしているので、「敵先制」が反映された後は、上述の「味方先制」とは逆に、連続して「敵先制」が反映され易くなって、上述の「味方先制」と併せてメリハリのある遊技を行うことができる。

10

【0691】

また、「拮抗」が反映されたゲームにおいては、別途、「味方先制」か「敵先制」かを、例えば、それぞれが50%の割合で選択されるように抽選（なお、この抽選確率については、遊技機の仕様などに応じて適宜設定可能であることは言うまでもない）し、この抽選結果に応じた処理を行う（上述の「味方先制」または「敵先制」が反映されたゲームと同様な処理を行う）。

【0692】

なお、本変更例2では、上述のように「味方先制」、「敵先制」、「拮抗」などの内容の候補から最終的な内容を決定し、当該決定された最終的な内容が次ゲームの配列表示抽選に影響を及ぼしていたが、これに代えて、これらの反映された最終的な内容に関係なく、その遊技における配列表示抽選を独自に行う仕様としても良いことは言うまでもない。換言すると、配列表示抽選を実行する場合において、過去の抽選結果を参照せずに実行するよう構成してもよい。

20

【0693】

また、本変更例2では、AT中において、払出が規定数（例えば、3枚）よりも多い押し順小役（例えば、10枚役。以後、10枚役ナビと言うこともある。）の押し順ナビの発生確率（例えば、約1/2）の方が、上述の押し順ベル群を含む払出が規定数よりも少ない押し順役（例えば、1枚役。以後、1枚役ナビと言うこともある。）の押し順ナビの発生確率（例えば、約1/8）よりも高くなるように設定されている。また、押し順ナビ演出を行う際においては、払出が規定数よりも多い押し順小役のための押し順なのか、払出が規定数よりも少ない押し順役なのかを報知せず、単に、どの押し順で停止操作をするべきかを報知している。このようにすることで、押し順ナビが発生した際において、この押し順ナビが、遊技メダルが減る1枚役ナビよりも、遊技メダルが増える10枚役ナビである確率が高いため、押し順ナビが発生すること自体が、遊技者にとってうれしい事象となる。この結果、遊技者は遊技メダルが増える期待感をもって停止操作を行うことができ、遊技意欲の向上を図ることができる。

30

【0694】

ここで、N+1ゲーム目がレア役であった場合（先制確定）、特定のポイントを獲得するとともに、Nゲーム目にて行った表示配列抽選にて決定して記憶手段に記憶していた表示配列を消し（第1～第3表示領域PR5～7に表示配列が表示されない。）、味方キャラが敵キャラを攻撃する演出を実行する。なお、レア役等の場合においては、上述の「味方先制」の場合よりも、より多くの特定のポイントの獲得が確定するようにしても良く、この場合には、上述の「味方先制」の場合よりも、より多くの特定のポイントが確定した旨を、例えば、味方キャラが「味方先制」の場合よりも強い攻撃をする等によって遊技者にその旨を報知するようにしても良い。

40

【0695】

また、N+1ゲーム目が押し順ベル群であった場合において、非バトル目の第2正解打順の押し順ナビを行った場合には、上述の押し順役が当選した場合と同様な処理を行う。

50

一方、バトル目の第1正解打順の押し順ナビを行った場合には、このN+1ゲーム目で決定した表示対象が、「敵先制」や「拮抗」であっても、強制的に「味方先制」となって、上述の「味方先制」と同様な処理を行い、決定した表示対象が「味方先制」である場合には、上述のレア役が当選した場合と同様な処理を行う。なお、上記レア役が当選した場合や、バトル目が表示された場合には、勝利確定となる抽選を別途行い、これに当選することで、AT継続が確定するようにしても良い。

【0696】

ここで、このバトル目の第1正解打順の押し順ナビを行った場合において、遊技者の押しミスによって、第1正解打順とは異なる押し順を行ったときであっても、バトル目が表示されたものとして、バトル目が表示された場合と同様な処理（上述のAT抽選等）を行うようにしている。このように、バトル目表示抽選に当選した状況下における押しミスした遊技者の救済を図っている。一方、非バトル目の第2正解打順の押し順ナビを行った際に、遊技者の操作ミス或いは故意によって、第1正解打順を行ってバトル目が表示された場合には、非バトル目扱いとし、非バトル目時と同様な処理（上述のように、押し順小役が当選した扱い）を行うようにしている。このように、バトル目表示抽選に当選していない状況下で、操作ミス或いは意図的に押し順ナビを無視することで、バトル目が表示されたとしても、これを非バトル目扱いとすることで、遊技の公平性を担保することができる。同様の観点で、例えば、左リールが「敵先制」で、中リールが「味方先制」であって、左1stとなる押し順ベルに当選し、押し順ナビの最初の停止リールが左リールであり、「敵先制」に対応した演出が実行されている状況において、遊技者が故意に中リールを押下した場合であっても、「敵先制」に対応した抽選結果が反映される（演出に関しても、「敵先制」に対応した演出が実行される）ようにして、遊技の公平性を担保するようにしている。

【0697】

バトル演出状態においては、上述のように、毎ゲームにおいて終了抽選を行っており、終了抽選に当選したことに基づいて、ラストジャッジ抽選を行い、このラストジャッジ抽選結果に応じて、ATの所定ゲーム数を再セットするか否か（ATを継続するか否か）を決定するようになっている。このラストジャッジ抽選は、それまでに獲得した特定のポイントと、バトル演出状態の継続ゲーム数とに基づいて行われる。本変更例2では、獲得した特定のポイントに、バトル演出状態の継続ゲーム数に応じた継続ポイントを加算した値が高ければ高いほど、ラストジャッジ抽選に当選し易くなっている。換言すれば、特定のポイントが高ければ高いほど、そして、バトル演出状態の継続ゲーム数が長ければ長いほど、ラストジャッジ抽選に当選し易くなって、ATが継続し易い仕様となっている。

【0698】

例えば、特定のポイントと継続ポイントを加算した加算値が、第1値（例えば、100）を以上であれば、特別ATが確定し、これに対応した演出として、味方キャラが敵キャラに圧勝する大勝利といった演出を実行して、特別ATへの移行を報知する。また、加算値が第1値よりも少ない第2値（例えば、70）以上であった場合には、ATの継続が確定した上で、所定の確率で特別ATの移行抽選を行い、これに当選した場合には特別ATに、外れた場合には、ATの継続が確定して、味方キャラが敵キャラに勝利するといった演出を実行して、ATが継続する旨を報知する。また、第2値未満であった場合には、その値に応じた確率（例えば、0～10であれば、AT継続率10%、11～20であればAT継続率20%等）で抽選を行い、この抽選結果に応じて特別ATへの移行またはATの継続の有無が決定されるようになっている。なお、上述のAT継続に代えて、疑似ボーナスを当選させたり、或いは、疑似ボーナス当選後にAT継続するといった特典を付与するようにしても良い。

【0699】

以上説明したように、本変更例2では、Nゲーム目で表示配列抽選を行い、N+1ゲーム目の押し順小役の正解打順（押し順ナビの表示態様）に応じて表示対象を決定し、その表示対象に基づいたバトルポイント抽選を行うようにしているので、押し順ナビが単なる

消化ゲームとなることを防止することができる。また、押し順ナビの表示態様がバトルポイント抽選に反映されるようにしているとともに、ＡＴ中においていわゆる捨てゲームを無くすることができる。また、遊技者から見て、自分で引いた押し順ナビの表示態様がバトルポイント抽選に反映されるため、自力感を抱きつつ、ＡＴ中のゲームに集中することができる。さらに、ＡＴを継続させるか否かのラストジャッジ抽選においてバトル演出状態の継続ゲーム数が長ければ長いほど、特別ＡＴの移行やＡＴの継続がしやすいようにしているので、ＡＴ中のバトル演出状態において、いわゆる捨てゲームを無くすることができるとともに、特定のポイントがあまり獲得できていない状態であっても、ＡＴの継続の期待度を高めることができる。

【０７００】

10

なお、ラストジャッジ抽選の抽選方式としては、上述の例に限定されず、例えば、終了抽選の当選に基づいて一定の確率で抽選する等の適宜の抽選方式を適用可能であることは言うまでもない。この一例としては、バトルポイント抽選を行う代わりに、上述の「味方先制」等の際においては、ラストジャッジ抽選に当選する確率を高める状態アップ（チャンスアップ）抽選を行い、この抽選に当選した回数（個数）に対応した値と、上述のバトル演出状態の滞在ゲーム数に対応した継続ポイントとを加算した加算値による抽選を行うようにするというものが挙げられる。

【０７０１】

また、他の例としては、例えば、一番下の低確テーブルから段階的に当選確率を高くした複数の抽選テーブルを用意し、どの抽選テーブルを用いるのかを決めるランクアップ抽選を行い、このランクアップ抽選で決定した抽選テーブルによる抽選を行ったり、或いは、このランクアップ抽選で決定した抽選テーブルを基準として、上述継続ポイントが第１値であれば、この基準となったテーブルよりも一段階上の抽選テーブルで、第１値よりも大きい第２値であれば、この基準となったテーブルよりも二段階上の抽選で一テーブルで抽選を行うといったように、ランクアップ抽選で決定した抽選テーブルに対して、継続ポイントの値を加味した抽選テーブルにて抽選するものが挙げられる。また、単純に、ラストジャッジ抽選を行うゲームが、バトル演出状態に突入してから、７ゲーム目、１７ゲーム目というように、所定のゲーム数であればＡＴの継続が確定したり、或いは、１０ゲーム以内或いは５０ゲーム以降にラストジャッジ抽選が実行されれば確定するというように、その滞在ゲーム数に応じた抽選を行うようにしても良い。

20

30

【０７０２】

また、本変更例２では、押し順によって１種ＢＢの入賞を回避する仕様としているが、これに代えて、一の規定数でのみ遊技が可能な仕様とし（いわゆる３枚賭けでのみ遊技が可能なマックスベットオンリー仕様等）、全当選領域（全当選エリア）のうち、１種ＢＢが単独で当選する領域を極端に狭くし（確率を極端に低くし）、それ以外の当選領域については、引き込み確率が１００％の１枚役の小役やリプレイ等で埋めるようにする仕様も採用可能である。この場合、１種ＢＢが単独で当選する確率としては、例えば、 $1/65536 \sim 4/65536$ 等が挙げられる。このようにすることで、１種ＢＢが入賞可能となる１種ＢＢの単独当選がほとんどないため、押し順によって１種ＢＢの入賞を回避する必要がほとんどなくなる。なお、これについては、１種ＢＢの入賞図柄組み合わせとして、各リールにおいてそれぞれ１つずつしか存在せず、かつ、目押しのし難い図柄とすることで、より１種ＢＢが入賞しにくくなるので好適である。また、上述の仕様の他、例えば、「１種ＢＢ＋役Ａ＋役Ｂ」の当選領域、「１種ＢＢ＋役Ｃ＋役Ｄ」の当選領域というように、１種ＢＢが必ず他の役と重複している当選態様とし（単独で当選する領域が存在しない）、例えば、抽選結果が、「１種ＢＢ＋役Ａ＋役Ｂ」の当選領域であり、所定の押し順かつ所定の押し位置で停止操作した場合にのみ、１種ＢＢを引き込むリール停止制御とすることによって、上述の押し順や停止位置以外にて停止操作することで１種ＢＢの入賞を回避する仕様とすることも可能である。さらに、１種ＢＢに代えて、ＲＢとしても良い。

40

【０７０３】

50

<有利区間に移行した際の処理>

次に、有利区間に移行した際の処理について説明する。なお、ここで説明する処理については、他の実施形態に適用することが可能であり、特に、「通常区間」と「有利区間」とを有する遊技機に適用することが好適である。

【0704】

本変更例2では、有利区間への移行が決定した後の特定のタイミングで、遊技に関する所定の情報を、主制御基板MのCPU100のRAM領域のいずれかに記憶する（以後、単に「RAMに記憶」という。）処理を行うようになっている。そして、この所定の情報を記憶した後の特定のタイミングで、記憶した所定の情報に基づいて（記憶した所定の情報を参照して）、AT等の有利状態に関する内容を決定するようになっている。換言すれば、記憶した所定の情報がAの場合とBの場合とでそれぞれAT等の有利状態に関して決定する内容が異なるというように、記憶した所定の情報に応じて決定する有利状態に関する内容が異なる（換言すれば、互いに有利状態に関する内容が異なる複数のモードのうち、どのモードに移行するのが異なる）ようになっている。なお、RAMに所定の情報としてAが記憶されている場合には、AT等の有利状態に関する内容を決定するにあたり、所定の情報としてBが記憶されている場合よりも不利になるように（例えば、出玉率が低くなるように設定する等）その内容を決定するようにしている。なお、RAMに所定の情報としてRT状態を記憶するよう構成した場合において、RAMに記憶する情報として、非RTに対応する情報とRAMクリア後の情報とが同一となるよう構成してもよい。

【0705】

このようにすることで、不正行為により主制御基板MのRAM等が外されたり不正なものと交換されたりして、記憶されていた所定の情報が消去された場合には、その後RAMに非RTに対応する値が記憶されることとなり、この状態で有利区間に移行したとしても、RAMに非RT以外のRT状態に対応する値が記憶されている場合と比して不利な状態とすることができ、不正行為の希釈化を図ることができる。なお、上述の説明では、所定の情報を、主制御基板MのCPU100のRAM領域のいずれかに記憶したが、所定の情報の記憶領域としては、これに限定されず、所定の情報を記憶可能な領域であれば適宜の記憶領域を使用することができることは言うまでもない。

【0706】

次に、上記所定の情報や、ATに関する内容、特定および所定のタイミング等を具体的に示した各種態様について説明する。

<態様1>

この態様1では、遊技に関する所定の情報として「RT状態」を、有利状態に関する内容として「ATの当選確率」を、特定のタイミングとして、有利区間の移行が決定した決定ゲーム（以後、「有利区間の移行が決定した決定ゲーム」を単に「決定ゲーム」という。）における第1のタイミング（例えば、リールが定常回転（定速回転）になった後または最初の停止操作の後或いは最後の停止ボタンD40を押下して離れた後のいずれかから次遊技のベットボタン押下までのいずれかのタイミング等）を、所定のタイミングとして、有利区間の開始ゲーム（決定ゲームの次ゲームであり、以後、「有利区間の開始ゲーム」を単に「開始ゲーム」という。）における第2のタイミング（例えば、スタートレバーD50の押下後からリールが定常回転状態になる前までまたは最初の停止操作の前までのいずれかのタイミング等）を適用したものである。

【0707】

この態様1では、毎ゲーム（全てのゲームに対する毎ゲームであっても良いし、例えば、非RTを参照しない仕様であれば、非RT以外のRT状態といった所定の遊技状態に滞在している状況下での毎ゲームであっても良い。）RT状態をRAMに記憶するようにしている。具体的には、そのゲームのスタートレバーD50を押下したときにおいては、RAMには、そのゲームの前ゲームのRT状態が記憶された状態を維持しており、上記決定ゲームにおける第1のタイミングで、RAMにそのゲームのRT状態を記憶する（RAMに記憶したRT状態を更新する）。そして、上記開始ゲームにおける第2のタイミングに

て、このときに記憶されている R T 状態（この開始ゲームの前ゲームである決定ゲームで記憶された R T 状態）に応じた A T の当選確率（A T に関する内容）で A T 抽選を行う。

【0708】

例えば、そのときに記憶されている R T 状態が非 R T であれば、 $1/3$ の当選確率で A T 抽選を行い、そのときに記憶されている R T 状態が R T 1 であれば、 $1/2$ の当選確率で A T 抽選を行う。そして、この開始ゲームの次ゲームから、この A T 抽選結果に基づいた遊技、すなわち、A T に当選していれば有利区間における A T 状態となり、A T に当選していなければ、有利区間の通常状態となる。なお、R T 状態に応じた A T の当選確率は、上述の確率に限定されずに適宜の当選確率を適用可能であるし、また、上記例では R T 1 よりも非 R T の方が A T の当選確率を高くしているが、R T 1 よりも非 R T の方が A T の当選確率を低くするなど、適宜の設定が可能であることは言うまでもない。

10

【0709】

なお、有利状態に関する内容としては、上記 A T 抽選に代えて、例えば、遊技状態に関する仕様として、レア役当選等の A T の抽選契機における A T 抽選確率が互いに異なるモード 1、2（モード 1 よりもモード 2 の方が A T 抽選確率が高い）を用意し、R A M に記憶されている R T 状態が非 R T であればモード 1 をセットし、R A M に記憶されている R T 状態が R T 1 であればモード 2 をセットするというように、有利区間における遊技状態が異なる仕様とするようにしても良い。また、モード 1、2 については、A T の抽選契機における A T 抽選確率の他、例えば、モード 1 の天井ゲーム数が 1000 ゲームであるのに対し、モード 2 の天井ゲーム数がモード 1 より少ない 500 ゲームというように、天井ゲーム数に関するものであっても良く、要は、有利区間における各種遊技状態に関するものであれば特に限定しない。これについては、他の態様についても同様である。

20

【0710】

<態様 2>

この態様 2 では、毎ゲーム R T 状態を R A M に記憶するのではなく、有利区間の移行が決定した決定ゲームのときにのみ R T 状態を R A M に記憶する点で態様 1 とは異なる。すなわち、上記決定ゲームにおいては、この決定ゲームにおける上記第 1 のタイミングで、そのときの R T 状態を R A M に記憶する。そして、有利区間の開始ゲームにおける第 1 のタイミングで、そのときに記憶されている R T 状態に応じた A T の当選確率で A T 抽選を行う。この態様 2 の場合、R A M に記憶された R T 状態は、上記開始ゲームにて参照された後に消去しても良いし、この有利区間が終了して通常区間に移行した後に再び有利区間に突入した際に更新されるようにしても良い。

30

【0711】

<態様 3>

この態様 3 では、遊技に関する所定の情報および有利状態に関する内容は、上記態様 1 と同じであり、所定のタイミングとして、決定ゲームにおける第 3 のタイミング（例えば、決定ゲームにおいて所定の情報を記憶した後から有利区間の開始ゲームの開始前までのいずれかのタイミング）を適用したものである。すなわち、有利区間の移行が決定した決定ゲームにおいて、R T 情報を R A M に記憶した後、上記決定ゲームにおける第 3 のタイミングにて、R A M に記憶されている R T 情報に応じた A T の当選確率を決定する。そして、有利区間の開始ゲームにおいて、決定した A T の当選確率にて A T 抽選を行う。

40

【0712】

<態様 4>

この態様 4 では、遊技に関する所定の情報として「作動している条件装置」を適用した点が、上記態様 3 と異なる。すなわち、以下の状況 1～3 となる。

（状況 1）1 種 B B に当選していない状況下において、有利区間の移行が決定した決定ゲームにおける内部抽選結果が小役やリプレイ役やレア役等（以後、小役等ということもあ

る。）であった場合には、作動している条件装置はこの内部抽選結果と同じ「小役等」となる。

50

（状況 2）1 種 B B に当選している（1 種 B B の当選を持ち越している状況下）において

、決定ゲームにおける内部抽選結果がハズレであった場合には、作動している条件装置は「1種BB」となる。

（状況3）1種BBに当選している（1種BBの当選を持ち越している状況下）において、決定ゲームにおける内部抽選結果が小役等であった場合には、作動している条件装置は、「1種BB+小役等」となる。

上記（状況1）～（状況3）の遊技（決定ゲーム）における第3のタイミングにて、「作動している条件装置」に応じたATの当選確率を決定する。そして、有利区間の開始ゲームにおいて、決定したATの当選確率にてAT抽選を行う。このように構成することにより、（状況1）と（状況2）と（状況3）とでAT当選確率を異ならせることができる。

10

【0713】

例えば、「作動している条件装置」がレア役であれば、 $1/3$ の当選確率でAT抽選を行い、「作動している条件装置」が小役であれば、 $1/5$ の当選確率でAT抽選を行い、「作動している条件装置」が「1種BB+レア役」であれば $1/2$ の当選確率でAT抽選を行い、「作動している条件装置」が「1種BB+小役」であれば $1/4$ の当選確率でAT抽選を行うといった例が挙げられる。この態様4では、そのゲームにおいて小役等の当選があった場合、「小役等」の場合と、「1種BB+小役等」の場合との2パターンの「作動している条件装置」が生じることとなり、所定の情報の種類が多岐となる（すなわち、小役等の種類の数に加えて、これらと1種BBとの組み合わせの数だけ所定の情報の種類がある。また、1種BBを複数種類有していたり、これに加えてRBなどを有している

20

【0714】

<態様5>

この態様5では、遊技に関する所定の情報および有利状態に関する内容は、上記態様1と同じであり、特定のタイミングとして、開始ゲームにおける第2のタイミング（例えば、スタートレバーD50を押下した後から最初の停止操作が行われるまでまたはリールが定常回転状態となる前までの間のいずれかのタイミング等）を適用し、所定のタイミングとして、開始ゲームにおける第3のタイミング（例えば、上記開始ゲームにおける第2のタイミング後から有利区間の開始ゲームが終了する前のいずれかのタイミング等）を適用

30

すなわち、有利区間の開始ゲームにおいては、この開始ゲームにおける第2のタイミングでそのときのRT状態をRAMに記憶し、その後、上記開始ゲームにおける第3のタイミングにて、記憶したRT状態に応じたATの当選確率を決定する。そして、有利区間の開始ゲームの次ゲームにおいて、決定したATの当選確率にてAT抽選を行う。

【0715】

以上、態様1～5を例示したが、遊技に関する所定の情報としては、上述のRT状態や内部抽選結果（作動している条件装置）の他、例えば、RT状態の継続ゲーム数、通常区間の滞在ゲーム数、小役、リプレイ役、ボーナスといった当選役にそれぞれ条件装置番号が割り振られている場合にはその条件装置番号といった適宜の情報を適用することが可能であり、遊技に関する所定の情報については特に限定されないことは言うまでもない。同様に、有利状態に関する内容としては、上述のATの当選確率の他、繰り返しになるが、いわゆる天井ゲーム数（所定の情報に応じて天井ゲーム数が異なる等）、ゲーム数でATに移行するゲーム数管理の仕様においてATに移行する初当たりのゲーム数（モード1よりもモード2の方が初当たりゲーム数が短い等）や、初当たりし易いゾーン（例えば、所定情報に応じて、モード1よりもモード2の方が、0ゲーム～100ゲームのゾーンよりも、101ゲーム～200ゲームのゾーンの方がAT当選ゲーム数の割り振り確率が高い等）、ATやチャンスゾーンへの移行確率に低確および高確がある仕様において高確への移行確率が異なる（モード1よりもモード2の方が高確に移行し易い等）といった状態移行の態様（上記モード1、2の具体的態様）等があり、この有利状態に関する内容について

40

50

も特に限定されないことは言うまでもない。

【0716】

また、上述のモード1、2の他、初期状態であるモード0を設け、通常区間で有利区間移行抽選に当選した場合において、次ゲームにて有利区間のモード0に移行して、RAMに記憶された所定の情報を参照することで、その次ゲーム（有利区間に当選したゲームの次々ゲーム）にて有利区間のモード1または2に移行するようにしても良い。例えば、上記天井ゲーム数を例にとると、上記有利区間のモード0のゲーム（有利区間移行抽選に当選したゲームの次ゲーム）にて、RAMに記憶された所定の情報を参照することによって、その次ゲームにて天井ゲーム数が例えば500ゲームのモード1または1000ゲームのモード2に移行する（換言すれば、モード1であればその次ゲームで500ゲームの天井ゲーム数がセットされ、モード2であればその次ゲームで1000ゲームの天井ゲーム数がセットされる）よう構成してもよいし、上記有利区間のモード0のゲーム（有利区間移行抽選に当選したゲームの次ゲーム）にて、RAMに記憶された所定の情報を参照することによって、天井ゲーム数として500ゲームをセットするまたは1000ゲームをセットする（モードはモード0のまま）よう構成してもよい。

10

【0717】

<<<第2実施形態>>>

次に、第2実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。なお、この第2実施形態は、他の実施形態に適用することが可能であり、例えば、他の実施形態にかかるリール配列や当選役の種類（役構成）、第2実施形態に係るリール配列や条件装置等を他の実施形態に適用することが可能であることは言うまでもない。図91は、第2実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧であり、図92乃至図102は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧であり、図103および図104は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧であり、図105は、第2実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナスの仕様一覧であり、図106は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板Mによって制御されるメイン遊技状態の一覧であり、図107乃至図109は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データであり、図110は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における目押しスラッシュ役1を説明するための図であり、図111は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における押し順表示装置の指示態様を説明するイメージ図であり、図112は、第2実施形態に係る回胴式遊技機における演出表示装置の演出態様を説明するためのイメージ図である。

20

30

【0718】

第2実施形態における回胴式遊技機のリール配列は、図91に示す通りであり、0番から19番までの20コマにて構成されている仕様となっている。なお、図91においては、上述の図86と同様に、第1回胴とは左リールM51を意味し、第2回胴とは中リールM52を意味し、第3回胴とは右リールM53を意味する（図91においても、上述の符号M51～53は省略する）。なお、図示はしないが、第2実施形態において、有効ラインは「左リールM51上段、中リールM52中段、右リールM53下段」の斜め右下がりの1ラインとなっている。

40

【0719】

また、第2実施形態における回胴式遊技機の規定数毎の図柄組み合わせは図92乃至102に示す通りである。ここで、第2実施形態の1種BBは、1つのみしか設けられていないが、例えば、1種BB-A乃至Dといった複数種類設けられていても良い。図92乃至図102における「規定数」とは上述のようにいわゆるベット数のことであり、「規定数および遊技状態」の欄の「3枚」、「2枚」はそれぞれ、3枚賭けでの遊技、2枚賭けでの遊技の意味である。

【0720】

第2実施形態における回胴式遊技機の条件装置については、図103および図104に

50

示す通りである。図103および図104において、「構成要素」とは、その条件装置を構成する役を示しており、例えば、「入賞・再遊技」の番号7の「入賞-A1条件装置」では、その構成要素は、入賞01、入賞10～17、入賞26～27、入賞42～43、入賞66～67であり、これらの役が重複当選していることを示している。また、図103および図104の「1種BB条件装置未作動時」は、1種BBが非内部中の状態を示し、「1種BB条件装置作動時」は、1種BBが内部中の状態を示している。また、これらの「1種BB条件装置非作動時」および「1種BB条件装置作動時」の欄の記載も、打順による引き込み優先と引き込み率について示している。これについて、図103の「入賞・再遊技」の番号7の「入賞-A1条件装置」を例に取って説明すると、以下の通りである。まず、「1種BB条件装置未作動時」の「123」等は、上述の「押し順ベル123」の「123」と同義であり（すなわち、上述のように、「1」は左停止ボタンD41、「2」は中停止ボタンD42、「3」は右停止ボタンD43をそれぞれ示し、これらの数字の並びはその順に数字で示された停止ボタンを押下することを意味する。）、左、中、右の押し順でリールを停止させるという意味である。また、「2**」は、上述の中1stを示している。「3**」も同様に、上述の右1stを示しており、別の欄の記載ではあるが、「1**」は左1stを示している。また、「1/1」、「1/2」、「1/8」はそれぞれの入賞率を示している。例えば、「123:1/1で入賞01」は、左、中、右の順でリールを停止させた場合、入賞01に係る図柄組み合わせが100%入賞（引き込み率100%）することを意味し、「2**:1/8で入賞26～27、66」は、中1stでリールを停止させた場合、入賞26～27、66のいずれかに係る図柄組み合わせが1/8の入賞率で入賞することを意味する。

10

20

【0721】

これらの入賞率のうち、例えば、中1stでリールを停止した場合、入賞26～27、66のいずれかに係る図柄組み合わせが1/8の入賞率で入賞する場合について、説明すると以下の通りである。この場合、図97および図99に示すように、入賞26に係る図柄組み合わせは「セブン・ベルB・セブン」、入賞27に係る図柄組み合わせは「セブン・ベルB・ブランク」、入賞66に係る図柄組み合わせは「セブン・ベルB・チェリー」である。これらの入賞26～27、66のそれぞれの中リールM52の図柄である「ベルB」（以後、この種の図柄については、単に「ベルB」と言うこともあれば、「ベルB」図柄とも言うこともある。）は、中リールM52に互いに5個コマおきに等間隔で4つ配置されていることにより、その入賞率は1/1となる。また、この中リールM52に「ベルB」が停止している状態において、右リールM53にて入賞26～27、66のいずれかに係る図柄組み合わせを構成する図柄は、「セブン」、「ブランク」、「チェリー」であり、10番から19番までの合計10コマの範囲でこれらの図柄のいずれかを引き込み可能であることから、その入賞率は1/2となる。また、左リールM51にて入賞26～27、66のそれぞれに係る図柄組み合わせを構成する「セブン」図柄は、左リールM51に1つのみしか配置されていないため、その入賞率は1/4となる。したがって、入賞26～27、66のいずれかに係る図柄組み合わせにおいては、左リールM51の入賞率が1/4、中リールM52の入賞率が1/1、右リールM53の入賞率が1/2であるため、入賞26～27、66のいずれかに係る図柄組み合わせ全体の入賞率は1/8（「1/4」×「1/1」×「1/2」＝「1/8」）となる。

30

40

【0722】

ここで、図103の「入賞・再遊技」の番号2の「リプレイ/バー揃い」は、図10における当選番号2に対応する「逆押し白7揃いリプレイ」と同様であり、揃う図柄が図10においては「白7」であるのに対し、図103では「バー」である点が異なる。すなわち、図103の「1種BB条件装置未作動時」の欄の「右1st:バー揃い」とは、遊技者が、右1stの打順で、右リールM53の下段に図91の3番の「ベルA」、中リールM52の中段に図329の9番の「バー」、左リールM51の上段に図91の7番の「ベルA」が停止するように目押しすることによって、遊技者から見て中段一直線に「バー・バー・バー」が揃う（表示される）ようになっている（実際には、有効ライン上には、再遊

50

技 0 3 に係る図柄組み合わせである図 9 4 の 5 2 番の「ベル A ・ バー ・ ベル A 」が表示されている）。また、同欄の「左 1 s t : リプレイ」、「中 1 s t : リプレイ」は、左 1 s t または中 1 s t の打順を行った場合には、有効ライン上に「リプレイ・リプレイ・リプレイ」が揃うことを意味している。さらに、図 1 0 3 の「入賞・再遊技」の番号 2 の「リプレイ／バー揃いフェイク」の「右 1 s t : バーフェイク」については、右 1 s t の打順を行った場合、「バー」図柄がテンパイするものの揃わないことを意味する。すなわち、右 1 s t の打順を行った場合には、再遊技 0 1 に係る図柄組み合わせのいずれか（図 9 2 の 2 番から 5 番の図柄組み合わせ）が停止されるようになっており、上述の遊技者の目押しにより、右リール M 5 3 の下段に図 9 1 の 3 番の「ベル A」、中リール M 5 2 中段に図 9 1 の 9 番の「バー」は停止され得るが、左リール M 5 1 の上段に停止する図柄は「リプレイ」であり、左リール M 5 1 のそれぞれの「リプレイ」の下には「バー」がないため、左リール M 5 1 にてバーが外れるようになっている。

10

【 0 7 2 3 】

また、第 2 実施形態では、停止ボタンの操作態様（リールの停止態様）に応じて A T に関する抽選態様が相違し得るスラッシュ役を有している。具体的には、図 1 0 4 に示すように、概して、押し順および／または停止タイミング（以後、単に、「押し順および停止タイミング」と言う。）によって入賞する図柄組み合わせが異なるスラッシュ役 A 乃至 H（以後、これらを総括して「目押しスラッシュ役 1」と言うこともある。）が設けられているが、この目押しスラッシュ役 1（特定役）および、この目押しスラッシュ役 1 における「1 種 B B 条件装置非作動時」および「1 種 B B 条件装置作動時」の欄の説明については後述する。また、図 1 0 3 および図 1 0 4 の「構成要素」とは、その条件装置を構成する役を示しており、例えば、「入賞・再遊技」の番号 7 の「入賞 - A 1 条件装置」では、その構成要素は、入賞 0 1、入賞 1 0 ~ 1 7、入賞 2 6 ~ 2 7、入賞 4 2 ~ 4 3、入賞 6 6 ~ 6 7 であり、これらの役が重複当選していることを示している。

20

【 0 7 2 4 】

なお、第 2 実施形態では、目押しスラッシュ役 1 を例に取って説明するが、後述の各変更例の目押しスラッシュ役 2、3、目押しスラッシュ役（弱チェ）等を総括して、単に「目押しスラッシュ役」ということもあるし、この「目押しスラッシュ役」と後述する変更例の「押し順スラッシュ役」とを総括して、単に「スラッシュ役」ということもある。すなわち、「スラッシュ役」とは、停止ボタンの操作態様（リールの停止態様）によって、A T に関する抽選（遊技者に有利な特典）が異なる役の総称である。

30

【 0 7 2 5 】

また、第 2 実施形態の 1 種 B B は、図 1 0 5 に示すように、1 種 B B は「ベル B ・ スイカ A ・ チェリー」の図柄組み合わせの 1 種類のみである。この 1 種 B B は、例えば、3 3 枚を超える遊技メダルの獲得したことをもって終了する。また、この 1 種 B B は、R B が連続作動する仕様であり、この R B は例えば、2 回の遊技または 2 回の入賞、或いは作動している 1 種 B B の終了をもって終了する。また、これらの 1 種 B B 作動中（ボーナス中）は、3 枚賭けのみ遊技が可能な仕様となっている。

【 0 7 2 6 】

また、第 2 実施形態において、主制御基板 M にて制御される R T の遷移としては、図 1 0 6 に示す通りである。この図 1 0 6 に示すように、1 種 B B が当選していない通常時（通常遊技状態）、1 種 B B が当選して持ち越されている 1 種 B B 内部中の状態（1 種 B B 条件装置作動中の状態）では非 R T に滞在している。換言すれば、非 R T においては、非 R T における通常遊技状態である非 R T（通常時）と、非 R T における 1 種 B B 内部中である非 R T（1 種 B B 条件装置作動中）との 2 つの遊技状態を有しているともいえる。また、1 種 B B の当選後に、1 種 B B に係る上述の図柄組み合わせ（1 種 B B 作動図柄）が表示されて 1 種 B B 作動中となると、R T 1 に移行する。そして、1 種 B B 作動終了時を契機に、非 R T に移行する。なお、第 2 実施形態の 1 種 B B は、1 種 B B 内部中の状態で設定変更を行った場合には、この状態がクリアされずに、1 種 B B 内部中を維持するようになっている一方で、1 種 B B 作動中（R T 1 中）に設定変更を行った場合には、この状

40

50

態（ボーナスに関する状態等）がクリアされて非 R T となるようにしている。また、第 2 実施形態では、1 種 B B 内部中では非 R T としているが、これに代えて、1 種 B B 内部中においては、1 種 B B が当選していない通常時とは異なる R T 状態として、例えば R T 2 に滞在する仕様であっても良い。

【0727】

これらの非 R T（通常遊技状態）、非 R T（1 種 B B 条件装置作動中）、R T 1（1 種 B B 作動中）における各条件装置（ボーナス条件装置、入賞・再遊技）の置数等については、図 107 乃至図 109 に示すとおりであり、その置数全体（乱数分母）は、65536 である。これらの図 107 乃至図 109 において、R T 状態を示す「非 R T（通常時）」等の左欄の「1」等の数字は、単に識別するための数字であり、「1」は 3 枚賭け時の非 R T、「2」は 3 枚賭け時の 1 種 B B 条件装置作動中、「3」は 3 枚賭け B B 作動中にそれぞれ対応している。また、「抽せん」および「有利区間移行」のそれぞれの欄の「○」や「×」は、その処理の対象となっているか否かを示している。「抽せん」の欄の「○」は、ボーナス条件装置や「入賞・再遊技」に掲げられている「再遊技－A」等の条件装置（単に、「役」と言うこともある。）が抽選対象となっていることを示し、「×」は抽選対象とはなっていないことを示す。また、「R 1」～「R 6」は設定値を示しており、それぞれ設定 1～設定 6 であることを示し、これらの欄に記載されている値は、それぞれの役に対応した置数（乱数分母である上記 65536 の乱数分子）である。さらに、「有利区間」の欄の「○」はその役が当選した場合に有利区間に移行し得る（第 2 実施形態では、100% 移行する）ことを示し、「×」はその役が有利区間への移行契機にならない（有利区間への移行抽選を行わない）ことを示している。

10

20

【0728】

<目押しスラッシュ役 1>

次に、上述の目押しスラッシュ役 1 について説明するが、スラッシュ役 A 乃至 H については、所定の押し順および所定の停止タイミングに応じて入賞可能な構成要素（その条件装置を構成するそれぞれの当選役）が異なること以外は同様であるので、スラッシュ役 A のみ説明し、その他のスラッシュ役 B 乃至 H についてはその説明を省略する。

【0729】

図 104 に示すように、スラッシュ役 A は、「1 種 B B 条件装置未作動時」と「1 種 B B 条件装置作動時」とでリール停止制御手段による停止制御が異なっている。スラッシュ役 A において、「1 種 B B 条件装置未作動時」では、この欄にも記載のように、左 1 s t の打順では、全てのリールに対して上述の個数優先制御が適用されて、入賞 10～11 のいずれかに係る図柄組み合わせが 1/8 の入賞率で入賞して、規定数よりも少ない 1 枚の払い出しを受ける。これについては、図 104 にも示すように、中 1 s t の打順においても、右 1 s t と打順においても同様である。

30

【0730】

具体的には、入賞 10 に係る図柄組み合わせは、図 96 の 105 番で示すように「リプレイ・セブン・ブランク」であり、入賞 11 に係る図柄組み合わせは、図 96 の 105 番で示すように「リプレイ・セブン・セブン」である。入賞 10 および入賞 11 のそれぞれの図柄組み合わせのうち、左リール M 5 1 に対応した図柄はいずれも「リプレイ」であり、この「リプレイ」については、図 91 に示すように、互いに 5 コマおきに等間隔で 4 つ配置されており、その入賞率（全停止ボタンをランダムに押下した（上述の「適当押し」した）ときに、その当選役に係る図柄組み合わせが揃う確率）は 100%（1/1）である。入賞 10 および入賞 11 のそれぞれの図柄組み合わせのうち、左リール M 5 1 に対応した図柄はいずれも「セブン」であり、この「セブン」は左リール M 5 1 において、14 番の 1 つしか配置されていないため、1/4 が入賞率となる。入賞 10 および入賞 11 のそれぞれの図柄組み合わせのうち、左リール M 5 1 に対応した図柄は、入賞 10 が「セブン」であり、入賞 11 が「ブランク」である。

40

【0731】

ここで、左リール M 5 1 および中リール M 5 2 にそれぞれ入賞 10 または入賞 11 に係

50

る図柄組み合わせを構成する「リプレイ」・「セブン」が有効ラインに停止した場合において、右リールM53にて停止可能なのは「セブン」または「blank」である。図91に示すように、「セブン」は14番に配置され、「blank」は「セブン」の5コマ上の19番に配置されているため、最大引き込み範囲の4コマを考慮すると、10番から19番までの合計10コマの範囲で「セブン」または「blank」が引き込み可能であるため、この状態での「セブン」および「blank」の入賞率は $1/2$ となる。すなわち、入賞10および入賞11については、左リールM51の入賞率が $1/1$ 、中リールM52の入賞率が $1/4$ 、右リールの入賞率が $1/2$ となるため、全体としての入賞率は $1/8$ ($1/1 \times 1/4 \times 1/2$)となる。したがって、左1stの打順においては、 $1/8$ の入賞率で入賞10または11が入賞することとなる。中1stの打順も同様にして、 $1/8$ の入賞率で1枚の払い出しを伴う入賞26または27が入賞し、右1stの打順も同様にして、 $1/8$ の入賞率で1枚の払い出しを伴う入賞46または47が入賞する。

10

【0732】

なお、第2実施形態では、最大引き込みの4コマの基準となるのが、停止ボタンD40を押下したタイミングが図91に示す1番の「blank」であれば（具体的には、有効ラインの中心（1コマの中心）の位置を基準位置として、押下したタイミングの後に、最初に上記基準位置を通過する図柄が1番の「blank」の中心であれば）、このblankを基準としてその次の2番から4コマ分である5番の「チェリー」まで（1番から5番まで）の範囲が最大引き込み範囲としているというように、停止ボタンD40を押下したタイミングでのコマを基準としているが、これに代えて、以下のようにしても良い。すなわち、停止ボタンD40を押下したタイミングが1番の「blank」である場合、その次のコマである2番の「ベルA」基準（実際に押下したコマに+1したコマを基準）としてその次の3番から4コマ分である6番の「バー」までの範囲を最大引き込み範囲とするようにしても良い。これについては、上述の他の実施形態においても同様である。

20

【0733】

スラッシュ役Aにおいて、「1種BB条件装置作動時」では、この欄に示すように、規定数よりも少ない1枚の払い出しを伴う1枚役である入賞10、11、26、27（それぞれ、図96の105番、106番、図97の121番、122番参照）と、この1枚役の取りこぼし、これらよりも多くかつ規定数よりも多い15枚の払い出しを伴う15枚役である入賞09（図96の104番参照）とのいずれかが、押し順および停止タイミングに応じて、枚数優先制御または個数優先制御によって入賞し得るようになっている。以後、上述の1枚役の入賞および1枚役の取りこぼし（払出は0枚となる）を「安め入賞（低め入賞と称するようになっていても良い。）」、15枚役の入賞を「高め入賞」と言うこともあり、この安め入賞に係る図柄組み合わせ（1枚役の図柄組み合わせ、この1枚役の取りこぼしであるハズレ図柄組み合わせ）を「安め図柄組み合わせ」、高め入賞に係る図柄組み合わせを「高め図柄組み合わせ」と言うこともある。なお、第2実施形態では、安め入賞は1枚役、高め入賞は15枚役としていたが、安め入賞として2枚役、高め入賞として7枚役、10枚役等を適用しても良く、要は、安め入賞に係る遊技メダルの払い出し枚数よりも、高め入賞に係る遊技メダルの払い出し枚数の方が多ければよい。なお、安め入賞として規定数よりも少ない遊技メダルの払い出しを伴う小役を、高め入賞として規定数以上の遊技メダルの払い出しを行う小役を設定することが好ましい。

30

40

【0734】

先ず、右1stの打順では、枚数優先制御が適用されて、その図柄組み合わせがPB=1の「ベルA・ベルA・ベルA」であり（図96の104番参照）、入賞時の払出枚数が、他の入賞10、11、26、27の1枚よりも多い15枚である（15枚役である）入賞09が入賞する。

【0735】

左1stの打順では、図91において、左リールM51の停止タイミングが、13番から17番までの5コマ分の範囲であった場合には、上述の枚数優先制御が適用されて、上述の15枚役である入賞09が入賞する。一方、左1stの打順において、左リールM5

50

1の停止タイミングが、上記13番から17番以外の0番から12番および18番から19番の15コマ分の範囲であった場合には、スラッシュ役Aにおいて、「1種BB条件装置未作動時」の左1stの打順の場合と同様に、上述の個数優先制御が適用されて、入賞10～11のいずれかに係る図柄組み合わせが1/8の入賞率で入賞し、1枚の払い出しを受ける（換言すれば、7/8で取りこぼして0枚となる）。また、中1stの打順の場合も、上記左1stの打順と同様に、中リールM52における停止タイミングが13番から17番の5コマ分の範囲なら枚数優先制御で高め入賞し、それ以外の15コマ分の範囲なら個数優先制御で1/8で安め入賞し、7/8で取りこぼしの0枚となる。

【0736】

このスラッシュ役Aの停止制御についてまとめると、図110に示すように、左1stの打順では、左リールM51の停止タイミングが13番から17番以外の15コマ分である低ベースコマであれば、全リールに対して個数優先制御が適用されて1/8で1枚役が入賞し、7/8で取りこぼしの0枚となり（安め入賞）、左リールM51の停止タイミングが13番から17番の5コマ分である高ベースコマであれば、全リールに対して枚数優先制御が適用されて15枚役が入賞する（高め入賞）。中1stの打順では、上述の低ベースコマであれば、個数優先制御による安め入賞がされ、上述の高ベースコマであれば高め入賞となる。すなわち、上述の15コマ分である低ベースコマとは、この15コマ分を狙う（15コマ分が有効ライン上に位置する範囲で停止操作を受け付ける）と、高ベースコマに対して払出枚数の少ない1枚役が入賞し、高ベースコマを狙い続けた場合に比して上述のベースが低くなり（このため、「低ベースコマ」と称している）、上述の5コマ分の高ベースコマとは、この5コマ分を狙う（5コマ分が有効ライン上に位置する範囲で停止操作を受け付ける）と、低ベースコマに対して払出枚数の多い15枚役が入賞し、低ベースコマを狙い続けた場合に比して上述のベースが高くなる（このため、「高ベースコマ」と称している）ようになっている。また、右1stの打順では、停止タイミングに関わらず、15枚役が入賞する高め入賞となる（これを、図110では「○」と表記）。また、他のスラッシュ役B乃至Hについても、上述のとおりスラッシュ役Aと同様となっている。

【0737】

すなわち、第2実施形態では、目押しスラッシュ役1は、停止ボタンD40に対する押し順および停止タイミング（停止ボタンD40の押下タイミング（リールの停止位置））といった操作態様に応じて、安め入賞に対応する図柄組み合わせ（入賞10、11、26、27に係る図柄組み合わせ、およびこれらの取りこぼしの際に表示される図示しない図柄組み合わせ）と、高め入賞に対応する図柄組み合わせ（入賞09に係る図柄組み合わせ）とが入賞可能となっている。具体的には、最初に左リールM51または中リールM52を、（左リールM51および中リールM52において、それぞれ図91の13番から17番のいずれかの位置）で停止させると、安め入賞（1枚役またはこの取りこぼしの0枚）が可能となる。

【0738】

第2実施形態では、有利区間でかつ非ATの状況下で、目押しスラッシュ役1が当選したゲームにおいてはAT抽選が行われるが（これについては後述する）、この目押しスラッシュ役1において、高め入賞した場合と安め入賞した場合とで、AT抽選で参照する抽選テーブルが異なり、高め入賞した場合にはATの当選確率が相対的に低い低確率テーブルを用い、安め入賞した場合には、低確率テーブルよりもATの当選確率が高い高確率テーブルを用いるようになっている（図110参照）。すなわち、目押しスラッシュ役1においては、高め入賞した場合には、これによって払い出される遊技メダルが多い一方でATの当選確率が低い状況となり、安め入賞した場合には、これによって払い出される遊技メダルが少ない一方でAT当選確率が高い状況となる。これにより、遊技者に対して、遊技メダルの払い出しが安め入賞よりも有利（遊技メダルの払い出しが多い）である代わりに、AT抽選が安め入賞よりも不利な（AT抽選が優遇されておらずATが当選し難い）高め入賞を狙うのか、遊技メダルの払い出しが高め入賞よりも不利（遊技メダルの払い出

10

20

30

40

50

しが少ない)である代わりに、A T抽選が高め入賞よりも有利な(A T抽選が優遇されてA Tが当選し易い)安め入賞を狙うのかの選択させることができるようになる。例えば、持ち遊技メダルが少なく、A T抽選が優遇されるよりも先ず遊技メダルが欲しいと考えている遊技者であれば、高め入賞を選択し、持ち遊技メダルが充分にあり、多くの遊技メダルよりもA T抽選の優遇を受けたいと考えている遊技者であれば、安め入賞を選択することが考えられる。

【0739】

換言すれば、目押しスラッシュ役1において、払出枚数の観点では、右1stが押し順正解(以後、「払出枚数に関する押し順正解」ということもある)で、右1st以外が押し順不正解(以後、「払出枚数に関する押し順不正解」ということもある)であり、A T抽選の有利度合いの観点では、左1st、中1stが押し順正解(以後、「A T抽選に関する押し順正解」ということもある。)で、右1stが押し順不正解(以後、「A T抽選に関する押し順不正解」ということもある)であるともいえる。すなわち、どの操作態様においても、払出枚数の観点またはA T抽選に関する観点で有利となるという長所があるため、遊技者は、所望する遊技性(払出の多い遊技性またはA T抽選が優遇される遊技性)のいずれかを選択することができるようになっている。

【0740】

このため、有利区間かつ非A Tの状況下で、目押しスラッシュ役1が当選したゲームにおいては、図37で示す押し順表示装置(指示モニタ)には、高め入賞が可能な停止ボタンD40の操作態様と、安め入賞が可能な停止ボタンD40の操作態様との両方が指示(報知)されるようになっている。この押し順表示装置による指示態様の種々の表示例を図111に基づいて説明する。

【0741】

＜非A T中の目押しスラッシュ役1の指示態様：押し順表示装置＞

図111に示すように、2桁の7セグメントの表示方式である押し順表示装置において、高め入賞の操作態様を指示する(高めナビを行う)場合には、上位桁(図37における2桁の7セグメントのうち、左側の7セグメント)に、高め入賞を示す二本線を表示し、下位桁(図37における2桁の7セグメントのうち、右側のセグメント)に右1stを示す「3」という数字(第2実施形態では、左1stを「1」、中1stを「2」として表示する(指示態様1))。なお、この指示態様1においては、図111の※印にも示すように、二本線をスラッシュ役の意味とし、例えば、高めナビとして、1を左中右、2を左右中、3を中左右、4を中右左、5を右左中、6を右中左という6つの押し順が指示可能なように設定し、安めナビとして、例えば、7が左1st、8が中1st、9が右1stというように、7以降の数字を安めナビとして設定するようにしても良く、押し順ベルの仕様等に応じて適宜設定可能である。

【0742】

また、安め入賞の操作態様を指示(安めナビを行う)する場合には、上位桁に、安め入賞を示す三本線を表示し、下位桁に左1stを示す「1」という数字を表示する(指示態様2)。ここで、第2実施形態の場合には、指示態様2において、図110にも示すように、左1stでも、中1stでも結果は同じであるため、上記「1」に代えて、下位桁に中1stを示す「2」を表示しても良い)。

【0743】

第2実施形態では、押し順表示装置は、2桁の7セグメントしか設けていない仕様としており、上記の指示態様1および2を同時に表示できない仕様となっている。このため、押し順表示装置には、先ず、指示態様1を表示し、ここから1秒後に指示態様2に切り替え、さらに1秒経過したら指示態様1に戻るというように、所定時間経過毎に指示態様1および2を交互に切り替えることで、遊技者に対して、指示態様1および2を同時に表示可能としている。なお、これに代えて、押し順表示装置として、2対の2桁の7セグメントを左右に並ぶように設け、左の2桁の7セグメントには指示態様1を、右の2桁の7セグメントには指示態様2を行う(押し順の表示を4桁で表示する)ようにしてもよい。

【0744】

また、上位桁が高め入賞に対応し、下位桁が安め入賞に対応するように設定して、上位桁に高め入賞が可能な右1stを示す「3」を表示する高めナビを行い、下位桁に安め入賞が可能な左1stを示す「3」を表示（上述のように、中1stを示す「2」を表示でもよい）する安めナビを行う（指示態様3）ようにしてもよい。また、これに加え、それぞれの7セグメントの右下に配置されたDP（デシマルポイント）ランプを点灯させる（指示態様4）ことで、安め入賞および高め入賞のナビをしている旨をわかりやすくするようにしても良い。さらに、出玉率の高い安め入賞（これについては、後述する）というように、出玉率の高い方のDPランプのみ点灯させる（指示態様5）ことで、どちらに従えば出玉率が高いか（遊技者にとって有利となるか）が把握できるようにしても良い。なお、図37で示す例では、押し順表示装置の上記DPが有利区間表示器YHを兼用しているため、指示態様4および5を適用する場合には、例えば、7セグメントディスプレイによって構成されたクレジット数表示装置D200や特別遊技状態表示装置D250等のDPを有利区間表示器YHとしても良いし、また、図1に示すような専用の有利区間表示器YHを設けるようにすれば良い。また、上位桁が目押しスラッシュ役1であることを示す二本線を表示し、下位桁に目押しスラッシュ役1の種別（図111では、スラッシュ役Aであることを示す「A」）を表示するようにしても良い（表示態様6）。

10

【0745】

なお、押し順表示装置による指示としては、上述の指示態様1乃至6のように押し順のみを指示するものの他、押し順および停止タイミング（その表示態様については特に限定しないが、例えば、上位桁に押し順を示す数値、下位桁に押下すべき停止タイミング（停止位置に対応した数値や記号等を表示する等）を指示するようにしても良いことは言うまでもない。

20

【0746】

<目押しスラッシュ役1の表示態様：演出表示装置S40>

また、第2実施形態では、有利区間かつ非ATの状況下で、目押しスラッシュ役1が当選したゲームにおいては、上述の押し順表示装置の他、演出表示装置S40によっても高め入賞および安め入賞の操作態様の報知を行うことがあり、この演出表示装置S40による指示態様を次に説明する。

【0747】

先ず、第2実施形態では、目押しスラッシュ役1全体に対して、換言すれば、スラッシュ役A乃至H（図104の「入賞・再遊技」の番号31～38）に対して、一つの上記演出グループ番号（当選役の概要のみ特定できる番号）として、例えば、演出グループAを割り当てる上記マスク処理を行っており、押し順表示装置に押し順ナビを表示しない遊技（指示を実行しない遊技）においては、演出グループAを副制御基板Sに送信するようになっている。この演出グループAの送信を受けた副制御基板Sにおいては、スラッシュ役A乃至Hのどれに当選したのかはわからないものの、目押しスラッシュ役1が当選したことが把握できるため、目押しスラッシュ役1が当選したことに基づく示唆演出を行うことが可能となる。具体的には、例えば、演出表示装置S40に「スラッシュ！！」といった表示を行う等、目押しスラッシュ役1が当選していることを示す旨の示唆演出（換言すれば、高め入賞および安め入賞の操作態様の報知は行わず、単に目押しスラッシュ役1が当選したということを知らせる程度の演出）を行う。一方、有利区間における押し順表示装置に押し順ナビを表示する遊技（指示を実行する遊技）においては、「入賞・再遊技」の番号等のスラッシュ役A乃至Hのどれに当選したかが副制御基板S側で判別可能な情報（例えば、どのスラッシュ役A乃至Hが当選しているのかを示す情報等）を副制御基板S側に送信する。

30

40

【0748】

なお、目押しスラッシュ役1および押し順ベル（図103および図104で示す入賞-A1条件装置乃至入賞-A24条件装置の総称）に一つの上記演出グループAを割り当てた場合においては、この演出グループAの送信を受けた副制御基板Sにおいては、目押しスラ

50

ッシュ役1なのか押し順ベルなのかが不明であるため、上記の示唆演出を行わないようになっている。この場合、実行可能な演出としては、スラッシュ役を含む何らかの小役が成立した旨の演出等が考えられる。

【0749】

また、第2実施形態では、スラッシュ役A乃至Hはいずれも、左1st、および中1stにおいては安め入賞であり、右1stが高め入賞となっているため、上述の演出グループAの送信を受けた副制御基板Sにおいては、左1stまたは右1stが安め入賞であり、右1stが高め入賞である旨の報知を行うことができる。この場合、具体的には、図112に示すように、例えば、キャラ同士がバトルしている画像を表示しているといった演出を行っている演出表示装置S40において、この演出を邪魔しない表示領域の端の方（図112では、演出表示装置S40の表示領域のうち、左下の表示領域）にて、左1stならAT抽選優遇、右1stなら多くの遊技メダルが獲得できる旨の報知（表示）を行うことで、押し順表示装置とともに遊技者に、どちらの押し順を選択するのかを（高め入賞を狙うのか安め入賞を狙うのかを）促すようになっている。

【0750】

このように、高め入賞および安め入賞を有する目押しスラッシュ役1を設けていることにより、高め入賞を狙うのか安め入賞を狙うのかの選択肢を創出することができ、遊技の興趣性の向上を図ることができる。また、押し順表示装置よりもその表示領域が相対的に大きい演出表示装置S40においても、高めナビおよび安めナビを行うようにしているので、押し順表示装置のみによる高めナビおよび安めナビに比して、遊技者による見落としを防止することができ、遊技者は停止ボタンD40の操作態様を確実に把握することができる。この結果、高め入賞狙いまたは安め入賞狙いのうち、遊技者の意思に沿った選択を確実に行うことができ、安め入賞狙いなのに、高め入賞の操作態様を行った等の見落としによる意図しない不利益を防止することができる。

【0751】

ここで、演出表示装置S40における上記示唆演出を行う場合には、押し順表示装置における指示態様1乃至6による指示が行われなくなっており、この状況下では、有利区間であっても有利区間表示器YHを点灯（有利区間に滞在しても有利区間表示器YHが消灯したまま）させない仕様としている。なお、この場合はATに移行したタイミングや最初の指示実行タイミングで有利区間表示器YHを点灯させるようにしても良い。これにより、目押しスラッシュ役1が当選して、演出表示装置S40による示唆演出が行われた場合であっても、遊技者に対して、指示ではなく示唆程度の内容を報知することができる。

【0752】

一方で、演出表示装置S40による図112で示す安め入賞および高め入賞を指示する演出を行っている場合には、押し順表示装置における指示態様1乃至6が実行するようになっている。この状況下では、有利区間に滞在していれば、有利区間表示器YHを点灯させるようにしている。なお、第2実施形態において非ATとは、押し順ベルに当選した場合において、押し順表示装置にて押し順ベルの正解打順をナビしないが、スラッシュ役に当選した場合において、演出表示装置S40にて高め入賞および安め入賞の操作態様を報知する演出を行っているとともに、押し順表示装置での高め入賞および安め入賞に係る操作態様を指示（演出表示装置S40でも押し順表示装置でも安め入賞に係る操作態様を報知するよう構成してもよい）している状態を言う。これについては後述する各変更例においても同様である。また、ATとは、押し順ベルに当選した場合において、押し順表示装置にて押し順ベルの正解打順をナビし、スラッシュ役に当選した場合において、演出表示装置S40にて高め入賞の操作態様を報知する演出を行っているとともに、押し順表示装置での高め入賞に係る操作態様を指示している状態を言う。

【0753】

第2実施形態では、レア役のうち、図103における再遊技-C条件装置（通称が強チェリーであり、通称が弱チェリーよりもATの当選確率が高い）が当選した場合において

は、スタートレバー D 5 0 を押下すると、演出表示装置 S 4 0 に強チェリーが当選した旨のキャラクタ等をカットインさせる演出を行う場合があるようにしている。また、目押しスラッシュ役 1 が当選した場合には、上述の強チェリーと同様に、演出表示装置 S 4 0 に目押しスラッシュ役 1 が当選した旨のキャラクタ等をカットインさせる演出（なお、強チェリーが当選したときと同一のキャラクタをカットインさせても良い（同一の演出態様としても良い）。）を行った後、A T 抽選が優遇されている安め入賞に係る図柄組み合わせが入賞した場合には、演出表示装置 S 4 0 に A T 抽選が優遇されている旨の演出を行うとともに、スピーカ D 2 0 から A T 抽選が優遇された旨の音声出力する演出を行う一方で、高め入賞に係る図柄組み合わせが入賞した場合には、演出表示装置 S 4 0 においては、1 5 枚が獲得できた旨の演出を行う（換言すれば、A T 抽選が優遇された旨の演出を行わない。特典、演出を行わないようにしても良い。）とともに、スピーカ D 2 0 からの音声出力が無いようにしても良い。

10

【 0 7 5 4 】

なお、A T が確定するレア役（例えば、左リール M 5 1 の中段にチェリーが停止する P B ≠ 1 の中段チェリー等）を設けている場合には、左リール M 5 1 の中段にチェリーが停止したら、演出表示装置 S 4 0 には例えば、A T 確定の旨の演出を行うとともに、A T が確定した旨の音声（例えば、上述の安め入賞よりも豪華な音声等）を出力するようにしても良い。この場合、中段チェリーが当選している時点で、A T が確定しているため、左リール M 5 1 の中段にチェリーが停止しなかった場合でも、演出表示装置 S 4 0 の演出やスピーカ D 2 0 からの出力される音声については、左リール M 5 1 の中段にチェリーが停止した場合と同様とするようにしてもよい。また、中段チェリーが当選しているゲームで、上述の音声の出力を行う等の演出 1 を行うとともに、中段チェリーが停止した場合にはバックランプ演出といった演出 2 を行い（演出 1 に加えて演出 2 も行う）、中段チェリーが停止しなかった場合には、上述の演出 1 は行うが上述の演出 2 を行わなかったり（演出 1 のみを行う）、或いは、中段チェリーが停止した場合とは異なるバックランプ演出といった演出 3 を行ったりする（演出 1 に加えて演出 3 を行う）といったように、中段チェリーが停止したか否かで演出の一部を相違させるようにしても良い。

20

【 0 7 5 5 】

また、通常区間においては、上述の通称が強チェリー等のレア役が当選した場合には、単にレア役が当選した旨の示唆演出を演出表示装置 S 4 0 やスピーカ D 2 0 によって行うようになっており（例えば、演出表示装置 S 4 0 に「！」を表示する等）、通常区間において、目押しスラッシュ役 1 に当選した場合には、A T に移行しないとともに、操作態様の指示も行えないため、上述のレア役が当選した場合と同様な示唆演出を行うようにしている。

30

【 0 7 5 6 】

また、第 2 実施形態では、目押しスラッシュ役 1 における安め入賞の際の A T に関する特典は、A T 抽選が優遇される点であり、A T 中の安め入賞の場合には、特に A T に関する特典を付与しない仕様である。このため、第 2 実施形態では、有利区間であり且つ A T 中の状況下において、目押しスラッシュ役 1 が当選した場合には、演出表示装置 S 4 0 において高め入賞の操作態様を具体的に報知（第 2 実施形態では、** 1 と表示することで右 1 s t の打順であることを報知する等）するとともに、押し順表示装置においても上述の高めナビを行うようにしている。このようにすることで、A T 中においては、目押しスラッシュ役 1 を、A T 中に押し順ナビが行われる押し順ベルである入賞 - A 1 乃至 2 4 条件装置と同様に取り扱うことができ、目押しスラッシュ役 1 を押し順ベルとして用いることが可能である。また、目押しスラッシュ役 1 が押し順ベルとして機能するため、非 A T 中よりも 1 5 枚役が停止表示する確率を実質的に向上させることができる。

40

【 0 7 5 7 】

なお、第 2 実施形態では、安め入賞および高め入賞を遊技者に選択させる仕様としているため、非 A T 中に目押しスラッシュ役 1 が当選したゲームにおいて、遊技者が安め入賞に係る操作態様を行った場合においても、いわゆる押しミスには該当しないため、演出表

50

示装置 S 4 0 やスピーカ S 2 0 や装飾ランプユニット D 1 5 0 等によって、押しミスである旨等の画像表示が行われないことは言うまでもない。一方、A T 中に目押しスラッシュ役 1 が当選したゲームにおいて、遊技者が安め入賞に係る操作態様を行った場合には、既に A T 中であって A T 抽選の恩恵を受けられず、単に遊技メダルの払い出しが少なくなつて損をするだけであるので、押しミスである旨の画像表示が行われるとともに、例えば、演出表示装置 S 4 0 の表示が暗転したり、A T 中に目押しスラッシュ役 1 の高め入賞をナビしている仕様の場合には、この高め入賞のナビを行った画像を消去したり、或いは、「G E T !!」といった遊技メダルの払い出しを受けた旨の表示をしなかったりするようにしても良い。また、後述の第 3 実施形態のように、2 枚賭け B B 内部中において 3 枚賭けで遊技を行う仕様の場合においても、目押しスラッシュ役 1 が当選したゲームにおいて安め入賞に係る操作態様を行っても上述の画像表示は行われない一方、2 枚賭けを行った場合には、2 枚賭けでのゲームである旨の画像表示や音による報知を行うようにしても良い。このように、2 枚賭けでのゲームである旨の画像表示や音による報知を行うことで、特に、上述の 2 枚賭け B B 内部中において 3 枚賭けで遊技を行う仕様での遊技を選択して行っている場合においては、誤って 2 枚賭けでの遊技を行ってしまっても、誤って 2 枚賭けをしたことを遊技者に気付かせることができる。

10

【 0 7 5 8 】

<目押しスラッシュ役 1 当選時における A T 抽選>

次に、目押しスラッシュ役 1 当選時における安め入賞および高め入賞における A T 抽選の詳細について説明する。目押しスラッシュ役 1 は、上述のように押し順および停止タイミングに応じて有効ラインに停止し得る図柄組み合わせが異なるため、スタートレバー D 5 0 を押下して目押しスラッシュ役 1 が当選した時点では、どの図柄組み合わせが入賞するのかが不明であり、全リール M 5 0 が停止して初めてどの図柄組み合わせが入賞したのかがわかることとなっている。このため、目押しスラッシュ役 1 の当選時における A T 抽選については、全リール M 5 0 が停止した後の入賞判定から払出処理の前までのいずれかのタイミングで行われるようになっている。すなわち、第 2 実施形態では、停止した図柄組み合わせを見て A T 抽選を行う（停止した図柄組み合わせによって A T 抽選を実行する場合と実行しない場合があったり、A T 抽選の当選確率が相違したりする（いずれか片方の構成のみを採用してもよい））ようにしており、上述のように、安め入賞での 1 枚役や 0 枚に係る図柄組み合わせの方が、高め入賞の 1 5 枚役（高ベースコマ時の 1 5 枚役も含む）に係る図柄組み合わせよりも A T 抽選を優遇するようにしている。なお、第 2 実施形態では、安め入賞での 0 枚に係る図柄組み合わせでも A T 抽選を優遇しているが、この 0 枚に係る図柄組み合わせの場合には、1 枚役に係る図柄組み合わせよりも A T 抽選を優遇するようにしても良いし、A T 抽選を行わないようにしても良い。

20

30

【 0 7 5 9 】

例えば、図 1 8 を例に取って説明すると、以下のような制御の流れとなる。図 1 8 のステップ S 1 2 6 9 の入賞判定にて Y e s の後に、後述するスラッシュ 1 フラグが立ってなければ（スラッシュ 1 フラグが O F F であれば）、そのままステップ S 1 2 7 4 に進み、スラッシュ 1 フラグが立っていれば（スラッシュ 1 フラグが O N であれば）、目押しスラッシュ役 1 の安め入賞に係る図柄組み合わせなのか、高め入賞に係る図柄組み合わせなのか否かを判定し（図柄判定処理を実行し）、高め入賞に係る図柄組み合わせであれば、払出処理の実行よりも前のタイミングで、低確テーブルに基づいて A T 抽選を行い、A T 抽選に当選していない場合には次ゲーム以降における A T の移行をセットせず、A T 抽選に当選している場合には次ゲーム以降における A T の移行をセットした後、A T 抽選結果に対応した演出コマンド（具体的には、A T に当選した場合には A T に当選した旨や A T に移行する旨を報知する演出コマンド、A T に当選していない場合には A T 抽選でハズレとなった旨や A T に移行しない旨を報知するための演出コマンド）を生成してステップ S 1 2 7 4 に進む。この演出コマンドにおける副制御基板 S への送信タイミングについては、例えば、ステップ S 1 2 9 3 の前までのいずれかのタイミング等の適宜のタイミングを適用可能である。一方、安め入賞に係る図柄組み合わせである場合には、上述の高め入賞の

40

50

場合の制御の流れにおいて、「低確テーブル」を「高確テーブル」と読み替えた制御の流れと同様にした後、ステップ S 1 2 7 4 に進む（以後、この流れの制御を、「目押しスラッシュ 1 制御」と言う。）。

【 0 7 6 0 】

なお、第 2 実施形態では、実際に停止した図柄組み合わせに応じた A T 抽選を行っているが、0 枚（ハズレ）の場合においては、図柄組み合わせではなく、払出枚数が 0 枚であることをもって安め入賞に係る図柄組み合わせと判定した場合と同様に取り扱うようにしても良い。この場合、0 枚（ハズレ）に係る図柄組み合わせが複数種類ある場合に比して、払出枚数が 0 枚という情報のみで済むため、容量の低減を図ることができる。

【 0 7 6 1 】

また、第 2 実施形態では、目押しスラッシュ役 1 のうち、スラッシュ役 A では、上述のように 1 枚役である入賞 1 0 に係る図柄組み合わせが入賞し得、図 1 0 3 および図 1 0 4 において、入賞 - A 1 乃至 A 2 4 条件装置を総括して称した押し順役（押し順ベル）のうち、例えば、図 1 0 3 に示すように、左中ベル A 1（入賞 - A 1 条件装置）においても、1 3 2 の押し順（左右中の押し順）を行った場合には入賞 1 0 に係る図柄組み合わせが入賞し得るため、スラッシュ役 A 当選時と左中ベル A 1 当選時とでは、同じ図柄組み合わせが入賞し得る（同じ出目が表示され得る）。この場合、上述のように、入賞判定のみであると、スラッシュ役 A が当選したのか、左中ベル A 1 が当選したのかが不明である。このため第 2 実施形態では、入賞判定よりも前に、目押しスラッシュ役 1 か否かを判断し、目押しスラッシュ役 1 であれば、上述の図 1 8 の例で言うと、ステップ S 1 2 6 9 の入賞判定にて Y e s の後にそのまま上述の目押しスラッシュ 1 制御を行うようにし、目押しスラッシュ役 1 でなければ、上述の図 1 8 のステップ S 1 2 6 9 で Y e s の後にそのままステップ S 1 2 7 4 に進む制御を行う（当選した役と停止した図柄組み合わせとで判定する制御を行う）ようになっている。例えば、図 1 9 を例に取って説明すると、図 1 9 におけるステップ S 3 6 1 4 で Y e s の後に、当選役が目押しスラッシュ役 1 なのか否かを判定し、目押しスラッシュ役 1 であれば、目押しスラッシュ役 1 である旨のスラッシュ 1 フラグを立て（スラッシュ 1 フラグを O N にし）、目押しスラッシュ役 1 でなければ、スラッシュ 1 フラグが立っていない状態を維持（スラッシュ 1 フラグが O F F の状態を維持）するようになっている（以後、この流れの制御を「制御 2」と言う。）。

【 0 7 6 2 】

このような制御 2 を設けることにより、押し順スラッシュ役 1 のいずれかの出目と、押し順役のいずれかの出目とが同一とすることができる分、図柄組み合わせの種類を低減することができる、リール配列や図柄組み合わせの作成の手間を軽減することができる。この結果、図柄組み合わせのデータ量も削減することができ、容量の削減にもつながる。

【 0 7 6 3 】

第 2 実施形態では、上述のように目押しスラッシュ役 1 と押し順ベルとにおいて、同一の図柄組み合わせが発生するため、入賞判定の前に、スラッシュ 1 フラグを立てる処理を行っているが、目押しスラッシュ役 1 の安め入賞でしか表示されない図柄組み合わせとした場合には、上述の制御 2 を設ける必要がなくなることは言うまでもない。この場合、制御 2 がなくなる分、容量の削減を図ることができる。

【 0 7 6 4 】

なお、第 2 実施形態では、スタートレバー D 5 0 押下時に目押しスラッシュ役 1 が当選した際には、A T 抽選を行わず、全リールが停止し、そのゲームでの図柄組み合わせが確定した入賞判定から払出処理までの間に A T 抽選を行っているが、これに代えて、スタートレバー D 5 0 押下して目押しスラッシュ役 1 が当選した際において、この目押しスラッシュ役 1 にて表示可能な全ての図柄組み合わせに対して A T 抽選を行って、これらのそれぞれの抽選結果を R A M 等に記憶しておき、全リールが停止した後の入賞判定にて、最終的な図柄組み合わせが判定されたら、上記 R A M 等に記憶した各抽選結果のうち、その図柄組み合わせに対応した抽選結果を最終的な A T 抽選の抽選結果とするようにしても良い。また、スタートレバー D 5 0 押下時に目押しスラッシュ役 1 が当選したことを契機に A

10

20

30

40

50

T 抽選を行い、これに当選した場合にはその旨のフラグを立てる一方で、当選しなかった場合にはフラグを立てないようにし、上記入賞判定後にこのフラグが立っていたら、入賞判定で得た図柄組み合わせに応じた A T 抽選を行い（換言すれば、入賞判定前の A T 抽選が第 1 段階の抽選であり、入賞判定後の抽選が第 2 段階の抽選であり、これらの第 1 および第 2 抽選といった二段階抽選にて当選した場合には A T 当選という仕様）、入賞判定後にこのフラグが立っていなかった場合には A T 抽選を行わないようにしても良い。また、スタートレバー D 5 0 押下時に目押しスラッシュ役 1 が当選したことを契機に所定の確率で当選する A T 抽選を行い、その後停止した図柄組み合わせに応じた A T 抽選（停止した図柄組み合わせによって A T 抽選の当選確率が相違していても良いし、A T 抽選を実行しない図柄組み合わせを有していても良い）を実行するよう構成しても良い（いずれかの A T 抽選に当選した場合には、その後 A T に移行することとなる）。

10

【0765】

なお、第 2 実施形態では、レア役等が当選した場合には、スタートレバー D 5 0 押下後において、レア役が当選したらそのまま A T 抽選を行うというように入賞判定前のいずれかのタイミング（例えば、図 18 に示すタイミング等）で A T 抽選をする一方で、目押しスラッシュ役 1 の場合には、入賞判定から払出処理の間に A T 抽選を行うようにしているが、これに代えて、目押しスラッシュ役 1 以外のレア役等においては、目押しスラッシュ役 1 に合わせて入賞判定から払出処理の間に A T 抽選をするようにしても良い。この場合、A T 抽選に係る処理が一本化できるため、容量の削減を図ることができる。また、有利区間であつた非 A T 中といった通常の遊技であっても、目押しスラッシュ役 1 で安め入賞狙いすることで、A T 抽選が優遇されるため（A T に関する利益を付与されるため）、遊技者は安め入賞狙いを行うことで、A T に関する期待感を膨らませることができる。

20

【0766】

また、第 2 実施形態では、上述のように、目押しスラッシュ役 1 に当選して安め入賞した場合には高確テーブルにて A T 抽選を行い、高め入賞した場合には低確テーブルで A T 抽選を行うが、その次ゲームでレア役等に当選した場合には、当選したレア役等に応じた抽選テーブル（所定の確率）で A T 抽選を行うようになっている。換言すると、目押しスラッシュ役 1 に当選して安め入賞した次ゲームでレア役等に当選した場合と、目押しスラッシュ役 1 に当選して高め入賞した次ゲームでレア役等に当選した場合とで、レア役等に当選したゲームにおいては、同一の抽選テーブル（所定の確率）で A T 抽選を行うようになっている。すなわち、目押しスラッシュ役 1 に当選し、安め入賞および高め入賞したことに基づく A T 抽選については、目押しスラッシュ役 1 に当選した当該ゲームでのみ有効であり、次ゲーム以降については何らの影響も与えないようにしている。このようにすることで、遊技者が、目押しスラッシュ役 1 に当選した当該ゲームにて遊技をやめた場合において、その次の遊技者に対して、目押しスラッシュ役 1 の当選に基づく A T 抽選等の影響を及ぼすことを防止することができる。仮に、目押しスラッシュ役 1 の高め入賞に基づいて使用される低確テーブルが、目押しスラッシュ役 1 が当選した当該ゲームの次ゲーム以降も用いられるような仕様とした場合、目押しスラッシュ役 1 が当選させた遊技者が、その当該ゲームで遊技をやめた場合、その次の遊技者においては、A T 抽選等に関しては最初から不利な状態での遊技を行うこととなって不合理であるが、第 2 実施形態のように、次ゲーム以降に影響を及ぼさないようにすることでこのような不合理の発生を防止することができる。

30

40

【0767】

なお、上述の不合理を防止することができれば良いので、目押しスラッシュ役 1 が当選することで、例えば、所定ゲーム間において、レア役等に当選した際の A T の当選確率が高確率状態となるといった仕様を採用した場合には、目押しスラッシュ役 1 が当選した当該ゲームの次ゲーム以降においてこの高確率状態を維持するようにしても良い。要は、目押しスラッシュ役 1 の当選した当該ゲームにおいて、高め入賞時に用いられる低確テーブルといった遊技者に不利と考えられる状況については、目押しスラッシュ役 1 の当該ゲームにて完結するようにし、上述の高確率状態等といった遊技者に有利と考えられる状況に

50

ついては、目押しスラッシュ役 1 が当選した当該ゲーム以降も引継ぎ可能とするようにしてもよい。

【0768】

＜目押しスラッシュ役 1 の出玉率等＞

次に、目押しスラッシュ役 1 における出玉率等について説明する。目押しスラッシュ役 1 は、上述のように 0 枚または 1 枚の遊技メダルが得られる（換言すれば、15 枚の遊技メダルが得られるという特典が付与されないともいえる）左 1 s t または中 1 s t の押し順による安め入賞と、15 枚の遊技メダルが確実に得られる右 1 s t の押し順による高め入賞とを有している。第 2 実施形態では、設定 1 において、非 A T の場合には、目押しスラッシュ役 1 が当選したゲームにおいて、左 1 s t または中 1 s t の押し順でかつ低ベ
10
スコマを目押しする操作態様を行い、その他のゲームでは例えば、左リール M 5 1 に毎ゲーム 6 番のバーを目押しする停止操作（小役の取りこぼしを最小限に抑制可能な押下位置での停止操作）を行うとともに、A T の場合には、押し順ベルの押し順ナビや目押しスラッシュ役 1 当選時における高め入賞狙いのナビに従う遊技方法である第 1 の遊技方法で（安め入賞狙いを実行し続ける遊技方法）、所定ゲーム数（例えば、17500 ゲーム）の遊技を行った場合でも、出玉率が 100 % 未満となるように設定しており、設定 1 において、非 A T の場合には、目押しスラッシュ役 1 が当選したゲームにおいて、右 1 s t の押し順の操作態様を行い、その他のゲームでは例えば、左リール M 5 1 に毎ゲーム 6 番のバーを目押しする停止操作を行うとともに、A T の場合には押し順ベルの押し順ナビや目押しスラッシュ役 1 当選時における高め入賞狙いのナビに従う遊技方法である第 2 の遊技方法
20
で（高め入賞狙いを実行し続ける遊技方法）、所定ゲーム数（例えば、17500 ゲーム）の遊技を行った場合でも、出玉率が 100 % 未満となるように設定している。

【0769】

第 2 実施形態では、特に第 2 の遊技方法（高め入賞狙いを実行し続ける遊技方法）を行った場合においても、100 % 未満とするようにしていることにより、遊技者に第 1 遊技方法を行わせる（安め入賞狙いを実行し続ける遊技方法）意義を生じさせるようにしている（仮に、第 2 の遊技方法で出玉率が 100 % を超える場合には、ずっと第 2 の遊技方法を行ってれば遊技メダルが増加するため、そもそも第 1 の遊技方法を行う必然性がなくなる）。ここで、上記においては、設定 1 を例に取って説明したが、他の設定値についても同様である。また、設定 4 以上のいわゆる高設定（特に、最高設定である設定 6）の場
30
合には、上記各遊技方法においてその出玉率が 100 % 以上となるように設定しても良いが、高め狙いおよび安め狙いの実効を図るため、上記各遊技方法のそれぞれの出玉率が同一（または、略同一であり、どちらの遊技方法で遊技を実行しても著しい損失が生じない）となるようにすることが望ましい。

【0770】

また、第 2 実施形態では、特定の設定値（例えば、設定 1 乃至 6 のいずれか）において、上記第 1 の遊技方法で所定遊技回数（例えば、17500 ゲーム）を行った場合の出玉率を A とし、上記特定の設定値において、上記第 2 の遊技方法で上記所定遊技回数を行った場合の出玉率を B とした場合、出玉率 A は出玉率 B よりも大きく（出玉率 A > 出玉率 B）
40
なるように設定されている。

【0771】

すなわち、第 2 の遊技方法による高め入賞狙いでの操作態様のみを上記所定遊技回数（例えば、17500 ゲーム）行って、高め入賞による 15 枚を取り続けることで利益を受けた場合よりも、第 1 の遊技方法による安め入賞狙いでの操作態様のみを例えば上記所定遊技回数（例えば、17500 ゲーム）行って、A T 等による利益を受けた場合の方が、上記所定遊技回数遊技した場合の出玉率が多くなるような仕様としている。ここで、有利区間に滞在している場合には、安め入賞狙いについては、高め入賞狙いよりも A T 当選しやすい分、A T による恩恵を受けることで、安め入賞狙いの方が出玉率が高くなるようになっている。また、A T が行えない非有利区間に滞在している場合には、A T が無い分、高め入賞狙いの方が出玉率が高くなるが、第 2 実施形態では、図 107 にも示すように、
50

全役にて有利区間が当選するため、非有利区間の滞在ゲーム数としては約1ゲーム程度であり、上記所定遊技回数の中の大部分が有利区間で占められているため、全体としての出玉率は安め入賞狙いの方が多くなるようになっている。

【0772】

このようにすることで、安め入賞狙いをした方が、最終的にはAT等による付与される利益が大きくなって、高め入賞狙いよりも有利となるような遊技性を創出することができる。また、有利区間においては安め入賞狙いを行い、非有利区間では高め入賞狙いを行うというように、有利区間に滞在している場合と、非有利区間に滞在している場合とで、安め入賞狙いと高め入賞狙いとを切り替えるという技術介入性も創出することができる。

【0773】

また、第2実施形態では、上記第1遊技方法（安め入賞狙い）にて上記所定遊技回数を行った場合における設定1の出玉率Cと、上記第1遊技補法にて上記所定回数遊技を行った場合における設定6の出玉率Dとの差 α は、上記第2遊技方法（高め入賞狙い）にて上記所定遊技回数を行った場合における設定1の出玉率Eと、上記第2遊技補法にて上記所定回数遊技を行った場合に得られる設定6の出玉率Fとの差 β よりも大きくなるように設定されている。具体的な一例を挙げると、安め入賞狙いの設定1の出玉率Cが97%、設定6の出玉率Dが115%であり、高め入賞狙いの設定1の出玉率Eが96%、設定6の出玉率Fが99%であり、安め入賞狙いの設定1と設定6との出玉率の差 α は、18%（115%（出玉率D）－97%（出玉率C）＝18%）であり、高め入賞狙いの設定1と設定6との出玉率の差 β は、3%（99%（出玉率F）－96%（出玉率E））であり、出玉率の差 α の方が、出玉率の差 β よりも大きくなっている（出玉率の差 α ＞出玉率の差 β ）。このようにすることで、安め入賞狙いをした方が、出玉率の分散が大きくなる（出玉率が荒くなる）遊技性を創出することができる。なお、上記において、設定6の出玉率F（高め入賞狙いでの出玉率）は99%としていたが、これを、100%以上とするようにしても良く、例えば、出玉率Fを101%とした場合には、第1の遊技方法による安め狙いを所定遊技回数（例えば、17500ゲーム）行った場合であっても、第2の遊技方法による高め狙いを所定遊技回数（例えば、17500ゲーム）場合であっても、いずれも遊技メダルが増加している（出玉率が100%以上）ことが期待できる。

【0774】

また、目押しスラッシュ役1は、上述のように押し順および停止タイミングによって15枚役が入賞可能となっており、単に押し順正解のみで15枚役が入賞する押し順役やPB＝1の15枚役に比べて、その入賞率が低いものとなっているため、その分、上述のベースを下げるができる。この結果、ベースを低くした分、ATの当選確率やAT中における1ゲームあたりの純増枚数（傾斜と称することがある）といった遊技者に有利な抽選の確率を向上させることができ、いわゆる低ベース高TY（低ベースでかつAT1回分の遊技メダル獲得の期待枚数が相対的に高い）の回胴式遊技機を提供することができる。

【0775】

<<第2実施形態からの変更例1>>

次に、第2実施形態からの変更例1を説明する。この変更例1では、上述の第2実施形態とはリール配列が異なるとともに、目押しスラッシュ役として、上述の目押しスラッシュ役1に代えて、この目押しスラッシュ役1とは図柄組み合わせ等が異なる目押しスラッシュ役2を適用したこと等が異なる。ここで、図113は、第2実施形態からの変更例1に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧および目押しスラッシュ役2を説明する図であり、図114は、第2実施形態からの変更例1に係る回胴式遊技機における演出表示装置S40の演出態様を説明するためのイメージ図である。

【0776】

本変更例1に係るリール図柄配列は、図113で示す通りであり、左リールM51において、「青ランプ」図柄（以後、単に「青ランプ」と言うこともある。）は、12番とここから5コマ離れた17番との2つ設けられ、「赤ランプ」図柄（以後、単に「赤ランプ」と言うこともある。）は、2番とここから5コマ離れた7番との2つ設けられて、停止

10

20

30

40

50

操作タイミングが左リールM51において8番から17番までの10コマの範囲であれば引き込めるようになっていることにより、それぞれが1/2の入賞率の図柄となっている。また、中リールM52および右リール53において、「青ランプ」および「赤ランプ」とともに、互いに5コマおきの等間隔で4つ設けられたPB=1の図柄となっている。また、本変更例1のリプレイに係る図柄組み合わせは、各リールにそれぞれ、互いに5コマおきの等間隔で4つ設けられたPB=1の図柄となっている。また、本変更例1の有効ラインは、中段一直線となっている。

【0777】

本変更例1に係る目押しスラッシュ役2は、スラッシューA条件装置、スラッシューB条件装置を含む複数の条件装置を有しているが、ここでは、これらのスラッシューA条件装置、スラッシューB条件装置を説明し、他の条件装置については省略する。スラッシューA条件装置では、上述の図110で言う「低ベースコマ」での1枚役として、「青ランプ・赤ランプ・青ランプ」の図柄組み合わせの安め役1(AT抽選においては高確テーブル)と、「青ランプ・青ランプ・青ランプ」の図柄組み合わせの安め役2(AT抽選においては高確テーブル)との2種類が設けられ、上述の図110で言う「高ベースコマ」での15枚役として「赤ランプ・青ランプ・青ランプ」の高め役(AT抽選においては低確テーブル)が設けられ、上述の図110で言う「右1st」で入賞する15枚役として、「リプレイ・リプレイ・青ランプ」のPB=1の図柄組み合わせの変則高め役(AT抽選においては低確テーブル)とが設けられている。また、スラッシューA条件装置における左リールM51における高ベースコマは、3番から7番の5コマであり、これ以外が低ベースコマとされ、中リールM52を最初に押した場合には、「青ランプ」が優先的に停止するようになっている。

【0778】

したがって、スラッシューA条件装置では、左1stの打順にて、左リールM51に低ベースコマの範囲にて「青ランプ」を目押しして有効ライン上(左リール中段)に「青ランプ」を停止させると、中リールM52の「赤ランプ」および右リールM53の「青ランプ」はそれぞれPB=1であるため、安め役1が入賞し、左1stの打順にて、左リールM51に高ベースコマの範囲にて「赤ランプ」を目押しして有効ラインに「赤ランプ」を停止させると、中リールM52の「青ランプ」および右リールM53の「青ランプ」はそれぞれPB=1であるため、高め役が入賞する。また、スラッシューA条件装置において、中1stの打順にて、中リール中段を押下すると上述のように「青ランプ」が停止し、これによって、表示可能な図柄組み合わせが安め役2の「青ランプ・青ランプ・青ランプ」か、高め役の「赤ランプ・青ランプ・青ランプ」のいずれかとなるため、左リールM51に「青ランプ」を目押しして停止させると安め役2が入賞し、左リールM51に「赤ランプ」を目押しして停止させると高め役が入賞する。なお、スラッシューB条件装置については、スラッシューA条件装置における「赤ランプ」と「青ランプ」とが逆になった点のみが異なる(上述のスラッシューA条件装置の説明において、「青ランプ」を「赤ランプ」に、「赤ランプ」を「青ランプ」に一律に読み替える)のみであるため、その説明を省略する。

【0779】

すなわち、本変更例1においては、左1stおよび中1stの場合は、AT抽選が優遇される安め役(1枚役)または、AT抽選が優遇されない高め役(15枚役)が入賞し得、右1stの場合はAT抽選が優遇されない15枚役のみが入賞する構成としており、上述の左1stおよび中1stのように、高め役(15枚役)に係る図柄組み合わせが入賞し得る押し順を行ったとしても、この図柄組み合わせが揃わないことがある。換言すれば、上述の左1st、中1stのように、安め役(1枚役)に係る図柄組み合わせが入賞し得る押し順を行ったとしても、高め役(15枚)に係る図柄組み合わせが揃うこともあるともいえる。

【0780】

このように、高め役(15枚役)に係る図柄組み合わせが入賞し得る押し順を行ったと

しても、この図柄組み合わせが揃わないことがあるようにしているため、例えば、A Tの天井ゲーム数が設定されている仕様において、天井ゲーム数が近く、A T抽選を受けるよりも15枚役を取った方がメリットがある場合において、本来、安め入賞狙いでA T抽選を受けることを選択した遊技者が、あえて高め入賞狙いに切り替えるというように、本来的には実行されない（本来意図しない）遊技方法による攻略性の実効を低減することができる。

【0781】

本変更例1においては、目押しスラッシュ役2のうち、スラッシューA条件装置に対して1つの演出グループ（演出グループについては、「演出グループ番号」とも称することもある。例えば、演出グループA）が割り当てられ、スラッシューB条件装置にて別の1つの演出グループ（例えば、演出グループB）が割り当てられており、副制御基板Sにおいては、目押しスラッシュ役2のうち、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置が成立したこと（当選したこと）を把握できるようになっている。有利区間中で非A Tの状態、目押しスラッシュ役2が当選した場合において、副制御基板Sには上述の演出グループAまたはB等の情報が送信されており、副制御基板Sは、この演出グループAまたはBに応じた演出コマンドを生成することで、演出表示装置S40等に演出グループAまたはBに応じた演出を実行させるようになっている。

【0782】

具体的には、図114に示すように、スラッシューA条件装置成立時においては、演出表示装置S40には、「その図柄止まりなさい！！」というキャラクタのセリフを青文字で表示し、その背景も青色にするといった演出グループAに対応した演出を行うことで、遊技者に対して、スラッシューA条件装置が成立していることを示唆するようになっている。したがって、安め役狙いの（安め入賞狙い）遊技者は、左1stの押し順にて、左リールM51に「青ランプ」を目押しすることで（上述のように、「青ランプ」が停止可能な範囲である8番から17番までの10コマの範囲のいずれかのタイミングで左停止ボタンD41を押下することで）、A T抽選の優遇を受けることができ、高め役狙い（高め入賞狙い）の遊技者は、左1stの押し順にて、左リールM51に「赤ランプ」を目押しすることで、15枚の払い出しを受けることができるようになる。換言すれば、本変更例1の演出表示装置S40による演出態様（本変更例1の場合には、表示されている色）は、どの図柄（「青ランプ」）を目押しすれば安め入賞狙いが可能なのかというように、安め入賞狙いに対応した停止タイミングを示唆しているといえ、遊技者は、この示唆によって安め狙いの図柄が把握できるとともに、この安め入賞狙いの図柄から高め入賞狙いの図柄（「赤ランプ」）をも把握することができ、この把握に基づいて、遊技者の意思によって安め狙い入賞や高め狙い入賞のいずれかを選択可能としているともいえる。

【0783】

一方、図114に示すように、スラッシューB条件装置成立時においては、演出表示装置S40には、「その図柄止まりなさい！！」というキャラクタのセリフを赤文字で表示し、その背景も赤色にするといった演出グループBに対応した演出を行うことで、遊技者に対して、スラッシューB条件装置が成立していることを示唆するようになっている。したがって、安め役狙いの（安め入賞狙い）遊技者は、左1stの押し順にて、左リールM51に「赤ランプ」を目押しすることで、A T抽選の優遇を受けることができ、高め役狙い（高め入賞狙い）の遊技者は、左1stの押し順にて、左リールM51に「青ランプ」を目押しすることで、15枚の払い出しを受けることができるようになる。このように、演出グループAおよびBに対応した演出においては、セリフの色や背景の色が異なるのみで、他は全く同一の演出を行っており、セリフの色や背景の色によって、成立している条件装置を示唆するようになっている。

【0784】

なお、本変更例1では、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置にそれぞれ演出グループAおよびBを割り当てたが、これに代えて、スラッシューA条件装置と押し順ベル群A（例えば、図103の入賞ーA1乃至A8を一まとめにした押し順ベル群とし

たもの等)とを演出グループAとし、スラッシューB条件装置と押し順ベル群B(例えば、図103の入賞ーA9乃至A16を一まとめにした押し順ベル群としたもの等)を演出グループBとしても良い。この場合であっても、副制御基板Sにおいては、演出グループAやBの場合には、一律に、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置が成立している旨の示唆を行う上述の演出を実行することができる。この場合、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置の1枚役の図柄組み合わせと、15枚役である押し順ベルの取りこぼし時の1枚役の図柄組み合わせとが同一となるようにしても良い。

【0785】

本変更例1では、図示しないが、演出表示装置S40にて、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置が成立している旨の示唆演出を行っている際においては、押し順表示装置での指示を行っておらず、この場合は、有利区間に滞在していても有利区間表示器YHは点灯しないようにしており、ATが開始されたときに有利区間表示器YHが点灯するようになっている。なお、有利区間でかつ非AT中において、押し順表示装置にて、上述の実第1施形態と同様な示唆(図111の各態様参照)を行う場合には、上述の第2実施形態と同様に、有利区間表示器YHを点灯する仕様としている。

【0786】

また、本変更例1では、有利区間で非AT中の状態では、原則として、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置が成立している旨の示唆を行う上述の演出(以後、単に「示唆演出」ということもある。)を行うが、例えば、上述の前兆中や連続演出中といった特定の状況下においては、目押しスラッシュ役2が当選したとしても、上述の示唆演出を行わないようにしても良い。この特定の状況下としては、上述の前兆中や連続演出中の他、有利区間の残りゲーム数が所定ゲーム数未満(例えば、100ゲーム未満など)の状況や、例えば、上述のようにAT終了後に指定ゲーム数(例えば、40ゲーム)行われる減少区間といった所定の遊技状況や所定の期間等が挙げられる。このようにすることで、遊技者は、前兆演出や連続演出を行っている際に、示唆演出によって目押しなどを強いられることがないため、前兆演出や連続演出に集中することができる。特に、ATへの移行が確定しており、目押しスラッシュ役2における安め入賞狙いが意味をなさなくなっている状況下において、無駄な示唆演出を行わないようにすることができる。この結果、遊技状況に応じた適切な示唆演出を行うことができ、遊技者が混乱することを防止することができる。また、前兆中や連続演出中といった上記特定の状況下において、目押しスラッシュ役2が当選してもその示唆演出を行わないようにしているため、前兆中や連続演出中に目押しスラッシュ役2が当選している旨の示唆によって、意図的に高め入賞狙いを行うと言った攻略性を防止することができる。

【0787】

なお、上記特定の状況下において、特に、上述のように、ATへの移行が確定しており、目押しスラッシュ役2における安め入賞狙いが意味をなさなくなっている状況下においては、演出表示装置S40による高め入賞の操作態様を報知するとともに、押し順表示装置においても、高め入賞の操作態様を指示するようにしても良い。この場合、ATへの移行前に目押しスラッシュ役2が当選することで、出玉を増やすことができる。また、ATへの移行が確定しており、目押しスラッシュ役2における安め入賞狙いが意味をなさなくなっている状況下においてのみ、演出表示装置S40による上記報知や押し順表示装置による指示を行う仕様とした場合には、前兆中や連続演出中に、高め入賞の報知や指示がなされること自体が、ATへの移行が確定した旨の報知とすることができる。さらに、目押しスラッシュ役2における安め入賞狙いが意味をなさなくなっている状況下において、演出表示装置S40による上記報知や押し順表示装置による指示を高頻度で行う仕様とした場合には、前兆中や連続演出中に、高め入賞の操作態様の報知や指示がなされることで、遊技者にATの移行への期待感を持たせることができる。

【0788】

また、前兆中や連続演出中といった上記特定の状況下において、目押しスラッシュ役2が当選していたらその示唆演出を演出表示装置S40にて行うような仕様としても良い。

この場合における示唆演出の態様としては、例えば、上述の第2実施形態のように既に行われている演出を邪魔しない端の方（イメージ的には、図112参照）にて小さく示唆する等というように、図114で示す通常の示唆演出とは異なる態様が一例として挙げられる。この示唆演出の他の態様としては、例えば、連続演出中等においては、「！」といった抽象的な表示やスピーカからの「バシュン」といった効果音の出力などによって、目押しスラッシュ役2が当選していることを示唆するようにしても良い。

【0789】

このように本変更例1においても、押し順表示装置よりもその表示領域が相対的に大きい演出表示装置S40にて、スラッシューA条件装置やスラッシューB条件装置が成立している旨の示唆を行うので（換言すれば、安め狙い入賞が可能な図柄、高め狙い入賞が可能な図柄の示唆を行うので）、遊技者による見落としを防止することができ、遊技者は停止ボタンD40の操作態様を確実に把握することができる。この結果、高め入賞狙いまたは安め入賞狙いのうち、遊技者の意思に沿った選択を確実に行うことができ、安め入賞狙いなのに、高め入賞の操作態様を行った等の見落としによる意図しない不利益を防止することができる。

【0790】

また、本変更例1では、上述のように中1stの押し順で中リールM52を最初に停止した場合、中リールM52の中段に「青ランプ」が停止した場合には、スラッシューA条件装置が作動しており、左に「青ランプ」を目押しすれば安め役2が入賞可能であり、中リールM52の中段に「赤ランプ」が停止した場合には、スラッシューB条件装置が作動しており、左に「赤ランプ」を目押しすれば安め役2が入賞可能であることが判別可能となっている（中リールM52の停止図柄を基に、安め役を入賞させるための左リールM51の図柄（停止位置）が特定可能となっている）。このため、エラー等で、演出表示装置S40等による上述の示唆を行う演出を行えなくなった（または、視認困難となった）場合であっても、中1stの押し順を行うことによって、安め入賞狙いおよび高め入賞狙いを滞りなく行うことができる。また、上述のように、連続演出中等においては、「！」といった抽象的な表示によって、目押しスラッシュ役2が当選していることを示唆する示唆演出を行った場合においては、遊技者は上述のように中リールの出目で安め入賞2を入賞させる左リールM51の停止位置が把握できるため、遊技者の技量（遊技者の技術介入）によって安め入賞2を入賞させることができるようになる。

【0791】

<<第2実施形態からの変更例2>>

次に、第2実施形態に係る変更例2を説明する。この変更例2では、目押しスラッシュ役として、上述の第2実施形態に係る目押しスラッシュ役1および変更例1に係る目押しスラッシュ役2に代えて、図115に示す目押しスラッシュ役3を適用した点等が異なる。この図115は、第2実施形態からの変更例2に係る回胴式遊技機における目押しスラッシュ役3を説明するための図である。

【0792】

図115に示すように、目押しスラッシュ役3は、概して、図110に示す目押しスラッシュ役1を細分化したものである。目押しスラッシュ役3のスラッシュ役A1乃至A4における左1stの低ベースコマについては、図110に示す目押しスラッシュ役1と同様に、1/8で1枚役である1枚Aに係る図柄組み合わせが入賞し、7/8で外れ（0枚）に係る図柄組み合わせが入賞する。一方、高ベースコマについては、例えば、目押しスラッシュ役1の高ベースコマである図91の左リールM51の13番から17番までを例にとって説明すると、以下の通りである。図91において、左リールM51の13番におけるリプレイのタイミングで停止ボタンを押下した場合には、14番が1コマスベリ、15番が2コマスベリ、16番が3コマスベリ、14番が4コマスベリとなるが、例えば、1コマ乃至3コマスベリの14番から16番までの3コマの範囲内のいずれかで停止ボタンが押下された場合（上記3コマの範囲内のいずれかが停止タイミングであった場合）には、上述の個数優先制御が全リールに対して適用されることによって1枚役である1枚B

に係る図柄組み合わせを入賞させ（3 / 4で1枚役）、17番のベルAの停止タイミングである場合には、上述の枚数優先制御が全リールに対して適用されることによって15枚役（高め）に係る図柄組み合わせ入賞させるようになっている（1 / 4で15枚役）。すなわち、高ベースコマのうち、どの図柄に対応した停止タイミングかによって、上述の個数優先制御または枚数優先制御のいずれかが全リールに対して適用されて、1枚役である1枚Bまたは15枚役が入賞するようになっている。

【0793】

また、目押しスラッシュ役3は、スラッシュ役A1の場合には、中右左の押し順であれば、上述の高ベースコマでの高めと同一の15枚役に係る図柄組み合わせが入賞する（図115においても、図110と同様に「○」と表記している。以後の変更例についても同様とする）。スラッシュ役A1において、その他の中右左、右左中、右中左の押し順では、PB=1の1枚役（押し順ベルこぼしの1枚役）である1枚Cに係る図柄組み合わせが入賞する（これを、図115では、「こぼし」と表記）。また、スラッシュ役A2乃至A4については、上述のスラッシュ役A1に対して、「○」の押し順が互いに異なり、これ以外の押し順が「こぼし」となっている。

【0794】

スラッシュ役A1においては、左1stでの高ベースコマ（高め位置）では、上述のように、15枚役に係る図柄組み合わせまたは1枚役である1枚Bに係る図柄組み合わせが入賞可能であるが、有利区間であって非AT中のAT抽選に関しては上述のように相対的にAT当選がし難い（AT抽選が優遇されない）低確テーブルが用いられる（AT抽選弱い）。また、スラッシュ役A1では、左1stでの低ベースコマ（安め位置）では、1枚役である1枚Aに係る図柄組み合わせまたは外れの0枚に係る図柄組み合わせであるが、有利区間であって非AT中のAT抽選に関してはいずれも上述のように相対的にAT当選がし易い（AT抽選が優遇される）高確テーブルが用いられる（AT抽選強い）。また、スラッシュ役A1では、中右左の押し順（AT抽選に関する押し順から見て変則押しであり、払出枚数に関する押し順正解）では、15枚役に係る図柄組み合わせが入賞するが、有利区間であって非AT中のAT抽選に関しては上述と同様に低確テーブルが用いられる。さらに、「こぼし」の押し順（AT抽選に関する押し順から見て変則押しであり、払出枚数に関する押し順不正解）では、1枚役である1枚Cに係る図柄組み合わせが入賞するが、有利区間であって非AT中のAT抽選に関しては、低確テーブルが用いられる。これについては、スラッシュ役A2乃至4においても同様であるため、これらの説明は省略する。

【0795】

すなわち、本変更例2では、上述のように入賞判定から払出処理の間に行われるAT抽選において、15枚役、1枚A、1枚B、1枚C、0枚（ハズレ）のそれぞれに係る図柄組み合わせに応じた抽選テーブルにてAT抽選を行っており、図115にも示すように、左1stの低ベースコマでの1枚Aおよび0枚の図柄組み合わせの場合には、高確テーブルを用いてAT抽選を行い、その他の15枚、1枚B、1枚Cについては、低確テーブルにてAT抽選を行うようになっている。なお、高ベースコマでの1枚役である1枚Bの場合にはAT抽選そのものを行わない仕様としても良いし、また、高ベースコマにおいて1枚役に代えて取りこぼしの0枚であった場合においても、上述のように低確テーブルにてAT抽選を行う（AT抽選が優遇されない）か、或いは、AT抽選そのものを行わない仕様としても良い。

【0796】

したがって、同じ1枚役でも、低ベースコマに対応した1枚役である1枚Aと、高ベースコマや「こぼし」にそれぞれ対応した1枚役である1枚Bおよび1枚CとでAT抽選の有利度が異なるようになっている。また、1枚A、1枚B、1枚Cのそれぞれに対応する図柄組み合わせは、互いに異なっており、遊技者は、1枚役が入賞したときの図柄組み合わせ（出目）によって、高確テーブルによるAT抽選を受けたのか、低確テーブルによるAT抽選を受けたのかが把握できるようになっている。

【0797】

換言すれば、本変更例2においては、15枚役を取りこぼすことにより入賞する1枚Bの図柄組み合わせ（15枚役を取りこぼしたハズレ図柄組み合わせともいえる）と、安め入賞狙いでの1枚Aまたは0枚の図柄組み合わせ（1枚Aを取りこぼしたハズレ図柄組み合わせともいえる）とがあるが、有利区間であって非AT中のAT抽選においては、1枚Bの図柄組み合わせよりも、1枚Aの図柄組み合わせおよび0枚の図柄組み合わせの方がAT抽選について優遇されていると言える。また、上述の押し順ベルのこぼしの1枚役である1枚Cよりも、低ベースコマに対応した1枚役である1枚Aの方が、AT抽選について優遇されていると言える。また、上記高ベースコマでの1枚役である1枚Bと15枚役のこぼしの1枚CとではそれぞれAT抽選が優遇されておらず、本変更例2では、これらのATの当選確率は同一としている。なお、AT抽選において、1枚Aの図柄組み合わせよりも、0枚の図柄組み合わせの方を優遇するようにしたり、或いは、0枚の図柄組み合わせよりも、1枚Aの図柄組み合わせの方を優遇するようにしたりしても良く、安め入賞狙いにおけるどの図柄組み合わせに対して、AT抽選をどのくらい優遇するのかは適宜設定可能である。また、本変更例2では、1枚Bおよび1枚CのATの当選確率を同一としたが、1枚Bよりも1枚Cの方がATの当選確率が高いようにする等、ATの当選確率が互いに異なるようにしても良い。

10

【0798】

このように、本変更例2では、15枚役、1枚A、1枚B、1枚C、0枚（ハズレ）のそれぞれに係る図柄組み合わせに応じた抽選テーブルを参照してAT抽選を行っており、特に、1枚役に関しては複数種類の1枚A、1枚B、1枚C持たせているとともに、1枚Aや0枚がAT抽選優遇、15枚役が払出優遇というように、ATに関する利益と払出に関する利益を明確に区別しているため、15枚役狙い、AT優遇の1枚A狙い、その他の意図等による1枚役の1枚Bまたは1枚C狙いというように、選択できる遊技の幅が広がり、より遊技者の趣向に合わせた遊技性を選択することができる。

20

【0799】

なお、本変更例2における上述の演出グループの設定としては、例えば、スラッシュ役A1乃至A4を1つの演出グループAとしても良いし、スラッシュ役A1乃至A4と上述の押し順ベル群Aとを一つの演出グループAとしても良いし、或いは、スラッシュ役A1および押し順ベル群Aを演出グループAとし、スラッシュ役A2および押し順ベル群Bを演出グループBというように各スラッシュ役A乃至Hのそれぞれに互いに異なる押し順ベル群とを対にして、それぞれを一つの演出グループとする等、適宜設定可能である。

30

【0800】

<<第2実施形態からの変更例3>>

次に、第2実施形態の第3変更例について説明する。この変更例3では、目押しスラッシュ役として、上述の目押しスラッシュ役1乃至3に代えて、レア役として機能する目押しスラッシュ役（弱チェ）等を用いるとともに、レア役として機能するスラッシュ役として、目押しによるスラッシュ役の他、押し順による押し順スラッシュ役（弱チャンス目）を用いた点等が異なる。この図116は、第2実施形態からの変更例3に係る回胴式遊技機におけるレア役としての目押しスラッシュ役を説明するための図である。

40

【0801】

<レア役としての目押しスラッシュ役>

本変更例3では、レア役としての目押しスラッシュ役として、弱チェリーとしての「目押しスラッシュ役（弱チェ）」と、強チェリーとしての「目押しスラッシュ役（強チェ）」と、中段チェリーとしての「目押しスラッシュ役（中段チェ）」とを有しており、これらの目押しスラッシュ役の安め入賞時の出目がそれぞれ、弱チェリーの出目（例えば、左リールM51上段または下段に「チェリー」が停止し、中リールM52、右リールM53は任意の図柄（ANY図柄）である図柄組み合わせ）、強チェリーの出目（例えば、左リールM51上段または下段に「チェリー」が停止しているとともに、中リールM52の中段にチェリーが停止し、右リールM53は任意の図柄である図柄組み合わせ）、中段チェ

50

リーの出目（例えば、左リール M 5 1 中段にチェリーが停止し、中リール M 5 2 および右リール M 5 3 はそれぞれ任意の図柄である図柄組み合わせ）となっている。なお、目押しスラッシュ役（弱チェ）としてのスラッシュ役 A 1 乃至 A 4、目押しスラッシュ役（強チェ）としてもスラッシュ役 B 1 および B 2、目押しスラッシュ役（中段チェ）としてのスラッシュ役 C 1 を総括して「チェリー系目押しスラッシュ役」ということもある。

【0802】

目押しスラッシュ役（弱チェ）は、例えば、図 1 1 6 に示すように、スラッシュ役 A 1 乃至 A 4 から構成されている。スラッシュ役 A 1 において、左 1 s t は、上述の図 1 1 5 の左 1 s t と同様に、高ベースコマ（高めポジション）では、1 / 4 で（高ベースコマの 1 / 4 のコマで停止操作を受け付けると）1 5 枚役（高め役）が入賞し、高ベースコマの残り 3 / 4（高ベースコマの 3 / 4 のコマで停止操作を受け付けると）で、ハズレの図柄組み合わせ（バラバラな図柄組み合わせであるバラケ目等）の 1 枚役である「安め」が入賞し、低ベースコマ（安めポジション）では 1 / 1 で上記弱チェリーの出目の 1 枚役が入賞する押し順（これを図 1 1 6 では「スラ 1」と表記）となっている。なお、この構成には限定されず、左 1 s t の場合に、1 5 枚役（高め役）に対応する左図柄とハズレの図柄組み合わせに対応する左図柄とを同一にし、左リールの高ベースコマで停止操作を受け付けた場合には、当該同一の左図柄が停止し、その後、中リールおよび／または右リールの停止制御（個数優先制御となる停止操作範囲と枚数優先制御となる停止操作範囲とを設けること）によって、1 / 4 で 1 5 枚役（高め役）が入賞し、3 / 4 でハズレの図柄組み合わせ（バラバラな図柄組み合わせであるバラケ目等）の 1 枚役である「安め」が入賞するよう構成してもよい。また、中左右の押し順は、図 1 1 5 の中右左の押し順と同様に、P B = 1 の 1 5 枚役が入賞する「高め」の押し順となる（図 1 1 5 では「○」と表記しているが、図 1 1 6 では「高め」と表記する）。さらに、これ以外の中右左、右左中、右中左のそれぞれの押し順は、上述の「安め」の押し順となる。なお、「安め」の出目については、ハズレの図柄組み合わせではなく、例えば、有効ライン上に互いに異なる図柄が並ぶバラケ目といった図柄組み合わせであるとともに非有効ライン上でも上記バラケ目である出目、或いは、有効ライン上では上記バラケ目であるが、非有効ライン上ではベルの図柄組み合わせが表示されて見た目上はベルが揃っているように見える出目等、1 枚役であることを示す出目であっても良く、要は、チェリー等のレア役に係る図柄組み合わせ等でなければ、特に限定しない。

【0803】

また、スラッシュ役 A 2 乃至 A 4 における「スラ 1」、「高め」、「安め」の割り振りは、図 1 1 6 に示す通りである。すなわち、目押しスラッシュ役（弱チェ）は、「スラ 1」はスラッシュ役 A 1 乃至 A 4 において共通の左 1 s t（6 通りの押し順全体からして 1 / 3 となる 2 つの押し順）に対して割り振られ、「高め」は、スラッシュ役 A 1 乃至 A 4 において互いに異なる押し順（6 通りの押し順全体からして 1 / 6 となる 1 つの押し順）に対して割り振られ、「安め」は、上述の「スラ 1」および「高め」以外の押し順（6 通りの押し順全体からして 1 / 2 となる 3 つの押し順）に対して割り振られている。

【0804】

目押しスラッシュ役（強チェ）は、例えば、図 1 1 6 に示すように、スラッシュ役 B 1 および B 2 から構成されている。スラッシュ役 B 1 および B 2 において、それぞれの左 1 s t は、上述の図 1 1 5 の左 1 s t と同様に、高ベースコマでは 1 / 2 で 1 5 枚役（高め役）が入賞し、1 / 2 で「安め」が入賞し、低ベースコマでは P B = 1 で上記強チェリーの出目の 1 枚役が入賞する押し順（これを図 1 1 6 では「スラ 2」と表記）となっている。また、「高め」については、スラッシュ役 B 1 では中 1 s t（上述の左 1 s t と同様に 6 通りの押し順全体からして 1 / 3 となる 2 つの押し順）に、スラッシュ役 B 2 では右 1 s t（上述の左 1 s t と同様に 6 通りの押し順全体からして 1 / 3 となる 2 つの押し順）にそれぞれ割り振られ、「安め」については、スラッシュ役 B 1 では右 1 s t（6 通りの押し順全体からして 1 / 3 となる 2 つの押し順）に、スラッシュ役 B 2 では中 s t（6 通りの押し順全体からして 1 / 3 となる 2 つの押し順）にそれぞれ割り振られている。

【0805】

目押しスラッシュ役（中段チェ）は、例えば、図116に示すように、スラッシュ役C1から構成されている。このスラッシュ役C1では、左1st（6通りの押し順全体からして1／3となる2つの押し順）には、上述の図110の左1stと同様に、高ベースコマ（高めポジション）では1／1で「高め」が入賞し、低ベースコマでは1／1で、上記中段チェリーの出目の1枚役が入賞する押し順（これを図116では「スラ2」と表記）となっている。また、左1st以外の中1st、右1stのそれぞれ（6通りの押し順全体からして2／3となる4つの押し順）に対しては、上記中段チェリーとは異なる出目となる「高め」が割り振られている。

【0806】

また、上述のチェリー系目押しスラッシュ役においては、上述の第2実施形態や各変更例1および2と同様に、有利区間でかつ非ATの状況下で、チェリー系目押しスラッシュ役が当選すると、入賞判定から払出処理の間に、換言すれば、実際に停止した出目によって、その出目に対応したAT抽選を行うようになっている。このAT抽選においては、中段チェリーの出目が最もAT抽選確率が高く（例えば、100%でATに当選）、強チェリーの出目（例えば、上述の高確テーブルを用いたAT抽選）、弱チェリーの出目（例えば、上述の低確テーブルよりはATの当選確率が高いが、上述の高確テーブルよりもATの当選確率が低い中確率テーブルを用いたAT抽選）の順にAT抽選確率が低くなるように設定されている。また、チェリー系目押しスラッシュ役のうち、目押しスラッシュ役（弱チェ）の当選確率（例えば、1／30）、目押しスラッシュ役（強チェ）の当選確率（例えば、1／200）、目押しスラッシュ役（中段チェ）の当選確率（例えば、1／16384）は、この順に当選確率が低くなるように設定されている。

【0807】

したがって、図116の右側の図で示すように、チェリー系目押しスラッシュ役において、その当選確率は、図116で「弱」と表記の目押しスラッシュ役（弱チェ）＞図354で「強」と表記の目押しスラッシュ役（強チェ）＞図116で「中段」と表記の目押しスラッシュ役（中段チェ）となり（図116では、「弱」、「強」、「中段」のそれぞれに対して「大」、「中」、「小」と表記）、スタートレバーD50を押下してチェリー系目押しスラッシュ役が当選した状況（図116では「レバON」と表記）では、まだAT抽選を行っていないため、「弱」、「強」、「中段」のいずれのATの当選確率が「小」となり（換言すれば、ATの当選確率が0ともいえる）、全てのリールが停止して、弱チェリーの出目、強チェリーの出目、中段チェリーの出目が表示されてAT抽選を行った状況（図116では「全停止」と表記）では、「中段」＞「強」＞「弱」となり、上記適当押し（本変更例3の場合は、全リールに対する適当押しでも良いし、スラ1乃至3以外の4つの押し順に対する適当押しでも良く、いずれも同じ結果となる。）での15枚役獲得期待値は、「中段」＞「強」＞「弱」となる。なお、図116には示されていないが、左1stでかつ適当打ちでのATの当選期待値についても、「中段」＞「強」＞「弱」となる。なお、本変更例3では、上述の第2実施形態でも説明したように、入賞判定前（スタートレバーD50押下時）のAT抽選が第1段階の抽選であり、入賞判定後の抽選が第2段階の抽選であり、これらの第1および第2抽選といった二段階抽選にて当選した場合にはAT当選という仕様であるが、これに代えて、上述の第2実施形態のように、入賞判定から払出処理の間にAT抽選を行う仕様等としても良く、その抽選態様については特に限定しない。

【0808】

上述のように、目押しスラッシュ役（弱チェ）のスラッシュ役A1では、左1stの「スラ1」において、高ベースコマでは、1／4で「高め」が入賞し、3／4で「安め」となっている。ここで、6通りの押し順のうちの4つである中1stおよび右1st（換言すれば、「スラ1」以外の押し順であり、以後「変則押し順」ということもある。）では、「高め」が1つであり、「安め」が3つであるので、1／4が「高め」となり、3／4が「安め」となっている。すなわち、「スラ1」の高め入賞狙いにおける15枚役および

10

20

30

40

50

1枚役の入賞率と、変則押し順における15枚役および1枚役の入賞率が同一となって、スラッシュ役A1の当選時におけるそれぞれの出玉率（当該遊技での出玉率、当該遊技での遊技メダルの払出枚数の期待値などとしてもよいし、その後のATへの移行可否を含めた出玉率としてもよい）が同一となるようになっている。これについては、スラッシュ役A2乃至4についても同様である。

【0809】

押し順スラッシュ役（強チェ）のスラッシュ役B1では、左1stの「スラ2」において、高ベースコマでは1/2で「高め」が入賞し、1/2で「安め」が入賞する一方で、変則押し順では、4通りの変則押し順のうち、2つが「高め」、2つが「安め」であるため、変則押し順では1/2で「高め」が入賞し、1/2で「安め」が入賞するようになっている。すなわち、押し順スラッシュ役（強チェ）についても、「スラ2」の高め入賞狙いにおける15枚役および1枚役の入賞率と、変則押し順における15枚役および1枚役の入賞率が同一となって、スラッシュ役B1の当選時におけるそれぞれの出玉率が同一となるようになっている。これについては、スラッシュ役B2についても同様である。

【0810】

押し順スラッシュ役（中段チェ）では、左1stの「スラ3」において、高ベースコマでは1/1で「高め」が入賞する一方で、変則押し順では、4通りの変則押し順の全てが「高め」であるため、変則押し順では1/1で「高め」が入賞するため、押し順スラッシュ役（中段チェ）についても、「スラ3」の高め入賞狙いにおける15枚役の入賞率と、変則押し順における15枚役の入賞率が同一となって、中段チェリー当選時におけるそれぞれの出玉率が同一となるようになっている。

【0811】

ここで、例えば、変則押し順よりも高め入賞狙いの方が15枚役の入賞率が高い場合には、変則押し順をせずに、高め入賞狙いを行うという攻略性が生じる。これに対し、本変更例3では、チェリー系目押しスラッシュ役については、高め入賞狙いにおける15枚役等の入賞率と、変則押し順における15枚役等の入賞率が同一となって、チェリー系目押しスラッシュ役の当選時におけるそれぞれの出玉率が同一となるようになっているので、上記のような攻略性が意味をなさなくなるため、この種の攻略を防止することができ、公平な遊技性を担保することができる。

【0812】

なお、本変更例3では、レア役としての目押しスラッシュ役として、チェリー系目押しスラッシュ役を適用したが、これに代えて、或いは、これに加えて、スイカの出目のスイカ系目押しスラッシュ役や、チャンス目の出目のチャンス目系目押しスラッシュ役を設けるようにしても良いことは言うまでもない。また、上述の演出グループの設定としては、例えば、目押しスラッシュ役（弱チェ）であれば、スラッシュ役A1乃至A4を一つの演出グループAとしても良いし、スラッシュ役A1乃至A4と上述の押し順ベル群Aとを一つの演出グループAとしても良いし、或いは、スラッシュ役A1および押し順ベル群Aを演出グループAとし、スラッシュ役A2および押し順ベル群Bを演出グループBというように各スラッシュ役A乃至Hのそれぞれに互いに異なる押し順ベル群とを対にして、それぞれが一つの演出グループとする等、適宜設定可能である。

【0813】

<押し順スラッシュ役>

また、本変更例3では、上記レア役としての目押しスラッシュ役に加えて、レア役として機能する押し順による押し順スラッシュ役をも用いており、その一例として、図116に示すように、弱チャンス目のレア役として機能する押し順スラッシュ役（弱チャンス目）および強チャンス目のレア役として機能する押し順スラッシュ役（強チャンス目）を有している。

【0814】

押し順スラッシュ役（弱チャンス目）のうち、スラッシュ役D1は、左中右では上記「高め」、左右中、右1st（右左中および右中左）では、上記「安め」が割り当てられて

いる。また、スラッシュ役 D 1 の中 1 s t においては、弱チャンス目の出目（例えば、「リプレイ・リプレイ・勲章」が一直線上に停止している図柄組み合わせ等）の 1 枚役が入賞する押し順（これを図 1 1 6 では「スラ 4」と表記）となっており、この弱チャンス目の出目が表示されたことに基づいて、上述のように入賞判定から払出処理の間において、弱チャンス目の出目に対応した抽選テーブル（例えば、上述の中確率テーブル）にて A T 抽選が行われるようになっている。また、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）のうち、スラッシュ役 D 2 乃至 D 1 2 における各押し順およびこれらに割り当てられた「高め」、「安め」、「スラ 4」については、図 1 1 6 に示す通りである。

【0815】

また、押し順スラッシュ役（チャンス目）のうち、スラッシュ役 E 1 は、左 1 s t では「高め」、右 1 s t では「安め」、中 1 s t では強チャンス目の出目（例えば、「勲章・勲章・リプレイ」といった勲章のテンパイハズレ目となる図柄組み合わせ等）の 1 枚役が入賞する押し順（これを図 1 1 6 では「スラ 5」と表記）となっており、この強チャンス目の出目が表示されたことに基づいて、上述のように入賞判定から払出処理の間において、強チャンス目の出目に対応した抽選テーブル（例えば、上述のように高確テーブル）にて A T 抽選が行われるようになっている。また、押し順スラッシュ役（強チャンス目）のうち、スラッシュ役 E 2 乃至 E 6 における各押し順およびこれらに割り当てられた「高め」、「安め」、「スラ 5」については、図 1 1 6 に示す通りである。

【0816】

なお、本変更例 3 では、弱チャンス目や強チャンス目の出目に対応した抽選テーブルとして、上述の中確率テーブルや高確テーブルを用いるようにしているが、この種の各レア役となる出目に対応した A T の当選確率は適宜設定可能であることは言うまでもなく、要は、「高め」や「安め」のときよりも高い確率で A T 抽選が行われていればよい（A T 抽選が優遇されていればよい）。これについては、上述のチェリー系目押しスラッシュ役についても同様である。また、弱チャンス目の出目の 1 枚役に代えて、弱チャンス目の出目のハズレ図柄組み合わせ（0 枚）とするようにしても良く、弱チャンス目の出目に対応した遊技メダルの払い出し枚数については、規定数未満（0 枚も含む）であれば適宜設定可能である。

【0817】

ここで、スラッシュ役 D 1 においては、左中右の押し順だと、「高め」で 1 5 枚役の取得確率が 1 0 0 % であり、左中右、右左中、右中左の押し順は「安め」で 1 枚役の取得確率が 1 0 0 % であるがいずれも A T 抽選に関しては上述の低確テーブルが用いられて、A T 当選の期待値が相対的に低くなっている一方、中 1 s t の「スラ 4」については、上述の中確率テーブルが用いられて A T 当選の期待値が相対的に高くなっている。これに対して、スラッシュ役 D 5 においては、中左右の押し順だと「高め」で 1 5 枚役の取得確率が 1 0 0 % であり、中右左、右左中、右中左の押し順は「安め」で 1 枚役の取得確率が 1 0 0 % であるがいずれも A T 当選の期待値が相対的に低くなっている一方、左 1 s t の「スラ 4」については、A T 当選の期待値が相対的に高くなっている。このように、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）は、スラッシュ役毎の操作態様によって A T 当選期待度、メダル払出期待度が異なるものとなっている。これについては、押し順スラッシュ役（強チャンス目）も同様である。

【0818】

一方、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）を構成するスラッシュ役 D 1 乃至 D 1 2 の 1 2 のスラッシュ役のうち、左中右の押し順における「高め」は 2 つ存在し（1 / 1 2）、「安め」は 6 つ存在し（6 / 1 2）、「スラ 4」は 4 つ存在している（4 / 1 2）。また、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）を構成するスラッシュ役 D 1 乃至 D 1 2 の 1 2 のスラッシュ役のうち、左中右以外のどの押し順においても、上述の左中右の押し順と同様に、「高め」は 2 つ存在し（1 / 1 2）、「安め」は 6 つ存在し（6 / 1 2）、「スラ 4」は 4 つ存在している（4 / 1 2）。すなわち、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）全体においては、どの押し順であっても、A T 当選期待度、メダル払出期待度が同一とな

10

20

30

40

50

るようになっている。これについては、押し順スラッシュ役（強チャンス目）も同様である。

【0819】

このように、押し順スラッシュ役は、これを構成するスラッシュ役毎の操作態様によってAT当選期待度、メダル払出期待度が異なるものとなっている一方で、押し順スラッシュ役全体としては、AT当選期待度、メダル払出期待度が同一となっているので、ばらつきの無い均一性を保った遊技を提供することができる。

【0820】

なお、本変更例3における上述の演出グループの設定としては、例えば、スラッシュ役D1乃至D12を1つの演出グループAとしても良い（演出グループ設定態様1とする）。また、スラッシュ役D1およびD2は、「高め」が割り振られている押し順（左中右）は同じであるが、「スラ4」が割り振られている押し順が互いに異なり、この関係は、スラッシュ役D3およびD4、スラッシュ役D5およびD6、スラッシュ役D7およびD8、スラッシュ役D9およびD10、スラッシュ役D11およびD12についても同様である。このため、スラッシュ役D1およびD2の対（偶数個のスラッシュ役）を1つの演出グループAとし、スラッシュ役D3およびD4の対を1つの演出グループBとし、スラッシュ役D5およびD6の対を1つの演出グループCとし、スラッシュ役D7およびD8の対を1つの演出グループDとし、スラッシュ役D9およびD10の対を1つの演出グループEとし、スラッシュ役D11およびD12の対を1つの演出グループFとし、スラッシュ役D11およびD12の対を1つの演出グループGとしても良い（演出グループ設定態様2とする）。

10

20

【0821】

ここで、演出グループ設定態様2においては、例えば、副制御基板Sに、演出グループAが送信された場合には、演出表示装置S40にて左1stで「高め」という報知はできても、「スラ4」については、例えば、図117に示すように、演出表示装置S40の表示領域における下部でありかつ中停止ボタンD42および右停止ボタンD43の左右に亘る表示領域全体に四角い枠を設け、この枠内に、安め入賞狙い（「スラ4」）では最初に停止すべき停止ボタンが中停止ボタンD42または右停止ボタンD43である旨を示す「1」を表示するというあいまいな報知しか行えない（逆に言うと、高め入賞狙いなら左1stという報知をしているともいえる）。このような演出グループA乃至Gに対応した示唆演出が行われた場合は、各演出グループA乃至Gにおいて安め入賞狙いの操作態様、高め入賞狙いの操作態様が異なるため、このような操作態様に応によってAT当選期待度、メダル払出期待度が異なるものとなっているといえる。

30

【0822】

一方、演出設定態様1においては、演出表示装置S40等において、目押しスラッシュ役が当選した旨の示唆演出しか行えない。この場合においては、上述のように、押し順スラッシュ役（弱チャンス目）全体では、どの押し順であっても、AT当選期待度、メダル払出期待度が同一となるようになっているため、この演出設定態様1では、AT当選期待度、メダル払出期待度が同一となるといえる。

【0823】

ここで、本変更例3においては、有利区間でかつ非AT中において、チェリー系目押しスラッシュ役や押し順スラッシュ役が当選した場合には、演出表示装置S40にて、その旨の示唆演出を行うようにしている。一方、AT中において、チェリー系目押しスラッシュ役や押し順スラッシュ役が当選した場合には、演出表示装置S40にて、例えば、目押しスラッシュ役（弱チェ）の場合には、弱チェリーの出目が表示される操作態様（具体的には、スラッシュ役A1の場合には、左1stでかつ安め入賞可能な停止タイミング）を報知するというように、各スラッシュ役に応じたレア役の出目が確実に表示される操作態様を報知するようになっている。ここで、レア役の出目が表示された場合には、それぞれのレア役の出目に応じた上乗せ抽選等が行われる。

40

【0824】

50

なお、有利区間で且つ非 A T 中において、例えば、上述の前兆中や連続演出中の場合において、例えば、A T の当選確率が相対的に低い押し順スラッシュ役（弱チェ）等が当選した場合には、演出表示装置 S 4 0 にて、「高め」に係る図柄組み合わせを報知し、A T の当選確率が相対的に高い押し順スラッシュ役（強チェ）等が当選した場合には、安め入賞に係る操作態様を示唆する（具体的には、スラッシュ役 B 1 が当選した場合には、左 1 s t が「スラ 2」である旨の示唆を行う等）ようにしても良い。このようにすることで、上述の変更例 2 と同様に、遊技状況に応じた適切な示唆演出を行うことができ、遊技者が混乱することを防止することができる。

【0825】

<<第 2 実施形態からの変更例 4>>

上述の実施形態では、図 1 1 8 において、目押しスラッシュ役 1 を構成する各スラッシュ役 A 乃至 H に対応する入賞 - A 2 5 乃至 A 3 2 でも示すように、目押しスラッシュ役 1 についてはすべて同じ置数となっており、設定 1 から 6 における目押しスラッシュ役 1 の当選確率が同一（設定格差がない）となっているが、これに代えて、本変更例 4 では、設定 1 から 6 における目押しスラッシュ役 1 の当選確率が互いに異なる（設定格差がある）ようにしている。具体的には、図 1 1 8 に示すように、設定 1 における目押しスラッシュ役 1（図 1 1 8 ではスラッシュ役と表記）の置数は 1 0 0 0 0 であり、ここを基準として、設定値が高くなればなるほど置数が多くなり、設定 6 ではその置数は 2 0 0 0 0 となっている（目押しスラッシュ役 1 の当選確率は設定 1 > 設定 2 > 設定 3 > 設定 4 > 設定 5 > 設定 6）。このように、設定 6 の目押しスラッシュ役 1 の当選確率を設定 1 よりも高くすることで、設定判別を行うという遊技性を生み出すことができる。また、設定 6 は設定 1 よりも A T 抽選が優遇され得る目押しスラッシュ役 1 の当選確率が高いため、設定 6 の遊技興趣を向上させることができる。

【0826】

また、本変更例 4 では、設定 1 から 6 における押し順ベルの当選確率にも設定格差を設けており、図 1 1 8 にも示すように、目押しスラッシュ役 1 とは逆に、設定 1 の置数が全設定値中、最も高い 4 0 0 0 0 となっており、ここを基準として設定値が高くなればなるほど置数が少なくなり、設定 1 ではその置数は 3 0 0 0 0 となっている（押し順ベルの当選確率は、設定 1 < 設定 2 < 設定 3 < 設定 4 < 設定 5 < 設定 6）。また、本変更例 4 では、各設定値における押し順ベルの置数と目押しスラッシュ役 1 の置数の合計はいずれも、5 0 0 0 0 となっており、押し順ベルの当選確率と目押しスラッシュ役 1 の当選確率とを合計した当選確率については、どの設定値も同一となるようにしている。

【0827】

このような仕様において、押し順ベルと目押しスラッシュ役 1 とを 1 つの演出グループ A として、この演出情報、換言すれば、押し順ベルと目押しスラッシュ役 1 のいずれかが当選しているという情報を副制御基板 S に送信した場合、副制御基板 S から演出表示装置 S 4 0 に送信される演出コマンドについては、スタートレバー D 5 0 を押下した時点では、押し順ベルまたは目押しスラッシュ役 1 が当選している旨のあいまいな報知（押し順ベルおよび目押しスラッシュ役 1 の共通演出ともいえる）を行わせる演出コマンドとなる。一方、全リールが停止して入賞判定によってどの図柄組み合わせが停止したのかが判明した状態においては、副制御基板 S は、図 1 1 0 で示す低ベースコマの 1 枚役または 0 枚に対応した図柄組み合わせが揃って、A T 抽選に関する優遇を受けた場合には、その旨を報知する演出を演出表示装置 S 4 0 等に行わせることとなる。また、図 1 1 0 に示す高ベースコマの 1 5 枚に係る図柄組み合わせや、押し順ベルの 1 5 枚に係る図柄組み合わせが表示された場合には、副制御基板 S は、演出表示装置 S 4 0 等に、いずれの場合も同じ演出を行わせたり、それぞれで異なる演出を行わせたりする。ここで、押し順ベルと目押しスラッシュ役 1 とを 1 つの演出グループ A とした場合においても、上述の第 2 実施形態でも説明したように、有利区間においては、押し順表示装置にて安め入賞および高め入賞の操作態様の指示が可能（例えば、上述した A T 中において実行可能）であり、この押し順表示装置による指示によって遊技者は自己の選択により安め入賞狙いまたは高め入賞狙いが

10

20

30

40

50

可能となる。また、有利区間且つ非 A T 中においては、押し順表示装置にて安め入賞の操作態様の指示を実行する場合があります、有利区間且つ A T 中においては、押し順表示装置にて高め入賞の操作態様の指示を実行する場合がありますよう構成してもよく、遊技者は指示に従うことで最も有利となる遊技方法にて遊技を進行させることができる。また、上述のように、A T 中において、演出表示装置 S 4 0 による高め入賞の操作態様の報知、および押し順表示装置によって高め入賞狙いの指示のみを行う仕様の場合、押し順ベルおよび高め入賞における遊技メダル払出枚数はそれぞれ同一（15 枚）であるため、A T 中において、これらの報知や指示に従って 15 枚を取り続けたとしても、A T 中の純増枚数（A T 中の傾斜）を一定とすることができる。

【0828】

なお、本変更例 4 では、目押しスラッシュ役 1 は設定値が高くなればなるほどその当選確率が高くなり、押し順ベルは設定値が高くなればなるほどその当選確率が低くなるようにしていたが、これに代えて、目押しスラッシュ役 1 の当選確率については、偶数設定よりも奇数設定の方を低くし、押し順ベルの当選確率については、偶数設定よりも奇数設定の方を高くするというように、その当選確率（置数）は適宜変更可能である。また、本変更例 4 では、説明の便宜上、第 2 実施形態の目押しスラッシュ役 1 に適用した場合を例にとって説明したが、上述の各変更例 1 乃至 3 にも同様に適用することが可能である。

【0829】

<演出グループの割り当てのまとめ>

ここで、第 2 実施形態および上記各変更例にて説明した上記演出グループの割り当ての態様をまとめると、以下の（1）から（4）となる。なお、以下の（1）～（4）については、第 2 実施形態の目押しスラッシュ役 1 のスラッシュ役 A 乃至 H を例にとってまとめている。

（1）スラッシュ役 A 乃至 H に対して 1 つの演出グループ A を割り当てる態様。

（2）スラッシュ役 A に対して 1 つの演出グループ A を割り当て、スラッシュ役 B に対して別の 1 つの演出グループ B を割り当てるというように、スラッシュ役 A 乃至 H それぞれに 1 つの演出グループを割り当てる態様。

（3）スラッシュ役 A 乃至 H と上述の押し順ベル群とに対して 1 つの演出グループを割り当てる態様。

（4）スラッシュ役 A と上述の押し順ベル群 A とに対して 1 つの演出グループ A を割り当て、スラッシュ役 B と上述の押し順ベル群 B に対して別の 1 つの演出グループ B を割り当てるというように、1 つのスラッシュ役とこれに対応する押し順ベル群とを一組としてそれぞれに対して 1 つの演出グループを割り当てる態様。

【0830】

<<その他の変更例>>

上述の第 2 実施形態、変更例 1 乃至 4 では、スラッシュ役において、安め入賞した場合（安め入賞に係る図柄組み合わせが表示された場合）の特典の一例として、A T 抽選確率の優遇を例にとって説明したが、これに代えて、スラッシュ役（上述のように、第 2 実施形態の目押しスラッシュ役 1、上述の各変更例の目押しスラッシュ役 2、3、目押しスラッシュ役（弱チェ）等と、の「押し順スラッシュ役」と等を総括したもの）が当選したときに、安め入賞した場合には、上記天井までのゲーム数を 1 以上の複数ゲーム進め、高め入賞した場合には、天井ゲーム数を安め入賞よりも少ないゲーム数（例えば、1 ゲーム進める）というように、天井ゲーム数を進める（消化する）ゲーム数が多いことを、特典とするようにしても良い。

【0831】

また、上記特典としては、例えば、所定のポイント数以上となったら A T（ポイント上限で A T 発動）となる仕様において、スラッシュ役が当選したときに、安め入賞した場合には、複数ポイント数を付与し、高め入賞した場合には、付与するポイントを安め入賞よりも少ないポイント数（例えば、1 ポイント）付与するようにしても良く、ポイントの付与数が多いことを特典とするようにしても良い。なお、このポイントについては、A T 発

10

20

30

40

50

動条件とするものの他、上述のC Z発動の条件としたり、A Tの当選確率が相対的に高くなる高確状態に移行する条件としたり等、適宜の用途に用いることが可能である。

【0832】

また、上記特典としては、例えば、A T中において、スラッシュ役が当選したときにおいて、高め入賞した場合よりも、安め入賞した場合の方が、上乗せゲーム数が多くすることを特典としても良いし、A Tの初期ゲーム数を決定するにあたり、安め入賞した場合の方が、上乗せゲーム数が多いようにしても良い。この場合、A T中にスラッシュ役が当選したことをもって上乗せ抽選を行い、この上乗せ抽選に当選した場合には、演出表示装置S 40による安め入賞の操作態様の報知（以後、単に「報知」ということもある。）や押し順表示装置による安め入賞の指示（以後、単に「指示」ということもある。）を行い、上乗せ抽選に当選しなかった場合には高め入賞や、上述の15枚役が入賞可能な「O」や「高め」に係る操作態様（押し順）の報知や指示を行うようにしても良い。

10

【0833】

また、この上乗せの態様としては、有利区間かつ非A T中からスラッシュ役でA Tが当選した場合、上述のゲーム数管理のA Tにおいて予め定められている初期ゲーム数や、上述の枚数管理のA Tにおいて予め定められている初期枚数に対して、その初期ゲーム数や初期枚数の上乗せを行う態様としても良い（換言すれば、初期ゲーム数や初期枚数に対する上乗せが特典ともいえる）。特に、枚数管理のA Tにおいては、スラッシュ役の低安め入賞の遊技メダルの払い出しが1枚であり、高め入賞の遊技メダルの払い出しが15枚であった場合、安め入賞の1枚にてA Tが当選した場合、高め入賞の15枚に比して、14枚の遊技メダルを損していると言えるが、この14枚を上記初期枚数に上乗せするようにしても良い。この場合、スラッシュ役が当選した当該ゲームにて、獲得枚数を損したとしても、A T中にその分が補填されるため、高め入賞となった場合と、安め入賞となった場合とで、その後のA Tによるメダルの獲得を考慮した期待値を同一（または、安め入賞となった場合の方が高め入賞となった場合よりも期待値が高いよう）にすることができる。

20

【0834】

また、上記特典としては、例えば、有利区間で非A T中において、安め入賞をした回数をカウントし（高め入賞の場合はカウントなし）、このカウントが所定値以上になったことをA Tの発動条件とするというように、A Tの発動条件として用いられることを特典とするようにしても良い。また、安め入賞をした回数が10回なら10%でA T当選またはC Z当選、20回なら20%でA T当選またはC Z当選というように、安め入賞した回数に応じてA Tの当選確率やC Z当選確率等が高くなるようにするというように、A TやC Zの当選確率を高めるパラメータの1つとなることを特典とするようにしても良い。さらに、安め入賞した回数が多ければ多いほど、他のC ZよりもA Tに当選しやすい上位のC Zへの当選確率を高くしたり、他のA Tよりも有利な上位のA T（継続ゲーム数が多い等）への移行確率を高くしたりするというように、より上位の状態に移行するためのパラメータの1つとなることを特典とするようにしても良い。

30

【0835】

また、上記特典としては、安め入賞した場合の方が、高め入賞した場合よりも、設定値を示唆する設定示唆演出が出やすくしたり、或いは、設定示唆演出のうち、より信頼度の高い設定示唆演出を、安め入賞の方が出やすくしたりというように、設定示唆の頻度や信頼度が高くなることを特典とするようにしても良い。なお、設定示唆演出は、スラッシュ役の当選ゲームにて表示可能に構成してもよいし、A Tの終了画面やボーナスの終了画面にて表示可能に構成してもよい。

40

【0836】

以上、列挙したように、スラッシュ役が当選した時における安め入賞の特典としては、種々の特典が考えられ、上述に列挙した得点に限定されるものではないし、また、上述の各特典を以下のように組み合わせることも可能である。

【0837】

上述の第2実施形態および各変更例では、スラッシュ役が当選したときにおいて、演出

50

表示装置 S 4 0 にて、安め入賞についてはあいまいな報知を行っているが、これに代えて、A T 抽選等の優遇等の特典が受けられる図柄組み合わせを明示する報知を行うようにしても良い。例えば、図 1 1 0 に示すスラッシュ役 A が当選した場合においては、図 1 1 1 や図 1 1 2 のような演出ではなく、左 1 s t (中 1 s t) の押し順で、かつ、左リール M 5 1 (中リール M 5 2) において低ベースコマである 1 3 番から 1 7 番以外の個所を目押しする旨の報知、換言すれば、遊技者に確実に特典を得ることが可能な押し順および停止タイミングを、演出表示装置 S 4 0 等にて報知するようにしても良い。押し順表示装置においても同様に、遊技者に確実に特典を得ることが可能な押し順および停止タイミングを指示するようにしても良い。なお、演出表示装置 S 4 0 による報知については、上述の「低ベースコマである 1 3 番から 1 7 番以外の個所を目押しする旨」を報知するには、例えば、図 9 1 において、1 3 番から 1 7 番以外の範囲であって、この範囲から離れているとともに、比較的目標押しのしやすい 6 番の「バー」等のシンボルとなる図柄を、演出表示装置 S 4 0 に表示するとともに、「バーを狙え」といった表記を行うこと等が考えられ、その態様については、特に限定しない。

10

【0838】

また、変更例 1 や 3 においては、前兆中や連続演出中においては、スラッシュ役が当選しても示唆演出を行わないようにしていたが、このような状況の他、上述した指示込役物比率を管理するために押し順表示装置による指示を行わないようにすることも考えられる。すなわち、上述した指示込役物比率を、R A M 等に記憶しておき、この指示込役物比率が所定値 (例えば、7 0 %) を超えそうになったら、スラッシュ役が当選しても、押し順表示装置による指示を行わないようにするとともに、演出表示装置 S 4 0 では上記示唆演出を行わないようにしたり、或いは、押し順表示装置の指示を行わない一方で演出表示装置 S 4 0 では示唆演出を行うようにしたりする。このようにすることによって、指示込役物比率を所望の値になるように管理することも可能である。

20

【0839】

また、スラッシュ役の安め入賞の 1 枚または 0 枚に係る図柄を上記バラケ目とし、このスラッシュ役が当選した当該ゲームにおける入賞判定から払出処理の間に、安め入賞による A T 抽選が行われた場合には、その次ゲームにて、いわゆる疑似遊技によって上述の強チェリー等のレア役の出目を表示するようにしても良い。すなわち、スラッシュ役が当選した当該ゲームにて安め入賞による A T 抽選が行われた場合には、疑似遊技のフラグを立て、安め入賞による A T 抽選が行われなかった場合には (換言すれば、高め入賞による A T 抽選が行われた場合には)、疑似遊技のフラグを立てないようにする。そして、その次ゲームのスタートレバー D 5 0 が押下されたときに、疑似遊技のフラグが立っている場合には、主制御基板 M が、所定時間のフリーズを設定するとともに、このフリーズ中に、全リールを回転させる回動演出 (疑似回転) を行うことで、あたかも、スタートレバー D 5 0 の押下によってリールが回転しているように見せる (換言すると、1 回の遊技にて 2 回の遊技が実行されるように見せる)。この状態で、例えば、左停止ボタン D 4 1 を押下すると (左停止ボタン D 4 1 が押下された旨の信号を主制御基板 M が受けると)、主制御基板 M は、左リールが停止する回動演出 (疑似停止) を行うことで、あたかも、左停止ボタン D 4 1 の押下によって、左リールが停止したかのように見せる。また、この左停止ボタン D 4 1 を押下した際においては、実際のリール停止制御に従い、例えば、疑似遊技にてチェリーを表示させる場合には、チェリーを引き込み可能な範囲であればチェリーを有効ライン上に疑似停止させ、引き込み可能な範囲外であればチェリーの取りこぼし目を表示させる。その後、中停止ボタン D 4 2 および右停止ボタン D 4 3 の押下により、中リール M 5 2 および右リール M 5 3 を実際のリール停止制御に従って疑似停止させることで、チェリーの出目や、チェリーの取りこぼし目を表示する。その後、一定時間が経過、または、上記フリーズを維持する所定時間の上限に到達すると、疑似停止していたリールがランダムに始動して疑似遊技であったことを遊技者に示した後、上述の定速回転となって、通常の遊技が実行可能となる。なお、疑似遊技であることを遊技者に示すために、疑似遊技を行っている間においては、演出表示装置 S 4 0 に、例えば、「F R E E P L A Y」と

30

40

50

いう表示を行う等、疑似遊技である旨を遊技者に報知するようにしても良い。また、上述の疑似停止においては、実際のリール制御に従わずに、上述の左リールM51の「チェリー」を引き込めない6コマ以上離れたタイミングで、左停止ボタンD41が押下された場合であっても、6コマ以上滑ってチェリーを有効ライン上に疑似停止するようにしても良い。

【0840】

ここで、上記疑似停止を行う変更例を、変更例3のチェリー系目押しスラッシュ役や押し順スラッシュ役に適用した場合には、例えば、以下のようにすればよい。すなわち、チェリー系目押しスラッシュ役の弱チェリーの出目、強チェリーの出目、中段チェリーの出目、押し順スラッシュ役の弱チャンス目の出目、強チャンス目の出目といったそれぞれの出目に代えて、上述のバラケ目とし、例えば、目押しスラッシュ役（強チェ）が当選した場合において、この当該ゲームにて、スラ1の安め入賞がなされても、その出目はバラケ目となるが、上述の疑似遊技のフラグを立てる。そして、その次ゲームのスタートレバーD50を押下すると、上述の疑似遊技が開始され、強チェリーの出目となるように目押しすることで、強チェリーの出目となるように各リールが疑似停止する。このように、チェリー系目押しスラッシュ役や押し順系スラッシュ役においては、それぞれの安め入賞に対応した出目を、次ゲームの疑似遊技にて擬似的に表示可能とするようにすればよい。

【0841】

このように、スラッシュ役が当選した次ゲームにおいて、疑似遊技にて、レア役の出目を擬似的に表示して遊技者にレア役（実際には、スラッシュ役の安め入賞）が当たった旨を報知することができるため、スラッシュ役の安め入賞に係る図柄組み合わせとして、レア役（見た目上明らかにレア役であると認識できる出目）とする必要が無く、適度なバラケ目とすることができる。この結果、リール配列の作成や各条件装置に対する図柄組み合わせの作成の手間を軽減することができる。

【0842】

なお、上述の例では、疑似遊技については、スラッシュ役が当選しかつ安め入賞した場合に疑似遊技を行ったが、これに代えて、スラッシュ役が当選しかつ安め入賞した上で、AT抽選に当選した場合にのみ疑似遊技を発生させたり、或いは、AT抽選の期待度が高いレア役ほど疑似遊技の実行確率を高くしたり（例えば、スラッシュ役が当選しかつ安め入賞した際に、疑似遊技を実行するか否かの実行抽選を行うが、目押しスラッシュ役（弱チェ）よりも目押しスラッシュ役（強チェ）よりも、上記実行抽選に当選する確率が高い等によって実現可能である）するようにしても良い。この場合、非疑似遊技である通常の遊技においてレア役に係る図柄組み合わせが表示された場合よりも、疑似遊技にて疑似的にレア役に係る図柄組み合わせが表示された場合の方がATに当選しているという期待を膨らませることができ、遊技の興趣性が向上する。

【0843】

また、疑似遊技については、スラッシュ役が当選した次ゲームとしていたが、これに限定されず、その2ゲーム、3ゲーム後であっても良く、要は、スラッシュ役が当選した次ゲーム以降のいずれかのタイミングであれば特に限定しない。この場合、特に、スラッシュ役の次ゲームにおいて、中段チェリー等のフリーズを伴う当選役が当選した場合等、疑似遊技のためのフリーズと、中段チェリー等によるフリーズとが同時に発生した場合には、AT抽選確率が高い等といったより有利度が高い方（例えば、中段チェリー等のフリーズ）のフリーズを優先して実行し、優先度が低い方（例えば、スラッシュ役によるフリーズ）を消滅させたり、或いは、優先度の高いフリーズが実行された次ゲーム以降に実行するようにすることも可能である。

【0844】

上述の第2実施形態、各変更例1乃至4においては、説明の便宜上、第2実施形態の目押しスラッシュ役1、変更例1の目押しスラッシュ役2というように、スラッシュ役の各態様を別々に説明したが、これらの各種スラッシュ役については、例えば、変更例2の目押しスラッシュ役3と変更例3のチェリー系目押しスラッシュ役や押し順スラッシュ役と

を組み合わせるなど、第2実施形態、各変更例1乃至4、その他の変更例で記載した事項同士については、適宜組み合わせることが可能である。

【0845】

<<<第3実施形態>>>

次に、第3実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。また、第3実施形態は、上述の実施形態に準拠しており、上述の実施形態との相違点以外については、第2実施形態で説明した各種内容を第3実施形態に適用することが可能である。なお、この第3実施形態は、他の実施形態に適用することが可能であり、例えば、他の実施形態にかかるリール配列や当選役の種類（役構成）、第3実施形態に係るリール配列や条件装置等を他の実施形態に適用することが可能であることは言うまでもない。図119は、第3実施形態に係る回胴式遊技機におけるリール配列一覧であり、図120乃至図129は、第3実施形態に係る回胴式遊技機における図柄組み合わせ一覧であり、図130乃至図133は、第3実施形態に係る回胴式遊技機における条件装置一覧であり、図134は、第3実施形態に係る回胴式遊技機におけるボーナスの仕様一覧であり、図135は第3実施形態に係る回胴式遊技機における主制御基板Mによって制御されるメイン遊技状態の一覧であり、図136乃至図142は、第3実施形態に係る回胴式遊技機における内部抽選データである。図143は、第3実施形態に係る回胴式遊技機における押し順スラッシュ役を説明するための図である。

10

【0846】

第3実施形態における回胴式遊技機のリール配列は、図119に示す通りであり、0番から19番までの20コマにて構成されている仕様となっている。なお、図119においては、上述の図86や図91と同様に、第1回胴とは左リールM51を意味し、第2回胴とは中リールM52を意味し、第3回胴とは右リールM53を意味する（図119においても、上述の符号M51～53は省略する）。なお、図示はしないが、第3実施形態において、有効ラインは「左リールM51中段、中リールM52中段、右リールM53中段」の中段一直線の1ラインとなっている。

20

【0847】

また、第3実施形態における回胴式遊技機の規定数毎の図柄組み合わせは図120乃至129に示す通りである。また、第3実施形態の1種BBは、1種BB-A乃至Cの3つ設けられているが、例えば、1種BB-Aのみといった単数であってもよいし、3つ以外の複数種類設けられていてもよい。図120乃至図129における「規定数」とは上述のようにいわゆるベット数のことであり、「規定数および遊技状態」の欄の「3枚」、「2枚」はそれぞれ、3枚賭け（規定数3枚）での遊技、2枚賭け（規定数2枚）での遊技の意味である。このように、第3実施形態においては、役物未作動時（1種BB未作動時）においては、2枚賭けまたは3枚賭けで遊技を実行可能に構成されている。

30

【0848】

なお、図120に図示されているように、第3実施形態においては、1種BB-Aまたは1種BB-Bは、3枚賭けで遊技をした場合に当選し得るが2枚賭けで遊技をした場合には当選しないよう構成されており、1種BB-Cは、3枚賭けで遊技を実行した場合に当選しないが2枚賭けで遊技を実行した場合に当選し得るよう構成されている。

40

【0849】

第3実施形態における回胴式遊技機の条件装置については、図130乃至図133に示す通りである。図130乃至図133における「構成要素」とは、図103等で示した「構成要素」と同様であり、「非内部中」とは、1種BB-A乃至Cが非内部中の状態（1種BB-A乃至Cの条件装置が作動していない状態）を示し、「1種BB-A乃至C条件装置作動時」とは、いずれかの1種BB-A乃至Cが内部中の状態（1種BB-A乃至Cのいずれかの条件装置が作動している状態）を示している。また、これらの「非内部中」および「1種BB-A乃至C条件装置作動時」の欄の記載も、打順による引き込み優先と引き込み率について示しており、それぞれの欄のかっこ書きにもあるように2枚賭け（規

50

定数 2 枚)での遊技および 3 枚賭け(規定数 3 枚)での遊技において打順や停止操作タイミングによる引き込み優先と引き込み率が共通となっている(停止制御が共通となっている)。

【0850】

これについて、図 130 の「入賞・再遊技」の番号 4 の「入賞 - A 1 条件装置」を例にとって説明すると、以下の通りである。まず、「非内部中」の「123」等は、上述の「押し順ベル 123」の「123」と同義であり、(すなわち、上述のように、「1」は左停止ボタン D41、「2」は中停止ボタン D42、「3」は右停止ボタン D43 をそれぞれ示し、これらの数字の並びはその順に数字で示された停止ボタンを押下することを意味する。)左、中、右の押し順でリールを停止させるという意味である。また、「2ー」は、上述の中 1st を示している。「3ー」も同様に、上述の右 1st を示しており、別の欄の記載ではあるが、「1ー」は左 1st を示している。また、「1/1」、「1/2」、「1/4」はそれぞれの入賞率を示している。例えば、「123:1/1 で入賞 01」は、左、中、右の順でリールを停止させた場合、入賞 01 に係る図柄組み合わせが 100% 入賞(引き込み率 100%)することを意味し、「132:1/2 で入賞 78、79、82、83」は、左、右、中の順でリールを停止させた場合、入賞 78、79、82、83 のいずれかに係る図柄組み合わせが 1/2 の入賞率で入賞することを意味する。なお、入賞率とは、前述した通りであり、この場合、左、右、中の押し順であり、且つランダムなタイミングで停止操作を行った場合に 1/2 で入賞 78、79、82、83 のいずれかに係る図柄組み合わせが停止表示することを示している。また、「2ー:1/4 で入賞 35」は、中 1st でリールを停止させた場合、入賞 35 に係る図柄組み合わせが 1/4 の入賞率で入賞することを意味し、「3ー:1/4 で入賞 48」は、右 1st でリールを停止させた場合、入賞 48 に係る図柄組み合わせが 1/4 の入賞率で入賞することを意味する。また、第 3 実施形態では、2 枚賭け時の「非内部中」、3 枚賭け時の「非内部中」、2 枚賭け時の「1種 BB - A 乃至 C 条件装置作動時」、3 枚賭け時の「1種 BB - A 乃至 C 条件装置作動時」のそれぞれの停止制御は共通となっている(内部中や非内部中を問わず、同一の停止制御をとる)。

【0851】

また、第 3 実施形態では、前述した第 2 実施形態と同様に、停止ボタンの操作態様(リールの停止態様)に応じて AT に関する抽選態様が相違し得るスラッシュ役を有しており、第 3 実施形態では、スラッシュ役として、押し順スラッシュ役(停止操作タイミングに拘らず、押し順によってスラッシュ有効図柄組み合わせが停止するか否かが決定するスラッシュ役)を適用している。なお、遊技者に遊技媒体とは異なる特典を付与可能な図柄組合せ(AT に係る抽選が優遇される図柄組み合わせや、AT が開始されるまでのゲーム数が短縮される図柄組み合わせ等)をスラッシュ有効図柄組み合わせと称す。

【0852】

図 134 に示すように、1種 BB としては、「blank B・blank B・blank A」の図柄組み合わせである 1種 BB - A と、「blank B・blank A・blank A」の図柄組み合わせである 1種 BB - B と、「blank B・blank B・manゴー」の図柄組み合わせである 1種 BB - C との 3 種類設けられている(以後、1種 BB - A 乃至 C を総括し、単に、「1種 BB」と称することもある)。1種 BB - A および 1種 BB - B はともに、3 枚賭けでのみ当選や入賞が可能となっており、RB - A が連続作動し、22 枚を超える遊技メダルを獲得したことをもって終了する。また、1種 BB - C は、2 枚賭けでのみ当選や入賞が可能となっており、RB - B が連続作動し、例えば、1 枚を超える遊技メダルを獲得したことをもって終了する。

【0853】

また、第 3 実施形態において、主制御基板 M にて制御される RT の遷移としては、図 135 に示す通りである。この図 135 に示すように、1種 BB のいずれも当選していない(持ち越していない)非 RT(非内部中と称することがある)、1種 BB - A または 1種 BB - B が当選して持ち越されている 1種 BB - A 内部中または 1種 BB - B 内部中の状

態（１種ＢＢ－Ａ条件装置作動中または１種ＢＢ－Ｂ条件装置作動中の状態）のＲＴ１、１種ＢＢ－Ｃが当選して持ち越されている１種ＢＢ－Ｃ内部中の状態（１種ＢＢ－Ｃ条件装置作動中の状態）のＲＴ２、これらのＲＴ１およびＲＴ２にて１種ＢＢのいずれかに係る図柄組み合わせが表示されることで移行した１種ＢＢ－Ａ中、１種ＢＢ－Ｂ中、１種ＢＢ－Ｃ中（１種ＢＢ－Ａ作動時ＲＢ－Ａ作動中、１種ＢＢ－Ｂ作動時ＲＢ－Ａ作動中、１種ＢＢ－Ｃ作動時ＲＢ－Ｂ作動中）のいずれかの状態（以後、これらを総括して、図１３５にも示すように「１種ＢＢ作動時」と称することもある）の４つの状態がある。

【０８５４】

なお、３枚賭けで当選し得る１種ＢＢの内部中である、１種ＢＢ－Ａ内部中と１種ＢＢ－Ｂ内部中とを、３枚賭けＢＢ内部中と称することがある。また、２枚賭けで当選し得る１種ＢＢの内部中である、１種ＢＢ－Ｃ内部中を、２枚賭けＢＢ内部中と称することがある。また、３枚賭けで当選し得る１種ＢＢの作動時である、１種ＢＢ－Ａ中と１種ＢＢ－Ｂ中とを、３枚賭けＢＢ中と称することがある。また、２枚賭けで当選し得る１種ＢＢの作動時である、１種ＢＢ－Ｃ中を、２枚賭けＢＢ中と称することがある。

【０８５５】

すなわち、第３実施形態においては、概して、３枚賭け（規定数が３枚）でのみ当選および入賞する１種ＢＢ－ＡおよびＢという２つの３枚賭けＢＢと、２枚賭け（規定数が２枚）でのみ当選および入賞する１種ＢＢ－Ｃという１つの２枚賭けＢＢとを有しており、３枚賭けＢＢが当選すると非ＲＴからＲＴ１に移行し（滞在し）、２枚賭けＢＢが当選すると非ＲＴからＲＴ２に移行し、２枚賭けＢＢまたは３枚賭けＢＢのいずれかが入賞するとＲＴ２またはＲＴ３から１種ＢＢ作動時に移行し、２枚賭けＢＢまたは３枚賭けＢＢのいずれかが終了すると、１種ＢＢ作動時から非ＲＴに移行するようになっている。なお、第３実施形態では、２枚賭けＢＢ、３枚賭けＢＢともに、そのボーナス中（１種ＢＢ作動時）はいずれも３枚賭けでの遊技を行うようになっているが、これに限定されず、ボーナス中においては、１枚賭け、２枚賭けでの遊技を実行可能に構成してもよい。

【０８５６】

また、第３実施形態では、２枚賭けにて２枚賭けＢＢ（１種ＢＢ－Ｃ）が当選し、２枚賭けＢＢ（１種ＢＢ－Ｃ）の当選を持ち越すことで２枚賭けＢＢ内部中（ＲＴ２）に滞在することとなるが、この２枚賭けＢＢ内部中において３枚賭けで遊技を行う状態（遊技方法）が一番有利な状態（遊技方法）となっており、この２枚賭けＢＢ内部中での３枚賭けでの遊技を常態とする仕様となっている。すなわち、２枚賭けＢＢおよび３枚賭けＢＢでのメダル獲得期待値よりも、２枚賭けＢＢ内部中にて３枚賭けで行われる遊技におけるメダル獲得期待値の方を高く設定している。また、第３実施形態においては、２枚賭けＢＢ内部中での３枚賭けの遊技でのみＡＴに関する処理を実行し、その他の状態（例えば、ＲＴ１中における２枚賭けまたは３枚賭けの遊技等）ではＡＴに関する処理を実行しない仕様となっている。なお、２枚賭けの遊技においては、遊技状態などに拘らずＡＴに関する処理（ＡＴ抽選など）を実行しないよう構成されている。このように、第３実施形態では、２枚賭けおよび３枚賭けといった複数の規定数での遊技が可能であり、２枚賭けＢＢ内部中における３枚賭けの遊技が常態となっているが、以後において、このような仕様を、単に「投入枚数方式」と称することもある。また、以後において、特に断りがない場合には、３枚賭けでの遊技を行うこと前提に述べることとする。なお、２枚賭けＢＢ内部中以外の遊技状態においても、３枚賭けの遊技にてＡＴに関する処理を実行し得るよう構成してもよい。

【０８５７】

したがって、遊技者から見たら、２枚賭けＢＢや３枚賭けＢＢを入賞させてボーナスによるメダルを獲得するよりも、ＡＴによってメダルを獲得しながら遊技を進行した方が有利であり、結果的に、２枚賭けＢＢ内部中にて３枚賭けで遊技を行うことが常態となる。この２枚賭けＢＢは、上述のように２枚賭けでのみ入賞可能な仕様であるため、２枚賭けＢＢ内部中の状態で３枚賭けの遊技を行っている限り、２枚賭けＢＢが入賞することはなく、２枚賭けＢＢ内部中がそのまま維持される。また、２枚賭けＢＢ内部中の状態で、設

定変更を行った場合には、この状態がクリアされずに、2枚賭けBB内部中の状態（RT2の状態）を維持するようになっている一方で、2枚賭けBB中（1種BB-C作動時RB-B作動中）、3枚賭けBB内部中（1種BB-A条件装置作動中または1種BB-B条件装置作動中）のRT1、3枚賭けBB中（1種BB作動時）にて設定変更を行った場合には、この状態が（ボーナスに関する状態等）がクリアされて非RTとなるようにしている。なお、この構成はあくまで一例であり、2枚賭けBB内部中の状態で設定変更を行った場合に非RTとなるよう構成してもよいし、2枚賭けBB中（1種BB-C作動時RB-B作動中）、3枚賭けBB内部中（1種BB-A条件装置作動中または1種BB-B条件装置作動中）のRT1、3枚賭けBB中（1種BB作動時）にて設定変更を行った場合に、設定変更前のRT状態を維持するよう構成してもよい。なお、非RT、RT1、RT2に対応する1種BBの状態は、上述の実施形態に限定されず、2枚賭けBB内部中でRT1に移行するようにしたり、或いは、3枚賭けBB内部中でRT2に移行したりする等というように、1種BBの状態といずれかのRT状態との関係は、仕様に応じて適宜設定可能である。

10

20

30

40

50

【0858】

なお、第3実施形態では、上述の「投入枚数方式」を適用しているが、これに代えて、3枚賭けBBのみ用意し、この3枚賭けBB内部中のRTが一番有利な状態とするような仕様とした「単一投入枚数方式」を適用するようにしてもよい。具体的には、非RT（通常時）において3枚賭けBBに当選して内部中になると、3枚賭けBB内部中のRTに移行する。この3枚賭けBB内部中のRTにおいては、小役やリプレイに頻繁に当選することで、上述の小役優先制御によって3枚賭けBBが入賞できないようにして、3枚賭けBB内部中のRTに滞在し続けるようにしてもよい。また、これには限定されず、3枚賭けBB内部中においても3枚賭けBBが入賞し得るように構成してもよい。具体的には、3枚賭けBB内部中のRTにおいて、ごく僅かな確率（例えば、 $4/65536$ 等）でハズレとなり、当該ハズレとなった遊技にて特定の停止操作を行った場合にのみ、3枚賭けBBが入賞し得るようにしてもよいし、3枚賭けBB内部中のRTにおいて、ごく僅かな確率（例えば、 $4/65536$ 等）で取りこぼしのある小役（PB≠1の小役）に当選し、当該取りこぼしのある小役に当選した遊技にて特定の停止操作を行った場合にのみ、3枚賭けBBが入賞し得るようにしてもよい。また、3枚賭けBBが当選した遊技においてBBに対応した図柄組み合わせを停止可能な態様で停止ボタンが操作されたときにのみ3枚賭けBBが入賞し得るようにしてもよい。

【0859】

これらの3枚賭けでの非RT、RT1、RT2、1種BB作動時（図138等では、1種BB-A作動時RB-A作動中、1種BB-B作動時RB-A作動中、1種BB-C作動時RB-B作動中が相当）における各条件装置（ボーナス条件装置、入賞・再遊技）の置数等については、図136乃至141に示すとおりであり、その置数全体（乱数分母）は、65536である。これらの図136乃至141において、RT状態を示す「非RT（通常時）」等の左欄の「1」等の数字は、単に識別するための数字であり、「1」は3枚賭け時の非RT、「3」は3枚賭け時のRT1（1種BB-A条件装置および1種BB-B条件装置作動中。換言すれば、3枚賭けBB内部中にて3枚賭けでの遊技を行う状態）、「5」は3枚賭け時のRT2（1種BB-C条件装置作動中）、「7」および「8」はそれぞれ、3枚賭けBB中（1種BB-Aおよび1種BB-B作動時RB-A作動中）、2枚賭けBB中（1種BB-C作動時RB-B作動中）にそれぞれ対応している。なお、図140および141は、図136乃至139にかかる各条件装置の置数を1種BB、再遊技、入賞（小役）、ハズレといった大枠でくくった場合の合算値を示している。

【0860】

また、2枚賭けでの非RT、RT1、RT2における各条件装置の置数等については、図142に示す通りであり、その置数全体（乱数分母）は、65536である。この図142において、RT状態を示す「非RT（通常時）」等の左欄の「2」等の数字も、上述と同様に、単に識別するための数字であり、「2」は2枚賭け時の非RT、「4」は2枚

賭け時の R T 1 (1 種 B B - A 条件装置作動中または 1 種 B B - B 条件装置作動中。換言すれば、3 枚賭け B B 内部中にて 2 枚賭けでの遊技を行う状態)、「6」は 2 枚賭け時の R T 2 (1 種 B B - C 条件装置作動中。換言すれば、2 枚賭け B B 内部中にて 2 枚賭けの遊技を行う状態)にそれぞれ対応している。

【0861】

これらの図 136 乃至 142 において、「抽選」および「有利区間移行」のそれぞれの欄の「○」や「×」は、その処理の対象となっているか否かを示している。「抽選」の欄の「○」は、ボーナス条件装置や「入賞・再遊技」に掲げられている「再遊技 - A」等の条件装置(単に、「役」と言うこともある。)が抽選対象となっていることを示し、「×」は抽選対象とはなっていないことを示す。また、「R1」～「R6」は設定値であり、それぞれ設定 1～設定 6 であることを示し、これらの欄に記載されている値は、それぞれの役(条件装置)に対応した置数(乱数分母である上記 65536 の乱数分子)である。さらに、「有利区間」の欄の「○」はその役が当選した場合に有利区間に移行し得る(有利区間移行抽選が実行される)ことを示し、「×」はその役が有利区間への移行契機にならない(有利区間移行抽選が実行されない)ことを示している。

10

【0862】

この有利区間については、3 枚賭けの遊技で移行可能であり、2 枚賭けの遊技では有利区間には移行しないようにしている。換言すれば、3 枚賭けの遊技では、A T に関する処理を実行可能とする一方で、2 枚賭けの遊技では A T に関する処理を実行不可能となっている。ただし、有利区間に移行した後は、3 枚賭けの遊技であっても 2 枚賭けの遊技であっても、有利区間の終了条件となる有利区間中の遊技数の更新や、有利区間中の出玉の差枚数の更新は実行し、有利区間の終了条件を満たした場合には、3 枚賭けの遊技であっても 2 枚賭けの遊技であっても、有利区間は終了するよう構成されている。なお、A T が実行可能な状態は、上述の例に限定されず、例えば、3 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けや、2 枚賭け B B 内部中の 2 枚賭け等でも A T が実行可能な仕様とする等、その回胴式遊技機の仕様に応じて、適宜設定可能であることは言うまでもない。

20

【0863】

なお、第 3 実施形態では、上述のように 2 枚賭けで遊技を進行すると、有利区間に移行しないため A T が実行不可能(A T 状態に移行不可能)であり、A T での遊技を主軸とする仕様を採用した場合においては、例えば、2 枚賭けの遊技を行った場合、演出表示装置 S 40 では、それまで行っていた演出に代えて、「2 枚賭け遊技中」である旨を示す演出(例えば、そのまま「2 枚賭け遊技中」という表示を行う等。同時に、音声等によって 2 枚賭け遊技中である旨を報知する演出を行ってもよい。)を行って、2 枚賭けでの遊技を行っていることを遊技者に確認させるようにしてもよい。この際において、装飾ランプユニット D 150 と LED ランプユニット S 10 といったランプユニット(下パネル D 140 を照らす光源ユニット等を設けている場合には、当然にしてこれも含み、回胴式遊技において、所定の点灯パターン(発光パターン)等によって遊技者に報知可能な発光体であれば特に限定しない。)の点灯態様については、上述の「2 枚賭け遊技中」を表示している状況下と、3 枚賭けでの遊技中とにおいて、互いに異なるようにして、ランプユニットにおいても、2 枚賭けでの遊技を行っていることを遊技者に確認させるようにすることも可能である。また、1 種 B B 作動時においては、「復帰待機中」等の表示を行って、A T が実行可能な 2 枚賭け B B 内部中に向けて復帰中である旨の演出を行うようにしてもよい。

30

40

【0864】

<押し順スラッシュ役>

次に、第 3 実施形態における押し順スラッシュ役について説明する。図 131 乃至図 133 に示すように、押し順によって入賞する図柄組み合わせが異なる押し順スラッシュ役(条件装置)として、入賞 - B 1 条件装置～入賞 - B 12 条件装置、入賞 - C 1～入賞 - C 12 条件装置が設けられている。以後、これらを総括して「押し順スラッシュ役」と称し、入賞 - B 1 条件装置～入賞 - B 12 条件装置をそれぞれ、スラッシュ役 B 1 乃至 B 1

50

2と称し、入賞－C1条件装置～入賞－C12条件装置をそれぞれスラッシュ役C1乃至C12と称することもある。ここで、これらの押し順スラッシュ役をまとめた一覧を図143に示す。この図143における「高め」は、第2実施形態で説明した「高め」と同様であり、「安め」は、第2実施形態で説明した「こぼし1枚」と同様である。すなわち、「高め」は15枚役に係る図柄組み合わせなどの相対的に払出枚数が多い図柄組み合わせであってAT抽選等のATに関する処理を実行しない図柄組み合わせ（スラッシュ有効図柄組み合わせではない図柄組み合わせ）であり、「安め」は1枚役に係る図柄組み合わせなどの相対的に払出枚数が少ない図柄組み合わせであってAT抽選等のATに関する処理を実行しない図柄組み合わせ（スラッシュ有効図柄組み合わせではない図柄組み合わせ）である（以後、「安め」を「スラッシュ無効図柄組み合わせ」と称することもある）。なお、「安め」に係る払出枚数は、「安め」が停止することとなる遊技の規定数よりも少ない枚数となるよう構成してもよい。また、「スラB」は、スラッシュ役B1乃至B12において、1枚役のうち、AT抽選等のATに関する処理を実行し得る図柄組み合わせ（スラッシュ有効図柄組み合わせ）が表示される1枚役である入賞17～18、78～85を示し、「スラC」は、スラッシュ役C1乃至C12において、1枚役のうち、AT抽選等のATに関する処理を実行し得る図柄組み合わせ（スラッシュ有効図柄組み合わせ）が表示される1枚役である入賞17～18、78～85を示す（具体的には、「スラB」や「スラC」などの、スラッシュ役におけるATに関する処理等を実行し得る図柄組み合わせが「スラッシュ有効図柄組み合わせ」である）。なお、スラッシュ有効図柄組み合わせに係る払出枚数は、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止することとなる遊技（スラッシュ役に当選した遊技）の規定数よりも少ない枚数となるよう構成してもよい。

10

20

30

40

50

【0865】

図143に示すように、押し順スラッシュ役のうち、スラッシュ役B1は、左中右では「高め」、中1stではスラッシュ有効図柄組み合わせである「スラB」、左中右および中1st以外では「安め」が割り当てられている。すなわち、スラッシュ役B1においては、停止ボタンを中1stの操作順序で押下すると、スラッシュ有効図柄組み合わせ（例えば、中段ラインに一直線上に入賞17に係る図柄組み合わせである「パインA・マンゴー・パインA」等が停止）が表示されたことに基づいて、入賞判定から払出処理の間のいずれかのタイミングで、AT抽選等のATに関する処理を実行するようになっている。また、スラッシュ役B2乃至B12における押し順に対応した「高め」、「安め」、「スラB」の割り当ては図143に示す通りである。

【0866】

押し順スラッシュ役のうち、スラッシュ役C1は、左1stでは「高め」が、中1stではスラッシュ有効図柄組み合わせである「スラC」が、右1stでは「安め」が割り当てられており、スラッシュ役B1乃至B12よりも、「高め」となる押し順が多くなっている。このスラッシュ役C1においても、停止ボタンを中1stの操作順序で押下すると、スラッシュ有効図柄組み合わせ（例えば、中段ラインに一直線上に入賞18に係る図柄組み合わせである「パインB・マンゴー・パインA」等が停止）が表示されたことに基づいて、入賞判定から払出処理の間のいずれかのタイミングで、AT抽選等のATに関する処理を実行するようになっている。また、スラッシュ役C2乃至C12における押し順に対応した「高め」、「安め」、「スラC」の割り当ては図143に示す通りである。

【0867】

ここで、第3実施形態では、有利区間の非AT状態でかつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けの遊技にて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたことを契機として、AT抽選等のATに関する処理を実行しているが、これに代えて、スラッシュ有効図柄組み合わせがPB=1であることを前提に、このスラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順（例えば、スラッシュ役B1では、左中右の押し順で、PB=1でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示される）がなされたことを契機として、AT抽選等のATに関する処理を実行するようにしてもよい。この場合、スラッシュ有効図柄組み合わせを停止させた最後の停止ボタンを離れた後の所定のタイミングから払出処理が終了するまでの間のいずれか

のタイミングで、A T 抽選等の A T に関する処理を実行することとなる。

【0868】

なお、「高め」に係る遊技メダル枚数、「スラB」・「スラC」（スラッシュ有効図柄組み合わせ）および「安め」に係る遊技メダル枚数については、第2実施形態と同様に、「スラB」・「スラC」および「安め」に係る遊技メダル枚数（本例では1枚）が、「高め」に係る遊技メダル枚数（本例では15枚）よりも少なければ適宜設定可能であるが、「スラB」、「スラC」および「安め」については、最大の規定数（例えば、3枚）よりも少ないことが望ましく、「高め」については、最大の規定数よりも多いことが望ましい。また、「安め」が1枚であれば、「スラB」・「スラC」を0枚とし、「安め」が2枚であれば、「スラB」・「スラC」を1枚とするというように、「安め」に係る遊技メダル枚数よりも、「スラB」・「スラC」に係る遊技メダル枚数の方を少なくすることによって、遊技メダルの払出枚数のみの遊技メダル獲得期待値においては、「スラB」、「スラC」が、一番低くなるようにしてもよい。また、「スラB」に係る遊技メダル枚数を、「スラC」に係る遊技メダル枚数よりも少なくする代わりに、「スラB」の方が「スラC」よりもA T 当選確率が高いというように、「スラB」・「スラC」に係る遊技メダル枚数を互いに異なる枚数とし、少ない枚数の方の「スラB」においては、多い枚数の方の「スラC」よりもA T に関する処理において、より有利な処理を行うようにしてもよい。

10

【0869】

スラッシュ役B 1乃至B 12、スラッシュ役C 1乃至C 12においては、「高め」に対応した押し順を行った場合には、15枚役の取得確率が1/1（100%）であり、「スラB」または「スラC」に対応した押し順を行った場合、および「安め」に対応した押し順を行った場合は、1枚役の取得確率が1/1となっているが、2枚賭けBB内部中である有利区間かつ非A T状態（非A T中）において、「高め」に係る図柄組み合わせや、「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合は、A T抽選を行わず、「スラB」または「スラC」に係る図柄組み合わせが表示された場合にはA T抽選を行うようになっている。すなわち、第3実施形態の押し順スラッシュ役においては、「高め」の場合は、獲得できる遊技メダル数は、「スラB」や「スラC」に比して多いもののA T抽選を行わないようにしている一方、「スラB」や「スラC」の場合は、獲得できる遊技メダル数は「高め」に比して少ないものの、A T抽選等のA Tに関する処理を行うといった特典を付与するようにしている。

20

30

【0870】

第3実施形態では、有利区間での非A T状態でかつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技において、いずれかの押し順スラッシュ役が当選した場合には、演出表示装置S 40や図37に示す押し順表示装置D 270によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが入賞可能な押し順を必ず指示する（報知する）ようになっている。これらの演出表示装置S 40や押し順表示装置D 270による指示態様については、上述の実施形態で説明した指示態様1乃至6が適用可能である。なお、押し順表示装置D 270にて指示を実行することを、A Tを実行する、ナビを実行する、報知遊技を実行する、などと称することがある。

【0871】

このように、第3実施形態の押し順スラッシュ役は、有利区間での非A T状態でかつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技において、いずれかの押し順スラッシュ役が成立すると、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順が報知（指示）されるとともに、指示に従って停止操作を行うと、スラッシュ有効図柄組み合わせが必ず表示されるようになっているため、報知された押し順に従っている限り、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されないという事態（取りこぼし）が発生することがなく、確実にスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたことに起因する特典を受けることができる。また、遊技者が誤って、報知された押し順とは異なる押し順を行ったとしても、15枚役または1枚役のいずれかを必ず獲得できるので、誤った押し順を行った遊技者の救済を図ることができる。

40

【0872】

ここで、第3実施形態では、上述のように、有利区間の非A T状態でかつ2枚賭けBB

50

内部中の3枚賭けの遊技にて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたことを契機として、ATに関する処理を実行している一方、2枚賭けでの遊技では、ATに関する処理を実行しないようにしているが、押し順スラッシュ役においては、2枚賭けでの遊技であっても、3枚賭けの遊技であっても当選するとともに、スラッシュ有効図柄組み合わせも表示可能となっている。

【0873】

具体的には、図136乃至図139に示すように、3枚賭けの非RT中、RT1（3枚賭けBB内部中）、RT2（2枚賭けBB内部中）においては、押し順スラッシュ役である入賞-B1条件装置～入賞-B12条件装置（スラッシュ役B1乃至B12）、入賞-C1～入賞-C12条件装置（スラッシュ役C1乃至C12）にはそれぞれ、置数が割り振られて当選し得る状態となっている一方、図142に示すように、2枚賭けの非RT中、RT1（3枚賭けBB内部中）、RT2（2枚賭けBB内部中）においても、押し順スラッシュ役である入賞-B1条件装置～入賞-B12条件装置（スラッシュ役B1乃至B12）、入賞-C1～入賞-C12条件装置（スラッシュ役C1乃至C12）にはそれぞれ、置数が割り振られて当選し得る状態となっている。また、これらの押し順スラッシュ役が当選した場合における停止制御は、図131乃至図133に示すように、2枚賭けの遊技であっても3枚賭けの遊技であっても、非RT、1種BB-A乃至C条件装置作動時（換言すれば、2枚賭けBB内部中および3枚賭けBB内部中）においては、それぞれ同一の停止制御を行うようになっている。すなわち、図143でもまとめたように、例えば、非RT、RT1、RT2のいずれかの状況において、スラッシュ役B1が当選した場合には、中1stの押し順を行うとスラッシュ有効図柄組み合わせ（「スラB」）が表示されるようになっている。

【0874】

このように、2枚賭け、3枚賭けが可能で、2枚賭けBB内部中の3枚賭けの遊技を常態とするという投入枚数方式の回胴式遊技機において、遊技者が誤って2枚賭けでの遊技を行うというように、常態とは異なる遊技方法で遊技を行った場合において、いずれかの押し順スラッシュ役が当選しても、3枚賭けでの遊技にていずれかの押し順スラッシュ役が当選した場合と同様なスラッシュ有効図柄組み合わせを表示するようにすることができる。また、2枚賭けの非RT中、RT1（3枚賭けBB内部中）、RT2（2枚賭けBB内部中）、3枚賭けの非RT中、RT1（3枚賭けBB内部中）、RT2（2枚賭けBB内部中）といったどの遊技状態においても、押し順スラッシュ役が当選し得るとともに、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示され得るようにしているため、どの遊技状態においても、出目の相違による違和感がなく、スムーズに遊技を行わせることができる。

【0875】

なお、本例では、どの遊技状態においても、同一の押し順スラッシュ役を設けているとともに、この押し順スラッシュ役の当選確率や停止制御を同一としたが、これに代えて、遊技状況に応じて異なる押し順スラッシュ役を設けたり、押し順スラッシュ役の当選確率を互いに異ならせたり（具体的には、非RTよりもRT1の方が押し順スラッシュ役の当選確率を高くしたり、或いは、2枚賭けの遊技の方が、3枚賭け遊技よりも押し順スラッシュ役の当選確率を低くする等）、押し順スラッシュ役の停止制御を互いに異ならせたり（具体的には、同一の押し順スラッシュ役当選時において、2枚賭けでは中1stでスラッシュ有効図柄組み合わせが表示され、3枚賭けでは左1stでスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるようにする等）するようにしてもよい。要は、どの遊技状態においても、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示され得るようになっていればよい。

【0876】

なお、上述の例では、有利区間でかつ非AT状態においては、いずれかの押し順スラッシュ役が当選した場合においては、演出表示装置S40や押し順表示装置D270によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが入賞可能な押し順を必ず指示する（報知する）ようにしていたが、これに限定されず、例えば、AT状態への移行が確定し、AT状態への移行のための準備中状態である場合や、ATに関する処理を行うことができないペナルティ

状態の場合等のように、ＡＴに関する処理を行う必要性に乏しい状況（必要性がない状況）であったり、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されてもＡＴに関する処理を行えない状況であったりする場合においては、演出表示装置Ｓ４０や押し順表示装置Ｄ２７０によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順の報知を行わないようにしてもよい。この場合においては、押し順スラッシュ役が当選しても、演出表示装置Ｓ４０や押し順表示装置Ｄ２７０による報知自体を一切行わないようにしてもよいし、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を報知する等、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせが表示される押し順を報知するようにしてもよい。

【０８７７】

一方、有利区間でかつＡＴ状態（ＡＴ中）においては、既にＡＴ状態であり、スラッシュ有効図柄組み合わせによるＡＴ抽選等の処理を行う必要がないため、演出表示装置Ｓ４０や押し順表示装置Ｄ２７０によって、「高め」が入賞可能な押し順を指示するようになっている。すなわち、ＡＴ抽選が実行されないため、遊技メダルの払出枚数が最も多くなる押し順を指示することとなる。また、非有利区間の場合には、押し順に関する指示を行えないため、非有利区間においていずれかの押し順スラッシュ役が当選した場合であっても、演出表示装置Ｓ４０や押し順表示装置Ｄ２７０による報知が行われ（演出表示装置Ｓ４０において遊技者が押し順を認識可能な示唆を行ってもよい）。なお、有利区間でかつＡＴ状態においても、いずれかの押し順スラッシュ役が当選した場合においては、演出表示装置Ｓ４０や図３７に示す押し順表示装置Ｄ２７０によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を必ず指示するようにしても良く、この押し順に従ってスラッシュ図柄が表示された場合には、例えば、ＡＴ上乗せ抽選（ＡＴゲーム数上乗せ抽選と称することがある）を行ったり、上乗せ特化ゾーン（ＡＴの上乗せ特化状態と称することがある）への移行抽選を行ったりする等のＡＴに関する処理を行うようにしてもよい。

【０８７８】

なお、第３実施形態では、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたことを契機に、ＡＴ抽選等のＡＴに関する処理を行うという特典を遊技者に付与していたが、この特典としては、上述の実施形態やその変更例等で説明した特典が適用可能であることは言うまでもなく、ＡＴに関する処理の他、遊技者に有利となる特典であれば特に限定しない。この他の特典としては、例えば、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されると、所定のポイント（予め定まった一定のポイント数でもよいし、抽選により決定したポイント数でもよい）を付与する（主制御基板Ｍ側の処理としては、所定のカウンタのカウンタ値を加算（または減算）する）ものであってもよい。この所定のポイントの用途としては、例えば、所定のポイントが所定値に到達したことを契機にＡＴが発動する（ＡＴ状態に移行する権利を遊技者に付与する）ようにしたり、ＣＺが発生したり、或いは、ＡＴの高確状態に突入したりなど、所定のポイントを用いてＡＴに関する有利な処理を行うまでのゲーム数が短縮すること等が挙げられる。さらに、スラッシュ有効図柄組み合わせの表示回数のみをカウントするカウンタを設け（換言すれば、「スラＢ」や「スラＣ」ではカウンタの値の更新が行われるが、それ以外の「高め」や「安め」ではカウンタの値の更新が行われないことであり、カウンタ値の更新が行われることが特典ともいえる）、このカウンタの値が所定値に達した場合に、ＡＴが発動するようにしたり、ＣＺが発生したり、或いは、ＡＴの高確状態に突入したりなど、ＡＴに関する有利な処理を行うようにしてもよい。

【０８７９】

また、所定のポイントを用いた一例としては、所定の遊技状態（例えば、有利区間且つ非ＡＴ状態の２枚賭けＢＢ内部中）における３枚賭け遊技にて所定のスラッシュ役に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合にも、「安め」が停止表示した場合にも、「高め」が停止表示した場合にも、所定のポイントを付与し得るよう構成してもよい。このように構成した場合には、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の方が「安め」が停止表示した場合よりも付与する所定のポイント（の期待値）を多くしてもよいし、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の方が「高め」が停止表示した場合よりも付与する所定のポイント（の期待値）を多くしてもよ

い。

【0880】

<<第3実施形態からの変更例1>>

次に、第3実施形態からの変更例1を説明する。図144は、第3実施形態からの変更例1に係る回胴式遊技機における押し順スラッシュ役当選時の状態別の停止制御を説明する図である。第3実施形態では、2枚賭けBB内部中におけるスラッシュ役の停止制御と、2枚賭けBB中におけるスラッシュ役の停止制御とはそれぞれ同一であったが、本変更例1では、これらの停止制御が互いに異なる点が主に相違する。なお、本変更例1においても、上述の投入枚数方式を適用しており、2枚賭けBB内部中の3枚賭けの遊技でのみATに関する処理を実行可能として、この2枚賭けBB内部中での3枚賭けでの遊技を常態とする仕様となっている。

10

【0881】

以下、図144を参照しながら、第3実施形態からの変更例1を説明するが、スラッシュ役B1乃至B12はいずれも同様な停止制御であり、スラッシュ役C1乃至C12もいずれも同様な停止制御であるため、スラッシュ役B1乃至B12については、スラッシュ役B1を例にとり、スラッシュ役C1乃至C12については、スラッシュ役C1を例にとって説明することで、その他のスラッシュ役についての説明は省略する。これについては、以後の変更についても同様であり、以後の変更例については、例示としてスラッシュ役B1のみ説明し、その他のスラッシュ役の説明を省略することもある。

【0882】

図144に示すように、スラッシュ役B1は、第3実施形態と同様に、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技においては、左中右の押し順では1/1で「高め」となり、左右中の押し順では1/1で「安め」となり、中1stの押し順では1/1でスラッシュ有効図柄組み合わせである「スラB」となり、右1stの押し順では「安め」となる。換言すれば、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技において、スラッシュ役B1当選時の遊技では、リール制御手段によって、停止操作に応じた枚数優先制御または個数優先制御が行われるようになっており、ストップスイッチを左中右の順で押下すると、枚数優先制御が適用されることによって「高め」に係る図柄組み合わせが停止し、ストップスイッチを中1stの押し順で押下すると、個数優先制御が適用されることによって、スラッシュ有効図柄組み合わせ（「スラB」）が停止し、ストップスイッチを左中右の押し順や右1stの押し順で押下すると、個数優先制御が適用されることによって、スラッシュ無効図柄組み合わせ（「安め」）が停止するようになっている。

20

30

【0883】

一方、スラッシュ役B1は、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技においては、どの押し順であっても1/1で「高め」となる。換言すれば、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役B1が当選した場合は、リール制御手段による停止制御が2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役B1に当選した場合とは異なり、押し順に関わらず枚数優先制御が適用されて、常に「高め」に係る図柄組み合わせが停止することとなる。このように、第3実施形態からの変更例1においては、同じスラッシュ役B1に当選した場合においても、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技と2枚賭けBB中の3枚賭け遊技とで停止制御が相違するよう構成されている。

40

【0884】

また、スラッシュC1においても、スラッシュB1と同様に、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技と3枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技とでは停止制御が異なる。2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技において、スラッシュ役C1当選時の遊技では、左1stの押し順では、枚数優先制御によって「高め」に係る図柄組み合わせが停止し、中1stの押し順では、個数優先制御によってスラッシュ有効図柄組み合わせ（「スラC」）が停止し、右1stの押し順では、個数優先制御によって、スラッシュ無効図柄組み合わせ（「安め」）が停止するようになっている。

【0885】

50

本変更例 1 では、有利区間で且つ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技にて、例えば、スラッシュ役 B 1 に当選した場合には、演出表示装置 S 4 0 や押し順表示装置 D 2 7 0 によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される中 1 s t の押し順の報知が行われる。遊技者が、この報知された中 1 s t の押し順にてストップスイッチを操作すると、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されて、1 枚の遊技メダルを獲得するとともに、A T 抽選等の A T に関する処理が実行される。

【0886】

一方、A T を実行不可能な 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にて、例えば、上述の 2 枚賭け B B 内部中のときと同じスラッシュ役 B 1 に当選した場合には、どの押し順でも「高め」となるため、演出表示装置 S 4 0 や押し順表示装置 D 2 7 0 による報知は行われない（なお、演出表示装置 S 4 0 にて、B B 中である旨の演出を行ったり、何らかの小役が当選した旨の演出を行ったりするようにしてもよいことは言うまでもない）。この状態で、遊技者が、例えば、2 枚賭け B B 内部中のスラッシュ役 B 1 当選時と同じ中 1 s t の押し順にてストップスイッチを操作すると、「高め」に係る図柄組み合わせが表示されて、A T 抽選等の A T に関する処理が実行されない代わりに、スラッシュ有効図柄組み合わせよりも多い 15 枚の遊技メダルを獲得する。なお、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にてスラッシュ役 B 1 に当選した場合においても、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技にてスラッシュ役 B 1 に当選した場合と同様のナビを押し順表示装置 D 2 7 0 および／または演出表示装置 S 4 0 にて実行するよう構成してもよい。そのように構成することによって、遊技者は遊技状態が遷移することによって混乱することなく遊技を進行することができる。

【0887】

すなわち、本変更例 1 では、A T を実行可能な有利区間かつ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 内部中、A T を実行不可能な 2 枚賭け B B 中といった互いに異なる遊技状態においてそれぞれ、同じスラッシュ役 B 1 に当選したときの停止制御を互いに異ならせることで、それぞれの遊技状態において同一の押し順で（上記例だと、中 1 s t の押し順）ストップスイッチを操作したとしても、有利区間でかつ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでの常態の遊技であって、A T の実行が望まれている状況（A T 状態への移行を目指している状況）では、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示するようにする一方、遊技者が誤って 2 枚賭け B B を入賞させて、A T に関する処理が不可能な 2 枚賭け B B 中となってしまったイレギュラーな状況では、A T に関する処理を実行しない代わりに、より多くの遊技メダルを獲得できるように「高め」に係る図柄組み合わせを表示するようにしている。なお、2 枚賭け B B 中においては、演出表示装置 S 4 0 のみで、「高め」に係る図柄組み合わせが当選している旨を報知したり、遊技を盛り上げるために、どの押し順でも「高め」に係る図柄組み合わせが表示されるのにも関わらず、例えば、演出表示装置 S 4 0 のみで（換言すれば、押し順表示装置 D 2 7 0 による押し順の表示は行われない）、中右左等の押し順を表示する演出を行うようにしてもよい。

【0888】

このように、同じ押し順スラッシュ役に当選しかつ同じ押し順を実行した場合であっても、遊技状態に応じた適切な停止制御を適用することで、A T が望まれている遊技状態では、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示させて A T に関する処理を実行する一方、A T を実行しない遊技状態では、より多くの遊技メダルを獲得できる「高め」に係る図柄組み合わせ表示するようにすることができる。このため、A T が望まれている遊技状態で A T に関する処理を行わない「高め」に係る図柄組み合わせを表示したり、或いは、A T が実行できない遊技状態で、「高め」よりも払出枚数の少ないスラッシュ有効図柄組み合わせを表示したりするといった遊技者に不利益となる状況を防止することができ、遊技状態に応じた適切な図柄組み合わせを表示することができる。

【0889】

なお、本変更例 1 では、押し順スラッシュ役を例にとって説明したが、これに限定されず、第 2 実施形態で説明した目押しスラッシュ役を適用するようにしてもよい。具体的には、有利区間且つ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 内部中の状態で 3 枚賭けで遊技を実行した場

合には、図 1 1 0 のスラッシュ役 A と同じ停止制御（スラッシュ有効図柄組み合わせが停止し得る停止制御）を適用し、有利区間且つ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 中の状態で 3 枚賭けで遊技を実行した場合には、どの押し順でも必ず「高め」が停止する停止制御（図 1 1 0 においては、左 1 s t、中 1 s t、右 1 s t のいずれもが、停止タイミングに関わらず、「高め」である 1 5 枚役が入賞する「○」となる）を適用すること等が挙げられる。

【 0 8 9 0 】

また、本変更例 1 では、回胴式遊技機として、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けを常態とする仕様（遊技状態の移行をしないで A T 等を実行する仕様）を前提として説明したが、これに限定されるものではない。例えば、回胴式遊技機として、規定数としてすべての遊技状態において 3 枚賭けのみが可能であり、かつ上述の J A C I N 抽選タイプの 3 枚賭け B B を適用し、この 3 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けの遊技を常態としつつも、3 枚賭け B B 中における R B 内部中にて A T を実行する仕様を前提とするようにしてもよい。この場合、3 枚賭け B B 内部中に A T が当選する（A T 状態に移行することが確定する）と、当選を持ち越していた 3 枚賭け B B を入賞させて、3 枚賭け B B 中における一般中に移行し、A T 準備中となる。その後、3 枚賭け B B 中における一般中に R B に当選して 3 枚賭け B B 中における R B 内部中に移行すると、A T 準備中の状態が終了して、3 枚賭け B B 中における R B 内部中の状態で A T が実行されることとなる。このような仕様（このような仕様をボーナス中 A T タイプと称することがある）を前提とした場合、A T 準備中の状態である 3 枚賭け B B 中における一般中では、A T が実行されることが確定（A T 抽選に当選）しているため、スラッシュ役に当選した際に、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示する意義に乏しいものとなる。このため、このような仕様を前提とした場合には、3 枚賭け B B 内部中におけるスラッシュ役 B 1 の停止制御は、図 1 4 4 に示す 2 枚賭け B B 内部中と同様とする一方で、A T 準備中である 3 枚賭け B B 中における一般中のスラッシュ役 B 1 の停止制御については、例えば、どの押し順でも、「安め」に係る図柄組み合わせが表示されるようにする（具体的には、3 枚賭け B B 中における一般中においては、全押し順において、「1 / 1 で入賞 7 6、7 7」とする等が挙げられる）ことで、3 枚賭け B B 中における一般中にて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示しないようにすることができる。また、A T 準備中である 3 枚賭け B B 中における一般中のスラッシュ役 B 1 の停止制御の変形例として、どの押し順でもスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されて A T に関する処理が実行される（例えば、いわゆる上乗せ特化ゾーンのように、A T 上乗せ抽選が実行される）ようにし、A T 準備中である 3 枚賭け B B 中における一般中を遊技者にとって相対的に有利な状態としてもよいし、3 枚賭け B B 内部中と同様の停止制御であるが、どの図柄組み合わせが表示された場合にも A T に関する処理を実行するよう構成してもよい。

【 0 8 9 1 】

このようにすることで、A T に係る処理を行う意義に乏しい遊技状態において、A T に係る処理を行う契機となるスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されることを防止することができ、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されることに起因した遊技の興趣の低下を防止することができる。

【 0 8 9 2 】

なお、上述した構成以外にも、スラッシュ役に当選した場合の停止制御を遊技状態によって相違させるよう構成してもよく、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示する意味のない遊技状態や、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示する意義に乏しい遊技状態においては、スラッシュ有効図柄組み合わせを表示させない停止制御を行うようにすればよい。また、本変更例 1 では、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技におけるスラッシュ役の停止制御と、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技におけるスラッシュ役の停止制御とを相違させていたが、停止制御を相違させるための遊技状態としては、これら以外の遊技状態を適宜適用してもよく、要は、停止制御を相違させるために互いに異なる遊技状態になっていればよい。具体例としては、所定の 1 種 B B の内部中と非内部中とでスラッシュ役当選時の停止制御を相違させてもよい。所定の 1 種 B B の内部中にてスラッシュ役に当選した場合には

、作動している条件装置が「所定の１種ＢＢ＋スラッシュ役」となり、非内部中にてスラッシュ役に当選した場合には、作動している条件装置が「スラッシュ役」となり、作動している条件装置と停止制御とを対応させることで、所定の１種ＢＢの内部中の３枚賭け遊技と非内部中の３枚賭け遊技とでスラッシュ役当選時の停止制御を相違させることができる。

【０８９３】

<<第３実施形態からの変更例２>>

次に、第３実施形態からの変更例２について説明する。図１４５は、第３実施形態からの変更例２に係る回胴式遊技機におけるスラッシュ役当選時の状態別の停止制御を説明する図であり、図１４６は、第３実施形態からの変更例２に係る回胴式遊技機における主制御基板側での遊技進行制御処理のフローチャートであり、図１４７は、図１４６のステップＳ４０００の処理で呼び出されて実行されるリール停止制御処理を示すサブルーチンであり、図１４８は、図１４６のステップＳ４２００で呼び出されて実行されるＡＴ抽選実行処理を示すサブルーチンである。

10

【０８９４】

第３実施形態からの変更例１では、２枚賭けＢＢ内部中の３枚賭け遊技におけるスラッシュ役の停止制御と、２枚賭けＢＢ中の３枚賭け遊技におけるスラッシュ役の停止制御とは互いに相違していたが、本変更例２では、それぞれの停止制御が変更例１とは異なる態様である点で相違する。また、本変更例２においても、上述の投入枚数方式を適用しているが、２枚賭けＢＢ内部中の３枚賭けの遊技でも、２枚賭けＢＢ中の３枚賭けの遊技でもＡＴに関する処理を実行可能となる仕様としている。以下、図１４５乃至１４８を参照しながら、第３実施形態からの変更例２を説明するが、本変更例２では、スラッシュ役Ｂ１を例にとって説明することで、その他のスラッシュ役についての説明は省略する。

20

【０８９５】

図１４５に示すように、スラッシュ役Ｂ１は、２枚賭けＢＢ内部中の３枚賭け遊技においては、左中右の押し順では１／１で「高め」となり、左右中の押し順では１／１で「安め」となり、中１ｓｔの押し順では１／１でスラッシュ有効図柄組み合わせである「スラＢ」となり、右１ｓｔの押し順では「安め」となる（この停止制御を「第１停止制御」と称することもある）。

【０８９６】

一方、スラッシュ役Ｂ１は、２枚賭けＢＢ中の３枚賭け遊技においては、左中右の押し順と、右１ｓｔの押し順では、２枚賭けＢＢ内部中と同様であるが、中１ｓｔの押し順では、１／２で「スラＢ」となる。すなわち、本変更例２では、２枚賭けＢＢ内部中の状況でスラッシュ役Ｂ１に当選した３枚賭け遊技では、ストップスイッチ（停止ボタンと称することがある）を中１ｓｔの押し順で押下した場合は、必ずスラッシュ有効図柄組み合わせを表示する一方で、２枚賭けＢＢ中の状況でスラッシュ役Ｂ１に当選した３枚賭け遊技で、ストップスイッチを中１ｓｔの押し順で押下した場合、必ずスラッシュ有効図柄組み合わせを表示するのではなく、１／２でスラッシュ有効図柄組み合わせを表示するようになっている（この停止制御を「第２停止制御」と称することもある）。すなわち、本変更例２では、２枚賭けＢＢ内部中の３枚賭け遊技と、２枚賭けＢＢ中の３枚賭け遊技という遊技状態に応じて、スラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合が異なるようになっている。

30

40

【０８９７】

なお、図１４５においては、２枚賭けＢＢ内部中の状況でスラッシュ役Ｂ１に当選した３枚賭け遊技では、ストップスイッチを中１ｓｔの押し順で押下した場合は、１／１でスラッシュ有効図柄組み合わせである入賞１７、１８が停止し、２枚賭けＢＢ中の状況でスラッシュ役Ｂ１に当選した３枚賭け遊技では、ストップスイッチを中１ｓｔの押し順で押下した場合は、１／２でスラッシュ有効図柄組み合わせである入賞７８、７９、８２、８３が停止するよう構成したが、これには限定されず、停止し得るスラッシュ有効図柄組み合わせを同一としてもよい。具体的には、２枚賭けＢＢ内部中の状況でスラッシュ役Ｂ１

50

に当選した3枚賭け遊技では、ストップスイッチを中1stの押し順で押下した場合は、1/1でスラッシュ有効図柄組み合わせである入賞17、18が停止し、2枚賭けBB中の状況でスラッシュ役B1に当選した3枚賭け遊技では、ストップスイッチを中1stの押し順で押下した場合は、1/2でスラッシュ有効図柄組み合わせである入賞17、18が停止するよう構成してもよい。

【0898】

2枚賭けBB中の状況でスラッシュ役B1に当選した3枚賭け遊技では、ストップスイッチを中1stの押し順で押下した場合は、1/2でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止するよう構成したが、ストップスイッチを中1stの押し順で押下した場合における、残りの1/2では、「高め」に係る図柄組み合わせが停止するよう構成してもよいし、「安め」に係る図柄組み合わせが停止するよう構成してもよい。

10

【0899】

図146乃至148のフローチャートに沿って本変更例3におけるスラッシュ役当選時の状態別の停止制御等を説明するが、その説明にあたり、図146は、第1実施形態にて説明した図18と同様であるため、図18と同様な制御には同一の符号を付することによってその説明を省略または簡略化し、主に相違点のみ説明することとする。

【0900】

図146に示すように、ステップ1263の処理を経た後のステップ4000で、リール停止制御処理を実行し、その後、上述の図18で説明した各種処理を経て、ステップ4100で遊技区間移行制御処理を行ってから、ステップ4200でAT状態移行制御処理を行う。ここで、ステップ4100においては、概して、通常区間の状態で有利区間への移行抽選に当選していたら有利区間に移行させる制御を実行したり、或いは、有利区間の終了条件を満たしていたら有利区間から通常区間に移行させる制御を実行したり等の遊技区間移行制御処理が行われる。

20

【0901】

ここで、第1実施形態においては、図31の遊技区間移行制御処理において、ステップ3516やステップ3520で、次ゲーム以降の遊技区間を通常区間または有利区間に決定する処理を実行しているが、第3実施形態からの変更例2においては、以下のように構成されている。

(1) 通常区間である状況にて遊技が実行され、有利区間移行抽選に当選した場合には、遊技区間移行制御処理において、有利区間フラグをオフからオンにする。

30

(2) 有利区間である状況にて遊技が実行され、当該遊技にて有利区間が終了する場合には、遊技区間移行制御処理において、有利区間フラグをオンからオフにする。

上記のように、有利区間フラグを有しており、有利区間である場合には有利区間フラグがオンとなっており、通常区間である場合には有利区間フラグがオフとなっている。

【0902】

次に、ステップ4000に係るリール停止制御処理について説明する。図147に示すように、ステップ4001で、主制御基板MのCPUC100は、当該ゲームの内部抽選結果が押し順スラッシュ役か否かを判定する。ステップ4001でNoの場合は、ステップ4006で、主制御基板MのCPUC100は、作動している条件装置に基づいてリール停止制御を決定し、ステップ4007に移行する。このステップ4006では、例えば、押し順スラッシュ役以外の条件装置である再遊技-A1条件装置等が作動している場合には、この再遊技-A1条件装置に基づいたリール停止制御を決定するという処理を行う。

40

【0903】

また、ステップ4001でYesの場合は、ステップ4002で、主制御基板MのCPUC100は、遊技状態が2枚賭けBB内部中であるか否かを判定し、遊技状態が2枚賭けBB内部中であると判定した場合には(ステップ4002でYes)、ステップ4003で、主制御基板MのCPUC100は、リール停止制御を上述の第1停止制御(図145の「2枚賭けBB内部中」の欄を参照)に決定し、ステップ4007に移行する。一方

50

、ステップ4002で、遊技状態が2枚賭けBB内部中でないと判定した場合には（ステップ4002でNo）、ステップ4004で、主制御基板MのCPU100は、遊技状態が2枚賭けBB中であるか否かを判定する。

【0904】

ステップ4004で、遊技状態が2枚賭けBB中でないと判定した場合には（ステップ4004でNo）、ステップ4006に進む。また、ステップ4004で、遊技状態が2枚賭けBB中であると判定した場合には（ステップ4004でYes）、ステップ4005で、主制御基板MのCPU100は、リール停止制御を上述の第2停止制御（図145の「2枚賭けBB中」の欄を参照）に決定し、ステップ4007に移行する。

【0905】

なお、同図においては、ステップ4003、ステップ4005、ステップ4006にて、停止制御を決定するよう構成しているが、これには限定されず、結果として作動している条件装置に基づいて停止制御が実行されればよい。

【0906】

次に、ステップ4007で、主制御基板MのCPU100は、いずれかの停止ボタンの操作があったか否かを判定し、いずれかの停止ボタンの操作があった場合には（ステップ4007でYes）、ステップ4008で、主制御基板MのCPU100は、操作があった停止ボタンに対応したリールの停止位置を決定されているリール停止制御に基づいて決定し、次の処理（ステップ1266の処理）に移行する。

【0907】

次に、ステップ4200に係るAT抽選実行処理について説明する。図148に示すように、ステップ4201で、主制御基板MのCPU100は、停止した図柄組み合わせがスラッシュ有効図柄組み合わせか否かを判定し、スラッシュ有効図柄組み合わせであると判定した場合には（ステップ4201でYes）、ステップ4202に進む。ステップ4202で、主制御基板MのCPU100は、遊技区間は有利区間か否かを判定し、有利区間であると判定した場合には（ステップ4202でYes）、ステップ4203に進む。ステップ4203で、主制御基板MのCPU100は、ATに関する状態は非AT状態か否かを判定し、非AT状態であると判定した場合には（ステップ4203でYes）、ステップ4204に進む。

【0908】

ステップ4204で、主制御基板MのCPU100は、所定確率（例えば、 $1/5$ ）で当選するAT抽選を実行する。具体的には、有利区間で且つ非AT状態の2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にて、例えば、スラッシュ役B1に当選した場合には、演出表示装置S40や押し順表示装置D270によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される中1stの押し順の報知が行われる。遊技者が、この報知された中1stの押し順にてストップスイッチを操作すると、 $1/1$ でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されて、1枚の遊技メダルが払い出されるとともに、AT抽選が実行される。一方、有利区間で且つ非AT状態の2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にて、スラッシュ役B1に当選した場合にも、演出表示装置S40や押し順表示装置D270によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される中1stの押し順の報知が行われる。遊技者が、この報知された中1stの押し順にてストップスイッチを操作すると、 $1/2$ でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示され、1枚の遊技メダルを獲得するとともに、AT抽選が実行される。

【0909】

すなわち、本変更例2では、上述のように、同一の押し順スラッシュ役であっても、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技といった遊技状態（規定数も含めて遊技状態としている）に応じてリール停止制御が異なり、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技（ $1/1$ で表示）の方が、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技（ $1/2$ で表示）よりもスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されやすい仕様となっているが、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技であっても2枚賭けBB中の3枚賭け遊技であっても、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されれば、これに基づいて、上記ステップ4205にて

10

20

30

40

50

A T 抽選を行うようになっている。なお、本変更例 2 では、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたのを契機としての A T に関する処理の一例として、A T 抽選の実行を挙げているが、これに限定されず、上述のように、ポイント付与等の特典であってもよいことは言うまでもない。なお、本例においては、2 枚賭け B B 内部中の 2 枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されても A T に関する処理は実行されないよう構成している。

【0910】

次に、ステップ 4205 で、主制御基板 M の C P U C 100 は、A T 抽選に当選したか否かを判定し、A T に当選したと判定した場合には（ステップ 4205 で Y e s ）、次ゲーム以降の A T に関する状態を A T 状態に決定する。一方、ステップ S 4205 で、A T に当選していないと判定した場合には（ステップ 4205 で N o ）、ステップ 4207 で、主制御基板 M の C P U C 100 は、遊技の状況に基づいて次ゲーム以降の A T に関する状態を決定し、次の処理（ステップ 3400 の処理）に移行する。なお、ステップ 4207 では、次ゲームにおいても非 A T 状態を維持することを決定する場合や、有利区間残りゲーム数カウンタを更新に伴い次ゲームの A T に関する状態を決定する場合や、有利区間でかつ非 A T 状態において、所定の天井ゲーム数で A T 状態が実行される仕様であれば、天井ゲーム数のカウンタを更新に伴い次ゲームの A T に関する状態を決定する場合などを有している。なお、ステップ 4201、ステップ 4202 又はステップ 4203 で N o の場合にも、ステップ 4207 に移行する。

【0911】

このように、本変更例 2 では、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技であっても、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技であってもスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されれば A T 抽選等の A T に関する処理を実行するようにしているので、2 枚賭け B B 内部中から 2 枚賭け B B 中に移行といった遊技状態の遷移によって A T に関する処理が実行されないといった遊技者に不利益となる状況が発生することを防止することができる。また、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技の方が、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技よりもスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されやすいリール停止制御とすることで、遊技状態に応じてスラッシュ有効図柄組み合わせの表示割合を変化させることができる。この結果、どの遊技状態で押し順スラッシュ役が当選したかで、スラッシュ有効図柄組み合わせの表示の難易度を変化させることができ、押し順スラッシュ役の当選ゲームの遊技性の向上を図ることができる。さらに、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技であっても、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技であってもスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されれば A T 抽選を行うようにしているため、A T 抽選に係る処理については、図 148 のステップ 4204 の 1 つのみで済むので、制御負荷の軽減を図ることができる。

【0912】

なお、本変更例 2 では、押し順スラッシュ役が当選した場合において、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技では 1 / 1 の割合、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技では 1 / 2 の割合でスラッシュ有効図柄組み合わせを表示するようにしているが、これらの割合については、適宜変更可能である。また、リール停止制御を変更するための遊技状態としては、2 枚賭け B B 内部中や 2 枚賭け B B 中に限定されるものではなく、適宜の遊技状態を適用することが可能である。

【0913】

また、本変更例 2 においても、変更例 1 と同様に、第 2 実施形態で説明した目押しスラッシュ役を適用するようにしてもよい。具体的には、有利区間且つ非 A T 状態の 2 枚賭け B B 中の状態の 3 枚賭け遊技では、図 110 のスラッシュ役 A と同じリール停止制御を適用し、2 枚賭け B B 内部中の状態では、左 1 s t の低ベースコマにおいては、例えば、1 / 4 で 1 枚、3 / 4 で 0 枚が停止するリール停止制御を適用することで、押下タイミングによるスラッシュ有効図柄組み合わせの表示割合を変更し、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技の方が 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技よりも、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される割合が高くなるようにすること等が挙げられる。

【0914】

また、本変更例2では、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技または2枚賭けBB中の3枚賭け遊技にスラッシュ役B1に当選した場合はいずれも、演出表示装置S40や押し順表示装置D270によって、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順の報知が行われていたが、例えば、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技ではスラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順の報知を行う一方で、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技ではそのような報知を行わないようにする等、遊技状態に応じて、演出表示装置S40や押し順表示装置D270による押し順報知の有無を切り換えるようにしてもよい。

【0915】

<<第3実施形態からの変更例3>>

次に、第3実施形態からの変更例3について説明する。図149は、第3実施形態からの変更例3に係る胴式遊技機における演出表示装置による押し順報知の態様を示すイメージ図である。第3実施形態からの変更例2では、リール停止制御の相違によってスラッシュ有効図柄組み合わせの表示割合を変更していたが、本変更例3では、リール停止制御の相違に加え、演出表示装置S40による押し順報知の態様の相違によってスラッシュ有効図柄組み合わせの表示割合を変更している点が相違する。以下、図149を参照しながら第3実施形態からの変更例3を説明する。

【0916】

先ず、本変更例3においては、2枚賭けBB内部中にスラッシュ役B1に当選した場合のリール停止制御と、2枚賭けBB中にスラッシュ役B1に当選した場合のリール停止制御については、第3実施形態からの変更例2と同様であり、図145に示す通りとなっている。本変更例3では、有利区間で且つ非AT状態の2枚賭けBB内部中での3枚賭け遊技にて、スラッシュ役B1に当選した場合には、図149(a)に示すように、演出表示装置S40では、「—」、「1」、「—」というように、最初に停止するリールが中リールである旨の「1」を表示する。また、不図示であるが、押し順表示装置D270においても、最初に停止するリールが中リールである旨が表示（指示が実行）されることとなる。具体例としては、「=8」と表示される。このように構成することで、スラッシュ有効図柄組み合わせが確実に停止する（1/1で停止する）押し順を報知する（フルナビを行う）ことができる。なお、押し順表示装置D270にて押し順を報知することを、ATを実行する、指示を実行する、ナビを実行する、押し順ナビを実行する、報知遊技を実行するなど称することがある。

【0917】

一方、有利区間で且つ非AT状態の2枚賭けBB中での3枚賭け遊技にて、スラッシュ役B1に当選した場合には、図149(b)に示すように、演出表示装置S40では、「×」、「?」、「?」というように、左リールについては、最初に押下するとスラッシュ有効図柄組み合わせが停止しない旨の「×」を表示しているが、中リール、右リールについては、どちらを停止させればよいのかが不明という旨の「?」を表示する。また、不図示であるが、押し順表示装置D270においても、中リールまたは右リールを第1停止とする旨が表示（指示が実行）されることとなる。具体例としては、「=C」と表示される。このように構成することで、中リールか、右リールかのいずれかを最初に押下すれば、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止するため、1/2の確率でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示される2択ナビとなっている。なお、本例においては、押し順表示装置D270の表示は、「左中右」が「=1」、「左右中」が「=2」、「中左右」が「=3」、「中右左」が「=4」、「右左中」が「=5」、「右中左」が「=6」、「左1st」が「=7」、「中1st」が「=8」、「右1st」が「=9」、「左または中1st」が「=A」、「中または右1st」が「=C」、「左または右1st」が「=E」、のように対応している（あくまで一例であり変更しても問題ない）。

【0918】

なお、演出表示装置S40による報知態様は、図149に示したものに限定されず、種々の報知態様を適用することができる。例えば、第1停止と第2停止と第3停止との組み

10

20

30

40

50

合わせで6択の押し順のいずれか1の押し順でスラッシュ有効図柄が停止するスラッシュ役を有するよう構成した場合において、中左右の押し順でスラッシュ有効図柄が停止するスラッシュ役に当選した場合には、演出表示装置S40に、{「2」、「1」、「3」}を表示し、押し順表示装置D270に「=3」を表示して、中左右の順にリールを停止させる旨の報知を行ったり、或いは、演出表示装置S40に、{「?」、「1」、「?」}と表示し、押し順表示装置D270に「=8」を表示して、最初に停止するリールのみ報知し、そのほかの押し順は不明とする選択ナビを行うようにしたりしてもよい。また、押し順の報知としては、押し順表示装置D270のみによる報知を行ってもよいし、演出表示装置S40および押し順表示装置D270の両方で報知を行うようにしてもよい。

【0919】

10

ここで、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技の場合は、図145にも示すように、中1stの押し順を行えば1/1でスラッシュ有効図柄組み合わせを表示する停止制御となっているとともに、押し順ナビとしてもフルナビを行っているため、スラッシュ有効図柄組み合わせは、1/1で表示されることとなる。一方、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技の場合は、中1stの押し順であっても、図145にも示すように、中1stの押し順では1/2でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示するリール停止制御となっている上に、演出表示装置S40でも上述の2択ナビを行うようにしているため、スラッシュ有効図柄組み合わせは、1/4で表示されることとなる。

【0920】

20

すなわち、本変更例3では、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技と、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技という遊技状態に応じたリール停止制御の相違で、スラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせた上で、演出表示装置S40の表示態様の相違でスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせることによって、結果的に、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技と、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技という遊技状態に応じてスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を変更するようにしている。また、本変更例3においては、変更例2と同様に、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技であっても、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技であっても、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されれば、図148のステップ4204で示したAT抽選が行われる。なお、本例においては、2枚賭けBB内部中の2枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されてもATに関する処理は実行されないよう構成している。

30

【0921】

本変更例3においては、第3実施形態からの変更例2と同様な作用効果を奏するとともに、演出表示装置S40による報知態様を変更するだけの簡単な構成で、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技と、2枚賭けBB中の3枚賭け遊技といった遊技状態に応じてスラッシュ有効図柄組み合わせの表示割合を変更することができる。

【0922】

なお、本変更例3では、第3実施形態からの変更例2と同様に遊技状態に応じたリール停止制御の相違によってスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせた上で（リール停止制御の相違による停止割合の変更）、押し順表示装置D270の表示態様の相違によってスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせる（押し順ナビの相違による停止割合の変更）ことで、遊技状態に応じたスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせたが、これに代えて、例えば、遊技状態に応じたリール停止制御の相違によってスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合が異なっておらず、押し順表示装置D270の表示態様の相違によってのみスラッシュ有効図柄組み合わせの停止割合を異ならせるよう構成してもよい。

40

【0923】

<<第3実施形態からの変更例4>>

次に、第3実施形態からの変更例4について説明する。本変更例4では、遊技状態に応じて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合の扱いが異なる点が、第3実施形態と異なる。本変更例4においては、例えば、2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてス

50

ラッシュ役 B 1 が当選した場合には、図 1 4 3 で示すように、中 1 s t の押し順でスラッシュ有効図柄組み合わせ（「スラ B」）が表示されるリール停止制御を行い、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にてスラッシュ役 B 1 が当選した場合にも、図 1 4 3 で示すように、中 1 s t の押し順でスラッシュ有効図柄組み合わせ（「スラ B」）が表示されるリール停止制御を行うようにしている。すなわち、本変形例 4 では、第 3 実施形態と同様に、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技にて押し順スラッシュ役が当選した場合、2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にて押し順スラッシュ役が当選した場合のいずれであっても、図 1 4 3 に示す共通のリール停止制御を行う。

【0924】

本変更例 4 では、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技にて、スラッシュ役 B 1 が当選した場合には、中 1 s t の押し順でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されて、A T に関する処理を行う。また、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技にて、スラッシュ役 B 1 が当選した場合において、左中右の押し順では、「高め」に係る図柄組み合わせが表示され、左右中の押し順等では、スラッシュ無効図柄（「安め」）が表示され、この場合には、A T に関する処理を行わない。

【0925】

一方、本変更例 4 では、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にて、スラッシュ役 B 1 が当選した場合には、中 1 s t の押し順でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されたにも関わらず、A T に関する処理を行わないようになっている。また、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技にて、スラッシュ役 B 1 が当選した場合において、左中右の押し順では、「高め」に係る図柄組み合わせが表示され、左右中の押し順等では、スラッシュ無効図柄（「安め」）が表示され、この場合にも、A T に関する処理を行わない。

【0926】

このように、本変更例 4 では、2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技または 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技においてスラッシュ役が当選した場合、いずれも同じリール停止制御を実行しているため、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技と、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技とでそれぞれ同じ押し順を行った場合、中 1 s t であれば、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるというように、同じ図柄組み合わせが表示される。なお、本例においては、2 枚賭け B B 内部中の 2 枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されても A T に関する処理は実行されないよう構成している。

【0927】

しかしながら、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技で、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、A T に関する処理を行い、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技で、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、A T に関する処理を行わないようにしているため、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技で、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合は、A T による遊技メダルの獲得が期待できる一方で、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技で、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、A T による遊技メダルの獲得が期待できない。このため、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭け遊技の方が、有利区間の非 A T 状態でかつ 2 枚賭け B B 中の 3 枚賭け遊技よりも、出玉率が高くなるようにすることができる。

【0928】

また、停止制御が同一となる 2 つの遊技状態においても、スラッシュ役に当選した遊技のスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合に、A T に関する処理を実行する場合と A T に関する処理を実行しない場合とを有するよう構成してもよいし、2 枚賭け B B 内部中であり A T に関する状態が状態 A である場合の 3 枚賭け遊技と、2 枚賭け B B 内部中であり A T に関する状態が状態 B である場合の 3 枚賭け遊技とで、スラッシュ役に当選した遊技のスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合に、A T に関する処理を実

行する場合とA Tに関する処理を実行しない場合とを有するよう構成してもよい。A Tに関する処理を実行しない状態の一例としては、A T抽選に当選した後であってA T状態に移行する前のA T前兆状態において、新たにA T抽選を実行しないように構成してもよいし、A T状態が所定期間以上（例えば、1000ゲーム以上）継続した場合やA T状態での獲得枚数が所定数以上（例えば、1000枚以上）となった場合に移行可能なエンディング状態において、新たにA T上乘せ抽選を実行しないように構成してもよい。

【0929】

このように、遊技状態に応じた押し順スラッシュ役当選時のリール停止制御が共通の場合には、それぞれの遊技状態において同じ押し順でスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるが、遊技状態に応じて、スラッシュ有効図柄組み合わせに基づいたA Tに関する処理を行う状況と行わない状況との両方を発生させることで、押し順スラッシュ役当選時に同じ押し順を行ったとしても、遊技状況に応じて異なる出玉率を創出することができる。

【0930】

なお、本変更例4では、有利区間の非A T状態でかつ2枚賭けB B中の3枚賭け遊技で、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、A Tに関する処理を行わないようにしていたが、これに代えて、以下のようにしてもよい。すなわち、2枚賭けB B中でも、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止した場合にA Tに関する処理が可能であることが前提のもと、有利区間の非A T状態でかつ2枚賭けB B中の3枚賭け遊技で、スラッシュ役B 1が当選した場合において、中1 s tの押し順を行ってスラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、A Tに関する処理を行うようにする一方で、左右中の押し順等では、1枚役であるスラッシュ無効図柄組み合わせ（「安め」）が表示された場合も、15枚役である「高め」に係る図柄組み合わせが表示された場合も、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合と同様に取り扱って、A Tに関する処理を行うようにしてもよい。なお、このように、スラッシュ役当選時において、いずれの図柄組み合わせが停止したかに拘らずA Tに関する処理を実行する遊技状態としては、2枚賭けB B中には限定されず、他の遊技状態であってもよい。また、停止制御が同一となる2つの遊技状態においても、スラッシュ役に当選した遊技のスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせが停止表示した場合に、A Tに関する処理を実行する場合とA Tに関する処理を実行しない場合とを有するよう構成してもよいし、2枚賭けB B内部中でありA Tに関する状態が状態Aである場合の3枚賭け遊技と、2枚賭けB B内部中でありA Tに関する状態が状態Bである場合の3枚賭け遊技とで、スラッシュ役に当選した遊技のスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせが停止表示した場合に、A Tに関する処理を実行する場合とA Tに関する処理を実行しない場合とを有するよう構成してもよい。

【0931】

<<第3実施形態からの変更例5>>

次に、第3実施形態からの変更例5について説明する。図150は、第3実施形態からの変更例5に係る回胴式遊技機における状態別のA Tに関する抽選を示す図である。本変更例5では、概して、有利区間のA T状態でかつ2枚賭けB B内部中の状態A、有利区間の非A T状態でかつ2枚賭けB B内部中の状態B、非R T状態である状態Cといった、状態A乃至Cのそれぞれにおいて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合の期待値がそれぞれ異なる仕様となっている。なお、期待値とは、当該遊技における払出枚数の期待値（払出枚数に関する期待値と称することがある）と、当該遊技にて実行されるA T抽選の当選確率とA T抽選当選時の期待獲得枚数（A T抽選に当選した場合におけるA T開始からA T終了までに増加する遊技メダルの平均値）とを考慮した期待値（A Tに関する期待値と称することがある）との和である。なお、期待値が高いと遊技者にとって有利となる。また、本例においては、設定1である場合について詳述する。以下、図150を参照しながら、本変更例5について説明する。なお、状態A、状態Bおよび状態Cのいずれにおいても、3枚賭けで遊技をした場合を例示している。

【0932】

図150に示すように、上記状態A乃至Cでスラッシュ役B 1に当選した場合には、左

1stの押し順で、「高め」に係る図柄組み合わせ（15枚払出）が表示され、中1stの押し順で、「スラB」に係る図柄組み合わせ（1枚払出のスラッシュ有効図柄組み合わせ）、右1stの押し順で、「安め」に係る図柄組み合わせ（1枚払出のスラッシュ無効図柄組み合わせ）が表示される共通の停止制御となっている（他のスラッシュ役についても同様に、状態A乃至Cで共通の停止制御となっている）。なお、同図においては、設定1である場合を例示している。

【0933】

状態Aでは、「高め」に係る図柄組み合わせ、スラッシュ有効図柄組み合わせ、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合は、いずれもATに関する抽選（ATに関する処理）は行われない。なお、状態Aは遊技者にとって有利な遊技状態であるため、状態Aで遊技を進行する（押し順ナビが実行された遊技では押し順ナビに従って停止操作を行う）と遊技メダルが増加していくよう構成されている。

10

【0934】

状態Bでは、「高め」に係る図柄組み合わせ、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合におけるATに関する抽選（ATに関する処理）は行われないが、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合には、79/100で当選するAT抽選が行われる。なお、状態Bは遊技者にとって有利でない遊技状態であるため、状態Bで遊技を進行する（押し順ナビが実行された遊技では押し順ナビに従って停止操作を行う）と遊技メダルが減少していくよう構成されている。なお、同図の構成はあくまで一例であり、状態Bにおける「高め」に係る図柄組み合わせや「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合にも、ATに関する処理を実行し得るよう構成してもよい。このように構成した場合においても、状態Bにてスラッシュ役に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合の方が、「高め」に係る図柄組み合わせや「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合よりも、AT抽選の当選確率などのATに関する特典が相対的に多く（大きく）なるよう構成してもよい。また、後述する期待値についても、状態Bにてスラッシュ役に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合の方が、「高め」に係る図柄組み合わせや「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合よりも、期待値が高くなるよう構成してもよい。

20

【0935】

状態Cでは、「高め」に係る図柄組み合わせ、スラッシュ有効図柄組み合わせ、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合は、いずれもATに関する抽選（ATに関する処理）は行われない。なお、状態Cは遊技者にとって有利でない遊技状態であるため、状態Cで遊技を進行すると遊技メダルが減少していくよう構成されている。

30

【0936】

<状態A乃至Cの期待値>

次に、各状態A乃至Cにおいて、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値と、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値と、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値についてそれぞれ説明する。

【0937】

<状態Aの期待値>

状態Aにおいて、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で15枚の払い出しのある「高め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、15枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、15枚+0枚=15枚となる。

【0938】

状態Aにおいて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのあるスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関

40

50

する抽選を行わないため、0枚となる。このため、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚 + 0枚 = 1枚となる。

【0939】

状態Aにおいて、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのある「安め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚 + 0枚 = 1枚となる。

【0940】

このように、状態Aにおいて押し順スラッシュ役（スラッシュ役B1）が当選した遊技では、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（15枚）の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（1枚）、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（1枚）よりも高くなっている。

【0941】

なお、変形例として、状態Aにおいてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合に、ATに関する処理としてAT上乘せ抽選を実行し得るよう構成してもよい。このように構成した場合、状態Aにおいて押し順スラッシュ役（スラッシュ役B1）が当選した遊技では、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順で停止操作を行った場合の期待値の方が、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順で停止操作を行った場合の期待値、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順で停止操作を行った場合の期待値よりも高くなるよう構成してもよい。

【0942】

<状態Bの期待値>

状態Bにおいて、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で15枚の払い出しのある「高め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、15枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、15枚 + 0枚 = 15枚となる。

【0943】

状態Bにおいて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのあるスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに当選した場合の期待獲得枚数が100枚であり、79/100でAT抽選に当選するため、100枚 × 79/100 = 79枚となる。このため、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚 + 79枚 = 80枚となる。

【0944】

状態Bにおいて、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのある「安め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚 + 0枚 = 1枚となる。

【0945】

このように、状態Bにおいて押し順スラッシュ役（スラッシュ役B1）が当選した遊技では、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（80枚）の方が、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（15枚）、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（1枚）よりも高くなっている。

【0946】

<状態Cの期待値>

状態Cにおいて、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で15枚の払い出しのある「高め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、15枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、15枚+0枚=15枚となる。

【0947】

状態Cにおいて、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのあるスラッシュ有効図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚+0枚=1枚となる。

【0948】

状態Cにおいて、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合には、1/1で1枚の払い出しのある「安め」に係る図柄組み合わせが表示されるため、払出枚数の期待値は、1枚となる。また、この場合におけるATに関する期待値は、ATに関する抽選を行わないため、0枚となる。このため、「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値は、1枚+0枚=1枚となる。

【0949】

このように、状態Cにおいて押し順スラッシュ役（スラッシュ役B1）が当選した遊技では、「高め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（15枚）の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（1枚）、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示される押し順を行った場合の期待値（1枚）よりも高くなっている。

【0950】

このように、同じ押し順スラッシュ役が当選したとしても、遊技状態（状態A乃至C）に応じて、最も有利となる押し順が異なるため、遊技にバリエーションを持たせることができる。また、遊技状態に応じて最も有利となる押し順を異ならせることによって、どの押し順が最も有利なのかが分かり難くすることができ、攻略性の防止を図ることができる。

【0951】

また、本変更例5では、押し順スラッシュ役が当選した場合において、「高め」に係る図柄組み合わせ、スラッシュ有効図柄組み合わせ、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合において、それぞれの入賞音が互いに異なるよう構成してもよい。このようにすることで、入賞音による期待値の相違を遊技者に示唆することができる。

【0952】

また、有利区間の非AT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合の入賞音と、有利区間のAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合の入賞音とを相違させてもよい。

【0953】

また、有利区間のAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合の入賞音と、有利区間のAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音とを同一としてもよい。このように構成することで、AT状態にて違和感なく遊技をすることができ、スラッシュ役に当選したにも拘らずATに関する処理が実行されないことで、遊技者が損をしたかのように感じてしまう事態を防止することができる。

【0954】

また、有利区間の非AT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合の入賞音と、有利

10

20

30

40

50

区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音とを相違させてもよい。このように構成することで、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合においても、遊技者はスラッシュ役に当選したことを認識することができる。

【 0 9 5 5 】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合の入賞音と、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音とを同一としてもよい。

10

【 0 9 5 6 】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音とを同一としてもよい。このように構成することで、遊技者は遊技状態に拘らず押し順ベル役が当選したことを認識することができる。

【 0 9 5 7 】

20

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合の入賞音とを相違させてもよい。このように構成することで、遊技者は A T 状態であることを入賞音から察知することができる。

【 0 9 5 8 】

なお、上述した押し順ベル役の「高め」に係る図柄組み合わせと、スラッシュ役の「高め」に係る図柄組み合わせとは、同一の図柄組み合わせとなり得るよう構成してもよいし、異なる図柄組み合わせとなり得るよう構成してもよい。

30

【 0 9 5 9 】

また、本変更例 5 では、押し順スラッシュ役が当選した場合において、「高め」に係る図柄組み合わせ、スラッシュ有効図柄組み合わせ、および「安め」に係る図柄組み合わせが表示された場合において、それぞれのバックランプ演出が互いに異なるよう構成してもよい。このようにすることで、バックランプ演出による期待値の相違を遊技者に示唆することができる。

【 0 9 6 0 】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合のバックランプ演出とを相違させてもよい。

40

【 0 9 6 1 】

また、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出とを同一としてもよい。このように構成することで、A T 状態にて違和感なく遊技をすることができ、スラッシュ役に当選したにも拘らず A T に関する処理が実行されないことで、遊技者が損をしたかのように感じてしまう事態を防

50

止することができる。

【0962】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出とを相違させてもよい。このように構成することで、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合においても、遊技者はスラッシュ役に当選したことを認識することができる。

【0963】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせが停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出とを同一としてもよい。

【0964】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出とを同一としてもよい。このように構成することで、遊技者は遊技状態に拘らず押し順ベル役が当選したことを認識することができる。

【0965】

また、有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出と、有利区間の A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けで押し順ベル役に当選した遊技において、「高め」に係る図柄組み合わせ（最も払出枚数が多い図柄組み合わせ）が停止表示した場合のバックランプ演出とを相違させてもよい。このように構成することで、遊技者は A T 状態であることをバックランプ演出から察知することができる。

【0966】

なお、上述した押し順ベル役の「高め」に係る図柄組み合わせと、スラッシュ役の「高め」に係る図柄組み合わせとは、同一の図柄組み合わせとなり得るよう構成してもよいし、異なる図柄組み合わせとなり得るよう構成してもよい。

【0967】

また、本変更例 5 では、押し順スラッシュ役が当選した場合において、停止ボタン D 4 0 を操作した際にスピーカ S 2 0 から出力される操作音（停止音と称することがある）に関して以下のように構成してもよい。なお、停止音は停止ボタン D 4 0 の操作を受け付けたタイミング（オフからオンとなったタイミング）で出力される。なお、停止音は停止ボタン D 4 0 がオンからオフとなったタイミングで出力されるように構成してもよい。

【0968】

有利区間の非 A T 状態かつ 2 枚賭け B B 内部中の 3 枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技であり、左第 1 停止が正解となる押し順ナビが実行されている遊技において、第 1 停止として左停止ボタン D 4 1 を操作した場合には、特殊停止音（例えば、「バシュン」）を出力する一方、第 1 停止として中停止ボタン D 4 2 を操作した場合または第 1 停止として右停止ボタン D 4 3 を操作した場合には、特殊停止音を出力しないよう構成してもよい。すなわち、スラッシュ役に当選し、押し順ナビが実行された遊技において、第 1 停止として、正解となる停止ボタン D 4 0 を操作した場合には特殊停止音を出力する一方、不正解となる停止ボタン D 4 0 を操作した場合には特殊停止音を出力しないよう構成してもよ

10

20

30

40

50

い。なお、不正解となる停止ボタンD40を操作した場合には、スラッシュ役に当選していない遊技（例えば、再遊技に当選した遊技）における停止音と同一の停止音を出力してもよいし、スラッシュ役に当選した遊技における不正解となる停止ボタンD40を操作した場合専用の停止音を出力してもよい。また、スラッシュ役に当選し、押し順ナビが実行された遊技において、第1停止として正解となる停止ボタンD40を操作した場合には、その後の第2停止となる停止ボタンD40を操作した場合と第3停止となる停止ボタンD40を操作した場合にも、特殊停止音を出力するよう構成してもよいし、第2停止となる停止ボタンD40を操作した場合と第3停止となる停止ボタンD40を操作した場合とでは、特殊停止音を出力しないよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者はスラッシュ役に当選した遊技において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止可能であることを第1停止の時点で認識することができる。

10

【0969】

また、有利区間のAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技であり、「高め」に対応した押し順ナビとして左第1停止が正解の押し順ナビが実行されている遊技において、第1停止としてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示することとなる中停止ボタンD42を操作した場合には、特殊停止音を出力しないよう構成してもよいし、特殊停止音を出力するよう構成してもよい。なお、押し順ナビの正解となる停止操作や操作する停止ボタンについてはあくまで一例であり、変更しても何ら問題ない。

【0970】

20

また、有利区間のAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭けでスラッシュ役に当選した遊技であり、「高め」に対応した押し順ナビとして左第1停止が正解の押し順ナビが実行されている遊技において、第1停止として「高め」が停止表示することとなる左停止ボタンD41を操作した場合には、特殊停止音を出力しないよう構成してもよい。なお、押し順ナビの正解となる停止操作や操作する停止ボタンについてはあくまで一例であり、変更しても何ら問題ない。

【0971】

また、スラッシュ役に当選し、押し順ナビが実行されていない遊技において、第1停止としてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示することとなる停止ボタンD40を操作した場合には、特殊停止音を出力しないよう構成してもよいし、特殊停止音を出力するよう構成してもよい。

30

【0972】

なお、本変更例5では、「高め」に係る図柄組み合わせが表示された場合は、例えば、図130に示す入賞-A1条件装置の「押し順ベルA」に係る図柄組み合わせが表示された場合と同じ15枚の払出を伴うが、この「高め」に係る図柄組み合わせが表示された場合の払出枚数と、上記「押し順ベルA」に係る図柄組み合わせが表示された場合の払出枚数とが互いに異なるようにして、それぞれの期待値が異なるように構成してもよい。

【0973】

なお、本変更例1乃至5では、投入枚数方式を適用した例で説明したが、単一投入枚数方式を適用してもよい。具体的には、図145において、2枚賭けBB内部中に代えて、3枚賭けBB内部中とし、2枚賭けBB中に代えて、3枚賭けBB中と読み替え、有利区間かつ非AT中の3枚賭けBB内部中において、スラッシュ役B1に当選した場合と、3枚賭けBB中において、スラッシュ役B1に当選した場合とで、上述と同様に、同一押し順であっても、3枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技ではスラッシュ有効図柄組み合わせを表示し、3枚賭けBB中の3枚賭け遊技では「高め」に係る図柄組み合わせを表示するようにしてもよい。

40

【0974】

また、第3実施形態からの変更例1乃至5では、スラッシュ有効図柄組み合わせの払出枚数と、「安め」の払出枚数はともに1枚で同じとしていたが、例えば、「安め」の払出枚数を1枚とし、スラッシュ有効図柄組み合わせの払出枚数を0枚としたり、或いは、「

50

安め」の払出枚数を2枚とし、スラッシュ有効図柄組み合わせの払出枚数を1枚としたりする等、スラッシュ有効図柄組み合わせの払出枚数を、「安め」の払出枚数よりも少なくするようにしてもよい。

【0975】

<<第3実施形態からの変更例6>>

次に、スラッシュ役に関する本明細書に適用可能な構成を、第3実施形態からの変更例6として説明する。

【0976】

<1種BB-C内部中且つ通常区間における抽選>

はじめに、図151は、第3実施形態からの変更例6における、1種BB-C内部中（2枚賭けBB内部中）且つ通常区間における抽選に関する表である。同図においては、1種BB-C内部中且つ通常区間にて実行された遊技において、入賞-B1と再遊技-Bに当選した場合を例示している。また、同図においては、3枚賭けで遊技を実行した場合について例示している。

10

【0977】

まず、入賞-B1はスラッシュ役であり、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B1に当選した場合には、「中左右」または「中右左」の押し順で停止操作をすると、スラッシュ有効図柄組み合わせである入賞17または入賞18が1/1で停止表示することとなる。また、再遊技-Bは再遊技役（リプレイと称することもある）であり、押し順に拘らず再遊技01～03のいずれかが停止表示することとなる。なお、1種BB-Cは、第3実施形態と同様に2枚賭けで当選し得る2枚賭けBBである。

20

【0978】

また、第3実施形態からの変更例6においては、通常区間である1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B1に当選した場合も、再遊技-Bに当選した場合も、有利区間移行抽選を実行するよう構成されており、入賞-B1に当選した場合には1/1で有利区間移行抽選に当選し、再遊技-Bに当選した場合には3/5で有利区間移行抽選に当選する。すなわち、通常区間である1種BB-C内部中において、入賞-B1に当選した場合には必ず有利区間に移行する。

【0979】

なお、図151においては、スラッシュ役として入賞-B1のみを図示しているが、第3実施形態からの変更例6においては、スラッシュ役を複数種類有しており、1種BB-C内部中において、いずれのスラッシュ役に当選した場合にも、有利区間移行抽選を実行するよう構成してもよいし、1/1で有利区間移行抽選に当選するよう構成してもよい。

30

【0980】

なお、図151においては、通常区間である1種BB-C内部中の3枚賭け遊技を実行する場合を例示しているため、スラッシュ役に当選した遊技においてはナビを実行しない。より具体的には、スラッシュ役に当選した遊技において有利区間移行抽選に当選した場合においても、当該遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせに係るナビも「高め」に係る図柄組み合わせに係るナビも実行されない。

【0981】

なお、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、スラッシュ役に当選した場合に、有利区間移行抽選に4/5で当選するなど、有利区間移行抽選に当選しない場合を有するよう構成してもよく、このように構成した場合においても、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、スラッシュ役に当選した場合の方が、スラッシュ役以外の条件装置（例えば、再遊技-B）に当選した場合よりも有利区間移行抽選の当選確率が高い（有利区間に移行しやすい）よう構成してもよい。

40

【0982】

また、図151に図示するように、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B1に当選し、有利区間移行抽選に当選した場合には、次の遊技のATに関する状態が状態Aとなり、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、再遊技-Bに当選し、有利

50

区間移行抽選に当選した場合には、次の遊技の A T に関する状態が状態 B となるよう構成されている。

【0983】

なお、第3実施形態からの変更例6では、1種BB-C内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B1に当選し、有利区間移行抽選に当選した場合の処理としては、入賞-B1に当選した遊技に係る図146におけるステップ4100の遊技区間移行制御処理で、有利区間に移行するよう構成されている。前述したように、有利区間フラグを有しており、有利区間である場合には有利区間フラグがオンとなり、通常区間である場合には有利区間フラグがオフとなるよう構成されており、図146のステップ4100の遊技区間移行制御処理で有利区間フラグがオンとなる。その後、図146のステップ4200のA T状態移行制御処理で、有利区間フラグがオンであるため、A Tに関する処理として、状態Aに移行することが決定されることとなる。このように、第3実施形態からの変更例6では、有利区間移行抽選に当選した遊技においては、有利区間フラグがオンとなった後に、A Tに関する処理が実行されるよう構成されている。

10

【0984】

なお、A Tに関する状態が移行するタイミングとしては、有利区間移行抽選に当選した遊技における全リール停止後の所定タイミングとしてもよいし、有利区間移行抽選に当選した遊技の次の遊技におけるスタートレバーD50の操作受付後の所定タイミングとしてもよい。

【0985】

状態Aは天井ゲーム数が500ゲームであり、状態Bは天井ゲーム数が1000ゲームであり、状態Bよりも状態Aの方が有利な状態となっている。なお、天井ゲーム数とは、前述したように、A T状態に移行しないまま、その遊技状態で天井ゲーム数分の遊技を実行するとA T状態に移行することとなるゲーム数である。

20

【0986】

このように、第3実施形態からの変更例6においては、通常区間且つ所定の遊技状態（1種BB-C内部中）の3枚賭け遊技において、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選が実行され、1/1で当選するよう構成されている。また、通常区間且つ所定の遊技状態（1種BB-C内部中）の3枚賭け遊技において、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態と、スラッシュ役以外に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態とが相違するよう構成されている。なお、状態Aの方が状態Bよりも遊技者にとって有利なA Tに関する状態であるため、第3実施形態からの変更例6においては、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態の方が、スラッシュ役以外に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態よりも有利になっている。なお、本例においては、2枚賭けBB内部中の2枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されてもA Tに関する処理は実行されないよう構成している。

30

【0987】

このように構成することで、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合には、必ず有利区間に移行する（または有利区間に移行する可能性が高い）、且つ遊技者にとって有利なA Tに関する状態に移行することを遊技者に認識させることができ、有利区間だけでなく通常区間でスラッシュ役に当選した場合にも、遊技者は有利な事象が発生することに期待感を抱くことができる。

40

【0988】

なお、上述した構成には限定されず、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態と、スラッシュ役以外に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態とが同一となり得るよう構成してもよく、一例としては、通常区間である所定の遊技状態（1種BB-C内部中）の3枚賭け遊技において、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行するA Tに関する状態は、4/5で状態A、1/5で状態Bであり、スラッシュ役以外（例えば、再遊技-

50

B) に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行する A T に関する状態は、2 / 5 で状態 A、3 / 5 で状態 B である、すなわち、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行する A T に関する状態と、スラッシュ役以外に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行する A T に関する状態との移行の傾向（割合）を相違させてもよい。このように構成した場合においても、スラッシュ役に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行する A T に関する状態の方が、スラッシュ役以外に当選した場合に有利区間移行抽選に当選して移行する A T に関する状態よりも、相対的に有利となるよう構成してもよい。

【0989】

第3実施形態からの変更例6においては、通常区間である所定の遊技状態（1種BB-C内部中）において、スラッシュ役に当選した場合には、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合にも、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しなかった場合にも、有利区間移行抽選を実行し、必ず当選するよう構成されている。

【0990】

なお、第3実施形態からの変更例6においては、2枚賭けで当選し得る1種BB-Cの内部である場合について詳述したが、これには限定されず、3枚賭けで当選し得る1種BB-Aの内部中（3枚賭けBB内部中）にも適用可能である。また、スラッシュ役以外の有利区間移行抽選が実行される条件装置として再遊技-Bを例示したが、あくまで一例であり、他の条件装置においても、通常区間で当選した場合に、有利区間移行抽選が実行され、且つ有利区間移行抽選の当選確率がスラッシュ役当選時よりも低いよう構成してもよい。

【0991】

<その他の構成>

第3実施形態からの変更例6においては、以下のように構成してもよい。また、以下の構成は複数組み合わせても問題ない。

【0992】

<構成1>

通常区間にて、スラッシュ役に当選した場合において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合と、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外が停止表示した場合とで、いずれの場合も有利区間移行抽選が実行されるが、実行される演出が相違する。一例としては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合にはスピーカS20から「ジュワン」という特殊音出力される一方、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外が停止表示した場合には特殊音は出力されない。また、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合にはバックランプ演出が特殊態様で実行される一方、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外が停止表示した場合にはバックランプ演出が通常態様で実行される。また、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合には所定のフリーズが実行される（演出表示装置S40においてもフリーズ演出が実行される）一方、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外が停止表示した場合には所定のフリーズが実行されない。これらの1または複数を適用してもよい。

【0993】

このように構成することで、停止表示した図柄組み合わせと実行される演出とを対応させることができ、遊技者が混乱することを防止することができる。

【0994】

<構成2>

通常区間にて、スラッシュ役に当選した場合において、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせが停止表示した場合にも有利区間移行抽選を実行する（第3実施形態からの変更例6と同様）。スラッシュ役とは異なる押し順ベル役（押し順ベルと称することがある）に当選した場合にも、スラッシュ役に含まれるスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせが停止表示し得る。具体例としては、図151における入賞07が停止表示し得る。通常区間にて、スラッシュ役に当選した場合に、入賞07が停止表示

すると有利区間移行抽選が実行され得る一方、押し順ベル役に当選した場合に、入賞 0 7 が停止表示しても有利区間移行抽選が実行されない。なお、スラッシュ役に当選した遊技で入賞 0 7 が停止表示した場合にも、押し順ベル役に当選した遊技で入賞 0 7 が停止表示した場合にも有利区間移行抽選を実行するよう構成してもよく、その場合には、スラッシュ役に当選した遊技で入賞 0 7 が停止表示した場合の方が押し順ベル役に当選した遊技で入賞 0 7 が停止表示した場合よりも有利区間移行抽選の当選確率が高くなるよう構成してもよい。

【0995】

このように構成することで、遊技者は、入賞 0 7 が停止表示された際に、スラッシュ役に当選したのか押し順ベル役に当選したのかが判別困難となり、その後の遊技の展開に期待感を抱きながら遊技を進行することができる。

10

【0996】

<<第3実施形態からの変更例7>>

次に、スラッシュ役に関する本明細書に適用可能な構成を、第3実施形態からの変更例7として説明する。

【0997】

<スラッシュ役の抽選置数>

はじめに、図152は、第3実施形態からの変更例7における、抽選置数に関する表である。

【0998】

同図上段は、2枚賭けで当選し得る1種BB-Cの条件装置が作動している1種BB-C内部中(2枚賭けBB内部中)において、3枚賭けで遊技を実行した場合に当選し得るスラッシュ役の一覧である。

20

【0999】

第3実施形態からの変更例7においては、当選し得るスラッシュ役として、入賞-B1条件装置～入賞-B12条件装置の12種類と入賞-C1条件装置～入賞-C12条件装置の12種類との合計24種類のスラッシュ役を有している。なお、本明細書においては、入賞-B1条件装置を、単に入賞-B1と称することがあり、他の条件装置についても同様である。

【1000】

第3実施形態からの変更例7においては、スラッシュ有効図柄組み合わせは、入賞17～18と入賞78～85となっている。また、いずれのスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合においても、払出枚数は1枚となっている。

30

【1001】

また、スラッシュ役に含まれるスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせ(構成要素)は、第3実施形態と同様に、払出枚数は15枚または1枚となっている。

【1002】

次に、同図下段は、1種BB-C作動中において、3枚賭けで遊技を実行した場合に当選し得る役の一覧である。入賞-H条件装置は、払出枚数が15枚の図柄組み合わせ(構成要素)で構成されており、入賞-I条件装置は、払出枚数が1枚の図柄組み合わせ(構成要素)で構成されている。

40

【1003】

ここで、同図に示すように、1種BB-C作動中に当選し得る入賞-I条件装置の図柄組み合わせ(構成要素)には、1種BB-C内部中に停止され得るすべてのスラッシュ有効図柄組み合わせ(入賞17～18と入賞78～85)が含まれている。

【1004】

また、スラッシュ役に含まれるスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせ(構成要素)についても、払出枚数が15枚(前述した「高め」)の図柄組み合わせ(構成要素)はすべて入賞-H条件装置の図柄組み合わせ(構成要素)に含まれており、払出枚数が1枚(前述した「安め」)の図柄組み合わせ(構成要素)はすべて入賞-I条件装置

50

の図柄組み合わせ（構成要素）に含まれている（払出枚数は第3実施形態と同様）。

【1005】

また、図示するように、1種BB-C内部中において各スラッシュ有効図柄組み合わせに係る抽選置数の合計は、入賞17～18が7660（ $845 \times 8 + 100 \times 9 = 7660$ ）、入賞78～85が3780（ $845 \times 4 + 100 \times 4 = 3780$ ）となっている。なお、抽選置数の分母は65536である。他方、1種BB-C作動中において、スラッシュ有効図柄組み合わせを含んでいる入賞-I条件装置の抽選置数は28598である。1種BB-C内部中よりも1種BB-C作動中の方が、入賞17～18の抽選置数が大きくなっており、1種BB-C内部中よりも1種BB-C作動中の方が、入賞78～85の抽選置数が大きくなっている。

10

【1006】

なお、入賞17～18と、入賞78～85については抽選置数の合計が同一のものを纏めて、1種BB-C内部中と1種BB-C作動中の置数を比較したが、1つの図柄組み合わせで比較した場合にも、1種BB-C内部中よりも1種BB-C作動中の方が、抽選置数が大きくなっている。具体例としては、入賞17については、1種BB-C内部中の抽選置数の合計よりも、1種BB-C作動中にて当選し得る入賞17を含んでいる入賞-I条件装置の抽選置数の方が大きくなっている。同様に、入賞78については、1種BB-C内部中の抽選置数の合計よりも、1種BB-C作動中にて当選し得る入賞78を含んでいる入賞-I条件装置の抽選置数の方が大きくなっている。このように、入賞17～18、入賞78～85のそれぞれについて、1種BB-C内部中よりも1種BB-C作動中の方が、抽選置数が大きくなっている。

20

【1007】

なお、不図示であるが、1種BB-C内部中におけるスラッシュ役に含まれるスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせ（構成要素）に係る抽選置数の合計を、払出枚数が1枚の図柄組み合わせ（構成要素）については入賞-I条件装置と比較し、払出枚数が15枚の図柄組み合わせ（構成要素）については入賞-H条件装置と比較すると、すべての図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれにおいて、1種BB-C内部中におけるスラッシュ役に含まれるスラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせ（構成要素）に係る抽選置数よりも、1種BB-C作動中における入賞-I条件装置または入賞-H条件装置の抽選置数の方が大きくなっている。具体例としては、1種BB-C内部中における払出枚数が15枚となる入賞07の抽選置数の合計は、1890（ $845 \times 2 + 100 \times 2 = 1890$ ）であり、1種BB-C作動中における、入賞07を含んでいる入賞-H条件装置の抽選置数は10747であり、1種BB-C内部中よりも1種BB-C作動中の方が、抽選置数が大きくなっている。

30

【1008】

なお、本例においては、1種BBの作動中として1種BB-C作動中を例示したが、これには限定されず、1種BB-A作動中など、3枚賭けで当選し得るBBの作動中に適用してもよい。

【1009】

このように構成することで、スラッシュ役に含まれるすべての図柄組み合わせ（構成要素）において、1種BB-内部中よりも1種BB-C作動中の方が、抽選置数が大きくなるように構成され、1種BB-内部中よりも1種BB-C作動中の方が、有利であることを担保することができる。

40

【1010】

また、不図示であるが、第3実施形態からの変更例7においては、第3実施形態と同様に押し順ベル役を有しており、1種BB-C内部中における押し順ベル役に含まれる図柄組み合わせ（構成要素）についても、払出枚数が1枚の図柄組み合わせ（構成要素）は入賞-I条件装置に、払出枚数が15枚の図柄組み合わせ（構成要素）は入賞-H条件装置にすべて含まれているよう構成されている。また、1種BB-C内部中における押し順ベル役に含まれる図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれについて、1種BB-C内部中に

50

おける抽選置数の合計よりも、１種ＢＢ作動中（１種ＢＢ作動時と称することがある）における入賞－Ｉ条件装置または入賞－Ｈ条件装置の抽選置数の方が大きくなっているよう構成してもよい。

【１０１１】

なお、押し順ベル役とは、押し順によって停止表示する図柄組み合わせおよび払出枚数が相違し得る条件装置のうち、スラッシュ有効図柄組み合わせを含んでいない条件装置であり、第３実施形態においては入賞－Ａ１条件装置～入賞－Ａ１２条件装置となっている。

【１０１２】

また、スラッシュ役と押し順ベル役とで同一の図柄組み合わせを含むよう構成してもよく、このように構成した場合においても、すべてのスラッシュ役と押し順ベル役とに含まれる図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれについて、１種ＢＢ－Ｃ内部中における抽選置数の合計よりも、１種ＢＢ作動中における入賞－Ｉ条件装置または入賞－Ｈ条件装置の抽選置数の方が大きくなっているよう構成してもよい。

10

【１０１３】

また、１種ＢＢ－Ｃ内部中において、スラッシュ役における最も大きい抽選置数（同図においては８４５）よりも、押し順ベル役における最も小さい抽選置数の方が大きくなるよう構成してもよい。

【１０１４】

なお、第３実施形態からの変更例７においては、スラッシュ役に含まれる図柄組み合わせの払出枚数が、１枚と１５枚の場合を例示したが、これには限定されず、１枚を０枚に変更してもよいし、１枚を２枚に変更してもよいし、１５枚を１０枚に変更してもよい。例えば、スラッシュ有効図柄組み合わせの払出枚数が１枚、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外の払い出し枚数を２枚または１５枚に構成した場合には、１種ＢＢ－Ｃ作動中において、払出枚数が２枚の図柄組み合わせ（構成要素）で構成される入賞－Ｊ条件装置を設け、払出枚数が１枚の図柄組み合わせ（構成要素）は入賞－Ｉ条件装置に、払出枚数が１５枚の図柄組み合わせ（構成要素）は入賞－Ｈ条件装置に、払出枚数が２枚の図柄組み合わせ（構成要素）は入賞－Ｊ条件装置に、含まれるよう構成し、さらに、払出枚数が２枚の図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれについて、１種ＢＢ－Ｃ内部中における抽選置数の合計よりも、１種ＢＢ作動中における入賞－Ｊ条件装置の抽選置数の方が大きく、払出枚数が１枚の図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれについて、１種ＢＢ－Ｃ内部中における抽選置数の合計よりも、１種ＢＢ作動中における入賞－Ｉ条件装置の抽選置数の方が大きく、払出枚数が１５枚の図柄組み合わせ（構成要素）のそれぞれについて、１種ＢＢ－Ｃ内部中における抽選置数の合計よりも、１種ＢＢ作動中における入賞－Ｈ条件装置の抽選置数の方が大きくなるよう構成してもよい。

20

30

【１０１５】

<<第３実施形態からの変更例８>>

次に、スラッシュ役に関する本明細書に適用可能な構成を、第３実施形態からの変更例８として説明する。

【１０１６】

<サブ入力ボタン操作時の演出>

はじめに、図１５３は、第３実施形態からの変更例８における、サブ入力ボタンＳＢの操作に係る演出のイメージ図である。

40

【１０１７】

<Ａ：入賞－Ｂ１当選、第１停止前にサブ入力ボタン操作>

図１５３におけるＡは、有利区間である所定の遊技状態の３枚賭け遊技においてスラッシュ役である入賞－Ｂ１に当選した遊技に関するイメージ図である。なお、所定の遊技状態の一例としては、１種ＢＢ－Ｃ内部中の有利区間である非ＡＴ状態である。また、所定の遊技状態においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示することで、ＡＴに関する処理が実行され得るよう構成されている。

50

【1018】

まず、所定の遊技状態においてスラッシュ役に当選し、演出表示装置S40にはスラッシュ有効図柄組み合わせに対応する中左右(213)の順で停止操作を行う旨の押し順ナビ画像が表示される。また、演出表示装置S40の左上の領域には、前述したポイント(非AT状態にて蓄積されていくポイントであり、ポイント数やポイント数表示と称することがある)が表示されている。また、不図示であるが、押し順表示装置D270にもナビ(指示)が表示されることとなる。なお、押し順ナビ画像は副制御基板S側に係る押し順ナビの表示であり、ナビ(指示)は主制御基板M側に係る押し順ナビの表示である。

【1019】

その後、サブ入力ボタンSBが操作され、演出表示装置S40には、「押し順ナビに従うとポイント獲得チャンス!」との説明画像が表示される。また、説明画像の表示とポイントの表示とは表示領域が重複し得るよう構成されており、説明画像の表示の方がポイントの表示よりも前面に表示される。説明画像と押し順ナビ画像との表示領域が重複し得るよう構成してもよく、このように構成した場合には、説明画像の方が押し順ナビ画像よりも前面に表示されるよう構成してもよいし、押し順ナビ画像の方が説明画像よりも前面に表示されるよう構成してもよい。なお、前面に表示されることを、表示優先度が高いと称してもよい。

10

【1020】

このように、所定の遊技状態におけるスラッシュ役に当選した遊技においては、スタートレバーD50の操作を受け付けてから第1停止となる停止ボタンD40の操作を受け付けるまでの間にサブ入力ボタンSBを操作すると、説明画像が表示されるよう構成されている。

20

【1021】

<B:入賞-B1当選、第1停止後にサブ入力ボタン操作>

図153におけるBは、前述したAと同様に、有利区間である所定の遊技状態の3枚賭け遊技においてスラッシュ役である入賞-B1に当選した遊技に関するイメージ図である。

【1022】

まず、所定の遊技状態においてスラッシュ役に当選し、演出表示装置S40にはスラッシュ有効図柄組み合わせに対応する中左右(213)の順で停止操作を行う旨の押し順ナビ画像が表示される。また、演出表示装置S40の左上の領域には、ポイントが表示されている。

30

【1023】

その後、第1停止として中停止ボタンD42が操作され中リールM52が停止する。その後、サブ入力ボタンSBが操作されるが、図示するように説明画像は表示されない。

【1024】

このように、第3実施形態からの変更例8においては、所定の遊技状態においてスラッシュ役に当選すると、押し順ナビ画像が表示され、スタートレバーD50の操作を受け付けてから第1停止となる停止ボタンD40の操作を受け付けるまでの間にサブ入力ボタンSBを操作すると説明画像が表示される一方、第1停止となる停止ボタンD40の操作を受け付けた後にサブ入力ボタンSBを操作しても説明画像は表示されないよう構成されている。なお、同図においては、「中左右」の押し順に対応する押し順ナビが実行される遊技について例示したが、他の押し順に対応する押し順ナビが実行された場合についても、第1停止となる停止ボタンD40の操作を受け付けた後にサブ入力ボタンSBを操作しても説明画像は表示されない。また、「中左右」の押し順に対応する押し順ナビが実行される遊技において、第1停止として左停止ボタンD41を操作するなど、押し順ナビが報知する押し順とは異なる停止ボタンを操作した(押し順ミスをした)場合においても、第1停止となる停止ボタンD40の操作を受け付けた後にサブ入力ボタンSBを操作しても説明画像は表示されないよう構成されている。

40

【1025】

50

なお、前述したように、所定の遊技状態とは、例えば、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合に A T 抽選が実行され得る有利区間であり且つ非 A T 状態（非 A T 遊技状態、通常遊技状態と称することがある）が該当し、A T 状態においてスラッシュ役に当選した遊技においては、どのタイミングでサブ入力ボタン S B を操作しても説明画像が表示されないよう構成してもよい。

【1026】

所定の遊技状態において入賞 - B 1 に当選した場合には、中 1 s t の押し順で停止操作を行った場合のみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能に構成されているため、第 1 停止操作を実行した後はサブ入力ボタン S B を操作した場合においても、説明画像を表示しないよう構成されている。このように構成することによって、実行中の遊技ではすでにスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示する可能性がないにも関わらず説明画像が表示されてしまう事態を防止することができ、ユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。

10

【1027】

また、所定の遊技状態でありスラッシュ役に当選した遊技において、サブ入力ボタン S B が操作されて説明画像が表示された場合には、押し順ナビが報知する押し順に従って停止操作を行っている場合には第 3 停止（最終停止）となる停止ボタンを操作するまで（入力を受け付けるまで、またはオンからオフとなるまで）は説明画像が表示され続ける一方、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、当該停止操作をした時点（入力を受け付けた時点、またはオンからオフとなった時点）で説明画像が消去されるように構成してもよい。

20

【1028】

また、第 3 実施形態からの変更例 8 においては、操作演出を実行可能に構成してもよい。操作演出とは、遊技者に対してサブ入力ボタン S B の操作を促し、サブ入力ボタン S B が操作された場合に、A T 状態への移行期待度やボーナス当選期待度などを報知する演出である。

【1029】

< C : 入賞 - B 1 当選、第 3 停止後にサブ入力ボタン操作 >

図 153 における C は、有利区間である所定の遊技状態の 3 枚賭け遊技においてスラッシュ役である入賞 - B 1 に当選した遊技に関するイメージ図である。

30

【1030】

まず、所定の遊技状態においてスラッシュ役に当選し、遊技者はすべてのリールを停止させ、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示している。また、演出表示装置 S 40 の左上の領域には、前述したポイントが表示されている。すべてのリールが停止した後、操作演出が実行され、演出表示装置 S 40 にサブ入力ボタン S B の操作を促す画像（ボタン画像 A と称することがある）が表示される。その後、サブ入力ボタン S B が操作され、演出表示装置 S 40 には、A T 状態に移行する可能性を示唆する「C H A N C E」と表示される。

【1031】

なお、操作演出は、スラッシュ役以外の役に当選した場合にも実行可能であり、例えば、チェリー役やスイカ役などのいわゆるレア役に当選した遊技においても、操作演出を実行するよう構成してもよい。

40

【1032】

このように、第 3 実施形態からの変更例 8 においては、サブ入力ボタン S B を操作することで実行され得る演出として、説明画像の表示と操作演出とを有し、説明画像に対応するサブ入力ボタン S B の有効期間と、操作演出に対応するサブ入力ボタン S B の有効期間とを相違させることで、遊技者はサブ入力ボタン S B を操作した後の演出が何を示唆しているのかで混乱し難くすることができる。また、サブ入力ボタン S B の有効期間だけでなく、サブ入力ボタン S B を操作した後に表示される画像（演出）も相違させることで遊技者の混乱を防止している。

50

【1033】

<その他の構成>

また、サブ入力ボタンS Bの有効期間においては、サブ入力ボタンS Bに設けられているサブ入力ボタンL E D（サブ入力ボタンS BのL E Dと称することがある）を点灯させるよう構成してもよく、このように構成した場合には、説明画像に対応するサブ入力ボタンS Bの有効期間においては、サブ入力ボタンL E Dは白色にて点灯し、操作演出に対応する有効期間においては、サブ入力ボタンL E Dは白色、赤色、虹色にて点灯可能に構成してもよい。また、操作演出に対応する有効期間におけるサブ入力ボタンL E Dの点灯色はA T状態への移行期待度を示唆するよう構成してもよく、A T状態移行期待度は高いものから「虹色→赤色→白色」としてもよい。このように構成することにより、遊技者はサブ入力ボタンL E Dが赤色や虹色に点灯した場合には、操作演出に対応する点灯色であることと、その後のA T状態への移行期待度が高いことを認識することができる。なお、説明画像に対応するサブ入力ボタンL E Dの点灯色（発光色と称する場合がある）と操作演出に対応するサブ入力ボタンL E Dの点灯色とは同一とならないように構成してもよく、このように構成することで、遊技者は、サブ入力ボタンL E Dの点灯色を視認することで、説明画像と操作演出とを混同しないこととなる。

10

【1034】

また、操作演出として、サブ入力ボタンS Bを操作することで説明画像が表示されることを示唆する演出を実行可能に構成してもよい。一例としては、サブ入力ボタンS Bを操作することで説明画像が表示されることを示唆する演出を実行する場合には、演出表示装置S 40に「P U S H」と表示されたボタン画像Bを表示し、図153のCにて前述した操作演出を実行する場合には、演出表示装置S 40に「P U S H」と表示されたボタン画像Aを表示するよう構成してもよい。ボタン画像Bの表示開始タイミングを、スタートレバーD 50の操作を受け付けてから第1停止となる停止ボタンD 40の操作を受け付けるまでの間としてもよいし、ボタン画像Bが表示される操作演出にてサブ入力ボタンS Bを操作して説明画像が表示される期間を、スタートレバーD 50の操作を受け付けてから第1停止となる停止ボタンD 40の操作を受け付けるまでの間としてもよい。

20

【1035】

また、ボタン画像Bはボタン画像Aよりも、表示領域を小さくしてもよいし、形状が異なってもよい。また、ボタン画像Aは押し順ナビ画像と表示領域が重複し得る一方、ボタン画像Bは押し順ナビ画像と表示領域が重複しないように構成してもよい。

30

【1036】

なお、第3実施形態からの変更例8においては、前述したメニュー画面を表示可能に構成してもよく、このように構成した場合には、メニュー画面に対応するサブ入力ボタンS Bの有効期間（サブ入力ボタンS Bを操作することでメニュー画面が表示される期間）においては、サブ入力ボタンL E Dは白色にて点灯するよう構成してもよい。なお、サブ入力ボタンL E Dは点滅するよう構成してもよく、点滅における点灯と消灯を繰り返すときの点灯についても、点灯色として上述した構成を適用可能である。

【1037】

また、上述したサブ入力ボタンL E Dの点灯色に関する構成を、操作演出の実行時に演出表示装置S 40に表示されるサブ入力ボタンS Bの操作を促す画像に適用してもよい。すなわち、演出表示装置S 40に表示されるサブ入力ボタンS Bの操作を促す画像の表示態様（表示色）を複数種類有するよう構成してもよい。

40

【1038】

また、遊技者が触れる（または手を近づける）ことで操作受付が可能なタッチパネルを有し、所定の遊技状態におけるスラッシュ役に当選した遊技において、スタートレバーD 50の操作を受け付けてから第1停止となる停止ボタンD 40の操作を受け付けるまでの間にタッチパネルを操作することにより、説明画像が演出表示装置S 40に表示されるよう構成してもよい。なお、タッチパネルを演出表示装置S 40とは異なるサブ表示装置が有するよう構成した場合には、説明画像もサブ表示装置に表示するよう構成してもよい。

50

【1039】

また、入賞－B1に当選した遊技において、すべてのリールM50が回転しており、説明画像が演出表示装置S40に表示されている状況において、ナビ（指示）とは異なる停止ボタンを操作した場合（押し順ミスをした場合）には、演出表示装置S40の表示が暗転する（視認性が低くなる）よう構成してもよいし、説明画像の表示が消去されるよう構成してもよい。

【1040】

なお、スラッシュ役に当選した遊技においてスラッシュ有効図柄組み合わせが表示された場合の払出枚数は、スラッシュ役に当選した遊技状態における最大の規定数よりも少ない払出枚数または払い出しを伴わない（払出枚数が0枚）となるよう構成することが好適である。なお、当該構成は本明細書におけるすべての実施例に適用可能である。

10

【1041】

また、有利区間での非AT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、演出表示装置S40の表示が暗転しない（輝度が低下しない、視認性が低下しないと称することがある）が、有利区間でのAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にて押し順ベル役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、当該停止操作をした時点（入力を受け付けた時点、またはオンからオフとなった時点）で演出表示装置S40の表示が暗転する（輝度が低下する、視認性が低下すると称することがある）ように構成してもよい。

20

【1042】

また、有利区間での非AT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、演出表示装置S40の表示が暗転しない（輝度が低下しない、視認性が低下しないと称することがある）が、有利区間でのAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、当該停止操作をした時点（入力を受け付けた時点、またはオンからオフとなった時点）で演出表示装置S40の表示が暗転する（輝度が低下する、視認性が低下すると称することがある）ように構成してもよい。

【1043】

また、有利区間でのAT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、演出表示装置S40の表示が暗転しない（輝度が低下しない、視認性が低下しないと称することがある）が、有利区間での非AT状態かつ2枚賭けBB内部中の3枚賭け遊技にてスラッシュ役に当選した場合に押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、当該停止操作をした時点（入力を受け付けた時点、またはオンからオフとなった時点）で演出表示装置S40の表示が暗転する（輝度が低下する、視認性が低下すると称することがある）ように構成してもよい。

30

【1044】

また、スラッシュ役または押し順ベル役に当選した遊技にて押し順ナビが実行され、押し順ナビが報知する押し順と異なる停止操作を行った場合には、当該停止操作をした時点（入力を受け付けた時点、またはオンからオフとなった時点）で、演出表示装置S40に表示されている押し順ナビ画像を消去するよう構成してもよいし、押し順表示装置D270に表示されているナビを継続して表示するよう構成してもよい。

40

【1045】

<<<第4実施形態>>>

次に、設定値を複数段階（設定1、設定2、設定3、設定4、設定5、設定6の6段階）有し、1種BB（単にBBと称することもある）を複数有する遊技機に適用可能な構成を、以下に詳述する。なお、第4実施形態は他の実施形態と適宜組合せてよい。

【1046】

50

第4実施形態に係る遊技機は、役抽選で当選し得る1種BBとして、1種BB1、1種BB2、1種BB3、1種BB4、1種BB5、1種BB6の6種類の1種BBを有しており、詳細は後述することとなるが、遊技の大半をいずれかの1種BB内部中で遊技し、1種BB1内部中、1種BB2内部中、1種BB3内部中、1種BB4内部中、1種BB5内部中、1種BB6内部中でそれぞれ出玉率が異なる。なお、1種BB内部中とは、1種BBに当選した遊技（1種BBに当選し、1種BBの条件装置が作動した遊技）において、当選した1種BBが作動することとなる図柄組合せが有効ラインに停止表示されず当該1種BBの当選を持ち越している状態である。また、1種BBが作動することとなる図柄組合せが有効ラインに停止表示することを1種BBが入賞すると称することもある。さらに、1種BB内部中は当選を持ち越している1種BBが入賞すると終了する。また、1種BBの条件装置は一度作動すると当該1種BBが入賞するまで作動を継続する（上記持ち越している状態）。

10

【1047】

1種BB内部中の出玉率は、1種BB1内部中<1種BB2内部中<1種BB3内部中<1種BB4内部中<1種BB5内部中<1種BB6内部中の順に大きくなるよう構成している。なお、一度いずれかの1種BB内部中に移行すると、特定の状況を除いて当選を持ち越している1種BBが入賞しないようにしている。特定の状況とは例えば、小役優先制御を採用した上で、役抽選において抽選置数が4/65536である所定の抽選結果（所定の小役に当選）となった遊技において、所定の小役を取りこぼしかつ1種BBが入賞可能となる所定の押し順かつ所定の押下位置（押下タイミング）でストップスイッチを操作した場合である。なお、抽選置数において、4/65536以外の65532/65536については、小役（上記所定の小役を除く）やリプレイ等に対応した図柄組合せが停止表示し得る抽選結果となるように構成し、小役（上記所定の小役を除く）を取りこぼし得る（押し順や押下位置等）でストップスイッチを操作した場合には1種BBに対応した図柄組合せを引き込めないリール配列にすることで、1種BBが入賞しないようになっている。また、抽選置数は4/65536でなくてもよいが、1種BBが入賞し得る機会は少ない方が好ましい。このように構成することにより、一度いずれかの1種BB内部中に移行した場合に、当該1種BB内部中で遊技し続けるといった遊技性を創出することができることとなる。

20

【1048】

なお、第4実施形態に係る遊技機で非内部中に当選し得る6種類の1種BB（1種BB1～1種BB6）はそれぞれ単独で当選することではなく、必ず小役（上記所定の小役を除く）や再遊技役（リプレイと称することもある）と重複して当選するようにしている。例えば、1種BBが小役（上記所定の小役を除く）とのみ重複するよう構成してもよいし、1種BBが再遊技役とのみ重複するよう構成してもよいし、1種BBが小役（上記所定の小役を除く）と重複する場合と再遊技役と重複する場合とがあるよう構成してもよい。そして小役優先制御を採用した上で、小役（上記所定の小役を除く）を取りこぼし得る操作態様（押し順や押下位置等）でストップスイッチを操作した場合には1種BBに対応した図柄組合せを引き込めないリール配列にすることで、非内部中であって1種BBが当選した遊技において1種BBが入賞しないようにしている。このようにすることで、例えば、遊技者が、1種BB1が作動することとなる図柄組合せを狙い続けて、意図的に出玉率の低い1種BB1内部中に移行しないようにするといった攻略打ちを防止できる。第4実施形態では、6種類の1種BBは必ず小役（上記所定の小役を除く）等と重複して当選するようにしていたが、遊技機の仕様に応じて、6種類の1種BBの少なくとも1つが、単独で当選するようにしてもよい。

30

40

【1049】

また、第4実施形態に係る遊技機では1種BB内部中において、当選を持ち越している1種BBが入賞し得るようにしたが、入賞しないようにしてもよく、この場合は1種BBに当選した遊技において当該1種BBの入賞機会があればよい。より具体的には、1種BBが当選した遊技において1種BBが単独で当選する（他の役と同時当選しない）場合を

50

有するよう構成したり、ボーナス優先制御を採用して1種BBと小役とが同時当選する場合でも1種BBが入賞する場合を有するよう構成したりしてもよい。また、1種BB内部中において1種BBが入賞しないようにするには、例えば、小役優先制御を採用した上で、全抽選置数(65536/65536)を小役やリプレイ等に対応した図柄組合せが停止表示し得る抽選結果となるように構成し、小役を取りこぼし得る操作態様(押し順や押下位置等)でストップスイッチを操作した場合には1種BBに対応した図柄組合せを引き込めないリール配列にすること等が挙げられる。そうすることで、一度いずれかの1種BB内部中に移行すると設定変更等をして非内部中に移行する場合を除いて当該1種BB内部中で遊技を続けることとなるため、出玉率が安定した遊技を提供できる。

【1050】

10

また、いずれかの1種BB内部中において、当選を持ち越している1種BBが入賞し得る機会を多くしてもよい(例えば、役抽選において抽選置数が上記所定の抽選結果(4/65536)よりも大きい65/65536である特定の抽選結果となった場合等)。そうすることで、非内部中に移行する機会が増えるため、相対的に出玉率の高い1種BB内部中に移行できる可能性を高くでき、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。なお、すでに相対的に出玉率の高い1種BB内部中であると遊技者が推測した場合には、1種BBが入賞しないストップスイッチの操作態様(押し順や押下位置等)で遊技を行うことで、現在の1種BB内部中のまま遊技を続けることができる。このように、遊技者はいずれの1種BB内部中に滞在しているかを推測しつつ1種BBを入賞させるか否かを選択しながら遊技可能といった新たな遊技性を創出できる。

20

【1051】

また、第4実施形態に係る遊技機では1種BBの種類を設定値の数と同じ6種類としたが、これに限らず1種BBを複数種類備えていればよく、1種BBの種類を設定値の数よりも少なくしてもよいし、1種BBの種類を設定値の数よりも多くしてもよい。

【1052】

また、当選を持ち越している1種BBが入賞可能な遊技であることを、遊技開始時に液晶表示装置(単に液晶と称することもある)での演出やランプの発光、特定音の出力等で示唆してもよい。こうすることで、例えば、遊技者が相対的に出玉率の低い1種BB1内部中であると推測した場合には1種BB1を入賞させ(1種BB1作動中に移行させ)て、1種BBの作動終了後に非内部中に戻すことで、相対的に出玉率の高い1種BB6内部中に移行し得る1種BB6の当選に期待でき、また、相対的に出玉率の高い1種BB6内部中であると推測した場合には1種BB6を入賞させずに1種BB6内部中を維持させるといった遊技性を創出できる。

30

【1053】

第4実施形態に係る遊技機のRT遷移について説明する。第4実施形態に係る遊技機では図154に示す通り、RTとして、非RT(非内部中)、RT1(1種BB1内部中)、RT2(1種BB2内部中)、RT3(1種BB3内部中)、RT4(1種BB4内部中)、RT5(1種BB5内部中)、RT6(1種BB6内部中)、RT7(1種BB1作動中)、RT8(1種BB2作動中)、RT9(1種BB3作動中)、RT10(1種BB4作動中)、RT11(1種BB5作動中)、RT12(1種BB6作動中)を有している。

40

【1054】

非RTにおいて1種BB1~1種BB6のいずれかに当選すると当選した1種BBの条件装置が作動し、条件装置が作動した1種BBの種類に応じて当該遊技の終了時にRT1~RT6のいずれかに移行し得るようになっており(図154の(1)~(6)のいずれか)、その後、RT1~RT6のいずれかにおいて当選を持ち越している1種BBが入賞すると入賞した1種BBが作動し、作動した1種BBの種類に応じて当該遊技の終了時にRT7~RT12のいずれかに移行し得るようになっている(図154の(7)~(12)のいずれか)。そして、RT7~RT12のいずれかにおいて、作動している1種BBの終了条件を満たして1種BBが終了すると当該遊技の終了時に非RTへ移行し得るよう

50

になっている（図154の（13））。なお、第4実施形態に係る遊技機では上述した通り非内部中であって1種BBが当選した遊技において1種BBが入賞しないようにしているため、非RTから直接RT7～RT12のいずれかに移行することはないが、1種BBが当選した遊技において当選した1種BBが入賞し得るようにした場合は非RTから直接RT7～RT12に移行し得るようにしてもよい。

【1055】

第4実施形態に係る遊技機では、設定変更によって作動している1種BBの条件装置に関する情報、および作動している1種BBに関する情報をクリアし、設定変更後の1遊技目は非RTからスタートするようにしている。さらに、非RTにおいて遊技を実行し、いずれかの1種BB内部中となった場合には、遊技店の管理者はいずれの1種BB内部中であるかを確認できるようにしている（詳細は後述する）。そうすることで、遊技店の管理者は設定変更後にいずれかの1種BB内部中に移行するまで遊技し、所望する1種BB内部中に移行しなかった場合には、再度設定変更をするといった作業を繰り返すことで、所望する1種BB内部中に移行させてから営業を開始させることが可能である。

【1056】

また、設定変更後に遊技店の管理者は遊技を実行しないようにし、非RTで営業を開始することで、遊技者の遊技結果によって1種BB1内部中～1種BB6内部中のいずれにも移行し得る状況にすることも可能であるため、遊技店が多様な方法で営業可能である。

【1057】

第4実施形態に係る遊技機では1種BB1～1種BB6のうち、いずれの1種BB内部中であるかに応じて出玉率に関する抽選（天井ゲーム数（非AT期間の最大ゲーム数と称することがある）決定抽選、AT初当たり抽選（有利区間かつ非ATである場合に実行し得る抽選であり、ATに移行するか否かの抽選）、AT中の上乗せ抽選（AT中のATの延長に関する抽選であり、AT上乗せ抽選、ATゲーム数上乗せ抽選と称することがある）、CZ抽選、高確率移行抽選等）に差を設けている。そうすることで、1種BB1内部中<1種BB2内部中<・・・<1種BB6内部中の順に出玉率が高くなるようにしている。以下に具体的に説明する。なお、出玉率とは、OUT（払出し数）枚数をIN（賭け数）枚数で除算することで算出される値である。第4実施形態における出玉率は、最大の出玉率を得ることができる遊技方法で遊技した場合の設計上の出玉率であり、一の遊技状態が開始してから終了するまでの出玉率であってもよいし、一の遊技状態における一遊技あたりの平均の出玉率（例えば、1遊技に必要なIN枚数が3である一の遊技状態で17500回遊技した場合の総OUT枚数を60375だと仮定すると、1遊技あたりの平均のOUT枚数は $3.45(60375/17500)$ となり、1遊技あたりの平均の出玉率は $115(3.45/3 \times 100)\%$ であってもよい。

【1058】

第4実施形態に係る遊技機では、いずれの1種BB内部中であるかに応じて出玉率に関する抽選に差を設けるために、一の遊技において作動している条件装置の組合せに応じて出玉率に関する抽選を行う。例えば、1種BB1内部中においてチェリーに当選した遊技では、1種BB1の当選を持ち越しているため、作動している条件装置は1種BB1とチェリー（以下、1種BB+チェリーのように記載する）であり、1種BB1+チェリーという条件装置の組合せに応じて上記天井ゲーム数決定抽選等の出玉率に関する抽選を行う。また、1種BB6内部中においてチェリーに当選した遊技では、作動している条件装置は1種BB6+チェリーであり、1種BB6+チェリーという条件装置の組合せに応じて上記天井ゲーム数決定抽選等の出玉率に関する抽選を行う。このように、いずれの1種BB内部中であるか（いずれの1種BBの当選を持ち越しているか）によって、同じチェリーに当選した場合であっても、作動している条件装置の組合せが相違するため、出玉率に関する抽選（AT初当たりの当選確率など）を相違させることができる。なお、役抽選においていずれかの役（1種BB、小役、再遊技役等）が当選すると、当選した役に対応する条件装置が作動する。1種BBに係る条件装置は、作動してから当該1種BBが入賞するまで作動する。他方、小役または再遊技役に係る条件装置は、入賞の有無に拘わらず当

該小役または再遊技役が当選した遊技の終了時に作動を終了する。

【1059】

図155には条件装置の組合せに応じたAT初当たり抽選の一例について記載している（有利区間であり非内部中、1種BB作動中でない場合に実行され得る）。条件装置の組合せが1種BB1+チェリーの遊技では、10/240でAT当選、230/240でAT非当選となる。条件装置の組合せが1種BB2+チェリーの遊技では、20/240でATに当選し、220/240でAT非当選となる。条件装置の組合せが1種BB3+チェリーの遊技では、30/240でAT当選、210/240でAT非当選となる。条件装置の組合せが1種BB4+チェリーの遊技では、40/240でAT当選、200/240でAT非当選となる。条件装置の組合せが1種BB5+チェリーの遊技では、50/240でAT当選、190/240でAT非当選となる。条件装置の組合せが1種BB6+チェリーの遊技では、60/240でAT当選、180/240でAT非当選となる。このように、同じチェリーに当選した遊技において、1種BB1内部中<1種BB2内部中<・・・<1種BB6内部中の順にAT初当たり抽選が優遇されるようにしている。

10

【1060】

作動している条件装置の組合せに応じて相違させる出玉率に関する抽選としては、天井ゲーム数決定抽選、AT初当たり抽選、AT中の上乗せ抽選、CZ抽選、高確率移行抽選のうちいずれか1つとしてもよいし、複数を相違させてもよい。

【1061】

図156には条件装置の組合せに応じた天井ゲーム数決定抽選の一例について記載している。条件装置の組合せが1種BB1+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、20/240で天井256ゲームが選択され、30/240で天井512ゲームが選択され、190/240で天井768ゲームが選択される。条件装置の組合せが1種BB2+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、40/240で天井256ゲームが選択され、40/240で天井512ゲームが選択され、160/240で天井768ゲームが選択される。条件装置の組合せが1種BB3+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、60/240で天井256ゲームが選択され、50/240で天井512ゲームが選択され、130/240で天井768ゲームが選択される。条件装置の組合せが1種BB4+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、80/240で天井256ゲームが選択され、60/240で天井512ゲームが選択され、100/240で天井768ゲームが選択される。条件装置の組合せが1種BB5+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、100/240で天井256ゲームが選択され、70/240で天井512ゲームが選択され、70/240で天井768ゲームが選択される。条件装置の組合せが1種BB6+リプレイの遊技で天井ゲーム数決定抽選が行われた場合は、140/240で天井256ゲームが選択され、80/240で天井512ゲームが選択され、20/240で天井768ゲームが選択される。このように、1種BB1内部中<1種BB2内部中<・・・<1種BB6内部中の順に天井256ゲームに決定される割合（換言すれば、相対的に低い天井ゲーム数が決定される割合）が高くなり、天井ゲーム数が優遇されるようにしている。なお、第4実施形態に係る遊技機において天井ゲーム数決定抽選は有利区間の1遊技目に行う。即ち、天井ゲーム数決定抽選で天井256ゲームに決定した場合には、新たに有利区間に移行してから256ゲーム消化した場合に、ATが開始されたり、AT当選の前兆が開始されたりするといった遊技者に有利な事象が発生するよう構成されている。また、天井ゲーム数決定抽選は有利区間の1遊技目以外にも実行し得るよう構成してもよく、例えば、AT終了後の1ゲーム目において有利区間が継続している場合にも実行するよう構成してもよい。

20

30

40

【1062】

図157には条件装置の組合せに応じたAT中（いわゆる、上乗せ特化ゾーンや継続バトル等の特殊な状態を除く）におけるATゲーム数の上乗せ抽選の一例について記載している。条件装置の組合せが1種BB1+チェリーの遊技では、120/240で上乗せな

50

し、120/240で上乗せありとなる。条件装置の組合せが1種BB2+チェリーの遊技では、100/240で上乗せなし、140/240で上乗せありとなる。条件装置の組合せが1種BB3+チェリーの遊技では、80/240で上乗せなし、160/240で上乗せありとなる。条件装置の組合せが1種BB4+チェリーの遊技では、60/240で上乗せなし、180/240で上乗せありとなる。条件装置の組合せが1種BB5+チェリーの遊技では、40/240で上乗せなし、200/240で上乗せありとなる。条件装置の組合せが1種BB6+チェリーの遊技では、20/240で上乗せなし、220/240で上乗せありとなる。このように、1種BB1内部中<1種BB2内部中<・・・<1種BB6内部中の順にATゲーム数の上乗せがされやすくなるようにしている。また、図157に示す通り、ATゲーム数の上乗せが決定された場合の上乗せゲーム数の期待値についても1種BB1内部中<1種BB2内部中<・・・<1種BB6内部中の順に高くなるようにしている。なお、第4実施形態に係る遊技機では、作動している条件装置の組合せによって、ATゲーム数の上乗せ抽選の当選確率が相違する構成を例示したが、これには限定されず、作動している条件装置の組合せによって、上乗せゲーム数の期待値(平均値)を相違させてもよい。

10

【1063】

非内部中においては、1種BB1内部中~1種BB6内部中の6つのRT状態よりも、出玉率が高くなるようにしている。そうすることで、遊技者が非内部中から遊技を開始する場合に、1種BB1内部中~1種BB6内部中よりも有利な出玉率に関する抽選を受けられるため、遊技店の営業開始時における遊技者の遊技意欲を向上させることができる。また、非内部中における出玉率に関する抽選は、出玉率が1種BB1内部中以下になるようにしてもよい。設定変更後かいずれかの1種BBの作動終了後以外に、RAMを抜き差しする等何らかの不正が行われた場合にも非内部中に移行するため、非内部中における出玉率に関する抽選を出玉率が1種BB1内部中以下になるように構成することで、不正が行われた場合にも遊技店が著しい不利益を被ることを防止できる。

20

【1064】

なお、第4実施形態に係る遊技機ではいずれの1種BB内部中であるかに応じて変化する条件装置の組合せを利用して出玉率に関する抽選に差を設けたが、これに限らず、作動している条件装置の組合せがいずれであるかを判定して出玉率に関する抽選を実行するのではなく、作動している条件装置の組合せに応じて停止制御を変え(同一の停止順および停止操作タイミングとした場合にも、作動している条件装置の組合せによって有効ラインに停止する図柄組合せが相違し得る)、有効ラインに停止した図柄組合せに基づいて出玉率に関する抽選を行ってもよい。

30

【1065】

具体的には例えば、1種BB1内部中に再遊技Aに当選した場合は「リプレイ・リプレイ・リプレイ」を有効ラインに停止させ、1種BB6内部中に再遊技Aに当選した場合は「チェリー・リプレイ・リプレイ」を有効ラインに停止させる。また、1種BB1内部中に再遊技Bに当選した場合は「チェリー・リプレイ・リプレイ」を有効ラインに停止させ、1種BB6内部中に再遊技Bに当選した場合は「チェリー・リプレイ・リプレイ」有効ラインに停止させる。そして、再遊技A、再遊技Bどちらに当選した遊技においても、有効ラインに「リプレイ・リプレイ・リプレイ」が停止した場合よりも有効ラインに「チェリー・リプレイ・リプレイ」が停止した場合の方が出玉率に関する抽選を優遇する。なお、再遊技A、再遊技Bの役抽選における当選確率はRTに応じて変化しないようにする。そうすることで、1種BB1内部中~1種BB6内部中で再遊技A、再遊技Bの当選確率を同一にしながらも、出玉率に関する抽選に差を設けることが可能となる。

40

【1066】

以上のように第4実施形態に係る遊技機ではいずれの1種BB内部中であるかに応じて出玉率に関する抽選に差を設けているが(なお、各1種BB内部中の出玉率の具体的な一例としては、図158に示す通りである。)、さらに設定値に応じて役抽選における1種BB1~1種BB6の当選確率を異ならせることで、設定に応じて移行しやすい1種BB

50

内部中が異なっており、実質的に設定値に応じて出玉率に差を設けている。そうすることで、設定1<設定2<・・・<設定6の順に出玉率が高くなるようにしている（なお、各設定値の出玉率の具体的な一例としては、図159に示すとおりである。）。

【1067】

図160には役抽選における設定値ごとの1種BBの当選確率について記載している。設定1～設定6はいずれも32768／65536で1種BB1～1種BB6のいずれかに当選し得るようにしている。そして、図160に示す通り、設定1は1種BB1に最も当選しやすく、設定2は1種BB2に最も当選しやすく、設定3は1種BB3に最も当選しやすく、設定4は1種BB4に最も当選しやすく、設定5は1種BB5に最も当選しやすく、設定6は1種BB6に最も当選しやすくしている。また、偶数設定（設定2、設定4、設定6）は偶数の1種BB（1種BB2、1種BB4、1種BB6）に当選しやすく、奇数設定（設定1、設定3、設定5）は奇数の1種BB（1種BB1、1種BB3、1種BB5）に当選しやすくしている。

10

【1068】

また、第4実施形態に係る遊技機では、各1種BB内部中の出玉率を設定値によらず同一にしている。換言すると、同一のRT状態（1種BB1内部中、1種BB2内部中、1種BB3内部中、1種BB4内部中、1種BB5内部中、1種BB6内部中のいずれか）であれば、設定値がいずれであるかに拘らず出玉率を同一にしている。そうすることで一度いずれかの1種BB内部中になると設定変更するか1種BBを入賞させて再度非内部中に移行させてそれまでとは異なる1種BB内部中に移行させるかしない限りは、出玉率が一定となるため、設定値に関係なく遊技者の運によって出玉率が上下するといった遊技性を創出できる。なお、例えば、設定値に応じて小役の当選確率に設定差を設ける（その他、ATに関する出玉率には設定差は設けない）ことで各1種BB内部中の出玉率に設定差を設けてもよい。そうすることで遊技者にとっていわゆる高設定（一般的には設定4～設定6）で遊技することに対して出玉的な恩恵を与えることができる。

20

【1069】

上述した通り、第4実施形態に係る遊技機では、各1種BB内部中の出玉率を設定値によらず同一にしていると同時に、上述のようにいずれの1種BB内部中であるかに応じて出玉率に関する抽選に差を設けているため、例えば、設定1かつ1種BB6内部中である場合の出玉率は、設定6かつ1種BB1内部中である場合の出玉率よりも高くなる。また、設定1かつ1種BB1内部中である場合の出玉率は、設定6にかつ1種BB6内部中である場合の出玉率よりも低くなる。このように第4実施形態に係る遊技機ではいずれの設定値であるかだけでなく、いずれの1種BB内部中であるかによっても出玉率が変化し得るといった従来にはない遊技性を創出することができる。

30

【1070】

また、第4実施形態に係る遊技機では、設定確認状態において、いずれの1種BBに当選しているか（1種BB1内部中～1種BB6内部中、非内部中のいずれであるか）を確認できるようにしている。なお、設定確認状態は、上述の設定キーを保有している遊技店の管理者は移行させることができるが、設定キーを保有していない遊技者は移行させることができないようになっている。

40

【1071】

具体的には、いずれの1種BBに当選しているか（1種BB1内部中～1種BB6内部中、非内部中のいずれであるか）を設定確認状態において液晶に表示しているのだが、これに限らず獲得枚数表示器やクレジット数表示器に表示してもよいし、設定値表示器の横に専用の表示器を設けて表示してもよい。また、設定値表示器に、設定値と、いずれの1種BBに当選しているかとを交互に表示してもよい。設定確認状態で、いずれの1種BBに当選しているかを確認できるようにすることで、遊技店の管理者が、いずれの1種BBに当選しているかを容易に確認できるため、出玉率を抑えて営業したい場合には1種BB1内部中になるまで設定変更する等して、所望する1種BB内部中で営業を開始できる。また、設定したはずの1種BB内部中よりも出玉率が高すぎるような場合にも容易に確認

50

できるため、不正や故障等によるものか遊技者の運によるものかを早急に把握でき、不正や故障等により遊技店が意図せぬ不利益を被ることを防げるといった効果を有する。

【1072】

なお、設定確認状態において遊技店の管理者が確認できる遊技状態として、1種BB1内部中～1種BB6内部中、および非内部中のみを確認可能にし、その他の遊技状態は確認できない（非表示）よう構成してもよいし、1種BB作動中などのその他の遊技状態も確認可能に構成してもよい。

【1073】

第4実施形態に係る遊技機では、設定1～設定6のいずれの設定値に設定されているかを示唆する設定示唆演出や特定の設定値でしか実行されない設定確定演出をそれぞれ複数種類実行し得るようにしている。ここで、設定示唆演出として、例えば、設定1<設定2<設定3・・・<設定6の順に実行割合が高くなるような設定示唆演出を実行してもよいし、奇数設定の方が偶数設定よりも実行割合が高くなるような設定示唆演出を実行してもよい。

【1074】

また、設定確定演出として、例えば、設定1で実行されないことで実行された時点で設定1以外（設定2～設定6のいずれか）が確定するような設定確定演出を実行してもよいし、奇数設定では実行されないことで実行された時点で偶数設定が確定するような設定確定演出を実行してもよい。さらにまた、設定示唆演出の種類に応じて設定値による実行割合の差に大小関係をもってもよい。例えば、設定示唆演出αの設定1の実行割合と設定6の実行割合とを比較すると設定6の方が設定1よりも2倍実行されやすく、設定示唆演出βの設定1の実行割合と設定6の実行割合とを比較すると設定6の方が設定1よりも5倍実行されやすいといった大小関係である。

【1075】

また、設定示唆演出や設定確定演出に加えて、1種BB1～1種BB6のいずれの1種BB内部中かを示唆する1種BB示唆演出や特定の1種BB内部中でしか実行されない1種BB確定演出をそれぞれ複数種類実行し得るようにしている。ここで、1種BB示唆演出として、例えば、1種BB1内部中<1種BB2内部中<1種BB3内部中<・・・<1種BB6内部中の順に実行割合が高くなるような1種BB示唆演出を実行してもよいし、奇数の1種BB内部中の方が偶数の1種BB内部中よりも実行割合が高くなるような1種BB示唆演出を実行してもよい。また、1種BB確定演出として、例えば、1種BB1内部中では実行されないことで実行された時点で1種BB1内部中以外（1種BB2内部中～1種BB6内部中のいずれか）が確定するような1種BB確定演出を実行してもよいし、奇数の1種BB内部中では実行されないことで実行された時点で偶数の1種BB内部中が確定するような1種BB確定演出を実行してもよい。さらにまた、1種BB示唆演出の種類に応じていずれの1種BB内部中であるかによる実行割合の差に大小関係をもってもよい。例えば、1種BB示唆演出αの1種BB1内部中の実行割合と1種BB6内部中の実行割合とを比較すると1種BB6内部中の方が1種BB1内部中よりも2倍実行されやすく、1種BB示唆演出βの1種BB1内部中の実行割合と1種BB6内部中の実行割合とを比較すると1種BB6内部中の方が1種BB1内部中よりも5倍実行されやすいといった大小関係である。

【1076】

設定示唆演出、設定確定演出、1種BB示唆演出、1種BB確定演出の実行態様として、所定の1枚絵（動きのある1枚絵のように見える動画でもよい）を液晶に表示してもよいし、実行中の演出の視認性を低下させないように液晶の右下（左下や右上、左上等液晶の端であればよい）にキャラクタを表示してもよいし、AT中における総獲得数が所定数（例えば、456や666等）を超えた場合に「○○○枚OVER!」（○○○は任意の数字であり所定数である。例えば、456であれば設定4、設定5、設定6のいずれかであることが確定し、666であれば設定6が確定する等）を液晶に表示してもよい。また、所定の台詞や所定音をスピーカから出力してもよいし、演出ランプを特定色で発光させ

10

20

30

40

50

てもよい。

【1077】

設定示唆演出、設定確定演出、1種BB示唆演出、1種BB確定演出の実行タイミングとして、AT当選が報知された遊技の終了時やAT終了画面（一のATが終了する遊技もしくは一のATが終了する遊技の次の遊技に、終了画面として当該ATでの総獲得数や総ゲーム数を表示する）が表示されるタイミングに実行すればよい。また、通常区間における遊技のいずれかのタイミングで実行してもよい。なお、これらの設定示唆演出、設定確定演出、1種BB示唆演出、1種BB確定演出については、本明細書の他の実施形態においても適用可能であることは言うまでもない。

【1078】

第4実施形態に係る遊技機では、有利区間ランプをAT開始時（例えば、AT開始画面を表示する遊技のスタートスイッチ操作時やAT準備中に移行した遊技のスタートスイッチ操作時、または一の有利区間に移行してから最初に押し順ナビを行う遊技のスタートスイッチ操作時等）に点灯させるようにしている。仮に一の有利区間に当選した遊技の終了時に有利区間ランプを点灯させてしまうと、遊技者が遊技店の営業開始直後に遊技を開始する際に有利区間ランプが点灯していると設定変更がされていないかもしくは設定変更後に遊技店側が数ゲーム回しいずれかの1種BB内部中になるまで遊技した可能性が高くなってしまい遊技意欲が低下してしまうおそれがある。それを防止するために有利区間ランプをAT開始時に点灯させるようにしている。なお、詳細については記載しないが、第4実施形態に係る遊技機では通常区間における一の遊技において約1／1.2で有利区間への移行が決定するため、遊技店の管理者が設定変更後にいずれかの1種BB内部中に移行するまで遊技した場合は有利区間に移行している可能性が高い。

【1079】

一方で有利区間ランプを有利区間に当選した遊技の終了時に点灯させてもよく、この場合は、遊技者が遊技を開始する際に有利区間ランプが点灯していないと設定変更かつ1種BB非内部中である可能性が高くなり、遊技意欲を向上させることができる。

【1080】

以上、発明を説明するために記載した各実施形態の技術内容は、それぞれの実施形態同士を適宜組み合わせることは差し支えない。

【1081】

<<第4実施形態からの変更例1>>

第4実施形態においては、設定値を複数段階（設定1、設定2、設定3、設定4、設定5、設定6の6段階）有し、1種BB（単にBBと称することもある）を複数有する遊技機に適用可能な構成について詳述したが、このような構成は第4実施形態のみには限定されない。そこで、設定値を複数段階有し、1種BBを複数有する遊技機に適用可能な第4実施形態とは異なる構成を、第4実施形態からの変更例1として、第4実施形態との相違点について以下に詳述する。なお、第4実施形態からの変更例1は他の実施形態と適宜組合せてよい。

【1082】

第4実施形態からの変更例1に係る遊技機は、第4実施形態と同様に、役抽選で当選し得る1種BBとして、1種BB1、1種BB2、1種BB3、1種BB4、1種BB5、1種BB6の6種類の1種BBを有しており、遊技の大半をいずれかの1種BB内部中で遊技する。また、1種BB1内部中、1種BB2内部中、1種BB3内部中、1種BB4内部中、1種BB5内部中、1種BB6内部中でそれぞれ出玉率が異なる。

【1083】

また、第4実施形態からの変更例1においては、有利区間であり且つ非AT状態（非AT遊技状態と称することがある）にてAT抽選に当選すると、その後AT状態（AT遊技状態と称することがある）に移行するよう構成されている。

【1084】

<1種BB1内部中と1種BB2内部中との停止制御の比較>

はじめに、図 161 は、スラッシュ役当選時の制御に関する図である。同図においては、入賞-B1 と入賞-B2 に当選した場合のみ例示している。また、同図においては、3 枚賭けにて遊技を実行した場合の停止制御を例示している。

【1085】

入賞-B1 と入賞-B2 は、前述した押し順スラッシュ役であり、構成要素における入賞17 と入賞18 がスラッシュ有効図柄組み合わせである。なお、前述したように、非AT 状態にてスラッシュ役に当選した場合に、AT に関する処理（例えば、AT 抽選）を実行し得ることとなる図柄組み合わせをスラッシュ有効図柄組み合わせと称している。

【1086】

なお、同図における「押し順」に関しては、前述したように、「左リールM51：1、中リールM52：2、右リールM53：3」となっており「123」の場合「左リールM51→中リールM52→右リールM53」の押し順で停止させるという意味である。

【1087】

1種BB1 内部中において、入賞-B1 に当選した場合には、「中左右」または「中右左」の押し順（中1set の押し順と称することがある）で停止操作をすると、スラッシュ有効図柄組み合わせである入賞17 または入賞18 が1／1で停止表示することとなる。なお、入賞-B1 は押し順スラッシュ役であるため、「中左右」または「中右左」の押し順で停止操作をした場合には、停止操作のタイミングに拘らず、1／1でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するよう構成されている。他の押し順についても、停止操作タイミングによって停止表示し得る構成要素の組み合わせが相違しないよう構成されている。

【1088】

また、1種BB1 内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B2 に当選した場合には、どの押し順で停止操作をしても、スラッシュ有効図柄組み合わせ（入賞17 または入賞18）が停止表示しないよう構成されている。このように構成されていることから、1種BB1 内部中であり、有利区間であり且つ非AT 状態にて実行された3枚賭け遊技において、入賞-B1 に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示することによってAT 抽選を実行し得るが、入賞-B2 に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しないためAT 抽選を実行しないよう構成されている。なお、第4実施形態からの変更例1においては、有利区間であり且つ非AT 状態である場合に3枚賭けで遊技を実行し、スラッシュ役に当選した場合には、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能な押し順をナビ（指示）するよう構成されている。また、有利区間であり且つ非AT 状態である場合に3枚賭けで遊技を実行した場合においては、AT 抽選の実行有無、AT 抽選の当選確率、入賞に基づく払出枚数などを考慮した期待値（遊技者の利益度）は、スラッシュ有効図柄組み合わせ以外の図柄組み合わせよりもスラッシュ有効図柄組み合わせの方が高くなっている。

【1089】

次に、1種BB2 内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B1 に当選した場合には、どの押し順で停止操作をしても、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しないよう構成されている。

【1090】

また、1種BB2 内部中の3枚賭け遊技において、入賞-B2 に当選した場合には、「右左中」または「右中左」の押し順で停止操作をすると、スラッシュ有効図柄組み合わせである入賞17 または入賞18 が1／1で停止表示することとなる。なお、入賞-B2 は押し順スラッシュ役であるため、「右左中」または「右中左」の押し順で停止操作をした場合には、停止操作のタイミングに拘らず、1／1でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するよう構成されている。他の押し順についても、停止操作タイミングでは停止表示し得る構成要素の組み合わせが相違しないよう構成されている。

【1091】

このように構成されていることから、1種BB2 内部中であり、有利区間であり且つ非

10

20

30

40

50

A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技において、入賞－B 2 に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示することによって A T 抽選を実行し得るが、入賞－B 1 に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しないため A T 抽選を実行しないよう構成されている。

【1092】

第 4 実施形態からの変更例 1 においては、停止表示された図柄に基づいて A T 抽選を実行する（停止表示された図柄を参照して A T 抽選を実行するか否かや A T 抽選の当選確率が決定される）よう構成されており、所定の遊技状態において、入賞－B 1 に当選した遊技で入賞 17 または入賞 18 が停止表示した場合と、入賞－B 2 に当選した遊技で入賞 17 または入賞 18 が停止表示した場合とでは、同一の A T 抽選（同一の当選確率の A T 抽選）を実行するよう構成されている。

10

【1093】

なお、第 4 実施形態からの変更例 1 においては、作動している条件装置（の組み合わせ）に基づいて停止制御が決定されるよう構成されており、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した場合には、当該遊技にて作動している条件装置は「1 種 B B 1＋入賞－B 1」となり、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した場合には、当該遊技にて作動している条件装置は「1 種 B B 2＋入賞－B 1」となり、作動している条件装置が相違しているため、同じ入賞－B 1 に当選した場合であっても停止制御が相違し得ることとなる。また、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した場合には、当該遊技にて作動している条件装置は「1 種 B B 1＋入賞－B 2」となり、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した場合には、当該遊技にて作動している条件装置は「1 種 B B 2＋入賞－B 2」となり、作動している条件装置が相違しているため、同じ入賞－B 2 に当選した場合であっても停止制御が相違し得ることとなる。

20

【1094】

このように、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技においては入賞－B 1 が当選することによって A T 抽選が実行される一方、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技においては入賞－B 2 が当選することによって A T 抽選が実行される。そして、図示するように、入賞－B 1 の抽選置数は 1000（分母は 65536 であるため当選確率は $1000/65536$ ）であり、入賞－B 2 の抽選置数は 1100（分母は 65536 であるため当選確率は $1100/65536$ ）となっていることから、1 種 B B 2 内部中の方が 1 種 B B 1 内部中よりも A T 抽選が実行される確率が高くなる、換言すると、1 種 B B 2 内部中の方が 1 種 B B 1 内部中よりも出玉率（または、A T 抽選の当選確率）が高くなるよう構成することができる。なお、不図示であるが、入賞－B 1 または入賞－B 2 以外の条件装置の当選によって実行される A T 抽選の当選確率を、1 種 B B 1 内部中と 1 種 B B 2 内部中とで相違させてもよい。

30

【1095】

< 6 つの遊技状態における停止制御の比較 >

また、図 161 においては、入賞－B 1 と入賞－B 2 との 2 つのスラッシュ役に当選した場合のみを例示したが、あくまで一例であり、第 4 実施形態からの変更例 1 においては、スラッシュ役を 6 種類有している。

40

【1096】

図 162 に図示するように、第 4 実施形態からの変更例 1 においては、スラッシュ役として、入賞－B 1～入賞－B 6 の 6 つのスラッシュ役を有しており、図 161 で入賞－B 1 と入賞－B 2 について詳述したように、入賞－B 3～入賞－B 6 についても、作動している条件装置によって停止制御が相違し得るよう構成されている。また、前述したように、1 種 B B として、1 種 B B 1～1 種 B B 6 の 6 つの 1 種 B B を有している。

【1097】

1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1 に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞－B 2～入賞－B 6 に当選した場合

50

にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。なお、同図における「押し順ベル」とは、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示せず、1枚または15枚の払い出しとなる（「安め」または「高め」）AT抽選が実行されない図柄組み合わせのみが停止表示することを示している。

【1098】

1種BB2内部中の3枚賭け遊技においては、入賞-B2に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞-B1、入賞-B3～入賞-B6に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。

【1099】

1種BB3内部中の3枚賭け遊技においては、入賞-B3に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞-B1～入賞-B2、入賞-B4～入賞-B6に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。

【1100】

1種BB4内部中の3枚賭け遊技においては、入賞-B4に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞-B1～入賞-B3、入賞-B5～入賞-B6に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。

【1101】

1種BB5内部中の3枚賭け遊技においては、入賞-B5に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞-B1～入賞-B4、入賞-B6に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。

【1102】

1種BB6内部中の3枚賭け遊技においては、入賞-B6に当選した場合にのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示可能であり、入賞-B1～入賞-B5に当選した場合にはスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない。

【1103】

このように、第4実施形態からの変更例1においては、どの1種BB内部中であるかによって、スラッシュ役当選時の停止制御が相違し得るよう構成されている。さらに、図161で前述したように、入賞-B1～入賞-B6の抽選置数をそれぞれ異ならせることによって、どの1種BB内部中であるかによって出玉率（または、AT抽選の当選確率）が相違するよう構成することができる。

【1104】

より具体的には、第4実施形態からの変更例1においては、抽選置数は、入賞-B1：1000、入賞-B2：1100、入賞-B3：1200、入賞-B4：1300、入賞-B5：1400、入賞-B6：1500、となっており、抽選置数の少ないものから、「入賞-B1<入賞-B2<入賞-B3<入賞-B4<入賞-B5<入賞-B6」となっている。そして、有利区間であり且つ非AT状態にて実行された3枚賭け遊技（1種BB1内部中～1種BB6内部中のいずれかとなっている）において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合には、同じ当選確率のAT抽選を実行するよう構成されているため、出玉率（または、AT抽選の当選確率）は、低いものから、「1種BB1内部中<1種BB2内部中<1種BB3内部中<1種BB4内部中<1種BB5内部中<1種BB6内部中」となっている。

【1105】

なお、第4実施形態からの変更例1においても、第4実施形態と同様に、設定値によって1種BBの当選確率を相違させることで、1種BB1内部中～1種BB6内部中の滞在割合を設定値によって相違させるよう構成してもよい。

【1106】

また、第4実施形態からの変更例1においては、スラッシュ役の抽選置数を相違させることによって、1種BB内部中毎の出玉率が相違し得るよう構成したが、これには限定されず、以下のように構成することによって1種BB内部中毎の出玉率が相違し得るよう構成してもよい。なお、以下においては、図161と同様に、当選し得る条件装置として、

入賞－B 1 と入賞－B 2、1 種 B B 内部中として、1 種 B B 1 内部中と 1 種 B B 2 内部中についてのみ詳述する。

【1 1 0 7】

<構成 1>

1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した遊技にて入賞 1 7 または入賞 1 8 が停止表示された場合に実行される A T 抽選の当選確率と、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した遊技にて入賞 1 7 または入賞 1 8 が停止表示された場合に実行される A T 抽選の当選確率とを相違させる。

【1 1 0 8】

このように構成することで、遊技者がスラッシュ有効図柄組み合わせの図柄組み合わせを視認しても、どの 1 種 B B 内部中に滞在しているかを推測され難くすることができる。

【1 1 0 9】

<構成 2>

1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせとして入賞 1 7 ～1 8 が停止表示する一方、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせとして入賞 7 8 ～8 5 が停止表示する、換言すると、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技と 1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技とで、スラッシュ役に当選した遊技において停止表示し得るスラッシュ有効図柄組み合わせが相違する。

【1 1 1 0】

このように構成することで、遊技者はスラッシュ有効図柄組み合わせを視認することによって、現在の設定値やどの 1 種 B B 内部中に滞在しているかを推測しながら遊技を進行することができる。なお、上述した構成はあくまで一例であり、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技においても 1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技においても同一のスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得るが、入賞 1 7 ～1 8 と入賞 7 8 ～8 5 との停止表示する割合を相違させるよう構成してもよい。

【1 1 1 1】

<構成 3>

1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技において、入賞－B 1 に当選した遊技でも入賞－B 2 に当選した遊技でもスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示され得るよう構成されており、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技において、入賞－B 1 に当選した遊技でも入賞－B 2 に当選した遊技でもスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示され得るよう構成されている。1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した遊技でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合と、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 1 に当選した遊技でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合とで、A T 抽選の当選確率が相違する（および／または、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した遊技でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合と、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技にて入賞－B 2 に当選した遊技でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合とで、A T 抽選の当選確率が相違する）。

【1 1 1 2】

また、1 種 B B 2 内部中の 3 枚賭け遊技において、入賞－B 1 に当選した遊技でも入賞－B 2 に当選した遊技でもスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示され得る一方、1 種 B B 1 内部中の 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1 に当選した遊技（または、入賞－B 2 に当選した遊技）でのみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示され得るよう構成してもよい。

【1 1 1 3】

このように構成することで、当選した 1 種 B B の種類に応じた新たな遊技性を提供することができる。

【1 1 1 4】

このような構成を 6 つの 1 種 B B 内部中を有する構成に適用した場合には、以下のよう

10

20

30

40

50

に構成してもよい。なお、以下においては、設定 1 の場合についてのみ詳述する。

【1115】

- (1) 入賞－B 1～入賞－B 6 の抽選置数はすべて 1 0 0 0 で同一となっている。
- (2) スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の A T 抽選の当選確率は、入賞－B 1～入賞－B 6 で同一となっている。
- (3) 有利区間であり 1 種 B B 1 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1 に当選した場合のみスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。
- (4) 有利区間であり 1 種 B B 2 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1 または入賞－B 2 に当選した場合にスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。
- (5) 有利区間であり 1 種 B B 3 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1、入賞－B 2 または入賞－B 3 に当選した場合にスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。
- (6) 有利区間であり 1 種 B B 4 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1、入賞－B 2、入賞－B 3 または入賞－B 4 に当選した場合にスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。
- (7) 有利区間であり 1 種 B B 5 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1、入賞－B 2、入賞－B 3、入賞－B 4 または入賞－B 5 に当選した場合にスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。
- (8) 有利区間であり 1 種 B B 6 内部中であり且つ非 A T 状態にて実行された 3 枚賭け遊技においては、入賞－B 1、入賞－B 2、入賞－B 3、入賞－B 4、入賞－B 5 または入賞－B 6 に当選した場合にスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る。

10

20

【1116】

上記のように構成することで、出玉率（または、A T 抽選の当選確率）を、低いものから、「1 種 B B 1 内部中<1 種 B B 2 内部中<1 種 B B 3 内部中<1 種 B B 4 内部中<1 種 B B 5 内部中<1 種 B B 6 内部中」とすることができる。

【1117】

なお、第 4 実施形態からの変更例 1 においては、スラッシュ役を 6 種類、1 種 B B を 6 種類有するよう構成したが、あくまで一例であり、スラッシュ役の種類数と 1 種 B B の種類数とを同一としてもよいし、スラッシュ役の種類数の方が 1 種 B B の種類数よりも多くしてもよいし、1 種 B B の種類数の方がスラッシュ役の種類数よりも多くしてもよい。

30

【1118】

なお、第 4 実施形態からの変更例 1 においても、第 4 実施形態にて詳述した、設定示唆演出、設定確定演出、1 種 B B 示唆演出、1 種 B B 確定演出などの構成を適用可能であることを補足しておく。

【1119】

<<<第 5 実施形態>>>

次に、スラッシュ役に関する本明細書に適用可能な構成を、第 5 実施形態として説明するが、その説明にあたり、上述の各実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。

40

【1120】

<スラッシュ役の構成>

はじめに、図 1 6 3 は、第 5 実施形態におけるスラッシュ役の構成に関する表である。第 5 実施形態においては、スラッシュ役として、入賞－B 1～入賞－B 4 の 4 種類のスラッシュ役を有している。また、第 5 実施形態においては、第 3 実施形態とは異なり、左リール M 5 1 において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る範囲 A とスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない範囲 B とに分かれている（前述した目押しスラッシュであり、押し位置スラッシュと称してもよい。）となっている。なお、各リールには図柄が 2 0 個（2 0 コマ）ずつ配置されており、左リールにおいては 0～9 番が範囲 A

50

、10～19番が範囲Bとなっている。

【1121】

図163における、「左1st範囲A」とは、第1停止操作として左リールの範囲Aに対応したタイミング（例えば、範囲Aが有効ライン上に位置しているタイミングであり、以降についても同様である。）で左停止ボタンD41を操作することである。「左1st範囲A」で停止操作した場合には、入賞-B1～入賞-B4のいずれにおいても、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し、1枚の払い出しとなる。このように、「左1st範囲A」は、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止する役割を担っている。

【1122】

図163における、「左1st範囲B」とは、第1停止操作として左リールの範囲Bに対応したタイミングで左停止ボタンD41を操作することである。「左1st範囲B」で停止操作した場合には、入賞-B1～入賞-B4のいずれにおいても、1/4で15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、3/4で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する（中リールと右リールとをランダムなタイミングで停止操作した場合であり、押し順は「左中右」でも「左右中」でも同様となる）。なお、詳細は後述することとなるが、第5実施形態においては、スラッシュ役に当選した遊技において、「左1st範囲B」で停止操作するようナビ（指示）が発生する場合を有しており、その場合には、1/4で15枚の払い出しとなる図柄組み合わせがいずれであるかをナビ（指示）するよう構成されている。また、停止タイミングによって停止する図柄組み合わせが相違し得る（目押しを必要とする）ため、技術介入手順の役割を担っている。

【1123】

図163における、左1st以外の押し順（中左右、中右左、右左中、右中左であり、押し順ベルの役割を担っている）においては、スラッシュ役毎に1つの押し順で15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、他の3つの押し順で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するよう構成されている。具体的には、入賞-B1に当選した遊技では、「中左右」の押し順で停止操作をすると15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、他の3つの押し順で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。また、入賞-B2に当選した遊技では、「中右左」の押し順で停止操作をすると15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、他の3つの押し順で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。また、入賞-B3に当選した遊技では、「右左中」の押し順で停止操作をすると15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、他の3つの押し順で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。また、入賞-B4に当選した遊技では、「右中左」の押し順で停止操作をすると15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、他の3つの押し順で2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。

【1124】

なお、図163に図示した払い出し枚数はあくまで一例であり、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の払い出し枚数を1枚から0枚としてもよいし、2枚と図示している払い出し枚数の一部または全部を1枚としてもよいし、15枚と図示している払い出し枚数の一部または全部を15枚未満の払い出し枚数としてもよい。

【1125】

<状態遷移図>

図164は、第5実施形態における、ATに関する状態の遷移図である。なお、第5実施形態においては、大半の遊技において有利区間に滞在しており、有利区間が終了して通常区間となると、高確率（例えば、1/3）で有利区間移行抽選に当選して再度有利区間に移行する遊技性となっているため、同図においては有利区間の場合を例示している。また、第3実施形態と同様に1種BB-C内部中（2枚賭けBB内部中）の3枚賭け遊技にて遊技を進行する遊技性となっている。なお、本例においては、2枚賭けBB内部中の2枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されてもATに関する処理は実行されないよう構成している。

【1126】

通常遊技状態においては、ナビが実行されないよう構成されている。また、通常遊技状態でスラッシュ役に当選し、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示すると、AT抽選が実行されることとなる。なお、小役に当選しない遊技が連続するなどにより所定の期間において遊技者の持ちメダルが著しく減少している場合（例えば、400ゲーム間の出玉率が40%未満となっている場合）には、押し順ベルの当選遊技にてナビ（最も多い15枚の払い出しとなるナビ）を実行するよう構成してもよい。

【1127】

通常遊技状態にてAT抽選に当選すると、その後の所定のタイミング（次ゲームとしてもよいし、前兆ゲーム数を消化した後としてもよい）にて、AT開始条件を充足しAT状態1に移行する。

10

【1128】

AT状態1においては、押し順ベルの当選遊技にてナビ（最も多い15枚の払い出しとなるナビ）を実行する。また、スラッシュ役の当選遊技には、「左1st範囲B」での停止操作を指示するナビを実行する（詳細は後述する）。

【1129】

AT状態1において、JAC役に当選し、JAC図柄組み合わせが停止表示されると、AT状態2に移行する。なお、JAC役とは、入賞-H1～入賞-H3であり、JAC図柄組み合わせが停止表示する場合を有する条件装置である。また、JAC図柄組み合わせが停止表示することをJACINと称することがある。

20

【1130】

また、AT状態1において、AT終了条件（例えば、AT状態1とAT状態2とを合計して、規定のゲーム数を消化する、ナビが規定の回数実行される）を充足すると、通常遊技状態に移行する。

【1131】

AT状態2において、規定のゲーム数（本例では、8ゲーム）を消化すると、AT状態1に移行する。

【1132】

また、AT状態2において、AT終了条件（例えば、AT状態1とAT状態2とを合計して、規定のゲーム数を消化する、ナビが規定の回数実行される）を充足すると、通常遊技状態に移行する。

30

【1133】

このように、第5実施形態においては、AT開始条件を充足し、AT状態（AT状態1とAT状態2とを総称してAT状態としている）となると、AT終了条件を充足するまでAT状態1とAT状態2とを複数回遷移し得るよう構成されている。

【1134】

<遊技状態毎のナビ態様>

次に、図165を参照して、スラッシュ役当選時のナビ態様について詳述する。同図においては、スラッシュ役として入賞-B1に当選した場合であり、有利区間であり、1種BB-C内部中に3枚賭けで遊技を実行した場合について例示している。

40

【1135】

<A：通常遊技状態にて入賞-B1に当選>

図165におけるAは、有利区間である通常遊技状態（非AT状態）にて3枚賭けで遊技を実行して入賞-B1に当選した遊技が実行された場合を例示している。

【1136】

有利区間である通常遊技状態にてスタートレバーD50が操作され、スラッシュ役である入賞-B1に当選した遊技が開始されると、演出表示装置S40には押し順ナビ画像などの押し順ナビに関する画像が表示されず、押し順表示装置D270にはナビ（指示）が表示されない。なお、不図示であるが、演出表示装置S40には、予告演出に関する画像など、押し順ナビに関する画像以外の画像が表示されている。

50

【1137】

その後、「左1st範囲A」で停止操作をする（押し順は「左中右」）と、有効ラインに「スイカ・スイカ・ベル」が停止表示することとなる。「スイカ・スイカ・ベル」はスラッシュ有効図柄組み合わせであり、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するとAT抽選（ATに関する処理としてもよい）を実行するよう構成されている。

【1138】

なお、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合のATに関する処理としては、1/10でAT状態への移行権利を獲得するなどのAT抽選を実行するよう構成してもよいし、ATカウンタのカウンタ値を所定数（所定数は、あらかじめ定められた値でもよいし、抽選により決定してもよい）増加させ、当該カウンタ値が所定値に到達するとAT状態への移行権利を獲得するよう構成してもよいし、AT状態に移行した際の当該AT状態にて獲得可能な遊技メダルの期待枚数が増加するよう構成してもよい。すなわち、「左1st範囲B」で停止操作を実行すると、2枚または15枚の遊技メダルを獲得できる一方、「左1st範囲A」で停止操作を実行すると1枚の遊技メダルしか獲得できない。その代わりに、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合には、遊技者にとって有利なATに関する処理を実行することで、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ役に当選した遊技においては、「左1st範囲A」で停止操作を実行することが遊技者にとって最も有利に構成されている。

【1139】

このように構成されていることから、有利区間である通常遊技状態においては、スラッシュ役に当選してもナビ（指示）が実行されないが、遊技者は常に「左1st範囲A」で停止操作を実行することで、有利に遊技を進行することができる。

【1140】

なお、図165においては、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ役に当選した場合に、演出表示装置S40に押し順ナビ画像などの押し順ナビに関する画像を表示しないよう構成したが、これには限定されず、有利区間である通常遊技状態にてスラッシュ役に当選した場合には、演出表示装置S40に押し順ナビ画像は表示しないが、「左1st範囲A」で停止操作をすると最も有利であることを示唆する画像を表示するよう構成してもよい。具体例としては、「CHANCE」と表示したり、黒色の霧を表示するように構成してもよい。また、「左1st範囲A」で停止操作をすると最も有利であることを示唆する演出として、スピーカS20から「バシュン」という特殊音が出力されるように構成してもよい。

【1141】

< B：AT状態1にて入賞－B1に当選 >

図165におけるBは、有利区間であるAT状態1にて入賞－B1に当選した遊技が実行された場合を例示している。

【1142】

有利区間であるAT状態1にてスタートレバーD50が操作され、スラッシュ役である入賞－B1に当選した遊技が開始されると、演出表示装置S40には「→→→→→ 7を狙え!」との、「左中右」の押し順且つ各リールの7図柄周辺のタイミングでの停止操作を促す画像が表示される。また、押し順表示装置D270には、「左中右」の押し順且つ各リールの7図柄周辺のタイミングでの停止操作に対応した「=7」が表示される。

【1143】

なお、本例においては、押し順表示装置D270の表示は、「左中右」が「=1」、「左右中」が「=2」、「中左右」が「=3」、「中右左」が「=4」、「右左中」が「=5」、「右中左」が「=6」、「左中右」の押し順且つ各リールの7図柄周辺のタイミングでの停止操作が「=7」、「右中左」の押し順且つ各リールの7図柄周辺のタイミングでの停止操作が「=9」、のように対応している（あくまで一例であり変更しても問題な

い)。

【1144】

その後、ナビ（指示）に従って、「左中右」の押し順で各リールに7図柄を狙って（7図柄周辺のタイミングで）停止操作をすると、有効ラインに「ベル・7・ベル」が停止表示することとなる。「ベル・7・ベル」は15枚の払い出しとなる図柄組み合わせ（最も払出枚数の多い図柄組み合わせを高めと称することがある）である。

【1145】

このように、第5実施形態においては、有利区間であるAT状態1にてスラッシュ役に当選した遊技においては、「左1st範囲B」で停止操作をした場合に、高めである15枚の払い出しとなる図柄組み合わせを停止表示可能な停止ボタンの操作態様をナビ（指示）するように構成されている。なお、「左1st範囲B」で停止操作をした場合に高めである15枚の払い出しとなる図柄組み合わせを停止表示するためには、中リールと右リールとの停止操作タイミングをナビ（指示）する必要がある。すなわち、スラッシュ役当選遊技にて「左1st範囲B」で停止操作をした場合には、その後の停止操作のタイミング（いわゆる、目押し）によって、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するか2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するかが決定されるよう構成されている。

【1146】

具体的には、左リールの範囲A・範囲Bと同様に、中リールには0～9番の範囲Cと10～19番の範囲Dとを有しており、右リールには0～9番の範囲Eと10～19番の範囲Fとを有しており、入賞-B1に当選した場合には、「左リール：範囲B、中リール：範囲C、右リール：範囲E」の停止タイミングで停止操作をすると15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、その他の停止タイミングで停止操作をすると2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。左リールを範囲Bで停止操作した場合に、その後の中リールと右リールとの停止タイミングの組み合わせは、「中リール：範囲C、右リール：範囲E」、「中リール：範囲C、右リール：範囲F」、「中リール：範囲D、右リール：範囲E」、「中リール：範囲D、右リール：範囲F」との4通り有しているため、スラッシュ役当選遊技にて「左1st範囲B」で中リールM52と右リールM53とに対してランダムに停止操作をした場合には、1/4で15枚の払い出し、3/4で2枚の払い出しとなっている。

【1147】

なお、入賞-B1以外のスラッシュ役が当選した遊技にて、「左1st範囲B」で停止操作をした場合の、15枚の払い出しとなる停止タイミングは、入賞-B2が当選した遊技では「中リール：範囲C、右リール：範囲F」であり、入賞-B3が当選した遊技では「中リール：範囲D、右リール：範囲E」であり、入賞-B4が当選した遊技では「中リール：範囲D、右リール：範囲F」となっている。

【1148】

また、遊技者は、入賞-B1～入賞-B4のいずれのスラッシュ役に当選したのかを判別できないため、スラッシュ役に当選した遊技にてナビが実行されない場合には、15枚の払い出しとなる停止タイミングが分からないため、前述したように「左1st範囲B」で中リールM52と右リールM53とに対してランダムに停止操作をして、1/4で15枚の払い出し、3/4で2枚の払い出しとなる。

【1149】

また、前述したように、有利区間であるAT状態1にて入賞-B1に当選した場合においては、演出表示装置S40には「→→→→→ 7を狙え!」との、「左中右」の押し順且つ各リールの7図柄周辺のタイミングでの停止操作を促す画像が表示されるが、左リールの範囲Bに7図柄が配置されており、中リールの範囲Cに7図柄が配置されており、右リールの範囲Eに7図柄が配置されているため、遊技者は各リールの7図柄周辺で停止操作を行えば、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせを停止表示させることができるよう構成されている。

10

20

30

40

50

【1150】

なお、有利区間であるAT状態1で、入賞-B2～入賞-B4に当選した遊技においては、演出表示装置S40での表示と押し順表示装置D270でのナビの表示態様は、図165のB（入賞-B1に当選した場合）とは相違し、当選したスラッシュ役における15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示可能な停止タイミングを報知（ナビ）するよう構成されている。

【1151】

なお、図165のBの構成はあくまで一例であり、スラッシュ役に当選した遊技での演出表示装置S40における表示態様や、図柄組み合わせの構成は変更しても問題なく、「左1st範囲B」で停止操作をした場合には、その後の停止タイミングによって、1/4で15枚の払い出し、3/4で2枚の払い出しとなるよう構成すればよい。

10

【1152】

演出表示装置S40における表示の一例としては、「7・スイカ・7を狙え！」などの各リールにおける停止操作のタイミングを示唆してもよいし、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示したリールM50の画像を表示するよう構成してもよい。

【1153】

なお、有利区間であるAT状態1にてスラッシュ役に当選した遊技において、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせに対応していない図柄がいずれかのリールに停止した場合（目押しミスをした場合）、当該目押しミスとなる停止操作をした時点で、演出表示装置S40の表示が暗転する（視認性が低くなる）よう構成してもよいし、「→→→→→ 7を狙え！」との表示を消去してもよいし、「失敗」などの目押しミスをしたことを遊技者が認識できる表示（スピーカS20から音を出力して報知してもよい）をするよう構成してもよい。

20

【1154】

15枚の払い出しとなる図柄組み合わせの構成としては、中リールと右リールとのいずれかのリールにおいて、範囲を4つ（0～4番、5～9番、10～14番、15～19番の4つ）有するよう構成し、1の範囲で停止操作をした場合に15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するよう構成することで、「左1st範囲B」で停止操作をした場合に、その後の停止タイミングによって、1/4で15枚の払い出し、3/4で2枚の払い出しとなるよう構成してもよい。

30

【1155】

< C：AT状態2にて入賞-B1に当選 >

図165におけるCは、有利区間であるAT状態2にて入賞-B1に当選した遊技が実行された場合を例示している。

【1156】

有利区間であるAT状態2にてスタートレバーD50が操作され、スラッシュ役である入賞-B1に当選した遊技が開始されると、演出表示装置S40には「213」との、「中左右」の押し順での停止操作を促す押し順ナビ画像が表示され、押し順表示装置D270には「中左右」の押し順での停止操作に対応した「=3」が表示される。

【1157】

その後、「中左右」の押し順で停止操作をすると、有効ラインに「ベル・リプレイ・スイカ」が停止表示することとなる（停止タイミングに拘らず停止表示する）。なお、各リールの下段の無効ライン（有効ラインではない一直線のライン）には、「ベル・ベル・ベル」が停止しており、当該ベルが3つ揃っていることで遊技者は15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示したことを容易に認識することができる。

40

【1158】

なお、図163に図示したように、入賞-B1が当選した遊技においては「中左右」の押し順で停止操作をすることで15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、入賞-B2が当選した遊技においては「中右左」の押し順で停止操作をすることで15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、入賞-B3が当選した遊技においては「右

50

左中」の押し順で停止操作をすることで15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し、入賞－B4が当選した遊技においては「右中左」の押し順で停止操作をすることで15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示することとなる。

【1159】

このように、第5実施形態においては、有利区間である通常遊技状態においてスラッシュ役に当選した遊技にてナビを実行しないことにより、遊技者は「左1st範囲A」で停止操作をし、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示して、1枚の払い出しとAT抽選が実行される。また、有利区間であるAT状態1においてスラッシュ役に当選した遊技にて「左1st範囲B」の停止操作に対応したナビを実行することにより、遊技者は「左1st範囲B」で停止操作をし、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示して、15枚の払い出しが実行される。また、有利区間であるAT状態2においてスラッシュ役に当選した遊技にて中停止ボタンD42または右停止ボタンD43を第1停止とするナビを実行することにより、遊技者はナビに従って停止操作をし、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示して、15枚の払い出しが実行される。このように、第5実施形態は、スラッシュ役に当選した場合の遊技状態（ATに関する状態）によって3種類の停止操作を実行して遊技を進行するよう構成されており、スラッシュ役当選時の興趣性を向上させることができる。

【1160】

さらに、有利区間であるAT状態1においては、ナビに従った停止タイミングで停止操作をすることで（いわゆる、目押しをすることで）、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する一方、有利区間であるAT状態2においては、ナビに従った押し順で停止操作をすることで（目押しをせずに）、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するよう構成されており、ナビを実行するAT状態においても、AT状態1であるかAT状態2であるかによって、目押しを必要としない状況と目押しを必要とする（技術介入を必要とする）状況とを行き来する、遊技者を飽きさせない遊技機を創出することができる。

【1161】

<JAC役の構成>

次に、図166の上段は、第5実施形態におけるJAC役に関する表である。前述したように、AT状態1である場合にJAC図柄組み合わせが停止表示すると、AT状態2に移行するよう構成されており、JAC図柄組み合わせはJAC役に当選した遊技にて停止表示し得るよう構成されている。

【1162】

第5実施形態においては、JAC役として、入賞－H1～入賞－H3の3種類のJAC役を有している。また、「左1st」は、左リールM51を第1停止とする停止操作をした場合を示しており、「中1st」は、中リールM52を第1停止とする停止操作をした場合を示しており、「右1st」は、右リールM53を第1停止とする停止操作をした場合を示している。

【1163】

入賞－H1に当選した遊技においては、「左1st」または「中1st」で停止操作をすると、停止タイミングに拘らず、2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。一方、「右1st」で停止操作をすると、停止タイミングによって、1枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する場合と、2枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する場合とを有する。この2枚の払い出しとなる図柄組み合わせをJAC図柄組み合わせと称している。すなわち、入賞－H1に当選した遊技においては、「左1st」と「中1st」と「右1st」とのいずれの停止操作でも、JAC図柄組み合わせが停止表示してAT状態2に移行する可能性があり、「右1st」で停止操作をした場合に、JAC図柄組み合わせとは異なる1枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する可能性がある。

【1164】

入賞－H 2 に当選した遊技においては、「中 1 s t」または「右 1 s t」で停止操作をすると、停止タイミングに拘らず、2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせ（J A C 図柄組み合わせ）が停止表示する。一方、「左 1 s t」で停止操作をすると、停止タイミングによって、1 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する場合と、2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせ（J A C 図柄組み合わせ）が停止表示する場合とを有する。すなわち、入賞－H 2 に当選した遊技においては、「左 1 s t」と「中 1 s t」と「右 1 s t」とのいずれの停止操作でも、J A C 図柄組み合わせが停止表示して A T 状態 2 に移行する可能性があり、「左 1 s t」で停止操作をした場合に、J A C 図柄組み合わせとは異なる 1 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する可能性がある。

【1 1 6 5】

10

入賞－H 3 に当選した遊技においては、「左 1 s t」または「右 1 s t」で停止操作をすると、停止タイミングに拘らず、2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせ（J A C 図柄組み合わせ）が停止表示する。一方、「中 1 s t」で停止操作をすると、停止タイミングによって、1 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する場合と、2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせ（J A C 図柄組み合わせ）が停止表示する場合とを有する。すなわち、入賞－H 3 に当選した遊技においては、「左 1 s t」と「中 1 s t」と「右 1 s t」とのいずれの停止操作でも、J A C 図柄組み合わせが停止表示して A T 状態 2 に移行する可能性があり、「中 1 s t」で停止操作をした場合に、J A C 図柄組み合わせとは異なる 1 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する可能性がある。

【1 1 6 6】

20

<入賞－H 1 当選時の右リール>

次に、J A C 図柄組み合わせが停止表示する場合について詳述する。図 1 6 6 の下段は、入賞－H 1 当選時の右リールに関する表である。ここでは、J A C 役として入賞－H 1 に当選した場合においてのみ詳述する。

【1 1 6 7】

前述したように、J A C 役である入賞－H 1 に当選した場合には、「右 1 s t」で停止操作をした場合に、J A C 図柄組み合わせが停止表示しない場合を有するよう構成されている。「右 1 s t」で停止操作をした場合の右リール M 5 3 の停止タイミングとして、J A C I N 範囲に対応する停止タイミングで停止操作を行うと、J A C 図柄組み合わせが停止表示して、2 枚の払い出しが実行され、A T 状態 2 に移行することとなる。他方、「右 1 s t」で停止操作をした場合の右リール M 5 3 の停止タイミングとして、外し範囲に対応する停止タイミングで停止操作を行うと、J A C 図柄組み合わせとは異なる 1 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示して、1 枚の払い出しが実行される（A T 状態 2 には移行しない）。ここで、同図における「J A C I N」とは J A C I N 範囲であり、「外し」とは外し範囲である。図示するように、右リール M 5 3 において、「1～2 番：外し範囲、3～4 番：J A C I N 範囲、5～6 番：外し範囲、7～8 番：J A C I N 範囲、9～10 番：外し範囲、11～12 番：J A C I N 範囲、13～14 番：外し範囲、15～16 番：J A C I N 範囲、17～18 番：外し範囲、19～0 番：J A C I N 範囲」のように、J A C I N 範囲と外し範囲とが 2 コマずつ交互に配置されている。

30

【1 1 6 8】

40

このように構成されていることから、A T 状態 1 において J A C 役として入賞－H 1 が当選した遊技において、「右 1 s t」でランダムな停止タイミングで（目押しをせずに）停止操作をした場合には、1 / 2 で J A C 図柄組み合わせが停止表示することとなる。また、「左 1 s t」または「中 1 s t」で停止操作をした場合には、1 / 1 で J A C 図柄組み合わせが停止表示することとなる。なお、入賞－H 2 に当選した遊技では、左リール M 5 1 において J A C I N 範囲と外し範囲とが 2 コマずつ交互に配置されており、入賞－H 3 に当選した遊技では、中リール M 5 2 において J A C I N 範囲と外し範囲とが 2 コマずつ交互に配置されている。

【1 1 6 9】

このような構成から創出可能な遊技性について、以下に詳述する。

50

【1170】

図164におけるAT終了条件を、

条件1：AT状態1において30ゲーム消化する、

条件2：AT状態2における8ゲーム消化を3回実行する（AT状態2の終了条件を3回充足する）

上記条件1と条件2のいずれか一方を充足するとAT終了条件を充足して、通常遊技状態に移行するよう構成してもよい。

【1171】

上述したAT終了条件とした場合、AT開始条件を充足してAT状態1に移行し、AT状態1に移行してすぐにJAC役に立て続けに当選した場合には、AT状態2における8ゲーム消化（当該8ゲームをJACゲームと称することがある）を2回実行している状況で、AT状態1の消化ゲーム数が5ゲーム（AT状態1にて実行可能な残りゲーム数が25ゲーム）であるにも拘らず、JAC役に当選するといった場合がある。このような場合においては、JAC役に当選した遊技にてJAC図柄組み合わせが停止表示しない方が遊技者にとって高利益となる（AT状態1で実行されるゲームで15枚の払い出しに対応したナビが実行され、遊技メダルを増加させることができるため）。

10

【1172】

そこで、例えば、外し範囲のいずれかのコマ（番号）に視認性の高い（目立つ）図柄を配置して、入賞-H1に当選した遊技にて、演出表示装置S40で「7を右リール中段に狙って外せ！」と表示することで、JAC役が当選した旨と外し範囲で停止操作する方法とを報知（示唆）することができる（当該表示を表示Aと称することがある）。

20

【1173】

また、AT状態1の消化ゲーム数が25ゲーム（AT状態1にて実行可能な残りゲーム数が5ゲーム）である状況など、AT状態1で消化できるゲーム数が少ない状況でJAC役に当選した場合には、JAC図柄組み合わせが停止表示した方が遊技者にとって高利益となる（AT状態2で8ゲーム消化できるため）。このような場合には、例えば、入賞-H1に当選した遊技にて、演出表示装置S40で「左から押せ！」と表示することで、JAC図柄組み合わせが確実に停止する停止操作を報知（示唆）することができる（当該表示を表示Bと称することがある）。

【1174】

30

上記表示Aと表示Bに関する構成としては、以下のように構成してもよい。

（1）JACゲームの実行回数が0回または1回である状況では、JAC役当選時に表示Bを表示する。JACゲームの実行回数が2回でありAT状態1の消化ゲーム数が所定回数（例えば20回）未満である場合は、JAC役当選時に表示Aを表示する。JACゲームの実行回数が2回でありAT状態1の消化ゲーム数が所定回数（例えば20回）以上である場合は、JAC役当選時に表示Bを表示する。

（2）JACゲームの実行回数が0回または1回である状況では、JAC役当選時に表示Bを表示する。JACゲームの実行回数が2回である状況では、JAC役当選時に表示Aと表示Bの両方を表示する。

（3）JAC役当選時には、常に表示Aと表示Bの両方を表示する。

40

【1175】

なお、表示Aおよび／または表示Bを表示する演出を外し演出と称することがあり、外し演出はAT状態1においてのみ実行され得る演出であり、AT状態2や通常遊技状態にてJAC役に当選しても外し演出は実行されないよう構成されている。

【1176】

<<<第6実施形態>>>

次に、スラッシュ役に関する本明細書に適用可能な構成を、第6実施形態として説明するが、その説明にあたり、上述の各実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。

【1177】

50

＜スラッシュ役の構成＞

はじめに、図 167 は、第 6 実施形態におけるスラッシュ役の構成に関する表である。第 6 実施形態においては、スラッシュ役として、入賞－B 1 と入賞－B 2 との 2 つのスラッシュ役を有している。なお、図 167 においては、1 種 B B－C 内部中であり、有利区間であり、非 A T 状態である場合の 3 枚賭け遊技について詳述することとする。なお、本例においては、2 枚賭け B B 内部中の 2 枚賭け遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが表示されても A T に関する処理は実行されないよう構成している。

【1178】

入賞－B 1 と入賞－B 2 は押し順スラッシュ役であり、入賞－B 1 に当選した遊技においては、「右左中」または「右中左」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示する。有利区間である非 A T 状態にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示すると、1 枚の払い出しが実行され、79 / 100 で当選する A T 抽選が実行される。また、「左中右」または「左右中」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 で 15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。また、「中左右」または「中右左」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 で 2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。

10

【1179】

入賞－B 2 に当選した遊技においては、「右左中」または「右中左」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示する。有利区間である非 A T 状態にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示すると、1 枚の払い出しが実行され、1 / 100 で当選する A T 抽選が実行される。また、「左中右」または「左右中」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 で 15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。また、「中左右」または「中右左」の押し順で停止操作をすると、1 / 1 で 2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示する。

20

【1180】

このように、入賞－B 1 と入賞－B 2 とは、同一の停止操作（例えば、「右中左」の押し順で停止操作）をすることで、スラッシュ有効図柄組み合わせを停止表示させることが可能となっている。

【1181】

また、入賞－B 1 に対応する演出グループ番号は 8 であり、入賞－B 2 に対応する演出グループ番号は 8 であり、どちらも同一の演出グループ番号となっている。第 6 実施形態においては、非 A T 状態では主制御基板 M から副制御基板 S に演出グループ番号を送信する（当選した条件装置に関する情報は送信しない）よう構成されている。有利区間である非 A T 状態においてスラッシュ役に当選した遊技では、副制御基板 S は受信した演出グループ番号に基づいた演出を実行するよう構成されている。

30

【1182】

なお、演出グループ番号に関する構成として、A T 状態においても、主制御基板 M から副制御基板 S に演出グループ番号を送信するよう構成してもよいし、所定の遊技状態において、スラッシュ役に当選した遊技では主制御基板 M から副制御基板 S に演出グループ番号を送信するが、他の条件装置に当選した遊技では主制御基板 M から副制御基板 S に演出グループ番号を送信しないよう構成してもよい。

40

【1183】

＜スラッシュ役に関する期待値＞

次に、スラッシュ役に当選した遊技において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値と、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作のうち最も期待値の高い停止操作をした場合の期待値とについて詳述する。なお、期待値とは、当該遊技における払出枚数の期待値（払出枚数に関する期待値と称することがある）と、当該遊技にて実行される A T 抽選の当選確率と A T 抽選当選時の期待獲得枚数（A T 抽選に当選した場合における A T 開始から A T 終了までに増加する遊技メダルの平均値）とを考慮した期待値（A T に関する期待値と称することがある）との和であ

50

る。なお、期待値が高いと遊技者にとって有利となる。また、本例においては、設定 1 である場合について詳述する。

【1184】

<入賞－B 1 の期待値>

まず、入賞－B 1 に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値について詳述する。ここでは、入賞－B 1 に当選した遊技において「右中左」の押し順で停止操作をした場合について詳述する。

【1185】

入賞－B 1 に当選した遊技において「右中左」の押し順で停止操作をした場合は、1 / 1 でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するため、払出枚数に関する期待値は、1 枚となっている。また、A T に関する期待値は、A T に当選した場合の期待獲得枚数が 100 枚であり、 $79 / 100$ で A T 抽選に当選するため「 $100 \text{ 枚} \times 79 / 100 = 79 \text{ 枚}$ 」となっている。このことから、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、「1 枚 + 79 枚 = 80 枚」となっている。

10

【1186】

次に、入賞－B 1 に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合の期待値について詳述する。ここでは、入賞－B 1 に当選した遊技において「左中右」の押し順で停止操作をした場合について詳述する（払出枚数が最も多いため）。

【1187】

入賞－B 1 に当選した遊技において「左中右」の押し順で停止操作をした場合は、1 / 1 で 15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するため、払出枚数に関する期待値は、15 枚となっている。また、A T に関する期待値は、A T 抽選を実行しないため（A T 抽選に当選しないため）0 枚となっている。このことから、15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、15 枚となっている。

20

【1188】

このように、入賞－B 1 に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合よりも期待値が高くなっている。

【1189】

<入賞－B 2 の期待値>

次に、入賞－B 2 に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値について詳述する。ここでは、入賞－B 2 に当選した遊技において「右中左」の押し順で停止操作をした場合について詳述する。

【1190】

入賞－B 2 に当選した遊技において「右中左」の押し順で停止操作をした場合は、1 / 1 でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するため、払出枚数に関する期待値は、1 枚となっている。また、A T に関する期待値は、A T に当選した場合の期待獲得枚数が 100 枚であり、 $1 / 100$ で A T 抽選に当選するため「 $100 \text{ 枚} \times 1 / 100 = 1 \text{ 枚}$ 」となっている。このことから、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、「1 枚 + 1 枚 = 2 枚」となっている。

40

【1191】

次に、入賞－B 2 に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合の期待値について詳述する。ここでは、入賞－B 2 に当選した遊技において「左中右」の押し順で停止操作をした場合について詳述する（払出枚数が最も多いため）。

【1192】

入賞－B 2 に当選した遊技において「左中右」の押し順で停止操作をした場合は、1 / 1 で 15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示するため、払出枚数に関する期待値は、15 枚となっている。また、A T に関する期待値は、A T 抽選を実行しないため（

50

A T 抽選に当選しないため) 0 枚となっている。このことから、15 枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、15 枚となっている。

【1193】

このように、入賞-B2に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合よりも期待値が低くなっている。

【1194】

また、前述したように、入賞-B1と入賞-B2とは演出グループ番号が同一となっている。換言すると、入賞-B1と入賞-B2に関する情報は、非AT状態においてはマスク処理を実行してから副制御基板Sに送信するよう構成されている。このことから、非AT状態においては、入賞-B1に当選した遊技においても入賞-B2に当選した遊技においても同一の演出を実行するよう構成されている(詳細については後述する)。

10

【1195】

<入賞-B1と入賞-B2とを合わせた期待値>

ここで、演出グループ番号が8であるスラッシュ役(マスク処理が実行されているスラッシュ役)に当選した遊技において、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値と、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない(最も期待値の高い)停止操作をした場合の期待値とについて詳述する。

【1196】

前述したように、有利区間である非AT状態においては、入賞-B1に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は80枚であり、入賞-B2に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は2枚である。また、入賞-B1と入賞-B2との抽選置数はいずれも1000で同一となっているため、入賞-B1または入賞-B2に当選した遊技における、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、「 $(80 \times 1000 + 2 \times 1000) / (1000 + 1000) = 41$ 枚」となっている。

20

【1197】

有利区間である非AT状態においては、入賞-B1に当選した遊技における、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は15枚であり、入賞-B2に当選した遊技における、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値も同一の15枚である。このことから、入賞-B1または入賞-B2に当選した遊技における、15枚の払い出しとなる図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の期待値は、15枚となっている。

30

【1198】

このように、入賞-B1または入賞-B2に当選した遊技においては、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合よりも期待値が高くなっている。なお、当該構成は設定1の場合のみでなく、すべての設定において適用してもよい。

【1199】

また、第6実施形態においては、スラッシュ役を入賞-B1と入賞-B2との2つ有する構成を例示したが、これには限定されず、スラッシュ役の種類数を増減させても問題ない。その場合においても、演出グループ番号が同一となるスラッシュ役を合わせた期待値は、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示し得る停止操作をした場合の方が、スラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示しない停止操作をした場合よりも期待値が高くなるよう構成してもよい。

40

【1200】

<スラッシュ役当選時の演出>

次に、図168は、第6実施形態における、スラッシュ役に当選した遊技で実行される演出に関するイメージ図である。同図においては、1種BB-C内部中であり、有利区間

50

であり、非 A T 状態の 3 枚賭け遊技において、スラッシュ役（入賞－B 1 または入賞－B 2）に当選した場合を例示している。

【1 2 0 1】

有利区間である非 A T 状態にてスタートレバー D 5 0 が操作され、スラッシュ役（入賞－B 1 または入賞－B 2）に当選した遊技が開始されると、演出表示装置 S 4 0 には「←←←← 7 を狙え！」との、「右中左」の押し順且つ各リールの 7 図柄周辺のタイミングでの停止操作を促す画像が表示される。また、押し順表示装置 D 2 7 0 には、「右中左」の押し順での停止操作に対応した「= 9」が表示される。本例においては、スラッシュ役（入賞－B 1 または入賞－B 2）に当選した遊技において、「右中左」の押し順で停止操作をすると、停止タイミングに拘らず 1 / 1 でスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示するため、必ずしも各リールの 7 図柄周辺のタイミングでの停止操作をする必要はない。また、押し順表示装置 D 2 7 0 のナビ（指示）においては、押し順のみをナビ（指示）している。

10

【1 2 0 2】

なお、図 1 6 8 においては、有利区間である非 A T 状態にてスタートレバー D 5 0 が操作され、スラッシュ役（入賞－B 1 または入賞－B 2）に当選した遊技が開始されると、演出表示装置 S 4 0 にて「←←←←← 7 を狙え！」と表示する構成を例示したが、これには限定されず、演出表示装置 S 4 0 にて「右中左」の押し順で停止表示をする旨の押し順ナビ画像（例えば、「3 2 1」と表示）を表示してもよい。

【1 2 0 3】

なお、本例においては、押し順表示装置 D 2 7 0 の表示は、「左中右」が「= 1」、「左右中」が「= 2」、「中左右」が「= 3」、「中右左」が「= 4」、「右左中」が「= 5」、「右中左」が「= 6」、「左中右」の押し順且つ各リールの 7 図柄周辺のタイミングでの停止操作が「= 7」、「右中左」の押し順且つ各リールの 7 図柄周辺のタイミングでの停止操作が「= 9」、のように対応している（あくまで一例であり変更しても問題ない）。

20

【1 2 0 4】

入賞－B 1 に当選した遊技においては、ナビ（指示）に従って、「右中左」の押し順で各リールに 7 図柄を狙って停止操作をすると、有効ラインに「ベル・7・再遊技」が停止表示することとなる。なお、各リールの中段の無効ライン（有効ラインではない一直線のライン）には、「7・7・7」が停止しており、当該 7 が 3 つ揃っていることで遊技者はスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示したことを容易に認識することができる。

30

【1 2 0 5】

入賞－B 2 に当選した遊技においては、ナビ（指示）に従って、「右中左」の押し順で各リールに 7 図柄を狙って停止操作をすると、有効ラインに「7・7・再遊技」が停止表示することとなる。なお、右リール M 5 3 と中リール M 5 2 の中段には 7 図柄が停止し、左リールの下段には 7 図柄が停止している。

【1 2 0 6】

その後、入賞－B 1 に係るスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合、演出表示装置 S 4 0 には、「超 C H A N C E ！！」と表示され、入賞－B 2 に係るスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合、演出表示装置 S 4 0 には、「C H A N C E」と表示される。

40

【1 2 0 7】

ここで、前述したように、有利区間である非 A T 状態においては、入賞－B 1 が当選した遊技におけるスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の方が、入賞－B 2 が当選した遊技におけるスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合よりも有利になっているため、遊技者は演出表示装置 S 4 0 に表示された画像を視認して、当該遊技の期待度（A T 抽選の当選期待度）を容易に認識することができる。また、入賞－B 1 に係るスラッシュ有効図柄組み合わせは、各リールの中段の無効ラインに 7 が 3 つ揃うこととなり、入賞－B 2 に係るスラッシュ有効図柄組み合わせは、右リール M 5 3 と中リール M 5

50

2 の中段には 7 図柄が停止するが、最終停止となる左リール M 5 1 の中段には 7 図柄が停止しない。このように構成することで、遊技者は、停止した図柄組み合わせを視認して、当該遊技の期待度（A T 抽選の当選期待度）を容易に認識することができる。

【1208】

このように構成することにより、第 6 実施形態に係る遊技機は、スラッシュ役を複数種類有しており、期待値を相違させることで、スラッシュ役に当選した遊技の結果に多様性を持たせることができ、遊技者はスラッシュ役の当選に期待感を抱きながら遊技を進行することができる。

【1209】

なお、入賞－B 1 が当選した遊技におけるスラッシュ有効図柄組み合わせと、入賞－B 2 が当選した遊技におけるスラッシュ有効図柄組み合わせとを同一の図柄組み合わせとしてもよい。このように構成した場合においても、有利区間であり非 A T 状態において、入賞－B 1 が当選した遊技にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合の方が、入賞－B 2 が当選した遊技にてスラッシュ有効図柄組み合わせが停止表示した場合よりも、遊技者にとって有利（A T 抽選の当選確率が高い）となるよう構成してもよい。

【1210】

また、第 6 実施形態においては、スラッシュ有効図柄組み合わせを含んでいない押し順ベル（例えば、2 枚の払い出しとなる図柄組み合わせと 1 5 枚の払い出しとなる図柄組み合わせとが停止表示し得る）を有するよう構成してもよく、このように構成した場合には、入賞－B 1 と入賞－B 2 と押し順ベルとの演出グループ番号を同一としてもよい。換言すると、入賞－B 1 と入賞－B 2 と押し順ベルとに関する情報は、非 A T 状態においてはマスク処理を実行してから副制御基板 S に送信するよう構成してもよい。また、入賞－B 1 と入賞－B 2 と演出グループ番号が同一となる押し順ベルは、一部であってもよいし全部であってもよい。

【1211】

また、第 6 実施形態においては、スラッシュ役以外の条件装置で A T 抽選（A T に関する処理）を実行し得るよう構成してもよく、例えば、いわゆるレア役に相当する条件装置であるスイカ役を有するよう構成してもよい。このように構成した場合には、有利区間であり非 A T 状態において、入賞－B 1 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって有利としてもよいし、入賞－B 2 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって有利としてもよいし、入賞－B 1 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって不利としてもよいし、入賞－B 2 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって不利としてもよいし、入賞－B 1 または入賞－B 2 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって有利としてもよいし、入賞－B 1 または入賞－B 2 に当選した遊技よりもスイカ役に当選した遊技の方が遊技者にとって不利としてもよい。

【1212】

<<<第 7 実施形態>>>

次に、第 7 実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。なお、この第 7 実施形態は、他の実施形態に適用することが可能であり、例えば、他の実施形態にかかるリール配列や当選役の種類（役構成）、第 7 実施形態に係るリール配列や条件装置等を他の実施形態に適用することが可能であることは言うまでもない。

【1213】

<<ステージチェンジ演出>>

第 7 実施形態においては、演出表示装置 S 4 0 にてステージチェンジ演出を実行可能に構成されている。第 7 実施形態においては、前述したように滞在ステージを複数種類有しており、ある滞在ステージから異なる滞在ステージに移行する（ある滞在ステージが設定されている状態から異なる滞在ステージが設定されている状態になる）際に、ステージチェンジ演出（切替演出と称することがある）が実行され得るよう構成されている。詳細は

後述するが、ステージチェンジ演出を実行することによって、滞在ステージをスムーズに切り替えることができる。なお、ステージチェンジ演出（の演出態様）を、複数種類有しており、実行されるステージチェンジ演出の種類によって、移行先の滞在ステージの選択傾向が相違するよう構成されている。なお、滞在ステージを演出ステージと称することがある。また、滞在ステージが設定されていることを、滞在ステージがセットされている、滞在ステージを実行すると称することがある。所定の滞在ステージが設定されていると、所定の滞在ステージに対応した演出（演出表示装置 S 4 0 での背景画像の表示やスピーカ S 2 0 からの B G M の出力、など）が実行されるよう構成されている。

【1214】

＜ステージチェンジ演出の一例＞

図 1 6 9 は、第 7 実施形態におけるステージチェンジ演出を実行する場合の一例である。（a）に示すように、U I 画像（ゲーム進行状況表示、U I 表示などと称することがある）として、U I 画像 A と U I 画像 B と U I 画像 C とが表示され得るよう構成されている。

【1215】

U I 画像とは、複数の滞在ステージに亘って同一（または同系統）の表示態様および同一の表示領域で演出表示装置 S 4 0 に表示され得る画像であり、遊技者が遊技の状況を把握するために有用な情報などが表示される。なお、U I 画像を遊技情報画像と称することがある。U I 画像 A は現在の滞在ステージを表示する画像であり、（a）においては「海岸ステージ」と表示されている。また、U I 画像 B は、現在のクレジット数を表示する画像であり、（a）においては「50」と表示されている。また、U I 画像 C は払出枚数を表示する画像であり、実行された遊技によって払い出された遊技メダル数を表示している。U I 画像 C の表示態様の一例として、10 の払い出しがあった場合には、（1）「0→1→2→・・・→9→10」とカウントアップされてゆき（または、「0→10」のように直ちに払出枚数に切り替わる）、「10」を 3 秒間表示した後に「0」が表示される、（2）「0→1→2→・・・→9→10」とカウントアップされてゆき（または、「0→10」のように直ちに払出枚数に切り替わる）、「10」を表示し続け、次ゲームに係るベットがされた場合（または、スタートレバー D 5 0 の操作を受け付けた場合）に「0」が表示される、のように構成してもよい。なお、再遊技役に当選していないゲームにおいては、次ゲームに係るベットがされた場合に「0」が表示され、再遊技役に当選したゲームにおいては、次ゲームに係るスタートレバー D 5 0 の操作を受け付けた場合に「0」が表示されるよう構成してもよい。なお、U I 画像としては、ボーナスゲーム数、A T 中状態などの押し順役当選ゲームにて押し順ナビを実行する状態における実行されたゲーム数（または、実行されたゲーム数の累積値）や残りゲーム数、遊技に用いる所定のポイント（例えば、遊技の実行毎に蓄積され得るよう構成し、1000 ポイントに到達すると A T 抽選が実行される）、通常遊技状態ゲーム数（例えば、到達すると A T 中状態への移行が決定することとなる天井ゲーム数までの到達割合を遊技者に示すために表示する）、ミニキャラ表示等を表示するよう構成してもよい。

【1216】

なお、以下の 1 または複数を充足する画像を U I 画像としてもよい。

- （1）複数の滞在ステージにて同一の表示態様にて表示され得る画像
- （2）複数の滞在ステージにて同系統の表示態様（例えば、U I 画像の外郭を構成する形状は同一であるが色彩が異なる）にて表示され得る画像
- （3）通常区間、有利区間、A T 中状態、非 A T 状態、ボーナス中、チャンスゾーン中、再遊技役の当選の有無（自動ベットの有無）、クレジット数、払出枚数等といった遊技の状況に関する画像
- （4）複数の滞在ステージに亘って所定の表示領域（例えば、図 1 6 9 （a）における U I 画像 A ～ C が表示されている領域）に継続して表示される画像
- （5）ある遊技に係る、リール回転開始前とリール回転中とリール停止後とで同一の表示領域（例えば、図 1 6 9 （a）における U I 画像 A ～ C が表示されている領域）にて表示

10

20

30

40

50

される画像

【1217】

また、演出表示装置S40の表示部（本明細書においては、単に、「演出表示装置S40」と称することもある。）には、滞在ステージに対応した背景画像が表示されるよう構成されており、（a）においては、滞在ステージが海岸ステージであるため、海岸ステージに対応した背景画像が表示されている。第7実施形態においては、背景画像よりもUI画像の方が、表示優先度が高いように構成されている。このように構成することによって、背景画像の種類（滞在ステージの種類）に拘らず、UI画像を視認することができるため、遊技者は任意のタイミングで遊技の状況を把握することができる。なお、表示優先度が高いことを、視認性が高い、表示プライオリティが高い、前面に表示されているなどと称することがある。

10

【1218】

次に、図169を参照してステージチェンジ演出が実行される流れを説明する。まず、（a）において、滞在ステージが海岸ステージであり、スタートレバーD50の操作が受け付けられて新たに遊技が実行開始される、次に、（b）→（c）→（d）のように、演出表示装置S40の外側から内側に向かって背景画像やUI画像を黒色で覆い隠すようにブラックアウトしてゆき（黒色になってゆき）、演出表示装置S40の表示領域全体が黒色になり、背景画像が視認できなくなり（非表示となり）、UI画像も視認できなくなる（非表示となる）。

【1219】

その後、（e）→（f）のように、内側から外側に向かって背景画像が表示されてゆき、演出表示装置S40の表示領域全体に移行後（ステージチェンジ後）の滞在ステージに対応した背景画像が表示されることとなる。なお、UI画像Aには、移行後の滞在ステージに対応した「街ステージ」と表示されている。このように、ステージチェンジ演出の実行時には、少なくとも一部の期間で背景画像とUI画像とを視認できないように構成する（非表示にする）ことにより、移行後の滞在ステージがいずれであるかに遊技者を注目させることができるとともに、ステージチェンジ演出の実行前と実行後とでUI画像の表示態様が相違する場合にも、一旦視認できないようにすることで違和感なく滞在ステージを移行させることができる。

20

【1220】

なお、図160においては、（b）のように演出表示装置S40の表示領域が黒色になり始めてから、（f）のように移行後の滞在ステージに対応する背景画像が演出表示装置S40の表示領域全体に表示されるまでを、ステージチェンジ演出の実行期間としており、第7実施形態においては、ステージチェンジ演出の実行期間の少なくともいずれかのタイミングで、背景画像および／またはUI画像が視認できないように構成されていればよい。具体的には、前述の黒色に代えて背景画像および／またはUI画像白色で覆い隠したり（ホワイトアウト）、また、別の色にて覆い隠すようにしたりしても良い。また、背景画像および／またはUI画像を黒色などで覆い隠す際には、覆い隠された領域には背景画像および／またはUI画像を含まない画像を表示するようにしてもよいし、背景画像やUI画像を残したまま、黒色で覆い隠す画像を背景画像および／またはUI画像の前面に表示することで、背景画像および／またはUI画像が視認できないようにしてもよい。背景画像および／またはUI画像が視認できないようにする手法としては種々のものを適宜適用可能である。

30

40

【1221】

なお、UI画像は滞在ステージによって表示態様が相違し得るよう構成してもよく、このように構成した場合においても、UI画像の色が異なるなどの同系統の表示態様としたり、同一の表示領域に表示するなど、滞在ステージに拘らずに遊技者がUI画像であることを認識し易いように構成することが好適である。

【1222】

また、遊技の状況（遊技状態、滞在ステージ、など）によってUI画像の表示有無が相

50

違したり、表示されているUI画像の種類が相違し得るよう構成してもよい。例えば、遊技状態Aにおいては、UI画像AとUI画像Bとを表示するが、遊技状態BにおいてはUI画像Aのみを表示するよう構成してもよいし、滞在ステージAにおいては、UI画像AとUI画像Bとを表示するが、滞在ステージBにおいては、UI画像を表示しないように構成してもよいし、遊技状態Aにおいては、UI画像AとUI画像Bとを表示するが、遊技状態BにおいてはUI画像CとUI画像D（UI画像CとUI画像Dは、UI画像AともUI画像Bとも表示領域が異なる、外郭の形状が異なる、色彩が異なる、表示している内容が異なる、などとしてもよい）とを表示するよう構成してもよい。また、遊技状態によってUI画像の表示位置（表示領域）を相違させてもよい。なお、1つの遊技状態で設定し得る滞在ステージを複数種類有していてもよい。なお、遊技状態Aと遊技状態Bには、以下の遊技状態を適用してもよい。

10

（１）AT中状態などの押し順役当選ゲームにて押し順ナビを実行する（または、押し順ナビを実行する頻度が相対的に高い状態）状態を遊技状態A、通常状態などの押し順役当選ゲームにて押し順ナビを実行しない状態（または、押し順ナビを実行する頻度が相対的に低い状態）を遊技状態B

（２）有利区間のある遊技状態を遊技状態A、通常区間のある遊技状態を遊技状態B

（３）ボーナスの実行中を遊技状態A、ボーナスの非実行中を遊技状態B

（４）待機デモ画面の表示中を遊技状態A、待機デモ画面が表示されていない状態を遊技状態B

このように構成した場合においても、図169に図示するように、ステージチェンジ演出が実行された場合にはUI画像が視認できないタイミングを有するように構成されているため、UI画像の変化に対して違和感なく遊技を進行できることとなる。なお、押し順役とは、押し順（停止ボタンの停止操作順）によって遊技メダルの払出枚数が相違し得る（高めと安めとが存在する）役であり、図10における入賞-A1～入賞-A6の押し順ベルなどが押し順役に相当する。また、上述したように、遊技状態としては、ATに関する状態、RT状態、ボーナスの実行中であるか否か、待機デモ画面の表示中であるか否か、有利区間であるか否かなど、様々な状態を適用することが可能である。

20

【1223】

なお、図169においては、UI画像として、UI画像AとUI画像BとUI画像Cとの3種類のUI画像を表示する構成を例示したが、これには限定されず、表示するUI画像の種類数や表示するUI画像の種類は変更しても問題ない。一例としては、前述のUI画像Dを新たに加えるよう構成したり、あるいはUI画像BとUI画像Cとの2種類のUI画像を表示するよう構成し、ステージチェンジ演出の実行前とステージチェンジ演出の実行後とで、表示されるUI画像が同一となるよう構成してもよい。また、UI画像Aの現在の滞在ステージを表示する画像については、UI画像として表示せずに、ステージチェンジ演出の実行後に3秒間表示された後に非表示となるよう構成してもよい。

30

【1224】

また、同図では、ステージチェンジ演出の実行時には、少なくとも一部の期間でUI画像を視認できない構成を例示したが、これには限定されず、ステージチェンジ演出の実行時には、少なくとも一部の期間で、いずれかのUI画像（UI画像A、UI画像B、UI画像Cのいずれか）が視認できないように構成してもよいし、ステージチェンジ演出の実行時には、少なくとも一部の期間で、いずれかのUI画像の一部が視認できないように構成してもよい。

40

【1225】

<UI画像の表示期間>

次に、図170を参照して、UI画像の表示期間の一例について詳述する。同図においては、左側から右側に向かって時間が経過するように図示している。まず、図中（１）のタイミングにて、あるゲーム（以降、N回目のゲームと称することがある）に係るスタートレバーD50の操作に基づくリールの回転が開始する。なお、当該（１）のタイミングから、最小遊技時間（最小時間と称することがあり、本例では4.1秒）の計測が開始さ

50

れる。なお、最小遊技時間とは、前述したように、あるゲームに係るリール回転開始から次のゲームのリール回転開始までの最短の時間であり、本例では4.1秒となっており、図25に図示する遊技間隔最小時間タイマ（デクリメントタイマ）にて計測される（図25のステップ1554のタイミングが、同図（1）のタイミングと対応している）。

【1226】

ここで、同図においては、N回目のゲームはハズレが決定されたゲームであり、停止ボタンが有効となってから最短の時間で停止操作を行い、N回目のゲームに係る全リールが停止してから最短の時間でベット及びN+1回目のスタートレバーD50の操作を受け付けた場合について例示している。

【1227】

その後、リールの回転速度が定速となり、停止ボタンが有効となり、遊技者によって停止操作が行われたことにより、全リールが停止する。N回目のゲームの実行中（リール回転開始から全リール停止まで）においては、UI画像は表示されたままとなっている。なお、同図におけるUI画像とは、前述したUI画像AとUI画像BとUI画像Cとを総称している。

【1228】

次に、図中（2）のタイミングにて、N+1回目のゲームに係るスタートレバーD50が操作される（スタートレバーD50がオンとなる）が、N回目のゲームに係るリール回転開始から最小遊技時間が経過していないため、リールの回転は開始しない（スタートレバーD50が操作されてからリールM50が回転開始するまでを、ウェイト中、ウェイトがかかっている、などと称することがある）。また、図中（2）のタイミングにて、スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づき、ステージチェンジ演出が実行開始される。なお、同図におけるステージチェンジ演出の演出態様は、図169で図示した演出態様と同一となっている。

【1229】

その後、図中（3）のタイミングにて、ステージチェンジ演出により、UI画像が視認できなくなる。すなわち、図169の（c）に図示するように、ステージチェンジ演出の黒色の表示によりUI画像が視認できなくなる。なお、図中（3）のタイミングまでは、N回目のゲームから継続してUI画像は表示されたままとなっている。

【1230】

次に、図中（4）のタイミングにて、N回目のゲームのリール回転開始から最小遊技時間が経過したことにより、N+1回目のゲームに係るリールの回転が開始する。その後、図中（5）のタイミングにて、ステージチェンジ演出により、UI画像が視認可能となり、以降UI画像は視認可能な状態を継続する。すなわち、図169の（e）及び（f）に図示するように、ステージチェンジ演出の黒色の表示領域が減少してゆき、UI画像が視認できるようになる（図中（5）のタイミングは、図169の（e）と（f）の間のタイミングとなっている）。その後、図中（6）のタイミングにて、ステージチェンジ演出の実行が終了する。その後、図中（7）のタイミングにて、N+1回目のゲームに係る停止ボタンの操作が有効になる（換言すれば、ステージチェンジ演出の実行は、N+1回目のゲームに係る停止ボタンの操作が有効になる前に終了する）。このように、第7実施形態においては、ステージチェンジ演出は、スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づいて実行開始され、時間が経過することによって終了するよう構成されている。

【1231】

このように、第7実施形態においては、N回目のゲームに係るリールの回転開始から最短の時間にてN+1回目のゲームに係るスタートレバーD50の操作を受け付け（ウェイトがかかっている状態でスタートレバーD50の操作を受け付け）且つN+1回目のゲームに係る演出としてステージチェンジ演出が実行された場合、N+1回目のゲームに係る停止ボタンが有効となる前に、ステージチェンジ演出の実行が終了しUI画像が視認可能となるよう構成されている。このように構成することにより、停止ボタンが有効となった時点ではUI画像が視認可能となっていることにより、遊技の状況が把握できることとな

10

20

30

40

50

り、遊技者は混乱せずに遊技を進行させることができる。

【1232】

なお、N+1回目のゲームに係るスタートレバーD50の操作を受け付けるタイミングを、N回目のゲームに係るリールの回転開始から最小遊技時間が経過した後のタイミングとした場合においては、N+1回目のゲームに係る停止ボタンが有効となる前に、ステージチェンジ演出の実行が終了しUI画像が視認可能となるよう構成してもよい。このように構成することにより、遊技の状況が把握できることとなり、遊技者は混乱せずに遊技を進行させることができる。

【1233】

また、N+1回目のゲームに係るスタートレバーD50の操作を受け付けるタイミングを、N回目のゲームに係るリールの回転開始から最小遊技時間が経過した後のタイミングとした場合においては、N+1回目のゲームに係る停止ボタンが有効となった時点では、ステージチェンジ演出の実行が終了していないように構成してもよい。このように構成することにより、ウエイトがかかっている状況では、遊技者は急いで遊技を進行しているため、N+1回目のゲームに係る停止ボタンが有効となる前に、ステージチェンジ演出の実行が終了しUI画像が視認可能とすることで、遊技の状況が把握できることとなり、遊技者は混乱せずに遊技を進行させることができ、他方、ウエイトがかかっている状況では、遊技者は急いで遊技を進行していないため、N+1回目のゲームに係る停止ボタンが有効となった時点では、ステージチェンジ演出の実行が終了していないように構成することで、遊技者はステージチェンジ演出により注目することができる。

【1234】

<ステージチェンジ演出の実行態様>

ステージチェンジ演出の実行態様として、以下のように構成してもよい。

(1) スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づいて実行開始され、時間が経過することによって終了する

(2) スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づいて実行開始され、所定の停止操作(第1停止、第2停止または第3停止のいずれか)が行われたことに基づいて終了する

(3) 所定の停止操作(第1停止、第2停止または第3停止のいずれか)が行われたことに基づいて実行開始され、時間の経過によって終了する

なお、1のステージチェンジ演出の実行態様として、上記(1)～(3)の複数の実行態様を採り得るよう構成してもよいし、第1のステージチェンジ演出は上記(1)の実行態様で実行されるが、第2のステージチェンジ演出は上記(2)の実行態様で実行されるよう構成してもよい。

【1235】

また、ステージチェンジ演出に関する構成として、以下のように構成してもよい。

(1) 第1の演出態様で実行された場合よりも、第2の演出態様で実行された場合の方が、遊技者にとって相対的に有利な滞在ステージに移行し易い

(2) 第1の演出態様で実行された場合よりも、第2の演出態様で実行された場合の方が、AT抽選、ATゲーム数上乘せ抽選またはボーナスに当選している可能性が高い

(3) 所定のステージチェンジ演出が実行された場合においては、スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づいて実行開始された場合よりも、所定の停止操作(第1停止、第2停止または第3停止のいずれか)が行われたことに基づいて実行開始された場合の方が、遊技者にとって相対的に有利な滞在ステージに移行し易い

(4) 所定のステージチェンジ演出が実行された場合においては、スタートレバーD50の操作を受け付けたことに基づいて所定のステージチェンジ演出が実行開始された場合よりも、所定の停止操作(第1停止、第2停止または第3停止のいずれか)が行われたことに基づいて所定のステージチェンジ演出が実行開始された場合の方が、AT抽選、ATゲーム数上乘せ抽選またはボーナスに当選している可能性が高い

(5) 第1の滞在ステージでは第1の演出態様、第2の滞在ステージでは第2の演出態様

、第3の滞在ステージでは第3の演出態様というように、滞在ステージとステージチェンジ演出の演出態様とに法則が存在する仕様の場合において、第1の滞在ステージにて第2の演出態様が実行される等、法則が異なった（いわゆる法則崩れ）場合の方が、法則が異なっていない場合よりも、A T抽選、A Tゲーム数上乘せ抽選またはボーナスに当選している可能性が高い

【1236】

＜デモ画面の表示中のUI画像＞

デモ画面の表示中におけるUI画像に関する構成は、以下のように構成してもよい。なお、第7実施形態と同様に、UI画像を複数種類表示可能な場合について例示している。

（1）デモ画面の表示中においては、すべてのUI画像が視認可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が高い）となっている

（2）デモ画面の表示中においては、すべてのUI画像が視認不可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が低い）となっている

（3）デモ画面の表示中においては、第1のUI画像は視認可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が高い）であるが第2のUI画像は視認不可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が低い）となっている

（4）デモ画面の表示中における所定の期間においては、すべてのUI画像が視認可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が高い）となっている

（5）デモ画面の表示中における所定の期間においては、すべてのUI画像が視認不可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が低い）となっている

（6）デモ画面の表示中における所定の期間においては、第1のUI画像は視認可能（デモ画面の背景画像よりも表示優先後が高い）であるが第2のUI画像は視認不可能となっている

【1237】

また、所定のUI画像（例えば、遊技に用いる所定のポイントに関するUI画像）について、ステージチェンジ演出の実行中においては視認不可能となる期間を有するが、デモ画面の表示中においては常時視認可能となるよう構成してもよいし、デモ画面の表示中においては視認不可能となる期間を有するが、ステージチェンジ演出の実行中においては常時視認可能となるよう構成してもよい。

【1238】

＜エラー表示中のUI画像＞

所定のエラーに関するエラー表示（エラー報知と称することがある）の表示中におけるUI画像に関する構成は、以下のように構成してもよい。なお、第7実施形態と同様に、UI画像を複数種類表示可能な場合について例示している。

（1）エラー表示の表示中においては、すべてのUI画像が視認不可能（エラー表示の方が表示優先後が高い）となっている

（2）エラー表示の表示中においては、第1のUI画像は視認可能（エラー表示の方が表示優先後が低い）であるが第2のUI画像は視認不可能（エラー表示の方が表示優先後が高い）となっている

【1239】

また、所定のUI画像（遊技に用いる所定のポイントに関するUI画像）について、ステージチェンジ演出の実行中においては視認不可能となる期間を有するが、所定のエラーに関するエラー表示の表示中においては常時視認可能となるよう構成してもよいし、所定のエラーに関するエラー表示の表示中においては視認不可能となる期間を有するが、ステージチェンジ演出の実行中においては常時視認可能となるよう構成してもよい。

【1240】

＜ステージチェンジ演出を実行しない態様＞

また、滞在ステージに対応した背景画像が視認できなくなる予告演出である予告演出Aを有するよう構成し、滞在ステージとして海岸ステージが設定されている状況下、N回目のゲームが実行され、N回目のゲームに係る演出として予告演出Aが実行された場合には

、N回目のゲームの終了後（最終停止操作が終了したタイミング、N+1回目のゲームに係るベットが行われたタイミング、N+1回目のゲームに係るスタートレバーD50の操作が受け付けられたタイミング、など）に、ステージチェンジ演出を実行せずに海岸ステージに対応した背景画像を再度表示するよう構成してもよい。そのように構成した場合には、海岸ステージに対応した背景画像を再度表示した際に、滞在ステージの名称を演出表示装置S40にて表示するよう構成してもよい（UI画像として継続して表示してもよいし、UI画像としてではなく所定時間表示した後に非表示としてもよい）し、滞在ステージの名称をスピーカから音声にて出力するよう構成してもよい。また、複数ゲームに亘って実行され、滞在ステージに対応した背景画像が視認できなくなる連続演出A（連続演出A専用の背景画像が表示される）を有するよう構成した場合においても、上述した予告演出Aと同様に、連続演出Aの終了後に、ステージチェンジ演出を実行せずに滞在ステージに対応した背景画像を再度表示するよう構成してもよい。このように構成することにより、連続演出終了後の滞在ステージが連続演出実行前の滞在ステージから移行していないことを明確に認識することができる。

10

【1241】

＜連続演出終了後のステージチェンジ演出＞

また、滞在ステージとして海岸ステージが設定されている状況下、連続演出Aが実行された場合において、連続演出Aの実行終了後（最終停止操作が終了したタイミング、次ゲームに係るベットが行われたタイミング、次ゲームに係るスタートレバーD50の操作が受け付けられたタイミング、など）に、ステージチェンジ演出を実行し、街ステージに移行する（街ステージを設定する）ように構成してもよい。また、滞在ステージとして海岸ステージが設定されている状況下、連続演出Aが実行された場合において、連続演出Aの実行終了後（最終停止操作が終了したタイミング、次ゲームに係るベットが行われたタイミング、次ゲームに係るスタートレバーD50の操作が受け付けられたタイミング、など）に、ステージチェンジ演出を実行し、海岸ステージとなる（海岸ステージを設定する）ように構成してもよい。このように、構成することでステージチェンジ演出が実行されたとしても、連続演出A終了後の滞在ステージが連続演出A開始前と相違するか否かを判別されず、遊技者は移行後の滞在ステージに注目することとなる。なお、連続演出Aの実行中の背景画像（前述の連続演出A専用の背景画像）と海岸ステージ設定中の背景画像とが異なっていることから、連続演出Aの実行前後の滞在ステージが同一であっても、連続演出Aの実行中と連続演出Aの実行後の背景画像は相違することとなり、連続演出Aの実行中であるか否かの判別を容易にしている。

20

30

【1242】

なお、図169で前述した連続演出Aの終了後でない状況にて実行され得るステージチェンジ演出と、連続演出の実行終了後に実行されるステージチェンジ演出とが、異なる種類のステージチェンジ演出となるように構成してもよい。このように構成することにより、連続演出Aの終了後であるか否かを明確に判別することができ、遊技の状況が把握できなくなる事態を防止することができる。

【1243】

＜滞在ステージを表示する画像に関する構成＞

また、前述したように、現在の滞在ステージを表示する画像を、UI画像とせずにステージチェンジ演出の実行後に3秒間表示された後に非表示となるよう構成した場合において、以下のように構成してもよい。

40

（1）現在の滞在ステージを表示する画像の表示中にスタートレバーD50の操作が受け付けられて、滞在ステージに対応した背景画像が視認できなくなる予告演出である予告演出Aが実行開始された場合には、現在の滞在ステージを表示する画像は表示されない

（2）ステージチェンジ演出が終了しており且つ現在の滞在ステージを表示する画像の表示前のタイミングにて、スタートレバーD50の操作が受け付けられて、滞在ステージに対応した背景画像が視認できなくなる予告演出である予告演出Aが実行開始された場合には、現在の滞在ステージを表示する画像は表示されない

50

(3) ステージチェンジ演出がスタートレバーD50の操作を契機に終了する場合(再遊技の図柄組み合わせが停止表示した場合としてもよい)において、当該スタートレバーD50の操作を契機として、滞在ステージに対応した背景画像が視認できなくなる予告演出である予告演出Aが実行開始された場合には、現在の滞在ステージを表示する画像は表示されない

【1244】

<有利区間の最終ゲームにおけるステージチェンジ演出>

また、有利区間の最終ゲームの終了後(最終停止操作が終了したタイミング、次ゲームに係るベットが行われたタイミング、次ゲームに係るスタートレバーD50の操作が受け付けられたタイミング、など)には、ステージチェンジ演出が実行されるように構成してもよい。なお、有利区間の最終ゲームとは、次ゲームが通常区間となるゲームであり、有利区間にて連続して実行されたゲーム数が有利区間の上限ゲーム数である1500ゲームに到達した、有利区間にて獲得した遊技メダル数(差枚数)が上限である2400枚を超過した、任意の終了条件を充足した(例えば、AT残りゲーム数が0となった)などの、有利区間の終了条件を充足するゲームである。このように構成することにより、有利区間から通常区間に移行することを遊技者に認識させることができ、有利区間が継続していると遊技者が誤認してしまう事態を防止することができる。

10

【1245】

<通常区間の最終ゲームにおけるステージチェンジ演出>

また、通常区間の最終ゲーム、換言すると、次ゲームが有利区間となるゲームであり、例えば、有利区間移行抽選に当選したゲームの終了後(最終停止操作が終了したタイミング、次ゲームに係るベットが行われたタイミング、次ゲームに係るスタートレバーD50の操作が受け付けられたタイミング、など)には、ステージチェンジ演出が実行されるように構成してもよい。このように構成することにより、通常区間から有利区間に移行することを遊技者に認識させることができ、遊技者が有利区間であるにも拘らず遊技を終了してしまう事態を防止することができる。

20

【1246】

<通常区間と有利区間との比較>

また、通常区間にて実行開始されたゲームにて実行されるステージチェンジ演出と、有利区間にて実行開始されたゲームにて実行されるステージチェンジ演出とが、異なる種類のステージチェンジ演出(異なる演出態様のステージチェンジ演出)となるように構成してもよい。このように構成することにより、ステージチェンジ演出を視認することで、通常区間であるか有利区間であるかを判別することができる。

30

【1247】

<1ゲームで実行される演出>

また、あるゲームにおける演出として、ステージチェンジ演出が実行される場合において、当該あるゲームではステージチェンジ演出以外の予告演出を実行しないように構成してもよい。また、あるゲームにおける演出として、ステージチェンジ演出が実行される場合において、当該あるゲームではステージチェンジ演出以外の予告演出として停止ボタンの操作に基づいて実行される予告演出を実行しない(それ以外の予告演出は実行され得る)ように構成してもよい。このように構成することにより、遊技者をステージチェンジ演出に注目させることができる。

40

【1248】

<内部抽選結果との関係性>

異なる種類の演出(異なる演出態様)であるステージチェンジ演出Aとステージチェンジ演出Bとを有するよう構成した場合、ステージチェンジ演出Aの実行可否については内部抽選結果に基づかず決定されるが、ステージチェンジ演出Bの実行可否については内部抽選結果に基づいて決定される(内部抽選結果によって実行可否の選択割合が異なる)よう構成してもよい。一例としては、内部抽選結果が押し順ベルやハズレであった場合よりも、内部抽選結果がチェリーなどのレア役であった場合の方が、ステージチェンジ演出

50

Bが実行されやすいように構成してもよく、このように構成した場合、ステージチェンジ演出Aよりもステージチェンジ演出Bの方が、実行された場合に遊技者に有利（AT抽選に当選している可能性が高い、ボーナスに当選している可能性が高い、など）になるよう構成してもよい。なお、ステージチェンジ演出Aとステージチェンジ演出Bとは、演出態様が異なるように構成してもよいし、演出態様は同一であるが実行開始タイミング（実行開始契機）が異なるように構成してもよい。

【1249】

＜ステージチェンジ演出の音量＞

次に、図171を参照して、遊技の状況毎における音量について詳述する。「状態」の項目は、遊技の状態を示しており、同図における「非AT中」とは、低確率状態などの押し順役当選ゲームにて押し順ナビを実行しない状態であり、「AT中」とは、AT中状態などの押し順役当選ゲームにて押し順ナビを実行する状態である。また、「メダル空エラー」とは、メダル空エラーが発生しており、メダル空エラーに係るエラー報知が実行されている状態である。

10

【1250】

また、「滞在ステージ」の項目は、設定されている滞在ステージを示しており、「ステージ共通」については、設定されている滞在ステージに拘らずに実行される演出（またはエラー報知）となっている。「演出名」の項目は、演出の名称を示しており、「音量」の項目は、その演出の実行期間における最大の音量と平均の音量とを示している。なお、音量の単位は「dB（デシベル）」となっている。

20

【1251】

なお、第7実施形態においては、音量レベルを調整可能に構成されており、音量レベルが大きいとスピーカS20から出力される音量が相対的に大きくなり、音量レベルが小さいとスピーカS20から出力される音量が相対的に小さくなる。音量レベルの変更方法としては、以下のように構成してもよい。

（1）所定の状況にてサブ入力ボタンSBを操作してメニュー画面を表示させ、メニュー画面にて音量調整の項目を選択した後、十字キーSB2の上ボタンの操作で音量レベルが1段階上がり、十字キーSB2の下ボタンの操作で音量レベルが1段階下がる

（2）リールが停止している所定の状況にて、十字キーSB2の上ボタンの操作で音量レベルが1段階上がり、十字キーSB2の下ボタンの操作で音量レベルが1段階下がる

30

（3）デモ画面が表示されている状況にて、十字キーSB2の上ボタンの操作で音量レベルが1段階上がり、十字キーSB2の下ボタンの操作で音量レベルが1段階下がる

【1252】

なお、スピーカS20から出力される音量が音量レベルに依存するサウンドと、スピーカS20から出力される音量が音量レベルに依存しないサウンドとを有するように構成してもよい。なお、本明細書においては、BGM、音声、効果音、SE、報知音などを総称してサウンド（または、音）と称することがある。また、エラー報知音として、第1のエラー（例えば、メダル空エラー等のように、エラーの原因が解消して設定／リセットボタンを操作することで解除可能な復帰可能エラー）に係るエラー報知音はスピーカS20から出力される音量が音量レベルに依存するが、第2のエラー（例えば、RAMクリア等を実行しないと復帰が不可能な復帰不可能エラー等）に係るエラー報知音はスピーカS20から出力される音量が音量レベルに依存しないように構成してもよい。なお、第1のエラーおよび第2のエラーの区分けについては、前述の復帰可能エラー、復帰不可能エラーに限定されず、仕様により適宜設定可能である。

40

【1253】

また、遊技者が操作できず遊技場の管理者のみが操作可能な（例えば、筐体内部に設ける）ボリュームスイッチを設けてもよく、例えば、回動させることで「0～4」までの5段階に設定できるように構成してもよい。このように構成した場合には、前述した音量レベルとボリュームスイッチの態様（設定）とに基づいて、スピーカS20から出力される音量が決定されるよう構成してもよい。なお、前述したスピーカS20から出力される音

50

量が音量レベルに依存しない第2のエラーに係るエラー報知音についても、ボリュームスイッチの態様（設定）に基づいてスピーカS20から出力される音量が変化するように構成してもよい。

【1254】

図171に図示する音量については、音量レベルが最大値である5に設定されている場合について例示している。まず、同図上部における、「非AT中」と「AT中」と「メダル空エラー」の報知中とについて詳述する。なお、同図における音量レベルはあくまで一例であり、5以外の音量レベルで比較した場合にも、同図と同様の関係性となるように構成してもよい。また、設定変更後または電源断からの復帰後におけるデフォルトの音量レベル（設定変更後と電源断からの復帰後とにおいては、音量レベルはあらかじめ定められたレベルに設定される）で比較した場合にも、同図と同様の関係性となるように構成してもよい。

10

【1255】

＜非AT中における音量＞

まず、「非AT中」においては、滞在ステージとして海岸ステージと街ステージとが設定され得るよう構成されている。海岸ステージにおいては、滞在ステージに係るBGMとして海岸ステージ中BGMがスピーカS20から出力されることとなる。滞在ステージに係るBGMは、所定の予告演出や所定のエラー報知音などのサウンドを出力していない期間において継続して（繰り返して）出力されるサウンドである。海岸ステージ中BGMの最大の音量は65dbであり、平均の音量は50dbとなっている。なお、滞在ステージに係るBGMは、遊技が終了してから所定時間経過した場合や、デモ画面が表示された場合に出力を終了するよう構成してもよい。また、海岸ステージ中BGMなどの同図に図示するBGMは、音声や効果音なども含んでいてもよい。また、同図におけるすべてのBGMは、サウンドと置き換えても問題ない。

20

【1256】

次に、街ステージにおいては、滞在ステージに係るBGMとして街ステージ中BGMがスピーカS20から出力されることとなる。街ステージ中BGMの最大の音量は70dbであり、平均の音量は55dbとなっている。

【1257】

また、海岸ステージと街ステージのいずれの滞在ステージにおいても、ステージチェンジ演出Aまたはステージチェンジ演出Bが実行され得るよう構成されており、ステージチェンジ演出Aにおけるサウンドの最大の音量は90dbであり、平均の音量は80dbとなっている。また、ステージチェンジ演出Bにおけるサウンドの最大の音量は100dbであり、平均の音量は85dbとなっている。なお、ステージチェンジ演出の音量は、ステージチェンジ演出実行前の滞在ステージには依存しないように構成されている。

30

【1258】

＜AT中における音量＞

次に、「AT中」においては、滞在ステージとして宇宙ステージのみが設定され得るよう構成されている。宇宙ステージにおいては、滞在ステージに係るBGMとして宇宙ステージ中BGMがスピーカS20から出力されることとなる。宇宙ステージ中BGM（「AT中」に出力されるサウンドとしてもよい）の最大の音量は120dbであり、平均の音量は100dbとなっている。

40

【1259】

また、図171に図示するように、「AT中」におけるBGMの最大の音量は、「メダル空エラー」の報知中における最大の音量よりも大きくなっており、「AT中」におけるBGMの平均の音量は、「メダル空エラー」の報知中における平均の音量よりも大きくなっている。また、「AT中」におけるBGMの最大の音量は、「非AT中」におけるBGMの最大の音量よりも大きくなっており、「AT中」におけるBGMの平均の音量は、「非AT中」におけるBGMの平均の音量よりも大きくなっている。また、「AT中」におけるBGMの最大の音量は、「非AT中」におけるステージチェンジ演出の最大の音量よ

50

りも大きくなっており、「A T 中」における B G M の平均の音量は、「非 A T 中」におけるステージチェンジ演出の平均の音量よりも大きくなっている。

【1 2 6 0】

なお、「A T 中」における最大の音量となるサウンド（宇宙ステージ中 B G M が出力される状況における最大の音量となるサウンド）は、押し順ナビが実行される際にスピーカ S 2 0 から出力されるナビボイス（例えば、「左だ！」などの音声であり、ナビ音声と称することがある）や、登場キャラクターが会話する会話ボイス（会話音声と称することがある）となるよう構成してもよい。

【1 2 6 1】

＜エラー報知中における音量＞

次に、「メダル空エラー」の報知については、滞在ステージや遊技状態に拘らず、メダル空エラーが発生した場合（メダル空エラーが発生したと遊技機が判定した場合）に実行されることとなる。メダル空エラーの報知中においては、最大の音量は 1 1 0 d b であり、平均の音量は 9 0 d b となっている。

【1 2 6 2】

なお、同図に示す滞在ステージの種類や、「状態」の種類はあくまで一例であり、変更しても何ら問題ない。

【1 2 6 3】

＜非 A T 中における最大の音量の比較＞

このように構成されていることから、「非 A T 中」においては、ステージチェンジ演出（ステージチェンジ演出 A またはステージチェンジ演出 B）のサウンドの最大の音量は、滞在ステージに係る B G M（海岸ステージ中 B G M または街ステージ中 B G M）の最大の音量よりも大きいように構成されている。このように構成することにより、遊技者をステージチェンジ演出に注目させることができ、ステージチェンジ演出 A よりもステージチェンジ演出 B の方が遊技者にとって相対的に有利となるよう構成した場合には、ステージチェンジ演出 B が実行されたか否かを遊技者が見逃すことを防止することができる。なお、ステージチェンジ演出 A とステージチェンジ演出 B との表示態様を同一とし、サウンドを異ならせるように構成してもよく、そのように構成した場合にも、ステージチェンジ演出（ステージチェンジ演出 A またはステージチェンジ演出 B）のサウンドの最大の音量を、滞在ステージに係る B G M（海岸ステージ中 B G M または街ステージ中 B G M）の最大の音量よりも大きいように構成することにより、ステージチェンジ演出 B が実行されたか否かを遊技者が聞き逃すことを防止することができる。なお、図 1 7 1 における「非 A T 中」は、「非 A T 中」である所定の遊技状態に関する構成を例示しており、「非 A T 中」であるすべての遊技状態にて上述した構成を充足している必要はなく、1 の遊技状態で充足していればよいことを補足しておく。

【1 2 6 4】

＜非 A T 中における平均の音量の比較＞

また、「非 A T 中」においては、ステージチェンジ演出（ステージチェンジ演出 A またはステージチェンジ演出 B）のサウンドの平均の音量は、滞在ステージに係る B G M（海岸ステージ中 B G M または街ステージ中 B G M）の平均の音量よりも大きいように構成されている。このように構成することにより、遊技者をステージチェンジ演出に注目させることができ、ステージチェンジ演出 A よりもステージチェンジ演出 B の方が遊技者にとって相対的に有利となるよう構成した場合には、ステージチェンジ演出 B が実行されたか否かを遊技者が見逃すことを防止することができる。なお、前述では、最大の音量同士、平均の音量同士の比較を行ったが、これらの他、同一の音量レベル（例えば、0 ～ 5 の 6 段階のいずれか）、同一のボリュームスイッチの態様（例えば、0 ～ 4 の 5 段階のいずれか）での比較においても（以後、単に「同一音量同士」と称することもある）、同様のことが言え、同一の音量レベル（例えば、音量レベルが 3 等）同士では、ステージチェンジ演出（ステージチェンジ演出 A またはステージチェンジ演出 B）のサウンドの音量は、滞在ステージに係る B G M（海岸ステージ中 B G M または街ステージ中 B G M）の音量よりも

10

20

30

40

50

大きいように構成され、同一のボリュームスイッチの態様（例えば、３段目に設定等）同士では、ステージチェンジ演出（ステージチェンジ演出Ａまたはステージチェンジ演出Ｂ）のサウンドの音量は、滞在ステージに係るＢＧＭ（海岸ステージ中ＢＧＭまたは街ステージ中ＢＧＭ）の音量よりも大きいように構成されているようにしても、前述と同様に、ステージチェンジ演出Ｂが実行されたか否かを遊技者が見逃すことを防止することができることは言うまでもない。

【１２６５】

なお、第７実施形態においては、ステージチェンジ演出が「非ＡＴ中」においてのみ実行され得るよう構成したが、これには限定されず、「ＡＴ中」においてもステージチェンジ演出を実行可能に構成してもよい。このように構成した場合には、「ＡＴ中」においても「非ＡＴ中」と同一のステージチェンジ演出が実行され得るよう構成してもよいし、「非ＡＴ中」と「ＡＴ中」とで、実行され得るステージチェンジ演出を相違させてもよい。また、上述したステージチェンジ演出の最大の音量や平均の音量に関する構成は、「ＡＴ中」においても同様に適用可能である（音量の大小関係など）し、本明細書のステージチェンジ演出に関するすべての構成が適用可能である。なお、このような場合においても、「ＡＴ中」は、「ＡＴ中」である所定の遊技状態に関する構成を例示しており、「ＡＴ中」であるすべての遊技状態にて上述した構成を充足している必要はなく、１の遊技状態で充足していればよいことを補足しておく。

【１２６６】

<メダル空エラー報知の詳細>

次に、図１７１の下部におけるメダル空エラーの報知について詳述する。「種別」の項目は、メダル空エラーの報知中にスピーカＳ２０から出力されるサウンドの種類であり、「内容」の項目は、サウンドの具体的な内容であり、「音量」の項目は、その演出の実行期間における最大の音量と平均の音量とを示している。なお、音量の単位は「ｄｂ（デシベル）」となっている。

【１２６７】

第７実施形態においては、メダル空エラーの報知中におけるサウンドとして、エラー効果音とエラーボイスとが出力されるよう構成されており、メダル空エラーの報知中は、「エラー効果音を２秒→エラーボイスを３秒→エラー効果音を２秒→エラーボイスを３秒→・・・」のように、エラー効果音とエラーボイスとを交互に出力するよう構成されている。なお、メダル空エラーの報知時は、エラーボイスよりもエラー効果音が先に出力されるよう構成されている。このように構成することにより、エラー効果音によって注意喚起をすることができ、その後のエラーボイスに遊技者を注目させることができる。また、「エラー効果音を２秒」に係る２秒がエラー効果音の１回の出力時間と称しており、「エラーボイスを３秒」に係る３秒がエラーボイスの１回の出力時間と称している。

【１２６８】

エラー効果音とは、「ピーピーピー」との機械音出力するサウンドであり、エラーボイスとは、「店員さんを読んで！」との音声を出力するサウンドであり、機械音であるか音声であるかという点で相違している。第７実施形態においては、エラー効果音の１回の出力時間よりもエラーボイスの１回の出力時間の方が長時間となっており、このように構成することで、エラーが発生していることを報知するためのエラー効果音よりも、エラーの内容を説明するエラーボイスの方が、１回の出力時間が長時間となり、遊技者はエラー報知のサウンドを聞くことでエラーの内容を認識し易くすることができる。

【１２６９】

また、エラー効果音とエラーボイスとは出力期間が重複しないように構成されている。

【１２７０】

<メダル空エラーにおける最大の音量の比較>

また、メダル空エラーに関しては、エラー効果音の最大の音量は１００ｄｂとなっており、エラーボイスの最大の音量は１１０ｄｂとなっており、エラー効果音の最大の音量よりもエラーボイスの最大の音量の方が大きくなっている。このように構成することで、エ

ラーが発生していることを報知するためのエラー効果音よりも、エラーの内容を説明するエラーボイスを目立たせることができ、エラー報知のサウンドを聞くことでエラーの内容を認識し易くすることができる。

【1271】

＜メダル空エラーにおける平均の音量の比較＞

また、メダル空エラーに関しては、エラー効果音の平均の音量は85dbとなっており、エラーボイスの平均の音量は95dbとなっており、エラー効果音の平均の音量よりもエラーボイスの平均の音量の方が大きくなっている。このように構成することで、エラーが発生していることを報知するためのエラー効果音よりも、エラーの内容を説明するエラーボイスを目立たせることができ、エラー報知のサウンドを聞くことでエラーの内容を認識し易くすることができる。なお、前述の非AT中の音量の比較の場合と同様に、メダル空エラーにおける最大の音量と、平均の音量との比較の他、同一音量同士においても、同様のことが言えることは言うまでもない。

10

【1272】

なお、同図においては、エラー報知の一例としてメダル空エラーのサウンドについて詳述したが、あくまで一例であり、投入メダル滞留エラーや投入メダル逆流エラーなどの他のエラーにも適用可能である。

【1273】

また、エラー報知中のサウンドとしては、エラー効果音とエラーボイス以外にもエラー専用のBGMであるエラーBGMを出力し得るように構成してもよい。このように構成した場合には、以下のように構成してもよい。

20

- (1) エラー効果音とエラーBGMとは出力期間が重複し得る
- (2) エラーボイスとエラーBGMとは出力期間が重複し得る
- (3) エラー効果音とエラーBGMとは出力期間が重複し得るが、エラーボイスとエラーBGMとは出力期間が重複しない
- (4) エラーボイスとエラーBGMとは出力期間が重複し得るが、エラー効果音とエラーBGMとは出力期間が重複しない
- (5) エラーBGMの最大の音量よりもエラーボイスの最大の音量の方が大きい
- (6) エラーBGMの平均の音量よりもエラーボイスの平均の音量の方が大きい
- (7) エラーBGMの最大の音量よりもエラー効果音の最大の音量の方が大きい
- (8) エラーBGMの平均の音量よりもエラー効果音の平均の音量の方が大きい

30

なお、前述したように、エラー効果音とエラーボイスとは出力期間が重複しないように構成されている。

また、第1のエラー報知中のサウンドとしては、エラーボイスとエラー効果音が出力され得る一方、第2のエラー報知中のサウンドとしては、エラーボイスとエラー効果音とエラーBGMとが出力され得るように構成してもよい。さらに、(5)～(8)において、最大の音量や平均の音量に代えて、同一音量同士としてもよい。

【1274】

＜エラー効果音とAT中のサウンドとの比較＞

また、図171に図示したように、第7実施形態においては、以下のように構成されている。

40

- (1) メダル空エラー報知中のサウンドの最大の音量よりも、「AT中」における宇宙ステージ中BGMの最大の音量の方が大きい
- (2) メダル空エラー報知中のサウンドの平均の音量よりも、「AT中」における宇宙ステージ中BGMの平均の音量の方が大きい
- (3) メダル空エラーにおけるエラーBGMの最大の音量よりも、「AT中」における宇宙ステージ中BGMの最大の音量の方が大きい
- (4) メダル空エラーにおけるエラーBGMの平均の音量よりも、「AT中」における宇宙ステージ中BGMの平均の音量の方が大きい
- (5) メダル空エラーにおけるエラーボイスの最大の音量よりも、「AT中」における宇

50

宙ステージ中 B G M の最大の音量の方が大きい

(6) メダル空エラーにおけるエラーボイスの平均の音量よりも、「A T 中」における宇宙ステージ中 B G M の平均の音量の方が大きい

なお、(1) ~ (6) において、最大の音量や平均の音量に代えて、同一音量同士としてもよい。

このように構成することにより、A T 中（例えば、A T 中状態）にメダル空エラーとなった場合にも、メダル空エラーの解除後にはメダル空エラー報知中のサウンドよりも大きい音量で A T 中の B G M が出力されることとなり、メダル空エラーが発生した場合にも、メダル空エラーの解除後において、A T 中の爽快感を損なわずに遊技を進行することができる。

10

【1275】

また、上記(1) ~ (6) については、音量レベルによって充足する場合と充足しない場合とを有していてもよいが、このような場合においても、複数の音量レベルのうちの半数以上の音量レベルで上記(1) ~ (6) を充足するように構成することが好適である。例えば、音量レベルが 0 ~ 5 の 6 段階である場合には、3 段階以上の音量レベルで上記(1) ~ (6) を充足するよう構成してもよい。これについては、ボリュームスイッチについても同様である。

【1276】

また、上述した「最大の音量」および「平均の音量」のいずれに関しても、「最小の音量」に置き換えて構成してもよいし、「最大の音量と最小の音量との差分」に置き換えて構成してもよく、このように構成した場合においても、上述した「最大の音量」および「平均の音量」に係る効果と同様の効果を奏することとなる。

20

【1277】

<上スピーカ S 2 1 を有する構成>

また、第 7 実施形態においては、スピーカ S 2 0 を前扉 D U の下部に 2 つ有するよう構成したが、スピーカに関する構成はこれには限定されず、前扉 D U の下部に 2 つ下スピーカ S 2 0（第 7 実施形態におけるスピーカ S 2 0 を下スピーカ S 2 0 と称している）を設け、前扉 D U の上部に 2 つ上スピーカ S 2 1 を設けるよう構成してもよい。このように構成した場合において、所定のサウンドを出力する際には、上スピーカ S 2 1 から出力される最大の音量よりも下スピーカ S 2 0 から出力される最大の音量の方が大きいように構成してもよい。なお、所定のサウンドには、図 171 にて例示した、ステージチェンジ演出 A、ステージチェンジ演出 B、海岸ステージ中 B G M、街ステージ中 B G M、宇宙ステージ中 B G M、メダル空エラー報知中のサウンドなどが適用可能である。なお、上スピーカ S 2 1 から出力されるサウンドと下スピーカ S 2 0 から出力されるサウンドとは同一の種類のサウンドとしてもよいし、異なる種類のサウンドとしてもよい。上スピーカ S 2 1 から出力される音量よりも下スピーカ S 2 0 から出力される音量の方が大きいように構成することにより、下皿に遊技メダルが格納されることによって下スピーカ S 2 0 が塞がれた場合においても、下スピーカ S 2 0 から出力されるサウンドが聞こえにくくなる事態を防止することができる。

30

【1278】

<サウンドのテンポに関する構成>

また、出力されるサウンドのテンポについて、以下のように構成してもよい。

(1) 非 A T 中における所定の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、A T 中における特定の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(2) 非 A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(3) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、非 A T 中における所定の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(4) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、A T 中における所定

40

50

の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(5) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、非 A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(6) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(7) 所定のステージチェンジ演出の平均のテンポよりも、A T 中における特定の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(8) 所定のステージチェンジ演出の平均のテンポよりも、非 A T 中における特定の滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が遅い

(9) すべてのステージチェンジ演出の平均のテンポよりも、A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が速い

(10) すべてのステージチェンジ演出における平均のテンポよりも、非 A T 中に設定され得るすべての滞在ステージにおける滞在ステージに係る B G M の平均のテンポの方が遅い

(11) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、所定のステージチェンジ演出の平均のテンポの方が速い

(12) 所定のエラー報知中におけるサウンドの平均のテンポよりも、すべてのステージチェンジ演出における平均のテンポの方が速い

このように構成することにより、音量に関する構成と同様に、遊技者をステージチェンジ演出に注目させることができ、A T 中の爽快感を損なわずに遊技を進行することができる。

【1279】

<データ容量に関する構成>

また、データ容量について、以下のように構成してもよい。

(1) 非 A T 中における所定の滞在ステージの背景画像の表示に用いる背景画像データのデータ容量は、非 A T 中におけるステージチェンジ演出の表示に用いるステージチェンジ演出データのデータ容量よりも小さい

(2) 非 A T 中における U I 画像の表示に用いる U I 画像データのデータ容量は、非 A T 中におけるステージチェンジ演出の表示に用いるステージチェンジ演出データのデータ容量よりも小さい

(3) 非 A T 中における所定の滞在ステージの背景画像の表示に用いる背景画像データのデータ容量は、非 A T 中における U I 画像の表示に用いる U I 画像データのデータ容量よりも大きい

(4) 非 A T 中における所定の滞在ステージの背景画像の表示に用いる背景画像データのデータ容量は、非 A T 中におけるステージチェンジ演出の表示に用いるステージチェンジ演出データのデータ容量よりも大きい

(5) 非 A T 中における U I 画像の表示に用いる U I 画像データのデータ容量は、非 A T 中におけるステージチェンジ演出の表示に用いるステージチェンジ演出データのデータ容量よりも大きい

(6) 非 A T 中における所定の滞在ステージの背景画像の表示に用いる背景画像データのデータ容量は、非 A T 中における U I 画像の表示に用いる U I 画像データのデータ容量よりも小さい

【1280】

なお、ステージチェンジ演出は、3 枚賭けのゲームにおいては実行され得るが、2 枚賭けのゲームにおいては実行されないように構成してもよい。

【1281】

<<<第 8 実施形態>>>

次に、第 8 実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。

なお、この第 8 実施形態は、他の実施形態に適用することが可能であり、例えば、他の実

10

20

30

40

50

施形態にかかるリール配列や当選役の種類（役構成）、第8実施形態に係るリール配列や条件装置等を他の実施形態に適用することが可能であることは言うまでもない。

【1282】

<<ナビ画像>>

第8実施形態においては、有利区間である状況で、主制御基板M側にて押し順ナビを押し順表示装置D270に表示可能に構成されている。押し順ナビを押し順表示装置D270に表示する（押し順ナビを実行すると称することがある）ゲームにおいては、演出表示装置S40にてナビ画像を表示可能に構成されている。第8実施形態においては、押し順ベルの当選時において、左リールM51、中リールM52、右リールM53の3つのリールの6択の押し順に係るナビ画像（押し順ナビ画像と称することがある）を演出表示装置S40に表示可能に構成されている。具体例としては、「1」が第1停止として停止操作する停止ボタン（停止させるリール）を示唆しており、「2」が第2停止として停止操作する停止ボタン（停止させるリール）を示唆しており、「3」が第3停止として停止操作する停止ボタン（停止させるリール）を示唆している。また、演出表示装置S40の表示領域における左側に表示されたナビ画像は左リールM51に対応しており、演出表示装置S40の表示領域における中央付近に表示されたナビ画像は中リールM52に対応しており、演出表示装置S40の表示領域における右側に表示されたナビ画像は右リールM53に対応している。例えば、図173に図示するように、演出表示装置S40に「123」と表示された場合には、第1停止として左リールM51、第2停止として中リールM52、第3停止として右リールM53を停止操作することを示唆している。換言すると、第1停止として左停止ボタンD41、第2停止として中停止ボタンD42、第3停止として右停止ボタンD43を停止操作することを示唆している。なお、本明細書においては、「1」と表示された画像など、1つのナビ画像を「ナビ画像」と称する場合があります、「123」と表示された画像など、すべてのナビ画像を総称して「ナビ画像」と称する場合があります。また、ナビ画像を停止操作情報と称することがある。

10

20

【1283】

<ナビ画像の一覧>

まず、図172は、第8実施形態における、演出表示装置S40に表示されるナビ画像の一覧である。同図においては、一例として、第1停止に関するナビ画像について詳述するが、第2停止および第3停止についても同様である。ナビ画像は、前述したように、「1」、「2」、「3」の数字の画像と周囲のアイコン画像（同図においては円形の画像）とを総称してナビ画像と称しており、第8実施形態においては、「1」、「2」、「3」の数字の画像をナビ数字画像、周囲のアイコン画像をナビ背景画像と称している。すなわち、ナビ数字画像とナビ背景画像とを合わせてナビ画像と称している。第8実施形態におけるナビ画像の表示態様としては、通常態様、強調態様、成功態様、失敗態様の4つの表示態様を少なくとも有しており、当該4つの表示態様について以下に詳述する。また、ナビ数字画像を数字画像と称することがあり、ナビ背景画像を背景画像と称することがある。なお、第8実施形態におけるナビ画像やナビ画像の表示態様については、図67、図149、図153、図167等を示す他の実施形態にも同様に適用可能であることは言うまでもない。

30

40

【1284】

<a：通常態様>

図172における左上に図示するように、通常態様は、ナビ数字画像が通常ナビ数字画像であり、ナビ背景画像が通常ナビ背景画像となっているナビ画像である。図173の（a）における「2」や「3」と表示されているナビ画像が通常態様である。現在操作すべきではない停止ボタンに対応したナビ画像（後に操作する予定の停止ボタンに対応したナビ画像）が通常態様にて表示され得るよう構成されており、通常態様にてナビ画像を表示開始した場合には、当該ナビ画像に対応した音声は出力されない（他のナビ画像に対応した音声スピーカーS20から出力される）。

【1285】

50

< b : 強調態様 >

図 1 7 2 における右上に図示するように、強調態様は、ナビ数字画像が強調ナビ数字画像であり、ナビ背景画像が強調ナビ背景画像となっているナビ画像である。図 1 7 3 の (a) における「1」と表示されているナビ画像が強調態様である。現在操作すべき停止ボタンに対応したナビ画像が強調態様にて表示され得よう構成されており、強調態様にてナビ画像を表示する場合には、当該ナビ画像に対応した音声出力される（例えば、左停止ボタン D 4 1 に対応した強調画像が表示される場合には、「左だ」との音声スピーカー S 2 0 から出力される）。

【 1 2 8 6 】

また、ナビ数字画像について、強調ナビ数字画像は通常ナビ数字画像よりも大きい画像となっている。また、ナビ背景画像について、強調ナビ背景画像は通常ナビ背景画像よりも大きい画像となっている。このように構成することによって、遊技者に対して視覚的に操作すべき停止ボタンを認識させることができる。なお、強調ナビ数字画像や強調ナビ背景画像については、前述のように、通常ナビ数字画像や通常ナビ背景画像（以後、「他のナビ画像」と称することもある）よりも大きい画像とする他、他のナビ画像とは異なる色彩で表示したり、あるいは、他のナビ画像とは異なるフォントや背景で表示したりするように構成してもよい。要は、強調ナビ数字画像や強調ナビ背景画像は、他のナビ画像とは異なる態様にて遊技者の目を引くことができればよく、仕様などに応じて適宜の態様を選択可能である。これについては、後述の成功態様等についても同様である。

10

【 1 2 8 7 】

20

< c : 成功態様 >

図 1 7 2 における左下に図示するように、成功態様は、ナビ数字画像が成功ナビ数字画像であり、ナビ背景画像が成功ナビ背景画像となっているナビ画像である。図 1 7 4 の (b) における「1」と表示されているナビ画像が成功態様である。正解の押し順に対応した停止ボタン（強調態様のナビ画像に対応した停止ボタン）を操作した場合には、正解の押し順に対応した停止ボタンの操作に基づいて成功態様が表示され得よう構成されており、成功態様にてナビ画像を表示する場合には、次の押し順に対応した音声出力される（例えば、次の押し順に対応した停止ボタンが中停止ボタン D 4 2 である場合には、「中だ」との音声スピーカー S 2 0 から出力される）。なお、成功態様のナビ画像は、所定時間表示された後に非表示となるよう構成されており、例えば、0 . 5 秒間成功態様で表示された後、フェードアウトして非表示となる。また、ナビ画像が成功態様にて表示されることを、エフェクトが発生すると称してもよいし、成功態様を押し順正解時のナビ画像と称してもよい。

30

【 1 2 8 8 】

また、ナビ数字画像について、成功ナビ数字画像は通常ナビ数字画像よりも大きい画像となっている。また、ナビ背景画像について、成功ナビ背景画像は通常ナビ背景画像よりも大きい画像となっている。このように構成することによって、遊技者に対して視覚的に操作すべき停止ボタンを認識させることができる。

【 1 2 8 9 】

< d : 失敗態様 >

40

図 1 7 2 における右下に図示するように、失敗態様は、ナビ数字画像が失敗ナビ数字画像であり、ナビ背景画像が失敗ナビ背景画像となっているナビ画像である。図 1 7 5 の (b) における「1」と表示されているナビ画像が失敗態様である。正解の押し順に対応していない停止ボタン（通常態様のナビ画像に対応した停止ボタンであり、不正解の押し順に対応した停止ボタン）を操作した場合には、不正解の押し順に対応した停止ボタンの操作に基づいて、失敗態様が表示され得よう構成されており、失敗態様にてナビ画像を表示する場合には、失敗音声出力される（「何をやっているんだ」との、遊技者が不正解の押し順に対応した停止ボタンを操作したことを認識容易な音声出力される）。これには限定されず、不正解の押し順に対応した停止ボタンを操作した場合には、不正解の押し順に対応した停止ボタンの操作に基づいて、失敗態様が表示され得る一方、失敗音声は

50

出力されないように構成してもよい。なお、失敗態様には、失敗態様 A と失敗態様 B との 2 種類の表示態様を有しており、具体的には、図 175 の (b) における「1」と表示されているナビ画像が失敗態様 A であり、「2」および「3」と表示されているナビ画像が失敗態様 B である。失敗態様 A は、強調態様にて表示されていたナビ画像に対応する失敗態様であり、失敗態様 B は、通常態様にて表示されていたナビ画像に対応する失敗態様である。失敗態様 A は失敗態様 B よりもナビ数字画像およびナビ背景画像が大きくなっている。なお、失敗態様のナビ画像は、所定時間表示された後に非表示となるよう構成されており、例えば、0.3 秒間失敗態様で表示された後、フェードアウトして非表示となる。また、失敗態様を、前述したように押し順不正解時のナビ画像と称することがある。また、成功態様と失敗態様については、前述した押し順正解時のナビ画像と押し順不正解時のナビ画像の構成を適用可能であり、例えば、成功態様はエフェクトを伴っており、失敗態様はエフェクトを伴わず、成功態様の表示開始から非表示となるまでの時間である消去時間は、失敗態様の表示開始から非表示となるまでの時間である消去時間よりも長時間となるよう構成してもよい。

10

20

30

40

50

【1290】

また、不図示であるが、通常態様または強調態様で表示開始する場合には、表示開始アクションを伴って表示するように構成してもよい。表示開始アクションの具体例としては、小さい円が徐々に大きくなってゆき、通常態様または強調態様の形状となるなどが挙げられる。すなわち、通常態様にて表示される場合には、「表示開始アクション→通常態様」のように表示され、強調態様にて表示される場合には、「表示開始アクション→強調態様」のように表示されることとなる。なお、表示開始アクションを伴わず、通常態様または強調態様にて表示されるように構成してもよい。

【1291】

また、不図示であるが、スタートレバー D50 の操作の受付に基づいてナビ画像を表示開始し、その後停止ボタンが有効となったタイミングでナビ画像の表示態様が変化し得るように構成してもよい。一例としては、スタートレバー D50 が操作されたことに基づいて「123」のナビ画像が演出表示装置 S40 に表示され、「1」の表示は強調態様 A、「2」の表示は通常態様 A、「3」の表示は通常態様 A にて表示され、停止ボタンの操作が有効となったタイミングで、「1」の表示は強調態様 B、「2」の表示は通常態様 B、「3」の表示は通常態様 B にて表示されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技者は停止ボタンに内蔵された LED を視認しなくとも、演出表示装置 S40 を視認したまま停止操作を行うことができ、押し順をミスする可能性を軽減することができる。なお、強調態様 A と強調態様 B との大きさは略同一であり、通常態様 A と通常態様 B との大きさは略同一である。

【1292】

<ナビ画像の表示に関する構成>

ここで、第 8 実施形態に適用可能なナビ画像の表示に関する構成を、以下に詳述する。なお、以下に詳述する構成は、どのように組み合わせても問題ないし、押し順ナビの態様や電源断のタイミングなどが異なっている場合にも適用可能であることを補足しておく。

【1293】

<ナビ画像表示イメージ図 1>

次に、図 173 は、ナビ画像表示イメージ図 1 である。同図においては、押し順ベル（例えば、図 10 に示す入賞 - A1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置 D270 に表示されることとなる。

【1294】

まず、同図 (a) において、AT 中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバー D50 が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置 S40 に表示される。第 1 停止である左停止ボタン D41 に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第 2 停止である中停止ボタン D42 に対応したナビ画像と第 3 停止である

右停止ボタンD 4 3に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタンD 4 1に対応する「左だ」との音声スピーカS 2 0から出力される。なお、スタートレバーD 5 0の操作を受け付けたタイミングで最小遊技時間が経過していない場合（ウエイトがかかっている場合）においても、スタートレバーD 5 0の操作に基づいてナビ画像が表示されるように構成されている。

【1 2 9 5】

その後、同図（a）から停止操作を行っていない状況にて、同図（b）において、電源断が発生し、演出表示装置S 4 0は非表示となる。その後、同図（c）において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置S 4 0に再度表示されることとなる。第1停止である左停止ボタンD 4 1に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第2停止である中停止ボタンD 4 2に対応したナビ画像と第3停止である右停止ボタンD 4 3に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、同図（a）では出力されていた、左停止ボタンD 4 1に対応する「左だ」との音声、電源復帰後においては出力されない。

【1 2 9 6】

このように、図1 7 3においては、スタートレバーD 5 0の操作受付後にナビ画像が表示されている状況下、電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、演出表示装置S 4 0にナビ画像が再表示されるが、スピーカS 2 0からの音声（同図においては「左だ」との音声）は出力されないように構成されている。なお、左停止ボタンD 4 1に対応する「左だ」との音声など、押し順ナビに関する音声をナビ音声と称することがある。

【1 2 9 7】

このように構成することにより、ナビ画像の表示中に電源断が発生した場合においても、電源復帰後にはナビ画像が演出表示装置S 4 0に再度表示されることにより、遊技者は正解の押し順をすぐに認識することができる。また、電源復帰後にはスピーカS 2 0からの音声を復帰しないように構成することにより、副制御基板SのCPUの処理負荷を軽減しつつ、演出表示装置S 4 0に迅速にナビ画像を再度表示することができることとなる。

【1 2 9 8】

なお、通常態様または強調態様にてナビ画像が表示される場合においては、電源断が発生していない状況でナビ画像が表示開始される場合には、表示開始アクションを伴って通常態様または強調態様が表示される一方、電源断が発生し、その後電源復帰してナビ画像が表示開始される場合には、表示開始アクションを伴わずに通常態様または強調態様が表示される（電源復帰後にナビ画像が視認可能となった時点で通常態様または強調態様にて表示されている）ように構成してもよいし、電源断が発生し、その後電源復帰してナビ画像が表示開始される場合においても、表示開始アクションを伴って通常態様または強調態様が表示されるように構成してもよい。なお、この構成は、本明細書におけるすべての構成に適用してもよい。

【1 2 9 9】

＜ナビ画像表示イメージ図2＞

次に、図1 7 4は、ナビ画像表示イメージ図2である。同図においては、押し順ベル（例えば、図1 0に示す入賞-A 1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置D 2 7 0に表示されることとなる。

【1 3 0 0】

まず、同図（a）において、AT中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバーD 5 0が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置S 4 0に表示される。第1停止である左停止ボタンD 4 1に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第2停止である中停止ボタンD 4 2に対応したナビ画像と第3停止である右停止ボタンD 4 3に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタンD 4 1に対応する「左だ」との音声スピーカS 2 0から出力される。

【1 3 0 1】

その後、同図（b）にて、正解の押し順に対応した左停止ボタンD 4 1が操作され、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像は通常態様のままとする。また、第1停止として正解の停止ボタンが操作されたことにより、第2停止である中停止ボタンD 4 2に対応する「中だ」との音声スピーカーS 2 0から出力される。

【1302】

その後、第1停止のみを行っており、第1停止に対応したナビ画像が非表示であり、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が通常態様にて表示されている状況下、同図（c）において、電源断が発生し、演出表示装置S 4 0は非表示となる。その後、同図（d）において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が通常態様にて新たに表示開始される。また、スピーカーS 2 0からのナビ音声は出力されないように構成されている。このように、電源が復帰した後においては、ナビ画像が新たに表示開始されるよう構成されており、例えば、成功態様にて表示される期間の途中のタイミングにて電源断が発生した場合においても、電源復帰後においては、成功態様にて表示される期間の最初から表示開始することとなる。強調態様や通常態様にて表示する場合も同様に、電源投入後においては、表示される期間の最初から表示開始することとなる。なお、本明細書にて例示した他の構成においても、電源が復帰した後にナビ画像を再度表示する場合には、表示される期間の最初から新たに表示開始するよう構成してもよい。

【1303】

このように、図174においては、第1停止として正解の停止ボタンを操作した後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が通常態様にて表示され、スピーカーS 2 0からのナビ音声（「中だ」との音声）は出力されないように構成されている。なお、電源が復帰した後における、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始されるタイミングと第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始されるタイミングとは同時であってもよいし、同時でなくともよい。同時でない場合の一例としては、操作された停止ボタンの順序に対応して、ナビ画像を新たに表示開始するように構成してもよい。例えば、図174の場合においては、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始された後に、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始されるように構成してもよい。このように構成することで、押し順ナビが実行されている遊技にて電源断が発生してしまった場合においても、遊技者は、電源復帰後のナビ画像の表示順序を視認することによって、停止ボタンの操作順序をより正確に把握することが可能となる。なお、電源が復帰した後におけるナビ表示の表示開始タイミングに関する構成は、本明細書におけるすべての構成に適用可能である。

【1304】

このように構成することで、ナビ画像の表示中に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においても、電源断前にどのような停止操作をしていたのかを遊技者が把握することができ、その後の停止操作において押し順ミスが発生してしまう事態を防止することができる。

【1305】

また、前述したように、強調態様および成功態様は、通常態様よりも、ナビ数字画像が大きく、ナビ背景画像が大きいように構成されていることから、図174においては、ス

スタートレバー D 5 0 の操作を受け付けて「左中右」のナビ画像が演出表示装置 S 4 0 に表示された場合には、第 1 停止に対応した「1」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像が、第 2 停止に対応した「2」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像と第 3 停止に対応した「3」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像よりも大きくなっている。また、第 1 停止として正解の左停止ボタン D 5 1 が操作された場合には、第 1 停止に対応した「1」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像と、第 2 停止に対応した「2」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像とが、第 3 停止に対応した「3」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像よりも大きくなっている。また、第 1 停止として正解の左停止ボタン D 5 1 が操作された後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合には、第 1 停止に対応した「1」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像と、第 2 停止に対応した「2」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像とが、第 3 停止に対応した「3」と表示されているナビ画像のナビ数字画像およびナビ背景画像よりも大きくなっている。

10

【1306】

このように構成することにより、押し順ナビの実行中に電源断が発生した場合においても、停止操作すべき停止ボタンに対応したナビ画像や、電源断前に最後に停止操作を行った停止ボタンに対応したナビ画像を、他のナビ画像よりも大きく表示することによって、遊技者が混乱せずに停止操作を行うことができる。

20

【1307】

なお、同図においては、強調態様および成功態様が、通常態様よりも、ナビ数字画像とナビ背景画像とのいずれも大きくなっている場合を例示したが、これには限定されず、ナビ数字画像とナビ背景画像との一方が大きくなっているよう構成してもよい。

【1308】

<ナビ画像表示イメージ図 3>

次に、図 175 は、ナビ画像表示イメージ図 3 である。同図においては、押し順ベル（例えば、図 10 に示す入賞 - A 1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置 D 270 に表示されることとなる。

30

【1309】

まず、同図（a）において、A T 中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバー D 5 0 が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置 S 4 0 に表示される。第 1 停止である左停止ボタン D 4 1 に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第 2 停止である中停止ボタン D 4 2 に対応したナビ画像と第 3 停止である右停止ボタン D 4 3 に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタン D 4 1 に対応する「左だ」との音声スピーカ S 2 0 から出力される。

【1310】

その後、同図（b）において、正解の押し順に対応していない中停止ボタン D 4 2 が操作され、すべてのナビ画像が失敗態様にて表示され、その後、すべてのナビ画像が非表示となる。また、第 1 停止として不正解の停止ボタンが操作されたことにより、失敗音声である「何をやっているんだ」との音声スピーカ S 2 0 から出力される。なお、同図においては、ナビ画像が失敗態様にて表示されるとき、強調態様で表示されていたナビ画像に係る失敗態様のナビ数字画像およびナビ背景画像は相対的に大きい（例えば、通常態様のナビ数字画像およびナビ背景画像よりも大きい）よう構成されている一方、通常態様で表示されていたナビ画像に係る失敗態様のナビ数字画像およびナビ背景画像は相対的に小さいように構成されているが、これには限定されず、強調態様で表示されていたナビ画像に係る失敗態様のナビ数字画像およびナビ背景画像と通常態様で表示されていたナビ画像に係る失敗態様のナビ数字画像およびナビ背景画像との大きさを同一としてもよい（他の失敗態様に関する構成においても同様に適用可能である）。

40

【1311】

50

その後、すべてのナビ画像が非表示となっている状況下、同図（c）において、電源断が発生し、演出表示装置 S 4 0 は非表示となる。その後、同図（d）において、電源が復帰するが、ナビ画像は表示されないこととなる。なお、電源復帰後においては、スピーカ S 2 0 からの失敗音声は出力されないように構成されている。なお、これには限定されず、同図（b）に係るナビ画像が失敗態様で表示されたときには失敗音声は出力されない一方、同図（d）に係る電源復帰後においては、スピーカ S 2 0 から失敗音声は出力されるよう構成してもよい。

【1312】

このように構成することにより、押し順ミスをしている状況（すでに不正解の押し順に対応した停止ボタンに対する停止操作を行っている状況）にて電源断が発生した場合には、電源復帰後にナビ画像を表示しないことで、遊技者に誤った期待感を与えることがなく、電源復帰後においては押し順によって利益が異なると誤認してしまうことを防止することができる。

【1313】

また、図 174 にて前述したように、押し順ナビが実行され、第 1 停止として正解の押し順に対応した停止ボタンが操作された後に電源断が発生した場合には、電源復帰後において第 1 停止に対応したナビ画像を成功態様にて表示し、第 2 停止に対応したナビ画像を強調態様にて表示するよう構成されている一方、押し順ナビが実行され、第 1 停止として不正解の押し順に対応した停止ボタンが操作された後に電源断が発生した場合には、電源復帰後においてはナビ画像が表示されないように構成されている。

【1314】

このように構成することにより、押し順ナビの実行途中で電源断が発生した場合にも、電源復帰後のナビ画像の表示態様（表示有無）を、電源断前の遊技の状況に合わせて適切に表示することができる。

【1315】

なお、同図においては、電源復帰後において、スピーカ S 2 0 から失敗音声を出力しないように構成したが、これには限定されず、電源復帰後においては、スピーカ S 2 0 から失敗音声を出力し得るよう構成してもよい（他の構成においても同様に適用可能である）。

【1316】

<ナビ画像表示イメージ図 4>

次に、図 176 は、ナビ画像表示イメージ図 4 である。同図においては、押し順ベル（例えば、図 10 に示す入賞 - A 1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置 D 270 に表示されることとなる。

【1317】

まず、同図（a）において、AT 中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバー D 50 が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置 S 40 に表示される。第 1 停止である左停止ボタン D 41 に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第 2 停止である中停止ボタン D 42 に対応したナビ画像と第 3 停止である右停止ボタン D 43 に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタン D 41 に対応する「左だ」との音声はスピーカ S 20 から出力される。

【1318】

その後、同図（b）において、正解の押し順に対応していない中停止ボタン D 42 が操作され、すべてのナビ画像が失敗態様にて表示され、その後、すべてのナビ画像が非表示となる。また、第 1 停止として不正解の停止ボタンが操作されたことにより、失敗音声である「何をやっているんだ」との音声はスピーカ S 20 から出力される。

【1319】

その後、すべてのナビ画像が非表示となっている状況下、同図（c）において、電源断が発生し、演出表示装置 S 40 は非表示となる。その後、同図（d）の、電源が復帰した

10

20

30

40

50

後の所定のタイミングにて、すべてのナビ画像が失敗態様にて新たに表示開始されることとなる。なお、電源復帰後においては、スピーカ S 2 0 からの失敗音声は出力されないように構成されている。このように、電源が復帰した後においては、ナビ画像が新たに表示開始されるよう構成されており、例えば、失敗態様にて表示される期間の途中のタイミングにて電源断が発生した場合においても、電源投入後においては、失敗態様にて表示される期間の最初から表示開始することとなる。なお、本明細書にて例示した他の構成においても、電源が復帰した後にナビ画像を再度表示する場合には、表示期間の最初から新たに表示開始するよう構成してもよい。

【1320】

このように構成することにより、押し順ミスをしている状況（すでに不正解の押し順に対応した停止ボタンに対する停止操作を行っている状況）にて電源断が発生した場合には、電源復帰後にナビ画像を失敗態様にて再度表示することで、押し順ミスをしたためにナビ画像が表示されないことを遊技者に認識させることができ、電源復帰後にナビ画像が表示されていないことで、遊技者がその後の停止操作に関して混乱してしまう事態を防止することができる。

【1321】

また、図 1 7 4 にて前述したように、押し順ナビが実行され、第 1 停止として正解の押し順に対応した停止ボタンが操作された後に電源断が発生した場合には、電源復帰後において第 1 停止に対応したナビ画像を成功態様にて表示し、第 2 停止に対応したナビ画像を強調態様にて表示するよう構成されている一方、押し順ナビが実行され、第 1 停止として不正解の押し順に対応した停止ボタンが操作された後に電源断が発生した場合には、電源復帰後においてはナビ画像をすべて失敗態様にて表示するように構成されている。

【1322】

このように構成することにより、押し順ナビの実行途中で電源断が発生した場合にも、遊技者は、電源復帰後のナビ画像の表示態様を視認することで、電源断前の遊技の状況を把握することができる。

【1323】

＜ナビ画像表示イメージ図 5＞

次に、図 1 7 7 は、ナビ画像表示イメージ図 5 である。同図においては、押し順ベル（例えば、図 1 0 に示す入賞 A 1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置 D 2 7 0 に表示されることとなる。

【1324】

まず、同図（a）において、AT 中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバー D 5 0 が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置 S 4 0 に表示される。第 1 停止である左停止ボタン D 4 1 に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第 2 停止である中停止ボタン D 4 2 に対応したナビ画像と第 3 停止である右停止ボタン D 4 3 に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタン D 4 1 に対応する「左だ」との音声はスピーカ S 2 0 から出力される。

【1325】

その後、同図（b）にて、正解の押し順に対応した左停止ボタン D 4 1 が操作され、第 1 停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第 2 停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第 3 停止に対応した「3」と表示されているナビ画像は通常態様のままととなる。また、第 1 停止として正解の停止ボタンが操作されたことにより、第 2 停止である中停止ボタン D 4 2 に対応する「中だ」との音声はスピーカ S 2 0 から出力される。

【1326】

その後、同図（c）にて、正解の押し順に対応した中停止ボタン D 4 2 が操作され、第 2 停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第 3 停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示される。また、第 2 停止と

10

20

30

40

50

して正解の停止ボタンが操作されたことにより、第3停止である右停止ボタンD43に対応する「右だ」との音声スピーカS20から出力される。

【1327】

その後、第2停止まで停止操作を行っており、第1停止に対応したナビ画像が非表示であり、第2停止に対応したナビ画像が非表示であり、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示されている状況下、同図(d)において、電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図(e)において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始される。なお、第1停止に対応したナビ画像は表示されない。また、スピーカS20からのナビ音声は出力されないように構成されている。

10

【1328】

このように、図177においては、第2停止として正解の停止ボタンを操作した後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始され、第1停止に対応したナビ画像は表示されず、スピーカS20からのナビ音声（「右だ」との音声）は出力されないように構成されている。

【1329】

このように構成することで、ナビ画像の表示中に電源断が発生し、電源復帰した場合においても、電源断直前のナビ画像の状況を再現することとなり、再表示されたナビ画像を視認することで次に停止操作すべき停止ボタンを認識できるとともに、第1停止に対応したナビ画像は再表示されないことで、遊技者は、次に停止操作すべき停止ボタンを誤認し難く、第3停止に集中しやすくなる。

20

【1330】

<ナビ画像表示イメージ図6>

次に、図178は、ナビ画像表示イメージ図6である。同図においては、押し順ベル（例えば、図10に示す入賞-A1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置D270に表示されることとなる。

30

【1331】

まず、同図(a)において、AT中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバーD50が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置S40に表示される。第1停止である左停止ボタンD41に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第2停止である中停止ボタンD42に対応したナビ画像と第3停止である右停止ボタンD43に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタンD41に対応する「左だ」との音声スピーカS20から出力される。

【1332】

その後、同図(b)にて、正解の押し順に対応した左停止ボタンD41が操作され、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像は通常態様のままとなる。また、第1停止として正解の停止ボタンが操作されたことにより、第2停止である中停止ボタンD42に対応する「中だ」との音声スピーカS20から出力される。

40

【1333】

その後、同図(c)にて、正解の押し順に対応した中停止ボタンD42が操作され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示される。また、第2停止として正解の停止ボタンが操作されたことにより、第3停止である右停止ボタンD43に対応する「右だ」との音声スピーカS20から出力される。

50

【1334】

その後、第2停止まで停止操作を行っており、第1停止に対応したナビ画像が非表示であり、第2停止に対応したナビ画像が非表示であり、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示されている状況下、同図(d)において、電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図(e)において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始される。また、スピーカS20からのナビ音声は出力されないように構成されている。

10

【1335】

このように、図178においては、第2停止として正解の停止ボタンを操作した後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始され、スピーカS20からのナビ音声（「右だ」との音声）は出力されないように構成されている。

【1336】

なお、電源復帰後のナビ画像については、以下のように構成してもよい。

20

(1) 第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始されるタイミングと第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始されるタイミングとは、略同時である

(2) 第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始されてから所定時間後に、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始される。

【1337】

このように構成することで、ナビ画像の表示中において、正解の押し順による第2停止まで停止操作を行った後、電源断が発生し、電源復帰した場合においても、第1停止および第2停止に対応するナビ画像を成功態様にて表示することにより、電源断以前に第2停止まで正解の押し順にて停止操作を行ったことを遊技者が認識できるとともに、遊技者は、次に停止操作すべき停止ボタンを誤認し難く、第3停止に集中しやすくなる。

30

【1338】

<ナビ画像表示イメージ図7>

次に、図179は、ナビ画像表示イメージ図7である。同図においては、押し順ベル（例えば、図10に示す入賞-A1）に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置D270に表示されることとなる。

【1339】

まず、同図(a)において、AT中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバーD50が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置S40に表示される。第1停止である左停止ボタンD41に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第2停止である中停止ボタンD42に対応したナビ画像と第3停止である右停止ボタンD43に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタンD41に対応する「左だ」との音声はスピーカS20から出力される。

40

【1340】

その後、同図(b)にて、正解の押し順に対応した左停止ボタンD41が操作され、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像は通常態様のままとなる。また、第1停止として正解の

50

停止ボタンが操作されたことにより、第2停止である中停止ボタンD42に対応する「中だ」との音声スピーカS20から出力される。

【1341】

その後、同図(c)において、正解の押し順に対応していない右停止ボタンD43が操作され、表示されていたすべてのナビ画像(「2」と表示されているナビ画像と「3」と表示されているナビ画像)が失敗態様にて表示され、その後、すべてのナビ画像が非表示となる。また、第2停止として不正解の停止ボタンが操作されたことにより、失敗音声である「何をやっているんだ」との音声スピーカS20から出力される。

【1342】

その後、すべてのナビ画像が非表示となっている状況下、同図(d)において、電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図(e)において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第1停止に対応した「1」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が失敗態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が失敗態様にて新たに表示開始される。また、スピーカS20からのナビ音声は出力されないように構成されている。

【1343】

このように、図179においては、第2停止として正解の押し順に対応していない停止ボタンを操作した後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、電源断の発生前に正解の押し順で停止操作された停止ボタンに対応したナビ画像は成功態様にて新たに表示開始され、電源断の発生前に不正解の押し順で停止操作された停止ボタンに対応したナビ画像および停止操作されていない停止ボタンに対応したナビ画像は失敗態様にて新たに表示開始されることとなる。

【1344】

このように構成することにより、ナビ画像の表示中において、第2停止にて不正解の押し順で停止操作を行った後に電源断が発生し、電源復帰した場合においても、正解の押し順で停止操作された停止ボタンに対応したナビ画像は成功態様にて表示され、不正解の押し順で停止操作された停止ボタンに対応したナビ画像および停止操作されていない停止ボタンに対応したナビ画像は失敗態様にて表示されるよう構成することで、すべての停止ボタンに対応するナビ画像を表示することができ、遊技者はどのタイミングで押し順をミスしたのかまで把握することができ、遊技の状況をより詳細に理解することができる。

【1345】

<ナビ画像表示イメージ図8>

次に、図180は、ナビ画像表示イメージ図8である。同図においては、押し順ベル(例えば、図10に示す入賞-A1)に当選したゲームにて、「左中右」に対応する押し順ナビが実行される場合を例示している。なお、不図示であるが、「左中右」に対応する押し順ナビは、押し順表示装置D270に表示されることとなる。

【1346】

まず、同図(a)において、AT中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバーD50が操作され、「左中右」に対応したナビ画像が演出表示装置S40に表示される。第1停止である左停止ボタンD41に対応したナビ画像が強調態様にて表示され、第2停止である中停止ボタンD42に対応したナビ画像と第3停止である右停止ボタンD43に対応したナビ画像は通常態様にて表示される。また、左停止ボタンD41に対応する「左だ」との音声スピーカS20から出力される。

【1347】

その後、同図(b)にて、正解の押し順に対応した左停止ボタンD41が第1停止として操作され、その後、正解の押し順に対応した中停止ボタンD42が第2停止として操作され、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示される。また、第2停止として正解の停止ボタンが操作されたことにより、第3停止である右停止ボタンD

43に対応する「右だ」との音声スピーカーS20から出力される。

【1348】

その後、第2停止まで停止操作を行っており、第1停止に対応したナビ画像が非表示であり、第2停止に対応したナビ画像が非表示であり、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示されている状況下、同図(c)において、電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図(d)において、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始される。なお、第1停止に対応したナビ画像は表示されない。また、スピーカーS20からのナビ音声は出力されないように構成されている。

10

【1349】

このように、図180においては、第2停止として正解の停止ボタンを操作した後に電源断が発生し、その後電源復帰した場合においては、電源が復帰した後の所定のタイミングにて、第2停止に対応した「2」と表示されているナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて新たに表示開始され、第1停止に対応したナビ画像は表示されず、スピーカーS20からのナビ音声（「右だ」との音声）は出力されないように構成されている。

【1350】

その後、同図(e)において、第2停止に対応した成功態様のナビ画像が時間経過により非表示となり、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が強調態様にて表示されている状況下、正解の押し順に対応する右停止ボタンD43が第3停止として操作され、第3停止に対応した「3」と表示されているナビ画像が成功態様にて表示される。また、成功音声である「成功だ」との音声スピーカーS20から出力される。

20

【1351】

その後、第3停止まで停止操作を行っており、演出表示装置S40にナビ画像が表示されていない状況下、同図(f)において、再度電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図(g)において、電源が復帰するが、電源復帰後には当該ゲームに係るナビ画像は表示されないこととなる。なお、電源復帰後においては、スピーカーS20からの成功音声は出力されないように構成されている。

【1352】

このように構成することで、ナビ画像の表示中において、正解の押し順による第2停止まで停止操作を行った後、電源断が発生し、電源復帰した場合においても、電源断直前のナビ画像の状況を再現することとなり、再表示されたナビ画像を視認することで次に停止操作すべき停止ボタンを認識できるとともに、第1停止に対応したナビ画像は再表示されないことで、遊技者は、次に停止操作すべき停止ボタンを誤認し難く、第3停止に集中しやすくなる。さらに、正解の押し順による第3停止まで停止操作を行った後に電源断が発生し、電源復帰した場合においては、ナビ画像を表示しないことにより、当該ゲームにおける以降の停止操作が必要ない旨を遊技者に示唆することができ、電源復帰以降に停止操作が必要な場合を遊技者に認識させやすくすることができる。

30

【1353】

<押し順ナビに関する適用可能な構成>

なお、第8実施形態においては、押し順ナビが実行され、ナビ画像が表示されたゲームにおいて、電源断が発生した場合、電源復帰後にナビ音声は出力されないように構成したが、これには限定されず、電源復帰後にナビ音声は出力され得るように構成してもよい。例えば、電源復帰後に、左停止ボタンに対応するナビ画像が成功態様で表示され、中停止ボタンに対応するナビ画像が強調態様にて表示される場合には、スピーカーS20から「中だ」とのナビ音声を出力するなど、電源断の発生直前にスピーカーS20から出力されたナビ音声を、電源復帰後に再度出力するように構成してもよい。なお、この構成は、ナビ画像を表示するすべての構成に適用可能である。

40

【1354】

50

また、ナビ音声が出力している途中のタイミング（例えば、「左だ」とのナビ音声における「左」まで出力しているタイミング）にて、電源断が発生して電源断時処理が実行された場合、電源復帰後にはスピーカS20からナビ音声が出力されない（電源断前の続きからは出力されない）ように構成してもよい。なお、この構成は本明細書のすべての構成に適用してもよい。

【1355】

また、図180における2回目の電源断が発生するタイミングである（f）に関する構成として、以下のように構成してもよい。

（1）図180の（f）のタイミングが、第3停止操作の後であって、押し順ベル（例えば、入賞-A1）に係る遊技メダルの払出が実行開始される前であった場合、電源復帰後にはナビ画像が表示されない

10

（2）図180の（f）のタイミングが、第3停止操作の後であって、押し順ベル（例えば、入賞-A1）に係る遊技メダルの払出が実行されている途中であった場合、電源復帰後にはナビ画像が表示されない

（3）図180の（f）のタイミングが、第3停止操作の後であって、押し順ベル（例えば、入賞-A1）に係る遊技メダルの払出の実行終了後であった場合、電源復帰後にはナビ画像が表示されない

（4）図180の（f）のタイミングが、第3停止操作の後であって、押し順ベル（例えば、入賞-A1）に係る遊技メダルの払出が実行開始される前であった場合、電源復帰後にはナビ画像が表示され得る

20

なお、上記（1）～（4）を複数適用しても問題ない。

【1356】

<ナビ画像表示イメージ図9>

次に、図181は、ナビ画像表示イメージ図9である。同図においては、レア役であるチェリーに当選した場合を例示している。なお、第8実施形態におけるチェリーは、例えば、図10における入賞-Cが相当し、押し順ベルなどの押し順役ではない入賞役であるため、押し順表示装置D270には押し順ナビが表示されない。

【1357】

まず、同図（a）において、AT中状態にて背景画像として宇宙ステージが表示されており、スタートレバーD50が操作され、レア役に対応したナビ画像として「!!!」が強調態様にて演出表示装置S40に表示される（強調態様の「!」が3つ表示される）。なお、「!!!」のナビ画像をチャンスナビ画像と称することがある。

30

【1358】

なお、当該ゲームにおいては押し順ナビが実行されておらず、チャンスナビ画像は、レア役に当選した旨を示唆する表示となっている。また、チャンスナビ画像のナビ背景画像（強調態様の背景画像）は、前述した押し順役に係るナビ画像の強調態様（図172を参照）と同一（同一の大きさ、同一の形状、同一の色彩）となっている。なお、これには限定されず、チャンスナビ画像の強調態様のナビ背景画像と押し順役に係るナビ画像の強調態様のナビ背景画像とは、形状のみ同一で大きさが異なってもよいし、色彩が異なってもよい。また、チャンスナビ画像の強調態様のナビ背景画像と押し順役に係るナビ画像の通常態様のナビ背景画像とが同一となるよう構成してもよい。なお、図172にて詳述したナビ画像を押し順役に係るナビ画像と称することがある。

40

【1359】

その後、同図（b）において、左停止ボタンD41が操作され、左停止ボタンD41に対応したナビ画像が成功態様にて表示され、その他のナビ画像は強調態様のままとなっている。なお、成功態様にて表示されたナビ画像は、所定時間経過後に非表示となる。その後、中停止ボタンD42に対応したナビ画像と右停止ボタンD43に対応したナビ画像とが強調態様にて表示されている状況下、電源断が発生し、演出表示装置S40は非表示となる。その後、同図（d）において、電源が復帰し、左停止ボタンに対応したナビ画像が成功態様にて新たに表示開始され、中停止ボタンD42に対応したナビ画像と右停止ボタ

50

ンD 4 3に対応したナビ画像は強調態様にて新たに表示開始される。

【1 3 6 0】

このように、レア役に当選したゲームにおいては、押し順ナビが実行されず、チャンスナビ画像を表示するよう構成し、且つ、ナビ背景画像を押し順ナビ実行時のナビ画像と同一の表示態様（図1 7 2の強調表示と同一の表示態様）にて表示し得ることにより、AT中状態にて違和感なく遊技を進行することができ、期待感を持続させることができる。また、チャンスナビ画像が表示される場合においても、電源断が発生し、その後電源復帰した場合には、前述した押し順ナビ実行時のナビと同様に、電源断直前のナビ画像の状況を再現することとなり、違和感なく遊技を進行することができる。

【1 3 6 1】

なお、チェリーを入賞役とし、チェリーに対応する図柄組み合わせが停止表示すると遊技メダルが払い出される（例えば、8枚）よう構成した場合において、チェリーに当選したゲームにてチャンスナビ画像が表示され、第3停止となる停止操作が実行された後に電源断が発生した場合においては、以下のように構成してもよい。

（1）第3停止操作の後であって、チェリー役に係る遊技メダルの払出が実行開始される前に、電源断が発生して電源断時処理を実行した場合には、電源復帰後にはチャンスナビ画像が表示されない

（2）第3停止操作の後であって、チェリー役に係る遊技メダルの払出が実行されている途中に、電源断が発生して電源断時処理を実行した場合には、電源復帰後にはチャンスナビ画像が表示されない

（3）第3停止操作の後であって、チェリー役に係る遊技メダルの払出の実行終了後に、電源断が発生して電源断時処理を実行した場合には、電源復帰後にはチャンスナビ画像が表示されない

（4）第3停止操作の後であって、チェリー役に係る遊技メダルの払出が実行開始される前に、電源断が発生して電源断時処理を実行した場合には、電源復帰後には図1 8 1と同様にチャンスナビ画像が表示され得る

なお、上記（1）～（4）を複数適用しても問題ない。

【1 3 6 2】

なお、図1 8 1においては、チャンスナビ画像は、停止操作毎に1つずつ非表示となる（「成功態様→非表示」となる）ように構成したが、これには限定されず、第1停止操作時に3つすべてが非表示となる（「成功態様→非表示」となる）ように構成してもよいし、第1停止および第2停止では非表示とならず、第3停止操作時に3つすべてが非表示となる（「成功態様→非表示」となる）ように構成してもよい。また、これらの構成において、成功態様を表示せずに非表示となるように構成してもよい。

【1 3 6 3】

また、チャンスナビ画像については、以下のように構成してもよい。

（1）チャンスナビ画像は第1停止操作時に3つすべてが非表示（「成功態様→非表示」となり、第1停止操作後の所定のタイミングにて電源断が発生し、その後、電源が復帰した場合には、3つすべてのチャンスナビ画像が成功態様にて新たに表示開始される。

（2）チャンスナビ画像は第1停止操作時に3つすべてが非表示（「成功態様→非表示」となり、第1停止操作後の所定のタイミングにて電源断が発生し、その後、電源が復帰した場合には、チャンスナビ画像は表示されない。

（3）チャンスナビ画像は第1停止および第2停止では非表示とならず、第3停止操作時に3つすべてが非表示（「成功態様→非表示」となり、第3停止操作後の所定のタイミングにて電源断が発生し、その後、電源が復帰した場合には、3つすべてのチャンスナビ画像が成功態様にて新たに表示開始される。

（4）チャンスナビ画像は第1停止および第2停止では非表示とならず、第3停止操作時に3つすべてが非表示（「成功態様→非表示」となり、第3停止操作後の所定のタイミングにて電源断が発生し、その後、電源が復帰した場合には、チャンスナビ画像は表示されない。

10

20

30

40

50

(5) チャンスナビ画像は第1停止操作時に第1停止に対応したチャンスナビ画像が非表示(「成功態様→非表示」となり、第2停止に対応したチャンスナビ画像及び第3停止に対応したチャンスナビ画像は強調態様にて表示されており、第1停止操作後の所定のタイミングにて電源断が発生し、その後、電源が復帰した場合には、チャンスナビ画像は表示されない。

【1364】

なお、チャンスナビ画像の表示中においては、停止操作に基づいたナビ音声はスピーカS20から出力されない。また、押し順ナビ実行時に出力され得る成功音声や失敗音声も、チャンスナビ画像の表示中においてはスピーカS20から出力されない。

【1365】

また、図181においてはレア役として、チェリーに当選した場合を例示したが、レア役の種類を変更しても何ら問題ないし、レア役が入賞役である場合における、レア役が入賞した場合の遊技メダルの払出枚数を変更してもよい。

【1366】

また、図181においては、チャンスナビ画像の表示中に電源断が発生した場合には、電源復帰後にチャンスナビ画像が再度表示され得る構成を例示したが、これには限定されず、チャンスナビ画像の表示中に電源断が発生した場合には、電源復帰後にチャンスナビ画像が表示されないように構成してもよい。このように構成した場合には、チャンスナビが実行されるゲームは押し順ナビが実行されるゲームではないため、押し順によって遊技者が損をすることがないため、チャンスナビ画像の表示中に電源断が発生した場合には、電源復帰後にチャンスナビ画像が表示されない一方、押し順ナビが実行されるゲームにおけるナビ画像の表示中に電源断が発生した場合には、電源復帰後にナビ画像が再度表示され得るように構成することで、遊技者が損をする可能性がある場合にのみ、電源復帰後にナビ画像が再度表示されるため、遊技者がより注意をすることとなり、電源断の発生によって遊技者が損をする可能性を減少させることができる。

【1367】

また、チャンスナビ画像は、失敗態様を有していない。また、前述したように、入賞役であるチェリーを取りこぼし(最も多い払出枚数とならなかった場合を取りこぼしと称してもよい)の発生し得る役としてもよく、一例としては、停止ボタンの停止態様(押し順および操作タイミング)によって、8枚の払出(高めと称することがある)となる場合と0枚の払出(安め、または取りこぼしと称することがある)となる場合とを有するように構成してもよい。なお、払出枚数はあくまで一例であり、8枚の払出を10枚としてもよいし、取りこぼしの払出枚数を1枚としてもよい。このように構成した場合、チェリーに当選し、演出表示装置S40にチャンスナビ画像が表示されたゲームにおいて、8枚の払出とならない停止タイミングや押し順で停止ボタンの停止操作を行った場合にも、当該停止操作に基づいては、失敗態様ではなく成功態様が表示されることとなる。

【1368】

他方、押し順役(例えば、押し順ベル)に当選し、押し順ナビが実行され、演出表示装置S40にナビ画像が表示されたゲームにおいて、不正解の押し順となる停止ボタンを操作した場合には、ナビ画像は失敗態様にて表示されることとなる。

【1369】

このように、レア役に当選した旨を示唆する表示であるチャンスナビ画像を表示した場合には、失敗態様を表示しない一方、押し順表示装置D270における押し順ナビをサポートする役割を担っている押し順役に係るナビ画像を表示した場合には、失敗態様を表示し得るよう構成することにより、演出表示装置S40にて示唆する内容に沿った表示態様でナビ画像を表示することができ、失敗態様の表示頻度を適切にすることができる。

【1370】

また、レア役を再遊技役としてもよい。例えば、レア役であるチェリーを再遊技役としてもよく、このように構成した場合にも、チェリーに当選したゲームにてチャンスナビ画像を演出表示装置S40に表示し得るよう構成してもよいし、上述したレア役に関する

10

20

30

40

50

構成を適用してもよい。

【1371】

また、チャンスナビ画像は通常態様を有していない。換言すると、停止操作を行っていない停止ボタンに対応するチャンスナビ画像は、すべて同一の大きさで表示される（強調態様で表示される）ように構成されている。

【1372】

＜その他の適用可能な構成＞

なお、第8実施形態においては、押し順役が当選した場合に、6 択の押し順ナビを実行する構成を例示したが、3 択の押し順ナビを実行するように構成した場合にも、第8実施形態にて詳述した構成を適用してもよい。例えば、左停止ボタンD41が第1停止として正解となる押し順ナビ画像を表示する場合には、左停止ボタンD41に対応した「1」と表示されたナビ画像のみを表示し、第1停止として左停止ボタンD41が操作された場合にはナビ画像が成功態様となり、第1停止として左停止ボタン以外の停止ボタンが操作された場合にはナビ画像が失敗態様となる。

【1373】

また、押し順ナビではなく停止タイミングをナビし得るように構成してもよく、例えば、左リールM51の0～6番が下段に位置している停止タイミングで停止操作する場合（第1範囲と称することがある）と、左リールM51の7～13番が下段に位置している停止タイミングで停止操作する場合（第2範囲と称することがある）と、左リールM51の14～19番が下段に位置している停止タイミングで停止操作する場合（第3範囲と称することがある）と、のいずれかの範囲にて停止操作をした後、中リールM52と右リールM53とを任意のタイミングで停止操作することで高めが停止表示され得るよう構成してもよい。さらに、第1範囲の中央付近に白7を配置し、第2範囲の中央付近に赤7を配置し、第3範囲の中央付近にバーを配置し、演出表示装置S40にて、「白7 - -」、「赤7 - -」、「バー - -」のようにナビ画像を表示するように構成してもよい。このように構成した場合にも、押し順ナビに係るナビ画像と同様の構成を適用可能であり、一例としては、「白7」、「赤7」、「バー」のナビ画像においても、強調態様や成功態様や失敗態様を有するよう構成してもよい。

【1374】

また、前述した押し順の概念と停止タイミングの概念を合わせてもよく、例えば、左リールM51、中リールM52、右リールM53のそれぞれに、2つの停止範囲（例えば、0～9番と10～19番）を設け、6 択の押し順に正解し、且つ第1停止では正解の停止範囲で停止操作を行うことで高めとなる図柄組み合わせが停止表示するといった、12 択のナビを実行し得るよう構成してもよい（「白7 2 3」、「2 赤7 3」のようなナビ画像が表示される）。このように構成した場合にも、前述した押し順ナビに係るナビ画像と同様の構成を適用可能であり、ナビ画像の表示態様として、通常態様や強調態様や成功態様や失敗態様を有するよう構成してもよい。

【1375】

また、第8実施形態においては、左リールM51、中リールM52、右リールM53の3つのリールを有する構成を詳述したが、これには限定されず、4つのリールを有するよう構成してもよい。このように構成した場合にも、第8実施形態と同様のナビ画像に関する構成を適用可能であり、ナビ画像の表示態様として、通常態様や強調態様や成功態様や失敗態様を有するよう構成してもよい。一例としては、4つのリールの押し順である24 択の押し順役を有し、演出表示装置S40にてナビ画像として「1234」のように表示してもよい。

【1376】

なお、第8実施形態においては様々なナビ画像に関する構成を詳述したが、第8実施形態におけるナビ画像に関する構成は、本明細書におけるすべてのナビ画像の構成と組み合わせることが可能であることを補足しておく。

【1377】

10

20

30

40

50

< R A M 初期化処理に関する構成 >

本明細書におけるすべての実施形態に適用可能な R A M 初期化処理に関する構成を、以下に詳述する。

【 1 3 7 8 】

本明細書に係る回胴式遊技機においては、主制御基板 M が副制御基板 S 側にコマンドを送信するためのコマンド送信用バッファを有しており、副制御基板 S 側に送信するコマンドをコマンド送信用バッファに一時記憶した後、送信タイミングにて、コマンド送信用バッファに一時記憶されたコマンドを副制御基板 S 側に送信し得るよう構成されている。

【 1 3 7 9 】

< 電源投入時 >

設定キースイッチがオフの状態では電源断が発生し（遊技機への電源の供給が遮断され）、その後、設定キースイッチがオフの状態では電源が復帰した場合、第 1 のタイミングで R A M 初期化処理が実行され、コマンド送信用バッファが初期化されるよう構成してもよい。また、当該 R A M 初期化処理の実行時に R A M の内容をチェックし、異常があった場合には、R A M エラーの状態となり、遊技の進行が停止されるよう構成してもよい。R A M エラーとなった場合には、設定変更を行うことで R A M エラーが解除されるよう構成してもよい。

【 1 3 8 0 】

< 設定変更時 >

設定キースイッチがオフの状態では電源断が発生し（遊技機への電源の供給が遮断され）、その後、設定キースイッチがオンの状態で電源が復帰した場合（これには限定されず、電源投入後に設定変更モードとなる場合であればよい）には、以下のいずれかのように構成してもよい。

（構成 1）電源投入後に設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オンになっていた場合には、前述した電源投入時の R A M 初期化処理を実行せずに設定変更モードとなる（設定変更装置制御処理を実行する）。その後、設定変更モードにて設定値が変更された（いずれかの設定値が確定された）場合に、R A M 初期化処理を実行するが、当該 R A M 初期化処理ではコマンド送信用バッファが初期化されずにコマンドが保持される。その後、設定キースイッチがオフとなって設定変更モードが終了した以降においても、前述した電源投入時の R A M 初期化処理は実行しない。なお、電源投入後に設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オフになっていた場合には、その後、前述した電源投入時の R A M 初期化処理を実行する。

（構成 2）電源投入後に設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オンになっていた場合には、前述した電源投入時の R A M 初期化処理を実行せずに設定変更モードとなる（設定変更装置制御処理を実行する）。その後、設定変更モードにて設定値が変更された（いずれかの設定値が確定された）場合に、R A M 初期化処理を実行するが、当該 R A M 初期化処理ではコマンド送信用バッファが初期化されずにコマンドが保持される。その後、設定キースイッチがオフとなって設定変更モードが終了した以降において、前述した電源投入時の R A M 初期化処理を実行し、コマンド送信用バッファが初期化される。なお、電源投入後に設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オフになっていた場合においても、その後、前述した電源投入時の R A M 初期化処理を実行する。

（構成 3）電源投入後に前述した電源投入後の R A M 初期化処理を実行し、コマンド送信用バッファが初期化される。その後、設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オンになっていた場合には、設定変更モードとなる（設定変更装置制御処理を実行する）。その後、設定変更モードにて設定値が変更された（いずれかの設定値が確定された）場合に、R A M 初期化処理を実行するが、当該 R A M 初期化処理ではコマンド送信用バッファが初期化されない。

（構成 4）電源投入後に設定キースイッチがオンになっているか否かを判定し、オンになっていた場合には、前述した電源投入後の R A M 初期化処理を実行し、コマンド送信用バッファが初期化される。その後、設定変更モードとなる（設定変更装置制御処理を実行す

10

20

30

40

50

る)。その後、設定変更モードにて設定値が変更された（いずれかの設定値が確定された）場合に、RAM初期化処理を実行するが、当該RAM初期化処理ではコマンド送信用バッファが初期化されない。

【1381】

構成1及び構成2のように構成した場合には、電源投入後に設定変更モードとなる場合において、電源断の発生前から設定変更モードの終了まではコマンド送信用バッファが初期化されないように構成されることとなり、設定変更モード中に関するコマンドなどが初期化されずに副制御基板S側に送信することができるため、副制御基板S側にて設定変更モード中に関する表示を問題なく実行することができる。

【1382】

構成3及び構成4のように構成した場合には、電源投入後に設定変更モードとなる場合において、設定変更モードにて設定値が変更された（いずれかの設定値が確定された）場合におけるRAM初期化処理では、コマンド送信用バッファが初期化されないように構成されることとなり、電源投入時のRAM初期化処理と設定が変更された場合におけるRAM初期化処理とで、コマンド送信用バッファが二重に初期化されないようにすることができ、不要な処理を設けずに遊技機を設計することができる。

【1383】

<<<第9実施形態 投入センサによるメダル加算処理>>>

次に、第9実施形態として、メダル投入口D170に投入された遊技メダルをクレジットとして加算する処理のタイミングについて説明する（図185を参照）。メダル投入口D170から投入された遊技メダルは、遊技メダルの経路であるメダルセクタDS内の投入受付センサD10sを通過し、所定の通過条件（通過している遊技メダルが規格を満足している、エラーであると判定されていないなど）を満たしている場合にエラーが発生することなく遊技メダルがメダルセクタDS内のメダル流路DRを通過して下方に流下する。そして、投入受付センサD10sの更に奥に第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sが備えられており、寸法規格を満たして受け入れられた遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sを通過する際、正常に投入されたと判断した場合に、投入された遊技メダルをベットされたメダルとして検出し、クレジット加算が行われ得るよう構成されている。遊技メダルが通過すると、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sによって遊技メダルの投入が検出されて、その信号（第1投入センサD20sがオンになったタイミングの情報、第1投入センサD20sがオンになってからオフになるまでの時間の情報、第2投入センサD30sがオンになったタイミングの情報、第2投入センサD30sがオンになってからオフになるまでの時間の情報など）が主制御基板Mに供給されるようになっている。ここで、クレジット加算が行われ得るタイミングとしては、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sの夫々のセンサのオン・オフの状況によって定めることができる。

【1384】

<<<第9実施形態 投入センサによる遊技メダル検知のタイミングチャート>>>

図182は、遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sを通過する際のタイミングチャートである。例えば、図中1のタイミングで第1投入センサD20sが遊技メダルの通過（オフ→オン）を検知したとする。続いて、図中2のタイミングで第2投入センサD30sが遊技メダルの通過（オフ→オン）を検知したとする。これらのタイミングに係る時間の情報等は前述した信号として主制御基板Mに供給されることになる。続いて図中3のタイミングで第1投入センサD20sが遊技メダルの検知を終了（オン→オフ）したとする。ここで、第1投入センサD20sが遊技メダルを検知してから遊技メダルの検知を終了するまでの時間Aが、主制御基板Mによって算出され、Aが所定の範囲内（第9実施形態では、 $4\text{ms} \leq A < 183\text{ms}$ ）であれば正常に遊技メダルの通過を検知していると判断する。また、第2投入センサD30sが遊技メダルを検知してから第1投入センサD20sが検知を終了するまでの時間Bが、主制御基板Mによって算出され、Bが所定の範囲内（ $2\text{ms} \leq B < 115\text{ms}$ ）であれば、正常に遊技メダルの通過

10

20

30

40

50

を検知していると判断する。その後、図中4のタイミングで第2投入センサD30sが遊技メダルの検知を終了（オン→オフ）したとする。第2投入センサD30sが遊技メダルを検知してから第2投入センサD30sが検知を終了するまでの時間Cが、主制御基板Mによって算出され、Cが所定の範囲内（ $4\text{ms} \leq C < 183\text{ms}$ ）であれば、正常に遊技メダルの通過を検知していると判断する。このようにして、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sのオンもしくはオフとなるタイミングで、正常に遊技メダルがメダルセクタDS内を通過しているかを判定しており、更に第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sのオンもしくはオフとなるいずれかのタイミングで投入された遊技メダルをベットされたメダルとして検出し、クレジット加算が行われることになる。

【1385】

<<<第9実施形態 投入センサによるメダル加算処理の一例>>>

<<構成1>>

次に、第9実施形態において、投入された遊技メダルをベットされたメダルとして検出し、クレジット加算が行われるタイミングの一例を詳細に説明する。図183～図184は、ステップ1200のサブルーチンに係る遊技進行制御処理において、第9実施形態におけるクレジット加算タイミングにおける処理を反映したフローチャートである。図185は、投入された遊技メダルに対して正常に投入処理を実行した場合における、クレジット加算が行われるタイミングのイメージ図である。尚、図183のフローチャートにおいて、図17と同内容においては説明を省略する（ステップ1220～ステップ1225まで、及びステップ1232以降）。まず、図183において、ステップ1226-1（第4）で、主制御基板MのCPU100は、ブロックD100がオンか否かを判定する。ステップ1226-1（第4）でYesの場合、ステップ1226-2（第4）で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sオン、且つ第2投入センサD30sがオフであるか否かを判定する（図185の中上段によるイメージ図 遊技メダルが第1投入センサD20sに差し掛かったタイミングで第1投入センサD20sがオフ→オンとなる）。ステップ1226-2（第4）でYesの場合、ステップ1226-3（第4）で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sオン且つ第2投入センサD30sオンであるか否かを判定する（図185の右上段によるイメージ図 遊技メダルが第2投入センサD30sに差し掛かったタイミングで第2投入センサD30sがオフ→オンとなる）。ステップ1226-3（第4）でYesの場合、ステップ1226-6（第4）で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sオフ且つ第2投入センサD30sオンであるか否かを判定する（図185の左下段によるイメージ図 遊技メダルが第1投入センサD20sの検知範囲を超えたタイミングで第1投入センサD20sがオン→オフとなる）。ステップ1226-6（第4）でYesの場合、ステップ1226-8（第4）で、主制御基板MのCPU100は、1枚の正常な遊技メダルの投入を受け付けたと判定し、クレジット加算処理が行われる。また、ステップ1226-9（第4）で、主制御基板MのCPU100は、第1投入センサD20sオフ且つ第2投入センサD30sオフであるか否かを判定する（図185の中下段によるイメージ図 遊技メダルが第2投入センサD30sの検知範囲を超えたタイミングで第2投入センサD30sがオン→オフとなる）。ステップ1226-9（第4）でYesの場合、1枚の正常な遊技メダルの投入が完了したと判定し、例えば、ベット数が規定数を満たしている場合に、スタートレバーD50の操作を有効にする等の処理が実行され、ステップ1232に移行する。

【1386】

<効果1>

第9実施形態では、第1投入センサD20sがオフ、且つ第2投入センサD30sがオンのタイミングでクレジットの加算処理を実行する一例について説明した。従来では、「第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン→第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオフ」となったタイミングでクレジット加算の処理を実行していたが、第9実施形態のように構成することで、例えば、第1投入センサ

10

20

30

40

50

D 2 0 s オフ、且つ第 2 投入センサ D 3 0 s オンの状態では、まだクレジット加算処理を行っていないが、このタイミングでエラーが発生してしまった場合に、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 がエラーと判定し、所定のメダル投入エラー処理（例えばブロッカ D 1 0 0 をオフにしてブロッカ D 1 0 0 により放出口 D 2 4 0 に遊技メダルを払い戻すなど）の実行処理が間に合わず、クレジット加算処理を実行していないにも拘わらず、遊技メダルが遊技機内に入り込んでしまうこと（飲み込み）を防止することが可能となる。

【1387】

<効果 2>

また、第 2 投入センサ D 3 0 s がオフのままであり第 1 投入センサ D 2 0 s のみがオンになったタイミングではクレジット加算処理を実行しないので、第 2 投入センサ D 3 0 s と比較してメダル投入口 1 7 0 から近い位置に備えられている第 1 投入センサ D 2 0 s によるゴト行為（例えば、クレマンゴト）などが行われることも防止でき、不正に強い遊技機を提供でき、ひいてはユーザーフレンドリーな遊技機を提供することができる。

10

【1388】

<<<第 9 実施形態 投入センサエラーによるサブルーチン>>>

また、ステップ 1 2 2 6 - 3（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 6（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 9（第 4）で N o の場合、ステップ 1 2 2 6 - 4（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 7（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 1 0（第 4）により、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、所定のメダル投入エラーの発生条件を充足しているか否かを判定する。尚、ここでのメダル投入エラーとしては、例えば、投入メダル逆流エラー、投入枚数エラー、投入メダル滞留エラー等があり、第 1 投入センサ及び第 2 投入センサなどのセンサのオンオフ状況（時間も含む）に基づき、いずれかのエラーが発生しているか否かを判定する（エラーの種類によって発生条件は異なる）。これらのエラーは、例えば、図 1 8 2 の第 1 投入センサ D 2 0 s、及び第 2 投入センサ D 3 0 s のオンオフの検知に基づいて検出される。ステップ 1 2 2 6 - 4（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 7（第 4）、ステップ 1 2 2 6 - 1 0（第 4）のいずれかで Y e s の場合、ステップ 1 2 2 6 - 5（第 4）で、メダル投入エラー処理が実行される。図 1 8 4 は、メダル投入エラーが発生した際のサブルーチンに係るフローチャートである。まず、ステップ 1 2 2 6 - 1 2（第 4）で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、いずれのエラーフラグがオンであるかが検出し、ステップ 1 2 2 6 - 1 3（第 4）で、エラー検出コマンド（サブ側へのコマンドであり、エラーが検出されている旨に係るコマンド）をセットし（例えば、レジスタ領域内にセットし）、ステップ 1 2 2 6 - 1 4（第 4）に移行する。尚、1 2 2 6 - 1 3（第 4）においては、オンとなっているエラーフラグに対応したエラー（現在発生しているエラー）に係る情報が副制御基板側に送信されるよう構成されている。また、エラー未検出コマンドはエラーが発生していた状態からエラーが解除された場合にのみ（フラグがオフになったと判定された場合にのみ）セットしても良いし、エラー未検出のときには当該情報のセット処理を実行しなくても良い。発生したエラーの種類に応じてエラー処理が実行されることになるが、エラー検出コマンドはエラーが発生していない状態からいずれかのエラーが発生した場合にのみセット処理を実行しても良いし、第 1 のエラー（例えば、投入メダル滞留エラー）が発生している状態から第 2 のエラー（例えば、払出メダル滞留エラー）のようにエラーの種類が変わった場合にセット処理を実行してもよい。ステップ 1 2 2 6 - 1 4（第 4）で、主制御基板 M の C P U C 1 0 0 は、現在発生しているエラーが解除されたか否かを判定する。エラーが解除されたと判定されたらステップ 1 2 2 6 - 1 5 で現在発生しているエラーフラグをオフにし、サブルーチンは終了となる。以上のように、第 1 投入センサ D 2 0 s 及び第 2 投入センサ D 3 0 s による遊技メダルの検知に基づいたエラーの検出についての一例を説明したが、エラーの検出において、例えばメダルセクタ D S 内のメダル投入口 D 1 7 0 付近に備えられた投入受付センサ D 1 0 s の遊技メダルの検知に基づいてエラーの検出を行うことも可能であり、以下、投入受付センサ D 1 0 s の遊技メダルの検知に基づいたエラー検出の一例の説明を行う。

20

30

40

【1389】

50

<<<第9実施形態 投入監視カウンタに基づいたエラーの検出>>>

<<構成2>>

メダル投入口D170から投入された遊技メダルが通過する第1のセンサとして、投入受付センサD10sが備えられている。投入受付センサD10sは、メダル投入口D170から投入された遊技メダルを主に寸法に基づいて選別し、規格寸法に適合した遊技メダルだけを受け入れる機能を有しており、この機能により適合しないと判断されたメダル（又は、その他の異物）は、ブロックD100により放出口D240に払い戻されるよう構成されている。このとき、適合した遊技メダルが通過したと判断した際に、投入受付センサD10sがオフからオンの状態となり、その信号が主制御基板Mに供給されるようになっている。主制御基板Mは、投入受付センサD10sがオンとなった信号を受信した際に、遊技メダルの通過をカウントするカウンタ（以下、投入監視カウンタと称する）にて0→1と加算処理を行う。そして、主制御基板Mは、遊技メダルがメダルセレクトD S内の経路を流下し、例えば、第2投入センサD30sがオンからオフになったタイミング（図182では、4のタイミングに相当）で投入監視カウンタにて1→0と減算処理を行う。このとき、例えば、図182のタイミングチャートで1～4までの期間で、遊技メダルの投入に関して何かしらの問題が生じた場合、投入監視カウンタの遊技メダルのカウント処理が正常に行われないうこととなる。例えば、第2投入センサD30sがオンからオフにならず、投入監視カウンタの減算処理が行われず、投入監視カウンタが加算され続けた場合に、投入メダル滞留エラーを検出できる。また、第2投入センサD30sが、投入受付センサD10sよりも先にオンからオフになり、投入監視カウンタの減算処理が先に行われることで投入監視カウンタがマイナスになる状況が発生した場合に、投入メダル逆流エラーを検出できる。

【1390】

<効果>

このように、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30s、更に投入受付センサD10sの3つのセンサにおける遊技メダルの検知に基づいてエラー判定が行えるよう構成することで、遊技メダルの投入に係る種々のエラーを確実に検出することが可能となり、不正に強い遊技機を提供でき、ひいてはユーザーフレンドリーな遊技機を提供することができる。

【1391】

<<<第9実施形態 メダル投入音の出力>>>

第9実施形態において、投入された遊技メダルをベットされたメダルとして検出した後に出力されるメダル投入音の出力タイミングについて詳細に説明する。第9実施形態において、第1投入センサD20sがオフ、且つ第2投入センサD30sがオンのタイミングでクレジットの加算処理を実行する一例について説明したが、第1投入センサD20sがオフ、且つ第2投入センサD30sがオンとなった状態にて、エラーが発生する場合がある（例えば、第2投入センサD30sがオンの時間が異常に長いことによる投入メダル滞留エラーなど）。第9実施形態では、第1投入センサD20sがオフ、且つ第2投入センサD30sがオンのタイミングでクレジットの加算処理を実行するため、例えば、クレジット加算処理を実行した後にエラーが生じることも想定される。第9実施形態では、特にクレジット加算処理後に出力されるメダル投入音、及び第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音の出力タイミングについて説明する。

【1392】

<<構成3>>

まず、タイミングAとして、メダル投入音を、第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音よりも先に出力するよう構成する。詳細に説明すると、図182のタイミングチャートにより、Cの期間の上限値である183msよりBの上限値である115msを差し引くと68msとなる。つまり、この期間で、主制御基板MのCPU C100が、「メダル投入受付→メダル投入受付に係るコマンドをセ

ット→副制御基板側へコマンドを送信する→エラー検出コマンドをセット（エラーがある場合）」のように処理を実行することでメダル投入音を第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音よりも先に出力することが可能となる。

【1393】

<<構成4>>

タイミングAの変形例として、クレジット加算処理のタイミングを異ならせてもよい。つまり、主制御基板MのCPU100が、「メダル投入受付に係るコマンドをセット→クレジット加算処理を実行→副制御基板側へコマンドを送信する→エラー検出コマンドをセット（エラーがある場合）」と処理を行ってもよい。

【1394】

<効果>

このように構成することで、「第1投入センサD20sがオン且つ第2投入センサD30sがオン→第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」となったタイミングでメダル投入受付に係る処理が実行され、その後のタイマ割り込み処理によって主制御基板M側から副制御基板S側にメダル投入受付に係るコマンドが送信され、副制御基板S側でメダル投入音が出力されることとなる。一方、上記「第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」の状況が継続して投入メダル滞留エラーが発生した場合には、すでにメダル投入音が出力された後で、投入メダル滞留エラーが発生したと判断するため（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオンの状況が所定時間以上継続するため）、遊技者は、投入メダル滞留エラーに係るエラー音の出力前にメダル投入音を確認することができ、投入メダル滞留エラーによって正常に遊技メダルが投入されずに損をしてしまったのではないかと不安になる事態を防止することができる。

【1395】

<<構成5>>

次に、タイミングBとして、メダル投入音を、第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音よりも後に出力するよう構成する。クレジット加算処理を行ってから、第2投入センサD30sでのエラーが検知されるまでに少なくとも67ms以上の時間があると判断するわけであるが、この期間では意図的に主制御基板MのCPU100が、メダル投入受付に係るコマンドを副制御基板側へ送信しないよう構成する。その後、第2投入センサD30sでのエラー検知によるエラー検出コマンドをセットした後、メダル投入受付に係るコマンドを副制御基板側へ送信するように構成する。つまり、主制御基板MのCPU100が、「クレジット加算処理を実行→エラーフラグを検出→エラー検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー検出コマンドを送信→メダル投入受付に係るコマンドをセット→副制御基板側へメダル投入受付に係るコマンドを送信」のように処理を実行するよう構成することでメダル投入音を、第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音よりも後に出力することが可能となる。このとき、メダル投入受付に係るコマンドをサブ側へ送信するタイミングとして、エラー検出コマンドを送信する際とは異なるタイマ割り込み時処理にて送信するよう構成することが好ましい。

【1396】

<<構成6>>

タイミングBの変形例として、クレジット加算処理のタイミングを異ならせてもよい。つまり、主制御基板MのCPU100が、「エラーフラグを検出→エラー検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー検出コマンドを送信→メダル投入受付に係るコマンドをセット→クレジット加算処理を実行→副制御基板側へメダル投入受付に係るコマンドを送信」と処理を行ってもよい。

【1397】

<効果>

10

20

30

40

50

このように構成することで、「第1投入センサD20sがオン且つ第2投入センサD30sがオン→第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」となったタイミングで、まず投入メダル滞留エラーが発生したと判断（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオンの状況が所定時間以上継続するため）し、主制御基板M側から副制御基板S側にエラー検出コマンドが送信され、投入メダル滞留エラーに係るエラー音を出力する。その後、メダル投入受付に係る処理が実行された後に、主制御基板M側から副制御基板S側にメダル投入受付に係るコマンドが送信され、副制御基板S側でメダル投入音が出力されることとなる。「第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」の状況が継続して投入メダル滞留エラーが発生した場合には、メダル投入音が出力される前に、投入メダル滞留エラーが発生したと判断するため（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオンの状況が所定時間以上継続するため）、遊技者は、メダル投入音の出力前に投入メダル滞留エラーに係るエラー音を確認することができ、遊技者は、正常に遊技メダルが投入されていないことを早急に察知することができる。

10

【1398】

<<構成7>>

次に、タイミングCとして、メダル投入音を、第2投入センサD30sでのエラー検知によりスピーカS20から出力されるエラー音よりも後に出力し、且つ当該エラーが解除された後に出力するよう構成する。クレジット加算処理を行ってから、第2投入センサD30sでのエラーが検知されるまでに少なくとも67ms以上の時間があると判断するわけであるが、この期間では意図的に主制御基板MのCPU100が、メダル投入受付に係るコマンドを副制御基板側へ送信しないというのは第2のタイミングと同様であるが、更にステップ1226-15にて主制御基板MのCPU100が投入エラーフラグをオフにしたのちに、メダル投入受付に係るコマンドを副制御基板側へ送信するよう構成する。つまり、主制御基板MのCPU100が、「クレジット加算処理を実行→エラーフラグを検出→エラー検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー検出コマンドを送信→・・・（この間でエラー解除処理）・・・→エラー未検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー未検出コマンドを送信→メダル投入受付に係るコマンドをセット→副制御基板側へメダル投入受付に係るコマンドを送信」のように処理を実行するよう構成することでエラーを解除した後に、メダル投入音を出力することが可能となる。

20

30

【1399】

<<構成8>>

タイミングCの変形例として、クレジット加算処理のタイミングを異ならせてもよい。つまり、主制御基板MのCPU100が、「エラーフラグを検出→エラー検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー検出コマンドを送信→・・・（この間でエラー解除処理）・・・→エラー未検出コマンドをセット→副制御基板側へエラー未検出コマンドを送信→メダル投入受付に係るコマンドをセット→クレジット加算処理を実行→副制御基板側へメダル投入受付に係るコマンドを送信」と処理を行ってもよい。

【1400】

<効果>

40

このように構成することで、「第1投入センサD20sがオン且つ第2投入センサD30sがオン→第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」となったタイミングで、まず投入メダル滞留エラーが発生したと判断（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオンの状況が所定時間以上継続するため）し、主制御基板M側から副制御基板S側にエラー検出コマンドが送信され、投入メダル滞留エラーに係るエラー音を出力する。エラーが解消された後に、エラー未検出コマンドをサブ側へ送信し、投入メダル滞留エラーに係るエラー音を終了する。そして、メダル投入受付に係る処理が実行された後に、主制御基板M側から副制御基板S側にメダル投入受付に係るコマンドが送信され、副制御基板S側でメダル投入音が出力されることとなる。「第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオン」の状況が継続して投入メダル

50

滞留エラーが発生した場合には、メダル投入音が出力される前に、投入メダル滞留エラーが発生したと判断し（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30sがオンの状況が所定時間以上継続するため）、更にエラーが解消されてエラー音の出力を終了させるため、遊技者は、メダル投入音の出力前に投入メダル滞留エラーに係るエラー音を確認し、尚且つエラーが解消された後にメダル投入音を確認することができるので、遊技者は、エラーが解消された後に正常に遊技メダルが投入されていることを認識することができる。

【1401】

<<<第9実施形態 シュートセンサによるメダルエラー検出>>>

次に、第9実施形態として、シュートセンサD40sを用いたエラーの検知について詳細に説明する。図186は、メダルセクタDS内の遊技メダルの経路において、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sを通過した後のメダルの流路部材（シュート本体、メダルガイドとも称する）を示した図である。図186において、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sの下方にシュートセンサD40sが備えられており、シュートセンサD40sは、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sと同様に正常なメダル投入が行われているかを検知するものであるが、特に、第9実施形態では既にクレジット加算処理が実行された後によるエラー（例えば投入メダル滞留エラー、投入メダル逆流エラーなど）を検知できるよう構成されている。

10

【1402】

シュートセンサD40sによるエラー検知について詳細に説明する。例えば、ホッパH40と連通するシュート本体において、シュートセンサD40sの更に下流にて遊技メダルの滞留が発生した場合を考えてみる。シュート本体内の遊技メダルの経路の幅は概ね遊技メダル1枚分の幅であり、1枚の遊技メダルがシュート本体内の遊技メダルの経路で滞留すると、その後に経路を通過する遊技メダルが次々と滞留し、投入メダル滞留エラーの状態となるわけである。第9実施形態では、遊技メダルの滞留が起こった位置から遊技メダル3枚分の位置がシュートセンサD40sにより検知される位置とするが、シュートセンサD40sが備えられる位置としてはこれに限定されない。

20

【1403】

シュートセンサD40sの遊技メダルの検知は、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sによる遊技メダルの検知と同様に、遊技メダルが通過すると、シュートセンサD40sによって検知されて、その信号（シュートセンサD40sがオンになったタイミングの情報、シュートセンサD40sがオンになってからオフになるまでの時間の情報など）が主制御基板Mに供給されるようになっている。主制御基板Mは、シュートセンサD40sによって検知された信号に係る情報、更に第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sによって検知された信号に係る情報に基づいて遊技メダルが正常に投入されていると判定する。具体的には、主制御基板Mが、第1投入センサD20sもしくは第2投入センサD30sが遊技メダルの検知を開始したタイミングからシュートセンサD40sが遊技メダルの検知を開始したタイミングまでの期間と、予め定められている期間（シュートセンサD40sが検知するべき時間 以下、理論的な期間とも称する）とを比較する。例えば、図186における4枚目の遊技メダルを検知する場合であれば、4枚目の遊技メダルが第1投入センサD20s、もしくは第2投入センサD30sにより検知されたタイミングから4枚目の遊技メダルがシュートセンサD40sにより検知されるまでの期間と、理論的な期間とを比較し、その期間の差がエラーとして検知されない範囲を超えてしまった場合に、エラー（第9実施形態ではシュートセンサメダル滞留エラー）が検知されることになる。尚、第1投入センサD20sが遊技メダルを検知したタイミング、第2投入センサD30sが遊技メダルの検知を開始したタイミング、もしくは第1投入センサD20sが遊技メダルの検知を終了したタイミング、第2投入センサD30sが遊技メダルの検知を終了したタイミングのいずれかを理論的な期間の開始タイミングとしてもよい。

30

40

【1404】

50

<<第9実施形態 シュートセンサによる遊技メダル検知のタイミングチャート>>

図187は、遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30s、シュートセンサD40sを通過する際のタイミングチャートである。例えば、図中1のタイミングで第1投入センサD20sが遊技メダルの通過（オフ→オン）を検知したとする。続いて、図中2のタイミングで第2投入センサD30sが遊技メダルの通過（オフ→オン）を検知したとする。これらのタイミングに係る時間の情報等は前述した信号として主制御基板Mに供給されることになる。その後、図中3のタイミングでシュートセンサD40sが遊技メダルの通過（オフ→オン）を検知したとする。第1投入センサD20sが遊技メダルを検知してからシュートセンサD40sが検知を開始するまでの期間D、第2投入センサD30sが遊技メダルを検知してからシュートセンサD40sが検知を開始するまでの期間Eが主制御基板Mによって算出され、これらの期間を理論的な期間として、シュートセンサD40sの検知に基づいた遊技メダルが正常にシュート本体を通過しているか否かを判断するわけである。また、遊技メダルが第1投入センサD20s、及び第2投入センサD30sを正常に通過したと判断された後に発生し得るエラーも、シュートセンサD40sを備えることで検出することが可能となる。

10

【1405】

<効果>

このように構成することで、例えばシュートセンサD40s付近での遊技メダルの通過に拘わる何かしらのエラー（シュートセンサメダル滞留エラー）を検知し、更にエラーが発生している旨を遊技者に報知することが可能となる。また、シュートセンサD40sによる遊技メダルの正常な通過は、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sの遊技メダルの検知が開始されるタイミングに係る情報に基づいて判断が行われるため、第1投入センサD20s及び第2投入センサD30sによって遊技メダルの通過は検知されていないが、シュートセンサD40sによって遊技メダルの通過が検知された場合、つまり、投入メダル逆流に係るエラーなども確実に検出することが可能となり、不正に強い遊技機を提供でき、ひいてはユーザーフレンドリーな遊技機を提供することができる。

20

【1406】

<<<第10実施形態>>>

次に、第10実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。なお、この第10実施形態のすべての構成は、他の実施形態に適用することが可能であり、他の実施形態のすべての構成は第10実施形態に適用可能である。

30

【1407】

<<精算処理実行時に関する作用図>>

まず、図188は、第10実施形態に適用可能な精算処理実行時に関する作用図である。同図においては、ベット数が3且つクレジット数が50の状況で精算ボタンD60が操作された場合について例示しているが、これには限定されず、ベット数とクレジット数が1以上である場合には、同図と同様の構成が適用可能である。なお、同図の構成は、本明細書におけるすべての構成に適用可能である。

40

【1408】

<電源断が発生しない場合>

まず、同図上段の電源断が発生しない場合の作用について詳述する。ブロッカD100がオンである状況であり、同図(1)のタイミングで、精算ボタンD60がオフからオンとなる。換言すると、精算ボタンD60が押下され、精算ボタンD60の操作が検出されていない状態から精算ボタンD60の操作が検出されている状態となる（以降のオン・オフについても同様）。また、ブロッカD100については、オンである場合には遊技メダルが通過可能な許可状態であり、オフである場合には遊技メダルが通過できない不許可状態である。なお、オフからオンとなることを、オフ→オンや、新たにオンとなると称することがあり、オンからオフとなることを、オン→オフや、新たにオフとなると称することがある。

50

【1409】

なお、精算ボタンD60が押下されている状態を、精算ボタンD60がオンと称することがあり、精算ボタンD60が操作されている状態と称することがある。また、精算ボタンD60が押下されていない状態を精算ボタンD60がオフと称することがあり、精算ボタンD60が操作されていない状態と称することがある。また、精算ボタンD60が新たにオンとなることを、精算ボタンD60が押下される、精算ボタンD60が操作されると称することがあり、精算ボタンD60が新たにオフとなることを、精算ボタンD60が押下されなくなる、精算ボタンD60が操作されなくなると称することがある。

【1410】

同図(1)のタイミングで、精算ボタンD60がオフからオンとなったことにより、ブロックオフ準備期間が開始し、精算準備期間が開始する。ここで、ブロックオフ準備期間とは、ブロックD100がオンである状況にて精算ボタンD60が新たにオンとなつてから、ブロックD100がオフとなるまでの期間である。また、精算準備期間とは、精算ボタンD60が新たにオンとなつてから、精算ボタンD60のオンを維持し精算処理が開始するまでの期間である。

【1411】

その後、同図(2)のタイミングで、ブロックオフ準備期間が経過したことにより、ブロックD100が新たにオフとなる。その後、図中(3)のタイミングで、精算準備期間が経過したことにより、精算処理を開始する。なお、第10実施形態においては、ベット数とクレジット数とが1以上である場合には、ベット数を精算した後にクレジット数を精算する。精算処理に関する構成としては、以下のいずれの構成も適用可能である。

(1)ベット数とクレジット数とが1以上である状況にて、精算処理が1回実行されると、ベット数が精算された後にクレジット数が精算される。

(2)ベット数とクレジット数とが1以上である状況にて、精算処理が1回実行されると、ベット数のみが精算され、クレジット数は精算されない。その後、再度精算処理が1回実行される(ベット数が0の状況にて精算処理が実行される)と、クレジット数が精算される。

【1412】

なお、第10実施形態においては、精算ボタンD60が新たにオンとなつてから、精算準備期間が経過するまでオンを維持する、換言すると精算ボタンD60を長押しすることで精算処理が実行され得るよう構成したが、これには限定されず、精算ボタンD60が新たにオンとなるとすぐに(例えば、0.1秒オンとなると)精算処理が実行され得るよう構成してもよい。

【1413】

また、図示するように、精算準備期間は同図(1)のタイミングから同図(3)のタイミングまでの期間となっており、ブロックオフ準備期間は同図(1)のタイミングから同図(2)のタイミングまでの期間となっており、精算準備期間はブロックオフ準備期間よりも長くなっている。このように構成することにより、ブロックD100がオフとなるまでのブロックオフ準備期間においては、遊技メダルの投入を受け付けることができ、遊技メダルがホッパH40に流入したにも拘らず、ベット数やクレジット数に加算がされない事態を防止することができる。

【1414】

その後、同図(4)のタイミングで、ベット数の精算が終了(ベット数に関する精算処理が終了)し、クレジット数に関する精算処理が開始される。その後、同図(5)のタイミングで、クレジット数の精算が終了(クレジット数に関する精算処理が終了)し、ベット数が0、クレジット数が0となつて精算処理が終了する。図中(3)から(5)までの、精算処理が開始されてからベット数とクレジット数の精算処理が終了するまでを、1回の精算処理としている。これには限定されず、1回の精算処理が実行された場合には、ベット数が1以上であった場合にはベット数のみが精算され、ベット数が0であり且つクレジット数が1以上であった場合にはクレジット数が精算されるよう構成してもよい。

【1415】

第10実施形態においては、精算処理とは、精算ボタンD60が操作されたことに基づいて、ベット数またはクレジット数の少なくとも一方の精算が実行される処理であり、ベット数とクレジット数の双方が精算されない場合（例えば、ベット数が0でありクレジット数が0である場合）には、精算ボタンD60の操作に基づく所定の処理を実行する場合にも、当該所定の処理を精算処理とは称していない。これには限定されず、精算ボタンD60の操作に基づく所定の処理を精算処理と称してもよい。また、精算ボタンD60が操作されたことに基づいて、ベット数またはクレジット数の少なくとも一方の精算が実行開始されてから精算の実行が終了するまでを、1回の精算処理と称している。

【1416】

また、図188においては、精算ボタンD60が新たにオンになってから、ブロックオフ準備期間が経過することでブロックD100がオンからオフとなるよう構成したが、これには限定されず、精算ボタンD60が新たにオンとなつてからすぐにブロックD100がオンからオフとなるよう構成してもよい。より具体的には、以下のように構成してもよい。

（1）精算ボタンD60が新たにオンとなつてからごく短時間（例えば、割り込み処理1回分の時間）が経過した後にブロックD100がオンからオフとなる（ブロックD100がオンからオフとなるための動作を開始するとしてもよい）。

（2）あるタイマ割り込み時処理にて精算ボタンD60が新たにオンとなったことを検知した場合に、当該あるタイマ割り込み時処理にて、ブロックD100をオンからオフにするための処理を実行する。

【1417】

<電源断が発生した場合>

次に、同図下段の電源断が発生した場合の作用について詳述する。ブロックD100がオンである状況であり、同図（6）のタイミングで、精算ボタンD60が新たにオンとなったことにより、ブロックオフ準備期間が開始し、精算準備期間が開始する。

【1418】

その後、同図（7）のタイミングで、ブロックオフ準備期間と精算準備期間とが経過していない状況下、遊技機への電源供給が遮断され、電源断時処理が実行される。より具体的には、「遊技機への電源供給が遮断される→約20ms後に遊技機が電源断（電圧の低下）を検知する→電源断時処理が実行開始される→電圧が遊技機の駆動電圧を下回る（遊技機の動作が不安定になる）→電圧が0になる」のように作用することとなる。すなわち、同図（7）のより正確なタイミングは、上記電源断時処理が実行開始されるタイミングとなっている。すなわち、同図（7）のタイミングで電源断時処理が実行開始されたことにより、ブロックオフ準備期間の計測と精算準備期間の計測が停止することとなる。

【1419】

また、遊技機への電源供給が遮断されている状況を電源断中と称してもよいし、遊技機が電源断時処理を実行した後の電圧が0の状況を電源断中と称してもよい。また、遊技機への電源供給が遮断されることを、電源断が発生すると称してもよい。

【1420】

その後、同図（8）のタイミングで、遊技機が電源復帰し、ブロックオフ準備期間の計測と精算準備期間の計測が電源断前の続きから実行されることとなる。なお、同図（7）のタイミングでは、精算ボタンD60が押下されている状況（オンとなっている状況）で電源断時処理が実行開始され、同図（8）のタイミングでは、精算ボタンD60が押下されている状況で電源復帰する場合を例示している。

【1421】

その後、同図（9）のタイミングで、ブロックオフ準備期間が経過したことにより、ブロックD100が新たにオフとなる。その後、図中（10）のタイミングで、精算ボタンD60の押下が継続しており、精算準備期間が経過したことにより、精算処理を開始する。

10

20

30

40

50

【1422】

このように、第10実施形態においては、ブロッカオフ準備期間の途中で電源断が発生した場合には、電源復帰後には、ブロッカオフ準備期間の計測を続きから実行するよう構成されており、精算準備期間の途中で電源断が発生した場合には、電源復帰後には、精算準備期間の計測を続きから実行するよう構成されている。すなわち、同図における(1)～(2)の期間は、(6)～(7)と(8)～(9)の期間の和と略同一の長さとなっている。

【1423】

このように構成することで、電源断が発生した場合にも、電源復帰後においては、精算処理終了までの過程を引き継ぐことができ、精算処理をスムーズに実行することができる。

10

【1424】

なお、精算ボタンD60が押下されておらず、精算準備期間の計測を実行していない状態で、遊技機への電源供給が遮断され、電源断時処理が実行された場合において、その後、精算ボタンD60が押下され、精算ボタンD60が押下された状態で電源復帰した場合には、電源復帰後に精算準備期間が経過しても精算処理は実行されないよう構成されている。これには限定されず、精算ボタンD60が押下された状態で電源復帰した場合にも、電源復帰後に(または、電源復帰後の所定タイミングから)精算準備期間が経過すると精算処理が実行されるよう構成してもよい。

【1425】

20

その後、同図(11)のタイミングで、ベット数の精算が終了(ベット数に関する精算処理が終了)し、クレジット数に関する精算処理が開始される。その後、同図(12)のタイミングで、クレジット数の精算が終了(クレジット数に関する精算処理が終了)し、ベット数が0、クレジット数が0となって精算処理が終了する。

【1426】

また、ブロッカオフ準備期間を計測する際の一例としては、減算タイマ(デクリメントタイマ)であるブロッカオフタイマを用いて計測するよう構成してもよい。このように構成した場合には、遊技機への電源供給が遮断された場合には、ブロッカオフタイマの計時が停止し、その後、遊技機が電源復帰した場合には、ブロッカオフタイマの計時を続きから実行するよう構成される。なお、設定変更モードへの移行を伴う電源復帰となった場合には、ブロッカオフタイマのタイマ値は初期化されることとなる。また、ブロッカオフタイマはインクリメントタイマとしてもよいしデクリメントタイマとしてもよい。

30

【1427】

また、精算準備期間を計測する際の一例としては、減算タイマ(デクリメントタイマ)である精算準備期間タイマを用いて計測するよう構成してもよい。このように構成した場合には、遊技機への電源供給が遮断された場合には、精算準備期間タイマの計時が停止し、その後、遊技機が電源復帰した場合には、精算準備期間タイマの計時を続きから実行するよう構成される。なお、設定変更モードへの移行を伴う電源復帰となった場合には、精算準備期間タイマのタイマ値は初期化されることとなる。また、精算準備期間タイマはインクリメントタイマとしてもよいしデクリメントタイマとしてもよい。

40

【1428】

また、ブロッカオフ準備期間と精算準備期間とを計測する際の他の例としては、ブロッカオフ準備期間を計測するタイマと精算準備期間を計測するタイマとを同一のタイマ(例えば、減算タイマである精算ボタнтаイマ)とするよう構成してもよい。一例としては、精算ボタンD60が新たにオンになると精算ボタнтаイマが計測を開始し、精算ボタнтаイマのタイマ値が所定値になると(精算ボタンD60が新たにオンとなってからブロッカオフ準備期間が経過すると)ブロッカD100がオンからオフとなる動作を開始し、その後、精算ボタнтаイマのタイマ値が特定値(例えば、0)になると精算処理が実行開始されるよう構成してもよいし、精算ボタンD60が新たにオンになると精算ボタнтаイマが計測を開始し、精算ボタнтаイマのタイマ値が所定値(例えば、0)になる(精算ボタ

50

D 6 0 が新たにオンとなつてからブロッカオフ準備期間が経過したときであり、第 1 条件を充足すると称することがある）とブロッカ D 1 0 0 がオンからオフになる動作を開始し、その後、ブロッカ D 1 0 0 がオフになった後の所定のタイミングで、第 1 条件を充足したに基づいて精算処理が実行開始される（この例では精算準備期間は計測していないが、精算ボタン D 6 0 が新たにオンになってから精算準備期間が経過したときに精算処理が開始されるよう構成されている）よう構成してもよい。

【1 4 2 9】

なお、第 1 0 実施形態においては、ブロッカオフ準備期間を計測するタイマと精算準備期間を計測するタイマとをそれぞれ有する構成としているが、第 1 0 実施形態のすべての構成において、ブロッカオフ準備期間を計測するタイマと精算準備期間を計測するタイマとを同一のタイマとした構成を適用することができる。より具体的には、第 1 0 実施形態におけるブロッカオフタイマを精算ボタンタイマに置き換えてもよいし、精算準備期間タイマを精算ボタンタイマに置き換えてもよい。

10

【1 4 3 0】

なお、電源断が発生した場合には、ブロッカ D 1 0 0 がオフとなるよう構成してもよく、このように構成した場合、図中（7）のタイミングで電源断が発生すると、ブロッカ D 1 0 0 がオフとなり、その後図中（8）のタイミングで、電源が復帰してブロッカ D 1 0 0 がオンとなり、その後図中（9）のタイミングで、ブロッカオフ準備期間が経過してブロッカ D 1 0 0 がオフとなる。

【1 4 3 1】

20

<<遊技メダルの投入に関するイメージ図>>

次に、図 1 8 9 は、第 1 0 実施形態に適用可能な遊技メダルの投入に関するイメージ図である。同図においては、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入される場合を例示している。なお、同図の構成は、本明細書におけるすべての構成に適用可能である。

【1 4 3 2】

まず、図中（1）のタイミングで、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入される。同図においては、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入されたタイミングを、遊技メダルがすべてメダル投入口 D 1 7 0 に流入したタイミングとしてもよいし、メダル投入口 D 1 7 0 の上端よりも遊技メダルの上端の位置が鉛直下方となったタイミングとしてもよいし、メダル投入口 D 1 7 0 と水平の位置から遊技メダルが視認できなくなったタイミングとしてもよい。なお、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入されたタイミングを上記のいずれのタイミングにしたとしても、遊技メダルの流下速度の差は微差であり、第 1 0 実施形態の構成及び第 1 0 実施形態に適用可能な構成に対する影響は生じないことを補足しておく。

30

【1 4 3 3】

また、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入される場合においては、メダル流路 D R の方向に勢いをつけず、遊技メダルから指が離れて自由落下をする場合を例示している。なお、遊技者が実行可能な程度の勢いをつけて、遊技メダルがメダル投入口 D 1 7 0 から投入される場合においても、第 1 0 実施形態の構成及び第 1 0 実施形態に適用可能な構成に対する影響は生じないことを補足しておく。

40

【1 4 3 4】

また、同図におけるメダルセクタ D S の構成は第 9 実施形態で前述した構成と同様であり、メダル流路 D R には、投入受付センサ D 1 0 s と第 1 投入センサ D 2 0 s と第 2 投入センサ D 3 0 s とを有しており、第 1 投入センサ D 2 0 s の近傍にはブロッカ D 1 0 0 を有している。

【1 4 3 5】

なお、同図の構成はあくまで一例であり、同図における投入受付センサ D 1 0 s を有せずに、シュートセンサ D 4 0 s を有するよう構成してもよいし、投入受付センサ D 1 0 s とシュートセンサ D 4 0 s との両方を有するよう構成してもよい。

【1 4 3 6】

50

その後、遊技メダルがメダル流路DRを流下していき、図中（２）のタイミングで、遊技メダルの中心がブロックD100におけるブロック通過確定位置を通過することとなる。ここで、ブロック通過確定位置とは、当該ブロック通過確定位置に遊技メダルが位置している状況にて、ブロックD100がオンからオフとなったとしても、遊技メダルが遊技機内に正常に投入される（ホッパH40に案内される）こととなるブロックD100の（長手方向における）位置である。第10実施形態におけるブロック通過確定位置は、以下のように定義してもよい。

（１）ブロック通過確定位置に遊技メダルが到達している場合、ブロックD100が不許可状態となるために、許可状態から動作を開始しても、遊技メダルが遊技機内に正常に投入されることとなる位置

（２）ブロック通過確定位置に遊技メダルが到達している場合、ブロックD100が不許可状態となっても、遊技メダルが遊技機内に正常に投入されることとなる位置

（３）ブロックD100のメダル流路DRの入り口から見て最も遠い位置（ブロックD100の端の位置）をブロック通過確定位置とする

（４）ブロックD100の長手方向における中心の位置をブロック通過確定位置とする
【1437】

また、メダル投入口D170から投入された遊技メダルがブロック通過確定位置に到達することを、遊技メダルがブロックを通過すると称することがある。

【1438】

その後、遊技メダルがメダル流路DRを流下していき、図中（３）のタイミングで、当該遊技メダルにより、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオンとなり、クレジット加算処理が実行される。すなわち、当該遊技メダルが正常に投入され、クレジット数（またはベット数）に1が加算される。

【1439】

ここで、遊技メダルがメダル投入口D170から投入されたタイミング（図中（１）のタイミング）から、遊技メダルがブロック通過確定位置に到達したタイミング（図中（２）のタイミング）までの期間を、ブロック通過期間と称しており、第10実施形態の遊技機においては、図188にて前述した精算準備期間はブロック通過期間よりも長くなっている。このように構成することにより、メダル投入口D170から遊技メダルが投入された後に精算ボタンD60を押下（長押し）した場合にも、当該投入された遊技メダルの投入を正常に受け付けることができ、遊技メダルがホッパH40に流入したにも拘らず、ベット数やクレジット数に加算がされない事態を防止することができる。

【1440】

また、メダル投入口D170から遊技メダルが投入されてから、当該投入された遊技メダルによってベット数またはクレジット数に1加算されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が長くなっている。

【1441】

なお、クレジット加算処理が実行される契機としては、以下のいずれの構成を適用してもよい。

（１）第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフ→第1投入センサD20sがオン、第2投入センサD30がオフ→第1投入センサD20sがオン、第2投入センサD30がオン→第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオンとなったことを契機にクレジット加算処理が実行される。

（２）第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフ→第1投入センサD20sがオン、第2投入センサD30がオフ→第1投入センサD20sがオン、第2投入センサD30がオン→第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオン→第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなったことを契機にクレジット加算処理が実行される。

なお、上記（１）及び（２）は、クレジット加算処理ではなく、ベット数に加算されるベット加算処理に置き換えて適用することが可能である（例えば、ベット数が上限数である

10

20

30

40

50

3でない場合に遊技メダルがメダル投入口D170から投入された場合)。

【1442】

なお、第10実施形態においては、クレジット数の上限数が50であり、ベット数の上限数が3である状況にて、遊技メダルが1枚正常に投入された場合には、以下のように作用することとなる。

(1) ベット数が0～2である場合には、ベット加算処理が実行され、ベット数に1加算される

(2) ベット数が3、且つクレジット数が50未満の場合には、クレジット加算処理が実行され、クレジット数に1加算される

(3) ベット数が3、且つクレジット数が50の場合には、ベット数加算処理もクレジット加算処理も実行されない(遊技メダルが下皿に返却される)

10

【1443】

なお、メダル投入口D170から遊技メダルが3枚連続で投入される(3枚の遊技メダルが接している状況で投入される)場合において、当該投入された遊技メダルによってベット数またはクレジット数に3加算されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が長くなるよう構成してもよいし、1枚目の遊技メダルがメダル投入口D170に投入されてから、3枚目の遊技メダルがブロック通過確定位置に到達するまでの時間よりも、精算準備期間の方が長くなるよう構成してもよい。

【1444】

また、メダル投入口D170から遊技メダルが3枚連続で投入される(3枚の遊技メダルが接している状況で投入される)場合において、当該投入された遊技メダルによってベット数またはクレジット数に3加算されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が短くなるよう構成してもよいし、1枚目の遊技メダルがメダル投入口D170に投入されてから、3枚目の遊技メダルがブロック通過確定位置に到達するまでの時間よりも、精算準備期間の方が短くなるよう構成してもよい。

20

【1445】

また、メダル投入口D170から1枚の遊技メダルが投入されてから、ブロック通過確定位置に到達するまでの時間を3倍した、3枚の遊技メダルが投入されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が長くなるよう構成してもよいし、メダル投入口D170から1枚の遊技メダルが投入されてから、当該投入された遊技メダルによってベット数またはクレジット数に1加算されるまでの時間を3倍した、3枚の遊技メダルが投入されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が長くなるよう構成してもよい。

30

【1446】

また、メダル投入口D170から1枚の遊技メダルが投入されてから、ブロック通過確定位置に到達するまでの時間を3倍した、3枚の遊技メダルが投入されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が短くなるよう構成してもよいし、メダル投入口D170から1枚の遊技メダルが投入されてから、当該投入された遊技メダルによってベット数またはクレジット数に1加算されるまでの時間を3倍した、3枚の遊技メダルが投入されるまでの時間よりも、精算準備期間の方が短くなるよう構成してもよい。

【1447】

また、本明細書における遊技機は、ベット数及びクレジット数が0である状況にて、メダル投入口D170から遊技メダルが正常に投入された場合には、ベット数に1加算するよう構成してもよいし、クレジット数に1加算するよう構成してもよい。また、ベット数及びクレジット数が0である状況にて、メダル投入口D170から遊技メダルが正常に投入された場合にクレジット数に1加算するよう構成した場合には、第10実施形態におけるベット数に1加算する構成をクレジット数に1加算する構成に置き換えて適用することが可能である。

40

【1448】

<<精算ボタンに関する構成>>

第10実施形態の遊技機においては、精算ボタンD60に関する構成として、以下の構

50

成を適用することが可能である。なお、メダル投入口D170からの遊技メダルが投入されるタイミングは、図189の(1)と同一のタイミングである。なお、以下に記載しているベット数やクレジット数についてはあくまで一例であり、例示していないベット数やクレジットに以下の構成を適用しても何ら問題ないことを補足しておく。

【1449】

＜構成1＞

クレジット数が0、ベット数が0、ブロックD100がオンである所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下され、精算ボタンD60のオンが検出され、精算準備期間タイマの計測が開始される。→精算準備期間が経過するよりも前に、遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、ベット数が1となる。→精算準備期間が経過し（精算準備期間タイマのタイマ値が0となり）、精算処理が実行され、ベット数が精算される。

このように構成することにより、精算準備期間内に第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過した遊技メダルを精算することができるので、遊技を終了する際に、ベット数を精算し忘れたまま退席してしまう事態が発生し難くすることができる。なお、遊技メダルが投入されなかった場合には、以下のような作用となる。

クレジット数が0、ベット数が0、ブロックD100がオンである所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下され、精算ボタンD60のオンが検出され、精算準備期間タイマの計測が開始される。→精算準備期間が経過しても（精算準備期間タイマのタイマ値が0となっても）精算処理が実行されない。

【1450】

＜構成2＞

クレジット数が0、ベット数が0である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、ベット数が1となり、精算処理は実行されない。

このように構成することにより、遊技メダルを投入するという遊技者の意思を優先した制御を実装することができ、遊技機の稼働が増加し易くすることができる。

【1451】

なお、上記構成2においては、精算ボタンD60が新たにオンとなるとすぐに（例えば、0.1秒オンとなると）精算処理が実行され得る構成にも適用可能である。

【1452】

＜構成3＞

クレジット数及び／またはベット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、クレジット数またはベット数が1加算され、精算処理が実行される。

このように構成することにより、遊技メダルを投入するという遊技者の意思と、精算するという遊技者の意思との両方を反映することができ、遊技者の意思に応じた制御を実装することができ、操作性を向上させることができる。また、構成3を適用した具体例として、以下のように作用するよう構成してもよい。なお、以下に例示していない構成についても、構成2を適用することで実現する構成は、第10実施形態に適用することができる。

【1453】

なお、上記構成3においては、ベット数が0～2である状況で、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60を押下したことによる精算ボタンD60の

オンの検出とが同時に発生した場合にはベット数が1加算される。また、ベット数が3であり、クレジット数が50未満である状況で、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60を押下したことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生した場合には、クレジット数が1加算されることとなる。

【1454】

<構成3-1>

ベット数が0~2であり、クレジット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、ベット数が1加算され、精算処理が実行され、ベット数が精算されるが、クレジット数は精算されない。

10

【1455】

<構成3-2>

ベット数が3であり、クレジット数が1以上50未満である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、クレジット数が1加算され、精算処理が実行され、ベット数が精算されるが、クレジット数は精算されない。

20

【1456】

<構成3-3>

ベット数が0~2であり、クレジット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、ベット数が1加算され、精算処理が実行され、ベット数もクレジット数も精算される。

【1457】

<構成3-4>

ベット数が3であり、クレジット数が1以上50未満である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、クレジット数が1加算され、精算処理が実行され、ベット数もクレジット数も精算される。

30

【1458】

なお、上記構成3においては、精算ボタンD60が新たにオンとなるとすぐに（例えば、0.1秒オンとなると）精算処理が実行され得る構成にも適用可能である。

40

【1459】

<構成4>

クレジット数が上限数の50であり、ベット数が上限数の3である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過して、第1投入センサD20sがオフ、第2投入センサD30がオフとなり、クレジット数もベット数も加算されず、投入した遊技メダルは返却され、精算処理が実行される。このように構成することにより、遊技を終了する際に、クレジット数やベット数を精算し忘れたまま退席してしまう事態を発生し難くすることができる。

50

【1460】

<構成5>

クレジット数及び／またはベット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、メダル投入口D170からの遊技メダルの投入と、精算ボタンD60が押下されたことによる精算ボタンD60のオンの検出とが同時に発生する。→ベット加算処理もクレジット加算処理も実行されず、精算処理が実行される。このように構成することにより、精算するという遊技者の意思を優先することができ、遊技を終了する際に、クレジット数やベット数を精算し忘れたまま退席してしまう事態を発生し難くすることができる。

【1461】

<払出中の精算ボタンの押下>

ベルなどの入賞役が入賞したことにより、遊技メダルが払い出されている（下皿に払い出されていてもよいし、クレジットに加算されていてもよい）途中のタイミングで精算ボタンD60を押下した場合においては、以下のように構成してもよい。

（1）遊技メダルの払出途中のタイミングで精算ボタンD60がオフからオンとなり、精算準備期間が経過し、オンを維持したまま遊技メダルの払出が終了しても、精算処理は実行されない。

（2）遊技メダルの払出途中のタイミングで精算ボタンD60がオフからオンとなり、精算準備期間が経過し、オンを維持したまま遊技メダルの払出が終了すると、精算処理が実行される。

【1462】

<精算処理終了後に関する構成>

クレジット数及び／またはベット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下されて精算処理が実行された場合においては、以下のように構成してもよい。

（1）ベット数及び／またはクレジット数が精算されて精算処理の実行が終了する→精算ボタンD60が押下されたままとなっている。→精算ボタンD60が押下されている状態で遊技メダルがメダル投入口D170から1枚投入される。→精算ボタンD60が押下されたままとなっており、当該投入された遊技メダルに対する精算処理が実行されない（当該遊技メダルの投入により、ベット数またはクレジット数が1加算されてもよいし、1加算されなくてもよい）。

（2）ベット数及び／またはクレジット数が精算されて精算処理の実行が終了する。→精算ボタンD60が押下されたままとなっている。→遊技メダルがメダル投入口D170から1枚投入される→精算ボタンD60が押下されたままとなっており、当該投入された遊技メダルに対する精算処理が実行される。

【1463】

<精算準備期間終了後に関する構成>

クレジット数及びベット数が0である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下され、精算ボタンD60が押下され続けた場合においては、以下のように構成してもよい。

（1）精算ボタンD60が押下されたまま精算準備期間が経過する。→精算ボタンD60が押下されている状態で遊技メダルがメダル投入口D170から1枚投入される。→精算ボタンD60が押下されたままとなっており、当該投入された遊技メダルに対する精算処理が実行されない（当該遊技メダルの投入により、ベット数またはクレジット数が1加算されてもよいし、1加算されなくてもよい）。

（2）精算ボタンD60が押下されたまま精算準備期間が経過する。→精算ボタンD60が押下されている状態で遊技メダルがメダル投入口D170から1枚投入される。→精算ボタンD60が押下されたままとなっており、当該投入された遊技メダルに対する精算処理が実行される。

【1464】

<スタートレバーD50に関する構成>

クレジット数及び／またはベット数が1以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下された場合には以下のように構成してもよい。

（1）精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→精算ボタンD60が押下されており、スタートレバーD50が操作されている（オンとなっている）状況で、精算準備期間が経過する。→精算処理が実行される（スタートレバーD50が操作されていても精算準備期間タイマの計測は継続する）。

（2）精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→精算ボタンD60が押下されており、スタートレバーD50が操作されている状況で、精算準備期間が経過する。→精算処理が実行されない（スタートレバーD50が操作されていると精算準備期間タイマの計測は行われない）。なお、上記（2）のように構成した場合には、その後、精算ボタンD60が押下されたまま、スタートレバーD50の操作が終了された（オフとなった）場合には、すぐに精算処理が実行されるよう構成してもよいし、精算処理が実行されないよう構成してもよいし、スタートレバーD50が操作された（オンとなった）タイミングの続きから精算準備期間タイマの計測を再開するよう構成してもよい（スタートレバーD50がオンとなっている間は精算準備期間タイマの計測が中断される）。

【1465】

<遊技メダルの投入に関する構成>

所定の状況下（例えば、クレジット数が2であり所定のエラーが発生していない状況下）、精算ボタンD60が押下された場合には以下のように構成してもよい。

（1）精算ボタンD60が押下されており、且つ精算準備期間が経過していない状況で、メダル投入口D170から投入された遊技メダルによってベット数が3になる。→精算ボタンD60が押下されており、且つ精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→リールの回転が開始しない（スタートレバーD50の操作を受け付けない）。

（2）精算ボタンD60が押下されており、且つ精算準備期間が経過していない状況で、メダル投入口D170から投入された遊技メダルによってベット数が3になる。→精算ボタンD60が押下されており、且つ精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→リールの回転が開始する（スタートレバーD50の操作を受け付ける）。

【1466】

<ベットボタンに関する構成>

ベット数が0でありクレジット数が3以上である所定の状況下（例えば、所定のエラーが発生しておらず、メダル投入口D170から投入された遊技メダルを受け付け可能であり、精算ボタンD60の操作に基づく精算処理が実行可能な状況下）、精算ボタンD60が押下された場合には以下のように構成してもよい。

（1）精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、メダル投入口D170から投入された遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過した場合（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30がオンとなった場合でもよいし、第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30がオフとなった場合でもよい）には、ベットされて（ベット処理が実行されて）ベット数が1となる一方、精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、マックスベットボタン（または、1ベットボタン、2ベットボタン）が押下されてもベットされない（ベット処理が実行されない）。

（2）精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、メダル投入口D170から投入された遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過した場合（第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30がオ

ンとなった場合でもよいし、第1投入センサD20sがオフ且つ第2投入センサD30がオフとなった場合でもよい)には、ベットされて(ベット処理が実行されて)ベット数が1となる。また、精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状態で、マックスベットボタン(または、1ベットボタン、2ベットボタン)が押下された場合には、ベットされて(ベット処理が実行されて)ベット数が3となる(1ベットボタンが押下された場合にはベット数が1、2ベットボタンが押下された場合にはベット数が2となる)。

【1467】

なお、上記メダル投入口D170から投入された遊技メダルが第1投入センサD20s及び第2投入センサD30を通過した場合に関しては、遊技メダル投入前のベット数が0である状況であったため、ベット処理が実行された場合にはベット数が1となるが、ベット数が1である状況にて遊技メダルがメダル投入口D170から投入された場合に上記構成を適用した場合には、ベット処理が実行された後のベット数が2となる。同様に、ベット数が2である状況にて遊技メダルがメダル投入口D170から投入された場合に上記構成を適用した場合には、ベット処理が実行された後のベット数が3となる。

【1468】

<リール回転に関する構成>

ベット数が3であり、クレジット数が1以上である所定の状況下(例えば、所定のエラーが発生していない状況下)においては以下のように構成してもよい。

(1) 精算ボタンD60が押下される。→精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→リールの回転を開始する。→精算準備期間が経過している。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリール停止後から所定時間が経過すると精算処理が実行される。

(2) スタートレバーD50が操作される。→リールの回転を開始する。→精算ボタンD60が押下される。→精算準備期間が経過している。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリール停止後から所定時間が経過すると精算処理が実行される。

(3) 精算ボタンD60が押下される。→精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→リールの回転を開始する。→精算準備期間が経過している。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリール停止後から所定時間が経過しても精算処理が実行されない。

(4) スタートレバーD50が操作される。→リールの回転を開始する。→精算ボタンD60が押下される。→精算準備期間が経過している。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリール停止後から所定時間が経過しても精算処理が実行されない。

(5) 精算ボタンD60が押下される。→精算ボタンD60が押下されており、精算準備期間が経過していない状況で、スタートレバーD50が操作される。→リールの回転を開始する→精算準備期間が経過している。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→精算ボタンD60が押下されたまま、すべてのリール停止後から所定時間Aが経過すると精算処理が実行される。→すべてのリール停止後から特定時間A(所定時間Aよりも長い時間)が経過するとメニューボタン(副制御基板S側で制御される操作部材であり、サブ入力ボタンと称することがある)が有効になる(メニューボタンの操作に基づいてメニュー画面が表示可能となる)。

なお、上記(5)においては、メニューボタンが有効となった場合には、メニューボタンに内蔵されているランプ(以降、メニューボタンランプと称することがある)が点灯するよう構成してもよい。このように構成した場合には、すべてのリールが停止した後から所定時間Aが経過すると精算処理が実行され、その後、すべてのリールが停止した後から特定時間Aが経過するとメニューボタンランプが点灯することとなる。また、メニューボタ

10

20

30

40

50

ンランプは、副制御基板 S 側で制御されるランプである。

(6) スタートレバー D 5 0 が操作される。→リールの回転が開始する。→精算ボタン D 6 0 が押下される。→精算準備期間が経過している。→精算ボタン D 6 0 が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→すべてのリール停止後から所定時間 A が経過すると精算処理が実行される。→すべてのリール停止後から特定時間 A (所定時間 A よりも長い時間) が経過するとメニューボタンが有効になる (メニューボタンの操作に基づいてメニュー画面が表示可能となる)。

(7) 精算ボタン D 6 0 が押下される。→精算ボタン D 6 0 が押下されており、精算準備期間が経過していない状態で、スタートレバー D 5 0 が操作される。→リールの回転が開始する→精算準備期間が経過している→精算ボタン D 6 0 が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→すべてのリール停止後から特定時間 B が経過するとメニューボタンが有効になる (メニューボタンの操作に基づいてメニュー画面が表示可能となる)。→すべてのリール停止後から所定時間 B (特定時間 B よりも長い時間) が経過すると精算処理が実行される。

なお、上記 (7) においては、すべてのリールが停止した後から特定時間 B が経過するとメニューボタンランプが点灯し、その後、すべてのリールが停止した後から所定時間 B が経過すると精算処理が実行される。

(8) スタートレバー D 5 0 が操作される。→リールの回転が開始する。→精算ボタン D 6 0 が押下される。→精算準備期間が経過している。→精算ボタン D 6 0 が押下されたまま、すべてのリールが停止する。→すべてのリール停止後から特定時間 B が経過するとメニューボタンが有効になる (メニューボタンの操作に基づいてメニュー画面が表示可能となる)。→すべてのリール停止後から所定時間 B (特定時間 B よりも長い時間) が経過すると精算処理が実行される。

【1 4 6 9】

<<操作部材の構成>>

次に、第 1 0 実施形態に適用可能な操作部材の構成について、図 1 9 0 を用いて詳述する。

【1 4 7 0】

<停止ボタンの構成>

同図 (1-1) 乃至 (1-3) は停止ボタンに関する構成を図示している。まず、同図 (1-1) は停止ボタンの外観である。第 1 0 実施形態においては、停止ボタンとして、左停止ボタン、中停止ボタン、右停止ボタンの 3 つの停止ボタンを有しており、すべて同一の形状をしている。また、左停止ボタン、中停止ボタン、右停止ボタンは前述した操作卓における遊技者から見て手前側の面に設けられており、非操作状態において操作卓から遊技者方向に突出している。図示するように、停止ボタンの中央 (中心部分と称することがある) には凹部を有するよう構成されている。

【1 4 7 1】

次に、(1-2) は、停止ボタン (左停止ボタン、中停止ボタン、右停止ボタンのいずれとしてもよい) の上面図である。当該上面図は、停止ボタンを遊技者方向 (遊技者の正面) から見た図となっている。上面図における凹部の直径を b' とし、上面図における停止ボタンの外周と凹部の外周との距離を a' とし、 $a' < b'$ が成立するよう構成されている。

【1 4 7 2】

なお、停止ボタンの外周より内側の面であり、遊技者が停止ボタンを操作する際に触れやすい面を操作面と称している。操作面は略円形となっている。停止ボタンの外周を、停止ボタンの操作面の外周と称することがある。なお、停止ボタンの操作面は、図 1 9 0 の (1-2) における大きい方の円の内部が相当する。また、操作面における、凹部と重複している面を凹部面と称することがあり、凹部面は、凹部の底面部分と称することがある。凹部面は略円形となっている。上述した凹部の直径である b' は、凹部面の直径としてもよい。なお、停止ボタンの凹部面は、図 1 9 0 の (1-2) における小さい方の円の内部

10

20

30

40

50

部が相当する。

【1473】

また、上記 a' を、凹部面の外周から操作面の外周までの長さと呼ぶことができ、上記 b' を凹部面の直径と呼ぶことができる。

【1474】

次に、(1-3) は、停止ボタン（左停止ボタン、中停止ボタン、右停止ボタンのいずれとしてもよい）の A-A 断面図である。A-A 断面図における凹部の深さ（遊技者から見て奥行き方向の深さ）を a とし、凹部の底の高さ（遊技者から見て手前方向の高さ）を b とし、 $a < b$ が成立するように構成されている。

【1475】

なお、上述した凹部の底の高さである b は、操作卓から凹部の底部までの長さと呼ぶことができる。

【1476】

このように構成することにより、第10実施形態に係る停止ボタンは、中央付近に凹部を有することにより、停止ボタンの中心付近が操作される頻度を上昇させることができ、遊技者が停止ボタンを操作した場合に、操作箇所が中心付近から多少ずれても停止ボタンのオンを検知することができ、目押しを実行し易くすることができる。また、凹部を有することで傷が目立つので不正器具の装着等により停止ボタンに傷がついた場合には、傷が目立ち易くなる。

【1477】

また、凹部の深さは凹部の底の高さよりも小さく、上面図における凹部の直径は上面図における停止ボタンの外周と凹部の外周との距離よりも長いよう構成することにより、左停止ボタンと中停止ボタンと右停止ボタンとの3つの停止ボタンを、指を滑らせることで連続して操作するいわゆるスライドストップを実行し易くすることができる。

【1478】

なお、左停止ボタン、中停止ボタン、右停止ボタンは同一の形状でなくてもよく、このように構成した場合には、いずれかの停止ボタンが同図に図示する特徴を有しているよう構成してもよい。

【1479】

<マックスベットボタンの構成>

同図(2-1)乃至(2-3)はマックスベットボタンに関する構成を図示している。まず、同図(2-1)はマックスベットボタンの外観である。マックスベットボタンは、前述した操作卓における遊技者から見て上側の面に設けられており、図示するように、マックスベットボタンの中央（中心部分と呼ぶことができる）には凹部を有するよう構成されている。

【1480】

次に、(2-2) は、マックスベットボタンの上面図である。当該上面図は、マックスベットボタンを遊技機の上側（操作卓の上側の面に対して垂直上方）から見た図となっている。不図示であるが、停止ボタンと同様に、上面図における凹部の直径が、上面図におけるマックスベットボタンの外周と凹部の外周との距離よりも長くなるよう構成してもよいし、上面図における凹部（凹部面）の直径が、上面図におけるマックスベットボタンの外周と凹部の外周との距離よりも短くなるよう構成してもよい。

【1481】

なお、マックスベットボタンの外周より内側の面であり、遊技者がマックスベットボタンを操作する際に触れやすい面を操作面と呼んでいる。マックスベットボタンの外周を、マックスベットボタンの操作面の外周と呼ぶことができる。また、操作面における、凹部と重複している面を凹部面と呼ぶことができ、凹部面は、凹部の底面部分と呼ぶことができる。

【1482】

次に、(2-3) は、マックスベットボタンの B-B 断面図である。B-B 断面図にお

10

20

30

40

50

ける凹部の深さ（遊技者から見て下方向の深さ、操作卓の上側の面に対して垂直方向の深さ）を c とし、凹部の底の高さ（遊技者から見て上方向の高さ、操作卓の上側の面に対して垂直方向の高さ）を d とし、 $c < d$ が成立するよう構成されている。

【1483】

なお、上述した凹部の底の高さである d は、操作卓から凹部の底部までの長さと呼ぶことがある。

【1484】

このように構成することにより、第10実施形態に係るマックスベットボタンは、中央付近に凹部を有することにより、マックスベットボタンの中心付近を操作する頻度を上昇させることができ、遊技者がマックスベットボタンを操作した場合に、操作箇所が中心付近から多少ずれてもマックスベットボタンのオンを検知することができ、遊技を進行し易くすることができる。また、凹部を有することで傷が目立つので不正器具の装着等によりマックスベットボタンに傷がついた場合には、傷が目立ち易くなる。

【1485】

また、凹部の深さは凹部の底の高さよりも小さく、上面図における凹部の直径は上面図における停止ボタンの外周と凹部の外周との距離よりも長いよう構成することにより、遊技者がマックスベットボタンを操作して遊技を進行し易くすることができる。

【1486】

<サブ入力ボタンの構成>

同図（3-1）乃至（3-3）はサブ入力ボタンに関する構成を図示している。まず、同図（3-1）はサブ入力ボタンの外観である。サブ入力ボタンは、前述した操作卓における遊技者から見て上側の面に設けられており、図示するように、サブ入力ボタンは凹部を有していないよう構成されている。なお、図190のサブ入力ボタンをプッシュボタンと呼ぶことがある。

【1487】

次に、（3-2）は、サブ入力ボタンの上面図である。当該上面図は、サブ入力ボタンを遊技機の上側（操作卓の上側の面に対して垂直上方）から見た図となっている。また、（3-3）は、サブ入力ボタンのC-C断面図である。図示するようにサブ入力ボタンは凸部を有しており、C-C断面図における凸部の高さ（遊技者から見て上方向の高さ、操作卓の上側の面に対して垂直方向の高さ）を e とし、凸部以外の部分の高さ（遊技者から見て上方向の高さ、操作卓の上側の面に対して垂直方向の高さ）を f とし、 $e < f$ が成立するよう構成されている。

【1488】

なお、上述した凸部以外の部分の高さである f は、操作卓から凸部の底部までの長さと呼んだり、操作卓から凸部の外周までの長さと呼ぶことがある。

【1489】

このように構成することにより、第10実施形態に係るサブ入力ボタンは、凸部の高さが高くなりすぎないことで、操作性を向上することができる。

【1490】

ここで、第10実施形態における停止ボタンとマックスベットボタンとは、主制御基板M側で制御され、遊技の進行や遊技の結果に影響のある操作部材であるため、換言すると、正確に操作する必要があるため、指で操作することを想定して設計している。このため、中央付近に凹部を有し、指が中央からずれてしまった場合にも、凹部によって停止ボタンの中心付近が操作される頻度を上昇させることができる。また、遊技の進行や結果に影響のある操作部材である停止ボタンとマックスベットボタンに凹部を有するよう構成することにより、不正器具の装着等による傷を目立たせることができる。

【1491】

また、停止ボタンやマックスベットボタンは、押下する位置（例えば、上面図における中心部分や端の部分）に応じて押下（オン）を検知させるのに必要な力が異なるため、中心部分が凹んでいるよう構成することで、遊技者の指が中心部分に導かれやすくなり、均

10

20

30

40

50

等な力で押下（オン）を検知させやすくできる。特に遊技者の技量に直結する停止ボタンにおいては、少しの力加減の違いによって停止する図柄が異なってしまう可能性があるため、凹部を有することが効果的となる。

【1492】

他方、第10実施形態におけるサブ入力ボタンは、副制御基板S側で制御され、遊技の進行や結果に影響のない操作部材であるため、換言すると、正確に操作する必要性が高くないため、手のひらで操作することを想定して設計している。このため、凹部を有していない。また、凹部を有していない形状（例えば、凸部を有している形状、平らな形状）の方が、手のひら全体で操作することができるため、手のひらで操作することが想定されているサブ入力ボタンにおいては、凹部を有していないことにより操作性が向上することとなる。

10

【1493】

図190においては、停止ボタンとマックスベットボタンとに凹部を有するよう構成したが、これには限定されず、停止ボタンにおいてもマックスベットボタンにおいても凸部のみを有するよう構成してもよいし、凹部も凸部も有していない平らな形状としてもよい。

【1494】

図190においては、サブ入力ボタンに凸部を有するよう構成したが、これには限定されず、サブ入力ボタンにおいても凹部を有するよう構成してもよいし、平らな形状としてもよい。

20

【1495】

また、図190においては、停止ボタンの操作面の面積（上面図にて図示する大きい方の円の面積）は、サブ入力ボタンの操作面の面積（上面図にて図示する四角形の面積）よりも小さいよう構成してもよい。また、マックスベットボタンの操作面の面積（上面図にて図示する大きい方の円の面積）は、サブ入力ボタンの操作面の面積（上面図にて図示する四角形の面積）よりも小さいよう構成してもよい。このように構成することで、遊技の進行や結果に影響のある操作部材の操作面を小さくすることとなり、誤操作が発生し難いよう構成することができる。

【1496】

また、図190のA-A断面図において、停止ボタンを限界まで押し込んだ状態では、凹部の底部は操作卓よりも上側（遊技者から見て手前側）になるよう構成してもよい。このように構成することで、操作卓より下側まで押し込むことで停止ボタンの操作に要する力が大きくなりすぎて、遊技者の疲労が溜まってしまふことを防止することができる。また、凹部の深さが深くなりすぎないように構成することができる。また、凹部の深さが深くなりすぎないことで、押下する位置（例えば、上面図における中心部分や端の部分）に応じて押下（オン）を検知させるのに必要な力の差が小さくなるとともに、左停止ボタンと中停止ボタンと右停止ボタンとの3つの停止ボタンを、指を滑らせることで連続して操作するいわゆるスライドストップを実行し易くすることができる。

30

【1497】

また、図190のB-B断面図において、マックスベットボタンを限界まで押し込んだ状態では、凹部の底部は操作卓よりも上側（遊技者から見て上側）になるよう構成してもよい。このように構成することで、操作卓より下側まで押し込むことでマックスベットボタンの操作に要する力が大きくなりすぎて、遊技者の疲労が溜まってしまふことを防止することができる。また、凹部の深さが深くなりすぎないように構成することができる。また、凹部の深さが深くなりすぎないことで、押下する位置（例えば、上面図における中心部分や端の部分）に応じて押下（オン）を検知させるのに必要な力の差が小さくなる。

40

【1498】

図190においては、操作部材の一例として、停止ボタン、マックスベットボタン、サブ入力ボタンについて詳述したが、図190に図示した構成は、他の操作部材に適用することも可能である。適用可能な操作部材と適用可能な構成の具体例を以下に詳述する。

50

【1499】

まず、図190の構成は以下の操作部材に適用可能である。

- (1) 1ベットボタン（操作することで、1枚の遊技メダルをベットすることができる操作部材）
- (2) 2ベットボタン（操作することで、2枚の遊技メダルをベットすることができる操作部材）
- (3) 十字キー（サブ入力ボタンと同様、副制御基板側で制御される操作部材）
- (4) メニューボタン（サブ入力ボタンと同様、副制御基板側で制御される操作部材であり、操作することでメニュー画面を表示することが可能となっている）
- (5) 精算ボタン（操作することで、クレジット数及び／またはベット数を精算することができる操作部材）
- (6) リセットボタン（操作することで、エラーの解除を実行し得る操作部材）
- (7) イジェクトボタン（メダル流路DRに詰まった遊技メダルの詰まりを解消することができる操作部材）
- (8) プッシュボタン以外の所定のサブ入力ボタン

【1500】

上記操作部材においては、以下の構成を適用可能である。なお、以下の構成は複数組み合わせても問題ない。

- (1) 中央付近に凹部を有する。
- (2) 凸部を有する。
- (3) 平らな形状となっている。
- (4) 他の操作部材と比較して、上面図における操作面の面積が大きい。
- (5) 他の操作部材と比較して、上面図における操作面の面積が小さい。
- (6) 上面図における凹部の直径が上面図における停止ボタンの外周と凹部の外周との距離よりも長い
- (7) 上面図における凹部の直径が上面図における停止ボタンの外周と凹部の外周との距離よりも短い
- (8) 凹部の深さをaとし、凹部の底の高さをbしたとき、 $a < b$ が成立する。
- (9) 凹部の深さをaとし、凹部の底の高さをbしたとき、 $a > b$ が成立する。
- (10) 凸部の高さをaとし、凸部以外の高さをbしたとき、 $a < b$ が成立する。
- (11) 凸部の高さをaとし、凸部以外の高さをbしたとき、 $a > b$ が成立する。

【1501】

なお、設定／リセットボタンM30を、単にリセットボタンと称することがある。

【1502】

また、図190にて詳述した構成は、遊技メダルを用いないメダルレスの遊技機（封入式遊技機や管理遊技機と称することがある）にも適用することができる。

【1503】

<<3ベットランプに関する構成>>

次に、第10実施形態に適用可能な3ベットランプD213の構成について詳述する。なお、第10実施形態において詳述する3ベットランプD213の構成は、1ベットランプD211や2ベットランプD212においても適用可能である。また、以下に詳述する構成は、前扉DUが閉鎖している場合を例示している。

【1504】

<3ベットランプに関する作用図1>

まず、図191は、第10実施形態に適用可能な、3ベットランプに関する作用図である。リールが「回転中」とは少なくとも1つのリールが回転している状況であり、リールが「停止中」とはすべてのリールが停止している状況である。また、「払出中である」とは、遊技メダルが下皿に払い出されている途中の状況、またはクレジット加算処理が実行されている途中の状況である。3ベットランプが「点灯」とは、点滅も含んでいてもよい。払出数表示装置D270における「払出数を表示」とは、10枚の遊技メダルを払い出

した場合においては、「10」が表示されている、「10」を表示するまでの過程としての「1→2→・→9」といった払出数が表示されている、などの払出が実行されている場合に対応した表示が払出数表示装置D270にて実行されている状況である。また、払出数表示装置D270における「払出数を非表示」とは、払出数表示装置D270に何も表示されていない状況、払出数表示装置D270に「0」が表示されている状況、または払出数表示装置に払出数とは異なる表示がされている状況のいずれとしてもよい。なお、払出数を払出枚数と称することがある。

【1505】

まず、リールが停止中であり、払出が実行されておらず、3ベットランプD213が非点灯であり、払出数表示装置D270に払出数が非表示である状況下、図中(1)のタイミ

10

ングで、3枚のベットが実行され、3ベットランプD213が点灯する。

【1506】

その後、スタートレバーD50が操作されたことにより、図中(2)のタイミングで、リールの回転が開始される。その後、遊技者による停止ボタンの操作が実行され、図中(3)のタイミングで、リールが停止する。なお、当該遊技においては、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出されることとなる。同図(3)のタイミングでは、入賞役が入賞したことにより、払出中となり、払出数表示装置D270に払出数が表示される。また、同図(3)のタイミングで、全リールが停止したことにより、3ベットランプD213の点灯時間を計測する3ベットタイマ(デクリメントタイマ)の計測(計時と称することがある)が開始される。

20

【1507】

なお、10枚の遊技メダルが払い出される場合における払出数表示装置D270の表示としては、すぐに「10」を表示するよう構成してもよいし、「1→2→・→10」のように1枚ずつ段階的に加算されていく表示とするよう構成してもよい。

【1508】

また、3ベットタイマの計測を開始する契機としては、最終リールが停止したこととしてもよいし、最終停止に係る停止ボタンがオフからオンとなったこととしてもよいし、最終停止に係る停止ボタンがオンからオフとなったこととしてもよいし、遊技が終了した(遊技終了に係る処理を実行した)こととしてもよい。

【1509】

その後、図中(4)のタイミングで、払出が終了する。その後、図中(5)のタイミングで、全リールが停止してからの3ベットランプD213の点灯時間が所定時間(本例においては、120秒)に到達し、3ベットタイマのタイマ値が0となったことにより3ベットランプD213が非点灯となり、払出数表示装置D270における払出数の表示も非表示となる。このように、本例においては、3ベットランプD213は、全リールが停止してから所定時間が経過することによって非点灯となるよう構成されている。なお、3ベットランプD213が非点灯となる所定時間が経過したタイミングで、払出数表示装置D270における払出数が非表示となるよう構成されているが、同図(5)のタイミングで、デモ画面を表示するよう構成してもよい。

30

【1510】

<3ベットランプに関する作用図2>

40

次に、図192は、第10実施形態に適用可能な、3ベットランプに関する作用図である。図191と同一の用語は、同一の意味となっている。

【1511】

まず、リールが停止中であり、払出が実行されておらず、3ベットランプD213が非点灯であり、払出数表示装置D270に払出数が非表示であり、ホッパ異常払出エラーが発生していない状況下、図中(1)のタイミングで、3枚のベットが実行され、3ベットランプD213が点灯する。なお、ホッパ異常払出エラーとは、遊技メダルの払出が実行されるべきではない状況にて、ホッパH40から遊技メダルが払い出された場合に発生し得るエラーであり、払出異常エラーと称することがある。

50

【1512】

その後、スタートレバーD50が操作されたことにより、図中（2）のタイミングで、リールの回転が開始される。その後、遊技者による停止ボタンの操作が実行され、図中（3）のタイミングで、全リールが停止する。なお、当該遊技においては、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出されることとなる。同図（3）のタイミングでは、入賞役が入賞したことにより、払出中となり、払出数表示装置D270に払出数が表示される。また、同図（3）のタイミングで、全リールが停止したことにより、3ベットランプD213の点灯時間を計測する3ベットタイマ（デクリメントタイマ）の計測が開始される。

【1513】

その後、図中（4）のタイミングで、払出が終了し、払出数表示装置D270には払出数である「10」が表示されている。その後、図中（5）のタイミングで、ホッパ異常払出エラーが発生し、払出数表示装置D270における払出数の表示が非表示となる。このように、本例においては、払出数表示装置D270にて払出数を表示している状態で所定のエラー（ホッパ異常払出エラー）が発生した場合には、払出数表示装置D270における払出数の表示が非表示となるよう構成されている。また、3ベットランプD213は点灯されたままとなっている。なお、エラーが発生とは、エラーが発生していることを遊技機が検知することであり、エラーが発生している状況においては、遊技機は当該発生中のエラーに関するエラー報知を実行する。エラー報知の具体例としては、主制御基板M側の各種ランプにて報知したり、副制御基板S側のスピーカS20や演出表示装置S40にて報知したりすればよい。また、エラーが発生していることを遊技機が検知することを、エラー状態と称することがある。

【1514】

その後、図中（6）のタイミングで、ホッパ異常払出エラーが解除され、ホッパ異常払出エラーが非発生中となる。なお、図中（5）乃至（6）の期間では、ホッパ異常払出エラーが発生していたが、当該期間においても、3ベットランプD213の点灯時間を計測する3ベットタイマの計測が実行されるよう構成されている。その後、図中（7）のタイミングで、3ベットタイマのタイマ値が0となり、全リールが停止してから3ベットランプD213の点灯時間が所定時間（本例においては、120秒）に到達したことにより3ベットランプD213が非点灯となる。すなわち、図192の構成においては、ホッパ異常払出エラーの発生中も3ベットタイマの計測が継続して実行されるよう構成されているため、図中（3）乃至（7）の期間が所定時間（本例においては、120秒）となっている。なお、同図においては、所定のエラーの一例としてホッパ異常払出エラーを例示したが、これには限定されず、他のエラーが発生した場合にも同図の構成を適用可能であり、具体例としては、投入異常エラー、払出異常エラー、投入受付センサ滞留エラー等が発生した場合にも適用可能である。

【1515】

このように、図192においては、払出数表示装置D270にて払出数を表示している状態で所定のエラー（ホッパ異常払出エラー）が発生した場合においては、エラー報知を実行可能とするとともに、3ベットランプD213の点灯を維持することで前回遊技のベット数の報知を維持することができる。

【1516】

また、上述したように、図192の構成においては、所定のエラーの発生中においても3ベットタイマの計測が実行されるよう構成しているが、所定のエラーの発生中に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合（全リール停止から3ベットランプD213が非点灯となる所定時間が経過した場合）においては、当該0となったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となるよう構成してもよいし、当該0となったタイミングでは3ベットランプD213は点灯を維持し、その後所定のエラーが解除されたタイミング（または、所定のエラーが解除された後の所定のタイミング）で3ベットランプD213が非点灯となるよう構成してもよい。

10

20

30

40

50

【1517】

<3ベットランプに関する作用図3>

次に、図193は、第10実施形態に適用可能な、3ベットランプに関する作用図である。図191と同一の用語は、同一の意味となっている。

【1518】

まず、リールが停止中であり、払出が実行されておらず、3ベットランプD213が非点灯であり、払出数表示装置D270に払出数が非表示であり、設定確認モード中でない状況下、図中(1)のタイミングで、3枚のベットが実行され、3ベットランプD213が点灯する。なお、設定確認モードであることを、設定確認モード中、設定確認中などと称することがある。

10

【1519】

その後、スタートレバーD50が操作されたことにより、図中(2)のタイミングで、リールの回転が開始される。その後、遊技者による停止ボタンの操作が実行され、図中(3)のタイミングで、全リールが停止する。なお、当該遊技においては、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出されることとなる。同図(3)のタイミングでは、入賞役が入賞したことにより、払出中となり、払出数表示装置D270に払出数が表示される。また、同図(3)のタイミングで、全リールが停止したことにより、3ベットランプD213の点灯時間を計測する3ベットタイマ(デクリメントタイマ)の計測が開始される。

【1520】

その後、図中(4)のタイミングで、払出が終了する。その後、図中(5)のタイミングで、設定キースイッチM20がオフからオンとなり、設定確認モード中となり、払出数表示装置D270における払出数の表示が非表示となる。このように、本例においては、払出数表示装置D270にて払出数を表示している状況で設定確認モードに移行した場合には、払出数表示装置D270における払出数の表示が非表示となるよう構成されている。また、3ベットランプD213は点灯されたままとなっているが、設定確認モード中においては、3ベットタイマの計測が一時停止する。換言すると、設定確認モード中においては、3ベットタイマの計測が実行されないよう構成されている。なお、設定キースイッチM20を設定キーと称することがある。

20

【1521】

その後、図中(6)のタイミングで、設定キースイッチM20がオンからオフとなり、設定確認モードが終了する。図中(6)のタイミングでは、設定確認モードが終了したことにより、3ベットタイマの計測が再開される(続きから実行される)。その後、図中(7)のタイミングで、3ベットタイマのタイマ値が0となったことにより、3ベットランプD213が非点灯となる。すなわち、図193の構成においては、設定確認モード中は3ベットタイマの計測が実行されないよう構成されているため、図中(3)乃至(5)の期間と図中(6)乃至(7)の期間との合計が所定時間(本例においては、120秒)となっている。

30

【1522】

図中(3)の全リールが停止したタイミングから3ベットランプD213が非点灯となる所定時間(本例においては、120秒)が経過するタイミングは、図中(4)乃至(5)の間のタイミング、換言すると、設定確認モード中となっている。しかしながら、本例においては、設定確認モード中においては、3ベットタイマの計測が実行されないため、3ベットランプD213が非点灯となるタイミングは、設定確認モードが終了した後のタイミングである図中(7)のタイミングとなっている。すなわち、本例においては、設定確認モード中である状況にて、全リールが停止してからの3ベットランプD213が非点灯となる所定時間が経過しても、3ベットランプD213は点灯したままとなるよう構成されている。

40

【1523】

このように、図193の構成においては、設定確認モード中においては、遊技の進行が

50

されない特殊な状況であるため、3ベットランプD 2 1 3が非点灯となるまでの時間の計測を中断する一方、3ベットランプD 2 1 3の点灯を継続することで、遊技者が遊技の状況を正確に把握することができる。

【1524】

＜3ベットランプに関するその他の構成＞

3ベットランプに関する構成として以下の(1)乃至(4)を有するよう構成してもよい。なお、以下の(1)乃至(4)のすべてを有していなくともよい。

【1525】

(1) 3枚のベットが実行された遊技において、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出された後の所定のタイミングでは、3ベットランプD 2 1 3が点灯し、払出数表示装置D 2 7 0には払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されている。その後、10枚の遊技メダルの払出開始時から所定時間(本例では、120秒)が経過した場合、払出数表示装置D 2 7 0の払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されなくなる。

10

(2) 3枚のベットが実行された遊技において、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出された後の所定のタイミングでは、3ベットランプD 2 1 3が点灯し、払出数表示装置D 2 7 0には払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されている。その後、3ベットランプD 2 1 3が点灯し、払出数表示装置D 2 7 0には払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されている状況で、所定のエラー(ホッパ異常払出エラー)が発生した場合には、払出数表示装置D 2 7 0の払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されなくなる。

20

(3) 3枚のベットが実行された遊技において、入賞役であるベルが入賞し、10枚の遊技メダルが払い出された後の所定のタイミングでは、3ベットランプD 2 1 3が点灯し、払出数表示装置D 2 7 0には払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されている。その後、3ベットランプD 2 1 3が点灯し、払出数表示装置D 2 7 0には払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されている状況で、設定キースイッチがオフからオンとなり、設定確認モードに移行した場合には、払出数表示装置D 2 7 0の払出枚数(10枚)に対応した表示が表示されなくなる。

(4) 所定のエラー(ホッパ異常払出エラー)が発生している状況においても、払出枚数に対応した表示に関する所定時間の計測を継続する。

30

なお、上記(1)における、払出枚数に対応した表示は、10枚の遊技メダルの払出が終了してから所定時間が経過することで表示されなくなるよう構成してもよい。また、上記(2)に係る所定のエラーが発生している状況においては、払出数表示装置D 2 7 0には、所定のエラーに対応する表示を表示してもよい。また、所定のエラーが解除されたタイミングで、すでに3ベットタイマのタイマ値が0となっていた場合には、所定のエラーの解除後には3ベットランプD 2 1 3は非点灯のままとなる。

【1526】

また、上記(4)における所定時間の計測を継続するとは、所定時間を計測するためのタイマの計時が、所定のエラー(ホッパ異常払出エラー)が発生している状況においても継続して実行されることであり、このように構成することで以下のような作用となるよう構成することができる。

40

(5-1) 「払出数表示装置D 2 7 0に払出枚数に対応した表示がされている→払出が開始されてから第1のタイミングで所定のエラーが発生し、払出数表示装置D 2 7 0における払出枚数に対応した表示が非表示となる→払出が開始されてから所定時間が経過する→その後の第2のタイミングで所定のエラーが解除され、払出数表示装置D 2 7 0における払出枚数に対応した表示は非表示のままとなっている」

(5-2) 「払出数表示装置D 2 7 0に払出枚数に対応した表示がされている→払出が開始されてから第1のタイミングで所定のエラーが発生し、払出数表示装置D 2 7 0における払出枚数に対応した表示が非表示となる→その後の第3のタイミングで所定のエラーが解除され、払出が開始されてから所定時間が経過していないため払出数表示装置D 2 7 0

50

に払出枚数に対応した表示がされる→払出が開始されてから所定時間が経過し、払出数表示装置 D 2 7 0 における払出枚数に対応した表示が非表示となる」

【1 5 2 7】

このように構成することにより、所定のエラーが発生している状況においても、払出枚数を遊技者が認識することができるとともに、所定のエラーが発生した場合に必要以上に払出枚数を表示し続けてしまう事態を防止することができる。

【1 5 2 8】

なお、上述した 3 ベットランプ D 2 1 3 に関する構成においては、3 ベットタイマのタイマ値が 0 となって 3 ベットランプ D 2 1 3 が非点灯となるタイミングで、演出表示装置 S 4 0 にデモ画面が表示される（デモ画面に移行する）よう構成してもよい。また、全リールが停止してからデモ画面に移行するまでの時間を計測するタイマは、ベットランプ D 2 1 3 に関する 3 ベットタイマを兼用してもよいし、デモ画面専用のタイマを用いてもよい。また、ベットが実行された場合や新たにリールが回転を開始した場合には、3 ベットタイマの計測は終了し、タイマ値がリセットされる。すなわち、全リール停止から、新たなベットやリールの回転の開始などが実行されない状況にて所定時間（本例では、1 2 0 秒）が経過すると 3 ベットランプ D 2 1 3 が非点灯となるよう構成してもよい。なお、ベットが実行された場合や新たにリールが回転を開始して 3 ベットタイマの計測が終了した場合には、その後新たに全リールが停止することで、3 ベットタイマの計測が開始される。

【1 5 2 9】

また、3 ベットランプ D 2 1 3 は、以下の一または複数の状況で非点灯となるよう構成してもよい。

- (1) デモ画面に移行した場合
- (2) 精算処理が開始された場合
- (3) 精算ボタン D 6 0 がオフからオンとなった場合
- (4) 精算処理が終了した場合
- (5) 電源断が発生した場合（電源断時処理が実行された場合）
- (6) 設定変更モードに移行している場合

【1 5 3 0】

＜通常時における 3 ベットランプ D 2 1 3 に関する構成＞

通常時における 3 ベットランプ D 2 1 3 に関する構成として、以下の 1 または複数の構成を適用することができる。なお、通常時とは、設定確認モード、設定変更モード、エラー状態ではなく、遊技の実行が可能な状態である。

- (1) リール停止時から所定時間が経過するとベットランプ D 2 1 3 が非点灯となる。
- (2) リール停止時から所定時間が経過してもベットランプ D 2 1 3 が非点灯とならない（時間経過では非点灯とならない）。

【1 5 3 1】

＜設定確認モード中における 3 ベットランプ D 2 1 3 に関する構成＞

設定確認モードにおける 3 ベットランプ D 2 1 3 に関する構成として、以下の 1 または複数の構成を適用することができる。

- (1) 設定確認モード中においては 3 ベットランプ D 2 1 3 の点灯に関するタイマである 3 ベットタイマの計測が実行されず、設定確認モードの終了後に 3 ベットタイマの計測を続きから実行する。
- (2) 設定確認モード中においては 3 ベットタイマの計測が実行されず、設定確認モードの終了後には、3 ベットタイマに初期値がセットされ、最初から計測を実行する。すなわち、設定確認モードの終了から所定時間（本例では、1 2 0 秒）の経過後に 3 ベットランプ D 2 1 3 が非点灯となる（設定確認モードになる前に、全リールが停止してから所定時間が経過して 3 ベットランプ D 2 1 3 が非点灯となっていた場合には、設定確認モード終了後にも 3 ベットランプ D 2 1 3 は非点灯となっている）。
- (3) 設定確認モード中においても 3 ベットタイマの計測が実行され、設定確認モード中

に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、設定確認モード終了が終了したタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

(4) 設定確認モード中においても3ベットタイマの計測が実行され、設定確認モード中に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、当該タイマ値が0となったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

(5) 3ベットランプD213が点灯している状況で、設定確認モードとなった場合には、当該設定確認モードとなったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

(6) 設定確認モード中においては3ベットランプD213が点灯したままであり、3ベットランプD213は時間経過では非点灯とならない。

(7) 設定確認モード中においても3ベットタイマの計測が実行され、設定確認モードの終了後に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、当該タイマ値が0となったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

10

【1532】

＜所定のエラー発生中における3ベットランプD213に関する構成＞

所定のエラー発生中における3ベットランプD213に関する構成として、以下の1または複数の構成を適用することができる。

(1) 所定のエラー発生中においては3ベットランプD213の点灯に関するタイマである3ベットタイマの計測が実行されず、所定のエラーの解除後に3ベットタイマの計測を続きから実行する。

(2) 所定のエラー発生中においては3ベットタイマの計測が実行されず、所定のエラーの解除後には、3ベットタイマに初期値がセットされ、最初から計測を実行する。すなわち、所定のエラーの解除後から所定時間（本例では、120秒）の経過後に3ベットランプD213が非点灯となる（所定のエラーが発生する前に、全リールが停止してから所定時間が経過して3ベットランプD213が非点灯となっていた場合には、所定のエラーの解除後にも3ベットランプD213は非点灯となっている）。

20

(3) 所定のエラー発生中においても3ベットタイマの計測が実行され、所定のエラー発生中に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、所定のエラーが解除されたタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

(4) 所定のエラー発生中においても3ベットタイマの計測が実行され、所定のエラー発生中に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、当該タイマ値が0となったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

30

(5) 3ベットランプD213が点灯している状況で、所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーが発生したタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

(6) 所定のエラー発生中においては3ベットランプD213が点灯したままであり、3ベットランプD213は時間経過では非点灯とならない。

(7) 所定のエラー発生中においても3ベットタイマの計測が実行され、所定のエラーの解除後に3ベットタイマのタイマ値が0となった場合においては、当該タイマ値が0となったタイミングで3ベットランプD213が非点灯となる。

【1533】

＜通常時における払出数表示装置D270に関する構成＞

通常時における払出数表示装置D270に関する構成として、以下の1または複数の構成を適用することができる。なお、通常時とは、設定確認モード、設定変更モード、エラー状態ではなく、遊技の実行が可能な状態である。

(1) リール停止時から所定時間が経過すると払出数表示装置D270には払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(2) リール停止時から所定時間が経過しても払出数表示装置D270には払出枚数に対応した表示が継続して表示される。

40

【1534】

＜設定確認モード中における払出数表示装置D270に関する構成＞

設定確認モードにおける払出数表示装置D270に関する構成として、以下の1または

50

複数の構成を適用することができる。

(1) 設定確認モード中においては払出数表示装置 D 2 7 0 の表示に関するタイマである払出枚数表示タイマ (当該タイマのタイマ値が 0 になると払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となるデクリメントタイマ) の計測が実行されず、設定確認モードの終了後に払出枚数表示タイマの計測を続きから実行する。

(2) 設定確認モード中においては払出枚数表示タイマの計測が実行されず、設定確認モードの終了後には、払出枚数表示タイマに初期値がセットされ、最初から計測を実行する。すなわち、設定確認モードの終了から所定時間 (本例では、1 2 0 秒) の経過後に払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる (設定確認モードになる前に、全リールが停止してから所定時間が経過して払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となっていた場合には、設定確認モード終了後にも払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となっている)。

(3) 設定確認モード中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、設定確認モード中に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、設定確認モード終了が終了したタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(4) 設定確認モード中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、設定確認モード中に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、当該タイマ値が 0 となったタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(5) 払出数表示装置 D 2 7 0 に払出枚数に対応した表示が表示されている状態で、設定確認モードとなった場合には、当該設定確認モードとなったタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(6) 設定確認モード中においては払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が表示されたままであり、払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示は時間経過では非表示とならない。

(7) 設定確認モード中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、設定確認モードの終了後に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、当該タイマ値が 0 となったタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

【1 5 3 5】

＜所定のエラー発生中における払出数表示装置 D 2 7 0 に関する構成＞

所定のエラー発生中における払出数表示装置 D 2 7 0 に関する構成として、以下の 1 または複数の構成を適用することができる。

(1) 所定のエラー発生中においては払出数表示装置 D 2 7 0 の表示に関するタイマである払出枚数表示タイマの計測が実行されず、所定のエラーの解除後に払出枚数表示タイマの計測を続きから実行する。

(2) 所定のエラー発生中においては払出枚数表示タイマの計測が実行されず、所定のエラーの解除後には、払出枚数表示タイマに初期値がセットされ、最初から計測を実行する。すなわち、所定のエラーの解除後から所定時間 (本例では、1 2 0 秒) の経過後に払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる (所定のエラーが発生する前に、全リールが停止してから所定時間が経過して払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となっていた場合には、所定のエラーの解除後にも払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となっている)。

(3) 所定のエラー発生中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、所定のエラー発生中に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、所定のエラーが解除されたタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(4) 所定のエラー発生中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、所定のエラー発生中に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、当該タイマ値が 0 となったタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示とな

10

20

30

40

50

る。

(5) 払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が表示されている状態で、所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーが発生したタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

(6) 所定のエラー発生中においては払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が表示されたままであり、払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示は時間経過では非表示とならない。

(7) 所定のエラー発生中においても払出枚数表示タイマの計測が実行され、所定のエラーの解除後に払出枚数表示タイマのタイマ値が 0 となった場合においては、当該タイマ値が 0 となったタイミングで払出数表示装置 D 2 7 0 の払出枚数に対応した表示が非表示となる。

【1536】

<第 10 実施形態に適用可能なその他の構成>

ここで、第 10 実施形態に適用可能な、払出数表示装置 D 2 7 0、3 ベットランプ D 2 1 3、演出表示装置 S 4 0 におけるデモ画面に関する構成を詳述する。なお、各項目から 1 の構成を選択し、それぞれを組み合わせる構成することが可能である。

【1537】

<リール停止後の所定時間経過により表示が消去されるパターン>

まず、全リールが停止した後（または、払出が開始した後）に所定時間が経過することにより、払出数表示装置 D 2 7 0 の表示や、3 ベットランプ D 2 1 3 の表示が消去されるよう構成した遊技機に適用可能な構成を以下に詳述する。なお、「払出数表示装置（メイン）」とは、主制御基板 M 側で制御される払出数表示装置 D 2 7 0 であり、「3 ベットランプ（メイン）」とは、主制御基板 M 側で制御される 3 ベットランプ D 2 1 3 である。また、ベル当選遊技とは、押し順ベルなどの所定の入賞役が当選した遊技のことである。

【1538】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示開始タイミング）

（1）全リール停止後

なお、第 10 実施形態の構成及び第 10 実施形態に適用可能な構成における、全リール停止後は、全リール停止後の所定タイミングとしてもよいし、遊技終了処理（遊技終了に係る処理と称することがある）の実行後としてもよいし、遊技終了処理の実行後の所定タイミングとしてもよい。

【1539】

（3 ベットランプ D 2 1 3 の表示開始タイミング）

（1）ベットの実行後

【1540】

（デモ画面の表示開始タイミング）

（1）全リール停止後の全リール停止に係る主制御基板 M 側からのコマンド受信から 1 分経過

（2）全リール停止後の全リール停止に係る主制御基板 M 側からのコマンド受信から 30 秒経過

【1541】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示終了タイミング）

（1）全リール停止後 1 分経過後に払出数（払出枚数とも称することがある）の表示を終了し、「0」を表示

（2）全リール停止後 30 秒経過

【1542】

（3 ベットランプ D 2 1 3 の表示終了タイミング）

（1）全リール停止後 1 分経過で消灯

（2）全リール停止後 30 秒経過で消灯

（3）払出終了後に消灯

10

20

30

40

50

- 【1 5 4 3】
(デモ画面の表示終了タイミング)
(1) 常に表示
- 【1 5 4 4】
(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中のベット)
(1) 「0」を表示
(2) 非表示となる
(3) 表示を維持 (その後、スタートレバーの操作で消去)
- 【1 5 4 5】
(3 ベットランプ D 2 1 3 の表示中のベット) 10
(1) 消灯した後に再表示
- 【1 5 4 6】
(デモ画面の表示中のベット)
(1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面 (例えば、デモ画面が表示されておらず、且つフリールが停止している状況で表示される画面) に復帰
- 【1 5 4 7】
(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の電断復帰)
(1) タイマ値を維持 (電源断発生前の続きから表示時間の計測を実行)
- 【1 5 4 8】
(3 ベットランプ D 2 1 3 の表示中の電断復帰) 20
(1) タイマ値を維持 (電源断発生前の続きから表示時間の計測を実行)
- 【1 5 4 9】
(デモ画面の表示中の電断復帰)
(1) 電源復帰後から 1 分経過でデモ画面を表示
(2) 電源復帰直後からデモ画面を表示
- 【1 5 5 0】
(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の精算)
(1) タイマの計測を継続
(2) 精算処理での払出枚数を表示した後 3 0 秒経過で非表示
(3) 精算処理の開始直後に非表示 30
(4) 精算処理の終了後に非表示
- 【1 5 5 1】
(3 ベットランプ D 2 1 3 の表示中の精算)
(1) 精算処理の開始直後に消灯
- 【1 5 5 2】
(デモ画面の表示中の精算)
(1) デモ画面の表示を維持
- 【1 5 5 3】
(払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉開放中の表示) 40
(1) ドア開放エラーに対応した表示
(2) ペイアウト表示 (払出枚数を表示)
- 【1 5 5 4】
(3 ベットランプ D 2 1 3 の点灯中に前扉 D U が開放した場合における、3 ベットランプ D 2 1 3 の前扉開放中の表示)
(1) 点灯を維持
- 【1 5 5 5】
(デモ画面の表示中に前扉 D U が開放した場合における前扉開放中の表示)
(1) エラー画面を表示
(2) デモ画面の表示を維持 50

【1556】

(払出枚数表示中に前扉D Uが開放した場合における、払出数表示装置D 2 7 0の前扉開放中の計測)

(1) タイマの計測を継続

【1557】

(3ベットランプD 2 1 3の点灯中に前扉D Uが開放した場合における、3ベットランプD 2 1 3の前扉開放中の計測)

(1) タイマの計測を継続

【1558】

(デモ画面の表示中に前扉D Uが開放した場合における前扉開放中の計測)

10

(1) タイマ値を再セットし、最初から計測を開始

(2) タイマの計測を継続

【1559】

(払出枚数表示中に前扉D Uが開放した場合における、払出数表示装置D 2 7 0の前扉閉鎖後の表示)

(1) 前扉開放中に1分経過していない場合には、払出枚数を再表示

(2) 前扉開放中に1分経過している場合には、前扉閉鎖後も非表示

(3) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1560】

(3ベットランプD 2 1 3の点灯中に前扉D Uが開放した場合における、3ベットランプD 2 1 3の前扉閉鎖後の表示)

20

(1) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1561】

(デモ画面の表示中に前扉D Uが開放した場合における前扉閉鎖後の表示)

(1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面に復帰

(2) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1562】

(払出枚数表示中に前扉D Uが開放した場合における、払出数表示装置D 2 7 0の前扉開放中の電断復帰)

(1) ドア開放エラーに対応した表示

30

(2) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1563】

(3ベットランプD 2 1 3の点灯中に前扉D Uが開放した場合における、3ベットランプD 2 1 3の前扉開放中の電断復帰)

(1) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1564】

(デモ画面の表示中に前扉D Uが開放した場合における前扉開放中の電断復帰)

(1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面に復帰

(2) 前扉開放中でも閉鎖中でも同じ挙動

【1565】

(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D 2 7 0のエラー中の表示)

40

(1) 各種エラー表示

【1566】

(3ベットランプD 2 1 3の点灯中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD 2 1 3のエラー中の表示)

(1) 点灯を維持

(2) 消灯(非点灯)

【1567】

(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中の表示)

50

- (1) エラー画面を表示
- 【1568】
(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー中の計測)
 - (1) タイマの計測を継続
 - (2) タイマ値を再セットし、最初から計測を開始
 - (3) タイマの計測を一時停止
 - (4) タイマ値をクリア
- 【1569】
(3ベットランプD213の点灯中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー中の計測) 10
 - (1) タイマの計測を継続
 - (2) タイマの計測を一時停止
 - (3) タイマ値をクリア
- 【1570】
(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中の計測)
 - (1) タイマ値を再セットし、最初から計測を開始
- 【1571】
(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー中に所定時間経過したときのエラー中の表示) 20
 - (1) 各種エラー表示
- 【1572】
(3ベットランプD213の点灯中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー中に所定時間経過したときのエラー中の表示)
 - (1) 消灯
 - (2) 点灯
- 【1573】
(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中に所定時間経過したときのエラー中の表示)
 - (1) エラー画面 30
- 【1574】
(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー中に所定時間経過していないときのエラー解除後の表示)
 - (1) ペイアウトを表示
 - (2) ペイアウトを再表示し、その後30秒で非表示
 - (3) エラー前のタイマ値を引き継いで、続きから計測
 - (4) 非表示
- 【1575】
(3ベットランプD213の点灯中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー中に所定時間経過していないときのエラー解除後の表示) 40
 - (1) エラー中でも非エラー中でも同じ挙動
 - (2) 点灯
 - (3) 再度点灯し、その後30秒で非表示
 - (4) エラー前のタイマ値を引き継いで、続きから計測
 - (5) 消灯
- 【1576】
(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中に所定時間経過していないときのエラー解除後の表示)
 - (1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面に復帰
 - (2) デモ画面の表示を維持 50

【1577】

(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中に所定時間経過したときのエラー解除後の表示)

- (1) 「0」を表示
- (2) ペイアウトを再表示し、その後 30 秒で非表示
- (3) エラー前のタイマ値を引き継いで、続きから計測
- (4) 非表示

【1578】

(3 ベットランプ D 2 1 3 の点灯中にエラーが発生した場合における、3 ベットランプ D 2 1 3 のエラー中に所定時間経過したときのエラー解除後の表示)

- (1) エラー中でも非エラー中でも同じ挙動
- (2) 点灯
- (3) 再度点灯し、その後 30 秒で非表示
- (4) エラー前のタイマ値を引き継いで、続きから計測
- (5) 消灯

【1579】

(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中に所定時間経過したときのエラー解除後の表示)

- (1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面に復帰
- (2) デモ画面の表示を維持

【1580】

(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中の電断復帰)

- (1) 各種エラー表示

【1581】

(3 ベットランプ D 2 1 3 の点灯中にエラーが発生した場合における、3 ベットランプ D 2 1 3 のエラー中の電源断が発生した後の電源復帰)

- (1) エラー中でも非エラー中でも同じ挙動
- (2) 消灯
- (3) 点灯

【1582】

(デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、デモ画面のエラー中の電断復帰)

- (1) デモ画面の表示を終了し、遊技画面に復帰
- (2) デモ画面の表示を維持

【1583】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の設定確認中の表示)

- (1) ドア開放エラーに対応した表示
- (2) 「88」を表示
- (3) ペイアウトを表示
- (4) 設定値を表示
- (5) 非表示

【1584】

(3 ベットランプ D 2 1 3 の点灯中に設定確認モードに移行した場合における、3 ベットランプ D 2 1 3 の設定確認中の表示)

- (1) 点灯

【1585】

(デモ画面の表示中に設定確認モードに移行した場合における、デモ画面の設定確認中の表示)

- (1) 設定確認画面表示 (設定確認モード中の画面を表示)

10

20

30

40

50

【1586】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置D270の設定確認中の計測)

- (1) タイマの計測を継続
- (2) タイマ値をクリア
- (3) タイマの計測を一時停止

【1587】

(3ベットランプD213の点灯中に設定確認モードに移行した場合における、3ベットランプD213の設定確認中の計測)

- (1) タイマの計測を継続
- (2) タイマ値をクリア
- (3) タイマの計測を一時停止

【1588】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置D270の設定確認中に所定時間経過したときの設定確認中の表示)

- (1) ドア開放エラーに対応した表示
- (2) 「88」を表示
- (3) ペイアウトを表示
- (4) 設定値を表示

【1589】

(3ベットランプD213の点灯中に設定確認モードに移行した場合における、3ベットランプD213の設定確認中に所定時間経過したときの設定確認中の表示)

- (1) 消灯
- (2) 点灯

【1590】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置D270の設定確認中に所定時間経過していないときの設定確認後の表示)

- (1) ペイアウトを表示
- (2) 非表示

【1591】

(3ベットランプD213の点灯中に設定確認モードに移行した場合における、3ベットランプD213の設定確認中に所定時間経過していないときの設定確認後の表示)

- (1) 点灯
- (2) 消灯

【1592】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置D270の設定確認中に所定時間経過したときの設定確認後の表示)

- (1) ドア開放エラーに対応した表示
- (2) 非表示
- (3) 「0」を表示
- (4) ペイアウトを表示

【1593】

(3ベットランプD213の点灯中に設定確認モードに移行した場合における、3ベットランプD213の設定確認中に所定時間経過したときの設定確認後の表示)

- (1) 消灯
- (2) 点灯

【1594】

(払出枚数表示中にメニュー画面が表示された場合における、払出数表示装置D270の表示)

- (1) 変化なし(表示を継続)

10

20

30

40

50

【1595】

(3ベットランプD213の点灯中にメニュー画面が表示された場合における、3ベットランプD213の表示)

(1) 変化なし(点灯を継続)

【1596】

(デモ画面の表示中にメニュー画面が表示された場合における、デモ画面の表示)

(1) メニュー画面を表示

(2) メニュー画面を表示(メニュー画面の表示中もデモ画面が進行しており、メニュー画面の表示を終了するとデモ画面が途中から表示される)

【1597】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー直後の表示)

(1) 各種エラー表示

(2) 非表示

【1598】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー直後の表示)

(1) 消灯

【1599】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270の全停後の表示)

(1) 各種エラー表示

(2) 停止ボタンを離すとペイアウトを表示し、すぐにエラーに対応表示に切り替わる

【1600】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213の全停後の表示)

(1) 消灯

(2) 点灯

【1601】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー解除後の表示)

(1) ペイアウトを表示

【1602】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー解除後の表示)

(1) 点灯

【1603】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー中の計測)

(1) タイマの計測を開始していないままとなる

(2) タイマの計測を一時停止

【1604】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、3ベットランプD213のエラー中の計測)

(1) タイマの計測を開始していないままとなる

(2) タイマの計測を一時停止

【1605】

<払出数表示装置の表示が時間経過で消えないパターン>

次に、全リールが停止した後(または払出が開始した後)に所定時間が経過しても、払出数表示装置D270の表示が消去されないよう構成した遊技機に適用可能な構成を以下

10

20

30

40

50

に詳述する。なお、「払出数表示装置（メイン）」とは、主制御基板 M 側で制御される払出数表示装置 D 2 7 0 であり、「3 ベットランプ（メイン）」とは、主制御基板 M 側で制御される 3 ベットランプ D 2 1 3 である。

【1 6 0 6】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示開始タイミング）

（1）全リール停止後

【1 6 0 7】

（3 ベットランプ D 2 1 3 の表示開始タイミング）

（1）ベットの実行後

【1 6 0 8】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示終了タイミング）

（1）表示が維持される

【1 6 0 9】

（3 ベットランプ D 2 1 3 の表示終了タイミング）

（1）全リール停止後に消灯

【1 6 1 0】

（デモ画面の表示終了タイミング）

（1）移行しない

【1 6 1 1】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中のベット）

（1）表示を維持

【1 6 1 2】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の電断復帰）

（1）表示を維持

【1 6 1 3】

（払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の精算）

（1）精算処理の開始直後に非表示

（2）精算処理の終了直後に非表示

【1 6 1 4】

（払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉開放中の表示）

（1）払出枚数の表示を維持

（2）ドア開放エラーに対応した表示

【1 6 1 5】

（払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉閉鎖後の表示）

（1）ペイアウトを表示

【1 6 1 6】

（払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉開放中の電断復帰）

（1）前扉閉鎖後に払出枚数を表示

【1 6 1 7】

（払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中の表示）

（1）各種エラー表示

【1 6 1 8】

（払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中に所定時間経過していないときのエラー解除後の表示）

（1）ペイアウトを表示

【1 6 1 9】

10

20

30

40

50

(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中に所定時間経過したときのエラー解除後の表示)

(1) ペイアウトを表示

【1 6 2 0】

(払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中の電断復帰)

(1) 各種エラー表示

【1 6 2 1】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の設定確認中の表示)

(1) 設定値を表示

【1 6 2 2】

(払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の設定確認中に所定時間経過したときの設定確認後の表示)

(1) ペイアウトを表示

【1 6 2 3】

(払出枚数表示中にメニュー画面が表示された場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の表示)

(1) 変化なし(表示を継続)

【1 6 2 4】

<払出枚数を副制御基板 S 側で表示するパターン>

第 1 0 実施形態においては、払出枚数を主制御基板 M 側で制御する払出数表示装置 D 2 7 0 にて表示し、主制御基板 M 側で制御する 3 ベットランプ D 2 1 3 にて 3 ベットされた旨を報知するよう構成したが、これには限定されず、払出枚数と 3 ベットされた旨を副制御基板 S 側にて制御する表示装置にて表示するように構成してもよい。「払出数表示装置(サブ)」は副制御基板 S 側にて制御する払出枚数を表示する表示装置であり、「3 ベットランプ(サブ)」は副制御基板 S 側にて制御する 3 ベットされた旨を表示する表示装置である。このように構成した遊技機に適用可能な構成を以下に詳述する。なお、演出表示装置 S 4 0 にて、払出枚数と 3 ベットされた旨とを表示するよう構成した場合にも、同様の構成が適用可能である。

【1 6 2 5】

(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示開始タイミング)

(1) 常に表示(デモ画面においても表示される)

【1 6 2 6】

(3 ベットランプ D 2 1 3 の表示開始タイミング)

(1) ベットの実行後(デモ画面においても表示される)

【1 6 2 7】

(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示終了タイミング)

(1) デモ画面が表示されたタイミング

(2) 常に表示(デモ画面においても表示される)

【1 6 2 8】

(3 ベットランプ D 2 1 3 の表示終了タイミング)

(1) デモ画面が表示されたタイミング

(2) 全リール停止後

【1 6 2 9】

(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中のベット)

(1) 「0 0」を表示

(2) 表示を維持

【1 6 3 0】

(払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の電断復帰)

- (1) 表示を維持
- (2) 表示されない
- 【1 6 3 1】
- (払出数表示装置 D 2 7 0 の表示中の精算)
- (1) 非表示となる
- 【1 6 3 2】
- (払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉開放中の表示)
- (1) 表示を維持
- 【1 6 3 3】
- (払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉閉鎖後の表示)
- (1) 表示を維持
- 【1 6 3 4】
- (払出枚数表示中に前扉 D U が開放した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の前扉開放中の電断復帰)
- (1) 表示されない
- 【1 6 3 5】
- (払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中の表示)
- (1) 表示を維持
- 【1 6 3 6】
- (デモ画面の表示中にエラーが発生した場合における、エラー中の表示)
- (1) エラーに対応した表示
- 【1 6 3 7】
- (払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中に所定時間経過していないときのエラー解除後の表示)
- (1) 表示を維持
- 【1 6 3 8】
- (払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中に所定時間経過したときのエラー解除後の表示)
- (1) 表示を維持
- 【1 6 3 9】
- (払出枚数表示中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー中の電断復帰)
- (1) 表示されない
- 【1 6 4 0】
- (払出枚数表示中に設定確認モードに移行した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の設定確認中の表示)
- (1) 非表示 (設定確認モード終了後に再表示される)
- 【1 6 4 1】
- (払出枚数表示中にメニュー画面が表示された場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 の表示)
- (1) 変化なし (表示を継続)
- 【1 6 4 2】
- (ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7 0 のエラー直後の表示)
- (1) 「0 0」を表示
- 【1 6 4 3】
- (ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置 D 2 7

0の全停後の表示)

(1) 最終停止操作に係る停止ボタンを離すとペイアウトが表示

【1644】

(ベル当選遊技のリール回転中にエラーが発生した場合における、払出数表示装置D270のエラー解除後の表示)

(1) ペイアウトを表示

【1645】

なお、図191乃至194にて詳述した構成は、遊技メダルを用いないメダルレスの遊技機(封入式遊技機や管理遊技機と称することがある)にも適用することができる。

【1646】

10

<<設定/リセットボタンに関する構成>>

次に、第10実施形態に適用可能な設定/リセットボタンM30の構成について詳述する。なお、設定/リセットボタンM30をリセットボタンやリセットスイッチと称することがある。また、設定変更モード中に設定値を切り替えるための設定ボタンと、エラーを解除するためのリセットボタンとを別々に有するよう構成してもよく、このように構成した場合のリセットボタンに対して、以下に詳述する設定/リセットボタンM30の構成を適用してもよい。

【1647】

<設定/リセットボタンに関する作用図>

図195は、第10実施形態に適用可能な設定/リセットボタンM30に関する作用図である。設定/リセットボタンM30における「押下中」とは、設定/リセットボタンM30がオンになっている(設定/リセットボタンM30のオンが検出されている)状況であり、「非押下中」とは、設定/リセットボタンM30がオフになっている(設定/リセットボタンM30のオンが検出されていない)状況である。また、図195に詳述する構成は、前扉DUが開放している場合を例示している。

20

【1648】

<電源断が発生しない場合>

まず、同図上段の電源断が発生しない場合の作用について詳述する。リールが回転しておらず、設定/リセットボタンM30が押下されておらず、ホッパ異常払出エラーが発生していない状況下、図中(1)のタイミングで、設定/リセットボタンM30が押下される。その後、設定/リセットボタンM30が押下されたまま、図中(2)のタイミングで、ホッパ異常払出エラーが発生する。その後、図中(3)のタイミングで、設定/リセットボタンM30が押下されたままとなっているが、ホッパ異常払出エラーは解除されておらず、発生したままとなっている。なお、図中(1)のタイミングでは、ベットが実行されていなくてもよいし、ベットが実行されていてもよい。

30

【1649】

<電源断が発生した場合>

次に、同図下段の電源断が発生した場合の作用について詳述する。リールが回転しておらず、設定/リセットボタンM30が押下されておらず、ホッパ異常払出エラーが発生していない状況下、図中(4)のタイミングで、ホッパ異常払出エラーが発生する。その後、図中(5)のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中(6)のタイミングで、電源断が発生している状況下、設定/リセットボタンM30が押下される。なお、電源断が発生しているため、設定/リセットボタンM30は押下されているが、設定/リセットボタンM30のオンは検出されていない。なお、図中(4)のタイミングでは、ベットが実行されていなくてもよいし、ベットが実行されていてもよい。

40

【1650】

その後、図中(7)のタイミングで、電源が復帰し、設定/リセットボタンM30は押下されたままとなっている。また、図中(7)のタイミングである電源復帰後の第1のタイミング(電源復帰直後のタイミング)においては、ホッパ異常払出エラーが解除されている(発生していない)。なお、図中(7)のタイミングにおいて、設定/リセットボタ

50

ンM30のオンは検出されていてもよいし、検出されていなくてもよい。また、図中（7）のタイミングは、電源復帰タイミングとしてもよい。

【1651】

このように、図195においては、遊技が実行されておらず、設定／リセットボタンM30が押下されている状態で所定のエラーが発生し、当該所定のエラー発生後においても設定／リセットボタンM30が押下されていた場合には、当該所定のエラーは解除されないよう構成されている一方、所定のエラーの発生中に電源断が発生し、設定／リセットボタンM30が押下されている状態で電源復帰した場合には、電源復帰後の第1のタイミングでは当該所定のエラーが解除されているよう構成されている。このように構成することにより、電源が投入されている状況では、所定のエラーの発生を適切に報知することができるとともに、電源投入時には突然所定のエラーに関する報知音が出力されたりしないようにすることができる。また、図中（7）のタイミングでは、ドア開放エラーが解除されているよう構成してもよいし、ドア開放エラーが解除されず、ドア開放エラーの報知（ドア開放エラーに関する報知音など）が実行されるよう構成してもよい。図中（7）のタイミングでドア開放エラーが解除されず、ドア開放エラーの報知が実行されるよう構成した場合には、図中（7）のタイミングでは、所定のエラーが解除されているため、ドア開放エラーの報知が実行されることとなる。

10

【1652】

また、図中（4）より前の所定のエラーが発生していないタイミングにおいては、ドア開放エラーの報知が実行されるよう構成されている。また、前扉の開放中に所定のエラーが発生した場合には、ドア開放エラーの報知と所定のエラーの報知（所定のエラーに関する報知音など）とが同時に実行されるよう構成してもよいし、所定のエラーの報知が実行される一方ドア開放エラーの報知が実行されないよう構成してもよい。

20

【1653】

なお、図195の構成においては、電源復帰後の第1のタイミングは電源復帰直後のタイミングでなくてもよく、一例としては、図195の下段の電源復帰直後においては、ホッパ異常払出エラーが発生中となっており、その後、設定／リセットボタンM30が押下されている状況である第1のタイミングでホッパ異常払出エラーが解除されるよう構成してもよい。また、図195においては、所定のエラーの一例としてホッパ異常払出エラーを例示したが、これには限定されず、他のエラー（例えば、メダルセレクトDS内に遊技メダルが滞留した場合に発生することとなる投入メダル滞留エラーや、メダルセレクトDS内のメダル流路DRを遊技メダルが逆流した場合に発生することとなる投入メダル逆流エラーなど）が発生した場合にも同図と同様の作用となるよう構成することができる。

30

【1654】

また、所定のエラーの発生中に電源断が発生し、電源断中に設定／リセットボタンM30が押下され、設定／リセットボタンM30が押下されている状態で電源復帰した場合には、電源復帰後に所定のエラーが解除されている一方、特定のエラー（例えば、投入メダル逆流エラーなど不正に関するエラー）の発生中に電源断が発生し、電源断中に設定／リセットボタンM30が押下され、設定／リセットボタンM30が押下されている状態で電源復帰した場合には、電源復帰後に特定のエラーが解除されていないよう構成してもよい。このように構成することにより、特定のエラーが解除され難くすることができ、不正に強い遊技機とすることができる。

40

【1655】

また、図195の（6）のタイミングで設定／リセットボタンM30が押下されず、設定／リセットボタンM30が押下されないまま電源復帰した場合においては、電源復帰直後においてもホッパ異常払出エラーが発生中であり、その後の第1のタイミングにおいてもホッパ異常払出エラーが発生中であるよう構成してもよい。

【1656】

図195の下段の電源復帰時において、前扉DUが閉鎖されている場合には、図中（6）のタイミングで設定／リセットボタンM30が押下された場合、電源復帰直後において

50

もホッパ異常払出エラーが発生中であり、その後の第1のタイミングにおいてもホッパ異常払出エラーが発生中であるよう構成してもよい。換言すると、ホッパ異常払出エラーが解除されないよう構成してもよい。また、前扉DUが開放されている場合においても、図中(7)のタイミングで設定／リセットボタンM30が押下されていない状態で電源復帰した場合には、電源復帰直後においてもホッパ異常払出エラーが発生中であり、その後の第1のタイミングにおいてもホッパ異常払出エラーが発生中であるよう構成してもよい。

【1657】

なお、同図下段の構成においては、図中(4)のタイミングよりも前の時点で、設定／リセットボタンM30が押下され、その後図中(7)のタイミングにおいても設定／リセットボタンM30が押下され続ける場合にも、同様の作用となるよう構成してもよい。

10

【1658】

<<精算処理に関する構成>>

次に、第10実施形態に適用可能な精算処理に関する構成について詳述する。また、図196に詳述する構成は、前扉DUが閉鎖している場合を例示している。

【1659】

<精算処理に関する作用図>

図196は、第10実施形態に適用可能な設定／リセットボタンM30に関する作用図である。精算処理の「実行中」とは、精算ボタンD60を操作して精算処理が実行されている状況であり、前述した精算ボタンD60を長押しすることにより精算処理が実行されるよう構成した場合には、精算準備期間が経過すると精算処理が実行されることとなる。また、ベット数を精算している場合もクレジット数を精算している場合も精算処理の実行中としている。また、ベットまたはクレジットが「残存」とは、ベット数が1以上及び／またはクレジット数が1以上の状況であり、ベットまたはクレジットが「なし」とは、ベット数が0且つクレジット数が0の状況である。

20

【1660】

<所定のエラーが発生した場合>

まず、同図上段の所定のエラーが発生した場合の作用について詳述する。リールが回転しておらず、ベット及び／またはクレジットが残存しており、投入異常エラーが発生していない状況下、精算ボタンD60が操作されたことにより、図中(1)のタイミングで、精算処理が実行開始される。その後、ベット及び／またはクレジットが残存しており、精算処理が実行途中である状況下、図中(2)のタイミングで、投入異常エラーが発生し(投入異常エラー状態となり)、精算処理の実行が中断される。不図示であるが、その後投入異常エラーが解除された場合には、精算処理が続きから実行されることとなる。なお、図196においては、所定のエラーの一例として投入異常エラーを例示したが、これには限定されず、他のエラーが発生した場合にも同図と同様の作用となるよう構成することができる。

30

【1661】

<設定キースイッチがオンになった場合>

次に、同図下段の設定キースイッチがオンになった場合の作用について詳述する。リールが回転しておらず、ベット及び／またはクレジットが残存しており、設定キースイッチがオフであり、設定確認モードでない状況下、精算ボタンD60が操作されたことにより、図中(3)のタイミングで、精算処理が実行開始される。その後、ベット及び／またはクレジットが残存しており、精算処理が実行途中である状況下、図中(4)のタイミングで、設定キースイッチがオフからオンとなるが、設定確認モードには移行せず、精算処理が継続して実行される。その後、図中(5)のタイミングで、ベット数及びクレジット数が0になって精算処理が終了し、設定キースイッチはオンのままであり、設定確認モードに移行することとなる。

40

【1662】

このように、図196においては、精算処理の実行中に所定のエラーが発生した場合には、精算処理を中断するよう構成されているとともに、精算処理の実行中に設定キースイ

50

ッチがオフからオンとなっても、精算処理は中断せずに、精算処理の終了後に設定確認モードに移行するよう構成されている。このように構成することにより、精算処理の実行中であってもエラーが発生した旨を報知することができ、遊技場の店員にエラーが発生した旨を早急に伝えることができる。また、精算処理が終了するのを待って設定確認モードに移行するよう構成されているため、設定確認モードの終了後に突然精算処理が続きから実行されてしまい、前扉ＤＵが開放されていた場合に遊技メダルが遊技機からこぼれてしまう事態を防止することができる。

【１６６３】

なお、図１９６における図中（４）の後であり図中（５）の精算処理が終了する前に設定キースイッチがオンからオフとなり、その後、図中（５）のタイミングで精算処理が終了した場合には、設定確認モードに移行しないよう構成してもよい。また、図１９６における図中（４）の後であり図中（５）の精算処理が終了する前に設定キースイッチがオンからオフとなり、その後、図中（５）の精算処理が終了する前に設定キースイッチがオフからオンとなり、その後、図中（５）のタイミングで精算処理が終了した場合には、精算処理の終了後に設定確認モードに移行するよう構成してもよい。

【１６６４】

また、図１９６の構成においては、精算処理の実行中においては前扉ＤＵが開放されていてもよい。換言すると、図中（１）乃至（２）の期間と、図中（３）乃至（５）においては前扉ＤＵが開放されていても同様の作用となるよう構成してもよい。

【１６６５】

<<第１０実施形態に適用可能なその他の構成>>

ここで、第１０実施形態に適用可能な、精算処理、設定確認モード、設定／リセットボタンＭ３０などに関する構成を詳述する。なお、各項目から１の構成を選択し、それぞれを組み合わせる構成することが可能である。

【１６６６】

<前扉ＤＵが開放している状況における構成>

まず、前扉ＤＵが開放している状況において適用可能な構成を以下に詳述する。なお、設定／リセットボタンＭ３０をリセットボタンと称することがあり、精算処理の実行中を精算中と称することがあり、設定確認モード中を設定確認中と称することがあり、エラーが発生している状況をエラー状態やエラーになっていると称することがある。また、例示するエラーはあくまで一例であり、他のエラーに置き換えて適用しても問題ない。

【１６６７】

（非遊技中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー）が発生した場合）

（１）エラーになる

リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される

なお、第１０実施形態の構成及び第１０実施形態に適用可能な構成における、非遊技中とは、前述した遊技が実行されていないと同義であり、リールが回転していない、ベットがされていない、再遊技に係る図柄組合せが停止していない、ウエイト中でない、ボーナス中でない、または払出の実行中でない、としてもよいし、待機デモ画面の表示中であってもよいし、デモ画面の表示中でなくてもよいし、遊技終了処理が実行されてからスタートレバーＤ５０が操作されるまでの期間としてもよい。

【１６６８】

（非遊技中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー））

（１）エラーになる

リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される

（２）エラーになる

前扉ＤＵを閉鎖してもエラーは解除されない

【１６６９】

（遊技中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー））

（１）全リール停止後にエラーになる

- リール回転中は「エラーが発生しました」と演出表示装置 S 4 0 に表示
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される
- (2) 全リール停止後にエラーになる
リール回転中は何らエラー報知しない
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される
- (3) リール回転中にエラーになる
リール回転中はエラー解除できず、全リール停止後にリセットボタンを押しなおす（全リール停止後に、オフ→オン）と解除される
- (4) リール回転中にエラーになる
リール回転中でもリセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される 10
- 【1 6 7 0】
(精算中にリセットボタンを押した状態でエラー（投入メダル滞留エラー）)
(1) 精算処理終了後にエラーになる
精算中は何らエラー報知しない
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される
- 【1 6 7 1】
(精算中に特定のエラー（メダル空エラー）)
(1) 即エラー報知される
- 【1 6 7 2】
(設定確認中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー）) 20
(1) 設定確認後にエラーになる
設定確認中は何らエラー報知しない
設定確認後にリセットボタンを押しなおす（設定確認後に、オフ→オン）と解除される
(2) 設定確認中はエラー検知しない
(3) 設定確認後にエラーになる
設定確認中は何らエラー報知しない
設定確認中でもリセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除され、エラー報知がされなくなる
- 【1 6 7 3】
(エラー中に電断、リセットボタンを押した状態で電断復帰（メダル空エラー）) 30
(1) エラー状態で電源復帰
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される
(2) 正常に復帰（エラー報知されていない）
エラー解除されている
- 【1 6 7 4】
(精算中にリセットボタンを押した状態で所定のエラー（投入メダル滞留エラー）)
(1) 精算処理終了後にエラーになる
精算中は何ら報知しない
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される
- (2) 精算中にエラーになる 40
リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除され精算処理が続きから再開
- 【1 6 7 5】
(精算中に設定キースイッチをオフからオン)
(1) 精算処理終了後に設定確認になる
(2) 精算処理終了後にデモ画面
設定キースイッチを回しなおす（オン→オフ→オン）と設定確認モードになる
(3) 精算処理の実行中→前扉 D U が開放→ドア開放エラーが発生し、精算処理の実行が中断→前扉 D U が閉鎖→精算処理の実行が再開→精算処理終了後に設定確認モードになる
前扉 D U の開放中は精算処理が実行されない
(4) 精算処理の実行中→前扉 D U が開放→設定キースイッチオン→リセットボタン押下 50

を継続→設定確認モードに移行しない（ドア開放エラーが発生する）

精算処理終了後にリセットボタン再度押下（オフ→オン）で設定確認モードに移行する
（５）精算処理の実行中→前扉ＤＵが開放→設定キースイッチオン→精算処理終了後に設定確認モードに移行する

前扉ＤＵの開放中は精算処理が実行されない

【１６７６】

＜前扉ＤＵが閉鎖している状況における構成＞

次に、前扉ＤＵが閉鎖している状況において適用可能な構成を以下に詳述する。なお、例示するエラーはあくまで一例であり、他のエラーに置き換えて適用しても問題ない。

【１６７７】

（設定確認中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー））

（１）設定確認モード後にエラーになる

設定確認中は何らエラー報知しない

設定確認後にリセットボタンを押しなおす（オフ→オン）と解除される

（２）設定確認モード後にエラーになる

設定確認中は何らエラー報知しない

前扉ＤＵの閉鎖中はエラー解除できない

（３）設定確認モード中にエラーになる

設定確認後にリセットボタンを押しなおす（オフ→オン）と解除される

（４）設定確認モード後にエラーになる

設定確認中は何らエラー報知しない

設定確認中でもリセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除され、エラー報知されなくなる

【１６７８】

（精算中にリセットボタンを押した状態で所定のエラー（投入メダル滞留エラー））

（１）精算処理終了後にエラーになる

精算中は何らエラー報知しない

リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）と解除される

（２）精算処理終了後にエラーになる

精算中は何らエラー報知しない

前扉ＤＵの閉鎖中はエラー解除できない

（３）精算中にエラーになる

リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）とエラー解除され精算処理が続きから再開される

【１６７９】

（精算中に特定のエラー（メダル空エラー））

（１）即エラー報知される

【１６８０】

（精算処理の実行中に設定キースイッチをオン）

（１）精算処理終了後はデモ画面に移行する

前扉ＤＵの閉鎖中は設定確認モードにならない

（２）精算処理終了後に設定確認モードになる

設定確認モードを終了するためには前扉ＤＵの閉鎖が必要

【１６８１】

（遊技中にリセットボタンを押した状態でエラー（メダル空エラー））

（１）全リール停止後にエラーになる

リール回転中は「エラーが発生しました」を演出表示装置Ｓ４０に表示

リセットボタンを押しなおす（オン→オフ→オン）とエラー解除される

（２）全リール停止後にエラーになる（エラー状態になる）

リール回転中は何らエラー報知しない

前扉 D U の閉鎖中はエラー解除できない

(3) リール回転中にエラーになる

リール回転中はエラー解除できない

前扉 D U の閉鎖中はエラー解除できない

(4) リール回転中にエラーになる

リール回転中でもリセットボタンを押しなおす (オン→オフ→オン) とエラー解除される

【1682】

(精算中にリセットボタンを押した状態でエラー (投入メダル滞留エラー))

(1) 精算処理終了後にエラーになる

精算中は何らエラー報知しない

リセットボタンを押しなおす (オン→オフ→オン) とエラー解除される

(2) 精算処理終了後にエラーになる

精算中は何らエラー報知しない

前扉 D U の閉鎖中はエラー解除できない

(3) 精算中にエラーになる

前扉 D U の閉鎖中はエラー解除できない

(4) 精算中にエラーになる

リセットボタンを押しなおす (オン→オフ→オン) とエラー解除され精算処理が続きから再開される

【1683】

(エラー中に電断、リセットボタンを押した状態で電断復帰 (メダル空エラー))

(1) エラー状態で電源復帰

リセットボタンを押しなおす (オン→オフ→オン) とエラー解除される

(2) エラー状態で電源復帰

前扉 D U の閉鎖中はエラー解除できない

(3) 正常に復帰 (エラー報知されていない)

エラー解除されている

【1684】

(精算処理実行中→設定キースイッチオン→所定のエラーが発生)

(1) 精算処理が実行開始される→設定キースイッチがオンとなる→所定のエラーが発生する→精算処理を中断してエラー報知→所定のエラーが解除され、精算処理が続きから再開→精算処理終了後に設定確認モードに移行

精算処理の実行中は、設定確認モードに関する報知を実行せず、且つ内部的にも (主制御基板 M 側の処理としても) 設定確認モードに移行していない

設定確認中は所定のエラーを検知していない

設定確認中は所定のエラーに関する報知を実行していない

(2) 精算処理が実行開始される→設定キースイッチがオンとなる→所定のエラーが発生する→エラー報知が実行されず、精算処理が継続して実行される→精算処理終了後に設定確認モードに移行

精算中に設定確認モードに関する報知を実行しないが、内部的には (主制御基板 M 側の処理としては) 設定確認モードにはなっている

設定確認中は所定のエラーを検知していないため、設定確認モード終了後もエラー報知しない、または、設定確認中は所定のエラーを検知していないが、設定確認モード終了後に所定のエラーが発生している場合にはエラー報知する

【1685】

(精算後の演出表示装置 S 4 0 における表示)

(1) 精算中も遊技画面 (例えば、デモ画面が表示されておらず、且つリールが停止している状況で表示される画面) のままであり、精算処理終了後にデモ画面が表示される

(2) 精算中は精算画面が表示されており、精算処理終了後すぐにデモ画面が表示される

10

20

30

40

50

(3) 精算ボタンD60を押下すると(オンが検知されると)すぐにデモ画面が表示される

(4) 精算中も遊技画面が表示されており、精算処理終了後は遊技画面が表示される
遊技画面が表示された後所定時間が経過するとデモ画面が表示される

(5) 精算中は精算画面が表示されており、精算処理終了後は遊技画面が表示される
遊技画面が表示された後所定時間が経過した場合には、デモ画面が表示されてもよいし、遊技画面のままであってもよい

【1686】

なお、図195乃至197にて詳述した構成は、遊技メダルを用いないメダルレスの遊技機(封入式遊技機や管理遊技機と称することがある)にも適用することができる。

【1687】

なお、払出数表示装置D270を、付与数表示部、ペイアウトランプと称することがある。また、払出枚数を、付与数と称することがあり、遊技メダルを遊技価値と称することがある。また、メダルレスの回胴式遊技機における得点を遊技価値と称することがある。また、精算ボタンD60を精算スイッチと称することがある。また、精算スイッチがオンとは、精算スイッチが押下されている状態、精算スイッチが操作されている状態、または精算スイッチのオンが検知されている状態としてもよい。また、遊技が実行されていないとは、リールが回転していない、ベットがされていない、再遊技に係る図柄組合せが停止していない、ウェイト中でない、ボーナス中でない、または払出の実行中でない、としてもよいし、待機デモ画面の表示中であってよいし、デモ画面の表示中でなくてもよい。また、リセットスイッチが操作されている状態とは、リセットスイッチが押下されている状態、またはリセットスイッチのオンが検知されている状態としてもよい。精算処理の実行中とは、精算ボタンD60の操作に基づいて遊技メダルの精算(払出)が開始してから終了するまでであってよいし、精算ボタンD60の操作に基づいて遊技メダルの精算(払出)が開始してからベットが有効になるまでであってよい。

【1688】

<<<第11実施形態>>>

次に、第11実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。なお、この第11実施形態のすべての構成は、他の実施形態に適用することが可能であり、他の実施形態のすべての構成は第11実施形態に適用可能である。

【1689】

また、第11実施形態は、遊技メダルを用いる回胴式遊技機となっているが、第11実施形態にて詳述するすべての構成は、遊技メダルを用いないメダルレスの遊技機(封入式遊技機、管理遊技機、スマートスロットなどと称することがある)にも適用することができることを補足しておく。

【1690】

第11実施形態においては、第1実施形態との相違点についてのみ、以下に詳述することとする。

【1691】

はじめに、図198は、図14におけるステップ1200のサブルーチンに係る、遊技進行制御処理のフローチャートである。第1実施形態との相違点は、ステップ3700及びステップ3800であり、すなわち、ステップ1293で、主制御基板MのCPUC100は、遊技終了処理を実行した後、ステップ3700で、主制御基板MのCPUC100は、後述する打ち止め監視処理を実行する。次に、ステップ3800で、主制御基板MのCPUC100は、後述するMYカウンタ監視処理を実行し、次の処理(ステップ1202の処理)に移行する。

【1692】

なお、遊技進行制御処理の構成は図198に図示する構成には限定されず、ステップ3800のMYカウンタ監視処理を実行した後にステップ3700の打ち止め監視処理を実

10

20

30

40

50

行するよう構成してもよい。また、ステップ 3500 の遊技区間移行制御処理をステップ 1293 の遊技終了処理よりも後に実行するよう構成してもよい。

【1693】

なお、メダルレスの回胴式遊技機に適用する場合には、ステップ 1275 乃至ステップ 1288 などの遊技機外に遊技メダルを払い出すことに関する処理は実行されない。

【1694】

次に、図 199 は、図 198 におけるステップ 3700 のサブルーチンに係る、打ち止め監視処理のフローチャートである。まず、ステップ 3702 で、主制御基板 M の CPU C100 は、打ち止め予約フラグがオフであるか否かを判定する。打ち止め予約フラグとは後述する打ち止め状態に関するフラグであり、詳細は後述する。

【1695】

ステップ 3702 で Yes の場合、ステップ 3704 で、主制御基板 M の CPU C100 は、停止している図柄組合せは再遊技図柄（再遊技役に対応する図柄組合せを再遊技図柄と称することがある）ではないか否かを判定する。ステップ 3704 で Yes の場合、ステップ 3706 で、主制御基板 M の CPU C100 は、差数カウンタのカウンタ値を読み出してセットする。詳細は後述することとなるが、差数カウンタは、遊技機の電源投入時以降の差数を計測するカウンタであり、差数カウンタを用いることで、遊技機の電源投入時以降の、差数が最も少なくなっているタイミングを基準として、当該基準から差数が最も多くなっているタイミングまでの差数（電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数と称することがある）を計測することができるよう構成されている。

【1696】

なお、所定の基準となるタイミングからの、遊技機から払い出された遊技メダル数から遊技機に投入された遊技メダル数を減算した値を差数と称している。例えば、遊技機の電源投入時を基準として最も多くなっている差数が 5000 であり、最も少なくなっている差数が -2000 である場合には、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数は「 $5000 - (-2000) = 7000$ 」となっている。

【1697】

次に、ステップ 3708 で、主制御基板 M の CPU C100 は、実行終了した当該遊技に関するベット数が払出数よりも小さいか否かを判定する。ステップ 3708 で Yes の場合、換言すると、当該遊技によって差数が増加した場合、ステップ 3710 で、主制御基板 M の CPU C100 は、実行終了した当該遊技の差数を算出する。なお、当該遊技の差数は、例えば、当該遊技に関する払出数からベット数を減算することが算出することができる。なお、払出数を払出枚数と称することがあり、いずれの場合においても、メダルを用いる回胴式遊技機にも、メダルレスの回胴式遊技機にも適用可能である。

【1698】

次に、ステップ 3712 で、主制御基板 M の CPU C100 は、差数カウンタのカウンタ値を更新し、ステップ 3720 の処理に移行する。より具体的には、ステップ 3710 で算出した差数を差数カウンタのカウンタ値から減算する。

【1699】

なお、第 11 実施形態においては、差数カウンタはデクリメントカウンタであり、カウンタ値の初期値は 19000 であり、カウンタ値の上限値は 19000 であり、カウンタ値の下限値は 0 となっており、カウンタ値を更新した際の演算結果が 19000 を上回ったときに 19000 をセットし直し、カウンタ値を更新した際の演算結果が 0 を下回ったときに打ち止め予約フラグがオンとなる。また、詳細は後述するが、差数カウンタをインクリメントカウンタとしてもよく、このように構成した場合には、カウンタ値の初期値は 0 であり、カウンタ値の上限値は 19000 であり、カウンタ値の下限値は 0 であり、カウンタ値を更新した際の演算結果が 0 を下回ったときに 0 をセットし直し、カウンタ値を更新した際の演算結果が 19000 を上回ったときに打ち止め予約フラグがオンとなる。

【1700】

また、ステップ3708でNoの場合、ステップ3714で、主制御基板MのCPUC100は、実行終了した当該遊技の差数を算出する。次に、ステップ3716で、主制御基板MのCPUC100は、差数カウンタのカウント値に係る演算結果は上限値を超過したか否かを判定する。すなわち、ステップ3714で算出した差数を差数カウンタのカウント値から減算した結果が19000よりも大きい値となったか否かを判定している。ステップ3716でYesの場合、ステップ3718で、主制御基板MのCPUC100は、差数カウンタのカウント値に上限値（本例では、19000）をセットし、ステップ3720に移行する。他方、ステップ3716でNoの場合、ステップ3712に移行することとなる。

【1701】

なお、差数カウンタに関する構成は図199の構成のみには限定されず、変形例として以下のように構成してもよい。

（1）ステップ3712では、前回の遊技で保存されている差数カウンタのカウント値から今回の遊技の差数であるステップ3710またはステップ3714で算出した差数を減算（演算）する。

（2）上記（1）の演算結果が0以上であった場合には、当該演算結果を差数カウンタのカウント値として保存する。

（3）上記（1）の演算結果が0未満であった場合には、上記（2）の保存する処理を実行せずに、ステップ3722にて打ち止め予約フラグをオンにする。

【1702】

ステップ3708乃至ステップ3718の処理の具体例としては、以下のような作用が例示できる。

【1703】

＜ステップ3710の処理を実行する場合1＞

（1）実行終了した当該遊技のベット数は3であり、払出数は10であり、ステップ3710にて、「 $10 - 3 = 7$ 」が当該遊技の差数として算出される。

（2）ステップ3710で算出した差数が7であり、差数カウンタのカウント値が10010であった場合には、ステップ3712で、差数カウンタのカウント値からステップ3710で算出した差数が減算され、「 $10010 - 7 = 10003$ 」となり、差数カウンタのカウント値は10003となる。

【1704】

＜ステップ3710の処理を実行する場合2＞

（1）実行終了した当該遊技のベット数は3であり、払出数は10であり、ステップ3710にて、「 $10 - 3 = 7$ 」が当該遊技の差数として算出される。

（2）ステップ3710で算出した差数が7であり、差数カウンタのカウント値が5であった場合には、ステップ3712で、差数カウンタのカウント値からステップ3710で算出した差数が減算され、「 $5 - 7 = -2$ 」となり、差数カウンタのカウント値の下限値は0であり、当該下限値を下回るため、差数カウンタのカウント値は5のままとなる。

なお、上記（2）においては、演算結果が下限値である0を下回る場合には、差数カウンタのカウント値として下限値である0をセットし直すように構成してもよいし、0を下回った演算結果（上記（2）の場合には-2）を差数カウンタのカウント値とするよう構成してもよい。

【1705】

＜ステップ3716で上限値を超過する場合＞

（1）実行終了した当該遊技のベット数は3であり、払出数は0であり、ステップ3714にて、「 $0 - 3 = -3$ 」が当該遊技の差数として算出される。

（2）ステップ3714で算出した差数が-3であり、差数カウンタのカウント値が18998であった場合には、「 $18998 - (-3) = 19001$ 」となり、演算結果が19000よりも大きい結果となるため、ステップ3716でYesと判定される。

（3）ステップ3718で、差数カウンタのカウント値に上限値である19000がセッ

10

20

30

40

50

トされる。

【1706】

＜ステップ3716で上限値を超過しない場合＞

(1) 実行終了した当該遊技のベット数は3であり、払出数は0であり、ステップ3714にて、「 $0 - 3 = -3$ 」が当該遊技の差数として算出される。

(2) ステップ3714で算出した差数が-3であり、差数カウンタのカウンタ値が15100であった場合には、「 $15100 - (-3) = 15103$ 」となり、演算結果が19000よりも大きい結果とならないため、ステップ3716でNoと判定される。

(3) ステップ3712で、差数カウンタのカウンタ値からステップ3714で算出した差数が減算され、「 $15100 - (-3) = 15103$ 」となり、差数カウンタのカウンタ値は15103となる。

【1707】

次に、ステップ3720で、主制御基板MのCPU100は、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果は0未満であるか否かを判定する。換言すると、ステップ3712で、前回の遊技で保存されている差数カウンタのカウンタ値から今回の遊技の差数であるステップ3710またはステップ3714で算出した差数を減算（演算）した結果が0未満であったか否かを判定する。ステップ3720でYesの場合、ステップ3722で、主制御基板MのCPU100は、打ち止め予約フラグをオンにし、ステップ3724に移行する。なお、ステップ3702でNoの場合にも、ステップ3724に移行する。また、ステップ3720でNoの場合、打ち止め状態への移行条件を充足しないため、次の処理（ステップ3800の処理）に移行する。

【1708】

次に、ステップ3724で、主制御基板MのCPU100は、次の遊技はボーナス中の遊技ではないか否かを判定する。なお、ステップ3724におけるボーナス中とは、1種BB、2種BB、RB等が相当する。ステップ3724でYesの場合、ステップ3726で、主制御基板MのCPU100は、打ち止め予約フラグをオフにする。次に、ステップ3728で、主制御基板MのCPU100は、打ち止めフラグをオンにして、次の処理（ステップ3800の処理）に移行する。なお、ステップ3724でNoの場合にも、打ち止め状態への移行条件を充足しないため、次の処理（ステップ3800の処理）に移行する。

【1709】

このように、差数カウンタのカウンタ値の更新処理は、ステップ1293の遊技終了処理よりも後のタイミングで実行するよう構成されており、ベット数に関しても、ベットされた時点では差数カウンタのカウンタ値は更新されず、遊技終了後にベット数と払出数とに基づいた差数カウンタのカウンタ値の更新が実行されることとなる。

【1710】

なお、図199においては、ステップ3726で打ち止め予約フラグがオフとなるよう構成したが、これには限定されず、以下のように構成してもよい。なお、以下の構成は1つのみを適用してもよいし、複数を適用してもよい。

(1) 打ち止め予約フラグがオンの状態で遊技機への電源供給が遮断され、その後RAMクリアを伴う電源復帰（例えば、設定キースイッチがオンの状態で電源投入されて、設定変更モードに移行することとなる電源復帰）が行われた場合には、打ち止め予約フラグがオフになる。

(2) 打ち止め予約フラグがオンの状態で遊技機への電源供給が遮断され、その後RAMクリアを伴わない電源復帰（例えば、設定キースイッチがオフの状態で電源投入される通常の電源復帰）が行われた場合には、打ち止め予約フラグがオフにならない。

(3) 打ち止め予約フラグがオンの状態で有利区間が終了し、有利区間に関する所定の情報（詳細は後述する）が初期化された場合には、打ち止め予約フラグがオフにならない。

【1711】

第11実施形態においては、打ち止めフラグがオンになると、打ち止め状態となるよう

10

20

30

40

50

構成されている。打ち止め状態については後述することとする。

【1712】

ここで、図199にて図示した、第11実施形態に係る差数カウンタについて、以下に詳述する。

【1713】

＜差数カウンタに関する構成＞

(1) 差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となると、打ち止め予約フラグがオンになり、次の遊技がボーナス中でない場合には、打ち止めフラグがオンになって打ち止め状態となる。

(2) 差数カウンタのカウンタ値は初期値である19000よりも大きい値とならないようになっているため(ステップ3718を参照)、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となった場合は、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が19000を上回ったことになる。

(3) ボーナス中に差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となった場合には、打ち止め予約フラグはオンになるが、打ち止めフラグはオンにならず、その後、ボーナス終了時(次の遊技がボーナス中でない場合)に、打ち止めフラグがオンになって打ち止め状態となる。

(4) 電源断が発生した後電源復帰(RAMクリアを伴わない電源復帰の場合と、RAMクリアを伴う電源復帰とのいずれも)すると、差数カウンタのカウンタ値は初期化され、初期値として19000がセットされる。

【1714】

なお、RAMクリアを伴う電源復帰とは、例えば、設定キースイッチがオンの状態で電源投入されて、設定変更モードに移行することとなる電源復帰が相当し、RAMクリアを伴わない電源復帰とは、設定キースイッチがオフの状態で電源投入される通常の電源復帰が相当する。なお、設定キースイッチがオフの状況を所定の状況下と称することがある。

【1715】

また、上述したように、第11実施形態に係る打ち止めフラグがオンになる条件は、電源投入時からの差数が所定数(本例では、19000)を上回ることではなく、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が19000を上回ることとなっている。

【1716】

次に、図200は、図198におけるステップ3800のサブルーチンに係る、MYカウンタ監視処理のフローチャートである。まず、ステップ3802で、主制御基板MのCPU100は、実行終了した当該遊技は有利区間における遊技であったか否かを判定する。ステップ3802でYesの場合、ステップ3804で、主制御基板MのCPU100は、MYカウンタのカウンタ値を読み出してセットする。詳細は後述することとなるが、MYカウンタは、有利区間開始時からの差数を計測するためのカウンタである。

【1717】

次に、ステップ3806で、主制御基板MのCPU100は、当該遊技の差数を算出する。なお、当該遊技の差数は、例えば、当該遊技に関する払出数からベット数を減算することで算出することができる。次に、ステップ3808で、主制御基板MのCPU100は、MYカウンタのカウンタ値を更新する。より具体的には、ステップ3806で算出した差数をMYカウンタのカウンタ値から減算する。

【1718】

なお、第11実施形態においては、MYカウンタはデクリメントカウンタであり、カウンタ値の初期値は2400であり、カウンタ値の上限値は65535であり、カウンタ値の下限値は0となっている。

【1719】

次に、ステップ3810で、主制御基板MのCPU100は、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果は0未満であるか否かを判定する。換言すると、ステップ3810で

、前回の遊技で保存されているMYカウンタのカウンタ値から今回の遊技の差数であるステップ3806で算出した差数を減算（演算）した結果が0未満であったか否かを判定する。ステップ3810でYesの場合、ステップ3812で、主制御基板MのCPUC100は、次ゲーム以降の遊技区間を通常区間に決定する。次に、ステップ3814で、主制御基板MのCPUC100は、有利区間に関する所定の情報（ATに関する情報と称することがあり、MYカウンタのカウンタ値、有利区間残りゲーム数カウンタのカウンタ値、遊技状態を示すフラグ等が相当する）を初期化し、次の処理（ステップ1202の処理）に移行する。なお、ステップ3802、またはステップ3810でNoの場合にも、次の処理（ステップ1202の処理）に移行する。

【1720】

10

なお、ステップ3814の処理が実行された場合、MYカウンタのカウンタ値が初期化されることとなるが、差数カウンタのカウンタ値は初期化されないよう構成されている。

【1721】

ここで、図200にて図示した、第11実施形態に係るMYカウンタについて、以下に詳述する。

【1722】

<MYカウンタに関する構成>

（1）MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満になると、次ゲーム以降の遊技区間が通常区間となり、有利区間に関する所定の情報が初期化される。

（2）電源断が発生した後電源復帰（RAMクリアを伴わない電源復帰）しても、MYカウンタのカウンタ値は初期化されない。

20

（3）新たに有利区間が開始された場合に、MYカウンタに初期値である2400がセットされる。

（4）MYカウンタのカウンタ値は初期値である2400よりも大きい値となり得るようになっていたため、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となった場合は、有利区間開始時からの差数が2400を上回ったことになる。

【1723】

また、電源断が発生した後にRAMクリアを伴う電源復帰が行われると、MYカウンタのカウンタ値は初期化されることとなる。

【1724】

30

<<MYカウンタと差数カウンタに関する図>>

次に、図201は、電源投入時からのMYカウンタと差数カウンタとのカウンタ値に関する具体例を図示した図である。同図においては、差数が増加した場合には差数カウンタのカウンタ値とMYカウンタのカウンタ値は減少し、差数が減少した場合には差数カウンタのカウンタ値とMYカウンタのカウンタ値は増加することとなる。なお、MYカウンタのカウンタ値が増加または減少するのは有利区間である場合となっている。

【1725】

同図上部は、差数の推移に関するグラフであり、縦軸が差数を示し、横軸がゲーム数を示している。なお、電源投入時以降の差数を単に差数と称することがある。

【1726】

40

まず、図中（1）のタイミングで、遊技機に電源が投入され、電源投入時の初期処理が実行される。遊技区間は通常区間となっている。その後、通常区間にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（2）のタイミングで、通常区間から有利区間となる。図中（1）のタイミングから図中（2）のタイミングまでは、通常区間であるため、差数カウンタのカウンタ値は更新されていくが、MYカウンタのカウンタ値は更新されない。

【1727】

その後、有利区間（例えば、AT中状態）にて遊技が進行し、差数が増加していき、図中（3）のタイミングで、任意の条件を充足して（例えば、AT残りゲーム数が0となって）有利区間が終了し、有利区間から通常区間となる。図中（2）のタイミングから図中（3）のタイミングまでは、有利区間であるため、差数カウンタのカウンタ値もMYカウ

50

ンタのカウンタ値も更新されていく。なお、図中（２）のタイミングが、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングとなっている。

【１７２８】

ここで、電源投入時の初期処理とは、例えば、図１３にて前述した処理が相当する。

【１７２９】

その後、通常区間にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（４）のタイミングで、通常区間から有利区間となる。図中（３）のタイミングから図中（４）のタイミングまでは、通常区間であるため、差数カウンタのカウンタ値は更新されていくが、ＭＹカウンタのカウンタ値は更新されない。その後、有利区間（例えば、高確率状態）にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（５）のタイミングで、当該有利区間における差数が最も少なくなっているタイミングとなる。また、図中（５）のタイミングで、ＡＴに関する状態が移行される（例えば、高確率状態からＡＴ中状態）。その後、有利区間（例えば、ＡＴ中状態）にて遊技が進行し、差数が増加していき、図中（６）のタイミングで、有利区間開始時からの差数（図中（４）以降の差数）が特定値（本例では、２４００）を上回ったことにより、有利区間が終了し、有利区間から通常区間となる。なお、図中（６）のタイミングにてＭＹカウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満となるよう構成されている。図中（４）のタイミングから図中（６）のタイミングまでは、有利区間であるため、差数カウンタのカウンタ値もＭＹカウンタのカウンタ値も更新されていく。

10

【１７３０】

このように、ＭＹカウンタのカウンタ値に係る演算が０を下回って（０未満となつてと称することがある）有利区間が終了する場合は、有利区間開始時からの差数が特定値（本例では、２４００）を上回った（超えたと称することがある）場合となっている。すなわち、図中（５）のタイミングのような、有利区間開始時から差数が減少した場合においても、当該（５）のタイミングが基準とはならず、図中（４）のタイミングの有利区間開始時を基準とした差数によって、有利区間が終了する条件を充足したか否かが決定されるよう構成されている。

20

【１７３１】

また、図中（６）のタイミングの後、通常区間にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（７）のタイミングで、通常区間から有利区間となる。図中（６）のタイミングから図中（７）のタイミングまでは、通常区間であるため、差数カウンタのカウンタ値は更新されていくが、ＭＹカウンタのカウンタ値は更新されない。

30

【１７３２】

その後、有利区間（例えば、ＡＴ中状態）にて遊技が進行し（途中で通常区間にも滞在しながら）、差数が増加していき、図中（８）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、１９０００）を上回ったことにより、打ち止めフラグがオンとなり、打ち止め状態となる。なお、図中（８）のタイミングにて差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満になるよう構成されている。図中（７）のタイミングから図中（８）のタイミングまでは、有利区間であるため、差数カウンタのカウンタ値もＭＹカウンタのカウンタ値も更新されていく。

【１７３３】

40

このように、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満になって打ち止め状態となる場合は、遊技機の電源投入時を基準とした差数が最も少なくなっているタイミングである図中（２）のタイミングからの差数が所定値（本例では、１９０００）を上回った場合となっている。すなわち、図中（２）のタイミングのような、電源投入時から差数が減少した場合においては、電源投入時を基準とした差数が所定値（本例では、１９０００）を上回っていなくても、打ち止め状態となるよう構成されている。なお、図中（２）のタイミングから図中（８）のタイミングまでの差数が約１９０００となっている。なお、当該差数を約１９０００としているのは、図中（８）のタイミングが、図中（２）のタイミングを基準とした差数が１９０００を初めて超過したタイミングであるためであり、例えば、払出枚数が１１枚である小役が入賞した場合においては、図中（２）のタイミング

50

から図中（８）のタイミングまでの差数は、１９００１から１９０１１までのいずれかの値となる。

【１７３４】

このように構成することにより、遊技場の管理者が、遊技場の営業開始前に遊技を進行させて差数を減少させた場合にも、営業開始後に打ち止め状態となるまでの差数が所定値（本例では、１９０００）を大幅に超過することはない、打ち止め状態になりにくくして遊技者にアピールするといった不正な経営をできないようにすることができるとともに、適切に打ち止め状態とすることができる。

【１７３５】

また、ＭＹカウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満になって有利区間が終了する場合は、有利区間開始時からの差数（有利区間開始時を基準とした差数）が特定値（本例では、２４００）を上回った場合であり、図中（４）のタイミングから図中（６）のタイミングまでの差数が約２４００となっている。なお、当該差数を約２４００としているのは、図中（６）のタイミングが、図中（４）のタイミングを基準とした差数が２４００を初めて超過したタイミングであるためであり、例えば、払出枚数が１１枚である小役が入賞した場合においては、図中（４）のタイミングから図中（６）のタイミングまでの差数は、２４０１から２４１１までのいずれかの値となる。

【１７３６】

<<各種条件を充足した場合の作用>>

次に、同図下部は、ＭＹカウンタと差数カウンタに関する各種条件を充足した場合の作用をまとめた表である。「終了条件」は、有利区間が終了する条件または打ち止め状態に移行して遊技が終了する条件であり、「終了条件（カウンタ値）」は、上記終了条件を充足した際のカウンタ値であり、「通常区間」は、通常区間におけるカウンタ値の更新有無であり、「有利区間終了時」は、有利区間終了時にカウンタ値を初期化するか否かであり、「電源投入時」は、ＲＡＭクリアを伴わない電源投入時にカウンタ値を初期化するか否かであり、「設定変更時」は、設定変更モードに移行する電源投入時（ＲＡＭクリアを伴う設定変更時）にカウンタ値を初期化する否かであり、「カウンタ値０未満時」は、カウンタ値に係る演算結果が０未満となった以降に遊技の進行が可能か否かであり、「カウンタ値上限超過時」は、カウンタ値が上限値を上回った以降に遊技の進行が可能か否かである。

【１７３７】

<ＭＹカウンタ>

終了条件：有利区間の開始時からの差数が２４００を上回ると終了
 終了条件（カウンタ値）：ＭＹカウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満となる
 通常区間：ＭＹカウンタのカウンタ値を更新しない
 有利区間終了時：ＭＹカウンタのカウンタ値を初期化する
 電源投入時：ＭＹカウンタのカウンタ値を初期化しない
 設定変更時：ＭＹカウンタのカウンタ値を初期化する
 カウンタ値０未満時：遊技可能
 カウンタ値上限超過時：遊技可能

【１７３８】

<差数カウンタ>

終了条件：電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が１９０００を上回ると終了
 終了条件（カウンタ値）：差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が０未満となる
 通常区間：差数カウンタのカウンタ値を更新する
 有利区間終了時：差数カウンタのカウンタ値を初期化しない
 電源投入時：差数カウンタのカウンタ値を初期化する
 設定変更時：差数カウンタのカウンタ値を初期化する
 カウンタ値０未満時：打ち止め状態となり遊技不可能

カウンタ値上限超過時：遊技可能

【1739】

このように、有利区間で更新可能なMYカウンタに加えて、電源投入後のすべての遊技で更新可能な差数カウンタを設け、差数カウンタに基づいて打ち止め状態に移行可能とすることで、従来の遊技機よりも射幸性を抑えることができる。

【1740】

なお、第11実施形態の構成をメダルレスの回胴式遊技機に適用する場合には、「遊技メダル」を「遊技価値」に置き換えて適用することができる。

【1741】

＜打ち止め状態＞

第11実施形態においては、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となった場合には打ち止めフラグがオンとなり、打ち止め状態となるよう構成されており、打ち止め状態となった場合には、クレジットとして貯留されている遊技メダルやベットされている遊技メダルが精算ボタンの操作をしなくとも自動的に精算（当該自動的な精算を自動精算と称することがある）され、新たな遊技メダルの投入や、ベットボタンの操作や、スタートレバーの操作が無効になる。

【1742】

また、打ち止め状態となった場合には、電源をオフにした後、RAMクリアを伴わない電源投入（通常の電源投入と称することがある）がされても、電源投入後においても打ち止め状態となっており（打ち止めフラグがオン）、電源をオフにした後、RAMクリアを伴う電源投入（RAMクリアボタンを操作した状態での電源投入や、設定キースイッチをオンにした状態での電源投入など）がされると、電源投入後には打ち止め状態ではなくなっている（打ち止めフラグがオフ）。なお、打ち止め状態に関する報知態様については後述する。

【1743】

このように構成することで、遊技場や遊技機の設計者が意図しないほどの差数（遊技者への遊技メダルの付与）が発生してしまった場合にも、打ち止め状態に移行することにより、それ以上の差数が発生しないよう構成することができ、遊技場が意図しない損失を被ることを防止することができるとともに、過度に遊技者の射幸心を煽ることがないように構成することができる。

【1744】

また、打ち止め状態に移行する条件を満たすこととなる、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となることを、第2の条件を満たしたと称することがある。また、有利区間に関する所定の情報が初期化される条件を満たすこととなる、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となることを、第1の条件を満たしたと称することがある。

【1745】

＜差数カウンタに関する変更例＞

なお、第11実施形態における差数カウンタは、デクリメントカウンタであり、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合にカウンタ値に係る演算結果が0未満となるよう構成されていたが、これには限定されず、以下のように構成してもよい。なお、以下に示す各種数値はあくまで一例であり、変更しても問題ない。

【1746】

（構成1）

差数カウンタは、デクリメントカウンタであり、初期値は19000であり、上限値は65535であり、下限値は0である。電源投入時からの差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に、差数カウンタのカウンタ値に係る演算結果が0未満となり、打ち止め状態となる。すなわち、電源投入時からの差数が所定値（本例では、19000）となった場合に打ち止め状態となるよう構成され、電源投入時から差数が減少した期間

10

20

30

40

50

があったとしても、電源投入時を基準とした差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に打ち止め状態となるよう構成されている。

【1747】

（構成2）

差数カウンタは、インクリメントカウンタであり、初期値は0であり、上限値は19000であり、下限値は0である。電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に、差数カウンタのカウント値に係る演算結果が19000を上回り、打ち止め状態となる。すなわち、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）となった場合に打ち止め状態となるよう構成され、電源投入時から差数が減少した期間があった場合には、電源投入時からの最も差数が減少したタイミングを基準とした差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に打ち止め状態となるよう構成されている。

10

【1748】

（構成3）

差数カウンタは、インクリメントカウンタであり、初期値は11000であり、上限値は30000であり、下限値は0である。差数カウンタのカウント値は、電源投入時からの差数が所定値（本例では、19000）を上回ることとなる、30000を上回る場合に打ち止め状態となる。すなわち、電源投入時からの差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に打ち止め状態となるよう構成され、電源投入時から差数が減少した期間があったとしても、電源投入時を基準とした差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に打ち止め状態となるよう構成されている。なお、このように構成した場合には、差数カウンタのカウント値に係る演算結果が下限値を下回った場合には、当該カウント値が0未満の値とならないため、その後、差数カウンタのカウント値に係る演算結果が30000を上回って打ち止め状態となった場合には、電源投入時からの差数が所定値（本例では、19000）以下の状況で打ち止め状態になる。また、差数カウンタのカウント値の初期値を調整する（例えば、11000よりも大きい値）ことで、差数カウンタのカウント値が0を下回り難くすることができる。

20

【1749】

なお、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数を電源投入後の前記所定タイミング以降の差数と称することがあり、上記構成1における電源投入時からの差数を電源投入後の前記所定タイミング以降の差数と称することがある。

30

【1750】

<MYカウンタに関する変更例>

なお、第11実施形態におけるMYカウンタは、デクリメントカウンタであり、有利区間開始時からの差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合にカウント値に係る演算結果が0未満となるよう構成されていたが、これには限定されず、以下のように構成してもよい。なお、以下に示す各種数値はあくまで一例であり、変更しても問題ない。

【1751】

（構成1）

MYカウンタは、デクリメントカウンタであり、初期値は2400であり、上限値は2400であり、下限値は0である。有利区間開始時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に、MYカウンタのカウント値に係る演算結果が0未満となり、有利区間が終了して通常区間となる。すなわち、有利区間開始時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成され、有利区間開始時から差数が減少した期間があった場合には、有利区間開始時からの差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成されている。

40

【1752】

50

(構成 2)

MYカウンタは、インクリメントカウンタであり、初期値は0であり、上限値は2400であり、下限値は0である。有利区間開始時からの差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が2400を上回り、有利区間が終了して通常区間となる。すなわち、有利区間開始時からの差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成され、有利区間開始時から差数が減少した期間があったとしても、有利区間開始時を基準とした差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成されている。

【1753】

10

(構成 3)

MYカウンタは、インクリメントカウンタであり、初期値は5600であり、上限値は8000であり、下限値は0である。有利区間開始時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が8000を上回り、有利区間が終了して通常区間となる。すなわち、有利区間開始時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成され、有利区間開始時から差数が減少した期間があった場合には、有利区間開始時からの差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が特定値（本例では、2400）を上回った場合に有利区間が終了して通常区間となるよう構成されている。なお、このように構成した場合には、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が下限値を下回った場合には、当該カウンタ値が0未満の値とならないため、その後、MYカウンタのカウンタ値に係る演算結果が8000を上回って有利区間が終了した場合には、有利区間開始時からの差数が特定値（本例では、2400）未満の状況で有利区間が終了する。また、MYカウンタのカウンタ値の初期値を調整することで、MYカウンタのカウンタ値が0を下回り難くすることができる。

20

【1754】

なお、本明細書における、所定値（本例では、19000）を上回ったことを、所定値（例えば、19001）以上となったと称することがあり、所定値（本例では、19000）以下であることを、所定値（例えば、19001）未満であると称することがある。また、特定値（本例では、2400）を上回ったことを、特定値（例えば、2401）以上となったと称することがあり、特定値（本例では、2400）以下であることを、特定値（例えば、2401）未満であると称することがある。

30

【1755】

<<打ち止め事前報知状態に関する図>>

次に、図202は、打ち止め事前報知状態に関する図である。前述したように、第11実施形態においては、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に打ち止め状態となり、遊技が実行できなくなるよう構成している。

【1756】

40

遊技者が遊技を進行している途中で、突然打ち止め状態となった場合には、遊技者は突然遊技が進行できなくなり、事前に認識していれば遊技を終了していたにも拘らず、認識していなかったために遊技を継続してしまい、獲得できると期待していた利益が獲得できなくなってしまう事態が発生し得る。そこで、第11実施形態においては、打ち止め状態となる前の段階、換言すると、打ち止め状態となるより少ない差数にて、打ち止め状態に近い旨を遊技者に報知することで、遊技者に不測の不利益が発生する事態を防止することができるよう構成している。

【1757】

なお、図202においては、遊技が実行される毎に差数カウンタのカウンタ値が更新され得るよう構成されている。

50

【1758】

まず、図中（１）のタイミングで、遊技機に電源が投入され、電源投入時の初期処理が実行される。その後、例えば、通常区間にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（２）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを迎える。その後、有利区間と通常区間とを遷移しながら差数が増加していき、図中（３）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第１の値（本例では、１６９５０）以上となる。なお、図中（３）のタイミングでは、演出表示装置Ｓ４０には後述する打ち止め状態示唆表示は表示されない。

【1759】

その後、例えば、有利区間にて遊技が進行し、差数が増加していき、図中（４）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第２の値（本例では、１７０００）以上となり、打ち止め事前報知状態となる。

10

【1760】

このように、第１１実施形態においては、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第２の値（本例では、１７０００）以上となると、副制御基板Ｓ側にて打ち止め事前報知状態に移行するよう構成されている。なお、打ち止め事前報知状態は遊技者に打ち止め状態に近いことを報知するための状態であり、遊技の状況には変化が生じない。すなわち、打ち止め事前報知状態となっても、遊技は進行することができる。また、打ち止め事前報知状態となった場合、副制御基板Ｓ側で打ち止め状態示唆表示が表示されることとなる。なお、打ち止め事前報知状態となった場合に、スピーカＳ２０から「もうすぐ打ち止め状態となります」などの音声を出力するよう構成してもよい。また、装飾ランプユニットＤ１５０などによって打ち止め事前報知状態である旨を報知するよう構成してもよい。

20

【1761】

また、副制御基板Ｓ側が打ち止め事前報知状態に移行する構成としては、以下のように構成してもよい。

（１）差数カウンタのカウンタ値に関する情報を主制御基板Ｍ側から副制御基板Ｓ側に送信し、副制御基板Ｓ側は当該カウンタ値に関する情報に基づいて打ち止め事前報知状態に移行するか否かを判断する。

（２）ベット数及び払出数を主制御基板Ｍ側から副制御基板Ｓ側に遊技毎に送信し、副制御基板Ｓ側で差数を算出し、当該差数に基づいて打ち止め事前報知状態に移行するか否かを判断する。

30

【1762】

また、第２の値（本例では、１７０００）は、打ち止め状態となる差数である所定値（本例では、１９０００）よりも小さい値となっている。なお、不図示であるが、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第２の値（本例では、１７０００）以上となった場合には、主制御基板Ｍ側の所定のフラグをオンにするよう構成してもよい。

【1763】

図中（４）のタイミングで、打ち止め事前報知状態となった後、例えば、有利区間にて遊技が進行し、しばらく差数が増加していった後、例えば、通常区間にて遊技が進行して差数が減少していき、図中（５）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第２の値（本例では、１７０００）未満となるが、打ち止め事前報知状態は終了しないよう構成されている。

40

【1764】

その後、例えば、通常区間にて遊技が進行し、差数が減少していき、図中（６）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第１の値（本例では、１６９５０）未満となり、打ち止め事前報知状態が終了し、副制御基板Ｓ側の打ち止め状態示唆表示も非表示となる。

【1765】

50

同図においては、図中（４）のタイミングから図中（６）のタイミングまで、打ち止め事前報知状態となっている。

【１７６６】

その後、例えば、通常区間にて遊技が進行し、しばらく差数が減少していった後、例えば、有利区間にて遊技が進行して差数が増加していき、図中（７）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第１の値（本例では、１６９５０）以上となるが、打ち止め事前報知状態には移行しないよう構成されている。

【１７６７】

その後、例えば、有利区間にて遊技が進行し、差数が増加していき、図中（８）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第２の値（本例では、１７０００）以上となり、再度打ち止め事前報知状態に移行し、副制御基板Ｓ側で打ち止め状態示唆表示が表示されることとなる。

【１７６８】

このように、第１１実施形態においては、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が打ち止め状態となる所定値（本例では、１９０００）より小さい値である第２の値（本例では、１７０００）以上となった場合に、打ち止め事前報知状態に移行し、副制御基板Ｓ側で打ち止め状態示唆表示が実行されるよう構成されている。このように構成することで、遊技者は、打ち止め状態となる事前の段階で打ち止め状態が近いことを認識することができ、遊技を続行するか否かを判断することができる。

【１７６９】

また、打ち止め事前報知状態に移行した後は、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）未満となっても打ち止め事前報知状態を終了せず、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）よりも小さい値である第１の値（本例では、１６９５０）未満となることで打ち止め事前報知状態を終了するよう構成されている。このように構成することで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）に近い値である状況で、共通ベルなどの小役に当選して、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）を上回ったり下回ったりすることが頻繁に発生した場合においても、打ち止め事前報知状態が終了しないため、副制御基板Ｓ側で打ち止め状態示唆表示が表示されたり非表示となったりを繰り返すことがなく、遊技者に煩わしさを感じさせないよう構成することができる。

【１７７０】

また、第１１実施形態においては、図中（６）のタイミングで前述したように、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第１の値（本例では、１６９５０）未満となることで打ち止め事前報知状態を終了した後は、その後、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第１の値（本例では、１６９５０）以上となっても打ち止め事前報知状態には移行せず、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）以上となることで、再度打ち止め事前報知状態に移行するよう構成されている。このように構成することで、打ち止め事前報知状態に移行する条件を、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第２の値（本例では、１７０００）以上に統一することができ、打ち止め事前報知状態に関する処理を簡素化することができる。また、副制御基板Ｓ側で打ち止め状態示唆表示が表示されたり非表示となったりを繰り返すことがなく、遊技者に煩わしさを感じさせないよう構成することができる。

【１７７１】

また、図２０２にて「Ａ」と図示した、第２の値（本例では、１７０００）と第１の値（本例では、１６９５０）の差分は、第１１実施形態においては５０となっており、第１１実施形態における１回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数は

1 1 枚となっており（例えば、図 8 に図示する「入賞 0 1」）、第 2 の値（本例では、1 7 0 0 0）と第 1 の値（本例では、1 6 9 5 0）の差分は、1 回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも多くなっている。

【1 7 7 2】

なお、2 枚賭けの遊技で当選したボーナスの内部中における 3 枚賭けの遊技にて押し順ナビを実行可能であり、且つ 3 枚賭けの遊技にて A T 抽選を実行可能な遊技機に図 2 0 2 の「A」に関する構成を適用した場合には、A T 抽選を実行可能な規定数である 3 枚賭けの遊技にて入賞し得る小役（入賞役）の払出枚数のうち、最大の払出枚数よりも図 2 0 2 の「A」が大きくなるよう構成してもよい。換言すると、当該遊技機においては、A T 抽選を実行可能な規定数である 3 枚賭け以外の遊技においては、図 2 0 2 の「A」よりも多

10

【1 7 7 3】

また、A T を実行せず、ボーナスの実行により遊技メダル（遊技価値）を獲得する遊技機（A タイプと称することがある）においては、少なくとも一の規定数（例えば、遊技を進行する際に主に適用する 3 枚賭け）にて入賞し得る小役（入賞役）の払出枚数のうち、最大の払出枚数よりも図 2 0 2 の「A」が大きくなるよう構成してもよい。換言すると、当該遊技機においては、前記一の規定数以外の規定数による遊技では、図 2 0 2 の「A」よりも多い払出枚数となる小役（入賞役）が入賞してもよい。

【1 7 7 4】

なお、第 1 1 実施形態においては、差数カウンタのカウンタ値は、規定数がいずれであるか、及び遊技状態がいずれであるかに拘らず、電源投入時以降における遊技の実行毎に更新可能に構成されている。このように構成することで、規定数を変更しながら遊技を進行したり、遊技状態が複数回遷移した場合においても、差数カウンタのカウンタ値を適切に更新することができ、射幸性を抑制することができる。

20

【1 7 7 5】

なお、差数カウンタは規定数に拘らず、遊技の実行毎にカウンタ値を更新可能に構成されているため、複数の規定数で遊技を実行可能な遊技機の場合には、当該複数の規定数のそれぞれで入賞し得る小役（入賞役）の払出枚数のうち、最大の払出枚数よりも図 2 0 2 の「A」が大きくなるよう構成してもよい。

【1 7 7 6】

このように構成することで、複数種類の規定数を用いて遊技を進行させた場合においても、副制御基板 S 側で打ち止め状態示唆表示が表示されたり非表示となったりを繰り返すことがなく、遊技者に煩わしさを感じさせないよう構成することができる。

30

【1 7 7 7】

このように構成することにより、打ち止め事前報知状態が終了した（例えば、図 2 0 2 の（6）のタイミング）次の遊技では、当該次の遊技の抽選結果がいずれであっても、再度打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成することができ、副制御基板 S 側で打ち止め状態示唆表示が表示されたり非表示となったりを繰り返すことがないよう構成することができる。

【1 7 7 8】

なお、1 回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数を、1 回の遊技で遊技者に付与される最大の遊技価値数と称することがある。当該払出枚数は、遊技機外に払い出される遊技メダルの枚数のみではなく、クレジットとして貯留される遊技メダルも含んでおり、メダルレスの回胴式遊技機においては、総得点表示装置に加算される遊技メダル数としてもよい。

40

【1 7 7 9】

なお、第 1 1 実施形態における、「第 1 の値（本例では、1 6 9 5 0）以上となる」を「第 1 の値（本例では、1 6 9 5 0）を上回る」に置き換えて、「第 1 の値（本例では、1 6 9 5 0）未満」を「第 1 の値（本例では、1 6 9 5 0）以下」に置き換えてもよい。また、「第 2 の値（本例では、1 7 0 0 0）以上となる」を「第 2 の値（本例では、1 7

50

000)を上回る」に置き換えて、「第2の値(本例では、17000)未満」を「第2の値(本例では、17000)以下」に置き換えてもよい。

【1780】

<打ち止め事前報知状態に関する構成>

打ち止め事前報知状態に関する構成として、以下の一または複数の構成を適用してもよい。

(1) 打ち止め事前報知状態に移行した後は電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が第2の値(本例では、17000)未満となると、打ち止め事前報知状態が終了する。このように構成することで、打ち止め事前報知状態に関して使用する容量を削減することができる。

(2) 演出表示装置S40には待機デモが表示されている状況においても、打ち止め状態示唆表示が視認可能な態様で表示される。

(3) 演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示が表示されている状況で、サブ入力ボタンSB等に対する所定の操作を行うと、演出表示装置S40にメニュー画面が表示可能であり、メニュー画面の表示中においては、打ち止め状態示唆表示は表示されない(視認できない、視認性が低下する、としてもよい)。

(4) 打ち止め事前報知状態においては、スピーカS20から「打ち止め状態まで残り〇〇枚です」などの、打ち止め状態までの残りの差数に関する音声を出力可能である。

(5) 打ち止め事前報知状態において打ち止め状態までの残りの差数に関する音声を出力するタイミングは、打ち止め事前報知状態となったタイミングの1回のみである。

(6) 打ち止め事前報知状態において打ち止め状態までの残りの差数に関する音声を出力するタイミングは、打ち止め状態までの残りの差数が予め定められた値となったタイミングであり、当該タイミングを1または複数回有している。

(7) 演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示を表示する場合は、所定時間毎(例えば、0.5秒毎)に切り替わる点滅表示にて表示し、打ち止め状態示唆表示と表示領域が重複している画像(または、後面に表示されている画像)が視認可能となっている。

(8) 打ち止め状態示唆表示はAT獲得枚数表示等(図208参照)よりも表示優先度が高い。

(9) 打ち止め状態示唆表示は押し順ナビ表示よりも表示優先度が高い。

(10) 打ち止め状態示唆表示はAT獲得枚数表示等(図208参照)よりも表示優先度が低い。

(11) 打ち止め状態示唆表示は押し順ナビ表示よりも表示優先度が低い。

【1781】

<<ボーナス中に差数条件を上回った場合に関する図1>>

次に、図203は、ボーナス中(例えば、RBの作動中)に、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合に関する図である。同図における、「ボーナス」の「実行中」は、ボーナスが実行されていることを示しており、「ボーナス」の「非実行中」は、ボーナスが実行されていないことを示している。また、「打ち止め状態」の「打ち止め状態中」は、打ち止めフラグがオンであり、打ち止め状態となっていることを示しており、「打ち止め状態ではない」は、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め状態となっていないことを示している。

【1782】

まず、図中(1)のタイミングで、ボーナスが新たに実行開始される。電源投入時以降の最大の差枚は、所定値(本例では、19000)を上回っていないため、打ち止め状態にはなっていない。その後、図中(2)のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回るが、ボーナスの実行中であるため、打ち止め状態には移行しない。なお、図中(2)のタイミング以降は、打ち止め予約フラグがオンであり、打ち止めフラグがオフとなっている(図199を参照)。

【1783】

10

20

30

40

50

なお、打ち止め予約フラグがオンであり、打ち止めフラグがオフとなっている状態を、打ち止め予約状態と称することがある。また、不図示であるが、打ち止め予約状態となった場合には、主制御基板 M 側から副制御基板 S 側に打ち止め予約状態である旨のコマンドが送信され、副制御基板 S 側の演出表示装置 S 4 0 に「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」との打ち止め予約表示を表示するよう構成されている。なお、副制御基板 S 側での報知はあくまで一例であり、報知する手段の追加や変更をしてもよいし、報知態様を変更してもよい。

【1784】

図中(2)のタイミング以降、ボーナス中の遊技が進行していき、図中(3)のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回っている状況でボーナスの終了条件を充足し、ボーナスが終了し、打ち止め状態に移行する。

10

【1785】

なお、同図においては、ボーナスとして RB が作動している場合を例示しているが、1種 BB や 2 種 BB にも同様の構成を適用することができる。また、1種 BB に適用した場合であって、1種 BB が作動しており且つ RB が作動していない 1 種 BB 一般中を有する場合においては、以下のように構成してもよい。

(1) 1 種 BB が作動しており且つ RB が作動している状況にて、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合には、当該上回ったタイミングで打ち止め状態に移行する。

20

(2) 1 種 BB が作動しており且つ RB が作動している状況にて、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合には、当該上回ったタイミングで打ち止め状態に移行せず、実行中の RB が終了し、次の遊技が 1 種 BB 一般中となるタイミングで打ち止め状態に移行する。

(3) 1 種 BB が作動しており且つ RB が作動している状況にて、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合には、当該上回ったタイミングで打ち止め状態に移行せず、実行中の 1 種 BB が終了するタイミングで打ち止め状態に移行する。

【1786】

なお、このような構成は、後述する図 204 及び図 205 に例示する構成にも適用可能である。

30

【1787】

<<ボーナス中に差数条件を上回った場合に関する図 2>>

次に、図 204 は、ボーナス中(例えば、RB の作動中)に、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合に関する図である。同図における、「ボーナス」の「実行中」は、ボーナスが実行されていることを示しており、「ボーナス」の「非実行中」は、ボーナスが実行されていないことを示している。また、「打ち止め状態」の「打ち止め状態中」は、打ち止めフラグがオンであり、打ち止め状態となっていることを示しており、「打ち止め状態ではない」は、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め状態となっていないことを示している。

40

【1788】

まず、図中(1)のタイミングで、ボーナスが新たに実行開始される。電源投入時以降の最大の差数は、所定値(本例では、19000)を上回っていないため、打ち止め状態にはなっていない。その後、図中(2)のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回るが、ボーナスの実行中であるため、打ち止め状態には移行しない。なお、図中(2)のタイミング以降は、打ち止め予約フラグがオンであり、打ち止めフラグがオフとなっている(図 199 を参照)。

【1789】

図中(2)のタイミング以降、ボーナス中の遊技が進行していき、図中(3)のタイミ

50

ングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となる。その後、図中（4）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下の状況でボーナスの終了条件を充足し、ボーナスが終了する。図中（4）のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となっているが、打ち止め状態に移行することとなる。なお、図中（4）のタイミングでは、ボーナスの実行終了時に打ち止め予約フラグがオンであることに基づいて、打ち止め状態に移行するよう構成されている。

【1790】

このように構成することで、ボーナスの実行中のいずれかのタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合には、当該ボーナスの実行終了後に打ち止め状態に移行させることができるため、射幸性を抑えた遊技機とすることができる。

【1791】

なお、図204の（2）にて、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った後は、ボーナスが終了するまで差数カウンタのカウンタ値を更新しないよう構成してもよいし、ボーナスが終了するまでにおいても差数カウンタのカウンタ値を更新するよう構成してもよい。

【1792】

また、ボーナス中において電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合にも、ボーナスの終了時において電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下であった場合には打ち止め状態に移行しないよう構成してもよい。

【1793】

また、ボーナス中であっても、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合には、当該タイミングで打ち止め状態に移行するよう構成してもよい。このように構成した場合には、図199に図示した打ち止め予約フラグや、図199のステップ3724のようなボーナス中の遊技であるか否かに関する処理を有する必要がなくなる。

【1794】

<<ボーナス中に差数条件を上回った場合に関する図3>>

次に、図205は、ボーナス中（例えば、RBの作動中）に、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合に関する図である。同図における、「ボーナス」の「実行中」は、ボーナスが実行されていることを示しており、「ボーナス」の「非実行中」は、ボーナスが実行されていないことを示している。また、「打ち止め状態」の「打ち止め状態中」は、打ち止めフラグがオンであり、打ち止め状態となっていることを示しており、「打ち止め状態ではない」は、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め状態となっていないことを示している。

【1795】

まず、図中（1）のタイミングで、ボーナスが新たに実行開始される。電源投入時以降の最大の差数は、所定値（本例では、19000）を上回っていないため、打ち止め状態にはなっていない。その後、図中（2）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回るが、ボーナスの実行中であるため、打ち止め状態には移行しない。なお、図中（2）のタイミング以降は、打ち止め予約フラグがオンであり、打ち止めフラグがオフとなっている（図199を参照）。

【1796】

図中（2）のタイミング以降、ボーナス中の遊技が進行していき、図中（3）のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値

10

20

30

40

50

(本例では、19000)以下となる。その後、図中(4)のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)以下の状況で、遊技機への電源供給が遮断され、遊技機が電源断を検知して電源断時処理が実行される。なお、遊技機への電源供給が遮断され、遊技機が電源断を検知して電源断時処理が実行されることを、電源断が発生すると称することがある。

【1797】

その後、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行された図中(5)のタイミングで、電源断前に実行されていたボーナスが続きから再開される。また、電源断が発生し、RAMクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタのカウント値が初期化され(差数カウンタのカウント値に初期値である19000がセットされ)、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が0となり、打ち止め状態とはなっていない。なお、図中(5)のタイミングでは、打ち止め予約フラグはオンとなっている。

10

【1798】

その後、ボーナス中の遊技が進行していき、図中(6)のタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)以下の状況でボーナスの終了条件を充足し、ボーナスが終了する。図中(6)のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)以下となっているが、打ち止め状態に移行することとなる。なお、図中(6)のタイミングでは、ボーナスの実行終了時に打ち止め予約フラグがオンであることに基づいて、打ち止め状態に移行するよう構成されている。すなわち、電源断が発生した場合も、電源復帰後には、打ち止め予約フラグのオンに関する情報は復帰するよう構成されている。

20

【1799】

このように構成することで、ボーナスの実行中のいずれかのタイミングで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った場合には、当該ボーナスの実行中で電源断が発生した場合においても、その後、電源復帰し、ボーナスが終了した際に打ち止め状態に移行させることができるため、射幸性を抑えた遊技機とすることができる。

【1800】

なお、図205の(2)にて電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回った後から図205の(4)にて電源断時処理が実行されるまで、及び／または、図205の(5)にて電源復帰してから図205の(6)にてボーナスが終了するまでは、差数カウンタのカウント値を更新しないよう構成してもよいし、差数カウンタのカウント値を更新するよう構成してもよい。差数カウンタのカウント値を更新しないよう構成する場合には、打ち止め予約フラグがオンであることに基づいて判断するよう構成してもよい。

30

【1801】

<<ボーナス最終遊技で再遊技に当選した場合>>

なお、RBの実行中において、図202乃至図204の構成を適用した場合には、以下のような作用となるよう構成してもよい。

40

【1802】

<構成1>

(1) RBが実行されている。

(2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回る。

(3) 電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回っている状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。

(4) 打ち止め状態となり、自動精算が実行される。再遊技役に対応する自動ベットが実

50

行されない。

【1803】

<構成2>

(1) RBが実行されている。

(2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る。

(3) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となる。

(4) 電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下の状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。

(5) 打ち止め状態となり、自動精算が実行される。再遊技役に対応する自動ベットが実行されない。

【1804】

<構成3>

(1) RBが実行されている。

(2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る。

(3) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となる。

(4) 電源断が発生する。

(5) 電源復帰し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下の状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。

(6) 打ち止め状態となり、自動精算が実行される。再遊技役に対応する自動ベットが実行されない。

【1805】

<構成4>

(1) RBが実行されている。

(2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る。

(3) 電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っている状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。

(4) 再遊技役に対応する自動ベットが実行されるが、打ち止め状態となるため、スタートレバーの操作は無効であり、自動精算が実行される。なお、自動ベットされた遊技メダル（遊技価値）は、自動精算されないよう構成してもよい。

【1806】

<構成5>

(1) RBが実行されている。

(2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る。

(3) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となる。

(4) 電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下の状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。

(5) 再遊技役に対応する自動ベットが実行されるが、打ち止め状態となるため、スタートレバーの操作は無効であり、自動精算が実行される。なお、自動ベットされた遊技メダル（遊技価値）は、自動精算されないよう構成してもよい。

10

20

30

40

50

【1807】

<構成6>

- (1) RBが実行されている。
- (2) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る。
- (3) RBの実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下となる。
- (4) 電源断が発生する。
- (5) 電源復帰し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）以下の状況で、RBの最終ゲームが実行され、再遊技役に当選し、再遊技役に対応する図柄組合せが停止表示する。
- (6) 再遊技役に対応する自動ベットが実行されるが、打ち止め状態となるため、スタートレバーの操作は無効であり、自動精算が実行される。なお、自動ベットされた遊技メダル（遊技価値）は、自動精算されないよう構成してもよい。

10

【1808】

なお、図202乃至図204にて前述したように、第11実施形態においては、ボーナスの実行中に電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っても、当該タイミングでは自動精算は実行されないよう構成されている。他方、ボーナスの実行中に一度でも電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合には、ボーナスが終了することとなる最終ゲームが実行されると、当該最終ゲームに対応する遊技メダルの払出が終了した後に、自動精算が実行されるよう構成されている（図202乃至図204においては当該構成となっている）。

20

【1809】

なお、ボーナス中に電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回り、その後ボーナスが終了する際に打ち止め状態となる場合においては、以下のように構成してもよい。なお、ボーナスが終了する際には、打ち止め状態に移行するか否かに拘らず、終了画面が表示され、終了画面の表示開始から所定時間（例えば、5秒間）は、ベットができず、スタートレバーの操作も無効となるボーナス終了ウェイト期間となっている。

30

(1) ボーナスの最終ゲームとなるゲームが終了→ボーナス終了ウェイト期間となり、演出表示装置S40には、終了画面とともに打ち止め状態中表示が表示される→ボーナス終了ウェイト期間が終了し、自動精算が実行される

(2) ボーナスの最終ゲームとなるゲームが終了→ボーナス終了ウェイト期間となり、演出表示装置S40には、終了画面が表示される→ボーナス終了ウェイト期間が終了し、自動精算が実行される→自動精算終了後に、演出表示装置S40にて打ち止め状態中表示が表示される

【1810】

<<小役に当選した遊技に関する作用図>>

次に、小役に当選した遊技が実行され、当該小役に基づく遊技メダルの払出が実行された場合に、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る場合について、図206及び図207を用いて詳述する。なお、図206及び図207においては、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が18995の状況であり、10枚役のベルに当選した遊技が実行されており、2つのリールが停止されており、最終リールである1つのリールが回転している場合について例示している。

40

【1811】

また、図示している、「最終リール」の「回転中」は、2つのリールが停止されており、最終リールである1つのリールが回転していることを示しており、「最終リール」の「停止中」は、すべてのリールが停止していることを示している。また、「停止ボタン」の

50

「押下中」は、停止ボタンの操作が有効か否かに拘らず、最終リールに対応する停止ボタンが物理的に押下されていることを示しており、「停止ボタン」の「非押下中」は、停止ボタンが物理的に押下されていないことを示している。また、「払出処理」の「実行中」は、クレジットへの加算処理または遊技機外に遊技メダルを払い出すための処理を実行していることを示しており、払出処理には、例えば、図17のステップ1232乃至ステップ1248や図198のステップ1275乃至1290などが相当する。「払出処理」の「非実行中」は、クレジットへの加算処理及び遊技機外に遊技メダルを払い出すための処理を実行していないことを示している。なお、払出処理を付与処理と称することがある。また、メダルレスの回胴式遊技機に適用した場合においては、「払出処理」の「実行中」は、総得点表示装置への得点の加算処理を実行していることを示すこととなる。また、「打ち止めフラグ」は、主制御基板M側で制御している打ち止めフラグのオンオフ（または電源投入時処理の実行中）に関する状況を図示したものであり、「副制御基板側の状態」は、副制御基板S側がどのような状態であるかを図示したものである。

10

【1812】

また、図206及び図207における各タイミングは、数字が同じものは同一または略同一のタイミングであることとする。また、図206及び図207にて例示している遊技機は、小役に対応する図柄組み合わせが停止表示した際は、最終停止ボタン（最終リールに対応した停止ボタン）が押下されている状況から押下されていない状況となった（最終停止ボタンが離された）場合には、払出処理が実行されるよう構成されている。

20

【1813】

＜A：電源断時処理前に払出処理が終了する場合＞

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中（1）のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

【1814】

その後、図中（2）のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となり、10枚役のベルに対応した図柄組合せが停止表示したため、払出処理が実行される。その後、図中（4）のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中（6）のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、遊技機が電源断時処理を実行する前のタイミングである、図中（7）のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った（19005となった）ため、打ち止めフラグがオンとなり、打ち止め状態に移行する。その後、図中（8）のタイミングで、遊技機が電源断時処理を実行する。

30

【1815】

その後、図中（10）のタイミングで、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理（電源投入時処理と称することがある）が実行開始される。その後、図中（12）のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、打ち止めフラグがオンとなり、再度打ち止め状態に移行することとなる。

40

【1816】

＜B：電源断時処理前に払出処理が終了しない場合1＞

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中（1）のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

【1817】

その後、図中（3）のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となり、10枚役のベルに対応した図柄組合せが停止表示したため、払出処理が実行される。その後、図中（4）

50

のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中（６）のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、図中（８）のタイミングで、払出処理が完了していない状況にて、遊技機が電源断時処理を実行する。

【１８１８】

その後、図中（１０）のタイミングで、ＲＡＭクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行開始される。その後、図中（１２）のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、払出処理が途中から再開し、打ち止めフラグがオフとなり、打ち止め事前報知状態となる。なお、電源断が発生し、ＲＡＭクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタが初期化され（差数カウンタのカウント値に初期値である１９０００がセットされ）、図中（１２）のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が０となっているが、電源投入時以降では差数カウンタの更新処理（例えば、図１９９のステップ３７１２の処理）が実行されていないため、電源断前の打ち止め事前報知状態が復帰することとなる。

10

【１８１９】

その後、図中（１３）のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、１９０００）を上回っていないため、打ち止め状態には移行せず、通常状態に移行する。なお、同図においては、打ち止め状態でも打ち止め事前報知状態でもない、遊技が進行可能な状態を通常状態と称している。また、（Ｂ）においては、１０枚役のベルに対応して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウント値から減算されるよう構成されている。なお、図２０６及び図２０７における、電源投入後に払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値を差数カウンタのカウント値から減算することを、差数に関する更新処理を実行すると称することがある。なお、電源断が発生した場合にも、電源復帰すると電源断前に記憶していたベット数に関する情報が復帰するため、電源復帰後に差数カウンタのカウント値の更新処理を実行することができる。

20

【１８２０】

なお、第１１実施形態においては、差数カウンタのカウント値の初期値（本例では、１９０００）と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウント値（本例では、２０００）との差は、１回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数（本例では、１１）よりも大きくなるよう構成されているため、（Ｂ）における図中（１３）のタイミングでは打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成されている。

30

【１８２１】

また、差数カウンタのカウント値の初期値と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウント値との差が１回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも小さくなるよう構成した場合には、（Ｂ）における図中（１３）のタイミングにて打ち止め事前報知状態を維持することがある。

【１８２２】

<Ｃ：電源断時処理前に払出処理が終了しない場合２>

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中（１）のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

40

【１８２３】

その後、図中（４）のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中（５）のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となり、１０枚役のベルに対応した図柄組合せが停止表示したため、払出処理が実行される。その後、図中（６）のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、図中（８）のタイミングで、払出処理が完了していない状況にて、遊技機が電源断時処理を実行する。

50

【1824】

その後、図中（10）のタイミングで、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行開始される。その後、図中（12）のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、払出処理が途中から再開し、打ち止めフラグがオフとなり、打ち止め事前報知状態となる。なお、電源断が発生し、RAMクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタが初期化され（差数カウンタのカウント値に初期値である19000がセットされ）、図中（12）のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が0となっているが、電源投入時以降では差数カウンタの更新処理（例えば、図199のステップ3712の処理）が実行されていないため、電源断前の打ち止め事前報知状態が復帰することとなる。

10

【1825】

その後、図中（14）のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っていないため、打ち止め状態には移行せず、通常状態に移行する。また、（C）においては、10枚役のベルに対応して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウント値から減算されるよう構成されている。

【1826】

なお、第11実施形態においては、差数カウンタのカウント値の初期値（本例では、19000）と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウント値（本例では、2000）との差は、1回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数（本例では、11）よりも大きくなるよう構成されているため、（C）における図中（14）のタイミングでは打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成されている。

20

【1827】

また、差数カウンタのカウント値の初期値と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウント値との差が1回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも小さくなるよう構成した場合には、（C）における図中（14）のタイミングにて打ち止め事前報知状態を維持することがある。

【1828】

< D：電源断時処理前に払出処理が終了しない場合3 >

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中（1）のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

30

【1829】

その後、図中（4）のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中（6）のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、図中（7）のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となり、10枚役のベルに対応した図柄組合せが停止表示したため、払出処理が実行される。その後、図中（8）のタイミングで、払出処理が完了していない状況にて、遊技機が電源断時処理を実行する。

40

【1830】

その後、図中（10）のタイミングで、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行開始される。その後、図中（12）のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、払出処理が途中から再開し、打ち止めフラグがオフとなり、打ち止め事前報知状態となる。なお、電源断が発生し、RAMクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタが初期化され（差数カウンタのカウント値に初期値である19000がセットされ）、図中（12）のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が0となっているが、電源投入時以降では差数カウンタの更新処理（例えば、図199のステップ3712の処理）が実行されていないため、電源断前の打ち止め事前報知状態が復帰することとなる。

50

【1831】

その後、図中（15）のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っていないため、打ち止め状態には移行せず、通常状態に移行する。また、（D）においては、10枚役のベルに対応して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウンタ値から減算されるよう構成されている。

【1832】

なお、第11実施形態においては、差数カウンタのカウンタ値の初期値（本例では、19000）と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値（本例では、2000）との差は、1回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数（本例では、11）よりも大きくなるよう構成されているため、（D）における図中（15）のタイミングでは打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成されている。

【1833】

また、差数カウンタのカウンタ値の初期値と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値との差が1回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも小さくなるよう構成した場合には、（D）における図中（15）のタイミングにて打ち止め事前報知状態を維持することがある。

【1834】

< E：電源断中に停止ボタンを離した場合 >

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中（1）のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

【1835】

その後、図中（4）のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中（6）のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、図中（8）のタイミングで、払出処理が実行されていない状況にて、遊技機が電源断時処理を実行する。その後、遊技機の電源が投入されていない状況（電源断中と称することがある）である、図中（9）のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となるが、遊技機の電源が投入されていないため、当該タイミングでは払出処理は実行されない。

【1836】

その後、図中（10）のタイミングで、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行開始される。その後、図中（12）のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、払出処理が実行開始され、打ち止めフラグがオフとなり、打ち止め事前報知状態となる。なお、電源断が発生し、RAMクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタが初期化され（差数カウンタのカウンタ値に初期値である19000がセットされ）、図中（12）のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が0となっているが、電源投入時以降では差数カウンタの更新処理（例えば、図199のステップ3712の処理）が実行されていないため、電源断前の打ち止め事前報知状態が復帰することとなる。

【1837】

その後、図中（16）のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っていないため、打ち止め状態には移行せず、通常状態に移行する。また、（E）においては、10枚役のベルに対応して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウンタ値から減算されるよう構成されている。

【1838】

なお、第11実施形態においては、差数カウンタのカウンタ値の初期値（本例では、19000）と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値（本

10

20

30

40

50

例では、2000)との差は、1回の小役(入賞役)の入賞によって払い出される最大の払出枚数(本例では、11)よりも大きくなるよう構成されているため、(E)における図中(16)のタイミングでは打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成されている。

【1839】

また、差数カウンタのカウンタ値の初期値と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値との差が1回の小役(入賞役)の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも小さくなるよう構成した場合には、(E)における図中(16)のタイミングにて打ち止め事前報知状態を維持することがある。

【1840】

< F : 電源投入後に停止ボタンを離した場合 >

まず、最終リールが回転中であり、最終リールに対応する停止ボタンが押下されておらず、払出処理が実行されておらず、打ち止めフラグがオフであり、打ち止め事前報知状態である状況下、図中(1)のタイミングで、最終停止ボタンが押下され、最終リールが停止する。なお、最終停止ボタンが押下されてから最終リールが停止するまでには、わずかな時間を要するが、説明の簡略化のため、同一のタイミングとして図示している。

【1841】

その後、図中(4)のタイミングで、遊技機への電源供給が遮断される。その後、図中(6)のタイミングで、遊技機が電源断を検知する。その後、図中(8)のタイミングで、払出処理が実行されていない状況にて、遊技機が電源断時処理を実行する。

【1842】

その後、図中(10)のタイミングで、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、電源投入時の初期処理が実行開始される。その後、図中(11)のタイミングで、最終停止ボタンが非押下となるが、電源投入時の初期処理を実行しているため、払出処理は実行されない。その後、図中(12)のタイミングで、電源投入時の初期処理が実行終了し、払出処理が実行開始され、打ち止めフラグがオフとなり、打ち止め事前報知状態となる。なお、電源断が発生し、RAMクリアを伴わない電源投入がされたことにより、差数カウンタが初期化され(差数カウンタのカウンタ値に初期値である19000がセットされ)、図中(12)のタイミングでは、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が0となっているが、電源投入時以降では差数カウンタの更新処理(例えば、図199のステップ3712の処理)が実行されていないため、電源断前の打ち止め事前報知状態が復帰することとなる。

【1843】

その後、図中(16)のタイミングで、払出処理が終了し、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回っていないため、打ち止め状態には移行せず、通常状態に移行する。また、(F)においては、10枚役のベルに対応して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウンタ値から減算されるよう構成されている。

【1844】

なお、第11実施形態においては、差数カウンタのカウンタ値の初期値(本例では、19000)と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値(本例では、2000)との差は、1回の小役(入賞役)の入賞によって払い出される最大の払出枚数(本例では、11)よりも大きくなるよう構成されているため、(F)における図中(16)のタイミングでは打ち止め事前報知状態に移行しないよう構成されている。

【1845】

また、差数カウンタのカウンタ値の初期値と打ち止め事前報知状態に移行することとなる差数カウンタのカウンタ値との差が1回の小役(入賞役)の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも小さくなるよう構成した場合には、(F)における図中(16)のタイミングにて打ち止め事前報知状態を維持することがある。

【1846】

図206及び図207の(B)乃至(F)にて図示したように、所定数の遊技メダル(

10

20

30

40

50

遊技価値と称してもよい)が付与されることとなる所定の遊技が実行され、所定数の遊技メダルが付与されることで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回る場合において、当該所定の遊技における当該所定の遊技メダルが付与される前に電源断時処理が実行され、その後RAMクリアを伴わない電源投入がされ、当該所定数の遊技メダルが付与された場合には、打ち止め状態に移行せず、当該所定数から当該所定遊技のベット数を減算した値が差数カウンタの初期値から減算されることとなる。

【1847】

このように構成することで、遊技の途中で電源断が発生した場合でも、その後の電源投入後に付与された遊技メダルから電源断となる前のベット数を差し引いた値を差数カウンタのカウント値から減算することができるため、電源断の発生有無に左右されずに、差数カウンタのカウント値の更新を正確に行うことができる。

10

【1848】

なお、図206及び図207においては、最終停止ボタンを押下し続けた状態から非押下として払出処理が実行される場合について、例示したが、払出処理の実行開始タイミングが同一であれば、最終停止ボタンの押下タイミングは変更しても問題ない。また、最終停止ボタンを新たに押下することで払出処理が実行開始されるよう構成した場合においても、払出処理が同一のタイミングであれば、同一の構成を適用することができる。

【1849】

なお、図206及び図207における図中(10)の電源投入後にて、副制御基板S側における打ち止め事前報知状態に関する情報を含む所定の記憶領域を初期化しよう構成してもよい(例えば、払出処理の終了後に差数カウンタのカウント値に関する情報が主制御基板M側から副制御基板S側に送信される)。このように構成した場合には、図206及び図207の図中(10)の電源投入後における「打ち止め事前報知状態」となっている期間が「打ち止め事前報知状態」ではない状態となる(例えば、「通常状態」としてもよい)。このように構成することで、電源投入後に打ち止め事前報知状態を介さないため、電源断が発生したにも拘らず差数カウンタのカウント値が初期化されていないのではないかと遊技者が誤認することを防止することができる。

20

【1850】

<<AT中状態の遊技中に電源断が発生した場合のイメージ図>>

30

次に、図208は、AT中状態の遊技中に電源断が発生した場合のイメージ図である。まず、図中(a)で、差数カウンタのカウント値は2500であり、ATに関する状態がAT中状態にて遊技が実行されており、押し順ナビが実行され、演出表示装置S40には、押し順ナビ表示(図中の「123」の表示)と、AT獲得枚数表示等が表示されている。

【1851】

ここで、AT獲得枚数表示等とは、今回のAT中状態(または有利区間)で遊技者が獲得した遊技メダル数に対応する表示であるAT獲得枚数表示(図中の「GET883」と、今回のAT中状態(または有利区間)で実行されたゲーム数に対応する表示であるATゲーム数表示と、今回の遊技における遊技メダルの払出枚数を表示する払出枚数表示と、現在のクレジット数(クレジット数表示装置D200に表示されている遊技メダル数と称することがある)を表示するクレジット数表示との総称である。

40

【1852】

図中(a)の後、AT中状態にて遊技が実行されていき、図中(b)で、差数カウンタのカウント値は1998であり、ATに関する状態がAT中状態にて遊技が実行されており、押し順ナビが実行され、演出表示装置S40には、押し順ナビ表示と、AT獲得枚数表示等が表示されている。また、差数カウンタのカウント値が所定値(例えば、2000)以下となった、換言すると、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第2の値(本例では、17000)を上回ったため、演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示として「あと1998枚で打ち止め状態となります」が表示さ

50

れる。このように、打ち止め状態示唆表示は、打ち止め状態となるまでの残りの差数を報知するよう構成されている。なお、これには限定されず、打ち止め状態示唆表示として、演出表示装置 S 4 0 に「もうすぐ打ち止め状態となります」などと表示するよう構成してもよい。

【1853】

その後、図中(c)で、押し順ナビが実行されている遊技の実行中であり、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態示唆表示が表示されている状況下、電源断が発生し、遊技機への電源供給が遮断される。

【1854】

その後、図中(d)で、RAMクリアを伴わない電源投入がされ、演出表示装置 S 4 0 には、押し順ナビ表示と、AT獲得枚数表示等が再度表示される。また、電源断が発生した後、RAMクリアを伴わない電源投入がされたため、差数カウンタのカウンタ値は初期化され、カウンタ値は19000となり、演出表示装置 S 4 0 には、打ち止め状態示唆表示が表示されていない。なお、図中(d)のタイミングを、電源が投入された以降の特定タイミングと称することがある。

【1855】

このように、第11実施形態においては、AT中状態にて、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態示唆表示とAT獲得枚数表示等が表示されている状況下、電源断が発生して遊技機への電源供給が遮断され、その後、RAMクリアを伴わない電源投入がされた場合には、演出表示装置 S 4 0 には、打ち止め状態示唆表示は表示されない一方、AT獲得枚数表示等が表示されるよう構成されている。

【1856】

このように構成することにより、電源断が発生して遊技機への電源供給が遮断された後に、再度電源投入がされたにもかかわらず、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態示唆表示が再度表示されてしまうことによって、遊技者が打ち止め状態に近いのではないかと誤った認識を持ってしまい、遊技を終了してしまうことを防止することができる。

【1857】

なお、図208においては、リールの回転中に電源断が発生した場合を例示したが、リールが停止している状況で電源断が発生した場合も、図208と同様の構成を適用することができる。この場合の図208の構成との相違点は、押し順ナビ表示が表示されていないことであり、獲得枚数表示等と打ち止め状態示唆表示の構成は同様となっている。

【1858】

また、図208(d)においては(上述したリールが停止している状況で電源断が発生した場合には、電源投入後のリールが停止している状況)、打ち止め状態示唆表示が表示されるよう構成してもよい。また、このように構成した場合には、電源投入後において、ベットボタン、停止ボタン、スタートレバー、サブ入力ボタン等の操作部材(一部の操作部材のみを適用してもよいし、すべての操作部材を適用してもよい)が操作された場合に、打ち止め状態示唆表示を非表示とするよう構成してもよい。

【1859】

なお、図208の図中(d)のように、有利区間にて電源断が発生し、その後、RAMクリアを伴わない電源投入がされた場合には、電源投入後の遊技区間は有利区間となる。

【1860】

また、図208の図中(c)のように、電源断が発生した後、設定変更モードに移行する電源投入(例えば、設定キースイッチをオンにした状態で電源投入)した場合には、RAMクリアを伴う電源投入であるため、電源投入後の遊技区間は通常区間となり、次の遊技ではATは実行されず、演出表示装置 S 4 0 には、押し順ナビ表示も獲得枚数表示等も表示されないこととなる(打ち止め状態示唆表示も表示されない)。

【1861】

また、RAMクリアを伴う電源投入がされた場合においても、電源投入後には差数カウンタのカウンタ値は初期化されるよう構成されている。また、打ち止め状態にて電源断が

10

20

30

40

50

発生し、その後、RAMクリアを伴う電源投入がされた場合には、電源投入後には打ち止め状態ではなく、よう構成されている。

【1862】

＜ボーナス中における打ち止め状態示唆表示＞

なお、ボーナス中（例えば、RBの作動中）にて演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示が表示されている場合においては、以下のように構成してもよい。

（１）ボーナス中にて演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示として「あと4枚で打ち止め状態となります」と表示されている→ボーナス中の遊技が実行され、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る→演出表示装置S40にて、打ち止め状態示唆表示が非表示となり、打ち止め予約表示として「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」と表示される。

10

（２）ボーナス中にて演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示として「あと4枚で打ち止め状態となります」と表示されている→ボーナス中の遊技が実行され、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る→演出表示装置S40にて、打ち止め状態示唆表示として「あと0枚で打ち止め状態となります」と表示され、打ち止め予約表示として「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」と表示される。

（３）ボーナス中にて演出表示装置S40に打ち止め状態示唆表示として「あと4枚で打ち止め状態となります」と表示されている→ボーナス中の遊技が実行され、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る→演出表示装置S40にて、打ち止め状態示唆表示と打ち止め予約表示とが表示されるのだが、打ち止め状態示唆表示よりも打ち止め予約表示の方が表示優先度が高いため、打ち止め予約表示である「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」との表示のみが視認可能となっている。

20

【1863】

このように、ボーナスの実行中に、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合には、演出表示装置S40に打ち止め予約表示を表示するよう構成することで、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回っているにも拘らず打ち止め状態に移行しないことで、遊技機が故障したのではないかと誤認させてしまう事態を防止することができる。

30

【1864】

なお、打ち止め状態示唆表示に関する構成はこれには限定されず、例えば、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、前記所定値（本例では、19000）に近い値である第3の値（例えば、18800）を上回っている状況で、所定のボーナス（すべてのボーナスでもよいし、予め定められた種類のボーナスでもよい）が開始された場合、ボーナス開始時に、演出表示装置S40にて開始時打ち止め示唆表示として「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」と表示するよう構成してもよい（この場合、演出表示装置S40の表示は、打ち止め状態示唆表示から開始時打ち止め示唆表示に切り替わることとなる）。なお、開始時打ち止め示唆表示が表示される際にスピーカS20から「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」との音声を出力するよう構成してもよいし、当該ボーナス開始時にて、開始時打ち止め示唆表示を表示せずに、スピーカS20から「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」との音声を出力するよう構成してもよい。

40

【1865】

また、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った際には、打ち止め状態示唆表示として「あと0枚で打ち止め状態となります」との表示ではなく、「あと-3枚で打ち止め状態となります」などのように負の値を表示するよう構成してもよい。

【1866】

50

<<メダル空エラーに関するイメージ図 1>>

次に、図 209 は、メダル空エラーに関するイメージ図 1 である。まず、図中 (a) で、差数カウンタのカウンタ値は 4 であり、A T に関する状態が A T 中状態にて遊技が実行されており、押し順ナビが実行され、演出表示装置 S 40 には、押し順ナビ表示 (図中の「1 2 3」の表示) と、A T 獲得枚数表示等と、が表示されている。また、差数カウンタのカウンタ値が所定値 (例えば、2 0 0 0) 以下となっている、換言すると、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第 2 の値 (本例では、1 7 0 0 0) を上回っているため、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態示唆表示として「あと 4 枚で打ち止め状態となります」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 には、クレジット数として 4 7 が表示され、払出数表示装置 D 2 7 0 には 0 0 が表示されている。なお、図 209 及び図 210 における払出数表示装置 D 2 7 0 の 0 0 は非表示としてもよい。

10

【1 8 6 7】

図中 (a) の後、遊技者による停止ボタンの停止操作が実行され、1 1 枚役である押し順ベルに対応する図柄組合せが停止表示し、演出表示装置 S 40 にて、A T 獲得枚数表示等が更新され (例えば、A T 獲得枚数表示が「G E T 1 5 3 6」と表示される)、打ち止め状態示唆表示が「あと 0 枚で打ち止め状態となります」に更新される。また、演出表示装置 S 40 に獲得表示として「G E T 1 1 !!」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 5 0 となり、払出数表示装置 D 2 7 0 には 1 1 が表示されている。

20

【1 8 6 8】

なお、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値 (本例では、1 9 0 0 0) を上回る場合には、「あと 0 枚で打ち止め状態となります」との打ち止め状態示唆表示を表示しない (払出処理が実行された際に非表示となる)、または表示してすぐに非表示とするよう構成してもよい。

【1 8 6 9】

図中 (b) の後、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値 (本例では、1 9 0 0 0) を上回ったため、打ち止め状態に移行し、図中 (c) で、差数カウンタのカウンタ値は 0 であり、演出表示装置 S 40 には、打ち止め状態である旨の表示である打ち止め状態中表示として「打ち止め状態中 遊技を停止します 係員をお呼びください」と表示される。また、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示された後、自動精算が実行されて、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示が減算されていくが、遊技機内の遊技メダル (ホッパに貯留されている遊技メダル) がなくなったため、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 1 4 で止まっている。また、払出数表示装置 D 2 7 0 には打ち止め状態に対応した表示として E d が表示される。

30

【1 8 7 0】

なお、図 209 の (c) においては、払出数表示装置 D 2 7 0 には 0 0 が表示されているよう構成してもよい。

【1 8 7 1】

このように、第 1 1 実施形態においては、打ち止め状態となった場合 (電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値 (本例では、1 9 0 0 0) を上回った場合) には、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示された後に自動精算が実行されるよう構成されている。なお、自動精算の実行開始タイミングは、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示されたタイミングと略同時としてもよい。

40

【1 8 7 2】

また、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示されたタイミング (または、略同時のタイミング) で、スピーカ S 2 0 から打ち止め状態に関する所定の音声 (例えば、「遊技を終了して係員をお呼びください」との音声) を出力するよう構成してもよく、当該音声の出力は、所定期間 (例えば、5 秒) で終了するよう構成してもよいし、打ち止め状態中は常に出力するよう構成してもよい。

【1 8 7 3】

50

また、上述した「GET 1 1 !!」などの獲得表示の表示開始タイミングは、以下のいずれかとしてもよい。なお、以下のタイミングは完全に同一のタイミングという意味ではなく、略同時のタイミングでよい。例えば、主制御基板 M 側から副制御基板 S 側にコマンドを送信することなどによって、下記のタイミングと獲得表示の表示開始タイミングとに短時間のずれがあった場合にも、略同一のタイミングとすることができる。

(1) 最終停止操作に対応した停止ボタンが非押下となった(停止ボタンを離した)タイミング

(2) 払出処理が実行開始されたタイミング

(3) 払出処理が終了したタイミング

なお、上記(3)の構成を適用した場合には、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値を上回ることとなる遊技に係る獲得表示は表示されないよう構成してもよい(打ち止め状態に移行するため)。

【1874】

図中(c)の後、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示の減算が止まった状態が所定時間経過した図中(d)で、メダル空エラーとなり(メダル空エラーが発生し)、演出表示装置 S 4 0 と払出数表示装置 D 2 7 0 とに、メダル空エラーに対応した表示が表示される。具体的には、演出表示装置 S 4 0 には、「メダル空エラー 係員をお呼びください」と表示され、払出数表示装置 D 2 7 0 には「HE」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 には 1 4 が表示されている。

【1875】

なお、図中(d)のメダル空エラーとなっている状態を、メダル空エラー状態と称することがある。また、メダル空エラーに対応した表示を、メダル空エラー情報と称することがある。

【1876】

また、図示するように、演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合には、打ち止め状態中表示は視認できなくなる。

【1877】

このように構成することで、打ち止め状態に移行した際の自動精算(打ち止め状態に係る自動精算と称することがある)の途中でメダル空エラーが発生しても、打ち止め状態中表示よりもメダル空エラーに対応した表示を優先して表示するため、クレジットとして貯留されている遊技メダルが残っている状態で遊技者が遊技を終了してしまう事態を防止することができるとともに、遊技場の管理者がエラーであることをすぐに認識することができる。

【1878】

なお、図 2 0 9 における図中(c)のタイミングで打ち止め状態フラグがオンになるよう構成してもよいし、図中(d)の後にメダル空エラーが解除され、自動精算が終了した後に打ち止め状態フラグがオンになるよう構成してもよい。

【1879】

なお、図 2 0 9 に図示したように、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態中表示が表示されている状況下、演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合の構成としては、以下の構成を適用してもよい。

(1) 演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合には、演出表示装置 S 4 0 にて打ち止め状態中表示は非表示となる。

(2) 演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合には、演出表示装置 S 4 0 にて打ち止め状態中表示は表示されているのだが、打ち止め状態中表示よりもメダル空エラーに対応した表示の方が表示優先度が高いため、打ち止め状態中表示は視認できなくなり、メダル空エラーに対応した表示のみが視認可能となる(メダル空エラーに対応した表示の表示領域は打ち止め状態中表示の表示領域よりも大きい)。

(3) 演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合には、演出表示装置 S 4 0 にて打ち止め状態中表示は表示されているのだが、打ち止め状態中表示よ

10

20

30

40

50

りもメダル空エラーに対応した表示の方が表示優先度が高いため、メダル空エラーに対応した表示はすべて視認可能であるが、打ち止め状態中表示に関しては、メダル空エラーに対応した表示と表示領域が重複していない一部の表示のみが視認可能となる。

(4) 演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合においても、演出表示装置 S 4 0 における打ち止め状態中表示とメダル空エラーに対応した表示との表示領域が重複しないため、打ち止め状態中表示とメダル空エラーに対応した表示との両方の表示が視認可能となる。

なお、上記構成においては、打ち止め状態中表示を打ち止め状態示唆表示に置き換えて適用することが可能であり、上記打ち止め状態中表示を A T 獲得枚数表示等に置き換えて適用することが可能である。

10

【1880】

<<メダル空エラーに関するイメージ図 2>>

次に、図 2 1 0 は、メダル空エラーに関するイメージ図 2 である。同図においては、第 1 1 実施形態からの変更例として、第 1 1 実施形態に適用可能な打ち止め状態に関する構成を詳述する。図 2 1 0 に図示する構成は、打ち止め状態となった場合（電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合）には、自動精算が実行され、自動精算の実行が終了すると、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態中表示が表示されるよう構成されている。なお、図 2 1 0 の構成においても、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態中表示が表示されたタイミング（または、略同時のタイミング）で、スピーカ S 2 0 から打ち止め状態に関する所定の音声（例えば、「遊技を終了して係員をお呼びください」との音声）を出力するよう構成してもよい。

20

【1881】

まず、図中（a）で、差数カウンタのカウンタ値は 4 であり、A T に関する状態が A T 中状態にて遊技が実行されており、押し順ナビが実行され、演出表示装置 S 4 0 には、押し順ナビ表示（図中の「123」の表示）と、A T 獲得枚数表示等と、が表示されている。また、差数カウンタのカウンタ値が所定値（例えば、2000）未満となっている、換言すると、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が、第 2 の値（本例では、17000）を上回っているため、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態示唆表示として「あと 4 枚で打ち止め状態となります」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 には、クレジット数として 47 が表示され、払出数表示装置 D 2 7 0 には 00 が表示されている。

30

【1882】

図中（a）の後、遊技者による停止ボタンの停止操作が実行され、11 枚役である押し順ベルに対応する図柄組合せが停止表示し、演出表示装置 S 4 0 にて、A T 獲得枚数表示等が更新され（例えば、A T 獲得枚数表示が「GET1536」と表示される）、打ち止め状態示唆表示が「あと 0 枚で打ち止め状態となります」に更新される。また、演出表示装置 S 4 0 に獲得表示として「GET11!!」が表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 50 となり、払出数表示装置 D 2 7 0 には 11 が表示されている。

40

【1883】

図中（b）の後、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回ったため、打ち止め状態に移行し、自動精算が実行され、自動精算が終了すると（クレジットとして貯留されている遊技メダルがすべて精算されると）、図中（c）のように、差数カウンタのカウンタ値は 0 であり、演出表示装置 S 4 0 には、打ち止め状態である旨の表示である打ち止め状態中表示として「打ち止め状態中 遊技を停止します 係員をお呼びください」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 00 となり、払出数表示装置 D 2 7 0 には打ち止め状態に対応した表示として E d が表示される。

【1884】

なお、図中（c）のように、自動精算が終了し、クレジット数が 0 である状況において

50

は、クレジット数表示装置 D 2 0 0 に打ち止め状態に対応した表示として E d を表示してもよい。このように構成した場合には、払出数表示装置 D 2 7 0 には打ち止め状態に対応した表示として E d が表示されるよう構成してもよいし、表示されないよう構成してもよい。

【1885】

他方、図中 (b) の後、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値 (本例では、19000) を上回ったため、打ち止め状態に移行し、自動精算が実行されて、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示が減算されていくが、図中 (d) のように、遊技機内の遊技メダル (ホッパに貯留されている遊技メダル) がなくなった場合には、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 14 で止まっている。また、演出表示装置 S 4 0 には、打ち止め状態示唆表示と、A T 獲得枚数表示等と、が表示されている。また、払出数表示装置 D 2 7 0 には 00 が表示されている。

10

【1886】

図中 (d) の後、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示の減算が止まった状態が所定時間経過した図中 (e) で、メダル空エラーとなり (メダル空エラーが発生し)、演出表示装置 S 4 0 と払出数表示装置 D 2 7 0 とに、メダル空エラーに対応した表示が表示される。具体的には、演出表示装置 S 4 0 には、「メダル空エラー 係員をお呼びください」と表示され、払出数表示装置 D 2 7 0 には「H E」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 には 14 が表示されている。

【1887】

また、図示するように、演出表示装置 S 4 0 にメダル空エラーに対応した表示が表示された場合には、打ち止め状態示唆表示と、A T 獲得枚数表示等とは視認できなくなる。

20

【1888】

その後、遊技機への電源供給が遮断され、電源断時処理が実行された後、R A M クリアを伴わない電源投入がされ、メダル空エラーが解除された場合、図中 (f) のように、途中で止まっていた自動精算が続きから実行されて、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示が 0 となった後に、演出表示装置 S 4 0 には、打ち止め状態である旨の表示である打ち止め状態中表示として「打ち止め状態中 遊技を停止します 係員をお呼びください」と表示される。また、クレジット数表示装置 D 2 0 0 の表示は 00 となり、払出数表示装置 D 2 7 0 には打ち止め状態に対応した表示として E d が表示される。

30

【1889】

なお、図中 (f) のように、自動精算が終了し、クレジット数が 0 である状況においては、クレジット数表示装置 D 2 0 0 に打ち止め状態に対応した表示として E d を表示してもよい。このように構成した場合には、払出数表示装置 D 2 7 0 には打ち止め状態に対応した表示として E d が表示されるよう構成してもよいし、表示されないよう構成してもよい。

【1890】

なお、図中 (f) においては、差数カウンタのカウンタ値は初期化されて 19000 となっている。

【1891】

このように、図 210 においては、打ち止め状態に移行した際の自動精算の途中でメダル空エラーが発生した場合には、当該メダル空エラーの発生中においては、演出表示装置 S 4 0 に打ち止め状態中表示を表示しないよう構成される。

40

【1892】

このように構成することで、打ち止め状態に係る自動精算が完了していない状況では、打ち止め状態中表示の表示などの打ち止め状態である旨の報知を実行しないため、クレジットとして貯留されている遊技メダルが残っている状態で遊技者が遊技を終了してしまう事態を防止することができるとともに、遊技場の管理者がエラーであることをすぐに認識することができる。

【1893】

50

また、図 210 においては、打ち止め状態に移行した際の自動精算の途中でメダル空エラーが発生し、メダル空エラーが解除される前に遊技機の電源供給が遮断され、電源断時処理が実行され、その後、RAM クリアを伴わない電源投入がされ、メダル空エラーが解除された場合、途中で止まっていた自動精算が続きから実行されて、クレジット数表示装置 D200 の表示が 0 となり、差数カウンタのカウンタ値は初期値（本例では、19000）となっているが、演出表示装置 S40 に打ち止め状態中表示を表示するよう構成される。

【1894】

このように構成することで、打ち止めに係る自動精算の途中でエラーが発生し、電源断が発生した場合であっても、電源復帰後にエラーが解除され、自動精算が完了すると、演出表示装置 S40 に打ち止め状態中表示が表示されるため、従来の遊技機よりも射幸性を抑えることができる。

【1895】

なお、図 210 に図示した構成においては、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回ったことで打ち止め状態に移行する、換言すると、打ち止め状態に係る自動精算の実行前に打ち止め状態に移行する（または、打ち止めフラグがオンになる）よう構成したが、これには限定されず、打ち止め状態に係る自動精算の実行後に打ち止め状態に移行する（または、打ち止めフラグがオンになる）よう構成してもよい。

【1896】

<<打ち止め状態に関する適用可能な構成>>

ここで、遊技メダルを用いる回胴式遊技機においては、打ち止め状態に関する構成として、以下の一または複数の構成を適用してもよい。

（１）打ち止め状態となった場合、クレジットとして貯留されている遊技メダルやベットされている遊技メダルが精算ボタンの操作をしなくとも自動的に精算される。

（２）打ち止め状態となった場合、クレジットとして貯留されている遊技メダルやベットされている遊技メダルが精算ボタンの操作をしない場合には自動的に精算されない。

（３）打ち止め状態となった場合、遊技者が精算ボタンを操作することによって、クレジットとして貯留されている遊技メダルやベットされている遊技メダルが精算される。

（４）打ち止め状態となると、新たな遊技メダルの投入や、ベットボタンの操作や、スタートレバーの操作が無効になる。

（５）打ち止め状態となると、演出表示装置 S40 に「サブ入力ボタンの操作でメニュー画面を表示します」との表示がされ、サブ入力ボタン SB を操作することによってメニュー画面が表示され、当該メニュー画面の表示中に所定の操作（例えば、サブ入力ボタン SB の所定の操作）を行うことで、インターネットサーバとの通信を介して遊技者の携帯情報端末（スマートフォンなど）と情報通信を行うための、遊技者に対する情報提供用の 2 次元コードを表示する。

（６）打ち止め状態となってから所定時間が経過しても（遊技が実行されていない時間が所定時間となっても）、演出表示装置 S40 には待機デモが表示されない（待機デモに移行しない）。

（７）打ち止め状態となってから所定時間が経過すると（遊技が実行されていない時間が所定時間となると）、演出表示装置 S40 には待機デモが表示される（待機デモに移行すると称することがある）。

（８）打ち止め状態中においては、設定確認モードに移行することができる（例えば、設定キースイッチをオンにする）。

（９）打ち止め状態中においては、設定変更モードに移行することができない。

（１０）打ち止め状態に移行した場合、所定時間（例えば、30 秒）に亘って所定の外部信号を出力する（オン信号を出力する）。

（１１）打ち止め状態に移行した場合、打ち止め状態中は常に所定の外部信号を出力する（オン信号を出力する）。

10

20

30

40

50

【1897】

なお、上記（２）を適用した場合においては、例えば、スピーカＳ２０による「精算ボタンを操作してください」との音声や演出表示装置Ｓ４０における「精算ボタンを操作してください！」との表示によって、クレジット数などの精算を促す報知をするよう構成することが好適である。また、クレジット数などが０となり精算が終了した場合には、当該報知を終了するよう構成してもよい。

【1898】

なお、メダルレスの回胴式遊技機においては、打ち止め状態にて、総得点表示装置の得点（遊技メダル、遊技価値と称することがある）を貸機（貸出ユニットと称することがある）に移動させるために操作される計数ボタンの操作を有効にしてもよい。このように構成することで、打ち止め状態となっても、総得点表示装置の得点を遊技者に返却することができる。このように構成した場合においては、例えば、スピーカＳ２０による「計数ボタンを操作してください」との音声や演出表示装置Ｓ４０における「計数ボタンを操作してください！」との表示によって、計数を促す報知をするよう構成することが好適である。また、総得点表示装置の得点が０となった場合には、当該報知を終了するよう構成してもよい。

10

【1899】

また、メダルレスの回胴式遊技機においては、打ち止め状態にて、貸機から総得点表示装置に得点を移動させるために操作される貸出ボタンの操作を有効にしてもよい。このように構成することで、貸機が故障したのではないかと遊技者が誤認してしまう事態を防止することができる。

20

【1900】

また、メダルレスの回胴式遊技機においては、打ち止め状態にて、貸機から総得点表示装置に得点を移動させるために操作される貸出ボタンの操作を無効にしてもよい。このように構成することで、打ち止め状態にも拘らず、遊技機に得点が移動してしまう事態を防止することができる。

【1901】

また、打ち止め状態において、一部のエラーの監視を継続可能に構成してもよい。一例としては、打ち止め状態においては、ドア開放エラーを含む一または複数のエラーを監視し、メダル空エラーを含む一または複数のエラーを監視しないよう構成してもよい。すなわち、打ち止め状態においては、メダル空エラー状態とはならない（メダル空エラーに対応した報知（例えば、演出表示装置Ｓ４０にメダル空エラーに対応した表示を表示する）が実行されない）一方、前扉が開放するとドア開放エラー状態となりドア開放エラーに対応した報知が実行されることとなる。

30

【1902】

なお、打ち止め状態において監視するエラーの一例としては、前述したエラーのうち、ドア開放エラー、払出異常エラー、投入メダル滞留エラー、投入異常エラーなどが挙げられる。

【1903】

<<打ち止め状態中表示に関する適用可能な構成>>

40

また、打ち止め状態中表示に関する構成として、以下の一または複数の構成を適用してもよい。

（１）電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、１９０００）を上回る遊技が実行された場合、当該遊技の最終停止操作に対応する停止ボタンの押下を終了した（離れた）タイミングで、演出表示装置Ｓ４０に打ち止め状態中表示が表示される。

（２）電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、１９０００）を上回る遊技が実行された場合、当該遊技の最終停止操作に対応する停止ボタンを押下したタイミングで、演出表示装置Ｓ４０に打ち止め状態中表示が表示される。

50

(3) 電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回る遊技が実行された場合、当該遊技の最終停止操作がされた後、自動精算が実行され、当該自動精算が終了すると、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示される。

(4) 設定確認モード中は、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示される。

(5) 設定確認モード中は、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示されない。

(6) メニュー画面の表示中は、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示される。

(7) メニュー画面の表示中は、演出表示装置 S 40 に打ち止め状態中表示が表示されない。

(8) 打ち止め状態中表示は、遊技中に表示される演出画像よりも表示優先度が高い。

(9) 打ち止め状態中表示は、所定のエラーに対応した表示よりも表示優先度が低い。

【1904】

<<打ち止め状態となるまでに要する時間>>

打ち止め状態を有する遊技機は、以下の式が成り立つように設計してもよい。

(打ち止め状態に移行することとなる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数である所定値／遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数) × 最小遊技時間 (s) / 3600 < 風営法で定められた遊技場の営業可能な時間 (h)

【1905】

なお、上記式における3600は、秒を時間に変換するための定数であり、1時間 = 60分 × 60秒 = 3600秒となっている。また、風営法を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と称することがある。

【1906】

また、「期待増加数」とは、ある状態における1遊技あたりの遊技メダルの平均の払出枚数から、当該ある状態における(平均の)ベット数を減算したものである。例えば、1/2でハズレが決定され、1/2で10枚役の共通ベルが決定され、3枚賭けで遊技する状態においては、 $0 \times 1/2 + 10 \times 1/2 - 3 = 2$ が「期待増加数」となる。

【1907】

なお、押し順ベルなどの停止ボタンの操作態様によって、払出枚数が相違する条件装置に当選した遊技においては、押し順ナビを実行する遊技状態の場合には押し順ナビに従って停止操作を行った場合で「期待増加数」を算出し、押し順ナビを実行しない遊技状態の場合には、ランダムな停止操作を行った場合または予め定められた任意の停止タイミングで停止操作を行った場合で「期待増加数」を算出することとなる。

【1908】

また、「遊技者にとって最も有利な状態」とは、ボーナスの中で最も有利なボーナス中やAT(押し順ナビ)を実行する状態の中で最も有利なATなどが相当する。また、ボーナスとATとを実行可能な遊技機(A+AT機と称することがある)においては、以下のいずれかを「遊技者にとって最も有利な状態」としてもよい。

(1) すべてのボーナスのうち遊技者にとって最も有利なボーナス

(2) すべてのATを実行可能な状態のうち遊技者にとって最も有利なATを実行可能な状態

(3) すべてのボーナスとすべてのATを実行可能な状態のうち遊技者にとって最も有利な状態

(4) すべてのATを実行可能な状態のうち遊技者にとって最も有利なATを実行可能な状態となってから当該状態が終了するまでの、ボーナスを含めた状態

【1909】

また、風営法で定められた遊技場の営業可能な時間は18時間となっている。なお、風営法第13条には、『風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。』と記載されている。

10

20

30

40

50

【1910】

なお、上述した式は、以下のように表すこともできる。

(打ち止め状態に移行することとなる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数である所定値／遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数) × 最小遊技時間 (s) < 風営法で定められた遊技場の営業可能な時間 (h) × 3600

【1911】

また、第11実施形態においては、あるゲームに係るリール回転開始から次のゲームのリール回転開始までの最短の時間である最小遊技時間は4.1秒であり、1ゲームあたりの最大の払出枚数は11枚であり、打ち止め状態に移行することとなる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数(所定値)は19000となっており、遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数は3となっているため、上述した式に第11実施形態の数値を当て嵌めると、

$$(19000 / 3) \times 4.1 \div 3600 < 18 \text{ (h)}$$

$$7.21 < 18 \text{ (h)}$$

となり、上述した式が成立していることとなる。

【1912】

なお、上述した式における、「打ち止め状態に移行することとなる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数である所定値／遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数」は、電源投入時から打ち止め状態となるまでに要する最短のゲーム数の設計値であり、上述した式における左辺である「(打ち止め状態に移行することとなる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数である所定値／遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数) × 最小遊技時間 (s) / 3600」は、電源投入時から打ち止め状態となるまでに要する最短の時間 (h) の設計値である。

【1913】

このことから、上述した式が成立している場合には、風営法で定められた遊技場の営業可能な時間内に電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回ることが可能である、換言すると、1日の営業時間内に電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値(本例では、19000)を上回って打ち止め状態となることが可能となる。

【1914】

第11実施形態のように上述した式が成立するよう構成することにより、遊技場の営業開始直後に遊技者にとって最も有利な状態となり、当該最も有利な状態が継続した場合にも、当日中に打ち止め状態とすることができ、遊技機の射幸性を抑えることができる。

【1915】

なお、上述したように、風営法で定められた遊技場の営業可能な時間は18時間となっているが、各都道府県で定められた営業可能な時間のうち最も短時間となる営業可能な時間は13時間となっているため、上述した式の右辺である18(h)を13(h)に置き換えて、上述した式が成立するよう構成することがより好適である。

【1916】

また、「遊技者にとって最も有利な状態における1ゲームあたりの期待増加数」が低い(例えば、1枚)遊技機の場合は、上述した式が成り立たないこととなるが、このような場合には、打ち止め状態に移行しなくとも射幸性が抑えられた遊技機とすることができる。

【1917】

<<演出表示装置S40を有していない回胴式遊技機に関する構成>>

演出表示装置S40(液晶と称することがある)を有していない回胴式遊技機(または、表示領域が小さい演出表示装置S40のみを有する回胴式遊技機)においても、第11実施形態で前述した打ち止め状態に関する構成を適用することが可能である。なお、演出

10

20

30

40

50

表示装置 S 4 0 を有していない回胴式遊技機を非液晶機と称することがある。

【1918】

なお、非液晶機に関する構成を以下に詳述することとなるが、表示領域が小さい演出表示装置 S 4 0 のみを有する回胴式遊技機にも同様の構成を適用することが可能であるし、第 1 1 実施形態で前述した演出表示装置 S 4 0 を有する回胴式遊技機にも適用することが可能である。

【1919】

なお、以下に詳述する構成は、第 1 1 実施形態と同様の差数カウンタの構成を適用している。すなわち、差数カウンタはデクリメントカウンタでありカウンタ値の上限値が 1 9 0 0 0 であり下限値が 0 である。なお、差数カウンタの構成は、上述したすべての構成が適用可能である。また、以下における「差数カウンタのカウント値が 5 0 0 以下になると」は、「電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値を上回るまでの残りの差数が 5 0 0 以下になると」と置き換えることができる。また、他のカウンタ値についても同様に置き換えることができる。

【1920】

非液晶機においては、打ち止め事前報知状態となった場合に、スピーカ S 2 0 から「もうすぐ打ち止め状態となります」などの音声を出力するよう構成してもよい。しかしながら、このように構成した場合、打ち止め事前報知状態となった以降、スピーカ S 2 0 から常時音声を出力してしまうと、遊技者の遊技意欲が減退してしまうおそれがある。

【1921】

＜打ち止め状態に関する音声報知を複数回実行する構成 1＞

そこで、非液晶機においては、以下のように構成してもよい。

- (1) 差数カウンタのカウント値が 5 0 0 以下になると、スピーカ S 2 0 から「残り 5 0 0 枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。
- (2) 差数カウンタのカウント値が 2 5 0 以下になると、スピーカ S 2 0 から「残り 2 5 0 枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。
- (3) 差数カウンタのカウント値が 1 0 0 以下になると、スピーカ S 2 0 から「残り 1 0 0 枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。
- (4) 差数カウンタのカウント値が 5 0 以下になると、スピーカ S 2 0 から「残り 5 0 枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。
- (5) 差数カウンタのカウント値が 1 5 以下になると、スピーカ S 2 0 から「残り 1 5 枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。

【1922】

このように、打ち止め状態が近くなるにつれて、「5 0 0 → 2 5 0 → 1 0 0 → 5 0 → 1 5」のように、スピーカ S 2 0 にて報知する間隔（差数の間隔）が短くなるよう構成してもよい。このように構成することにより、打ち止め状態に近いことを認識せずに打ち止め状態に移行してしまい、遊技場にてトラブルが発生してしまうことを防止することができる。なお、打ち止め事前報知状態となる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数は、第 1 1 実施形態と同一の 1 7 0 0 0 としてもよいし、1 8 5 0 0 など任意の値に変更しても問題ない。

【1923】

なお、打ち止め事前報知状態となる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数と打ち止め状態となる電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数との差は、1 回の小役（入賞役）の入賞によって払い出される最大の払出枚数よりも大きくなるよう構成してもよい。このように構成することで、打ち止め事前報知状態となった次遊技は打ち止め状態にならず、遊技者に打ち止め状態に近い旨を適切に伝えることができ、遊技者と遊技場の管理者との間でトラブルが発生してしまうことを防止することができる。

【1924】

＜打ち止め状態に関する音声報知を複数回実行する構成 2＞

また、上記（１）乃至（５）に示した差数カウンタの閾値については、差数カウンタのカウント値が初めて当該閾値以下となった場合に、スピーカＳ２０から打ち止め状態に関する音声を出し、２回目以降となる差数カウンタのカウント値が当該閾値以下となった場合には、スピーカＳ２０から打ち止め状態に関する音声を出さないよう構成してもよい（図２０２で前述した構成と同様）。なお、前述したように、遊技終了後に差数カウンタのカウント値から「払出数－ベット数」を減算するよう構成されている。

【１９２５】

具体例としては、以下のような作用となるよう構成してもよい。

（１）差数カウンタのカウント値が２５５である状態で、３枚賭けのゲームが実行され、１０枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示する。

10

（２）差数カウンタのカウント値が２４８となり、当該カウント値が２５０以下になったため、スピーカＳ２０から「残り２５０枚で打ち止め状態となります」と音声を出しする。

（３）３枚賭けのゲームが実行され、当該ゲームの内部抽選の結果はハズレであったため、遊技メダルは払出はなく、差数カウンタのカウント値が２５１となる。

（４）３枚賭けのゲームが実行され、１０枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示して、差数カウンタのカウント値が２４４となるが、当該カウント値が２５０以下になったのが２回目であるため、スピーカＳ２０からは「残り２５０枚で打ち止め状態となります」との音声は出力されない。

【１９２６】

20

＜打ち止め状態に関する音声報知を複数回実行する構成３＞

また、２回目以降に差数カウンタのカウント値が上記閾値以下となった場合であっても、スピーカＳ２０から打ち止め状態に関する音声を出し得るよう構成してもよく、一例としては、遊技者による遊技メダルの精算が実行された場合や、スピーカＳ２０から打ち止め状態に関する音声が出しされてから所定時間が経過した状態で、２回目以降となる差数カウンタのカウント値が上記閾値以下となった場合には、スピーカＳ２０から打ち止め状態に関する音声（閾値に関する音声と称することがある）を出しするよう構成してもよい。

【１９２７】

（構成１）

30

具体例としては、以下のような作用となるよう構成してもよい。

（１）差数カウンタのカウント値が２５５である状態で、３枚賭けのゲームが実行され、１０枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示する。

（２）差数カウンタのカウント値が２４８となり、当該カウント値が２５０以下になったため、スピーカＳ２０から「残り２５０枚で打ち止め状態となります」と音声を出しする。

（３）３枚賭けのゲームが実行され、当該ゲームの内部抽選の結果はハズレであったため、遊技メダルの払出はなく、差数カウンタのカウント値が２５１となる。

（４）遊技者による遊技メダルの精算が実行される。

（５）その後、次の遊技者による遊技が開始され、３枚賭けのゲームが実行され、１０枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示して、差数カウンタのカウント値が２４４となり、当該カウント値が２５０以下になったため、スピーカＳ２０から「残り２５０枚で打ち止め状態となります」と音声を出しする。

40

【１９２８】

（構成２）

他の具体例としては、以下のような作用となるよう構成してもよい。

（１）差数カウンタのカウント値が２５５である状態で、３枚賭けのゲームが実行され、１０枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示する。

（２）差数カウンタのカウント値が２４８となり、当該カウント値が２５０以下になったため、スピーカＳ２０から「残り２５０枚で打ち止め状態となります」と音声を出しする

50

。

(3) 3枚賭けのゲームが実行され、当該ゲームの内部抽選の結果はハズレであったため、遊技メダルは払出はなく、差数カウンタのカウンタ値が251となる。

(4) (3)のタイミングから所定時間が経過する。

(5) その後、次の遊技者による遊技が開始され、3枚賭けのゲームが実行され、10枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示して、差数カウンタのカウンタ値が244となり、当該カウンタ値が250以下になったため、スピーカS20から「残り250枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。

【1929】

このように構成することで、遊技者が入れ替わった場合であっても、新たに遊技を開始する遊技者は、打ち止め状態に近いことを確実に認識することができるため、打ち止め状態に近いことを認識せずに打ち止め状態に移行してしまい、遊技場にてトラブルが発生してしまうことを防止することができる。

【1930】

なお、上記構成1と構成2との一方のみを適用することも可能であるし、双方を適用することも可能である。

【1931】

<打ち止め状態に関する音声報知を複数回実行する構成4>

また、2回目以降に差数カウンタのカウンタ値が上記閾値以下となった場合であっても、スピーカS20から打ち止め状態に関する音声を出力し得る構成としては、遊技者による遊技メダルの精算が実行された場合や、スピーカS20から打ち止め状態に関する音声が出力されてから所定時間が経過した状況となってから、最初のゲームが実行された場合（実行終了した場合、最終停止操作が終了した場合などのタイミングとしてもよい）に、差数カウンタのカウンタ値が閾値以下となっている上記閾値のうち（差数カウンタのカウンタ値がすでに下回っている上記閾値のうち）、差数カウンタのカウンタ値に最も近い閾値に対応する打ち止め状態に関する音声をスピーカS20から出力するよう構成してもよい。

【1932】

具体例としては、以下のような作用となるよう構成してもよい。

(1) 差数カウンタのカウンタ値が255である状況で、3枚賭けのゲームが実行され、10枚役である共通ベルに当選し、共通ベルに対応する図柄組合せが停止表示する。

(2) 差数カウンタのカウンタ値が248となり、当該カウンタ値が250以下になったため、スピーカS20から「残り250枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。

。

(3-1) (2)から所定時間以上経過している状況にて、次の遊技者による最初のゲームとして、3枚賭けのゲームが実行され、10枚役である共通ベルに当選した場合、当該ゲームの実行終了後には、差数カウンタのカウンタ値が241となり、差数カウンタのカウンタ値が下回っている閾値は、250と500であるため、現在の差数カウンタのカウンタ値に最も近い閾値である250に対応した打ち止め状態に関する音声として、スピーカS20から「残り250枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。

(3-2) (2)から所定時間以上経過している状況で、次の遊技者による最初のゲームとして、3枚賭けのゲームが実行され、内部抽選の結果がハズレであった場合、当該ゲームの実行終了後には、差数カウンタのカウンタ値が251となり、差数カウンタのカウンタ値が下回っている閾値は、500のみであるため、現在の差数カウンタのカウンタ値に最も近い閾値である500に対応した打ち止め状態に関する音声として、スピーカS20から「残り500枚で打ち止め状態となります」と音声を出力する。

【1933】

なお、上記(3-1)及び(3-2)においては、打ち止め状態に関する音声を出力するタイミングとして、遊技者による遊技メダルの精算が実行された場合や、スピーカS20から打ち止め状態に関する音声が出力されてから所定時間が経過した状況となってから

10

20

30

40

50

、最初のゲームの実行が終了したタイミングとしたが、これには限定されず、当該最初のゲームに係るスタートレバーの操作を受け付けたタイミングや、当該最初のゲームに係るリールの回転が開始したタイミングにて打ち止め状態に関する音声を出力するよう構成してもよい。

【1934】

このように構成することで、遊技者が入れ替わった場合であっても、新たに遊技を開始する遊技者は、打ち止め状態に近いことを確実に認識することができるため、打ち止め状態に近いことを認識せずに打ち止め状態に移行してしまい、遊技場にてトラブルが発生してしまうことを防止することができる。

【1935】

＜＜非液晶機における打ち止め状態に関する構成＞＞

非液晶機においては、打ち止め状態に関する構成として、以下の構成を適用してよい。なお、以下に詳述する構成は、1つのみを適用することも可能であるし、複数を組み合わせて適用することも可能である。また、以下に詳述する構成は、表示領域が小さい演出表示装置S40のみを有する回胴式遊技機にも適用することが可能である。

【1936】

＜ボーナス中に差数カウンタのカウンタ値が0となった場合＞

ボーナス（例えば、1種BB、2種BB、RBなど）の実行中において、電源投入時以降の差数が最も少ないタイミングを基準とした最大の差数が所定値（本例では、19000）を上回った場合（差数カウンタのカウンタ値が0となった場合）には、当該上回ったゲームの実行が終了した（最終停止操作が終了した）後で、スピーカS20から「ボーナス終了後に打ち止め状態となります」と音声を出力する（当該音声を待機中報知と称することがある）。

【1937】

ボーナスの実行中に待機中報知を1回実行した後においては、基本的にはボーナスが終了するまで待機中報知を実行しないよう構成するとともに、遊技者による遊技メダルの精算が実行された場合や、新たにゲームが実行されない状況（遊技が進行しない状況としてもよい）が所定時間継続した場合や、電源断が発生した後に再度電源投入された場合は、その後の最初のゲームが実行終了した後で、再度待機中報知を実行するよう構成してもよい。

【1938】

このように構成することで、ボーナスの実行中に待機中報知を何度も実行することによって、遊技者に煩わしさを感じさせないよう構成するとともに、遊技者が入れ替わった場合であっても、新たに遊技を開始する遊技者は、ボーナスの終了後に打ち止め状態となることを認識することができる。

【1939】

なお、上述したボーナス中に待機中報知を再度実行する条件である、遊技者による遊技メダルの精算が実行された場合と、新たにゲームが実行されない状況（遊技が進行しない状況としてもよい）が所定時間継続した場合と、電源断が発生した後に再度電源投入された場合とは、1つのみを適用してもよいし複数を適用してもよい。

【1940】

＜非液晶機における音量に関する構成＞

非液晶機において、打ち止め状態に移行した際には、スピーカS20から「遊技を停止します 係員をお呼びください」との音声（打ち止め報知と称することがある）を出力するよう構成してもよい。このように構成した場合、以下の音声（またはサウンド）については、以下の大小関係が成立するよう構成してもよい。

A：所定の遊技状態において、待機中報知を出力しているときの、待機中報知以外のサウンド（BGM、演出音などと称することがある）の音量

B：所定の遊技状態において、待機中報知を出力していないときの、前記待機中報知以外のサウンドの音量

10

20

30

40

50

C：所定の遊技状態において、待機中報知を出力しているときの、待機中報知の音量とした場合において、

式1： $A < C$

式2： $B < C$

式3： $A < B$

上記式1乃至式3の一または複数が成立するように構成してもよい。なお、上記A乃至Cにおいては、同一の演出が実行されている（待機中報知以外）場合を例示している。

【1941】

このように構成することで、待機中報知を実行しているときに、待機中報知以外に所定の演出が実行されていた場合にも、待機中報知の音量が相対的に大きいため、待機中報知が聞き取りやすくなり、例えば、待機中報知が実行される前のゲームの演出が、待機中報知が実行されるゲームに跨って実行された場合においても、待機中報知が聞き取りやすくなる。また、待機中報知が実行されるゲームの演出音の音量と待機中報知が実行されないゲームの演出音の音量とを相違させることにより、待機中報知が実行される前のゲームの演出が、待機中報知が実行されるゲームに跨って実行された場合においても、遊技者は演出音の音量が小さくなったことに違和感を抱き、待機中報知が実行されていることに気づくことができる。

【1942】

また、待機中報知または閾値に関する音声出力されている場合には、待機中報知または閾値に関する音声以外のサウンドの音量を小さくするよう構成してもよく、このように構成した場合においても、待機中報知に関するサウンドや、所定のエラーに関するサウンドの一または複数については、待機中報知または閾値に関する音声出力されていても音量が小さくならないように構成してもよい。また、一部のエラーに関するサウンドの音量は小さくなるが、他のエラーに関するサウンドの音量は小さくならないよう構成してもよい。

【1943】

なお、本明細書におけるすべての構成はメダルレスの回胴式遊技機（メダルレス遊技機、遊技機、管理遊技機、封入式遊技機と称することがある）にも適用可能であり、メダルレス遊技機は、概して、遊技メダル（センサに検出させるための物理的なメダルや金属片なども含む）を使用せず、得点を使用するものである。

【1944】

メダルレスの回胴式遊技機は、概して、メダル投入口D170、メダル受け皿D230、メダルセレクトDS、ホッパH40、メダル払出装装置H、メダル補助タンクHS等といった遊技メダル関連のものが設けられていない点、貸機との通信が可能な点等が、遊技メダルを用いる回胴式遊技機と異なる。この場合、実体的な遊技メダルを投入・払出する必要がない分だけ、遊技機内部への不正アクセスの防止効果を上げたり（例えば、遊技メダルの投入開口部や払出開口部を有さない、前面扉と裏箱とが一体化されている等により、異物が挿入される間隙を封鎖する）、不正な遊技メダルが使用される危険性を低下させたり、といった不正行為（いわゆるゴト行為）に対するセキュリティ性も向上させるよう構成することができる。尚、前記クレジット及びクレジット数表示装置D200を有しておらず、代わりに、払出制御基板H（遊技価値制御基板、遊技価値制御手段、メダル数制御基板、メダル数制御手段とも称することがある）にて、総得点の増減処理を実行し、総得点表示装置（メダル数表示装置とも称す）にて表示処理を実行してもよい。

【1945】

なお、メダルレスの回胴式遊技機に設けられた計数ボタンを操作することによって計数処理が実行される。計数処理が実行されると、メダルレスの回胴式遊技機における総得点が貸機側に移動することとなる。また、メダルレスの回胴式遊技機に設けられた貸出ボタンを操作することによって貸出処理が実行される。貸出処理が実行されると、貸機側からメダルレスの回胴式遊技機における総得点に（総得点表示装置に）得点が移動することとなる。

【1946】

また、一般的な回胴式遊技機Pで用いられる実体的な遊技メダルに相当し、メダルレスの回胴式遊技機で遊技を行うために用いられる擬似的な遊技媒体として「得点」を有するよう構成することができる。なお、「得点」を「得点情報」、「持ち点」、「持ち点情報」、「遊技価値」、「遊技価値情報」、「遊技メダル」と称することもある。物理的に実在する実体的な遊技メダルは、遊技者が直接に手にして取り扱うことができる。これに対して、メダルレスの回胴式遊技機では、遊技者が実体的な遊技メダルを直接に扱うことなく遊技を進めることができる。得点は、実体的な遊技メダルではなく、主制御基板等のCPUが演算処理できるようにデータ化された擬似的な遊技媒体である。また、「総得点」とは、メダルレスの回胴式遊技機に投入し得るすべての得点であり、主制御基板や払出制御基板にて管理されるデータとしてもよい。「総得点」は、実体的な遊技メダルを用いる一般的な回胴式遊技機Pのメダル受け皿に載せられている遊技メダルの数に相当する。尚、上述の回胴式遊技機Pの構成を本実施形態に適用する場合には、本明細書内において「遊技メダル」と称しているものを、「得点」、「得点情報」、「持ち点」、「持ち点情報」、「遊技価値」、「遊技価値情報」等として扱うことは何等问题なく、適宜、「得点」、「得点情報」、「持ち点」、「持ち点情報」、「遊技価値」、「遊技価値情報」として称することに何ら問題無い。尚、「クレジット」を有しておらず、代わりにクレジット数表示装置を、総得点表示装置として置き換えることも問題ない。

10

【1947】

<<<第12実施形態>>>

20

次に、第12実施形態について説明するが、その説明にあたり、上述の実施形態と同様な箇所には同様の符号や文言を用いることでその説明を省略或いは簡略化するものとする。なお、第12実施形態のすべての構成は、他の実施形態に適用することが可能であり、他の実施形態のすべての構成は第12実施形態に適用可能である。

【1948】

また、第12実施形態は、遊技メダルを用いる回胴式遊技機となっているが、第12実施形態にて詳述する構成のうち遊技メダルを用いない構成については、メダルレスの遊技機にも適用することができることを補足しておく。

【1949】

第12実施形態においては、第1実施形態との相違点についてのみ、以下に詳述することとする。

30

【1950】

<<エラー履歴画面及び時刻設定画面の表示>>

はじめに、図211は、第12実施形態におけるエラー履歴及び時刻設定画面に関するイメージ図である。

【1951】

はじめに、第12実施形態においては、設定確認モード中（設定確認中と称することがある）に、所定の操作部材（例えば、サブ入力ボタンSB、十字キーSB2）に所定の操作（例えば、後述する選択操作、決定操作）を行うことで、エラー履歴画面及び／または時刻設定画面が演出表示装置S40に表示され得るよう構成されている。

40

【1952】

なお、設定確認モードに移行する条件の一例としては、以下のいずれかのように構成してもよい。

（1）前扉DUが開放された状態（前扉DUの開放が検知された状態）で、設定キースイッチがオフからオンとなると設定確認モードに移行する。

（2）設定キースイッチがオフからオンとなると、前扉DUの開閉に関する状態に拘らず、設定確認モードに移行する。

上記の条件を充足した場合にも、所定のエラー状態などの所定の状態では設定確認モードに移行しないよう構成してもよい。

【1953】

50

まず、図中（a）においては、所定の遊技状態となっており、新たな遊技の実行が可能となっている。その後、前扉ＤＵが開放され（前扉ＤＵの開放が検知され）、図中（b）で、演出表示装置Ｓ４０に「ドアが開いています」との前扉開放表示が表示される。

【１９５４】

その後、設定キースイッチがオフからオンとなり、図中（c）で、設定確認モードに移行し、演出表示装置Ｓ４０には、設定確認中画面として、「設定確認中」との設定確認モード中である旨の表示と、「エラー履歴」と「時刻設定」との選択候補が表示されている。

【１９５５】

ここで、選択候補にカーソルを合わせて決定操作を実行することで、カーソルが合っている選択候補に対応した画面に遷移することとなる。具体例としては、十字キーＳＢ２を操作することで選択候補にカーソルを合わせ、サブ入力ボタンＳＢを操作することで決定操作を実行する。なお、同図においては、選択候補を「エラー履歴」と「時刻設定」との２種類のみとしたが、あくまで一例であり、設定確認中画面において、その他の選択候補を表示するよう構成してもよい。

【１９５６】

図中（c）にて、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（d）で、演出表示装置Ｓ４０にエラー履歴画面が表示される。

【１９５７】

ここで、エラー履歴画面は、エラーに関する履歴である（遊技機にて発生した事象の履歴である）エラー履歴として、エラーの名称である「事象」と、その事象が発生した日付である「日付」と、その事象が発生した時刻である「時刻」とが、演出表示装置Ｓ４０に表示される画面である。

【１９５８】

「事象」の一例としては、設定確認モードに移行したことに対応する「設定確認モード」、前扉ＤＵの開放が検知されたことに対応する「ドア開放」、前扉ＤＵの閉鎖が検知されたことに対応する「ドア閉鎖」、投入メダル逆流エラーの発生を検知したことに対応する「投入メダル逆流エラー」、メダル空エラーの発生を検知したことに対応する「メダル空エラー」などが挙げられる。

【１９５９】

また、エラー履歴画面においては、新しい「事象」に対応するエラー履歴が表示領域の上方に表示されるよう構成されており、例えば、エラー履歴Ａのみが上から１番目に表示されている状況から、エラー履歴Ｂが新たに表示される場合には、エラー履歴Ｂが上から１番目に表示され、エラー履歴Ａが上から２番目に表示される（１つ下にシフト表示される）よう構成されている。このような構成はあくまで一例であり、新しい「事象」に対応するエラー履歴が下に表示されていくよう構成してもよい。

【１９６０】

また、エラー履歴が所定数表示されている状況にて、新たにエラー履歴が表示される条件を充足した場合には、表示されている最も古いエラー履歴を非表示とするよう構成してもよいし、エラー履歴画面にページ切替項目を設け、ページ切替項目にカーソルを合わせて決定操作することで、エラー履歴のページが切り替わることで、多数のエラー履歴を表示可能に構成してもよい。

【１９６１】

このように、第１２実施形態においては、エラー履歴の「時刻」に拘らず、演出表示装置Ｓ４０の表示領域の上方に表示されているエラー履歴が新しいエラー履歴であり、演出表示装置Ｓ４０の表示領域の下方に表示されているエラー履歴が古いエラー履歴となっている。例えば、エラー履歴画面に、第１のエラー履歴と第２のエラー履歴とが表示されており、第２のエラー履歴が第１のエラー履歴よりも上側に表示されている場合、第１のエラー履歴の「時刻」が「１０：００」であって、第２のエラー履歴の「時刻」が「９：００」であっても（第１のエラー履歴と第２のエラー履歴との「日付」は「同一とする」）、

10

20

30

40

50

第 2 のエラー履歴が新しいエラー履歴であり、第 1 のエラー履歴が古いエラー履歴である（後述する図 2 1 6 にて詳述している）。

【1 9 6 2】

なお、本例における「エラーの発生」とは、エラーの原因が発生している状況または遊技機がエラーを検知したことを示しており、「エラーの発生を検知」、「エラーを検知」とは、エラーの原因が発生していることを遊技機が検知した状況を示しており、「エラー状態」とは、遊技機がエラーを検知した後であって、当該エラーが解除されていない状態である。なお、これらはあくまで一例であり、エラー報知を行っている状況をエラーの発生やエラー状態と称してもよい。

【1 9 6 3】

図中（d）にて、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キー S B 2 でカーソルを合わせてサブ入力ボタン S B で決定操作）を行うと、図中（c）の設定確認中画面に遷移し、図中（d）にて、設定キースイッチがオンからオフとなると、設定確認モードが終了し、図中（a）の所定の遊技状態となる。

【1 9 6 4】

他方、図中（c）にて、「時刻設定」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（e）で、時刻設定画面が表示される。

【1 9 6 5】

ここで、時刻設定画面は、遊技機が計測している時刻を変更するための画面である。具体例としては、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」のいずれかを十字キー S B 2 の左右操作で選択し、十字キー S B 2 の上下操作で数字を変更する。

【1 9 6 6】

図中（e）にて、「決定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キー S B 2 でカーソルを合わせてサブ入力ボタン S B で決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が、時刻設定画面に表示されている選択した時刻に変更される（「年」、「月」、「日」、「時」、「分」が変更される）。また、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キー S B 2 でカーソルを合わせてサブ入力ボタン S B で決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が変更されずに図中（c）の設定確認中画面に遷移する。図中（e）にて、設定キースイッチがオンからオフとなると、遊技機が計測している時刻が変更されずに設定確認モードが終了し、図中（a）の所定の遊技状態となる。

【1 9 6 7】

なお、詳細は後述するが、時刻設定画面の表示中においても、遊技機は時刻を計測しているため、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作を行った場合にも、図中（c）の設定確認中画面に遷移したタイミングにおける遊技機が計測している時刻は、時刻設定画面が表示開始した時刻より後の時刻となっている（時間が進んでいる）。

【1 9 6 8】

なお、第 1 2 実施形態に係る遊技機は、時刻を計測する構成として、副制御基板 S の基板上に設けられた、計時を行う機構である R T C（リアルタイムクロック）を有している。R T C（リアルタイムクロック）は、基板から独立した内蔵電源（バッテリー）を有しており、遊技機に対する電力の供給が行われていない間も計時を継続するため、工場出荷時等に設定された日付・時刻に基づき、現在の日付・時刻を供給することが可能である。

【1 9 6 9】

上述した遊技機が時刻を計測する構成は、あくまで一例であり、遊技機の電源投入時からの経過時間を計測可能な電源投入タイマを有するよう構成してもよい。また、R T C や電源投入タイマは、副制御基板 S が制御するよう構成してもよいし、主制御基板 M が制御するよう構成してもよいし、その他の制御基板で制御するよう構成してもよい。

【1 9 7 0】

このように、第 1 2 実施形態においては、設定確認モード中に表示される設定確認中画面から、エラー履歴画面と時刻設定画面とに遷移可能に構成されている。また、前述したように、エラー履歴画面に表示されるエラー履歴としては、前扉 D U の開放が検知された

10

20

30

40

50

ことに対応する「ドア開放」、前扉ＤＵの閉鎖が検知されたことに対応する「ドア閉鎖」との「事象」が、「日付」及び「時刻」とともに表示され得よう構成されている。

【１９７１】

ここで、設定確認モードには、通常では前扉ＤＵを開けなければ移行できないため、エラー履歴として前扉ＤＵ開放時の時刻が表示される。また、前扉ＤＵを開放した後は前扉ＤＵを閉鎖しないといけなため、エラー履歴として前扉ＤＵ閉鎖時の時刻が表示されることとなる。このように構成することにより、前扉ＤＵ開放から前扉ＤＵ閉鎖までの間に遊技機が計測する時刻が変更された場合でも、前扉ＤＵ開放と前扉ＤＵ閉鎖のエラー履歴により、時刻の変更を判断できるため、時刻設定履歴をエラー履歴として残さなくても変更が判別可能となる。

10

【１９７２】

これには限定されず、時刻設定履歴（時刻設定画面で時刻を変更した履歴）をエラー履歴として表示するよう構成してもよい。

【１９７３】

また、図中（ｂ）においては、エラー報知の一例として、演出表示装置Ｓ４０に「ドアが開いています」との前扉開放表示が表示されることを図示したが、これに加えてスピーカＳ２０から「ドアが開いています」との音声を出力するよう構成してもよいし、前扉ＤＵが開放した場合に、演出表示装置Ｓ４０に前扉開放表示を表示せずに、スピーカＳ２０から「ドアが開いています」との音声を出力するよう構成してもよい。また、前扉開放表示の表示及び／またはスピーカＳ２０から「ドアが開いています」との音声の出力は、所定の状況（例えば、所定のエラー状態）では実行しないよう構成してもよい。なお、当該構成は、投入メダル逆流エラーやメダル空エラーなどの他のエラー報知にも適用することが可能である。なお、前扉開放表示をエラー画像と称することがある。

20

【１９７４】

<<エラー履歴画面の表示中に前扉ＤＵを開放した場合１>>

次に、図２１２は、第１２実施形態におけるエラー履歴画面の表示中に前扉ＤＵを開放した場合の作用に関するイメージ図である。

【１９７５】

まず、図中（ａ）においては、所定の遊技状態となっており、新たな遊技の実行が可能となっている。その後、前扉ＤＵが開放され（前扉ＤＵの開放が検知され）、図中（ｂ）で、演出表示装置Ｓ４０に「ドアが開いています」との前扉開放表示が表示される。

30

【１９７６】

その後、設定キースイッチがオフからオンとなり、図中（ｃ）で、設定確認モードに移行し、演出表示装置Ｓ４０には、設定確認中画面として、「設定確認中」との設定確認モード中である旨の表示と、「エラー履歴」と「時刻設定」との選択候補が表示されている。

【１９７７】

その後、前扉ＤＵが閉鎖された後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（ｄ）で、エラー履歴画面が表示される。エラー履歴画面には、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「ドア開放」、「設定確認モード」、「ドア閉鎖」が表示されている。

40

【１９７８】

その後、前扉ＤＵが再度開放すると、図中（ｅ）で、最新のエラー履歴として「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示される。なお、「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示されたことにより、図中（ｄ）で表示されていたエラー履歴は、図中（ｅ）では１行ずつ下に表示されている。

【１９７９】

このように、第１２実施形態においては、エラー履歴画面の表示中に前扉ＤＵが新たに開放された場合には、当該開放されたタイミング（開放を検知したタイミング）で、「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示されるよう構成されている。このように、第

50

1 2 実施形態においては、エラー履歴画面の表示中においても、エラー履歴として表示される「事象」が発生した場合には即座にエラー履歴として表示するよう構成されている。

【1980】

このように構成することにより、エラー履歴画面の表示中においても、エラー履歴表示の更新が正確に行われているか否かを判断することができる。

【1981】

<<エラー履歴画面の表示中に前扉DUを開放した場合2>>

次に、図213は、本明細書に係る回胴式遊技機に適用可能な、エラー履歴画面の表示中に前扉DUを開放した場合の作用に関するイメージ図である。同図の構成は、第12実施形態に適用することも可能であるし、本明細書に係る回胴式遊技機のすべての構成と組み合わせることが可能である。

【1982】

まず、図中(a)は、設定確認モード中であり、エラー履歴画面が表示されている。エラー履歴画面には、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「ドア開放」、「設定確認モード」、「ドア閉鎖」が表示されている。

【1983】

その後、エラー履歴画面の表示中に前扉DUが新たに開放するが、図中(b)で、当該新たな前扉DUの開放に対応するエラー履歴は表示されない。なお、当該新たな前扉DUの開放を遊技機が検知した際には、スピーカS20から「ドアが開いています」との音声（前扉開放音声、前扉開放報知などと称することがある）を出力するよう構成してもよいし、出力しないよう構成してもよい。

【1984】

その後、図中(b)にて、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、図中(c)の設定確認中画面に遷移する。

【1985】

その後、図中(c)にて、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中(d)で、エラー履歴画面が再度表示される。図中(d)のエラー履歴画面においては、図中(b)では表示されていなかった「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示される。なお、「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示されたことにより、図中(b)で表示されていたエラー履歴は、図中(d)では1行ずつ下に表示されている。

【1986】

このように、図213においては、エラー履歴画面の表示中に前扉DUが新たに開放された場合には、当該開放されたタイミング（開放を検知したタイミング）では、「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示されず、その後、再度エラー履歴画面が表示された場合に、「ドア開放」に対応するエラー履歴が新たに表示されるよう構成されている。このように、図213においては、エラー履歴画面の表示中においては、エラー履歴として表示される「事象」が発生しても、即座にエラー履歴として表示せず、その後再度エラー履歴画面が表示された際にエラー履歴を表示（更新）するよう構成されている。

【1987】

このように構成することにより、エラー履歴画面の表示中にエラーが一または複数回発生した場合にも、当該エラー履歴画面の表示中においてはエラー履歴が更新されないため、エラー履歴が表示され過ぎて、過去のエラー履歴が表示されなくなってしまう（表示中のエラー履歴画面にて確認できなくなってしまう）事態を防止することができるとともに、当該エラー履歴画面の表示中に発生したエラーに関しては、次回以降のエラー履歴画面にて確認可能に構成することができる。

【1988】

<前扉開放報知のタイミングとエラー履歴の時刻の関係性>

図213のように、前扉DUの開放時にはエラー履歴として「ドア開放」に対応するエラー履歴を表示せず、その後、再度エラー履歴画面が表示された際に「ドア開放」に対応

10

20

30

40

50

するエラー履歴を表示するよう構成した場合における、前扉開放報知（例えば、スピーカ S 2 0 から「ドアが開いています」との音声出力する）のタイミングとエラー履歴の「時刻」の関係性としては、以下のいずれかのように構成してもよい。

（１）図 2 1 3 の（b）にて前扉 D U が開放したタイミングで前扉開放報知が実行され、図 2 1 3 の（d）にて新たに表示された「ドア開放」に対応するエラー履歴の「時刻」は、当該前扉 D U が開放した時刻（図 2 1 3 の（b）の時刻）となる。

（２）図 2 1 3 の（c）にてエラー履歴画面の表示が終了したタイミングで前扉開放報知が実行され、図 2 1 3 の（d）にて新たに表示された「ドア開放」に対応するエラー履歴の「時刻」は、図 2 1 3 の（c）でエラー履歴画面の表示が終了した時刻となる。

（３）図 2 1 3 の（b）にて前扉 D U が開放したタイミングでも、図 2 1 3 の（c）にてエラー履歴画面の表示が終了したタイミングでも、前扉開放報知は実行されず、図 2 1 3 の（d）にて新たに表示された「ドア開放」に対応するエラー履歴の「時刻」は、当該前扉 D U が開放した時刻（図 2 1 3 の（b）の時刻）となる。

（４）図 2 1 3 の（b）にて前扉 D U が開放したタイミングでも、図 2 1 3 の（c）にてエラー履歴画面の表示が終了したタイミングでも、前扉開放報知は実行されず、図 2 1 3 の（d）にて新たに表示された「ドア開放」に対応するエラー履歴の「時刻」は、図 2 1 3 の（c）でエラー履歴画面の表示が終了した時刻となる。

【1989】

＜＜エラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合 3＞＞

次に、図 2 1 4 は、本明細書に係る回胴式遊技機に適用可能な、エラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合の作用に関するイメージ図である。同図の構成は、第 1 2 実施形態に適用することも可能であるし、本明細書に係る回胴式遊技機のすべての構成と組み合わせることが可能である。

【1990】

まず、図中（a）は、設定確認モード中であり、エラー履歴画面が表示されている。エラー履歴画面には、エラー履歴が非表示となっている。なお、図中（a）においては、説明の便宜上、エラー履歴を非表示としているが、これには限定されず、図 2 1 3 などのようにエラー履歴を表示しているよう構成してもよい。

【1991】

その後、エラー履歴画面の表示中に「前扉 D U が開放→閉鎖→開放→閉鎖」のように作用するが、図中（b）で、当該新たな前扉 D U の開放に対応するエラー履歴は表示されない。

【1992】

その後、図中（b）にて、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キー S B 2 でカーソルを合わせてサブ入力ボタン S B で決定操作）を行うと、図中（c）の設定確認中画面に遷移する。

【1993】

その後、図中（c）にて、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（d）で、エラー履歴画面が再度表示される。図中（d）のエラー履歴画面においては、図中（b）では表示されていなかった「前扉 D U が開放→閉鎖→開放→閉鎖」に対応するエラー履歴として、4つのエラー履歴が新たに表示される。具体的には、エラー履歴画面には、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「ドア閉鎖」、「ドア開放」、「ドア閉鎖」、「ドア開放」が表示されている。

【1994】

このように、図 2 1 4 においては、エラー履歴画面の表示中に前扉 D U の開放及び閉鎖が複数回実行された場合には、当該開放または閉鎖されたタイミング（開放または閉鎖を検知したタイミング）では、「ドア開放」または「ドア閉鎖」に対応するエラー履歴が新たに表示されず、その後、再度エラー履歴画面が表示された場合に、「ドア開放」または「ドア閉鎖」に対応するエラー履歴として、複数回分のエラー履歴がすべて表示されるよう構成されている。このように、図 2 1 4 においては、エラー履歴画面の表示中において

は、エラー履歴として表示される「事象」が複数回発生しても、即座にエラー履歴として表示せずに、その後再度エラー履歴画面が表示された際に、複数回分のエラー履歴をすべて表示（更新）するよう構成されている。

【1995】

このように構成することにより、エラー履歴画面の表示中にエラーが一または複数回発生した場合にも、当該エラー履歴画面の表示中においてはエラー履歴が更新されないため、エラー履歴が表示され過ぎて、過去のエラー履歴が表示されなくなってしまう事態を防止することができるとともに、当該エラー履歴画面の表示中に発生したエラーに関しては、次回以降のエラー履歴画面にて確認可能に構成することができる。また、エラーが発生した回数分だけエラー履歴として表示するよう構成されているため、不正に強い遊技機とすることができる。

10

【1996】

<<時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合1>>

次に、図215は、第12実施形態における時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合の作用に関するイメージ図である。

【1997】

まず、図中（a）においては、設定確認モード中であり、時刻設定画面が表示されている。時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻として、「1999年1月1日06:15」が表示されている。

【1998】

その後、十字キーS2を操作して変更予定の時刻を選択し、図中（b）にて、変更予定の時刻として「1998年10月3日10:00」が表示されている。なお、図中（b）においては、「決定」や「戻る」にカーソルを合わせて決定操作を行っていないため、遊技機が計測している時刻は変更されていない。

20

【1999】

その後、図中（c）で、投入メダル逆流エラーが発生し、演出表示装置S40には、時刻設定画面が表示されたままであり、変更予定の時刻として「1998年10月3日10:00」が表示されている。なお、同図（c）においては、スピーカでS20にて、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知としての音声を出力するよう構成してもよいし、出力しないよう構成してもよい。

30

【2000】

その後、時刻設定画面にて、変更予定の時刻として「1998年10月3日10:00」が表示されている状況で、「決定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が、「1998年10月3日10:00」に変更され、図中（d）にて、設定確認中画面が表示される。

【2001】

その後、図中（d）にて、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（e）で、エラー履歴画面が表示される。図中（e）のエラー履歴画面においては、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「ドア閉鎖」、「設定確認モード」、「投入メダル逆流エラー」が表示されている。また、「投入メダル逆流エラー」に対応するエラー履歴の「日付」は、「1999年1月1日」であり、「時刻」は、「06:15」となっている。すなわち、図中（a）で表示されている、変更前の時刻となっている。

40

【2002】

このように、第12実施形態においては、時刻設定画面の表示中であり、時刻設定画面が表示開始した際に表示されていた時刻から表示されている時刻を変更し、且つ、決定操作をしていない状況にて所定のエラーが発生した場合（所定のエラーの発生を遊技機が検知した場合）、その後のエラー履歴画面における当該所定のエラーに対応するエラー履歴の「日付」及び「時刻」には、変更前の時刻（時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻）が表示されるよう構成されている。

50

【2003】

このように構成することで、時刻設定画面の表示中に所定のエラーが発生した場合に、その後、遊技機が計測している時刻を変更することで、当該所定のエラーに対応するエラー履歴の「日付」及び「時刻」を意図的に変更できないように構成することができ、不正に強い遊技機とすることができる。

【2004】

なお、時刻設定画面の表示中であり、時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻（図215における「1999年1月1日06:15」）が表示されている状態で、投入メダル逆流エラーが発生し、その後、十字キーS2を操作して変更予定の時刻（図215における「1998年10月3日10:00」）を表示し、「決定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行った場合においても、その後のエラー履歴画面において、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」及び「時刻」には、変更前の時刻（図215における「1999年1月1日06:15」）が表示されるよう構成されている。

10

【2005】

また、図中（d）の設定確認中画面が表示される前に、投入メダル逆流エラーが解除されている場合に同図に図示する作用となるよう構成してもよいし、投入メダル逆流エラーが解除されていない場合に同図に図示する作用となるよう構成してもよい。

【2006】

また、図215においては、時刻設定画面の表示中に投入メダル逆流エラーが発生した（検知された）場合には、時刻設定画面が表示されたタイミングでの遊技機が計測している時刻に対応するエラー履歴が投入メダル逆流エラーのエラー履歴として表示されるよう構成したが、これには限定されず、投入メダル逆流エラーが発生した（検知された）タイミングで遊技機が計測している時刻（詳細は後述するが、時刻設定画面の表示中においても、遊技機の時刻の計測は継続している）に対応するエラー履歴が投入メダル逆流エラーのエラー履歴として表示されるよう構成してもよい。

20

【2007】

<<時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合2>>

次に、図216は、第12実施形態における時刻設定画面の表示中にエラーが発生した場合の作用に関するイメージ図である。

30

【2008】

まず、図中（a）は、設定確認モード中であり、エラー履歴画面が表示されている。エラー履歴画面には、エラー履歴が非表示となっている。なお、図中（a）においては、説明の便宜上、エラー履歴を非表示としているが、これには限定されず、図213などのようにエラー履歴を表示しているよう構成してもよい。

【2009】

その後、設定確認中画面を経由して、時刻設定画面が表示され、図中（b）で、時刻設定画面の表示中に投入メダル逆流エラーが発生する（検知される）。また、図中（b）では、時刻として「1999年1月1日06:15」が表示されている。

【2010】

その後、図中（c）で、十字キーSB2を操作して、変更予定の時刻として、図中（b）で演出表示装置S40に表示されていた時刻よりも前の時刻である「1998年10月3日10:00」が表示される。

40

【2011】

その後、時刻設定画面にて、変更予定の時刻として「1998年10月3日10:00」が表示されている状態で、「決定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が、「1998年10月3日10:00」に変更され、設定確認中画面が表示される。その後、図中（d）にて、設定確認中画面の表示中に、メダル空エラーが発生する（検知される）。

50

【2012】

その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（e）で、エラー履歴画面が表示される。図中（e）のエラー履歴画面においては、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「投入メダル逆流エラー」、「メダル空エラー」が表示されている。また、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」は、「1999年1月1日」であり、「時刻」は、「06:15」となっており、メダル空エラーに対応するエラー履歴の「日付」は、「1998年10月3日」であり、「時刻」は、「10:00」となっている。すなわち、投入メダル逆流エラーは、図中（b）の時刻設定画面で表示されていた「1999年1月1日06:15」に対応したエラー履歴が表示され、メダル空エラーは、図中（c）の時刻設定画面で変更した変更後の時刻である「1998年10月3日10:00」に対応したエラー履歴が表示されるが、エラー履歴画面におけるエラー履歴の表示順序は、実際にエラーが発生した（検知された）順番に、古いエラー履歴から順に、「投入メダル逆流エラー」、「メダル空エラー」が表示されるよう構成されている。

10

【2013】

このように構成することで、時刻を変更することにより、エラー履歴を意図的に古くして、エラー履歴を目立たなくしたり非表示としたりすることを防止でき、不正の履歴を確実に残すことができる。

【2014】

なお、図216においては、投入メダル逆流エラーに対応したエラー履歴を、図中（b）の時刻設定画面で表示されている時刻に対応したエラー履歴としたが、これには限定されず、投入メダル逆流エラーが発生した（検知された）タイミングでの遊技機が計測している時刻（例えば、時刻設定画面の表示開始から1分後に投入メダル逆流エラーが発生した（検知された）場合には、当該1分後の時刻）に対応したエラー履歴が表示されるよう構成してもよい。

20

【2015】

また、図216においては、メダル空エラーに対応したエラー履歴を、図中（c）の時刻設定画面で変更した変更後の時刻に対応したエラー履歴としたが、当該構成は、図中（c）の時刻設定画面で変更した直後にメダル空エラーが発生した（検知された）場合を例示しており、例えば、図中（c）の時刻設定画面で変更してから5分後にメダル空エラーが発生した（検知された）場合には、図中（e）におけるメダル空エラーに対応したエラー履歴としては、「1998年10月3日10:05」に対応したエラー履歴が表示されることとなる。

30

【2016】

<<時刻設定画面を複数回表示させた場合>>

次に、図217は、第12実施形態における時刻設定画面を複数回表示させた場合の作用に関するイメージ図である。

【2017】

まず、図中（a）においては、設定確認モード中であり、時刻設定画面が表示されている。時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻として、「1999年1月1日06:15」が表示されている。

40

【2018】

その後、図中（a）の時刻設定画面に遷移したタイミングから10分が経過したタイミングである図中（b）では、時刻（変更予定の時刻）として図中（a）と同一の「1999年1月1日06:15」が表示されている。すなわち、時刻設定画面の表示開始から表示されている時刻は変化していない。また、図中（a）の時刻設定画面に遷移したタイミングから10分が経過したタイミングで、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が変更されず、図中（c）にて、設定確認中画面が表示される。

【2019】

50

その後、図中（b）から1分後、換言すると、図中（a）の時刻設定画面に遷移したタイミングから11分が経過したタイミングで、「時刻設定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、図中（d）で、時刻設定画面が再度表示され、時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻として、「1999年1月1日06:26」が表示される。

【2020】

このように、時刻設定画面の表示中においては、時間が経過しても表示されている時刻は変化しないよう構成されているが、遊技機が計測している時間は時刻設定画面の表示中においても計測を継続するよう構成されているため、図中（b）のように時刻設定画面で時刻を変更することなく時刻設定画面の表示を終了し、その後、再度時刻設定画面を表示した場合には、表示されている時刻が変化し得るよう構成されている。

10

【2021】

このように構成することにより、時刻設定画面の表示期間に拘らず、正確な時刻を計測することができる。また、図215にて前述した構成と組み合わせることにより、所定のエラーの発生タイミングに拘らず、正確にエラー履歴を表示することができ、不正に強い遊技機とすることができる。

【2022】

<<時刻設定画面に関する構成>>

次に、図218は、第12実施形態における時刻設定画面に関するイメージ図である。同図においては、作用1と作用2との2種類の作用について詳述する。

20

【2023】

<作用1>

はじめに、図中（a）～（d）の作用1について詳述する。まず、図中（a）においては、設定確認モード中であり、時刻設定画面が表示されている。時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻として、「1999年1月1日06:15」が表示されており、時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻は、「06時15分00秒」となっている。

【2024】

このように、第12実施形態においては、遊技機が計測している時刻は、「秒」まで計測されている。なお、図218においては、説明の便宜上、遊技機が計測している時刻の単位を「時」、「分」、「秒」としているが、遊技機が計測している時刻の単位を「年」、「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」としてもよい。

30

【2025】

その後、図中（a）の時刻設定画面に遷移したタイミングから10秒が経過したタイミングまで、決定操作がされておらず、時刻（変更予定の時刻）として「1989年10月3日06:50」が選択（表示）されており、図中（b）のタイミング、換言すると、図中（a）の時刻設定画面に遷移したタイミングから10秒が経過したタイミングで、「決定」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、遊技機が計測している時刻が変更される。図中（b）では、遊技機が計測している時刻は、「06時15分10秒」となっている。

40

【2026】

図中（b）で決定操作をすると、設定確認中画面が表示される。その後、設定確認中画面が表示されてから30秒が経過した図中（c）で、投入メダル逆流エラーが発生する（検知される）。図中（c）では、遊技機が計測している時刻は、「06時50分40秒」となっている。

【2027】

その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、図中（d）で、エラー履歴画面が表示され、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」は「1989年

50

10月3日」で表示され、「時刻」は「06:50」で表示される。

【2028】

このように、作用1においては、遊技機が計測している時刻が「1989年10月3日06:50」に変更された後に投入メダル逆流エラーが発生し、その後のエラー履歴画面にて表示される投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴は、「1989年10月3日06:50」に対応するエラー履歴となる。

【2029】

<作用2>

次に、図中(e)～(h)の作用2について詳述する。まず、図中(e)においては、設定確認モード中であり、時刻設定画面が表示されている。時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻として、「1999年1月1日06:15」が表示されており、時刻設定画面に遷移したタイミングでの遊技機が計測していた時刻は、「06時15分00秒」となっている。

10

【2030】

その後、図中(e)の時刻設定画面に遷移したタイミングから40秒が経過したタイミングまで、決定操作がされておらず、時刻(変更予定の時刻)として「1989年10月3日06:50」が選択(表示)されており、図中(f)のタイミング、換言すると、図中(e)の時刻設定画面に遷移したタイミングから40秒が経過したタイミングで、「決定」にカーソルを合わせて決定操作(例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作)を行うと、遊技機が計測している時刻が変更される。図中(f)では、遊技機が計測している時刻は、「06時15分40秒」となっている。

20

【2031】

図中(f)で決定操作をすると、設定確認中画面が表示される。その後、設定確認中画面が表示されてから30秒が経過した図中(g)で、投入メダル逆流エラーが発生する(検知される)。図中(g)では、遊技機が計測している時刻は、「06時51分10秒」となっている。

【2032】

その後、図中(g)で、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作(例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作)を行うと、図中(h)で、エラー履歴画面が表示され、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」は「1989年10月3日」で表示され、「時刻」は「06:51」で表示される。

30

【2033】

このように、作用2においては、遊技機が計測している時刻が「1989年10月3日06:50」に変更された後、遊技機が計測している時刻の「分」が51分となっている状況で投入メダル逆流エラーが発生し、その後のエラー履歴画面にて表示される投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴は、「1989年10月3日06:51」に対応するエラー履歴となる。

【2034】

上述したように、時刻設定画面にて遊技機が計測している時刻を変更した場合においても、「秒」については、遊技機が計測している時刻を変更する前のものを引き継いで計測するよう構成されているため、作用1のように、遊技機が計測している時刻を変更した時点での「秒」が10秒のタイミングから30秒が経過したタイミングで投入メダル逆流エラーが発生した場合には、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「時刻」における「分」は繰り上がらない一方、作用2のように、遊技機が計測している時刻を変更した時点での「秒」が40秒のタイミングから30秒が経過したタイミングで投入メダル逆流エラーが発生した場合には、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「時刻」における「分」が繰り上がるよう構成されている。

40

【2035】

このように構成することにより、エラー履歴の「時刻」をより正確な表示とすることができ、不正に強い遊技機とすることができる。

50

【2036】

なお、第12実施形態においては、同図の作用に限定されず、時刻設定画面の表示中においては、遊技機は時刻の計測を継続しており、秒単位で計測するよう構成されている。そのため、一例としては、遊技機が計測している時刻が「06時50分40秒」のタイミングで時刻設定画面が表示され、その後30秒経過したタイミングで、「戻る」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、設定確認中画面が表示され、当該設定確認中画面が表示されたタイミングでは、遊技機が計測している時刻が「06時51分10秒」となっている。なお、この場合の、時刻設定画面の表示中に変更予定の時刻を十字キーS2の操作で変更した場合でも変更しなかった場合でも同様の作用となる。また、このように構成した場合において、時刻設定画面の表示中に「戻る」にカーソルを合わせて決定操作した場合には、時刻設定画面の表示中における遊技機が計測していた秒を引き継ぐ一方、時刻設定画面の表示中に「決定」にカーソルを合わせて決定操作した場合には、時刻設定画面の表示中における遊技機が計測していた秒を引き継がず、秒を0秒にリセットするよう構成してもよい。

10

【2037】

<<設定確認モード中のエラー検知>>

また、第12実施形態においては、設定確認モード中において、一または複数のエラーである第1のエラーは遊技機が検知する一方、一または複数のエラーである第2のエラーは遊技機が検知しないよう構成してもよい。また、設定確認モード中において、一または複数のエラーである第3のエラーが発生すると、その後のエラー履歴画面にエラー履歴として表示される一方、一または複数のエラーである第4のエラーが発生すると、その後のエラー履歴画面にエラー履歴として表示されないよう構成してもよい。上記第1のエラーと第3のエラーとは、一部または全部のエラーの種類が重複していてもよいし、重複していてもよい。また、上記第2のエラーと第4のエラーとは、一部または全部のエラーの種類が重複していてもよいし、重複していてもよい。

20

【2038】

具体例としては、設定確認モード中において、前扉DUの開放と前扉DUの閉鎖とは、遊技機に検知され、且つ、その後のエラー履歴画面にエラー履歴として表示される（「ドア開放」、「ドア閉鎖」として表示される）一方、払出異常エラーと投入メダル逆流エラーと投入メダル滞留エラーとは、遊技機に検知されず、且つ、その後のエラー履歴画面にエラー履歴として表示されないよう構成してもよい。

30

【2039】

<<停止示唆画像に関する構成>>

本例に係る回胴式遊技機には、演出表示装置S40にて回転中のリールの停止操作を遊技者に対して促す停止示唆画像を表示可能に構成してもよい。そのように構成した場合に適用可能な構成について以下に詳述する。なお、以下に詳述する1又は複数の構成は、本例に係るすべての構成と組合せ可能であることを補足しておく。

【2040】

<停止示唆画像>

停止示唆画像とは、副制御基板S側にて制御される演出表示装置S40に表示される画像であり、リール回転中に遊技者に対して停止操作（停止ボタンを操作してリールを停止させること）を促す画像であり、例えば、「リールを止めてください」、「ストップスイッチを押してください」等と表示される。

40

【2041】

<リール回転時間タイマ>

リール回転時間タイマとは、副制御基板S側にて制御されるタイマであり、本例では、インクリメントタイマであり、スタートレバーの操作に基づきリールの回転が開始する際に、主制御基板M側から副制御基板S側にリール回転開始コマンドを送信し、副制御基板Sは、リール回転開始コマンドを受信することにより、リール回転時間タイマの計測を開

50

始する。

【2042】

このように、リール回転時間タイマを設けることにより、停止示唆画像をリールの回転時間に基づいて適切に表示することができる。また、リール回転開始コマンドを受信することでリール回転時間タイマの計測を開始するよう構成することにより、リールが回転している時間を正確に計測することができる。

【2043】

リール回転時間タイマが計時中であり、すべてのリールが回転中である状況下において、リール回転時間タイマのタイマ値が所定値（例えば、60秒）に到達すると、副制御基板Sは、停止示唆画像を演出表示装置S40に表示する。その後、遊技者がいずれかの停止ボタンを操作すると（停止ボタンの操作を受け付けると）、主制御基板M側から副制御基板S側に停止ボタン受付コマンドを送信し、副制御基板Sは、停止ボタン受付コマンドを受信することにより、リール回転時間タイマの計測を終了し、リール回転時間タイマのタイマ値をゼロクリアするとともに、停止示唆画像の表示を消去する。なお、停止示唆画像の表示を消去した後の演出表示装置S40には、当該停止操作の実行後に対応する演出画像が表示されることとなる（停止操作によって演出画像が切り替わらない場合には、停止示唆画像の後面レイヤーに表示されていた画像を表示し、停止操作によって演出画像が切り替わる場合には、切り替わった後の演出画像を表示する）。

【2044】

このように、リール回転時間タイマのタイマ値が所定値に到達したことを報知可能に構成することにより、遊技者の停止操作を促すことができ、1日における遊技機1台あたりの遊技回数を多くすることができる。また、停止ボタン（ストップスイッチと称することがある）の停止操作を受け付けることによって停止示唆画像の表示を消去することで、当該停止操作後の演出表示装置S40に表示されている演出の視認性を向上させることができる。

【2045】

<<リール回転中にエラーが発生した場合1>>

次に、図219は、第12実施形態におけるリール回転中にエラーが発生した場合の作用に関するイメージ図である。

【2046】

まず、図中（a）においては、所定の遊技状態で遊技が実行され、すべてのリールが回転している。図中（a）では、遊技機が計測している時刻は、「06時15分00秒」となっている。

【2047】

その後、図中（a）から1分が経過した図中（b）で、リールの回転中に投入メダル逆流エラーが発生する（検知される）が、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知は実行されない。図中（b）では、遊技機が計測している時刻は、「06時16分00秒」となっている。

【2048】

その後、図中（b）から1分が経過した図中（c）で、すべてのリールが停止され（最後に回転していたリールが停止され）、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知として、演出表示装置S40に「投入メダル逆流エラー発生中！係員を呼んでください」と表示される。なお、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知としては、演出表示装置S40のみではなく、スピーカS20から音声を出力したり、装飾ランプユニットD150が所定の点灯態様で点灯したりするよう構成してもよい。図中（c）では、遊技機が計測している時刻は、「06時17分00秒」となっている。なお、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知である「投入メダル逆流エラー発生中！係員を呼んでください」との表示を、エラー画像と称することがある。なお、図中（c）のタイミングを、前記リールへの遊技者の最終停止操作が受け付けられた以降の第1のタイミングと称することがある。

。

【2049】

その後、投入メダル逆流エラーが解除され、エラー解除後に前扉D Uが開放されて、設定キースイッチがオンとなり、図中（d）で、設定確認モードに移行し、設定確認中画面が表示される。その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キーSB2でカーソルを合わせてサブ入力ボタンSBで決定操作）を行うと、図中（e）で、エラー履歴画面が表示され、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」は「1999年1月1日」で表示され、「時刻」は、図中（c）のすべてのリールが停止したタイミングの時刻である「06：17」で表示される。なお、当該「06：17」を、第1のタイミングに対応した情報と称することがある。

【2050】

このように、第12実施形態においては、遊技の実行中であるリールの回転中に所定のエラーが発生した場合には、直ちにエラー報知を実行せずに、すべてのリールが停止したタイミングでエラー報知を実行するよう構成されており、その後に表示されるエラー履歴画面における当該所定のエラーに対応するエラー履歴の「時刻」は、すべてのリールが停止したタイミングの時刻が表示されるよう構成されている。

【2051】

このように構成することで、エラー発生時ではなく、エラー報知を実行した時刻に対応したエラー履歴を表示することとなり、遊技場の管理者がエラー報知を確認することで認識したエラー発生時刻と、エラー履歴の時刻とが相違し難くなるため、各種装置の不具合や不正などを想起させることを防止することができる。

【2052】

図219の図中（c）の後、投入メダル逆流エラーを解除しなかった場合においても、その後のエラー履歴画面における、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の「日付」は「1999年1月1日」で表示され、「時刻」は図中（c）のすべてのリールが停止したタイミングの時刻である「06：17」で表示されるよう構成してもよい。

【2053】

図219においては、遊技の実行に係るリールの回転開始から所定時間が経過（リール回転時間タイマのタイマ値が所定値に到達）した場合に、前述した停止示唆画像を演出表示装置S40に表示するよう構成してもよい。このように構成した場合、図中（b）にて、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知は実行されない一方、リールの回転開始から所定時間が経過（リール回転時間タイマのタイマ値が所定値に到達）した場合には、リールの回転中に停止示唆画像が表示されることとなる。このように構成することで、遊技を進行したい遊技者に対して適切なタイミングで各種報知を実行することができる。

【2054】

また、リールの回転中に投入メダル逆流エラーなどの所定のエラーに対応するエラー報知は実行しない一方、リールの回転中に前扉D Uが開放された場合には、前扉D U開放に対応するエラー報知は実行可能に構成してもよい。

【2055】

<<リール回転中にエラーが発生した場合2>>

次に、図220は、第12実施形態におけるリール回転中にエラーが発生した場合の作用に関するイメージ図である。

【2056】

まず、図中（a）においては、所定の遊技状態で遊技が実行され、すべてのリールが回転している。

【2057】

その後、図中（b）で、リールの回転中に投入メダル逆流エラーが発生する（検知される）が、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知は実行されない。

【2058】

その後、すべてのリールが停止していない状況で電源がオフとなり（遊技機への電源供給が遮断され）、前扉D Uが開放されて設定キースイッチがオンの状況で電源が投入され

10

20

30

40

50

ると、図中（c）で、設定変更モードとなり、演出表示装置 S 4 0 には設定変更中画面が表示される。

【2059】

その後、所定の設定値に設定されて（例えば、スタートレバーがオンとなって設定値を確定した後に設定キースイッチがオフとなる）設定変更モードが終了し、前扉 D U の開放中に設定キースイッチが再度オンになると、図中（d）で、設定確認モードに移行し、設定確認中画面が表示される。

【2060】

その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作（例えば、十字キー S B 2 でカーソルを合わせてサブ入力ボタン S B で決定操作）を行うと、図中（e）で、エラー履歴画面が表示され、図中（b）で発生した投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴は表示されていない。

【2061】

このように、第 1 2 実施形態においては、遊技の実行中であるリールの回転中に所定のエラーが発生した場合には、直ちにエラー報知を実行せずに、すべてのリールが停止したタイミングでエラー報知を実行するよう構成されており、所定のエラーが発生した後にすべてのリールが停止していない状態で、遊技機への電源供給が遮断されて、その後設定変更が行われた場合には、その後のエラー履歴画面には、所定のエラーに対応したエラー履歴が表示されないよう構成されている。

【2062】

このように構成することで、所定のエラーが発生したが、所定のエラーに対応するエラー報知を実行していない場合には、所定のエラーに対応するエラー履歴を表示しないこととなり、遊技場の管理者が確認したエラー報知と、エラー履歴とが相違し難くなるため、各種装置の不具合や不正などを想起させることを防止することができる。

【2063】

なお、図 2 2 0 において、所定のエラーが発生した後にすべてのリールが停止していない状態で、遊技機への電源供給が遮断されて、その後設定変更が行われた場合にも、その後のエラー履歴画面には、所定のエラーに対応したエラー履歴が表示されるよう構成してもよい。

【2064】

<<設定確認中画面の表示中にエラーが 2 回発生した場合>>

次に、図 2 2 1 は、第 1 2 実施形態における設定確認中画面の表示中にエラーが 2 回発生した場合の作用に関するイメージ図である。

【2065】

まず、図中（a）においては、設定確認モード中であり、設定確認中画面が表示されている状態で、払出異常エラーが発生する（検知される）が、払出異常エラーに対応するエラー報知は実行されない。

【2066】

その後、図中（b）で、投入メダル逆流エラーが発生する（検知される）が、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知は実行されない。

【2067】

その後、投入メダル逆流エラーの原因と払出異常エラーの原因とが取り除かれていない状態で設定キースイッチがオフとなり、設定確認モードが終了すると、図中（c）で、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知が実行される。その後、払出異常エラーの原因が取り除かれていない状態で投入メダル逆流エラーが解除される（例えば、エラーの原因を取り除いた状態で設定／リセットボタンを操作することで解除される）と、図中（d）で、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知が終了して払出異常エラーに対応するエラー報知が実行される。なお、演出表示装置 S 4 0 における払出異常エラーに対応するエラー報知を、エラー画像と称することがある。

【2068】

その後、払出異常エラーが解除される（例えば、エラーの原因を取り除いた状態で設定／リセットボタンを操作することで解除される）と、払出異常エラーに対応するエラー報知が終了する。その後、前扉 D U が開放している状態で設定キースイッチがオンとなると、図中（e）で、設定確認モードに移行し、設定確認中画面が表示される。

【2069】

その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中（f）で、エラー履歴画面が表示される。エラー履歴画面には、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「投入メダル逆流エラー」、「払出異常エラー」、「設定確認モード」が表示されている。すなわち、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知が実行された後、払出異常エラーに対応するエラー報知が実行されたことと同じ順序で（エラー報知と同じ順序で）、エラー履歴についても、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも新しいエラー履歴として、払出異常エラーに対応するエラー履歴が表示されるよう構成されている。なお、「時刻」は、各エラー報知が実行開始した時刻が表示されている。

10

【2070】

このように、第12実施形態においては、設定確認モードにおける設定確認中画面の表示中においては、所定のエラーが発生してもエラー報知を実行せずに、設定確認モードが終了したタイミングでエラー報知を実行する。また、エラー報知の実行順序は、後に検知された（発生した）エラーから先に報知するよう構成されている。また、エラー報知が実行された後に表示されるエラー履歴画面においては、先にエラー報知されたエラーに対応するエラー履歴が古いエラー履歴として表示され、後にエラー報知されたエラーに対応するエラー履歴が新しいエラー履歴として表示されるよう構成されている。

20

【2071】

このように構成することにより、エラーを報知しない設定確認モードにおいて複数種類のエラーが発生した（検知された）場合においても、設定確認モードが終了してエラーを報知可能な状況となった際に、報知すべきエラーを適切に報知することができ、さらに、エラーを報知した順序でエラー履歴を表示するよう構成することで、遊技場の管理者がエラー報知を確認することで認識したエラーの発生順序と、エラー履歴の順序とが相違し難くなるため、各種装置の不具合や不正などを想起させることを防止することができる。

【2072】

なお、図221における、図中（b）の後に設定確認モードが終了したタイミングにて、投入メダル逆流エラーと払出異常エラーのエラーの原因が取り除かれている状況（エラー解除はされていない状況）であっても、図中（c）以降の作用となるよう構成してもよい。

30

【2073】

一例としては、図中（a）にて、遊技機が払出異常エラーを検知して、払出異常エラーに対応するエラー状態となり、その後、図中（b）にて、遊技機が投入メダル逆流エラーを検知して、投入メダル逆流エラーに対応するエラー状態となり、その後、払出異常エラーと投入メダル逆流エラーとのエラーの原因が取り除かれたが、投入メダル逆流エラーに対応するエラー状態（且つ払出異常エラーに対応するエラー状態）のまま図中（c）となり、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行することとなる。

40

【2074】

また、図221における、図中（b）の後に設定確認モードが終了したタイミングにて、投入メダル逆流エラーと払出異常エラーのエラーの原因が取り除かれていた場合には、投入メダル逆流エラーに対応したエラー報知も払出異常エラーに対応したエラー報知も実行されないよう構成してもよい。

【2075】

また、エラーの原因を取り除いていない状態で設定／リセットボタンを操作した場合にも、当該エラーが解除され、その後、再度遊技機がエラーを検知してエラー状態となるよう構成してもよい。

【2076】

50

また、図中（a）で、設定確認モード中に投入メダル逆流エラーが発生した場合に、主制御基板Mが制御する所定の表示装置など、一部のエラー報知を実行するよう構成してもよい。また、図中（b）で、設定確認モード中に払出異常エラーが発生した場合に、主制御基板Mが制御する所定の表示装置など、一部のエラー報知を実行するよう構成してもよい。

【2077】

また、図221においては、設定確認モード中における設定確認中画面の表示中に、払出異常エラーや投入メダル逆流エラーが発生した場合を例示したが、設定確認モード中における時刻設定画面の表示中やエラー履歴画面の表示中に払出異常エラーや投入メダル逆流エラーが発生した場合にも同様の作用となるよう構成してもよい。

【2078】

また、設定確認モード以外においてもエラー報知を実行しない状態を有するよう構成してもよく、このように構成した場合、図221の構成を、設定確認モード以外のエラー報知を実行しない状態にてエラーが発生した場合に適用することが可能である。

【2079】

また、設定確認モード中に所定のエラーが発生した場合には、遊技機が所定のエラーを検知しないよう構成してもよい。このように構成した場合、図221においては、図中（b）の後に設定確認モードが終了したタイミングで、所定のエラーの原因が取り除かれていない場合に、遊技機が所定のエラーを検知して所定のエラーに対応したエラー報知を実行することとなる。また、このように構成した場合、図221においては、設定確認モードの終了タイミングで、投入メダル逆流エラーまたは払出異常エラーの一方の原因が取り除かれている場合には、原因が取り除かれていない他方のエラーに対応するエラー報知のみが実行されることとなる。

【2080】

また、これには限定されず、払出異常エラーと投入メダル逆流エラーとが発生した場合については、以下の構成を適用してもよい。なお、以下に詳述する複数の構成を組み合わせ適用することが可能である。

<構成1>

エラーに優先度を設け、払出異常エラーの方が投入メダル逆流エラーよりも優先度が高い場合

（1-1）設定確認モード中において払出異常エラーが発生→投入メダル逆流エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、払出異常エラーに対応するエラー報知を実行→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、払出異常エラーに対応するエラー履歴よりも投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

（1-2）設定確認モード中において投入メダル逆流エラーが発生→払出異常エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、払出異常エラーに対応するエラー報知を実行→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、払出異常エラーに対応するエラー履歴よりも投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

（1-3）所定の遊技状態において払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行→投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、払出異常エラーに対応するエラー履歴よりも投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

（1-4）所定の遊技状態において投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行→払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも払出異常エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

10

20

30

40

50

【2081】

<構成2>

エラーに優先度を設け、投入メダル逆流エラーの方が払出異常エラーよりも優先度が高い場合

(2-1) 設定確認モード中において払出異常エラーが発生→投入メダル逆流エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも払出異常エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

(2-2) 設定確認モード中において投入メダル逆流エラーが発生→払出異常エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも払出異常エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

(2-3) 所定の遊技状態において払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行→投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、払出異常エラーに対応するエラー履歴よりも投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

(2-4) 所定の遊技状態において投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行→払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行する。その後のエラー履歴画面では、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも払出異常エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される。

【2082】

<構成3>

設定確認モードなどのエラー報知が実行されない状況で複数のエラーが発生し、その後、複数のエラー報知が同時に条件を充足する場合には、合算したエラー報知が実行される

(3-1) 設定確認モード中において払出異常エラーが発生→投入メダル逆流エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知と払出異常エラーに対応するエラー報知との双方を同時に表示する合算エラー報知が実行される。その後のエラー履歴画面では、合算エラー報知に対応する1つのエラー履歴が表示される。

(3-2) 設定確認モード中において投入メダル逆流エラーが発生→払出異常エラーが発生→その後の設定確認モード終了時に、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知と払出異常エラーに対応するエラー報知との双方を同時に表示する合算エラー報知が実行される。その後のエラー履歴画面では、合算エラー報知に対応するエラー履歴が表示される。

(3-3) 所定の遊技状態において払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行→投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行する(合算エラー報知は実行されない)。その後のエラー履歴画面では、払出異常エラーに対応するエラー履歴よりも投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される(合算エラー報知に対応するエラー履歴は表示されない)。

(3-4) 所定の遊技状態において投入メダル逆流エラーが発生→投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知を実行→払出異常エラーが発生→払出異常エラーに対応するエラー報知を実行する(合算エラー報知は実行されない)。その後のエラー履歴画面では、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴よりも払出異常エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される(合算エラー報知に対応するエラー履歴は表示されない)。

なお、合算エラー報知がされた場合には、1回のエラー解除操作によって2つのエラーが

解除され得る一方、合算エラー報知がされずに2つのエラー報知が順番に実行される場合には、2回のエラー解除操作によって2つのエラーが解除され得ることとなる。

【2083】

<構成4>

投入メダル逆流エラーと払出異常エラーとが発生している場合、投入メダル逆流エラーに対応したエラー報知と払出異常エラーに対応したエラー報知とが、主制御基板Mが制御する所定の表示装置にて所定時間毎に切り替わって表示される。

【2084】

<<所定の遊技状態でエラーが2回発生した場合>>

次に、図222は、第12実施形態における所定の遊技状態でエラーが2回発生した場合の作用に関するイメージ図である。

【2085】

まず、図中(a)においては、所定の遊技状態(所定の状況と称することがある)となっており、新たな遊技の実行が可能となっている。その後、図中(b)で、メダル空エラーが発生し、演出表示装置S40にてメダル空エラーに対応するエラー報知が実行される。

【2086】

その後、図中(c)で、メダル空エラーのエラー解除が実行されていない状況で、投入メダル逆流エラーが発生し、演出表示装置S40にて投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知が実行される。

【2087】

その後、投入メダル逆流エラーの原因が取り除かれた状態で設定／リセットボタンが操作された図中(d)で、投入メダル逆流エラーが解除され、メダル空エラーに対応するエラー報知が再度実行される。

【2088】

その後、メダル空エラーが解除される(例えば、エラーの原因を取り除いた状態で設定／リセットボタンを操作することで解除される)と、メダル空エラーに対応するエラー報知が終了する。その後、前扉DUが開放している状態で設定キースイッチがオンとなると、図中(e)で、設定確認モードに移行し、設定確認中画面が表示される。

【2089】

その後、「エラー履歴」にカーソルを合わせて決定操作を行うと、図中(f)で、エラー履歴画面が表示される。エラー履歴画面には、エラー履歴として、古いエラー履歴から順に、「メダル空エラー」、「投入メダル逆流エラー」、「設定確認モード」が表示されている。すなわち、メダル空エラーに対応するエラー報知が実行された後、投入メダル逆流エラーに対応するエラー報知が実行されたことと同じ順序で、エラー履歴についても、メダル空エラーに対応するエラー履歴よりも新しいエラー履歴として、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴が表示されるよう構成されている。

【2090】

このように構成することにより、エラーを報知可能な所定の遊技状態において複数種類のエラーが発生した(検知された)場合においては、エラーが発生した順にエラー報知を実行し、さらに、エラーを報知した順序でエラー履歴を表示するよう構成することで、遊技場の管理者がエラー報知を確認することで認識したエラーの発生順序と、エラー履歴の順序とが相違し難くなるため、各種装置の不具合や不正などを想起させることを防止することができる。

【2091】

なお、図222における、図中(c)の後に投入メダル逆流エラーのエラー解除を実行したタイミングで、メダル空エラーの原因が取り除かれている状況(エラー解除はされていない状況)で、図中(d)以降の作用となるよう構成してもよいし、図中(c)の後に投入メダル逆流エラーのエラー解除を実行したタイミングで、メダル空エラーの原因が取り除かれていない状況(エラー解除はされていない状況)で、図中(d)以降の作用とな

10

20

30

40

50

るよう構成してもよい。

【2092】

また、図222における、図中（b）の後にメダル空エラーのエラー解除を実行し、その後、投入メダル逆流エラーが発生した場合においても、エラー履歴画面におけるエラー履歴の表示順序は、メダル空エラーに対応するエラー履歴よりも新しいエラー履歴として、投入メダル逆流エラーに対応するエラー履歴が表示されるよう構成してもよい。

【2093】

図221及び図222で前述したように、エラーを報知しない設定確認モードにおいて第1エラーが発生した後に第2エラーが発生した場合には、その後のエラー履歴画面におけるエラー履歴は、第2エラーに対応するエラー履歴よりも第1エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示される一方、エラーを報知可能な所定の遊技状態において第1エラーが発生した後に第2エラーが発生した場合には、その後のエラー履歴画面におけるエラー履歴は、第1エラーに対応するエラー履歴よりも第2エラーに対応するエラー履歴の方が新しいエラー履歴として表示されるよう構成されている。

【2094】

このように構成することで、複数のエラーが発生した場合において、エラーが発生した状況によって、エラーの報知順序が相違することとなるが、このような場合においても、エラー履歴の表示順序をエラーの報知順序と同様とすることで、遊技場の管理者が確認したエラー報知と、エラー履歴とが相違し難くなるため、各種装置の不具合や不正などを想起させることを防止することができる。

【2095】

<<エラー履歴に関する適用可能な構成>>

本明細書に係る遊技機に適用可能なエラー履歴に関する構成を以下に詳述する。なお、以下に詳述する一または複数の構成は、本明細書に係るすべての構成に適用することができる。

【2096】

<エラー履歴の表示方法>

エラー履歴を表示するための操作として、以下のように構成してもよい。

- （1）設定確認中画面にて、十字キーでエラー履歴画面に対応した項目にカーソルを合わせて、サブ入力ボタンで決定操作を行う。
- （2）設定確認中画面にて、サブ入力ボタンを操作する。
- （3）設定確認中画面にエラー履歴が表示されている。
- （4）設定確認中画面でサブ入力ボタンを操作して遷移した画面にて、十字キーでエラー履歴画面に対応した項目にカーソルを合わせて、サブ入力ボタンで決定操作を行う。
- （5）タッチパネルを有しており、設定確認中画面の表示中にタッチパネルで選択操作を行う。

【2097】

<エラー履歴画面にて前扉を開放>

エラー履歴画面の表示中に前扉DUを開放した場合の作用として、以下のように構成してもよい。なお、以下における更新とは、前扉DU開放のエラー履歴が表示されることである。

- （1）前扉DUの開放検知時にエラー履歴が即更新される。前扉DUが複数回開閉した場合には、複数回分のエラー履歴（開放に対応したエラー履歴と閉鎖に対応したエラー履歴）が表示される。
- （2）前扉DUの開放検知時にはエラー履歴は更新されず、その後エラー履歴画面が終了し、その後、再度エラー履歴画面が表示された際にエラー履歴が更新されている。前扉DUの開閉を複数回行った場合、再度エラー履歴画面が表示された際には、複数回分のエラー履歴（開放に対応したエラー履歴と閉鎖に対応したエラー履歴）が表示される。
- （3）前扉DUの開放検知時にエラー履歴が即更新されるが、その後の前扉DUの閉鎖検知時や再度の開放検知時にはエラー履歴が更新されない。その後、エラー履歴画面が終了

10

20

30

40

50

した後、再度エラー履歴画面が表示された際に複数回分のエラー履歴（開放に対応したエラー履歴と閉鎖に対応したエラー履歴）が表示される。

（４）前扉ＤＵの開放検知時にエラー履歴が即更新されるが、その後の前扉ＤＵの閉鎖検知については、即更新ではなく前扉ＤＵの開放検知から所定時間（例えば、１分）経過時に更新される。すなわち、前扉ＤＵ開放後の所定期間（例えば、１分間）においては、エラー履歴は更新されない。

（５）エラー履歴画面では、前扉ＤＵの開放を検知せず、エラー履歴も更新されない。

【２０９８】

＜エラー履歴画面にて所定のエラーが発生＞

エラー履歴画面の表示中に所定のエラーが発生した場合の作用として、以下のように構成してもよい。

（１）設定確認モード中においては、所定のエラーを検知しない。所定のエラーに対応するエラー履歴も表示されない。

（２）エラー履歴画面の表示中においては、所定のエラーを検知可能であるが、所定のエラーに対応するエラー報知を実行しない。所定のエラーに対応するエラー履歴も表示されない。

（３）エラー履歴画面の表示中においては、所定のエラーを検知可能であり、所定のエラーを検知した場合には、エラー履歴が即更新される。

また、上記（２）のように構成した場合においては、設定確認モードが終了すると所定のエラーに対応するエラー報知が実行され、当該エラー報知の実行中においては、設定確認モードには移行できず（設定キースイッチをオンにしても移行しない）、所定のエラーを解除した後に設定キースイッチをオンにすると設定確認モードに移行し、エラー履歴画面を表示させた場合に、所定のエラーに対応するエラー履歴が表示されるよう構成してもよい。

【２０９９】

＜設定確認モード中の前扉開放＞

設定確認モード中に前扉ＤＵが開放された場合の作用として、以下のように構成してもよい。

（１）スピーカＳ２０からの「ドアが開いています」との音声が出力されないが、所定の表示装置（例えば、主制御基板Ｍにて制御する７セグメントディスプレイ）にて前扉ＤＵが開放された旨を表示する。

（２）スピーカＳ２０からの「ドアが開いています」との音声が出力されず、所定の表示装置でも前扉ＤＵが開放された旨を表示しない。

（３）スピーカＳ２０からの「ドアが開いています」との音声が出力される。

（４）スピーカＳ２０からの「ドアが開いています」との音声が出力されるが、その後サブ入力ボタンが操作されると、当該音声の出力が終了する。

【２１００】

＜電源投入後の経過時間を表示する構成＞

また、第１２実施形態においては、エラー履歴画面に表示されるエラー履歴には、遊技機が計測している時刻に対応した「日付」と「時刻」とが表示されるよう構成したが、これには限定されず、エラー履歴には、「電源投入からの経過時間」が表示されるよう構成してもよい。一例としては、「電源投入からの経過時間」が「３０分」であるエラー履歴Ａがエラー履歴画面に表示されている状態で、遊技機への電源供給が遮断され、その後、電源復帰した後、電源投入から１０分後に所定のエラーが発生した場合には、所定のエラーに対応するエラー履歴Ｂは、所定のエラーＡよりも新しいエラー履歴としてエラー履歴画面に表示され、エラー履歴Ｂの「電源投入からの経過時間」は「１０分」として表示されることとなる。

【２１０１】

＜＜＜本明細書における回胴式遊技機に適用可能な演出＞＞＞

次に、本明細書における回胴式遊技機に適用可能な演出の例について説明する。なお、

10

20

30

40

50

以下に説明する演出の例は、第1～第12実施形態の構成と適宜組み合わせることが可能である。

【2102】

<<用語の意義>>

まず、以下に各用語の意義を詳述するが、用語に係る構成は他の実施形態に適用可能であり、他の構成とも組み合わせ可能である。

【2103】

<通常区間>

通常区間とは、ATに関する処理を実行しない遊技区間であって、有利区間ではない遊技区間である。

【2104】

<有利区間>

有利区間とは、ATに関する処理を実行し得る遊技区間であり、有利区間(AT)と有利区間(通常)を備える。有利区間(AT)とは、有利区間であり、且つ、先の実施形態で説明したAT状態(AT中状態と称することがある)の滞在中における遊技区間である。有利区間(通常)とは、有利区間であり、且つ、先の実施形態で説明した非AT状態の滞在中における遊技区間である。

【2105】

<演出ステージ>

演出ステージとは、滞在ステージ、演出モード等とも称し、背景画像により演出表示装置S40に示される演出態様である。演出ステージは、複数ゲームに亘って表示されるが、1ゲームで終了することがあってもよい。以降に説明する演出の例においては、各遊技区間において少なくとも1以上の演出ステージを有している。演出ステージは、副制御基板Sにて制御され、ステージチェンジ演出によって、異なる演出ステージに変更することができるようになっている。

【2106】

<<演出の例>>

次に、演出の例を説明する。以降において、演出の例1～5を例示するが、各々の演出の例において適宜組み合わせることが可能であり、また、先の実施形態で説明した演出にも適宜組み合わせることが可能である。

【2107】

以下に示す演出の例1～5においては、有利区間(AT)、有利区間(通常)、通常区間を用いて説明を行うが、以下のように読み替えることも可能であることを補足しておく。有利区間(AT)は、第1の状態と読み替えることが可能である。第1の状態は、先の実施形態で説明したAT状態、上乘せ特化状態、特化前兆状態、BB状態(実際はAT状態であるが演出上はビッグボーナス中のように見せているいわゆる疑似ボーナス)等が該当する。有利区間(通常)は、第2の状態と読み替えることが可能である。第2の状態は、先の実施形態で説明した通常状態(有利区間の通常状態)、高確率状態、AT前兆状態等が該当する。通常区間は、第3の状態と読み替えることが可能である。第3の状態は、先の実施形態で説明した低確率状態等が該当する。また、遊技区間は、状態や遊技状態と読み替えることが可能である。

【2108】

<演出の例1>

図223は、演出の例1を示す図であって、有利区間(通常)における1ゲーム(当該ゲーム)で完結する指令演出(ミッション演出)を示す図である。ここで例示する指令演出(ミッション演出)は、遊技者のスタートレバーD50の操作に基づき複数の指令演出(ミッション演出)の中から選択された一の指令演出(ミッション演出)である。

【2109】

まず、(a)では、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、抽選結果を報知するためのレバー演出表示が開始される。レバー演出表示は、遊技者がスタートレバーD50

10

20

30

40

50

を操作してから第1の時間継続して表示される演出である。レバー演出表示の実行中に第1停止操作が行われると、レバー演出表示は途中で中断され、第1停止操作に対応する第1演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、「サメを撃退せよ！」の文字が演出表示装置S40に表示されるレバー演出表示Aが実行され、指令演出が開始される。スタートレバーD50の操作に対応するレバー演出表示は、1種類のみを示すが、複数種類のレバー演出表示を備えるようにして、スタートレバーD50の操作を契機として複数種類のレバー演出表示うちのレバー演出表示を実行するよう構成してもよい。

【2110】

なお、第1の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われる場合は第1演出表示を実行するが、第1の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われない場合はレバー演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、レバー演出表示は、第1の時間の経過後にレバー演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、レバー演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

10

【2111】

次に、(b1)では、第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する第1演出表示が行われる。第1演出表示は、遊技者が第1停止操作を行ってから第2の時間(第1の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第1演出表示の実行中に第2停止操作が行われると、第1演出表示は途中で中断され、第2停止操作に対応する第2演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD41が操作され、第1演出表示Aとして、サメが右から左へ泳いでいる演出表示が行われている。

20

【2112】

また、(b2)に示すように、(a)のレバー演出表示の後に第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する演出表示であって、第1演出表示Aと異なる第1演出表示Bが行われる場合があるよう構成されている。つまり、第1停止操作に基づき(b1)または(b2)に演出表示が分岐するよう構成されている。換言すると、第1停止操作に基づく2つの演出表示が設けられており、第1停止操作に基づき一の演出表示が選択されて実行されるよう構成されている。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD41が操作され、第1演出表示Bとして、サメが驚いている様子を示す演出表示が行われている。

【2113】

30

第1演出表示の分岐の数は2に限定されず、3以上であってもよい。また、第1停止操作に基づき第1演出表示が分岐しないように構成してもよく、例えば、(b1)の第1演出表示Aのみが実行されるよう構成してもよい。また、第1停止操作には何ら反応せず、実行されている演出表示を継続して実行するよう構成してもよい。なお、第2の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われる場合は第2演出表示を実行するが、第2の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われない場合は第1演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第1演出表示は、第2の時間の経過後に第1演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第1演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2114】

40

次に、(c)では、第2停止操作が行われると、第2停止操作に対応する第2演出表示が行われる。第2演出表示は、遊技者が第2停止操作を行ってから第3の時間(第1の時間、第2の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第2演出表示の実行中に第3停止操作が行われると、第2演出表示は途中で中断され、第3停止操作に対応する第3演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第2停止操作として、中停止ボタンD42が操作され、第2演出表示Aとして、ヒトがヤリを投げてサメを倒そうとしている演出表示が行われている。

【2115】

(c)の第2演出表示において、演出表示が分岐しない第2演出表示を示したが、複数種類の演出表示(第2演出表示)を備えるようにして、演出表示が分岐するよう構成して

50

もよい。このように構成しても第2演出表示が、第1演出表示や第3演出表示やレバー演出表示よりも実行可能な演出表示の種類が少なく（演出表示の分岐が少なく）構成されていればよい。このように第2演出表示の種類を最も少なく（演出表示の分岐を最も少なく）構成することによって、第1演出表示や第3演出表示の演出を遊技者に興味深く見せるようにすることができる。

【2116】

なお、第3の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われる場合は第3演出表示を実行するが、第3の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われない場合は第2演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第2演出表示は、第3の時間の経過後に第2演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第2演出表示がループして表示されるように構成してもよい。また、第2停止操作には何ら反応せず、実行されている演出表示を継続して実行するよう構成してもよい。

10

【2117】

次に、(d1)では、第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する第3演出表示が行われる。第3演出表示は、遊技者が第3停止操作を行ってから第4の時間（第1の時間、第2の時間、第3の時間と同じまたは異なる時間）継続して表示される演出である。第3演出表示の実行中に次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われると、第3演出表示は途中で中断され、スタートレバーD50の操作に対応するレバー演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第3停止操作として、右停止ボタンD43が操作され、第3演出表示Aとして、サメが泳ぎ続けている指令演出が失敗したことを示す演出表示が行われている。なお、第3演出表示の実行中のベットボタンD220の操作によって、第3演出表示が途中で中断されるように構成してもよい。また、第3演出表示の実行中のベットボタンD220の操作によって第3演出表示が途中で中断された場合には、遊技が実行されていない状況で表示される演出表示が行われるよう構成してもよい。換言すると、第3演出表示の実行中のベットボタンD220の操作によって第3演出表示が途中で中断された場合と、第3演出表示の実行中のスタートレバーD50の操作によって第3演出表示が途中で中断された場合とでは、その後の演出表示が異なるよう構成してもよい。

20

【2118】

また、(d2)に示すように、(c)の第2演出表示の後に第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する演出表示であって、第3演出表示Aと異なる第3演出表示Bが行われる場合があるよう構成されている。ここでは、第3演出表示Bとして、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示であって、指令演出が失敗したことを示す演出表示が行われている。

30

【2119】

さらに、(d3)に示すように、(c)の第2演出表示の後に第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する演出表示であって、第3演出表示A、第3演出表示Bと異なる第3演出表示Cが行われる場合があるよう構成されている。つまり、第3停止操作に基づき(d1)、(d2)、(d3)の何れかに演出表示が分岐するよう構成されている。換言すると、第3停止操作に基づく3つの演出表示が設けられており、第3停止操作に基づき一の演出表示が選択されて実行されるよう構成されている。ここでは、第3演出表示Cとして、サメを撃退したことを示す「撃退！」の文字が表示され、当選であったことを示す演出表示が行われている。

40

【2120】

第3演出表示の分岐の数は3に限定されず、4以上であってもよい。また、第3停止操作に基づき第3演出表示が分岐しないように構成してもよく、例えば、(d1)の第3演出表示Aのみが実行されるよう構成してもよい。また、第3停止操作には何ら反応せず、実行されている演出表示を継続して実行するよう構成してもよい。なお、第4の時間が経過していない状況でベットボタンD220の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われる場合は第3演出表示を中断するが、第4の時間が経

50

過していない状況でベットボタンD 2 2 0の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD 5 0の操作が行われない場合は第3演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第3演出表示は、第4の時間の経過後に第3演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第3演出表示がループして表示されるように構成してもよい。なお、第3演出表示の実行中のベットボタンD 2 2 0の操作によって第3演出表示が途中で中断されるよう構成してもよいと上述したが、リプレイに関する自動ベットによっては第3演出表示が途中で中断されないよう構成されることが好ましい。

【2 1 2 1】

このような演出の例1においては、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなるよう構成している。また、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなるよう構成している。さらに、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなるよう構成している。つまり、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数との関係となっており、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数及び第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなるよう構成している。第3停止操作は1ゲームに必要な遊技者の操作のうち最後の操作であるので、このように構成することによって、1ゲームの全て終了したタイミング以降において演出を遊技者に集中させて見せることができる。

【2 1 2 2】

また、スタートレバーD 5 0の操作に基づくレバー演出表示が分岐する場合、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数との関係となっている。このように構成することによって、1ゲームの最初のタイミングおよび終了のタイミングにおいて複数のパターンの演出表示を遊技者に見せることができるので、最初のタイミングと終了のタイミングの演出バリエーションの豊かな遊技性とすることができる。

【2 1 2 3】

なお、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数との関係としてもよい。このように構成しても、1ゲームの最初のタイミングおよび終了のタイミングにおいて複数のパターンの演出表示を遊技者に見せることができるので、最初のタイミングと終了のタイミングの演出バリエーションの豊かな遊技性とすることができる。

【2 1 2 4】

また、サブ入力ボタンS Bの操作に基づくサブ入力ボタン演出表示を設け、この演出表示の分岐の数が以下の関係となるように構成してもよい。

(1) 第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<サブ入力ボタンS Bの操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数

(2) 第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<サブ入力ボタンS Bの操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数

(3) 第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数<サブ入力ボタンS Bの操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数

(4) 第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<スタートレバーD 5 0の操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく

演出表示の分岐の数<サブ入力ボタンSBの操作に基づく演出表示の分岐の数

このようにサブ入力ボタン演出表示を分岐するように構成することによって、サブ入力ボタン演出表示を興味深いものとすることができる。

【2125】

なお、演出の例1においては、有利区間（通常）の演出の例を示したが、有利区間（通常）に限定されず、その他の遊技区間（例えば、通常区間や有利区間（AT））や第1の状態、第2の状態、第3の状態等であってもよい。

【2126】

また、演出の例1として指令演出を示したが、その他の演出であってもよく、その他の演出の場合でも同様な分岐の数の関係となっていればよい。また、1ゲームで完結する演出を示したが、図225で示すような複数のゲームで完結する連続演出としてもよい。

【2127】

<演出の例2>

図224は、演出の例2を示す図であって、有利区間（通常）における1ゲームで完結するプレミア表示を実行する指令演出（ミッション演出）を示す図である。図224は、図223の（a）のレバー演出表示A、（b1）の第1演出表示A、（c）の第2演出表示A、第3停止操作に対応する第3演出表示Dが実行される演出となっており、指令演出（ミッション演出）は、演出の例2を含めると第3停止操作に基づき、演出表示が4つに分岐する（d1～d4の何れかを実行する）よう構成されている。演出の例2は、（d4）の3カット目に示すようなプレミア表示を行うことによって有利区間（AT）に移行することが確定することを遊技者に示す確定演出（プレミア演出）を用いて説明するが、これに限定されない。確定演出は複数種類あり、遊技者のスタートレバーD50の操作に基づき複数の確定演出の中から一の確定演出が選択されるように構成されている。また、確定演出は、有利区間（AT）への移行が確定する演出に限られず、有利区間（AT）において上乗せ特化状態への移行が確定する演出等であってもよく、遊技者にとって有利となることが確定した（確定する）ことを報知する演出であればよい。

【2128】

まず、図224の（a）では、図示していないが、図223の（a）のように遊技者がスタートレバーD50を操作すると、抽選結果を報知するためのレバー演出表示Aが開始される。

【2129】

次に、（b1）では、第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する第1演出表示が行われる。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD41が操作され、第1演出表示Aとして、サメが右から左へ泳いでいる演出表示が行われている。（b1）の演出表示は、3つのカットから構成される演出表示となっており、一番左に示す（b1）が1カット目の第1演出表示Aとなっている。1カット目の第1演出表示Aの実行後、第2停止操作が行われないことを条件として、2カット目の第1演出表示Aが行われる。左から2番目に示す（b1）が2カット目の第1演出表示Aとなっており、サメが表示されない海中の演出表示が行われている。2カット目の第1演出表示Aの実行後、第2停止操作が行われないことを条件として、3カット目の第1演出表示Aが行われる。左から3番目に示す（b1）が3カット目の第1演出表示Aとなっており、サメが左から右へ泳いでいる演出表示が行われている。つまり、第1演出表示Aは、カットが3つ（カット数が3）の演出表示として構成されている。なお、3カット目は1カット目と同じ視点の画像であるが、1カット目と異なる視点の画像としてもよい。

【2130】

なお、第1演出表示Aは、3つのカットに限定されず、複数のカットから構成されていればよい。また、第1演出表示Aは、3カット目の第1演出表示Aの実行後に、3カット目の第1演出表示Aが継続して表示（例えば、静止画像の表示やサメ等が揺れている表示）されるように構成しているが、1カット目～3カット目の第1演出表示Aがループして表示されるように構成してもよい。

【2131】

ここで、カットとは、複数のカメラで撮った映像をつなぎ作った動画の一つ一つの断片のことである。また、映像を切り取ったり、削除したりして、素材である映像から必要な区間を取り出した動画の一区切りのことをカットといい、カメラのアングルが変わらない映像は1のカットである。例えば、図224の1カット目の(b1)において、演出表示装置S40の右端から左端までサメが泳いでいる動画が1のカットであり、次の2カット目の(b2)における海中の動画も1のカットである。また、カット数とは、カットの数のことである。例えば、1の演出が2つのカットによって構成されている場合、1の演出のカット数は2である。

【2132】

次に、(c)は、第2停止操作が行われると、第2停止操作に対応する第2演出表示が行われる。ここでは、第2停止操作として、中停止ボタンD42が操作され、第2演出表示Aとして、ヒトがヤリを投げてサメを倒そうとしている演出表示が行われている。(c)の演出表示は、2つのカットから構成される演出表示となっており、一番左に示す(c)が1カット目の第2演出表示Aとなっている。1カット目の第2演出表示Aの実行後、第2停止操作が行われないことを条件として、2カット目の第2演出表示Aが行われる。左から2番目に示す(c)が2カット目の第2演出表示Aとなっており、演出表示装置S40の画面が爆発する演出表示が行われている。つまり、第2演出表示Aは、カットが2つ(カット数が2)の演出表示として構成されている。

【2133】

なお、第2演出表示Aは、2つのカットに限定されず、複数のカットから構成されていればよい。また、第2演出表示Aは、2カット目の第2演出表示Aの実行後に、2カット目の第2演出表示Aが継続して表示(例えば、静止画像の表示やキャラクタ等が表示される場合はキャラクタ等が揺れている表示)されるように構成しているが、1カット目~2カット目の第2演出表示Aがループして表示されるように構成してもよい。

【2134】

次に、(d4)は、第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する第3演出表示が行われる。ここでは、第3停止操作として、右停止ボタンD43が操作され、第3演出表示Dとして、指令演出の結果を示す演出表示が行われている。(d4)の演出表示は、4つのカットから構成される演出表示となっており、一番左に示す(d4)が1カット目の第3演出表示Dとなっている。1カット目の第3演出表示Dの実行後、次のゲームを実行する契機であるスタートレバーD50の操作が行われないことを条件として、2カット目の第3演出表示Dが行われる。左から2番目に示す(d4)が2カット目の第3演出表示Dとなっており、演出表示装置S40の画面が爆発する演出表示が行われている。2カット目の第3演出表示Dの実行後、ベットボタンD220の操作または次のゲームを実行する契機であるスタートレバーD50の操作が行われないことを条件として、3カット目の第3演出表示Dが行われる。左から3番目に示す(d4)が3カット目の第3演出表示Dとなっており、プレミア表示(確定表示)として、プレミアキャラクタのキツネがほほ笑む演出表示が行われている。3カット目の第3演出表示Dの実行後、ベットボタンD220の操作または次のゲームを実行する契機であるスタートレバーD50の操作が行われないことを条件として、4カット目の第3演出表示Dが行われる。左から4番目に示す(d4)が4カット目の第3演出表示Dとなっており、サメを撃退したことを示す「撃退!」の文字が表示され、指令演出が成功したことを示す演出表示が行われている。つまり、第3演出表示Dは、カットが4つ(カット数が4)の演出表示として構成されている。

【2135】

なお、第3演出表示Dは、4つのカットに限定されず、複数のカットから構成されていればよい。また、第3演出表示Dは、4カット目の第3演出表示Dの実行後に、4カット目の第3演出表示Dが継続して表示(例えば、静止画像の表示やキャラクタ等が揺れている表示)されるように構成しているが、1カット目~4カット目の第3演出表示Dがループして表示されるように構成してもよい。

【2136】

このような演出の例2においては、第1停止操作に対応する第1演出表示Aのカット数（3カット）よりも、第3停止操作に対応する第3演出表示Dのカット数（4カット）の方が多くなるよう構成している。また、第2停止操作に対応する第2演出表示Aのカット数（2カット）よりも、第3停止操作に対応する第3演出表示Dのカット数（4カット）の方が多くなるよう構成している。さらに、第2停止操作に対応する第2演出表示Aのカット数（2カット）よりも、第1停止操作に対応する第1演出表示Aのカット数（3カット）の方が多くなるよう構成している。つまり、第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<第3演出表示のカット数との関係となっており、第1演出表示のカット数及び第2演出表示のカット数よりも、第3演出表示のカット数の方が相対的に多くなるよう構成している。このように構成することによって、第3停止操作は1ゲームに必要な遊技者の操作が終了したタイミングであるので、第3停止操作後の演出表示を遊技者に集中させて見せることができる。また、遊技のテンポを良くする（悪くしない）とともに、第3停止操作後の演出表示であるので停止操作の流れで誤って見たい演出表示を飛ばしてしまうこともないので、演出表示を遊技者に集中させて見せることができる。

10

【2137】

なお、第1演出表示のカット数<第2演出表示のカット数<第3演出表示のカット数との関係になるように構成してもよい。結果的に、第1演出表示のカット数および第2演出表示のカット数よりも、第3演出表示のカット数の方が相対的に多くなるよう構成すればよく、このように構成することによって、第3停止操作は1ゲームに必要な遊技者の操作が終了したタイミングであるので、第3停止操作後の演出表示を遊技者に集中させて見せることができ、遊技のテンポを良くする（悪くしない）とともに停止操作の流れで誤って見たい演出表示を飛ばしてしまうこともないので演出表示を遊技者に集中させて見せることができる。

20

【2138】

なお、ここまでの演出の例2においては、有利区間（通常）の演出の例を示したが、有利区間（通常）に限定されず、その他の遊技区間（例えば、通常区間や有利区間（AT））や第1の状態、第2の状態、第3の状態等であってもよい。

【2139】

また、スタートレバーD50の操作に基づくレバー演出表示を複数のカットからなる演出表示として構成してもよく、このように構成する場合、第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<第3演出表示のカット数との関係となるようにする。このような関係とすることによって、1ゲームの最初のタイミングおよび終了のタイミングにおいて遊技のテンポを良くすることができる。

30

【2140】

なお、第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数との関係となるようにしてもよい。このような関係としても、1ゲームの最初のタイミングおよび終了のタイミングにおいて遊技のテンポを良くすることができる。

【2141】

また、第3演出表示のカット数（例えば、4カット）よりも、レバー演出表示のカット数（例えば、7カット）の方が多くなるようにされる演出表示において、第3演出表示のカット数（例えば、4カット）よりも、レバー演出表示の表示が開始されてから第1停止操作が可能となるまでに表示されるレバー演出表示のカット数（レバー演出表示の表示が開始されたタイミングから最も短い時間で第1停止操作が可能となるまでのタイミングまでの期間で表示されるレバー演出表示のカット数が、例えば、5カットである）の方が多くなるように構成してもよい。このように構成することにより、ゲーム開始時のテンポを良くすることによって、遊技者に今後の演出の展開を期待させることができる。

40

【2142】

また、サブ入力ボタンSBの操作に基づくサブ入力ボタン演出表示を設け、この演出表

50

示のカット数が以下の関係となるように構成してもよい。

- (1) 第2演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<第3演出表示のカット数
- (2) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<第3演出表示のカット数
- (3) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<第3演出表示のカット数
- (4) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数
- (5) 第2演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数
- (6) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数
- (7) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数
- (8) 第2演出表示のカット数<第1演出表示のカット数<第3演出表示のカット数<レバー演出表示のカット数<サブ入力ボタン演出表示のカット数

このようにサブ入力ボタン演出表示のカット数を構成することによって、サブ入力ボタン演出表示をテンポの良い演出表示とすることができる。

【2143】

演出の例2として確定演出を示したが、確定演出とは異なるその他の演出であってもよく、その他の演出の場合でも同様なカット数の関係となっていればよい。例えば、その他の演出（例えば、図63の1ゲームストーリー演出等）の場合、レバー演出表示のカット数=9、第1演出表示のカット数=3、第2演出表示のカット数=2、第3演出表示のカット数=5となるように構成され、合計のカット数は19である。一方、上述した確定演出の場合、レバー演出表示のカット数=7、第1演出表示のカット数=3、第2演出表示のカット数=2、第3演出表示のカット数=4となるように構成され、合計のカット数は16である。つまり、確定演出のカット数よりも、その他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成している。ここで、有利区間（通常）の演出ステージの数が、有利区間（AT）の演出ステージの数よりも多く構成されている回胴式遊技機において、所定の遊技区間（例えば、通常区間、有利区間（通常）、有利区間（AT））における確定演出のカット数よりも所定の遊技区間におけるその他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成している。このように所定の遊技区間におけるその他の演出のカット数を増やし、情報量を増やすことによって所定の遊技区間をテンポの良い演出の遊技区間とすることができる。また、このように所定の遊技区間の演出のバリエーションを多くすることで遊技者を飽きさせないようにしつつ、確定演出のカット数をあえて少なくすることで確定演出に遊技者を注目させることができる。

【2144】

なお、有利区間（通常）の演出ステージの数が、有利区間（AT）の演出ステージの数よりも多く構成されている回胴式遊技機において、有利区間（通常）における確定演出のカット数よりもその他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成することが好ましい。このように有利区間（通常）のその他の演出のカット数を増やし、情報量を増やすことによって有利区間（通常）をテンポの良い演出の遊技区間とすることができる。また、このように有利区間（通常）の演出のバリエーションを多くすることで遊技者を飽きさせないようにしつつ、確定演出のカット数をあえて少なくすることで確定演出に遊技者を注目させることができる。

【2145】

なお、通常区間の演出ステージの数<有利区間（AT）の演出ステージの数<有利区間（通常）の演出ステージの数の関係となるよう説明したが、これに限定されず、以下のような関係としてもよい。

(1) 有利区間 (A T) の演出ステージの数 < 通常区間の演出ステージの数 < 有利区間 (通常) の演出ステージの数

(2) 通常区間の演出ステージの数 < 有利区間 (通常) の演出ステージの数 < 有利区間 (A T) の演出ステージの数

(3) 有利区間 (通常) の演出ステージの数 < 通常区間の演出ステージの数 < 有利区間 (A T) の演出ステージの数

(4) 有利区間 (通常) の演出ステージの数 < 有利区間 (A T) の演出ステージの数 < 通常区間の演出ステージの数

(5) 有利区間 (A T) の演出ステージの数 < 有利区間 (通常) の演出ステージの数 < 通常区間の演出ステージの数

10

【2146】

有利区間 (A T) の演出ステージの数が一番多くなるよう構成される場合であれば、有利区間 (A T) のその他の演出のカット数を増やし、情報量を増やすことによって、有利区間 (A T) をテンポの良い演出の遊技区間とすることができる。また、有利区間 (A T) の演出のバリエーションを多くすることで遊技者を飽きさせないようにしつつ、確定演出のカット数をあえて少なくすることで確定演出に遊技者を注目させることができる。

【2147】

通常区間の演出ステージの数が一番多くなるよう構成される場合であれば、通常区間のその他の演出のカット数を増やし、情報量を増やすことによって、通常区間をテンポの良い演出の遊技区間とすることができる。また、通常区間の演出のバリエーションを多くすることで遊技者を飽きさせないようにしつつ、確定演出のカット数をあえて少なくすることで確定演出に遊技者を注目させることができる。

20

【2148】

なお、通常区間専用の演出ステージを備える場合は、通常区間の演出ステージの数が一番少なくなるよう構成することが好ましい。また、通常区間と有利区間 (通常) とにおいて、共通に使用する演出ステージを備える場合も、通常区間の演出ステージの数が一番少なくなるよう構成することが好ましい。このように通常区間の演出ステージの数を少なくすることで、通常区間におけるデータ容量が削減できるので、他の遊技区間の演出のバリエーションを多くすることができ、遊技者を飽きさせないようにすることができる。

【2149】

なお、確定演出のカット数よりもその他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成される遊技区間が有利区間 (通常) の場合、有利区間 (通常) 中の A T 前兆状態に滞在している期間と、有利区間 (通常) 中のチャンスゾーン (例えば、有利区間 (A T) への移行し易いチャンスゾーン等) に滞在している期間は、有利区間 (通常) に含めないことが好ましい。また、有利区間 (通常) 中に実行可能な連続演出を備える場合は、有利区間 (通常) 中の連続演出の実行中の期間も、有利区間 (通常) に含めないことが好ましい。このように構成することで、有利区間 (通常) における確定演出のカット数とその他の演出のカット数とのバランスが取れた回胴式遊技機を提供することができる。

30

【2150】

また、確定演出のカット数よりもその他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成される遊技区間が有利区間 (A T) の場合、有利区間 (A T) 中の疑似ボーナスの実行中の期間と、有利区間 (A T) 中の上乗せ特化状態に滞在している期間は、有利区間 (A T) に含めないことが好ましい。さらに、有利区間 (A T) において連続演出やチャンスゾーン (例えば、上乗せ特化状態に当選し易いチャンスゾーン等) や特化前兆状態を設ける場合は、有利区間 (A T) 中の連続演出の実行中の期間と、有利区間 (A T) 中のチャンスゾーンに滞在している期間と、有利区間 (A T) 中の特化前兆状態に滞在している期間は、有利区間 (A T) に含めないことが好ましい。このように構成することで、有利区間 (A T) における確定演出のカット数とその他の演出のカット数とのバランスが取れた回胴式遊技機を提供することができる。

40

【2151】

50

また、確定演出のカット数よりもその他の演出のカット数の方が相対的に多くなるよう構成される遊技区間が通常区間の場合、通常区間中の連続演出の実行中の期間と、通常区間中のチャンスゾーンに滞在している期間は、通常区間に含めないことが好ましい。このように構成することで、通常区間における確定演出のカット数とその他の演出のカット数とのバランスが取れた回胴式遊技機を提供することができる。

【2152】

また、確定演出のサウンドの最大の音量を、滞在している演出ステージに係るBGMの最大の音量よりも大きくなるよう構成している。このように構成することにより、確定演出が実行されていることを大々的に告知させることができるので遊技者が確定演出を見逃すことを抑止することができる。

【2153】

また、メダル空エラー報知中のサウンドの最大の音量よりも、確定演出のサウンドの最大の音量の方が大きいよう構成しても良い。このように構成することで、確定演出の実行中にメダル空エラーとなった場合にも、メダル空エラーの解除後にはメダル空エラー報知中のサウンドよりも大きい音量で確定演出中のBGMが出力されることとなり、メダル空エラーが発生した場合にも、メダル空エラーの解除後において、確定演出中の優越感を損なわずに遊技を進行することができる。なお、メダル空エラーを報知するための表示は1のカットで構成されており、他のエラーを報知するための表示も同様に1のカットで構成されている。

【2154】

また、遊技区間として、通常区間と有利区間（通常）と有利区間（AT）を備える回胴式遊技機の場合、通常区間の画像データのデータ容量が、有利区間（通常）の画像データのデータ容量および有利区間（AT）の画像データのデータ容量よりも小さくなるよう構成している。つまり、通常区間の画像データのデータ容量が、他の遊技区間の画像データのデータ容量に比べて最も小さくなるよう構成している。このように通常区間におけるデータ容量を削減し、他の遊技区間の演出のバリエーションを多くすることで、通常区間よりも滞在する期間が長い有利区間（通常）と有利区間（AT）の演出のバリエーションを多くすることができるので、遊技者を飽きさせないようにすることができる。

【2155】

また、通常区間の画像データのデータ容量<有利区間（通常）の画像データのデータ容量<有利区間（AT）の画像データのデータ容量となるよう構成してもよく、このようなデータ容量に構成することで、有利区間（AT）の滞在期間を長く設定したい回胴式遊技機の場合は、有利区間（AT）での演出のバリエーションを多くすることができ、遊技者を飽きさせないようにすることができる。

【2156】

また、通常区間の画像データのデータ容量<有利区間（AT）の画像データのデータ容量<有利区間（通常）の画像データのデータ容量となるよう構成してもよく、このようなデータ容量に構成することで、有利区間（AT）になる前の有利区間（通常）において、有利区間（AT）へ移行する期待度が低い演出ステージから期待度が高い演出ステージまでの複数の演出ステージを設けることができるので、演出のバリエーションを多くすることができ、遊技者を飽きさせないようにすることができる。

【2157】

なお、図224においては、1ゲームで完結する演出を示したが、後述する図225で示すような複数のゲームで完結する連続演出としてもよい。

【2158】

<演出の例3>

図225及び図226は、演出の例3を示す図であって、有利区間（通常）における複数ゲームで完結する指令演出（ミッション演出）を示す図である。演出の例3は、連続演出であり、ここで例示する連続演出は、遊技者のスタートレバーD50の操作に基づき複数の連続演出の中から選択された一の連続演出である。

10

20

30

40

50

【2159】

まず、(a)では、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、抽選結果を報知するための連続演出のレバー演出表示が開始され、連続演出の1ゲーム目が開始される。レバー演出表示は、遊技者がスタートレバーD50を操作してから第1-1の時間(第1の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。レバー演出表示の実行中に第1停止操作が行われると、レバー演出表示は途中で中断され、第1停止操作に対応する第1演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、「サメを撃退せよ!」の文字が演出表示装置S40に表示されるレバー演出表示Aが実行され、指令演出が開始される。スタートレバーD50の操作に対応するレバー演出表示は、1種類のみを示すが、複数種類のレバー演出表示を備えるようにして、スタートレバーD50の操作を契機として複数種類のレバー演出表示のうちのレバー演出表示を実行するよう構成してもよい。

10

【2160】

なお、第1-1の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われる場合は第1演出表示を実行するが、第1-1の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われない場合はレバー演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、レバー演出表示は、第1-1の時間の経過後にレバー演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、レバー演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2161】

次に、(b)では、第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する第1演出表示が行われる。第1演出表示は、遊技者が第1停止操作を行ってから第2-1の時間(第2の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第1演出表示の実行中に第2停止操作が行われると、第1演出表示は途中で中断され、第2停止操作に対応する第2演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD41が操作され、第1演出表示Aとして、サメが右から左へ泳いでいる演出表示が行われている。なお、(b)において、第1停止操作に対応する第1演出表示は、第1演出表示Aのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出が分岐するよう構成されている。また、(b)において、図226の(f)に示すように、第1停止操作に対応する第1演出表示のチャンスアップパターンを備えるよう構成してもよい。チャンスアップパターンを備える場合、複数のチャンスアップパターンを備えるようにすることが好ましい。

20

30

【2162】

なお、第2-1の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われる場合は第2演出表示を実行するが、第2-1の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われない場合は第1演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第1演出表示は、第2-1の時間の経過後に第1演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第1演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2163】

次に、(c)では、第2停止操作が行われると、第2停止操作に対応する第2演出表示が行われる。第2演出表示は、遊技者が第2停止操作を行ってから第3-1の時間(第3の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第2演出表示の実行中に第3停止操作が行われると、第2演出表示は途中で中断され、第3停止操作に対応する第3演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第2停止操作として、中停止ボタンD42が操作され、第2演出表示Bとして、サメが左から右へ泳いでいる演出表示が行われている。なお、(c)において、第2停止操作に対応する第2演出表示は、第2演出表示Bのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出が分岐するよう構成されている。第2停止操作に対応する第2演出表示は、第1停止操作に対応する第1演出表示や第3停止操作に対応する第3演出表示やレバー演出表示よりも種類が少なく(演出表示の分岐が少なく)構成されている。また、(c)において、第2停止操作に対応する第2演出表示のチャンスアップパターンを備えるよう構成してもよく、その場合は、(b)における第1停止操作に対応する第1演出表示のチャンスアップパターンの数や、(

40

50

d)における第3停止操作に対応する第3演出表示のチャンスアップパターンの数よりも種類が少なく構成されていればよい。

【2164】

なお、第3-1の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われる場合は第3演出表示を実行するが、第3-1の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われない場合は第2演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第2演出表示は、第3-1の時間の経過後に第2演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第2演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2165】

次に、(d)では、第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する第3演出表示が行われる。第3演出表示は、遊技者が第3停止操作を行ってから第4-1の時間(第4の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第3演出表示の実行中にベットボタンD220の操作や次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われると、第3演出表示は途中で中断されるよう構成されている。ここでは、第3停止操作として、右停止ボタンD43が操作され、第3演出表示Aとして、サメが泳ぎ続けている演出表示が行われている。ここで、(d)において1ゲーム目は終了するが、連続演出は次ゲームにおいても継続するため、連続演出が次ゲームへ継続することを示す「NEXT」の文字が演出表示装置S40の右下に表示されている。なお、(d)において、第3停止操作に対応する第3演出表示は、第3演出表示Aのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。また、(d)において、図226の(h)に示すように、第3停止操作に対応する第3演出表示がチャンスアップパターンの演出表示となるよう構成してもよい。チャンスアップパターンの演出表示を備える場合、複数のチャンスアップパターンの演出表示を備えるようにすることが好ましい。

【2166】

なお、第4-1の時間が経過していない状況でベットボタンD220の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われる場合は第3演出表示を中断するが、第4-1の時間が経過していない状況でベットボタンD220の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われない場合は第3演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第3演出表示は、第4-1の時間の経過後に第3演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第3演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2167】

次に、(e)では、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、次ゲームが開始され、連続出の2ゲーム目が開始される。レバー演出表示は、遊技者がスタートレバーD50を操作してから第1-2の時間(第1の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。レバー演出表示の実行中に第1停止操作が行われると、レバー演出表示は途中で中断され、第1停止操作に対応する第1演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、レバー演出表示Bとして、ヒトが舟に乗ってサメを追っている演出表示が行われている。なお、(e)において、レバー演出表示は、レバー演出表示Bのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成してもよい。

【2168】

なお、第1-2の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われる場合は第1演出表示を実行するが、第1-2の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われない場合はレバー演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、レバー演出表示は、第1-2の時間の経過後にレバー演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、レバー演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2169】

次に、(f)では、第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する第1演出表示が行われる。第1演出表示は、遊技者が第1停止操作を行ってから第2-2の時間(第2

の時間と同じまたは異なる時間) 継続して表示される演出である。第 1 演出表示の実行中に第 2 停止操作が行われると、第 1 演出表示は途中で中断され、第 2 停止操作に対応する第 2 演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第 1 停止操作として、左停止ボタン D 4 1 が操作され、第 1 演出表示 B として、サメが驚いている様子を示す演出表示が行われている。なお、(f) において、第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示は、第 1 演出表示 B のみを示すが、4 種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。また、図 2 2 6 の (f) に示すように第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示においてテロップ表示が行われる。テロップ表示を含む演出表示は、A T や B B 役や上乗せ特化状態等に当選する(当選している)可能性が高いことを示唆するチャンスアップパターンの演出表示であって、連続演出が成功する期待度(可能性)を示唆する演出表示であり、第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示(チャンスアップパターンの演出表示)として、3 種類を備えるよう構成されている。そして、第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示において、複数のチャンスアップパターンの演出表示から一のチャンスアップパターンの演出表示を選択して表示するよう構成されている。なお、チャンスアップパターンの演出表示は、テロップ表示を含む演出表示に限定されず、チャンスであることを示唆可能な画像等を含む演出表示であればよい。

10

【2 1 7 0】

なお、第 2 - 2 の時間が経過していない状況で第 2 停止操作が行われる場合は第 2 演出表示を実行するが、第 2 - 2 の時間が経過していない状況で第 2 停止操作が行われない場合は第 1 演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第 1 演出表示は、第 2 - 2 の時間の経過後に第 1 演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第 1 演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

20

【2 1 7 1】

次に、(g) では、第 2 停止操作が行われると、第 2 停止操作に対応する第 2 演出表示が行われる。第 2 演出表示は、遊技者が第 2 停止操作を行ってから第 3 - 2 の時間(第 3 の時間と同じまたは異なる時間) 継続して表示される演出である。第 2 演出表示の実行中に第 3 停止操作が行われると、第 2 演出表示は途中で中断され、第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第 2 停止操作として、中停止ボタン D 4 2 が操作され、第 2 演出表示 A として、ヒトがヤリを投げてサメを倒そうとしている演出表示が行われている。なお、(g) において、第 2 停止操作に対応する第 2 演出表示は、第 2 演出表示 B のみを示すが、2 種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。第 2 停止操作に対応する第 2 演出表示は、第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示や第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示やレバー演出表示よりも種類が少なく(演出表示の分岐が少なく)構成されている。なお、(g) において、第 2 停止操作に対応する第 2 演出表示がチャンスアップパターンの演出表示となるよう構成してもよく、その場合は、第 1 停止操作に対応する第 1 演出表示の数(チャンスアップパターンの演出表示の数)や、第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示の数(チャンスアップパターンの演出表示の数)よりも種類が少なく構成されていけばよい。

30

【2 1 7 2】

なお、第 3 - 2 の時間が経過していない状況で第 3 停止操作が行われる場合は第 3 演出表示を実行するが、第 3 - 2 の時間が経過していない状況で第 3 停止操作が行われない場合は第 2 演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第 2 演出表示は、第 3 - 2 の時間の経過後に第 2 演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第 2 演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

40

【2 1 7 3】

次に、(h) では、第 3 停止操作が行われると、第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示が行われる。第 3 演出表示は、遊技者が第 3 停止操作を行ってから第 4 - 2 の時間(第 4 の時間と同じまたは異なる時間) 継続して表示される演出である。第 3 演出表示の実行中にベットボタン D 2 2 0 の操作や次のゲームを開始するためのスタートレバー D 5 0 の操作が行われると、第 3 演出表示は途中で中断されるよう構成されている。ここでは、第 3

50

停止操作として、右停止ボタンD 4 3が操作され、第3演出表示Bとして、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示が行われている。ここで、(h)において2ゲーム目は終了するが、連続演出は次ゲームにおいても継続するため、連続演出が次ゲームへ継続することを示す「NEXT」の文字が演出表示装置S 4 0の右下に表示されている。なお、(h)において、第3停止操作に対応する第3演出表示は、第3演出表示Bのみを示すが、3種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。また、図2 2 6の(h)に示すように第3停止操作に対応する第3演出表示においてテロップ表示が行われる。第3停止操作に対応する第3演出表示(チャンスアップパターンの演出表示)として、2種類を備えるよう構成されている。

【2 1 7 4】

なお、第4-2の時間が経過していない状況でベットボタンD 2 2 0の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD 5 0の操作が行われる場合は第3演出表示を中断するが、第4-2の時間が経過していない状況でベットボタンD 2 2 0の操作または次のゲームを開始するためのスタートレバーD 5 0の操作が行われない場合は第3演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第3演出表示は、第4-2の時間の経過後に第3演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第3演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2 1 7 5】

次に、(i)では、遊技者がスタートレバーD 5 0を操作すると、次ゲームが開始され、連続演出の3ゲーム目が開始される。レバー演出表示は、遊技者がスタートレバーD 5 0を操作してから第1-3の時間(第1の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。レバー演出表示の実行中に第1停止操作が行われると、レバー演出表示は途中で中断され、第1停止操作に対応する第1演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、レバー演出表示Bとして、ヒトが舟に乗ってサメを追っている演出表示が行われている。なお、(i)において、レバー演出表示は、レバー演出表示Bのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成してもよい。

【2 1 7 6】

なお、第1-3の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われる場合は第1演出表示を実行するが、第1-3の時間が経過していない状況で第1停止操作が行われない場合はレバー演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、レバー演出表示は、第1-3の時間の経過後にレバー演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、レバー演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2 1 7 7】

次に、(j)では、第1停止操作が行われると、第1停止操作に対応する第1演出表示が行われる。第1演出表示は、遊技者が第1停止操作を行ってから第2-3の時間(第2の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第1演出表示の実行中に第2停止操作が行われると、第1演出表示は途中で中断され、第2停止操作に対応する第2演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第1停止操作として、左停止ボタンD 4 1が操作され、第1演出表示Bとして、サメが驚いている様子を示す演出表示が行われている。なお、(j)において、第1停止操作に対応する第1演出表示は、第1演出表示Bのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。また、図2 2 6の(f)に示すように、複数種類の第1停止操作に対応する第1演出表示がチャンスアップパターンの演出表示となるよう構成してもよい。チャンスアップパターンの演出表示を備える場合、複数のチャンスアップパターンの演出表示を備えるようにすることが好ましい。

【2 1 7 8】

なお、第2-3の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われる場合は第2演出表示を実行するが、第2-3の時間が経過していない状況で第2停止操作が行われない場合は第1演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第1演出表示は、第2-3の時間の経過後に第1演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構

10

20

30

40

50

成しているが、第1演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2179】

次に、(k)では、第2停止操作が行われると、第2停止操作に対応する第2演出表示が行われる。第2演出表示は、遊技者が第2停止操作を行ってから第3-3の時間(第3の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第2演出表示の実行中に第3停止操作が行われると、第2演出表示は途中で中断され、第3停止操作に対応する第3演出表示が実行されるよう構成されている。ここでは、第2停止操作として、中停止ボタンD42が操作され、第2演出表示Aとして、ヒトがヤリを投げてサメを倒そうとしている演出表示が行われている。なお、(k)において、第2停止操作に対応する第2演出表示は、第2演出表示Bのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成されている。第2停止操作に対応する第2演出表示は、第1停止操作に対応する第1演出表示や第3停止操作に対応する第3演出表示やレバー演出表示よりも種類が少なく(演出表示の分岐が少なく)構成されている。なお、(k)において、第2停止操作に対応する第2演出表示がチャンスアップパターンの演出表示となるよう構成してもよく、その場合は、第1停止操作に対応する第1演出表示の数(チャンスアップパターンの演出表示の数)や、第3停止操作に対応する第3演出表示の数(チャンスアップパターンの演出表示の数)よりも種類が少なく構成されていけばよい。

10

【2180】

なお、第3-3の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われる場合は第3演出表示を実行するが、第3-3の時間が経過していない状況で第3停止操作が行われない場合は第2演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第2演出表示は、第3-3の時間の経過後に第2演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第2演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

20

【2181】

次に、(l)では、連続演出の結果演出表示であり、第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応する第3演出表示が行われる。第3演出表示は、遊技者が第3停止操作を行ってから第4-3の時間(第4の時間と同じまたは異なる時間)継続して表示される演出である。第3演出表示の実行中にベットボタンD220の操作や次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われると、第3演出表示は途中で中断されるよう構成されているが、中断されないように構成されていてもよい。ここでは、第3停止操作として、右停止ボタンD43が操作され、第3演出表示Cとして、サメを撃退したことを示す「撃退!」の文字が表示され、当選であったことを示す演出表示が行われている。なお、(l)において、第3停止操作に対応する第3演出表示は、第3演出表示Cのみを示すが、複数種類の演出表示を備えるようにして演出表示が分岐するよう構成してもよい。

30

【2182】

なお、第4-3の時間が経過していない状況で演出表示が中断されない場合は第3演出表示を継続して実行するよう構成されている。また、第3演出表示は、第4-3の時間の経過後に第3演出表示を構成する最後の画面が継続して表示されるように構成しているが、第3演出表示がループして表示されるように構成してもよい。

【2183】

このような演出の例3においては、連続演出の最初の遊技である1ゲーム目及び連続演出の最後の遊技である3ゲーム目以外の遊技、つまり連続演出の途中の遊技である2ゲーム目の遊技において、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数(3つ)よりも、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数(4つ)の方が多くなるよう構成している。また、第3停止操作に対応するチャンスアップパターンの第3演出表示の数(2つ)よりも、第1停止操作に対応するチャンスアップパターンの第1演出表示の数(3つ)の方が多くなるよう構成している。このように構成することによって、連続演出においては、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数を増やすことで、1ゲーム間の早いタイミングで遊技者に驚きを与えるとともに、演出が成功することへの期待感を創出することができる。

40

【2184】

50

なお、演出の例3においては、有利区間（通常）の演出の例を示したが、有利区間（通常）に限定されず、その他の遊技区間（例えば、通常区間や有利区間（AT））や第1の状態、第2の状態、第3の状態等であってもよい。

【2185】

また、演出の例3の連続演出として指令演出を示したが、指令演出とは異なるその他の連続演出であってもよく、その他の連続演出の場合でも同様な構成（連続演出の最初のゲームおよび連続演出の最後のゲーム以外の遊技、つまり連続演出の途中のゲームにおいて、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多い構成）となっていればよい。また、連続演出として3ゲームで構成される連続演出を示したが、複数ゲームで構成されていればよく、3ゲーム以上が好ましい。また、連続演出の最初のゲームにおいて、第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなるよう構成してもよい。このように構成した場合、連続演出において、第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数を増やすことで、1ゲーム間の早いタイミングで遊技者に驚きを与えるとともに、演出が成功することへの期待感を連続演出の早いタイミングで創出することができる。また、図225、図226の（a）～（l）は、各々カットが異なる演出（動画）となっている。

10

【2186】

なお、チャンスアップパターンの演出表示は、通常パターン（テロップ表示がされない演出表示）の演出表示よりもカット数が多くなるよう構成している。このように構成することで、遊技のテンポを良くすることによって当選の期待度が高いことを遊技者に示唆することができる。

20

【2187】

なお、演出の例3では、3ゲーム目まで継続する演出の例を説明したが、必ず3ゲーム目まで継続する必要はなく、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、サメを撃退して抽選結果（当選／非当選）を表示しても良いし、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示が行われ、次ゲームを開始するスタートレバーD50の操作により有利区間（通常）の演出ステージの背景画面に戻ること抽選結果が非当選であったことを示してもよい。また、連続演出は、1ゲームで終了する場合があってもよい。

【2188】

また、図73に示すように、次ゲームへ連続演出が継続する可能性を示すために、継続画像を複数パターン備えていても良い。例えば3ゲーム目まで継続するか否かを2ゲーム目で煽るために、2ゲーム目の第3停止操作に対応する演出表示において、継続画像を「NEXT」ではなく、「NEXT?」「NEXT!？」などのように表示してもよい。このような構成において3ゲーム目へ継続する期待度は、NEXT? < NEXT! ? < NEXT、としてもよい。

30

【2189】

なお、3ゲーム目が2ゲーム目と同様の進行による演出表示である場合を示したが、これに限られず、2ゲーム目と3ゲーム目が異なる演出表示であってもよい。例えば、2ゲーム目でサメを撃退するよりも3ゲーム目でサメを撃退する期待度が高い場合には、3ゲーム目の演出表示を期待度の高い演出表示とすることができ、スタートレバーD50操作時にサメとの距離が近い、第1停止操作時に表示されるサメが小さい、第2停止操作時に表示されるヤリが大きい、等としてもよい。

40

【2190】

このように、継続画像を演出表示装置S40にて表示させる際に、遊技者が主に遊技を進行させる動作（スタートレバーD50→左停止ボタンD41→中停止ボタンD42→右停止ボタンD43）の方向（左→右）と同様の方向に表示させることにより、遊技者は違和感なく継続画像を認識することができる。

【2191】

1ゲーム目、2ゲーム目において第3停止操作がされた後、第3停止操作によって表示

50

された演出表示は、次ゲーム目を開始するためのスタートレバーD50が操作されるまで継続して表示される。つまり、ベットボタンD220の操作があった場合でも第3停止操作によって表示された演出表示は消去されず、適切なスタートレバーD50の操作（ベット操作→スタートレバー操作）があった場合に、第3停止操作によって表示された演出表示は消去される。したがって、継続画像も適切なスタートレバーD50の操作があった場合に消去される。

【2192】

一方、抽選結果を示す「撃退！」等の表示は、第3停止操作がされた後、ベットボタンD220が操作された場合に消去する構成してもよいし、継続画像と同様に、適切なスタートレバーD50の操作があった場合に消去する構成としてもよい。

10

【2193】

また、継続画像の表示タイミングとしては、第3停止となる停止ボタンをオンからオフとしたタイミングから所定時間経過で、演出表示装置S40の左下から右下へ視認し難い態様で「NEXT」の文字が移動する表示が開始されるよう構成してもよいし、第3停止となる停止ボタンをオフからオンとしたタイミングから所定時間経過で、演出表示装置S40の左下から右下へ視認し難い態様で「NEXT」の文字が移動する表示が開始されるよう構成してもよい。また、継続画像の表示タイミング（表示契機）を連続演出の種類によって相違させてもよい。

【2194】

また、連続演出の実行中にBGMを変化させることも可能である。詳細には、レバー演出表示、第1演出表示、第2演出表示、第3演出表示、サブ入力ボタン演出表示の何れかのタイミングにおいて、BGMを変化させることによって、連続演出が成功することが確定することを報知することができるように構成している。そして、BGMが変化するタイミングの頻度（確率）の関係は、レバー演出表示のタイミングでBGMが変化する頻度（以下、レバー演出表示の頻度） $\geq$ 第3演出表示のタイミングでBGMが変化する頻度（以下、第3演出表示の頻度） $\geq$ 第1演出表示のタイミングでBGMが変化する頻度（以下、第1演出表示の頻度） $\geq$ 第2演出表示のタイミングでBGMが変化する頻度（以下、第2演出表示の頻度）となるように構成している。このように構成することにより、確定演出が実行されていることをBGMの変化によって告知させることができるので遊技者が確定演出を見逃すことを抑止することができる。

20

30

【2195】

また、サブ入力ボタン演出表示のタイミングにおいて、BGMを変化させることによって、連続演出が成功することが確定することを報知することができるように構成してもよい。そして、BGMが変化するタイミングの頻度（確率）の関係は、以下のように構成されている。

（1）サブ入力ボタン演出表示のタイミングでBGMが変化する頻度（以下、サブ入力ボタン演出表示の頻度） $\geq$ レバー演出表示の頻度 $\geq$ 第3演出表示の頻度 $\geq$ 第1演出表示の頻度 $\geq$ 第2演出表示の頻度

（2）レバー演出表示の頻度 $\geq$ サブ入力ボタン演出表示の頻度 $\geq$ 第3演出表示の頻度 $\geq$ 第1演出表示の頻度 $\geq$ 第2演出表示の頻度

40

（3）レバー演出表示の頻度 $\geq$ 第3演出表示の頻度 $\geq$ サブ入力ボタン演出表示の頻度 $\geq$ 第1演出表示の頻度 $\geq$ 第2演出表示の頻度

（4）レバー演出表示の頻度 $\geq$ 第3演出表示の頻度 $\geq$ 第1演出表示の頻度 $\geq$ サブ入力ボタン演出表示の頻度 $\geq$ 第2演出表示の頻度

（5）レバー演出表示の頻度 $\geq$ 第3演出表示の頻度 $\geq$ 第1演出表示の頻度 $\geq$ 第2演出表示の頻度 $\geq$ サブ入力ボタン演出表示の頻度

このように構成することにより、確定演出が実行されていることをBGMの変化によって告知させることができるので遊技者が確定演出を見逃すことを抑止することができる。

【2196】

なお、連続演出は、所定の遊技操作（ベットボタンD220の操作、スタートレバーD

50

50の操作、第1～第3停止操作、サブ入力ボタンSBの操作等)を契機に発生する演出表示の組み合わせによって構成される演出であればよい。

【2197】

なお、第1停止操作、第2停止操作、第3停止操作は、一例であり、例示した順序に限定されない。本例は、第1停止操作、第2停止操作、第3停止操作によって連続演出の演出表示が進行していくものであり、例えば、第1停止停止であれば、左の停止ボタンでも右の停止ボタンでも同様の作用となる。

【2198】

<演出の例4>

図227は、演出の例4を示す図であって、AT状態、つまり、有利区間(AT)における所定の演出の開始演出表示と終了演出表示を示す図である。有利区間(AT)の所定の演出の開始演出表示である(a)～(c)は、有利区間(AT)が開始することを報知する「AT開始」等の画像が表示される演出表示であり、上述したレバー演出表示である。演出の例4における開始演出表示は、有利区間(AT)となった後の最初のゲーム(1ゲーム目)で実行される例を示すが、有利区間(AT)における初期ゲーム数や初期枚数を開始演出表示よりも先に決める回胴式遊技機においては、有利区間(AT)となってから数ゲーム後のゲームであって、開始演出表示を実行するゲームで実行されるように構成されていけばよい。有利区間(AT)の所定の演出の終了演出表示である(d)および(e)は、有利区間(AT)が終了することを報知する「AT終了」等の画像が表示される演出表示であり、上述した第3演出表示の演出表示である。演出の例4における終了演出表示は、有利区間(AT)の最終ゲーム(ATの残りゲーム数が0となったゲームまたは有利区間(AT)での獲得枚数が所定枚数となったゲーム)で実行される例を示す。

10

20

【2199】

まず、開始演出表示を示す(a)では、遊技者がスタートレバーD50を操作すると、レバー演出表示としてレバー演出表示Cが開始される。ここでは、1カット目のレバー演出表示Cとして、ATが開始することを報知する「AT開始」の画像が表示される演出表示が行われている。

【2200】

(b)は、2カット目のレバー演出表示Cを示している。1カット目のレバー演出表示Cの実行後、第1停止操作の操作が行われないことを条件として、2カット目のレバー演出表示Cが行われる。2カット目のレバー演出表示Cは、ヒトがヤリを持っている演出表示となっている。

30

【2201】

(c)は、3カット目のレバー演出表示Cを示している。2カット目のレバー演出表示Cの実行後、第1停止操作の操作が行われないことを条件として、3カット目のレバー演出表示Cが行われる。3カット目のレバー演出表示Cは、サメが海上に顔を出している演出表示となっている。このように演出の例4に示す有利区間(AT)における所定の演出の開始演出表示は、カット数が3の演出表示となっている。

【2202】

次に、終了演出表示を示す(d)では、遊技者が第3停止操作を行うと、第3演出表示として第3演出表示Eが開始される。ここでは、1カット目の第3演出表示Eとして、ATが終了することを報知する「最終ゲーム」の画像が表示される演出表示が行われている。

40

【2203】

(e)は、2カット目の第3演出表示Eを示している。1カット目の第3演出表示Eの実行後、次のゲームを開始するためのスタートレバーD50の操作が行われないことを条件として、2カット目の第3演出表示Eが行われる。2カット目の第3演出表示Eは、AT終了を示す画像と、有利区間(AT)で獲得したメダルの枚数を示す画像、有利区間(AT)で遊技をしたゲーム数を示す画像を表示する演出表示となっている。このように演出の例4に示す有利区間(AT)における所定の演出の終了演出表示は、カット数が2の

50

演出表示となっている。

【2204】

このような演出の例4においては、有利区間（AT）における所定の演出の終了演出表示のカット数（2カット）よりも、有利区間（AT）における所定の演出の開始演出表示のカット数（3カット）の方が多くなるよう構成している。このように開始演出表示を動きの多い（カット数が多い）演出にすることで、有利区間（AT）が開始されることを盛り上げ、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができるとともに、終了演出表示ではゆったりとした演出とすることで、遊技の結果をしっかりと適切に遊技者に報知することができる。

【2205】

なお、演出の例4においては、有利区間（AT）の演出の例を示したが、有利区間（AT）に限定されず、その他の遊技区間（例えば、通常区間、有利区間（通常）や第1の状態、第2の状態、第3の状態等であってもよい。

【2206】

また、連続演出の開始のゲームに表示される開始演出表示と終了のゲームに表示される終了演出表示、チャンスゾーンの開始のゲームに表示される開始演出表示と終了のゲームに表示される終了演出表示を対象としてもよい。

【2207】

また、終了演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポよりも、開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速くなるよう構成している。このように構成することにより、これから開始されるゲームの展開への期待感をより強く持たせることができる。

【2208】

また、以下のように構成してもよい。

（1）有利区間（通常）における所定の演出ステージに係るBGMの平均のテンポよりも、所定の演出ステージに係る開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

（2）有利区間（AT）における所定の演出ステージに係るBGMの平均のテンポよりも、所定の演出ステージに係る開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

（3）有利区間（通常）に設定され得るすべての演出ステージにおける演出ステージに係るBGMの平均のテンポよりも、開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

（4）有利区間（AT）に設定され得るすべての演出ステージにおける演出ステージに係るBGMの平均のテンポよりも、開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

（5）所定のステージチェンジ演出（ステージチェンジ後に所定の演出ステージとなる演出）の平均のテンポよりも、所定の演出ステージに係る開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

（6）すべてのステージチェンジ演出の平均のテンポよりも、開始演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポの方が速い。

このように構成することにより、これから開始されるゲームの展開への期待感をより強く持たせることができる。

【2209】

また、開始演出表示のBGMの最大の音量を、終了演出表示のBGMの最大の音量よりも大きくなるよう構成している。このように開始演出表示が実行されていることを大々的に告知するよう構成しているので、今後のゲームの展開への期待感をより大きく遊技者に持たせることができる。

【2210】

<演出の例5>

10

20

30

40

50

図 2 2 8 は、演出の例 5 を示す図であって、連続演出における結果演出表示を示す図である。連続演出の結果演出表示の（し 1）1 カット目～（し 1）2 カット目は、連続演出の失敗を告知する失敗演出表示である。連続演出の結果演出表示の（し 2）1 カット目～（し 2）3 カット目は、連続演出の成功を告知する成功演出表示である。なお、連続演出の開始演出表示から結果演出表示の前の演出表示は、図 2 2 5 や図 2 2 6 の（a）～（k）と同様である。演出の例 5 における失敗演出表示と成功演出表示としては、連続演出で適用する例を示すが、例えば、チャンスゾーンで適用してもよく、その他の成功失敗の結果を示す演出等に適用可能であることを補足しておく。

【2 2 1 1】

まず、失敗演出表示を示す（し 1）では、遊技者が第 3 停止操作を行うと、第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示 B が開始される。ここでは、1 カット目の第 3 演出表示 B として、投げたヤリがサメに当たらなかった演出表示であって、指令演出が失敗したことを示す演出表示が行われている。次の（し 2）の 2 カット目は、2 カット目の第 3 演出表示 B を示している。

10

【2 2 1 2】

（し 1）の 2 カット目は、2 カット目の第 3 演出表示 B を示している。1 カット目の第 3 演出表示 B の実行後、次のゲームを開始するためのスタートレバー D 5 0 の操作が行われないことを条件として、2 カット目の第 3 演出表示 B が行われる。2 カット目の第 3 演出表示 B は、「残念」の文字の画像を表示する演出表示となっている。このように演出の例 5 に示す失敗演出表示は、カット数が 2 の演出となっている。

20

【2 2 1 3】

次に、成功演出表示を示す（し 2）では、遊技者が第 3 停止操作を行うと、第 3 停止操作に対応する第 3 演出表示 C が開始される。ここでは、1 カット目の第 3 演出表示 C として、サメを撃退したことを示す「撃退！」の文字の画像が表示され、成功（当選）であったことを示す演出表示が行われている。

【2 2 1 4】

（し 2）の 2 カット目は、2 カット目の第 3 演出表示 C を示している。1 カット目の第 3 演出表示 C の実行後、次のゲームを開始するためのスタートレバー D 5 0 の操作が行われないことを条件として、2 カット目の第 3 演出表示 C が行われる。2 カット目の第 3 演出表示 C は、ヒトの顔の演出表示となっている。

30

【2 2 1 5】

（し 2）の 3 カット目は、3 カット目の第 3 演出表示 C を示している。2 カット目の第 3 演出表示 C の実行後、次のゲームを開始するためのスタートレバー D 5 0 の操作が行われないことを条件として、3 カット目の第 3 演出表示 C が行われる。3 カット目の第 3 演出表示 C は、「おめでとう」の文字の画像を表示する演出表示となっている。このように演出の例 5 に示す成功演出表示は、カット数が 3 の演出となっている。

【2 2 1 6】

このような演出の例 5 においては、成功失敗を示す連続演出やチャンスゾーン等の複数ゲームで構成される演出の結果として成功を告知する成功演出表示のカット数（3 カット）の方が、失敗を告知する失敗演出表示のカット数（2 カット）よりも多くなるよう構成している。このように成功時の演出表示を動きの多い（カット数が多い）演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。

40

【2 2 1 7】

また、演出の例 5 においては、連続演出の最終ゲームのレバー演出表示（図 2 2 5 の i）から成功を告知する成功演出表示までの合計のカット数の方が、連続演出の最終ゲームのレバー演出表示（図 2 2 5 の i）から失敗を告知する失敗演出表示までの合計のカット数よりも多くなるように構成している。このように成功時の演出表示を動きの多い（カット数が多い）演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。なお、図

50

225の(i)～(k)までのカット数は、連続演出の成功失敗に関わらず同じカット数に構成されている例を示したが、成功の方が失敗よりもカット数が多く構成されていてもよい。

【2218】

さらに、演出の例5においては、連続演出の開始演出表示(図225のa)から成功を告知する成功演出表示までの合計のカット数の方が、連続演出の開始演出表示(図225のa)から失敗を告知する失敗演出表示までの合計のカット数よりも多くなるように構成している。このように成功時の演出表示を動きの多い(カット数が多い)演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。なお、図225の(a)～(k)までのカット数は、連続演出の成功失敗に関わらず同じカット数に構成されている例を示したが、成功の方が失敗よりもカット数が多く構成されていてもよい。

10

【2219】

なお、演出の例5においては、有利区間(通常)の演出の例を示したが、有利区間(通常)に限定されず、その他の遊技区間(例えば、通常区間や有利区間(AT))や第1の状態、第2の状態、第3の状態等であってもよい。

【2220】

また、演出の例5において、復活の成功演出表示を設けてもよい。復活の成功演出表示は、図228の(l1)の1カット目、2カット目、図224の(d4)の2カット目、3カット目、4カット目を順番に実行する5カットで構成される演出表示である。そして、この復活の成功演出表示のカット数(5カット)の方が、成功演出表示のカット数(3カット)、失敗演出表示のカット数(2カット)よりも多くなるよう構成している。このように復活の成功時の演出表示を動きの多い(カット数が多い)演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。

20

【2221】

また、復活の成功演出表示を設ける場合においては、連続演出の最終ゲームのレバー演出表示である図225の(i)から成功を告知する復活の成功演出表示までの合計のカット数の方が、連続演出の最終ゲームのレバー演出表示である図225の(i)から成功を告知する成功演出表示までの合計のカット数、連続演出の最終ゲームのレバー演出表示である図225の(i)から失敗を告知する失敗演出表示までの合計のカット数よりも多くなるように構成している。このように復活の成功時の演出表示を動きの多い(カット数が多い)演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。なお、図225の(i)～(k)までのカット数は、連続演出の成功失敗に関わらず同じカット数に構成されている例を示したが、復活の成功の方が成功、失敗よりもカット数が多く構成されていてもよい。

30

【2222】

さらに、復活の成功演出表示を設ける場合においては、連続演出の開始演出表示である図225の(a)から成功を告知する成功演出表示までの合計のカット数の方が、連続演出の開始演出表示である図225の(a)から成功を告知する成功演出表示までの合計のカット数、連続演出の開始演出表示である図225の(a)から失敗を告知する失敗演出表示までの合計のカット数よりも多くなるように構成している。このように復活の成功時の演出表示を動きの多い(カット数が多い)演出表示とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができるとともに、今後のゲームの展開への期待感を創出させることができる。なお、図225の(a)～(k)までのカット数は、連続演出の成功失敗に関わらず同じカット数に構成されている例を示したが、復活の成功の方が成功、失敗よりもカット数が多く構成されていてもよい。

40

【2223】

また、失敗演出表示の実行中におけるBGMの平均のテンポよりも、成功演出表示の実

50

行中における B G M の平均のテンポの方が速くなるよう構成している。このように構成することにより、成功演出表示後に開始されるゲームの展開への期待感をより強く持たせることができる。

【 2 2 2 4 】

また、以下のように構成してもよい。

(1) 有利区間 (通常) における所定の演出ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、所定の演出ステージにおける成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

(2) 有利区間 (A T) における所定の演出ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、所定の演出ステージにおける成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

(3) 有利区間 (通常) に設定され得るすべての演出ステージにおける演出ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

(4) 有利区間 (A T) に設定され得るすべての演出ステージにおける演出ステージに係る B G M の平均のテンポよりも、成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

(5) 所定のステージチェンジ演出 (ステージチェンジ後に所定の演出ステージとなる演出) の平均のテンポよりも、所定の演出ステージにおける成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

(6) すべてのステージチェンジ演出の平均のテンポよりも、成功演出表示の実行中における B G M の平均のテンポの方が速い。

このように構成することにより、成功演出表示後に開始されるゲームの展開への期待感をより強く持たせることができる。

【 2 2 2 5 】

また、成功演出表示の B G M の最大の音量を、失敗演出表示の B G M の最大の音量よりも大きくなるよう構成している。このように構成することにより、成功演出表示が実行されていることを大々的に告知させることができるので、成功演出表示後のゲームの展開への期待感をより大きく持たせることができる。

【 2 2 2 6 】

また、失敗演出表示の明度よりも、成功演出表示の明度の方が高くなるよう構成している。このように成功時の演出を明るい演出とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができる。また、明度は色の心理的感覚のうちで明るさを表わすものであるため、遊技者の心理的感覚を明るくすることができる。

【 2 2 2 7 】

また、失敗演出表示の彩度よりも、成功演出表示の彩度の方が高くなるよう構成している。このように成功時の演出を彩度が高い演出とすることで、今後付与される特典に対する期待感を創出することができる。また、彩度は生命力を表すものであるため、成功演出表示の彩度を高くすることで遊技者を活気づけることができる。

【 2 2 2 8 】

また、有利区間 (通常) として、有利区間 (通常) の高確率状態と、有利区間 (通常) の通常状態とを設け、有利区間 (通常) の高確率状態の演出の明度の方が、有利区間 (通常) の通常状態の演出の明度よりも低くなるよう構成している。換言すると、有利区間 (通常) の高確率状態の演出の明度よりも、有利区間 (通常) の通常状態の演出の明度の方が高くなるよう構成している。明度は色の心理的感覚のうちで明るさを表わすものであるため、有利区間 (通常) の通常状態であっても今後の展開に期待感を持たせるようにすることができるので、遊技者の心理的感覚を明るくすることができる。

【 2 2 2 9 】

なお、通常状態は、例えば、A T に当せんしていない状態であって A T に当せんする確率が低い状態である。高確率状態は、例えば、A T に当せんしていない状態であって A T

10

20

30

40

50

に当せんする確率が通常状態よりも高い状態である。通常状態および高確率状態は、これに限定されない。

【2230】

また、有利区間（通常）の高確率状態の演出の彩度の方が、有利区間（通常）の通常状態の演出の彩度よりも低くなるよう構成している。換言すると、有利区間（通常）の高確率状態の演出の彩度よりも、有利区間（通常）の通常状態の演出の彩度の方が高くなるよう構成している。このように有利区間（通常）の通常状態の演出の彩度を高くすることで、有利区間（通常）の通常状態でも遊技意欲を低下させ難くすることができる。

【2231】

また、有利区間（通常）の通常状態において連続演出に発展する場合よりも、有利区間（通常）の高確率状態において連続演出に発展する場合の方が、明度が低い連続演出を実行しやすい（発展しやすい）よう構成されている。換言すると、有利区間（通常）の高確率状態における連続演出の明度よりも、有利区間（通常）の通常状態における連続演出の明度の方が高くなるよう構成している。明度は色の心理的感覚のうちで明るさを表わすものであるため、有利区間（通常）の通常状態であっても連続演出が成功するかもしれないといった成功の可能性を持たせることで遊技者の心理的感覚を明るくすることができる。

【2232】

また、有利区間（通常）の通常状態において連続演出に発展する場合よりも、有利区間（通常）の高確率状態において連続演出に発展する場合の方が、彩度が低い連続演出を実行しやすい（発展しやすい）よう構成されている。換言すると、有利区間（通常）の高確率状態における連続演出の彩度よりも、有利区間（通常）の通常状態における連続演出の彩度の方が高くなるよう構成している。このように有利区間（通常）の通常状態の連続演出の彩度を高くすることで、有利区間（通常）の通常状態でも遊技意欲を低下させ難くすることができる。

【2233】

なお、演出ステージやミニキャラ、クレジット数等のUI画像の明度および彩度は遊技状態に拘わらず一定である。UI画像とは、複数の演出ステージに亘って同一（または同系統）の表示態様および同一の表示領域で演出表示装置S40に表示され得る画像である。

【2234】

なお、有利区間（通常）として、有利区間（通常）の高確率状態と有利区間（通常）の通常状態とを設け、一の演出における明度の比較と彩度の比較の例を示したが、遊技機が実行可能な演出であって本例の対象となるすべての演出における平均の明度の比較または平均の彩度の比較の場合においても、同様になるように構成している。遊技区間は、有利区間（通常）に限定されず、その他の遊技区間（例えば、通常区間や有利区間（AT））であってもよい。また、高確率状態と通常状態に限定されず、その他の状態であってもよく、或る状態と或る状態よりも有利な状態であればよい。

【2235】

なお、上述した演出の例1～3において、一の演出において分岐するもの、分岐しないものについて説明してきたが、すべての演出の平均（合計）を比較しても同様であることを補足しておく。つまり、一の演出を比較した場合に以下の関係があてはまるが、すべての演出の平均（合計）を比較した場合も、第2停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第1停止操作に基づく演出表示の分岐の数<第3停止操作に基づく演出表示の分岐の数となる関係があてはまるよう構成されている。

【2236】

なお、上述した演出の例1～5において、一の演出における比較の例を説明してきたが、これに限定されず、遊技機が実行可能な演出であって各演出の例の対象となるすべての演出における比較（例えば、平均での比較や合計での比較）の何れでもよいことを補足しておく。

【2237】

演出の例 1 においては、遊技機が実行可能な演出であって演出の例 1 の対象となるすべての演出において比較した場合、第 2 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）および第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）よりも、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるよう構成している。なお、演出の例 1 においては、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第 2 停止操作に基づく演出表示の分岐の数および第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数が多い演出を備えていてもよいが、このような演出を備える場合であっても、全体の演出において比較した場合、第 2 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）および第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）よりも、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。

10

【2238】

演出の例 2 においては、遊技機が実行可能な演出であって演出の例 2 の対象となるすべての演出において比較した場合、第 1 演出表示のカット数の平均（合計）および第 2 演出表示のカット数の平均（合計）よりも、第 3 演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるよう構成している。また、演出の例 2 の対象となる確定演出のカット数の平均（合計）よりも演出の例 2 の対象となるその他の演出のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されている。なお、演出の例 2 においては、第 3 演出表示のカット数よりも、第 1 演出表示のカット数および第 2 演出表示のカット数の方が多い演出を備えていてもよいが、このような演出を備える場合であっても、全体の演出において比較した場合、第 1 演出表示のカット数の平均（合計）および第 2 演出表示のカット数の平均（合計）よりも、第 3 演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。また、演出の例 2 においては、一のその他の演出のカット数よりも、一の確定演出のカット数の方が多くなる場合を備えていてもよいが、このような場合であっても、全体の演出において比較した場合、演出の例 2 の対象となる確定演出のカット数の平均（合計）よりも演出の例 2 の対象となるその他の演出のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。

20

【2239】

演出の例 3 においては、遊技機が実行可能な演出であって演出の例 3 の対象となるすべての演出において比較した場合、遊技機が実行可能な連続演出であって演出の例 3 の対象となるすべての連続演出において比較した場合においても、演出の例 3 の対象となる連続演出の途中のゲームの遊技において、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）よりも、第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるよう構成されており、また、第 3 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 3 演出表示の数の平均（合計）よりも、第 1 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 1 演出表示の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるよう構成されている。なお、演出の例 3 においては、連続演出の途中のゲームの遊技において、第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数よりも、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の方が多くなる連続演出を備えていてもよいが、このような演出を備える場合であっても、全体の演出において比較した場合、連続演出の途中のゲームの遊技において、第 3 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）よりも、第 1 停止操作に基づく演出表示の分岐の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。また、演出の例 3 においては、第 1 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 1 演出表示の数よりも、第 3 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 3 演出表示の数が多い演出を備えていてもよいが、このような演出を備える場合であっても、全体の演出において比較した場合、第 3 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 3 演出表示の数の平均（合計）よりも、第 1 停止操作に対応するチャンスアップパターンの第 1 演出表示の数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。

30

40

【2240】

演出の例 4 においては、遊技機が実行可能な演出であって演出の例 4 の対象となるすべての演出において比較した場合、演出の例 4 の対象となる演出の終了演出表示のカット数

50

の平均（合計）よりも、開始演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成している。なお、演出の例 4 においては、開始演出表示のカット数よりも、終了演出表示のカット数が多くなる場合を備えていてもよいが、このような場合であっても、全体の演出において比較した場合、演出の例 4 の対象となる演出の終了演出表示のカット数の平均（合計）よりも、開始演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。

【2 2 4 1】

演出の例 5 においては、遊技機が実行可能な演出であって演出の例 5 の対象となるすべての演出において比較した場合、演出の例 5 の対象となる演出の失敗演出表示のカット数の平均（合計）よりも、成功演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成している。なお、演出の例 5 においては、成功演出表示のカット数よりも、失敗演出表示のカット数が多くなる場合を備えていてもよいが、このような場合であっても、全体の演出において比較した場合、演出の例 5 の対象となる演出の失敗演出表示のカット数の平均（合計）よりも、成功演出表示のカット数の平均（合計）の方が相対的に多くなるように構成されていればよい。

【2 2 4 2】

上述した演出の例 1～5 における演出は、所定の遊技操作（ベットボタン D 2 2 0 の操作、スタートレバー D 5 0 の操作、第 1～第 3 停止操作、サブ入力ボタン S B の操作等）を契機に発生する演出表示の組み合わせによって構成される演出であればよい。

【2 2 4 3】

上述した演出の例 1～5 において、第 1 停止操作として左停止ボタン D 4 1、第 2 停止操作として中停止ボタン D 4 2、第 3 停止操作として右停止ボタン D 4 3 を操作する場合を例示したが、あくまで一例であり、例示した押し順のみには限定されない。例えば、第 1 停止であれば、左の停止ボタンでも中の停止ボタンでも右の停止ボタンでも同様の作用となるよう構成してもよい。

【2 2 4 4】

なお、演出の例 1～5 は、ボーナス役を備える遊技機においても適用可能である。

【2 2 4 5】

なお、図 2 2 3 の（a）のレバー演出表示 A、（b 1）の第 1 演出表示 A、（b 2）の第 1 演出表示 B、（c）の第 2 演出表示 A、（d 1）の第 3 演出表示 A、（d 2）の第 3 演出表示 B、（d 3）の第 3 演出表示 C、図 2 2 4 の（d 4）の第 3 演出表示 D は、各々カットが異なる演出（動画）となっていることを補足しておく。

【2 2 4 6】

以上において、カット数の大小関係（カット数が多いことや少ないこととの関係）を述べてきたが、カット数の大小関係は、1 カットあたりの動画の時間の長さとして捉えてもよい。例えば、一の通常演出 A（例えば、上述のその他の演出）を、3 秒の動画 A 1 と、2.5 秒の動画 A 2 と、2.5 秒の動画 A 3 と、2 秒の動画 A 4 との 4 つの動画で構成する場合、カット数は 4 である。この通常演出 A の場合、10 秒の演出が 4 つのカットで構成されているので、1 カットあたりの動画の長さは 2.5 秒である。また、例えば、一の確定演出 B（例えば、上述のプレミア演出）を、4 秒の動画 B 1 と、3.5 秒の動画 B 2 と、2.5 秒の動画 B 3 との 3 つの動画で構成する場合、カット数は 3 である。この確定演出 B の場合、10 秒の演出が 3 つのカットで構成されているので、1 カットあたりの動画の長さは約 3.3 秒である。このように 1 カットあたりの動画の時間の長さは、確定演出 B よりも通常演出 A の方が短くなっており、確定演出 B のカット数よりも通常演出 A のカット数の方が相対的に多く構成されているので、確定演出 B より通常演出 A をテンポの良い演出とすることができ、したがって、通常演出 A について遊技者を飽きさせないようにしつつ、確定演出 B のカット数をあえて少なくすることで確定演出 B に注目させることができる。なお、通常演出 A、確定演出 B のカット数、時間の長さは一例であり、これに限定されない。また、演出によっては、通常演出 A と確定演出 B とのカット数が同じ演出があるが、1 カットあたりの動画の時間の長さが、通常演出 A < 確定演出 B となってい

ばよい。

【2247】

<<構成1>>

次に、図229～図233を参照しながら、本明細書における回胴式遊技機に適用可能なメダルセレクトダDS、コインシュータD90、シュート本体DSHおよびホッパH40からなる構成1について説明する。なお、構成1で説明するコインシュータD90をタイプ1のコインシュータD90として説明し、構成2で説明するコインシュータD90をタイプ2のコインシュータD90として説明する。タイプ1のコインシュータD90とタイプ2のコインシュータD90の概略を説明すると、タイプ1のコインシュータD90は、メダルセレクトダDSの左右方向の幅よりも小さい左右方向の入口を有するコインシュータであり、タイプ2のコインシュータD90は、メダルセレクトダDSの左右方向の幅よりも大きい左右方向の入口を有するコインシュータである。なお、以下に説明する構成1は、第1～12実施形態の構成と適宜組み合わせることが可能である。

10

【2248】

図229は、回胴式遊技機P内部における、メダルセレクトダDS、タイプ1のコインシュータD90、シュート本体DSHおよびホッパH40を示した正面図である。なお、図229は、前扉DUが閉鎖している状態を示している。扉基板Dの付近であって前扉DUの開放端側に、メダルセレクトダDSが設けられおり、メダルセレクトダDSの右側には、シュート本体DSHが設けられ、メダルセレクトダDSの下側には、コインシュータD90が設けられている。また、裏箱にはホッパH40が設けられている（図2参照）。

20

【2249】

メダルセレクトダDSには、メダル投入口D170から投入された遊技メダル（以下、メダルと称す）の通路となる投入受付センサD10s、第1投入センサD20sおよび第2投入センサD30sが設けられている。投入受付センサD10sは、メダル投入口D170から投入されたメダルを主に寸法に基づいて選別し、規格寸法に適合したメダルだけを受け入れる機能（許可状態と不許可状態とに駆動可能なブロックD100の機能）を有しており、この機能により適合しないと判断されたメダル（または、その他の異物）は、ブロックD100が不許可状態となりコインシュータD90に向けて放出される。

【2250】

コインシュータD90には、コインシュータ入口D91とコインシュータ入口D92の2つのメダルの入口が設けられている。コインシュータ入口D91は、ホッパH40に備えられたメダル払出装置Hから払い出されるメダルを受け入れる入口（開口）であり、メダル払出装置Hから払い出されるメダルはコインシュータ入口D91を介して放出口D240から遊技者に対して還元されるよう構成されている。コインシュータ入口D92は、ブロックD100が不許可状態となることにより放出される不適合のメダルを受け入れる入口（開口）であり、メダルセレクトダDSから放出されるメダル（または、その他の異物）を受け入れるよう構成されている。コインシュータ入口D92で受け入れたメダルはコインシュータD90を介して放出口D240から遊技者に戻されるよう構成されている。

30

【2251】

シュート本体DSHは、メダルセレクトダDSのブロックD100が許可状態の場合に通過したメダルが流入するよう構成されている。シュート本体DSHは、メダルセレクトダDSの右側に位置し、メダルセレクトダDSと接しない（合体しない）ようにメダルセレクトダDSの右端部からA（図230参照）だけ離れた位置にシュート本体DSHの左端部が位置するように取付部DSH10を介して前扉DUにネジSC等の固定部材によって取り付けられている。また、シュート本体DSHには、左右の壁部と底部とによって形成される流路が設けられている。

40

【2252】

なお、ネジSCの素材は、磁着可能で、かつ、導通可能なものである。例えば、鉄鋼材によって形成されている。

【2253】

50

なお、一点鎖線で示すようにネジ S C の中心位置がコインシュータ D 9 0 の最上部位の右端部およびコインシュータ入口 D 9 2 の右端部よりも右側に位置するような構成としており、このような構成とすることにより、シュート本体 D S H の点検や交換の際にネジ S C が鉛直方向に落下（鉛直下方向に落下）したとしても、そのままコインシュータ入口 D 9 2 に入り込んでしまうことを抑制することができるようになっている。

【2254】

ホッパ H 4 0 は、シュート本体 D S H を流下してきたメダルを受け入れ、受け入れたメダルを貯留するよう構成されている。ホッパ H 4 0 は、図 2 に示すように、上部が長方形に開口した入り口が形成されており、下部にメダル払出装置 H を備えている。

【2255】

コインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H は、前扉 D U にネジ S C 等の固定部材によって直接取り付けられており、メダルセクタ D S は前扉 D U に間接的に取り付けられているが、コインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H を前扉 D U に間接的に取り付ける構造としてもよいし、メダルセクタ D S を前扉 D U に直接取り付ける構造としてもよい。間接的に取り付ける構造とする場合は、前扉 D U に取り付けられる間接部材にメダルセクタ D S、コインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H を取り付けようにする。また、メダルセクタ D S、コインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H の一部を前扉 D U に直接取り付け、残りの部材を間接的に取り付ける構造としてもよい。

【2256】

次に、図 230、図 231 を用いてメダルセクタ D S とタイプ 1 のコインシュータ D 9 0 とシュート本体 D S H の各種寸法について説明する。図 230 は、メダルセクタ D S、タイプ 1 のコインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H を示した正面図である。図 231 は、メダルセクタ D S、タイプ 1 のコインシュータ D 9 0、シュート本体 D S H を示した平面図である。

【2257】

メダルセクタ D S の左右方向の長さ（左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W 1 である。また、コインシュータ入口 D 9 2 の左右方向の長さ（開口の左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W 2 であり、W 2 は W 1 よりも短い寸法になっている。このように構成することで、ブロッカ D 1 0 0 が不許可状態の場合にメダルセクタ D S から放出されるメダルを確実に受け入れることができるので、不適合なメダルを遊技者に戻すことができる。また、コインシュータ D 9 0 の右端部 D 9 5 の左右方向の長さ（左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W 3 である。右端部 D 9 5 は、コインシュータ入口 D 9 2 の周囲を形成する部位である。

【2258】

メダルセクタ D S の右端部からシュート本体 D S H の左端部までの間に隙間（間隙）S M が設けられており、この隙間 S M の距離（メダルセクタ D S の右端部からシュート本体 D S H の左端部までの距離、隙間の左右方向の長さ、隙間の間隔）は、A となっている。A は、1 枚のメダルの厚みよりも大きい寸法（例えば、約 2 枚のメダルの厚みの長さ）に設定されているが、1 枚のメダルの厚み以下の寸法（例えば、1 枚のメダルの厚みの半分の長さ）に設定されていてもよい。なお、A を 1 枚のメダルの厚み以下の寸法とした場合にも、メダルセクタ D S やシュート本体 D S H が撓むことによって、隙間（間隙）S M に 1 枚のメダルが挟まるよう構成してもよい。

【2259】

シュート本体 D S H の流路の左右方向の長さ（流路の左端部から右端部までの距離、左右方向の流路の幅）は、D である。なお、図 230 では流路を構成する左の壁部と右の壁部の高さが同じであり、左の壁部の最上部位の内側から右の壁部の最上部位の内側までの長さを D としているが、流路を構成する左の壁部と右の壁部の高さが異なる場合（図 233 参照）は、低い壁部の最上部位の位置において、一方の壁部の内側から他方の壁部の内側までの長さを D とすればよい。

【2260】

10

20

30

40

50

なお、図示していないが、メダルの直径はM1（例えば、25mm又は30mm）、メダルの厚みはM2（例えば、直径が25mmの場合は1.6mm、直径が30mmの場合は1.7mm）である。

【2261】

図230は、メダル（実線で示すメダル）が隙間SMに挟まった状態を示している。ここで、隙間SMが1枚のメダルの厚み以下の寸法であれば1枚のメダルが隙間SMに挟まり、隙間SMが1枚のメダルの厚みよりも長い寸法であれば2枚のメダルが隙間SMに挟まる状況が発生し得るようになっている。なお、右端部D95が、メダルを載置可能な形状や構造であれば、右端部D95にメダルが載った状態もメダルが隙間SMに挟まった状態と称する。なお、右端部D95が、メダルを載置可能な形状や構造とは、右端部D95の上面が後から前（図231の方向参照）へ下り傾斜している構造や、右端部D95の上面が平坦となる構造や、右端部D95の上面が凹状の形状を例示する。このようにメダルが隙間SMに挟まる状況は、ホール店員による点検作業中等に発生し得るが、遊技中においても何らかの原因によって発生し得るようになっている。なお、部材A（例えば、メダルセレクトダS）と部材B（例えば、シュート本体DSH）との間にメダルが入り込んだ（位置する）状態を、挟まった状態と称してもよいし、部材Aと部材Bとの間にメダルが入り込んでおり（位置しており）、且つ、部材Aとメダルが接しており、且つ、部材Bとメダルが接している状態を、挟まった状態と称してもよい。また、部材Aと部材Bとの間にメダルが入り込んでおり（位置しており）、且つ、部材C（右端部D95）とメダルが接している状態を、挟まった状態と称してもよい。

10

20

【2262】

隙間SMは、図230に示すようにメダルセレクトダSとシュート本体DSHとの間に位置しており、メダルセレクトダSの右端部とシュート本体DSHの左端部とによって形成される間隙となっている。なお、メダルセレクトダSが取付金具等の間接部材によって前扉DUに間接的に取り付けられている場合、隙間SMは、メダルセレクトダSのユニット（メダルセレクトダSと取付金具等の間接部材とを合わせた部材）の右端部とシュート本体DSHの左端部とによって形成される間隙となる。また、シュート本体DSHが取付金具等の間接部材によって前扉DUに間接的に取り付けられている場合、隙間SMは、メダルセレクトダS（メダルセレクトダSのユニット含む）の右端部とシュート本体DSHのユニット（シュート本体DSHと取付金具等の間接部材とを合わせた部材）の左端部とによって形成される間隙となる。何れにおいても、隙間SMは、メダルセレクトダSとシュート本体DSHとの間に位置する間隙であって、メダルが挟まる間隙であればよい。

30

【2263】

隙間SMの下には、コインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置せず、コインシュータD90の右端部D95が位置するような構造となっている。このような構造とすることにより、ホール店員による点検等の作業中に挟まってしまったメダル（遊技者に返却すべきではないメダル）がコインシュータD90を介してメダル受け皿D230に排出されないことによって、ホールが不利益を被ることを防止することができる。

【2264】

また、メダルセレクトダSとシュート本体DSHとの間に隙間SMを備え、隙間SMの下にコインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置しない構造に加え、隙間SMが、ホッパH40の入り口の上端部よりも上側に位置する構造としている。このような構造とすることで、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダル（遊技者に返却すべきではないメダル）がコインシュータD90を介してメダル受け皿D230に排出されないで、ホールが不利益を被ることを防止することができる。また、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダルを処理し忘れた場合は、前扉DUを閉めたときにホッパH40にメダルが落下するので、筐体内にメダルが散らからないようにすることができる。

40

【2265】

また、メダルセレクトダSとシュート本体DSHとの間に隙間SMを備え、隙間SMの

50

下にコインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置しない構造に加え、隙間SMの寸法であるAが、メダルの厚さの略2枚分となる構造としている。つまり、Aの寸法をメダルの厚みM2の略2倍（約2倍）の寸法となるような構造としている。このような構造とすることで、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダル（遊技者に返却すべきではないメダル）がコインシュータD90を介してメダル受け皿D230に排出されないで、ホールが不利益を被ることを防止することができる。また、挟まったメダルが取れなくならないような隙間SMの構造とすることで、挟まったメダルを容易に取り外すことができる。さらに、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダルを処理し忘れた場合は、前扉DUを閉めたときに、後から前へ下り傾斜している右端部D95の上面をメダルが流下して、筐体内にメダルが落下するので、投入されたメダルの流下を妨げないようにすることができる。なお、隙間SMがホッパH40の入り口の上端部よりも上側に位置するような構造とすれば、ホッパH40にメダルが落下するので、筐体内にメダルが散在しないようにすることもできる。

10

【2266】

また、挟まっていたメダルが鉛直方向に落下した際に右端部D95に衝突するような構造としているため、ホール店員による点検等の作業中にメダルが鉛直方向に落下したとしても、そのままコインシュータ入口D92に入り込んでしまうことを抑制することができるようにしている。また、右端部D95にメダルが載った状態でホール店員による点検等の作業が終了してしまった場合は、前扉DUを閉めたときにメダルが右端部D95上を流下してホッパH40にメダルが落下する（図231の二点鎖線のメダルは、右端部D95上を流下する）ので、筐体内にメダルが散在しないようにすることができる。

20

【2267】

さらに、挟まっていたメダルが鉛直方向に落下した際に右端部D95に衝突するような構造に加え、メダルセレクトタDSの下端部から右端部D95の上端部までの距離（長さ）H2を、メダルの直径M1よりも短くなるような構造としているため、落下したメダルがそのままコインシュータ入口D92に入り込むことをより抑制することができるようにしている。また、H2を、メダルの半径 $M1/2$ よりも短くなるような構造とすれば、落下したメダルがコインシュータ入口D92にそのまま入り込むことをより一層抑制することができるようになる。

【2268】

またさらに、シュート本体DSHの下端部から右端部D95の上端部までの距離（長さ）H3を、メダルの直径M1よりも短くなるような構造としているため、メダルが挟まった状態のまま前扉DUを閉めた場合に、メダルセレクトタDSの右端部とシュート本体DSHの左端部によって、後側（図231の後の方向参照）のホッパH40にメダルを案内させ易くすることができる。また、H3を、メダルの半径 $M1/2$ よりも短くなるような構造とすれば、メダルセレクトタDSの右端部とシュート本体DSHの左端部によって、後側のホッパH40にメダルをより一層案内させ易くすることができる。

30

【2269】

また、図230のメダル（実線で示すメダル）が隙間SMに挟まった状態においては、メダル投入口D170から投入されたメダルがメダルセレクトタDSを通過することができないようにしている。つまり、メダルがシュート本体DSHに流入することができないようにしている。このような状況の場合、メダルが挟まった状態（状況）を検知することはできないが、メダルセレクトタDSのエラーを起こさせることでエラーを検知し、エラーの報知を実行することができる。なお、エラーの検知の処理については、第9実施形態の処理を実行することにより、適切なエラーの検知ができるようになっていいる。なお、隙間SMにメダルが挟まった状態であって、このメダルの最上部からメダルセレクトタDSとシュート本体DSHとの接続部（詳細には、メダルセレクトタDSの流路の右端部の最も下の部位とシュート本体DSHの流路の左端部の最も下の部位を仮想線で結び、この仮想線の中心の部位）までの距離がH1となる状態においては、完全にメダル投入口D170から投入されたメダルの流下が妨げられるようになっており、この状態でのH1はメダルの

40

50

半径 ($M1/2$) よりも長くなっている。なお、この隙間 SM にメダルが挟まった状態は、メダルが右端部 $D95$ の上端部に載置された状態であってもよい。

【2270】

一方、図230の二点鎖線に示すようにメダルが隙間 SM に挟まる状態（状況）も存在する。この状態においては、メダル投入口 $D170$ から投入されたメダルがメダルセクタ DS を通過することができるようになっている。詳細には、挟まったメダルの最下部がシュート本体 DSH の壁部（前扉に近い側の壁部）の最上部よりも上の位置である場合、メダル投入口 $D170$ から投入されたメダルがメダルセクタ DS を通過することができるようになっている。このような構造とすることで、遊技中にメダルが挟まってしまった場合であっても、その後の遊技に支障がないようにすることができる。

10

【2271】

また、図231の平面図に示すように、コインシュータ入口 $D92$ はメダルセクタ DS によって覆われる開口 $D92-1$ と覆われない開口 $D92-2$ とによって構成されている。開口 $D92-1$ は、ホール店員によって平面視では目視不可能となっており、開口 $D92-2$ は、ホール店員によって平面視では目視可能となっている。また、開口 $D92-2$ の前後の距離は $W5$ となっており、メダルの厚み $M2$ よりも長く、メダルの直径 $M1$ よりも短く構成されている。したがって、ホール店員による点検等の作業中にメダルセクタ DS に挟まったメダル（遊技者に還元すべきメダル）を処理する際に、前扉 DU 側にあるメダル受け皿 $D230$ にまわってメダルを態々戻すことなく、開口 $D92-2$ にメダルを投入することによってコインシュータ $D90$ を介してメダル受け皿 $D230$ にメダルを容易に戻すことができる。なお、 $W5$ は、メダルの1枚の厚み $M2$ よりも大きい（長い）構造であればよく、このような構造としても、開口 $D92-2$ にメダルを投入することによってコインシュータ $D90$ を介してメダル受け皿 $D230$ にメダルを容易に戻すことができる。また、 $W5$ は、メダルの直径の半分、つまり、半径である $M1/2$ よりも短い構造であってもよく、このような構造としても、開口 $D92-2$ にメダルを投入することによってコインシュータ $D90$ を介してメダル受け皿 $D230$ にメダルを容易に戻すことができる。また、落下してきたメダル（遊技者に還元すべきではないメダル）が開口 $D92-2$ にて容易に受け入れられないようにすることができる。

20

【2272】

次に、図232、図233を用いて、シュート本体 DSH の変形例について説明する。図232は、変形例1のシュート本体 DSH を示す図である。図233は、変形例2のシュート本体 DSH を示す図である。

30

【2273】

<変形例1のシュート本体 DSH >

変形例1では、図232の(a)や(b)に示すようにシュート本体 DSH の流路の途中（略中間の部位）には、段差 $DSH20$ が形成されている。段差 $DSH20$ は、流路の略中間の部位であって(b)に示すように流路の方向が緩やかに曲がるカーブ部に形成されている。段差 $DSH20$ の高さ（寸法）である B は、メダルの直径 $M1$ の半分以下の高さであって、且つ、流路を構成する壁部（右の壁部の高さ $H4$ 、左の壁部の高さ $H5$ ）の高さよりも小さい高さに構成されている。このように構成することで、流下してきたメダルが段差 $DSH20$ で加速するので、流路の途中でメダルが滞留してしまうことを防止することができるようになっている。

40

【2274】

また、右の壁部の高さ $H4$ および左の壁部の高さ $H5$ をメダルの直径 $M1$ よりも高くするよう構成している。このような構造とすることで、シュート本体 DSH の途中でメダルが落下することを防止することができる。なお、 $H4$ および $H5$ をメダルの直径 $M1$ よりも低く、且つ、メダルの半径 ($M1/2$) よりも高くなるよう構成してもよい。このような構造としても、シュート本体 DSH の途中でメダルが落下することを防止することができる。なお、 $H4$ と $H5$ は、同じ高さであってもよいし、異なる高さであってもよい。

【2275】

50

また、図 2 2 9 や図 2 3 1 に示すように前扉 D U を閉鎖した状態においては、シュート本体 D S H の最下流の部位は、ホッパ H 4 0 の入り口の上に位置するように構成しているが、ホッパ H 4 0 の入り口の上に位置しないように構成してもよい。詳細には、図 2 3 1 において、シュート本体 D S H の最下流の部位が、ホッパ H 4 0 よりも前側の位置（例えば、二点鎖線で示した位置）するように構成してもよい。このように構成しても、段差 D S H 2 0 によって流下するメダルが加速した状態でホッパ H 4 0 に向かって放出されるので、ホッパ H 4 0 でメダルを回収することができる。

【 2 2 7 6 】

< 変形例 2 のシュート本体 D S H >

変形例 2 では、図 2 3 3 の (a) に示すようにシュート本体 D S H にメダルセクタ D S と係合する（合体する）係合部 D S H 3 0 を設けている。係合部 D S H 3 0 は、シュート本体 D S H の左端部に一体的に設けられており、突起状の形状を成しているが、形状はこれに限定されない。係合部 D S H 3 0 は、メダルセクタ D S の裏側（図 2 3 1 における前の方向側）に設けられた図示しない凹部に入り込むようになっており、凹部に係合部 D S H 3 0 が入り込んだ状態（係合状態）においては、ネジ S C を中心としてシュート本体 D S H が回転しないように構成されるため、ネジ S C が緩んだとしてもメダルセクタ D S との位置ずれを防止することができるようになっている。

10

【 2 2 7 7 】

また、変形例 2 では、図 2 3 3 の (a) に示すようにシュート本体 D S H の流路を構成する左の壁部の高さや右の壁部の高さが異なるよう構成している。具体的には、右の壁部の高さを H 4 、左の壁部の高さを H 6 とし、H 6 が H 4 よりも低くなるよう構成している。また、H 6 をメダルの直径 M 1 よりも低く、メダルの半径 ($M 1 / 2$) よりも高くなるよう構成している。このようにメダルの中心位置よりも壁部の高さが高くなるように構成することで、メダルを確実にサポートしながらメダルを流下させることができるので、シュート本体 D S H の途中でメダルが落下することがないようにすることができる。

20

【 2 2 7 8 】

また、段差 D S H 2 0 を設ける場合、B を、メダルの直径 M 1 の半分以下であって、且つ、流路を構成する壁部（右の壁部の高さ H 4 、左の壁部の高さ H 6 ）の高さよりも小さく構成することが好ましい。このように構成することで、流下してきたメダルが段差 D S H 2 0 で加速するので、流路の途中でメダルが滞留してしまうことを防止することができる。

30

【 2 2 7 9 】

また、変形例 2 では、図 2 3 3 の (a) に示すようにシュート本体 D S H の取付部 D S H 1 0 （例えば、ネジ穴）を、シュート本体 D S H の流路内に設けている。取付部 D S H 1 0 （ネジ穴）を流路の内部に設ける場合、取付部 D S H 1 0 の位置（ネジ穴の位置）は左の壁部の高さ H 6 よりも上の位置になるよう構成することが好ましい。このように構成することで、流路の高さを気にすることなくドライバー等の工具を用いてシュート本体 D S H を前扉 D U に取り付けることができる。

【 2 2 8 0 】

次に、図 2 3 3 の (b) を用いてネジ S C の寸法およびその他の寸法との比較について説明する。ネジ S C の長さ（長手方向の寸法）は、C である。また、ネジ S C の頭部（ネジ頭）の寸法（直径）は、E である。

40

【 2 2 8 1 】

ネジ S C の長手方向の寸法である C と、シュート本体 D S H の流路を構成する左の壁部から右の壁部までの寸法である D と、ネジ S C の頭部の寸法である E は、 $D < C$ 、且つ、 $D > E$ の関係が成り立つように構成されている。このような関係となるよう構成することで、ネジ S C がシュート本体 D S H から外れた場合、ネジ S C を流路で受け入れることが可能なため、ネジ S C を紛失しないようにすることができる。

【 2 2 8 2 】

また、 $D < C$ 、且つ、 $D < E$ の関係が成り立つように構成してもよい。このような関係

50

となるよう構成することで、ネジ S C がシュート本体 D S H から外れた場合、ネジ S C を流路で受け入れることができないので、メダルの流下を妨げることなく遊技を継続させることができる。

【2283】

なお、 $D < C$ の関係を例示したが、 $D > C$ となるような構造としてもよい。 $D > C$ 、且つ、 $D > E$ の関係が成り立つように構成することによって、ネジ S C がシュート本体 D S H から外れた場合、ネジ S C を流路で受け入れることが可能なため、ネジ S C を紛失しないようにすることができる。

【2284】

また、D を、メダル投入口 D 170 の載置部に載置可能なメダルの数の合計の厚み F の半分よりも小さくなる構造としてもよい。このような構造とすることで、メダル投入口 D 170 の載置部に載置したメダルが連続投入された場合であっても、シュート本体 D S H でメダルが滞留することなく整列した状態でホッパ H 40 に向けてメダルを流下させることができるとともに、流路内でのメダルの重なりを抑止することができる。

10

【2285】

また、図 232 の (a) および図 233 の (a) のシュート本体 D S H も含め本例のシュート本体 D S H の取付部 D S H 10 (ネジ穴) の位置 (ネジ穴の位置) は、取付部 D S H 10 の直下にメダルが存在している状態において、メダルよりも上の位置に設けることが好ましい。例えば、図 233 の (a) に示すように、シュート本体 D S H の流路内の底面部からネジ穴 (図では穴の下部位) までの距離 H 7 がメダルの直径 M 1 よりも大きく

20

【2286】

<<構成 2>>

次に、図 234 ~ 図 236 を参照しながら、メダルセレクト D S、タイプ 2 のコインシュータ D 90、シュート本体 D S H およびホッパ H 40 からなる構成 2 について説明する。構成 2 の説明にあたり、上述の構成 1 の構成要素と同様な構成要素については、同一の名称および／または同一の符号を付することにより、その説明を省略又は簡略化するものとする。なお、以下に説明する構成 2 は、第 1 ~ 12 実施形態の構成と適宜組み合わせる

30

【2287】

図 234 は、回胴式遊技機 P 内部における、メダルセレクト D S、タイプ 2 のコインシュータ D 90、シュート本体 D S H およびホッパ H 40 を示した正面図である。なお、図 234 は、前扉 D U が閉鎖している状態を示している。扉基板 D の付近であって前扉 D U の開放端側に、メダルセレクト D S が設けられおり、メダルセレクト D S の右側には、シュート本体 D S H が設けられ、メダルセレクト D S の下側には、コインシュータ D 90 が設けられている。また、裏箱にはホッパ H 40 が設けられている (図 2 参照)。

【2288】

メダルセレクト D S には、メダル投入口 D 170 から投入されたメダルの通路となる投入受付センサ D 10 s、第 1 投入センサ D 20 s および第 2 投入センサ D 30 s が設けられている。投入受付センサ D 10 s は、メダル投入口 D 170 から投入されたメダルを主に寸法に基づいて選別し、規格寸法に適合したメダルだけを受け入れる機能を有しており、この機能により適合しないと判断されたメダルは、ブロッカ D 100 が不許可状態になることによりコインシュータ D 90 に向けて放出される。

40

【2289】

コインシュータ D 90 には、コインシュータ入口 D 91 とコインシュータ入口 D 92 の 2 つのメダルの入口が設けられている。コインシュータ入口 D 91 は、ホッパ H 40 に備えられたメダル払出装置 H から払い出されるメダルを受け入れる入口 (開口) であり、メダル払出装置 H から払い出されるメダルはコインシュータ入口 D 91 を介して放出口 D 2

50

40から遊技者に対して還元されるよう構成されている。コインシュータ入口D92は、ブロックD100が不許可状態となることにより放出される不適合のメダルを受け入れる入口（開口）であり、メダルセレクトDSから放出されるメダルを受け入れるよう構成されている。コインシュータ入口D92で受け入れたメダルはコインシュータD90を介して放出口D240から遊技者に戻されるよう構成されている。

【2290】

シュート本体DSHは、メダルセレクトDSのブロックD100が許可状態の場合に通過したメダルが流入するよう構成されている。シュート本体DSHは、メダルセレクトDSの右側に位置し、メダルセレクトDSと接しない（合体しない）ようにメダルセレクトDSの右端部からA（図235参照）だけ離れた位置にシュート本体DSHの左端部が位置するように取付部DSH10を介して前扉DUにネジSC等の固定部材によって取り付けられている。

10

【2291】

なお、一点鎖線で示すようにネジSCの中心位置がコインシュータD90の最上部位の右端部およびコインシュータ入口D92の右端部よりも右側に位置するような構成としており、このような構成とすることにより、シュート本体DSHの点検や交換の際にネジSCが鉛直方向に落下（鉛直下方向に落下）したとしても、そのままコインシュータ入口D92に入り込んでしまうことを抑制することができるようになっている。

【2292】

ホッパH40は、シュート本体DSHを流下してきたメダルを受け入れるよう構成されている。ホッパH40は、図2に示すように、上部が長方形に開口した入り口が形成されており、下部にメダル払出装置Hを備えている。

20

【2293】

メダルセレクトDS、コインシュータD90、シュート本体DSHは、前扉DUにネジSC等の固定部材によって直接取り付けられているが、前扉DUに間接的に取り付ける構造としてもよい。

【2294】

次に、図235、図236を用いてメダルセレクトDSとタイプ2のコインシュータD90とシュート本体DSHの各種寸法について説明する。図235は、メダルセレクトDS、タイプ2のコインシュータD90、シュート本体DSHを示した正面図である。図236は、メダルセレクトDS、タイプ2のコインシュータD90、シュート本体DSHを示した平面図である。

30

【2295】

メダルセレクトDSの左右方向の長さ（左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W1である。また、コインシュータ入口D92の左右方向の長さ（開口の左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W21であり、W21はW1よりも長い寸法になっている。このように構成することで、ブロックD100が不許可状態の場合にメダルセレクトDSから放出されるメダルおよび後述する隙間SMに挟まったメダルを受け入れることができるので、遊技者に返却すべきメダルを確実に戻すことができる。また、コインシュータD90の右端部D95の左右方向の長さ（左端部から右端部までの距離、左右方向の幅）は、W31である。

40

【2296】

メダルセレクトDSの右端部からシュート本体DSHの左端部までの間に隙間（間隙）SMの距離は、Aとなっており、Aは、1枚のメダルの厚みよりも大きい寸法（例えば、約2枚のメダルの厚みの長さ）に設定されているが、1枚のメダルの厚み以下の寸法（例えば、1枚のメダルの厚みの半分の長さ）に設定されていてもよい。

【2297】

シュート本体DSHの流路の左右方向の長さ（流路の左端部から右端部までの距離、左右方向の流路の幅）は、Dである。なお、図235では流路を構成する左の壁部と右の壁部の高さが同じであり、左の壁部の最上部位の内側から右の壁部の最上部位の内側までの

50

長さをDとしているが、流路を構成する左の壁部と右の壁部の高さが異なる場合（図233参照）は、低い壁部の最上位の位置において、一方の壁部の内側から他方の壁部の内側までの長さをDとすればよい。

【2298】

図235は、メダル（実線で示すメダル）が隙間SMに挟まった状態を示している。ここで、隙間SMが1枚のメダルの厚み以下の寸法であれば1枚のメダルが隙間SMに挟まり、隙間SMが1枚のメダルの厚みよりも長い寸法であれば2枚のメダルが隙間SMに挟まる状況が発生し得るようになっている。このようにメダルが隙間SMに挟まる状況は、ホール店員による点検作業中に発生し得るが、遊技中においても何らかの原因によって発生し得るようになっている。

10

【2299】

隙間SMは、図235に示すようにメダルセクタDSとシュート本体DSHとの間に位置しており、メダルセクタDSの右端部とシュート本体DSHの左端部とによって形成される間隙となっている。なお、メダルセクタDSが取付金具等の間接部材によって前扉DUに間接的に取り付けられている場合、隙間SMは、メダルセクタDSのユニット（メダルセクタDSと取付金具等の間接部材とを合わせた部材）の右端部とシュート本体DSHの左端部とによって形成される間隙となる。また、シュート本体DSHが取付金具等の間接部材によって前扉DUに間接的に取り付けられている場合、隙間SMは、メダルセクタDS（メダルセクタDSのユニット含む）の右端部とシュート本体DSHのユニット（シュート本体DSHと取付金具等の間接部材とを合わせた部材）の左端部とによって形成される間隙となる。何れにおいても、隙間SMは、メダルセクタDSとシュート本体DSHとの間に位置する間隙であって、メダルが挟まる間隙であればよい。

20

【2300】

隙間SMの下には、コインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置する構造となっている。このような構造とすることにより、ホール店員による点検等の作業中に挟まってしまったメダルがコインシュータD90を介してメダル受け皿D230に排出されることによって、投入されたメダルの通過を妨げることがないようにすることができる。また、このような構造とすることにより、ホール店員による点検等の作業中にメダルセクタDSに挟まったメダル（遊技者に還元すべきメダル）を処理する際に、前扉DU側にあるメダル受け皿D230にまわってメダルを態々戻すことなく、コインシュータ入口D92にメダルを投入することによってコインシュータD90を介してメダル受け皿D230にメダルを容易に戻すことができる。なお、図236に示すように、コインシュータ入口D92の前後の距離はW51となっており、メダルの直径M1よりも長く構成されており、隙間SMの下のコインシュータ入口D92の左右方向の長さ（メダルセクタDSの右端部からコインシュータ入口D92の右端部までの距離）は、W22となっており、メダルの厚みM2よりも長く構成されているため、隙間SMの下のコインシュータ入口D92の部分でメダルを受け入れることが可能になっている。

30

【2301】

また、メダルセクタDSとシュート本体DSHとの間に隙間SMを備え、隙間SMの下にコインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置する構造に加え、隙間SMが、ホッパH40の入り口の上端部よりも上側に位置する構造としている。このような構造とすることで、ホール店員による点検等の作業中にメダルセクタDSに挟まったメダル（遊技者に還元すべきメダル）を処理する際に、前扉DU側にあるメダル受け皿D230にまわってメダルを態々戻すことなく、コインシュータ入口D92にメダルを投入することによってコインシュータD90を介してメダル受け皿D230にメダルを容易に戻すことができる。また、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダルを処理し忘れた場合は、前扉DUを閉めたときにコインシュータ入口D92またはホッパH40にメダルが落下するので、筐体内にメダルが散らからないようにすることができる。

40

【2302】

また、メダルセクタDSとシュート本体DSHとの間に隙間SMを備え、隙間SMの

50

下にコインシュータD90のコインシュータ入口D92が位置する構造に加え、隙間SMの寸法であるAが、メダルの厚さの略2枚分となる構造としている。つまり、Aの寸法をメダルの厚みM2の約2倍の寸法となるような構造としている。このような挟まったメダルが取れなくならないような隙間SMの構造とすることで、挟まったメダルを容易に取り外すことができる。さらに、ホール店員による点検等の作業中に挟まったメダルを処理し忘れた場合は、前扉DUを閉めたときにメダルが落下するので、投入されたメダルの流下を妨げないようにすることができる。なお、隙間SMがホッパH40の入り口の上端部よりも上側に位置するような構造とすれば、コインシュータ入口D92で受け入れることができなかつたメダルがホッパH40に落下するので、筐体内にメダルが散在しないようにすることもできる。

10

【2303】

また、図235に示すようにメダルが隙間SMに挟まる状態（状況）が存在する。この状態においては、メダル投入口D170から投入されたメダルがメダルセクタDSを通過することができるようになっている。詳細には、挟まったメダルの最下部がシュート本体DSHの壁部（前扉に近い側の壁部であつてメダルの直径M1より高い壁部）の最上部よりも上の位置である場合、メダル投入口D170から投入されたメダルがメダルセクタDSを通過することができるようになっている。このような構造とすることで、遊技中にメダルが挟まってしまった場合であっても、その後の遊技に支障がないようにすることができる。なお、シュート本体DSHの壁部の高さがメダルの直径M1より低い壁部の場合は、挟まったメダルの最下部が、通過するメダル（二点鎖線で示すメダル）の直径M1

20

【2304】

また、図236の平面図に示すように、コインシュータ入口D92はメダルセクタDSによって覆われる開口D92-1と覆われない開口D92-2とによって構成されている。開口D92-1は、ホール店員によって平面視では目視不可能となっており、開口D92-2は、ホール店員によって平面視では目視可能となっている。また、開口D92-2の前後の距離はW52となっており、メダルの厚みM2よりも長く、メダルの直径M1よりも短く構成されている。したがって、ホール店員による点検等の作業中にメダルセクタDSに挟まったメダル（遊技者に還元すべきメダル）を処理する際に、前扉DU側にあるメダル受け皿D230にまわつてメダルを態々戻すことなく、開口D92-2にメダルを投入することによってコインシュータD90を介してメダル受け皿D230にメダルを容易に戻すことができる。なお、W52は、メダルの1枚の厚みM2よりも大きい（長い）構造であればよく、このような構造としても、開口D92-2にメダルを投入することによってコインシュータD90を介してメダル受け皿D230にメダルを容易に戻すことができる。また、W52は、メダルの直径の半分、つまり、半径である $M1/2$ よりも短い構造であってもよく、このような構造としても、開口D92-2にメダルを投入することによってコインシュータD90を介してメダル受け皿D230にメダルを容易に戻すことができる。

30

【2305】

図232、図233に示すシュート本体DSHの変形例については、構成2の実施形態においても同様に適用可能である。

40

【2306】

（まとめ）

尚、以上の実施例において示した構成に基づき、以下のような概念を抽出（列記）することができる。但し、以下に列記する概念はあくまで一例であり、これら列記した概念の結合や分離（上位概念化）は勿論のこと、以上の実施例において示した更なる構成に基づく概念を、これら概念に付加してもよい。

【2307】

本態様（A1）に係る遊技機は、

50

演出制御手段と、
演出表示装置と
を備え、

演出制御手段は、少なくとも演出表示を演出表示装置に表示可能であり、
演出表示装置における表示領域として、少なくとも所定領域を有しており、
所定領域に所定情報が表示されている状況において、所定の条件を満たした場合、特定
情報が表示され得るよう構成されており、

所定領域に所定情報が表示されている状況において、特定情報が表示される場合、所定
領域の所定情報が、特定情報の表示によって遮蔽されないよう構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

10

【2308】

本態様（A2）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

操作部材はランプを有しており、
所定の演出において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進表示
態様にて操作促進画像を演出表示部に表示させ且つ遊技者に操作部材を操作可能であるこ
とを示唆する操作促進発光態様にて操作部材のランプを発光させるよう構成されており、
操作促進画像は操作部材を模した画像であり、
操作促進表示態様と操作促進発光態様とは異なる態様である
ことを特徴とする遊技機である。

20

【2309】

本態様（A3）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

所定の演出において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進表示
態様にて操作促進画像を演出表示部に表示させるよう構成されており、
操作促進画像は操作部材を模した画像であり、
操作促進表示態様は、操作促進画像にて操作部材が操作される動作を模した態様である
ことを特徴とする遊技機である。

30

【2310】

本態様（A4）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

所定の演出において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進画像
を演出表示部に表示させるよう構成されており、
操作促進画像は操作部材を模した画像であり、
操作促進画像の表示中は、所定の演出の視認性を低下させる
ことを特徴とする遊技機である。

40

【2311】

本態様（A5）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

所定の演出において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進画像
を演出表示部に表示させるよう構成されており、
操作促進画像は操作部材を模した画像であり、

50

操作部材が操作されると、演出表示部に表示されている操作促進画像が消去されることを特徴とする遊技機である。

【2312】

本態様（A6）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進画像が演出表示部に表示されているときに操作部材が操作されたことにより演出表示部に表示される画像表示と、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進画像が演出表示部に表示されていないときに操作部材が操作されたことにより演出表示部に表示される画像表示とが異なるよう構成されており、

操作促進画像は操作部材を模した画像であることを特徴とする遊技機である。

【2313】

本態様（A7）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部と、
遊技者が操作可能な操作部材と
を備え、

操作部材はランプを有しており、

所定の演出において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進表示態様にて操作促進画像を演出表示部に表示させるよう構成されており、

操作促進画像は操作部材を模した画像であり、

操作促進画像を演出表示部に表示させている場合において、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進発光態様にて操作部材のランプを発光させるよう構成されており、

操作促進画像を演出表示部に表示させていない場合においても、遊技者に操作部材を操作可能であることを示唆する操作促進発光態様にて操作部材のランプを発光させるよう構成されており、

操作促進画像を演出表示部に表示させている場合と、操作促進画像を演出表示部に表示させていない場合とでは、操作促進発光態様は異なる発光態様であることを特徴とする遊技機である。

【2314】

本態様（A8）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、
演出を表示可能な演出表示部と

を備え、

演出表示部には、

複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、

連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像を表示可能であり、

継続画像は、所定の方向へ移動するように表示されることを特徴とする遊技機である。

【2315】

本態様（A9）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、

10

20

30

40

50

演出を表示可能な演出表示部と、
音を出力するスピーカと
を備え、
演出表示部には、
複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、
連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像
を表示可能であり、
連続演出の実行中には、連続演出 B G M の出力が行われ、
継続画像の表示中は、連続演出 B G M の出力が継続される
ことを特徴とする遊技機である。

10

【 2 3 1 6 】

本態様（ A 1 0 ）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、
演出を表示可能な演出表示部と、
音を出力するスピーカと
を備え、
演出表示部には、
複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、
連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像
を表示可能であり、
連続演出の実行中には、連続演出 B G M の出力が行われ、
継続画像の表示中は、連続演出 B G M の出力が継続され、
連続演出の結果を示す連続演出結果表示が演出表示部に表示されているときは、連続演
出 B G M の出力が停止されている
ことを特徴とする遊技機である。

20

【 2 3 1 7 】

本態様（ A 1 1 ）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、
演出を表示可能な演出表示部と、
を備え、
演出表示部には、
複数のゲームに亘って実行される演出である第 1 連続演出と第 2 連続演出とを表示可能
であり、
第 1 連続演出の実行中には、第 1 連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する
第 1 継続画像を表示可能であり、
第 2 連続演出の実行中には、第 2 連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する
第 2 継続画像を表示可能であり、
第 1 継続画像と第 2 継続画像は同一である一方、
第 1 連続演出の結果を示す第 1 連続演出結果表示と第 2 連続演出の結果を示す第 2 連続
演出結果表示とは異なる
ことを特徴とする遊技機である。

30

40

【 2 3 1 8 】

本態様（ A 1 2 ）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、

50

演出を表示可能な演出表示部と、
を備え、

演出表示部には、

複数のゲームに亘って実行される演出である第1連続演出と第2連続演出とを表示可能であり、

第1連続演出の実行中には、第1連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する第1継続画像を表示可能であり、

第2連続演出の実行中には、第2連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する第2継続画像を表示可能であり、

第1連続演出において第1継続画像が表示される最大回数は、第2連続演出において第2継続画像が表示される最大回数よりも多く、

第1連続演出が実行された場合は第2連続演出が実行された場合よりも遊技者に有利な結果表示となり易く構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

【2319】

本態様(A13)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

スタートスイッチと、

演出を表示可能な演出表示部と、
を備え、

演出表示部には、

ゲームの進行状況を表示するゲーム進行状況表示と、

複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出と、

連続演出の実行中に表示される画像であって、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像と
を表示可能であり、

演出表示部にゲーム進行状況表示と継続画像が同じタイミングで表示される場合において、ゲーム進行状況表示は継続画像よりも優先して表示される
ことを特徴とする遊技機である。

【2320】

本態様(A14)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

スタートスイッチと、

演出を表示可能な演出表示部と、
を備え、

演出表示部には、

複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、

連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像と連続演出の進行に併せて表示するテロップ表示とを表示可能であり、

演出表示部に継続画像とテロップ表示とが同じタイミングで表示される場合において、継続画像とテロップ表示は重複しないように構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

【2321】

本態様(A15)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

スタートスイッチと、

演出を表示可能な演出表示部と、

を備え、

演出表示部には、

複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、

連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像と連続演出の進行に併せて表示するテロップ表示とを表示可能であり、

演出表示部に継続画像とテロップ表示とが同じタイミングで表示される場合において、継続画像が変化するかまたは継続画像とあわせて表示されるエフェクトが変化する一方、テロップ表示は変化しないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2322】

本態様（A16）に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

スタートスイッチと、

演出を表示可能な演出表示部と、

を備え、

演出表示部には、

複数のゲームに亘って実行される演出である連続演出を表示可能であり、

連続演出の実行中には、連続演出が次ゲームにも実行され得ることを示唆する継続画像と連続演出の進行に併せて表示するテロップ表示とを表示可能であり、

テロップ表示が表示された後に継続画像が表示され、

継続画像が表示された際にテロップ表示は表示されたままであり、

所定のタイミングから特定期間が経過しても、継続画像およびテロップ表示が視認不可能とならないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2323】

本態様（A17）に係る遊技機は、

通常区間と有利区間とを備え、

有利区間には、第1状態と第1状態よりも出玉率の低い第2状態とを有しており、

第2状態では、所定のポイントを付与可能であり、

第2状態において、付与した所定のポイントが所定値以上である場合に、第1状態へ移行し得るよう構成されており、

第2状態において、付与した所定のポイントが所定値に達しても、第2状態が継続し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2324】

本態様（A18）に係る遊技機は、

遊技に関する報知を実行する報知手段を備え、

ポイントを付与するためのポイント付与抽選を実行可能であり、

報知手段は、所定の遊技におけるポイント付与に関するポイント付与情報を報知可能に構成されており、

ポイント付与情報は、所定の遊技よりも前の遊技における所定のタイミングにて決定可能に構成されており、

報知手段は、所定のタイミングで決定されたポイント付与情報を、所定の遊技よりも前の特定のタイミングにて報知可能となるように構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2325】

本態様（A19）に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

10

20

30

40

50

内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

リール制御手段は、内部抽選手段により特定の結果が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第1操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、特別遊技状態に移行可能な特別図柄組み合わせを停止可能となるよう構成されており、

リール制御手段は、内部抽選手段により特定の結果が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第2操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、特別図柄組み合わせを停止させずに、規定数未満の払い出しを伴う所定図柄組み合わせを停止可能となるよう構成されており、

報知手段は、特定の結果が決定されている遊技において、第2操作態様を報知可能に構成されており、

遊技者が第2操作態様を行ったことに基づいて、遊技者にとって有利な所定の特典を付与可能に構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2326】

本態様（A20）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

遊技状態として、遊技者にとって有利となる有利遊技を実行可能な有利状態を有し、

リール制御手段は、内部抽選により特定の結果が決定されている特定の遊技では、複数のストップスイッチに対する複数の操作態様のうち、第1操作態様にてストップスイッチに対する操作が受け付けられると、第1図柄組み合わせが停止するよう構成され、複数のストップスイッチに対する複数の操作態様のうち、第2操作態様にてストップスイッチに対する操作が受け付けられると、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

報知手段は、特定の遊技では、第1操作態様を報知可能に構成されており、

特定の遊技より前の所定のタイミングで、複数の操作態様にそれぞれ対応した有利状態への移行に関する内容の候補を決定可能に構成されており、

所定のタイミング後から特定の遊技におけるストップスイッチへの最初の操作が受け付けられる前までのいずれかの特定のタイミングにて、複数の操作態様にそれぞれ対応した有利状態への移行に関する内容の候補をそれぞれ報知可能に構成されており、

特定の遊技において、複数の操作態様にそれぞれ対応した有利状態への移行に関する内容の候補のうち、報知手段によって報知された第1操作態様にてストップスイッチに対する操作が受け付けられると、第1操作態様に応じた有利状態への移行に関する内容の候補を、有利状態への移行に関する内容として決定するように構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2327】

本態様（A21）に係る遊技機は、
通常区間と有利区間とを備え、
通常区間の遊技では、操作態様を指示可能な指示遊技を実行不可能であり、
有利区間の遊技では、操作態様を指示可能な指示遊技を実行可能であり、
有利区間への移行が決定した後の特定のタイミングで、遊技に関する所定の情報を記憶可能に構成されており、

所定の情報を記憶した後の所定のタイミングで、記憶された遊技に関する所定の情報に

10

20

30

40

50

基づいて、指示遊技を含む有利状態に関する内容を決定し得るように構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2328】

本態様（B1）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と、

を備え、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

報知手段は、特定役が決定されている遊技では、第1図柄組み合わせを停止可能な操作態様と第2図柄組み合わせを停止可能な操作態様とを報知可能に構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2329】

本態様（B2）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と

を備え、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせとこの第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

特定役が決定されている遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第2図柄組み合わせが停止し得るよう構成されており、

特定役が決定されている遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合においても、第2図柄組み合わせが停止しない場合があるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2330】

本態様（B3）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と

を備え、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせとこの第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

特定役が決定されている遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第2図柄組み合わせが停止し得るよう構成されており、

特定役が決定されている遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合においても、第2図柄組み合わせが停止しない場合があるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2331】

10

20

30

40

50

本態様（B 4）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と、
有利区間と
を備え、

内部抽選手段は、第 1 図柄組み合わせと当該第 1 図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第 2 図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

報知手段は、有利区間における所定の状況下では、特定役が決定されている遊技であっても、ストップスイッチの操作態様の報知を実行しないことを特徴とする遊技機である。

【2 3 3 2】

本態様（B 5）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
演出表示装置と

を備え、

遊技区間として、ストップスイッチの操作態様を報知する場合を有する有利区間と、ストップスイッチの操作態様を報知しない通常区間とを有し、

有利区間においては、ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有し、

内部抽選手段は、第 1 図柄組み合わせと当該第 1 図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第 2 図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、所定の操作態様にて複数のリールが停止された場合には、第 2 図柄組み合わせが停止し得るように構成されており、

演出表示装置にてストップスイッチの操作態様に関する表示を実行可能であり、

有利区間でありかつ報知状態でない状況下において、第 2 図柄組み合わせが停止された場合よりも、第 1 図柄組み合わせが停止された場合の方が、報知状態に関する特典を付与し得るように構成される

ことを特徴とする遊技機である。

【2 3 3 3】

本態様（B 6）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
特典を付与する特典付与手段と、

ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と、
を備え、

遊技区間として、ストップスイッチの操作態様を報知する場合を有する有利区間と、ストップスイッチの報知態様を報知しない通常区間とを有し、

有利区間においては、ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有し、

内部抽選手段は、第 1 図柄組み合わせと当該第 1 図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第 2 図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

有利区間でありかつ報知状態でない状況下において、特定役が決定されている遊技では、第 1 図柄組み合わせが停止されると、第 1 値が付与されるように構成されており、

10

20

30

40

50

有利区間でありかつ報知状態でない状況下において、特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせが停止されると、第1値よりも大きな第2値を付与されるように構成されており、

特典付与手段は、付与された値が所定値に到達したことを条件に報知状態に関する特典を付与し得るように構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2334】

本態様（B7）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有しており、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、特定役が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第1操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、第1図柄組み合わせを停止可能となるように構成されており、

リール制御手段は、特定役が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第2操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、第2図柄組み合わせを停止可能となるように構成されており、

所定の設定値であり報知状態ではない状況下で特定役が決定されている遊技では第1操作態様による停止操作を行う遊技方法で遊技を行いその他の遊技では所定の遊技方法で遊技を行う第1の遊技方法で所定遊技回数の遊技を行った場合の出玉率は、前記所定の設定値であり報知状態ではない状況下で特定役が決定されている遊技では第2操作態様による停止操作を行う遊技方法で遊技を行いその他の遊技では前記所定の遊技方法で遊技を行う第2の遊技方法で前記所定回数の遊技を行った場合の出玉率よりも小さいことを特徴とする遊技機である。

【2335】

本態様（B8）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リールを制御するリール制御手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有しており、

遊技者に付与する利益率に影響する複数の設定値を有しており、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、特定役が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第1操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、第1図柄組み合わせを停止可能となるように構成されており、

リール制御手段は、特定役が決定されている遊技では、複数のストップスイッチに対する遊技者の第2操作態様による停止操作が受け付けられたことに基づいて、第2図柄組み合わせを停止可能となるように構成されており、

複数の設定値のうち第1設定値であり報知状態ではない状況下で、特定役が決定されている遊技では第1操作態様による停止操作を行う遊技方法で遊技を行いその他の遊技では所定の遊技方法で遊技を行う第1の遊技方法で所定遊技回数の遊技を行った場合における出玉率と、複数の設定値のうち第2設定値であり報知状態ではない状況下で、前記第1遊技方法で所定遊技回数の遊技を行った場合における出玉率との差は、

複数の設定値のうち第1設定値であり報知状態ではない状況下で特定役が決定されている遊技では第2操作態様による停止操作を行う遊技方法で遊技を行いその他の遊技では前記所定の遊技方法で遊技を行う第2の遊技方法で所定遊技回数の遊技を行った場合における出玉率と、複数の設定値のうち第2設定値であり報知状態ではない状況下で、前記第2遊技方法で所定遊技回数の遊技を行った場合における出玉率との差よりも小さいことを特徴とする遊技機である。

10

【2336】

本態様（B9）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有しており、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

20

特定役が決定されている遊技において、図柄判定処理の後であり払出処理の前に、報知状態に関する抽選と当該抽選結果に関する演出コマンドの生成を実行可能であることを特徴とする遊技機である。

【2337】

本態様（B10）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と
を備え、

30

遊技区間として、ストップスイッチの操作態様を報知する場合を有する有利区間と、ストップスイッチの報知態様を報知しない通常区間とを有し、

有利区間においては、ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有し、

遊技者に付与する利益率に影響する複数の設定値を有しており、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

有利区間でありかつ報知状態でない状況下において、特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせた停止された場合よりも、第1図柄組み合わせが停止された場合の方が、報知態様に関する特典を付与し得るように構成されており、

40

特定役の当選確率は、複数の設定値のうち第1設定値よりも第2設定値の方が高いことを特徴とする遊技機である。

【2338】

本態様（B11）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
を備え、

50

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせと遊技媒体の払い出しを伴わない第3図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

特定役が決定されている遊技では、第3図柄組み合わせが停止されたことに基づいて遊技者に有利な特典を付与し得るよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2339】

本態様（B12）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
を備え、

10

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な第1特定役を決定可能に構成されており、

内部抽選手段は、第3図柄組み合わせと当該第3図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第4図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な第2特定役を決定可能に構成されており、

第1特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせが停止された場合よりも、第1図柄組み合わせが停止された場合の方が、遊技者に有利な第1特典を付与し得るよう

20

に構成されており、
第2特定役が決定されている遊技では、第4図柄組み合わせが停止された場合よりも、第3図柄組み合わせが停止された場合の方が、遊技者に有利な第2特典を付与し得るよう

に構成されており、
第1特定役の決定確率よりも第2特定役の決定確率の方が高くなるように構成されてお

り、
第1特典よりも第2特典の方が有利に構成されており、

第1特定役が決定されている遊技における遊技媒体の獲得期待値よりも、第2特定役が決定されている遊技における遊技媒体の獲得期待値の方が大きくなるように構成されている

30

ことを特徴とする遊技機である。

【2340】

本態様（B13）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
を備え、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な第1特定役を決定可能に構成されており、

40

内部抽選手段は、第3図柄組み合わせと当該第3図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第4図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な第2特定役を決定可能に構成されており、

第1特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせが停止された場合よりも、第1図柄組み合わせが停止された場合の方が、遊技者に有利な第1特典を付し得るよう

に構成されており、
第2特定役が決定されている遊技では、第4図柄組み合わせが停止された場合よりも、第3図柄組み合わせが停止された場合の方が、遊技者に有利な第2特典を付与し得るよう

に構成されており、
第1特定役の決定確率よりも第2特定役の決定確率の方が高くなるように構成されてお

50

り、

第1特典よりも第2特典の方が有利に構成されており、

第1特定役が決定されている遊技における遊技媒体の獲得期待値よりも、第2特定役が決定されている遊技における遊技媒体の獲得期待値の方が大きくなるように構成されており、

特定の状況下において、第1特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせが停止可能なストップスイッチの操作態様を報知し得るように構成されており、

特定の状況下において、第2特定役が決定されている遊技では、第3図柄組み合わせが停止可能なストップスイッチの操作態様を報知し得るように構成されていることを特徴とする遊技機である。

10

【2341】

本態様（B14）に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

遊技の進行を制御する主制御基板と、

演出を制御する副制御基板と

を備え、

内部抽選手段は、第1特定役および第2特定役を決定可能に構成されており、

第1特定役は、ストップスイッチに対する操作態様に応じて遊技媒体の払い出し期待度および特典付与の期待度が互いに異なる複数の図柄組み合わせを有しており、

20

第2特定役は、ストップスイッチに対する操作態様に応じて遊技媒体の払い出し期待度および特典付与の期待度が互いに異なる複数の図柄組み合わせを有しており、

主制御基板は、副制御基板に演出グループ情報を送信可能に構成されており、

第1特定役に対応する演出グループ情報は所定値となっており、第2特定役に対応する演出グループ情報は前記所定値となっており、

内部抽選手段により、演出グループ情報として前記所定値に対応する結果が決定された遊技においては、ストップスイッチに対する所定の操作態様で遊技した場合と、ストップスイッチに対する特定の操作態様で遊技した場合とで、遊技者の有利度が同一となるよう構成されている

30

ことを特徴とする遊技機である。

【2342】

本態様（B15）に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知手段と

を備え、

遊技区間として、ストップスイッチの操作態様を報知する場合を有する有利区間と、ストップスイッチの操作態様を報知しない通常区間とを有し、

40

有利区間においては、ストップスイッチの操作態様を報知可能な報知状態を有し、

内部抽選手段は、第1図柄組み合わせと当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

有利区間でありかつ報知状態でない状況下において、特定役が決定されている遊技では、第1図柄組み合わせが停止可能なストップスイッチの操作態様と第2図柄組み合わせが停止可能なストップスイッチの操作態様とを報知可能に構成されており、

有利区間でありかつ報知状態である状況下において、特定役が決定されている遊技では、第2図柄組み合わせが停止可能なストップスイッチの操作態様を報知可能に構成されている

50

ことを特徴とする遊技機である。

【2343】

本態様（C1）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リール制御手段と、
所定の特典を付与する特典付与手段と

を備え、

遊技状態として、第1遊技状態と第2遊技状態とを少なくとも有しており、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役と、
第2図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な所定役と
を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

第2遊技状態における所定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第2図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

第1遊技状態における所定役が決定された遊技において、前記特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第2図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

特典付与手段は、

第1遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

第2遊技状態において第2図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2344】

本態様（C2）に係る遊技機は、
複数のリールと、
スタートスイッチと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リール制御手段と、
所定の特典を付与する特典付与手段と

を備え、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のス

10

20

30

40

50

トップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

特典付与手段は、

所定の遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、当該遊技に係るスタートスイッチの操作を受け付けてから最初のストップスイッチの操作を受け付けるまでの所定のタイミングにて、特定演出を実行し得ることを特徴とする遊技機である。

【2345】

本態様(C3)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

所定の特典を付与する特典付与手段と、

複数のストップスイッチの操作態様を報知する報知手段と

を備え、

遊技状態として、第1遊技状態と第2遊技状態と第3遊技状態とを少なくとも有しており、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

特典付与手段は、

第1遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合には、第1図柄組み合わせが停止しない操作態様を報知するよう構成されており、

第3遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合には、第1図柄組み合わせが停止しない操作態様を報知するよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合と、第3遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合とでは、前記報知手段による操作態様の報知の態様が相違する

ことを特徴とする遊技機である。

【2346】

本態様(C4)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

所定の特典を付与する特典付与手段と

を備え、

遊技状態として、第1遊技状態と第2遊技状態とを少なくとも有しており、

10

20

30

40

50

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

10

特典付与手段は、

第1遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2347】

本態様(C5)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

20

所定の特典を付与する特典付与手段と、

複数のストップスイッチの操作態様を報知する報知手段と

を備え、

遊技状態として、第1遊技状態と第2遊技状態とを少なくとも有しており、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

30

第2遊技状態における特定役が決定された遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

特典付与手段は、

第1遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合と、第2遊技状態における特定役が決定された遊技にて前記報知手段による操作態様の報知が実行された場合とでは、前記報知手段による操作態様の報知の態様が相違する

40

ことを特徴とする遊技機である。

【2348】

本態様(C6)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

所定の特典を付与する特典付与手段と

を備え、

50

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1規定数での遊技であって特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

第2規定数での遊技であって特定役が決定された遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており

10

特典付与手段は、

第1規定数の遊技において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2349】

本態様(C7)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

20

所定の特典を付与する特典付与手段とを備え、

遊技状態として、第1遊技状態と第2遊技状態とを少なくとも有しており、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止し、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

30

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技において、前記所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止し、所定の特典を付与しないよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技において、前記特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、第1図柄組合せが停止した場合には、所定の特典を付与可能であり、

40

第1遊技状態における特定役が決定された遊技において、第1図柄組合せが停止しなかった場合には、所定の特典を付与しない

ことを特徴とする遊技機である。

【2350】

本態様(C8)に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と

50

を備え、

遊技状態として、第1遊技状態と、第2遊技状態と、第1遊技状態及び第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態とを有し、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせと、当該第1図柄組み合わせよりも多くの遊技媒体の払い出しを伴う第2図柄組み合わせとのいずれかを停止可能な特定役を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止可能となるよう構成されており、

特定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第2図柄組み合わせが停止可能となるよう構成されており、

第1遊技状態における特定役が決定された遊技では、第1図柄組み合わせが停止した場合の方が、第2図柄組み合わせが停止した場合よりも遊技価値の付与に関する期待値が高くなるよう構成されており、

第2遊技状態における特定役が決定された遊技では、第1図柄組み合わせが停止した場合の方が、第2図柄組み合わせが停止した場合よりも遊技価値の付与に関する期待値が低くなるよう構成されており、

第3遊技状態における特定役が決定された遊技では、第1図柄組み合わせが停止した場合の方が、第2図柄組み合わせが停止した場合よりも遊技価値の付与に関する期待値が低くなるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2351】

本態様（C9）に係る遊技機は、

複数のリールと、

スタートスイッチと、

複数のストップスイッチと、

内部抽選手段と、

リール制御手段と、

所定の特典を付与する特典付与手段と

を備え、

遊技が行われる区間として通常区間と有利区間とを有しており、

内部抽選手段は、

第1図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれかが停止可能な特定役と、第1図柄組み合わせが停止しない所定役と、を決定可能に構成されており、

リール制御手段は、

所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止するよう構成されており、

所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のストップスイッチが操作された場合には、第1図柄組み合わせが停止しないよう構成されており、

特典付与手段は、

有利区間であり且つ所定の遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し得るよう構成されており、

通常区間であり且つ所定の遊技状態における特定役が決定された遊技が実行された後は有利区間であるよう構成されており、

通常区間であり且つ所定の遊技状態における特定役が決定された遊技が実行されて有利区間となった場合の方が、通常区間であり且つ所定の遊技状態における所定役が決定された遊技が実行されて有利区間となった場合よりも相対的に有利である

ことを特徴とする遊技機である。

10

20

30

40

50

【 2 3 5 2 】

本態様（C 1 0）に係る遊技機は、
複数のリールと、
スタートスイッチと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リール制御手段と、
所定の特典を付与する特典付与手段と
を備え、
遊技状態として、第 1 遊技状態と第 2 遊技状態とを少なくとも有しており、
内部抽選手段は、
第 1 遊技状態においては、第 1 図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのい
れかが停止可能な特定役を決定可能に構成されており、
第 2 遊技状態においては、所定役を決定可能に構成されており、
リール制御手段は、
第 1 遊技状態における特定役が決定された遊技において、所定の操作態様で複数のスト
ップスイッチが操作された場合には、第 1 図柄組み合わせが停止するよう構成されてお
り、
第 1 遊技状態における特定役が決定された遊技において、特定の操作態様で複数のスト
ップスイッチが操作された場合には、第 1 図柄組み合わせが停止しないよう構成されてお
り、
特典付与手段は、
第 1 遊技状態において第 1 図柄組み合わせが停止された場合には、所定の特典を付与し
得るよう構成されており、
所定役を構成する図柄組み合わせには、第 1 図柄組み合わせが含まれている
ことを特徴とする遊技機である。

【 2 3 5 3 】

本態様（C 1 1）に係る遊技機は、
複数のリールと、
スタートスイッチと、
複数のストップスイッチと、
内部抽選手段と、
リール制御手段と、
特典を付与する特典付与手段と、
遊技の進行に関する制御をする主制御基板と、
演出に関する制御をする副制御基板と
を備え、
内部抽選手段は、
第 1 図柄組み合わせと第 3 図柄組み合わせを含む複数種類の図柄組み合わせのいずれか
が停止可能な特定役と、第 2 図柄組み合わせと第 3 図柄組み合わせを含む複数種類の図柄
組み合わせのいずれかが停止可能な所定役とを決定可能に構成されており、
リール制御手段は、
所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、第 1 の操作態様で複数のスト
ップスイッチが操作された場合には、第 1 図柄組み合わせが停止するよう構成されてお
り、
所定の遊技状態における特定役が決定された遊技において、第 2 の操作態様で複数のスト
ップスイッチが操作された場合には、第 3 図柄組み合わせが停止するよう構成されてお
り、
所定の遊技状態における所定役が決定された遊技において、第 1 の操作態様で複数のスト
ップスイッチが操作された場合には、第 2 図柄組み合わせが停止するよう構成されてお

り、

特典付与手段は、

所定の遊技状態において第1図柄組み合わせが停止された場合には、第1の特典を付与し得るよう構成されており、

所定の遊技状態において第2図柄組み合わせが停止された場合には、第2の特典を付与し得るよう構成されており、

所定の遊技状態において第3図柄組み合わせが停止された場合には、第3の特典を付与し得るよう構成されており、

第1の特典は第3の特典よりも有利度が高く、

第2の特典は第3の特典よりも有利度が低い

ことを特徴とする遊技機である。

【2354】

本態様(D1)に係る遊技機は、

スタートスイッチと、

複数のストップスイッチと、

情報を表示可能な情報表示手段と、

サウンドを出力可能なスピーカと、

内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段にストップスイッチの有利な操作態様に関する情報を表示可能であり、スピーカからストップスイッチの有利な操作態様に関する所定のサウンドを出力可能であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段にストップスイッチの有利な操作態様に関する情報が表示され、スピーカからストップスイッチの有利な操作態様に関する所定のサウンドが出力された遊技において、電源断が発生し、その後電源復帰した場合には、情報表示手段にストップスイッチの有利な操作態様に関する情報が表示され得る一方、スピーカからストップスイッチの有利な操作態様に関する所定のサウンドが出力されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2355】

本態様(D2)に係る遊技機は、

スタートスイッチと、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

情報を表示可能な情報表示手段と、

内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と強調態様と成功態様とを少なくとも有しており、

強調態様は、通常態様よりも大きい表示態様であり、

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であ

10

20

30

40

50

り、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報が成功態様で表示され、第2停止操作情報が強調態様で表示されるよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2356】

本態様(D3)に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報は、数字画像と背景画像とを少なくとも有しており、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作情報の数字画像は第3停止操作情報の数字画像よりも大きく表示されており、その後、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後の所定のタイミングでは、第1停止操作情報の数字画像は第3停止操作情報の数字画像よりも大きく表示されており、第2停止操作情報の数字画像は第3停止操作情報の数字画像よりも大きく表示されており、その後電源断が発生し、電源復帰した後の特定のタイミングでは、第1停止操作情報の数字画像は第3停止操作情報の数字画像よりも大きく表示されており、第2停止操作情報の数字画像は第3停止操作情報の数字画像よりも大きく表示されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2357】

本態様(D4)に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と強調態様と成功態様とを少なくとも有しており、

強調態様は、通常態様よりも大きい表示態様であり、

10

20

30

40

50

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報が成功態様で表示され、第2停止操作情報が強調態様で表示されるよう構成されており、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応していないストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2358】

本態様(D5)に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と強調態様と成功態様と失敗態様とを少なくとも有しており、

強調態様は、通常態様よりも大きい表示態様であり、

成功態様と失敗態様とは、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報が成功態様で表示され、第2停止操作情報が強調態様で表示されるよう構成されており、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応していないストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報と第2停止操作情報と第3停止操作情報とが失敗態様で表示される

ことを特徴とする遊技機である。

【2359】

本態様(D6)に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作され、第2停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第2停止操作情報が成功態様で表示されるが、第1停止操作情報は成功態様で表示されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2360】

本態様(D7)に係る遊技機は、

スタートスイッチと、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

情報を表示可能な情報表示手段と、

内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作され、第2停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報が成功態様で表示され、第2停止操作情報が成功態様で表示されるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2361】

本態様(D8)に係る遊技機は、

スタートスイッチと、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

情報を表示可能な情報表示手段と、

内部抽せん手段と

10

20

30

40

50

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様と失敗態様とを少なくとも有しており、

成功態様と失敗態様とは、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作され、第2停止操作として前記第1の操作態様に対応していないストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報が成功態様で表示され、第2停止操作情報が失敗態様で表示され、第3停止操作情報が失敗態様で表示されるよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2362】

本態様(D9)に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と

を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、ストップスイッチが第1の操作態様で操作された場合に遊技者にとって有利となる図柄組合せを停止表示可能であり、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に前記第1の操作態様に関する情報として複数の停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第1停止操作に関する情報である第1停止操作情報と第2停止操作に関する情報である第2停止操作情報と第3停止操作に関する情報である第3停止操作情報とを表示可能であり、

停止操作情報の表示態様として、通常態様と強調態様と成功態様とを少なくとも有しており、

強調態様は、通常態様よりも大きい表示態様であり、

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の停止操作情報が表示された遊技において、第1停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作され、第2停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第2停止操作情報が成功態様で表示され、第3停止操作情報が強調態様で表示され、その後、第3停止操作として前記第1の操作態様に対応したストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1停止操作情報は成功態様で表示されず、第2停止操作情報は成功態様で表示されず、第3停止操作情報は成功態様で表示されない

ことを特徴とする遊技機である。

【2363】

本態様（D10）に係る遊技機は、
スタートスイッチと、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
情報を表示可能な情報表示手段と、
内部抽せん手段と
を備え、

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に複数の特定情報を表示可能であり、

特定情報として、第1のストップスイッチに対応する特定情報と第2のストップスイッチに対応する特定情報と第3のストップスイッチに対応する特定情報とを表示可能であり、

特定情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、
成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であり、情報表示手段に前記複数の特定情報が表示された遊技において、第1停止操作として第1のストップスイッチが操作された後、電源断が発生し、その後電源復帰した後は、第1のストップスイッチに対応する特定情報が成功態様で表示されるよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2364】

本態様（D11）に係る遊技機は、
演出を表示可能な演出表示部
を備え、

複数の演出ステージからいずれかの演出ステージを実行可能であり、
実行されている演出ステージを異なる演出ステージに切り替えることが可能であり、
演出ステージを切り替えるときには、切替演出を実行可能であり、
遊技に関する画像である遊技情報画像を演出表示部に表示可能であり、
遊技情報画像は、複数の演出ステージにて表示可能であり、

演出表示部に遊技情報画像が表示されている状況にて実行開始された遊技にて、切替演出が実行される場合には、切替演出の実行期間中に遊技情報画像が視認不可能となる期間を有するよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

【2365】

本態様（D12）に係る遊技機は、
複数のリールと、
複数のストップスイッチと、
スタートスイッチと、
演出を表示可能な演出表示部と
を備え、

複数の演出ステージからいずれかの演出ステージを実行可能であり、
実行されている演出ステージを異なる演出ステージに切り替えることが可能であり、
演出ステージを切り替えるときには、切替演出を実行可能であり、
遊技に関する画像である遊技情報画像を演出表示部に表示可能であり、
遊技情報画像は、複数の演出ステージにて表示可能であり、

演出表示部に遊技情報画像が表示されている状況にて実行開始された遊技にて、切替演出が実行される場合には、切替演出の実行期間中に遊技情報画像が視認不可能となる期間を有するよう構成されており、

演出表示部に遊技情報画像が表示されており、最小遊技時間が経過していない所定の状況下でスタートスイッチの操作が受け付けられて実行される遊技にて、切替演出が実行さ

10

20

30

40

50

れる場合には、複数のストップスイッチの操作が有効となる前に切替演出が実行終了するよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2366】

本態様（D13）に係る遊技機は、

サウンドを出力可能なスピーカ

を備え、

複数の演出ステージからいずれかの演出ステージを実行可能であり、

実行されている演出ステージを異なる演出ステージに切り替えることが可能であり、

演出ステージを切り替えるときには、切替演出を実行可能であり、

演出ステージの実行中には、実行している演出ステージに対応したサウンドをスピーカから出力可能であり、

切替演出の実行中には、切替演出に対応したサウンドをスピーカから出力可能であり、

切替演出に対応したサウンドの平均の音量は、所定の演出ステージに対応したサウンドの平均の音量よりも大きいように構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2367】

本態様（D14）に係る遊技機は、

サウンドを出力可能なスピーカ

を備え、

所定のエラー状態においては、所定のエラーサウンドをスピーカから出力可能であり、

所定のエラーサウンドは、第1のサウンドと第2のサウンドとを少なくとも含んでおり

、
第1のサウンドの平均の音量は、第2のサウンドの平均の音量よりも大きいように構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2368】

本態様（D15）に係る遊技機は、

サウンドを出力可能なスピーカ

を備え、

所定の条件を満たすことにより、報知状態に制御可能であり、

報知状態においては、報知状態に対応したサウンドをスピーカから出力可能であり、

所定のエラー状態においては、所定のエラーサウンドをスピーカから出力可能であり、

所定のエラーサウンドは、第1のサウンドと第2のサウンドとを少なくとも含んでおり

、
報知状態に対応したサウンドの平均の音量は、第1のサウンドの平均の音量よりも大きいように構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2369】

本態様（E1）に係る遊技機は、

3ベットランプと、

付与数表示部と、

複数のリールと、

内部抽せん手段と

を備え、

前記内部抽せん手段による抽せん結果として、所定の結果が決定されている遊技では、遊技者の停止操作が受け付けられたことに基づいて、所定図柄組合せを停止可能であり、前記所定図柄組合せが停止された場合には、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与され得るよう構成されており、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止され

10

20

30

40

50

た状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、3ベットランプは点灯しており、その後の第2のタイミングにて所定のエラーが発生すると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、3ベットランプは点灯しているよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2370】

本態様（E2）に係る遊技機は、
3ベットランプと、
付与数表示部と、
複数のリールと、
内部抽せん手段と

を備え、

前記内部抽せん手段による抽せん結果として、所定の結果が決定されている遊技では、遊技者の停止操作が受け付けられたことに基づいて、所定図柄組合せを停止可能であり、前記所定図柄組合せが停止された場合には、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与され得るよう構成されており、

ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止されてから所定時間が経過したタイミングで、点灯していた3ベットランプが消灯し得るよう構成されており、

3ベットランプが点灯しており、所定のエラーが発生している状況においても、前記所定時間の計測を継続し得るよう構成されており、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止された状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、3ベットランプは点灯しており、その後の第2のタイミングにて所定のエラーが発生すると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、3ベットランプは点灯しているよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2371】

本態様（E3）に係る遊技機は、
3ベットランプと、
付与数表示部と、
複数のリールと、
内部抽せん手段と

を備え、

前記内部抽せん手段による抽せん結果として、所定の結果が決定されている遊技では、遊技者の停止操作が受け付けられたことに基づいて、所定図柄組合せを停止可能であり、前記所定図柄組合せが停止された場合には、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与され得るよう構成されており、

ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止されてから所定時間が経過したタイミングで、点灯していた3ベットランプが消灯し得るよう構成されており、

ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止されてから前記所定時間が経過したタイミングで設定確認モードである場合には、点灯している3ベットランプは消灯しないよう構成されており、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止された状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、3ベットランプは点灯しており、その後の

10

20

30

40

50

第2のタイミングにて所定のエラーが発生すると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、3ベットランプは点灯しているよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2372】

本態様（E4）に係る遊技機は、

付与数表示部と、

複数のリールと、

内部抽せん手段と

を備え、

前記内部抽せん手段による抽せん結果として、所定の結果が決定されている遊技では、遊技者の停止操作が受け付けられたことに基づいて、所定図柄組合せを停止可能であり、前記所定図柄組合せが停止された場合には、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与され得るよう構成されており、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止された状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、前記全てのリールが停止されてから所定時間が経過すると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止された状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、その後の第2のタイミングにて所定のエラーが発生すると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、

所定の遊技状態であり、ベット数が「3」の遊技が実行され、全てのリールが停止された状況において前記所定図柄組合せが停止され、前記所定図柄組合せに対応する遊技価値が遊技者に付与された後の第1のタイミングでは、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されており、その後の第3のタイミングにて設定確認モードになると、付与数表示部に前記所定図柄組合せに対応する遊技価値の付与数が表示されなくなり、

所定のエラーの発生中においても、前記所定時間の計測を継続し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2373】

本態様（E5）に係る遊技機は、

精算スイッチと、

内部抽せん手段と

を備え、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから精算スイッチのオンが所定時間継続すると精算処理が実行され得るよう構成されており、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから前記所定時間が経過する前に電源の供給が遮断される事象を検知して電源断処理を実行し、その後、電源復帰し、精算スイッチがオンとなっている場合には、前記所定時間の計測を続きから実行するよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2374】

本態様（E6）に係る遊技機は、

精算スイッチと、
ブロックと、
内部抽せん手段と
を備え、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから精算スイッチのオンが所定時間継続すると精算処理が実行され得るよう構成されており、

投入口から投入された遊技媒体は、投入口から投入されてから特定時間が経過するとブロックを通過するよう構成されており、

前記所定時間は前記特定時間よりも長い
ことを特徴とする遊技機である。

10

【2375】

本態様（E7）に係る遊技機は、
精算スイッチと、
ブロックと、
内部抽せん手段と
を備え、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから精算スイッチのオンが所定時間継続すると精算処理が実行され得るよう構成されており、

20

ブロックがオンである状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから特定時間が経過するとブロックがオフとなるよう構成されており、

前記所定時間は前記特定時間よりも長い
ことを特徴とする遊技機である。

【2376】

本態様（E8）に係る遊技機は、
精算スイッチと、
内部抽せん手段と
を備え、

投入口から投入された遊技媒体が通過する通路中に設けられ、遊技媒体を検知し得る検知手段A、及び検知手段B、（検知手段Bは、検知手段Aより下流側に位置する）を備え、

30

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入される場合において、当該遊技媒体に対する検知手段Aと検知手段Bの検知結果が所定条件を満たすと、ベット数に「1」を加算し得るよう構成されており、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから精算スイッチのオンが所定時間継続すると精算処理が実行され得るよう構成されており、

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、精算スイッチが新たにオンとなってから前記所定時間が経過する前に、遊技媒体に対する検知手段Aと検知手段Bの検知結果が所定条件を満たしてベット数に「1」が加算され、その後、精算スイッチがオンとなったまま精算スイッチが新たにオンとなってから前記所定時間が経過した場合には、当該加算されたベット数に対する精算処理が実行され得るよう構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

40

【2377】

本態様（E9）に係る遊技機は、
精算スイッチと、
内部抽せん手段と
を備え、

投入口から投入された遊技媒体が通過する通路中に設けられ、遊技媒体を検知し得る検

50

知手段 A、及び検知手段 B、（検知手段 B は、検知手段 A より下流側に位置する）を備え、

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入される場合において、当該遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たすと、ベット数に「1」を加算し得るよう構成されており、

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入されるのと同時に精算スイッチが新たにオンとなった場合には、投入された遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たしてベット数に「1」が加算される一方、精算処理は実行されないことを特徴とする遊技機である。

10

【2378】

本態様（E10）に係る遊技機は、
精算スイッチと、
内部抽せん手段と
を備え、

投入口から投入された遊技媒体が通過する通路中に設けられ、遊技媒体を検知し得る検知手段 A、及び検知手段 B、（検知手段 B は、検知手段 A より下流側に位置する）を備え、

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入される場合において、当該遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たすと、ベット数に「1」を加算し得るよう構成されており、

20

ベット数が「3」であり、クレジット数が所定値（所定値はクレジット数の上限値未満の値）である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入される場合において、当該遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たすと、クレジット数に「1」を加算し得るよう構成されており、

ベット数が「0」であり、クレジット数が「1」以上である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入されるのと同時に精算スイッチが新たにオンとなり、精算スイッチのオンが継続された場合には、投入された遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たしてベット数に「1」が加算され、精算処理が実行されるよう構成されており、

30

ベット数が「1」または「2」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入されるのと同時に精算スイッチが新たにオンとなり、精算スイッチのオンが継続された場合には、投入された遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たしてベット数に「1」が加算され、精算処理が実行されるよう構成されており、

ベット数が「3」であり、クレジット数が所定値（所定値はクレジット数の上限値未満の値）である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入されるのと同時に精算スイッチが新たにオンとなり、精算スイッチのオンが継続された場合には、投入された遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条件を満たしてクレジット数に「1」が加算され、精算処理が実行されるよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

40

【2379】

本態様（E11）に係る遊技機は、
精算スイッチと、
内部抽せん手段と
を備え、

投入口から投入された遊技媒体が通過する通路中に設けられ、遊技媒体を検知し得る検知手段 A、及び検知手段 B、（検知手段 B は、検知手段 A より下流側に位置する）を備え、

ベット数及びクレジット数が「0」である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入される場合において、当該遊技媒体に対する検知手段 A と検知手段 B の検知結果が所定条

50

件を満たすと、ベット数に「1」を加算し得るよう構成されており、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、投入口から遊技媒体が投入されるのと同時に精算スイッチが新たにオンとなり、精算スイッチのオンが継続された場合には、ベット数及びクレジット数に「1」が加算されず、精算処理は実行されるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2380】

本態様（E12）に係る遊技機は、

リセットスイッチと、

内部抽せん手段と

を備え、

所定のエラー状態において、リセットスイッチが新たに操作されると、所定のエラー状態が解除され得るよう構成されており、

遊技が実行されていない所定の状況において、リセットスイッチが操作されている状態で所定のエラー状態となり、所定のエラー状態においてもリセットスイッチが操作されている場合には、所定のエラー状態は解除されないよう構成されており、

所定のエラー状態において電源の供給が遮断される事象を検知して電源断処理を実行し、その後、リセットスイッチが操作されている状態で電源復帰した場合、電源復帰後の第1のタイミングでは、所定のエラー状態は解除されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2381】

本態様（E13）に係る遊技機は、

精算スイッチと、

設定キースwitchと、

内部抽せん手段と

を備え、

ベット数またはクレジット数の少なくとも一方が「1」以上である所定の状況にて、精算スイッチが操作された場合には、精算処理を実行し得るよう構成されており、

設定キースwitchが新たにオンとなった場合には、設定確認モードとなり得るよう構成されており、

精算処理の実行中に所定のエラー状態となった場合には、精算処理を中断するよう構成されており、

精算処理の実行中に設定キースwitchが新たにオンとなった場合には、精算処理を中断せずに継続して実行し、精算処理の実行が終了した後に、設定確認モードとなるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2382】

本態様（E14）に係る遊技機は、

ストップスイッチと、

マックスベットスイッチと、

所定の操作手段と

を備え、

ストップスイッチは、操作面の中心部分に凹部を有しており、

マックスベットスイッチは、操作面の中心部分に凹部を有しており、

所定の操作手段は、操作面の中心部分に凹部を有していない

ことを特徴とする遊技機である。

【2383】

本態様（E15）に係る遊技機は、

操作卓と、

ストップスイッチと

10

20

30

40

50

を備え、

ストップスイッチは、

操作卓の所定の面から突出しており、

操作面の中心部分に凹部を有しており、

凹部における前記所定の面に対する垂直方向の深さは、前記所定の面から凹部の底部までの前記所定の面に対する垂直方向の長さよりも短くなっており、

操作面は略円形となっており、

操作面のうち、凹部の底面部分である凹部面は略円形となっており、

凹部面の直径は、凹部面の外周から操作面の外周までの長さよりも長くなっていることを特徴とする遊技機である。

10

【2384】

本態様（F1）に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

前記内部抽せん手段により所定の結果が決定された遊技において、所定の操作態様を報知可能な操作報知状態と、

前記操作報知状態とならない第1区間と、

前記操作報知状態となり得る第2区間と、

前記第2区間での遊技の結果に基づいて更新可能な第1カウンタと、

電源投入後の遊技の結果に基づいて更新可能な第2カウンタと

20

を有し、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

前記第1カウンタの値が第1の条件を満たした場合には、前記第2区間が終了し得るよう構成されており、

前記第2カウンタの値が第2の条件を満たした場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

前記第1区間での遊技の結果に基づいて前記第2カウンタの値を更新可能とする一方、

前記第1区間での遊技の結果に基づいて前記第1カウンタの値を更新しないよう構成されており、

前記第1カウンタの値が前記第1の条件を満たして前記第2区間が終了する場合には、所定の初期化処理を実行するよう構成されており、

30

前記所定の初期化処理を実行する場合には、前記第1カウンタの値を初期化する一方、前記第2カウンタの値を初期化しないよう構成されており、

電源投入時に特定の初期化処理を実行する場合には、前記第2カウンタの値を初期化する一方、前記第1カウンタの値を初期化しないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2385】

本態様（F2）に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値未満の値である第2の値以上となった場合には、所定の報知状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値以上となって前記所定の報知状態となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満となっても前記所定の報知状態を終了せず、その後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満の値である第3の値未満となった場合に前記所定の報知状態を終了し得る

40

50

ことを特徴とする遊技機である。

【2386】

本態様（F3）に係る遊技機は、
内部抽せん手段
を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値未満の値である第2の値以上となった場合には、所定の報知状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値以上となって前記所定の報知状態となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満となっても前記所定の報知状態を終了せず、その後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満の値である第3の値未満となった場合に前記所定の報知状態を終了し得るよう構成されており、

前記第2の値と前記第3の値との差分は、1回の遊技で遊技者に付与される最大の遊技価値数よりも大きくなっている

ことを特徴とする遊技機である。

【2387】

本態様（F4）に係る遊技機は、
内部抽せん手段
を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値未満の値である第2の値以上となった場合には、所定の報知状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値以上となって前記所定の報知状態となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満となっても前記所定の報知状態を終了せず、その後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値未満の値である第3の値未満となった場合に前記所定の報知状態を終了し得るよう構成されており、

電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第3の値未満となって前記所定の報知状態が終了した後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第3の値以上となっても前記所定の報知状態とならず、その後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第2の値以上となった場合に前記所定の報知状態となり得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2388】

本態様（F5）に係る遊技機は、
内部抽せん手段
を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

所定のボーナスの実行中においては、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となっても、前記打ち止め状態とならず、その後、当該所定のボーナスの実行が終了すると前記打ち止め状態となるよう構成されており、

前記所定のボーナスの実行中において、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の

10

20

30

40

50

値未満である状況にて当該所定のボーナスの実行が終了した場合にも前記打ち止め状態となるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2389】

本態様（F6）に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数を所定の記憶領域に記憶可能であり、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

所定のボーナスの実行中においては、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となっても、前記打ち止め状態とならず、その後、当該所定のボーナスの実行が終了すると前記打ち止め状態となるよう構成されており、

前記所定のボーナスの実行中において、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値未満である状況にて当該所定のボーナスの実行が終了した場合にも前記打ち止め状態となるよう構成されており、

電源投入時に特定の初期化処理を実行する場合には、前記所定の記憶領域に記憶している差数を初期化するよう構成されており、

電源断が発生した場合は、電源断時処理が実行されるよう構成されており、

前記所定のボーナスの実行中において、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった後、当該所定のボーナスの実行中である状況にて電源断時処理が実行され、その後、所定の状況下で電源が投入されて前記特定の初期化処理が実行された後に当該所定のボーナスの実行が終了した場合にも前記打ち止め状態となるよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2390】

本態様（F7）に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

所定のボーナスの実行中においては、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となっても、前記打ち止め状態とならず、その後、当該所定のボーナスの実行が終了すると前記打ち止め状態となるよう構成されており、

前記所定のボーナスの実行中において、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった後、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値未満である状況にて当該所定のボーナスの実行が終了した場合にも前記打ち止め状態となるよう構成されており、

前記所定のボーナスの実行中において、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となると、特定の報知を実行し得る

ことを特徴とする遊技機である。

【2391】

本態様（F8）に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数を所定の記憶領域に記憶可能であり、

10

20

30

40

50

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入時に特定の初期化処理を実行する場合には、前記所定の記憶領域に記憶している差数を初期化するよう構成されており、

電源断が発生した場合は、電源断時処理が実行されるよう構成されており、

前記内部抽せん手段により所定の結果が決定された遊技において、所定数の遊技価値を遊技者に付与する付与処理が実行され、当該付与処理の実行途中で電源断時処理が実行され、その後、電源が投入された後、前記所定数の遊技価値を遊技者に付与する付与処理の実行が完了した場合には、前記打ち止め状態とはならず、前記所定の記憶領域に記憶している差数を更新し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2392】

本態様(F9)に係る遊技機は、

内部抽せん手段と、

情報を表示可能な情報表示手段と

を備え、

前記内部抽せん手段により所定の結果が決定された遊技において、所定の操作態様を報知可能な操作報知状態

を有し、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源断が発生した場合は、電源断時処理が実行されるよう構成されており、

前記操作報知状態であり、前記打ち止め状態に関する所定の情報と前記操作報知状態にて付与された遊技価値に関する情報とが前記情報表示手段に表示されている状況で電源断時処理が実行され、その後、電源が投入された以降の特定タイミングでは、前記打ち止め状態に関する所定の情報は非表示であり、前記操作報知状態にて付与された遊技価値に関する情報が表示されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2393】

本態様(F10)に係る遊技機は、

内部抽せん手段

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

最小遊技時間となる遊技間隔で遊技の実行を継続した場合において、

前記第1の値をAとし、

遊技者にとって最も有利な状態における1回の遊技あたりの遊技価値の期待増加数をBとし、

最小遊技時間をC秒とし、

風営法で定められた遊技場の営業可能な時間をD時間とした場合、

$(A/B) \times C < D \times 3600$

となっている

ことを特徴とする遊技機である。

【2394】

本態様(F11)に係る遊技機は、

内部抽せん手段と、

情報を表示可能な情報表示手段と

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

遊技機外に払い出すための遊技メダルが不足した場合にはメダル空エラー状態となり、情報表示手段にメダル空エラー情報を表示し得るよう構成されており、

所定の遊技が実行されて所定数の遊技メダルを遊技者に付与する払出処理が実行されたことにより、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった場合には、前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する特定の情報を表示し、遊技者の操作を要さない精算処理である自動精算処理を実行するよう構成されており、

前記自動精算処理の実行中に前記メダル空エラー状態となった場合には、前記情報表示手段に前記メダル空エラー情報を視認可能な態様で表示するよう構成されていることを特徴とする遊技機である。

10

【2395】

本態様（F12）に係る遊技機は、

内部抽せん手段と、

情報を表示可能な情報表示手段と

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

20

遊技機外に払い出すための遊技メダルが不足した場合にはメダル空エラー状態となり、情報表示手段にメダル空エラー情報を表示し得るよう構成されており、

所定の遊技が実行されて所定数の遊技メダルを遊技者に付与する払出処理が実行されたことにより、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった場合には、遊技者の操作を要さない精算処理である自動精算処理を実行し、当該自動精算処理が実行終了すると、前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する特定の情報を表示し得るよう構成されており、

前記自動精算処理の実行中に前記メダル空エラー状態となった場合には、当該メダル空エラー状態においては前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する前記特定の情報を表示しないよう構成されている

30

ことを特徴とする遊技機である。

【2396】

本態様（F13）に係る遊技機は、

内部抽せん手段と、

情報を表示可能な情報表示手段と

を備え、

遊技が進行されない状態である打ち止め状態となり得るよう構成されており、

電源投入後の所定タイミング以降の差数が第1の値以上となった場合には、前記打ち止め状態となり得るよう構成されており、

遊技機外に払い出すための遊技メダルが不足した場合にはメダル空エラー状態となり、情報表示手段にメダル空エラー情報を表示し得るよう構成されており、

40

電源投入時に特定の初期化処理を実行する場合には、記憶している差数を初期化するよう構成されており、

電源断が発生した場合は、電源断時処理が実行されるよう構成されており、

所定の遊技が実行されて所定数の遊技メダルを遊技者に付与する払出処理が実行されたことにより、電源投入後の前記所定タイミング以降の差数が前記第1の値以上となった場合には、遊技者の操作を要さない精算処理である自動精算処理を実行し、当該自動精算処理が実行終了すると、前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する特定の情報を表示し得るよう構成されており、

前記自動精算処理の実行中に前記メダル空エラー状態となった場合には、当該メダル空

50

エラー状態においては前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する前記特定の情報を表示しないよう構成されており、

前記自動精算処理の実行中に前記メダル空エラー状態となり、当該メダル空エラー状態にて電源断時処理が実行され、その後、電源が投入された後に当該メダル空エラー状態が解除され、前記自動精算処理が続きから実行され、前記自動精算処理が実行終了すると、前記情報表示手段に前記打ち止め状態に関する前記特定の情報を表示し得るよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2397】

本態様（G1）に係る遊技機は、
複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と
を備え、

設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、

所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーに対応する画像である所定のエラー画像が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で前記所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したタイミングでは前記所定のエラー画像が表示されず、その後、前記リールへの遊技者の最終停止操作が受け付けられた以降の第1のタイミングにて前記所定のエラー画像が表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

前記エラー履歴として、前記事象に対応した時刻情報が少なくとも表示されるよう構成されており、

前記ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で前記所定のエラーが発生した場合において、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴が表示され、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴の前記時刻情報は、前記第1のタイミングに対応した情報である

ことを特徴とする遊技機である。

【2398】

本態様（G2）に係る遊技機は、
複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と
を備え、

設定値を変更可能な設定変更モードに移行し得るよう構成されており、

設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、

所定のエラーが発生した場合には、当該所定のエラーに対応する画像である所定のエラー画像が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で前記所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したタイミングでは前記所定のエラー画像が表示されず、その後、前記ある遊技における少なくとも一の前記リールが回転している状況で遊技機への電源供給が遮断され、その後、電源復帰して、前記設定変更モードに移行し、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴が表示されないよう構成されている

ことを特徴とする遊技機である。

【2399】

本態様（G3）に係る遊技機は、
複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と
を備え、

設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、
所定のエラーが発生した場合には、前記画像表示部に当該所定のエラーに対応する画像
である所定のエラー画像が表示され得るよう構成されており、

特定のエラーが発生した場合には、前記画像表示部に当該特定のエラーに対応する画像
である特定のエラー画像が表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示
されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、前記所定のエラーが発生した後に前記特定のエラーが発生し、その後、前記所定のエラーと前記特定のエラーとが発生している状況で前記設定確認モードが終了すると、前記画像表示部に前記特定のエラー画像が表示され、その後、前記所定のエラーが発生している状況で前記特定のエラーが解除されると前記画像表示部に前記所定のエラー画像が表示され、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記特定のエラーに対応する前記エラー履歴よりも前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴の方が新しい前記エラー履歴として表示されるよう構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

【2400】

本態様（G4）に係る遊技機は、
複数のリールと、
内部抽せん手段と、
画像を表示可能な画像表示部と
を備え、

設定値を確認可能な設定確認モードに移行し得るよう構成されており、
所定のエラーが発生した場合には、前記画像表示部に当該所定のエラーに対応する画像
である所定のエラー画像が表示され得るよう構成されており、

特定のエラーが発生した場合には、前記画像表示部に当該特定のエラーに対応する画像
である特定のエラー画像が表示され得るよう構成されており、

前記設定確認モード中において、遊技機にて発生した事象の履歴であるエラー履歴が表示
されるエラー履歴画面が前記画像表示部に表示され得るよう構成されており、

所定の状況において、前記所定のエラーが発生した後に前記特定のエラーが発生し、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴よりも前記特定のエラーに対応する前記エラー履歴の方が新しい前記エラー履歴として表示されるよう構成されており、

前記設定確認モード中において、前記所定のエラーが発生した後に前記特定のエラーが発生し、その後、前記所定のエラーと前記特定のエラーとが発生している状況で設定確認モードが終了し、その後、前記エラー履歴画面が表示された場合には、前記特定のエラーに対応する前記エラー履歴よりも前記所定のエラーに対応する前記エラー履歴の方が新しい前記エラー履歴として表示されるよう構成されている
ことを特徴とする遊技機である。

【2401】

本態様（G5）に係る遊技機は、
遊技メダルを投入可能な投入口と、
前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトと、
遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、
前記メダルセレクトにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記投入口部へ導くメダルガイドと、

前記メダルセレクトタの下側に位置し、前記メダルセレクトタにて前記所定の規格に適合しないとして排除された遊技メダルを受け入れる開口部が設けられたメダル返却部材とを備え、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとは、隣り合う位置関係であるよう構成されており、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとの間には、所定の隙間が構成されており、前記所定の隙間の鉛直下方には、前記メダル返却部材の前記開口部が位置しないことを特徴とする遊技機である。

【2402】

本態様（G6）に係る遊技機は、

遊技メダルを投入可能な投入口と、

前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトタと、

遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、

前記メダルセレクトタにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記入口部へ導くメダルガイドと、

前記メダルセレクトタの下側に位置し、前記メダルセレクトタにて前記所定の規格に適合しないとして排除された遊技メダルを受け入れる開口部が設けられたメダル返却部材とを備え、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとは、隣り合う位置関係であるよう構成されており、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとの間には、所定の隙間が構成されており、

前記所定の隙間は、前記ホッパーの前記入口部の上端よりも上側に位置するよう構成されており、

前記所定の隙間の鉛直下方には、前記メダル返却部材の前記開口部が位置しないことを特徴とする遊技機である。

【2403】

本態様（G7）に係る遊技機は、

遊技メダルを投入可能な投入口と、

前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトタと、

遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、

前記メダルセレクトタにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記入口部へ導くメダルガイドと、

前記メダルセレクトタの下側に位置し、前記メダルセレクトタにて前記所定の規格に適合しないとして排除された遊技メダルを受け入れる開口部が設けられたメダル返却部材とを備え、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとは、隣り合う位置関係であるよう構成されており、

前記メダルセレクトタと前記メダルガイドとの間には、所定の隙間が構成されており、

前記所定の隙間は、遊技メダルの2枚分の厚みと略同じになるよう構成されており、

前記所定の隙間の鉛直下方には、前記メダル返却部材の前記開口部が位置しないことを特徴とする遊技機である。

【2404】

本態様（G8）に係る遊技機は、

遊技メダルを投入可能な投入口と、

前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトタと、

遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、

前記メダルセレクトタにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記入口部へ導くメダルガイドと、

前記メダルセレクトタの下側に位置し、前記メダルセレクトタにて前記所定の規格に適合しないとして排除された遊技メダルを受け入れる開口部が設けられたメダル返却部材と

10

20

30

40

50

を備え、

前記メダルセレクトと前記メダルガイドとは、隣り合う位置関係であるよう構成されており、

前記メダルセレクトと前記メダルガイドとの間には、所定の隙間が構成されており、

前記所定の隙間の鉛直下方には、前記メダル返却部材の前記開口部が位置することを特徴とする遊技機である。

【2405】

本態様（G9）に係る遊技機は、

遊技メダルを投入可能な投入口と、

前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトと、

遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、

前記メダルセレクトにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記入口部へ導くメダル流路が形成されたメダルガイドと

を備え、

前記メダル流路は、少なくとも第1壁部と第2壁部と底部とによって構成されており、

前記メダル流路の底部には、上流から下流に向けて低くなる段差が設けられており、

前記段差の高さは、前記第1壁部及び前記第2壁部の高さよりも小さく、且つ、遊技メダルの直径の半分以下である

ことを特徴とする遊技機である。

【2406】

本態様（G10）に係る遊技機は、

遊技メダルを投入可能な投入口と、

前記投入口から投入された遊技メダルを選別するメダルセレクトと、

遊技メダルを受け入れる入口部が設けられ、遊技メダルが貯蔵されるホッパーと、

前記メダルセレクトにて所定の規格に適合するとされた遊技メダルを前記ホッパーの前記入口部へ導くメダルガイドと

を備え、

前記メダルセレクトと前記メダルガイドとは、隣り合う位置関係であるよう構成されており、

前記メダルセレクトと前記メダルガイドとの間には、所定の隙間が構成されており、

前記所定の隙間の所定の位置に遊技メダルが入り込んだ状態においては、前記メダルセレクトにて前記所定の規格に適合するとされた遊技メダルであっても、前記メダルセレクトを通過することができない

ことを特徴とする遊技機である。

【2407】

本態様（G11）に係る遊技機は、

複数のリールと、

複数のストップスイッチと、

演出を表示可能な演出表示部と

を備え、

前記ストップスイッチの操作態様を報知する場合を有する第1の状態と、前記第1の状態とは異なる第2の状態と、を少なくとも有しており、

前記演出表示部に表示可能な演出ステージとして、複数の前記演出ステージを有しており、いずれかの前記演出ステージが設定されるよう構成されており、

前記演出表示部に表示可能な演出として、複数のカットから構成される演出であって遊技者にとって有利となることが決定したことを示す確定演出と、複数の前記カットから構成される演出であって前記確定演出とは異なる所定の演出と、を少なくとも有しており、

前記第1の状態で設定され得る前記演出ステージの数よりも前記第2の状態で設定され得る前記演出ステージの数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

前記確定演出を構成する前記カットの数よりも前記所定の演出を構成する前記カットの

10

20

30

40

50

数の方が、相対的に多くなるよう構成されることを特徴とする遊技機である。

【2408】

本態様（G12）に係る遊技機は、
複数のリールと、

前記リールの停止操作に基づき実行される演出を表示可能な演出表示部とを備え、

前記リールの停止操作に対応して実行される演出として、第1停止操作に対応して実行される第1演出と、前記第1停止操作の次の停止操作である第2停止操作に対応して実行される第2演出と、前記第2停止操作の次の停止操作である第3停止操作に対応して実行される第3演出と、を有しており、

10

実行可能な前記第1演出の数よりも実行可能な前記第3演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

実行可能な前記第2演出の数よりも実行可能な前記第3演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

前記第1演出を構成するカットの数よりも前記第3演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

前記第2演出を構成する前記カットの数よりも前記第3演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成される

20

ことを特徴とする遊技機である。

【2409】

本態様（G13）に係る遊技機は、
複数のリールと、

前記リールの停止操作に基づき実行される演出を表示可能な演出表示部とを備え、

前記リールの停止操作に対応して実行される演出として、第1停止操作に対応して実行される第1演出と、前記第1停止操作の次の停止操作である第2停止操作に対応して実行される第2演出と、前記第2停止操作の次の停止操作である第3停止操作に対応して実行される第3演出と、を有しており、

実行可能な前記第1演出の数よりも実行可能な前記第3演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

30

実行可能な前記第2演出の数よりも実行可能な前記第3演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

前記第1演出を構成するカットの数よりも前記第3演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

前記第2演出を構成する前記カットの数よりも前記第3演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

複数のゲームに亘って実行される連続演出および前記連続演出が成功となる期待度を示唆する期待度示唆演出を前記演出表示部にて表示可能であり、

前記複数のゲームのうちの最初および最後のゲーム以外の所定のゲームにおいて、実行可能な前記第3演出の数よりも実行可能な前記第1演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成されており、

40

前記所定のゲームにおいて、前記第3演出にて表示可能な前記期待度示唆演出の数よりも前記第1演出にて表示可能な前記期待度示唆演出の数の方が、相対的に多くなるよう構成される

ことを特徴とする遊技機である。

【2410】

本態様（G14）に係る遊技機は、

所定条件を満たした場合は、所定の遊技状態が終了することを示す終了演出を表示可能な演出表示部

50

を備え、

前記終了演出を構成するカットの数よりも前記所定の遊技状態が開始することを示す開始演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成されることを特徴とする遊技機である。

【2411】

本態様（G15）に係る遊技機は、

複数のゲームに亘って実行される連続演出を表示可能な演出表示部を備え、

前記連続演出の失敗を示す演出を構成するカットの数よりも前記連続演出の成功を示す演出を構成する前記カットの数の方が、相対的に多くなるよう構成されることを特徴とする遊技機である。

10

【符号の説明】

【2412】

P 回胴式遊技機、DU 前扉（ドア）

D 扉基板、D10s 投入受付センサ

D20s 第1投入センサ、D30s 第2投入センサ

D40 停止ボタン、D41 左停止ボタン

D42 中停止ボタン、D43 右停止ボタン

D50 スタートレバー、D60 精算ボタン

D70 表示パネル、D80 扉スイッチ（開閉検知装置）

20

D90 コインシュータ、D100 ブロッカ

D130 上パネル、D140 下パネル

D150 装飾ランプユニット、D160 リール窓

D170 メダル投入口、D180 スタートランプ

D290 再遊技ランプ、D300 投入可能ランプ

D200 クレジット数表示装置、D210 投入数表示灯

D220 ベットボタン、D230 メダル受け皿

D240 放出口、D250 特別遊技状態表示装置

D260 鍵穴、D270 払出数表示装置（押し順表示装置）

D280 ATカウンタ値表示装置

30

D310 リール窓枠ランプ

D340 メダル返却部材（所定連絡通路）

D341 メダル受入口

D342 メダル落下面

D343 メダル非落下面

M 主制御基板

M20 設定キースイッチ、M30 設定／リセットボタン

C 主制御チップ、M50 リール

M51 左リール、M52 中リール

M53 右リール、M60 ATカウンタ

40

M70 遊技間隔最小タイマ

S 副制御基板、S10 LEDランプ

S20 スピーカ、S30 回胴バックライト

S40 演出表示装置、SC 副制御チップ

E 電源基板、E10 電源スイッチ

H メダル払出装置（遊技媒体払出装置）、H10s 第1払出センサ

H20s 第2払出センサ、H40 ホッパ

H50 ディスク、H50a ディスク回転軸

H60 遊技メダル出口、H70 放出付勢手段


H80 ホッパモータ

50


S 5 0 ベットボタンランプ、S 6 0 停止ボタンランプ
 K 回胴基板、K 1 0 回胴モータ
 K 2 0 回胴センサ
 I N 中継基板、S B サブ入力ボタン
 K H c 高確保障カウンタ、Y K c - 1 有利区間残りゲーム数カウンタ
 H S メダル補助タンク M W リール枠、M O リール帯
 M 主制御基板
 C P U M C マイクロプロセッサ、S H 性能表示装置
 S H 1 0 識別セグ、S H 2 0 比率セグ
 M 9 0 設定表示 L E D
 S R 1 第 1 所定領域、S R 2 第 2 所定領域、S R 3 第 3 所定領域
 C T キャラクタ表示（演出表示）、S F セリフ表示（演出表示）

【図面】

【図 1】



【図 2】



10


20

30


40

50

【図 3】



【図 4】



【図 5】

(図5)
【基本仕様一覧】

(1) 規定数

遊技状態	規定数
役物未作動時	3枚
1種BB-A〜C作動時	3枚

(2) リールの名称及び停止ボタンとの関係

各リール20コマで構成

メイン	メイン	メイン
左リール	中リール	右リール

停止ボタン	停止リール
左ボタン	左リール
中ボタン	中リール
右ボタン	右リール

(3) 有効ライン

規定数3枚
有効ライン1

	左リール	中リール	右リール
上段			
中段			
下段			

【図 6】

(図6)
【リール配列一覧】

	左リール	中リール	右リール
0	リプレイ	ベル	ベル
19	黒ワフ	チェリー	リプレイ
18	スイカ	黒ワフ	スイカ
17	黒ワフ	スイカ	黒ワフ
16	ベル	リプレイ	チェリー
15	リプレイ	ベル	ベル
14	チェリー	チェリー	リプレイ
13	スイカ	白ワフ	スイカ
12	リプレイ	スイカ	星
11	ベル	リプレイ	チェリー
10	白ワフ	ベル	ベル
9	白ワフ	スイカ	リプレイ
8	スイカ	スイカ	スイカ
7	リプレイ	スイカ	チェリー
6	ベル	リプレイ	チェリー
5	リプレイ	ベル	ベル
4	チェリー	チェリー	リプレイ
3	星	星	リプレイ
2	スイカ	スイカ	白ワフ
1	ベル	リプレイ	チェリー

	図柄名称
1	黒ワフ
2	白ワフ
3	星
4	チェリー
5	ベル
6	リプレイ
7	リプレイ
8	スイカ
9	スイカ
10	チェリー

10

20

30

40

50

【図 7】

(図7)

【図柄組み合わせ一覧1】

	左 リール	中 リール	右 リール	条件装置	払い出し 枚数等	役割等
1				1種BリーA	1種B B	K B Aを連続作動、2と4枚の払出しで終了
2				1種BリーB	1種B B	R B Bを連続作動、1と2枚の払出しで終了
3				1種BリーC	1種B B	R B Bを連続作動、1と2枚の払出しで終了
4				再遊技01	再遊技	
5				再遊技01	再遊技	
6				再遊技02	再遊技	
7				再遊技02	再遊技	
8				再遊技02	再遊技	
9				再遊技02	再遊技	
10				再遊技03	再遊技	
11				再遊技03	再遊技	
12				再遊技03	再遊技	
13				再遊技03	再遊技	
14				再遊技04	再遊技	R T Oへ移行（和楽）する図柄組合せ
15				再遊技04	再遊技	R T Oへ移行（和楽）する図柄組合せ
16				再遊技04	再遊技	R T Oへ移行（和楽）する図柄組合せ
17				再遊技05	再遊技	黒セブン下段揃い用
18				再遊技05	再遊技	白セブン下段揃い用
19				再遊技05	再遊技	
20				再遊技05	再遊技	

【図 8】

(図8)

【図柄組み合わせ一覧2】

	左 リール	中 リール	右 リール	条件装置	払い出し 枚数等	役割等
21				入賞01	11	
22				入賞01	11	
23				入賞02	11	
24				入賞03	11	
25				入賞03	11	
26				入賞03	11	
27				入賞03	11	
28				入賞04	11	
29				入賞04	11	
30				入賞04	11	
31				入賞05	11	
32				入賞06	11	
33				入賞06	11	
34				入賞06	11	
35				入賞06	11	
36				入賞07	11	
37				入賞07	11	
38				入賞07	11	
39				入賞08	1	押し順べろ返し目用
40				入賞08	1	押し順べろ返し目用

10

20

【図 9】

(図9)

【図柄組み合わせ一覧3】

	左 リール	中 リール	右 リール	条件装置	払い出し 枚数等	役割等
41				入賞08	1	押し順べろ返し目用
42				入賞08	1	押し順べろ返し目用
43				入賞09	1	押し順べろ返し目用
44				入賞09	1	押し順べろ返し目用
45				入賞10	1	押し順べろ返し目用
46				入賞10	1	押し順べろ返し目用
47				入賞10	1	押し順べろ返し目用
48				入賞10	1	押し順べろ返し目用
49				入賞10	1	押し順べろ返し目用
50				入賞10	1	押し順べろ返し目用
51				入賞10	1	押し順べろ返し目用
52				入賞10	1	押し順べろ返し目用
53				入賞11	1	押し順べろ返し目用
54				入賞11	1	押し順べろ返し目用
55				入賞11	1	押し順べろ返し目用
56				入賞11	1	押し順べろ返し目用
57				入賞12	11	
58				入賞12	11	
59				入賞13	11	
60				入賞14	11	
61				入賞14	11	
62				入賞14	11	
63				入賞15	11	
64				入賞15	11	
65				入賞16	11	
66				入賞16	11	
67				入賞17	11	

【図 10】

(図10)

【条件装置一覧】

条件装置	図柄	条件装置(名称)	条件装置(記号)	条件装置(説明)
条件装置01	01.02.03	条件装置01	01.02.03	条件装置01
条件装置02	02.03.04	条件装置02	02.03.04	条件装置02
条件装置03	03.04.05	条件装置03	03.04.05	条件装置03
条件装置04	04.05.06	条件装置04	04.05.06	条件装置04
条件装置05	05.06.07	条件装置05	05.06.07	条件装置05
条件装置06	06.07.08	条件装置06	06.07.08	条件装置06
条件装置07	07.08.09	条件装置07	07.08.09	条件装置07
条件装置08	08.09.10	条件装置08	08.09.10	条件装置08
条件装置09	09.10.11	条件装置09	09.10.11	条件装置09
条件装置10	10.11.12	条件装置10	10.11.12	条件装置10
条件装置11	11.12.13	条件装置11	11.12.13	条件装置11
条件装置12	12.13.14	条件装置12	12.13.14	条件装置12
条件装置13	13.14.15	条件装置13	13.14.15	条件装置13
条件装置14	14.15.16	条件装置14	14.15.16	条件装置14
条件装置15	15.16.17	条件装置15	15.16.17	条件装置15
条件装置16	16.17.18	条件装置16	16.17.18	条件装置16
条件装置17	17.18.19	条件装置17	17.18.19	条件装置17
条件装置18	18.19.20	条件装置18	18.19.20	条件装置18
条件装置19	19.20.21	条件装置19	19.20.21	条件装置19
条件装置20	20.21.22	条件装置20	20.21.22	条件装置20
条件装置21	21.22.23	条件装置21	21.22.23	条件装置21
条件装置22	22.23.24	条件装置22	22.23.24	条件装置22
条件装置23	23.24.25	条件装置23	23.24.25	条件装置23
条件装置24	24.25.26	条件装置24	24.25.26	条件装置24
条件装置25	25.26.27	条件装置25	25.26.27	条件装置25
条件装置26	26.27.28	条件装置26	26.27.28	条件装置26
条件装置27	27.28.29	条件装置27	27.28.29	条件装置27

30

40

50

【図 1 1】

(211)

当年度番号	事件名(要旨)と内容	役所	RTD	RT1	RT2	1件目A、B、C
1	パレ	パレパレ	37444	11350	34261	
2	高田屋-A	高田屋-A	9000	1	9000	
3	高田屋-B	高田屋-B	1	4000	1	
4	高田屋-C	高田屋-C	1	4000	1	
5	高田屋-D	高田屋-D	1	10000	13000	
6	高田屋-E	高田屋-E	1	10000	13000	
7	高田屋-F	高田屋-F	1	10000	13000	
8	高田屋-A-1	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
9	高田屋-A-2	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
10	高田屋-A-3	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
11	高田屋-A-4	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
12	高田屋-A-5	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
13	高田屋-A-6	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
14	高田屋-A-7	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
15	高田屋-A-8	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
16	高田屋-A-9	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
17	高田屋-A-10	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
18	高田屋-A-11	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
19	高田屋-A-12	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
20	高田屋-A-13	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
21	高田屋-A-14	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
22	高田屋-A-15	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
23	高田屋-A-16	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
24	高田屋-A-17	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
25	高田屋-A-18	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
26	高田屋-A-19	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
27	高田屋-A-20	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
28	高田屋-A-21	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
29	高田屋-A-22	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
30	高田屋-A-23	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
31	高田屋-A-24	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
32	高田屋-A-25	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
33	高田屋-A-26	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
34	高田屋-A-27	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
35	高田屋-A-28	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
36	高田屋-A-29	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
37	高田屋-A-30	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
38	高田屋-A-31	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
39	高田屋-A-32	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
40	高田屋-A-33	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
41	高田屋-A-34	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
42	高田屋-A-35	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
43	高田屋-A-36	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
44	高田屋-A-37	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
45	高田屋-A-38	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
46	高田屋-A-39	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
47	高田屋-A-40	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
48	高田屋-A-41	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
49	高田屋-A-42	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
50	高田屋-A-43	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
51	高田屋-A-44	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
52	高田屋-A-45	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
53	高田屋-A-46	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
54	高田屋-A-47	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
55	高田屋-A-48	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
56	高田屋-A-49	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
57	高田屋-A-50	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
58	高田屋-A-51	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
59	高田屋-A-52	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
60	高田屋-A-53	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
61	高田屋-A-54	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
62	高田屋-A-55	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
63	高田屋-A-56	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
64	高田屋-A-57	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
65	高田屋-A-58	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
66	高田屋-A-59	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
67	高田屋-A-60	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
68	高田屋-A-61	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
69	高田屋-A-62	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
70	高田屋-A-63	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
71	高田屋-A-64	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
72	高田屋-A-65	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
73	高田屋-A-66	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
74	高田屋-A-67	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
75	高田屋-A-68	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
76	高田屋-A-69	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
77	高田屋-A-70	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
78	高田屋-A-71	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
79	高田屋-A-72	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
80	高田屋-A-73	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
81	高田屋-A-74	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
82	高田屋-A-75	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
83	高田屋-A-76	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
84	高田屋-A-77	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
85	高田屋-A-78	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
86	高田屋-A-79	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
87	高田屋-A-80	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
88	高田屋-A-81	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
89	高田屋-A-82	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
90	高田屋-A-83	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
91	高田屋-A-84	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
92	高田屋-A-85	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
93	高田屋-A-86	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
94	高田屋-A-87	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
95	高田屋-A-88	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
96	高田屋-A-89	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
97	高田屋-A-90	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
98	高田屋-A-91	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
99	高田屋-A-92	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
100	高田屋-A-93	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
101	高田屋-A-94	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
102	高田屋-A-95	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
103	高田屋-A-96	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
104	高田屋-A-97	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
105	高田屋-A-98	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
106	高田屋-A-99	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
107	高田屋-A-100	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
108	高田屋-A-101	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
109	高田屋-A-102	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
110	高田屋-A-103	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
111	高田屋-A-104	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
112	高田屋-A-105	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
113	高田屋-A-106	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
114	高田屋-A-107	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
115	高田屋-A-108	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
116	高田屋-A-109	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
117	高田屋-A-110	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
118	高田屋-A-111	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
119	高田屋-A-112	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
120	高田屋-A-113	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
121	高田屋-A-114	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
122	高田屋-A-115	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
123	高田屋-A-116	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
124	高田屋-A-117	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
125	高田屋-A-118	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
126	高田屋-A-119	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
127	高田屋-A-120	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
128	高田屋-A-121	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
129	高田屋-A-122	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
130	高田屋-A-123	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
131	高田屋-A-124	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
132	高田屋-A-125	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
133	高田屋-A-126	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
134	高田屋-A-127	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
135	高田屋-A-128	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
136	高田屋-A-129	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
137	高田屋-A-130	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
138	高田屋-A-131	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
139	高田屋-A-132	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
140	高田屋-A-133	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
141	高田屋-A-134	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
142	高田屋-A-135	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
143	高田屋-A-136	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
144	高田屋-A-137	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
145	高田屋-A-138	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
146	高田屋-A-139	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
147	高田屋-A-140	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
148	高田屋-A-141	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
149	高田屋-A-142	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
150	高田屋-A-143	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
151	高田屋-A-144	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
152	高田屋-A-145	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
153	高田屋-A-146	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
154	高田屋-A-147	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
155	高田屋-A-148	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
156	高田屋-A-149	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
157	高田屋-A-150	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
158	高田屋-A-151	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
159	高田屋-A-152	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
160	高田屋-A-153	高田屋-A-1234567890	21710	21710	21710	
161	高田屋-A-154	高田屋-A-12345				

RT2(2B内側中)において、当選番号19、20又は24のBB役が当選した場合には、BB役は無効となり小役のみが停止表示される。

RT形式	RT0	RT1	RT2
西渡抜	9304	35800	12501
11枚位	18484	18484	18484
分冊	85538	85538	85538
1遊ばありの 反転出巻	3.511291524	4.737915292	3.67137146
1遊ばありの モデル増減期待値	1.178432051	1.578320513	1.223790487

【共通ベル出現率】

共通ベル (RT状態に拘らず出願番号は一律)			
設定1	3204	設定2	3404
設定4	3904	設定5	4204
		設定6	4504

※共通ベルの出現率(抽選確率)は設定値によって相違する。
また、共通ベルに当選しても、AT抽選、AT上乗せ抽選及び高確率状態移行抽選は実行されない。

【1種B-B-A出現率】

設定1	設定2	設定3	
40		40	40
設定4	設定5	設定6	
40	40	40	40

※1種BB-A及び1種BB-C(合算)の出現率は
設定値に拘らず同一であるが、
1種BB-B(合算)の出現率は
設定値によって相違する

【1種BB-B出現率】


設定1	設定2	設定3
	180	180
設定4	設定5	設定6
220	240	270

【1種目B-C出現率】


設定1	設定2	設定3	設定4
	180	160	160
設定4	設定5	設定6	
180	180	180	180

【図 13】

(圖13)



【圖 12】




(X12)

【電氣の全体構成】


【図 14】

(图14)




【図 13】

(圖13)




【図 14】

(图14)




【図 15】

(図 15)




【図 16】

(図 16)




【図 17】

(図 17)



【図 18】

(図 18)



10

20


30

40

50


【図 19】

(図19)



【図 20】

(図20)




10

20


【図 21】

(図21)



【図 22】

(図22)




30

40

50


【図 23】

(図23)




【図 24】

(図24)




【図 25】

(図25)



【図 26】

(図26)



10

20


30

40

50

【図 27】


(圖27)



【図 28】

(図28)

【RT狀態遷移図】




【RT状態の変動条件】


名称	遊技数	開始条件	終了条件	移行先
RT0	∞	RAM初期化 再遊技04図柄表示	1種BB-A、B、C に係る 条件装置作動	RT2
RT1	∞	1種BB-A、B、C 作動終了	1種BB-A、B、C に係る 条件装置作動	RT2
			再遊技04図柄表示	RT0
RT2	∞	1種BB-A、B、C に係る 条件装置作動	1種BB-A、B、C 作動	1種BB-A、 B、C
1種BB-A、B、C	—	1種BB-A、B、C 作動	1種BB-A、B、C 作動終了	RT1

【図 29】

(圖29)




【図 30】




【図 3 1】

(圖31)



【圖 3 2】

(圖32)




10

20


【図 3 3】

(M33)



【図 3 4】

(图34)




30

40

【図 35】

(図35)

<リール回転速度イメージ>



<ステップモータ励磁イメージ>

(リール加速状態)


割り込み実行回数	励磁する相
KA 100	Φ0
KB 60	Φ0、Φ1
KC 30	Φ1
KD 15	Φ1、Φ2
KE 8	Φ2
KF 4	Φ2、Φ3
KG 2	Φ3
KH 1	Φ3、Φ0

(リール定速状態)

割り込み実行回数	励磁する相
TA 1	Φ0
TB 1	Φ0、Φ1
TC 1	Φ1
TD 1	Φ1、Φ2
TE 1	Φ2
TF 1	Φ2、Φ3
TG 1	Φ3
TH 1	Φ3、Φ0

【図 36】


(図 36)



【図 37】


(図37)

【押し順表示イメージ図】



【図 38】

(図38)



10


20

30


40

50

【図 39】




【図 40】




10

20

【図 4 1】



【図 4 2】




30

40

50

【圖 4 3】



(43)

【圖 4 4】

([图]44)

【滞在ステージ決定テーブルの一例】(一部抜粋)

＜当該ゲームが低確率状態＞

原稿の 原任ステージ	次ゲームの ATに関する修整	当該ゲームの原任ステージ	回数
防弾ステージ	銃撃状況表示 は 画面右上 内部で消滅	砂漠ステージのままだ	0-979
		砂漠ステージ→防弾ステージ	980-999
街ステージ		街ステージ→砂漠ステージ	0-19
		砂漠ステージのままだ	20-999
防弾ステージ		砂漠ステージのままだ	0-249
		砂漠ステージ→街ステージ	250-499
		砂漠ステージ→会館兼防弾ステージ	500-749
		砂漠ステージ→会館兼街ステージ	750-999
街ステージ		街ステージ→砂漠ステージ	0-249
		砂漠ステージのままだ	250-499
		街ステージ→会館兼街ステージ	500-749
		街ステージ→会館兼防弾ステージ	750-999


＜当該ゲームが高確率状態且つ高確保障ゲーム数が4以上＞

＜当該ゲームが高確率状態且つ高確保障ゲーム数が3以下＞

電気の 降圧設備	漏れ電線の存在スペース	距離
砂漠スペース	砂漠スペースのさま	0-879
	砂漠スペース-砂漠スペース	880-929
	砂漠スペース-会議室スペース	930-959
	砂漠スペース-廊下スペース	960-999
	廊下スペース-砂漠スペース	0-879
飯スペース	飯スペースのさま	880-929
	飯スペース-会議室スペース	930-959
	飯スペース-廊下スペース	960-999
	会議室スペース-砂漠スペース	0-879
	会議室スペース-飯スペース	0-49
会議室スペース	会議室スペースのさま	100-949
	会議室スペース-廊下スペース	950-999
	廊下スペース-砂漠スペース	0-49
	廊下スペース-飯スペース	0-49
	廊下スペース-会議室スペース	100-199
廊下スペース	廊下スペースのさま	200-999

現在の 存在状況	ゲームの A11に関する状態	当該ゲームの現在のステージ	数値
秒速ステージ		秒速ステージのままで	0 ~ 979
		秒速ステージ→船主ステージ	980 ~ 999
船主ステージ		船主ステージ→秒速ステージ	0 ~ 19
		船主ステージのままで	20 ~ 999
会議室ステージ	高度事故発生 又は 有罪判決 の確定項目	会議室ステージ→秒速ステージ	0 ~ 19
		会議室ステージのままで	20 ~ 99
		会議室ステージ→船主ステージ	100 ~ 999
閉鎖ステージ		閉鎖ステージ→秒速ステージ	0 ~ 19
		閉鎖ステージ→船主ステージ	20 ~ 99
		閉鎖ステージ→会議室ステージ	100 ~ 999
		閉鎖ステージのままで	1000 ~ 9999
秒速ステージ		秒速ステージのままで	0 ~ 499
		秒速ステージ→船主ステージ	500 ~ 999
船主ステージ		船主ステージ→秒速ステージ	0 ~ 499
		船主ステージのままで	500 ~ 999
会議室ステージ	経路事故発生	会議室ステージ→秒速ステージ	0 ~ 499
		会議室ステージ→船主ステージ	500 ~ 999
閉鎖ステージ		閉鎖ステージ→秒速ステージ	0 ~ 499
		閉鎖ステージ→船主ステージ	500 ~ 999


【図 45】




(1845)

【圖 46】


(图46)




【圖 47】




【圖 49】




【圖 48】




【圖 50】



【図 5 1】




【図 5 2】




10

20

【圖 5 3】



【図 5 4】




【ATPの中間換算決定率アップ】				【ATPの中間換算決定率アップ】			
2005年	2006年7月 ATPの中間換 算決定率	中間換算率	換分	2005年	2006年7月 ATPの中間換 算決定率	中間換算率	換分
認定変更なし (1種増：0)	通達なし 内部手段決定	通達なし	178 / 256	認定変更なし (1種増：0)	通達なし 内部手段決定	通達なし	0 / 256
		医師同意書提出	77 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
		プレイス決定	0 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
	通達あり 内部手段決定	通達あり	178 / 256		通達あり 内部手段決定	通達あり	0 / 256
		医師同意書提出	77 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
		プレイス決定	0 / 256			上乗せを許可しない	0 / 256
認定変更なし (1種増：0)	通達なし 内部手段決定	通達なし	178 / 256	認定変更なし (1種増：0)	通達なし 内部手段決定	通達なし	0 / 256
		医師同意書提出	77 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
		プレイス決定	0 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
	通達あり 内部手段決定	通達あり	178 / 256		通達あり 内部手段決定	通達あり	0 / 256
		医師同意書提出	77 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256
		プレイス決定	0 / 256			上乗せを許可しない	256 / 256


30

40

【図 55】




【図 56】




(図56)

【図 57】



(図57)

【図 58】



(図58)

10

20


30

40

50


【図 59】

(B59)



【図 60】

(B60)




10

20


【図 61】

(B61)



【図 62】

(B62)




30


40

50


【図 6 3】




【図 6 4】



【図 6 5】



【図 6 6】



10

20

30

40

50

【図 67】




図67

【図 68】




図68

【図 69】




図69

【図 70】




図70

10


20

30


40

50


【図 7 1】




【図 7 2】



【図 7 3】



【図 7 4】



10


20

30


40

50

【図 7 5】




【図 7 6】




10

20

【図 7 7】



【図 7 8】




30


40

50


【図 79】




【図 80】



【図 81】



【図 82】



10


20

30


40

50


【図 8 3】



【図 8 4】



【図 8 5】



【図 8 6】

(図86)

配列及び図柄名称

	第1回胴	第2回胴	第3回胴
20	ブランチ	ベア	ブランチ
19	ブレイ	ブレイ	スロ
18	青ワッ	チェー	ブレイ
17	赤ワッ	赤ワッ	赤ワッ
16	ベア	ブランチ	ベア
15	ブランチ	ベア	ブランチ
14	ブレイ	ブレイ	スロ
13	金ベア	スロ	ブレイ
12	スロ	黒ベア	金ベア
11	ベア	ブランチ	ベア
10	ブランチ	ベア	ブランチ
9	ブレイ	ブレイ	スロ
8	チェー	スロ	ブレイ
7	スロ	金ベア	黒ベア
6	ベア	ブランチ	ベア
5	黒ベア	ベア	ブランチ
4	ブレイ	ブレイ	スロ
3	チェー	チェー	ブレイ
2	スロ	青ワッ	青ワッ
1	ベア	ブランチ	ベア

10

20

30

40

50


【図 87】

(図87)


当選	制勝図案
押し順べん組123	123 (左中右) : バトル目1 (見た目上、中腰細いブランク) の1枚役 2- : (中1st) : 入置なしor1枚役のポーン 3- : (右1st) : 入置なしor1枚役のポーン
押し順べん組132	123 : 非バトル目1の1枚役 132 : バトル目1の1枚役 2- : 入置なしor1枚役のポーン 3- : 入置なしor1枚役のポーン
押し順べん組213	1- : (左1st) : 入置なしor1枚役のポーン 213 (中左右) : バトル目2 (見た目上、右上がり細いブランク) の1枚役 231 (中右左) : 非バトル目1の1枚役 3- : 入置なしor1枚役のポーン
押し順べん組312	1- : 入置なしor1枚役のポーン 213 : 非バトル目1の1枚役 231 : バトル目2 (見た目上右上がり細い) の1枚役 3- : 入置なしor1枚役のポーン
押し順べん組321	1- : 入置なしor1枚役のポーン 312 (右左中) : バトル目2 (見た目上、右上がり細い) の1枚役 2- : 入置なしor1枚役のポーン 321 : 非バトル目1の1枚役 2- : 入置なしor1枚役のポーン

・上記押し順べん組 (ポーン目1枚役) の当選図案は、前1/8
・このポーン目1枚役の当選図案の約1/24でバトル目が停止する押し順をナセる。
・バトル目1 : 有効ライン (左下、中右、右下) に、「リブレイ・ブランク・リブレイ」が停止、見た目上は、右上がりにブランクが揃う
・非バトル目1 : 有効ラインに、「黒バー・ブランク・リブレイ」又は「ブランク・ブランク・リブレイ」が停止、見た目上は、右上がりにブランクが揃う
・1枚役 : 「チェリー・赤セブン・青セブン・赤セブン・黒バー・黒バー・黒バー・黒バー・黒バー・黒バー」
・ポーン : 「青セブン・黒バー・赤セブン・青セブン・赤セブン・黒バー・黒バー・黒バー・黒バー・黒バー」


【図 88】



【図 89】



【図 90】



10

20

30

40

50

【図 9 1】

(図 9 1)

	第 1 回戦	第 2 回戦	第 3 回戦
0	チェリー	リブレイ	リブレイ
19	勲章	チェリー	ブランク
18	リブレイ	ベル B	ベル A
17	ベル A	スイカ B	チェリー
16	ブランク	ベル A	ベル B
15	ベル B	リブレイ	リブレイ
14	セブン	セブン	セブン
13	リブレイ	ベル B	ベル A
12	ベル A	スイカ A	スイカ B
11	ブランク	ベル A	ベル B
10	チェリー	リブレイ	リブレイ
9	スイカ A	バー	勲章
8	リブレイ	ベル B	ベル A
7	ベル A	スイカ B	スイカ A
6	バー	ベル A	ベル B
5	チェリー	リブレイ	リブレイ
4	スイカ B	ブランク	バー
3	リブレイ	ベル B	ベル A
2	ベル A	勲章	スイカ B
1	ブランク	ベル A	ベル B

【図 9 2】

(図 9 2)
規定数ごとの図柄の組合せ

① 役物未作動時						
② R 役作動時						
	第 1 回戦	第 2 回戦	第 3 回戦	入賞図柄・作動図柄・ パターン図柄名称	規定数及び遊技状態	
					3 役	3 役
					①	②
1	ベル B	スイカ A	チェリー	1 種 B 作動図柄	1 種 B B	—
2	リブレイ	セブン	ベル A	再遊技 0 1 作動図柄	再遊技	再遊技
3	リブレイ	バー	ベル A	再遊技 0 1 作動図柄	再遊技	再遊技
4	リブレイ	ブランク	ベル A	再遊技 0 1 作動図柄	再遊技	再遊技
5	リブレイ	チェリー	ベル A	再遊技 0 1 作動図柄	再遊技	再遊技
6	リブレイ	リブレイ	リブレイ	再遊技 0 2 作動図柄	再遊技	再遊技
7	チェリー	セブン	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
8	チェリー	バー	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
9	チェリー	ブランク	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
10	チェリー	チェリー	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
11	チェリー	セブン	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
12	チェリー	バー	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
13	チェリー	ブランク	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
14	チェリー	チェリー	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
15	チェリー	セブン	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
16	チェリー	バー	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
17	チェリー	ブランク	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
18	チェリー	チェリー	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—

【図 9 3】

(図 9 3)

19	チェリー	セブン	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
20	チェリー	バー	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
21	チェリー	ブランク	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
22	チェリー	チェリー	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
23	チェリー	セブン	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
24	チェリー	バー	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
25	チェリー	ブランク	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
26	チェリー	チェリー	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
27	チェリー	セブン	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
28	チェリー	バー	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
29	チェリー	ブランク	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
30	チェリー	チェリー	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
31	チェリー	セブン	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
32	チェリー	バー	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
33	チェリー	ブランク	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
34	チェリー	チェリー	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
35	ベル A	セブン	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
36	ベル A	バー	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
37	ベル A	ブランク	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
38	ベル A	チェリー	セブン	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
39	ベル A	セブン	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
40	ベル A	バー	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
41	ベル A	ブランク	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—

【図 9 4】

(図 9 4)

42	ベル A	チェリー	バー	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
43	ベル A	セブン	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
44	ベル A	バー	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
45	ベル A	ブランク	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
46	ベル A	チェリー	ブランク	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
47	ベル A	セブン	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
48	ベル A	バー	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
49	ベル A	ブランク	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
50	ベル A	チェリー	勲章	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
51	ベル A	セブン	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
52	ベル A	バー	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
53	ベル A	ブランク	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
54	ベル A	チェリー	ベル A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
55	ベル A	セブン	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
56	ベル A	バー	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
57	ベル A	ブランク	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
58	ベル A	チェリー	ベル B	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
59	ベル A	セブン	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
60	ベル A	バー	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
61	ベル A	ブランク	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
62	ベル A	チェリー	スイカ A	再遊技 0 3 作動図柄	再遊技	—
63	リブレイ	ベル A	ベル B	再遊技 0 4 作動図柄	再遊技	—
64	リブレイ	ベル B	ベル B	再遊技 0 4 作動図柄	再遊技	—

10

20

30

40

50

【図 9 5】

(図 9 5)

65	セブン	勲章	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
66	セブン	スイカ A	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
67	セブン	スイカ A	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
68	勲章	勲章	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
69	勲章	スイカ A	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
70	勲章	スイカ B	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
71	リプレイ	勲章	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
72	リプレイ	スイカ A	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
73	リプレイ	スイカ B	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
74	スイカ A	勲章	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
75	スイカ A	スイカ B	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
76	スイカ A	スイカ B	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
77	スイカ B	勲章	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
78	スイカ B	スイカ A	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
79	スイカ B	スイカ B	リプレイ	再遊技 0 5 作動図柄	再遊技	—
80	セブン	ベル A	チェリー	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
81	セブン	ベル A	スイカ A	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
82	セブン	ベル A	スイカ B	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
83	勲章	ベル A	チェリー	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
84	勲章	ベル A	スイカ A	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
85	勲章	ベル A	スイカ B	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—

【図 9 6】

(図 9 6)

86	スイカ A	ベル A	チェリー	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
87	スイカ A	ベル A	スイカ A	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
88	スイカ A	ベル A	スイカ B	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
89	スイカ B	ベル A	チェリー	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
90	スイカ B	ベル A	スイカ A	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
91	スイカ B	ベル A	スイカ B	再遊技 0 6 作動図柄	再遊技	—
92	リプレイ	ベル A	チェリー	入賞 0 0 1 入賞図柄	15	15
93	リプレイ	ベル A	スイカ A	入賞 0 0 1 入賞図柄	15	15
94	リプレイ	ベル A	スイカ B	入賞 0 0 1 入賞図柄	15	15
95	リプレイ	ベル A	リプレイ	入賞 0 0 2 入賞図柄	15	15
96	勲章	ベル B	ベル B	入賞 0 0 3 入賞図柄	15	15
97	ベル A	ベル B	ベル B	入賞 0 0 3 入賞図柄	15	15
98	ベル B	ベル B	ベル A	入賞 0 0 4 入賞図柄	15	15
99	ベル A	ベル B	ベル A	入賞 0 0 5 入賞図柄	15	15
100	勲章	ベル A	ベル B	入賞 0 0 6 入賞図柄	15	15
101	ベル A	ベル A	ベル B	入賞 0 0 6 入賞図柄	15	15
102	ベル B	リプレイ	ベル B	入賞 0 0 7 入賞図柄	15	15
103	ベル A	リプレイ	ベル B	入賞 0 0 8 入賞図柄	15	15
104	ベル A	ベル A	ベル A	入賞 0 0 9 入賞図柄	15	15
105	リプレイ	セブン	セブン	入賞 0 1 0 入賞図柄	1	1
106	リプレイ	セブン	ブラント	入賞 0 1 1 入賞図柄	1	1
107	リプレイ	バー	セブン	入賞 0 1 2 入賞図柄	1	1
108	リプレイ	バー	ブラント	入賞 0 1 3 入賞図柄	1	1

10

20

【図 9 7】

(図 9 7)

109	リプレイ	ブラント	バー	入賞 0 1 4 入賞図柄	1	1
110	リプレイ	ブラント	勲章	入賞 0 1 5 入賞図柄	1	1
111	リプレイ	チェリー	バー	入賞 0 1 6 入賞図柄	1	1
112	リプレイ	チェリー	勲章	入賞 0 1 7 入賞図柄	1	1
113	リプレイ	セブン	バー	入賞 0 1 8 入賞図柄	1	1
114	リプレイ	セブン	勲章	入賞 0 1 9 入賞図柄	1	1
115	リプレイ	バー	バー	入賞 0 2 0 入賞図柄	1	1
116	リプレイ	バー	勲章	入賞 0 2 1 入賞図柄	1	1
117	リプレイ	ブラント	セブン	入賞 0 2 2 入賞図柄	1	1
118	リプレイ	ブラント	ブラント	入賞 0 2 3 入賞図柄	1	1
119	リプレイ	チェリー	セブン	入賞 0 2 4 入賞図柄	1	1
120	リプレイ	チェリー	ブラント	入賞 0 2 5 入賞図柄	1	1
121	セブン	ベル B	セブン	入賞 0 2 6 入賞図柄	1	1
122	セブン	ベル B	ブラント	入賞 0 2 7 入賞図柄	1	1
123	勲章	ベル B	セブン	入賞 0 2 8 入賞図柄	1	1
124	勲章	ベル B	ブラント	入賞 0 2 9 入賞図柄	1	1
125	スイカ A	ベル B	バー	入賞 0 3 0 入賞図柄	1	1
126	スイカ A	ベル B	勲章	入賞 0 3 1 入賞図柄	1	1
127	スイカ B	ベル B	バー	入賞 0 3 2 入賞図柄	1	1
128	スイカ B	ベル B	勲章	入賞 0 3 3 入賞図柄	1	1
129	セブン	ベル B	バー	入賞 0 3 4 入賞図柄	1	1
130	セブン	ベル B	勲章	入賞 0 3 5 入賞図柄	1	1
131	勲章	ベル B	バー	入賞 0 3 6 入賞図柄	1	1
132	勲章	ベル B	勲章	入賞 0 3 7 入賞図柄	1	1

【図 9 8】

(図 9 8)

133	スイカ A	ベル B	セブン	入賞 0 3 8 入賞図柄	1	1
134	スイカ A	ベル B	ブラント	入賞 0 3 9 入賞図柄	1	1
135	スイカ B	ベル B	セブン	入賞 0 4 0 入賞図柄	1	1
136	スイカ B	ベル B	ブラント	入賞 0 4 1 入賞図柄	1	1
137	セブン	セブン	ベル B	入賞 0 4 2 入賞図柄	1	1
138	セブン	バー	ベル B	入賞 0 4 3 入賞図柄	1	1
139	勲章	セブン	ベル B	入賞 0 4 4 入賞図柄	1	1
140	勲章	バー	ベル B	入賞 0 4 5 入賞図柄	1	1
141	スイカ A	ブラント	ベル B	入賞 0 4 6 入賞図柄	1	1
142	スイカ A	チェリー	ベル B	入賞 0 4 7 入賞図柄	1	1
143	スイカ B	ブラント	ベル B	入賞 0 4 8 入賞図柄	1	1
144	スイカ B	チェリー	ベル B	入賞 0 4 9 入賞図柄	1	1
145	セブン	ブラント	ベル B	入賞 0 5 0 入賞図柄	1	1
146	セブン	チェリー	ベル B	入賞 0 5 1 入賞図柄	1	1
147	勲章	ブラント	ベル B	入賞 0 5 2 入賞図柄	1	1
148	勲章	チェリー	ベル B	入賞 0 5 3 入賞図柄	1	1
149	スイカ A	セブン	ベル B	入賞 0 5 4 入賞図柄	1	1
150	スイカ A	バー	ベル B	入賞 0 5 5 入賞図柄	1	1
151	スイカ B	セブン	ベル B	入賞 0 5 6 入賞図柄	1	1
152	スイカ B	バー	ベル B	入賞 0 5 7 入賞図柄	1	1
153	スイカ A	セブン	リプレイ	入賞 0 5 8 入賞図柄	1	1
154	スイカ B	セブン	リプレイ	入賞 0 5 8 入賞図柄	1	1
155	スイカ A	バー	リプレイ	入賞 0 5 9 入賞図柄	1	1
156	スイカ B	バー	リプレイ	入賞 0 5 9 入賞図柄	1	1

30

40

50

【図 9 9】

(図 9 9)

157	スイカ A	ブランク	リブレイ	入賞 0 6 0 入賞図柄	1	1
158	スイカ B	ブランク	リブレイ	入賞 0 6 0 入賞図柄	1	1
159	スイカ A	チェリー	リブレイ	入賞 0 6 1 入賞図柄	1	1
160	スイカ B	チェリー	リブレイ	入賞 0 6 1 入賞図柄	1	1
161	セブン	セブン	リブレイ	入賞 0 6 2 入賞図柄	1	1
162	勲章	セブン	リブレイ	入賞 0 6 2 入賞図柄	1	1
163	セブン	バー	リブレイ	入賞 0 6 3 入賞図柄	1	1
164	勲章	バー	リブレイ	入賞 0 6 3 入賞図柄	1	1
165	セブン	ブランク	リブレイ	入賞 0 6 4 入賞図柄	1	1
166	勲章	ブランク	リブレイ	入賞 0 6 4 入賞図柄	1	1
167	セブン	チェリー	リブレイ	入賞 0 6 5 入賞図柄	1	1
168	勲章	チェリー	リブレイ	入賞 0 6 5 入賞図柄	1	1
169	セブン	ベル B	チェリー	入賞 0 6 6 入賞図柄	1	1
170	セブン	スイカ A	ベル B	入賞 0 6 7 入賞図柄	1	1
171	勲章	ベル B	チェリー	入賞 0 6 8 入賞図柄	1	1
172	勲章	スイカ A	ベル B	入賞 0 6 9 入賞図柄	1	1
173	スイカ A	ベル B	スイカ A	入賞 0 7 0 入賞図柄	1	1
174	スイカ A	勲章	ベル B	入賞 0 7 1 入賞図柄	1	1
175	スイカ B	ベル B	スイカ A	入賞 0 7 2 入賞図柄	1	1
176	スイカ B	勲章	ベル B	入賞 0 7 3 入賞図柄	1	1
177	セブン	ベル B	スイカ A	入賞 0 7 4 入賞図柄	1	1
178	セブン	勲章	ベル B	入賞 0 7 5 入賞図柄	1	1
179	勲章	ベル B	スイカ A	入賞 0 7 6 入賞図柄	1	1

【図 1 0 0】

(図 1 0 0)

180	勲章	勲章	ベル B	入賞 0 7 7 入賞図柄	1	1
181	スイカ A	ベル B	チェリー	入賞 0 7 8 入賞図柄	1	1
182	スイカ A	スイカ A	ベル B	入賞 0 7 9 入賞図柄	1	1
183	スイカ B	ベル B	チェリー	入賞 0 8 0 入賞図柄	1	1
184	スイカ B	スイカ A	ベル B	入賞 0 8 1 入賞図柄	1	1
185	リブレイ	セブン	チェリー	入賞 0 8 2 入賞図柄	1	1
186	バー	セブン	リブレイ	入賞 0 8 3 入賞図柄	1	1
187	リブレイ	バー	チェリー	入賞 0 8 4 入賞図柄	1	1
188	バー	バー	リブレイ	入賞 0 8 5 入賞図柄	1	1
189	リブレイ	ブランク	スイカ A	入賞 0 8 6 入賞図柄	1	1
190	バー	ブランク	リブレイ	入賞 0 8 7 入賞図柄	1	1
191	リブレイ	チェリー	スイカ A	入賞 0 8 8 入賞図柄	1	1
192	バー	チェリー	リブレイ	入賞 0 8 9 入賞図柄	1	1
193	リブレイ	セブン	スイカ A	入賞 0 9 0 入賞図柄	1	1
194	ベル B	セブン	リブレイ	入賞 0 9 1 入賞図柄	1	1
195	リブレイ	バー	スイカ A	入賞 0 9 2 入賞図柄	1	1
196	ベル B	バー	リブレイ	入賞 0 9 3 入賞図柄	1	1
197	リブレイ	ブランク	チェリー	入賞 0 9 4 入賞図柄	1	1
198	ベル B	ブランク	リブレイ	入賞 0 9 5 入賞図柄	1	1
199	リブレイ	チェリー	チェリー	入賞 0 9 6 入賞図柄	1	1
200	ベル B	チェリー	リブレイ	入賞 0 9 7 入賞図柄	1	1
201	リブレイ	スイカ A	セブン	入賞 0 9 8 入賞図柄	1	1
202	バー	ベル B	セブン	入賞 0 9 9 入賞図柄	1	1

10

20

【図 1 0 1】

(図 1 0 1)

203	リブレイ	スイカ A	ブランク	入賞 1 0 0 入賞図柄	1	1
204	バー	ベル B	ブランク	入賞 1 0 1 入賞図柄	1	1
205	リブレイ	勲章	バー	入賞 1 0 2 入賞図柄	1	1
206	バー	ベル B	バー	入賞 1 0 3 入賞図柄	1	1
207	リブレイ	勲章	勲章	入賞 1 0 4 入賞図柄	1	1
208	バー	ベル B	勲章	入賞 1 0 5 入賞図柄	1	1
209	リブレイ	スイカ A	バー	入賞 1 0 6 入賞図柄	1	1
210	ベル B	ベル B	バー	入賞 1 0 7 入賞図柄	1	1
211	リブレイ	スイカ A	勲章	入賞 1 0 8 入賞図柄	1	1
212	ベル B	ベル B	勲章	入賞 1 0 9 入賞図柄	1	1
213	リブレイ	勲章	セブン	入賞 1 1 0 入賞図柄	1	1
214	ベル B	ベル B	セブン	入賞 1 1 1 入賞図柄	1	1
215	リブレイ	勲章	ブランク	入賞 1 1 2 入賞図柄	1	1
216	ベル B	ベル B	ブランク	入賞 1 1 3 入賞図柄	1	1
217	ベル B	スイカ B	チェリー	入賞 1 1 4 入賞図柄	1	1
218	セブン	スイカ A	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
219	セブン	スイカ A	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
220	セブン	スイカ A	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
221	セブン	スイカ B	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
222	セブン	スイカ B	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
223	セブン	スイカ B	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
224	勲章	スイカ A	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
225	勲章	スイカ A	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1

【図 1 0 2】

(図 1 0 2)

226	勲章	スイカ A	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
227	勲章	スイカ B	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
228	勲章	スイカ B	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
229	勲章	スイカ B	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
230	スイカ A	スイカ A	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
231	スイカ A	スイカ A	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
232	スイカ A	スイカ A	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
233	スイカ A	スイカ B	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
234	スイカ A	スイカ B	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
235	スイカ A	スイカ B	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
236	スイカ B	スイカ A	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
237	スイカ B	スイカ A	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
238	スイカ B	スイカ A	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
239	スイカ B	スイカ B	チェリー	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
240	スイカ B	スイカ B	スイカ A	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
241	スイカ B	スイカ B	スイカ B	入賞 1 1 5 入賞図柄	1	1
242	リブレイ	ベル B	リブレイ	入賞 1 1 6 入賞図柄	—	1

30

40

50

【図 103】

[illegible]

【図 105】

(圖 105)

(1) ボーナスの図柄の組合せ

	第1回胴	第2回胴	第3回胴	ボーナス名称	性能
1	ベルB	スイカA	チェリー	1種BB	R B (作動図柄なし) が連続作動

(2) ボーナスの終了条件

名称	終了条件
1種BB	33枚を超える遊技メダルの獲得
RB	2回の遊技又は2回の入賞 1種BBの作動終了

【図 104】

[illegible]

10


【図 106】

(图 106)

(1) RTの変動条件

状態	回数	変動契機	移行先
非 R T	∞	開始	—
		1 種 B B 作動終了時	—
R T 1	∞	終了	R T 1
		1 種 B B 作動図柄表示時	—
R T 1	∞	開始	—
		終了	非 R T

(2) RT遷移図



30

40

50

【図 107】

[illegible]

【図 109】

[illegible]

【図 108】

第 1 次 (第 1 期)		第 2 次 (第 2 期)		第 3 次 (第 3 期)		第 4 次 (第 4 期)		第 5 次 (第 5 期)		第 6 次 (第 6 期)		第 7 次 (第 7 期)		第 8 次 (第 8 期)		第 9 次 (第 9 期)		第 10 次 (第 10 期)		第 11 次 (第 11 期)		第 12 次 (第 12 期)		第 13 次 (第 13 期)		第 14 次 (第 14 期)		第 15 次 (第 15 期)		第 16 次 (第 16 期)		第 17 次 (第 17 期)		第 18 次 (第 18 期)		第 19 次 (第 19 期)		第 20 次 (第 20 期)		第 21 次 (第 21 期)		第 22 次 (第 22 期)		第 23 次 (第 23 期)		第 24 次 (第 24 期)		第 25 次 (第 25 期)		第 26 次 (第 26 期)		第 27 次 (第 27 期)		第 28 次 (第 28 期)		第 29 次 (第 29 期)		第 30 次 (第 30 期)		第 31 次 (第 31 期)		第 32 次 (第 32 期)		第 33 次 (第 33 期)		第 34 次 (第 34 期)		第 35 次 (第 35 期)		第 36 次 (第 36 期)		第 37 次 (第 37 期)		第 38 次 (第 38 期)		第 39 次 (第 39 期)		第 40 次 (第 40 期)		第 41 次 (第 41 期)		第 42 次 (第 42 期)		第 43 次 (第 43 期)		第 44 次 (第 44 期)		第 45 次 (第 45 期)		第 46 次 (第 46 期)		第 47 次 (第 47 期)		第 48 次 (第 48 期)		第 49 次 (第 49 期)		第 50 次 (第 50 期)		第 51 次 (第 51 期)		第 52 次 (第 52 期)		第 53 次 (第 53 期)		第 54 次 (第 54 期)		第 55 次 (第 55 期)		第 56 次 (第 56 期)		第 57 次 (第 57 期)		第 58 次 (第 58 期)		第 59 次 (第 59 期)		第 60 次 (第 60 期)		第 61 次 (第 61 期)		第 62 次 (第 62 期)		第 63 次 (第 63 期)		第 64 次 (第 64 期)		第 65 次 (第 65 期)		第 66 次 (第 66 期)		第 67 次 (第 67 期)		第 68 次 (第 68 期)		第 69 次 (第 69 期)		第 70 次 (第 70 期)		第 71 次 (第 71 期)		第 72 次 (第 72 期)		第 73 次 (第 73 期)		第 74 次 (第 74 期)		第 75 次 (第 75 期)		第 76 次 (第 76 期)		第 77 次 (第 77 期)		第 78 次 (第 78 期)		第 79 次 (第 79 期)		第 80 次 (第 80 期)		第 81 次 (第 81 期)		第 82 次 (第 82 期)		第 83 次 (第 83 期)		第 84 次 (第 84 期)		第 85 次 (第 85 期)		第 86 次 (第 86 期)		第 87 次 (第 87 期)		第 88 次 (第 88 期)		第 89 次 (第 89 期)		第 90 次 (第 90 期)		第 91 次 (第 91 期)		第 92 次 (第 92 期)		第 93 次 (第 93 期)		第 94 次 (第 94 期)		第 95 次 (第 95 期)		第 96 次 (第 96 期)		第 97 次 (第 97 期)		第 98 次 (第 98 期)		第 99 次 (第 99 期)		第 100 次 (第 100 期)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																								

【図 1 1 0】

	左1st	中1st	右1st
スラッシュ役A	能ベースコア (13番~17番以外)	能ベースコア (13番~17番以外)	能ベースコア (13番~17番)
スラッシュ役B	1/8で收 7/8で收	1/1で溜め 7/8で收	1/1で溜め 7/8で收
スラッシュ役C	能 (高確率でフル)	能 (高確率でフル)	能 (高確率でフル)

(附 209) 金寶源

 $(\otimes 110)$

【図 1 1 5】


(図 1 1 5)
目押しスラッシュ役 3

(通称)	左 1 s t				中左右 (2 1 3)	中右左 (2 3 1)	右中左 (3 1 2)	右中左 (3 2 1)
	低ベースコマ	高ベースコマ	1/4 で高め 3/4 で1枚役	1/4 で高め 3/4 で1枚役				
スラッシュ役 A 1	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/4 で高め 3/4 で1枚役	1/4 で高め 3/4 で1枚役	○	こぼし	こぼし	こぼし
スラッシュ役 A 2	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/4 で高め 3/4 で1枚役	1/4 で高め 3/4 で1枚役	○	こぼし	こぼし	こぼし
スラッシュ役 A 3	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/4 で高め 3/4 で1枚役	1/4 で高め 3/4 で1枚役	○	こぼし	○	こぼし
スラッシュ役 A 4	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/8 で1枚 7/8 で0枚	1/4 で高め 3/4 で1枚役	1/4 で高め 3/4 で1枚役	○	こぼし	こぼし	○

スラッシュ役 A 1		左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中	備考
1 5 枚	○	○	○	○	○	○	○	A T 抽選強い
1 枚 A	○	○	○	○	○	○	○	A T 抽選強い
1 枚 B	○	○	○	○	○	○	○	A T 抽選強い
1 枚 C	○	○	○	○	○	○	○	A T 抽選強い
0 枚	○	○	○	○	○	○	○	A T 抽選強い

・左 1 s t 時
高め位置…1 5 枚 or 1 枚 B で、どち5 枚も A T 抽選が強い
高め位置…1 枚 A or 0 枚で、どち5 枚も A T 抽選が強い
・要則押し時 (左 1 s t 以外)
払出枚数に関する押し順正解…1 5 枚で A T 抽選強い
払出枚数に関する押し順不正解…1 枚で A T 抽選強い

【図 1 1 7】



【図 1 1 6】

(図 1 1 6)

■目押しスラッシュ役 (強チ)

	左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中
スラッシュ役 A 1	スラ 1	スラ 1	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 A 2	スラ 1	スラ 1	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 A 3	スラ 1	スラ 1	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚
スラッシュ役 A 4	スラ 1	スラ 1	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め

※「スラ」の高ベースコマ (高めポジション) 押し時、1 / 4 で高め役入賞、3 / 4 でこぼし 1 枚入賞

■目押しスラッシュ役 (強チ)

	左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中
スラッシュ役 B 1	スラ 2	スラ 2	高め	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 B 2	スラ 2	スラ 2	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	高め

※「スラ」の高ベースコマ (高めポジション) 押し時、1 / 2 で高め役入賞、1 / 2 でこぼし 1 枚入賞

■目押しスラッシュ役 (中強チ)

	左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中
スラッシュ役 C 1	スラ 3	スラ 3	高め	高め	高め	高め

※「スラ」の高ベースコマ (高めポジション) 押し時、1 / 1 で高め役入賞

■押し順スラッシュ役 (弱チ)

	左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中
スラッシュ役 D 1	高め	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 2	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4
スラッシュ役 D 3	こぼし 1 枚	高め	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 4	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4
スラッシュ役 D 5	スラ 4	スラ 4	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 6	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4
スラッシュ役 D 7	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 8	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	スラ 4	スラ 4
スラッシュ役 D 9	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 1 0	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4	高め	こぼし 1 枚
スラッシュ役 D 1 1	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め
スラッシュ役 D 1 2	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 4	スラ 4	こぼし 1 枚	高め

※要則押し時、1 / 4 で高め役入賞、3 / 4 でこぼし 1 枚入賞

■押し順スラッシュ役 (弱チ)

	左中右	左中中	中左右	中右左	右中左	右中中
スラッシュ役 E 1	高め	スラ 5	スラ 5	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 E 2	高め	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 5	スラ 5
スラッシュ役 E 3	スラ 5	スラ 5	高め	高め	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚
スラッシュ役 E 4	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	高め	スラ 5	スラ 5
スラッシュ役 E 5	スラ 5	スラ 5	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	高め	高め
スラッシュ役 E 6	こぼし 1 枚	こぼし 1 枚	スラ 5	スラ 5	高め	高め

※要則押し時、1 / 2 で高め役入賞、1 / 2 でこぼし 1 枚入賞

■目押しスラッシュ役 (弱チ)

	小役	A T 当選確率	全停止	保留期待値 (適当打ち)	期待値
弱	大	小	小	小	小
強	中	中	小	中	中
中強	小	大	小	大	大

【図 1 1 8】

(図 1 1 8)

■設定値ごとの面数

	設定 1	設定 2	設定 3	設定 4	設定 5	設定 6
はずれ	5536	5536	5536	5536	5536	5536
リプレイ	10000	10000	10000	10000	10000	10000
押し順ベル	40000	38000	36000	34000	32000	30000
スラッシュ役	10000	12000	14000	16000	18000	20000

【図 1 1 9】

(図119)

	第1回胴	第2回胴	第3回胴
0	スィカ	ハインB	ハインA
19	ハインB	リアレイ	ハインB
18	リアレイ	マンゴー	スィカ
17	赤セブン	赤セブン	白セブン
16	ブランクA	白セブン	リアレイ
15	白セブン	ハインB	ハインA
14	ハインB	リアレイ	ハインB
13	リアレイ	マンゴー	スィカ
12	ブランクB	スィカ	マンゴー
11	スィカ	ブランクA	リアレイ
10	スィカ	ハインA	ハインA
9	ハインA	リアレイ	ハインB
8	リアレイ	マンゴー	黒ハ-
7	黒ハ-	スィカ	赤セブン
6	マンゴー	黒ハ-	リアレイ
5	スィカ	ハインA	ハインA
4	ハインA	リアレイ	ハインB
3	リアレイ	マンゴー	黒ハ-
2	ブランクB	スィカ	ブランクA
1	スィカ	ブランクB	リアレイ

【図 1 2 0】

(図120)
規定数ごとの銘柄の組合せ

	第1回胴	第2回胴	第3回胴	入賞銘柄・作動銘柄・ パターン銘柄名称	規定数及び遊技状態		
					3枚 (1)	2枚 (2)	3枚 (3)
1	ブランクB	ブランクB	ブランクA	1種BB01作動銘柄	1種BB	—	—
2	ブランクB	ブランクA	ブランクA	1種BB02作動銘柄	1種BB	—	—
3	ブランクB	ブランクB	マンゴー	1種BB03作動銘柄	—	1種BB	—
4	リアレイ	リアレイ	リアレイ	再遊技01作動銘柄	再遊技	再遊技	—
5	ブランクA	リアレイ	リアレイ	再遊技02作動銘柄	再遊技	再遊技	—
6	黒ハ-	リアレイ	リアレイ	再遊技03作動銘柄	再遊技	再遊技	—
7	赤セブン	リアレイ	リアレイ	再遊技03作動銘柄	再遊技	再遊技	—
8	ブランクB	リアレイ	リアレイ	再遊技03作動銘柄	再遊技	再遊技	—
9	リアレイ	リアレイ	ハインB	入賞01入賞銘柄	15	4	15
10	リアレイ	ハインA	リアレイ	入賞02入賞銘柄	15	4	15
11	リアレイ	ハインB	リアレイ	入賞02入賞銘柄	15	4	15
12	ハインA	ハインA	ハインA	入賞03入賞銘柄	15	4	15
13	ハインA	ハインB	ハインA	入賞03入賞銘柄	15	4	15
14	ハインB	ハインA	ハインA	入賞03入賞銘柄	15	4	15
15	ハインB	ハインB	ハインA	入賞03入賞銘柄	15	4	15
16	白セブン	ハインA	ハインB	入賞04入賞銘柄	15	4	15
17	白セブン	ハインB	ハインB	入賞04入賞銘柄	15	4	15
18	スィカ	ハインB	ハインB	入賞04入賞銘柄	15	4	15
19	スィカ	ハインB	ハインB	入賞04入賞銘柄	15	4	15

10

20

【図 1 2 1】

(図121)

20	白セブン	黒ハ-	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
21	白セブン	白セブン	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
22	白セブン	ブランクA	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
23	白セブン	ブランクB	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
24	スィカ	黒ハ-	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
25	スィカ	白セブン	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
26	スィカ	ブランクA	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
27	スィカ	ブランクB	ハインA	入賞05入賞銘柄	15	4	15
28	白セブン	ハインA	ハインA	入賞06入賞銘柄	15	4	15
29	白セブン	ハインB	ハインA	入賞06入賞銘柄	15	4	15
30	スィカ	ハインA	ハインA	入賞06入賞銘柄	15	4	15
31	スィカ	ハインB	ハインA	入賞06入賞銘柄	15	4	15
32	リアレイ	リアレイ	黒ハ-	入賞07入賞銘柄	15	4	15
33	リアレイ	リアレイ	スィカ	入賞07入賞銘柄	15	4	15
34	リアレイ	ハインA	ハインA	入賞08入賞銘柄	15	4	15
35	リアレイ	ハインB	ハインA	入賞08入賞銘柄	15	4	15
36	ハインA	ハインA	ハインB	入賞09入賞銘柄	15	4	15
37	ハインA	ハインB	ハインB	入賞09入賞銘柄	15	4	15
38	ハインB	ハインA	ハインB	入賞09入賞銘柄	15	4	15
39	ハインB	ハインB	ハインB	入賞09入賞銘柄	15	4	15
40	白セブン	ハインA	黒ハ-	入賞10入賞銘柄	15	4	15
41	白セブン	ハインA	スィカ	入賞10入賞銘柄	15	4	15
42	白セブン	ハインB	黒ハ-	入賞10入賞銘柄	15	4	15
43	白セブン	ハインB	スィカ	入賞10入賞銘柄	15	4	15
44	スィカ	ハインA	黒ハ-	入賞10入賞銘柄	15	4	15
45	スィカ	ハインA	スィカ	入賞10入賞銘柄	15	4	15
46	スィカ	ハインB	黒ハ-	入賞10入賞銘柄	15	4	15
47	スィカ	ハインB	スィカ	入賞10入賞銘柄	15	4	15

【図 1 2 2】

(図122)

48	白セブン	黒ハ-	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
49	白セブン	白セブン	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
50	白セブン	ブランクA	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
51	白セブン	ブランクB	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
52	スィカ	黒ハ-	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
53	スィカ	白セブン	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
54	スィカ	ブランクA	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
55	スィカ	ブランクB	リアレイ	入賞11入賞銘柄	15	4	15
56	白セブン	ハインA	リアレイ	入賞12入賞銘柄	15	4	15
57	白セブン	ハインB	リアレイ	入賞12入賞銘柄	15	4	15
58	スィカ	ハインA	リアレイ	入賞12入賞銘柄	15	4	15
59	スィカ	ハインB	リアレイ	入賞12入賞銘柄	15	4	15
60	リアレイ	黒ハ-	赤セブン	入賞13入賞銘柄	1	1	1
61	リアレイ	白セブン	赤セブン	入賞13入賞銘柄	1	1	1
62	リアレイ	ブランクA	赤セブン	入賞13入賞銘柄	1	1	1
63	リアレイ	ブランクB	赤セブン	入賞13入賞銘柄	1	1	1
64	リアレイ	黒ハ-	白セブン	入賞14入賞銘柄	1	1	1
65	リアレイ	白セブン	白セブン	入賞14入賞銘柄	1	1	1
66	リアレイ	ブランクA	白セブン	入賞14入賞銘柄	1	1	1
67	リアレイ	ブランクB	白セブン	入賞14入賞銘柄	1	1	1
68	リアレイ	黒ハ-	マンゴー	入賞15入賞銘柄	1	1	1
69	リアレイ	白セブン	マンゴー	入賞15入賞銘柄	1	1	1
70	リアレイ	ブランクA	マンゴー	入賞15入賞銘柄	1	1	1
71	リアレイ	ブランクB	マンゴー	入賞15入賞銘柄	1	1	1
72	リアレイ	黒ハ-	ブランクA	入賞16入賞銘柄	1	1	1
73	リアレイ	白セブン	ブランクA	入賞16入賞銘柄	1	1	1
74	リアレイ	ブランクA	ブランクA	入賞16入賞銘柄	1	1	1
75	リアレイ	ブランクB	ブランクA	入賞16入賞銘柄	1	1	1

30

40

50

【図 1 2 3】

(図 123)

76	黒ハ-	マゴ-	ハインA	入費17入費部納	1	1	1
77	ハインA	マゴ-	ハインA	入費17入費部納	1	1	1
78	赤セブン	マゴ-	ハインA	入費18入費部納	1	1	1
79	ハインB	マゴ-	ハインB	入費19入費部納	1	1	1
80	ハインA	黒ハ-	ハインB	入費19入費部納	1	1	1
81	ハインA	白セブン	ハインB	入費19入費部納	1	1	1
82	ハインA	ブランクA	ハインB	入費20入費部納	1	1	1
83	ハインA	ブランクB	ハインB	入費20入費部納	1	1	1
84	ハインB	黒ハ-	ハインB	入費21入費部納	1	1	1
85	ハインB	白セブン	ハインB	入費21入費部納	1	1	1
86	ハインB	ブランクA	ハインB	入費22入費部納	1	1	1
87	ハインB	ブランクB	ハインB	入費22入費部納	1	1	1
88	白セブン	赤セブン	リフレイ	入費23入費部納	1	1	1
89	白セブン	スィレ	リフレイ	入費23入費部納	1	1	1
90	スィレ	赤セブン	リフレイ	入費23入費部納	1	1	1
91	スィレ	スィレ	リフレイ	入費23入費部納	1	1	1
92	白セブン	赤セブン	黒ハ-	入費24入費部納	1	1	1
93	白セブン	スィレ	黒ハ-	入費24入費部納	1	1	1
94	白セブン	赤セブン	スィレ	入費25入費部納	1	1	1
95	白セブン	スィレ	スィレ	入費25入費部納	1	1	1
96	スィレ	赤セブン	黒ハ-	入費26入費部納	1	1	1
97	スィレ	スィレ	黒ハ-	入費26入費部納	1	1	1
98	スィレ	赤セブン	スィレ	入費27入費部納	1	1	1
99	スィレ	スィレ	スィレ	入費27入費部納	1	1	1
100	マゴ-	赤セブン	赤セブン	入費28入費部納	1	1	1
101	マゴ-	赤セブン	白セブン	入費28入費部納	1	1	1
102	マゴ-	スィレ	赤セブン	入費28入費部納	1	1	1
103	マゴ-	スィレ	白セブン	入費28入費部納	1	1	1

【図 1 2 4】

(図 124)

104	マゴ-	赤セブン	マゴ-	入費29入費部納	1	1	1
105	マゴ-	赤セブン	ブランクA	入費29入費部納	1	1	1
106	マゴ-	スィレ	マゴ-	入費29入費部納	1	1	1
107	マゴ-	スィレ	ブランクA	入費29入費部納	1	1	1
108	ブランクA	赤セブン	赤セブン	入費30入費部納	1	1	1
109	ブランクA	赤セブン	白セブン	入費30入費部納	1	1	1
110	ブランクA	スィレ	赤セブン	入費30入費部納	1	1	1
111	ブランクA	スィレ	白セブン	入費30入費部納	1	1	1
112	ブランクA	赤セブン	マゴ-	入費31入費部納	1	1	1
113	ブランクA	赤セブン	ブランクA	入費31入費部納	1	1	1
114	ブランクA	スィレ	マゴ-	入費31入費部納	1	1	1
115	ブランクA	スィレ	ブランクA	入費31入費部納	1	1	1
116	ハインA	マゴ-	ハインB	入費32入費部納	1	1	1
117	ハインB	マゴ-	ハインB	入費32入費部納	1	1	1
118	黒ハ-	赤セブン	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
119	黒ハ-	スィレ	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
120	赤セブン	赤セブン	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
121	赤セブン	スィレ	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
122	ブランクA	赤セブン	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
123	ブランクA	スィレ	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
124	ブランクB	赤セブン	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
125	ブランクB	スィレ	ハインB	入費33入費部納	1	1	1
126	黒ハ-	赤セブン	ハインA	入費34入費部納	1	1	1
127	黒ハ-	スィレ	ハインA	入費34入費部納	1	1	1
128	赤セブン	赤セブン	ハインA	入費34入費部納	1	1	1
129	赤セブン	スィレ	ハインA	入費34入費部納	1	1	1
130	ブランクB	赤セブン	ハインA	入費34入費部納	1	1	1
131	ブランクB	スィレ	ハインA	入費34入費部納	1	1	1

10

20

【図 1 2 5】

(図 125)

132	リフレイ	マゴ-	赤セブン	入費39入費部納	1	1	1
133	リフレイ	マゴ-	白セブン	入費39入費部納	1	1	1
134	リフレイ	マゴ-	マゴ-	入費37入費部納	1	1	1
135	リフレイ	マゴ-	ブランクA	入費38入費部納	1	1	1
136	ハインA	ハインA	黒ハ-	入費39入費部納	1	1	1
137	ハインA	ハインB	黒ハ-	入費39入費部納	1	1	1
138	ハインA	ハインA	スィレ	入費40入費部納	1	1	1
139	ハインA	ハインB	スィレ	入費40入費部納	1	1	1
140	ハインB	ハインA	黒ハ-	入費41入費部納	1	1	1
141	ハインB	ハインB	黒ハ-	入費41入費部納	1	1	1
142	ハインB	ハインA	スィレ	入費42入費部納	1	1	1
143	ハインB	ハインB	スィレ	入費42入費部納	1	1	1
144	黒ハ-	ハインA	黒ハ-	入費43入費部納	1	1	1
145	黒ハ-	ハインB	黒ハ-	入費43入費部納	1	1	1
146	黒ハ-	ハインA	スィレ	入費44入費部納	1	1	1
147	黒ハ-	ハインB	スィレ	入費44入費部納	1	1	1
148	赤セブン	ハインA	黒ハ-	入費45入費部納	1	1	1
149	赤セブン	ハインB	黒ハ-	入費45入費部納	1	1	1
150	赤セブン	ハインA	スィレ	入費46入費部納	1	1	1
151	赤セブン	ハインB	スィレ	入費46入費部納	1	1	1
152	ハインA	白セブン	ハインA	入費47入費部納	1	1	1
153	ハインA	黒ハ-	ハインA	入費47入費部納	1	1	1
154	ハインA	ブランクA	ハインA	入費48入費部納	1	1	1
155	ハインA	ブランクB	ハインA	入費48入費部納	1	1	1
156	ハインB	白セブン	ハインA	入費49入費部納	1	1	1
157	ハインB	黒ハ-	ハインA	入費49入費部納	1	1	1
158	ハインB	ブランクA	ハインA	入費50入費部納	1	1	1
159	ハインB	ブランクB	ハインA	入費50入費部納	1	1	1

【図 1 2 6】

(図 126)

160	ハインA	リフレイ	赤セブン	入費51入費部納	1	1	1
161	ハインA	リフレイ	白セブン	入費51入費部納	1	1	1
162	ハインA	リフレイ	マゴ-	入費52入費部納	1	1	1
163	ハインA	リフレイ	ブランクA	入費52入費部納	1	1	1
164	ハインB	リフレイ	赤セブン	入費53入費部納	1	1	1
165	ハインB	リフレイ	白セブン	入費53入費部納	1	1	1
166	ハインB	リフレイ	マゴ-	入費54入費部納	1	1	1
167	ハインB	リフレイ	ブランクA	入費54入費部納	1	1	1
168	黒ハ-	リフレイ	赤セブン	入費55入費部納	1	1	1
169	黒ハ-	リフレイ	白セブン	入費55入費部納	1	1	1
170	黒ハ-	リフレイ	マゴ-	入費56入費部納	1	1	1
171	黒ハ-	リフレイ	ブランクA	入費56入費部納	1	1	1
172	マゴ-	リフレイ	赤セブン	入費57入費部納	1	1	1
173	マゴ-	リフレイ	白セブン	入費57入費部納	1	1	1
174	マゴ-	リフレイ	マゴ-	入費58入費部納	1	1	1
175	マゴ-	リフレイ	ブランクA	入費58入費部納	1	1	1
176	赤セブン	リフレイ	赤セブン	入費59入費部納	1	1	1
177	赤セブン	リフレイ	白セブン	入費59入費部納	1	1	1
178	赤セブン	リフレイ	マゴ-	入費60入費部納	1	1	1
179	赤セブン	リフレイ	ブランクA	入費60入費部納	1	1	1
180	ブランクA	リフレイ	赤セブン	入費61入費部納	1	1	1
181	ブランクA	リフレイ	白セブン	入費61入費部納	1	1	1
182	ブランクA	リフレイ	マゴ-	入費62入費部納	1	1	1
183	ブランクA	リフレイ	ブランクA	入費62入費部納	1	1	1
184	黒ハ-	黒ハ-	ハインA	入費63入費部納	1	1	1
185	黒ハ-	白セブン	ハインA	入費63入費部納	1	1	1
186	マゴ-	黒ハ-	ハインA	入費63入費部納	1	1	1
187	マゴ-	白セブン	ハインA	入費63入費部納	1	1	1

30

40

50

【図 1 2 7】

(图127)

188	黒バ-	ブラツカ	バィンA	入賞64人賞状所持	1	1	1
189	黒バ-	ブランD	バィンA	入賞64人賞状所持	1	1	1
190	マゴ-	ブラツカ	バィンA	入賞64人賞状所持	1	1	1
191	マゴ-	ブランD	バィンA	入賞64人賞状所持	1	1	1
192	赤セツ	黒バ-	バィンA	入賞65人賞状所持	1	1	
193	赤セツ	白セツ	バィンA	入賞65人賞状所持	1	1	
194	ブラツカ	黒バ-	バィンA	入賞65人賞状所持	1	1	1
195	ブラツカ	白セツ	バィンA	入賞65人賞状所持	1	1	1
196	赤セツ	ブランD	バィンA	入賞66人賞状所持	1	1	1
197	赤セツ	ブランD	バィンA	入賞66人賞状所持	1	1	1
198	ブラツカ	ブランD	バィンA	入賞66人賞状所持	1	1	1
199	ブランD	ブランD	バィンA	入賞67人賞状所持	1	1	1
200	黒バ-	黒バ-	バィンD	入賞67人賞状所持	1	1	1
201	黒バ-	白セツ	バィンD	入賞67人賞状所持	1	1	
202	マゴ-	黒バ-	バィンD	入賞67人賞状所持	1	1	1
203	マゴ-	白セツ	バィンD	入賞67人賞状所持	1	1	1
204	黒バ-	ブランD	バィンD	入賞68人賞状所持	1	1	1
205	黒バ-	ブランD	バィンD	入賞68人賞状所持	1	1	1
206	マゴ-	ブランD	バィンD	入賞68人賞状所持	1	1	1
207	マゴ-	ブランD	バィンD	入賞69人賞状所持	1	1	1
208	赤セツ	黒バ-	バィンD	入賞69人賞状所持	1	1	1
209	赤セツ	白セツ	バィンD	入賞69人賞状所持	1	1	1
210	ブラツカ	黒バ-	バィンD	入賞69人賞状所持	1	1	1
211	ブラツカ	白セツ	バィンD	入賞69人賞状所持	1	1	1
212	赤セツ	ブラツカ	バィンD	入賞70人賞状所持	1	1	1
213	赤セツ	ブランD	バィンD	入賞70人賞状所持	1	1	1
214	ブラツカ	ブランD	バィンD	入賞70人賞状所持	1	1	1
215	ブラツカ	ブランD	バィンD	入賞70人賞状所持	1	1	1

【図 128】

(圖128)

216	黒ハ-	マゴ-	リブレ	入賞71人賞部納	1	1	1
217	ハヤA	マゴ-	リブレ	入賞71人賞部納	1	1	1
218	ハヤB	マゴ-	リブレ	入賞71人賞部納	1	1	1
219	黒ハ-	マゴ-	赤セア	入賞72人賞部納	1	1	1
220	赤セア	マゴ-	赤セア	入賞72人賞部納	1	1	1
221	マゴ-	マゴ-	赤セア	入賞72人賞部納	1	1	1
222	ブランA	マゴ-	赤セア	入賞72人賞部納	1	1	1
223	黒ハ-	マゴ-	白セア	入賞72人賞部納	1	1	1
224	赤セア	マゴ-	白セア	入賞73人賞部納	1	1	1
225	マゴ-	マゴ-	白セア	入賞73人賞部納	1	1	1
226	ブランA	マゴ-	白セア	入賞73人賞部納	1	1	1
227	黒ハ-	マゴ-	マゴ-	入賞74人賞部納	1	1	1
228	赤セア	マゴ-	マゴ-	入賞74人賞部納	1	1	1
229	マゴ-	マゴ-	マゴ-	入賞74人賞部納	1	1	1
230	ブランA	マゴ-	マゴ-	入賞74人賞部納	1	1	1
231	黒ハ-	マゴ-	ブランA	入賞75人賞部納	1	1	1
232	赤セア	マゴ-	ブランA	入賞75人賞部納	1	1	1
233	マゴ-	マゴ-	ブランA	入賞75人賞部納	1	1	1
234	ブランA	マゴ-	ブランA	入賞75人賞部納	1	1	1
235	リブレ	ハヤA	赤セア	入賞76人賞部納	1	1	1
236	リブレ	ハヤB	赤セア	入賞76人賞部納	1	1	1
237	リブレ	ハヤA	白セア	入賞76人賞部納	1	1	1
238	リブレ	ハヤB	白セア	入賞76人賞部納	1	1	1
239	リブレ	ハヤA	マゴ-	入賞77人賞部納	1	1	1
240	リブレ	ハヤB	マゴ-	入賞77人賞部納	1	1	1
241	リブレ	ハヤA	ブランA	入賞77人賞部納	1	1	1
242	リブレ	ハヤB	ブランA	入賞77人賞部納	1	1	1
243	リブレ	黒ハ-	黒ハ-	入賞78人賞部納	1	1	1

10

【図 129】

(圖129)

244	ワレレ	白セツ	黒ハ一	入資78人実部納	1	1	1
245	ワレレ	ブツハ	黒ハ一	入資80人実部納	1	1	1
246	ワレレ	ブツハ	黒ハ一	入資81人実部納	1	1	1
247	ワレレ	黒ハ一	スハ	入資82人実部納	1	1	1
248	ワレレ	白セツ	スハ	入資83人実部納	1	1	
249	ワレレ	ブツハ	スハ	入資84人実部納	1	1	
250	ワレレ	ブツハ	スハ	入資85人実部納	1	1	1
251	白セツ	黒ハ一	黒ハ一	入資86人実部納	1	1	1
252	白セツ	白セツ	黒ハ一	入資88人実部納	1	1	1
253	白セツ	ブツハ	黒ハ一	入資87人実部納	1	1	1
254	白セツ	ブツハ	黒ハ一	入資87人実部納	1	1	1
255	白セツ	黒ハ一	スハ	入資88人実部納	1	1	1
256	白セツ	白セツ	スハ	入資88人実部納	1	1	1
257	白セツ	ブツハ	スハ	入資88人実部納	1	1	1
258	白セツ	ブツハ	スハ	入資89人実部納	1	1	1
259	スハ	黒ハ一	黒ハ一	入資90人実部納	1	1	1
260	スハ	白セツ	黒ハ一	入資90人実部納	1	1	1
261	スハ	ブツハ	黒ハ一	入資91人実部納	1	1	1
262	スハ	ブツハ	黒ハ一	入資91人実部納	1	1	1
263	スハ	黒ハ一	スハ	入資92人実部納	1	1	1
264	スハ	白セツ	スハ	入資92人実部納	1	1	1
265	スハ	ブツハ	スハ	入資93人実部納	1	1	1
266	スハ	ブツハ	スハ	入資93人実部納	1	1	1
267	ハヤハ	黒ハ一	ワレレ	入資94人実部納	1	1	1
268	ハヤハ	黒ハ一	ワレレ	入資94人実部納	1	1	1
269	ハヤハ	スハ	ハヤハ	入資95人実部納	3	1	3
270	ハヤハ	スハ	ハヤハ	入資95人実部納	3	1	3
271	ハヤハ	ワレレ	ワレレ	入資96人実部納	—	—	—
272	ハヤハ	ワレレ	ワレレ	入資96人実部納	—	—	—

【図 130】

[illegible]

20

30

40

【図 131】

[illegible]

【図 1 3 3】

[illegible]

【図 1 3 2】

[illegible]

【圖 134】

(図134)
(1) ボーナスの図柄の組合せ

	第1回目	第2回目	第3回目	ポース名称	性能
1	ブラクB	ブラクB	ブラクA	1種BB-A	RB-A:作動距離なしが連続作動
2	ブラクB	ブラクA	ブラクA	1種BB-B	RB-A:作動距離なしが連続作動
3	ブラクB	ブラクB	マンガ-	1種BB-C	RB-B:作動距離なしが連続作動

(2) ボーナスの終了条件

名称	終了案件
1種BB-A	22枚を超える遊技メダルの獲得
1種BB-B	22枚を超える遊技メダルの獲得
1種BB-C	1枚を超える遊技メダルの獲得
RB-A	2回の遊技又は2回の入賞 1種BBの作動終了
RB-B	2回の遊技又は2回の入賞 1種BBの作動終了


【図 135】

(圖135)

(1) RTの変動条件

狀態	回数	実験手順	移行先
非RT	∞	開始 RWB初期化	—
		1種BB作動終了	—
		1種BB-A条件装置又は1種BB-B条件装置作動終了 1種BB-C条件装置作動	RT1 RT2
RT1	∞	開始 1種BB-A条件装置又は1種BB-B条件装置作動	—
		終了 1種BB01作動図又は1種BB02作動図表示	1種BB01作動時
RT2	∞	開始 1種BB-C条件装置作動	—
		終了 1種BB03作動図表示	1種BB03作動時
1種BB01作動時	∞	開始 1種BB01作動図又は1種BB02作動図表示	—
		終了 1種BB03作動図表示	—
		終了 1種BB作動終了	非RT

(2) RT遷移図



(1)	1種BB-A条件装置又は1種BB-B条件装置作動

(2)	1種BB-C条件装置作動

(3) 1種BB01作動図柄又は1種BB02作動図柄表示

(4)	1種BB03作動図柄表示

(5)	1種BB作動終了

【圖 1 3 6】

省、市、县、镇、村、组	人口数		常住人口										流动人口										总人口																																																																												
	男	女	常住人口		流动人口		常住人口		流动人口		常住人口		流动人口		常住人口		流动人口																																																																																		
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																																																									

■内部抽選子一々

【図 137】

[illegible]

内部拍せん子一々

【圖 138】

[illegible]

■ 内部検査人氏名

【図 1 3 9】

図 139 詳細なデータ表。表の上部には「図 139」のラベルと「図 139」のサブタイトル「図 139」が記載されている。表の下部には「図 139」のラベルと「図 139」のサブタイトル「図 139」が記載されている。

【図 1 4 0】

図 140 詳細なデータ表。表の上部には「図 140」のラベルと「図 140」のサブタイトル「図 140」が記載されている。表の下部には「図 140」のラベルと「図 140」のサブタイトル「図 140」が記載されている。

【図 1 4 1】

図 141 詳細なデータ表。表の上部には「図 141」のラベルと「図 141」のサブタイトル「図 141」が記載されている。表の下部には「図 141」のラベルと「図 141」のサブタイトル「図 141」が記載されている。

【図 1 4 2】

図 142 詳細なデータ表。表の上部には「図 142」のラベルと「図 142」のサブタイトル「図 142」が記載されている。表の下部には「図 142」のラベルと「図 142」のサブタイトル「図 142」が記載されている。

10

20

30

40

50

【 図 1 4 3 】

(図143)
押し順スラッシュ役(規定数2枚、3枚共通)

	右中右 (123)	右中中 (132)	中左右 (213)	右中左 (321)	右中中 (312)
	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B1	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B2	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B3	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B4	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B5	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役B6	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役B7	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役B8	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B9	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B10	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B11	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役B12	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役C1	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役C2	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役C3	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役C4	高め	高め	スラブ	高め	高め
スラランジュ役C5	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C6	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C7	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C8	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C9	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C10	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C11	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ
スラランジュ役C12	スラブ	スラブ	高め	スラブ	スラブ

【図 145】

＜スラッシュェ役当選時の状態別の停止制御＞


全社装置	構成要素	押入順	2枚組押しB内中部	2枚組押しB中
	人賃01、17～1 8.47～50.7 6.77.78～7 9.62～83	123(左中石)	1/1で人賃01(高め)	1/1で人賃01(高め)
		132(左中石)	1/1で人賃07(高め)	1/1で人賃07(高め)
		231(中左石)	1/1で人賃11(高め)	1/1で人賃11(高め)
		233(中左石)	1/1で人賃11(高め)	1/1で人賃11(高め)
		312(左中石)	1/1で人賃48(高め)	1/1で人賃48(高め)
		321(左中石)	1/1で人賃47(高め)	1/1で人賃47(高め)

【圖 1 4 4】


＜スラッシュ役当選時の状態別の停止制御＞

発生年度	調査要素	押し順	2段階12日以内中	2段階17日以内中	2段階17日8日中
スラック① （入賞＝01条件表）	入賞07、17～ 8、32、47～ 50、76～77	12段(左中右) 13段(左中右) 21段(左中右) 23段(左中右) 31段(右中左) 32段(右中左)	1/1で入賞07(高め) 1/1で入賞77(安め) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞47、48、49、50(安め)	01プレイ、01プレイ、黒バー等 ※(1/1で入賞、1/1で入賞)が上段に 揃う(真上目上、上段に1/1で入賞) シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず 同上	1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め)
スラック② （入賞＝01条件表）	入賞07、17～ 8、32、33、47 ～50、76～77	12段(左中右) 13段(左中右) 21段(左中右) 23段(左中右) 31段(右中左) 32段(右中左)	1/1で入賞07(高め) 1/1で入賞07(高め) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞17(18、25日) 1/1で入賞47、48、49、50(安め)	01プレイ、01プレイ、黒バー等 ※(1/1で入賞、1/1で入賞)が上段に 揃う(真上目上、上段に1/1で入賞) シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず シュエ断図形揃ひ合わず 同上	1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め) 1/1で入賞07 (高め)


【 図 1 4 6 】




【図 1 4 7】



【図 1 4 8】



【図 1 4 9】



【図 1 5 0】

(図 150)

<状態別のスラッシュ役B1 当選時のATに関する抽選>

状態	押し順	払出枚数	ATに関する抽選
状態A (有利区間のAT状態かつ2枚揃けBB内部中)	123(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	132(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	213(中左右)	1/1で1枚(スラB)	なし
	231(中左右)	1/1で1枚(スラB)	なし
	312(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし
	321(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし
状態B (有利区間の非AT状態かつ2枚揃けBB内部中)	123(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	132(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	213(中左右)	1/1で1枚(スラB)	79/100でAT当選
	231(中左右)	1/1で1枚(スラB)	79/100でAT当選
	312(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし
	321(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし
状態C (非RT)	123(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	132(左中右)	1/1で15枚(高め)	なし
	213(中左右)	1/1で1枚(スラB)	なし
	231(中左右)	1/1で1枚(スラB)	なし
	312(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし
	321(右左中)	1/1で1枚(安め)	なし

※設定 1 における A T 当選時の期待獲得枚数は 1 0 0 枚となっている

10

20

30

40

50

【図 1 5 1】

(图151)

＜1種BB—C内部中且つ通常区間における抽選について＞


条件変型	構成要素	押し順	1種B1内部中	有利区間移行抽選 当選確率	有利区間移行後の ATに關する状態
入賞-B1	入賞07、17～1 8、32、47～5 0、76～77	123(左中右)	1/16入賞07	1/1	状態A 天井ゲーム数、500ゲーム
		132(右中右)	1/16入賞76、77		
		213(中左右)	1/16入賞17、18		
		321(中右左)	1/16入賞17、18		
		312(右左中)	1/16入賞47、48、49、50		
再遊技-B	再遊技01～03	321(右左中)	1/16入賞47、48、49、50	3/5	状態B 天井ゲーム数、1000ゲーム
		123(左中右)			
		132(左中右)			
		213(中左右)	再遊技01～03のいずれか が停止表示		
		321(右左中)			

※通常区間において有利区間移行抽選を実行する条件装置の一部を抜粋

【図 153】

(图 153)

<A:入賞-B1当選、第1停止前にサブ入カボタン操作>



<B:入賞-B1当選、第1停止後にサブ入力ボタン操作>

【圖 1 5 2】

(X152)


＜スラッシュ役一覧、1種BB-C内部中の抽選置数＞

[illegible]

＜ボ－ナス中のまとめ小役、1種B B－C作動中の抽選置数＞

条件設置	構成要素	抽選重数
人賞-H条件設置	入賞01~12、95	10747
入賞-一般性設置	入賞13~16、17~18、19~77、78~85、86~94、96	26598

【図 154】



(1): 1 種 B81 案件 装置作動	(7): 1 種 B81 作動	(13): 1 種 B83 作動終了
(2): 1 種 B82 条件 装置作動	(8): 1 種 B82 作動	
(3): 1 種 B83 案件 装置作動	(9): 1 種 B83 作動	
(4): 1 種 B84 案件 装置作動	(10): 1 種 B84 作動	
(5): 1 種 B85 条件 装置作動	(11): 1 種 B85 作動	
(6): 1 種 B86 案件 装置作動	(12): 1 種 B86 作動	

30

40

【図 1 5 5】

図155)

●条件装置の組合せに応じたAT初当たり抽選

	1種BB1+チェリー	1種BB2+チェリー	1種BB3+チェリー	1種BB4+チェリー	1種BB5+チェリー	1種BB6+チェリー
AT当選	10	20	30	40	50	60
AT非当選	230	220	210	200	190	180

【図 1 5 6】

図156)

●条件装置の組合せに応じた天井ゲーム数決定抽選

	1種BB1+リプレイ	1種BB2+リプレイ	1種BB3+リプレイ	1種BB4+リプレイ	1種BB5+リプレイ	1種BB6+リプレイ
天井256ゲーム	20	40	60	80	100	140
天井512ゲーム	30	40	50	60	70	80
天井768ゲーム	190	160	130	100	70	20

【図 1 5 7】

図157)

●条件装置の組合せに応じたATゲーム数の上乗せ抽選

	1種BB1+チェリー	1種BB2+チェリー	1種BB3+チェリー	1種BB4+チェリー	1種BB5+チェリー	1種BB6+チェリー
+0G	120	100	80	60	40	20
+10G	70	60	50	40	30	20
+30G	30	40	50	60	70	80
+50G	20	40	60	80	100	120

【図 1 5 8】

図158)

●1種BB1内部中～1種BB6内部中の出玉率

	出玉率
1種BB1内部中 (設定 α)	96.0%
1種BB2内部中 (設定 β)	98.0%
1種BB3内部中 (設定 γ)	102.0%
1種BB4内部中 (設定 δ)	107.0%
1種BB5内部中 (設定 ε)	113.0%
1種BB6内部中 (設定 ζ)	120.0%

10

20

30

40

50

【図 1 5 9】

(図 1 5 9)

●設定1～設定6の出玉率

設定値	出玉率
設定1	97.5%
設定2	99.5%
設定3	101.0%
設定4	104.2%
設定5	108.1%
設定6	112.2%

【図 1 6 0】

(図 1 6 0)
●役抽選における設定値ごとの1種BB当選置数

	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1種BB1	28508	3932	9502	328	5570	328
1種BB2	328	24904	328	12124	328	6881
1種BB3	1638	328	20644	328	5570	328
1種BB4	328	1638	328	18022	328	6881
1種BB5	1638	328	1638	328	20644	328
1種BB6	328	1638	328	1638	328	18022

【図 1 6 1】

(図 1 6 1)
＜スラッシュ役当選時の制御＞

条件装置	構成要素	抽選順	1種BB1内部中	1種BB2内部中	抽選置数
入賞-B1	入賞07、17～18、32、47～50、76～77	123(左中右)	1/1で入賞07	1/1で入賞07	1000
		132(左中右)	1/1で入賞76、77	1/1で入賞76、77	
		213(中左右)	1/1で入賞17、18	1/1で入賞76、77	
		231(中右左)	1/1で入賞17、18	1/1で入賞76、77	
		312(右左中)	1/1で入賞47、48、49、50	1/1で入賞47、48、49、50	
		321(右中左)	1/1で入賞47、48、49、50	1/1で入賞47、48、49、50	
入賞-B2	入賞07、17～18、47～50、76～77	123(左中右)	1/1で入賞07	1/1で入賞07	1100
		132(左中右)	1/1で入賞76、77	1/1で入賞76、77	
		213(中左右)	1/1で入賞76、77	1/1で入賞76、77	
		231(中右左)	1/1で入賞76、77	1/1で入賞76、77	
		312(右左中)	1/1で入賞47、48、49、50	1/1で入賞17、18	
		321(右中左)	1/1で入賞47、48、49、50	1/1で入賞17、18	

(図 1 6 2)

＜状態毎のスラッシュ役当選時の制御＞

制御一画	入賞-B1	入賞-B2	入賞-B3	入賞-B4	入賞-B5	入賞-B6
1種BB1内部中	スラッシュ有効図柄 組み合わせ	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル
1種BB2内部中	押し順ベル	スラッシュ有効図柄 組み合わせ	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル
1種BB3内部中	押し順ベル	押し順ベル	スラッシュ有効図柄 組み合わせ	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル
1種BB4内部中	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	スラッシュ有効図柄 組み合わせ	押し順ベル	押し順ベル
1種BB5内部中	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	スラッシュ有効図柄 組み合わせ	押し順ベル
1種BB6内部中	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	スラッシュ有効図柄 組み合わせ

【図 163】


条件設置	左1st 範囲A	左1st 範囲B	中左右	中左右 範囲	右左中	右左 範囲
	スラッシュ 有効範囲 組み合わせ停止	技術介入手順	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル	押し順ベル
入賞-B1	1枚	1/4で15枚 3/4で2枚	15枚	2枚	2枚	2枚
入賞-B2	1枚	1/4で15枚 3/4で2枚	2枚	15枚	2枚	2枚
入賞-B3	1枚	1/4で15枚 3/4で2枚	2枚	2枚	15枚	2枚
入賞-B4	1枚	1/4で15枚 3/4で2枚	2枚	2枚	2枚	15枚

※各ルールは20コマとなっており、左リールの0～9番が範囲A、10～19番が範囲Bとなっている

【圖 1 6 4】

(图164)


＜ATに関する状態の遷移＞



10

20

【 図 1 6 5 】



【図 166】

(図166)

＜JAC役の構成＞

条件装置	左1st	中1st	右1st
入賞－H1	2枚	2枚	1枚 または2枚
入賞－H2	1枚 または2枚	2枚	2枚
入賞－H3	2枚	1枚 または2枚	2枚

＜入賞－H 1 当選時の右リール＞

図柄番号	役割
0	JACIN
1	外し
2	外し
3	JACIN
4	JACIN
5	外し
6	外し
7	JACIN
8	JACIN
9	外し
10	外し
11	JACIN
12	JACIN
13	外し
14	外し
15	JACIN
16	JACIN
17	外し
18	外し
19	JACIN

※AT状態1においてのみ
外し演出が発生する

30

40

50

【図 1 6 7】


(図167)
＜スラッシュ役の構成＞

条件装置	押し順	払出枚数	ATに関する抽選	演出グループ番号	抽選置数
入賞-B1	123(左中右)	1/1で15枚	なし	8	1000
	132(左右中)	1/1で15枚	なし		
	213(中左右)	1/1で2枚	なし		
	231(中右左)	1/1で2枚	なし		
	312(中右左)	1/1で1枚	79/100でAT当選		
	321(右中左)	1/1で1枚	79/100でAT当選		
入賞-B2	123(左中右)	1/1で15枚	なし	8	1000
	132(左右中)	1/1で15枚	なし		
	213(中左右)	1/1で2枚	なし		
	231(中右左)	1/1で2枚	なし		
	312(中右左)	1/1で1枚	1/100でAT当選		
	321(右中左)	1/1で1枚	1/100でAT当選		

※設定1におけるAT当選時の期待獲得枚数は100枚となっている


【図 1 6 8】

(図 1 6 8)
＜A：非AT状態にて
入賞-B1または入賞-B2に当選＞




【図 1 6 9】

(図169) ＜ステージチェンジ演出イメージ図＞



【図 1 7 0】

(図 1 7 0)



10

20

30

40

50

【図 1 7 1】

(図 1 7 1)

<出力される音量の一覧>

状態	滞在 ステージ	演出名	音量		
非 A T 中	ステージ 共通	ステージチェンジ 演出 A	最大	90	
		演出 B	平均	80	
	海岸 ステージ	海岸ステージ中 B G M	最大	100	
		街 ステージ	街ステージ中 B G M	最大	85
	A T 中	宇宙 ステージ	宇宙ステージ中 B G M	最大	65
		メタル空 エラー	メタル空エラー 報知	平均	50
メタル空 エラー	ステージ 共通	メタル空エラー 報知	最大	70	
			平均	55	
メタル空 エラー	ステージ 共通	メタル空エラー 報知	最大	120	
			平均	100	
メタル空 エラー	ステージ 共通	メタル空エラー 報知	最大	110	
			平均	90	

(単位：d B)

<メタル空エラー報知の詳細>

種別	内容	音量	
エラー	「ピーピーピー」	最大	100
効果音	との機械音を出力	平均	85
エラー	「店員さんを呼んで！」	最大	110
ボイス	との音声を出力	平均	95


(単位：d B)

※メタル空エラー報知は、
「エラー B G M→エラーボイス→エラー B G M
→エラーボイス→…」のように
エラー B G M とエラーボイスとを交互に繰り返し出力する

※同図においては、音量レベルが最大値である 5
に設定されている場合を例示している


【図 1 7 2】

(図 1 7 2) <ナビ画像の一覧>




【図 1 7 3】

(図 1 7 3) <ナビ画像表示イメージ図 1>




【図 1 7 4】

(図 1 7 4) <ナビ画像表示イメージ図 2>




【図 175】

(図 175) <ナビ画像表示イメージ図 3>



【図 176】

(図 176) <ナビ画像表示イメージ図 4>




10

20


【図 177】

(図 177) <ナビ画像表示イメージ図 5>




【図 179】

(図 179) <ナビ画像表示イメージ図 7>




【図 181】

(図 181) <ナビ画像表示イメージ図 9>




【図 180】

(図 180) <ナビ画像表示イメージ図 8>



【図 182】

(図 182)



10


20

30


40

50

【図 183】




【図 184】




10

20

【図 185】



【図 186】




30

40

50

【図 187】

(図 187)




【図 188】


(図 188) <<精算処理実行時に発生する作用図>>

<ベット数 3 且つクレジット数 5 の状態で精算ボタンが操作された場合>

(電源断が発生しない場合)




(電源断が発生した場合)



10


【図 189】

(図 189) <遊技メダの投入に関するイメージ図>



【図 190】

(図 190) <操作部構成>



20

30


40

50

【図 191】

(図 191)


＜＜3ベットランプに関する作用図1＞＞



【圖 192】

(図 192)

＜＜3ベットランプに関する作用図2＞＞




10

【圖 193】

(☒ 1 9 3)

＜＜3ベットランプに関する作用図3＞＞



【圖 194】

[illegible]

20

30

40


【図 195】

(図 195)


＜＜設定／リセットボタンに関する作用図＞＞

※前扉開放中における作用を例示

(電源断が発生しない場合)



(電源断が発生した場合)



【圖 197】

(図197) <精算、設定確認、リセットボタンに関する構成>

[illegible]


【図 196】

(図 196)


＜＜精算処理に関する作用図＞＞

※前扉閉鎖中における作用を例示

(所定のエラーが発生した場合)




(設定キースイッチがオンになった場合)




【図 198】


(圖 198)




【図 199】




【図 200】



【図 201】



【図 202】



10


20

30


40

50


【図 2 0 3】




【図 2 0 4】



【図 2 0 5】



【図 2 0 6】



10

20


30

40

50

【図 207】


(図 207) <小役に当選した遊技に関する作用図 2>
※電源投入時以降の最大の差数が 18995 の状態で、10 枚役のベルが当選し、その後電源供給が遮断された場合



※ (D) と (E) と (F) においては、電通投入後において、10枚役のベルに対して払い出された遊技メダルから実行された遊技に係るベット数を減算した値が、差数カウンタのカウンタ値から減算されるよう構成されている

【図 208】


(図208) <A T中状態の遊技中に電源断が発生した場合のイメージ図>



電源復帰し、演出表示装置には、押し順ナビ表示とA T獲得枚数表示等が再度表示される。差数カウンタ値は初期化され、演出表示装置には打ち止め状態顯示表示が表示されない。


【図 209】

(図209) <メダル空エラーに関するイメージ図1>



【図 2 1 0】

(図210) <メダル空エラーに関するイメージ図2>




電源復帰後にメタルエラーが解除され、自動リロードが実行されてクレジット表示装置の表示が0となった後に、演出表示装置に打ち止め状態中が表示される。

払出数表示装置には、打ち止め状態に対応した表示が表示される。


【図 2 1 1】

(図 2 1 1) <エラー履歴画面及び時刻設定画面の表示>




【図 2 1 2】

(図 2 1 2) <エラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合 1>




【図 2 1 3】

(図 2 1 3) <エラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合 2>



【図 2 1 4】

(図 2 1 4) <エラー履歴画面の表示中に前扉 D U を開放した場合 3>



10


20

30


40

50


【圖 2 1 5】




【圖 2 1 6】




【図 2 1 7】




【圖 2 1 8】




【圖 2 1 9】




【圖 2 2 0】




【図 2 2 1】




【圖 2 2 2】




【図 2 2 3】




【図 2 2 4】



【図 2 2 5】



【図 2 2 6】



10


20

30


40

50


【図 2 2 7】




【図 2 2 8】



【図 2 2 9】



【図 2 3 0】



10

20


30

40

50


【図 2 3 1】

(図 2 3 1)



【図 2 3 2】

(図 2 3 2)




10


20

【図 2 3 3】

(図 2 3 3)



【図 2 3 4】



(図 2 3 4)

30

40

50

フロントページの続き

東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内
Fターム (参考) 2C182 CB05 CE01 CE02 CE11