

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11936**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **10970**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2006**

(54)

Element budowlany jako tylna ściana ekranu akustycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Budowlane TECHBUD
- Henryk Czaja, Przemysław Czaja
Spółka Jawna, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Czaja Henryk, Kraków, (PL);
Czaja Przemysław, Kraków, (PL)**

PL 11936

Nr Rp. 11936

Klasa 25-01

Element budowlany, jako tylna ściana ekranu akustycznego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element budowlany stanowiący tylną ścianę ekranu akustycznego z wyprofilowaną na jednej z płaszczyzn elewacją.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać elementu budowlanego stanowiącego tylną ścianę ekranu akustycznego przejawiająca się w kształcie i układzie linii, które nadają elementowi budowlanemu, na jednej z płaszczyzn, swoisty i oryginalny wygląd umożliwiający jego identyfikację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia element budowlany w widoku ogólnym z boku, a Fig. 2 przedstawia element budowlany w widoku ogólnym z góry.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak ujawniono na załączonym rysunku Fig. 1 i Fig. 2 element budowlany charakteryzuje się tym, że wykonany jest przez wylanie płynnego betonu do formy z ukształtowaną od wewnątrz fantazyjnie powierzchnią, a po wyschnięciu betonu, powstaje tylna ściana elementu budowlanego z nową fakturą szorstkiej powierzchni w postaci nieregularnie usytuowanych nieregularnych nadlewów i wgłębień w formie kraterów, dolin i wzniesień, tworzących szorstką powierzchnię, stanowiącej odzwierciedlenie powierzchni odlewniczej formy.

Element budowlany charakteryzują następujące cechy istotne wzoru przemysłowego:

- istnienie wykonanej z betonu płyty żelbetowej wylanej w formie z ukształtowaną od wewnątrz fantazyjnie powierzchnią,

- istnienie tylnej ściany, po wyschnięciu wylanego betonu do formy, z nową fakturą szorstkiej powierzchni w postaci nieregularnie usytuowanych nieregularnych nadlewów i wgłębień w formie kraterów, dolin i wzniesień, tworzących szorstką powierzchnię, stanowiącej odzwierciedlenie powierzchni odlewniczej formy, jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1 i Fig. 2.

Zgłaszający:

**Przedsiębiorstwo Budowlane
TECHBUD - Henryk Czaja,
Przemysław Czaja sp.j.**

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Józef Gubata



Fig. 1



Fig. 2

Zgłaszający:
Techbud Sp. jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Józef Gubata
mgr inż. Józef Gubata