



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 874640
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ E 03 C 1/08, 1/08⁴
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 21.10.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 05.05.88
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 04.11.86 DE P 3637449.0

(71) Hakija/Sökande: *Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH + Co.*,
Hauptstrasse 137, Hemer, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Wagner, Friedrich

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Veden ulosvirtaussuutin.
Utloppsmunstycke för vatten.

(57) Tiivistelmä

Saniteettikalusteita varten olevan ulosvirtaussuuttimen yhteydessä, jolloin veden ulosmenoaukon alueelle poikittain veden virtauksen suhteen on sovitettu yksi tai useampi siivilä (5,6), on toimintakelpoisuutta häiritsevän kalkkiutuminen estämiseksi ehdotettu, että myötävirtaan sovitetussa siivilässä (6) on mahdollisimman suuri silmäkoko, jolloin silmäkoko voidaan valita niin suureksi, että vielä veden ulosmenoaukon poikkeileikkauksen peittävä vesipisara veden tulovirtauksen sulkemisen jälkeen pidetään siivilän alapuolella.

(57) Sammandrag

Vid ett utloppsmunstycke för sanitetsarmatorer, varvid i området för vattenutloppsöppningen anordnats på tvären i förhållande till vattenströmningen en eller flera silar (5, 6), har för förhindrande av en funktionsdugligheten störande förkalkning, föreslagits att den i medströmsriktningen anordnade silen (6) uppvisar möjligast stora maskvidd, varvid maskvidden kan väljas så stor, att ännu en tvärsnittet av vattenutloppsöppningen täckande vattendroppe efter avstängandet av vattentillströmningen hålls under silen.

