

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6809**

(21) Numer zgłoszenia: **4704**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
KONTAKT S.A., Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jarco Marek, Czechowice-Dziedzice, (PL)

PL 6809

Nr Rp. 6809

Klasa 13-03

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
„K O N T A K T” S.A.
Czechowice-Dziedzice, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego : Marek JARCO

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.12.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego, w skład którego wchodzi :
łącznik jednoklawiszowy, łącznik dwuklawiszowy, przeznaczone do
załączania , wyłączania , przełączania oraz podłączania obwodów
elektrycznych podtynkowej instalacji domowej i nieprzemysłowej.

Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w układzie
linii, kształcie i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku , na którym:

fig. 1 przedstawia widok łącznika jednoklawiszowego w perspektywie,

fig. 2 przedstawia widok łącznika dwuklawiszowego w perspektywie,

Wyroby elektroinstalacyjne zestawu stanowią pod względem

kompozycji i formy plastycznej jedną całość przejawiającą się

we wspólnym elemencie w postaci jednakowej, nowej i oryginalnej

obudowy zewnętrznej 1 , do której dostosowane są plastycznie moduły

podzespołów wewnętrznych, łączonych trwale, tworząc poszczególne

wyroby zestawu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego obejmującego pokazane odmiany

wyrobów jest to, że każdy z wyrobów elektroinstalacyjnych zestawu

zawiera obudowę zewnętrzną 1 , o powierzchniach czołowych

i bocznych widocznych po zamontowaniu, których widoczna

powierzchnia zewnętrzna płytki jest wycinkiem walca

kołowego ograniczonym po bokach równoległymi płaszczyznami

a od góry i z dołu ograniczonym powierzchniami walcowymi.

Powierzchnie boczne ograniczone są z dołu prostą krawędzią ,

a od góry krawędzią będącą łukiem kołowym. Powierzchnie boczne

połączone są z powierzchnią czołową powierzchnią będącą wycinkiem

walca kołowego wklęsłego, którego oś przebiega równolegle do górnej

krawędzi powierzchni bocznej. Krawędzie przenikania wszystkich

powierzchni ograniczone są zaokrąglone łukiem kołowym.

Łącznik jednoklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 zawiera w górnej powierzchni obudowy zewnętrznej 1 korzystnie ukształtowany klawisz 2 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej 1 ograniczony bo obu bokach płaszczyznami równoległymi do krawędzi bocznych obudowy zewnętrznej 1 ograniczonym z góry i z dołu powierzchniami będącymi wycinkiem walca kołowego o kształcie i proporcjach jak pokazano na rysunku fig.1,

Łącznik dwuklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 zawiera w górnej powierzchni obudowy zewnętrznej 1 korzystnie ukształtowane dwa identyczne klawisze 3 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej 1 ograniczone bo obu bokach płaszczyznami równoległymi do krawędzi bocznych obudowy zewnętrznej 1 i ograniczone z góry i z dołu powierzchniami będącymi wycinkiem walca kołowego o kształcie i proporcjach o kształcie i proporcjach jak pokazano na rysunku fig.2.

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego wykonany jest z tworzyw sztucznych o powierzchniach elementów gładkich , w dowolnym kolorze i dużym połysku.



Fig.1



Fig.2