



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

229 782

(11)

(B1)

(61)

(23) Výstavní priorita

(22) Přihlášeno 28 12 82

(21) PV 9806-82

(51) Int. Cl.³ E 04 F 13/14,
E 04 F 19/06

(40) Zveřejněno 28 10 83

(45) Vydáno 01 05 86

(75)

Autor vynálezu

RAUDENSKÝ JOSEF, SLOUP

(54) Držák obkladového materiálu, zejména hurdisek

Vynález řeší uchycení obkladového materiálu, zejména hurdišek pro interiéry i exteriéry budov.

Dosud se používá k obkladům stěn např. glazurovaných hurdišek, které se zavěšují na různé typy držáků, vytvořených obyčejně z lehkých kovů v kombinaci s pryží. Nedostatkem těchto držáků je jejich vysoká pořizovací cena a skutečnost, že neumožňují výměnu jednotlivých obkladových prvků bez demontování obkladů z celé stěny nebo její části.

Podstatou vynálezu je profil, na němž jsou připevněny háky pro uchycení spodní části obkladu a pružná pera pro zachycení horní části obkladu, přičemž jeho odpružení od dosedacích ploch profilu zajišťuje pružná podložka.

Výhodou držáku podle vynálezu je jednoduchost provedení při zajištění vyměnitelnosti jednotlivých obkladových prvků bez jakéhokoliv zásahu do obložení stěny.

Na připojeném výkrese je nakreslen v příkladném provedení detail držáku pro uchycení a odpružení spodní i horní části glazurovaných hrdisek.

Na stěny určené k obložení se připevní profily 1 s háky 2 a pružinovými pery 4. Dosedací plochy profilů 1 se opatří pružnými podložkami 5. Glazurovaná hrdiska 3 se položí jednou stranou na háky 2 a druhá strana se zatlačením zaklesne za výstupek pružného pera 4.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

229 782

Držák obkladového materiálu, zejména hurdisek, pro interiéry i exteriéry budov vyznačený tím, že je tvořen profilem (1), opatřeným háky (2) pro zachycení spodní části obkladového prvku (3) a pružnými pery (4) k zachycení jeho horní části, přičemž odpružení obkladu (3) od profilu (1) zajišťuje pružná podložka (5).

1 výkres

