

20 stycznia 1930 r.

A 41 f 1/06

2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 11076.

Kl. 3 e 7.

3 c 1/06

Waldes & Co.
(Praga-Vršovice, Czechosłowacja).

Sprzączka do rękawiczek i obuwia.

Zgłoszono 30 listopada 1928 r.
Udzielono 2 października 1929 r.

Znane są sprzączki, składające się z dwóch nakrywających się płytek, których otwory pokrywają się wzajemnie.

Wynalazek polega na tem, że jedna z płytek sprzączki zaopatrzona jest w zatrzask służący do jej przymocowania. Urządzenie wykonane jest w ten sposób, że płytki mogą leżeć luźno na sobie, bądź też zostają wzajemnie połączone zapomocą zatrzasku, w taki sposób, że mogą się przesuwąć w bok względem siebie.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Według fig. 1 i 2 (przekrój zewnętrzny płytki po linii x—x fig. 1) na wewnętrznej płytce 2 znajduje się część zatrzaskowa górna 1. Szpary do przetykania są utworzone w zewnętrznej płytce 4 w ten spo-

sób, że sztancuje się z niej wąskie paseczki 5, wygięte ku dolnej stronie płytki. Taśma 6 leży tedy całkowicie poniżej zewnętrznej płytki, mającej formę ozdobnej tarczy.

W sprzączce do przetykania, przedstawionej na fig. 3 i 4 w przekroju i w widoku z góry, część zatrzaskowa 7 jest wykonana bezpośrednio z zewnętrznej płytki 8. Wewnętrzna płytka 9 posiada wycięcie 10, umożliwiające wzajemne przesunięcie płytek. Na fig. 5 przedstawiono postać wykonania, w której część zatrzaskowa 11 jest przymocowana do zewnętrznej płytki 12. Również i tutaj wewnętrzna płytka 13 posiada środkowe wycięcie 14, umożliwiające wzajemne przesunięcie płytek. Na fig. 6 przedstawiono postać wykonania, w któ-

rej górna część zatrzasku 15 jest wykonana podobnie jak i na fig. 1 z wewnętrznej płytki 16, zaś szpary do przetykania taśmy są utworzone przez wysztancowanie obu płytek 16, 17.

We wszystkich przypadkach po przeciągnięciu taśmy przez szpary obu płytek i dociągnięciu jej zapomocą części taśmy, wystających ze sprzączki, część zatrzaskową przymocowuje się do taśmy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sprzączka do rękawiczek i obuwia, składająca się z dwóch płytek leżących na sobie, posiadających pokrywające się otwory, znamienna tem, że do jednej z płytek przymocowany jest zatrzask.

2. Sprzączka według zastrz. 1, znamienna tem, że szpary zewnętrznej płytki (4) są utworzone przez wygięcie paseczków (5), wysztancowanych z owej płytki, przez co taśma leży na dolnej stronie zewnętrznej płytki, służącej za ozdobną tarczę.

3. Sprzączka według zastrz. 1, znamienna tem, że wewnętrzna płytka posiada środkowe wycięcie (10, 14) przez które przechodzi zatrzask, przymocowany do zewnętrznej płytki, dzięki czemu płytki mogą się wzajemnie przesuwac.

Waldes & Co.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

