



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21), (22) Заявка: 2003123730/12, 31.07.2003

(30) Приоритет: 02.08.2002 IT BS2002/U000094

(43) Дата публикации заявки: 27.01.2005 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

127006, Москва, ул.Долгоруковская, 7, Садовая
Плаза, 11 этаж, фирма "Бейкер и Макензи", для
Е.А.Ариевича, пат.пов. В.П.Зылю

(71) Заявитель(и):

КАРЛО ДЖИАННИНИ С.П.А. (IT)

(72) Автор(ы):

САНТИ Сиркана (IT)

(74) Патентный поверенный:

Зыль Валерий Петрович

(54) **КРЫШКА ДЛЯ КОФЕВАРОК, КРУЖЕК, ЧАЙНИКОВ И АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ СО
ВСТРОЕННЫМ ФИКСАТОРОМ**

Формула изобретения

1. Крышка для кофеварок, кружек, чайников и аналогичных емкостей, отличающаяся тем, что она содержит специальное устройство, включающее пару ручек или рычагов, соединенных с помощью цилиндрического выступа, которые взаимодействуют возвратно-поступательно и упруго благодаря присутствию упругого устройства, такого как торсионная пружина.

2. Крышка для кофеварок, кружек, чайников и аналогичных емкостей по п.1, отличающаяся тем, что ручки оборудуются выступами, нижние концы которых имеют зубец, который зацепляется с соответствующим нижним вырезом на верхнем участке внутренней части горлышка емкости для фиксирования крышки на емкости.

3. Крышка по любому из указанных пунктов, отличающаяся тем, что верхние концы ручек или рычагов оборудованы захватывающими выступами, выступающими над крышкой через параллельные вырезы, размер которых делает возможным возвратно-поступательное упругое движение ручек для закрывания и открывания емкости.

4. Крышка по любому из указанных пунктов, отличающаяся тем, что ручка или рычаг имеет сквозное отверстие, предназначенное для приема цилиндрического выступа, смонтированного на ручке и оборудованного торсионной пружиной, свободные концы которой установлены в отверстия в ручках.

5. Крышка по п.3, отличающаяся тем, что цилиндрический выступ имеет сквозное коаксиальное отверстие, в котором располагается штырь или заглушка для того, чтобы закреплять устройство на крышке.

6. Крышка по любому из пп.1-5, в которой упругий элемент является пластинчатой пружиной.

7. Крышка по любому из пп.1-5, в которой упругий элемент является цилиндрической пружиной.