

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9579**

(21) Numer zgłoszenia: **8335**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(54)

Zabawka z piłką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wewióra Andrzej, Sosnowiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wewióra Andrzej, Sosnowiec, (PL)

PL 9579

-1-

Nr Rp. 9579.....

Zabawka z piłką

Klasa 21-01.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabawka z piłką, przeznaczona do zabawy doskonalącej sprawność ruchową bądź do treningu, bez potrzeby partnera do gry. Zabawka z piłką pozwala na dowolne odbijanie piłki rakieta tenisową, nogami lub rękami, dzięki sprężystej linie łączącej piłkę z ciężką podstawą, umożliwia kontrolę i ograniczenie zasięgu ruchu piłki, zaś komora wewnętrzna podstawy może być wypełniana dowolną substancją obciążającą, utrudniającą przesuwanie się podstawy po podłożu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się układem linii i kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych fotografiach. Fig.1 - przedstawia widok zabawki z piłką o podstawie w kolorze niebieskim, fig.2 - przedstawia widok zabawki z piłką o podstawie w kolorze czerwonym, fig.3 - przedstawia widok podstawy zabawki w kolorze niebieskim z wyjętą piłką z zagłębienia podstawy, fig.4 - przedstawia widok podstawy zabawki z piłką w kolorze zielonym z odkręconą nakrętką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi bryła podstawy o kształcie ściętej piramidy, posiadająca w centralnej części górnej powierzchni zagłębienie o półkolistym zarysie ścian, z zamocowaną w dnie sprężystą linką połączoną z piłką, zaś w dolnej części obrzeże o zarysie prostopadłościanu posiadającego na środku jednej z bocznych powierzchni prostokątne wycięcie z poziomym elementem rurowym zakończonym zamknięciem o postaci nakrętki, wewnątrz całej podstawy stanowi komorę przeznaczoną do wypełniania substancją obciążającą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.4.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

1



Fig.1



Fig.2

2



Fig.3



Fig.4