

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.183**

(21) Numer zgłoszenia: **17369**

(22) Data zgłoszenia: **15.12.1998**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Nieporęt, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krautkramer Alexander, (DE)

PL Rp.183

902

Rp 183

BERICAP Polska Sp. z o.o.

Nieporęt, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Alexander Krautkramer

Nakrętka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 15 grudnia 1998r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nakrętka, znajdująca zastosowanie jako zamknięcie pojemników z płynami technicznymi, takich jak oleje techniczne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został zaprezentowany na załączonej fotografii, przedstawiającej nakrętkę w widoku perspektywicznym.

Nakrętka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie spłaszczonego, zamkniętego od góry walca. Dolne obrzeże nakrętki jest zakończone obwodowym kołnierzem z górną ścianką ściętą ukośnie. W pewnych odstępach od siebie, na bocznej ścianie są umieszczone pionowe wypukłości, zanikające ku górze, zaś u dołu łączące się z obwodowym kołnierzem. W górnej powierzchni nakrętki są wykonane rowki, rozmieszczone równolegle do jej obrzeży. Górna wewnętrzna część nakrętki jest okrągła i połączona z korpusem. Korpus nakrętki posiada wycięcie, w którym jest usytuowany języczek umożliwiający wysunięcie wewnętrznej części górnej powierzchni nakrętki ku górze. Podczas wysuwania tej ruchomej części, ulegają zniszczeniu cięgna znajdujące się w rowkach, łączące ruchomą część nakrętki z korpusem. Wewnątrz ruchoma część nakrętki jest zaopatrzona w gwint i odlamywalną, plombującą błonę.

Zastrzeżenie ochronne

Nakrętka, ukształtowana w formie spłaszczonego, zamkniętego od góry walca, **znamienna tym, że** u dołu jest wyposażona w obwodowy kołnierz z górną ścianką ściętą ukośnie i rozmieszczonymi w pewnych odległościach od siebie pionowymi wypukłościami, zanikającymi ku górze, zaś u dołu łączącymi się z obwodowym kołnierzem a górną powierzchnię stanowi wewnątrz okrągła płytka z języczkiem usytuowanym w wycięciu korpusu nakrętki i połączona z korpusem, jak pokazano na załączonej fotografii.

Bericap Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Krzysztof Błaszczyński



Bericap Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska