



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 0589/91 (51) Int.Cl. 5: B 32 B 27/04
(22) Indleveringsdag:.... 03 apr 1991 E 04 D 11/02
(24) Løbedag:..... 28 sep 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 03 apr 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... PCT/GB89/01154
(86) International indleveringsdag: 28 sep 1989
(85) Videreførselsdag: 03 apr 1991
(30) Prioritet: 03 okt 1988 GB 8823144
(71) Ansøger: Thomas George *Elliott, 21 Meadow Road; Droitwich; Worcestersh
ire WR9 ODW, GB
Desmond Charles *Dunne, Riversdale House; Ware Park; Ware;
Hertfordshire SG12 0EA, GB
Michael Anthony *Collins, Can Portall; San Andreu; Del Terri;
Gerona, ES
(72) Opfinder: Thomas George *Elliott, 21 Meadow Road; Droitwich; Worcestersh
ire WR9 ODW, GB
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Grundtvigsvej 37, 1864, Fr.berg
C

- (54) Laminat og fremgangsmåde til fremstilling heraf
(57) Sammendrag

589 - 91

Et laminat til brug ved tagdækning, og som er hærdbart i ultraviolet bestråling som f.eks. dagslys, består af et forstærkende lag i form af opskåret "E" glasfibre (10) og et understøtningslag i form af et glasfibervæv (11) anbragt (som set) på den opadvendende overflade af forstærkningslaget og imprægneret henholdsvis med en første og en anden mængde af en ultraviolet hærdbar polymerkomposition (12-14) og alle anbragt mellem et første og et andet ydre beskyttelsesdække af hensigtsmæssigt materiale så som nylon eller melinex (varemærke) (15 og 16).

589 - 91



