

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17010**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17760**

(22) Data zgłoszenia: **02.02.2011**

(54)

Kształtka nadproża wewnętrzna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE STROPEX SPÓŁKA
JAWNA RENATA BRUZI, KRZYSZTOF BRUZI,
Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BRUZI RENATA, Fabianów, (PL);
BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów, (PL)**

PL 17010

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża wewnętrzna mająca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, szczególnie w poziomie stropów na ścianach wewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża wewnętrzna, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku w widoku perspektywicznym i częściowym wykroju.

Kształtka nadproża wewnętrzna zbrojona siatką stalową wykonana jest z masy betonowej i ma kształt litery „U”, której podstawa posiada szereg, równomiernie rozmieszczonych garbików o kształcie półokrągłym, a ściany mają po bokach łączniki zamkowe i od strony wewnętrznej zawierają szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych głębokich bruzd o kształcie zbliżonym do odwróconych trapezów i lekko zaokrąglonych narożnikach, przy czym co druga głęboka bruzda razem z dolną częścią ściany mają po pięć rowków, a od strony zewnętrznej ściany zawierają, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych po pięć rowków, pomiędzy którymi, do około połowy wysokości, jest po pięć garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do trapezów, które w górnej części są półkoliste, tak że jedna ściana stanowi lustrzane odbicie drugiej ściany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kształtka nadproża wewnętrzna charakteryzuje się tym, że ma kształt litery „U”, której podstawa posiada szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych garbików o kształcie półokrągłym, a ściany mają po bokach łączniki zamkowe jak to pokazano na rysunku.

2. Kształtka nadproża wewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że ściany od strony wewnętrznej zawierają szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych głębokich bruzd o kształcie zbliżonym do odwróconych trapezów i lekko zaokrąglonych narożnikach, przy czym co druga głęboka bruzda razem z dolną częścią ściany mają po pięć rowków, jak to pokazano na rysunku.

3. Kształtka nadproża wewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że od strony zewnętrznej ściany zawierają, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych po pięć rowków, pomiędzy którymi, do około połowy wysokości, jest po pięć garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do trapezów, które w górnej części są półkoliste, jak to pokazano na rysunku.

4. Kształtka nadproża wewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że jedna ściana stanowi lustrzane odbicie drugiej ściany, jak to pokazano na rysunku.

Ilustracja wzoru



