



SUOMI – FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan

20060441

(51) Kv.lk. - Int.kl.

B66B 7/00 (2006.01)

B66B 7/06 (2006.01)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag

08.05.2006

(24) Alkupäivä - Löpdag

08.05.2006

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig

09.11.2007

(71) Hakija - Sökande

1 •Kone Corporation, Kartanontie 1, 00330 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Björni, Osmo, Pajuntie 3, 05830 Hyvinkää, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Korkeakangas, Niko, Viherkallionkuja 3 K 68, 02710 Espoo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kone Oyj/Patenttiosasto

PL 677

05801 Hyvinkää

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Hissijärjestely
Hissarrangemang

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on menetelmä hissien nostoköysistön asentamiseksi, johon hissiin kuuluu ainakin johteita (1) pitkin hissikuilussa (2) olennaisesti pystysuunnassa liikkuva, tarraajalla (3) varustettu hissikori (4), nostokoneisto (5), Vetopyörä (6), ainakin joukko tahtopyöriä (10-13) sekä nostoköysistö (9) ja köysitasauslaite (14). Asennusvaiheessa nostoköydet (9) nostetaan hissikuiluun (2) apunostimen (18) avulla liikuttamalla apunostimella (18) kuilussa olevaa hissikoria (4), jonka hissikorin (4) yhteyteen nostoköysien (9) päät on kiinnitetty.

Uppfinningen gäller ett förfarande för montering av bärlinorna till en hiss, vilken hiss omfattar åtminstone en med fångapparat (3) försedd, längs gejder (1) i hisschaktet (2) åkande hisskorg (4), ett drivmaskineri (5), en drivskiva (6), åtminstone ett antal brytskivor (10-13) samt bärlinor (9) och ett utjämningsdon (14). Under monteringsfasen lyfts bärlinorna (9) i hisschaktet (2) med ett hjälplyftdon (18) genom att den i hisschaktet belägna hisskorgen (4) förflyttas med hjälp av hjälplyftdonet (18), i vilken hisskorg (4) bärlinorna (9) ändrar är fastade.

