

5 kwietnia 1928 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

34g, 31/20

Nr 8390.

Johann Widauer
(Wiedeń, Austria).

Kl. 34 i 26.

A 47c, 31/00

Okucie meblowe, w szczególności do łóżek.

Zgłoszono 20 maja 1926 r.
Udzielono 11 lutego 1928 r.

Wynalazek niniejszy, dotyczy okucia meblowego, w szczególności łóżkowego, składającego się z umieszczonych parami haków kątowych, których skrzydła są tak wygięte, że przy użyciu skrzydła jednej pary haków przylegają do podstawy drugiej pary haków i odwrotnie, dla zapewnienia sztywnego połączenia. Wycięcia tych haków były dotychczas w ten sposób wykrojone, że wewnętrzna powierzchnia skrzydła haka była równoległa do jego podstawy, co utrudniało wyjmowanie i zakładanie parami umieszczonych haków. Niniejszy wynalazek usuwa tę niedogodność w bardzo prosty sposób, przez nachylenie wewnętrznej powierzchni skrzydła haka względem podstawy tak, że wycięcie haka posiada kształt trapezu, rozszerzając się nieco w stronę otworu haka. Przy ta-

kiem wycięciu haków, przylegają one szczelnie jedno do drugich, przez co unika się gromadzenia się między nimi kurzu, brudu i robactwa.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku w zastosowaniu do okucia łóżkowego. Fig. 1 przedstawia dwa haki łóżkowe umocowane na oparciu oraz bocznej ścianie łóżka w widoku z przodu, fig. 2 — widok z góry, fig. 3 — widok boczny haka przymocowanego do oparcia łóżka.

Każdy z tych haków składa się, jak zwykle, z podstawy 1 oraz dwóch prostopadłych do niej haków 2. Najlepiej jest wykonać podstawę oraz haki z jednego kawałka blachy lub kątowniki. Podstawy haków umocowane są na oparciu 3 łóżka względnie na bocznych ścianach 4 takowego za-

pomocą śrub 5 w ten sposób, żeby wycięcia 6 służące dla haków były zwrócone do góry, a wycięcia dla haków ścian bocznych łóżka ku dołowi.

Stosownie do wynalazku wewnętrzna powierzchnia skrzydeł haków jest skośna względem podstawy tak, że wycięcia posiadają kształt trapezu i otwierają się nieco w kierunku otworu haka, co ułatwia zakładanie oraz wyjmowanie parami umieszczonych haków.

Każda z podstaw 1 zaopatrzona jest w dwa półokrągłe skrzydła 7, w których znajduje się otwór przeznaczony dla śruby 5, która wraz z pozostałymi śrubami zapewnia zupełne bezpieczeństwo połączenia, zabezpieczając część łóżka 3 i 4 od wyłamania drzewa, do którego przymoco-

wane są podstawy haków. Skrzydła 7 zapewniają przytem szersze przyleganie podstaw 1 do drzewa.

Zastrzeżenie patentowe.

Okucie meblowe, w szczególności okucie do łóżek, znamienne tem, że każda z obu części okucia posiada kształt haka kątownego, zaopatrzonego w wycięcia w postaci trapezu, przyczem powierzchnie współdziałających ze sobą parami haków kątowych są względem siebie prostopadłe.

Johann Widauer.
Zastępca: K. Czempirski,
rzecznik patentowy.

