


Warszawa, 3 stycznia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



E 056 15/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 20752.

Kl. 68 a, 23.

Jan Kotłowski
(Luzino, Polska)
i Jan Bianga
(Luzino, Polska).

Zamek do drzwi.

Zgłoszono 3 listopada 1932 r.

Udzielono 21 listopada 1934 r.

Zamek według wynalazku jest przeznaczony do pomieszczeń, zamykanych z jednej strony. Nowością tego zamka jest to, że jest otwierany kluczem o dwóch bródkach, ruchomych względem siebie.

Przykład wykonania wynalazku uwidoczniony jest na rysunku. Fig. 1 przedstawia wnętrze zamka w stanie otwartym, fig. 2 — zamek zamknięty, fig. 3 — klucz, a fig. 4 — bródki klucza. Rygiel *c*, zatrzym *b* i sprężyna *a* stanowią zwykłe części składowe zamka. Bezpiecznik *d* znajduje się pod naciskiem sprężyny *e*. Przy całkowitem zamknięciu rygla *c* bezpiecznik *d* zapada swym zębem w wycięcie *f*.

Klucz składa się z dwóch obracających

się względem siebie bródek, z których bródka *g* odbezpiecza rygiel *c*, wysuwając bezpiecznik *d* z wycięcia *f*. Bródka *h* spełnia funkcję zwykłej bródki klucza. Do obracania bródki *g* służy rączka *k*.

Zastrzeżenie patentowe.

Zamek do drzwi, posiadający bezpiecznik, zapadający w wycięcie rygla, znamieny tem, że bezpiecznik (*d*) współdziała z bródką (*g*), osadzoną na trzonie klucza obrotowo względem drugiej bródki (*h*), służącej do przesuwania rygla (*c*).

Jan Kotłowski.
Jan Bianga.

