



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 0185/92 L

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 0185/92 (51) Int. Cl. 5: E 05 B 3/00
(22) Indleveringsdag:.... 14 feb 1992
(24) Løbedag:..... 14 feb 1992
(41) Alm. tilgængelig:.... 15 aug 1993
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: Hans Jørgen *Uttrup, Jollen 77; 3070 Snekkersten, DK
(72) Opfinder: Hans Jørgen *Uttrup, Jollen 77; 3070 Snekkersten, DK
(74) Fuldmægtig:

- (54) Afstivningsbeslag for tynde ydersider i ikke-massive konstruktioner i
forb. m. fastspænding af beslag mod konstruktionens yderside
(57) Sammendrag

0185-92

Afstivningsbeslaget er i den her illustrerede og beskrevne udformning fortrinsvis bestemt til brug ved befæstigelse af dørgreb med roset på ikke-massive bygningsdøre med standard bygningslås, fx. døre med ydersider af relativ tyndt pademateriale eller døre med rammer af hule profiler; men med anden detailudformning kan afstivningsbeslaget anvendes ved fastspænding af andre former for beslag mod ydersiden af andre ikke-massive konstruktioner end bygningsdøre.

Afstivningsbeslaget består af en stiv plade 1 og et (gevind)rør 2, som tilsammen ved placering mellem de indvendige sider af fx. en ikke-massiv dørs ydersider og fx. en låsekasse 4 danner en stiv forbindelse mellem ydersiderne, hvorved det muliggøres at fastspænde fx. dørgrebsrosetter 10 med skruer 9 gennem dør og låsekasse 4 fra yderside til yderside uden at de eftergivelige relativ tynde ydersider deformeres ved tilspænding af skruer 9 eller af tryk- og trækpåvirkninger på dørgreb 13, samtidig med, at styrefliger 8 på pladen 1 kan overføre kraftpåvirkninger på dørgreb 13 i retninger parallelt med dørs ydersiderne til ydersidernes materiale i kanten af hullerne 5 i dørs ydersiderne, således at dørgrebsrosetter 10 og dørgreb 13 centrerer i forhold til låsekassens grebsføring ved monteringen og blivende bevarer centrereringen ved kraftpåvirkninger.

fortsættes

0185-92

