



Opublikowano dnia 25 maja 1955 r.



E 056 19/06

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37290

Kl. 68 a, 83

Zakłady Koksochemiczne „Concordia*”)
Przedsiębiorstwo Państwowe

Zabrze, Polska

Sposób zabezpieczenia kluczy od podrabiania i niedozwolonego stosowania

Udzielono patentu z mocą od dnia 11 czerwca 1953 r.

Celem zabezpieczenia kluczy przed osobami niepowołanymi, należytego zdawania kluczy oraz wykluczenia możliwości ich podrabiania według niniejszego wynalazku stosuje się nakładkę w kształcie kapsli wykonaną z dowolnego metalu lub innego materiału z dwoma na wylot przewierconymi otworami. Nakładkę tę nakłada się na pióro i brodę klucza, a poprzez otwory w ściankach nakładki przepuszcza się cienki drut, wystające z jednej strony końce którego skręca się i plombuje. Tak opłombowane klucze zdaje się według obowiązujących na zakładach przepisów. Sposób plombowania kluczy według wynalazku winien znaleźć duże zastosowanie zwłaszcza jeśli to się tyczy pomieszczeń, w których przechowują się akta tajne względnie urządzenia produkcyjne, hale maszyn, rozdzielni elektrycznych, magazynów oraz takich pomieszczeń, w których praca nie jest prowadzona na zmianę.

Na załączonym rysunku schematycznie przedstawiona jest nakładka i jej zastosowanie do kluczy.

Fig. 1 i 1a przedstawia klucz z nakładką w stanie opłombowanym, fig. 2 — nasadkę na klucz, fig. 3 — klucz płaski z nasadką w stanie opłombowanym.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób zabezpieczania kluczy od podrabiania i niedozwolonego stosowania znamienny tym, że na pióro klucza i jego brodę nakłada się metalową lub wykonaną z innego materiału nakładkę w kształcie kapsli z dwoma otworami z każdej strony, poprzez które przepuszcza się cienki drut a wystające końce jego z jednej strony skręca się i plombuje.

Zakłady Koksochemiczne
„Concordia“
Przedsiębiorstwo Państwowe

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Paweł Wydra.

