



Patentdirektoratet

-
- | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| (21) Patentansøgning nr.: | 1853/90 | (51) Int. Cl. 5: | G 12 B 9/04 |
| (22) Indleveringsdag:.... | 02 aug 1990 | | H 02 B 1/28 |
| (24) Løbedag:..... | 02 aug 1990 | | H 05 K 5/06 |
| (41) Alm. tilgængelig:.... | 03 feb 1992 | | // G 01 G 21/28 |
| (62) Stamansøgningsnummer:..... | | | |
| (86) International ansøgning nr.: | ... | | |
| (86) International indleveringsdag: | | | |
| (85) Videreførselsdag: | | | |
| (30) Prioritet: | - | | |
| (71) Ansøger: | *Scanvægt A/S, P.O. Pedersensvej 18; 8200 Århus N., DK | | |
| (72) Opfinder: | Hugo *Jensen, Sigridsvej 9 st.th.; 8220 Brabrand, DK | | |
| | Lars *Grundtvig, Lykkensdalsvej 10; 8220 Brabrand, DK | | |
| (74) Fuldmægtig: | Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Lemmingvej 225, 8361, Hasselager | | |

-
- (54) Apparat- eller indikator kabinet i vandtæt udførelse
 (57) Sammenlægning

1853-90

Det er mange steder ønskeligt at benytte vand- eller spuletætte apparat- eller indikator kasser, men det er vanskeligt eller dyrt at udføre kasserne på en sådan måde, at f.eks. en komponentbærende forplade på hygiejnisk og helt tæt måde er aftageligt anbragt over en adgangsåbning til kassen. Ved opfindelsen er dog dette problem løst ved, at man til monteringen af forpladen (4) benytter et kendt glasmonteringssystem med en rundt-gående tætningsliste (12,14) indskudt mellem yderkanten af forpladen og den udenfor liggende kant af åbningen i kassevæggen (2). Forpladen kan afmonteres ved udrykning af en udfyldningsstrimmel (14) i tætningslisten (12), og den er rimeligt let at genmontere. Tætningslisten er udført i elektrisk ledende materiale for at afskærme den optrædende spalte mellem de samlede pladedele (2 og 4). Også på andre punkter er kassen særligt tilpasset til at være både spuletæt og godt elektrisk afskærmet.

fortsættes

1853-90

