

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9785**

(21) Numer zgłoszenia: **8473**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„DREW-HOLTZ” Józef Chojnowski, Iława, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chojnowski Marcin, Iława, (PL)

PL 9785

Nr Rp. 8785

Klasa 25-02

SKRZYDŁO DRZWIOWE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe płytowe przeznaczone do zamykania otworów między izbami, które może być stosowane w budownictwie jednorodzinnym jak i budynkach wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach i lokalach, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorystyce i wzornictwie powierzchni, nadając drzwiom nowy i oryginalny wygląd zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co skrzydło drzwiowe uzyskuje korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Wzór przemysłowy przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonej fotografii, na której fig. 1 przedstawia skrzydło drzwiowe z powierzchnią ozdobną w widoku z przodu, fig. 2 skrzydło drzwiowe w drugiej odmianie i fig. 3 skrzydło drzwiowe w trzeciej odmianie.

Skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, według wzoru przemysłowego w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia

umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego. Wokół każdego wycięcia zamocowane są dwustronne ramki, w których umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co drzwi i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 1.

W drugiej odmianie skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, według wzoru przemysłowego w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego. Wokół każdego wycięcia wykonane są dwustronne ramki, w których umieszczone są szyby o dowolnej kolorystyce i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 2.

W trzeciej odmianie skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, według wzoru przemysłowego w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego. Wokół każdego wycięcia wykonane są dwustronne ramki, przy czym w ramce pierwszej u góry umieszczona jest szyba, a w dwóch pozostałych kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co drzwi i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 3.

Oryginalność wzoru przemysłowego podkreślona jest przez kształt łukowy kasetonów i rodzaj zastosowanych materiałów w konstrukcji skrzydła drzwiowego, które w sumie tworzą niepowtarzalny efekt.

Połączenie dwóch rodzajów materiałów: przezroczystego lub półprzezroczystego z materiałem nieprzezroczystym, w szczególności różnego gatunku drewna lub płyty MDF stanowi oryginalny desing i nadaje lekkości całej konstrukcji.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, charakteryzuje się tym, że w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego, a wokół każdego wycięcia zamocowane są dwustronne ramki, w których umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co drzwi i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 1.

W drugiej odmianie skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, charakteryzuje się tym, że w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego, a wokół każdego wycięcia wykonane są dwustronne ramki, w których umieszczone są szyby o dowolnej kolorystyce i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 2.

W trzeciej odmianie skrzydło drzwiowe płytowe mające prostokątną ramę wzmacniającą, charakteryzuje się tym, że w ramie wzmacniającej wykonane są trzy wycięcia, których pionowe krawędzie są równoległe do

dłuższych boków skrzydła drzwiowego, a poziome krawędzie tworzą zarys łuku skierowanego ku górze, przy czym dolna pozioma krawędź wycięcia umieszczonego u dołu skrzydła drzwiowego stanowi linię prostą równoległą do krótszego boku skrzydła drzwiowego, a wokół każdego wycięcia wykonane są dwustronne ramki, przy czym w ramce pierwszej u góry umieszczona jest szyba, a w dwóch pozostałych kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co drzwi i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 3

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY

»DREW-HOLTZ«

Józef Chojnowski

14-200 Ilawa, ul. Komunalna 8

tel./fax 648-38-12; NIP 744-000-02-48






Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3