

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.181**

(21) Numer zgłoszenia: **17367**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(22) Data zgłoszenia: **15.12.1998**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Nieporęt, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krautkramer Alexander, (DE)

902

Rp 181

Bericap Polska Sp. z o.o.

Nieporęt, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Alexander Krautkramer

Nakrętka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 15 grudnia 1998r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nakrętka, znajdująca zastosowanie jako zamknięcie pojemników, głównie z płynami technicznymi.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został zaprezentowany na załączonej fotografii, przedstawiającej nakrętkę w widoku perspektywicznym.


Nakrętka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana w formie zamkniętego od góry walca. U dołu jest wyposażona w obwodowy kołnierz ze ściętą ukośnie górną powierzchnią. Na części obwodu bocznej powierzchni nakrętki są rozmieszczone, jedna obok drugiej pionowe wypukłości, zanikające ku górze. Pionowe wypukłości u dołu są połączone ze ściętą ukośnie górną powierzchnią obwodowego kołnierza. Pomiędzy boczną powierzchnią nakrętki, tworzącą korpus a górną, ruchomą częścią jest po bokach utworzony uskok. Uskok ten po obu stronach jest ograniczony łukowo wygiętymi ściankami. Ścianki uskoku są połączone z pozostałą ruchomą, częścią nakrętki zrywalnymi cięgnami. Zrywalne cięgna znajdują się w rowkach utworzonych pomiędzy ściankami uskoku a ruchomą, górną częścią nakrętki. Ruchoma, górna część nakrętki ma kształt zamkniętej, nieregularnej obwodowej linii o zarysie przypominającym owal z wypustkami w narożach i znajdującą się wewnątrz mniejszą płytką, odwzorowującą zarys linii obwodowej. Przy obustronnym uniesieniu ku górze obrzeży zewnętrznego owalu następuje zniszczenie zrywalnych cięgien, rozmieszczonych w rowkach. Uniesione obrzeża tworzą uchwyt, umożliwiający wysunięcie ku górze wewnętrznej części nakrętki. Wewnętrzna część nakrętki jest zaopatrzona w gwint i w znajdującą się w środku odłamywalną, plombującą błonę.

Zastrzeżenie ochronne

Nakrętka, ukształtowana w formie walca, **znamienna tym, że** u dołu jest wyposażona w obwodowy kołnierz ze ściętą ukośnie górną ścianką i łączącymi się z nią, rozmieszczonymi na części bocznej powierzchni pionowymi wypukłościami, zanikającymi ku górze, przy czym pomiędzy boczną powierzchnią, tworzącą korpus nakrętki a górną częścią jest utworzony uskok, ograniczony częściowo po bokach łukowo wygiętymi ściankami, połączonymi z pozostałą, ruchomą częścią zrywalnymi cięgnami, przy czym zrywalne cięgna znajdują się w rowkach, pomiędzy ściankami uskoku a ruchomą poziomą częścią, która ma kształt zamkniętej, nieregularnej, obwodowej linii przypominającej owal z wypustkami w narożach i rozmieszczoną wewnątrz płytką, odwzorowującą zarys zewnętrznej, obwodowej linii, jak pokazano na załączonej fotografii.

Bericap Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik :

 RZECZNIK OPIEKUN



Bericap Polska Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska