




MD 3843 C2 2009.02.28

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **3843** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) Int. Cl.: *E04C 1/00* (2006.01)
E04C 2/40 (2006.01)
E04B 2/18 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2008 0199 (22) Data depozit: 2008.07.15	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2009.02.28, BOPI nr. 2/2009
(71) Solicitant: GONȚA Gheorghe, MD (72) Inventator: GONȚA Gheorghe, MD (73) Titular: GONȚA Gheorghe, MD (74) Reprezentant: ȘCERBAN Pavel	

(54) Bloc de construcție (variante)

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la construcție, în special la blocurile de construcție pentru formarea elementelor de împrejmuire a clădirilor și edificiilor prin metoda de zidărie uscată.

Blocul de construcție, conform primei variante, este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale unite prin doi buiandrugii perpendiculari cu suprafețele lor interioare, cu formarea unui orificiu vertical străpuns central și a adânciturilor deschise din partea fețelor transversale ale blocului. Pe o față longitudinală din partea oricărei cărămizi transversale este executată o lambă continuă verticală, iar pe cealaltă – un falț.

Blocul de construcție, conform variantei a doua, este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale, o față transversală plană continuă și un buiandrug paralel cu ea, care unește fețele longitudinale cu formarea împreună cu fața transversală a

2

unui orificiu vertical străpuns și a unei adâncituri deschise din partea altei fețe transversale a blocului. Pe o față longitudinală din partea cărămizii transversale cu adâncitură deschisă este executată o lambă continuă verticală, iar pe cealaltă – un falț.

Blocul de construcție, conform variantei a treia, este executat în plan în formă de „II”, conține fețe longitudinale și o față transversală plană continuă. Pe o față longitudinală din partea opusă feței transversale continue este executată o lambă coninuă verticală, iar pe cealaltă – un falț.

Pe fețele longitudinale, conform oricărei variante, din partea feței de sus sunt executate lambe, iar din partea feței de jos – falțuri.

Revendicări: 13

Figuri: 9

MD 3843 C2 2009.02.28

Descriere:

Invenția se referă la construcție, în special la blocurile de construcție pentru formarea elementelor de împrejmuire a clădirilor și edificiilor prin metoda de zidărie uscată.

5 Se cunoaște un bloc de construcție executat în formă de paralelipiped și care conține fețe longitudinale unite prin doi buiandrugii perpendiculari cu suprafețele lor interioare cu formarea unui orificiu vertical străpuns central și a adânciturilor deschise din partea fețelor transversale ale blocului [1].

Dezavantajul blocului cunoscut constă în aceea că executarea barierelor se efectuează prin aplicarea mortarului de zidărie.

10 Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în crearea unui ansamblu de blocuri care se îmbină reciproc, asigură o zidărie uscată închiderilor și o aderență sigură a blocurilor.

Problema invenției se rezolvă prin aceea că blocul de construcție conform variantei 1 este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale unite prin doi buiandrugii perpendiculari cu suprafețele lor interioare, cu formarea unui orificiu vertical străpuns central și a adânciturilor deschise din partea fețelor transversale ale blocului. Totodată pe fețele longitudinale, din partea feței de sus, sunt executate 15 polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate lambe de îmbinare longitudinale continue, secțiunea transversală a cărora este executată în formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică, iar din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem longitudinale continue, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale continue, congruente lambelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. Pe fiecare față longitudinală, din partea cărămizilor transversale sunt 20 executate lambe și falțuri verticale continue, care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali continui, forma cărora corespunde formei lambelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos, totodată din partea oricărei cărămizi transversale, o față longitudinală este dotată cu o lambă, iar cealaltă – cu falț.

Blocul de construcție conform variantei 2 este executat în formă de paralelipiped și conține fețe 25 longitudinale, o față transversală plană continuă și un buiandrug paralel cu ea, care unește fețele longitudinale cu formarea împreună cu fața transversală a unui orificiu vertical străpuns și a unei adâncituri deschise din partea altei fețe transversale ale blocului. Pe fiecare față longitudinală, din partea feței de sus, sunt executate polițe de reazem longitudinale continui, între care sunt executate de la capăt, din partea adâncituri deschise, lambe de îmbinare longitudinale continui, care nu ajung până la suprafața exterioară a feței transversale pe o lungime egală cu lățimea blocului, și două lambe separate în formă de trunchi de 30 piramidă regulată cu baza superioară mai mică și partea bazei inferioare egală cu baza lambelor continui, distanțate una de alta și de la suprafața exterioară a feței transversale la distanțe care asigură posibilitatea instalării blocului superior cu respectarea planeității suprafeței exterioare a zidării. Din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem longitudinale continui, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale continui, congruente lambelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. 35 Pe o față longitudinală, din partea cărămizii transversale cu adâncitură deschisă, este executată o lambă continuă verticală, iar pe cealaltă – un falț, care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali continui, forma cărora corespunde formei lambelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos.

În blocurile de construcție conform variantelor 1 și 2, adâncitura falțurilor poate depăși înălțimea 40 lambelor, iar înălțimea buiandrugilor poate fi mai mică decât înălțimea fețelor longitudinale. Pe capetele superioare ale buiandrugilor pot fi executate falțuri verticale pentru trecerea armaturii orizontale. Unghiul de la baza lambelor și falțurilor poate fi egal cu 45°.

Problema pusă se rezolvă prin aceea că blocul de construcție conform variantei 3 este executat în plan 45 în formă de «U», conține fețe longitudinale, o față transversală plană continuă, totodată pe fețele longitudinale, din partea feței de sus, sunt executate polițe de reazem longitudinale continui, între care sunt executate lambe de îmbinare longitudinale continui, secțiunea transversală a cărora are formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică, iar din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem 50 longitudinale continui, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale continui, congruente lambelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. Pe o față longitudinală, din partea opusă feței transversale continue este executată o lambă verticală continuă, iar pe cealaltă – un falț, care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali continui, forma cărora corespunde formei lambelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos. Unghiul de la baza lambelor și falțurilor poate fi egal cu 45°, iar adâncimea falțului poate fi mai mare decât înălțimea lambelor.

Soluția constrictivă revendicată a blocurilor, executarea pe fețele lor a lambelor de îmbinare și a falțurilor congruente lor permite de a realiza executarea barierelor prin zidărie uscată (metoda zidăriei 55 uscate), precum și împiedică deplasarea reciprocă a blocurilor în zidărie. Se asigură aderența sigură a blocurilor unul la altul, lucrul lor comun la diferite sarcini, ceea ce sporește în cele din urmă siguranța și rezistența barierei. Prezența orificiilor străpunse și adânciturilor deschise, care de asemenea formează în barieră goluri, sporește caracteristicile termoizolante ale barierei, reduce masa blocului și consumul de materiale pentru executarea lui. Blocul conform variantei 1 este ordinar și se aplică pentru formarea 60 masivului principal al barierei. Blocul conform variantei 2 se aplică pentru formarea unghiurilor barierei. Blocul conform variantei 3 se aplică pentru formarea golurilor.

Executarea adâncimii falțurilor mai mare decât înălțimea lambelor permite de a compensa deviațiile în dimensiunile blocurilor în limitele accesului, precum și de a efectua în zidărie ajustarea etanșată a

MD 3843 C2 2009.02.28

4

blocurilor unul la altul. Același rezultat se atinge și la executarea lambelor separate în formă de trunchi de piramidă conform variantei 2 a blocului, care permite de asemenea efectuarea deplasării longitudinale a blocului superior al zidăriei.

5 Executarea înălțimii buiandrugilor mai mică decât înălțimea fețelor longitudinale permite de a micșora suprafața „punților reci”, ceea ce influențează pozitiv asupra caracteristicilor termoizolante ale blocului. Mai mult decât atât, la zidire, în corpul barierei, pe lângă canale verticale se formează și cele orizontale, care pot fi utilizate pentru plasarea comunicațiilor, fie monolitizate, ceea ce sporește rezistența la cutremur a barierei. Executarea pe capetele superioare ale buiandrugilor a falțurilor verticali asigură

10 posibilitatea instalării și fixării sigure a armaturii orizontale la monolitizarea barierei. Executarea unghiurilor în baza lambelor și falțurilor egale cu 45° asigură distribuirea uniformă a sarcinilor în zidărie, ceea ce sporește rezistența barierei.

Ansamblul de blocuri revendicat permite de a realiza zidirea barierei prin metoda zidăriei uscate cu asigurarea simultană a caracteristicilor de rezistență și altor caracteristici de exploatare ale barierei.

15 Invenția se explică prin desenele din fig. 1...9, care reprezintă:

- fig. 1, blocul de construcție, varianta 1, axonometria;
- fig. 2, blocul de construcție, varianta 1, vedere la cărămida transversală;
- fig. 3, blocul de construcție, varianta 1, vedere de sus;
- fig. 4, blocul de construcție, varianta 2, axonometria;
- fig. 5, blocul de construcție, varianta 2, vedere la cărămida transversală;
- 20 - fig. 6, blocul de construcție, varianta 2, vedere de sus;
- fig. 7, blocul de construcție, varianta 3, axonometria;
- fig. 8, blocul de construcție, varianta 3, vedere la cărămida transversală;
- fig. 9, blocul de construcție, varianta 3, vedere de sus.

Exemplu de realizare concretă a invenției.

25 Blocul de construcție conform variantei 1 este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale 1 și 2 unite prin doi buiandrugii 3 perpendiculari cu suprafețele lor interioare cu formarea unui orificiu 4 vertical străpuns central și a adânciturilor 5 deschise din partea fețelor transversale ale blocului. Pe fețele longitudinale 1 și 2 din partea feței de sus, sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate lambe de îmbinare longitudinale 7 continue, secțiunea transversală a cărora are formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică. Din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale 8 continue, congruente lambelor 7, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. Pe fiecare față longitudinală 1 și 2, din partea cărămizilor transversale, sunt executate lambe 7 și falțuri 8 continui verticale, care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali 9 continui, forma cărora corespunde formeii lambelor 7 și falțurilor 8 din partea fețelor de sus și de jos. Din partea oricărei cărămizi transversale, o față longitudinală 1 are lambă 7, iar cealaltă 2 - falț 8.

30 Blocul de construcție conform variantei 2 este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale 1 și 2, o față transversală plană continuă 10 și un buiandrug 3 paralel cu ea, care unește fețele longitudinale 1 și 2 cu formarea împreună cu fața transversală 10 a unui orificiu vertical străpuns 4 și a unei adâncituri deschise 5 din partea altei fețe transversale a blocului. Pe fiecare față longitudinală 1, 2, din partea feței de sus sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate de la capăt, din partea adâncituri deschise 5, lambe de îmbinare longitudinale 7 continue, care nu ajung până la suprafața exterioară a feței transversale 10 pe o lungime egală cu lățimea blocului, și două lambe separate 11 în formă de trunchi de piramidă regulată cu baza superioară mai mică și partea bazei inferioare egală cu baza lambei continue, care sunt distanțate una de alta și de la suprafața exterioară a feței transversale 10 la distanțe care asigură posibilitatea instalării blocului superior cu respectarea planității suprafeței exterioare a zidăriei. Din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale 8 continue, congruente lambelor 7, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. Pe o față longitudinală 1, din partea cărămizii transversale cu adâncitură deschisă 5, este executată o lambă verticală 7 continuă, iar pe cealaltă 2 - un falț 8 și care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali 9 continui, forma cărora corespunde formeii lambelor 7 și falțurilor 8 din partea fețelor de sus și de jos.

40 Blocul de construcție conform variantei 3 este executat în plan în formă de U, conține fețe longitudinale 1 și 2, o față transversală plană continuă 10. Pe fețele longitudinale 1 și 2, din partea feței de sus sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate lambe de îmbinare longitudinale 7 continue, secțiunea transversală a cărora are formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică. Din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem longitudinale 6 continue, între care sunt executate falțuri de îmbinare longitudinale 8 continue, congruente lambelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel. Pe o față longitudinală 1, din partea opusă feței transversale continue 10 este executată o lambă verticală 7 continuă, iar pe cealaltă 2 - un falț 8, care sunt amplasate între pereți de sprijin verticali 9 continui, forma cărora corespunde formeii lambelor 7 și falțurilor 8 din partea fețelor de sus și de jos.

60 În blocurile de construcție, conform variantelor 1, 2 și 3, adâncimea falțurilor 8 depășește înălțimea lambelor 7, iar unghiul de la baza lambelor 7 și falțurilor 8 este egal cu 45°. În blocurile de construcție,

MD 3843 C2 2009.02.28

5

conform variantelor 1 și 2, înălțimea buiandrugilor 3 este mai mică decât înălțimea fețelor longitudinale 1, 2. Pe capetele superioare ale buiandrugilor 3 sunt executate falțuri verticale 12 pentru trecerea armaturii orizontale.

Blocurile de construcție se execută prin vibropresare.

- 5 La zidire se efectuează țeserea îmbinărilor blocurilor. Golurile blocurilor care comunică unul cu altul în masivul barierei pot fi umplute cu material termoizolant, ceea ce va spori caracteristicile termoizolante ale barierei. În îmbinările de colț ale pereților, precum și prin anumite distanțe în lungul zidăriei (stabilite prin calcul) în canelele verticale poate fi instalată o armatură verticală, iar în canalele orizontale ale celor două rânduri adiacente, de exemplu, după finisarea zidirii etajului, se instalează o armatură orizontală.
- 10 După instalare, conform locului în blocurile garniturilor izolante, se efectuează turnarea betonului în canalele armate. În final se formează o carcasă monolită, se asigură caracterul monolit al barierei, ceea ce sporește rezistența ei la cutremur.

Aplicarea blocurilor de construcție în variantele propuse prezintă un șir de avantaje, în particular:

- 15 - reducerea din contul golurilor a consumului de materiale pentru executarea blocurilor și, prin urmare, a masei blocurilor;
- realizarea zidăriei uscate și, prin urmare, reducerea consumului de materiale pentru executarea barierei și a termenelor de montare;
- posibilitatea utilizării pentru montare a forței de muncă necalificate, inclusiv posibilitatea montării cu forțele proprii ale beneficiarului, din contul construcției blocurilor, care asigură pozarea lor regulată forțat în închidere;
- 20 - îmbunătățirea calității zidăriei din contul asigurării planității suprafețelor interioare și exterioare ale barierei și, prin urmare, reducerea timpului și materialelor pentru lucrările de finisaj.

25

(57) Revendicări:

1. Bloc de construcție, care este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale unite prin doi buiandruși perpendiculari cu suprafețele lor interioare, cu formarea unui orificiu vertical străpuns central și a adânciturilor deschise din partea fețelor transversale ale blocului; totodată pe fețele longitudinale din partea feței de sus sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate lambe de îmbinare continue longitudinale, secțiunea transversală a cărora este executată în formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică, iar din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate falțuri de îmbinare continue longitudinale, congruente lămbelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel; pe fiecare față longitudinală din partea cărămizilor transversale sunt executate lambe și falțuri verticale continue care sunt amplasate între pereți de sprijin continui verticali, forma cărora corespunde forme lămbelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos, totodată din partea oricărei cărămizi transversale o față longitudinală este dotată cu o lămbă, iar cealaltă – cu falț.
- 30
- 35

2. Bloc de construcție, conform revendicării 1, în care adâncimea falțurilor depășește înălțimea lămbelor.
- 40

3. Bloc de construcție, conform revendicării 1, în care înălțimea buiandrugilor este mai mică decât înălțimea fețelor longitudinale.

4. Bloc de construcție, conform revendicării 1, în care pe capetele superioare ale buiandrugilor sunt executate falțuri verticale pentru trecerea armaturii orizontale.

- 45 5. Bloc de construcție, conform revendicării 1, în care unghiul de la baza lămbelor și falțurilor este egal cu 45°.

6. Bloc de construcție, care este executat în formă de paralelipiped și conține fețe longitudinale, o față transversală plană continuă și un buiandrug paralel cu ea, care unește fețele longitudinale cu formarea împreună cu fața transversală a unui orificiu vertical străpuns și a unei adâncituri deschise din partea altei fețe transversale a blocului, totodată pe fiecare față longitudinală din partea feței de sus sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate de la capăt din partea adâncituri deschise lambe de îmbinare continue longitudinale, care nu ajung până la suprafața exterioară a feței transversale pe o lungime egală cu lățimea blocului, și două lambe separate în formă de trunchi de piramidă regulată cu baza superioară mai mică și partea bazei inferioare egală cu baza lămbelor continui, și distanțate una de alta și de suprafața exterioară a feței transversale la distanțe care asigură posibilitatea instalării blocului superior cu respectarea planeității suprafeței exterioare a zidirii, iar din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate falțuri de îmbinare continue longitudinale, congruente lămbelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel; pe o față longitudinală din partea cărămizii transversale cu adâncitură deschisă este executată o lămbă continuă verticală, iar pe cealaltă - un falț, care sunt amplasate între pereți de sprijin continui verticali, forma cărora corespunde forme lămbelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos.
- 50
- 55
- 60

7. Bloc de construcție, conform revendicării 6, în care adâncimea falțurilor depășește înălțimea lămbelor.

MD 3843 C2 2009.02.28

6

8. Bloc de construcție, conform revendicării 6, în care înălțimea buiandrugului este mai mică decât înălțimea fețelor longitudinale.

9. Bloc de construcție, conform revendicării 6, în care pe capătul superior al buiandrugului sunt executate falțuri verticale pentru trecerea armăturii orizontale.

5 10. Bloc de construcție, conform revendicării 6, în care unghiul de la baza lambelor și falțurilor este egal cu 45°.

10 11. Bloc de construcție, care este executat în plan în formă de „IT”, conține fețe longitudinale, o față transversală plană continuă, totodată pe fețele longitudinale din partea feței de sus sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate lambe de îmbinare continue longitudinale, secțiunea transversală a cărora are formă de trapez isoscel cu baza superioară mai mică, iar din partea feței de jos sunt executate polițe de reazem continue longitudinale, între care sunt executate falțuri de îmbinare continue longitudinale, congruente lambelor, secțiunea transversală a cărora are formă de triunghi isoscel; pe o față longitudinală din partea opusă feței transversale continue este executată o lambă continuă verticală, iar pe cealaltă - un falț, care sunt amplasate între pereți de sprijin continui

15 verticali, forma cărora corespunde formei lambelor și falțurilor din partea fețelor de sus și de jos.

12. Bloc de construcție, conform revendicării 11, în care unghiul de la baza lambelor și falțurilor este egal cu 45°.

13. Bloc de construcție, conform revendicării 11, în care adâncimea falțurilor depășește înălțimea lambelor.

20

(56) Referințe bibliografice:

1. RU 2118431 C1 1998.08.27

Șef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

ANDREEVA Svetlana

Redactor:

UNGUREANU Mihail

MD 3843 C2 2009.02.28




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2008 0199		
(22) Data depozit: 2008.07.15		
(51) : Int.Cl: <i>E04C 1/00</i> (2006.01) <i>E04C 2/40</i> (2006.01) <i>E04B 2/18</i> (2006.01) Alți indici de clasificare: (54) Titlul : Bloc de construcție (variante) (71) Solicitantul : GONȚA Gheorghe, MD Termeni caracteristici : a) limba română: bloc de construcție b) limba engleză: building block c) limba rusă: строительный блок		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.)		
Int. Cl. Int.Cl: <i>E04C 1/00</i> (2006.01) <i>E04C 2/40</i> (2006.01) <i>E04B 2/18</i> (2006.01)		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD Perioada: 1993-2008 brevete, cereri BI, cereri MU, certificate MU. EA Perioada: 1996-2008 brevete, cereri BI. SU Perioada: 1972-1993 (pe suport hartie); brevete, certificate ESP@CENET - WORLDWIDE (EP,PCT, CH, DE, GB, WO, FR...) brevete, cereri BI		
IV. Documente considerate ca relevante		
Categori a*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	RU 1683369 A2 1994.03.30	13
A	RU 2006136917 A 2008.04.27	13
A	RU 2000124876 A 2002.10.10	13
A	RU 2000124356 A 2002.10.10	13
A	RU 2140499 C1 1999.10.27	13
A	RU 2016981 C1 1994.07.30	13
A	RU 2015268 C1 1994.06.30	13
A	CN 201071552 Y 2008.06.11	13
A	US 2008148675 A1 2008.06.26	13
A	FR 2910032 A1 2008.06.20	13
A	ES 2301334 A1 2008.06.16	13
A	EP 1918473 A2 2008.05.07	13

A	AT 24582 A 1991.06.15	13
A	RU 2303684 C1 2007.07.27	13
A	RU 2208102 C1 2003.07.10	13
A	RU 2208101 C1 2003.07.10	13
A	RU 98123391 A 2000.11.27	13
A	MD 67 I2 2002.11.30	13
A	MD 99 I2 2004.06.30	13
A	MD 127 I2 2005.09.30	13
A	MD 2022 C2 2002.10.31	13
A	MD 3317 G2 2007.05.31	13
A	RU 2191873 C1 2002.10.27	13
A	MD 66 W2 2002.11.30	13
A	RU 2131501 C1 1999.06.10	13
A	MD 3103 F1 2006.07.31	13
A	RU 2118431 C1 1998.08.27	13
☐ Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		2008.12.12
Examinatorul		ANDREEVA Svetlana

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr. depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate în raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4