

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13430**

(21) Numer zgłoszenia: **12376**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2007**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Opakowanie jednostkowe do napojów, zwłaszcza alkoholowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DĘBOWA POLSKA, Jerzy Markiewicz
-Leszek Markiewicz, Spółka Jawna, Siedlec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Markiewicz Jerzy, Siedlec, (PL)

PL 13430

Nr Rp. 13430

Klasa 09-02

- 1 -

Opakowanie jednostkowe do napojów, zwłaszcza alkoholowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie jednostkowe do napojów, zwłaszcza alkoholowych

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 jest widokiem opakowania z boku krótkiego, fig. 2 jego widokiem z boku długiego, a fig. 3 jest widokiem wzoru z profilu.

Opakowanie według wzoru przemysłowego stanowi połączenie szeregu brył, z których centralnie jest wyeksponowana w pozycji leżącej baryłka z zamknięciem otworu wlewowego usytuowanym w jej najwyższym położonym punkcie. Na powierzchni baryłki są widoczne opaski rozmieszczone symetrycznie względem jej osi symetrii poprzecznej, przy czym pierwsze z opasek są zbliżone do podstaw baryłki. Pod baryłką widoczna jest podstawka stanowiąca szeregi symetrycznie rozmieszczonych belek krzyżujących się w płaszczyznach poziomych. Najwyższe położone belki mają łukowe zagłębienia w bokach górnych, przy czym promienie tych zagłębień odpowiadają promieniom przylegających do nich fragmentom powierzchni baryłki. Z podstawy baryłki wychodzi kurek spustowy usytuowany w jej najniższej położonej części.

- 2 -

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie jednostkowe do napojów, zwłaszcza alkoholowych, stanowiące połączenie szeregu brył, wśród których wyróżnia się wyeksponowaną centralnie baryłkę oraz podstawę ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których baryłka jest usytuowana w pozycji leżącej, a zamknięcie jej otworu wlewowego znajduje się w jej najwyższym położonym punkcie, ponadto na powierzchni baryłki są widoczne opaski rozmieszczone symetrycznie względem jej osi symetrii poprzecznej, przy czym pierwsze z opasek są zbliżone do podstaw baryłki, poza tym pod baryłką widoczna jest podstawka, stanowiąca szeregi symetrycznie rozmieszczonych belek krzyżujących się w płaszczyznach poziomych, przy czym najwyższe położone belki mają łukowe zagłębienia w bokach górnych, poza tym promienie tych zagłębień odpowiadają promieniom przylegających do nich fragmentom powierzchni baryłki, ponadto z podstawy baryłki wychodzi kurek spustowy usytuowany w jej najniższej położonej części, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3