

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4674**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1979**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp. j.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4674

Nr Rp. 4674
Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w przekroju osiowym.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi korpus w kształcie odwróconego stożka ściętego zaopatrzonego w otwór osiowy oraz umieszczona w tym otworze tulejka z otworem kwadratowym elementu chwytowego. Korpus uchwyty na zewnętrznej powierzchni stożkowej ma trzy karby o profilu wycinków pierścieni okrągłych stykających się z sobą, zaś element chwytowy stanowi część pierścieniowa z dolnym płaskim czołem i górnym obrzeżem pierścieniowym, pomiędzy którym znajduje się dno o profilu kulistym posiadającym na zewnętrznej powierzchni fakturę falistą stanowiącą imitację przeplecionych pasków w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Zewnętrzna średnica części pierścieniowej elementu chwytowego jest nieco większa od górnej podstawy korpusu stożkowego, przy czym część ta swym płaskim czołem przylega do tej podstawy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1-2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go korpus w kształcie odwróconego stożka ściętego zaopatrzonego w otwór osiowy oraz umieszczona w tym otworze tulejka z otworem kwadratowym elementu chwytowego, przy czym korpus ten na zewnętrznej powierzchni stożkowej ma trzy karby o profilu wycinków pierścieni okrągłych stykających się z sobą, zaś element chwytowy stanowi część pierścieniowa z dolnym płaskim czołem i górnym

obrzeżem pierścieniowym, pomiędzy którym znajduje się dno o profilu kulistym posiadającym na zewnętrznej powierzchni fakturę falistą stanowiącą imitację przeplecionych pasków w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, natomiast zewnętrzna średnica części pierścieniowej elementu chwytowego jest nieco większa od górnej podstawy korpusu stożkowego, która swym płaskim czołem przylega do tej podstawy.




Fig. 1




Fig. 2