



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 873733
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 65 D 55/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 28.08.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 28.08.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan SE86/00085
(30) Etuoikeus-Prioritet 28.02.85 SE 8500993-4

(71) Hakija/Sökande: *Tally Safe System Ab*, Pejlingsgatan 8, Västa Frölunda, Ruotsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Nilson, Billy

(74) Asiamies/Ombud: Tampereen Patenttitoimisto

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Sinetti. Plombering.

(57) Tiivistelmä:

Sinetti konttilukkoja tai vastaavia varten käsittää kaksi yksikköä (1, 23, 8, 14, 15), jotka liitetään joustolukituksella toisiinsa. Joustolukitus suoritetaan toisen yksikön (8, 14, 15) tulpan (14) avulla, joka normaalisti sulkee ilmaisinainetta (21) sisältävän onkalon (13). Kun osat vedetään pois toisistaan, tulppa siirtyy pois tästä asennosta ja mahdollistaa ilmaisinaineen kulkeutumisen pois mainitusta onkalosta. Erään suoritumuodon mukaisesti tulppa (14) on ontto ja se on suljettu teräspuikolla (15), joka sisääntyönnettäessä on saattanut ilmaisinaineen paineeseen, ja tulpassa on suljinsiivet (18). Toisessa suoritumuodossa tulppa ei ole ontto, vaan siinä on alempi ohut seinämä ja se kannattaa joustavaa suljinrengasta. Teräspuikko sijaitsee vapaasti onkalossa ja voi murtaa ohuen seinämän, kun sinettiä yritetään avata.

(57) Sammandrag:

En plombering för containerlås eller liknande består av två enheter (1, 23; 8, 14, 15) vilka snäpps i varandra. Härvid åstadkommes fastsnäppningen av en i den ena enheten (8, 14, 15) ingående propp (14) vilken normalt tillsluter en indikeringsmedium (21) innehållande hållighet (13). Vid delarnas isärdragning dras proppen ur detta läge och tillåter indikeringsmediet att lämna sagda hållighet. Enligt ett utförande är proppen (14) ihålig och tillsluten av ett stålstift (15), vilket vid inskjutningen satt indikeringsmediet under tryck och pluggen har blockerande vingar (18). Vid ett andra utförande är pluggen ej ihålig men har en nedre, tunn vägg och uppbär en fjädrande blockeringsring. Ett stålstift ligger fritt i hålligheten och kan bryta den tunna väggen vid öppningsförsök.

