

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19047**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19704**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2012**

(54)

Listwa profilowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 19047

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy, a także do prowadzenia elementów przesuwnych w postaci ścianek, drzwi, elementów dekoracyjnych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową, jest nowa postać przedmiotu posiadającego postać stylizowanego wydłużonego kształtowego prostopadłościanu, zawierającego w części środkowej poziomą powierzchnię o poprzecznym widoku belki, zawierającą na jednym końcu rurowy element o zarysie zewnętrznym i wewnętrznym stylizowanego prostopadłościanu, posiadającego trzy zewnętrzne płaskie powierzchnie oraz zewnętrzną powierzchnię od strony środkowej poziomej powierzchni zawierającą w górnej i dolnej części symetryczne wzdłużne wypusty o prostokątnym zarysie oraz w górnej części dwa równoległe wzdłużne wypusty, przy czym wszystkie wypusty posiadają narożne krawędzie fazowane, a w dolnej części zarysu wewnętrznego, w narożu, wzdłużny wypust o czołowym prostokątnym zarysie, a powyżej w części środkowej wzdłużny wypust o czołowym prostokątnym zarysie, a na przeciwległej powierzchni kształtowy wzdłużny wypust zawierający dwa symetryczne o łukowym zarysie elementy, zaś na drugim końcu rurowy stylizowany kształtowy prostopadłościan posiadający trzy zewnętrzne powierzchnie płaskie oraz zewnętrzną schodkową stopniowaną powierzchnię, od strony poziomej powierzchni o poprzecznym widoku belki, zawierającą w górnej części trzy symetryczne wzdłużne wypusty o prostokątnym zarysie, a w dolnej części poziomy i pionowy wypust o prostokątnym zarysie oraz obok przesunięte schodkowo dwie równoległe powierzchnie, z których czołowa posiada wysunięty w dół koniec, który z wysuniętym pionowo wypustem na dolnej powierzchni tworzy symetryczny stylizowany zarys litery U, a wewnątrz stylizowanego rurowego zarysu posiada w dolnej części narożny wzdłużny wypust o prostokątnym czołowym zarysie oraz na bocznej większej powierzchni dwa symetryczne wzdłużne wypusty o prostokątnym czołowym zarysie, a na przeciwległej powierzchni w górnej części kształtowy wzdłużny wypust zawierający dwa symetryczne o łukowym zarysie elementy, a poniżej dwa schodkowe pasy, a na górnej powierzchni symetrycznie usytuowany wzdłużny wypust o prostokątnym czołowym zarysie.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem charakterystycznych elementów stanowiących istotę listwy profilowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący listwę profilową uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym uwidoczniono czołowy zarys ukazujący zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie wraz z charakterystycznymi elementami.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową, uwidocznionego na załączonym materiale ilustracyjnym, przejawiają się tym, że ma postać stylizowanego wydłużonego kształtowego prostopadłościanu, zawierającego w części środkowej poziomą powierzchnię o poprzeczny m widoku belki, zawierającą na jednym końcu rurowy element o zarysie zewnętrznym i wewnętrznym stylizowanego prostopadłościanu, posiadającego trzy zewnętrzne płaskie powierzchnie oraz zewnętrzną powierzchnię od strony środkowej poziomej powierzchni zawierającą w górnej i dolnej części symetryczne wzdłużne wy pusty o prostokątnym zarysie oraz w górnej części dwa równoległe wzdłużne wypusty, przy czym wszystkie wy pusty posiadają narożne krawędzie fazowane, a w dolnej części zarysu wewnętrznego, w narożu, wzdłużny wypust o czołowym prostokątnym zarysie, a powyżej w części środkowej wzdłużny wypust o czołowym prostokątnym zarysie, a na przeciwległej powierzchni kształtowy wzdłużny wypust zawierający dwa symetryczne o łukowym zarysie elementy, zaś na drugim końcu rurowy stylizowany kształtowy prostopadłościan posiadający trzy zewnętrzne powierzchnie płaskie oraz zewnętrzną schodkową stopniowaną powierzchnię, od strony poziomej powierzchni o poprzecznym widoku belki, zawierającą w górnej części trzy symetryczne wzdłużne wypusty o prostokątnym zarysie, a w dolnej części poziomy i pionowy wypust o prostokątnym zarysie oraz obok przesunięte schodkowo dwie równoległe powierzchnie, z których czołowa posiada wysunięty w dół koniec, który z wysuniętym pionowo wypustem na dolnej powierzchni tworzy symetryczny stylizowany zarys litery U, a wewnątrz stylizowanego rurowego zarysu posiada w dolnej części narożny wzdłużny wypust o prostokątnym czołowym zarysie oraz na bocznej większej powierzchni dwa symetryczne wzdłużne wypusty o prostokątnym czołowym zarysie, a na przeciwległej powierzchni w górnej części kształtowy wzdłużny wypust zawierający dwa symetryczne o łukowym zarysie elementy, a poniżej dwa schodkowe pasy, a na górnej powierzchni symetrycznie usytuowany wzdłużny wypust o prostokątnym czołowym zarysie.

Ilustracja wzoru

