


5 listopada 1930 r.

F16g 17/00

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 12500.

Kl. 47 d 16.

4701, 17/00

Oswald Schmidt
(Kopalnia Emy, Polska).

Hak.

Patent dodatkowy do patentu Nr 8862.

Zgłoszono 22 czerwca 1929 r.

Udzielono 11 września 1930 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 4 maja 1943 r.

Przedmiot wynalazku niniejszego stanowi udoskonalenie haka, opisanego w patencie Nr 8862. Udoskonalenie powyższe polega na tem, że wycięcie o kształcie zamknięcia bagnetowego składa się z dwóch wycięć równoległych, połączonych ze sobą wycięciem ukośnem, z nie prostopadłem, uwidocznionem na fig. 2 i 3 wzmiankowanego powyżej patentu Nr 8862. Ponadto tulejka, wyposażona w wycięcie powyższe, jest osadzona w tulejce ochronnej, zabezpieczającej zamknięcie od zanieczyszczenia się. Wskutek zastosowania tulejki ochronnej, zamiast śrubki o wystającym ponad tulejkę łepkiem do ję-

zyczka wkręca się trzpień tak, aby koniec jego, przesuwający się w wycięciu tulejki wewnętrznej, nie wystawał poza obwód zewnętrzny tej tulejki.

Przykłady wykonania wynalazku niniejszego są uwidocznione na rysunku, na którym fig. 1 — 6 przedstawiają rozmaite odmiany wykonania haka, przyczem cyfra 1 oznacza hak, 2 tulejkę zewnętrzną, 3 tulejkę wewnętrzną, wyposażoną w wycięcie 5. Wycięcie 5 posiada ukośną doń odnogę 6, łączącą wycięcie 5 z wycięciem 7. Przesuwający się w tych wycięciach trzpień 4 jest osadzony w występie lub języczku 8 haka.

Zastrzeżenie patentowe.

Hak według patentu Nr 8862, znamien-
ny tem, że tulejka (3), wyposażona w wy-
cięcie, jest osadzona w zewnętrznej tulej-

ce ochronnej (2), wycięcie zaś składa się
z równoległych części (5, 7), połączonych
ze sobą wycięciem ukośnem (6).

O s w a l d S c h m i d t.

