

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.387**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21923**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.1999**

(54)

Zawias

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU ANMARK Włodzimierz Somos,
Bożena Kryńska, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kryńska Bożena, Warszawa, (PL);
Somos Włodzimierz, Warszawa, (PL)**

8 06

Rp 387

P.P.H.U. ANMARK

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru zdobniczego :

Bożena Kryńska

Włodzimierz Samos

Zawias

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa: od 2 kwietnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawias, przeznaczony do stosowania głównie do drzwi i okien.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających zawiasowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonej fotografii, przedstawiającej zawias w widoku ogólnym. Zawias, zgodnie ze wzorem zdobniczym, przedstawiony na załączonej

fotografii jest stosowany do drzwi i okien bezfelcowych. Zawias jest zbudowany z połączonych ze sobą ruchomo części, przy czym każdą część stanowi tuleja oraz skrzydełko. Tuleje obu części, rozmieszczone jedna nad drugą są połączone za pomocą czopu, zamontowanego w jednej z nich.

Jedno ze skrzydełek zawiasu ma postać prostokąta z montażowymi otworami, zaś drugie skrzydełko ma zarys przypominający prostokąt o zaokrąglonych narożach. Skrzydełko to posiada montażowe otwory oraz bolec pełniący rolę blokady przeciw wyważeniowej drzwi i okien. Pomiędzy tulejami zawiasu jest osadzona samosmarująca przekładka.

Zastrzeżenie ochronne

Zawias, składający się z dwóch połączonych ruchomo części, **znamienny tym, że** każdą część stanowi tuleja oraz skrzydełko i tuleje obu części rozmieszczone jedna nad drugą są połączone ze sobą za pomocą osadzonego w jednej z nich czopu, przy czym jedno skrzydełko zawiasu ma postać prostokąta z montażowymi otworami, zaś drugie skrzydełko o zarysie przypominającym prostokąt z zaokrąglonymi narożami i montażowymi otworami jest wyposażone w bolec blokady przeciw wywarzeniowej zaś pomiędzy skrzydełkami jest usytuowana samosmarująca się przekładka, jak pokazano na załączonej fotografii.

P.P.H.U. Anmark
Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



P.P.H.U. Anmark
Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska