

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19073**

(21) Numer zgłoszenia: **19855**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2012**

(51) Klasyfikacja:

25-01;
25-02

(54)

Profil żaluzji plisowanej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ANWIS A.G. WIŚNIEWSKY SPÓŁKA JAWNA,
Włocławek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WIŚNIEWSKI ANTONI, Włocławek, (PL)

PL 19073

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil żaluzji plisowanej, zwłaszcza okiennej lub drzwiowej umożliwiający jego zastosowanie szczególnie w żaluzjach podwójnych „dzień-noc”.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny profilu żaluzji plisowanej.

Profil żaluzji plisowanej według wzoru przemysłowego ma w przekroju poprzecznym kształt wypukłej na zewnątrz litery H z pogrubieniami w górnych i dolnych narożnikach, tworzący dwie odwrócone względem siebie, równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte komory. Środek zaokrągłeń położony jest poniżej poziomej przegrody profilu. W górnej części profilu znajdują się łukowe występy przechodzące w odcinki powierzchni płaskiej skierowane na zewnątrz. Dolne części powierzchni zewnętrznej profilu zakończone są łukami przechodzącymi w ukośne powierzchnie skierowane do wewnątrz rozmieszczone symetrycznie względem poziomej przegrody. Wszystkie przejścia powierzchni są zaokrąglone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil żaluzji plisowanej ma w przekroju poprzecznym kształt wypukłej na zewnątrz litery H z pogrubieniami w górnych i dolnych narożnikach tworzący dwie odwrócone względem siebie, równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte komory, których środek zaokrągłeń położony jest poniżej poziomej przegrody profilu, natomiast w górnej części profilu znajdują się łukowe występy przechodzące w odcinki powierzchni płaskiej skierowane na zewnątrz, zaś dolne części powierzchni zewnętrznej profilu zakończone są łukami przechodzącymi w ukośne powierzchnie skierowane do wewnątrz rozmieszczone symetrycznie względem poziomej przegrody profilu, przy czym wszystkie przejścia powierzchni są zaokrąglone, jak pokazano na załączonym rysunku.

Ilustracja wzoru

