

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 7 月 25 日(2024.7.25)

【公開番号】特開 2023-62970(P2023-62970A)
【公開日】令和 5 年 5 月 9 日(2023.5.9)
【年通号数】公開公報(特許)2023-084
【出願番号】特願 2021-173185(P2021-173185)
【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 5/04 6 1 1 A

A 6 3 F 5/04 6 6 1

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 7 月 17 日(2024.7.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

スタートスイッチを有し、

複数のリールを有し、

ストップスイッチを有し、

情報を表示可能な情報表示手段を有し、

内部抽せん手段を有し、

複数の 7 セグメント表示器を有し、

前記複数の 7 セグメント表示器のうちの所定の 7 セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色は前記所定の 7 セグメント表示器とは異なる特定の 7 セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色とは異なる色と認識され得るように構成されており、
前記所定の 7 セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色は前記特定の 7 セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色と略同一色と認識され得るように構成されており、

30

内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に所定停止操作態様に対応する停止操作情報を表示可能であり、

停止操作情報として、第 1 停止操作に関する情報である第 1 停止操作情報と第 2 停止操作に関する情報である第 2 停止操作情報と第 3 停止操作に関する情報である第 3 停止操作情報とを表示可能であり、

40

前記第 1 停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており
、

前記第 2 停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており
、

成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり
、

スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第 1 停止操作として前記第 1 停止操作情報に対応していないストップスイッチが操作され、前記第 1 停止操作情報が非表示となっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰

50

した後は、情報表示手段に前記第 1 停止操作情報が再表示されず、スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第 1 停止操作として前記第 1 停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第 1 停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第 2 停止操作情報が表示されているときに、第 2 停止操作として前記第 2 停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第 2 停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第 2 停止操作情報が成功態様で再表示可能である遊技機。

10

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

本発明に係る遊技機は、スタートスイッチを有し、複数のリールを有し、ストップスイッチを有し、情報を表示可能な情報表示手段を有し、内部抽せん手段を有し、複数の 7 セグメント表示器を有し、前記複数の 7 セグメント表示器のうちの所定の 7 セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色は前記所定の 7 セグメント表示器とは異なる特定の 7 セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色とは異なる色と認識され得るように構成されており、前記所定の 7 セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色は前記特定の 7 セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色と略同一色と認識され得るように構成されており、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に所定停止操作態様に対応する停止操作情報を表示可能であり、停止操作情報として、第 1 停止操作に関する情報である第 1 停止操作情報と第 2 停止操作に関する情報である第 2 停止操作情報と第 3 停止操作に関する情報である第 3 停止操作情報とを表示可能であり、前記第 1 停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、前記第 2 停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第 1 停止操作として前記第 1 停止操作情報に対応していないストップスイッチが操作され、前記第 1 停止操作情報が非表示となっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第 1 停止操作情報が再表示されず、スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第 1 停止操作として前記第 1 停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第 1 停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第 2 停止操作情報が表示されているときに、第 2 停止操作として前記第 2 停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第 2 停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第 2 停止操作情報が成功態様で再表示可能であることを特徴とする。

20

30

40