



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) CH 698 981 B8

(51) Int. Cl.: A44C 5/18 (2006.01)

Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) FASCICULE DU BREVET

(15) Information de correction:
Version corrigée no 3
Code(s) INID 54

(21) Numéro de la demande: 02028/05

(22) Date de dépôt: 21.12.2005

(24) Brevet délivré: 31.12.2009

(45) Fascicule du brevet publié: 31.12.2009

(48) Correction publiée: 15.06.2010

(73) Titulaire(s):
Taramax S.A., 12a, Champs-Montants
2074 Marin-Epagnier (CH)

(72) Inventeur(s):
Joseph Lassigne, 2036 Cormondrèche (CH)

(74) Mandataire:
GLN S.A., Puits-Godet 8A
2000 Neuchâtel (CH)

(54) Dispositif de réglage de longueur pour bracelet, fermoir de bracelet et bracelet munis d'un tel dispositif.

(57) La présente invention concerne un dispositif de réglage destiné à être intégré dans un bracelet pour en ajuster la longueur. Ce dispositif présente une largeur prédéfinie et une longueur ajustable définissant un plan général (3), des premiers (6) et des seconds (8, 9) moyens d'attache respectifs aux première et seconde extrémités libres du bracelet étant prévus. Plus précisément, les premiers et seconds moyens d'attache présentent une distance relative susceptible d'être modifiée pour ajuster la longueur du dispositif. A cet effet, le dispositif comporte un bâti (2) allongé portant, d'un premier côté, les premiers moyens d'attache (6), et, d'un deuxième côté opposé au premier côté dans la direction longitudinale du dispositif, un élément de support (61) des seconds moyens d'attache (8, 9) mobile en référence au bâti. L'élément de support est connecté au bâti de manière à permettre sa translation dans la direction longitudinale du dispositif pour prendre l'une ou l'autre d'une pluralité de positions stables. De plus, le bâti porte des moyens de verrouillage (56, 57, 64, 65), destinés à assurer la stabilisation de l'élément de support dans chacune des positions stables, et un organe de commande (59) mobile dans une direction transversale au plan général du dispositif. Cet organe de commande est agencé pour agir sur les moyens de verrouillage, lorsqu'il est actionné, et permettre un déplacement de l'élément de support.

