

20 grudnia 1930 r.

D06f 45/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 12689.

Kl. 8 d 12.

Ludwik Wahl
(Warszawa, Polska).

Wyżymaczka do bielizny.

Zgłoszono 31 grudnia 1929 r.
Udzielono 31 października 1930 r.

Wynalazek dotyczy wyżymaczki do bielizny, wykonanej całkowicie z materiału zapobiegającego rdzewieniu bielizny i zaopatrzonej w wytaczane ze stali pierścienie do łożysk kulkowych, umożliwiającą prostotę całego urządzenia i niezwykłą lekkość pracy.

Załączony rysunek przedstawia widok wyżymaczki z prawej strony fig. 1, z góry fig. 2 i z lewego boku fig. 3.

Fig. 1 przedstawia deskę zaopatrzoną w dwie metalowe szczęki. Końce tych szczęk posiadają wyżłobienia na łożyska, które po założeniu na końcówki wałków są tam umieszczone.

Szczeka dolna jest umocowana na stałe do deski zapomocą jednej zwykłej śruby i jednej śruby od nóżki; przednia strona dolnej szczęki zaopatrzona jest w stałą śrubę żelazną, przechodzącą na wylot przez

górną szczękę, która przy pomocy spiralnej sprężyny i nakrętki skrzydełkowej przyciska górny wałek. Aby szczęki nie rozchodziły się, na śrubę *F* (fig. 1) założona jest listwa drewniana *A* (fig. 1).

Nakrętki skrzydełkowe, znajdujące się na listwie, służą do regulowania odstępu wałków. Dolny wałek posiada koniec dłuższy, zaopatrzonej w gwint, na który wkręca się korbę.

Pod dolną deską umieszczone są dwie nóżki, służące do przykręcania wyżymaczki do balji, jak to widać na fig. 1.

Zalety powyżej opisanej wyżymaczki polegają na tem, że wyżyma ona bieliznę do sucha przez zastosowanie 2-ch śrub regulujących odstępy wałków i posiada nadzwyczaj lekki chód przez zastosowanie łożysk kulkowych, opancerzonych typu S K F, względnie typu podobnego, jest wo-

góle lekka, posiada bardzo mało drzewa, a więc nie gnije, a ponieważ boczne szczęki wykonane są z aluminium, nie może być mowy o popłamieniu bielizny rdzą, poza tem jest łatwa do smarowania i umieszczania na balji.

Zastrzeżenie patentowe.

Wyżymaczka do bielizny znamienna

tem, że dwa wałki gumowe posiadają po bokach aluminiowe, względnie żelazno-cynkowe szczęki, przymocowane na stałe do deski drewnianej i dociskane zapomocą 2 śrub zaopatrzonych w sprężyny, przy czem wałki gumowe na końcach zaopatrzone są w pierścienie wytaczane ze stali do łożysk kulkowych.

Ludwik Wahl.

