

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(21) Numer zgłoszenia: **115337**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2005**

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) **PL** (11) **63455**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
G07B 11/00 (2006.01)

(54)

Obudowa kasownika biletów

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

04.09.2006 BUP 18/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2007 WUP 10/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Ciepliński Mieszko MACRO-SYSTEM, Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Jerzy Łukasiewicz, Leszno, PL

Stanisław Prosiński, Błonie, PL

Henryk Misiak, Paprotnia, PL

PL 63455 Y1

Obudowa kasownika biletów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa kasownika biletów,
5 zwłaszcza kasownika stosowanego w środkach komunikacji publicznej.

Z opisu polskiego wzoru użytkowego nr PL 57140 jest znana obudowa kasownika biletowego, przeznaczonego do stosowania zwłaszcza w środkach komunikacji pasażerskiej. Obudowa ta ma kształt prostokątny i składa się z obudowy o kształcie pudełka oraz połączonej z nim zawiasowo pokry-
10 wy.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji obudowy kasownika biletów obsługującego zarówno bilety z paskiem magnetycznym jak i karty bezdotykowe.

Obudowa kasownika biletów, składająca się z korpusu do którego zamocowany jest mechanizm kasownika oraz obudowy, według wzoru użytkowego, charakteryzuje się tym, że obudowa składa się z połączonych ze ściankami bocznymi poziomego segmentu i połączonego z nim segmentu, w którym znajduje się gniazdo wyświetlacza, pochylonego do przodu, z którym połączony jest kolejny segment, w którym osadzony jest ustnik wlotowo-
15 wylotowy mechanizmu kasownika, przy czym segment ten jest odchylony w kierunku do przodu w stosunku do segmentu i jest połączony z przesuniętym
20

w kierunku korpusu z mającym występ pionowym segmentem połączonym za pomocą segmentu o kształcie łuku z poziomym segmentem zaopatrzonym w zamek obudowy, zaś korpus jest zaopatrzony w umieszczone na tylnej ścianie uchwyty mocujące. Segmenty oraz ścianki boczne stanowią jedną całość względnie mogą być ze sobą połączone za pomocą dodatkowych elementów.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku, który przedstawia obudowę kasownika, w widoku perspektywicznym.

Obudowa kasownika biletów składa się z korpusu 1 do którego jest zamocowany mechanizm kasownika oraz obudowy 2. Obudowa 2 składa się z połączonych ze ściankami bocznymi 18 poziomego segmentu 3 i połączonego z nim, pochylonego do przodu, segmentu 4, w którym znajduje się gniazdo 9 wyświetlacza. Z pochylonym segmentem 4 jest połączony kolejny segment 10, w którym osadzony jest ustnik wlotowo-wylotowy 11 mechanizmu kasownika, przy czym segment ten jest odchylony w kierunku do przodu w stosunku do segmentu 4. Segment 10 jest połączony z przesuniętym w kierunku korpusu 1 z mającym występ 16 pionowym segmentem 15 połączonym za pomocą segmentu 19 o kształcie łuku z poziomym segmentem 20. Poziomy segment 20 jest zaopatrzony w zamek 22 obudowy 2. Korpus 1 jest zaopatrzony w umieszczone na tylnej ścianie uchwyty mocujące 8 i 21. Segmenty 3, 4, 10, 15, 19 i 20 oraz ścianki boczne 18 obudowy 2 stanowią jedną całość względnie mogą być ze sobą połączone za pomocą dodatkowych elementów 5, 7, 6, 12, 13, 14, 17, 23.

Zastrzeżenia ochronne

1. Obudowa kasownika biletów, składająca się z korpusu do którego zamocowany jest mechanizm kasownika oraz obudowy, znamieny tym, że obudowa (2) składa się z połączonych ze ściankami bocznymi (18) poziomego segmentu (3) i połączonego z nim segmentu (4), w którym znajduje się gniazdo (9) wyświetlacza, pochylonego do przodu, z którym połączony jest kolejny segment (10), w którym osadzony jest ustnik wlotowo-wylotowy (11) mechanizmu kasownika, przy czym segment ten jest odchylony w kierunku do przodu w stosunku do segmentu (4) i jest połączony z przesuniętym w kierunku korpusu (1) z mającym występ (16) pionowym segmentem (15) połączonym za pomocą segmentu (19) o kształcie łuku z poziomym segmentem (20) zaopatrzonym w zamek (22) obudowy (2), zaś korpus (1) jest zaopatrzony w umieszczone na tylnej ścianie uchwyty mocujące (8 i 21).
2. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że segmenty (3, 4, 10, 15, 19 i 20) oraz ścianki boczne (18) stanowią jedną całość.
3. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że segmenty (3, 4, 10, 15, 19 i 20) oraz ścianki boczne (18) są ze sobą połączone za pomocą dodatkowych elementów (5, 7, 6, 12, 13, 14, 17, 23).

