



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 833372

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ A 47 K 13/14

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 21.9.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 30.3.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 29.9.82 SE 5734/82-1

(71) Hakija/Sökande: Hygomat Holding AG, Alpenstr. 2, Zug, Sveitsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Hefty, Bela

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Laitteisto letkumaisen suojapeitteen sijoittamiseksi ja vaihtamiseksi klosetin istuimelle. Anordning för att applicera och utbyta skyddsöverdrag på sitsen av en WC-stol.

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on laitteisto letkumaisen suojapeitteen (9) sijoittamiseksi ja vaihtamiseksi klosetin istuimelle (5), jossa laitteistossa suojapeite (9) siirretään tuoreletkurullalta (7) käyttömekanismilla (19) istuimen päällä käyttöletkun kokooma-alueeseen. Tällöin käyttöletku kuljetetaan kokoomasäiliöön, joka on muodostettu kiinteäksi säiliöksi tai kalvoletkuksi, johon käyttöletku siirretään laitteiston kotelon seinämässä olevan aukon läpi niin, että säiliö voidaan vaihtaa helposti ulkopuolelta. Tällöin vetomekanismin (15) voi olla järjestetty paloittelulaite, jossa käyttöletku paloitteletaan ja siten säiliö (21) voidaan täyttää tilaa säästävasti.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en anordning för placering och utbyte av ett slangartat skyddsöverdrag (9) för en klosettsits (5), i vilken anordning skyddsöverdraget (9) förflyttas från en färskslangrulle (7) med en drivmekanism (19) ovanpå sitsen till ett uppsamlingsområde för begagnad slang. Härvid transporteras den begagnade slangen till en uppsamlingsbehållare, som gjorts till en fast behållare eller till en membranslang, vartill den begagnade slangen förflyttas genom en i anordningens behållarvägg belägen öppning så, att behållaren lätt kan utbytas från utsidan. Härvid kan vid avdragningsmekanismen (15) ha anordnats en styckningsanordning, vari den begagnade slangen styckas och behållaren (21) sålunda kan fyllas utrymmesparande.

