

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13529**

(21) Numer zgłoszenia: **13076**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Wielobranżowy „JUPITER”
Mieczysław Kimel Eksport-Import,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

PL 13529

Nr Rp. 13529

Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na barwnych ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem, fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z dwoma kloszami, fig.3 – ilustruje lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.4 – ilustruje lampę wiszącą z czterema kloszami, fig.5 – ilustruje lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig.6 – przedstawia lampę kinkiet, fig.7 – przedstawia niską lampę stojącą, fig.8 – pokazuje wysoką lampę stojącą.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z jednym kloszem – fig.1,
- 2) lampa wisząca z dwoma kloszami – fig.2,
- 3) lampa wisząca z trzema kloszami – fig.3,
- 4) lampa wisząca z czterema kloszami – fig.4,
- 5) lampa wisząca z pięcioma kloszami – fig.5,
- 6) lampa kinkiet – fig.6,
- 7) niska lampa stojąca – fig.7,
- 8) wysoka lampa stojąca – fig.8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – lampy wiszącej z jednym kloszem – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – element przypominający odwrócony dzwoneczek, z którego wyprowadzona została w dół krótka rurka, połączona z kolejnym elementem przypominającym swym kształtem ścięty od dołu lejek, który przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca, a od dołu: analogicznym ściętym od dołu lejkiem;
- opisane elementy przechodzą płynnie w niejako tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, przechodzącą w stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita, i pod którym osadzony jest biały klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 – lampy wiszącej z dwoma kloszami – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – element przypominający odwrócony dzwoneczek, z którego wyprowadzona została w dół krótka rurka, połączona z kolejnym elementem przypominającym swym kształtem ścięty od dołu lejek, który przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca, a od dołu: analogicznym ściętym od dołu lejkiem;
- opisane elementy przechodzą płynnie w niejako tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, przechodzącą w beczułkowaty element o niejednolitej powierzchni, który zakończony jest od dołu nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka;
- do beczułkowatego elementu, przymocowane są dwie wygięte esowato rurki, stanowiące ramiona lampy, z których każda zakończona jest kuleczką, i na których umieszczono – w miejscu ich przegięcia – element przypominający kostkę, z której wyprowadzono element przypominający w kształcie wygiętą gałązkę, zakończoną listkiem;
- na końcu każdej z esowatych rurek znajduje się stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita – i który przypomina połowę opisywanego wyżej beczułkowatego elementu – pod nim natomiast osadzony jest biały klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – lampy wiszącej z trzema kloszami – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – element przypominający odwrócony dzwoneczek, z którego wyprowadzona została w dół krótka rurka, połączona z kolejnym elementem przypominającym swym kształtem ścięty od dołu lejek, który przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca, a od dołu: analogicznym ściętym od dołu lejkiem;

- opisane elementy przechodzą płynnie w niejako tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, przechodzącą w beczułkowaty element o niejednolitej powierzchni, który zakończony jest od dołu nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka;
- do beczułkowatego elementu, przymocowane są trzy wygięte esowato rurki, stanowiące ramiona lampy, z których każda zakończona jest kuleczką, i na których umieszczono – w miejscu ich przegięcia – element przypominający kostkę, z której wyprowadzono element przypominający w kształcie wygiętą gałązkę, zakończoną listkiem;
- na końcu każdej z esowatych rurek znajduje się stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita – i który przypomina połowę opisywanego wyżej beczułkowatego elementu – pod nim natomiast osadzony jest biały klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – lampy wiszącej z czterema kloszami – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – element przypominający odwrócony dzwoneczek, z którego wyprowadzona została w dół krótka rurka, połączona z kolejnym elementem przypominającym swym kształtem ścięty od dołu lejek, który przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca, a od dołu: analogicznym ściętym od dołu lejkiem;
- opisane elementy przechodzą płynnie w niejako tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, przechodzącą w beczułkowaty element o niejednolitej powierzchni, który zakończony jest od dołu nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka;
- do beczułkowatego elementu, przymocowane są cztery wygięte esowato rurki, stanowiące ramiona lampy, z których każda zakończona jest kuleczką, i na których umieszczono – w miejscu ich przegięcia – element przypominający kostkę, z której wyprowadzono element przypominający w kształcie wygiętą gałązkę, zakończoną listkiem;

- na końcu każdej z esowatych rurek znajduje się stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita – i który przypomina połowę opisywanego wyżej beczułkowatego elementu – pod nim natomiast osadzony jest biały klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5 – lampy wiszącej z pięcioma kloszami – jest to, że stanowi ją:

- w górnej części – element przypominający odwrócony dzwoneczek, z którego wyprowadzona została w dół krótka rurka, połączona z kolejnym elementem przypominającym swym kształtem ścięty od dołu lejek, który przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca, a od dołu: analogicznym ściętym od dołu lejkiem;
- opisane elementy przechodzą płynnie w niejako tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, przechodzącą w beczułkowaty element o niejednolitej powierzchni, który zakończony jest od dołu nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka;
- do beczułkowatego elementu, przymocowanych jest pięć wygiętych esowato rurek, stanowiących ramiona lampy, z których każda zakończona jest kuleczką, i na których umieszczono – w miejscu ich przegięcia – element przypominający kostkę, z której wyprowadzono element przypominający w kształcie wygiętą gałązkę, zakończoną listkiem;
- na końcu każdej z esowatych rurek znajduje się stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita – i który przypomina połowę opisywanego wyżej beczułkowatego elementu – pod nim natomiast osadzony jest biały klosz, kształtem przypominający misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6 – lampy kinkietu – jest to, że stanowi ją:

- boczny element lampy, mocowany do ściany, w kształcie uwypuklonego kwadratu, którego ścianki powyżej dolnej krawędzi wznoszą się pionowo do góry, tworząc zgrubienie przypominające cokół;
- do bocznego elementu przymocowane zostało elementem w formie krótkiej rurki ramię lampy, przy czym
- ramię lampy stanowi element przypominający tuleję o powierzchni pokrytej pionowymi żebrowaniami, która zakończona jest od dołu nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka;
- żebrowana tuleja od góry przechodzi płynnie w stożkowaty element, którego powierzchnia boczna jest niejednolita – i który przypomina połowę opisywanego wyżej beczułkowatego elementu – a na nim osadzony jest klosz, kształtem przypominający misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.7 – niskiej lampy stojącej – jest to, że stanowi ją:

- dolny element, stanowiący jej podstawę, w kształcie okrągłego, płaskiego dysku, na którym umieszczono uwypuklony kwadrat, przypominający opisany wyżej boczny element kinkietu;
- ze środka podstawy wyprowadzona jest tuleja pokryta pionowymi żebrowaniami, która zakończona jest od dołu pierścieniowatym elementem, natomiast od góry przechodzi ona płynnie w walcowaty element zakończony od dołu: ściętym od dołu lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca;
- powyżej umieszczony jest klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem, natomiast
- na środku klosza umieszczony jest element przypominający kształtem niewielką, odwróconą miseczkę o niejednolitej powierzchni, zakończoną nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.8 – wysokiej lampy stojącej – jest to, że stanowi ją:

- dolny element, stanowiący jej podstawę, w kształcie okrągłego, płaskiego dysku, na którym umieszczono uwypuklony kwadrat, przypominający opisany wyżej boczny element kinkietu;
- ze środka podstawy wyprowadzona jest tuleja pokryta w części pionowymi żebrówkami, która od góry przechodzi płynnie w walcowaty element zakończony od góry: odwróconym, ściętym lejkiem, oraz od dołu: ściętym od dołu lejkiem o średnicy odpowiadającej średnicy walca;
- powyżej umieszczony jest klosz, kształtem przypominający odwróconą misę, której brzeg nieznacznie zwęża się do środka i obwiedziony jest dookoła ciemniejszym pierścieniem, natomiast
- na środku klosza umieszczony jest element przypominający kształtem niewielką, odwróconą miseczkę o niejednolitej powierzchni, zakończoną nieco spłaszczoną kuleczką, do której przymocowana jest mniejsza kuleczka.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 6



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 7



Fig. 5



Fig. 8