

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年3月19日(19.03.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/037251 A1

- (51) 国際特許分類:
F24F 11/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/051165
- (22) 国際出願日: 2014年1月22日(22.01.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-189604 2013年9月12日(12.09.2013) JP
- (71) 出願人: 株式会社 富士通ゼネラル(FUJITSU GENERAL LIMITED) [JP/JP]; 〒2138502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者: 木村 隆志(KIMURA Takashi); 〒2138502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地 株式会社富士通ゼネラル内 Kanagawa (JP). 林 久仁子(HAYASHI Kuniko); 〒2138502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地 株式会社富士通ゼネラル内 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: AIR CONDITIONER DEVICE

(54) 発明の名称: 空気調和装置

[図2]

AA 300a 除霜運転条件テーブル

Cva	Cr(rps)	Tm(min)
$Cva < A$	60	90
$Cva \geq A$	90	180

Cva: 室内膨張弁の流量係数Cvの総和 BB

Cr: 起動時回転数(rps) CC

Tm: 除霜運転間隔(min) DD

AA 300 a Defrosting operation condition table

BB Cva: Sum of flow coefficients of indoor expansion valves

CC Cr: Startup rotation speed (rps)

DD Tm: Defrosting operation interval (min)

(57) Abstract: [Problem] To provide an air conditioner device which carries out defrosting operation control in accordance with the capacities of the indoor expansion valves, thereby preventing damage to the compressor, and delayed return to heating operation. [Solution] An outdoor equipment controller (200) has a defrosting operation condition table (300a) which defines startup rotation speeds (Cr) in accordance with a flow coefficient sum (Cva) representing the sum of flow coefficients (Cv) which indicate the capacities of indoor expansion valves (52a-52c). The outdoor equipment controller (200) adds the flow coefficients (Cv) of the indoor expansion valves (52a-52c) which have been input by an installation information input unit (250) and calculates the flow coefficient sum (Cva), and referring to the defrosting operation condition table (300a), decides upon a startup rotation speed (Cr). When initiating a defrosting operation, the outdoor equipment controller (200) starts up the compressor (21) at the decided startup rotation speed (Cr), and for a predetermined time (one minute) after initiating the defrosting operation, maintains this startup rotation speed (Cr) and drives the compressor (21).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2015/037251 A1



【課題】室内膨張弁の容量に応じた除霜運転制御を行うことによって、圧縮機の破損や暖房運転復帰の遅れを防ぐ空気調和装置を提供する。 【解決手段】室外機制御部200は、各室内膨張弁52a～52cの容量を示す流量係数 C_v の総和である流量係数総和 C_{va} に応じて起動時回転数 C_r を定めた除霜運転条件テーブル300aを有する。室外機制御部200は、設置情報入力部250で入力された各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v を加算して流量係数総和 C_{va} を求め、除霜運転条件テーブル300aを参照して起動時回転数 C_r を決定する。そして、室外機制御部200は、除霜運転を開始するとき、決定した起動時回転数 C_r で圧縮機21を起動し、除霜運転開始から所定時間（1分間）は、この起動時回転数 C_r に維持して圧縮機21を駆動する。

明 細 書

発明の名称： 空気調和装置

技術分野

[0001] 本発明は、少なくとも１台の室外機と少なくとも１台の室内機とが複数の冷媒配管で相互に接続された空気調和装置に関する。

背景技術

[0002] 従来、少なくとも１台の室外機と少なくとも１台の室内機とが複数の冷媒配管で相互に接続された空気調和装置が提案されている。この空気調和装置が暖房運転を行っているときに、室外熱交換器の温度が０℃以下になると室外熱交換器に着霜する虞がある。室外熱交換器に着霜すると、室外熱交換器への通風が霜によって阻害され、室外熱交換器における熱交換効率が低下する虞がある。従って、室外熱交換器で着霜が発生すれば、室外熱交換器から霜を取り除くために除霜運転を行う必要がある。

[0003] 例えば、特許文献１に記載の空気調和装置は、圧縮機と四方弁と室外熱交換器と室外ファンとを備えた１台の室外機と、室内熱交換器と流量調整弁である室内膨張弁と室内ファンとを備えた２台の室内機とがガス冷媒配管および液冷媒配管で接続されたものである。この空気調和装置で、暖房運転を行っているときに除霜運転を行う場合は、室外ファンおよび室内ファンの回転を停止するとともに、一旦圧縮機を停止して、室外熱交換器が蒸発器として機能している状態から凝縮器として機能する状態となるように四方弁を切り換え、再び圧縮機を起動する。室外熱交換器を凝縮器として機能させることによって、圧縮機から吐出された高温の冷媒が室外熱交換器に流入し、室外熱交換器に付着している霜を融解する。これにより、室外熱交換器の除霜が行える。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献１：特開２００９－２２８９２８号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0005] 除霜運転を行うときは、圧縮機の回転数をできる限り高くすることが好ましい。圧縮機の回転数を高くして除霜運転を行うと、圧縮機から吐出されて室外熱交換器に流入する高温の冷媒量が多くなり、除霜運転の時間が短くなって早期に暖房運転に復帰させることができるからである。このため、除霜運転開始時は、一般的に、圧縮機を所定の高回転数（例えば、90 rps。以降、起動時回転数と記載）で起動させる。
- [0006] 上述したように、除霜運転開始時に圧縮機の起動時回転数を高くした場合に、以下に説明するプルダウン（圧縮機の起動時に吸入圧力が急激に低下する現象のこと）や室内機の定格能力に起因する冷媒循環量の低下が発生すれば、圧縮機の吸入圧力が大きく低下して圧縮機の性能下限値を下回る虞がある。
- [0007] まず、除霜運転開始時に発生するプルダウンについて説明する。除霜運転を行うときは、前述したように、一旦圧縮機を停止し、四方弁を切り換えた後に圧縮機を再起動する。四方弁を切り換えると、暖房運転時に圧縮機の吐出側に接続されていた室内膨張弁の室内熱交換器側の一方のポートが圧縮機の吸入側に接続されることとなり、室内膨張弁の他方のポートとの圧力差が小さくなる。
- [0008] 室内膨張弁の両ポート間の圧力差は、圧縮機の起動から時間が経過するにつれて大きくなり、圧力差が所定値以上とならなければ、室内機からガス冷媒配管に冷媒が流入しない。
- 。従って、圧縮機の起動時には、ガス冷媒配管内の圧縮機の吸入側に近い箇所に滞留している冷媒が吸入されたのち、ガス冷媒配管に滞留する冷媒量が一時的に少なくなって圧縮機の吸入圧力が急激に低下する所謂プルダウンが発生する。尚、圧縮機の起動時回転数が高いほど、プルダウンによる吸入圧力の低下度合は大きくなる。
- [0009] 次に、室内機の定格能力に起因する冷媒循環量の低下について説明する。

除霜運転時は、室外熱交換器を凝縮器として機能させることで、圧縮機から吐出された高温の冷媒を室外熱交換器に流入させて発生した霜を融解するが、室外熱交換器での着霜量は、室外熱交換器の大きさに応じた着霜量となり、室外熱交換器が大きいほど着霜量も多くなる。従って、室外熱交換器が大きい場合は、室外熱交換器が小さい場合と比べて、より多くの高温冷媒を室外熱交換器に流す必要がある。

[0010] 一方、除霜運転時に蒸発器として機能する室内熱交換器は、室内機の定格能力に応じた大きさとされており、室内熱交換器の大きさに応じた容量の室内膨張弁が設けられている。ここで、室内膨張弁の容量とは、室内膨張弁を全開としたとき、単位時間あたりに室内膨張弁を通過する冷媒量のことであり、室内熱交換器が小さいほど容量の小さい室内膨張弁が用いられる。従って、室内熱交換器が小さい場合は、室内熱交換器が大きい場合と比べて容量の小さい室内膨張弁が用いられるので、室内膨張弁を通過できる冷媒量、つまり、室内機からガス冷媒配管に流出する冷媒量が少なくなる。つまりは、室外熱交換器や液冷媒配管に冷媒が滞留して空気調和装置での冷媒循環量が少なくなり、冷媒循環量が少なくなるほど吸入圧力の低下度合は大きくなる。

[0011] 以上説明したように、除霜運転開始時に、室内膨張弁の容量が小さいことにより冷媒循環量が低下することで吸入圧力が低下する状態で、除霜運転を開始するために圧縮機の起動時回転数を高く（例えば、90 rps）して圧縮機を起動すれば、圧縮機起動時に発生するプルダウンにより吸入圧力がさらに低下して性能下限値を下回る虞がある。そして、吸入圧力が性能下限値を下回ると、圧縮機が破損する虞があり、また、圧縮機21が破損しないように圧縮機21を停止する低圧保護制御が実行されて除霜運転時間が長くなって暖房運転への復帰が遅れるという問題があった。

[0012] 本発明は以上述べた問題点を解決するものであって、室内膨張弁の容量つまりは室内機の定格能力に応じた除霜運転制御を行うことによって圧縮機の破損や暖房運転復帰の遅れを防ぐ空気調和装置を提供することを目的とする

。

課題を解決するための手段

[0013] 上記の課題を解決するために、本発明の空気調和装置は、圧縮機と流路切換手段と室外熱交換器と、室外機制御手段とを有する少なくとも1台の室外機と、室内熱交換器と流量調整弁とを有する少なくとも1台の室内機と、室外機と室内機とを接続する少なくとも1本の液管および少なくとも1本のガス管とを有するものである。そして、室外機制御手段は、除霜運転を開始してから所定時間、圧縮機を所定値である起動時回転数で駆動し、この起動時回転数は、流量調整弁の容量の総和に応じて複数の値が定められているものである。

[0014] また、除霜運転開始時の圧縮機の起動時回転数は、流量調整弁の容量の総和と、液管およびガス管の長さである冷媒配管長とに応じて複数の値が定められているものである。

発明の効果

[0015] 上記のように構成した本発明の空気調和装置によれば、除霜運転を開始してから所定時間、圧縮機を、流量調整弁の容量の総和に応じた起動時回転数で、あるいは、流量調整弁の容量の総和と冷媒配管長とに応じた起動時回転数で駆動する。これにより、流量調整弁の容量の総和が小さいことにより除霜運転開始時の冷媒循環量が減少するような場合であっても、吸入圧力が大きく低下して圧縮機の性能下限圧力を下回ることを防ぐことができる。従って、圧縮機の破損を防ぐことができる。また、吸入圧力が圧縮機の性能下限吸入圧力を下回って低圧保護制御が実行されることを防ぐことができるので、低圧保護制御により除霜運転が中断されて除霜運転時間が長くなり、暖房運転への復帰が遅れるということがない。

図面の簡単な説明

[0016] [図1]本発明の実施形態における、空気調和装置の説明図であり、(A)は冷媒回路図、(B)は室外機制御手段および室内機制御手段のブロック図であ

る。

[図2]本発明の実施形態における、除霜運転条件テーブルある。

[図3]本発明の実施形態における、除霜運転時の処理を説明するフローチャートである。

[図4]本発明の第2の実施形態における、除霜運転条件テーブルある。

発明を実施するための形態

[0017] 以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいて詳細に説明する。実施形態としては、1台の室外機に3台の室内機が並列に接続され、全ての室内機で同時に冷房運転あるいは暖房運転が行える空気調和装置を例に挙げて説明する。尚、本発明は以下の実施形態に限定されることはなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々変形することが可能である。

実施例 1

[0018] 図1(A)に示すように、本実施例における空気調和装置1は、屋外に設置される1台の室外機2と、室外機2に液管8およびガス管9で並列に接続された3台の室内機5a～5cとを備えている。詳細には、液管8は、一端が室外機2の閉鎖弁25に、他端が分岐して室内機5a～5cの各液管接続部53a～53cに、それぞれ接続されている。また、ガス管9は、一端が室外機2の閉鎖弁26に、他端が分岐して室内機5a～5cの各ガス管接続部54a～54cに、それぞれ接続されている。以上により、空気調和装置1の冷媒回路100が構成されている。

[0019] まずは、室外機2について説明する。室外機2は、圧縮機21と、流路切換手段である四方弁22と、室外熱交換器23と、室外膨張弁24と、液管8の一端が接続された閉鎖弁25と、ガス管9の一端が接続された閉鎖弁26と、室外ファン27とを備えている。そして、室外ファン27を除くこれら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路100の一部をなす室外機冷媒回路20を構成している。

[0020] 圧縮機21は、インバータにより回転数が制御される図示しないモータによって駆動されることで、運転容量を可変できる能力可変型圧縮機である。

圧縮機 2 1 の冷媒吐出側は、後述する四方弁 2 2 のポート a に吐出管 4 1 で接続されており、また、圧縮機 2 1 の冷媒吸入側は、後述する四方弁 2 2 のポート c に吸入管 4 2 で接続されている。

[0021] 四方弁 2 2 は、冷媒の流れる方向を切り換えるための弁であり、a、b、c、d の 4 つのポートを備えている。ポート a は、上述したように圧縮機 2 1 の冷媒吐出側に吐出管 4 1 で接続されている。ポート b は、室外熱交換器 2 3 の一方の冷媒出入口と冷媒配管 4 3 で接続されている。ポート c は、上述したように圧縮機 2 1 の冷媒吸入側と吸入管 4 2 で接続されている。そして、ポート d は、閉鎖弁 2 6 と室外機ガス管 4 5 で接続されている。

[0022] 室外熱交換器 2 3 は、冷媒と、後述する室外ファン 2 7 の回転により室外機 2 内部に取

り込まれた外気とを熱交換させるものである。室外熱交換器 2 3 の一方の冷媒出入口は、上述したように四方弁 2 2 のポート b に冷媒配管 4 3 で接続され、他方の冷媒出入口は室外機液管 4 4 で閉鎖弁 2 5 に接続されている。

[0023] 室外膨張弁 2 4 は、室外機液管 4 4 に設けられている。室外膨張弁 2 4 は電子膨張弁であり、その開度が調整されることで、室外熱交換器 2 3 に流入する冷媒量、あるいは、室外熱交換器 2 3 から流出する冷媒量を調整する。

[0024] 室外ファン 2 7 は樹脂材で形成されており、室外熱交換器 2 3 の近傍に配置されている。室外ファン 2 7 は、図示しないファンモータによって回転することで図示しない吸込口から室外機 2 内部へ外気を取り込み、室外熱交換器 2 3 において冷媒と熱交換した外気を図示しない吹出口から室外機 2 外部へ放出する。

[0025] 以上説明した構成の他に、室外機 2 には各種のセンサが設けられている。図 1 (A) に示すように、吐出管 4 1 には、圧縮機 2 1 から吐出される冷媒の圧力を検出する高圧センサ 3 1 と、圧縮機 2 1 から吐出される冷媒の温度を検出する吐出温度センサ 3 3 が設けられている。吸入管 4 2 には、圧縮機 2 1 に吸入される冷媒の圧力を検出する低圧センサ 3 2 と、圧縮機 2 1 に吸入される冷媒の温度を検出する吸入温度センサ 3 4 とが設けられている。

- [0026] 室外熱交換器 23 には、暖房運転時の着霜、または、除霜運転時の霜の融解を検知するための熱交温度センサ 35 が設けられている。そして、室外機 2 の図示しない吸込口付近には、室外機 2 内に流入する外気の温度、すなわち外気温度を検出する外気温度センサ 36 が備えられている。
- [0027] また、室外機 2 には、室外機制御手段 200 が備えられている。室外機制御手段 200 は、室外機 2 の図示しない電装品箱に格納されている制御基板に搭載されている。図 2 (B) に示すように、室外機制御手段 200 は、CPU 210 と、記憶部 220 と、通信部 230 と、センサ入力部 240 とを備えている。
- [0028] 記憶部 220 は、ROM や RAM で構成されており、室外機 2 の制御プログラムや各種センサからの検出信号に対応した検出値、圧縮機 21 や室外ファン 27 の制御状態、後述する除霜運転条件テーブル、等を記憶している。通信部 230 は、室内機 5a ~ 5c との通信を行うためのインターフェイスである。センサ入力部 240 は、室外機 2 の各種センサでの検出結果を取り込んで CPU 210 に出力する。
- [0029] CPU 210 は、前述した室外機 2 の各センサでの検出結果をセンサ入力部 240 を介して取り込む。また、CPU 210 は、室内機 5a ~ 5c から送信される制御信号を通信部 230 を介して取り込む。CPU 210 は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、圧縮機 21 や室外ファン 27 の駆動制御を行う。また、CPU 210 は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、四方弁 22 の切り換え制御を行う。さらには、CPU 210 は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、室外膨張弁 24 の開度制御を行う。
- [0030] また、室外機 2 には、設置情報入力部 250 が備えられている。設置情報入力部 250 は、例えば、図示しない室外機 2 の筐体側面に配置されており、外部から操作可能とされている。設置情報入力部 250 は、図示は省略するが、設定ボタンと決定ボタンと表示部とからなる。設定ボタンは、例えばテンキーで構成され、後述する冷媒配管長（液管 8 やガス管 9 の長さ）に関

する情報や、各室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c の流量係数 C_v を入力するためのものである。決定ボタンは、設定ボタンにより入力した情報を確定するためのものである。表示部は、入力した各種情報や現在の室外機 2 の運転情報等を表示するもので

ある。尚、設置情報入力部 2 5 0 は上記に限るものではなく、例えば、設定ボタンがディップスイッチやダイヤルスイッチ等であってもよい。

[0031] 次に、3 台の室内機 5 a ~ 5 c について説明する。3 台の室内機 5 a ~ 5 c は、室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c と、流量調整弁である室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c と、分岐した液管 8 の他端が接続された液管接続部 5 3 a ~ 5 3 c と、分岐したガス管 9 の他端が接続されたガス管接続部 5 4 a ~ 5 4 c と、室内ファン 5 5 a ~ 5 5 c とを備えている。そして、室内ファン 5 5 a ~ 5 5 c を除くこれら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路 1 0 0 の一部をなす室内機冷媒回路 5 0 a ~ 5 0 c を構成している。

[0032] 尚、室内機 5 a ~ 5 c の構成は全て同じであるため、以下の説明では、室内機 5 a の構成についてのみ説明を行い、その他の室内機 5 b、5 c については説明を省略する。また、図 1 では、室内機 5 a の構成装置に付与した番号の末尾を a から b および c にそれぞれ変更したものが、室外機 5 a の構成装置と対応する室内機 5 b、5 c の構成装置となる。

[0033] 室内熱交換器 5 1 a は、冷媒と後述する室内ファン 5 5 a により図示しない吸込口から室内機 5 a 内部に取り込まれた室内空気とを熱交換させるものであり、一方の冷媒出入口が液管接続部 5 3 a に室内機液管 7 1 a で接続され、他方の冷媒出入口がガス管接続部 5 4 a に室内機ガス管 7 2 a で接続されている。室内熱交換器 5 1 a は、室内機 5 a が冷房運転を行う場合は蒸発器として機能し、室内機 5 a が暖房運転を行う場合は凝縮器として機能する。室内熱交換器 5 1 a は、室内機 5 a の定格能力に応じた大きさとされている。

尚、液管接続部 5 3 a やガス管接続部 5 4 a は、各冷媒配管が溶接やフレ

アナット等により接続されている。

[0034] 室内膨張弁 5 2 a は、室内機液管 7 1 a に設けられている。室内膨張弁 5 2 a は、室内熱交換器 5 1 a の大きさに応じた容量を有する電子膨張弁であり、その開度を調整することによって室内熱交換器 5 1 a に流れる冷媒量を調整することができる。室内膨張弁 5 2 a は、室内熱交換器 5 1 a が蒸発器として機能する場合は、その開度が要求される冷房能力に応じて調整され、室内熱交換器 5 1 a が凝縮器として機能する場合は、その開度が要求される暖房能力に応じて調整される。尚、室内膨張弁 5 2 a の容量とは、室内膨張弁 5 2 a を全開としたとき、単位時間あたりに室内膨張弁 5 2 a を通過する冷媒量のことである。

[0035] 室内ファン 5 5 a は樹脂材で形成されており、室内熱交換器 5 1 a の近傍に配置されている。室内ファン 5 5 a は、図示しないファンモータによって回転することで、図示しない吸込口から室内機 5 a 内に室内空気を取り込み、室内熱交換器 5 1 a において冷媒と熱交換した室内空気を図示しない吹出口から室内へ供給する。

[0036] 以上説明した構成の他に、室内機 5 a には各種のセンサが設けられている。室内機液管 7 1 a における室内熱交換器 5 1 a と室内膨張弁 5 2 a との間には、室内熱交換器 5 1 a に流入あるいは室内熱交換器 5 1 a から流出する冷媒の温度を検出する液側温度センサ 6 1 a が設けられている。室内機ガスパ管 7 2 a には、室内熱交換器 5 1 a から流出あるいは室内熱交換器 5 1 a に流入する冷媒の温度を検出するガス側温度センサ 6 2 a が設けられている。そして、室内機 5 a の図示しない吸込口付近には、室内機 5 a 内に流入する室内空気の温度、すなわち室内温度を検出する室内温度センサ 6 3 a が備えられている。

[0037] また、室内機 5 a には、室内機制御手段 5 0 0 a が備えられている。室内機制御手段 5 0 0 a は、室内機 5 a の図示しない電装品箱に格納された制御基板に搭載されており、図 1 (B) に示すように、CPU 5 1 0 a と、記憶部 5 2 0 a と、通信部 5 3 0 a と、センサ入力部 5 4 0 a とを備えている。

[0038] 記憶部520aは、ROMやRAMで構成されており、室内機5aの制御プログラムや各種センサからの検出信号に対応した検出値、使用者による空調運転に関する設定情報等を記憶する。通信部530aは、室外機2および他の室内機5b、5cとの通信を行うためのインターフェイスである。センサ入力部540aは、室内機5aの各種センサでの検出結果を取り込んでCPU510aに出力する。

[0039] CPU510aは、前述した室内機5aの各センサでの検出結果をセンサ入力部540aを介して取り込む。また、CPU510aは、使用者が図示しないリモコンを操作して設定した運転情報やタイマー運転設定等を含んだ信号を図示しないリモコン受光部を介して取り込む。CPU510aは、取り込んだ検出結果やリモコンから送信された信号に基づいて、室内膨張弁52aの開度制御や、室内ファン55aの駆動制御を行う。また、CPU510aは、運転開始／停止信号や運転情報（設定温度や室内温度等）を含んだ制御信号を、通信部530aを介して室外機2に送信する。

[0040] 次に、本実施形態における空気調和装置1の空調運転時の冷媒回路100における冷媒の流れや各部の動作について、図1（A）を用いて説明する。尚、以下の説明では、室内機5a～5cが冷房運転を行う場合について説明し、暖房運転を行う場合については詳細な説明を省略する。また、図1（A）における矢印は冷房運転時の冷媒の流れを示している。

[0041] 図1（A）に示すように、室内機5a～5cが冷房運転を行う場合、室外機制御手段200は、四方弁22を実線で示す状態、すなわち、四方弁22のポートaとポートbとが連通するよう、また、ポートcとポートdとが連通するよう、切り換える。これにより、室外熱交換器23が凝縮器として機能するとともに、室内熱交換器51a～51cが蒸発器として機能する。

[0042] 圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、吐出管41を流れて四方弁22に流入し、四方弁22から冷媒配管43を流れて室外熱交換器23に流入する。室外熱交換器23に流入した冷媒は、室外ファン27の回転により室外機2内部に取り込まれた外気と熱交換を行って凝縮する。室外熱交換器23

から流出した冷媒は室外機液管 4 4 を流れ、全開とされている室外膨張弁 2 4 および閉鎖弁 2 5 を介して液管 8 に流入する。

[0043] 液管 8 を流れて分流し各室内機 5 a ～ 5 c に流入した冷媒は、室内機液管 7 1 a ～ 7 1 c を流れ、室内膨張弁 5 2 a ～ 5 2 c を通過するときに減圧されて低圧の冷媒となる。室内機液管 7 1 a ～ 7 1 c から室内熱交換器 5 1 a ～ 5 1 c に流入した冷媒は、室内ファン 5 5 a ～ 5 5 c の回転により室内機 5 a ～ 5 c 内部に取り込まれた室内空気と熱交換を行って蒸発する。このように、室内熱交換器 5 1 a ～ 5 1 c が蒸発器として機能し、室内熱交換器 5 1 a ～ 5 1 c で冷媒と熱交換を行った室内空気が図示しない吹出口から室内に吹き出されることによって、室内機 5 a ～ 5 c が設置された室内の冷房が行われる。

[0044] 室内熱交換器 5 1 a ～ 5 1 c から流出した冷媒は室内機ガス管 7 2 a ～ 7 2 c を流れガス管 9 に流入する。ガス管 9 を流れ閉鎖弁 2 6 を介して室外機 2 に流入した冷媒は、室外機ガス管 4 5、四方弁 2 2、吸入管 4 2 を流れ、圧縮機 2 1 に吸入されて再び圧縮される。

以上説明したように冷媒回路 1 0 0 を冷媒が循環することで、空気調和装置 1 の冷房運転が行われる。

[0045] 尚、室内機 5 a ～ 5 c が暖房運転を行う場合、室外機制御手段 2 0 0 は、四方弁 2 2 が破線で示す状態、すなわち、四方弁 2 2 のポート a とポート d とが連通するよう、また、ポート b とポート c とが連通するよう、切り換える。これにより、室外熱交換器 2 3 が蒸発器として機能するとともに、室内熱交換器 5 1 a ～ 5 1 c が凝縮器として機能する。

[0046] 室内機 5 a ～ 5 c が暖房運転を行っているときに、以下に記載する除霜運転開始条件が成立した場合は、蒸発器として機能している室外熱交換器 2 3 において着霜が発生している虞がある。除霜運転開始条件は、例えば、暖房運転時間（空気調和装置 1 を暖房運転で起動した時点、あるいは、除霜運転から暖房運転に復帰した時点から暖房運転を継続している時間）が 3 0 分経

過したのち、熱交温度センサ 35 で検出した冷媒温度が外気温度センサ 36 で検出した外気温度よりも 5℃以上低い状態が、10分以上継続した場合や、前回の除霜運転が終了してから所定時間（例：180分）が経過した場合、等であり、室外熱交換器 23 での着霜量が暖房能力に支障をきたすレベルであることを示している。

[0047] 除霜運転開始条件が成立した場合は、室外機制御手段 200 は、圧縮機 21 を停止して暖房運転を停止し、冷媒回路 100 を前述した冷房運転時の状態に切り換え、圧縮機 21 を所定の回転数で再起動して除霜運転を開始する。尚、除霜運転を行うときは、室外ファン 27 および室内ファン 55a～55c は停止しているが、これ以外の冷媒回路 100 の動作については冷房運転を行っているときと同じであるため、詳細な説明は省略する。

[0048] 空気調和装置 1 が除霜運転を行っているときに、以下に記載する除霜運転終了条件が成立した場合は、室外熱交換器 23 で発生した霜が融解したと考えられる。除霜運転終了条件が成立した場合は、室外機制御手段 200 は、圧縮機 21 を停止して除霜運転を停止し、冷媒回路 100 を暖房運転時の状態に切り換えた後、圧縮機 21 を室内機 5a～5c で必要とされる暖房能力に応じた回転数で起動して暖房運転を再開する。除霜運転終了条件は、例えば、熱交温度センサ 35 で検出した室外熱交換器 23 から流出する冷媒の温度が 10℃以上となったか否かや、除霜運転を開始してから所定時間（例：10分）が経過したか否か、等であり、室外熱交換器 23 で発生した霜が融解したと考えられる条件である。

[0049] 次に、図 1 乃至図 3 を用いて、本実施形態の空気調和装置 1 において、本発明に関わる冷媒回路の動作やその作用、および、効果について説明する。

[0050] 室外機 2 の室外機制御部 200 に備えられている記憶部 220 には、図 2 に示す除霜運転条件テーブル 300a が、予め記憶されている。この除霜運転条件テーブル 300a は、空気調和装置 1 が除霜運転を開始するときの圧縮機 21 の起動時回転数 C_r （単位：rps）、および、除霜運転間隔 T_m （単位：min）を、各室内膨張弁 52a～52c の流量係数 C_v の総和で

ある流量係数総和 $C_v a$ に応じて定めたものである。

[0051] ここで、室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v とは、室内膨張弁52a～52cの容量を表すものであり、室内膨張弁52a～52cの構造・寸法の違いや、室内膨張弁52a～52cの両ポート間の圧力差、冷媒回路100を流れる冷媒の温度・粘度・比重等、といった物性の違いに関わらず各室内膨張弁52a～52cの容量を表せるものである。流量係数 C_v は、冷媒の比重と、室内膨張弁52a～52cを単位時間に流れる冷媒流量と、室内膨張弁52a～52cの両ポートの圧力とを用いて定められる。

[0052] 具体的には、図2に示すように、流量係数総和 $C_v a$ が所定の閾値 A （例えば、0.4）未満である場合は、起動時回転数 C_r が60 rps、除霜運転間隔 T_m が90 minとされている。また、能力比 P が閾値 A 以上である場合は、起動時回転数 C_r が90 rps、除霜運転間隔 T_m が180 minとされている。尚、図2における閾値 A 、起動時回転数 C_r 、および、除霜運転間隔 T_m は、予め試験等によって定められた数値であり、空気調和装置1に個有の数値である。

[0053] まず、流量係数総和 $C_v a$ に応じて、起動時回転数 C_r を異ならせている理由を説明する。

[0054] 前述したように、空気調和装置1が除霜運転を行うときは、冷媒回路100を暖房運転の状態から除霜（冷房）運転の状態に切り換える必要があり、切り換えの際は、一旦圧縮機21を停止し、四方弁22を切り換えた後に圧縮機21を再起動する。四方弁22を切り換えると、暖房運転時に圧縮機21の吐出側に接続されていた室内膨張弁52a～52cの室内熱交換器51a～51c側のポートが、圧縮機21の吸入側に接続されることとなり、室内膨張弁52a～52cの液管接続部53a～53c側との圧力差が小さくなる。

[0055] 上述した圧力差は、圧縮機21の起動から時間が経過するにつれて大きくなり、圧力差が所定値以上とならなければ、室内機5a～5cからガス管9に冷媒が流入しない。従って、圧縮機21の起動時には、ガス管9内の圧縮

機 2 1 の吸入側に近い箇所に滞留している冷媒が圧縮機 2 1 に吸入されたのち、ガス管 9 に滞留する冷媒量が一時的に少なくなって圧縮機 2 1 の吸入圧力が急激に低下する所謂プルダウンが発生する。

[0056] 除霜運転時は、室外熱交換器 2 3 を凝縮器として機能させることで、圧縮機 2 1 から吐出された高温の冷媒を室外熱交換器 2 3 に流入させて着霜した霜を融解するが、室外熱交換器 2 3 での着霜量は、室外熱交換器 2 3 の大きさに応じた着霜量となり、室外熱交換器 2 3 が大きいほど着霜量も多くなる。従って、室外熱交換器 2 3 が大きい場合は、室外熱交換器 2 3 が小さい場合と比べて、より多くの高温冷媒を室外熱交換器 2 3 に流す必要がある。

[0057] 一方、除霜運転時に蒸発器として機能する室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c には、上述したように、室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c の大きさに応じた容量（流量係数 C_v ）の室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c が設けられており、室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c が小さいほど流量係数 C_v の小さい室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c が用いられる。従って、室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c が小さい場合は、室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c が大きい場合と比べて、流量係数 C_v の小さい室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c が用いられるので、室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c を通過できる冷媒量、つまり、室内機 5 a ~ 5 c からガス管 9 に流出する冷媒量が少なくなる。

[0058] 以上のことから、除霜運転開始時の冷媒回路 1 0 0 の冷媒循環量は、室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c の流量係数 C_v の総和である流量係数総和 C_{va} に左右され、流量係数総和 C_{va} が小さいほど、室外熱交換器 2 3 に流入する冷媒量に対し室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c から流出する冷媒量が少なくなり、室外熱交換器 2 3 や液管 8 に冷媒が滞留して設置条件の冷媒循環量が少なくなる。そして、設置条件の冷媒循環量が少なくなるほど、吸入圧力の低下度合は大きくなる。

[0059] 流量係数総和 C_{va} に起因して吸入圧力が大きく低下する状態で、除霜運転を開始するために圧縮機 2 1 の起動時回転数 C_r を高く（90 rps）して圧縮機 2 1 を起動すれば、前述したプルダウンにより吸入圧力がさらに低

下して性能下限値を下回る虞がある。吸入圧力が性能下限値を下回ると、圧縮機 21 が破損する虞があり、あるいは、圧縮機 21 が破損しないように圧縮機 21 を停止する低圧保護制御が実行されて除霜運転時間が長くなる虞がある。

[0060] そこで、本発明では、図 2 に示す除霜運転条件テーブル 300a のように、流量係数総和 Cva を用い、流量係数総和 Cva が閾値 A 未満である場合は、圧縮機 21 の起動時回転数 Cr を 60 rps とし、吸入圧力が低下して性能下限値を下回ることを防ぎつつ除霜運転を行う。そして、流量係数総和 Cva が閾値 A 以上である場合は、吸入圧力の低下度合が小さく吸入圧力が性能下限値を下回る可能性が小さいので、圧縮機 21 の起動時回転数 Cr を 90 rps とし、できる限り早く除霜運転が終了するよう制御する。

[0061] 次に、流量係数総和 Cva に応じて、除霜運転間隔 Tm を異ならせている理由を説明する。ここで、除霜運転間隔 Tm とは、暖房運転中に除霜運転開始条件が成立しない状態が継続している間隔時間であり、暖房運転に復帰した時点から除霜運転間隔 Tm が経過した時点で強制的に除霜運転を実行するために定められているものである。

[0062] 前述したように、除霜運転開始条件が成立している場合は、暖房能力に支障をきたす程度の室外熱交換器 23 での着霜量となっている。一方、除霜運転開始条件が成立していない場合であっても、除霜運転開始条件が成立している場合と比べてその量は少ないものの、室外熱交換器 23 で着霜が発生し室外熱交換器 23 における熱交換効率を低下させている虞があり、少量の着霜であっても室外熱交換器 23 から取り除かれることが好ましい。従って、上記除霜運転間隔 Tm を定め、除霜運転開始条件が成立していない場合であっても、前回の除霜運転終了時点から除霜運転間隔 Tm が経過した時点で除霜運転を行い、室外熱交換器 23 で発生した霜を融解する。

[0063] ところで、除霜運転時における、単位時間あたりに室外熱交換器 23 に着霜した霜を融かす能力（以降、除霜能力と記載）は、圧縮機 21 の回転数が

高いほど、室外熱交換器 23 に流入する高温高圧の冷媒量が多くなるので、高くなる。前述したように、本発明では、流量係数総和 Cva が閾値 A 未満である場合は、起動時回転数 Cr を 60 rps として除霜運転を開始するが、この場合、起動時回転数 Cr を 90 rps として除霜運転を開始する場合に比べて除霜能力は低くなり、これに応じて除霜運転時間も長くなる。従って、室外熱交換器 23 での着霜量が同じであるとき、起動時回転数 Cr を 90 rps とする場合と比べて、起動時回転数 Cr を 60 rps として除霜運転を開始する場合の方が、除霜運転時間が長くなる。

[0064] 以上のことを考慮すれば、流量係数総和 Cva が閾値 A 未満である場合、つまり、起動時回転数 Cr を 60 rps として除霜運転を開始する場合は、除霜運転時間をできる限り短くするために、室外熱交換器 23 での着霜量が多くならないうちに除霜運転を行うことが望ましい。

[0065] そこで、本発明では、図 2 に示す除霜運転条件テーブル 300a のように、流量係数総和 Cva が閾値 A 未満である場合は、除霜運転間隔 Tm を 90 min とし、室外熱交換器 23 での着霜量が多くならないうちに除霜運転を行う。これにより、除霜運転間隔 Tm を 180 min とする場合と比べて、除霜運転に切り換わる頻度は増えるものの、着霜量が多くならないうちに除霜運転を開始することによって、できる限り除霜運転が早く終了させることで、暖房運転時の使用者の快適性を損なわないようにしている。

[0066] 次に、図 1 乃至図 3 を用いて、本実施形態の空気調和装置 1 で除霜運転を行う際の制御について説明する。図 3 は、空気調和装置 1 が除霜運転を行う場合の、室外機制御部 200 の CPU 210 が行う処理の流れを示すものである。図 3 において、ST はステップを表し、これに続く数字はステップ番号を表している。尚、図 3 では本発明に関わる処理を中心に説明しており、これ以外の処理、例えば、使用者の指示した設定温度や風量等の運転条件に対応した冷媒回路の制御、といった、空気調和装置に関わる一般的な処理については説明を省略している。

[0067] 空気調和装置 1 は、設置時における初期設定で、設定情報入力部 250 か

ら入力された各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v を記憶部220に記憶する。このとき、CPU

U210は、記憶した各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v を加算して流量係数総和 C_{va} を算出する。そして、CPU210は、記憶部220に記憶されている除霜運転条件テーブル300aを参照し、算出した流量係数総和 C_{va} に対応する起動時回転数 C_r と除霜運転間隔 T_m とを抽出して記憶部220に記憶する。

[0068] 空気調和装置1が暖房運転を行っているとき、CPU210は、除霜運転開始条件が成立したか否かを判断する(ST1)。前述したように、除霜運転開始条件は、例えば、暖房運転時間が30分経過した後、熱交温度センサ35で検出した冷媒温度が、外気温度センサ36で検出した外気温度より5℃以上低い状態が10分以上継続した場合であり、CPU210は、熱交温度センサ35で検出した冷媒温度や外気温度センサ36で検出した外気温度を取り込んで、上記条件が成立したか否かを判断する。

[0069] ST1において、除霜運転開始条件が成立していなければ(ST1-No)、CPU210は、記憶部220に記憶している除霜運転間隔 T_m を読み出し、暖房運転の継続時間 T_s が除霜運転間隔 T_m 未満であるか否かを判断する(ST12)。暖房運転の継続時間 T_s が除霜運転間隔 T_m 未満でなければ(ST12-No)、CPU210は、ST3に処理を進める。暖房運転の継続時間 T_s が除霜運転間隔 T_m 未満であれば(ST12-Yes)、CPU210は、暖房運転を継続し(ST13)、ST1に処理を戻す。

[0070] ST1において、除霜運転開始条件が成立していれば(ST1-Yes)、CPU210は、暖房運転の継続時間 T_s が暖房マスク時間 T_h 以上であるか否かを判断する(ST2)。ここで、暖房マスク時間 T_h とは、除霜運転から暖房運転に復帰した後に、再び除霜運転開始条件が成立しても除霜運転に切り換えずに暖房運転を継続する時間であり、暖房運転中に頻繁に除霜運転に切り換わることによって、使用者の快適性が損なわれないようにするために設けられるものである。この暖房マスク時間は、例えば40分間と設

定される。

[0071] ST2において、暖房運転の継続時間Tsが暖房マスク時間Th以上でなければ(ST2-No)、CPU210は、処理をST13に進めて暖房運転を継続し、ST1に処理を戻す。暖房運転の継続時間Tsが暖房マスク時間Th以上であれば(ST2-Yes)、CPU210は、ST3に処理を進める。

[0072] ST3において、CPU210は、除霜運転準備処理を実行する。除霜運転準備処理では、CPU210は、圧縮機21および室外ファン27を停止し、四方弁22においてポートaとbとが連通するよう、また、ポートcとdとが連通するよう切り換える。これにより、冷媒回路100が、室外熱交換器23が凝縮器として機能するとともに室内熱交換器51a~51cが蒸発器として機能する状態、つまり、図1(A)に示す冷房運転を行う際の状態となる。尚、除霜運転時は、室内機5a~5cのCPU510a~510cは、室内ファン55a~55cを停止する。

[0073] 次に、CPU210は、タイマー計測を開始し(ST4)、圧縮機21を記憶部220に記憶している起動時回転数Crで起動する(ST5)。圧縮機21を起動することにより、空気調和装置1で除霜運転が開始される。尚、図示は省略するが、CPU210はタイマー計測手段を備えている。

[0074] 次に、CPU210は、ST5でタイマー計測を開始してから、つまり、圧縮機21を起動してから1分が経過したか否かを判断する(ST6)。1分が経過していなければ(ST6-No)、CPU210は、ST6に処理を戻し、1分が経過していれば(ST6-Yes)、CPU210は、タイマーをリセットする(ST7)。

[0075] 上述したST4~ST7までの処理は、圧縮機21を起動してから1分間は、圧縮機21の回転数を起動時回転数Crに維持して圧縮機21を駆動するために行われる。前述したように、起動時回転数Crは、流量係数総和Cvaに応じて定められたものであり、除霜運転開始時に起動時回転数Crで圧縮機21を起動すれば、プルダウンに起因する吸入圧力の低下が抑制でき

る。このプルダウンは、室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c の両ポート間の圧力差が所定値以上となり室内機 5 a ~ 5 c からガス管 9 に冷媒が流入することで解消されるが、室内膨張弁 5 2 a ~ 5 2 c の両ポート間の圧力差が所定値以上となるためには、圧縮機 2 1 が起動してから所定時間が必要である。従って、この所定時間の間は、圧縮機 2 1 の回転数を変化させず、起動時回転数 C_r に維持することが望ましい。尚、上記所定時間は、実験等により予め定められるものである。

[0076] S T 7 でタイマーをリセットした C P U 2 1 0 は、圧縮機 2 1 の回転数を所定回転数（例えば、 90 rps ）とする（S T 8）。この所定回転数は、予め試験等によって求められて、記憶部 2 2 0 に記憶されているものである。

[0077] 次に、C P U 2 1 0 は、除霜運転終了条件が成立しているか否かを判断する（S T 9）。前述したように、除霜運転終了条件は、例えば、熱交温度センサ 3 5 で検出した室外熱交換器 2 3 から流出する冷媒の温度が 10°C 以上となったか否かである。C P U 2 1 0 は、熱交温度センサ 3 5 で検出した冷媒温度を常時取り込んで記憶部 2 2 0 に記憶している。C P U 2 1 0 は、記憶した冷媒温度を参照し、これが 10°C 以上となったか否か、つまり、除霜運転終了条件が成立したか否かを判断する。尚、除霜運転終了条件は、予め試験等によって定められたものであり、室外熱交換器 2 3 で発生した霜が融解したと考えられる条件である。

[0078] S T 9 において、除霜運転終了条件が成立していなければ（S T 9 - N o）、C P U 2 1 0 は、S T 8 に処理を戻し除霜運転を継続する。除霜運転終了条件が成立していれば（S T 9 - Y e s）、C P U 2 1 0 は、暖房運転の再開処理を実行する（S T 1 0）。運転再開処理では、C P U 2 1 0 は、圧縮機 2 1 を停止し、四方弁 2 2 においてポート a と d とが連通するよう、また、ポート b と c とが連通するよう切り換える。これにより、冷媒回路 1 0 0 が、室外熱交換器 2 3 が蒸発器として機能するとともに室内熱交換器 5 1 a ~ 5 1 c が凝縮器として機能する状態となる。

[0079] そして、CPU 210は、暖房運転を再開し（ST11）、ST1に処理を戻す。暖房運転では、CPU 210は、室内機5a～5cから要求される暖房能力に応じて、圧縮機21や室外ファン27の回転数や室外膨張弁24の開度を制御する。

実施例 2

[0080] 次に、本発明の空気調和装置の第2の実施形態について、図4を用いて説明する。尚、本実施形態では、空気調和装置の構成や運転動作、および、流量係数総和Cvaに応じて除霜運転における圧縮機の起動時回転数や除霜運転間隔を異ならせることについては、第1の実施形態と同じであるため、詳細な説明は省略する。第1の実施形態と異なるのは、除霜運転条件テーブルにおいて、流量係数総和Cvaに加えて、室外機と室内機とを接続する冷媒配管の長さも考慮して圧縮機の起動時回転数や除霜運転間隔を定めていることである。

[0081] 図4に示す除霜運転条件テーブル300bは、図2に示す除霜運転条件テーブル300aと同様、室外機制御部200の記憶部220に予め記憶されている。除霜運転条件テーブル300cは、空気調和装置1が除霜運転を開始するときの圧縮機21の起動時回転数Cr、および、除霜運転間隔Tmを、流量係数総和Cvaと冷媒配管長Lrとに応じて定めたものである。

[0082] ここで、冷媒配管長Lrとは、液管8およびガス管9の長さ（単位：m）を指し、本実施形態では、冷媒配管長Lrの最大値を50mとして説明する。この冷媒配管長Lrは、空気調和装置1が設置される建物の大きさや、室外機2の設置場所から室内機5a～5cが設置される部屋までの距離に応じて決定される。尚、冷媒配管長Lrは、実施例1で説明した各室内膨張弁52a～52cの流量係数Cvと同様に、空気調和装置1の設置時における初期設定で、設定情報入力部250から入力される。

[0083] 図4に示すように、除霜運転条件テーブル300bでは、流量係数総和Cvaが所定の閾値A（例えば、0.4）未満である場合と閾値A以上である場合（これについては、除霜運転条件テーブル300aと同じ）の各々につ

いて、冷媒配管長 L_r が所定の閾配管長 B （例えば、40m）未満である場合と閾配管長 B 以上である場合とに応じて、起動時回転数 C_r と除霜運転間隔 T_m とが定められている。

[0084] 具体的には、流量係数総和 C_{va} が閾値 A 未満である場合に、冷媒配管長 L_r が閾配管長 B 以上である場合は、起動時回転数 C_r が50rpm、除霜運転間隔 T_m が70minとされており、冷媒配管長 L_r が閾配管長 C 未満である場合は、起動時回転数 C_r が60rpm、除霜運転間隔 T_m が90minとされている。また、流量係数総和 C_{va} が閾値 A 以上である場合に、冷媒配管長 L_r が閾配管長 B 以上である場合は、起動時回転数 C_r が80rpm、除霜運転間隔 T_m が120minとされており、冷媒配管長 L_r が閾配管長 C 未満である場合は、起動時回転数 C_r が90rpm、除霜運転間隔 T_m が180minとされている。尚、図4における閾値 A 、閾配管長 B 、起動時回転数 C_r 、および、除霜運転間隔 T_m は、予め試験等によって定められた数値であり、空気調和装置1に個有の数値である。

[0085] 次に、除霜運転条件テーブル300bにおいて、流量係数総和 C_{va} と冷媒配管長 L_r とに応じて圧縮機21の起動時回転数 C_r や除霜運転間隔 T_m を定めている理由について説明する。第1の実施形態で説明したように、除霜運転開始時は、室内膨張弁52a～52cにおける液管接続部53a～53c側（高圧側）と、室内熱交換器51a～51c側（低圧側）との圧力差はほとんどないために室内機5a～5cからガス管9に冷媒が流入せず、ガス管9に滞留する冷媒量が一時的に少なくなって圧縮機21の吸入圧力が急激に低下するプルダウンが発生する。

[0086] プルダウンが発生したときの吸入圧力の低下度合は、冷媒配管長 L_r が長いほど大きくなる。これは、液管8が長いほど液管8での圧力損失によって室内膨張弁52a～52cの接続部53a～53c側の圧力が上がりづらいことに起因して、室内膨張弁52a～52cで圧力差がつかず、室内機5a～5cからガス管9に流入する冷媒が圧縮機21に吸入されるまでの時間が長くなるためである。

[0087] 従って、流量係数総和 $C_v a$ が小さいとき、冷媒配管長 L_r が短い場合と比べて、冷媒配管長 L_r が長い場合の方が吸入圧力が性能下限値を下回る可能性が高くなる。同様に、流量係数総和 $C_v a$ が大きい場合であっても、冷媒配管長 L_r が短い場合と比べて、冷媒配管長 L_r が長い場合の方が吸入圧力が性能下限値を下回る可能性が高くなる。

[0088] 本実施形態では、以上説明した問題点を考慮し、流量係数総和 $C_v a$ と冷媒配管長 L_r に応じて圧縮機21の起動時回転数 C_r を定めている除霜運転条件テーブル300bを有し、この除霜運転条件テーブル300bに基づいて圧縮機21の起動時回転数 C_r を決定している。流量係数総和 $C_v a$ と冷媒配管長 L_r とに応じて起動時回転数 C_r を細かく設定することで、よりの確に除霜運転時の低圧低下を防ぎつつ不必要に圧縮機21の起動時回転数 C_r を低くして除霜運転の効率が低下することを防ぐことができる。

[0089] 尚、除霜運転間隔 T_m については、第1の実施形態と同様に、圧縮機21の起動時回転数 C_r に応じて定められているものであり、圧縮機21の起動時回転数 C_r に応じて異ならせていることによる効果についても第1の実施形態と同様であるため、説明は省略する。

[0090] 以上説明したように、本発明の空気調和装置は、除霜運転を開始してから所定時間、圧縮機を、流量係数に応じた起動時回転数で、あるいは、流量係数と冷媒配管長とに応じた起動時回転数で駆動する。これにより、流量調整弁の容量の総和が小さいことにより除霜運転開始時の冷媒循環量が減少するような場合であっても、吸入圧力が大きく低下して圧縮機の性能下限圧力を下回ることを防ぐことができる。従って、圧縮機の破損を防ぐことができる。また、吸入圧力が圧縮機の性能下限吸入圧力を下回って低圧保護制御が実行されることを防ぐことができるので、低圧保護制御により除霜運転が中断されて除霜運転時間が長くなり、暖房運転への復帰が遅れるということがない。

[0091] 以上説明した実施形態では、各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v は、空気調和装置の設置時に作業者が設置情報入力部250を操作して手動

で入力する場合について説明したが、これに限るものではなく、例えば、各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v は、室内機制御部500a～500cの記憶部520a～520cに記憶されている室内機5a～5cに関する機種情報に含まれ、室外機2のCPU210がこの機種情報を室内機5a～5cから取り込むことで、各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v を取得するようにしてもよい。ここで、機種情報とは、各室内膨張弁52a～52cの流量係数 C_v に加えて、室内機5a～5cの定格能力、型名、識別番号等といった、室内機5a～5cの基本的な情報で構成されるものである。

[0092] また、室内膨張弁52a～52cの容量を表すものとして流量係数 C_v を用いた場合について説明したが、これに限るものではなく、室内膨張弁52a～52cの両ポートの圧力差や室内膨張弁52a～52cを流れる流体の状態を、流量係数 C_v を求めるときの値と異ならせた K_v 値や A_v 値を使用してもよく、室内膨張弁52a～52cの有効断面積を使用してもよい。

[0093] また、冷媒配管長 L_r についても、作業者が設定情報入力部250を操作して入力するのではなく、以下に説明するように室外機2のCPU210が算出するようにしてもよい。室外機制御部200の記憶部220に、室外熱交換器23が凝縮器として機能しているときの冷媒出口における過冷却度や低圧センサ34で検出した吸入圧力を用いて求める低圧飽和温度、等といった運転状態量と冷媒配管長 L_r との関係式（例えば、過冷却度に応じて冷媒配管長 L_r を定めたテーブル）を記憶しており、CPU210は、空気調和装置1を冷房運転しているときの運転状態量を取得し、上記関係式を用いて冷媒配管長 L_r を求める。

符号の説明

- [0094]
- 1 空気調和装置
 - 2 室外機
 - 5a～5c 室内機
 - 8 液管

- 9 ガス管
 - 2 1 圧縮機
 - 2 3 室外熱交換器
 - 3 2 吸入圧力センサ
 - 3 5 熱交温度センサ
 - 3 6 外気温度センサ
 - 5 1 a ~ 5 1 c 室内熱交換器
 - 5 2 a ~ 5 2 c 室内膨張弁
- 1 0 0 冷媒回路
- 2 0 0 室外機制御部
 - 2 1 0 C P U
 - 2 2 0 記憶部
 - 2 4 0 センサ入力部
 - 2 5 0 設置情報入力部
- 3 0 0 a、b 除霜運転条件テーブル
- C v 室内膨張弁の流量係数の総和
- L r 冷媒配管長
- C r 起動時回転数
- T m 除霜運転間隔

請求の範囲

- [請求項1] 圧縮機と、流路切換手段と、室外熱交換器と、室外機制御手段とを有する少なくとも1台の室外機と、
 室内熱交換器と、流量調整弁とを有する少なくとも1台の室内機と、
 、
 前記室外機と前記室内機とを接続する少なくとも1本の液管および少なくとも1本のガス管と、
 を有する空気調和装置であって、
 前記室外機制御手段は、除霜運転を開始してからの所定時間、前記圧縮機を所定値である起動時回転数で駆動し、
 前記起動時回転数は、前記流量調整弁の容量の総和に応じて複数の値が定められていること、
 を特徴とする空気調和装置。
- [請求項2] 前記起動時回転数は、前記流量調整弁の容量の総和が所定の閾値未満である場合、前記流量調整弁の容量の総和が所定の閾値以上である場合に比べて低く定められている、
 請求項1に記載の空気調和装置。
- [請求項3] 圧縮機と、流路切換手段と、室外熱交換器と、室外機制御手段とを有する少なくとも1台の室外機と、
 室内熱交換器と、流量調整弁とを有する少なくとも1台の室内機と、
 、
 前記室外機と前記室内機とを接続する少なくとも1本の液管および少なくとも1本のガス管と、
 を有する空気調和装置であって、
 前記室外機制御手段は、除霜運転を開始してからの所定時間、前記圧縮機を所定値である起動時回転数で駆動し、
 前記起動時回転数は、前記流量調整弁の容量の総和と、前記液管および前記ガス管の長さである冷媒配管長とに応じて複数の値が定めら


れていること、

を特徴とする空気調和装置。

[請求項4] 前記起動時回転数は、前記冷媒配管長が前記所定の閾配管長以上である場合、前記冷媒配管長が所定の閾配管長未満である場合に比べて低く定められている、

請求項3に記載の空気調和装置。

[図1]



[図2]

300a 除霜運転条件テーブル


Cva	Cr(rps)	Tm(min)
$Cva < A$	60	90
$Cva \geq A$	90	180

Cva: 室内膨張弁の流量係数Cvの総和

Cr: 起動時回転数(rps)

Tm: 除霜運転間隔(min)

[図3]



[図4]

300b 除霜運転条件テーブル

Cva	Lr(m)	Cr(rps)	Tm(min)
$Cva < A$	$Lr \geq B$	50	70
	$Lr < B$	60	90
$Cva \geq A$	$Lr \geq B$	80	120
	$Lr < B$	90	180

Cva: 室内膨張弁の流量係数Cvの総和

Lr: 室内機－室外機を接続する冷媒配管長(m)

Cr: 起動時回転数(rps)

Tm: 除霜運転間隔(min)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/051165

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F24F11/02(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F24F11/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 7-27453 A (Toshiba AVE Co., Ltd.), 27 January 1995 (27.01.1995), paragraph [0057] (Family: none)	1-4
A	JP 2003-240310 A (Hitachi, Ltd.), 27 August 2003 (27.08.2003), paragraphs [0026] to [0033]; fig. 3 to 5 (Family: none)	1-4
A	JP 4-136669 A (Matsushita Refrigeration Co.), 11 May 1992 (11.05.1992), page 3, lower left column, line 3 to page 4, upper left column, line 9; fig. 3 (Family: none)	1-4

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 April, 2014 (17.04.14)

Date of mailing of the international search report
28 April, 2014 (28.04.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. F24F11/02(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. F24F11/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2014年
日本国実用新案登録公報	1996-2014年
日本国登録実用新案公報	1994-2014年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 7-27453 A（東芝エー・ブイ・イー株式会社）1995.01.27, 【0057】段落（ファミリーなし）	1-4
A	JP 2003-240310 A（株式会社日立製作所）2003.08.27, 【0026】 - 【0033】段落, 図3-5（ファミリーなし）	1-4
A	JP 4-136669 A（松下冷機株式会社）1992.05.11, 第3頁左下欄第3行-第4頁左上欄第9行, 第3図（ファミリーなし）	1-4

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17.04.2014

国際調査報告の発送日

28.04.2014

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

佐藤 正浩

3M

9333

電話番号 03-3581-1101 内線 3377