


URZĄD PATENTOWY



B 43 m 5/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27289.

Kl. 70 d, 3/10.

Mieczysław Maciejewski
(Grodno, Polska).

Zwilżacz do kopert.

Zgłoszono 9 lipca 1937 r.
Udzielono 21 września 1938 r.

Przedmiot wynalazku stanowi zwilżacz do kopert, posiadający kształt obsadki, który umożliwia łatwe zwilżanie kopert, znaczków pocztowych i podobnych nalepek.

Zwilżacz według wynalazku jest przedstawiony na rysunku w przekroju podłużnym.

Zwilżacz posiada ebonitową ruchomą rolkę 1, osadzoną na ośce 2. W bocznej ścianie tulejki 5 korpusu jest wykonany otwór dopływowy 3 do powietrza, a wewnątrz tego korpusu jest umieszczona wkładka 4 z gąbki morskiej.

W tulejkę dolną 5 o ściankach grubszych jest wkręcona tulejka 8 o ściankach

cieńszych z rurką dopływową 6 do wody, połączoną z rurką gumową 7. Naprzeciwko rurki 7 jest umieszczony przyciskacz 9, zaopatrzony w otwór do sprężyny 10 i u spodu zakończony płytką, za pomocą której jest naciskana rurka gumowa 7.

Jeden koniec sprężyny 10 jest osadzony w otworze przyciskacza, a drugi jest zaściśnięty nakrętką 11.

W celu skuteczniejszego zwilżania powierzchni klejowej należy lekko nacisnąć przyciskacz 9, przez co wkładka z gąbki morskiej zostanie intensywniej zwilżona wodą, zwilżając z kolei obwodową powierzchnię rolki 1.

W celu usunięcia wody ze zwilżacza, należy rozłączyć tulejki 5 i 8 przez odkręcenie i nacisnąć przyciskacz 9.

Zastrzeżenie patentowe.

Zwilżacz do kopert, wykonany w kształcie obsadki, złożonej z dwóch tulejek, dolnej i górnej, połączonych ze sobą za pomocą gwintu, zaopatrzony w ruchomą rolkę, osadzoną na ośce, umieszczonej w otworach ścianek tulejki dolnej, przy czym wewnątrz tulejki dolnej jest umieszczona

wkładka z gąbki morskiej, stykająca się z rolką ruchomą w celu jej zwilżania, znamieny tym, że posiada przyciskacz (9), którego czop wystaje poprzez boczny otwór w ściance górnej tulejki (8), przy czym czop ten jest zaopatrzony w otworek do sprężyny (10) i zakończony jest u spodu płytką, za pomocą której naciskana jest rurka gumowa (7), umieszczona wewnątrz tulejki (8).

Mieczysław Maciejewski.

