

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13865**

(21) Numer zgłoszenia: **13401**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PPHU „TDM” Tomasz Dąbrowski, Brańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dąbrowski Tomasz, Brańsk, (PL)

PL 13865

Ostona znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać ostony znicza przeznaczona do ochrony przed wpływami atmosferycznymi umieszczonego w jej wnętrzu znicza, wypalanego z reguły na zewnątrz pomieszczeń, np. na grobach.

Nowość i indywidualny charakter postaci ostony znicza według wzoru przemysłowego przejawia się w jej kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i rysunku.

Ostonę znicza według wzoru przemysłowego uwidoczniono w pozycji jej wbudowania na załączonym materiale ilustracyjnym (fotografii na wydrukach komputerowych), którego fig.1 przedstawia ostonę znicza w widoku w ujęciu aksonometrycznym, fig.2 przedstawia ostonę znicza w widoku z przodu, fig.3 przedstawia ostonę znicza w widoku z boku, fig.4 przedstawia ostonę znicza w widoku z tyłu, fig.5 przedstawia ostonę znicza w widoku z góry.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym ostona znicza według wzoru przemysłowego przypomina z wyglądu nagrobek w postaci stylizowanego, bardzo grubego krzyża o stosunkowo krótkiej, wysokiej belce poziomej oraz szerokiej, wyoblonej obustronnie po wysokości łukiem do wewnątrz belce pionowej, na powierzchni czołowej której znajduje się ozdobny relief i której dolny koniec, znacznie szerszy od górnego, przechodzi dołem w powierzchnię górną, masywnej płyty nagrobnej, na powierzchni czołowego obrzeża której również znajduje się ozdobny relief, przy tym czołowe obrzeże płyty wystaje znacznie poza czołową powierzchnię krzyża, zaś tylne obrzeże płyty jest zlicowane z tylną powierzchnią krzyża.

Podobieństwo osłony znicza według wzoru przemysłowego do nagrobka potęguje również kontrast kolorystyczny między korpusem osłony znicza, który jest przezroczysty, a ozdobnym reliefem znajdującym się na czołowej powierzchni korpusu, podstawą osłony znicza i pokrywką osłony znicza, które są koloru czarnego.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym osłona znicza według wzoru przemysłowego jest, w widoku z przodu oraz w widoku z tyłu, symetryczna względem jej pionowej osi, przy tym podstawa osłony znicza ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do kwadratu o bokach lekko wklęsłych do wewnątrz, zaś w widoku w ujęciu aksonometrycznym kształt zbliżony do niskiego prostopadłościanu stosunek wysokości którego do długości boku jego podstawy ma się jak ca 1:5,44.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym podstawa osłony znicza według wzoru przemysłowego jest, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, zwieńczona u dołu po obwodzie cokołem o stałej, w widoku z boku, wysokości i zmiennej, w widoku z góry, szerokości, który w obrębie jej naroży jest wysunięty na zewnątrz przed lico znajdującego się nad nim obrzeża podstawy, którego obrys w miejscu jego przejścia w cokół ma, w widoku z góry, kształt kwadratu.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym obrys powierzchni bocznej cokołu podstawy osłony znicza według wzoru przemysłowego, w widoku z góry, przechodzi po swej długości w miejscu odległym od każdego z wierzchołków naroży podstawy o ca 0,13 rozstawu sąsiadujących wierzchołków naroży podstawy ostrym skosem do wewnątrz w równoległy doń odcinek obrysu powierzchni bocznej cokołu, który następnie przechodzi po swej długości w miejscu odległym od każdego z wierzchołków naroży pod

stawy o ca 0,27 rozstawu sąsiadujących wierzchołków naroży podstawy łagodnym skosem w równoległy doń odcinek obrysu powierzchni bocznej cokołu zlicowanego z obrysem powierzchni znajdującego się ponad cokołem obrzeża podstawy.

5 Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym obrys powierzchni bocznej podstawy osłony znicza według wzoru przemysłowego powyżej jej cokołu przechodzi w wierzchołkach naroży podstawy, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, łagodnym łukiem do wewnątrz ku górze w powierzchnię górną podstawy, natomiast poza wierzchołkami naroży podstawy, w widoku
10 z boku, ostrym skosem do wewnątrz ku górze, a następnie łukiem do wewnątrz w powierzchnię górną podstawy.

 Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym powierzchnia boczna podstawy osłony znicza według wzoru przemysłowego od strony czołowej osłony znicza jest, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, lekko wysklepiona
15 po łuku do wewnątrz, przy tym na tak ukształtowanym wysklepieniu znajduje się ozdobny, wypukły relief przedstawiający motyw roślinny w postaci ulistnionej gałązki krzewu róży z dwoma kwiatami.

 Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym powierzchnia górna podstawy osłony znicza według wzoru przemysłowego przechodzi w pewnej
20 odległości od obrzeża podstawy w powierzchnię korpusu, którego obrys, w widoku z góry, ma kształt zbliżony do prostokąta i pokrywa się z obrysem tylnego obrzeża podstawy osłony znicza.

 Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym obrys korpusu osłony znicza według wzoru przemysłowego, w widoku z przodu oraz w widoku z ty-
25 łu, ma kształt zbliżony do obrysu powierzchni, którą tworzą złożone stykającymi się podstawami, kolejno w kierunku od dołu do góry wzdłuż wspólnej

osi ich symetrii, trapez równoramienny, ułożony poziomo dłuższym bokiem prostokąt, odwrócony trapez równoramienny i ułożony poziomo dłuższym bokiem prostokąt, przy tym w kolejności jw. stosunek długości większej podstawy, wysokości i mniejszej podstawy trapezu równoramiennego, długości dłuższego i krótszego boku ułożonego poziomo dłuższym bokiem prostokąta, 5 długości mniejszej podstawy, wysokości i większej podstawy odwróconego trapezu równoramiennego, długości dłuższego i krótszego boku ułożonego poziomo dłuższym bokiem prostokąta ma się do długości boku kwadratowego obrysu podstawy osłony znicza, w widoku z góry, odpowiednio jak ca 10 0,75:1, 0,57:1, 0,43:1, 0,77:1, 0,29:1, 0,49:1, 0,23:1, 0,57:1, 0,49:1, 0,06:1.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym obrys korpusu osłony znicza według wzoru przemysłowego, w widoku z boku, ma kształt zbliżony do obrysu powierzchni, którą tworzą złożone stykającymi się podstawami, kolejno w kierunku od dołu do góry wzdłuż wspólnej osi ich symetrii, ułożone poziomo dłuższym bokiem cztery prostokąty, przy tym w kolejności jw. 15 stosunek dłuższego i krótszego boku ułożonego poziomo dłuższym bokiem każdego z tych prostokątów ma się do długości boku kwadratowego obrysu podstawy osłony znicza, w widoku z góry, odpowiednio jak ca 0,66:1, 0,6:1, 0,66:1, 0,29:1, 0,66:1, 0,2:1, 0,49:1, 0,06:1.

20 Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym na czołowej powierzchni korpusu osłony znicza według wzoru przemysłowego znajduje się, usytuowany symetrycznie względem jego pionowej osi symetrii, ozdobny wypukły relief przedstawiający motyw roślinny w postaci ulistnionej gałązki krzewu róży z dwoma kwiatami i jednym pąkiem, rozpiętej na smukłej, prostokątnej ramce, której górna część znajduje się, w widoku z góry, na obrzeżu 25 powierzchni wieńczącej korpus od góry.

Jak widać na załączonym materiale ilustracyjnym gładka, w widoku z boku, powierzchnia przezroczystego korpusu mieni się pasmami poświaty biegnącymi, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, ukośnie od dołu do góry w lewo w skos.

- 5 Osłona znicza według wzoru przemysłowego może być wykonana z różnych materiałów w różnych kolorach.

Nową postać osłony znicza według wzoru przemysłowego charakteryzują następujące cechy.

1. Osłona znicza jest, w widoku z przodu oraz w widoku z tyłu, symetryczna
10 względem jej pionowej osi.
2. Podstawa osłony znicza ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do kwadratu o bokach lekko wklęsłych do wewnątrz.
3. Podstawa osłony znicza ma, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, kształt zbliżony do niskiego prostopadłościanu stosunek wysokości którego do długości boku jego podstawy ma się jak ca 1:5,44.
15
4. Podstawa osłony znicza jest, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, zwieńczona u dołu po obwodzie cokołem o stałej, w widoku z boku, wysokości i zmiennej, w widoku z góry, szerokości.
5. Cokół podstawy osłony znicza jest w obrębie naroży podstawy wysunięty
20 na zewnątrz przed lico znajdującego się nad nim obrzeża podstawy, którego obrys w miejscu jego przejścia w cokół ma, w widoku z góry, kształt kwadratu.
6. Obrys powierzchni bocznej cokołu podstawy osłony znicza, w widoku z góry, przechodzi po swej długości w miejscu odległym o ca 0,13 rozstawu sąsiadujących wierzchołków naroży podstawy ostrym skosem do wewnątrz w
25 równoległy doń odcinek obrysu powierzchni bocznej cokołu, który następnie

przechodzi po swej długości w miejscu odległym o ca 0,27 rozstawu sąsiadujących wierzchołków naroży podstawy łagodnym skosem w równoległy doń odcinek obrysu znajdującego się ponad cokołem obrzeża podstawy.

5 7. Obrys powierzchni bocznej podstawy osłony znicza powyżej cokołu przechodzi w wierzchołkach naroży podstawy, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, łagodnym łukiem do wewnątrz ku górze w powierzchnię górną podstawy, natomiast poza wierzchołkami naroży podstawy obrys jej bocznej powierzchni przechodzi, w widoku z boku, ostrym skosem do wewnątrz ku górze, a następnie łukiem do wewnątrz w powierzchnię górną podstawy, przy
10 tym powierzchnia boczna podstawy od strony czołowej osłony znicza jest, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, lekko wysklepiona po łuku do wewnątrz, przy tym na tak ukształtowanym wysklepieniu znajduje się ozdobny wypukły relief przedstawiający motyw roślinny w postaci ulistnionej gałązki krzewu róży, z dwoma kwiatami.

15 8. Powierzchnia górna podstawy osłony znicza przechodzi w pewnej odległości od obrzeża podstawy w powierzchnię korpusu, którego skrajnia, w widoku z góry, ma obrys zbliżony kształtem do prostokąta, którego dłuższy bok pokrywa się z bokiem kwadratu stanowiącego obrys, w widoku z góry, obrzeża podstawy osłony znicza.

20 9. Obrys korpusu osłony znicza, w widoku z przodu oraz w widoku z tyłu, ma kształt zbliżony do obrysu powierzchni, którą tworzą złożone stykającymi się podstawami, kolejno w kierunku od dołu do góry wzdłuż wspólnej osi ich symetrii trapez równoramienny, ułożony poziomo dłuższym bokiem prostokąt, odwrócony trapez równoramienny, ułożony poziomo dłuższym bokiem
25 prostokąt i trapez równoramienny, przy tym w kolejności jw. stosunek długości większej podstawy, wysokości i mniejszej podstawy trapezu równo-

ramiennego, dłuższego boku i krótszego boku ułożonego poziomo dłuższym bokiem prostokąta, większej podstawy, wysokości i mniejszej podstawy trapezu równoramiennego ma się do długości boku kwadratowego obrysu podstawy osłony znicza, w widoku z góry, odpowiednio jak ca 0,75:1, 0,57:1, 0,43:1, 0,77:1, 0,29:1, 0,49:1, 0,23:1, 0,57:1, 0,49:1, 0,06:1.

10. Obrys korpusu osłony znicza, w widoku z boku, ma kształt zbliżony do obrysu powierzchni, którą tworzą złożone stykającymi się podstawami, kolejno w kierunku od dołu do góry wzdłuż wspólnej osi ich symetrii, ułożone poziomo dłuższym bokiem cztery prostokąty, przy tym w kolejności jw. stosunek dłuższego i krótszego boku ułożonego poziomo dłuższym bokiem każdego z tych prostokątów ma się do długości boku kwadratowego obrysu podstawy osłony znicza, w widoku z góry, odpowiednio jak ca 0,66:1, 0,6:1, 0,66:1, 0,29:1, 0,66:1, 0,2:1, 0,49:1, 0,06:1.

11. Na czołowej powierzchni korpusu osłony znicza znajduje się, usytuowany symetrycznie względem jej pionowej osi symetrii, ozdobny wypukły relief przedstawiający motyw roślinny w postaci ulistnionej gałązki krzewu róży z dwoma kwiatami i jednym pąkiem rozpiętej na smukłej, prostokątnej ramce, której górna część znajduje się, w widoku z góry, na obrzeżu powierzchni górnej korpusu.

12. Gładka, w widoku z boku, powierzchnia przezroczystego korpusu mieni się pasmami poświaty biegnącymi, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, ukośnie od dołu do góry w lewo w skos.

Wzór przemysłowy osłony znicza, uwidocznionej na materiale ilustracyjnym, charakteryzują następujące **cechy istotne**:

1. korpus osłony znicza jest, w widoku z boku, asymetrycznie usytuowany względem podstawy osłony znicza,

2. powierzchnia tylna korpusu osłony znicza jest, w widoku z boku, zlicowana z powierzchnią boczną podstawy osłony znicza,
3. korpus osłony znicza ma, w widoku z przodu, postać zbliżoną do krzyża o stosunkowo krótkiej, wysokiej belce poziomej oraz szerokiej, wyoblonej obustronnie po wysokości łukiem do wewnątrz belce pionowej, której dolny koniec jest szerszy od górnego,
4. środkowe, usytuowane pionowo i symetrycznie względem osi korpusu osłony znicza, pasmo powierzchni czołowej korpusu pokrywa, w widoku z przodu, ozdobny relief,
5. ozdobny relief czołowej powierzchni korpusu osłony znicza przechodzi po wysokości korpusu ku górze w część wieńczącą go, a znajdującą się, w widoku z góry, na powierzchni górnej korpusu,
6. powierzchnia boczna podstawy osłony znicza od strony czołowej osłony znicza jest, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, lekko wysklepiona po łuku do wewnątrz,
7. na powierzchni bocznej podstawy osłony znicza od strony czołowej osłony znicza znajduje się, usytuowany symetrycznie względem pionowej osi osłony znicza, ozdobny relief,
8. gładka, w widoku z boku, powierzchnia przezroczystego korpusu mieni się pasmami poświaty układającymi się, w widoku w ujęciu aksonometrycznym, ukośnie od dołu do góry w lewo w skos.

Zgłaszający:

PPHU „TDM” Tomasz Dąbrowski
17-120 Brańsk

✓ ul. M. Skłodowskiej-Curie 31
NIP: 543-148-72-97, REG. 052144833

Tomasz Dąbrowski

PPHU „TDM” Tomasz Dąbrowski

ul. M. Skłodowskiej-Curie 31



Fig. 1.

zgotowujący:
PPHU TOM Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski



Fig. 2.

zgłaszający:
PPHU TDM TOMASZ DĄBROWSKI
Tomasz Dąbrowski



Fig. 3.

zgotowujący:
PPH U TDM Tomasz Dębnicki
Tomasz Dębnicki

013401



Fig. 4.

zgłaszający:
PPHU TDM Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski



Fig. 5.

Zgłoszący:
PPIU TDM Tomasz R. Growski
Tomasz R. Growski