【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成28年2月18日(2016.2.18)

【公表番号】特表2015-510457(P2015-510457A)
【公表日】平成27年4月9日(2015.4.9)
【年通号数】公開・登録公報2015-023
【出願番号】特願2014-550430(P2014-550430)
【国際特許分類】
Ｂ２９Ｃ　65/48　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 201/00　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ　5/00　(2006.01)
Ｆ１６Ｂ　11/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２９Ｃ　65/48
Ｃ０９Ｊ 201/00
Ｃ０９Ｊ　5/00
Ｆ１６Ｂ　11/00　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月24日(2015.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
本開示の様々な修正及び変更は、本開示の範囲及び原理から逸脱することなく当業者には明白であり、また、本開示は、本明細書に記載した例示的な実施形態に不当に制限されるものではないと理解すべきである。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［１９］に記載する。
［１］
ベース部に取り付けられたスタッドを備える、基材に対してスタッドを適用するためのアンカーであって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性であるアンカー。
［２］
前記ベース部は紫外線硬化性接着剤を有する、項目１に記載のアンカー。
［３］
前記紫外線硬化性接着剤は液体である、項目２に記載のアンカー。
［４］
前記紫外線硬化性接着剤は固体又はゲルである、項目２に記載のアンカー。
［５］
前記ベース部は感圧性接着剤を有する、項目１に記載のアンカー。
［６］
前記感圧性接着剤はリング状にパターニングされている、項目５に記載のアンカー。
［７］
前記感圧性接着剤はＣ字型の弧状にパターニングされている、項目５に記載のアンカー。
［８］
前記ベース部は感圧性接着剤及び紫外線硬化性接着剤を有する、項目１に記載のアンカー。

［９］
前記感圧性接着剤はリング状にパターニングされている、項目８に記載のアンカー。
［１０］
前記ベース部は、紫外線硬化性接着剤である感圧性接着剤を有する、項目１に記載のアンカー。
［１１］
ａ）ベース部に取り付けられたスタッドを備えるアンカーを提供する工程であって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性である、工程と、
ｂ）紫外線硬化性接着剤を前記ベース部に適用する工程と、
ｃ）前記アンカーを基材に適用する工程と、
ｄ）前記紫外線硬化性接着剤を、紫外線の適用によって、硬化させる工程と、を含む、スタッドを基材に適用する方法。
［１２］
工程ｂ）から工程ｃ）に進む、項目１１に記載の方法。
［１３］
工程ｃ）から工程ｂ）に進む、項目１１に記載の方法。
［１４］
ａ）ベース部に取り付けられたスタッドを備えるアンカーを提供する工程であって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性であり、かつ、前記ベース部は紫外線硬化性接着剤を有する、工程と、
ｂ）前記アンカーを基材に適用する工程と、
ｃ）前記紫外線硬化性接着剤を、紫外線の適用によって、硬化させる工程と、を含む、スタッドを基材に適用する方法。
［１５］
ａ）ベース部に取り付けられたスタッドを備えるアンカーを提供する工程であって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性であり、かつ、前記ベース部は感圧性接着剤を有する、工程と、
ｂ）紫外線硬化性接着剤を前記ベース部に適用する工程と、
ｃ）前記アンカーを基材に適用する工程と、
ｄ）前記紫外線硬化性接着剤を、紫外線の適用によって、硬化させる工程と、を含む、スタッドを基材に適用する方法。
［１６］
工程ｂ）から工程ｃ）に進む、項目１５に記載の方法。
［１７］
工程ｃ）から工程ｂ）に進む、項目１５に記載の方法。
［１８］
前記感圧性接着剤はＣ字型の弧状にパターニングされている、項目１７に記載の方法。
［１９］
ａ）ベース部に取り付けられたスタッドを備えるアンカーを提供する工程であって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性であり、かつ、前記ベース部は、紫外線硬化性接着剤である感圧性接着剤を有する、工程と、
ｂ）前記アンカーを基材に適用する工程と、
ｃ）前記紫外線硬化性接着剤を、紫外線の適用によって、硬化させる工程と、を含む、スタッドを基材に適用する方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項１】
ベース部に取り付けられたスタッドを備える、基材に対してスタッドを適用するためのアンカーであって、前記ベース部は実質的に紫外線透過性であり、前記ベース部は紫外線硬化性接着剤及び感圧性接着剤を有する、アンカー。