


25 listopada 1930 r.

F23h 11/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 12552.

Kl. 24 f 14.

Jan Placzek
(Ochojec, Polska).

Ruszt ruchomy z rusztowinami osadzonymi wahlwie w podwójnych dźwigarach poprzecznych.

Zgłoszono 27 sierpnia 1928 r.

Udzielono 27 września 1930 r.

Przedmiot wynalazku stanowi rodzaj osadzenia rusztowin, umożliwiający wykonywanie bardzo szerokich rusztów przez nadanie dźwigarom poprzecznym postaci skrzynek składających się np. z dwóch odcińków żelaza kształtu C lub temu podobnego w ten sposób, że wzmiankowane odcińki zwrócone są bokami ku sobie, pomiędzy zaś krawędziami boków ceowników pozostawiona jest szczelina, wskutek czego pomiędzy ceowniki mogą być wsunięte zboku występy rusztowin, ukształtowane na podobieństwo jaskółczego ogona, dzięki czemu tworzy się luźne umocowanie rusztowin w dźwigarach poprzecznych.

Przedmiot wynalazku uwidoczniiony

jest na rysunku, przedstawiającym podłużny przekrój części ruchomego rusztu.

W bocznych łańcuchach przegubowych *a* umocowane są dźwigary poprzeczne *b*, składające się z dwóch ceowników.

Wysokość ceowników dobiera się odpowiednio do szerokości rusztu.

Pomiędzy dźwigarami *b* osadzone są zapomocą wyskoków *d* rusztowiny *c* z tak znacznym luzem, iż rusztowiny jednego szeregu układają się wolnymi swymi końcami *e* podczas przesuwania się w palenisku właściwym na grzbietach *f* następnego szeregu rusztowin *c*, podczas zaś jałowego przesuwu pod paleniskiem opierają się wystęпами *g* o boki ceowników tak, że zwisają luźno i mogą się wahać, nie wy-

padając, przyczem nadmiernemu opuszczaniu się ku dołowi końców *e* rusztowin podczas przestuwania się w palenisku właściwym oraz podczas zmiany kierunku ruchu zapobiega zetknięcie się występów *k* z bokami ceowników *b*.

Zastrzeżenie patentowe.

Ruszt ruchomy z rusztowinami, osadzonymi wahliwie w dźwigarach i wspie-

rającemi się wolnymi końcami na rusztowinach następnych szeregów, znamieny tem, że rusztowiny ukształtowane z jednej strony w postaci jaskółczego ogona wsunięte są tą stroną ze znacznym luzem pomiędzy boki podwójnych dźwigarów, wytwarzając odpowiednie umocowanie.

Jan Placzek.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

