

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-39868

(P2006-39868A)

(43) 公開日 平成18年2月9日(2006.2.9)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
G06K 9/20 (2006.01)	G06K 9/20 340C	5B029
G06F 3/041 (2006.01)	G06F 3/03 380Q	5B064
G06K 1/12 (2006.01)	G06K 1/12 B	5B068
G06K 7/00 (2006.01)	G06K 7/00 U	5B072
G06K 7/10 (2006.01)	G06K 7/10 R	
審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 59 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2004-217656 (P2004-217656)
 (22) 出願日 平成16年7月26日 (2004.7.26)

(71) 出願人 000006747
 株式会社リコー
 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 (74) 代理人 100070150
 弁理士 伊東 忠彦
 (72) 発明者 別府 智彦
 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
 会社リコー内
 (72) 発明者 大隈 孝
 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
 会社リコー内
 (72) 発明者 古田 俊之
 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
 会社リコー内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 筆記情報入力装置、文書処理システム、筆記情報入力プログラム及び記録媒体


(57) 【要約】

【課題】 定型または非定型の紙文書に手書きされた紙文書に対して所定の処理を実行させると共に、紙IDを読み取られずに取得された筆記情報を有効に活用することを目的とする。

【解決手段】 紙文書への筆記情報を検出する座標入力手段74と、紙文書上の該紙文書を識別する紙IDを認識して読み取る紙ID情報読み取り手段75と、読み取られた紙IDを保持する記憶手段71と、保持された紙IDを他の装置に送信する送信手段72と、を有する筆記情報入力装置60において、新規の紙IDを発行する紙ID発行手段400を更に有することによって上記課題を解決する。

【選択図】 図13

筆記情報入力装置を示す図



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

紙文書への筆記情報を検出する座標入力手段と、紙文書上の該紙文書を識別する紙 I D を認識して読み取る紙 I D 情報読み取り手段と、読み取られた紙 I D を保持する記憶手段と、保持された紙 I D を他の装置に送信する送信手段と、を有する筆記情報入力装置において、

新規の紙 I D を発行する紙 I D 発行手段を更に有することを特徴とする筆記情報入力装置。

【請求項 2】

前記紙 I D 発行手段は、前記紙 I D 情報読み取り手段が、前記紙文書上の紙 I D を読み取ることができなかった場合、又は、認識することができなかった場合に、新規の紙 I D を発行することを特徴とする請求項 1 記載の筆記情報入力装置。 10

【請求項 3】

当該筆記情報入力装置は、紙 I D 発行ボタンを有し、

前記紙 I D 発行手段は、前記紙 I D 発行ボタンからの指示に基づいて、新規の紙 I D を発行することを特徴とする請求項 1 記載の筆記情報入力装置。

【請求項 4】

紙文書を識別するための紙 I D をエンコードした符号化紙 I D を作成するエンコード手段と、前記符号化紙 I D をデコードするデコード手段と、電子文書に対して割り当てられる文書 I D と前記紙 I D とを関連付ける文書紙 I D 関連手段と、前記紙 I D を取得し、前記エンコード手段により作成された符号化紙 I D を前記紙文書に印刷する印刷手段と、前記紙 I D を管理する紙 I D 管理手段と、符号化紙 I D が印刷され、手書きされた筆記情報を有する紙文書から、前記筆記情報と、前記デコード手段によりデコードされた紙 I D と、を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段により取得された筆記情報に対して行われる処理を示す処理 I D と前記紙 I D とを関連付ける処理紙 I D 関連手段と、を有する文書処理システムであって、 20

前記情報取得手段は、請求項 1 乃至 3 何れか一項記載の筆記情報入力装置であることを特徴とする文書処理システム。

【請求項 5】

前記筆記情報入力装置において取得された紙 I D が、前記紙 I D 管理手段において管理されている紙 I D か否かを判定する紙 I D 照合判定手段を更に有することを特徴とする請求項 4 記載の文書管理システム。 30

【請求項 6】

前記紙 I D 照合判定手段において、前記筆記情報入力装置において取得された紙 I D が、前記紙 I D 管理手段において管理されていない紙 I D であると判定された場合、前記筆記情報入力装置において取得された紙 I D を、前記紙 I D 管理手段において管理されている紙 I D に変換する紙 I D 変換手段を更に有することを特徴とする請求項 5 記載の文書管理システム。

【請求項 7】

コンピュータを、 40

紙文書への筆記情報を検出する座標入力手段と、

紙文書上の該紙文書を識別する紙 I D を認識して読み取る紙 I D 情報読み取り手段と、読み取られた紙 I D を保持する記憶手段と、

保持された紙 I D を他の装置に送信する送信手段と、

新規の紙 I D を発行する紙 I D 発行手段と、

して実行させることを特徴とする筆記情報入力プログラム。

【請求項 8】

前記紙 I D 発行手段は、前記紙 I D 情報読み取り手段が、前記紙文書上の紙 I D を読み取ることができなかった場合、又は、認識することができなかった場合に、新規の紙 I D を発行することを特徴とする請求項 7 記載の筆記情報入力プログラム。 50

【請求項 9】

前記紙 I D 発行手段は、紙 I D 発行ボタンからの指示に基づいて、新規の紙 I D を発行することを特徴とする請求項 7 記載の筆記情報入力プログラム。

【請求項 10】

請求項 7 乃至 9 何れか一項記載の筆記情報入力プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、筆記情報入力装置、文書処理システム、筆記情報入力プログラム及び記録媒体に関する。

【背景技術】

【0002】

業務の電子化が進展しており、電子文書の流通が増大している一方、CRT、LCDなどのディスプレイの文書表示品質はいまだ紙への印刷品質に劣る点も多いために、電子文書を紙文書として紙に印刷する機会が増大している。

【0003】

そのため、例えば特許文献 1 には、文書作成・編集にあたり、複数の著者、編集者が電子文書の印刷された形態である紙文書から、オリジナルの電子文書に容易にアクセスし、その電子文書を編集することのできる文書処理装置が開示されている。また、特許文献 1 には、紙文書からオリジナルの電子文書を得て電子文書と紙文書との間で情報を相互にやりとりすることが開示されている。

【0004】

特許文献 2 では、電子文書と、それを印刷した紙文書との間で関連付けを行い、紙文書の元となる電子文書を同定する手段を提供し、同定された電子文書に対し加筆を挿入することが可能になり、紙文書に加えられた加筆作業を電子文書に反映させ、相互の文書の差異をなくすことのできる装置、方法が開示されている。

特許文献 3 では、文書 I D 等の識別子を付与し、フォーム（紙）を作成する手段が、「バーコード変換手段」および「第一の印刷手段」で開示されている。紙文書上の識別子と電子文書との関連は、「管理テーブル」で開示されている。紙 I D、筆記情報を取得する手段は「印刷シート」の説明により示されている。更に、ストローク系の入力手段も「光学的な読取装置」で説明されている。紙 I D を画像から取得する手段は、「バーコード解読手段」で示され、バーコード等の識別子は、「バーコード」として示されている。加筆された原稿を記録した画像からレイアウトを解釈し、各領域に応じた処理を行う処理手段は、「加筆読取処理手段」で説明されている。

【0005】

特許文献 4 では、文書 I D 等の識別子を付与しフォーム（紙）を作成する手段が開示され、詳細に説明されている。また、紙文書上の識別子と電子文書との関連については、15 図の“文書 I D よりフォーマットファイルデータベースを検索”に示され、段落「0056」「0057」で詳細に説明されている。紙 I D、筆記情報を取得する手段については、スキャナ、ペンタイプ、パッドタイプが図 26、図 2、図 17 に示され、紙 I D の取得に関しても開示され、ストローク系の入力手段もこれらの図により説明されている。

【0006】

更に、紙 I D を画像から取得する手段も図 19 のコードリーダ 15 で説明されている。バーコード等の識別子についても段落「0034」～「0036」で示されている。加筆された原稿を記録した画像からレイアウトを解釈し、各領域に応じた処理を行う処理手段は、第 15 図の“フォーマット情報に従い、筆記座標をクラスタリングする”、“クラスタ化した座標群をフォーマット情報の処理記述にしたがって処理する（OCR、Image 処理等）”、“OCR 処理されたデータは看護記録データベースへ登録”、“Image 処理されたデータベースは座標データ系列として.shc、.tki ファイルに保存”の一連の処理にて明示され

ている。紙 I D、文書 I Dや処理情報を取得する手段は、段落「0077」「0078」で説明されている。

【0007】

特許文献5は、動作識別情報や対象識別情報を含むバーコードを利用し、該バーコードを光学的読み取り装置付き通信機にて読み取りを実施し、バーコードの情報に対応した顧客サービス技術に関するものである。

【0008】

特許文献6は、商品の選択や処理方法の選択を指示するためのチェックボックスと、文字記入領域と、印刷物 I D及びチェックボックスの配置及び文字記入領域の位置情報を符号化したバーコードによる顧客サービス技術に関するものである。ユーザが馴染みやすい印刷物とコピー F A X複合機を利用することで、ユーザの希望するサービスを提供することが開示されている。

【0009】

特許文献7は、顧客サービス技術に関するものであり、その内容は、通信先情報と用紙上の座標を示す座標情報と用紙の種別の情報を含むコードを付加した用紙を顧客に配布し、顧客は手に持って筆記動作を行うことができるというものである。特許文献7に開示された情報入力装置は、コードを読み取り、そのコードに含まれる通信先情報に含まれる通信先に発信する通信機能付きである。この情報入力装置は、読み取った情報をサーバに送信し、サーバはコードに含まれる座標情報やメディア識別情報を受信し、受信した情報に対応した所定の処理を実施する。

【0010】

上記特許文献6において、顧客は筆記作業によって加筆を加えた印刷物をコピー F A X複合機で読み取る作業を必要としたが、特許文献7では、筆記具等の情報入力装置で各種情報を含むコードを読み取り且つ発信する機能を持たせたことを特徴としている。

【0011】

特許文献8は、複数の電子文書を記憶したデータベースを、文書情報を記録した文書情報部および文書情報の内容に相当する電子情報をバーコード情報に変換し記録したバーコード情報部を有する媒体用紙と、媒体用紙上から所望の単語を選択して選択マークを付与するためのマーキング手段により、選択マークおよびバーコード情報に基づいてデータベースから文書ファイルを検索および出力する文書情報管理システムに関するものである。

【特許文献1】特許第3219251号公報

【特許文献2】特開平10-63820号公報

【特許文献3】特開2002-222075号公報

【特許文献4】特開2002-312478号公報

【特許文献5】特開2002-281179号公報

【特許文献6】特開2002-183520号公報

【特許文献7】特開2002-215768号公報

【特許文献8】特開平11-96166号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

しかしながら、特許文献1では、内容の編集はあくまで電子文書上で行われるため、紙文書で渡された文書から、コンピュータを用いて電子文書と呼び出して、電子文書上で文書内容の校正・編集を行わなければならない。通常のオフィスで作業をするならこの形態でも特に問題はないが、外出先、交通機関での移動中等の空いた時間に文書内容の校正・編集を行おうとした場合、電子上で文書を効率的に編集するため道具が手にはいないことが多い。つまり、外出先ではノート P C等では大きくて重い等の可搬性の悪さやバッテリーの持続時間の問題など、実用的な作業をすることが難しいし、小型 P D Aでも表示装置の小ささ、入力デバイスの貧弱さなど同様である。

【0013】

また、特許文献2は、紙文書に加えられた加筆情報を単純に電子文書に挿入するものである。このように、加筆画像を電子文書に挿入するだけでは、紙文書と電子文書との差異をなくし同一の外観を持つ電子文書を作成するだけであり、特許文献2における電子文書は単純な紙文書の置き換えにしか過ぎない。そのため、特許文献2によって作成された電子文書は単にその内容を読み取る業務に利用することしか実用的ではない。

また、例えば作成されたアンケートへの回答の記入した内容の外観を読めるだけでは、従来の紙文書と同様に、あらためて人間が集計する必要があるが、その作業は煩雑であり、自動的に集計する手段が求められている。そうした加筆情報の自動的な処理として、集計に限らず、さまざまな処理・活用が求められているが、特許文献2では実現不可能である。

10

また、特許文献3は、元の電子文書と加筆情報の対応付けに関する処理、処理ID等の処理情報を登録する際の処理やフォームそのものを編集する処理、更には、紙ID、文書IDや処理情報を取得する手段に関しての構成を有するものではない。

【0014】

また、特許文献4では元の電子文書と加筆情報の対応付けに関する処理は言及されておらず、患者情報との対応付けが行われていれば良いと記述されており、元の電子文書と加筆情報の対応付けに関する処理を必要とするものではない。また、処理ID等の処理情報を登録する際の処理やフォームそのものを編集する処理を含むものではない。

【0015】

特許文献5では、予め用意されたバーコードの情報に対応するサービスのみ処理を実施するものであり、ユーザ選択の範囲が限定されてしまっている。

20

【0016】

特許文献6は、予め設定した定型的な処理にのみ限定した発明であり、非定型処理については対応していない。

【0017】

特許文献7も予め設定した定型的な処理にのみ限定した発明であり、非定型処理については対応していない。

【0018】

特許文献8は、ハイパーテキスト化されていない紙文書からでもデジタルの世界に直接アクセスできるようにした発明であるが、この発明においても、予め設定した定型的な処理にのみ限定した発明であり、それ以外の処理については対応していない。また、特許文献8はデータベースの文書ファイル検索にのみ特化した特許であり、他の応用した処理には対応していない。

30

【0019】

また、上記特許文献においては、例えば何らかの理由で紙IDが読み取られなかった場合の対応がなされていない問題があった。例えば紙IDが読み取られず、筆記情報等が読み取られた場合、該筆記情報は、その筆記対象や、処理対象となる元の電子文書を特定することができないため、有効に活用することができない問題があった。

【0020】

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、定型または非定型の紙文書に手書きされた紙文書に対して所定の処理を実行させると共に、紙IDを読み取られずに取得された筆記情報を有効に活用することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0021】

上記課題を解決するために、本発明は、紙文書への筆記情報を検出する座標入力手段と、紙文書上の該紙文書を識別する紙IDを認識して読み取る紙ID情報読み取り手段と、読み取られた紙IDを保持する記憶手段と、保持された紙IDを他の装置に送信する送信手段と、を有する筆記情報入力装置において、新規の紙IDを発行する紙ID発行手段を更に有することを特徴とする。

【0022】

50

本発明は、紙文書への筆記情報を検出する座標入力手段と、紙文書上の該紙文書を識別する紙IDを認識して読み取る紙ID情報読み取り手段と、読み取られた紙IDを保持する記憶手段と、保持された紙IDを他の装置に送信する送信手段と、を有する筆記情報入力装置において、新規の紙IDを発行する紙ID発行手段を更に有することによって、定型または非定型の紙文書に手書きされた紙文書に対して所定の処理を実行させると共に、紙IDを読み取られずに取得された筆記情報を有効に活用することができる。

【0023】

また、上記課題を解決するための手段として、文書処理システム、筆記情報入力プログラム及び記録媒体としてもよい。

【0024】

なお、特許請求の範囲に記載の印刷手段と、処理紙ID関連手段と、文書紙ID関連手段と、は、例えば後述する要素Aに対応する。また、紙ID管理手段は、例えば後述する要素Bに対応する。また、情報取得手段は、例えば後述する要素Dに対応する。また、デコード手段は、例えば後述する要素Eに対応する。また、エンコード手段は、例えば後述する要素Fに対応する。また、符号化紙IDは、紙IDを例えば後述する要素Fでエンコードしたものに对应する。

【発明の効果】

【0025】

本発明によれば、定型または非定型の紙文書に手書きされた紙文書に対して所定の処理を実行させると共に、紙IDを読み取られずに取得された筆記情報を有効に活用することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0026】

以下、本発明の実施例を、図面に基づいて説明する。

【実施例】

【0027】

まず、最初に本実施例の概要について説明し、その後、全体構成図の説明をする。

【0028】

本実施例における文書処理システムは、紙の世界と電子の世界を結びつけるものである。例えばWeb画面上でフォーム開き、それにキーボードで入力し、最後にSubmitボタンを押すことにより、入力データがサーバ上に送られて、その後の処理（例えばショッピング等）が行われているシステムがある。

【0029】

これと同様に、文書処理システムは、紙文書のフォームにペンで筆記することにより、ペンで筆記された筆記情報がサーバに送られて、全く同じようにその後の処理が行われるシステムを実現するためのものである。すなわち、文書処理システムは、電子の世界では画面とキーボードで行っていた作業を、紙文書とペンとで作業を行うことにより等価的に実現するものである。

【0030】

このような処理を行う文書処理システムの全体構成図を、図1を用いて説明する。図1には、帳票作成用PC101と、印刷装置102と、帳票処理用PC103と、スキャナ105と、デジタルPAD（以下、D-PADと記す）104と、画像取得装置500と、データサーバ106と、ネットワーク107とが示されている。

【0031】

帳票作成用PC101は、筆記される紙文書のフォームを作成するものである。印刷装置102は、紙文書である帳票を印刷するものである。帳票処理用PC103は、筆記された紙文書から、帳票のフォームに従って、筆記されたデータに関する処理を行うものである。スキャナ105は、筆記された帳票を読み込むものである。D-PAD104は、連続的に手書き座標を取得するものであり、結果的に帳票に筆記された筆記情報を取得する。データサーバ106は、帳票処理用のデータベースである。画像取得装置500は、

10

20

30

40

50

エリア C C D を撮像デバイスとして用いて画像を取得する。

【0032】

以下の説明において、スキャナ 105 で読み込んだ帳票すなわちスキャンイメージと、D-Pad 104 で取得した手書き座標すなわちストロークデータを総称したものを筆記情報と表現する。

【0033】

また、以下の説明において帳票作成用 P C 101 と印刷装置 102 をまとめて帳票作成装置 108、帳票処理用 P C 103 とスキャナ 105 と D-PAD 104 と画像取得装置 500 をまとめて帳票処理装置 109、データサーバ 106 を記憶装置 100 と表現することがある。

10

【0034】

次に、図 1 に示される各 P C のハードウェア構成を、図 2 を用いて説明する。図 2 に示されるハードウェア構成は、それぞれバス B で相互に接続されている入力装置 31 と、表示装置 32 と、ドライブ装置 33 と、記録媒体 34 と、補助記憶装置 35 と、メモリ装置 36 と、演算処理装置 37 と、インタフェース装置 38 とを含むように構成される。

【0035】

入力装置 31 は、P C のユーザが操作するキーボード及びマウスなどで構成され、P C に各種操作信号を入力するために用いられる。表示装置 32 は、P C を操作するのに必要な各種ウィンドウやデータ等を表示する。インタフェース装置 38 は、P C をネットワークに接続する為のインタフェースであり、例えば N I C (Network Interface Card) やモデム等で構成される。

20

【0036】

そして、P C を動作させるためのプログラムは、C D-R O M 等の記録媒体 34 によって提供されるか、ネットワークを通じてダウンロードされる。また、記録媒体 34 は、ドライブ装置 33 にセットされ、データやプログラムが記録媒体 34 からドライブ装置 33 を介して補助記憶装置 35 にインストールされる。

【0037】

ストレージである補助記憶装置 35 は、データやプログラムを格納すると共に、必要なファイル等を格納する。メモリ装置 36 は、P C の起動時に補助記憶装置 35 からプログラムを読み出して格納する。演算処理装置 37 は、メモリ装置 36 に読み出され格納されたプログラムに従って処理を実行する。

30

【0038】

以上説明した図 1 に示される全体構成は一例であって、文書処理システムは、図 3 で説明する要素が含まれると良いので、他の構成もあり得る。

【0039】

図 3 は、文書処理システムを構成する要素 A ~ K とそれらの関係、並びにユーザと後述する外部処理プログラムとストレージとの関係を示す図である。

【0040】

図 3 に示されるユーザ 110 は、文書処理システムを使用するユーザである。また、外部処理プログラムは、筆記内容から所定の動作をするプログラムであり、このプログラムは予め用意しておく必要がある。ストレージ 112 は、情報を保存する記憶装置であり、例えば上記ハードディスク、MO ドライブ、半導体ディスクなどが含まれる。

40

【0041】

次に、各要素について説明する。要素 A 121 は、紙に紙 I D を付与・印刷し、紙 I D と文書 I D および処理 I D を関連付けるものである。これら各 I D については後に説明する。要素 B 122 は、紙 I D を管理し、フォームが定まっている電子文書に対して割り当てられる文書 I D と紙 I D とを関連付けるものである。

【0042】

要素 C 123 は、紙 I D の付与された紙文書であり、この紙文書にユーザ 110 は筆記する。要素 D 124 は、紙文書からデータ並びに紙 I D を取得するものである。要素 E 1

50

25は、紙IDをデコードするものである。要素F126は、紙IDをエンコードするものである。要素G127は、紙IDである。要素H128は、処理IDと外部処理プログラム111を関連付け、処理IDを管理するものである。要素I129は、フォームのレイアウト情報および処理方法を編集・管理するものである。要素J130は、筆記情報をフォームのレイアウト情報および処理方法から、筆記情報に分解・保存するものである。要素K131は、紙IDから文書ID及び処理方法に変換するものである。

【0043】

これらの要素は、図1の場合、要素A、B、Eが帳票作成装置108に搭載され、要素Iが記憶装置100に搭載され、要素D、F、J、Kが帳票処理用PC109に搭載されている。

10

【0044】

なお、2次元コードやコード、或いは符号化紙IDであることが図面などから明らかな場合、符号化紙IDを単に紙IDと表現することもある。

【0045】

以上説明した要素は、ソフトウェアやハードウェアとして実現することが可能である。そのため、以下の説明では、それらを構成するものを説明する際にモジュールという表現を用いることがある。また、各IDであるが、紙IDとは、それぞれの紙に一意的に割り当てられるものであり、全ての紙のIDは、異なったIDとなっている。或いは、同一の文書ID、同一ページのものを複数枚印刷する際は、これらは同一の紙IDとしてもよい。

20

【0046】

処理IDとは、文書管理システムで行われる筆記情報に対する処理に割り当てられるIDである。文書IDとは、電子文書に対して割り当てられるIDであり、原文書IDと表現することもある。

【0047】

次に、上述した要素と関連して、一連の文書処理の詳細な説明をする。

【0048】

まず、外部処理プログラムと文書処理システムについて説明する。外部処理プログラムと文書処理システムとのインタフェースは予め定められているので、それに応じた外部処理プログラムを作成する。

30

【0049】

このようにして作成される外部処理プログラムは、2種類に分類することができ、1つは筆記情報そのものを処理する非定型処理を行う外部処理プログラムであり、もう1つは筆記情報を紙文書のフォームに従ってデータに分解し、そのデータに対する定型処理を行う外部処理プログラムである。

【0050】

ここで、定型処理とは、いわゆる帳票処理とよばれているもので、予め記入する欄、すなわちフォームが設けられており、どこに記入されたかで、あとの処理が定まるもののことを言う。たとえば、住所欄に記入されたものは住所として扱われる。すなわち筆記場所によって処理が定まるもののことをさす。また、ここで非定型処理とは、前述の定型処理以外のものをさす。

40

【0051】

本実施例において、非定型処理では所定のフォルダに筆記情報が記述されたデータファイルが保存される。非定型処理を行う外部処理プログラムは、このフォルダやデータベースを定期的に監視し、新しいファイルができていればそれを取得して、新しいファイルを処理するようなプログラムである。

【0052】

或いはフォルダやデータベースに新たなファイルが保存されるとイベントが発生するようなOS (Operating System) を用いて、このイベントをキャッチして処理を行うプログラムである。

50

【0053】

このような非定型処理を行う外部処理プログラムの例としては、電子文書に筆記情報を重畳させ、それを予め定められた人に添付ファイルとしてメールを行う、というものがあげられる。

【0054】

次に、定型処理であるが、本実施例では所定のデータベースに筆記情報などのデータが保存されるため、定型処理をする外部処理プログラムは、データベースを定期的に監視し、新しいデータができていればそれを取得して処理するようなプログラムとして作成される。

【0055】

或いはデータベースに新たなデータが登録されるとイベントが発生するようなデータベースを用いて、このイベントをキャッチして処理を行うプログラムとして定型処理の外部処理プログラムは作成される。このような定型処理の外部処理プログラムとしてはアンケート処理といったものをあげることができる。

【0056】

なお、非定型処理を行う外部処理プログラムと定型処理を行う外部処理プログラムの両方は必ずしも必要ではないが、何らかの処理をするために少なくとも一つは必要である。また、以下の説明で、非定型処理を行う外部処理プログラムを非定型処理プログラムと表現し、定型処理を行う外部処理プログラムを定型処理プログラムと表現する。

【0057】

以上説明した外部処理プログラムは、文書処理システムと関連付けるために、文書処理システムに登録される。

【0058】

まず、非定型処理プログラムを登録するためのモジュールの詳細は要素Hに記述されている。このモジュールを用いて、処理情報は登録される。

【0059】

この処理情報とは本システムと非定型処理プログラムとのインタフェースの方法を表すものであり、例えばデータが保存されるフォルダ名がある。このとき、データのフォーマットは予め定められている。また、後述するように印刷時にはどの外部処理プログラムを起動するかを選択しなければならないので、そのために必要な説明文なども登録する。登録することにより、要素H内では処理IDが自動的に振られ、それは後述するように再利用される。

【0060】

次に、定型処理について説明する。定型処理を行うためにはまずフォームを設計しなければならない。そのためのモジュールの詳細は要素Iに記述されている。これはフォームの各要素のレイアウト情報と処理情報を編集し、登録するものである。なお、この実施例では定型処理は処理IDが0として予め登録されている。また、ここでのレイアウト情報は、例えば紙での入力欄の位置などを表し、処理情報は、どの要素をどのデータベースに登録するか、および文字認識を行うか、行うとすれば文字種は何であるかなどを表す。

【0061】

文書処理システムを利用するユーザは、まず紙文書を印刷する。そのためには、まず印刷したい電子文書を、要素Aを使って印刷する。この電子文書はファイルとして保存されており、そのファイル名には、ファイルがどんな性質のファイルなのかを判断するために通常用いられる拡張子が含まれる。

【0062】

定型処理用の電子文書は、ある特定の拡張子を持っているので、印刷しようとする電子文書の拡張子によって、定型処理か非定型処理かが定まる。

【0063】

非定型処理の場合、上記モジュールに対して印刷を指示すると、このモジュールは要素Hに登録済みの外部処理プログラムに関する情報をユーザに提示し、筆記後に行われる処

10

20

30

40

50

理の選択を求める。ユーザがどの処理を行うか選択することにより、処理 I D が定まる。

【0064】

処理 I D が定まると、モジュールは、電子文書の I D と処理 I D を要素 B に登録し、紙 I D を取得する。その後、紙文書にこの I D を付与し印刷を行い、紙 I D が付与された紙文書、すなわち要素 C が得られる。

【0065】

また、定型処理の場合、モジュールに対して印刷を指示すると、非定型処理の場合とは異なり、処理 I D は 0 と定められているので、ユーザに処理の選択を求めることはなく、要素 B に電子文書の I D と処理 I D を登録し、紙 I D を取得する。その後は先ほどと同様、印刷が行われ、要素 C が得られる。

10

【0066】

以上の処理によって、紙文書とその電子文書および筆記に行うべき処理の関連付けが行われたことになる。つまり紙文書には紙 I D が付けられ、これに文書 I D と処理 I D が関連付けられ、この紙に筆記したときに、どの紙に筆記したか、および筆記した後、どのような処理を行うかが、文書処理システムに登録されたことになる。なお、上記原文書とは、筆記情報がまだ記述されていない文書を表す。

【0067】

次に、紙に筆記後の動作について説明する。ユーザは、作成された要素 C である紙文書に筆記し、この紙文書を要素 D に対応するスキャナや、例えば M F P (Multi Function Printer) のスキャナ部を用いて画像として入力させる。これにより、要素 D 内の要素 E で紙 I D が取得される。これらの紙 I D と画像は要素 K に送られる。

20

【0068】

或いは、ユーザは、作成された要素 C である紙文書を要素 D に対応する座標入力装置上に設置し、筆記を行う。すると要素 D で筆記情報が、要素 D 内の要素 E で紙 I D が取得される。これらの紙 I D と筆記情報は要素 K に送られる。

【0069】

要素 K では取得された紙 I D から要素 B に問い合わせることにより文書 I D と処理 I D が特定される。このように特定することが可能なことは、要素 B で文書 I D と処理 I D を登録し、紙 I D を取得しているためである。

【0070】

次に、要素 H に問い合わせることによって処理 I D から筆記情報をどこのフォルダに保存するかが得られるので、そこに文書 I D と画像があわせて保存される。

30

【0071】

次に、処理 I D が 0 の場合について説明する。処理 I D が 0 の場合は定型処理が行われる。まず、文書 I D と画像が要素 J に渡される。要素 J では要素 I に問い合わせ、文書 I D からフォームのレイアウト情報と処理情報を得る。ここでの処理情報は、データの保存先や筆記情報の文字認識・マーク認識等である。

【0072】

そこで、まずレイアウト情報を元に、画像をフィールドである記入欄毎に分解し、要素 D としてスキャナを用いた場合は、電子文書の画像と筆記された紙文書の画像とを比較して筆記情報のみの画像を得る。或いは、要素 D として座標入力装置を用いた場合は、筆記された座標列がそのまま得られている。その後、処理情報に従って文字認識やマーク認識等が行われ、その結果がデータベースに保存される。

40

【0073】

以上が一連の文書処理の詳細な説明である。次に、各要素の詳細について説明していく。

【0074】

まず、要素 A から説明する。この要素 A の説明では 5 つの実施例を説明する。最初に図 4 を用いて第 1 の実施例を説明する。

【0075】

50

図4に示されるフローチャートは、ネットワークを介さずスタンドアロンのPC上で文書を独自に印刷する場合の処理を示している。

【0076】

まずステップS101で、レイアウトエディタを起動し作成済み電子文書を表示する。このレイアウトエディタは、処理IDの閲覧／選択と、紙IDの取得、電子文書の表示／編集／印刷が行える。具体的には要素B・F・Hや、定型文書の場合は要素I「帳票作成プログラム」が、非定型文書の場合はワープロソフトなどが連携し上記の機能を実現する。ステップS102では必要に応じて電子文書の編集を行う。

【0077】

次のステップS103ではユーザが印刷要求を行った際に、上述のとおり電子文書の拡張子により定型文書／非定型文書の判別を行い、非定型処理の場合、要素Hに登録済みの外部処理プログラムに関する情報をユーザに提示し、筆記後に行われる処理の処理IDの決定を行う。また、定型処理の場合、印刷の指示が行われると、非定型処理の場合とは異なり、処理IDは0と定められているので、ユーザに処理の選択を求めることはない。

【0078】

次のステップS104で、紙IDが取得される。ステップS105で、紙IDが2次元コードにエンコードされ、ステップS106で、2次元コードが電子文書中の所定の位置に貼り付けられる。ステップS107で電子文書が印刷される。

【0079】

この処理での紙IDの取得には、要素Bが用いられ、紙IDと電子文書の各ページ、そして処理IDとの関連付けを行うとともに、それらを管理データベースが利用される。また、紙IDを取得したのちに紙IDから2次元コードを作成するのは、要素Fにより行われる。

【0080】

作成された2次元コードは、重畳位置の指定があった場合は電子文書内の指定位置に、重畳位置の指定がなかった場合は予め定められている電子文書内の所定の位置に重畳される。このID取得から文書に2次元コードを挿入するまでの一連の流れは、ユーザがワープロソフトで印刷を実行したときに自動的に行われる。或いはメニューに用意してユーザが明示的に任意の時点で実行させる。

【0081】

その為には、ワープロソフトにマクロ機能が備わっている場合、そのマクロ機能を用いれば実現することができる。この場合では要素Bと要素Gがソフトウェアモジュールであり、Windows（登録商標）のCOMという形式であれば、マクロ機能からこれらのモジュールを呼び出すことができ、さらにWordObjectLibraryというモジュールのAddPictureメソッドを用いれば画像を電子文書の任意の位置に挿入することができる。このようにして要素Cである紙文書が印刷される。

【0082】

このステップS104において紙IDを取得する際、まず、要素Bが用いられる。このとき要素Bにより、紙IDの管理も行われる。さらに、処理IDと紙ID、文書IDと紙IDの関連付けも行われる。

【0083】

次に、図5を用いて第2の実施例を説明する。図5は、文書を作成・編集した後に印刷サービスによって印刷する場合の処理を示すフローチャートである。まず、ステップS201でユーザは電子文書を作成する。この電子文書内には各構成要素（オブジェクト）とその特性が記述されている。

【0084】

ステップS202で、ユーザは、必要に応じてレイアウトエディタを起動／表示／修正を行う。次のステップS203で、レイアウトエディタの機能を利用して処理IDの選択／紙IDの取得が行われる。この処理において、処理IDの選択には要素Hが、紙IDの取得には要素Bが用いられ、紙IDと電子文書の各ページ、そして処理IDとの関連付け

10

20

30

40

50

を行うとともに、それらを管理するデータベースが利用される。なお処理 I D の選択が行われるのは非定型文書の場合のみで、定型処理の場合には、処理 I D は 0 と定められているので、ユーザに処理の選択を求めることはない。

【0085】

ステップ S 2 0 4 で、要素 F により、紙 I D から 2 次元コードが作成される。ステップ S 2 0 5 で、作成された 2 次元コードは、重畳位置の指定があった場合は電子文書内の指定位置に、重畳位置の指定がなかった場合は予め定められている電子文書内の所定の位置に重畳される。

【0086】

次のステップ S 2 0 6 で、作成された 2 次元コード重畳済みの電子文書または電子文書の保存場所を S O A P (Simple Object Access Protocol) を使用して印刷サービスに送信する。なお、電子文書の保存場所を送信する場合は、2 次元コード重畳済みの電子文書を印刷サービスからアクセス可能な場所に保存する。 10

【0087】

ステップ S 2 0 7 では、送信されたのが電子文書か電子文書の保存場所かで、処理が分岐する。電子文書の場合は、レイアウトエディタまたはビューワの機能によりステップ S 2 0 9 で電子文書が印刷される。

【0088】

電子文書の保存場所を送信した場合は、ステップ S 2 0 8 で印刷サービス内部において受信した保存場所から電子文書が取得され、ステップ S 2 0 9 で電子文書が印刷される。 20

【0089】

以上説明した第 2 の実施例は、レイアウトの編集を行う P C にプリンタドライバ等の印刷環境が導入されていない場合でも印刷を可能とする。

【0090】

なお、印刷サービスは、所定の P C で動作しており、その P C に導入されている印刷環境はサービスとして他の P C に公開されているので、印刷サービスにアクセスできる P C であれば、その機能を使用して電子文書を印刷することができる。つまり、印刷環境がない P C でも電子文書の印刷命令を発行することができる。また、印刷サービス内部では編集する必要がないので、印刷コマンドを持ったビューワが、印刷サービスが動作する P C に導入されていればよい。 30

【0091】

次に、図 6 を用いて第 3 の実施例の説明をする。図 6 は、電子文書の編集を行わず印刷サービスを使用して印刷する処理を示すフローチャートである。

【0092】

ステップ S 3 0 1 で、ユーザが電子文書を作成した後、ステップ S 3 0 2 で、その電子文書または電子文書の保存場所、それに加え処理 I D が S O A P を使用して印刷サービスに送信される。このとき、電子文書の保存場所を送信する場合は、印刷したい電子文書を印刷サービスからアクセス可能な場所に保存する。

【0093】

送信される処理 I D の決定は、電子文書が非定型文書の場合、要素 H により処理 I D の一覧を取得しユーザに処理 I D の選択を促すことで行われ、電子文書が定型文書の場合、処理 I D は 0 が用いられる。 40

【0094】

ステップ S 3 0 3 では、送信されたのが電子文書か電子文書の保存場所かで、処理が分岐する。電子文書が送信された場合には、ステップ S 3 0 3 からステップ S 3 0 5 へ処理は進む。電子文書の保存場所が送信された場合には、ステップ S 3 0 3 からステップ S 3 0 4 へ処理は進み、印刷サービス内部において受信した保存場所から電子文書が取得される。

【0095】

電子文書を取得または受信すると、ステップ S 3 0 5 で、印刷サービスが稼動する P C 50

が紙 I D の取得を行う。この処理での紙 I D の取得には、要素 B が用いられ、紙 I D と電子文書の各ページ、そして処理 I D との関連付けを行うとともに、それらを管理するデータベースが利用される。

【0096】

次のステップ S 306 で、要素 F により、紙 I D から 2 次元コードが作成される。ステップ S 307 で、作成された 2 次元コードは、重畳位置の指定があった場合は電子文書内の指定位置に、重畳位置の指定がなかった場合は予め定められている電子文書内の所定の位置に重畳される。

【0097】

そして、ステップ S 308 で、2 次元コードが重畳された電子文書の印刷用イメージファイルが紙に印刷される。このうち、紙 I D 取得、2 次元コード作成、2 次元コード貼り付け、印刷には、印刷サービスが稼動する P C に導入済みのレイアウトエディタの機能が使用される。

【0098】

以上説明した第 3 の実施例は、レイアウトエディタをインストールしていない P C で電子文書作成を行っても印刷することを可能とする。印刷サービスは、所定の P C で動作しておりその P C にのみレイアウトエディタをインストールしていれば、その機能を使用して電子文書を印刷することができる。つまり、レイアウトエディタがない P C でも電子文書の印刷命令を発行することができる。

【0099】

次に、図 7 を用いて第 4 の実施例について説明する。図 7 は、電子文書の編集を行わず印刷サービスを使用して印刷する処理を示すフローチャートである。

【0100】

ステップ S 401 で、ユーザが電子文書を作成した後、ステップ S 402 で、その電子文書または電子文書の保存場所、それに加え処理 I D が S O A P を使用して印刷サービスに送信される。このとき、電子文書の保存場所を送信する場合は、印刷したい電子文書を印刷サービスからアクセス可能な場所に保存する。また送信される処理 I D の決定は、電子文書が非定型文書の場合は、要素 H により処理 I D の一覧を取得しユーザに処理 I D の選択を促すことで決定し、電子文書が定型文書の場合、処理 I D は 0 が用いられる。

【0101】

ステップ S 403 では、送信されたのが電子文書か電子文書の保存場所かで、処理が分岐する。電子文書が送信された場合には、ステップ S 403 からステップ S 405 へ処理は進む。電子文書の保存場所が送信された場合は、ステップ S 404 で、印刷サービス内部において受信した保存場所から電子文書が取得される。

【0102】

取得または受信された電子文書は、ステップ S 405 で、印刷サービス内部において、レイアウトエディタまたはビューワの機能により、印刷用イメージファイルに変換される。次のステップ S 406 で、印刷サービスが稼動する P C が紙 I D の取得を行う。この処理での紙 I D の取得には、要素 B が用いられ、紙 I D と電子文書の各ページ、そして処理 I D との関連付けを行うとともに、それらを管理するデータベースが利用される。

【0103】

次のステップ S 407 で、要素 F により、紙 I D から 2 次元コードが作成される。ステップ S 408 で、作成された 2 次元コードは、電子文書と同様に、印刷用イメージファイルに変換され、重畳位置の指定があった場合は電子文書内の指定位置に、重畳位置の指定がなかった場合は予め定められている電子文書内の所定の位置に重畳される。ステップ S 409 で、2 次元コードが重畳された電子文書の印刷用イメージファイルが紙に印刷される。

【0104】

以上説明した第 4 の実施例は、レイアウトエディタをインストールしていない P C で電子文書作成を行っても印刷することを可能とする。印刷サービスは、所定の P C で動作し

10

20

30

40

50

ておりその P C にのみレイアウトエディタをインストールしていれば、その機能を使用して電子文書を印刷することができる。

【0105】

つまり、レイアウトエディタがない P C でもレイアウトファイルの印刷命令を発行することができる。また、印刷サービス内部では電子文書そのものに編集されるわけではなく、印刷用イメージファイルに対して画像重畳操作を行うので、印刷コマンドによるファイル出力等の機能を持ったビューワが、印刷サービスが動作する P C に導入されていればよい。

【0106】

さらに印刷サービス内部での 2 次元コード重畳操作は印刷用イメージファイルに変換した後に変換後のファイルに対して行われるので、元の電子文書がどのような形式であろうと、統一的な操作で 2 次元コードデータの重畳と紙への出力を行える事も第 4 の実施例のメリットである。

【0107】

次に、図 8 を用いて第 5 の実施例について説明する。図 8 は、印刷サービスを使用して印刷する処理を示すフローチャートである。ステップ S 5 0 1 でユーザがレイアウトエディタを使用し電子文書を作成・編集した後、ステップ S 5 0 2 で、その文書からプラットフォームに依存しない印刷イメージ又はページ記述言語等（以下、ページ記述言語等も含め印刷イメージと記す）を作成する。また既存の電子文書を編集せずにそのまま用いる場合は、レイアウトビューワなどの印刷命令を使用し、電子文書から印刷イメージを作成する。なお、印刷イメージとは、実際に紙に印刷された紙文書のイメージを表す。

【0108】

このようにして作成された電子文書の印刷イメージが、ステップ S 5 0 3 で、S O A P を使用して印刷サービスに送信される。この際、ユーザが選択した処理 I D と電子文書の保存先を示す文書 I D が一緒に印刷サービスに対して送信される。印刷サービスが稼動する P C では印刷イメージと文書 I D 及び処理 I D を受信した後に、ステップ S 5 0 4 で紙 I D の取得が行われる。この処理での紙 I D の取得には、要素 B が用いられ、紙 I D と電子文書との関連付けを行うとともに、それらを管理するデータベースが利用される。

【0109】

次のステップ S 5 0 5 で、要素 F により、紙 I D から 2 次元コードが作成される。ステップ S 5 0 6 で、作成された 2 次元コードは、先に受信した電子文書の印刷イメージの形式にあわせて変換され、重畳位置の指定があった場合は電子文書内の指定位置に、重畳位置の指定がなかった場合は予め定められている電子文書内の所定の位置に重畳される。

【0110】

そして、ステップ S 5 0 7 で、2 次元コードが重畳された電子文書の印刷用イメージファイルが紙に印刷される。

【0111】

以上説明した第 5 の実施例は、元の電子文書の保存先が、印刷サービスからのアクセスが不可能な場所にある場合でも 2 次元コード付き印刷を可能とする。また印刷サービスは、電子文書の印刷イメージを受信した後に 2 次元コードと電子文書の重畳を行うが、この重畳処理にはレイアウトエディタを用いないので、レイアウトエディタが P C にインストールされている必要はない。

【0112】

さらに編集する必要の無い既存の電子文書を印刷する場合には、電子文書を作成する P C は印刷イメージを作成するために必要なレイアウトファイルの印刷命令さえ発行できればよく、その P C に編集機能を有するレイアウトエディタがインストールされている必要は無い。

【0113】

つまり、やり取りする 2 つの P C ともにレイアウトエディタを使用せずに電子文書に 2 次元コードを重畳することが可能となる。例えば P D F ファイルの場合は、電子文書を作

成するPCとなるコンピュータにアドビ社のAcrobat（登録商標）のような編集アプリケーションがインストールされている必要は無く、Acrobat（登録商標）Readerのような印刷命令が発行可能なアプリケーションのみがインストールされていれば良い。

【0114】

次に、紙IDを管理する要素Bについて説明する。図9、図10は、紙IDと文書とを関連づけ、それを管理する要素Bにおいて用いられる管理テーブルの各例を示している。

【0115】

要素Bは、他の要素から紙出力に対して、紙IDの登録要求をされたとき、少なくとも電子文書を一意に指定できる情報を受けとり、それに対して管理テーブル内で唯一である紙IDを割り当て、文書情報を管理テーブルに格納する。

10

【0116】

この管理テーブルの説明をする。図9、図10において、行145に示すようなまとまりである各行が、登録された紙IDに対応する文書情報の一単位であり、各列が紙IDの登録要素となっている。

【0117】

列141には割り当てた紙IDが格納される。列142には電子文書を一意に指定する情報が格納されている。図9では電子文書を一意に指定する情報としてパス名が指定されているが、異なるPCに格納されている電子文書までを扱う場合は、図10に示されるように、ネットワークパス名であったり、URI (Uniform Resource Identifiers)であったりしてもよい。複数ページの電子文書を扱う場合、各ページ毎に文書情報が存在し、列142にはページ数に関する情報も含まれる。また、図10に示されるように、列142にページ数に関する情報を格納しない場合、別の列146に格納する。その場合、列142と列146により電子文書が一意に指定される。

20

【0118】

また、電子文書の格納先が文書管理システムである場合はその管理IDであってもよい。さらには図10のように電子文書の格納先システムが異なっているものでも格納された電子文書を識別可能であれば格納先システムが複数あってもかまわない。また、登録要求を受け付ける際に、電子文書そのものを受け取り、それを他のものと区別可能なファイル名にして保存した上で紙IDを割り当てて登録する形態であってもかまわない。

【0119】

管理テーブルではさらに、その紙文書や紙文書上の筆記に対してどのような処理プログラムが処理するかを示した処理IDが割り当てられている列143をもっている。処理IDについての詳細な説明は要素Hで行う。

30

【0120】

また、文書情報は、電子文書がどのようなアプリケーションから作成されたものかを示す列144をもつ。このような電子文書、または紙文書に関する属性情報を列144以下にいくつ持っていてかまわない。

【0121】

また、紙IDを指定され、管理情報の要求である参照要求をされたとき、要素Bでは図9における列141の紙IDから該当する紙IDを検索し、検索された紙IDに対応し、列142に示される電子文書を一意に指定する情報を要求元に渡す。要素Bは、同時に列143以降の属性情報も渡してもかまわないが、少なくとも列142の情報を渡す。図10の場合は少なくとも列142および列146の情報を渡す。

40

【0122】

また、図9、図10などの管理テーブルの内容は、要素Bがプログラムである場合、そのプログラムが動作するメモリ内で保持していても良いし、あるタイミングでファイルシステムのファイルとして保存していても良い。また、管理テーブルの内容をデータベースに電子的情報として格納する形態もある。この場合、紙IDとその属性情報を1レコードとして格納し、紙IDをキーとして文書などの情報を保存したり、取出したりすることにより紙IDと電子文書とを関連づけ、それを管理するものでもよい。

50

【0123】

このように、要素Bが管理している管理テーブルを、プログラム動作を行っているメモリ上のみではなく、ハードディスクのファイルなどの不揮発性ストレージなどへ保存することで、要素Bが一度停止してもそれまで管理していた関連づけ情報を利用することが可能な文書処理システムとなる。

【0124】

また、管理している紙IDと電子文書との関連づけ情報を不揮発性ストレージ装置にネットワークアクセス可能なデータベースとして保存することで、システム上にそのデータベースへ関連づけ情報を参照する要素Bを複数存在させることが可能な文書処理システムとなる。

10

【0125】

さらに、要素Bは他の要素とは独立した装置に存在し、他の要素の装置からアクセス可能なネットワークで接続された形態であってもかまわない。このとき特に要素BはRPC (Remote Procedure Call)やWebサービスなどの形態で存在し、ネットワーク経由で他の手段からの登録要求や参照要求を受けつけることになる。

【0126】

このように、要素Bが他の要素とネットワークで接続されており、要素Bがシステムで唯一に紙文書に対して識別子を発行するものであることを保障すると、さらにネットワーク的に離散した他の要素装置から登録要求、管理情報の参照要求を受けることが可能なシステムとなる。

20

【0127】

さらに、電子文書の情報を受信したときに、ネットワーク上に同一の電子文書名が存在していても、その名称をネットワークパス名などの格納されるPC名を含めることで区別して管理することが可能なシステムとなる。また、登録する電子文書を受信して保存し、その保存した電子文書名を割り当てた紙IDと関連づけて管理することで、同じ電子文書名も登録毎に区別して管理することが可能なシステムとなる。

【0128】

次に、紙IDが付与された紙文書である要素Cの説明をする。まず、紙文書の例を図11にて説明する。図11はサークル等の脱会・入会登録用紙40としての紙文書の例であり、この紙文書は、コンピュータ上で管理されている電子文書がプリンタによって印刷されることで生成される。なお、この脱会・入会登録用紙40は、普通紙である。

30

【0129】

脱会・入会登録用紙40には、電子文書で定義されたコンテンツ46と機械読み取り可能な2次元コード45、並びに4つのタイミングマーク41、42、43、44が印刷されている。タイミングマーク41、42、43、44は筆記情報を読み取る際に位置合わせのために利用されるが、形・数・大きさ・色などは限定されない。また、タイミングマークが存在しない場合もありうる。

【0130】

ちなみに、脱会・入会登録用紙40には、脱会・入会登録用紙47に示されるように、適切な筆記具にて記入される。

40

【0131】

また、図12に示される紙文書のように、コンテンツの中にデータを埋め込むような紙文書もありうる。図12には、紙文書例59と、4つのタイミングマーク48、49、50、51と、コンテンツの一部52を拡大したコンテンツの一部の拡大図53と、識別子54と、コード枠兼アライメントドット55と、データドット56とが示されている。このように、紙文書例59には、コンテンツの中にデータが埋め込まれている。

【0132】

なお、本実施例において、要素Cを紙文書と表現しているが、要素Cは筆記具にて筆記可能のものであればよく、紙やシート状のプラスチックフィルムなどを用いることができる。

50

【0133】

次に、紙文書から筆記情報を取得する要素Dについて説明する。

【0134】

要素Dの一例であるデジタルカメラ等のエリアCCDを撮像デバイスとして用いた画像取得装置について説明する。

【0135】

この画像取得装置の場合、例えばA4サイズの紙文書を300万画素クラスのエリアCCD（画素数2048×1536(pixels)）で一度に取り込むとすると、換算実効解像度は約170(dpi)程度となる。2次元コード等の情報量の多い画像を取り込み、それをデコードする為には相応の高い解像力が必要になり、170(dpi)では不十分な場合がある。この場合、エリアCCDの集積度を上げて解像度の向上を図ることも考えられるが、半導体製造技術のプロセス上の限界がある。

【0136】

そこで、本実施例では、エリアCCDを撮像デバイスとし、撮像倍率が可変なズームレンズを有する撮像手段を有し、その撮像手段を移動させる駆動手段により被写体の部分領域をズームアップして分割領域として取り込み、画像合成することで高解像度化を実現し、2次元コード等の読取を可能とした画像取得装置について説明する。

【0137】

この画像取得装置の構成例を図52に示す。図52に示される画像取得装置は、撮像部201と、駆動部202と、支柱203と、制御部205と、インタフェース204と、支持台206と、2つの操作スイッチ207で構成される。

【0138】

駆動部202は、撮像部201を点線で示されるように回転駆動させる。支柱203は、撮像部201と駆動部202を支持する。制御部205は、画像取得装置の制御を行うとともに、支持台206とともに支柱203を支える構造となっている。操作スイッチ207は、画像取得装置の操作をするためのものである。紙文書208のA～Iの点線で示された部分領域は、画像取得装置が撮影する各部分領域を表している。

【0139】

次に、上述した撮像部201、駆動部202、制御部205のさらに詳細な構成を図53に示す。

【0140】

制御部205は、システムコントローラ211と、CPU(Central Processing Unit)210と、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)212と、PCI(Peripheral Component Interconnect)バス213と、PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)214と、I/O(Input/Output)入出力デバイス215と、IDE217と、PCI/ISA(Industry Standard Architecture)ブリッジIDE(Integrated Drive Electronics)USB(Universal Serial Bus)変換インタフェース218と、USB219と、ハードディスク216と、ISAバス220と、I/Oコントローラ221と、シリアル222と、パラレル234と、LAN(Local Area Network)インタフェース235より構成される小型のボードコンピュータユニットである。

【0141】

制御部205は、撮像部201の動作制御、撮像装置201から転送された画像の画像処理や編集、記録等を行い、外部機器へインタフェース204（図52参照）を介して接続され、外部機器との通信を行なう。

【0142】

インタフェース204としては、PC用の汎用インタフェース、例えば、RS-232C、USB、IEEE1394、ネットワークアダプタ、IrDA(Infrared Data Association)を用いる。本実施例では、制御部205を用いる構成を示しているが、制御部205により行う処理や記録を、撮像部201内のMPU236で代用するような構成としても構わない。

10

20

30

40

50

【0143】

次に、駆動部202の説明をする。駆動部202は、ステッピングモータX255、ステッピングモータY256及び回転量検出用のロータリエンコーダX244、ロータリエンコーダY257と、検出回路258と、駆動回路243で構成される。

【0144】

なお、所定の回転位置で静止するような基準位置を設けてステッピングモータの回転位置をキャリブレーションすれば、各ロータリエンコーダと検出回路は設けなくてもよい。

【0145】

次に撮像部201を説明する。この撮像部201の説明は、撮像部201とともにレンズも図示されている図54を用いて説明する。

10

【0146】

図54には、CDS (Correlated Double Sampling: 相関二重サンプリング) 241と、A/D変換器242と、IPP (Image Pre-Processor) 281と、メモリ240と、TG (Timing Generator) 280と、MPU236と、I/Oコントローラ237と、I/Oデバイス261と、固定レンズ267、268と、ズームレンズ266と、絞り機構265と、シャッタ264と、フォーカスレンズ263と、撮像素子262で構成される。なお、I/Oデバイス261は、図53で説明したシリアル238とUSB239とを、まとめて表現したものである。

【0147】

被写体の像は、固定レンズ267、268、ズームレンズ266、絞り機構265、フォーカスレンズ263を通して、シャッタ264により露光時間が制御され、撮像素子262上に形成される。撮像素子262からの画像信号はCDS241でサンプリングされた後、A/D変換器242でデジタル信号化される。この時のタイミングはTG280で生成される。画像信号はその後、IPP281でアパーチャ補正などの画像処理、圧縮などが行われ、メモリ240に保存される。

20

【0148】

各ユニットの動作は、MPU236にて制御される。また、I/Oコントローラ237はI/Oデバイス261を介して、外部の機器と接続され、画像の入出力、撮影制御信号の通信等に用いられる。

【0149】

次に、一枚の被写体を分割して撮影する場合の制御部205の動きについて、再び図53を用いて説明する。

30

(1) 制御部205は、I/O入出力デバイス215より駆動部202の駆動回路243にパルス電圧を印加し、所定の角度になるように検出回路258の回転検出値をフィードバックする。

(2) 制御部205は、USB219より撮像部201のUSB239へ撮影コントロール信号を送信する。

(3) 必要に応じて(1)、(2)が繰り返される。画像転送が指示されるとUSB239を介して撮像装置201から画像が制御部205に転送され、その画像を制御部205は、LANインタフェース235を介してネットワークに送信する。

40

(4) 紙文書208 (図52参照) は、図55に示されるように、後述する2次元コード290等のデータ識別情報が印字されているものとする。この符号化紙IDである2次元コードは、要素Eによりデコードされ、デコードが成功し、紙IDが取得できたなら、デバイスタイプ、紙ID、画像等の情報は、XML形式のデータとして要素Kへ送信される。

【0150】

次に、紙文書上の画像の撮影から、撮影により得られた画像へ2次元コードをデコードした結果を対応づけるまでの画像取得装置の処理を、図56のフローチャートを用いて説明する。

【0151】

50

ステップS 1 4 0 1で、画像取得装置は、ズームレンズを調整し、被写体と撮像面がほぼ正対した位置関係において、被写体となる紙文書の全体が写るように全体画像撮影を行う。ステップS 1 4 0 2で、画像取得装置は、撮影した画像より2次元コード等のコードの存在するコード領域を検出する。次に、画像取得装置は、ステップS 1 4 0 3で、コード領域の領域座標と重心位置を算出する。この場合、予めコードの存在する領域を規定しておくことで、ステップS 1 4 0 3の高速化を図るようにしても良い。或いは、領域はコード領域の外接矩形領域とし、外接矩形領域の重心位置を算出するようにしても良い。

【0152】

ステップS 1 4 0 3で得られた領域座標とその重心位置の座標から、画像取得装置はステップS 1 4 0 4で、データを識別する情報をより大きい撮像画像として取得する為のズーム倍率と駆動部202の駆動量を線形演算により算出する。この駆動量は、光軸をロール軸としたパン（左右）、チルト（上下）の2方向から算出する。 10

【0153】

算出された結果に基づき、画像取得装置は、ステップS 1 4 0 5で、駆動部202を駆動する。次のステップS 1 4 0 6で、画像取得装置は、駆動させた位置で撮影する。ステップS 1 4 0 7で、画像取得装置は、読み込んだコードを要素Eによりデコードする。そして、ステップS 1 4 0 8で、画像取得装置は、全体撮影画像に対してデコード結果を対応付ける。

【0154】

これによりコード領域のみを高解像で取得し、高速に取り込んだ全体画像に対して、信頼性の高い紙IDを付与できるようになる。 20

【0155】

次に、実際の撮影について説明する。上述したように、画像取得装置は、撮像部を駆動することで、紙文書を分割撮影し、分割撮影した各画像を1つの画像に合成するようになっている。

【0156】

そこでまず分割撮影について説明する。既に説明した図52に示されるように、撮像部201が、点線で示された左右方向へ駆動をすることで、領域A、B、Cを撮影することができる。

【0157】

さらに、撮像部201が、図57に示されるように、上下方向へ駆動することでA～Iまでの全ての領域を撮影領域にすることができる。なお、図57は、撮像部201が紙文書208を撮影する様子を示すものであり、撮像部201は、紙文書208の2つの領域301、302を撮影している。 30

【0158】

上述したように、被写体を高解像に撮影する場合は、撮像系の画角をできるだけ狭くし、複数の位置で撮影する。この場合、被写体のすべての部分が分割画像のいずれかに撮影されるように撮影を行う。

【0159】

このようにして撮影された分割画像と、分割画像を接合することで合成した合成画像を図58と図59を用いて説明する。分割画像は、図58に示されるように、アルファベットの描かれた画像が6分割されたものである。この図58に示されるように、図の下方方向の文字ほど、小さくなっていることが分かる。これら6つの分割画像を、接合した画像が、図59に示される画像である。 40

【0160】

このような方法で画像を接合する場合に限らず、分割せずに1枚で被写体を撮影する場合でも、図59のような台形上の歪（あおり歪）が生じる。従って、図60に示されるような、正対した画像にする必要がある。図60に示される画像は、図59の画像に、あおり歪の補正、ノイズ除去を行った画像である。

【0161】

このようなあおり歪の補正は、被写体に正対した位置での正対画像を基準とし、正対画像と他の画像との間の射影変換行列を予め求め、それを用いて画像を再配置することにより得られる。

【0 1 6 2】

この撮影の説明を簡単にするため、図57に示した2つの領域301、302を分割撮影する場合について説明する。まず、領域301上の点と領域302上の点をそれぞれ、数1が示す2点とする。

【0 1 6 3】

【数1】

10

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

このとき、被写体が平面の場合、両者には、次に示す数2、数3の関係が成り立つ。

【0 1 6 4】

【数2】

20

$$u_1 = \frac{h_1 u_2 + h_2 v_2 + h_3}{h_7 u_2 + h_8 v_2 + 1}$$

【0 1 6 5】

【数3】

30

$$v_1 = \frac{h_4 u_2 + h_5 v_2 + h_6}{h_7 u_2 + h_8 v_2 + 1}$$

40

数2、数3の各hは、以下の行列で定まるものである。

【0 1 6 6】

【数 4】

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 & h_1 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & 1 \end{bmatrix}$$

10

数 4 に示される行列は、射影変換行列であり、画像が撮影される 2 つの位置が同じ場合、この関係は一定である。従って、予め既知の組 (u1,v1)、(u2,v2) から h1~h8 を算出すれば良い。

【0 1 6 7】

数 1、数 2、数 3 を用いることにより、領域 3 0 2 上の各点が領域 3 0 1 上の位置で撮影された場合の位置を算出することができるため、領域 3 0 1 上を基準とし、領域 3 0 1 上に領域 3 0 2 上の画素をマッピングすることができる。分割画像が 3 枚以上の場合も、例えば 1 つの領域と他の領域との射影変換行列を予め算出しておく。そうすることで、正対された分割画像が得られ、順次接合していくことで、図 6 0 に示した正対された画像を得ることができる。

20

【0 1 6 8】

以上が画像取得装置の構成や処理内容である。次に、この画像取得装置の 6 つの変形例について説明する。なお、以下の説明において、図 5 2 で説明した符号など、既に説明した符号についての説明は省略する。

【0 1 6 9】

第 1 の変形例である図 6 1 に示される画像取得装置は、図 5 2 に示した画像取得装置に、2 次元コード等のコードを読み取る為の撮像部 3 1 0 を、紙文書を取り込む為の撮像装置 2 0 1 とは別に設けたものである。

【0 1 7 0】

この図 6 1 に示した画像取得装置は、コードの存在する小領域を高解像で取り込む目的で設けた為、撮像部 2 0 1 よりも小型で安価な画像入力装置で構成すれば良い。また、この場合の画像取得装置は、撮像部 2 0 1 により取り込んだ画像に対応させて、撮像部 3 1 0 により取り込んだ画像上のコード 3 1 1 のデコード結果を記録するものとする。

30

【0 1 7 1】

次の図 6 2 に示される第 2 の変形例は、撮像部 3 1 0 の代わりに紙 I D 情報読み取り部 3 1 2 を設けたものである。この紙 I D 情報読み取り部 3 1 2 は、汎用のバーコードリーダ等で使用されている撮像ユニットを用いることを想定している。

【0 1 7 2】

次に、図 6 3 を用いて、第 3 の変形例について説明する。図 6 3 に示される画像取得装置は、入力する紙文書 2 0 8 の下敷き 3 1 3 上にコード 3 1 1 を設けた装置構成であり、支柱 2 0 3 は、支持台 3 1 5 に支持される。これによりコードの付与されていない紙に対してコードを付与できるようにできるとともに、プリンタなどと組み合わせ、再度、紙に出力することで、コードを付与することも可能である。

40

【0 1 7 3】

次の図 6 4 に示される第 4 の変形例は、支持台 3 1 5 に収納可能な平面部材上にコード 3 1 4 を設けた装置構成となっている。

【0 1 7 4】

また、図 6 5 に示される第 5 の変形例は、撮像部 2 0 1 上に投影部 3 1 6 を設けることで、点線で示された投影領域 3 1 7 にコード 3 1 6 を投影できる装置構成とする。そして、ユーザが自由に投影するコードを電子データとして編集可能なものとする。

50

【0175】

この投影部316は、図65において撮像部201上に設けられているが、別な部位に固定するものであっても構わない。また、投影部316は光源、集光レンズ、ミラー、液晶パネル、投射レンズから構成される代表的な液晶プロジェクタと同様の構成のものやDMD(Digital Mirror Device)を用いたDLP(Digital Light Processing)による構成等いずれの構成のものでも良いが、小型なものとしたほうがよい。

【0176】

図66に示される第6の変形例は、点線で示された撮像範囲に液晶ディスプレイ等の表示デバイスを有する携帯情報端末318を設け、この表示デバイス上にコードを表示させることで、取り込む紙文書208に対応させたコードを付与できるようにする。

10

【0177】

以上が6つの変形例であるが、図63～図66において駆動部を図示していないのは、駆動部を有する構成に限定されないことを示している。

【0178】

次に、要素Dの他の実施例である筆記情報入力装置60を図13に示す。筆記情報入力装置60は、紙への筆記情報を取得するデジタイザなどの座標入力装置74と、紙に印刷されている情報と電子的な情報とを対応付け識別するための紙ID情報読取装置75と、電子的な紙IDの発行を指示する紙ID発行ボタン401と、紙IDを新規に発行する紙ID発行装置400と、取得した情報を保持する記憶装置71と、取得・保持された情報をPCに送信する通信装置72と、これらの装置を制御する制御装置73とを有する。

20

【0179】

座標入力装置74は、手書き座標を連続的に取得するデジタイザなどを用いることができる。デジタイザを用いた場合、その方式には公知のものとして電磁誘導方式、超音波距離計の原理を用いた三角測量方式などのものがあるが、いずれもセンサと専用入力ペンによって紙に行われた筆記動作を検出し、筆記情報、この場合は筆記された軌跡の座標である筆記座標を計測する装置である。このようにして計測された筆記座標の集合が筆記情報となる。

【0180】

専用入力ペンのペン先には実際に紙に筆記することの可能なペン先が備わり、電子的に筆記座標を検出すると同時に紙に筆記軌跡を記入できるように構成することが望ましい。

30

【0181】

紙ID情報読取装置75は例えばプリンタによって紙に印刷された符号化紙IDを読み取り、解読する装置であり、公知のものとして2次元コードリーダ、1次元バーコードリーダなどを用いる。ここで、紙ID情報読取装置に2次元コードリーダを用いた場合には、たとえばコード化に公知のQRコード(登録商標)を用いた場合には、英数字で最大4296文字の情報を識別することが可能であり、一般に利用者が印刷した書類を識別するためには十分な容量を得ることができる。

【0182】

紙ID発行ボタン401は、新規の紙IDの発行を指示するときに用いられるボタンである。紙ID発行ボタン401の押下によって新規の紙IDの発行指示が紙ID発行装置400に与えられ、紙ID発行装置400によって新規の紙IDが発行される。紙ID発行装置400によって新規に発行された紙ID(以下、装置発行紙IDという)は、文書処理システムによって発行され、紙面に印刷され、紙ID情報読取装置75によって読み取られた紙IDと同様に、筆記座標情報と共に記憶装置71に保存、処理される。

40

【0183】

紙ID発行装置400は、新規に装置発行紙IDを生成、発行する装置である。上述したように装置発行紙IDは、文書処理システムによって発行される紙IDと同様に処理される。ここで、紙ID発行装置400は、制御装置73上のソフトウェアとして筆記情報入力装置60に実装することも可能である。

【0184】

50

記憶装置 71 はハードディスクや、不揮発性メモリであり、コンパクトフラッシュ（登録商標）ディスクなどの取り外し可能なメモリなどを用いることもでき、上記紙 ID 情報読取装置 75 によって取得された筆記座標、印刷条件情報、電子文書情報を保存する。このとき、PC とのデータのやり取りは、メモリを直接に接続することで可能となり、通信装置 72 を省くこともできる。

通信装置 72 は、蓄えられた情報を送信する装置であり、イーサネット（登録商標）、無線 LAN などのネットワーク技術や、USB やブルートゥース、シリアル接続技術などが用いられる。

【0185】

制御装置 73 は、例えばマイクロコンピュータによって構成され、上記の装置を後述する動作にしたがって動作制御する。 10

【0186】

これらの装置は一体に構成することも可能であるし、個々の装置に分かれて構成することも可能である。また、一体型に構成した場合、バッテリ駆動とすることで、さまざまな場所に移動して利用することが可能になる。印刷した紙への筆記作業は、オフィスの机の上だけとは限らないため、筆記情報入力装置を一体かつ可搬型に構成することが望ましい。

【0187】

一体型に成形した筆記情報入力装置 60 の外観例を図 14 に示す。図示した例では、紙 ID 情報読取装置 75（図 13 参照）を 2 次元コードリーダ 62 として実現しており、また 20
また設置された紙文書には印刷された文書本文 65 と、紙 ID 63 が、予め印刷されている。座標入力装置 74 は超音波式のデジタイザによって実現しており、専用入力ペン 66 によって実際に筆記情報 64 を加えると共に、座標データを取得することが可能になっている。

【0188】

次に、可搬型のデジタイザ型の筆記情報入力装置 60 を用いた場合の処理について図 15 を用いて説明する。まず、ステップ S601 において、座標入力装置 74 は、専用入力ペン 66 のペン先が紙文書と接触（ペндаウン）したか否かを判定する。座標入力装置 74 は、ペндаウンしたと判定すると（ステップ S601 において YES）、ステップ S602 に進み、ペндаウンしていないと判定すると（ステップ S601 において NO）、ステップ S601 の処理を繰り返す。 30

【0189】

ステップ S602 では、座標入力装置 74 が、デジタイザと同様の技術を用いて、筆記情報として座標を計測する。

【0190】

一方、ステップ S603 では、紙 ID 情報読取装置 75 が、2 次元コードにエンコードされた紙 ID 63 を読み取る処理を実行する。なお、紙 ID 情報読取装置 75 が、エンコードされた紙 ID 63 を読み取るのは、座標入力装置 74 が、筆記情報として座標を読み取っている間、或いは座標入力装置 74 が、ペндаウンを検出したときなど適宜行われる。 40

【0191】

次にステップ S604 で、紙 ID 情報読取装置 75 は、エンコードされた紙 ID 63 をデコード（解読）可能か否かを判定する。紙 ID 情報読取装置 75 は、エンコードされた紙 ID 63 をデコード可能であると判定すると（ステップ S604 において YES）、出コードを実行し、ステップ S605 に進み、何らかの理由でステップ S603 の処理が失敗し、エンコードされた紙 ID 63 が読み取れなかったり、読み取ったエンコードされた紙 ID 63 のデコードが不可能であったりすると判定すると（ステップ S604 において NO）、ステップ S608 に進む。

【0192】

ステップ S604 からステップ S605 に進むと、例えば制御装置 73 は、ステップ S 50

603において紙ID情報読取装置75が読み取り、ステップS604においてデコードした紙IDと、ステップS602において座標入力装置74が読み取った筆記情報とを、対応付けて、一旦、記憶装置71に保存する。

【0193】

ステップS605からステップS606に進み、例えば制御装置73は、筆記情報等の取得処理を終了するか否かを判定する。制御装置73が、筆記情報等の取得処理を終了すると判定すると（ステップS606においてYES）、ステップS607に進み、筆記情報等の取得処理を終了しないと判定すると（ステップS606においてNO）、ステップS601からの処理を繰り返す。

【0194】

ステップS606からステップS607に進み、例えば制御装置73は、ステップS605において記憶装置71に保存した紙IDや筆記情報等を、通信装置72を介してPCへ送信する。

【0195】

一方、ステップS604からステップS608に進むと、例えば制御装置73は、装置発行紙IDが既に発行されているか否かを判定する。制御装置73は、装置発行IDが既に発行されていると判定すると（ステップS608においてYES）、ステップS609に進み、装置発行IDがまだ発行されていないと判定すると（ステップS608においてNO）、ステップS610に進む。

【0196】

例えば制御装置73は、記憶装置71に記憶されている後述する図16及び図17に示されるようなテーブルを参照し、既に装置発行IDが発行されているか否かを判定する。

【0197】

ステップS608からステップS609に進むと、例えば制御装置73は、記憶装置71より既に発行されている装置発行IDを読み出し、ステップS605に進む。

【0198】

ステップS609からステップS605に進んだ場合、例えば制御装置73は、ステップS609で読み出した装置発行紙IDと、ステップS602において座標入力装置74が読み取った筆記情報とを、対応付けて、一旦、記憶装置71に保存する。ステップS606以降の処理は、上述したのと同様である。

【0199】

一方、ステップS608からステップS610に進むと、例えば制御装置73等からの要求に応じて、紙ID発行装置400が、装置発行紙IDを発行する。

【0200】

ステップS610からステップS605に進んだ場合、例えば制御装置73は、ステップS610において紙ID発行装置400が発行した装置発行紙IDと、ステップS602において座標入力装置74が読み取った筆記情報とを、対応付けて、一旦、記憶装置71に保存する。ステップS606以降の処理は、上述したのと同様である。

【0201】

なお、紙ID発行ボタン401等がユーザによって押下された場合は、割り込み処理が実行され、ステップS610で示したように、紙ID発行装置400が、装置発行紙IDを発行し、後述する図16や図17に示されるようなテーブルの、対応する紙ID番号の場所に、装置発行紙IDが格納される。

【0202】

ここで、記憶装置に保存され、PCに送信される情報の例を、図16及び図17を用いて示す。図16は、記憶装置に保存されている情報の例（その1）である。

【0203】

記憶装置71は、例えば図16に示されるようなテーブルを保持する。該テーブルは、図16に示されるように、装置識別番号と、紙ID番号と、筆記X座標と、筆記Y座標と、ペンU/Dとを項目として含む。なお、図16では、装置発行紙IDが発行されなかつ

10

20

30

40

50

た場合の、テーブルの例が示されている。

【0204】

図16に示される装置識別番号には、筆記情報入力装置60を識別する識別番号が格納されている。また、図16に示される紙ID番号には、筆記情報入力装置60が読み取った紙の紙IDが格納されている。また、図16に示される筆記X座標には、筆記情報入力装置60が読み取った筆記座標情報のX座標が格納されている。また、図16に示される筆記Y座標には、筆記情報入力装置60が読み取った筆記座標情報のY座標が格納されている。また、図16に示されるペンU/Dには、専用入力ペンのアップ/ダウンを識別する識別子(図の例ではU又はD)が格納されている。

【0205】

図17は、記憶装置に保存されている情報の例(その2)である。なお、図17では、装置発行紙IDが発行された場合の、テーブルの例が示されている。

【0206】

図17に示される紙ID番号には、筆記情報入力装置60が読み取った紙の紙ID又は筆記情報入力装置60が発行した装置発行紙IDが格納されている。

【0207】

例えば、図17の紙ID番号の1行目は、0001と、筆記情報入力装置60が読み取った紙の紙IDが格納されている。また、図17の紙ID番号の2行目から9行目には、筆記情報入力装置60が発行した装置発行紙ID(P0001)が格納されている。

【0208】

このように、装置発行紙IDは、アルファベットと数字の組み合わせとなっており、読み取った紙IDと、発行した装置発行紙IDとは、明らかに識別可能なものとなっている。

【0209】

また、図17の紙ID番号の10行目と11行目とは、筆記情報入力装置60が発行した、2行目から9行目とは異なる装置発行紙IDが格納されている。これは例えば、2次元コードにエンコードされた紙ID63を読み取ることが出来ず、筆記情報入力装置60の紙ID発行装置400が既に装置紙発行IDを発行している状態で、紙ID発行ボタン401がユーザによって押下され、新たな装置紙発行IDが発行されたことを示している。例えば2次元コードにエンコードされた紙ID63を読み取ることが出来ない、読み取り不能紙を複数枚利用する場合、ユーザは、新しい読み取り不能紙を筆記情報入力装置60にセットした際に、紙ID発行ボタン401を押下し、新しい装置紙発行IDの発行を指示する。

【0210】

なお、図13に示したように、筆記情報入力装置60は、座標入力装置74と、紙ID情報読取装置75とを備えており、これらは別個に読取り動作が可能であるため、紙から紙IDを読み取ることが出来なくても、筆記情報は取得することができる。

【0211】

図13から図17に示したような構成、処理によって、紙IDを読み取れなかった場合に取得された筆記情報に対して適切な紙IDを発行し、取得された加筆情報(又は加筆座標)を有効に活用することができる。

【0212】

次に、要素Dの他の実施例について説明する。この実施例は、記入が終わった紙文書から、スキャナなどを用いて紙文書の電子画像を取得し、要素Eヘデータを渡す実施例である。

【0213】

最初に、図18を用いて画像入力装置について説明する。画像入力装置88は、画像入力装置88内の各装置を制御するための制御装置82と、プログラムや画像を記憶するための記憶装置83と、外部接続されたスキャナ80やMFP86と通信してそれらを制御するためのスキャナ制御装置81と、画像を処理するための画像処理装置84と、外部ネ

10

20

30

40

50

ットワークとの通信を制御するネットワーク制御装置 85 とを有する。

【0214】

この画像入力装置 88 には、直接接続されたスキャナ 80 や、ネットワーク 87 を介して通信可能な MFP 86 を利用して画像を入力することができる。

【0215】

この画像入力装置の処理を、図 19 のフローチャートを用いて説明する。図 19 に示されるフローチャートは、画像入力装置を使って座標を取得し、要素 K ヘデータを渡す処理を示している。

【0216】

ステップ S701 は、画像の読み取りである。これは、ユーザが記入を終えた文書のスキャナ 80 または MFP 86 を用いて画像の読み取りを行う処理である。この場合の読み取り条件は、例えば 600dpi、白黒 2 値画像である。画像の 2 値化は通常のスキャナが有している 2 値化機能を使用する。

【0217】

読み取られた紙文書の画像は、ステップ S702 で、記憶装置 83 の所定のフォルダに画像ファイルとして蓄えられ、次処理へのキューに入る。この読み取った画像を所定のフォルダに画像ファイルとして蓄えるように制御するのはスキャナ制御装置 81 の役割であり、スキャナ 80 や MFP 86 のボタンが押され、画像がそれらから転送されることを検知し、転送された画像を記憶装置 83 の所定のフォルダに格納する。

【0218】

画像処理装置 84 は、スキャナ 80 や MFP 86 から入力される画像が保存される記憶装置 83 のフォルダを監視し、キューの先頭にある画像から順番に、ステップ S703 で画像正立処理を行い、ステップ S704 で領域抽出処理を行い、ステップ S705 でデコード処理を行う。ステップ S706 で、デコードができたかどうか判断し、デコードできた場合は、紙 ID の取得を行い、処理を終了する。また、デコードできなかった場合も処理を終了する。

【0219】

この図 19 に示したフローチャートは、情報取得段階の処理を示すものである。また、このようにして取得された紙 ID は、後述する管理テーブルにより、文書 ID 及び処理 ID に変換することができる。

【0220】

なお、ステップ S702 の処理で、キュー方式を使用するのは、ADF (Auto Document Feeder) 等を使用して多数の画像が入力されたとき、同時に複数の画像が処理されると画像処理装置 84 の負荷が非常に高くなり動作が不安定になりかねないことと、処理の速度が遅くなることが理由として挙げられる。

【0221】

また、ステップ S703 の画像正立処理は、次のステップ 704 の領域抽出処理が正立された画像から領域を抽出するようになっているため、スキャナから読み取られた方向の分からない画像を正立する処理である。

【0222】

この画像正立処理の詳細について図 20 のフローチャートを用いて説明する。まず、ステップ S801 では、読み取った画像について OCR 処理が行われ、その結果が保存される。次のステップ S802、ステップ S803、ステップ S801 のループでは、画像を 90 度ずつ回転させて OCR 処理が行われ、それらの結果も保存される。

【0223】

90 度ずつ回転させた 4 方向で OCR 処理がなされると、ステップ S804 で、OCR 処理結果の尺度のひとつである確信度を用いて画像の方向が判定される。この確信度とは認識した文字の確からしさであり、この画像方向判定に使用する確信度は、各文字の確信度の平均である。この平均の確信度がもっとも大きい値を持つ方向での画像が正立であると判定する。

10

20

30

40

50

【0224】

このようにして画像正立処理を終えると、図19のステップS704の処理である紙IDを有する2次元コードの検出・デコードするための領域抽出処理が行われる。領域抽出処理は、画像中の白画素で囲まれた黒画素を含む領域を検出する。この領域抽出の詳細を図21のフローチャートを用いて説明する。

【0225】

まず、ステップS901の連結黒画素のラベル付け処理では、画像を左上の原点から走査する。そして、左上、上、左の画素が白画素であり、現在着目している画素が黒画素である場合に、その黒画素に新たなラベルをつける。それ以外の画素の場合は左上、上、左のいずれかにある黒画素のラベルを画素につける。

10

【0226】

具体的に、図22を用いて説明する。まず、図22に示される数字が書かれた四角形は、全て黒画素であるとする。これを踏まえ、上記処理を図22の画素90、91、92、93を用いて説明する。このとき走査される順番は、画素90、91、92、93の順である。

【0227】

まず、画素90について着目すると、画素90の左上、上、左の画素が白画素であり、現在着目している画素90が黒画素であるため、ラベル「1」が画素90につけられる。

【0228】

次に走査される画素91について着目すると、左上、上の画素は白画素であるが、左が白画素ではないため、左上、上、左のいずれかにある黒画素のラベルが画素91につけられる。従って、画素91には画素90と同じラベル「1」がつけられる。

20

【0229】

次に、画素92について着目すると、画素92の左上、上、左の画素が白画素であり、現在着目している画素92が黒画素であるため、新たなラベル「2」が画素92につけられる。

【0230】

次に走査される画素93について着目すると、左上、上の画素は白画素であるが、左が白画素ではないため、左上、上、左のいずれかにある黒画素のラベルが、現在着目している画素93につけられる。従って、画素93には画素92と同じラベル「2」がつけられる。

30

【0231】

このようにして、以下の画素についても、同様の処理が行われる。

【0232】

次のステップS902で行なわれる連結黒画素の外接矩形座標検出処理では、同一のラベルを有する黒画素群を囲む外接矩形座標を検出する。そのことを示す図が、図23である。図23に示されるように、ラベル「1」の黒画素群の外接矩形94と、ラベル「2」の黒画素群の外接矩形95が検出される。

【0233】

次のステップS903は、重なり、接触のある外接矩形を統合する処理で、各外接矩形に重なり或いは接触がある外接矩形同士を統合し、新たな外接矩形が形成される処理である。それが図24の外接矩形96である。

40

【0234】

そして、ステップS904で、2次元コードの大きさとしてありえない大きさの外接矩形を排除するため、所定の範囲の大きさの外接矩形が抽出される。以上により、白に囲まれた黒画素を含む領域が検出されたので、検出された矩形領域全てに対して画像処理装置84でデコードを行うことができる。

【0235】

予め、2次元コードの位置がわかっているならば所定の位置にある矩形領域のみにデコードを行えばよいが、紙文書のレイアウトによってどこに2次元コードが存在するかわか

50

らない場合は、検出した矩形領域すべてに対してデコードを行い、デコードできたものを紙 I D として検出するようにする。なお、デコードの詳細は、次の要素 E の説明で行う。

【0236】

デコードが成功し、紙 I D の取得ができたなら、デバイスタイプ、紙 I D、筆記情報が要素 K へ送信される。この場合、上記情報は、XML (eXtensible Markup Language) 形式のデータとして要素 K へ送信される。

【0237】

また、ここで使用したスキャナはフラットベッドスキャナ以外にも、デジタルカメラ、書画カメラ等の画像撮像装置も使用できる。

【0238】

次に、紙 I D をデコードする要素 E について説明する。まず、要素 E の説明として、2 次元コードを読み取るバーコード読取装置について説明する。バーコード読取装置は、図 25 に示されるように、頂点候補検出部 11 と、コード枠検出部 12 と、射影変換係数算出部 13 と、データサンプリング部 14 と、誤り訂正部 15 と、フォーマット変換部 16 とを有する。また、バーコード読取装置は、上述した図 14 の 2 次元コードリーダー 62 に示されるように、斜め上から 2 次元コードを読み取るようになっている。

【0239】

頂点候補検出部 11 は、2 次元コードの頂点候補を検出する。コード枠検出部 12 は、頂点候補に基づき、後述するコード枠を検出する。コード枠が検出されることで、頂点候補は真の頂点と確定される。

【0240】

射影変換係数算出部 13 は、コード枠検出部 12 で検出されたコード枠の各頂点の座標と、2 次元コードを作成した時のコード枠の各頂点の規定座標とから、作成した 2 次元コードの各セルの規定中心座標と読み取った 2 次元コードの各セルの中心とをマッピングする係数である射影変換係数を求める。

【0241】

データサンプリング部 14 は、射影変換係数算出部 13 で求めた射影変換係数を用いて、2 次元コードのデータのサンプリングを行う。誤り訂正部 15 は、データサンプリング部 14 が読み取ったデータが誤りかどうか判定し、誤りがないか、或いは誤り訂正が可能ならば、誤り訂正符号以外の整数型 56 ビットのデータをフォーマット変換部 16 へ出力する。フォーマット変換部 16 ではデータを数字文字列に変換して出力する。

【0242】

次に、頂点候補検出部 11 の処理の詳細について説明する。図 26 は、入力画像の頂点候補を検出する処理を示す図である。図 26 に示されるように、頂点の検出は、矢印に示される方向に入力画像を走査することで検出できるようになっている。具体的には、入力画像の四隅から斜め走査を行い、黒画素を検出し、検出された黒画素を A、B、C、D とする処理が行われる。

【0243】

次に、図 27 を用いて A、B、C、D が頂点候補かどうかを検出する処理について説明する。図 27 は、2 次元コードを拡大した図である。この 2 次元コードに対し、頂点候補検出部 11 は、A、B、C、D から矢印の方向、例えば A なら右下 45 度、B なら左下 45 度というように、セルの一辺の画素数の $1/\sqrt{2}$ の画素数だけ画素を追跡してそれらがすべて黒画素かどうかを判定する。それらがすべて黒画素であれば、頂点候補検出部 11 は、A、B、C、D を頂点候補として検出し、コード枠検出部 12 に処理を移す。

【0244】

次に、コード枠検出部 12 について説明する。コード枠検出部 12 では、図 28 のように、頂点候補 A、B、C、D から $1/\sqrt{2}$ の画素数だけ追跡した終端どうしを結ぶ黒枠判定ライン 76、77、78、79 を通過する画素の黒画素の割合が全ての直線において直線毎に 8 割以上存在すればそれをコード枠であると判定し、頂点候補 A、B、C、D を 2 次元コードの頂点 A、B、C、D として確定する。このとき、同時に頂点 A、B、C、D

10

20

30

40

50

の座標も検出される。

【0245】

次に、射影変換係数算出部13について説明する。射影変換係数算出部13では、コード枠検出部12で検出されたコード枠の各頂点の座標と、2次元コードを作成した時のコード枠の各頂点の規定座標とから、作成した2次元コードの各セルの規定中心座標と読み取った2次元コードの各セルの中心とをマッピングする係数である射影変換係数を求める。この射影変換係数の求め方は後に説明する。

【0246】

次に、データサンプリング部14について説明する。データサンプリング部14には、2次元コード、2次元コードを作成した時点の各セルの規定中心座標、射影変換係数が入力される。データサンプリング部14は、射影変換係数算出部13で求めた射影変換係数を用いて、作成した2次元コードの各セルの規定中心座標を射影変換することにより、読み取った2次元コードの各セルの中心座標を求める。 10

【0247】

データサンプリング部14は、求めた中心座標を画像のサンプリング中心座標とし、その座標を中心とする3x3画素の黒画素数が白画素数を上回れば‘1’、そうでなければ‘0’としてデータを読み出す。読み出された72ビットのデータは誤り訂正部15に入力、配列され、誤り訂正の判定が行われる。誤りがないか、或いは誤り訂正が可能ならば、誤り訂正部15は、誤り訂正符号以外の整数型56ビットのデータをフォーマット変換部16へ出力する。フォーマット変換部16ではデータを数字文字列に変換して出力することで、数字文字列が復元される。 20

【0248】

上述した2次元コードの読取もソフトウェアでおこなってもよく、図29にその処理のフローチャートを示す。ステップS1001で斜め上から2次元コードを撮像した2次元コードが入力される。ステップS1002では、2次元コードの頂点候補が検出される。

【0249】

このステップS1002では、図26に示すように画像の四隅から斜め走査が行われ、黒画素が検出される。検出された黒画素をA、B、C、Dとする。さらにステップS1002では、図27に示されるように、A、B、C、Dから矢印の方向、例えばAなら右下45度、Bなら左下45度というように、セルの一边の画素数の $1/\sqrt{2}$ の画素数だけ画素が追跡され、それらすべて黒画素かどうか判定される。それらがすべて黒画素であればA、B、C、Dが頂点候補として検出され、ステップS1003に処理が移る。 30

【0250】

ステップS1003では、図28に示されるように、頂点候補A、B、C、Dから追跡した終端どうしを結ぶ黒枠判定ライン52、53、54、55を通過する画素の黒画素の割合が、全ての直線において直線毎に8割以上存在すればそれをコード枠であると判定される。そして、頂点候補A、B、C、Dが2次元コードの頂点A、B、C、Dとして確定される。このとき、同時に頂点A、B、C、Dの座標も検出される。

【0251】

このステップS1003で、コード枠が検出できなければ、ステップS1004の分岐処理でエンドに分岐し、読み取りは終了する。コード枠が検出された場合は、次のステップS1005へ処理は進む。 40

【0252】

ステップS1005では、ステップS1003で検出されたコード枠の各頂点の座標と、2次元コードを作成した時のコード枠の各頂点の規定座標とから、作成した2次元コードの各セルの規定中心座標と読み取った2次元コードの各セルの中心とをマッピングする係数である射影変換係数が算出される。

【0253】

次のステップS1006では、データサンプリングが行われる。具体的には、2次元コード、射影変換係数、作成した2次元コードの各セルの規定中心座標が入力され、ステッ 50

プ S 1 0 0 5 で求めた射影変換係数を用いて、作成した 2 次元コードの各セルの規定中心座標を射影変換することにより、読み取った 2 次元コードの各セルの中心座標を求める。

【 0 2 5 4 】

そして、求めた中心座標を画像のサンプリング中心座標とし、その座標を中心とする 3 x 3 画素の黒画素数が白画素数を上回れば ' 1 '、そうでなければ ' 0 ' としてデータが読み出される。読み出された 7 2 ビットのデータは、ステップ S 1 0 0 7 で、誤り訂正の判定が行われる。誤りがないか、或いは誤り訂正が可能ならば、誤り訂正符号以外の整数型 5 6 ビットのデータは、ステップ S 1 0 0 8 で、データを数字文字列にフォーマット変換され、ステップ S 1 0 0 9 で、数字文字列が出力される。

10

【 0 2 5 5 】

次に、射影変換係数の求め方について説明する。射影変換とは 3 次元空間内の図形・物体を 2 次元平面・スクリーンへと表示したときの変換である。3 次元空間内の物体の座標を 2 次元平面上の座標へと変換するものであり、3 次元画像処理の手法として広く知られたものである。

【 0 2 5 6 】

このような射影変換を正確に行うためには、撮像系の位置、光学的特性などが明らかになる必要がある。しかし、さまざまな装置へ対応することを考えると、さまざまな装置すべての撮像系の位置などを特定し、正確に定めることは困難である。

【 0 2 5 7 】

その一方で、斜めから撮像する光学系で読み取りやすくなるという効果を発揮するためには、必ずしも正確な射影変換を施す必要はない。例えば、従来の矩形、一様密度のセルで表現される 2 次元コードではなく、台形や多様な密度のコードであれば、斜めからの光学系で読取が容易になるという効果を発揮することができる。

20

【 0 2 5 8 】

こうした台形コードや多様なセルサイズを実現する簡単な例を図 3 0 で説明する。図 3 0 に示すような光学系において、読み取った画像は、射影変換によって、もともと長方形であった図形が台形に変形する。

【 0 2 5 9 】

このとき、台形の長辺と短辺との比率 (X_1 / X_3) は撮像素子からコードのそれぞれの領域への距離の比率の逆数 (L_3 / L_1) と等しくなる。本実施例においては、通常は矩形で各セルの大きさが均一である 2 次元コードの代わりに、上記の射影変換をキャンセルできるようなセルの形状や大きさを持つ 2 次元コードを作成する。

30

【 0 2 6 0 】

セルの大きさの決定は、2 次元コードの 1 行ごとに一定の倍率で行う。この変形の倍率は 2 次元コードの 1 行の間においても、撮像面からの距離が異なっているが、たとえば 1 行の中間の位置における倍率で、1 行の上部から下部まで等しい倍率で変換する。この操作によって、図 3 1 或いは図 3 2 に示されるような階段状のセル境界を持つ形状の 2 次元コードが得られる。或いは、厳密に射影変換演算を行って図 3 3 のような 2 次元コードを作成してもよい。なお、図 3 1、図 3 2、図 3 3 については、要素 G の説明で詳細な説明をする。

40

【 0 2 6 1 】

次に、上記射影変換について、図 3 4 を用いて説明する。図 3 4 には、読み取られた 2 次元コードを模式的に示した 2 次元コード 6 7 と、電子的に生成された 2 次元コードを模式的に示した 2 次元コード 6 8 とが示されている。また、2 次元コード 6 7 の A s、B s、C s、D s と、2 次元コード 6 8 の A r、B r、C r、D r は各頂点であり、括弧内の xsl や yr2 は、座標を表している。また、Psk と Prk は、セルの中心座標を表す。

【 0 2 6 2 】

2 次元コード 6 7 の A s、B s、C s、D s と、2 次元コード 6 8 の A r、B r、C r、D r の頂点は、図 3 5 に示される数式を満たす。これらの数式 (1)、(2) は、2 次

50

元コード 68 など 2 次元コードの座標を定めるための座標から、2 次元コード 67 など 2 次元コードの座標を定める座標への変換式を表しており、 A_r 、 B_r 、 C_r 、 D_r から A_s 、 B_s 、 C_s 、 D_s への座標変換を規定する。

【0263】

式 (1) は、頂点の X 座標に関する数式であり、式 (2) は、頂点の Y 座標に関する数式であり、式 (1) (2) の添え字 i は、1 から 4 まで動く。これらの数式で、 $b_1 \sim b_8$ は変換パラメータで、未知数である。これら変換パラメータは、 $A_r \sim D_r$ 、 $A_s \sim D_s$ の各座標値を式に代入することで得られる八元一次連立方程式を解くことにより求められる。 $b_1 \sim b_8$ が求められると、電子的に生成された 2 次元コードの各セルの中心座標 P_{rk} を変換して 2 次元コードのサンプリング中心座標 P_{sk} を求めることができる。

10

【0264】

次に、紙 ID をエンコードする要素 F について説明する。要素 G に対応する 2 次元コードを作成するとともに要素 F に対応する 2 次元コード作成装置について図 36 を用いて説明する。

【0265】

2 次元コード作成装置は、フォーマット変換部 20 と、誤り訂正部 21 と、2 次元コード作成部 23 とを有する。

【0266】

フォーマット変換部 20 は、入力された数字文字列をコンピュータ内で通常扱われる整数型 56 ビットデータに変換する。

20

【0267】

誤り訂正部 21 は、整数型 56 ビットデータに変換されたデータに、誤り訂正符号 16 ビットを付加する。

【0268】

この誤り訂正符号として、リードソロモン符号が用いられる。このリードソロモン符号は、バイト単位の誤りを訂正できる強力な誤り訂正方式であり、誤り訂正符号長の半分以上の誤りを訂正することができる。なお、リードソロモン誤り訂正符号の詳細については、昭晃堂「符号理論 (コンピュータ基礎講座 18)」宮川、岩垂、今井共著など、多数の書籍に記されている。

【0269】

本実施例の場合には、誤り訂正符号長が 2 バイトなので 1 バイトの誤り訂正が可能である。

30

【0270】

2 次元コード作成部 23 は、データおよび誤り訂正符号データを図 37 に示されるように 2 次元コードの各セルに割り当てて、2 次元コードを作成する。図 37 の各セルに示される番号は、配置位置を割り振られた番号である。

【0271】

データおよび誤り訂正符号データのセルへの割り当ては、整数型 56 ビットデータが 1 ～ 56 までのセルに、誤り訂正符号のデータ 16 ビットが 57 ～ 72 のセルとなっている。なお、2 次元コード作成時には、規定された頂点座標、セル中心座標が用いられる。この規定座標は 2 次元コード読み取り時にも使用される。

40

【0272】

2 次元コードの作成はソフトウェアで行ってもよく、図 38 にその処理を示すフローチャートを示す。

【0273】

まず、ステップ S1101 で、数字文字列が入力される。ステップ S1102 では、数字文字列がコンピュータ内で通常扱われる整数型 56 ビットデータにフォーマット変換される。ステップ S1103 で、誤り訂正符号 16 ビットが作成され、整数型データに変換されたデータに付加される。この誤り訂正符号は、先ほどと同様にリードソロモン符号が用いられる。このようにして作成された整数型データおよび誤り訂正符号データは、ステ

50

ップ S 1 1 0 4 で、図 3 7 や図 3 9 に示すように 2 次元コードの各セルに割り当てられ、2 次元コードが作成される。なお、図 3 7 と図 3 9 については、要素 G の説明で詳細な説明をする。

【0 2 7 4】

データのセルへの割り当ては、先ほどと同様に整数型 5 6 ビットデータが 1 ～ 5 6 までのセルに、誤り訂正符号のデータ 1 6 ビットが 5 7 ～ 7 2 のセルとなっている。また、2 次元コード作成時には、規定された頂点座標、セル中心座標が用いられる。この規定座標は 2 次元コード読み取り時にも使用される。

【0 2 7 5】

次に、紙 I D である要素 G について説明する。まず、図 3 1 で示した 2 次元コードについて説明する。2 次元コードは、図 3 1 に示されるように、周囲が黒枠で囲まれ、内部に白または黒で 1 ビットの情報をあらわす最小単位であり情報領域であるセルが、図 3 7 に示したように 7 2 個配置されている。従って、この 2 次元コードは、7 2 ビットの情報を表現することができる。

【0 2 7 6】

この 2 次元コードを斜め上から読み取ると、バーコード読取装置が得る 2 次元コードはセルが大きい下側の部分が縮小されて、台形の形状となる。2 次元コードはこのようにしてゆがむが、バーコード読取装置で撮影された 2 次元コード内の各セルは撮像素子の複数画素を占め、その面積はセルの位置に関係なく概略等しくなる。

【0 2 7 7】

このように上側のセルの大きさは小さく、下側のセルの大きさが大きい 2 次元コードにより、斜め上から 2 次元コードを読み取るように設けられたバーコード読取装置の撮像素子は、セルの白黒情報の安定した撮影が可能になる。

【0 2 7 8】

また、2 次元コードの他の例として、図 3 2 に示した台形コード（平面図）がある。この台形コードは、バーコード読取装置が斜め上から読み取る場合、撮像素子と各セルの距離に応じてセルの大きさが大きくなるようにした 2 次元コードである。

【0 2 7 9】

この台形コードの場合、セルは各行に 1 2 個配置され、6 行あるので、セルの総数は 7 2 個ある。このセルの総数は図 3 1 の 2 次元コードのセルの総数と等しいので、この台形コードで表現できるビット数は図 3 1 の 2 次元コードで表現できるビット数と等しい。ちなみに、7 2 ビットのデータは、データの配置を表した図 3 9 に示したように配置される。

【0 2 8 0】

また、2 次元コードの他の例として、図 3 3 に示したような矩形の 2 次元コード 5 7 を射影変換し、台形の 2 次元コード 5 8 に変形した 2 次元コードを使用することもできる。この場合に、斜め上から撮影した場合に得られる 2 次元コードの画像は、2 次元コード 5 7 に近いものが得られる。なお、2 次元コード 5 8 が表現できる情報量は、7 2 ビットである。

【0 2 8 1】

上述した 3 つの 2 次元コードにおいて共通していることの 1 つは、それらが横長となっていることである。その理由は、縦長にすると、セルの縦方向の長さが大きくなり、2 次元コード全体のサイズが非常に大きくなり、小さい大きさで大容量のデータを表現できるという 2 次元コードのメリットがなくなるためである。

【0 2 8 2】

また、バーコード読取装置からみた場合、2 次元コードとの距離は縦方向の変化に比べ横方向の変化の方が大きくなるため、バーコード読取装置から遠いところにあるセルは縦横比が大きい長方形にするのが適当である。したがって、図 3 2、図 3 3 の例ではセルの横の長さの変化より縦の長さの変化のほうを大きくすることにより、バーコード読取装置で撮影した 2 次元コードは正方形に近い形状となる。

10

20

30

40

50

【0283】

次に、処理IDと外部処理プログラムを関連付け、処理IDを管理する要素Hについて説明する。図40は要素Hにおいて用いる管理テーブルの一例である。

【0284】

処理IDと外部処理プログラムとを関連づけ、それを管理する要素Hは、他の要素手段からある外部処理プログラムに対して処理IDを要求してきたとき(登録要求)、少なくとも要素Hが搭載されたPCで外部処理プログラムを一意に規定できる情報を受けとり、それに対してこの管理テーブル内で唯一であるIDを割り当て、外部処理プログラム情報を管理テーブルに保存する。

【0285】

図40において、行155に示すようなまとまりである各行が処理IDに対応する外部処理プログラム情報の一単位であり、列151、152、153、154が登録要素となっている。

【0286】

このうち、列151には割り当てた処理IDが格納される。また、列152には処理を行う外部処理プログラムを一意に指定する情報が格納されている。列152の一段目では外部処理プログラムのファイルパスが示されている。これにより、処理するプログラムが一意的に定まる。また、列152の二段目では、ジョブが格納されるフォルダ名を示すパス名が指定されている。ここでは、外部処理プログラムは一つのジョブフォルダにあるファイルを処理するものとし、その対応を一对一に規定することで、列151の処理IDと外部処理プログラムを関連づけている。

【0287】

図40の第2行の例では、処理ID0001が*.docである電子文書を印刷した紙文書からの筆記情報を、c:\JobFolder\WordPrintのフォルダにジョブとして受け取る定型文書の処理を行うプログラムが登録されているということになる。また、列152の三段目では他のコンピュータ上のプログラムがWebサービスのURLとして指定されて、それが処理IDと関連付けられている。

【0288】

その他、図40ではその外部処理プログラムがどのような電子文書の印刷からの筆記情報を扱えるかを示す属性情報である列153をもつ。また、列154は外部処理プログラムの説明が文字で記述されている。このような、列153、154のような外部処理プログラムに関する属性情報を列153、154以外にいくつ持ってもかまわない。

【0289】

また、処理IDが指定され、外部処理プログラムについての管理情報を要求されたとき(参照要求)、要素Hでは図40における列151のIDから該当するIDを検索し、少なくとも対応するID登録の要素である列152のフォルダパス名を一意に指定する情報を要求元に渡す。このとき、同時に列153以降の属性情報も渡してもかまわない。

【0290】

また、図40の管理テーブルの内容は、要素Hがプログラムである場合、そのプログラムが動作するメモリ内で保持していても良いし、あるタイミングでファイルシステムのファイルとして保存していても良い。また、データベースシステムに電子的情報として格納するものもある。または、処理IDとそれに関する属性情報を1レコードとして格納し、処理IDをキーとして外部処理プログラム情報を保存したり、取出したりすることにより処理IDと電子プログラムとを関連づけ、それを管理するものでもよい。

【0291】

このように、管理している処理IDと外部処理プログラムとの関連づけ情報を、プログラム動作を行っているメモリ上のみではなく、ハードディスクのファイルなどの不揮発性ストレージ装置などへ保存することで、要素H装置が一度停止してもそれまで管理していた関連づけ情報を利用することが可能なシステムとなる。

【0292】

10

20

30

40

50

また、要素Hにおいて、処理IDとそれに対応する処理プログラムが処理するディレクトリ名が保存され管理されているので、処理プログラム名や処理するプログラム自体が変更されてもそれまでの要素Hにおける管理情報を変更せずに対応可能なシステムとなる。

【0293】

また、要素Hは他の要素の装置とは独立した装置に存在し、他の要素の装置とはネットワークで接続された形態であってもかまわない。このとき、特に要素Hは、RPC (Remote Procedure Call)やWebサービスなどの形態で存在し、ネットワーク経由で他の要素からの登録要求や参照要求を受けつける。

【0294】

この場合、管理している処理IDと外部処理プログラムとの関連づけ情報を不揮発性ストレージ装置として、ネットワークアクセス可能なデータベースへ保存することで、システムで統一的に関連づけ情報を登録および参照することができる要素Hを複数存在させることが可能なシステムとなる。

さらにネットワーク上の別の装置における外部処理プログラムを指定することが可能であるので、登録する外部処理プログラムをそのプログラムの動作条件にあうホスト装置にそれぞれ実装することが可能なシステムとなる。

【0295】

また、システム上で唯一の要素Hの装置が他の要素の装置とネットワークで接続されており、他の要素の装置からネットワークを経由して処理IDと外部処理プログラムとの関連づけをおこない、管理することで、ネットワーク的に離散した他の要素の装置からシステムで統一的に関連づけ情報を登録および参照することが可能なシステムとなる。

【0296】

次に、フォームのレイアウト情報及び処理方法を編集・管理する要素Iについて説明する。要素Iは、紙文書を読み取り、紙文書で定義されたレイアウトや処理情報を元に、後述する情報テーブルに、認識された筆記情報を情報変換して保存するシステムである。

【0297】

具体的に、図41、図42を用いて説明する。図41は、図11で説明した脱会・入会申込書に筆記されたものを示している。図41に示されるように、脱会・入会申込書には、記入部として、記入部A170、記入部B171、記入部C172、記入部D173、記入部E174がある。また、脱会・入会申込書には、ラベルとして氏名ラベル175や、その他会員No、依頼項目、コメントが記されている。

【0298】

また、図42には情報テーブルが示されている。情報テーブルは、登録情報と処理情報からなるテーブルである。登録情報は、IDと氏名と会員番号があり、処理情報は、氏名と会員番号と処理とコメントがある。

【0299】

このように情報テーブルは、脱会・入会申込書に筆記された情報が記録されるものである。

【0300】

脱会・入会申込書の記入部A170、記入部B171、記入部E174に筆記された筆記情報は、それぞれ、図42に示される情報テーブル内の氏名、会員番号、コメントに記録され、記入部C172、記入部D173に書き込まれた筆記情報は、チェックされた記入部に従い、「削除」或いは「登録」が処理に記録される。

【0301】

次に帳票作成プログラムについて説明するが、以下の説明においては、フォームのレイアウト情報及び処理方法を定義したファイルを帳票定義体と呼び、これを編集するソフトウェアを帳票作成プログラムと呼ぶことにする。

【0302】

具体的な装置例を、再び図1に基づき説明する。帳票作成用PC101上では帳票作成プログラムが実行される。データサーバ106ではデータベースプログラムが動作する。

このデータベースプログラムでは帳票作成プログラムで生成される帳票定義体の入出力管理や帳票処理で使われる情報テーブルの入出力を行っている。

【0303】

帳票作成プログラムは、図41に示したような帳票のレイアウトや帳票の処理方法を図43のような帳票構造体として定義され、その中身を作成・編集するプログラムである。図43に示される帳票構造体は、記入部A170を、プロパティ群を意味単位ごとにセクション化し、帳票のレイアウト情報を要素ラベル<Layout>で、認識情報を要素ラベル<Input>で、保存先情報を要素ラベル<Registration>で管理し、それらの中身をXMLのプロパティとして記述したものである。

【0304】

帳票作成プログラムは、図44に示されるようなGUIを持つ。このGUIは、レイアウトエリア155と、ツールボックス156からなる。ツールボックス156には、ラベルツール151、テキストボックス152、チェックボックス153、バーコード154を有する。

【0305】

帳票作成者は、レイアウトエリア155に、ツールボックス156を用いてラベルやテキストボックスを配置することで帳票の作成を行うことができる。

【0306】

なお、ラベルツール151は、レイアウトエリア155にラベルを作成するものである。テキストボックス152は、レイアウトエリア155にテキストボックスを作成するものである。チェックボックス153は、レイアウトエリア155にチェックボックスを作成するものである。バーコード154は、レイアウトエリア155にバーコードを作成するものである。

【0307】

このようにツールボックス156から配置する内容に応じた要素をレイアウトエリア155に配置し、その属性（プロパティ）を画面上で設定する。ここでいう要素とは、ラベルツール151、テキストボックス152、チェックボックス153、バーコード154など配置する目的用途に応じたものである。

【0308】

例えば、図45に示されるように、氏名を書く欄を、テキストボックス152を利用して作成する。

【0309】

各要素は図46に示すようなプロパティ群を持っており、これらプロパティは実際に帳票が表示している内容やその処理方法などを定義している。このプロパティ群について説明する。図46に示されるプロパティ群は、図41の氏名ラベル175と記入部A170に対応したプロパティ群の例である。プロパティ群は、レイアウト情報（コンテナ開始～ボーダー）176・認識情報（入力～認識結果）177・保存先情報（登録サーバ～登録レコード）178に大別される。

【0310】

レイアウト情報176は、要素の位置や大きさ、そこに表示する文字や枠線の状態を管理する。認識情報177は、帳票処理時の要素に手書きされた内容の情報変換作法を管理する。ここでは文字認識に用いる諸情報が管理されている。保存先情報178は、帳票処理時に用いる認識情報177で変換された結果の保存先を管理している。

【0311】

なお、図46に示されるIDが0001の要素は「種類」が「Label」となっていることから、氏名ラベル要素である。この氏名ラベル要素は、「氏名」という文字が、「ボーダー」が「なし」となっていることからボーダーなしで表示され、「入力」が「不可」となっていることから、この氏名ラベルに筆記される場合の特別な処理はなく、また、「変換」が「なし」となっていることから入力された文字に対する変換はない。また、保存先情報178が空欄であることからデータの保存もされない。

10

20

30

40

50

【0312】

IDが0002の記入部A170の「種類」が「Textbox」となっていることから、テキストボックスであり、表示する文字は、「文字」が空欄となっていることから無く、「ボーダー」が「囲み」となっていることから、囲み（枠線）を持って表示されている。そして手書きされた場合には、「入力」が「可能」となっていることから、何らかの処理が存在し、「認識知識」1～3で表現される文字認識「日本語」、「手書き」、「姓名」の情報変換として行う。そして、得られた認識結果は、保存先情報178に記述されている場所に保存されることを意味している。

【0313】

以上説明したように、帳票構造体にこのようなプロパティ群を持たせ、管理することによりフォームのレイアウトや処理方法を定義している。 10

【0314】

次に、フォームのレイアウト情報及び処理方法から、筆記情報をデータに分解し保存する要素Jの説明をする。要素Dとしてスキャナを用いた場合、図47に示される脱会・入会申込書を用いて説明すると、要素Jは、読み取った記入帳票イメージ180と筆記されていない未記入帳票イメージ181との差分をとり、筆記イメージ182を得て、氏名や会員番号など、それぞれの要素に分解し、保存する。

【0315】

要素Dとして座標入力装置を用いた場合は、筆記された座標列すなわち筆記情報がそのまま得られるので、氏名や会員番号など、それぞれの要素に分解し、保存する。なお、非定型処理の場合は帳票の概念がないので各要素には分解しないで、全体を1つとして保存する。 20

【0316】

要素Dとしてスキャナを用いた場合は前述のように未記入の紙文書のイメージと記入済みの紙文書のイメージとの差分を取って、加筆分のみを取り出す。

【0317】

要素Dとして座標入力装置を用いた場合は、筆記されたデータがそのまま得られる。

【0318】

この処理を、図48のフローチャートを用いて説明する。なお、このフローチャートは、上述した差分をとる処理を行う手書き処理プログラムの処理を示している。 30

【0319】

ステップS1201は、帳票認識である。ステップS1202は、未記入帳票のイメージの生成である。この処理は、ステップS1201で呼び出された帳票定義体から、未記入帳票イメージを生成する処理である。

【0320】

ステップS1203は、未記入帳票イメージと記入帳票イメージの位置合わせである。この処理は、タイミングマークを用いて未記入帳票のイメージに記入帳票のイメージをあわせる処理である。なお、タイミングマークの位置・形状情報は帳票定義体から取得される。また、タイミングマークが存在しない場合はこのステップは行われない。

【0321】

ステップS1204は、筆記イメージの生成である。この処理は、未記入帳票イメージと記入帳票イメージの差分をとる処理である。 40

【0322】

次のステップS1205からステップS1208までの処理は、帳票定義体に示される要素単位に行われる。まず、ステップS1205は、各要素に対応する部分画像の生成である。この処理は、要素のプロパティ（レイアウト情報）に従って行なわれ、例えば、図47の「山田太郎」、「56-381」などの部分画像を生成する処理である。

【0323】

ステップS1206は、部分画像の文字認識である。この処理は、要素のプロパティ（認識情報）に従って行なわれる。ステップS1207は、文字認識することにより部分画 50

像から文字へ情報が変換された結果を保存する処理である。

【0324】

次のステップS1208で、全ての要素に対して処理をしたかどうかの判断がされ、まだ処理されていない要素があれば、ステップS1205へ処理が進み、全ての要素に対して処理をした場合は、終了する。

【0325】

次に、紙IDから文書ID及び処理方法に変換する要素Kについて説明する。紙IDから文書IDおよび処理IDに変換する要素Kの処理手順の概要図を図49に示す。図49では、要素Kを中心として、矩形図形は各要素を、吹き出し部はデータやリクエストの内容を、矢印はそのデータやリクエストの方向を、矢印上のステップはその順番を示している。 10

【0326】

まず、ステップS1301で、要素Kは、D-PADから紙IDと筆記情報を取得する。或いは、要素Kは、スキャナまたはMFPのスキャナ部で筆記した紙文書を読み込み、紙IDと画像を取得する。

【0327】

次のステップS1302で、紙ID照合装置は、ステップS1301で要素Kが取得した紙IDを読み出す。次に、紙ID照合装置は、ステップS1302で、ステップS1301において読み出した紙IDと、要素Bにおいて管理している既存紙IDとの照合を、要素Kを介して要素Bに要求する。 20

【0328】

ここで、ステップS1302において読み出した紙IDが既に要素Bにおいて管理されている旨の応答を要素Bより受け取ると、要素Kは、後述するステップS1306からの処理を実行する。

【0329】

一方、ステップS1301において読み出した紙IDは、要素Bにおいて管理されていない旨の応答を要素Bより受け取ると、紙ID照合装置は、ステップS1301において読み出した紙IDは、要素Bにおいて管理されていないと判定し、ステップS1302において読み出した紙IDを、要素Kを介して紙ID変換装置に送信し、紙IDの変換を要求する（ステップS1304）。 30

【0330】

紙ID変換装置は、ステップS1304において受け取った紙ID（装置発行紙ID）を、自身が保持する図50に示されるような紙ID変換テーブルを参照し、要素Bにおいて管理されている紙IDに変換し、要素Kに渡す（ステップS1305）。図50に示される紙ID変換テーブルでは、装置発行紙IDの番号と、要素Bにおいて管理されている紙IDの番号と、が対応付けられている。

【0331】

次のステップS1306で、要素Kは、要素Bに対して紙IDを送り、対応する紙文書に関する管理情報を要求する。その結果、ステップS1307で、要素Kは、紙文書に対応するID登録の要素である電子文書を一意に指定する情報や、処理IDなどを取得する。 40

【0332】

次に、要素Kは、ステップS1308で要素Hに対してその処理IDを送り、その紙文書に関する処理プログラムの管理情報を要求する。その結果、ステップS1309で、要素Kは、要素Hより対応する識別子で登録されているフォルダパス名を一意に指定する情報などを取得する。

【0333】

そして、要素Kは、ステップS1310で、D-PAD或いはスキャナやMFPのような画像入力装置、要素B、要素Hを介して取得したすべての情報をファイルに格納し、上記処理で得たフォルダパス名にファイルとして保存する。 50

【0334】

これにより、要素Kは、ステップS1311で、次段階の処理である、筆記情報をフォームのレイアウト表示および処理方法から、データに分解・保存する要素Jもしくは非定型処理プログラムヘジョブを受け渡す。

【0335】

なお、図17に示したように、紙ID発行装置400が発行する紙ID（装置発行紙ID）は、通常の紙より読み取った紙IDとは明らかに異なるため、ステップS1302及びステップS1303の処理を行わず、ステップS1301において要素Kが取得した紙IDが、装置発行紙IDであると要素Kが判定すると、ステップS1304からの処理を行うようにしてもよい。但し、以下では説明の簡略化のため、紙IDの照合処理は行われるものとして説明を行う。 10

【0336】

ここで、図49に示される紙ID照合装置及び紙ID変換装置は、図1に示すようなシステム構成の場合、例えば、帳票処理用PC109に搭載される。紙ID照合装置及び紙ID変換装置は、要素と同様、ソフトウェア又はハードウェアとして実現してもよい。

【0337】

以下、紙IDの照合・変換処理の一例を、図51を用いて説明する。図51は、紙ID照合・変換処理を示すフローチャートである。

【0338】

ステップS1501において、紙ID照合装置は、要素Kより、紙IDを読み出す。 20

【0339】

ステップS1501に続いてステップS1502に進み、紙ID照合装置は、ステップS1501において読み出した紙IDと、要素Bにおいて管理している既存紙IDとの照合を、要素Kを介して要素Bに要求する。

【0340】

ステップS1502に続いてステップS1503に進み、紙ID照合装置は、要素Bからの照合応答に基づいて、ステップS1502において照合を要求した紙IDが、要素Bにおいて管理されている紙IDか否かを判定する。紙ID照合装置は、ステップS1502において照合を要求した紙IDが、要素Bにおいて管理されている紙IDであると判定すると（ステップS1503においてYES）、ステップS1505に進み、ステップS 30
1502において照合を要求した紙IDが、要素Bにおいて管理されていないと判定すると（ステップS1503においてNO）、ステップS1504に進む。

【0341】

ステップS1504では、紙ID照合装置からの要求に応じて、紙ID変換装置が、図50に示した紙ID変換テーブルを用いて、装置発行紙IDを、要素Bにおいて管理されている紙IDに変換する。

【0342】

ステップS1505では、要素Kが、要素Bに対して紙IDを送り、対応する紙文書に関する管理情報を要求する。要素Kは、例えばステップS1501で読み出した紙ID又はステップS1504において紙ID変換装置が変換した紙IDを、要素Bに送り、対応 40
する紙文書に関する管理情報を要求する。

【0343】

上述したように、本発明によれば、定型または非定型の紙文書に手書きされた紙文書に対して所定の処理を実行させると共に、紙IDを読み取られずに取得された筆記情報を有効に活用することができる。

【0344】

以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。

【図面の簡単な説明】

【0345】

- 【図1】 文書処理システムの全体構成図を示す図である。
- 【図2】 PCのハードウェア構成を示す図である。
- 【図3】 文書処理システムを構成する要素A～Jを示す図である。
- 【図4】 要素Aの第1の実施例を示すフローチャートである。
- 【図5】 要素Aの第2の実施例を示すフローチャートである。
- 【図6】 要素Aの第3の実施例を示すフローチャートである。
- 【図7】 要素Aの第4の実施例を示すフローチャートである。
- 【図8】 要素Aの第5の実施例を示すフローチャートである。
- 【図9】 管理テーブルを示す図である。 10
- 【図10】 管理テーブルを示す図である。
- 【図11】 紙文書の例を示す図である。
- 【図12】 紙文書の例を示す図である。
- 【図13】 筆記情報入力装置を示す図である。
- 【図14】 筆記情報入力装置の外観例を示す図である。
- 【図15】 筆記情報入力装置の処理を示すフローチャートである。
- 【図16】 記憶装置に保存されている情報の例（その1）
- 【図17】 記憶装置に保存されている情報の例（その2）
- 【図18】 画像入力装置を示す図である。
- 【図19】 画像入力装置の処理を示すフローチャートである。 20
- 【図20】 画像正立処理を示すフローチャートである。
- 【図21】 領域抽出処理を示すフローチャートである。
- 【図22】 画素にラベルをつける様子を示す図である。
- 【図23】 外接矩形座標検出処理を示す図である。
- 【図24】 外接矩形同士を統合した外接矩形を示す図である。
- 【図25】 バーコード読取装置を構成する各部を示す図である。
- 【図26】 頂点画素検出を示す図である。
- 【図27】 頂点候補検出を示す図である。
- 【図28】 コード枠検出を示す図である。
- 【図29】 2次元コード読み取り処理を示すフローチャートである。 30
- 【図30】 斜め方向からの読み取る様子を示す図である。
- 【図31】 2次元コードを示す図である。
- 【図32】 2次元コードを示す図である。
- 【図33】 射影変換を示す図である。
- 【図34】 2次元コードと読み取った2次元コードを示す図である。
- 【図35】 変換パラメータを求める数式を示す図である。
- 【図36】 2次元コード作成装置を構成する各部を示す図である。
- 【図37】 データの配置位置を示す図である。
- 【図38】 2次元コード作成処理を示すフローチャートである。
- 【図39】 データの配置位置を示す図である。 40
- 【図40】 管理テーブルを示す図である。
- 【図41】 帳票を示す図である。
- 【図42】 情報テーブルを示す図である。
- 【図43】 帳票構造体を示す図である。
- 【図44】 帳票作成プログラムのユーザインタフェースを示す図である。
- 【図45】 テキストボックスを作成する様子を示す図である。
- 【図46】 プロパティ群を示す図である。
- 【図47】 筆記情報をデータに分解する様子を示す図である。
- 【図48】 筆記情報をデータに分解し保存する処理を示すフローチャートである。
- 【図49】 要素Kと他の要素との関連を示す図である。 50

【図 5 0】	紙 I D 変換テーブルを示す図である。	
【図 5 1】	紙 I D 照合・変換処理を示すフローチャートである。	
【図 5 2】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 5 3】	撮像部、駆動部、制御部の詳細な構成例を示す図である。	
【図 5 4】	撮像部の構成例を示す図である。	
【図 5 5】	紙文書の例を示す図である。	
【図 5 6】	画像取得装置の処理を示すフローチャートである。	
【図 5 7】	撮像部の上下方向への駆動を示す図である。	
【図 5 8】	分割画像を示す図である。	
【図 5 9】	接合した画像を示す図である。	10
【図 6 0】	あおり歪の補正を行った画像を示す図である。	
【図 6 1】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 6 2】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 6 3】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 6 4】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 6 5】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【図 6 6】	画像取得装置の構成例を示す図である。	
【符号の説明】		
【 0 3 4 6 】		
1 1	頂点候補検出部	20
1 2	コード枠検出部	
1 3	射影変換係数算出部	
1 4	データサンプリング部	
1 5	誤り訂正部	
1 6、2 0	フォーマット変換部	
2 1	誤り訂正部	
2 3	2次元コード作成部	
3 1	入力装置	
3 2	表示装置	
3 3	ドライブ装置	30
3 4	記録媒体	
3 5	補助記憶装置	
3 6	メモリ装置	
3 7	演算処理装置	
3 8	インタフェース装置	
4 0、4 7	脱会・入会登録用紙	
4 1、4 2、4 3、4 4、4 8、4 9、5 0、5 1	タイミングマーク	
4 5、5 7、5 8、6 7、6 8、2 9 0	2次元コード	
4 6	コンテンツ	
5 2	コンテンツの一部	40
5 3	コンテンツの一部の拡大図	
5 4	識別子	
5 5	コード枠兼アライメントドット	
5 6	データドット	
5 9	紙文書例	
6 0	筆記情報入力装置	
6 3	紙 I D	
6 4	筆記情報	
6 5	文書本文	
6 6	専用入力ペン	50


7 1	記憶装置	
7 2	通信装置	
7 3	制御装置	
7 4	座標入力装置	
7 5	紙 I D 情報読取装置	
7 6、7 7、7 8、7 9	黒枠判定ライン	
8 0	スキャナ	
8 1	スキャナ制御装置	
8 2	制御装置	
8 3	記憶装置	10
8 4	画像処理装置	
8 5	ネットワーク制御装置	
8 6	M F P	
8 7	ネットワーク	
8 8	画像入力装置	
9 0、9 1、9 2、9 3	画素	
9 4、9 5、9 6	外接矩形	
1 0 0	記憶装置	
1 0 1	帳票作成用 P C	
1 0 2	印刷装置	20
1 0 3	帳票処理用 P C	
1 0 4	D - P A D	
1 0 5	スキャナ	
1 0 6	データサーバ	
1 0 7	ネットワーク	
1 0 8	帳票作成装置	
1 0 9	帳票処理装置	
1 1 0	ユーザ	
1 1 1	外部処理プログラム	
1 1 2	ストレージ	30
1 2 1	要素 A	
1 2 2	要素 B	
1 2 3	要素 C	
1 2 4	要素 D	
1 2 5	要素 E	
1 2 6	要素 F	
1 2 7	要素 G	
1 2 8	要素 H	
1 2 9	要素 I	
1 3 0	要素 J	40
1 3 1	要素 K	
1 4 1、1 4 2、1 4 3、1 4 4、1 4 6、1 5 1、1 5 2、1 5 3、1 5 4	列	
1 4 5、1 5 5	行	
1 7 0	記入部 A	
1 7 1	記入部 B	
1 7 2	記入部 C	
1 7 3	記入部 D	
1 7 4	記入部 E	
1 7 5	氏名ラベル	
1 7 6	レイアウト情報	50

1 7 7	認識情報	
1 7 8	保存先情報	
1 8 0	記入帳票イメージ	
1 8 1	未記入帳票イメージ	
1 8 2	筆記イメージ	
2 0 1、3 1 0	撮像部	
2 0 2	駆動部	
2 0 3	支柱	
2 0 4	インタフェース	
2 0 5	制御部	10
2 0 6	支持台	
2 0 7	操作スイッチ	
2 0 8	紙文書	
2 1 0	C P U	
2 1 1	システムコントローラ	
2 1 2	S D R A M	
2 1 3	P C I バス	
2 1 4	P C M C I A	
2 1 5	I / O 入出力デバイス	
2 1 6	ハードディスク	20
2 1 7	I D E	
2 1 8	P C I / I S A ブリッジ I D E U S B 変換インタフェース	
2 1 9、2 3 9	U S B	
2 2 0	I S A バス	
2 2 1、2 3 7	I / O コントローラ	
2 2 2、2 3 8	シリアル	
2 3 4	パラレル	
2 3 5	L A N インタフェース	
2 3 6	M P U	
2 4 0	メモリ	30
2 4 1	C D S	
2 4 2	A / D 変換器	
2 4 3	駆動回路	
2 4 4	ロータリエンコーダ X	
2 5 5	ステッピングモータ X	
2 5 6	ステッピングモータ Y	
2 5 7	ロータリエンコーダ Y	
2 5 8	検出回路	
2 6 1	I / O デバイス	
2 6 2	撮像素子	40
2 6 3	フォーカスレンズ	
2 6 4	シャッタ	
2 6 5	絞り機構	
2 6 6	ズームレンズ	
2 6 7、2 6 8	固定レンズ	
2 8 0	T G	
2 8 1	I P P	
3 0 1、3 0 2	領域	
3 1 0	撮像部	
3 1 1、3 1 4	データ識別情報	50

- 3 1 2 紙 I D 情報読み取り部
- 3 1 3 下敷き
- 3 1 5 支持台
- 3 1 6 投影部
- 3 1 7 投影領域
- 3 1 8 携帯情報端末
- 4 0 0 紙 I D 発行装置
- 4 0 1 紙 I D 発行ボタン


【図 1】

文書処理システムの全体構成図を示す図




【図 2】


PCのハードウェア構成を示す図



【図 7】



【図 8】



【図 9】

管理テーブルを示す図

141	0001	c:\My Document\file1.form?1	FormEditor	144	...
	0002	c:\My Document\file2.txt?2	TextEditor		...
	0003	d:\Project\file3.xls?1	SpreadSheet		...
	0004	d:\Project\file4.txt?3	TextEditor		...
145	...	...	...		...

【図 10】

管理テーブルを示す図

141	0001	http://host01/My Document/file1.form	FormEditor	144	1	2	1	...
	0003	http://host03.ricoh.co.jp/doc/file3.xls	SpreadSheet					...
	0004	Server01.000345678	TextEditor					...
145	...	...	...					...

【図 1 1】


紙文書の例を示す図

【図 1 2】

紙文書の例を示す図


【図 1 3】

筆記情報入力装置を示す図




【図 1 4】

筆記情報入力装置の外観例を示す図



【図 15】



【図 16】

記憶装置に保存されている情報の例(その1)

装置識別番号	紙ID番号	筆記X座標	筆記Y座標	ペンU/D
0001	0001	15	27	D
0001	0001	13	28	D
0001	0001	10	25	U
0001	0002	52	130	D
0001	0002	53	138	D
0001	0002	54	144	D
0001	0002	52	140	D
0001	0002	50	138	D
0001	0002	44	130	D
0001	0002	40	128	D
0001	0002	46	130	U
0001	0002	100	500	D
0001	0002	101	480	D
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.


【図 17】

記憶装置に保存されている情報の例(その2)

	装置識別番号	紙ID番号	筆記X座標	筆記Y座標	ペンU/D
1	0001	0001	10	25	U
2	0001	P0001	52	130	D
3	0001	P0001	53	138	D
4	0001	P0001	54	144	D
5	0001	P0001	52	140	D
6	0001	P0001	50	138	D
7	0001	P0001	44	130	D
8	0001	P0001	40	128	D
9	0001	P0001	46	130	U
10	0001	P0002	100	500	D
11	0001	P0002	101	480	D
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.


【図 18】

画像入力装置を示す図




【図 19】

画像入力装置の処理を示すフローチャート




【図 20】

画像正立処理を示すフローチャート




【図 21】

領域抽出処理を示すフローチャート




【図 22】

画素にラベルをつける様子を示す図




【図 23】

外接矩形座標検出処理を示す図




【図 2 4】

外接矩形同士を統合した外接矩形を示す図




【図 2 5】

バーコード読取装置を構成する各部を示す図




【図 2 6】

頂点画素検出を示す図




【図 2 7】

頂点候補検出を示す図




【図 28】

コード枠検出を示す図




【図 29】

2次元コード読み取り処理を示すフローチャート




【図 30】

斜め方向からの読み取る様子を示す図




【図 31】

2次元コードを示す図




【図 32】

2次元コードを示す図




【図 3 3】



【図 3 4】

2次元コードと読み取った2次元コードを示す図




【図 3 5】

変換パラメータを求める数式を示す図

$$\begin{cases} x_{si} = \frac{b1x_{ri} + b2y_{ri} + b3}{b7x_{ri} + b8y_{ri} + 1} & (1) \\ y_{si} = \frac{b4x_{ri} + b5y_{ri} + b6}{b7x_{ri} + b8y_{ri} + 1} & (2) \end{cases}$$

【図 3 6】



2次元コード作成装置を構成する各部を示す図




【図 3 7】




【图 3 8】



【图 3 9】



【図 40】



【図 4 1】

帳票を示す図

<脱会・入会申込書>

氏名

山田太郎

会員No

56-381

依頼項目

☐ 登録

☒ 削除

コメント

転居のため脱会
いたします

【図 4 2】

情報テーブルを示す図

登録情報			処理情報			
ID	氏名	会員番号	氏名	会員番号	処理	コメント
0001	山田太郎	56-381	山田太郎	56-381	削除	...
0002	中森花子	45-277				
...	...	...				

【図 4 3】

帳票構造体を示す図

<Data ID=0002>

<Layout>

<Container>1200,400,2200,500</Container>

<Contents>1220,420,2180,480</Contents>

<Type>Textbox</Type>

<String></String>

<Border>Outskirt</Border>

</Layout>

<Input>

<Enable>True</Enable>

<Transform>True</Transform>

<Knowledge1>Japanese </Knowledge1>

<Knowledge2>Handwriting </Knowledge2>

<Knowledge3>Person Name </Knowledge3>

<Result></Result>

</Input>

<Registration>

<Server>データサーバー</Server>

<Database>データベース1</Database>

<Table>情報テーブル</Table>

<Field>4 </Field>

<Match Record>Result</Match Record>

</Registration>

</Data>

【図 4 4】

帳票作成プログラムのユーザインタフェースを示す図

150

155

156

A151

Text152

153

154

【図 4 5】

テキストボックスを作成する様子を示す図

150

155

<脱会・入会申込書>

氏名

156

A151

Text152

153

154


【図 4 6】

プロパティ群を示す図

	ID	0001	0002	...
176	コンテナ開始	200,400	1200,400	
	コンテナ終了	600,500	2200,500	
	コンテンツ開始	220,420	1220,420	
	コンテンツ終了	580,480	2180,480	
	種類	Label	Textbox	
177	文字	氏名		
	ボーダー	なし	囲み	
	入力	不可	可能	
	変換	なし	あり	
	認識知識1	日本語	日本語	
178	認識知識2	活字	手書き	
	認識知識3	文字列	姓名	
	認識結果			
	登録サーバー		データサーバー	
	登録DB		データベース1	
	登録テーブル		情報テーブル	
	登録フィールド		4	
	登録レコード		氏名=\$認識結果	


【図 4 7】

筆記情報をデータに分解する様子を示す図




【図 4 8】

筆記情報をデータに分解し保存する処理を示すフローチャート



【図 4 9】

要素Kと他の要素との関連を示す図




【 図 5 0 】

紙ID変換テーブルを示す図

装置発行紙ID番号	紙ID番号
P0001	0008
P0002	0602
P0003	1206
P0004	0811
.	.
.	.


【图 5 1】

紙ID照合・変換処理を示すフローチャート




【图 5 2】

画像取得装置の構成例を示す図




【图 5 3】

撮像部、駆動部、制御部の詳細な構成例を示す図




【図 5 4】

撮像部の構成例を示す図




【図 5 5】

紙文書の例を示す図




【図 5 6】

画像取得装置の処理を示すフローチャート




【図 5 7】

撮像部の上下方向への駆動を示す図




【図 58】

分割画像を示す図



【図 59】

接合した画像を示す図




【図 60】

あおり歪の補正を行った画像を示す図




【図 61】

画像取得装置の構成例を示す図




【図 62】

画像取得装置の構成例を示す図




【図 6 3】

画像取得装置の構成例を示す図




【図 6 4】

画像取得装置の構成例を示す図




【図 6 5】

画像取得装置の構成例を示す図



【図 6 6】

画像取得装置の構成例を示す図



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード (参考)
G 0 6 K 9/62 (2006.01) G 0 6 K 9/62 G

(72)発明者 小塚 直樹
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 須賀 智
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 高橋 禎郎
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 佐藤 康弘
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 堀川 裕文
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 小野 康宏
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

Fターム(参考) 5B029 AA01 BB03 BB04 BB05 BB06 BB09 BB14 BB17 BB18 CC17
CC18 CC22 CC23 CC26 CC27 CC30 DD04 EE04 EE05 EE06
EE13
5B064 AA01 AB04 BA01 BA06 CA03 CA07 CA09 DD03 DD11 EA18
5B068 CC19
5B072 CC24 DD02