



SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus – Patentansökan	951069
(51) Kv.1k.6 – Int.cl.6	
D 21C 9/147	
(22) Hakemispäivä – Ansökningsdag	08.03.95
(24) Alkupäivä – Löpdag	08.03.95
(41) Tullut julkiseksi – Blivit offentlig	09.09.96

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija – Sökande

1. A. Ahlstrom Corporation, Noormarkku, PL 18, 48601 Karhula, (FI)

(72) Keksijä – Uppfinnare

1. Laine, Antero, Siltatie 1 D 33, 48100 Kotka, (FI)
2. Pikka, Olavi, Alhonkatu 15, 48600 Karhula, (FI)

(74) Asiamies – Ombud: A. Ahlstrom Corporation

(54) Keksinnön nimitys – Uppfinningens benämning

Menetelmä massan käsittelymiseksi
Förfarande för behandling av massa

(57) Tiivistelmä – Sammandrag

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä massan käsittelymiseksi happidelignifioinnissa. Erityisen edullisesti keksintö kohdistuu kemiallisen massan käsittelyyn prosessissa, jossa lajittamo on sijoitettu optimaalisesti rejektin määrän vähentämiseksi ja rejektin uudelleen käsittelymiseksi.

Keksinnön mukaiselle menetelmälle on ominaista, että lajittamon (28) tikkupitoinen rejekti johdetaan ilman päälinjan ulkopuolista käsittelyä päälinjan happivaiheen (22) etupuolelle.

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett förfarande för behandling av massa vid syredelignifiering. I synnerhet lämpar sig uppfinningen för kemisk massabehandlingen i en process, i vilken sileriet är placerat optimalt med tanke på reducering av rejektmängden och återbehandling av rejektet.

Förfarandet enligt uppfinningen kännetecknas av, att grovrejektet från sileriet (28) ledes till framsidan av huvudlinjens syresteg (22) utan att behandla det utanför huvudlinjen.

