【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和7年3月18日(2025.3.18)

【公開番号】特開2024-86985(P2024-86985A)
【公開日】令和6年6月28日(2024.6.28)
【年通号数】公開公報(特許)2024-120
【出願番号】特願2024-68849(P2024-68849)
【国際特許分類】
Ａ６３Ｆ　7/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６３Ｆ　7/02　３３３Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和7年3月10日(2025.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技盤と、第１変位部材と、第２変位部材と、駆動手段と、を備え、前記第２変位部材の変位に伴って前記第１変位部材が前記第２変位部材に対して相対変位され得るように構成される遊技機であって、
所定方向視の所定領域で視認され得る面が、前記第１変位部材の前記相対変位によって第１の面と第２の面とで変化可能に構成され、
前記駆動手段は、前記第２変位部材を前記変位させる駆動力を発生し得るように構成され、
前記第１変位部材は、第１位置と、その第１位置とは異なる第２位置とに位置させることが可能であり、
前記第２位置は、前記第１位置よりも、前記第１変位部材の視認性が低い位置であって、
前記相対変位および前記視認され得る面の変化は、前記駆動力により生じるよう構成され、
前記第１変位部材は、前記第１位置において少なくとも一部が前記遊技盤の前側面側の所定位置よりも前方側に位置し、
前記遊技機は、
遊技球が入球可能な所定の入球手段を備え、
前記所定の入球手段の上流側において、前記第２位置に位置されている前記第１変位部材の遊技機前側面側を遊技球が流下され得るよう構成され、
前記所定の入球手段への遊技球の所定の入球がされた場合に、前記視認され得る面が変化され得るよう構成され、
少なくとも前記第１変位部材が前記第２位置から前記第１位置へ前記相対変位される場合に、遊技球が前記第１変位部材の前側面側に位置される状況が生じ得るよう構成され、
前記駆動手段は、所定状態から、前記駆動力を発生させる特定状態へと状態変化され得るよう構成され、
前記遊技機は、
前記駆動力により前記視認され得る面が変化された場合において、当該視認され得る面が変化された後において前記特定状態が継続され得るよう構成され、

前記視認され得る面の変化の態様として、前記第１の面が視認される領域が減少されることに伴って前記第２の面が視認される領域が増加される態様と、前記第２の面が視認される領域が減少されることに伴って前記第１の面が視認される領域が増加される態様と、を構成可能であることを特徴とする遊技機。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
パチンコ機等の遊技機において、変位部材が変位可能に構成される遊技機がある（特許文献１）。

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
しかしながら、上述した従来の遊技機では、変位部材について改善の余地があるという問題点があった。

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、変位部材について改善することができる遊技機を提供することを目的とする。

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技盤と、第１変位部材と、第２変位部材と、駆動手段と、を備え、前記第２変位部材の変位に伴って前記第１変位部材が前記第２変位部材に対して相対変位され得るように構成される遊技機であって、所定方向視の所定領域で視認され得る面が、前記第１変位部材の前記相対変位によって第１の面と第２の面とで変化可能に構成され、前記駆動手段は、前記第２変位部材を前記変位させる駆動力を発生し得るように構成され、前記第１変位部材は、第１位置と、その第１位置とは異なる第２位置とに位置させることが可能であり、前記第２位置は、前記第１位置よりも、前記第１変位部材の視認性が低い位置であって、前記相対変位および前記視認され得る面の変化は、前記駆動力により生じるよう構成され、前記第１変位部材は、前記第１位置において少なくとも一部が前記遊技盤の前側面側の所定位置よりも前方側に位置し、前記遊技機は、遊技球が入球可能な所定の入球手段を備え、前記所定の入球手段の上流側において、前記第２位置に位置されている前記第１変位部材の遊技機前側面側を遊技球が流下され得るよう構成され、前記所定の入球手段への遊技球の所定の入球がされた場合に、前記視認され得る面が変化され得るよう構成され、少なくとも前記第１変位部材が前記第２位置から前記第１位置へ前記相対変位される場合に、遊技球が前記第１変位部材の前側面側に位置される状況が生じ得るよう構成され、前記駆動手段は、所定状態から、前記駆

動力を発生させる特定状態へと状態変化され得るよう構成され、前記遊技機は、前記駆動力により前記視認され得る面が変化された場合において、当該視認され得る面が変化された後において前記特定状態が継続され得るよう構成され、前記視認され得る面の変化の態様として、前記第１の面が視認される領域が減少されることに伴って前記第２の面が視認される領域が増加される態様と、前記第２の面が視認される領域が減少されることに伴って前記第１の面が視認される領域が増加される態様と、を構成可能である。

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
請求項１記載の遊技機によれば、第１変位部材について改善することができる。