

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 1910/2010
(22) Anmeldetag: 18.11.2010
(43) Veröffentlicht am: 15.06.2012

(51) Int. Cl. : **B60K 6/46** (2007.10)
B60L 11/02 (2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:
DE 3601193 A1
WO 2002052132 A1
DE 4020176 A1 DE 4020416 A1
AT 505950 B1

(73) Patentanmelder:
AVL LIST GMBH
A-8020 GRAZ (AT)

(54) **STROMERZEUGUNGSAGGREGAT**

(57) Die Erfindung betrifft ein Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen. Um auf möglichst einfache Weise für verschiedene Baugruppen spezifischen Betriebstemperaturen zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.




Fig.3

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung betrifft ein Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen. Um auf möglichst einfache Weise für verschiedene Baugruppen spezifischen Betriebstemperaturen zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.

Fig.3

Die Erfindung betrifft ein Stromerzeugungsaggregat, insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges, mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine, wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse, sowie ein gemeinsames Kühlsystem aufweisen.

Die AT 505 950 B1 beschreibt ein Stromerzeugungsaggregat zur Reichweitenerweiterung eines Elektrofahrzeuges, mit einer Kreiskolbenbrennkraftmaschine und einem Generator, welcher achsgleich zur Abtriebswelle der Brennkraftmaschine angeordnet ist. Die Brennkraftmaschine und der Generator sind als Einheit ausgebildet und weisen ein gemeinsames Kühlsystem auf. Das Kühlwasser gelangt dabei aus einer Kühlmittelpumpe in Wasserräume des Generators und der Brennkraftmaschine und wird danach den Luft/Wasser- Wärmetauschern zugeführt. Die Kühlkanäle des Generators und der Brennkraftmaschine sind dabei ohne separate Leitungen direkt miteinander strömungsverbunden.

Des weiteren ist aus der DE 3 601 193 A1 ein Aggregat aus Stromgenerator und Verbrennungsmotor bekannt, wobei der Verbrennungsmotor und der Generator einen gemeinsamen Kühlwasserkreislauf besitzen, wobei die vom Generator kommende, die Generatorwärme abführende Leitung mit dem Kühlwassereinlass des Motors verbunden ist.

Die DE 4 020 416 A1 beschreibt einen Generator mit Ankerwellenkühlung, wobei der Generator und ein durch einen Verbrennungsmotor gebildeter Antriebsmotor ein gemeinsames Kühlsystems aufweisen.

Im Stromerzeugungsaggregat weisen die einzelnen Bauteile unterschiedliche Wärmeeinträge und verschiedene optimale Betriebstemperaturen auf.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine bauteilgerechte bestmögliche Wärmeabfuhr für ein Stromerzeugungsaggregat der eingangs genannten Art zu erzielen.

Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine, im Kühlkreislauf des Kühlsystems stromaufwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung der Brennkraftmaschine angeordnet ist.

In einer erfindungsgemäßen Ausbildung ist vorgesehen, dass stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung der Brennkraftmaschine ein Ölkühler im Kühlkreislauf des Kühlsystems angeordnet ist.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsvariante der Erfindung ist vorgesehen, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung einen Kühlkanalanordnungsteil zur Kühlung einer Leistungselektronik und einen Kühlkanalanordnungsteil zur Kühlung der elektrischen Maschine aufweist, wobei vorzugsweise der Kühlkanalanordnungsteil zur Kühlung der Leistungselektronik stromaufwärts des Kühlkanalanordnungsteils zur Kühlung der elektrischen Maschine im Kühlkreislauf des Kühlsystems angeordnet ist. Dies ermöglicht es, die relativ niedrige Betriebstemperaturen benötigende Leistungselektronik optimal zu temperieren.

Somit werden alle Bauteile, welche eine niedrigere Betriebstemperatur als die Brennkraftmaschine aufweisen, vor der Brennkraftmaschine durch den kühlen Strang des Kühlsystems gekühlt. Die Leistungselektronik kann dabei in ein für die Brennkraftmaschine und die elektrische Maschine gemeinsam ausgebildetes Gehäuse integriert sein. Sämtliche Wechselstromführenden Teile können somit innerhalb des Gehäuses angeordnet werden. Dadurch kann Baugröße eingespart werden und die elektromagnetische Verträglichkeit erhöht werden.

In Weiterführung der Erfindung kann weiters vorgesehen sein, dass eine vorzugsweise kennfeldgesteuerte elektrische Wasserpumpe im Kühlkreislauf des Kühlsystems außerhalb des Gehäuses angeordnet ist, wobei vorzugsweise die elektrische Wasserpumpe – zwischen der Vorder- und der Hinterachse des Fahrzeuges angeordnet ist, und das Gehäuse im Bereich der Vorder- oder Hinterachse positioniert ist. Es ist aber auch möglich, die elektrische Wasserpumpe im Motorraum anzuordnen.

Bei entsprechender Wärmetauscherauslegung ist es auch möglich, den Ölkühler stromaufwärts der elektrischen Maschine im Kühlkreislauf des Kühlsystems und/oder die Leistungselektronik stromabwärts der Brennkraftmaschine im Kühlkreislauf des Kühlsystems anzuordnen. Hierbei muss allerdings besonders darauf geachtet werden, dass die elektrischen Komponenten nicht überhitzt werden.

In einer alternativen Ausführung der Erfindung kann - bei entsprechender Auslegung der Kühlkanalanordnungen - vorgesehen sein, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine, im Kühlkreislauf des Kühlsystems stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung der Brennkraftmaschine angeordnet ist. Weiters kann auch der Kühlkanalanordnungsteil zur Kühlung der Leistungselektronik stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung zur Kühlung der Brennkraftmaschine und/oder der Ölkühler stromaufwärts zumindest einer elektroseitigen Kühlkanalanordnung, vorzugsweise zur Kühlung der elektrischen Maschine, im Kühlkreislauf des Kühlsystems angeordnet werden.

Kreiskolbenbrennkraftmaschinen weisen – rund um die Achse der Exzenterwelle betrachtet – einen kalten Winkelsegmentbereich des Gehäuses im Einlassbereich und einen heißen Winkelsegmentbereich des Gehäuses im Verbrennungs- und Auslassbereich auf. Diese beiden Winkelsegmentbereiche weisen unterschiedlichen Wärmeeintrag und somit einen unterschiedlichen Kühlbedarf auf.

Zur Berücksichtigung von unterschiedlichen Wärmeeinträgen und Bauteiltemperaturen der elektrischen Maschine und der Brennkraftmaschine kann weiters im Rahmen der Erfindung vorgesehen sein, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung und eine erste kolbenseitige Kühlanordnung des ersten seitlichen Gehäuseteils zumindest teilweise parallel im Kühlkreislauf des Kühlsystems angeordnet sind, wobei vorzugsweise ein durch die elektroseitige Kühlkanalanordnung geleiteter und danach der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung zugeführter zweiter Kühlmittelstrom geringer ist, als ein im wesentlichen direkt und unter zumindest überwiegender Umgehung der elektroseitigen Kühlkanalanordnung der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung zugeführter erster Kühlmittelstrom. Dabei kann sich der erste Kühlmittelstrom nach Durchströmen der Kühlkanäle in der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung im heißen Winkelsegmentbereich der Brennkraftmaschine mit dem zweiten Kühlmittelstrom nach dessen Durchströmen der Kühlkanäle in der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung und der zentralen Kühlkanalanordnung im kalten Winkelsegmentbereich im Bereich einer zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung des zweiten Gehäuseteils vereinigen. Simulationen haben gezeigt, dass eine besonders günstige Temperierung der einzelnen Bauteile erzielt werden kann, wenn der Volumenstrom des ersten Kühlmittelstromes etwa 70% bis 90%, vorzugsweise 80% bis 88%, des, vorzugsweise dem Gehäuse zugeführten und/oder aus der zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung des zweiten seitlichen Gehäuseteils abgeführten, gesamten Kühlmittelstromes beträgt. Dies ermöglicht eine exzessive Kühlung der heißen Winkelsegmentbereiche.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert.

Es zeigen schematisch Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Stromerzeugungsaggregat in einem Längsschnitt, Fig. 2 ein Elektrofahrzeug mit einem erfindungsgemäßen Stromerzeugungsaggregat, Fig. 3 einen Kühlkreislauf eines erfindungsgemäßen Stromerzeugungsaggregates in einer ersten Ausführungsvariante, Fig. 4 einen Kühlkreislauf in einer zweiten Ausführungsvariante, Fig. 5 einen Kühlkreislauf in einer dritten Ausführungsvariante, Fig. 6 einen Kühlkreislauf in einer vierten Ausführungsvariante, Fig. 7 einen Kühlkreislauf in einer fünften Ausführungsvariante und Fig. 8 einen Kühlkreislauf in einer sechsten Ausführungsvariante.



Die Fig. 1 zeigt eine Stromerzeugungseinrichtung 40 (Range Extender), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges 90, wobei in einem Gehäuse 2 eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 und eine beispielsweise permanentmagneterregte elektrische Maschine 14 angeordnet ist. Das Gehäuse 2 weist eine Kammer 3 auf, in welchem ein Kreiskolben entlang einer trochoidenförmigen Lauffläche 5 des Gehäuses 2 umlaufend angeordnet ist. Die Kammer 3 wird dabei durch die trochoidenförmige Lauffläche 5 und durch seitliche Laufflächen 6, 7 gebildet. Das Gehäuse 2 weist einen die trochoidenförmige Lauffläche 5 ausbildenden zentralen Gehäuseteil 2a, einen seitlichen ersten Gehäuseteil 2b und einen seitlichen zweiten Gehäuseteil 2c auf. Weiters kann das Gehäuse 2 zwischen dem zentralen Gehäuseteil 2a und dem seitlichen Gehäuseteil 2b und/oder dem seitlichen Gehäuseteil 2c eine die seitliche Lauffläche 6 bzw. 7 ausbildende erste bzw. zweite beidseitig ebene Seitenplatte 8, 9 aufweisen. Weiters kann optional zwischen dem Deckelteil 2d und dem die elektrische Maschine 14 aufnehmenden seitlichen ersten Gehäuseteil 2b ein Gehäusezwischenstück 2e zur Aufnahme einer Leistungselektronik 41 vorgesehen sein. Wenn die Leistungselektronik 41 außerhalb des Gehäuses 2 angeordnet oder in den Deckelteil 2d integriert wird, kann der Gehäusezwischenstück 2e entfallen. Es ist auch möglich die Leistungselektronik 41 in den ersten Gehäuseteil 2b zu integrieren.

Im ersten und zweiten Gehäuseteil 2b, 2c ist eine in einem inneren Gehäuseraum 15 angeordnete, durch den Kreiskolben 4 angetriebene Exzenterwelle 10 über beispielsweise als Wälzlager ausgebildete Lager 11, 12 drehbar gelagert. Wellengleich mit der Exzenterwelle 10 ist der Rotor 13 der im gleichen Gehäuse 2 angeordneten elektrischen Maschine 14 ausgebildet.

Der das erste Lager 11 aufnehmende seitliche erste Gehäuseteil 2b weist einen glockenartigen, zylindrischen Mantelbereich 2b' auf, welcher einen im Wesentlichen zylindrischen Innenraum 15a aufspannt, in dem der Rotor 13, sowie der Stator 14a der elektrischen Maschine 14 angeordnet ist. Der zylindrische Innenraum 15a wird durch einen an den Gehäuseteil 2b anschließenden Deckelteil 2d abgeschlossen.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die gesamte Leistungselektronik 41 der elektrischen Maschine 14 in den zylindrischen Innenraum 15a oder in den Deckelteil 2d integriert ist. Dadurch können alle Wechselstromleitungen innerhalb des Gehäuses 2 untergebracht werden, wodurch die elektromagnetische Verträglichkeit wesentlich gesteigert werden kann. Zum Stromerzeugungsaggregat 40 führen somit nur Gleichstromkabel – die Zahl der Anschlüsse kann somit auf ein Minimum reduziert werden.



Um eine Überhitzung der elektrischen Bauteile zu vermeiden und zur Abfuhr der bei der Verbrennung in der Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 entstehenden Wärme ist ein Kühlsystem 50 mit in den Gehäuseteilen 2d (Deckelteil), 2e (Gehäusezwischenteil), 2b (seitlicher erster Gehäuseteil), 2a (zentraler Gehäuseteil) und 2c (seitlicher zweiter Gehäuseteil) eingeformten Kühlkanalanordnungen 51, 52, 53, 54 vorgesehen, wobei die einzelnen Bauteile aus der Gruppe Leistungselektronik 41, elektrische Maschine 14 und ein – eventuell in die Ölwanne des Stromerzeugungsaggregates 40 integrierter – in Fig. 1 nicht weiter dargestellter – Ölkühler 35 nacheinander gekühlt werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene bauteilspezifische Temperaturniveaus einzuhalten. Im in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel werden die Teile des Gehäuses Deckelteil 2d, erster Gehäuseteil 2b, erste Seitenplatte 8, zentraler Gehäuseteil 2a, zweite Seitenplatte 9 und zweiter Gehäuseteil 2c nacheinander von Kühlmittel durchströmt. Der Kühlmittelintritt in das Stromerzeugungsaggregat 40 ist dabei in Bereich des Deckelteiles 2d, des Gehäusezwischenteiles 2e oder des ersten Gehäuseteiles 2b, der Kühlmittelaustritt aus dem Stromerzeugungsaggregat 40 im Bereich des zweiten Gehäuseteiles 2c angeordnet.



Eine ringförmige Kühlkanalanordnung 51 um die elektrische Maschine 14 und die Leistungselektronik 41 kann dabei teilweise durch den ersten Gehäuseteil 2b und den Deckelteil 2d, eventuell auch durch den Gehäusezwischenteil 2e ausgebildet sein.

Die elektroseitige Kühlkanalanordnung 51 im ersten Gehäuseteil 2b (eventuell auch im Deckelteil 2d und Gehäusezwischenteil 2e) ist mit der kolbenseitigen ersten Kühlmittelanordnung 52 im seitlichen ersten Gehäuseteil 2b, der zentralen Kühlmittelanordnung 53 im zentralen Gehäuseteil 2a und der kolbenseitigen zweiten Kühlmittelanordnung 54 im seitlichen zweiten Gehäuseteil 2c ohne externe Leitungen und direkt innerhalb des Gehäuses 2 strömungsverbunden.

Fig. 3 zeigt eine Ausführungsvariante, wobei im von einer Kühlflüssigkeit durchströmten Kühlkreislauf 50a des Kühlsystems 50 im Stromerzeugungsaggregat 40 nacheinander die Kühlkanalanordnungen 51, 52, 53, 54 der elektrischen Maschine 14, der Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 und des Ölkühlers 35 durchströmt werden. Die aus dem Stromerzeugungsaggregat austretende heiße Kühlflüssigkeit wird über den Fahrzeugkühler 36 und die vorteilhafterweise kennfeldgesteuerte elektrische Wasserpumpe 37 wieder dem Stromerzeugungsaggregat 40 zurückgeführt.

Das in Fig. 4 dargestellte Kühlsystem 50 unterscheidet sich von Fig. 3 dadurch, dass vor oder gleichzeitig mit der elektrischen Maschine 14 auch eine Leistungselektronik 41 gekühlt wird. Die elektroseitige Kühlkanalanordnung 51 weist dabei

eine Kühlkanalanordnung 511 zur Kühlung der Leistungselektronik 41 und eine Kühlkanalanordnung 512 zur Kühlung der elektrischen Maschine 14 auf. Wie durch strichlierte Linien in Fig. 4 angedeutet ist, können die Kühlkanalanordnungen 511 zur Kühlung der Leistungselektronik 41 und 512 zur Kühlung der elektrischen Maschine 512 zumindest teilweise parallel durchströmt werden.

In Abwandlung der in Fig. 3 gezeigten Ausbildung kann der Ölkühler 35 im Kühlkreislauf 50a auch stromaufwärts der elektrischen Maschine 14 angeordnet sein, wie in Fig. 5 dargestellt ist. Dabei ist es auch möglich, dass die Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 stromaufwärts der elektrischen Maschine 14 positioniert wird (Fig. 6). Denkbar ist es weiters, auch die Leistungselektronik 41 im Kühlkreislauf 50a auf der Ausgangsseite aus dem Stromaggregat 40 stromabwärts der elektrischen Maschine 14 und der Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 anzuordnen, wie in Fig. 7 angedeutet ist.

Wie in Fig. 2 gezeigt ist, kann das Stromerzeugungsaggregat 40 im Bereich der Hinterachse 91 des Elektrofahrzeuges 90 angeordnet werden, wobei der Kühlkreislauf 50a an den für die Kühlung der elektrischen Antriebsmotoren vorgesehenen Kühlkreislauf 50b des Fahrzeugkühlsystems 92 angeschlossen werden kann. Die Kühlung des Kühlmediums des gemeinsamen Kühlsystems 50 erfolgt dabei über den Fahrzeugkühler 39. Aus Gewichts- und Bauraumgründen kann die elektrische Wasserpumpe 38 entfernt vom Stromerzeugungsaggregat 40 – in Fahrtrichtung des Elektrofahrzeuges 90 betrachtet – vor der Hinterachse 91 angeordnet werden. Dies ermöglicht es, sowohl die spezifischen Anforderungen an die elektrische Wasserpumpe 38 zu erfüllen, und gleichzeitig die Gewichtsverteilung im Fahrzeug 90 positiv zu beeinflussen.

Fig. 8 zeigt eine Ausführungsvariante, bei der die elektrische Maschine 14 und die Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 hintereinander im Kühlkreislauf 50a des Kühlsystems 50 angeordnet sind, wobei ein erster Kühlmittelstrom S_1 , welcher etwa 70% bis 90% des gesamten in das Stromaggregat 40 eintretenden bzw. austretenden Volumenstromes S des Kühlkreislaufes 50a aufweist, zumindest überwiegend an der elektroseitigen Kühlkanalanordnung 51 der elektrischen Maschine 14 und eventuell auch einer Leistungselektronik 41 vorbeigelenkt wird. Ein zweiter Kühlmittelstrom S_2 mit nur etwa 10% bis 30% des gesamten Volumenstromes S durchströmt die elektroseitige Kühlkanalanordnung 51. Die beiden Kühlmittelströme S_1 und S_2 durchströmen auf getrennten Kühlkanälen die erste kolbenseitige Kühlkanalanordnung 52 und die zentrale Kühlkanalanordnung 53 und vereinigen sich im Bereich der zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung 54 zu einem gemeinsamen Volumenstrom S , welcher eventuell stromabwärts der Kreiskolbenbrennkraftmaschine 1 durch einen Ölkühler 35 geführt wird.



PATENTANSPRÜCHE

1. Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.
2. Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.
3. Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) parallel zu zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.




4. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts der Brennkraftmaschine ein Ölkühler (35) angeordnet ist
5. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine der Ölkühler (35) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
6. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass stromaufwärts zumindest einer elektroseitige Kühlkanalanordnung (51), vorzugsweise zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) ein Ölkühler (35) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
7. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) einen Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung einer Leistungselektronik (41) aufweist.
8. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) einen Kühlkanalanordnungsteil (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) aufweist.
9. Stromerzeugungsaggregat (40) nach Anspruch 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung der Leistungselektronik (41) stromaufwärts des Kühlkanalanordnungsteils (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
10. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung der Leistungselektronik (41) stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) zur Kühlung der Brennkraftmaschine im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
11. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leistungselektronik (41) in das für die Brennkraftmaschine und die elektrische Maschine (14) gemeinsam ausgebildetes Gehäuse (2) integriert ist.
12. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine, vorzugsweise kennfeldgesteuerte,



elektrische Wasserpumpe (37) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) außerhalb des Gehäuses (2) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die elektrische Wasserpumpe (37) zwischen Vorder- und Hinterachse (91) des Elektrofahrzeuges (90) angeordnet und das Gehäuse (2) im Bereich der Vorder- oder der Hinterachse (91) positioniert ist.

13. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine, vorzugsweise kennfeldgesteuerte, elektrische Wasserpumpe (37) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) außerhalb des Gehäuses (2) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die elektrische Wasserpumpe (37) im Bereich der Vorder- oder Hinterachse (91) oder – in Fahrtrichtung gesehen – vor der Vorderachse oder hinter der Hinterachse (91) des Elektrofahrzeuges (90) angeordnet ist.
14. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) mit einem Fahrzeugkühlsystem (92) zur Kühlung eines elektrischen Antriebssystems strömungsverbunden ist, wobei die elektrische Wasserpumpe (37) stromaufwärts des Gehäuses (2) und stromabwärts eines durch einen Fahrzeugkühler (93) gebildeten Luft/Wasser-Wärmetauschers (39) angeordnet ist.
15. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kühlkanalanordnungen (51, 511, 512, 52, 53, 54) zur Kühlung der elektrischen Komponenten und der Brennkraftmaschine im Gehäuse (2) angeordnet sind.
16. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kühlkanalanordnungen (51, 511, 512, 52, 53, 54) zur Kühlung der elektrischen Komponenten und der Brennkraftmaschine leitungslos miteinander direkt innerhalb des Gehäuses (2) strömungsverbunden sind.
17. Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) und eine erste kolbenseitige Kühlkanalanordnung (52) zumindest teilweise parallel im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet sind, wobei vorzugsweise ein durch die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) geleiteter und danach der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) zugeführter zweiter Kühlmittelstrom geringer ist, als ein im wesentlichen direkt und unter zumindest überwiegender Umgehung der elektroseitigen Kühlkanalanordnung (51) der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) zugeführter erster Kühlmittelstrom.



18. Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich der erste Kühlmittelstrom nach Durchströmen von Kühlkanälen in der ersten kolbenseitige Kühlkanalanordnung (52) und der zentralen Kühlkanalanordnung (53) in einem heißen Winkelsegmentbereich (H) mit dem zweiten Kühlmittelstrom nach dessen Durchströmen von Kühlkanälen in der ersten kolbenseitige Kühlkanalanordnung (52) und der zentralen Kühlkanalanordnung (53) im kalten Winkelsegmentbereich (C) im Bereich einer zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (54) des zweiten Gehäuseteils (2c) vereinigt.
19. Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) nach Anspruch 17 oder 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Volumenstrom des ersten Kühlmittelstromes etwa 70% bis 90%, vorzugsweise 80% bis 88%, des, vorzugsweise dem Gehäuse (2) zugeführten und/oder aus der zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (54) des zweiten seitlichen Gehäuseteils (2c) abgeführten, gesamten Kühlmittelstromes beträgt.



2010 11 18

Fu/St

Patentanwalt
Dipl.-Ing. Mag. Michael Babeluk
A-1150 Wien, Mariahilfer Gürtel 39/17
Tel.: (+43 1) 892 89 32-0 Fax: (+43 1) 892 89 333
e-mail: patent@babeluk.at




890 Fub

001688






NACHGEREICHT

001686




NACHGEREICHT



(n e u e) P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Stomerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, wobei zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) einen Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung einer Leistungselektronik (41) und einen Kühlkanalanordnungsteil (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) aufweist, und dass der Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung der Leistungselektronik (41) stromaufwärts des Kühlkanalanordnungsteils (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
2. Stomerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist.

NACHGEREICHT



3. Stromerzeugungsaggregat (40), insbesondere zur Reichweitenausdehnung eines Elektrofahrzeuges (90), mit einer insbesondere durch eine Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1) gebildeten Brennkraftmaschine und zumindest einer wellengleich mit der Brennkraftmaschine angeordnet vorzugsweise permanentmagneterregten elektrischen Maschine (14), wobei Brennkraftmaschine und elektrische Maschine (14) als Einheit ausgebildet sind und ein gemeinsames Gehäuse (2), sowie ein gemeinsames Kühlsystem (50) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) zur Kühlung einer elektrischen Komponente, vorzugsweise der elektrischen Maschine (14), im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) parallel zu zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine angeordnet ist, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) einen Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung einer Leistungselektronik (41) und einen Kühlkanalanordnungsteil (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) aufweist, und dass der Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung der Leistungselektronik (41) stromaufwärts des Kühlkanalanordnungsteils (512) zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
4. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) stromaufwärts der Brennkraftmaschine ein Ölkühler (35) angeordnet ist
5. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) der Brennkraftmaschine der Ölkühler (35) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
6. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass stromaufwärts zumindest einer elektroseitige Kühlkanalanordnung (51), vorzugsweise zur Kühlung der elektrischen Maschine (14) ein Ölkühler (35) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.

7. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkanalanordnungsteil (511) zur Kühlung der Leistungselektronik (41) stromabwärts zumindest einer Kühlkanalanordnung (52, 53, 54) zur Kühlung der Brennkraftmaschine im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet ist.
8. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungselektronik (41) in das für die Brennkraftmaschine und die elektrische Maschine (14) gemeinsam ausgebildetes Gehäuse (2) integriert ist.
9. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vorzugsweise kennfeldgesteuerte, elektrische Wasserpumpe (37) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) außerhalb des Gehäuses (2) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die elektrische Wasserpumpe (37) zwischen Vorder- und Hinterachse (91) des Elektrofahrzeuges (90) angeordnet und das Gehäuse (2) im Bereich der Vorder- oder der Hinterachse (91) positioniert ist.
10. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine, vorzugsweise kennfeldgesteuerte, elektrische Wasserpumpe (37) im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) außerhalb des Gehäuses (2) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die elektrische Wasserpumpe (37) im Bereich der Vorder- oder Hinterachse (91) oder – in Fahrtrichtung gesehen – vor der Vorderachse oder hinter der Hinterachse (91) des Elektrofahrzeuges (90) angeordnet ist.
11. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) mit einem Fahrzeugkühlsystem (92) zur Kühlung eines elektrischen Antriebssystems strömungsverbunden ist, wobei die elektrische Wasserpumpe (37) stromaufwärts des Gehäuses (2) und stromabwärts eines durch einen Fahrzeugkühler (93) gebildeten Luft/Wasser-Wärmetauschers (39) angeordnet ist.




12. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlkanalanordnungen (51, 511, 512, 52, 53, 54) zur Kühlung der elektrischen Komponenten und der Brennkraftmaschine im Gehäuse (2) angeordnet sind.
13. Stromerzeugungsaggregat (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlkanalanordnungen (51, 511, 512, 52, 53, 54) zur Kühlung der elektrischen Komponenten und der Brennkraftmaschine leitungslos miteinander direkt innerhalb des Gehäuses (2) strömungsverbunden sind.
14. Stromerzeugungsaggregat (40) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 13 mit einer Kreiskolbenbrennkraftmaschine (1), dadurch gekennzeichnet, dass die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) und eine erste kolbenseitige Kühlkanalanordnung (52) zumindest teilweise parallel im Kühlkreislauf (50a) des Kühlsystems (50) angeordnet sind, wobei vorzugsweise ein durch die elektroseitige Kühlkanalanordnung (51) geleiteter und danach der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) zugeführter zweiter Kühlmittelstrom geringer ist, als ein im wesentlichen direkt und unter zumindest überwiegender Umgehung der elektroseitigen Kühlkanalanordnung (51) der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) zugeführter erster Kühlmittelstrom.
15. Stromerzeugungsaggregat (40) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass sich der erste Kühlmittelstrom nach Durchströmen von Kühlkanälen in der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) und der zentralen Kühlkanalanordnung (53) in einem heißen Winkelsegmentbereich (H) mit dem zweiten Kühlmittelstrom nach dessen Durchströmen von Kühlkanälen in der ersten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (52) und der zentralen Kühlkanalanordnung (53) im kalten Winkelsegmentbereich (C) im Bereich einer zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (54) des zweiten Gehäuseteils (2c) vereinigt.
16. Stromerzeugungsaggregat (40) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Volumenstrom des ersten Kühlmittelstromes etwa 70% bis 90%, vorzugsweise 80% bis 88%, des, vorzugsweise dem Gehäuse

(2) zugeführten und/oder aus der zweiten kolbenseitigen Kühlkanalanordnung (54) des zweiten seitlichen Gehäuseteils (2c) abgeführten, gesamten Kühlmittelstromes beträgt.

2011 11 03

Fu/St


Patentanwalt
Dipl.-Ing. Mag. Michael Babeluk
A-1150 Wien, Mariahilfer Gürtel 39/17
Tel.: (+43 1) 802 69 33 0 Fax: (+43 1) 802 69 33 3
e-mail: michael.babeluk@patentanwalt.at

NACHGEREICHT



Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC: B60K 6/46 (2007.10); B60L 11/02 (2006.01)		
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: B60K 6/46; B60L 11/02		
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): B60K, B60L		
Konsultierte Online-Datenbank: EPDOC, WPI, TXTnn		
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 18. November 2010 eingereichten Ansprüchen erstellt.		
Kategorie ¹⁾	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
X	DE 3601193 A1 (ZEISE ELEKTROMASCHINENBAU GMBH) 23. Juli 1987 (23.07.1987) Spalte 2, Zeilen 6 bis 27	1, 4- 6, 8, 10, 11
Y		3, 7, 9, 12-14
Y	WO 2002052132 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, HOHL, REINER, SCHMITT, MANFRED) 04. Juli 2002 (04.07.2002) Seite 4, Zeile 28 bis Seite 5, Zeile 32, Seite 9, Zeile 20 bis Seite 11, Zeile 2	3, 7, 9, 12, 13
Y	DE 4020176 A1 (FICHT GMBH, 8011 KIRCHSEEON, DE) 03. Jänner 1991 (03.01.1991) Spalte 5, Zeilen 44 bis 54	14
X	DE 4020416 A1 (METALLWARENFABRIK GEMMINGEN GMBH & CO, 7519 GEMMINGEN, DE) 09. Jänner 1992 (09.01.1992) Spalte 2, Zeilen 32 bis 44	1, 4- 6, 8, 10, 11
X	AT 505950 B1 (AVL LIST GMBH) 15. April 2010 (15.04.2010) Seite 4, Zeile 28 bis Seite 5, Zeile 10, Fig. 2	2, 4- 6, 8, 15, 16
Datum der Beendigung der Recherche: 27. Juli 2011		☐ Fortsetzung siehe Folgeblatt
		Prüfer(in): WEISZ A.
¹⁾ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung : der Anmel- gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung : der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist. A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.		