



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	956192
(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6	
E 04F 15/20, E 04B 1/82	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	21.12.95
(24) Alkupäivä - Löpdag	23.07.93
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	21.12.95
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/DK93/00248
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
25.06.93 DK 0763/93 P	

(71) Hakija - Sökande

1. Icopal A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, Danmark, (DK)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Harder, Sven, Bybakken 6, 2635 Vallensbaek, Danmark, (DK)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Alustamateriaali
Underlagsmaterial

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee uivan, kosteudelle herkän lattian alustana käyttöön tarkoitettua alustamateriaalia, joka käsittää kuitukerros (4), joka on päällystetty bitumikerroksella (5), joka on vastakkain iskuääntä absorboivan materiaalin kanssa, joka on huokoisten muovikappaleiden (6) muodossa, bitumikerros (5), joka on alustamateriaalin reunavyöhykkeillä vapaata iskuääntä absorboivasta materiaalista, ja muovikappaleet (6), jotka ovat sen kokoisia, että limittäisin reunavyöhykkein rakennettaessa alustamateriaalille annetaan kokopinnallaan oleellisen tasainen paksuus. Keksinnön mukaista alustamateriaalia käytettäessä saadaan tasomainen, stabiili ja kestävä alusta uivaa lattiaa varten.

Uppfinningen avser ett underlagsmateriel för ett flytande, fuktkänsligt golv, omfattande ett fiberskikt (4) täckt av ett bitumenskikt (5), som belagts med ett ljudchockabsorberande material i form av porösa plastkroppar (6), varvid bitumenskiktet (5) saknar ljudchockabsorberande material i underlagsmaterialets ändzoner och plastkropparna (6) har en sådan storlek, att underlagsmaterialet, då det lägges med överlappande ändzoner, får en huvudsakligen likformig tjocklek över hela sin yta. Då det uppfinningsenliga underlagsmaterialet användes, uppnås ett plant, stabilt och hållbart underlag för ett flytande golv.

